



연습문제

1. 데이터(data)의 어원인 라틴어 'datum'의 의미로 가장 적절한 것은?
 - ① 처리된 정보
 - ② 주어진 것
 - ③ 숨겨진 패턴
 - ④ 의미 있는 결과
2. 다음 중 데이터의 핵심 특성이 아닌 것은?
 - ① 객관성
 - ② 맥락의존성
 - ③ 주관적 해석
 - ④ 축적 가능성
3. DIKW 피라미드 모델에서 '어떻게(How), 왜(Why)'라는 질문에 답하는 단계는?
 - ① 데이터(Data)
 - ② 정보(Information)
 - ③ 지식(Knowledge)
 - ④ 지혜(Wisdom)
4. 다음 중 반정형 데이터(semi-structured data)에 해당하는 것은?
 - ① Excel 스프레드시트의 매출 데이터
 - ② JSON 형식의 API 응답 데이터
 - ③ CCTV 영상 파일
 - ④ 관계형 데이터베이스의 고객 테이블
5. 정형 데이터의 특징으로 옳지 않은 것은?
 - ① 행과 열로 구성된 테이블 형태
 - ② SQL로 쉽게 검색 및 분석 가능
 - ③ 전체 데이터의 약 80%를 차지
 - ④ 고정된 스키마(schema) 존재

6. 정량적 데이터의 하위 분류가 올바르게 연결된 것은?

- ① 학생 수 - 연속형 데이터 ② 온도 - 이산형 데이터
- ③ 키(height) - 연속형 데이터 ④ 시간 - 명목형 데이터

7. 데이터 품질의 5대 핵심 요소에 포함되지 않는 것은?

- ① 정확성(accuracy) ② 복잡성(complexity)
- ③ 일관성(consistency) ④ 적시성(timeliness)

8. 다음 상황이 나타내는 데이터 품질 문제는?

“고객 데이터베이스에서 필수 항목인 전화번호가 전체 레코드의 30%에서 누락되어 있다.”

- ① 정확성 부족 ② 완전성 부족
- ③ 일관성 부족 ④ 유효성 부족

9. 다음 예시가 설명하는 데이터에서 정보로의 변환 과정으로 적절한 것은?

‘42, 서울, 2024-03-15, 35,000’ → “김영희 씨(42세)가 2024년 3월 15일 서울에서 35,000원의 도서를 구매했다.”

- ① 데이터에 경험을 더해 지식으로 변환
- ② 데이터를 분석하여 패턴을 발견
- ③ 데이터에 맥락을 부여하여 의미를 생성
- ④ 데이터를 축적하여 지혜로 발전

10. 비정형 데이터의 처리 방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 텍스트 데이터 - 자연어 처리(NLP)
- ② 이미지 데이터 - 컴퓨터 비전(Computer Vision)
- ③ 음성 데이터 - 음성 인식(speech recognition)
- ④ 동영상 데이터 - SQL 쿼리

정답

1. ② 2. ③ 3. ③ 4. ② 5. ③ 6. ③ 7. ② 8. ② 9. ③ 10. ④



연습문제

- 다음 중 파일 시스템 대비 데이터베이스의 장점으로 보기 어려운 것은?
 - ① 데이터 중복 최소화
 - ② 세밀한 권한 통제
 - ③ 자동 백업·복구
 - ④ 파일 간 수동 동기화
- 테이블의 '행-열'을 관계형 용어로 바르게 짝지은 것은?
 - ① 행 - 필드, 열 - 레코드
 - ② 행 - 속성, 열 - 튜플
 - ③ 행 - 튜플, 열 - 속성
 - ④ 행 - 레코드, 열 - 엔티티
- 개체 무결성과 참조 무결성의 연결이 올바른 것은?
 - ① 개체 무결성 - 외래키는 중복 불가
 - ② 개체 무결성 - 기본키는 NULL 불가
 - ③ 참조 무결성 - 기본키는 반드시 존재
 - ④ 참조 무결성 - 기본키는 고유해야 함
- 학생(학번, 이름, 학과)과 학과(학과코드, 학과명) 테이블이 있을 때, 학생의 학과 속성이 학과의 학과코드 속성을 참조한다. 학과:학생의 관계 유형과 외래키 위치의 올바른 조합은?
 - ① 1:1, 학과에 외래키
 - ② 1:N, 학과에 외래키
 - ③ 1:N, 학생에 외래키
 - ④ M:N, 연결 테이블 필요
- 다대다(M:N) 관계를 구현하기 위한 일반적인 방법은?
 - ① 두 테이블에 서로의 기본키를 모두 추가한다.
 - ② 한쪽 테이블에 UNIQUE 외래키를 둔다.
 - ③ 연결(조인) 테이블을 만들어 양쪽을 외래키로 참조한다.
 - ④ 트리거로 양방향 삽입을 강제한다.

6. 다음 설명과 가장 가까운 이상(anomaly)은?

“수강생이 없는 새 과목을 기록하려면 학생번호를 임시로 채워야 해서 입력이 곤란하다.”

- ① 갱신이상 ② 삽입이상
③ 삭제이상 ④ 도메인 이상

7. 복합키(학생번호, 과목코드)를 가진 테이블에서 '학생이름'이 학생번호에만 의존한다면, 위배되는 정규형은?

- [illegible]

8. 이행적 함수 종속을 제거해 3NF로 나누는 올바른 전략은?

- ① 결정자(중간 속성)를 기본키로 하는 별도 테이블을 분리한다.
- ② 결정자를 제거하고 남은 속성만 둔다.
- ③ 모든 속성을 하나의 테이블로 합친다.
- ④ 인덱스만 추가한다.

9. ER 다이어그램을 테이블로 변환하는 규칙으로 옳은 것은?

- ① 1:N 관계는 1쪽에 외래키 추가
- ② 1:1 관계는 항상 연결 테이블 생성
- ③ M:N 관계는 연결 테이블로 변환
- ④ 관계는 모두 뷰로 변환

10. 다음 중 ‘도메인 무결성’의 예로 적절한 것은?

- ① 학번은 중복 불가
- ② 외래키는 참조 테이블의 기본키여야 함
- ③ 학년 값은 1~4 사이의 정수
- ④ 기본키는 NULL 불가

정답 1. ④ 2. ③ 3. ② 4. ① 5. ③ 6. ② 7. ② 8. ① 9. ③ 10. ③



연습문제

1. SQLite의 가장 큰 특징으로 적절한 것은?
 - ① 대규모 서버 클러스터 환경 전용이다.
 - ② 모든 데이터를 하나의 파일에 저장한다.
 - ③ 설치 과정이 복잡하고 설정이 많다.
 - ④ 인터넷 연결이 필수이다.

2. DB Browser(SQLite)의 주요 장점이 아닌 것은?
 - ① 직관적인 GUI를 제공한다.
 - ② 다양한 운영체제를 지원한다.
 - ③ 상업적 사용이 가능하다.
 - ④ SQL 문법을 지원하지 않는다.

3. DB Browser for SQLite를 설치하기 전에 운영체제 정보를 확인하는 주된 이유는 무엇인가?
 - ① 시스템 속도를 향상시키기 위해서이다.
 - ② 운영체제와 버전에 맞는 설치 파일을 선택하기 위해서이다.
 - ③ 설치 과정에서 네트워크 설정을 변경하기 위해서이다.
 - ④ 데이터베이스 파일 형식을 변환하기 위해서이다.

4. SQLite에서 테이블을 생성할 때 필요한 요소가 아닌 것은?
 - ① 테이블 이름
 - ② 열 이름과 자료형
 - ③ 기본키 설정 여부
 - ④ 네트워크 IP 주소

5. 다음 중 SQL 명령어로 테이블의 모든 데이터를 조회하는 것은?
- ① SHOW * FROM 테이블명;
 - ② SELECT * FROM 테이블명;
 - ③ VIEW * 테이블명;
 - ④ LIST ALL 테이블명;
6. DB Browser에서 CSV 파일을 불러올 때, 첫 행을 열 이름으로 지정하려면 어떻게 해야 하는가?
- ① 파일 이름을 열 이름과 동일하게 한다.
 - ② '첫 행에 필드명 포함' 옵션을 체크한다.
 - ③ CSV 파일 확장자를 .db로 변경한다.
 - ④ 가져오기 전에 SQL로 열 이름을 추가한다.
7. 다음 중 CSV 파일 형식에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 데이터 항목을 쉼표로 구분하는 텍스트 파일이다.
 - ② 오직 엑셀 프로그램에서만 열 수 있다.
 - ③ 이미지 데이터를 저장하는 전용 형식이다.
 - ④ 운영체제별로 호환되지 않는다.
8. Student 테이블에 ID 1, 이름 '홍길동', 나이 50을 추가하는 SQL문으로 알맞은 것은?
- ① ADD Student (1, '홍길동', 50);
 - ② INSERT Student (1, '홍길동', 50);
 - ③ INSERT INTO Student VALUES (1, '홍길동', 50);
 - ④ ADD INTO Student VALUES (1, '홍길동', 50);
9. DB Browser에서 기존 데이터베이스를 다시 열려면 어떻게 해야 하는가?
- ① 프로그램 재설치 후 새로 열기
 - ② '데이터베이스 열기' 메뉴에서 파일 선택
 - ③ CSV 파일로 변환 후 불러오기
 - ④ SQL 명령어로만 가능

10. CSV 파일을 SQLite에 불러오는 주된 이점은 무엇인가?

- ① 데이터를 암호화하여 보안성을 높인다.
- ② 대량의 데이터를 한 번에 삽입할 수 있다.
- ③ 네트워크 속도를 향상시킨다.
- ④ 서버 간 데이터 동기화를 자동화한다.

정답

1. ② 2. ④ 3. ② 4. ④ 5. ② 6. ② 7. ① 8. ③ 9. ② 10. ②



- 제4장 SQL 기초 I: SELECT문 79

6. 다음 SQL문이 수행하는 동작으로 옳은 것은?

```
1: SELECT * FROM Student
2: ORDER BY Age DESC
3: LIMIT 2;
```

- ① 나이가 2세 이하인 학생만 출력한다.
- ② 나이를 기준으로 오름차순 정렬하여 상위 2명을 출력한다.
- ③ 나이를 기준으로 내림차순 정렬하여 상위 2명을 출력한다.
- ④ 이름 순으로 정렬하여 2명의 학생만 출력한다.

7. SELECT문에서 ORDER BY절을 사용하지 않을 경우, 기본적으로 데이터는 어떻게 출력되는가?

- ① 기본적으로 내림차순(DESC) 정렬되어 출력된다.
- ② 기본적으로 오름차순(ASC) 정렬되어 출력된다.
- ③ 특정한 정렬 순서 없이 출력된다.
- ④ 기본키(PK)를 기준으로 자동 정렬된다.

8. 다음 SQL문을 실행했을 때 출력되는 결과로 옳은 것은?

```
1: SELECT * FROM Student
2: WHERE Name IN ('홍길동', '김철수');
```

- ① 이름이 '홍길동'과 '김철수' 모두인 학생만 출력된다.
- ② 이름이 '홍길동' 또는 '김철수'인 학생이 출력된다.
- ③ 이름이 '홍길동'인 학생은 제외하고, '김철수'만 출력된다.
- ④ 조건과 무관하게 모든 학생이 출력된다.

9. 다음 중 SQL에서 조회할 열 이름을 다른 이름으로 표시할 때 사용하는 기능은?

- ① ALIAS
- ② INDEX
- ③ PRIMARY KEY
- ④ DEFAULT

10. 다음 SQL문에서 LIMIT절의 역할로 알맞은 것은?

1: SELECT * FROM Student

2: LIMIT 5;

- ① 결과를 5열(column)까지만 출력한다.
- ② 결과를 5행(row)까지만 출력한다.
- ③ Age가 5 이상인 학생만 출력한다.
- ④ 5번째 행부터 출력한다.

정답 1. ② 2. ③ 3. ② 4. ① 5. ② 6. ③ 7. ③ 8. ② 9. ① 10. ②



연습문제

- ① UPDATE ② INSERT
③ DELETE ④ SELECT

- ```
1: INSERT INTO Student VALUES (1, '홍길동', 23);
```

3. 다음 중 UPDATE문을 사용할 때 주의해야 할 점으로 알맞은 것은?

- ① WHERE절을 생략하면 에러가 발생한다.
- ② WHERE절을 생략하면 모든 행이 변경된다.
- ③ UPDATE문은 기본키(PK)만 수정할 수 있다.
- ④ UPDATE문은 수치형 데이터만 수정할 수 있다.

- ## 1: UPDATE Product

2: SET Price = Price + 500

```
3: WHERE Name = '라면';
```

- ① '라면'의 가격이 500원으로 바뀐다.
- ② '라면'의 가격이 500원 올라간다.
- ③ 모든 상품의 가격이 500원 올라간다.
- ④ '라면' 상품이 삭제된다.

5. 테이블에서 특정 조건의 데이터를 삭제할 때 사용하는 명령어는?

- ① DROP                      ② TRUNCATE  
③ DELETE                  ④ REMOVE

6. 다음 SQL문이 수행하는 동작으로 옳은 것은?

```
1: DELETE FROM Customer;
```

- ① Customer 테이블 전체를 삭제한다.
- ② Customer 테이블 구조와 데이터를 모두 삭제한다.
- ③ Customer 테이블의 모든 행(row)을 삭제한다.
- ④ Customer 테이블의 특정 고객만 삭제한다.

## 7. NULL값에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① NULL은 숫자 0과 같다.
- ② NULL은 빈 문자열('')과 같다.
- ③ NULL은 값이 없는 상태를 의미한다.
- ④ NULL값은 연산 시 항상 0으로 처리된다.

8. 다음 SQL문을 실행하면 Price 열에는 어떤 값이 저장되는가?

```
1: CREATE TABLE Product (
2: ProductID INTEGER PRIMARY KEY,
3: ProductName TEXT NOT NULL,
4: Price INTEGER DEFAULT 1000
5:);
6:
7: INSERT INTO Product (ProductID, ProductName)
8: VALUES (301, '바나나');
```

- ① Price에 NULL이 저장된다.
- ② Price에 0이 저장된다.
- ③ Price에 1000이 저장된다.
- ④ Price는 입력되지 않아 오류가 발생한다.

9. SQL에서 특정 값이 NULL인지를 비교할 때 사용하는 연산자는?

- |           |            |
|-----------|------------|
| ① = NULL  | ② <> NULL  |
| ③ IS NULL | ④ NOT NULL |

10. DEFAULT값에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① DEFAULT는 테이블 생성 후 지정할 수 없다.
- ② DEFAULT는 입력값이 없을 때 자동으로 적용된다.
- ③ DEFAULT는 반드시 수치형 데이터에만 사용된다.
- ④ DEFAULT는 NULL과 동일한 의미이다.

**정답** 1. ② 2. ① 3. ② 4. ② 5. ③ 6. ③ 7. ③ 8. ③ 9. ③ 10. ②



## 연습문제

75-9153-1

1. 2개 이상의 테이블을 연결하여 데이터를 조회할 때 사용하는 SQL 구문은?

- [illegible]

- ## 2. INNER JOIN의 특징으로 옳은 것은?

- ① 왼쪽 테이블의 모든 행을 출력한다.
- ② 오른쪽 테이블의 모든 행을 출력한다.
- ③ 두 테이블에서 조건이 일치하는 행만 출력한다.
- ④ 두 테이블의 모든 행을 출력한다.

- ### 3. LEFT JOIN을 사용했을 때 나타날 수 있는 결과는?

- ① 오른쪽 테이블에만 있는 데이터가 모두 출력된다.
- ② 일치하지 않는 경우 NULL이 표시된다.
- ③ 교집합만 출력된다.
- ④ 두 테이블 데이터가 모두 제외된다.

4. 다음 SQL문이 출력하는 결과는 무엇인가?

```
1: SELECT c.Name, COUNT(*) AS 구매횟수
2: FROM Purchase p
3: JOIN Customer c ON p.CustomerID = c.CustomerID
4: GROUP BY c.Name;
```

- ① 고객별 총구매금액
- ② 고객별 총구매수량
- ③ 고객별 구매 내역 건수
- ④ 고객별 평균 구매수량

5. GROUP BY절을 사용하는 목적은?

- ① 데이터를 정렬하기 위해
- ② 데이터를 그룹 단위로 묶기 위해
- ③ 데이터를 삭제하기 위해
- ④ 새로운 테이블을 만들기 위해

6. 다음 SQL문에서 사용된 집계함수는?

```
1: SELECT pr.Name, SUM(p.Quantity) AS 총수량
2: FROM Purchase p
3: JOIN Product pr ON p.ProductID = pr.ProductID
4: GROUP BY pr.Name;
```

- ① AVG
- ② COUNT
- ③ SUM
- ④ MIN

7. 다음 SQL문에서 출력되는 결과는?

```
1: SELECT c.Name, SUM(pr.Price * p.Quantity) AS 총구매금액
2: FROM Purchase p
3: JOIN Customer c ON p.CustomerID = c.CustomerID
4: JOIN Product pr ON p.ProductID = pr.ProductID
5: GROUP BY c.Name
6: HAVING SUM(pr.Price * p.Quantity) >= 5000;
```

- ① 총구매금액이 5000 이상인 고객만 출력된다.
- ② 모든 고객의 총구매금액이 출력된다.
- ③ 총구매수량이 5000 이상인 고객이 출력된다.
- ④ 고객별 평균 구매금액이 출력된다.

8. 다음 중 집계함수가 아닌 것은?

- ① COUNT
- ② AVG
- ③ SUM
- ④ SELECT

9. HAVING절의 역할로 알맞은 것은?

- ① 개별 행(row)에 조건을 지정한다.
- ② 그룹화된 결과에 조건을 지정한다.
- ③ 데이터를 정렬한다.
- ④ 테이블의 구조를 변경한다.

10. 카테고리별 총판매금액을 구하려면 적절한 SQL문의 형태는?

- ① SELECT Category, SUM(Price\*Quantity) FROM Product;
- ② SELECT Category, SUM(Price\*Quantity) FROM Purchase GROUP BY Category;
- ③ SELECT pr.Category, SUM(pr.Price\*p.Quantity) FROM Purchase p JOIN Product pr ON p.ProductID=pr.ProductID GROUP BY pr.Category;
- ④ SELECT pr.Category, pr.Price FROM Product pr;

정답 1. ② 2. ③ 3. ② 4. ③ 5. ② 6. ③ 7. ① 8. ④ 9. ② 10. ③



## 연습문제

- 엑셀에서 ODBC를 통해 데이터베이스와 연결하기 위한 사전 준비로 가장 먼저 수행해야 할 일은?
  - ① 엑셀에서 스크립트 실행 허용
  - ② SQLite ODBC 드라이버 설치
  - ③ 피벗 테이블 생성
  - ④ 차트 서식 지정
- 윈도우에서 SQLite 데이터베이스 파일과의 연결 정보를 저장해 엑셀 등 응용 프로그램이 재사용하도록 하는 구성 요소는?
  - ① DSN
  - ② DNS
  - ③ DDL
  - ④ DML
- 엑셀 리본 메뉴에서 ODBC 연결을 통해 테이블을 불러오려면 올바른 경로는?
  - ① 데이터 → 쿼리 편집 → 병합
  - ② 데이터 → 데이터 가져오기 → 기타 원본에서 → ODBC에서
  - ③ 데이터 → 정렬 및 필터 → 고급 필터
  - ④ 데이터 → 텍스트/CSV에서
- 데이터 가져오기 후 Power Query 편집기를 열어 시각적으로 쿼리를 다루려면, 어떤 버튼을 선택하는가?
  - ① 로드
  - ② 데이터 변환
  - ③ 모두 새로 고침
  - ④ 수식 자동 채우기
- Power Query에서 'Release Year  $\geq$  2000'만 남기고 오름차순으로 정렬하려면 적절한 작업 조합은?
  - ① 그룹화 후 조인
  - ② 숫자 필터와 오름차순 정렬
  - ③ 피벗과 역피벗
  - ④ 열 분할과 열 병합

6. Power Query의 병합 기능과 가장 관련 있는 데이터베이스 연산은?
- ① 인덱스 생성
  - ② 뷰 정의
  - ③ 조인(LEFT, RIGHT, INNER, OUTER)
  - ④ 트랜잭션 커밋
7. Power Query에서 'Title, Release Year, Location'만 남기고 싶을 때 적절한 절차는?
- ① 열 선택 후 다른 열 제거
  - ② 열 선택 후 피벗 열
  - ③ 열 선택 후 열 병합
  - ④ 열 선택 후 데이터 유효성 검사
8. Power Query 편집기가 모든 변환 과정을 내부적으로 기록·표현하기 위해 사용하는 언어는?
- ① VBA
  - ② T-SQL
  - ③ M 언어
  - ④ Python
9. 엑셀에서 로드한 쿼리 결과를 최신 상태로 유지하려고 할 때 사용할 수 있는 방법으로 옳지 않은 것은?
- ① 쿼리 속성에서 새로 고침 주기 설정
  - ② 파일을 열 때마다 자동 새로 고침 설정
  - ③ 데이터 탭의 모두 새로 고침
  - ④ 워크시트 보호를 해제하면 자동으로 최신화
10. 이 장에서 소개한 엑셀-DB 연동 방식의 한계로 적절한 것은?
- ① 쓰기(INSERT, UPDATE, DELETE) 작업이 기본 제공된다.
  - ② ODBC 드라이버 없이도 어디서나 동일하게 작동한다.
  - ③ 대용량에서는 로딩이 느리거나 불가능할 수 있다.
  - ④ SQL 없이도 모든 DB 제약을 수정할 수 있다.

정답 1. ② 2. ① 3. ② 4. ② 5. ② 6. ③ 7. ① 8. ③ 9. ④ 10. ③



## 연습문제

1. 다음 중 파이썬과 데이터베이스를 연동하는 주요 이유로 보기 어려운 것은?

- ① 반복 작업 자동화
- ② 고급 분석 · 시각화 통합
- ③ 이질적 데이터 소스 결합
- ④ 엑셀 ODBC 드라이버 없이도 연결

2. 파이썬의 sqlite3 라이브러리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 외부 패키지 설치가 필수이다.
- ② 서버 프로세스가 꼭 필요하다.
- ③ 표준 라이브러리로 제공되어 즉시 사용할 수 있다.
- ④ 네트워크 전용 DB여서 파일로 쓸 수 없다.

3. 연결(connection)과 커서(cursor)의 역할 연결이 올바른 것은?

- ① 연결 - SQL 실행, 커서 - 트랜잭션 관리
- ② 연결 - DB와 통신 · 트랜잭션, 커서 - SQL 실행
- ③ 연결 - 행 변환, 커서 - 시각화
- ④ 연결 - 정렬, 커서 - 집계

4. 다음 중 데이터베이스 작업의 권장 흐름으로 가장 알맞은 것은?

- ① 커서 생성 → 연결 생성 → SQL 실행 → 연결 종료
- ② SQL 실행 → 커서 생성 → 결과 가져오기 → 연결 종료
- ③ 연결 생성 → 커서 생성 → SQL 실행 → 결과 가져오기 → 사용 → 연결 종료
- ④ 연결 생성 → 결과 가져오기 → SQL 실행 → 연결 종료

5. with sqlite3.connect(...) as conn: 패턴을 사용할 때 얻는 이점으로 옳은 것은?

- ① 자동 인덱스를 생성한다.
- ② 자동 커밋만 수행한다.
- ③ 블록 종료 시 예외 여부와 무관하게 연결이 정리된다.
- ④ 커서가 필요 없다.

6. fetchone, fetchmany(n), fetchall에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① fetchone은 한 행만 반환한다.
- ② fetchmany(n)은 최대 n개의 행을 리스트로 반환한다.
- ③ fetchall은 남은 모든 행을 한꺼번에 반환한다.
- ④ 이들 메서드는 항상 열 이름으로 접근 가능한 딕셔너리를 반환한다.

7. conn.row\_factory = sqlite3.Row를 설정하면 얻는 효과는?

- ① 트랜잭션 자동 롤백
- ② 열 이름으로 값 접근 가능
- ③ 데이터 자동 정렬
- ④ 네트워크 연결 활성화

8. pandas.read\_sql\_query() 사용의 장점으로 보기 어려운 것은?

- ① 결과를 곧바로 DataFrame으로 받는다.
- ② 별도 커서 조작 없이도 동작한다.
- ③ head()/describe() 등으로 즉시 탐색 가능하다.
- ④ 트랜잭션을 자동으로 커밋한다.

9. 사용자 입력을 포함하는 WHERE절을 안전하게 작성하려면 어떻게 해야 하는가?

- ① 문자열 포매팅으로 직접 합친다.
- ② 전역 변수에 저장한다.
- ③ ? 자리표시자와 params=를 사용한다.
- ④ SELECT \*로 모두 조회한다.

10. 다음 중 DataFrame.to\_sql(..., if\_exists=?)에서 ? 자리에 append를 넣는 경우의 의미로 옳은 것은?

- ① 기존 테이블이 있으면 실패한다.
- ② 기존 테이블을 삭제 후 재생성한다.
- ③ 기존 테이블에 새 행을 덧붙인다.
- ④ 기존 인덱스만 교체한다.

정답

1. ④ 2. ③ 3. ② 4. ③ 5. ③ 6. ④ 7. ② 8. ④ 9. ③ 10. ③