



树控件

• 1.页面属性配置控件类型

数据库属性	页面属性	校验字段	外键	索引						
#	字段名称	字段备注	表单显示	列表显示	控件类型	控件长度	是否查询	查询类型	扩展参数	赋值规则
16	select_user	用户选择	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	用户选择器	120	<input type="checkbox"/>	普通查询		
17	select_dept	部门选择	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	部门选择器	120	<input type="checkbox"/>	普通查询		
18	edu_date	增强时间	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	日期(yyyy-MM-dd)	120	<input type="checkbox"/>	普通查询		
19	editor	富文本	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	富文本编辑器	120	<input type="checkbox"/>	普通查询		
20	treeselect	树控件	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	树控件	120	<input type="checkbox"/>	普通查询		

• 2.校验字段配置字典

数据库属性	页面属性	校验字段	外键	索引				
#	字段名称	字段备注	字段Href	验证规则	校验必填	字典Table	字典Code	字典Text
15	file	文件			<input type="checkbox"/>			
16	select_user	用户选择			<input type="checkbox"/>			
17	select_dept	部门选择			<input type="checkbox"/>			
18	edu_date	增强时间			<input type="checkbox"/>			
19	editor	富文本			<input type="checkbox"/>			
20	treeselect	树控件			<input type="checkbox"/>	sys_category	0	id,pid,name,has_child

备注：

- 1、字典table 填写树控件对应的表名
- 2、字典code填写树控件根节点的父ID的值，不填则为空
- 3、字典text填写4个表字段的名称，以逗号隔开，依次是：**ID列,父ID列,显示列,是否有子节点列**，需要注意的是：
ID列和PID列用于记录数据的父子关系，且ID列是该树控件最终保存到数据库的值，
显示列表示树控件展示的数据，
是否有子节点列是树形表需要的特例列，详细看 [online表单树形表单开发](#)，该列为字符串类型系统默认1为是 0为否，不支持其他数据格式。



- 3.演示,



编辑



* 名称: 1

年龄: 2

字典搜索: 测试



树控件: 哈喽

▼ 汽车

▶ 哈喽

本茨

▼ 水果

▶ 梨子

苹果

关闭

上一篇: [部门选择器](#)

下一篇: [分类字典树控件](#)