

数据绑定映射使用文档

介绍

数据绑定映射 是允许将含有**多个返回值**的组件映射到 **数据对象** 中的一种方式。

例如 **用户组件** ，默认情况下选择了一个用户以后，我们是将 **id** 存储到了数据库，但是我同时也想将 **username** 存储到数据库里去，就需要用到 **数据绑定映射** 了

用法

目前仅 **用户组件** 和 **部门组件** 支持使用 **数据绑定映射**

首先我们需要找到 **数据绑定映射** 属性，并点击“新增映射”

数据绑定映射

新增映射

From

To

其中有两个输入框，分别是 **From** 和 **To** ， **From** 的意思是从组件中取出某个特定的值，映射到 **To** 中填写的字段中。

各个组件支持填写的From值

用户组件

变量名	解释	值示例
id	用户ID	e9ca23d68d884d4ebb19d07889727dae
username	用户名	zhangsan
realname	真实姓名	张三
avatar	头像地址	xxx.png
birthday	生日	1990-7-11
sex	性别(1=男 2=女)	1
sex_dictText	性别字典文本	男
email	邮箱地址	zhangsan@xx.com
phone	电话号码	150xxxxxxx
orgCode	机构编码	A001
status	状态	1
status_dictText	状态字典文本	正常
createTime	用户创建时间	2018-12-21 17:54:10

部门组件

变量名	解释	值示例
id	机构/部门ID	c6d7cb4deeac411cb3384b1b31278596
departName	机构/部门名称	北京国炬信息技术有限公司
departNameAbbr	缩写	
departNameEn	英文名	
departOrder	排序序号	0
description	描述	
fax	传真	
memo	备注	
mobile	手机号	



变量名	解释	值示例
address	地址	
orgCode	机构编码	A01
orgType	机构类型 1一级部门 2子部门	1
parentId	父机构ID	
createTime	创建时间	2019-02-11 14:21:51

使用示例

待续

上一篇：[基础操作手册](#)

下一篇：[配置到菜单](#)