

文件上传配置

本文档会带着你配置**上传组件**，使其上传到你自己的服务器上（仅限七牛云）

如果已有七牛云账号，可以跳过第1步

1. 注册七牛云账号，并确保通过了实名认证
2. 开通七牛云的 **对象存储** 服务，配置信息如下图

存储空间名称

存储空间名称作为唯一的 Bucket 识别符，遇到冲突请更换名称。
名称由 1 ~ 63 个字符组成，可包含 字母、数字、中划线、下划线。

jeecg-test

① 在这里输入存储空间名称

② 选择地区，随便一个都可以，但要记住你选了那个地区，后面会用到。

存储区域

北美区域尚未支持自定义数据处理服务，一旦创建区域无法修改，请谨慎选择。

☐ 华东

☐ 华北

☒ 华南

☐ 北美

☐ 东南亚

[华南区域相关文档](#)

访问控制

公开和私有仅对 Bucket 的读文件生效，修改、删除、写入等对 Bucket 的操作均需要拥有者的授权才能进行操作。

☒ 公开空间

☐ 私有空间

③ 访问控制需要选择公开空间

取消

确定创建

最后点击 确定创建

3. 创建成功后，鼠标移动到右上角的头像，并点击 **密钥管理** 菜单



4. 在打开的页面里创建一对密钥(Access/Secret Key)，若已创建可忽略此步骤

5. 保证你的密钥状态是“使用中”

创建时间	AccessKey/SecretKey	状态	操作
2019-07-11	AK: <input type="text" value="zzFj9...JiYDb45"/> SK: <input type="text" value="ydY...c9d6"/> <input type="button" value="隐藏"/>	使用中 停用	

状态一定要是“使用中”

6. 将AK和SK配置到后台 QiniuConfig.java 文件中

```
1 package org.jeecg.modules.online.desform.util;  
2  
3 /** @Description: 七牛云配置 ... */  
9 class QiniuConfig {  
10  
11     /**  
12      * 存储空间名  
13      */  
14     static final String BUCKET = "jeecg-test"; 创建时填写的存储空间名  
15  
16     /**  
17      * 存储空间所在地区 (华东、华北、华南、北美、东南亚)  
18      */  
19     static final String REGION = "华南"; 创建时选择的地区  
20  
21     /**  
22      * 存储空间绑定的域名  
23      */  
24     static final String DOMAIN = "http://img.h5huodong.com/";  
25  
26     /**  
27      * 这里填写七牛云的 AK  
28      */  
29     static final String ACCESS_KEY = "VL...TX_";  
30  
31     /**  
32      * 这里填写七牛云的 SK  
33      */  
34     static final String SECRET_KEY = "M...vA";  
35  
36 }
```

空间域名，建议绑定自己的域名

7. 空间域名可以在内容管理页面进行查看



注意： 如果你没有绑定自定义域名的话，那这个测试域名很快就会被收回，你就用不了了，所以请尽快绑定自定义域名，关于如何绑定，请查看七牛云的官方文档 (<https://developer.qiniu.com/kodo/kb/5158/how-to-transition-from-test-domain-name-to-a-custom-domain-name>)

8. 至此，重新启动后台项目即可完成配置。