



# 系统日志怎么插入？

jeecg-boot 提供了在线日志管理功能，可以在线实时查看系统登录更新的所有操作。  
jeecg-boot提供两种方式，写入系统日志

## 方式一：自定义注解@AutoLog

在Control的方法上，加上注解@AutoLog("操作内容描述")

参考：

```
/**
 * 添加
 * @param jeecgDemo
 * @return
 */
@RequestMapping(value = "/add", method = RequestMethod.POST)
@AutoLog(value = "添加测试DEMO")
public Result<JeecgDemo> add(@RequestBody JeecgDemo jeecgDemo) {
    Result<JeecgDemo> result = new Result<JeecgDemo>();
    try {
        jeecgDemoService.save(jeecgDemo);
        result.success("添加成功! ");
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        log.info(e.getMessage());
        result.error500("操作失败");
    }
    return result;
}
```

## 方式二: 调用共通API插入日志

a. 引入共通service

```
@Autowired
private ISysBaseAPI sysBaseAPI;
```

b. 调用插入日志方法

```
sysBaseAPI.addLog("登录失败，用户名:"+username+"不存在!", CommonConstant.LOG_TYPE_1, null);
```

上一篇：[查询过滤器用法](#)

下一篇：[自定义sql分页实现](#)