

显示隐藏控制

一、用法

```
v-has="'name'"
```

代码示例:

```
<a-form-item v-has="'name'"
  :labelCol="labelCol"
  :wrapperCol="wrapperCol"
  label="请假人">
  <a-input placeholder="请输入请假人" v-decorator="['name', {}]" />
</a-form-item>
```

二、权限配置:

首页我的任务角色管理我的消息用户管理菜单管理

+ 新增

已选择 0 项 清空

<input type="checkbox"/>	菜单名称	菜单类型	icon	组件
<input type="checkbox"/>	首页	菜单	home	dashboard/Analysis
<input type="checkbox"/>	业务办理	菜单	cluster	layouts/RouteView
<input type="checkbox"/>	请假申请测试	菜单		modules/extbpm/biz/ExtBiz
<input type="checkbox"/>	名称	按钮		
<input type="checkbox"/>	出差申请	菜单		modules/extbpm/joa/JoaBus
<input type="checkbox"/>	借款申请	菜单		modules/extbpm/joa/JoaLoa
<input type="checkbox"/>	公文发文	菜单		modules/extbpm/joa/JoaDo

菜单类型: ☐ 一级菜单 ☐ 子菜单 ☒ 按钮/权限

* 按钮/权限名称:

上级菜单:

菜单路径:

授权标识:

授权策略: ☒ 显示/访问(授权后显示/可访问) ☐ 可编辑(未授权时禁用)

状态: ☐ 无效 ☒ 有效

关闭

确定

三、使用说明

- `v-has="'name'"` 指令值“name”为授权标识, 可对该授权标识进行“显示/访问”控制
- 权限编码在【系统管理--菜单管理】中配置, 添加按钮类型的菜单数据, 授权标识配置值“name”, 策略选择显示/访问, 状态选择有效
- 控制规则:
 - (1) 使用 `v-has` 指令后, 菜单权限中若没有对应指令编码的配置, 则不显示控件,
 - (2) 权限配置无效状态时, 则不进行权限控制, 有效状态时进行控制
 - (3) 策略: 显示/访问, 未授权时不显示, 授权后显示

四、流程节点权限

(1) 说明:

- 节点权限配置优先级高于菜单权限配置
- 节点权限应用于使用组件方式加载的附加表单页面, 并对附加表单页面进行权限控制
- 显示控制用法见上面用法描述
- 节点权限是通过 `props: ['formData']`来传递给节点表单页面的, 因此页面一定要定义这个, 否则, 节点配置的权限不生效
- 权限配置无效状态时, 则不进行权限控制, 有效状态时进行控制

(2) 权限配置:

在【流程管理-流程设计】中找到需要配置的流程, 进入【流程配置-流程节点】选择需要进行权限控制的节点, 点击【更多-权限设置】, 新增/编辑 来配置权限。

+ 新增

已选择 0 项 清空

<input type="checkbox"/>	#	节点名称	节点编码	PC表单地址	移动端地址
<input type="checkbox"/>	1	组长审批	task1552899187266		
<input type="checkbox"/>	2	经理审批	task1552901011379		
<input type="checkbox"/>	3	财务审批	task1553845446325		
<input type="checkbox"/>	4	总监审批	task1553845462190		

规则编码: 请输入规则编码

查询

重置

+ 新增

已选择 0 项 清空

<input type="checkbox"/>	#	规则编码	规则名称	策略	状态	操作
<input type="checkbox"/>	1	name	请假人	显示	无效	编辑 更多 ▼

1-1 共1条 < 1 > 10 条/页 跳至 页

上一篇：[页面表单权限](#)

下一篇：[禁用控制用法一](#)