

# JTreeSelect树形下拉框 (异步加载)

## 1.参数配置

参数	类型	必填	说明
placeholder	string		placeholder
disabled	Boolean		是否禁用
dict	string		表名,显示字段,存储字段 拼接的字符串
pidField	string		指定父级节点的字段 默认pid
pidValue	string		指定父级节点的id值 不指定则默认为 0 不可以为空，若为空请自行修改数据库
condition	string(json字符串)		支持自定义查询条件，进行过滤数据，请按此标准示例赋值： condition='{ "create_by": "admin" }'

## 2.使用示例

研发部

5159cde220114246b045e574adceafe9

研发部

5159cde220114246b045e574adceafe9

卓尔互动公司

研发部

财务部

北京国炬公司

市场部

研发部

财务部

```
<template>
  <a-form :form="form">
    <a-form-item>
      <j-tree-select
        style="width: 300px"
        v-model="treeValue"
        dict="sys_depart,depart_name,id"
        pid-field="parent_id">
      </j-tree-select>
      {{ treeValue }}
    </a-form-item>

    <a-form-item>
      <j-tree-select
        style="width: 300px"
        v-decorator="['demoTree']"
        dict="sys_depart,depart_name,id"
        pid-field="parent_id">
      </j-tree-select>
    </a-form-item>
  </a-form>
</template>
```



```
        </j-tree-select>
        {{ getTreeFieldValue() }}
    </a-form-item>
</a-form>
</template>

<script>
import JTreeSelect from '@components/jeecg/JTreeSelect'
export default {
  components: { JTreeSelect },
  data() {
    return {
      form: this.$form.createForm(this),
      treeValue:'',
    }
  },
  methods:{
    getTreeFieldValue(){
      return this.form.getFieldValue("demoTree")
    }
  }
}
</script>
```

上一篇: [JTreeDict分类字典树形下拉组件](#)

下一篇: [JInput 查询组件](#)