



# redis 如何使用？

jeecg-boot集成了redis

用法分三种：

## 1. 通过Jeecg自封装工具类

```
//封装了redis操作各种方法
@Autowired
private RedisUtil redisUtil;
```

## 2.通过注解

参考链接：<https://www.cnblogs.com/fashflying/p/6908028.html>

```
//key的定义参考官方文档
@Cacheable(cacheNames="jeecgDemo", key="#id")
```

示例：

```
/**
 * 缓存注解测试： redis
 */
@Cacheable(cacheNames="jeecgDemo", key="#id")
public JeecgDemo getByIdCacheable(String id) {
    JeecgDemo t = jeecgDemoMapper.selectById(id);
    System.err.println(t);
    return t;
}
```

## 3.通过原生工具service

```
@Autowired
private RedisTemplate<String, Object> redisTemplate;
@Autowired
private StringRedisTemplate stringRedisTemplate;
```

其他技巧：

@CacheEvict用来标注在需要清除缓存元素的方法或类上的

参考链接：<https://www.cnblogs.com/fashflying/p/6908028.html>

```
@CacheEvict(value="dictCache", allEntries=true)
public Result<SysDict> delete(@RequestParam(name="id",required=true) String id) {
```

上一篇：[AutoPOI EXCEL导出导入工具](#)

下一篇：[事务如何使用？](#)