

更改系统默认主题

在 系统设置 界面里设置的主题颜色，仅供临时预览用，并不是编译时默认的主题，所以才会出现先加载默认主题，再加载你设置的主题的问题。

整体风格设置



主题色 这里是仅供预览使用的



如果想要自定义默认主题，需要修改项目根目录下的 `vue.config.js` 文件。

在该文件中，找到如下代码块：

```
59  css: {  
60    loaderOptions: {  
61      less: {  
62        modifyVars: {  
63          /* less 变量覆盖, 用于自定义 ant design 主题 */  
64  
65          /*  
66           'primary-color': '#F5222D', // 主题颜色  
67           'link-color': '#F5222D', // 超链接颜色  
68           'border-radius-base': '4px', // 边框圆角大小  
69          */  
70        },  
71      },  
72    },  
73  },  
74  },  
75  },
```

解除掉红框里的注释，并将颜色改为你自己的主题颜色

```
64  
65  'primary-color': '#9932CC', // 主题颜色  
66  'link-color': '#800080', // 超链接颜色  
67  'border-radius-base': '4px', // 边框圆角大小  
68
```

并重新运行项目，等待项目启动



再刷新页面，就是你默认的主题颜色了

Jeecg-Boot Pro

首页

系统管理

日程计划列表

日程计划

填值规则

角色维护

用户管理

部门管理

我的消息

☐ vue Vue开发

☐ python Python开发

☐ java Java开发

☐ ahh AHH

☐ sjlei 孙建雷

☐ jeecg JEECG

☐ admin 管理员

编辑

* 用户账号: jeecg

* 用户名字: JEECG

* 工号: jeecg

职务: 请选择职务 选择

角色分配: 临时角色 x 管理员 x 人力资源部 x

部门分配: 市场部 选择

取消 提交

首页主题风格设置

src/defaultSettings.js 更多风格在这里设置（注意改颜色的话，此处颜色需要与上面保持一致）

```
defaultSettings.js
5  * colorWeak - 色盲模式
6  * layout - 整体布局方式 ['sidemenu', 'topmenu'] 两种布局
7  * fixedHeader - 固定 Header : boolean
8  * fixSiderbar - 固定左侧菜单栏 : boolean
9  * autoHideHeader - 向下滚动时, 隐藏 Header : boolean
10 * contentWidth - 内容区布局: 流式 | 固定
11 *
12 * storageOptions: {} - Vue-ls 插件配置项 (LocalStorage/sessionStorage)
13 *
14 */
15
16 export default {
17   primaryColor: '#1890FF', // primary color of ant design
18   navTheme: 'light', // theme for nav menu
19   layout: 'sidemenu', // nav menu position: sidemenu or topmenu
20   contentWidth: 'Fixed', // Layout of content: Fluid or Fixed, only works when layout is
21   fixedHeader: false, // sticky header
22   fixSiderbar: false, // sticky siderbar
23   autoHideHeader: false, // auto hide header
24   colorWeak: false,
25   multipage: true, // 默认多页签模式
26   // vue-ls options
27   storageOptions: {
28     namespace: 'pro_', // key prefix
29     name: 'ls', // name variable Vue.[ls] or this.[ls],
30     storage: 'local', // storage name session, local, memory
31   }
32 }
```

更多变量覆盖

更多相关内容可查看 [Ant Design Vue](#) 官方文档

<https://www.antdv.com/docs/vue/customize-theme-cn/>

primary-color: #1890ff; // 全局主色

link-color: #1890ff; // 链接色

success-color: #52c41a; // 成功色

warning-color: #faad14; // 警告色

error-color: #f5222d; // 错误色



```
font-size-base: 14px; // 主字号  
heading-color: rgba(0, 0, 0, 0.85); // 标题色  
text-color: rgba(0, 0, 0, 0.65); // 主文本色  
text-color-secondary: rgba(0, 0, 0, .45); // 次文本色  
disabled-color: rgba(0, 0, 0, .25); // 失效色  
border-radius-base: 4px; // 组件/浮层圆角  
border-color-base: #d9d9d9; // 边框色  
box-shadow-base: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15); // 浮层阴影
```

上一篇：[UI前端开发技巧](#)

下一篇：[Form表单开发特殊性](#)