

菜单配置说明

字段名称	说明
菜单类型	一级菜单：配置一级菜单；子菜单：配置下级菜单；按钮：配置页面按钮权限
菜单名称	定义菜单名称
上级菜单	菜单类型为子菜单时，选择关联的上级菜单
菜单路径	定义菜单的路径，通常为：/包名/文件名 具体参见【菜单路径配置说明】
前端组件	定义菜单访问的组件名称，有两种类型，一种为通用组件，一种为具体的页面， 具体参见【前端组件配置说明】
菜单图标	菜单树展示的图标
排序	菜单展示的先后顺序
是否路由	此处很重要，默认是路由；如果是非的话，访问404
隐藏路由	不展示为菜单，但是在页面中跳转，弹出的页面路由菜单
聚合路由	多个下级菜单路由在一个页面聚合展示

前端组件配置说明：

- 1、非叶子菜单（即没有下级的菜单）配置固定 前端组件layouts/RouteView
- 2、普通的叶子菜单（即具体的页面） 配置相对于src/views目录的路径
例如src/views/jeecg/helloworld.vue 这个页面（具体参考底部截图）
配置菜单时 前端组件为 jeecg/helloworld
- 3、需要跳转到第三页面的菜单 前端组件固定为： layouts/IframePageView（具体参考底部截图）
（比如跳转百度：<https://www.baidu.com>）
- 4、java后台请求的菜单
需要以{{ window._CONFIG['domianURL'] }}开头（具体参考底部截图）

菜单路径配置说明

- 1、非叶子菜单（即没有下级的菜单）， URL配置规则：按照功能模块定义的关键根路径即可，不能重复，需以“/”开头
- 2、普通的叶子菜单（即具体的页面）， URL和前端组件配置保持一致即可，需在前端组件值前加“/”
- 3、需要跳转到第三方页面的菜单， 菜单路径配置第三方跳转的地址即可， 例如<http://www.baidu.com>

参考示例：

编辑

×

菜单类型: ☐ 一级菜单 ☒ 子菜单 ☐ 按钮/权限

* 菜单名称: 单表模型示例

上级菜单: 常见案例

菜单路径: /jeecg/jeecgDemoList

前端组件: jeecg/JeecgDemoList

菜单图标: 点击右侧按钮选择图标

排序: 1

是否路由菜单: ☒ 是

隐藏路由: ☐ 否

聚合路由: ☐ 否

关闭

确定

编辑

×

菜单类型: ☐ 一级菜单 ☒ 子菜单 ☐ 按钮/权限

* 菜单名称: 百度

上级菜单: 常见案例

菜单路径: http://www.baidu.com

前端组件: layouts/IframePageView

菜单图标: 点击右侧按钮选择图标

排序: 4

是否路由菜单: ☒

隐藏路由: ☐


聚合路由: ☐


关闭

确定

编辑 X


菜单类型：☐ 一级菜单 ☒ 子菜单 ☐ 按钮/权限

* 菜单名称： 

上级菜单： 

菜单路径：

前端组件：

菜单图标： 

排序：

是否路由菜单：☒ 是

隐藏路由：☐ 否

聚合路由：☐ 否

关闭

确定

上一篇：[菜单路由配置](#)

下一篇：[带参数路由菜单如何配置？](#)