



数据库切换Oracle/SqlServer/Postgresql

Oracle数据

1.添加oracle驱动，修改pom.xml

```
<!-- oracle驱动 -->
<dependency>
  <groupId>com.oracle</groupId>
  <artifactId>ojdbc6</artifactId>
  <version>11.2.0.3</version>
</dependency>
```

2.修改数据库连接

```
修改druid配置
validationQuery: SELECT 1 FROM DUAL

driver-class-name: oracle.jdbc.OracleDriver
url: jdbc:oracle:thin:@192.168.1.200:1521:ORCL
username: jeecgboot
password: jeecgboot
```

SQL server数据

1.添加SQL server驱动，修改pom.xml

```
<!-- sqlserver-->
<dependency>
  <groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId>
  <artifactId>sqljdbc4</artifactId>
  <version>4.0</version>
  <scope>runtime</scope>
</dependency>
```

2.修改数据库连接

```
修改druid配置
validationQuery: SELECT 1
filters: stat,slf4j

driver-class-name: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
url: jdbc:sqlserver://192.168.1.200:1433;SelectMethod=cursor;DatabaseName=jeecg-boot
username: sa
password: SA
```

postgresql数据库

1.添加postgresql驱动，修改pom.xml

(根据不同版本的数据库引入对应版本的驱动，下载地址：<https://jdbc.postgresql.org/download.html>)

```
<!-- postgresql-->
<dependency>
  <groupId>postgresql</groupId>
  <artifactId>postgresql</artifactId>
  <version>42.2.5</version>
</dependency>
```

2.修改数据库连接



增加spring下的配置

spring:

 #postgresql 报错问题

 jpa:

 properties:

 hibernate:

 temp:

 use_jdbc_metadata_defaults: false

修改druid配置

validationQuery: SELECT 1

url: jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres

username: postgres

password: root

driver-class-name: org.postgresql.Driver

上一篇: [Maven私服设置](#)

下一篇: [Websorm通过SVN下载项目](#)