

表字典（POPUP、下拉）

表字典的原型是 `popup`，可以从 `online`报表 中获取数据并应用到自身和其他组件上。

使用方法

单行文本

123 计数器

☒ 多选框组

日期选择器

颜色选择器

☒ 开关

多行文本

☐ 单选框组

时间选择器

评分

☒ 下拉选择框

滑块

高级字段

自定义

文件上传

级联选择器

Aa 文本

图片上传

编辑器

按钮

分隔符

布局字段

栅格布局

Tabs

卡片

JEECG 字段

设计子表

部门组件

用户组件

☒ 表字典

表字典

2 页面显示效果

点击选择表字典

字典Table

demo

字典Code

name

字典Text

name

必填字段
如果不填则无法使用

CSS类名

form-dict

数据绑定Key

name

操作属性

☒ 显示图标☐ 禁用

必填字段

如上图所示，有三个字段是必填的，分别是 `字典Table`、`字典Code` 和 `字典Text`

字典Table

Online报表配置

报表编码: 请输入报表编码

报表名字: 请输入报表名字

查询

+ 录入

已选择 0 项 清空

<input type="checkbox"/>	报表名称	编码	查询SQL
<input type="checkbox"/>	Demo	demo	select * from demo
<input type="checkbox"/>	跨数据库报表演示	weixin_account	select * from demo
<input type="checkbox"/>	用户选择列表	user_msg	select username Account , realname from t_s_base_user
<input type="checkbox"/>	用户全部查询报表	ddt_s_base_user	select * from t_s_base_user where username like '\${usekey}' '%'
<input type="checkbox"/>	jeecg_p3demo	jeecg_p3demo	select * from jeecg_p3demo
<input type="checkbox"/>	jeecg_demo	jeecg_demo	select * from jeecg_demo

如上图所示，我有很多报表，假如说我想使用 demo 这个报表，那么我就可以把它的编码写到 字典Table 字段上去

* 字典Table

demo

字典Code

字典Code 指的是 online报表 里配置的字段名。

动态报表配置明细 报表参数

+ 新增

转换字段名

<input type="checkbox"/>	#	字段名	排序	字段文本
<input type="checkbox"/>	1	id	1	id
<input type="checkbox"/>	2	name	2	name
<input type="checkbox"/>	3	age	3	age
<input type="checkbox"/>	4	sex	4	sex
<input type="checkbox"/>	5	birthday	5	birthday

假如说我想获取 name 这个字段的值，那么我就可以将 name 填入 字典Code

* 字典Code

name

字典Text



当我们填入和 数据绑定Key 相匹配的值时，就可以将获取到的值映射到该组件上

使用效果预览

最终呈现效果如下所示



可以看到当前没有任何值，我们可以点击选择，点击后会弹出下图所示的界面

#	id	name	age	sex	birthday
<input type="checkbox"/>	2	1dc29e80b e14d1400f 165b5c6b 30c707	zhang dai hao	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	297eec6d6 dd419300 16dd4193 0c00000	张三	12	1
<input type="checkbox"/>	4	297eec6d6 dd419300 16dd41b4 e790001	aa		2019-10-22

选中一条数据，并点击确定



可以看到已经正常显示在页面中了

高级用法

多个返回字段

字典Code 和 字典Text 允许填写多个字段，多个字段之间采用逗号（ , ）分割，以下是使用示例

表字典

点击选择表字典

age

age

* 字典Table

demo

* 字典Code

name,age

* 字典Text

s_name,s_age

CSS类名

form-dict

数据绑定Key

s_name

数据绑定Key

s_age

1

多个code和text之间用逗号分割，且顺序——对应



<input checked="" type="checkbox"/>	3	297eec6d6 dd419300 16dd4193 9c000000	张三	12	1
-------------------------------------	---	---	----	----	---

选中任意一条数据

表字典

张三

age

12

取消

确定

正确地显示在了页面上

上一篇：[设计子表](#)

下一篇：[用户组件、部门组件](#)