



常见问题汇总

1、Druid监控

访问：<http://localhost:8080/jeecg-boot/druid/>,

登录名：admin，密码123456

2、在线接口文档swagger

<http://localhost:8080/jeecg-boot/swagger-ui.html>

<http://localhost:8080/jeecg-boot/doc.html>

登录名：jeecg，密码jeecg1314

3、项目根路径如何修改

目前项目后台访问默认路径是：<http://localhost:8080/jeecg-boot>

默认端口：8080

默认项目名：jeecg-boot

如果需要自定义可以修改配置文件：src/main/resources/application.yml

```
server:
  port: 8080
  servlet:
    context-path: /jeecg-boot
```

4、获取登录用户信息

```
LoginUser sysUser = (LoginUser)SecurityUtils.getSubject().getPrincipal();
```

5、手工编码校验token有效性

```
//校验Token有效性
String token = request.getParameter("token");
SysUser sysUser = shiroRealm.checkUserTokenIsEffect(token);
```

6、想要设定查询模式为模糊查询，怎么作全局修改？

修改后端/jeecg-boot-base-common/src/main/java/org/jeecg/common/system/query/QueryGenerator.java,找到installMplus方法下述代码修改即可

```
//根据参数值带什么关键字字符串判断走什么类型的查询
QueryRuleEnum rule = convert2Rule(value);
value = replaceValue(rule,value);

// add -begin 添加判断若为字符串类型则设置为模糊查询
if("class java.lang.String".equals(type)) {
    // 可以设置左右模糊或全模糊，因人而异
    rule = QueryRuleEnum.LIKE;
}
// add -end 添加判断若为字符串类型则设置为模糊查询

addEasyQuery(queryWrapper, name, rule, value);
```

7、更多常见问题，实时更新

[更多常见问题，实时更新，点击我](#)

上一篇：[后端开发技巧](#)

下一篇：[数据库设计规范](#)