

appsettings.json

- **Logging**：此部分用於配置日誌記錄的設定。
 - **LogLevel**：
 - **Default**："Information"，表示默認的日誌級別為信息級別。
 - **Microsoft**："Warning"，表示針對 Microsoft 命名空間的日誌，只記錄警告及以上級別的日誌。
 - **Microsoft.Hosting.Lifetime**："Information"，表示針對應用程序生命周期事件的日誌，記錄信息級別的日誌。
- **AllowedHosts**："*"，表示允許所有主機訪問此應用程序。
- **ConnectionStrings**：此部分用於配置數據庫連接字符串。
 - **DefaultConnection**：提供了一個 SQL Server 數據庫的連接字符串。包括服務器地址（Server=sqlserver），數據庫名稱（Database=leaveSystem），用戶 ID（User Id=SA），密碼（Password=!QAZ2wsx#EDC），以及其他連接選項。
- **Jwt**：此部分用於配置 JSON Web Token (JWT) 的密鑰。
 - **SecretKey**："ebd7oRS3bAe3JaoYsYvXI+idbl95ZK7XPoNEaU0ZVRs="，這是用於簽名和驗證 JWT 的密鑰。

資料庫連線字串說明

- **Server=sqlserver**：這指定了數據庫服務器的地址或名稱。在這個例子中，`sqlserver` 表示連接到名為 `sqlserver` 的服務器。這可以是一個主機名稱、IP 地址或者一個實例名。
- **Database=leaveSystem**：這指定了要連接的數據庫的名稱。在這個例子中，數據庫名為 `leaveSystem`，這是一個假設的請假系統數據庫。

- **User Id=SA**：這是用於連接數據庫的用戶身份識別。**SA** 是系統管理員（System Administrator）的縮寫，是 SQL Server 的一個默認的高權限用戶賬號。
- **Password=!QAZ2wsx#EDC**：這是連接數據庫時所需的密碼。出於安全考慮，應當確保這個密碼足夠複雜，並且定期更換。
- **MultipleActiveResultSets=true**：這個選項允許在同一個連接中開啟多個活動的結果集（MARS）。這對於需要同時執行多個查詢的應用程序非常有用。
- **TrustServerCertificate=True**：這個選項指示應用程序在與 SQL Server 建立加密連接時信任伺服器的 SSL 證書。在生產環境中，建議使用有效的證書並將此選項設置為 False，以確保連接的安全性。