

华清统计1.0-web-红警PC

基于 Spring 框架,前端是JSP 统计平台框架

项目背景

公司报表展示。

功能

报表展示

红警PC勋章消耗

项目	说明	描述
svn	<a href="https://192.168.0.126/svn/tech_web/warcommander/warc
ommander_statistics/WebRoot">https://192.168.0.126/svn/tech_web/warcommander/warc ommander_statistics/WebRoot	
数据库	redwar_stat_busi	腾讯云 MySQL
服务器	106.52.114.81	
发布目录	/data/web/apache-tomcat8-3/busi/redwar/ROOT	
绑定域名	无	
端口	9367	
报表链接	http://106.52.114.81:9367/credit_consume_new.jsp	

勋章消耗更新前端步骤

- 【配表svn】 https://192.168.0.126/svn/gamedesign_new/红警大战/日志相关/category.xml
- 更新category.xml配表,ename自定义，不要重复
- creditType的值由运营田烨提供
- 上传category.xml路径： /data/web/apache-tomcat8-3/busi/redwar/ROOT/WEB-INF/classes
- 更新数据库redwar_stat_busi配表dim_category内容和category.xml一样
- 补充：如果运营需要对数据进行细分， dim_category的subtype3字段填写二级分类



```
hqweb 18550 1 0 2024 7 10:12:32 /data/bigdata/jdk-13.0.1/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/data/web/apache-tomcat8-3/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources -Dorg.apache.catalina.security.SecurityListener.UMA.SK=0027 -Dignore.endorsed.dirs=-classpath /data/web/apache-tomcat8-3/bin/bootstrap.jar:/data/web/apache-tomcat8-3/bin/tomcat-juli.jar -Dcatalina.base=/data/web/apache-tomcat8-3 -Dcatalina.home=/data/web/apache-tomcat8-3 -Djava.io.tmpdir=/data/web/apache-tomcat8-3/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start
```

🌟 红警PC付费用户导出

项目	说明	描述
svn	https://192.168.0.126/svn/tech_web/bigdata/archive/statistics-huntress/src/main/webapp	
数据库	redwar_stat_busi	腾讯云MySQL
服务器	106.52.114.81	
发布目录	/data/web/tomcat_huntress	
绑定域名	huntress-bigdata.sincetimes.com	
端口	9388	
报表链接	http://huntress-bigdata.sincetimes.com:9388/pay_syn_day_realtime.jsp	



```
[hqweb@gzcloud9 ROOT]$
[hqweb@gzcloud9 ROOT]$ ps -ef | grep tomcat_huntress/
hqweb 9473 1 0 2024 7 00:08:00 jsvc.exec -user hqweb -cp /usr/local/services/apache-tomcat-6.0.26/bin/bootstrap.jar -outfile /data/web/tomcat_huntress/logs/catalina.out -errfile /data/web/tomcat_huntress/logs/catalina.err -pidfile /data/web/tomcat_huntress/pid -Djava.util.logging.config.file=/data/web/tomcat_huntress/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djava.endorsed.dirs=/usr/local/services/apache-tomcat-6.0.26/common/endorsed -Dcatalina.home=/usr/local/services/apache-tomcat-6.0.26 -Dcatalina.base=/data/web/tomcat_huntress -Djava.io.tmpdir=/usr/local/services/apache-tomcat-6.0.26/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start
hqweb 9476 9475 0 2024 7 05:49:26 jsvc.exec -user hqweb -cp /usr/local/services/apache-tomcat-6.0.26/bin/bootstrap.jar -outfile /data/web/tomcat_huntress/logs/catalina.out -errfile /data/web/tomcat_huntress/logs/catalina.err -pidfile /data/web/tomcat_huntress/pid -Djava.util.logging.config.file=/data/web/tomcat_huntress/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djava.endorsed.dirs=/usr/local/services/apache-tomcat-6.0.26/common/endorsed -Dcatalina.home=/usr/local/services/apache-tomcat-6.0.26 -Dcatalina.base=/data/web/tomcat_huntress -Djava.io.tmpdir=/usr/local/services/apache-tomcat-6.0.26/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start
hqweb 13973 30800 0 16:13 pts/2 00:00:00 grep tomcat_huntress/
[hqweb@gzcloud9 ROOT]$
```

快速开始

1. 环境要求

- **JDK:** 1.7+
- **Maven:** 3.0+
- **MySQL:** 5.1+
- **Tomcat:** 7.0+ (可选)

2. 配置修改

