

sdk打点接收程序

基于 Spring boot框架

项目背景

sdk打点接收程序

项目

项目	说明	描述
svn	https://192.168.0.126/svn/tech_web/bigdata/adjust-event	
服务器	119.28.41.240	
发布目录	/data/web/sdk_s_client_japan_api	
绑定域名	sdk-s-haiwai-log.sincetimes.com	腾讯 LB
端口	9584	
链接 (骑砍SLG例)	https://sdk-s-haiwai-log.sincetimes.com/sdkinfo_skslg_om.do	

快速开始

1. 环境要求

- JDK: 1.8+
- Maven: 3.0+

2. 配置修改

- 目录结构

```

[root@cloud3 sdk_s_client_japan_api]# ll
total 520
drwxr-xr-x  2 root root   4096 May 17  2023 bak
drwxr-xr-x  2 root root   4096 Aug 17  2022 bin
drwxr-xr-x  5 root root   4096 Jun  9 17:41 configs
drwxr-xr-x 14 root root   4096 Apr 28 15:43 langdinglogs
-rw-r--r--  1 root root 504983 Sep 19  2023 langdinglogs-server1.tar.gz
drwxr-xr-x  3 root root   4096 Apr 28 15:40 lib
o drwxr-xr-x 37 root root   4096 Jun  1 00:02 logs

```

- bin目录start.sh

```

#!/bin/sh
cd "`pwd`/.."
APP_HOME=`pwd`

export JAVA_HOME="/usr/local/webservices/jdk"

JAVA_OPT="{JAVA_OPT} -server -noverify"
JAVA_OPT="{JAVA_OPT} -Dfile.encoding=UTF-8 -Duser.timezone=GMT+8"
JAVA_OPT="{JAVA_OPT} -Xmx1024m -Xms512m -Xmn512m -XX:MetaspaceSize=512m -
XX:AutoBoxCacheMax=20000 -XX:+AlwaysPreTouch -XX:MaxTenuringThreshold=6"
JAVA_OPT="{JAVA_OPT} -XX:CompileThreshold=50 -XX:InitialCodeCacheSize=512m -
XX:ReservedCodeCacheSize=512m"
JAVA_OPT="{JAVA_OPT} -XX:+DisableExplicitGC"
JAVA_OPT="{JAVA_OPT} -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=./logs -XX:-
UseGCOverheadLimit"
JAVA_OPT="{JAVA_OPT} -XX:+PrintCommandLineFlags -XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDetails -
XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintGCApplicationConcurrentTime -
XX:+PrintGCApplicationStoppedTime -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=5 -
XX:GCLogFileSize=10M -Xloggc:./logs/gc.log"

nohup $JAVA_HOME/bin/java ${JAVA_OPT} -Xbootclasspath/a:$APP_HOME/configs -jar
$APP_HOME/lib/adjust-*.jar >> ${APP_HOME}/logs/start.out 2>&1 &
echo "${APP_HOME} is starting, you can check the ${APP_HOME}/logs/start.out"

```

- bin目录shutdown.sh

```

#!/bin/bash
ps aux |grep '/data/web/sdk_s_client_japan_api/'|grep -E 'adjust-*.jar'| grep -v 'grep'
| awk -F ' ' '{print $2}' | xargs kill -s 9
rm -f /data/web/sdk_s_client_hawaii_api/nohup.out

```

- configs目录application.properties

```

# 服务端端口配置
server.port=9584
# 启动即注册所有的controller到容器 - Spring MVC在启动时立即加载所有控制器
spring.mvc.servlet.load-on-startup=1
# Undertow服务器配置 - 高性能Web服务器配置
# IO线程数 - 处理网络IO的线程数, 通常设置为CPU核心数
server.undertow.io-threads=8
# 工作线程数 - 处理业务逻辑的线程数, 通常设置为IO线程数的8倍
server.undertow.worker-threads=64

```

```
# 缓冲区大小 - 每个缓冲区的大小, 单位为字节, 1024字节=1KB
server.undertow.buffer-size=1024
# 直接缓冲区 - 使用堆外内存, 提高性能, 减少GC压力
server.undertow.direct-buffers=true
# HTTP POST请求最大大小 - 0表示无限制, 允许上传大文件
server.undertow.max-http-post-size=0
```