

2024年下半年财审脚本文档

目录

- 数据库表结构
- 游戏项目配置
- 数据备份与导入
- 审计流程
- Java程序执行

数据库表结构

物品统计表 (item_count_YYYYMM)

```
-- 创建2024年7-12月物品统计表, 用于记录各渠道物品数量统计
CREATE TABLE `item_count_202407` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,          -- 主键ID
  `date` date NOT NULL,                          -- 统计日期
  `channel` int(11) NOT NULL,                    -- 渠道ID
  `type` int(11) NOT NULL,                      -- 物品类型
  `subtype` int(11) NOT NULL,                   -- 物品子类型
  `count` bigint(20) NOT NULL,                  -- 物品数量
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `i_date_channel_type_sub` (`subtype`, `type`, `channel`, `date`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=0 DEFAULT CHARSET=utf8;
```

用户物品统计表 (item_uid_count_YYYYMM)

```
-- 创建用户物品统计表, 记录用户维度的物品统计
CREATE TABLE `item_uid_count_202407` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,          -- 主键ID
  `date` date NOT NULL,                          -- 统计日期
  `channel` int(11) NOT NULL,                    -- 渠道ID
  `type` int(11) NOT NULL,                      -- 物品类型
  `subtype` int(11) NOT NULL,                   -- 物品子类型
  `count` bigint(20) NOT NULL,                  -- 统计数量
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `i_date_channel_type_sub` (`subtype`, `type`, `channel`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=0 DEFAULT CHARSET=utf8;
```

游戏项目配置

1. 战舰世界 (Ship)

1.1 国服配置

```
# 服务器信息
# 主服务器: 139.199.4.216
# 数据库: 10.104.153.171

# 创建备份目录
mkdir -p /data/dbdump/ipo_2024_down_report/ship/

# 数据库备份命令
mysqldump -h10.104.153.171 -uworldship --default-character-set=utf8 -p stat5 >
warship20241231_stat5.sql
mysqldump -h10.104.153.171 -uworldship --default-character-set=utf8 -p stat4 pay_syn_day
> warship20241231_stat4_pay_syn_day.sql
```

1.2 日服配置

```
# 服务器信息: 139.199.4.216
# 数据库备份
mysqldump -uworldship -pworldship --skip-tz-utc -S /data/mysql/mysql.sock stat5 >
/data/software/250102_worldship_jp_stat5.sql
mysqldump -uworldship -pworldship --skip-tz-utc -S /data/mysql/mysql.sock stat4
pay_syn_day > /data/software/250102_worldship_jp_stat4.sql

# 文件传输, 通过香港服务器119.28.84.97中转到139.199.4.216
scp 250102_worldship_jp_stat5.sql
logupload@119.28.84.97:/data/logupload/ship/japan/20241231
scp 250102_worldship_jp_stat4.sql
logupload@119.28.84.97:/data/logupload/ship/japan/20241231/
```

2. 坦克世界 (Tank)

2.1 国服配置

```
# 服务器: 123.207.245.19
# 数据库备份
mysqldump -h119.29.120.117 -utank -ptank@kнат stat5 >
/data/dbdump/ipo_2024_down_report/cn/tankcn20241231_stat5.sql
mysqldump -h119.29.120.117 -utank -ptank@kнат stat4 pay_syn_day >
/data/dbdump/ipo_2024_down_report/cn/tankcn20241231_stat4_pay_syn_day.sql
```

2.2 日服配置

```
# 数据库备份
mysqldump -utank -p --skip-tz-utc -S /data/mysql/mysql.sock stat5 >
/data/software/250102_tank_japan_stat5.sql
mysqldump -utank -p --skip-tz-utc -S /data/mysql/mysql.sock stat4 pay_syn_day >
/data/software/250102_tank_japan_stat4.sql

# 压缩传输
tar -czvf /data/software/250102_tank_japan_stat5.tar.gz
/data/software/250102_tank_japan_stat5.sql
tar -czvf /data/software/250102_tank_japan_stat4.tar.gz
/data/software/250102_tank_japan_stat4.sql
```

数据备份与导入

创建临时数据库

```
-- 创建临时数据库用于数据导入和处理
CREATE DATABASE bigdata_stat5_temp20241231;
CREATE DATABASE bigdata_ship_japan_stat5_temp20241231;
CREATE DATABASE bigdata_cn_temp20241231;
CREATE DATABASE bigdata_japan_temp20241231;

-- 使用数据库并导入数据
USE bigdata_stat5_temp20241231;
SOURCE /data/dbdump/ipo_2024_down_report/ship/warship20241231_stat4_pay_syn_day.sql;
SOURCE /data/dbdump/ipo_2024_down_report/ship/warship20241231_stat5.sql;
```

数据清理与导入

```
-- 清理历史数据 (删除2024年7月以后的数据)
SELECT COUNT(*) FROM item_count WHERE DATE_FORMAT(date, '%Y-%m') >= '2024-07';
DELETE FROM item_count WHERE DATE_FORMAT(date, '%Y-%m') >= '2024-07';

-- 导入各月份数据
INSERT INTO item_count(date, channel, type, subtype, count)
SELECT date, channel, type, subtype, count FROM item_count_202407;

INSERT INTO item_count(date, channel, type, subtype, count)
SELECT date, channel, type, subtype, count FROM item_count_202408;

INSERT INTO item_count(date, channel, type, subtype, count)
SELECT date, channel, type, subtype, count FROM item_count_202409;

INSERT INTO item_count(date, channel, type, subtype, count)
SELECT date, channel, type, subtype, count FROM item_count_202410;
```

```
INSERT INTO item_count(date,channel,type,subtype,count)
SELECT date,channel,type,subtype,count FROM item_count_202411;

INSERT INTO item_count(date,channel,type,subtype,count)
SELECT date,channel,type,subtype,count FROM item_count_202412;

-- 验证数据导入结果
SELECT COUNT(*) FROM item_count WHERE DATE_FORMAT(date,'%Y-%m')>='2024-07';
```

Java程序执行

1. 坦克国服审计程序

```
# 执行坦克国服审计程序
java -cp :ipostat_tank_cn_202412.jar:lib/* dbstat

# 程序配置文件
# item-prop: ipostat_tank_item.properties
# 数据库连接: jdbc:mysql://localhost:3306/bigdata_cn_temp20241231?
autoReconnect=true&characterEncoding=UTF-8
```

2. 战舰国服审计程序

```
# 执行战舰国服审计程序
java -cp :ipostat_ship_cn_202412.jar:lib/* dbstat

# 程序配置文件
# item-prop: ipostat_item.properties
# 数据库连接: jdbc:mysql://localhost:3306/bigdata_stat5_temp20241231?
autoReconnect=true&characterEncoding=UTF-8
```

3. 日报审计程序

```
# 执行战舰日报审计程序
java -cp :ipostat_ship_jp_202412.jar:lib/* dbstat

# 执行坦克日报审计程序
java -cp :ipostat_tank_jp_202412.jar:lib/* dbstat
```

审计流程

1. 前置准备工作

1.1 创建工作目录

```
# 创建各项目审计目录
mkdir -p /data/ipo_shenji_cn      # 国服审计目录
mkdir -p /data/ipo_shenji_jp      # 日服审计目录
mkdir -p /data/ipo_shenji_kr      # 韩服审计目录
```

1.2 同步UID映射文件由冉桦林提供

```
# 同步战舰联运UID映射
scp uidmap_warship_lianyun_202412.txt root@139.199.4.216:/data/uidmap/all

# 同步战舰日服UID映射
scp uidmap_warship_japan_202412.txt
root@139.199.4.216:/data/uidmap/uidmap_ship_jp_202412/

# 同步坦克国服UID映射
scp uidmap_tank_lianyun_202412.txt root@123.207.245.19:/data/bigdata/uidmap_cn_202412/

# 同步坦克日服UID映射
scp uidmap_tank_japan_202412.txt root@123.207.245.19:/data/bigdata/uidmap_jp_202412/
```

1.3 配置文件更新

```
# 更新数据库配置文件 database.properties
# 更新物品配置文件 ipostat_item.properties (使用UTF-8编码)
# 更新主配置文件 config.properties
```

物品分析规则

物品日志格式说明

```
# 坦克-国服-物品生成日志格式
100316|AddProp|15,16_1890,-1_-1      # 添加物品
200316|CostProp|15,16_1890,-1_-1     # 消耗物品
300316|AddProp|14,15,16_581,1890,20_6000 # 添加物品(20数量,6000钻石价值)

# 日志字段含义
# Add: 成对出现的添加操作
# Cost: 成对出现的消耗操作
# null: 非成对出现的操作
```

物品统计查询示例

```
-- 月度钻石消耗统计
SELECT d.month, diamond, item_value, diamond*item_value AS money
FROM (
    SELECT month, item_value
    FROM month_diamond
    WHERE channel=12143
) c
JOIN (
    SELECT a.month, d1+d2 AS diamond
    FROM (
        SELECT month, SUM(fix_diamond) AS d1
        FROM month_forever_item_count
        WHERE channel=12143
        GROUP BY month
    ) b
    JOIN (
        SELECT month, SUM(fix_diamond) AS d2
        FROM month_item_count
        WHERE channel=12143
        GROUP BY month
    ) a ON a.month=b.month
) d ON d.month=c.month;
```

注意事项

1. 数据库权限配置

```
-- 为审计程序创建数据库访问权限
GRANT ALL ON bigdata_stat5_temp20241231.* TO 'warshipipo'@'%' IDENTIFIED BY
'warshipipo';
GRANT ALL ON bigdata_ship_japan_stat5_temp20241231.* TO 'warshipipo'@'%' IDENTIFIED
BY 'warshipipo';
```

2. 文件编码要求

- 所有配置文件必须使用UTF-8编码

3. 程序执行顺序

- 先执行数据备份和导入
- 再运行Java审计程序
- 最后生成审计报告

4. 数据验证

- 每次数据导入后都要验证记录数量

- 对比各月份数据的完整性
- 确认时间范围内的数据覆盖率

文档更新时间: 2025年1月 **适用版本:** IPO 2024下半年财审版本

