门厅与客厅设计拆解

视频案例 耗时一年 数码博主的终极新家是什么样

来源 硬件茶谈 BV12Sc5zuESd 查看原视频

本案例拆解门厅的回家动作与隐形门、电视墙的比例及设备布置，并补充客厅照明、窗帘盒灯带与梦幻帘的工作方式。对应视频门厅 01:30 至 03:38、电视墙 08:03 至 09:59、灯光及窗帘 05:55 至 06:17 和 10:50 至 11:31。



图 1 00:56 客厅全景 电视墙左邻大窗 右接通道

电视墙的观看优先级与整体布局

作者说明 08:03 开始介绍电视墙时，作者说没有做满墙电视柜，因为他个人更喜欢电视突出墙面的观看感觉。屏幕周围因此保留连续浅色背景，收纳主要集中在下方低柜。

设计解读 屏幕中的色彩和运动成为这面墙最强的信息。低柜降低了下半部的家具高度，左侧大窗和右侧通道保持开敞。它优先满足观影与空间留白，低柜则承担有限的集中收纳。

墙面边界与柜体比例



图 2 08:10 浅色墙面与木色框架 大屏在连续背景前突出

从画面看，上部横向木色构件、两侧木色边缘和下方长柜共同界定观看区域。材料集中在边界，屏幕四周保留浅色留白，与门厅的浅色和木色保持连续。右侧两条细黑色竖线是作者提到的简单装饰，视觉上呼应屏幕黑边。



图 3 左 08:17 细长悬空电视柜 右 08:21 用于控制视觉重心的石纹盒体

悬空长柜 闭合木色柜面和少量分缝形成连续水平线，下方留空，使柜体轮廓与地面分开，减少下半部的厚重感。视频没有展示柜内分区，不能据此判断具体收纳量。

落地盒体 作者明确说它用来控制视觉重心。长柜横向延伸，右端盒体接地收住，构成不对称的平衡。画面能够确认这种构图关系，无法证明盒体承担了柜体的结构支撑。

设备收纳与影音功能



图 4 左 09:20 作者说明盒体兼作弱电箱 右 09:30 路由器与全闪 NAS 集中摆放

右下角同时承接装饰与设备需求。部分网络设备藏入盒体，路由器和 NAS 集中摆在上方，因此设备的位置与体量也参与了最终外观。

位置	视频确认的用途	对设计的作用
盒体下方	作者说隐藏了光猫和交换机等设备	将部分弱电设备集中收纳
上方银色设备	主路由器	给设备固定且明确的位置
上方黑色设备	全闪 NAS 用于存储和家庭影音	支持电视及卧室投影播放影片

作者在 09:48 介绍，NAS 还能作为家庭影音中枢。电视墙因此容纳了屏幕、网络与影音存储的实际需求。镜头没有打开盒体，也没有展示插座、暗管、散热及检修方式，内部走线路径仍无法确认。



图 5 09:06 作者计划在电视左下角摆放游戏主机 拍摄时尚未放入

游戏用途 作者希望朋友到访时可以一起玩游戏，平时下班后也可以观影。柜面留白包含后续使用计划，后期增加设备与物品时，会直接改变当前的整洁程度。

采光条件与客餐厅共享视线



图 6 08:59 大窗位于电视墙左侧 白天有明显侧向来光

侧向采光让客厅明亮开阔，也使窗、屏幕、座位和遮光方式形成关联。视频中的展示不足以证明所有时段都没有屏幕反光；借鉴时应结合实际窗位与观看位置判断。



图 7 11:56 从餐厅越过沙发可以看见客厅的 100 寸电视

餐厅视角表明，这台电视处在客餐厅共享的视线中。低柜与开放布局支持跨区域观看，但这一镜头不能证明每个餐位都能完整、舒适地观看屏幕。

细节边界 视频未给出墙宽、柜体尺寸、屏幕安装高度、观看距离及悬空固定做法。浅色墙面与石纹盒体的具体材料也未核实。作者开头还说明踢脚线尚未安装，柜下墙脚并非最终收口效果。

门厅的整体分工与回家动作

门厅左侧安排鞋柜、坐凳、挂衣和随手物品，右侧集中门禁与家庭中控，并预留穿衣镜；前方以景墙形成入户视线的重点。日常使用动作与正面观感各有明确位置。



图 8 00:50 门厅左侧柜体 换鞋挂衣区与中部开放格组合

设计解读 浅色闭合柜面承担背景，木色集中在坐凳、挂衣区和开放格内部。不同用途的开口帮助辨认物品位置，也让整面柜体保持连续。它与电视墙共同使用浅色和木色，空间之间具有材质联系。



图 9 左 01:36 柜底悬空便于临时放鞋 右 01:40 嵌入式换鞋凳

作者说明 脱下的鞋可以直接放入柜底留空处，坐凳用于坐着换鞋。由此形成临时放鞋与柜内收纳两种状态，常穿鞋无需每次开柜。视频没有提供柜深、坐凳高度或过道宽度。

挂衣收纳与出入控制



图 10　左 01:47 翻出的钢琴键挂钩　右 01:50 放置包手机和钥匙的开放格

挂衣与随手收纳　挂钩需要时翻开，收起后回到竖向木条界面；开放格接住包、手机和车钥匙。挂衣区位于坐凳上方，穿脱外套与换鞋可以在同一处完成。挂衣后的实际占用与积物情况，仍取决于使用数量。



图 11　左 01:59 家庭屏改装后磁吸上墙　右 02:08 虚线标示计划中的穿衣镜

中控与镜位　作者用 3D 打印外壳改装家庭屏，集中控制全屋智能设备。旁边空白墙面计划挂全身镜，方便出门整理仪容。镜子在拍摄时尚未安装，不能将虚线框当作已经完成的镜面。



图 12　02:41 人在传感器及自动化界面　作者用于联动玄关开关灯

感应照明　作者说明传感器用于检测门厅是否有人，再联动灯光开关。中控处理主动操作，感应处理日常进入与离开；具体触发范围、延时和现场运行效果并未完整展示。

入户景墙与灯光层次



图 13 02:53 景墙与右侧客房入口 入户正面形成明确的观赏区域

前方的成品水培挂画、植物及背后轮廓光构成主要景观。左侧木色饰板承接门厅柜体的材质，右侧相邻客房入口。景墙承担入户视觉重点，日常收纳主要留在侧面的功能柜。



图 14 左 02:17 木色饰板内嵌灯带 右 02:23 成品水培挂画与可调色温改装说明

作者说明 木色饰板内嵌漫反射灯带；成品挂画原厂灯带只能调亮度，作者将其更换为可调色温灯带并接入米家平台。灯光与窗帘等设备统一控制，门厅的自动开关灯也是其中一项应用。

设计解读 饰板侧光勾出界面边缘，挂画背光强调主体轮廓，木色与植物让浅色门厅有较柔和的视觉重点。画面只能反映拍摄时的效果，实际亮度、色温和控制场景没有完整参数。

客房隐形门与地面收口



图 15 左 03:05 门扇关闭后与墙面齐平 右 03:17 开门状态下的隐藏式铰链

作者说明 为保持门厅正面简洁，客房门采用与墙面一致的颜色和材质，关门后齐平，并使用隐藏式铰链。为方便开关，门把手仍然保留。这里降低了门的视觉存在感，也保留了明确的操作位置。



图 16 03:35 作者将瓷砖向房间内推进 2 厘米 让转换收口落在关闭的门扇下

地面转换 作者选择卧室用木地板、卧室外用瓷砖，以兼顾脚感与日常打理。两种材料之间使用极窄金属收口条密拼，转换线向房间内移动，使关门时收口被门扇覆盖。

设计解读 这处处理把门扇、地面分界和入户视线一起考虑。关闭的门外保持连续地面，打开后才显露房间内的材料变化。视频中的 2 厘米是本项目做法，其他门的厚度、安装位置和开启方式需要分别核对。

细节边界 门厅柜体、镜位、坐凳及通行空间没有实测尺寸，柜内组织与灯光运行也未完整展示。作者还说明踢脚线尚未安装，门边与墙脚的现状不能直接当作最终施工收口。

客厅照明的分工与顶面关系

作者在 10:50 说明客厅采用无主灯，主要依靠筒灯与轨道灯照明。画面还显示顶面边缘的间接光和窗边灯带，多个位置的光源共同组织公共空间。



图 17 00:54 客厅与餐厅全景 筒灯轨道灯和边缘光共同出现



图 18 左 10:56 筒灯与轨道灯 右 10:57 空调出风口一侧的长灯带

直接照明 小筒灯在顶面成组排列，细黑轨道内有线性发光段。它们承担作者明确提到的主要照明，灯具外形较收敛，视线仍集中在大窗、电视与家具上。具体光束角、照度及照射位置没有完整参数。

顶面反光 作者说明空调出风口一侧另有长灯带向上发光。从画面看，亮边沿长风口上方展开，让顶面边界变得明亮。它与直接照明形成不同层次，不能仅凭成片亮度认定只开灯带就足够日常使用。

弧形灯槽与窗帘盒灯带



图 19 左 11:06 上方反光灯槽 右 11:08 客厅与阳台之间的连续弧面

曲面衔接 作者说客厅与阳台交界处做了连续曲面的弧形吊顶，上方为反光灯槽。设计解读是，弧面让两处顶面衔接更连续，亮度沿曲面过渡；灯光同时强调了这一空间边界。



图 20 06:14 窗帘盒内侧留灯带 灯槽与轨道的相对位置可见

窗帘区域 作者在 06:12 说明沿窗帘盒内侧留了一圈灯带，并以夜间温馨感解释用途。从画面看，帘头形成连续亮边，帘片受光后显出竖向层次。窗帘也成为接受灯光的背景。

位置	主要可见出光关系	理解重点
客阳台交界	上方灯槽与弧形顶面相配合	强调顶面的连续过渡
窗帘盒内侧	帘头亮边沿窗边展开	强调帘面与窗边背景

画面边界 本段仍是白天的开灯展示，没有完整夜景对照。不能从画面直接确定色温数值、灯带功率、灯槽尺寸或是否无眩光。

梦幻帘的拉合与帘片转角

客厅字幕明确称为梦幻窗帘。作者针对大玻璃的隐私需求选择它；从演示看，左右拉合与竖向帘片转角是两种不同动作。帘面覆盖窗户之后，仍能通过转角改变透光和可见视线。



图 21　左 06:00 作者介绍梦幻窗帘　右 06:04 两侧帘面向中间拉合的过程



图 22　左 06:06 透光较多　右 06:11 遮挡较多　帘片转角改变窗外可见程度

动作	实际改变的内容	画面对应
左右拉合	改变窗户被帘面覆盖的范围	收向两侧或向中间覆盖
帘片转角	改变覆盖状态下的透光与视线	透出较多窗景或形成较连续帘面

空间效果　拉合前，大窗与窗外建筑是强烈的背景；帘面展开后，窗边转为连续的浅色竖向界面。白色帘面与沙发、顶面相近，木色柜体和猫爬架保留少量材质变化，客餐厅的视觉背景更统一。

隐私与遮光　作者称特定角度下屋外看不见屋内，但这段没有夜间从室外向内拍摄的验证，也没有全遮光测试。应将演示中的遮挡增加，与夜间隐私、白天观影遮光分别理解。

运行边界　演示标注了 10 倍和 2 倍播放速度，无法据此判断真实速度与噪声；电机型号、实际分组及转角控制方式也未完整说明。

窗边装置与照明场景



图 23　左 11:10 收起后的线性发光外观　右 11:12 隐藏式晾衣架降下晾杆

晾衣功能　阳台顶面两条看似线性灯的装置，作者演示后说明兼有隐藏式晾衣架功能。家中已有烘干机，因此为偶尔的晾晒需求保留这组装置。灯光清单应把它们的照明与晾衣用途一起记录。



图 24　06:16 窗边灯带与帘头的整体关系　作者描述晚间氛围　镜头仍为白天

分场景理解　以下是基于画面的设计解读，可用于理解不同光源的配合；视频没有逐项展示这些开关程序。

场景	灯光配合思路	窗帘配合思路
日常活动	以筒灯和轨道灯提供照明	通过拉合及转角调节自然光
放松会客	适当降低直接光 保留顶面与窗边层次	帘面作为较完整的浅色背景
观看电视	检查屏幕反光后调整相关灯光	单独核对窗侧透光与遮光能力

控制边界　作者介绍全屋灯光与窗帘接入米家，但未逐一展示本区域的回路、调光范围和自动化程序。灯光亮度及色温需要结合实际顶面、帘面和观看位置再判断。