



力扣学习

Elegant $\text{\LaTeX}$ 经典之作

作者: Ethan Deng & Liam Huang

组织: Elegant $\text{\LaTeX}$ Program

时间: April 9, 2022

版本: 4.3

自定义: 信息



不要以为抹消过去，重新来过，即可发生什么改变。——比企谷八幡

目录

第 1 章 数据库基础语法	1
1.1 计算字符	2
1.2 函数	4
1.3 联结表 13/22	8
1.4 union	10
第 2 章 练习	13
2.1 子查询	13
2.2 JOIN	14

第 1 章 数据库基础语法

SQL 是 Structured Query Language 的缩写，中文翻译为“结构化查询语言”

定义 1.1 (SELECT 语句)

在 SQL 中，**SELECT** 语句是用于从数据库表中检索数据的核心指令。其基本语法结构由以下两个核心部分组成：

- 选什么 (**What to select**)：紧跟在 **SELECT** 关键字之后，用于指定需要查询的列名（字段）。
- 从哪里选 (**From where to select**)：紧跟在 **FROM** 关键字之后，用于指定数据所在的表名。

东邪的 tip 1.1

如果要选择多个关键字每一个关键字都要用，隔开。如果需要选择表中的所有列，可以使用通配符 *****。

东邪的 tip 1.2

如果要选择名字不重复的就用 **distinct** **distinct** 是形容词所以放在要选什么的前面。**distinct** 对他后面的都有效而不是只是对他后面一个位置的有效。必须紧紧跟着 **select**

东邪的 tip 1.3

不同的系统选择前五行语法不一样，甲骨文的是 **where rownum** 小于等于 5。如果想从要 6 到 10 行就 **limit 5 offset 5** **offset** 是偏离的意思也就偏离 5 的定语是从 1 偏离 5 也就是从第 6 个开始，他前面的就是还需要多少行。1 到 10 有 10 个数，1 到 5 有五个数所以 5-1 需要再加 1

 **笔记** 1. 物理位置 vs. 逻辑索引在 SQL 的底层逻辑里，它不把第一行看作“1”，而是看作距离起点的偏移量 (**Offset**) 为 0 的位置。2. 为什么你的“偏离 5”等于“第 6 行”？这就是你刚才理解最神的地方：如果你想从第 6 行开始看，你的 **Offset** (偏离量) 必须是 5。因为：0(起点) + 5(偏离) = 5(索引)。而索引为 5 的那一行，在人类数数时正好是第 6 个。

东邪的 tip 1.4

三种注释—行内注释，整行注释 **/* */**

定义 1.2 (排序)

order by 必须是最后的字句，

核心逻辑拆解

数据隔离：**SELECT** 决定了最后要把哪些“列”展示在屏幕上给用户看 [cite: 5, 2026-03-07]。

排序依据：**ORDER BY** 决定了数据库在后台检索数据时，用哪根“轴”来进行对比排序 [cite: 5, 2026-03-07]。

合法性：只要这一列存在于你 **FROM** 后面的那张表（或关联表）里，数据库就能抓到它来进行排序，即便你并没有要求显示它

 **笔记** 提示：通过非选择列进行排序

通常，**ORDER BY** 子句中使用的列将是为显示而选择的列。但是，实际上并不一定要这样，用非检索的列排序数据是完全合法的。

多列排序示例

```
/* 下面的代码检索 3 个列，并按其中两个列对结果进行排序——首先按价格，然后按名称排序。 */  
SELECT prod_id, prod_price, prod_name
```

```
FROM Products
ORDER BY prod_price, prod_name;
```

Listing 1.1: 使用列位置排序

```
SELECT prod_id, prod_price, prod_name
FROM Products
ORDER BY 2, 3;
```

这个就是先按照 price 排序再按照 name 排序也就是先价格再首字母。也就是按照 name 的首字母排序。用这个方法局限的是只能用 select 里面的列作为排序的依据。desc 可以按照降序排列他的作用只在他前面的东西。

定义 1.3 (where 用来过滤数据)

where 后面跟着限定条件比如 price=3.5; 记住 order by 得写在他的后面

**定义 1.4 (between)**

between 和 where 要一起用 where between 爱你的、

**定义 1.5 (or+and+In)**

where+and 可以进行高级筛选可以一个 where——多个 and, or 是或。and 的优先级比 or 高如果需要先进行 or 判断必须加括号。有 and 有 or 用括号。In (,) 需要有括号每两个不同的用, 隔开。也是 where in。not 否定跟着后面的条件在条件复杂的时候尤为有效

**东邪的 tip 1.5**

通配符用来匹配值一部分的特殊字符, 比如说含有 bean bag, like 得配合着 where 用, 立刻后面跟着 'fish'F

笔记 下划线 (_) vs 百分号 (%)

- % 是“贪婪”的: 它能匹配 0 个、1 个或无数个字符。比如 '% inch' 能匹配 8 inch, 也能匹配 12 inch。
- _ 是“死板”的: 一个下划线就代表一个占位符。

看图 3 中的代码: LIKE '__ inch teddy bear' (注意这里是两个下划线)。

作业

1. 为什么 12 inch 和 18 inch 能匹配?
因为 12 是两个字符, 刚好填满了那两个下划线的坑。
2. 为什么 8 inch 匹配不到?
因为 8 只有一个字符。如果你用了两个下划线 __, SQL 就会在心里数数: “一、二... 诶? 8 后面没字符了, 但我这里要求必须有两个字符才能过关”, 于是就把它剔除了。

东邪的 tip 1.6 (and 后面还需要写一遍判断主体 prod_descname)

```
select prod_name, prod_desc from Products where prod_desc like "
```

1.1 计算字符

输入

```
SELECT prod_id,
       quantity,
       item_price,
       quantity*item_price AS expanded_price
```

```
FROM OrderItems
WHERE order_num = 20008;
```

输出

prod_id	quantity	item_price	expanded_price
RGAN01	5	4.9900	24.9500
BR03	5	11.9900	59.9500
BNBG01	10	3.4900	34.9000
BNBG02	10	3.4900	34.9000
BNBG03	10	3.4900	34.9000

东邪的 tip 1.7

如何进行加减乘除，把运算完的起一个名字即可然后就可以搜索了

section 计算字符 计算字符涉及到了合并列等等操作要紧跟着 select

输入：

```
SELECT vend_name + ' (' + vend_country + ')'
FROM Vendors
ORDER BY vend_name;
```

输出：

Bear Emporium	(USA)
Bears R Us	(USA)
Doll House Inc.	(USA)
Fun and Games	(England)
Furball Inc.	(USA)
Jouets et ours	(France)

东邪的 tip 1.8

+ 可以用来拼接'(' 是一个整体

输入

```
SELECT RTRIM(vend_name) + ' (' + RTRIM(vend_country) + ')'
FROM Vendors
ORDER BY vend_name;
```

输出

```
Bear Emporium (USA)
Bears R Us (USA)
Doll House Inc. (USA)
Fun and Games (England)
Furball Inc. (USA)
Jouets et ours (France)
```

东邪的 tip 1.9

rtrim 函数可以去掉所有右边空格，比如这里去掉的是 `vend_nameRT + rimLfT`

输入

```
SELECT RTRIM(vend_name) + '_( ' + RTRIM(vend_country) + ' )'
       AS vend_title
FROM Vendors
ORDER BY vend_name;
```

输出

vend_title

Bear Emporium (USA)
 Bears R Us (USA)
 Doll House Inc. (USA)
 Fun and Games (England)
 Furball Inc. (USA)
 Jouets et ours (France)

东邪的 tip 1.10

as 赋予了新的列一个名字也就是合成的这个列也有名字了可以 select 了

1.2 函数

东邪的 tip 1.11

upper 函数会让所有字母都大写括号里面就是大写的对象

表 1.1: 常用的文本处理函数

函数	说明
LEFT() (或使用子字符串函数)	返回字符串左边的字符
LENGTH() (或使用 DATALENGTH() 或 LEN())	返回字符串的长度
LOWER()	将字符串转换为小写
LTRIM()	去掉字符串左边的空格
RIGHT() (或使用子字符串函数)	返回字符串右边的字符
RTRIM()	去掉字符串右边的空格
SUBSTR() 或 SUBSTRING()	提取字符串的组成部分 (见表 8-1)
SOUNDEX()	返回字符串的 SOUNDEX 值
UPPER()	将字符串转换为大写

东邪的 tip 1.12

soundex() 方便寻找拼写错误的, 但是发生想的比如如果录入的时候 Michel 打错了大成 Michelle 了那么就可以在 where 后面加上判断条件 where soundex(vend_name)=soundex(Michel)

字母拼起来不能用——要用 concat

东邪的 tip 1.13

```
select cust_id,cust_name, upper(CONCAT (left (cust_contact,2),left(cust_city,3))) as
user_logn from Customers
```

```
SELECT AVG(prod_price) AS avg_price
FROM Products;
```

输出：

```
avg_price
-----
6.823333
```

东邪的 tip 1.14

记住每一次运算完都要给新结果一个名字。avg 只能运算单列会忽略 null 值，

- 使用 COUNT(*) 对表中行的数目进行计数，不管表列中包含的是空值 (NULL) 还是非空值。
- 使用 COUNT(column) 对特定列中具有值的行进行计数，忽略 NULL 值。

东邪的 tip 1.15

group by 是和 where 配合操作目的是对一类目标形成筛选和操作。group by 在 where 后面在 order by 前面

笔记 GROUP BY 的使用注意事项：

- GROUP BY 子句中列出的每一项都必须是检索列或有效的表达式，但不能是聚集函数。也就是说，GROUP BY 后面应当写“具体的分组依据”，而不能写 COUNT(*)、SUM(price) 这类分组之后才得到的结果。
- 如果在 SELECT 中使用了表达式，例如 YEAR(order_date)，那么在 GROUP BY 中也必须写相同的表达式，而不能只按原列分组。
- 在很多 SQL 实现中，GROUP BY 中不能直接使用 SELECT 子句里定义的别名，因此通常应写原表达式，而不要写别名。
- 大多数 SQL 实现不允许对长度可变的大字段进行分组，例如文本型字段或备注型字段。

笔记 WHERE 与 HAVING 的区别：

- WHERE 用于在分组之前对原始记录进行筛选，决定哪些行能够进入分组，因此 WHERE 是“管行”的。
- HAVING 用于在分组之后对分组结果进行筛选，决定哪些分组能够保留下来，因此 HAVING 是“管组”的。
- 一般来说，WHERE 中不能使用聚集函数，而 HAVING 中可以使用聚集函数。

例题 1.1 下面的 SQL 语句先筛选工资大于 5000 的员工，再按部门编号分组，最后只保留人数不少于 3 的部门：

```
SELECT dept_id, COUNT(*)
FROM employee
WHERE salary > 5000
GROUP BY dept_id
HAVING COUNT(*) >= 3;
```

笔记 上述语句的执行过程可以理解为：

- 先由 WHERE salary > 5000 筛选出工资大于 5000 的员工记录；
- 再按照 dept_id 对这些记录进行分组；
- 最后由 HAVING COUNT(*) >= 3 保留员工人数不少于 3 的那些部门分组。

东邪的 tip 1.16

聚集函数如果和 GROUP BY 一起出现，默认就是“对每个组聚集”。所以聚类函数 (aggregate function) count all 默认就是 count 刚分好的组。

 **笔记** 虽然 SELECT 子句写在最前面，但 SQL 查询在逻辑上并不是先执行 SELECT。一般可理解为按如下顺序执行：

FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY.

因此，COUNT(*) 虽然写在 SELECT 中，但如果语句里有 GROUP BY，它实际统计的是每个分组中的行数。

表 1.2: ORDER BY 与 GROUP BY 的区别

ORDER BY	GROUP BY
对产生的输出排序	对行分组，但输出可能不是分组的顺序
任意列都可以使用（甚至非选择的列也可以使用） 不一定需要	只可能使用选择列或表达式列，而且必须使用每个选择列表表达式 如果与聚集函数一起使用列（或表达式），则必须使用

东邪的 tip 1.17

用 group by 不能指望他能排好

表 1.3: ORDER BY 与 GROUP BY 的区别

ORDER BY	GROUP BY
对产生的输出排序	对行分组，但输出可能不是分组的顺序
任意列都可以使用（甚至非选择的列也可以使用） 不一定需要	只可能使用选择列或表达式列，而且必须使用每个选择列表表达式 如果与聚集函数一起使用列（或表达式），则必须使用

例题 1.2 `select order_num, count(*) as group_line from OrderItems group by order_num group by count`

例题 1.3 下面是一条 SQL 查询语句，用于查询订购了产品 RGAN01 的顾客编号：

```
SELECT cust_id
FROM Orders
WHERE order_num IN (SELECT order_num
                    FROM OrderItems
                    WHERE prod_id = 'RGAN01');
```

其输出结果为：

```
cust_id
-----
1000000004
1000000005
```

东邪的 tip 1.18

FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY 这里是从两个不同的表里面 select 并且把第一个的结果当成

例题 1.4 下面这个写法是一个典型错误：

```
SELECT cust_email
```

```

FROM Customers
WHERE cust_id IN (
    SELECT order_date, cust_id
    FROM Orders
    WHERE order_num IN (
        SELECT order_num
        FROM OrderItems
        WHERE prod_id = 'BR01'
    )
);

```

错误原因在于：外层条件是

`cust_id IN (子查询)`

这里左边只有一个值 `cust_id`，因此括号中的子查询必须只返回一列，并且这一列应当能够与 `cust_id` 进行比较。

但是该子查询返回了两列：

`order_date, cust_id`

这就与 `IN` 的要求不匹配，因此会报错。

正确写法应为：

```

SELECT cust_email
FROM Customers
WHERE cust_id IN (
    SELECT cust_id
    FROM Orders
    WHERE order_num IN (
        SELECT order_num
        FROM OrderItems
        WHERE prod_id = 'BR01'
    )
);

```

也就是说，当写成

某列 `IN (子查询)`

时，子查询通常只能返回一列；如果返回多列，就会出现这种典型错误。



笔记 SQL 里子查询常见有三种位置：1. 写在 `WHERE` 后面：拿来筛选 2. 写在 `FROM` 后面：拿来当一张临时表 3. 写在 `SELECT` 后面：拿来给每一行补一个值 `select` 后面可以是表中没有的也就是处理过的新添加的

例题 1.5 下面的查询用于返回每个顾客的顾客 ID 以及其已订购商品的总金额，并按总金额从大到小排序：

```

SELECT cust_id,
    (SELECT SUM(quantity * item_price)
     FROM OrderItems
     WHERE order_num IN (SELECT order_num
                        FROM Orders
                        WHERE Orders.cust_id = Customers.cust_id)) AS total_ordered
FROM Customers
ORDER BY total_ordered DESC;

```

东邪的 tip 1.19

先把最终要输出的 `cust_id` 和 `as total_orders` 写在 `select` 后，这里子句明显是作为计算字段，因为要添加表里面原来没有的东西。所以 `select` 肯定在 `from` 前面。一共需要两步，我们先算总价格，这个是容易想的；但是算总价格这步不能建立起 `orders` 和 `customers` 的相同 `id` 的映射，因为 `where in` 这种筛选只能里面有一个 `select`，所以还需要一个筛选的 `select`。最后有一个 `as` 的名字就行了，`sum` 的时候就不用有名字。

东邪的 tip 1.20 (一个顾客可以下好几个订单，每一个订单可以买好几个东西)

建立两个表的联系就是 `where A in (select A from ...)`，`A` 的位置只能是一个。这里如果要计算 `sum`，就需要知道 `sum` 的是那个名字的所有的数量 * 价格，所以我们必须要筛选相同 `order_num` 的东西。写出标题话我们就可以知道，算订单总价紧跟着的必须是订单号，筛选订单号紧跟着的必须是顾客 `id`。可以从侧栏点当前输入，还可以检查这个表里面到底有没有。

1.3 联结表 13/22

东邪的 tip 1.21 (意义)

把信息分解成不同的表，通过共同的值关联。• 供应商表：

供应商表: `vend_id, vend_name`

商品表: `prod_id, vend_id, prod_name`

```
SELECT vend_name, prod_name, prod_price
FROM Vendors
INNER JOIN Products ON Vendors.vend_id = Products.vend_id;
```



笔记 此语句中的 `SELECT` 与前面的 `SELECT` 语句相同，但 `FROM` 子句不同。这里，两个表之间的关系是以 `INNER JOIN` 指定的部分 `FROM` 子句。在使用这种语法时，联结条件用特定的 `ON` 子句而不是 `WHERE` 子句给出。传递给 `ON` 的实际条件与传递给 `WHERE` 的相同。

东邪的 tip 1.22

`inner join A on B` 很清晰的会知道是 `A` 和 `B` 做联结 • `WHERE`：逻辑上像先全组合再筛 • `INNER JOIN`：逻辑上更像“按条件配对”

例题 1.6 在多表联结中，若某个字段名在多个表中都出现过，就需要写成“表名.字段名”的形式，以消除歧义。例如这里的 `order_num` 在 `Orders` 表和 `OrderItems` 表中都可能出现，因此应写成 `Orders.order_num`。

另外，若在 `SELECT` 中使用了聚合函数 `sum(...)`，那么凡是同时出现但没有被聚合的字段，都必须写在 `GROUP BY` 中。所以 `cust_name` 和 `Orders.order_num` 都要分组。

对应的 SQL 语句为：

```
select cust_name, Orders.order_num,
       sum(quantity*item_price) as ordertotal
from Customers
inner join Orders
on Customers.cust_id = Orders.cust_id
inner join OrderItems
on OrderItems.order_num = Orders.order_num
group by cust_name, Orders.order_num;
```

定义 1.6 (等联结)

若两个表进行联结时，联结条件是两个字段之间的相等关系，即使用等号 = 来建立匹配关系，则这种联结称为等联结。

例如：Customers.cust_id = Orders.cust_id 和 Orders.order_num = OrderItems.order_num 都是等联结条件。

**东邪的 tip 1.23**

有 group by 再想筛选 group by 也就是分组后产生的结果就要用 having, where 只能在 group by 前面筛选分组前的内容

例题 1.7 下面语句用于查询订单总额不少于 1000 的顾客编号和订单编号：

```
select Orders.cust_id, OrderItems.order_num
from Orders
inner join OrderItems
on Orders.order_num = OrderItems.order_num
group by Orders.cust_id, OrderItems.order_num
having sum(item_price * quantity) >= 1000;
```

常见错误如下：

1. 将 OrderItems 误写为 OrdersItems。
2. 将聚合条件写在 where 中，而不是写在 having 中。
3. select 中出现的非聚合列没有全部写入 group by。
4. 多表查询时，对重名字段没有写成 表名. 字段名，从而产生歧义。

```
SELECT cust_name, cust_contact
FROM Customers AS C, Orders AS O, OrderItems AS OI
WHERE C.cust_id = O.cust_id
      AND OI.order_num = O.order_num
      AND prod_id = 'RGAN01';
```

这样就可以缩短表头的书写。

 **笔记** [自联结] 可以，因为这里不是两个不同的 Customers 表，而是同一张表起了两个别名：

- Customers AS c1
- Customers AS c2

相当于把同一张表“当成两份来看”。

这样做是为了让表自己和自己比较，这种连接称为自联结（self join）。

这句查询语句的含义是：

- c2.cust_contact = 'Jim Jones': 先找到联系人是 Jim Jones 的那一行；
- 再利用 c1.cust_name = c2.cust_name，找到与他姓名相同的其他顾客。

所以，c1 和 c2 只是同一张表在查询中扮演的两个不同角色，并不冲突。

 **笔记**

1. INNER JOIN 只保留能匹配上的行。
2. OUTER JOIN 除了匹配上的行，还会保留没匹配上的一边或两边。也就是会给没有的补一个 null，必须前面有 right 或者 left 说明他到底补那边。还有 full 就是两边都补
customer left outer join 就是左侧也就 customer 全部填满 select 是倒数第二优先级运行只比 order by 高一级

1.4 union

东邪的 tip 1.24

union 可以连接两个 select 但是两个的 select 内容必须格式相同。union 自动删除重复的项。如果想要重复的项就 union all，如果排序 order by 必须在最后一个 select 的最后面

例题 1.8 在 SQL 中，UNION 要求两个 SELECT 的结果结构兼容，即列数相同，且对应位置的数据类型可以匹配；它并不要求两边查询的是同一种含义的数据。

例如下面是可以的：

```
SELECT prod_name
FROM Products
UNION
SELECT cust_name
FROM Customers;
```

因为两边都只返回 1 列，且通常都是字符型。这个的效果就是两个合成一列
但下面不可以：

```
SELECT prod_name, prod_id
FROM Products
UNION
SELECT cust_name
FROM Customers;
```

因为左边返回 2 列，而右边只返回 1 列，列数不一致。

东邪的 tip 1.25

insert into 要插的表加 (表的表头) value () 如果没有的值要用 null 填充。insert select 用法自动从新表 select 东西合并到老表里面

creat 新表 select

东邪的 tip 1.26 (update)

要更新的表的名字，要更新的内容，还有用于更新具体地方的条件。update+set。update 可以用子查询

```
UPDATE 表名
SET 列名 = 新值
WHERE 条件;
```

东邪的 tip 1.27 (delete)

可以删除特定的行和删除所有的行，他是删除行删除不了列

```
DELETE FROM 表名
WHERE 条件;
```

1. 第一个问题是最开始的语句写法不对，SET 后面不能只写 UPPER(vend_state)，而要写成

```
vend_state = UPPER(vend_state)
```

2. 第二个问题是没有写 WHERE 条件，在 MySQL 的安全更新模式下，直接更新整张表会被禁止。
3. 第三个问题是后来虽然加了 WHERE vend_state IS NOT NULL，但 vend_state 不是键列（key column），所以在安全模式下仍然不能执行。

东邪的 tip 1.28

create table 就是后面跟着表名字然后（表头 + 数据类型 + 能否是 null 值，可以用 default 规定默认值，drop table 就能删除整个表）

```
CREATE TABLE 表名
(
    列名1 数据类型 约束,
    列名2 数据类型 DEFAULT 默认值
);
```

```
DROP TABLE 表名;
```

```
ALTER TABLE 表名
ADD 列名 数据类型;
```

```
ALTER TABLE 表名
DROP COLUMN 列名;
```

东邪的 tip 1.29

所以 view 就相当于一个加工好的东西，如果需要建新的或者覆盖只能删除了在建

假设不想让别人看到 prod_desc，可以建一个视图只暴露三列：

```
CREATE VIEW ProductsPublic AS
SELECT prod_id, prod_name, prod_price
FROM Products;
```

以后查数据只需：

```
SELECT * FROM ProductsPublic;
```

prod_desc 对用户完全不可见。若需简化重复查询，例如常用“价格超过 10 的产品”，可建视图：

```
CREATE VIEW ExpensiveProducts AS
SELECT prod_name, prod_price
FROM Products
WHERE prod_price > 10;
```

以后直接查询该视图即可，无需每次重写 WHERE 条件：

```
SELECT * FROM ExpensiveProducts;
```

例题 1.9JOIN 视图 创建仅含下过单顾客的视图：

```
CREATE VIEW CustomersWithOrders AS
SELECT Customers.*, Orders.order_num, Orders.order_date
FROM Customers
JOIN Orders ON Customers.cust_id = Orders.cust_id;
```

常见错误：JOIN 后漏写 ON；用 SELECT * 导致 cust_id 重复 (Error 1060)；重建视图前未执行 DROP VIEW (Error 1050)。注意 INNER JOIN 已自动过滤未下单顾客，无需额外 WHERE。

例题 1.10 计算列视图 创建含总价计算列的视图：

```
CREATE VIEW OrderItemsExpanded AS
SELECT order_num, prod_id, quantity, item_price,
       quantity*item_price AS expanded_price
FROM OrderItems;
```

常见错误：在视图定义中写 ORDER BY，MySQL 不保证其生效，应在查询视图时再加排序。视图可直接存储计算列，避免每次查询重复计算。

第2章 练习

2.1 子查询

子查询就是创建一个池子以前要写 a 在 1, 2, 3 里面选但是用另一个表表里就是 1, 2, 3。就用 select from 这个表直接返回 1, 2, 3。当然作为比较条件也可以是大余小余找第二大的去掉最大的就行。

```
SELECT MAX(Salary) AS SecondHighestSalary
FROM Employee
WHERE Salary < (SELECT MAX(Salary) FROM Employee);
```

定义 2.1 (SQL 自定义函数)

自定义函数 (User-Defined Function) 是用户在数据库中创建的可复用逻辑单元，语法为：

```
CREATE FUNCTION 函数名(参数名 参数类型, ...) RETURNS 返回类型
BEGIN
    -- 函数体
    RETURN 返回值;
END
```

与存储过程的区别在于：函数必须有返回值，且可以直接嵌套在 SELECT 语句中使用。



定义 2.2 (SQL 循环)

循环只能写在存储过程或自定义函数内部，MySQL 提供三种循环结构：

```
-- 1. LOOP: 手动控制退出
loop1: LOOP
    IF 条件 THEN LEAVE loop1; END IF;
END LOOP;

-- 2. WHILE: 先判断条件再执行
WHILE 条件 DO
    -- 执行内容
END WHILE;

-- 3. REPEAT: 先执行再判断，至少执行一次
REPEAT
    -- 执行内容
UNTIL 条件 END REPEAT;
```



例题 2.1 *[177 第 n 高薪水]

```
CREATE FUNCTION getNthHighestSalary(N INT) RETURNS INT
BEGIN
    SET N = N - 1;
    RETURN (
        SELECT DISTINCT Salary
        FROM Employee
```

```
ORDER BY Salary DESC  
LIMIT 1 OFFSET N  
);  
END
```

2.2 JOIN