

Analise Tecnico-Cientifica por Requisitos de uma Implementacao de Ray Tracing

Requirement-Oriented Technical Analysis of a Ray Tracing Implementation

Yang Ricardo Barcellos Miranda [ymiranda@inf.puc-rio.br]

Resumo. Este texto apresenta a versao v2 do relatorio do Projeto 1 com organizacao por requisitos do enunciado. O objetivo e tornar a validacao mais direta, mapeando cada requisito principal para uma cena dedicada, um comando de execucao reproduzivel e uma evidencia visual associada, mantendo a mesma configuracao de camera entre os experimentos. A analise preserva a rastreabilidade com o codigo em `src/ray_tracing_2/`, destaca aderencia e limites da implementacao atual e separa requisitos principais de extensoes adicionais.

Abstract. This v2 report reorganizes the Project 1 analysis around statement requirements. The goal is to provide direct validation by mapping each main requirement to a dedicated scene, a reproducible command-line execution, and associated visual evidence, while keeping camera configuration fixed across experiments. The text preserves code traceability in `src/ray_tracing_2/`, highlights adherence and current limitations, and separates core requirements from additional extensions.

Palavras-chave: tracado de raios, computacao grafica, requisitos, Phong, amostragem

Keywords: ray tracing, computer graphics, requirements, Phong, sampling

Entrega: 10/05/2026

1 Introducao

Esta versao reorganiza o relatorio por requisitos principais de `materiais/proj1.pdf`. O principio metodologico e simples: cada requisito deve ser respondido por uma cena principal, um comando reproduzivel e uma interpretacao objetiva do resultado.

2 Requisitos e Aderencia

Requisito	Cena principal	Status
R1: esferas e caixas	<code>proj1_req1_geometry.py</code>	Implementado
R2: luz pontual	<code>proj1_req2_point_lights.py</code>	Implementado
R3: Phong + sombras	<code>proj1_req3_phong_shadows.py</code>	Implementado
R4: multiplas amostras por pixel	<code>proj1_req4_sampling.py</code>	Implementado

Rastreabilidade no codigo. `src/ray_tracing_2/proj1_scene_common.py,` `src/ray_tracing_2/proj1_req1_geometry.py,` `src/ray_tracing_2/proj1_req2_point_lights.py,` `src/ray_tracing_2/proj1_req3_phong_shadows.py,` `src/ray_tracing_2/proj1_req4_sampling.py.`

3 Procedimento Experimental Padrao

Os testes de validacao rapida desta versao usam:

- resolucao fixa 800x600;
- `--spp` no intervalo 1 a 4;
- baseline em `--spp 1`.

Comandos-base:

```
python -m ray_tracing_2.proj1_req1_geometry --width 800
python -m ray_tracing_2.proj1_req2_point_lights --width 800
python -m ray_tracing_2.proj1_req3_phong_shadows --width 800
python -m ray_tracing_2.proj1_req4_sampling --width 800
```

4 Discussao Tecnica e Evidencias

4.1 R1 – Instanciacao de esferas e caixas

A cena usa apenas dois `Instance(Box)` com rotacao em Y e uma `Sphere` dentro da sala Cornell. A iluminacao e exclusiva por `AmbientLight` (intensidade elevada) para revelar a geometria sem dependencia de fontes pontuais.



Figura 1. R1: geometria instanciada – dois `Instance(Box)` e uma `Sphere` (800x600, spp=1, center, ~9.4s).

4.2 R2 – Fontes de luz pontuais

Tres `PointLight` com posicoes e potencias distintas (key/fill/back). Duas esferas Phong com `shininess` 20 e 96 evidenciam a variacao do highlight especular por material.




Figura 2. R2: tres `PointLight` e esferas com `shininess` diferente (800x600, spp=1, center, ~19.7 s).

4.3 R3 – Phong com sombras duras

O sombreamento local combina difusa lambertiana e especular de Phong. As sombras duras são geradas via `Scene.transmittance()` para materiais opacos. Dois materiais distintos: matte vermelho (`shininess=16`) e glossy azul (`shininess=120`).




Figura 3. R3: sombras duras e resposta Phong com materiais de `shininess` distinto (800x600, spp=1, center, ~20.1 s).

4.4 R4 – Multiplas amostras por pixel

Geometria com arestas finas (caixa delgada) e esferas branca/preta para tornar aliasing visível. Os modos `center` (baseline), `jittered` e `stratified` usam o mesmo enquadramento de camera.

5 Limites e Requisitos Adicionais

Triangulos, BVH local e luz de area permanecem como extensoes adicionais e não substituem as evidencias principais dos requisitos 1–4.




Figura 4. R4: baseline `center` (spp=1). Executar spp=4 com `jittered` ou `stratified` para comparar AA (800x600, spp=1, center, ~20.7 s).

6 Conclusão

A estrutura v2 melhora a rastreabilidade requisito-a-requisito, mantendo custo de reprodução baixo e coerência de camera entre cenas.

Referências