



哈爾濱工業大學

Harbin Institute of Technology

数据库系统

万晓珑 博士
大数据计算研究中心

wxl@hit.edu.cn



哈爾濱工業大學

Harbin Institute of Technology

数据库系统

第三章 关系数据库标准语言SQL (续1)

第三章 关系数据库标准语言SQL

3.1 SQL概述

3.2 学生-课程数据库

3.3 数据定义

3.4 数据查询

3.5 数据更新

3.6 空值的处理

3.7 视图

3.8 小结

3.4 数据查询

3.4.1 单表查询

3.4.2 连接查询

3.4.3 嵌套查询

3.4.4 集合查询

3.4.5 基于派生表的查询

3.4.2 连接查询

❖ 连接查询：同时涉及两个以上的表的查询

❖ 连接条件或连接谓词：用来连接两个表的条件

一般格式：

- [**<表名1>.**]**<列名1>** **<比较运算符>** [**<表名2>.**]**<列名2>**
- [**<表名1>.**]**<列名1>** **BETWEEN** [**<表名2>.**]**<列名2>** **AND** [**<表名2>.**]**<列名3>**

❖ 连接字段：连接谓词中的列名称

- 连接条件中的各连接字段类型必须是可比的，但名字不必相同

连接查询（续）

1.等值与非等值连接查询

2.自身连接

3.外连接

4.多表连接

1. 等值与非等值连接查询

❖ 等值连接：连接运算符为=

[例 3.49] 查询每个学生及其选修课程的情况

```
SELECT Student.*, SC.*  
FROM Student, SC  
WHERE Student.Sno = SC.Sno;
```

等值与非等值连接查询（续）

查询结果：

Student.Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	SC.Sno	Cno	Grade
201215121	李勇	男	20	CS	201215121	1	92
201215121	李勇	男	20	CS	201215121	2	85
201215121	李勇	男	20	CS	201215121	3	88
201215122	刘晨	女	19	CS	201215122	2	90
201215122	刘晨	女	19	CS	201215122	3	80

连接操作的执行过程

(1) 嵌套循环法 (NESTED-LOOP)

- 在表1中找到第一个元组，然后从头开始扫描表2，逐一查找满足连接条件的元组，找到后将表1中的第一个元组与该元组拼接起来，形成结果表中一个元组。
- 表2全部查找完后，再找表1中第二个元组，然后再从头开始扫描表2，逐一查找满足连接条件的元组，找到后就将表1中的第二个元组与该元组拼接起来，形成结果表中一个元组。
- 重复上述操作，直到表1中的全部元组都处理完毕

连接操作的执行过程（续）

（2）排序合并法（**SORT-MERGE**）

- 常用于=连接
- 首先按连接属性对表1和表2排序
- 对表1的第一个元组，从头开始扫描表2，顺序查找满足连接条件的元组，找到后就将表1中的第一个元组与该元组拼接起来，形成结果表中一个元组。当遇到表2中第一条大于表1连接字段值的元组时，对表2的查询不再继续

连接操作的执行过程（续）

（2）排序合并法（续）

- 找到表1的第二条元组，然后从刚才的中断点处继续顺序扫描表2，查找满足连接条件的元组，找到后就将表1中的第一个元组与该元组拼接起来，形成结果表中一个元组。直接遇到表2中大于表1连接字段值的元组时，对表2的查询不再继续
- 重复上述操作，直到表1或表2中的全部元组都处理完毕为止

连接操作的执行过程（续）

（3）索引连接（INDEX-JOIN）

- 对表2按连接字段建立索引
- 对表1中的每个元组，依次根据其连接字段值查询表2的索引，从中找到满足条件的元组，找到后就将表1中的第一个元组与该元组拼接起来，形成结果表中一个元组

等值与非等值连接查询（续）

❖ 自然连接

[例 3.50] 对[例 3.49]用自然连接完成。

```
SELECT Student.Sno,Sname,Ssex,Sage,Sdept,Cno,Grade  
FROM Student,SC  
WHERE Student.Sno = SC.Sno;
```

等值与非等值连接查询（续）

❖一条SQL语句可以**同时完成选择和连接查询**，WHERE子句是由连接谓词和选择谓词组成的复合条件。

[例 3.51] 查询选修2号课程且成绩在90分以上的所有学生的学号和姓名。

```
SELECT Student.Sno, Sname
FROM    Student, SC
WHERE   Student.Sno=SC.Sno AND
        SC.Cno=' 2 ' AND SC.Grade>90;
```

等值与非等值连接查询（续）

■执行过程:

- 先从**SC**中挑选出**Cno='2'**并且**Grade>90**的元组形成一个**中间关系**
- 再和**Student**中满足连接条件的元组进行连接得到最终的结果关系

连接查询（续）

1.等值与非等值连接查询

2.自身连接

3.外连接

4.多表连接

2. 自身连接

- ❖ 自身连接：一个表与自己进行连接
- ❖ 需要给表起**别名**以示区别，而且由于所有属性名都是同名属性，因此必须使用**别名前缀**

[例 3.52]查询每一门课的间接先修课（即先修课的先修课）

```
SELECT FIRST.Cno, SECOND.Cpno  
FROM Course FIRST, Course SECOND  
WHERE FIRST.Cpno = SECOND.Cno;
```

自身连接（续）

FIRST表（Course表）

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL 语言	6	4

SECOND表（Course表）

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL 语言	6	4

自身连接（续）

查询结果：

First.Cno	Second.Cpno
1	7
3	5
5	6

连接查询（续）

1.等值与非等值连接查询

2.自身连接

3.外连接

4.多表连接

3. 外连接

❖ 外连接与普通连接的区别

- 普通连接操作只输出满足连接条件的元组
- 外连接操作以指定表为连接主体，将主体表中不满足连接条件的元组一并输出
- 左外连接
 - 列出左边关系中所有的元组
- 右外连接
 - 列出右边关系中所有的元组

外连接（续）

[例 3. 53] 改写[例 3.49]

SELECT

Student.Sno,Sname,Ssex,Sage,Sdept,Cno,Grade

FROM Student LEFT OUT JOIN SC ON

(Student.Sno=SC.Sno);

外连接（续）

执行结果：

Student.Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Cno	Grade
201215121	李勇	男	20	CS	1	92
201215121	李勇	男	20	CS	2	85
201215121	李勇	男	20	CS	3	88
201215122	刘晨	女	19	CS	2	90
201215122	刘晨	女	19	CS	3	80
201215123	王敏	女	18	MA	NULL	NULL
201215125	张立	男	19	IS	NULL	NULL

连接查询（续）

1.等值与非等值连接查询

2.自身连接

3.外连接

4.多表连接

4. 多表连接

❖ 多表连接：两个以上的表进行连接

[例3.54]查询每个学生的学号、姓名、选修的课程名及成绩

```
SELECT Student.Sno, Sname, Cname, Grade  
FROM   Student, SC, Course  /*多表连接*/  
WHERE Student.Sno = SC.Sno  
       AND SC.Cno = Course.Cno;
```

3.4 数据查询

3.4.1 单表查询

3.4.2 连接查询

3.4.3 嵌套查询

3.4.4 集合查询

3.4.5 基于派生表的查询

嵌套查询（续）

❖ 嵌套查询概述

- 一个**SELECT-FROM-WHERE**语句称为一个**查询块**
- 将一个查询块嵌套在另一个查询块的**WHERE子句**或**HAVING短语**的条件中的查询称为**嵌套查询**

```
SELECT Sname                                /*外层查询/父查询*/  
FROM Student  
WHERE Sno IN  
      ( SELECT Sno                          /*内层查询/子查询*/  
        FROM SC  
        WHERE Cno= ' 2 ');
```

嵌套查询（续）

- 上层的查询块称为外层查询或父查询
- 下层查询块称为内层查询或子查询
- SQL语言允许多层嵌套查询
 - 即一个子查询中还可以嵌套其他子查询
- 子查询的限制
 - 不能使用ORDER BY子句，ORDER BY返回的是游标而不是集合，只能对最终查询结果排序

嵌套查询求解方法

- ❖ 不相关子查询：子查询的查询条件**不依赖于父查询**
 - **由里向外，逐层处理**。每个子查询在上一级查询处理之前求解，子查询的结果用于建立其父查询的查找条件。

嵌套查询求解方法（续）

❖ 相关子查询：子查询的查询条件**依赖于父查询**

- 首先取外层查询中表的第一个元组，根据它与内层查询相关的属性值处理内层查询，若**WHERE**子句返回值为真，则取此元组放入结果表
- 然后再取外层表的下一个元组
- 重复这一过程，直至外层表全部检查完为止

3.4.3 嵌套查询

1. 带有**IN**谓词的子查询
2. 带有比较运算符的子查询
3. 带有**ANY**或**ALL**谓词的子查询
4. 带有**EXISTS**谓词的子查询

1. 带有IN谓词的子查询

[例 3.55] 查询与“刘晨”在同一个系学习的学生。

此查询要求可以分步来完成

① 确定“刘晨”所在系名

```
SELECT Sdept  
FROM Student  
WHERE Sname= '刘晨';
```

结果为: **CS**

带有IN谓词的子查询（续）

② 查找所有在**CS**系学习的学生。

```
SELECT  Sno, Sname, Sdept  
FROM    Student  
WHERE   Sdept= ' CS ';
```

结果为：

Sno	Sname	Sdept
201215121	李勇	CS
201215122	刘晨	CS

带有IN谓词的子查询（续）

将第一步查询嵌入到第二步查询的条件中

```
SELECT Sno, Sname, Sdept
```

```
FROM Student
```

```
WHERE Sdept IN
```

```
(SELECT Sdept
```

```
FROM Student
```

```
WHERE Sname= '刘晨');
```

此查询为不相关子查询。

带有IN谓词的子查询（续）

用自身连接完成[例 3.55]查询要求

```
SELECT S1.Sno, S1.Sname, S1.Sdept
FROM   Student S1, Student S2
WHERE  S1.Sdept = S2.Sdept AND
       S2.Sname = '刘晨';
```

带有IN谓词的子查询（续）

[例 3.56]查询选修了课程名为“信息系统”的学生学号和姓名

```
SELECT Sno,Sname
```

```
FROM Student
```

```
WHERE Sno IN
```

```
(SELECT Sno
```

```
FROM SC
```

```
WHERE Cno IN
```

```
( SELECT Cno
```

```
FROM Course
```

```
WHERE Cname= '信息系统'
```

```
)
```

```
);
```

③ 最后在**Student**关系中

取出**Sno**和**Sname**

② 然后在**SC**关系找出选

修了**3**号课程的学生学号

① 首先在**Course**关系找出

“**信息系统**”的课程号，为**3**号

带有IN谓词的子查询（续）

用连接查询实现[例 3.56]：

SELECT Sno,Sname

FROM Student,SC,Course

WHERE Student.Sno = SC.Sno AND

SC.Cno = Course.Cno AND

Course.Cname='信息系统';

3.4.3 嵌套查询

1. 带有**IN**谓词的子查询
2. 带有比较运算符的子查询
3. 带有**ANY**或**ALL**谓词的子查询
4. 带有**EXISTS**谓词的子查询

2. 带有比较运算符的子查询

- ❖ 当**确切知道内层查询返回单值**时，可用比较运算符（>，<，=，>=，<=，!=或<>）。

在[例 3.55]中，由于一个学生只可能在一个系学习，
则可以用 **= 代替IN**：

```
SELECT Sno,Sname,Sdept
FROM Student
WHERE Sdept =
      (SELECT Sdept
       FROM Student
       WHERE Sname= '刘晨');
```

带有比较运算符的子查询（续）

[例 3.57] 找出每个学生超过他选修课程平均成绩的课
程号。

SELECT Sno, Cno

FROM SC x

WHERE Grade >=(SELECT AVG(Grade)

FROM SC y

WHERE y.Sno=x.Sno);

相关子查询

带有比较运算符的子查询（续）

❖ 可能的执行过程

- 从外层查询中取出**SC**的一个元组**x**，将元组**x**的**Sno**值（例如**201215121**）传送给内层查询。

SELECT AVG(Grade)

FROM SC y

WHERE y.Sno='201215121';

带有比较运算符的子查询（续）

❖ 可能的执行过程（续）

- 执行内层查询，得到值**88.4**（平均值），用该值代替内层查询，得到外层查询：

SELECT Sno, Cno

FROM SC x

WHERE Grade >=88.4;

带有比较运算符的子查询（续）

❖ 可能的执行过程（续）

- 执行这个查询，得到

(201215121,1)

(201215121,3)

然后外层查询取出下一个元组重复做上述①至③步骤，直到外层的**SC**元组全部处理完毕。结果为：

(201215121,1)

(201215121,3)

(201215122,2)

3.4.3 嵌套查询

1. 带有**IN**谓词的子查询
2. 带有比较运算符的子查询
3. 带有**ANY**或**ALL**谓词的子查询
4. 带有**EXISTS**谓词的子查询

带有ANY或ALL谓词的子查询（续）

使用**ANY**或**ALL**谓词时**必须同时使用比较运算**
语义为：

> ANY 大于子查询结果中的**某个值**

> ALL 大于子查询结果中的**所有值**

< ANY 小于子查询结果中的某个值

< ALL 小于子查询结果中的所有值

>= ANY 大于等于子查询结果中的某个值

>= ALL 大于等于子查询结果中的所有值

带有ANY或ALL谓词的子查询（续）

使用**ANY**或**ALL**谓词时**必须同时使用比较运算**
语义为（续）

<= ANY 小于等于子查询结果中的某个值

<= ALL 小于等于子查询结果中的所有值

= ANY 等于子查询结果中的某个值

= ALL 等于子查询结果中的所有值（没有意义）

!=ANY 不等于子查询结果中的某个值

!=ALL 不等于子查询结果中的任何一个值

带有ANY或ALL谓词的子查询（续）

[例 3.58] 查询非计算机科学系中比计算机科学系任意一个学生年龄小的学生姓名和年龄

```
SELECT Sname,Sage
```

```
FROM Student
```

```
WHERE Sage < ANY (SELECT Sage
```

```
FROM Student
```

```
WHERE Sdept= ' CS ')
```

```
AND Sdept <> 'CS' ; /*父查询块的条件 */
```

带有ANY或ALL谓词的子查询（续）

结果:

Sname	Sage
王敏	18
张立	19

执行过程:

- (1) 首先处理子查询，找出**CS**系中所有学生的年龄，构成一个集合（**20,19**）
- (2) 处理父查询，找所有不是**CS**系且年龄小于**20 或 19**（即小于**20**）的学生

带有ANY或ALL谓词的子查询（续）

用聚集函数实现[例 3.58]

```
SELECT Sname,Sage
FROM Student
WHERE Sage <
      (SELECT MAX(Sage)
       FROM Student
       WHERE Sdept= 'CS ')
AND Sdept <> ' CS ';
```

带有ANY或ALL谓词的子查询（续）

[例 3.59] 查询非计算机科学系中比计算机科学系**所有学生**
年龄都小的学生姓名及年龄。

方法一：用**ALL**谓词

```
SELECT Sname,Sage  
FROM Student  
WHERE Sage < ALL  
           (SELECT Sage  
            FROM Student  
            WHERE Sdept= ' CS ')  
AND Sdept <> ' CS ';
```

带有ANY或ALL谓词的子查询（续）

方法二：用聚集函数

SELECT Sname,Sage

FROM Student

WHERE Sage <

(SELECT MIN(Sage)

FROM Student

WHERE Sdept= ' CS ')

AND Sdept <>' CS ';

带有ANY或ALL谓词的子查询（续）

表3.7 ANY和ALL谓词与聚集函数、IN谓词的等价转换关系

	=	<>或!=	<	<=	>	>=
ANY	IN	--	<MAX	<=MAX	>MIN	>= MIN
ALL	--	NOT IN	<MIN	<= MIN	>MAX	>= MAX

3.4.3 嵌套查询

1. 带有**IN**谓词的子查询
2. 带有比较运算符的子查询
3. 带有**ANY**或**ALL**谓词的子查询
4. 带有**EXISTS**谓词的子查询

带有EXISTS谓词的子查询

❖ EXISTS谓词

- 存在量词 \exists
- 带有**EXISTS**谓词的子查询不返回任何数据，只产生逻辑真值“**true**”或逻辑假值“**false**”。
 - 内层查询结果非空，外层的**WHERE**子句返回真值
 - 内层查询结果为空，外层的**WHERE**子句返回假值
- 由**EXISTS**引出的子查询，其目标列表表达式通常都用 *，因为带**EXISTS**的子查询只返回真值或假值，给出列名无实际意义。

带有EXISTS谓词的子查询（续）

❖ NOT EXISTS谓词

- 若内层查询结果非空，则外层的WHERE子句返回假值
- 若内层查询结果为空，则外层的WHERE子句返回真值

带有EXISTS谓词的子查询（续）

[例 3.60]查询所有选修了1号课程的学生姓名。

思路分析：

- 本查询涉及**Student**和**SC**关系
- 在**Student**中依次取每个元组的**Sno**值，用此值去检查**SC**表
- 若**SC**中**存在这样的元组**，其**Sno**值等于此**Student.Sno**值，并且其**Cno= '1'**，则取此**Student.Sname**送入结果表

带有EXISTS谓词的子查询（续）

[例 3.60]查询所有选修了1号课程的学生姓名。

```
SELECT Sname
FROM Student
WHERE EXISTS
    (SELECT *
     FROM SC
     WHERE Sno=Student.Sno AND Cno= '1'
    );
```

带有EXISTS谓词的子查询（续）

[例 3.61] 查询没有选修1号课程的学生姓名。

SELECT Sname

FROM Student

WHERE NOT EXISTS

(SELECT *

FROM SC

WHERE Sno = Student.Sno AND Cno='1'

);

带有EXISTS谓词的子查询（续）

❖ 不同形式的查询间的替换

- 一些带**EXISTS**或**NOT EXISTS**谓词的子查询**不能**被其他形式的子查询等价替换
- 所有带**IN**谓词、比较运算符、**ANY**和**ALL**谓词的子查询**都能**用带**EXISTS**谓词的子查询等价替换

带有EXISTS谓词的子查询（续）

[例 3.55]查询与“刘晨”在同一个系学习的学生。

可以用带**EXISTS**谓词的子查询替换：

```
SELECT Sno,Sname,Sdept  
FROM Student S1  
WHERE EXISTS  
    (SELECT *  
      FROM Student S2  
      WHERE S2.Sdept = S1.Sdept AND  
            S2.Sname = '刘晨');
```

带有EXISTS谓词的子查询（续）

❖ 用EXISTS/NOT EXISTS实现全称量词（难点）

- SQL语言中没有全称量词 \forall （For all）
- 可以把带有全称量词的谓词转换为等价的带有存在量词的谓词：

$$(\forall x) P \equiv \neg \exists x (\neg P)$$

带有EXISTS谓词的子查询（续）

[例 3.62] 查询选修了全部课程的学生姓名。

带有EXISTS谓词的子查询（续）

[例 3.62] 查询选修了全部课程的学生姓名。

SELECT Sname

FROM Student

WHERE _____

带有EXISTS谓词的子查询（续）

[例 3.62] 查询选修了全部课程的学生姓名。

SELECT Sname

FROM Student

WHERE (对于课程表的任意一门课程c,
该学生都选修了)

用**EXISTS/NOT EXISTS**实现全称量词（难点）

- SQL语言中没有全称量词 \forall （**For all**）
- 可以把带有全称量词的谓词转换为等价的带有存在量词的谓词：

$$(\forall \underline{x}) P \equiv \neg \exists x (\neg P)$$

带有EXISTS谓词的子查询（续）

[例 3.62] 查询选修了全部课程的学生姓名。

SELECT Sname

FROM Student

WHERE (对于课程表的任意一门课程c,
该学生都选修了)

等价翻译: (课程表中不存在一门课c,
该学生没有选修)

$$(\forall x) P \equiv \neg \exists x (\neg P)$$

带有EXISTS谓词的子查询（续）

[例 3.62] 查询选修了全部课程的学生姓名。

SELECT Sname

$(\forall x) P \equiv \neg \exists x (\neg P)$

FROM Student

WHERE (课程表中不存在一门课c,
该学生没有选修)

NOT EXISTS (SELECT * FROM Course

WHERE NOT EXISTS

(SELECT * FROM SC

WHERE Sno= Student.Sno

AND Cno= Course.Cno)

);

带有EXISTS谓词的子查询（续）

[例 3.62] 查询选修了**全部课程**的学生姓名。

```
SELECT Sname
FROM Student
WHERE NOT EXISTS
    (SELECT *
      FROM Course
     WHERE NOT EXISTS
        (SELECT *
         FROM SC
        WHERE Sno= Student.Sno
              AND Cno= Course.Cno)
    );
```

不存在一门课程

没有被该学生选修

带有EXISTS谓词的子查询（续）

- ❖ 用**EXISTS/NOT EXISTS**实现逻辑蕴涵（难点）
 - **SQL语言中没有蕴涵（Implication）逻辑运算**
 - 可以利用谓词演算将逻辑蕴涵谓词等价转换为：

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

带有EXISTS谓词的子查询（续）

[例 3.63]查询至少选修了学生**201215122**选修的**全部课程**的学生号码。

解题思路：

- 用逻辑蕴涵表达：查询学号为**x**的学生，对所有的课程**y**，只要**201215122**学生选修课程**y**，则**x**也选修**y**。

- 形式化表示：

用**p**表示谓词 “学生**201215122**选修了课程**y**”

用**q**表示谓词 “学生**x**选修了课程**y**”

则上述查询为： $(\forall y) \ p \rightarrow q$

带有EXISTS谓词的子查询（续）

- 等价变换：

$$(\forall y) \text{ p } \rightarrow \text{ q }$$

$$\equiv \neg (\exists y (\neg (\text{ p } \rightarrow \text{ q })))$$

$$\equiv \neg (\exists y (\neg (\neg \text{ p } \vee \text{ q })))$$

$$\equiv \neg \exists y (\text{ p } \wedge \neg \text{ q })$$

- 变换后语义：不存在这样的课程y，学生201215122选修y，而学生x没有选。

[例 3.63]查询至少选修了学生201215122选修的**全部课程**的学生号码。

■ 用NOT EXISTS谓词表示:

```
SELECT DISTINCT Sno  
FROM SC SCX
```

```
WHERE NOT EXISTS
```

```
(SELECT *
```

```
FROM SC SCY
```

```
WHERE SCY.Sno = ' 201215122 ' AND
```

```
NOT EXISTS
```

```
(SELECT *
```

```
FROM SC SCZ
```

```
WHERE SCZ.Sno=SCX.Sno AND
```

```
SCZ.Cno=SCY.Cno));
```

$\neg \exists y (p \wedge \neg q)$

p=学生201215122选修了课程y

q=学生x选修了课程y

带有EXISTS谓词的子查询（续）

- 用NOT EXISTS谓词表示：

```
SELECT DISTINCT Sno  
FROM SC SCX  
WHERE NOT EXISTS
```

```
(SELECT *
```

```
FROM SC SCY
```

```
WHERE SCY.Sno = ' 201215122 ' AND
```

```
NOT EXISTS
```

```
(SELECT *
```

```
FROM SC SCZ
```

```
WHERE SCZ.Sno=SCX.Sno AND
```

```
SCZ.Cno=SCY.Cno));
```

不存在这样的课程y，
学生201215122选修y，
而学生x没有选

3.4 数据查询

3.4.1 单表查询

3.4.2 连接查询

3.4.3 嵌套查询

3.4.4 集合查询

3.4.5 基于派生表的查询

3.4.4 集合查询

❖ 集合操作的种类

- 并操作**UNION**
- 交操作**INTERSECT**
- 差操作**EXCEPT**

❖ 参加集合操作的各查询结果的列数必须相同，对应项的数据类型也必须相同

集合查询（续）

[例 3.64] 查询计算机科学系的学生及年龄不大于19岁的学生。

```
SELECT *  
FROM Student  
WHERE Sdept= 'CS'  
  
UNION  
  
SELECT *  
FROM Student  
WHERE Sage<=19;
```

- **UNION**: 将多个查询结果合并起来时，自动去掉重复元组
- **UNION ALL**: 将多个查询结果合并起来时，保留重复元组

集合查询（续）

[例 3.65] 查询选修了课程1或者选修了课程2的学生。

```
SELECT Sno
FROM SC
WHERE Cno=' 1 '
UNION
SELECT Sno
FROM SC
WHERE Cno= ' 2 ';
```

集合查询（续）

[例3.66] 查询计算机科学系的学生与年龄不大于**19**岁的学生的交集。

```
SELECT *  
FROM Student  
WHERE Sdept='CS'  
  
INTERSECT  
  
SELECT *  
FROM Student  
WHERE Sage<=19
```

集合查询（续）

[例 3.66] 实际上就是查询计算机科学系中年龄不大于**19**岁的学生。

```
SELECT *  
FROM Student  
WHERE Sdept= 'CS' AND  Sage<=19;
```

集合查询（续）

[例 3.67]查询既选修了课程1又选修了课程2的学生。

```
SELECT Sno  
FROM SC  
WHERE Cno=' 1 '  
  
INTERSECT  
  
SELECT Sno  
FROM SC  
WHERE Cno='2 ';
```

集合查询（续）

[例 3.67] 查询既选修了课程1又选修了课程2的学生。
也可以表示为：

```
SELECT Sno  
FROM SC  
WHERE Cno=' 1 ' AND Sno IN  
                (SELECT Sno  
                FROM SC  
                WHERE Cno=' 2 ');
```


集合查询（续）

[例 3.68] 查询计算机科学系的学生
与年龄不大于**19**岁的学生的差集。

```
SELECT *  
FROM Student  
WHERE Sdept='CS'  
EXCEPT  
SELECT *  
FROM Student  
WHERE Sage <=19;
```

实际是查询计算机科学系中
年龄**大于**19岁的学生

```
SELECT *  
FROM Student  
WHERE Sdept= 'CS'  
AND Sage>19;
```

3.4 数据查询

3.4.1 单表查询

3.4.2 连接查询

3.4.3 嵌套查询

3.4.4 集合查询

3.4.5 基于派生表的查询

3.4.5 基于派生表的查询

❖ 子查询不仅可以出现在**WHERE**子句中，还可以出现在**FROM**子句中，这时子查询生成的**临时派生表**（**Derived Table**）成为主查询的查询对象

[例3.57] 找出每个学生超过他自己选修课程平均成绩的课程号

3.4.5 基于派生表的查询

[例3.57]找出每个学生超过他自己选修课程平均成绩的课程号

```
SELECT Sno, Cno
FROM SC, (SELECT Sno, Avg(Grade)
          FROM SC
          GROUP BY Sno)
  AS Avg_sc(avg_sno,avg_grade)
WHERE SC.Sno = Avg_sc.avg_sno
      and SC.Grade >=Avg_sc.avg_grade
```

基于派生表的查询（续）

- ❖ 如果子查询中没有聚集函数，派生表可以不指定属性列，子查询**SELECT**子句后面的列名为其缺省属性。

[例3.60]查询所有选修了1号课程的学生姓名，可以用如下查询完成：

```
SELECT Sname
```

```
FROM Student,
```

```
(SELECT Sno FROM SC WHERE Cno=' 1 ') AS SC1
```

```
WHERE Student.Sno=SC1.Sno;
```