

LoreDock 故障诊断与恢复指南

Phase 2.5 PDF 检索评测资料

诊断包

诊断包包含版本、任务状态、数据库完整性结果和脱敏日志，但不包含原始文档、认证令牌或完整用户查询。

Core 无法启动

先检查数据目录权限、端口占用和 app.sqlite 完整性。不要通过删除整个数据目录来尝试修复启动问题。

模型无法加载

依次检查 manifest、文件大小、SHA-256、ONNX Runtime 版本和 CPU Provider。模型失败不应阻塞 BM25-only。

索引契约不匹配

发现模型维度或 schema version 不匹配时，在旁路文件中重建派生索引，成功校验后再原子切换。

任务长期运行

如果 heartbeat 停止且租约过期，恢复流程把任务标记为失败或重新排队，不能让任务永久保持 running。

数据库检查

恢复前后执行 PRAGMA integrity_check。返回值不是 ok 时停止写入，并提示用户从一致性备份恢复。

磁盘空间不足

索引构建前预估模型、临时索引和 WAL 空间。磁盘不足时保留旧索引和原始资料，并删除未完成的旁路文件。

备份恢复

app.sqlite 使用 SQLite backup API。每库派生索引可以重建，但恢复后仍需验证 manifest 与当前模型契约一致。

来源删除失败

删除流程必须可重试，并记录尚未清理的精确 source ID。禁止使用宽泛通配符补偿删除。

PDF 解析为空

扫描型 PDF 没有文本层时标记需要 OCR。OCR 是可选组件，缺失时不影响 TXT、Markdown 和 DOCX。

远程连接异常

远程 MCP 失败时检查 HTTPS 证书、授权范围和 Core 健康状态，不能降级为未认证的明文连接。

日志隐私

日志默认记录错误码、耗时和资源 ID。文档正文、密钥、Cookie 和未脱敏查询不得进入诊断日志。

恢复完成标准

只有数据库完整、来源可读、索引契约匹配、搜索引用有效四项都通过，恢复任务才能标记 succeeded。