



Spring AOP实现后台管理系统日志管理

7-02-08 15:31:52 张三疯不疯 阅读数 16936 更多

声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。

链接：https://blog.csdn.net/Myron_007/article/details/54927529

Spring AOP实现后台管理系统日志管理

十原则和思路：

元注解方式结合AOP，灵活记录操作日志

能够记录详细错误日志为运维提供支持

日志记录尽可能减少性能影响

三义日志记录元注解

```
1 package com.myron.ims.annotation;
2
3 import java.lang.annotation.*;
4
5 /**
6  * 自定义注解 拦截Controller
7  *
8  * @author lin.r.x
9  *
10 */
11 @Target({ ElementType.PARAMETER, ElementType.METHOD })
12 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
13 public @interface SystemControllerLog {
14     /**
15      * 描述业务操作 例: Xxx管理-执行Xxx操作
16      * @return
17      */
18     String description() default "";
19 }
```

三义用于记录日志的实体类

```
package com.myron.ims.bean;

import java.io.Serializable;
import com.myron.common.util.StringUtils;
import com.myron.common.util.UuidUtils;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;

/**
 * 日志类-记录用户操作行为
 * @author lin.r.x
 */
public class Log implements Serializable{
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    private String logId;           //日志主键
    private String type;           //日志类型
    private String title;          //日志标题
    private String remoteAddr;     //请求地址
    private String requestUri;     //URI
    private String method;         //请求方式
    private String params;         //提交参数
    private String exception;      //异常
    @JsonFormat(pattern="yyyy-MM-dd HH:mm:ss", timezone = "GMT+8")
}
```



举报

```

private Date operateDate;           //开始时间
private String timeout;             //结束时间
private String userId;              //用户ID

public String getLogId() {
    return StringUtils.isBlank(logId) ? logId : logId.trim();
}
public void setLogId(String logId) {
    this.logId = logId;
}

public String getType() {
    return StringUtils.isBlank(type) ? type : type.trim();
}
public void setType(String type) {
    this.type = type;
}

public String getTitle() {
    return StringUtils.isBlank(title) ? title : title.trim();
}
public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
}

public String getRemoteAddr() {
    return StringUtils.isBlank(remoteAddr) ? remoteAddr : remoteAddr.trim();
}
public void setRemoteAddr(String remoteAddr) {
    this.remoteAddr = remoteAddr;
}

public String getRequestUri() {
    return StringUtils.isBlank(requestUri) ? requestUri : requestUri.trim();
}
public void setRequestUri(String requestUri) {
    this.requestUri = requestUri;
}

public String getMethod() {
    return StringUtils.isBlank(method) ? method : method.trim();
}
public void setMethod(String method) {
    this.method = method;
}

public String getParams() {
    return StringUtils.isBlank(params) ? params : params.trim();
}
public void setParams(String params) {
    this.params = params;
}

/**
 * 设置请求参数
 * @param paramMap
 */
public void setMapToParams(Map<String, String[]> paramMap) {
    if (paramMap == null){
        return;
    }
    StringBuilder params = new StringBuilder();
    for (Map.Entry<String, String[]> param : ((Map<String, String[]>)paramMap).entrySet()){
        params.append(("".equals(params.toString()) ? "" : "&") + param.getKey() + "=");
        String paramValue = (param.getValue() != null && param.getValue().length > 0 ? param.getValue()[0] : "");
        params.append(StringUtils.abbr(StringUtils.endsWithIgnoreCase(param.getKey(), "password") ? "" : paramValue, 100));
    }
}

```

♡
9

↔

💬
32

🔖

📱

>

赏

脉

《Python从小白到大牛》
图书视频源代码讲师专属答疑群

关闭

🔄

举报

```

    }
    this.params = params.toString();
}

public String getException() {
    return StringUtils.isBlank(exception) ? exception : exception.trim();
}
public void setException(String exception) {
    this.exception = exception;
}

public Date getOperateDate() {
    return operateDate;
}
public void setOperateDate(Date operateDate) {
    this.operateDate = operateDate;
}

public String getTimeout() {
    return StringUtils.isBlank(timeout) ? timeout : timeout.trim();
}
public void setTimeout(String timeout) {
    this.timeout = timeout;
}

public String getUserId() {
    return StringUtils.isBlank(userId) ? userId : userId.trim();
}
public void setUserId(String userId) {
    this.userId = userId;
}
}

```

9



32



日志AOP切面类

```

package com.myron.ims.aop;

import java.lang.reflect.Method;
import java.text.SimpleDateFormat;
1 import java.util.Date;
2 import java.util.Map;
3
4 import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
5 import javax.servlet.http.HttpSession;
6
7 import org.aspectj.lang.JoinPoint;
8 import org.aspectj.lang.annotation.After;
9 import org.aspectj.lang.annotation.AfterThrowing;
10 import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
11 import org.aspectj.lang.annotation.Before;
12 import org.aspectj.lang.annotation.Pointcut;
13 import org.aspectj.lang.reflect.MethodSignature;
14 import org.slf4j.Logger;
15 import org.slf4j.LoggerFactory;
16 import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
17 import org.springframework.core.NamedThreadLocal;
18 import org.springframework.scheduling.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor;
19 import org.springframework.stereotype.Component;
20
21 import com.myron.common.util.DateUtils;
22 import com.myron.common.util.UuidUtils;
23 import com.myron.ims.annotation.SystemControllerLog;
24 import com.myron.ims.annotation.SystemServiceLog;
25 import com.myron.ims.bean.Log;
26 import com.myron.ims.bean.User;
27 import com.myron.ims.service.LogService;
28
29

```



举报

```

30 /**
31  * 系统日志切面类
32  * @author lin.r.x
33  *
34  */
35 @Aspect
36 @Component
37 public class SystemLogAspect {
38     private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(SystemLogAspect.class);
39
40     private static final ThreadLocal<Date> beginTimeThreadLocal =
41         new NamedThreadLocal<Date>("ThreadLocal beginTime");
42     private static final ThreadLocal<Log> logThreadLocal =
43         new NamedThreadLocal<Log>("ThreadLocal log");
44
45     private static final ThreadLocal<User> currentUser=new NamedThreadLocal<>("ThreadLocal user");
46
47     @Autowired(required=false)
48     private HttpServletRequest request;
49
50     @Autowired
51     private ThreadPoolTaskExecutor threadPoolTaskExecutor;
52
53     @Autowired
54     private LogService logService;
55
56     /**
57     * Controller层切点 注解拦截
58     */
59     @Pointcut("@annotation(com.myron.ims.annotation.SystemControllerLog)")
60     public void controllerAspect(){}
61
62     /**
63     * 前置通知 用于拦截Controller层记录用户的操作的开始时间
64     * @param joinPoint 切点
65     * @throws InterruptedException
66     */
67     @Before("controllerAspect()")
68     public void doBefore(JoinPoint joinPoint) throws InterruptedException{
69         Date beginTime=new Date();
70         beginTimeThreadLocal.set(beginTime);//线程绑定变量 (该数据只有当前请求的线程可见)
71         if (logger.isDebugEnabled()){//这里日志级别为debug
72             logger.debug("开始计时: {} URI: {}", new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS")
73                 .format(beginTime), request.getRequestURI());
74         }
75     }
76
77     //读取session中的用户
78     HttpSession session = request.getSession();
79     User user = (User) session.getAttribute("ims_user");
80     currentUser.set(user);
81
82 }
83
84 /**
85 * 后置通知 用于拦截Controller层记录用户的操作
86 * @param joinPoint 切点
87 */
88 @SuppressWarnings("unchecked")
89 @After("controllerAspect()")
90 public void doAfter(JoinPoint joinPoint) {
91     User user = currentUser.get();
92     if(user !=null){
93         String title="";
94         String type="info"; //日志类型(info:入库,error:错误)
95         String remoteAddr=request.getRemoteAddr(); //请求的IP
96         String requestUri=request.getRequestURI(); //请求的Uri
97         String method=request.getMethod(); //请求的方法类型(post/get)
98         Map<String,String[]> params=request.getParameterMap(); //请求提交的参数
99
100         try {
101             title=getControllerMethodDescription2(joinPoint);
102         } catch (Exception e) {

```

9

9

32

9

9

9

赏

脉

《Python从小白到大牛》
图书视频源代码讲师专属答疑群
关闭

9

举报

```

04         e.printStackTrace();
05     }
06     // 打印JVM信息。
07     long beginTime = beginTimeThreadLocal.get().getTime();//得到线程绑定的局部变量（开始时间）
08     long endTime = System.currentTimeMillis(); //2、结束时间
09     if (logger.isDebugEnabled()){
10         logger.debug("计时结束: {} URI: {} 耗时: {} 最大内存: {}m 已分配内存: {}m 已分配内存中的剩余空间: {}m 最大可用内存: {}m",
11             new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS").format(endTime),
12             request.getRequestURI(),
13             DateUtils.formatDateTime(endTime - beginTime),
14             Runtime.getRuntime().maxMemory()/1024/1024,
15             Runtime.getRuntime().totalMemory()/1024/1024,
16             Runtime.getRuntime().freeMemory()/1024/1024,
17             (Runtime.getRuntime().maxMemory()-Runtime.getRuntime().totalMemory()+Runtime.getRuntime().freeMemory()
18         )
19     }
20     Log log=new Log();
21     log.setLogId(UUIDUtils.creatUUID());
22     log.setTitle(title);
23     log.setType(type);
24     log.setRemoteAddr(remoteAddr);
25     log.setRequestUri(requestUri);
26     log.setMethod(method);
27     log.setMapToParams(params);
28     log.setUserId(user.getId());
29     Date operateDate=beginTimeThreadLocal.get();
30     log.setOperateDate(operateDate);
31     log.setTimeout(DateUtils.formatDateTime(endTime - beginTime));
32
33     //1.直接执行保存操作
34     //this.logService.createSystemLog(log);
35
36     //2.优化:异步保存日志
37     //new SaveLogThread(log, logService).start();
38
39     //3.再优化:通过线程池来执行日志保存
40     threadPoolTaskExecutor.execute(new SaveLogThread(log, logService));
41     logThreadLocal.set(log);
42 }
43
44 /**
45  * 异常通知 记录操作报错日志
46  * @param joinPoint
47  * @param e
48  */
49 @AfterThrowing(pointcut = "controllerAspect()", throwing = "e")
50 public void doAfterThrowing(JoinPoint joinPoint, Throwable e) {
51     Log log = logThreadLocal.get();
52     log.setType("error");
53     log.setException(e.toString());
54     new UpdateLogThread(log, logService).start();
55 }
56
57 /**
58  * 获取注解中对方法的描述信息 用于service层注解
59  * @param joinPoint切点
60  * @return discription
61  */
62 public static String getServiceMthodDescription2(JoinPoint joinPoint) {
63     MethodSignature signature = (MethodSignature) joinPoint.getSignature();
64     Method method = signature.getMethod();
65     SystemServiceLog serviceLog = method
66         .getAnnotation(SystemServiceLog.class);
67     String discription = serviceLog.description();
68     return discription;
69 }
70
71 /**
72  * 获取注解中对方法的描述信息 用于Controller层注解
73  *
74  * @param joinPoint 切点

```

9

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

```

    * @return discription
    */
    public static String getControllerMethodDescription2(JoinPoint joinPoint) {
        MethodSignature signature = (MethodSignature) joinPoint.getSignature();
        Method method = signature.getMethod();
        SystemControllerLog controllerLog = method
            .getAnnotation(SystemControllerLog.class);
        String discription = controllerLog.description();
        return discription;
    }

    /**
    * 保存日志线程
    */
    private static class SaveLogThread implements Runnable {
        private Log log;
        private LogService logService;

        public SaveLogThread(Log log, LogService logService) {
            this.log = log;
            this.logService = logService;
        }

        @Override
        public void run() {
            logService.createLog(log);
        }
    }

    /**
    * 日志更新线程
    */
    private static class UpdateLogThread extends Thread {
        private Log log;
        private LogService logService;

        public UpdateLogThread(Log log, LogService logService) {
            super(UpdateLogThread.class.getSimpleName());
            this.log = log;
            this.logService = logService;
        }

        @Override
        public void run() {
            this.logService.updateLog(log);
        }
    }
}

```

9

9

32

9

9

9

赏

脉

pring 配置扫描切面，开启@AspectJ注解的支持

```

1    <!-- 启动对@AspectJ注解的支持 -->
2    <aop:aspectj-autoproxy/>
3    <!-- 扫描切点类组件 -->
4    <context:component-scan base-package="com.myron.ims.aop" />
5    <context:component-scan base-package="com.myron.ims.service" />
6
7    <bean id="taskExecutor" class="org.springframework.scheduling.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor">
8        <property name="corePoolSize" value="5" />
9        <property name="maxPoolSize" value="10" />
10       <property name="waitForTasksToCompleteOnShutdown" value="true" />
11    </bean>

```

用范例LoginController方法中添加日志注解

```

    /**
    *系统登入
    */
    @RequestMapping("/login.do")
    @SystemControllerLog(description="登入系统")
    @ResponseBody

```

《Python从小白到大牛》
图书视频源代码讲师专属答疑群

关闭

9

举报

```
public Map<String, Object> login(String username, String password, Boolean rememberMe, HttpServletRequest req){
    //业务代码省略...
}

/**
 * 安全退出登入
 * @return
 */
@SystemControllerLog (description="安全退出系统")
@RequestMapping ("logout.do")
public String logout(){
    Subject subject=SecurityUtils.getSubject();
    if(subject.isAuthenticated()){
        subject.logout(); // session 会销毁，在SessionListener监听session销毁，清理权限缓存
    }
    return "/login.jsp";
}
```

🔖 9

🔗

💬 32

🔖

📄

>

👍 赏

👤 脉

运行效果

log 列表										
<div>🔍 查询</div> <div>➕ 新增</div> <div>📄 复制</div> <div>🗑 删除</div> <div>🔄 刷新</div> <div>📥 导入Excel</div> <div>📤 导出Excel</div>										
日志主键	日志类型	日志标题	请求地址	URI	请求方式	提交参数	异常	操作时间	请求超时	用户
57d191063...	info	登入系统	0:0:0:0:0:0...	/demo-extj...	POST	username=ims&...		2017-02-08 16:37:45	0:0:0.73	1001
42525ca54...	info	安全退出系统	0:0:0:0:0:0...	/demo-extj...	GET			2017-02-08 16:37:35	0:0:0.125	1001
40fd7e7f4b...	info	安全退出系统	0:0:0:0:0:0...	/demo-extj...	GET			2017-02-08 16:32:51	0:0:0.23	1001
b2da972cb...	info	安全退出系统	0:0:0:0:0:0...	/demo-extj...	GET			2017-01-17 17:12:02	0:0:0.49	1001
a3910b126...	info	用户管理...	0:0:0:0:0:0...	/demo-extj...	POST	_dc=148464264...		2017-01-17 16:44:07	0:0:0.185	1001
c4108f035...	info	用户管理...	0:0:0:0:0:0...	/demo-extj...	POST	_dc=148464261...		2017-01-17 16:43:37	0:0:0.85	1001
a60aff32e1...	info	用户管理...	0:0:0:0:0:0...	/demo-extj...	POST	_dc=148464259...		2017-01-17 16:43:18	0:0:0.23	1001
e972d7b68...	info	用户管理...	0:0:0:0:0:0...	/demo-extj...	POST	_dc=148464258...		2017-01-17 16:43:03	0:0:0.41	1001
f7b4c43a9...	info	用户管理...	0:0:0:0:0:0...	/demo-extj...	POST	_dc=148464257...		2017-01-17 16:42:53	0:0:0.40	1001
cc9562eaf...	info	用户管理...	0:0:0:0:0:0...	/demo-extj...	POST	_dc=148464256...		2017-01-17 16:42:49	0:0:0.59	1001
30f16722f7...	info	用户管理...	0:0:0:0:0:0...	/demo-extj...	POST	_dc=148464256...		2017-01-17 16:42:46	0:0:0.6	1001
63c5a8b3c...	info	用户管理...	0:0:0:0:0:0...	/demo-extj...	POST	_dc=148464256...		2017-01-17 16:42:42	0:0:0.127	1001
8eddb6c1e...	error	用户管理...	0:0:0:0:0:0...	/demo-extj...	POST	_dc=148464245...	org.apache.ibati...	2017-01-17 16:40:58	0:0:3.97	1001
0946721b5...	info	安全退出系统	0:0:0:0:0:0...	/demo-extj...	GET			2017-01-17 15:18:35	0:0:1.611	10e2
85119bf85...	info	安全退出系统	0:0:0:0:0:0...	/demo-extj...	GET			2017-01-17 15:17:43	0:0:1.537	1001

补充源码地址：<https://github.com/MusicXi/demo-aop-log>

文章最后发布

有 0 个人打赏

ringMVC 记录用户的操作日志

阅读数 1万+

ringmvc做用户的操作日志记录基本有两种方式1.利用aop做（推荐）2.利用拦截器做（不推荐）AOP做操作日... 博文 来自：sqyNick

想对作者说点什么

梦忆故城 3个月前 #17楼

请问访问网页的用户名和密码是多少啊？

h3455125 4个月前 #16楼

非常棒的框架，很好用。想请教大佬，现在你的框架粒度是方法级的，我现在的需求是要到行级别的，有什么好的建议吗？比如一个方法内部有ABC三块代码，我要在中间插入通知。

卡尔一点也不卡 6个月前 #15楼

代码没有spring配置文件

查看 32 条热评

《Python从小白到大牛》
图书视频源代码讲师专属答疑群

关闭



举报