文本怎样成为模型输入？

从真实文本出发，追踪 ID、可训练参数和位置三个接口。

例子：把“我喜欢喝牛奶。”送进模型

文本 → ID [300,304,262]
固定的 tokenizer 规则

ID → 向量 E[300]、E[304]、E[262]
可训练参数；初始可以随机

加入位置 位置 0、1、2 → Q/K 的关系
同一 ID 查同一行，位置另处理

这里先看普通token；batch页再加入起止标记与pad。

最终用途：预测下一个 token

模型计算候选 token 的概率，通过预测误差调整参数。

本课先看输入怎么构造；下一课再深入信息怎样在 token 之间交互。

B=句子数，T=序列长度，V=词表项数，D=向量维度。

三件事：规则决定读哪些片段；参数学习怎么表示；位置补上顺序关系。

今天沿同一条链路，解释规则、参数和顺序。

分得更细，还是词表更大？

词表大小 V 与序列长度 T，会影响不同部分的计算成本。

同一句“我喜欢喝奶茶”：不同切分粒度的取舍（示意）

按字	我 / 喜 / 欢 / 喝 / 奶 / 茶	6项	片段短，序列更长
按整词	我 / 喜欢 / 喝 / 奶茶	4项	需要词边界，词表可能更大
本例 BPE	我 / 喜欢喝奶茶	2项	高频合并，新组合复用片段

BPE 的 2 项来自后面奶茶小语料的4次合并，不代表商用模型一定这样切。

单份 E：D=4096，FP16，每参数2字节

V=32k → 256 MiB；64k → 512 MiB

序列相关开销：稠密 scores 的格数

T=6 → 36格；T=2 → 4格

输出投影还涉及 T×D×V；上面只比较单份E与稠密scores，不代表全部模型成本。

选择切分粒度，也是在选择参数与计算的开销。

BPE：先统计，再合并

每轮重新统计当前相邻片段，选择最高频的一对。

① 语料与权重：不是每句话只算一次

我喜欢喝奶茶 × 5

你喜欢喝奶茶 × 3

我喜欢喝咖啡 × 2

喜+欢：5+3+2=10；我+喜：5+2=7

② 每次合并后重算；同频按首次出现处理

rank 0：喜 + 欢　频次 10

rank 1：喜欢 + 喝　频次 10

rank 2：喜欢喝 + 奶　频次 8

rank 3：喜欢喝奶 + 茶　频次 8

先从字符出发，学出“喜欢喝奶茶”；这是高频片段，不是人工指定的语言学词语。

PY
```
counts[pair] += corpus[text]
pair = max(counts, key=counts.get)
```

实验 01 · bpe_core.py / train_bpe

频次来自语料；合并后要重新统计。

BPE 编码：谁的 rank 更小？

规则已经冻结；每次在当前候选中选择优先级最高的一对。

① 冻结规则：不再计算语料频次

0：喜 + 欢

1：喜欢 + 喝

2：喜欢喝 + 奶

3：喜欢喝奶 + 茶

② 编码“你喜欢喝奶茶”：按最小可用 rank

你 / 喜 / 欢 / 喝 / 奶 / 茶

0 → 你 / 喜欢 / 喝 / 奶 / 茶

1 → 你 / 喜欢喝 / 奶 / 茶

2 → 你 / 喜欢喝奶 / 茶

3 → 你 / 喜欢喝奶茶

重叠反例：bc 的 rank=0、ab 的 rank=1；abc 先合并 bc → a/bc，而非 ab/c。

PY
```
rank, pair = min(candidates, key=lambda item: item[0])
parts = merge_pair(parts, pair)
```

实验 02 · bpe_core.py / encode_bpe

merge rank 决定合并顺序，token ID 决定查表地址。

把 BPE 接到真实文本上

ByteLevel 处理字节与边界；BPE 处理合并规则。

合并规则以外，还要固定哪些步骤？

字符演示说明合并规则；真实库还要处理文本边界、基础字节和解码。

本课 ByteLevel 用完整256字节字母表覆盖UTF-8字节，并设置4个特殊符号。

保存的不只是词表，还包括merges、预切分和decoder；之后加载完整配置。

API位置示意；完整参数见实验3

```
Tokenizer(models.BPE(...))
pre_tokenizers.ByteLevel(...)
trainers.BpeTrainer(...)
tokenizer.train_from_iterator(...)
tokenizer.save(...)  # □□ JSON
```

PY

```
tokenizer = load_tokenizer()
enc = tokenizer.encode(text)
```

实验 03 · train_tokenizer.py / train

先训练并保存配置，再加载同一配置进行编码。

ID 必须与参数表配套

同样大小的词表，也可能把同一片段映射到不同的地址。

真实配置：普通文本的 ID 只对当前词表有意义

我喜欢喝牛奶。 → [300,304,262] → E[300]、E[304]、E[262]

地址相同、含义不同：假设两份词表

词表 A：奶茶 → 7

词表 B：咖啡 → 7

只换词表会怎样？

模型原先把 E[7] 当作奶茶的表示。只替换词表后，咖啡会读到原来的参数行。

这不是向量算错，而是 ID 与参数地址约定失配。

默认特殊符号：pad=0，unk=1，bos=2，eos=3；本课显式添加 bos/eos。

实验 04 · runtime.py / load_tokenizer

更换 tokenizer 时，必须核对 ID 与模型参数的对应关系。

Embedding：一个 ID 选择一行

查表与 one-hot 乘法前向等价；实际实现直接选行。

$$\mathbf{X} = \mathbf{E}[I] = \text{one_hot}(I)\,\mathbf{E}$$

机制：每个量在做什么

查表等于用one-hot选择一行，既保留可学习参数，又避免显式分配大one-hot张量。

算术小表中，ID=[1,2,1]会读到第1行、第2行、再读一次第1行。

算例：跟着数值走一遍

算术小表 E 的第 1、2 行：

E[1] = [0.2, -0.1, 0.4]

E[2] = [0.5, 0.3, -0.2]

I=[1,2,1] → 依次取第1、第2、第1行

```PY
vectors = embedding(ids)
one_hot @ embedding.weight
```

实验 05 · embeddings.py · 算例 worked_examples.py/lookup_example

ID 是地址；可训练的表示存放在 E 的每一行。

不同长度，怎样组成 batch？

先添加起止标记，再补齐；pad 只是占位。

B=2，T=6：t_1…t_4 是普通 token；起止标记也占位置

句1	bos	t_1	t_2	t_3	eos	pad
句2	bos	t_1	t_2	t_3	t_4	eos

三个接口分别负责什么？

padding_idx	抑制 pad 行的 lookup 梯度
padding key mask	Attention 不读取 pad key
ignore_index	损失不计算 pad 标签

实验 05 · runtime.py / make_batch

padding_idx、注意力 mask 和损失忽略，需要分别处理。

读了同一行，梯度就要相加

共享参数接收所有读取位置的贡献；这里先看 lookup 路径。

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{E}_j} = \sum_{(b,t):\, I_{b,t}=j} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{X}_{b,t}} \quad (j \neq \text{pad})$$

机制：每个量在做什么

把同一行看成被多处引用的共享参数；每个位置贡献自己的向量梯度。

若ID1两次上游梯度为[1,0]和[0,2]，第1行收到[1, 2]，不是取平均也不是覆盖。

算例：跟着数值走一遍

ID 1：[1,0]+[0,2] = [1, 2]

ID 2：第2行梯度 = [3, 4]

pad 行的 lookup 梯度为 [0,0]。上游梯度是向量，累加不是数出现次数这么简单。

PY
```
loss = (embedding(ids) * upstream).sum()
loss.backward()
```

实验 06 · embeddings.py · 算例 worked_examples.py/gradient_example

反向是 scatter-add：累加贡献，而不是覆盖旧值。

预测误差怎样传回向量？

单位置交叉熵：先得到类别误差，再乘回输出权重。

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{e}} = (\mathbf{p} - \text{one_hot}(y))\mathbf{W}_{\text{out}}$$

机制：每个量在做什么

类别编号0/1/2，目标y=1，预测p=[0.1,0.7,0.2]；交叉熵为−ln(0.7)≈0.3567。

类别误差p−one_hot(1)=[0.1,−0.3,0.2]，右乘输出权重得到输入向量梯度。

算例：跟着数值走一遍

p−one_hot(y) = [0.1, -0.3, 0.2]

W_out 三行：[1,0]、[0,1]、[−1,0.5]

向量梯度 = [-0.1, -0.2]

这只是三类算术例；真实类别数为 V。

```PY
loss = F.cross_entropy(logits, target)
loss.backward()
```

实验 07 · gradient_chain.py · 算例 worked_examples.py/cross_entropy_example

先算每次出现的向量梯度，再按 ID 汇总到参数表。

让 Embedding 真正学一次

57 对相邻 token；Embedding → Linear → CrossEntropy。

$$L = -\frac{1}{N}\sum_{r=1}^{N}\log p(y_r \mid x_r)$$

机制：每个量在做什么

把相邻token构成(x,y)：当前ID查表，经Linear产生所有候选的logits，再与真实下一ID比较。

每步依次前向、清梯度、backward、optimizer.step；梯度负责指出如何调整参数。

算例：跟着数值走一遍

步数	0	30	120
loss	5.7565	0.3607	0.3559

26 行参数改变；模型只看当前 token。同一输入存在多种后续，loss 不必归零。

```
PY  logits = output(embedding(x)); loss = F.cross_entropy(logits, y)
    optimizer.zero_grad(); loss.backward(); optimizer.step()
```

实验 08 · embedding_train.py / train

这是只看当前 token 的 bigram；没有 Attention。

一张表，两条梯度路径

权重绑定：输入查表和输出分类器共享同一个 E。

$$\mathbf{z} = \mathbf{h}\mathbf{E}^T + \mathbf{b}, \qquad \nabla_{\mathbf{E}} L = \nabla_{\mathbf{E}}^{\text{lookup}} L + \nabla_{\mathbf{E}}^{\text{output}} L$$

机制：每个量在做什么

不绑定时，输入E与输出W是两个参数；绑定后输出直接使用E的转置。

输入查表只读取少数行，输出softmax却把全词表作为候选，因此更多行可能收到梯度。

算例：跟着数值走一遍

输入路径：只读取当前出现的行。

输出路径：softmax 对全词表候选求导。

两条贡献相加：没出现在输入里的行，也可能因输出分类收到梯度。

PY

```
head.weight = tied_embedding.weight
```

课后扩展 · tools/check_experiments.py / main

绑定后，没作为输入的行也可能收到输出梯度。

没有位置，重排会怎样？

假设：没有位置机制，也没有因果 mask。

$$\mathrm{Attn}(\Pi \mathbf{X}) = \Pi \mathrm{Attn}(\mathbf{X})$$

机制：每个量在做什么

“我/喜欢/你”换成“你/喜欢/我”，仅查表得到的仍是同一组内容向量。

无位置、无mask时，Q/K/V随行重排，scores行列同时重排，输出也对应重排。

算例：跟着数值走一遍

内容顺序：我 / 喜欢 / 你

重排为：你 / 喜欢 / 我

Q/K/V 都随行重排，scores 的行列一起重排。加上固定位置坐标后，一般不再满足这个等式。

```py
rearranged = attention(x[permutation])
torch.allclose(rearranged, original[permutation])
```

实验 09 · position_mechanics.py / attention

等变表示“输出跟着重排”，不是“输出完全不变”。

把位置向量加进输入

内容与位置使用同样的维度，相加后形状保持不变。

$$\mathbf{X}_{b,t} = \mathbf{E}[I_{b,t}] + \mathrm{PE}(t)$$

机制：每个量在做什么

内容向量表示“是什么”，位置向量提供“在第几个token”；相加后仍是D维。

学习式位置表通过训练更新，直接查询范围受表长L限制；正弦编码由固定函数生成。

算例：跟着数值走一遍

D=4，位置 t=0 的正弦向量

内容：[0.2, −0.1, 0.4, 0]

位置：[0, 1, 0, 1]

相加：[0.2, 0.9, 0.4, 1]

PY
```
pe = sinusoidal(torch.arange(3), 4)
absolute_original = attention(x + pe)
```

实验 10 · positions.py · 算例 worked_examples.py/rope_example

位置是 token 序号，不是原文的字符 offset。

位置 × 频率，得到角度

不同维度对使用不同频率，再交错存放 sin 与 cos。

$$\omega_i = 10000^{-2i/D}, \quad \theta_{t,i} = t\omega_i$$
$$\mathrm{PE}(t, 2i) = \sin\theta_{t,i}, \quad \mathrm{PE}(t, 2i+1) = \cos\theta_{t,i}$$

机制：每个量在做什么

D=4：两对维度的频率为 [1,0.01]。t=1 时角度为 [1,0.01]。

[T,1] × [1,D/2] 广播得到 [T,D/2]；不是逐个 token 写循环。

算例：跟着数值走一遍

PE(0) = [0, 1, 0, 1]

PE(1) ≈ [0.8415, 0.5403, 0.0100, 1.0000]

高低频率提供不同的位置变化尺度。

```py
angles = positions[:, None] * frequencies[None, :]
result[:, 0::2], result[:, 1::2] = angles.sin(), angles.cos()
```

实验 10 · positions.py · 算例 worked_examples.py/rope_example

positions → angles → sin / cos：每一步都有明确形状。

RoPE：相对位移从哪里来？

q、k 分别按绝对位置旋转；点积里出现位置之差。

$$R(\varphi)=\begin{bmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{bmatrix}$$

$$\tilde{\mathbf{q}}_m^T\tilde{\mathbf{k}}_n=\mathbf{q}^T R((n-m)\omega)\mathbf{k}$$

机制：每个量在做什么

$$R(m\omega)^T=R(-m\omega)$$

$$R(-m\omega)R(n\omega)=R((n-m)\omega)$$

固定未旋转 q/k；只讨论位置变化。

算例：跟着数值走一遍

二维算例：q=k=[1,0]，ω=1

m=1，n=3 → 点积 cos(2)

数值 ≈ -0.4161

m=6，n=8：差仍为2，点积相同。

```py
qr, kr = apply_rope(q, [1]), apply_rope(k, [3])
score = (qr * kr).sum()
```

实验 11 · positions.py · 算例 worked_examples.py/rope_example

转置是反向旋转；角度相加后，剩下 n−m。

把二维旋转写成两行代码

相邻维度组成一对；同一公式广播到 batch 与 head。

$$x'_{2i} = x_{2i}\cos\theta - x_{2i+1}\sin\theta$$
$$x'_{2i+1} = x_{2i}\sin\theta + x_{2i+1}\cos\theta$$

机制：每个量在做什么

把相邻维度分成even/odd两组，分别实现旋转矩阵的两个分量。

Q/K形状[B,H,T,d_h]，角度[T,d_h/2]广播到batch和head，旋转后形状保持。

算例：跟着数值走一遍

一对分量：[1,0]，旋转角 θ=1

→ [0.5403, 0.8415]

平方和仍为1，所以范数保持。实现按相邻维度配对；split-half 需要匹配的坐标排列。

PY
```
result[..., 0::2] = even * cos - odd * sin
result[..., 1::2] = even * sin + odd * cos
```

实验 11 · positions.py · 算例 worked_examples.py/rope_example

保持向量范数；点积仍会随相对位置改变。

位置关系与可读范围

RoPE 改变分数；mask 决定哪些 key 可以被读取。

$$\mathbf{A} = \mathrm{softmax}\left(\frac{\widetilde{\mathbf{Q}}\widetilde{\mathbf{K}}^{T}}{\sqrt{d_h}} + \mathbf{M}\right)$$

机制：每个量在做什么

位置机制改变分数的数值关系，因果mask禁止读取未来，padding key mask禁止读取补齐项。

禁止位置设为−∞，softmax后权重为0；示意中最后一个key为pad，整列权重为0。

S全0、末列为pad：注意力权重

1	0	0	0
1/2	1/2	0	0
1/3	1/3	1/3	0
1/3	1/3	1/3	0

pad query 的输出另行清零。

```py
forbidden = future | ~valid[None, :]
weights = scores.masked_fill(forbidden, -torch.inf).softmax(-1)
```

实验 12 · input_pipeline.py · 算例 worked_examples.py/mask_example

有了位置机制，仍要屏蔽未来 key 与 padding key。

沿真实输入，把形状接起来

本地 tokenizer → Embedding → 多头 Q/K → RoPE + mask。

从本地 ID 到多头注意力输出：每个轴都有含义

[2,6] → [2,6,8] → Q/K [2,2,6,4] → scores [2,2,6,6] → [2,6,8]

对应实现与每步目的

1 查表	embedding(ids)	离散地址 → D维参数
2 投影、拆头	Linear → view → transpose	D=8 拆成 H=2、d_h=4
3 位置、遮罩	apply_rope → masked_fill	位置进入Q/K，mask限制key
4 混合、合头	softmax → @v → reshape	沿key归一化，再合并各head

实验 12 · input_pipeline.py / demo

这是随机参数的接口实验，尚未训练完整 Transformer。

用三个问题，检查是否理解

解释一次编码、一次反传、一次位置计算。

先独立回答，再用下面的机制核对

编码 为什么abc不是最长前缀ab/c？

核对：可合并的当前相邻候选中，选最小rank。

梯度 同一ID出现三次，第j行怎样更新？

核对：把三个位置的上游向量梯度相加。

位置 RoPE已有相对位移，mask还做什么？

核对：位置参与打分，mask限制哪些key可读。

课后：改词表、查梯度、验证旋转，并保留实验结果。