

Installer Zabbix sur proxmox

Dans proxmox

Créer un conteneur

Choisir le nom de la machine

Définir un mot de passe

Choisir le modèle

Laisser les config de bases

Dans le réseau, choisir le bridge vmbr1

Général	Modèle	Disques	Processeur	Mémoire	Réseau	DNS	Confirmation
Nom:	eth0		IPv4: ☒ Statique ☐ DHCP				
Adresse MAC:	auto		IPv4/CIDR: Aucun				
Pont (bridge):	vmbr1		Passerelle (IPv4):				
Étiquette de VLAN:	aucun VLAN		IPv6: ☒ Statique ☐ DHCP ☐ SLAAC				
Pare-feu:	☒		IPv6/CIDR: Aucun				
			Passerelle (IPv6):				

Après l'installation démarrer le conteneur
ouvrir le fichier config

```
nano /etc/network/interfaces
```

Il faut avoir une configuration similaire pour tous les conteneurs :

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 172.16.0.../17
    gateway 172.16.127.253
    dns-nameservers 80.10.246.2
```

appliquer la config

```
systemctl restart networking
```

Sur le conteneur Zabbix :

a. Installer Zabbix

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
```

```
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
```

```
apt update
```

b. Installer le serveur Zabbix, frontend, agent

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

c. Création d'une base de donnée

installer Mariabd :

```
apt install mariadb-server -y
```

```
mysql -u root -p
```

```
MariaDB > create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;  
MariaDB > create user zabbix@localhost identified by 'password'; (changer le mot de passe)  
MariaDB > grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;  
MariaDB > set global log_bin_trust_function_creators = 1;  
MariaDB > quit ;
```

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4  
-uzabbix -p zabbix
```

```
mysql -u root -p
```

```
MariaDB > set global log_bin_trust_function_creators = 0;  
MariaDB > quit ;
```

d. Configurer la base de données pour le serveur Zabbix

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

DBPassword=password (remettre le même mot de passe)

e. ajouter les paramètres français

apt install locales
dpkg-reconfigure locales

cocher fr_FR.UTF-8
mettre fr_FR.UTF-8 comme locale par défaut

ouvrir le fichier :

nano /etc/zabbix/apache.conf

ajouter cette commande a la fin des 2 paragraphes :

php_value default_charset UTF-8

```
<Directory "/usr/share/zabbix/ui">
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all

    <IfModule mod_php.c>
        php_value max_execution_time 300
        php_value memory_limit 128M
        php_value post_max_size 16M
        php_value upload_max_filesize 2M
        php_value max_input_time 300
        php_value max_input_vars 10000
        php_value always_populate_raw_post_data -1
        php_value default_charset UTF-8
    </IfModule>

    <IfModule mod_php7.c>
        php_value max_execution_time 300
        php_value memory_limit 128M
        php_value post_max_size 16M
        php_value upload_max_filesize 2M
        php_value max_input_time 300
        php_value max_input_vars 10000
        php_value always_populate_raw_post_data -1
        php_value default_charset UTF-8
    </IfModule>
</Directory>
```

f. Démarrez les processus du serveur et de l'agent Zabbix

systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2

systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2

Pour se connecter :

<http://172.16.0.10/zabbix>

username : Admin

mot de passe : zabbix