Agence GSB

Comptes Rendus AP — Missions 1 à 3

Noël Yanis • CERTA Yohan

BTS SIO SISR — 2025 / 2026

Sommaire

Mission 1 — Mise en place de l'infrastructure de base **3**

- Configuration du pare-feu IPFire (LAN / Internet / DMZ) 3
- Configuration Active Directory, DNS et DHCP 3
- Configuration du client Windows 10 — intégration au domaine 4

Mission 2.A — Filtrage web et accès distant **5**

- Configuration d'une blacklist (lequipe.fr, facebook.com) 5
- Mise en place d'un suivi des logs 5
- Mise en place du Proxy 5
- Redirection RDP vers le serveur Windows via IPFire 5

Mission 2.B — Exposition des services vers l'extérieur (WAN → DMZ) **6**

- Redirection SSH vers le serveur Debian (DMZ) 6
- Publication du serveur Web sur le port HTTP (80) 6

Mission 3 — Haute disponibilité — Load Balancer & DNS **7**

- Installation et configuration de HAProxy sur Debian 7
- Configuration frontend / backend (haproxy.cfg) 7
- Configuration DNS avec DNSMASQ (gsb-dijon-2-web.com) 7

CompteRenduAP:Mission 1

Pour cette mission, on a pu mettre en place notre réseau avec un Windows Server AD DS (Activ DirectoryDomainServices),notre pare-eu IPFire et un client Windows10. On se situe sur notre VLAN 1203. L'adresse IP du VLAN 1 est 192.168.227.96 avec un masque en 255.255.255.240/28.

- ConfigurationdeIPFire:

Durant la configuration on a mis les paramètres par défaut en mettant la langue en Français de même pour le clavier. Puis on a défini le nom de la machine en tant que IPFIRE, le mot de passe est P@ssw0rdIPF.

Pour le type de configuration réseau on vient alors définir Green + Red + Orange (LAN + Internet + DMZ) en associant à interface les cartes réseau de nos VLAN 1203 pour le LAN, 1211 pour la DMZ et VLAN INTERNET Box pour l'interface rouge.

Pour l'attribution des adresses IP de chaque interface on s'est référé au tableur excel pour définir pour l'interface du LAN 192.168.227.109 255.255.255.240, pour l'internet il faut alors mettre ne DHCP pour que l'adresse soit attribuée par notre FAI, puis la zone orange on a défini 10.69.2.254 255.255.255.0.

Puis on peut alors configurer le pare-feu en web depuis un ordinateur du LAN en entrant dans le navigateur l'adresse IP de l'interface LAN accompagné du port 444 : https://192.168.227.109:444

On vient alors ajouter une règle au pare-feu autorisant la source Verte à aller vers la source rouge par n'importe quel port. Et de ce fait on peut alors accéder à internet depuis le LAN.

► Configuration de l'Active Directory, DHCP, DNS:

Installation de Windows Server 2019.

Pour la configuration de Windows Server :

- Configuration MDP admin : P@ssw0rd5
- Renommer le serveur : WINSRVAD-DIJON
- Appliquer le bon paramétrage IP
- @IP : 192.168.227.97
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.240
- Passerelle : 192.168.227.109
- DNS préféré : 8.8.8.8

Après installation du serveur Windows 2019, ajouter l'AD DS, le DNS et le DHCP.

Pour la configuration de l'AD :

- Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine
- Création d'un nouveau domaine, nom domaine racine : GSB-DIJON-2.coop
- *Mot de passe de restauration des services d'annuaire (DSRM) : P@ssw0rdrestauration*

Sur l'AD :



- Création d'une OU « Clients »
- Création d'un utilisateur « Client1 » pour le client Windows
- Nom d'utilisateur : Client1
- Mot de passe : P@ssw0rd
- Options de compte > cocher :
    1. L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
    2. *Le mot de passe n'expire jamais*

Pour la configuration du DHCP :

- Création d'une étendue « Plage »
- Plage @IP : 192.168.227.101 à 192.168.227.104
- Masque de sous réseau : 255.255.255.240 /28
- Durée de l'allocation pour les clients DHCP limitée à 1 jours
- *Description « Plage DHCP Clients »*

►