每日一题Java方向day13_6月15日

一. 单选

- 1. 下面有关JVM内存,说法错误的是?
- 程序计数器是一个比较小的内存区域,用于指示当前线程所执行的字节码执行到了第几行,是线程隔离的
- B Java方法执行内存模型,用于存储局部变量,操作数栈,动态链接,方法出口等信息,是线程隔离的
- 方法区用于存储JVM加载的类信息、常量、静态变量、即时编译器编译后的代码等数据,是线程隔离的
- 原则上讲,所有的对象都在堆区上分配内存,是线程之间共享的

正确答案: C

```
2. 下列程序段的输出结果是: ( )
public void complicatedexpression_r(){
    int x=20, y=30;
    boolean b;
    b = x > 50 && y > 60 || x > 50 && y < -60 || x < -50 && y > 60 || x < -50 && y < -60;
    System.out.println(b);
}
```

- A true
- B false
- **C** 1
- 0

正确答案:B

3.

输入流将数据从文件,标准输入或其他外部输入设备中加载道内存,在 java 中其对应于抽象类()及其子类。

- A java.io.InputStream
- B java.io.OutputStream
- java.os.InputStream
- java.os.OutputStream

正确答案:A

4.

以下程序的输出结果是

```
public class Print{
  static boolean out(char c){
    System.out.println(c);
    return true;
}
public static void main(String[] argv){
  int i = 0;
  for(out('A');out('B') && (i<2);out('C')){
    i++;
    out('D');
}
}</pre>
```

- A ABDCBDCB
- B BCDABCD
- 编译错误
- 立行错误

正确答案:A

5.

下面关于程序编译说法正确的是()

- △ java语言是编译型语言,会把java程序编译成二进制机器指令直接运行
- B java编译出来的目标文件与具体操作系统有关
- c java在运行时才进行翻译指令
- D java编译出来的目标文件,可以运行在任意jvm上

正确答案: C

6.

()仅包含方法定义和常量值。

- A 接口
- B 变量
- 単元
- D 成员

正确答案:A

7.

下面程序的运行结果:()

```
public static void main(String args[]) {
  Thread t=new Thread(){
  public void run(){
    dianping();

}
};
t.run();
System.out.print("dazhong");
}
static void dianping(){
  System.out.print("dianping");
}
```

- A dazhongdianping
- B dianpingdazhong
- c a和b都有可能
- D dianping循环输出,dazhong夹杂在中间

正确答案:B

8.

public interface IService {String NAME="default";}

默认类型等价表示是哪一项:

- A public String NAME="default";
- B public static String NAME="default";
- public static final String NAME="default";
- private String NAME="default";

正确答案: C

9.

有以下类定义:

```
abstract class Animal{
  abstract void say();
}

public class Cat extends Animal{
  public Cat(){
   System.out.printf("I am a cat");
}

public static void main(String[] args) {
```

```
Cat cat=new Cat();
}
}
```

运行后:

- A I am a cat
- B Animal能编译, Cat不能编译
- C Animal不能编译, Cat能编译
- 每 编译能通过,但是没有输出结果

正确答案:B

10.

类Test1定义如下:

```
public class Test1{//1
   public float aMethod(float a,float b){}//2
   //3
}//4
```

将以下哪种方法插入行3是不合法的。

- public int aMethod(int a,int b){}
- B private float aMethod(int a,int b,int c){}
- public float aMethod(float a,float b){}
- public float aMethod(float a,float b,float c){}

正确答案: C

二. 编程

1. 标题:跟奥巴马一起编程(15) | 时间限制:1秒 | 内存限制:32768K 美国总统奥巴马不仅呼吁所有人都学习编程,甚至以身作则编写代码,成为美国历史上首位编写计算机代码 的总统。2014年底,为庆祝"计算

机科学教育周"正式启动,奥巴马编写了很简单的计算机代码:在屏幕上画一个正方形。现在你也跟他一起画吧!

输入描述:

输入在一行中给出正方形边长N(3<=N<=20)和组成正方形边的某种字符C,间隔一个空格。

输出描述:

输出由给定字符C画出的正方形。但是注意到行间距比列间距大,所以为了让结果看上去更像正方形,我们输出的行数实际上是列数的50%

(四舍五入取整)。

示例1:

输入

10 a

输出

aaaaaaaaaa aa a

aaaaaaaaa

a a

正确答案:

2. 标题:超长正整数相加 | 时间限制:1秒 | 内存限制:32768K 请设计一个算法完成两个超长正整数的加法。

接口说明

```
/*
请设计一个算法完成两个超长正整数的加法。
输入参数:
String addend:加数
String augend:被加数
返回值:加法结果
*/
public String AddLongInteger(String addend, String augend)
{
    /*在这里实现功能*/
return null;
}
```

输入描述:

输入两个字符串数字

输出描述:

输出相加后的结果, string型

NOWCODER.COM

牛客网·互联网名企笔试/面试题库

示例1:

输入

1

输出

正确答案: