

WX_GAME_Solution_v060708

目录

1. 接入约定

2. 接口列表

序号	接口名称	地址	提供方
1	获取游戏链接	POST /v1/api/get_game_url	-
2	验证玩家信息	POST \${OperatoinApiDomain}/verify	运营商
3	获取玩家余额	POST \${OperatoinApiDomain}/balance	运营商
4	下注	POST \${OperatoinApiDomain}/bet	运营商
5	派奖	POST \${OperatoinApiDomain}/win	运营商
6	撤销	POST \${OperatoinApiDomain}/refund	运营商
7	设置玩家 RTP	POST /v1/api/set_player_rtp	-
8	获取玩家 RTP	POST /v1/api/get_player_rtp	-
9	游戏列表	POST /v1/api/get_game_list	-

3. 错误码

流程图

点击进入游戏

POST /v1/api/get_game_url
携带 token、gameId、gameBrand、language

POST /verify
携带 token、gameId

返回 playerId、balance、currency
(可选) rtp

返回游戏URL

玩家进入游戏开始游玩

loop [游戏过程中(可能多次)]

POST /bet

返回扣款后的 balance

POST /win

返回加奖后的 balance

alt [出现撤销或异常回滚]

POST /refund

返回退款后的 balance

点控RTP 可随时独立操作(与游戏流程无关)

POST /v1/api/set_player_rtp
指定 playerIds 和 rtp 档位

返回成功设置的 playerIds

POST /v1/api/get_player_rtp
(可选, 查询当前设置)

返回玩家 RTP 信息

玩家 运营商系统 WXGame99

请求地址:

测试: https://test-openapi.cpigame.com

生产: 找商务确认

请求方式: POST

请求/响应数据类型: application/json

统一使用UTF-8

公共参数

参数名	描述	传递方式	是否必填	类型
AccessKeyId	商户Key	header	true	string
Sign	请求签名	header	true	string
Nonce	随机数	header	true	string
Timestamp	时间戳(秒级, 60秒内有效)	header	true	int64

签名规则如下:

1. 将请求头AccessKeySecret+Nonce+Timestamp进行拼接 2. 通过Sum256结合密钥对拼接好的参数签名
3. Hex对生成的签名编码

Example: 1

2 parameter = AccessKeySecret+Nonce+Timestamp 3

4 Sign = Hex(sha256.Sum256(parameter))

响应结构:

参数名称	参数说明	数据类型	示例
code	响应码	Integer	0
data	数据	object	
msg	响应描述	string	success
requestId	本次请求id	string	8ae1d7bb473c75a3caf4d0be5faadfea

```
1  {
2      'code': 0,
3      'data': ...,
4      'msg': 'success',
5      'requestId': '8ae1d7bb473c75a3caf4d0be5faadfea' 6
  }
```

接口列表

获取游戏链接

接口地址: POST `/v1/api/get_game_url`

请求参数体:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	示例
token	玩家token, 参 考下面说明	true	string	
gameId	游戏id	true	string	
gameBrand	厂商	true	string	

language	语言	true	string	en-US
----------	----	------	--------	-------

上面的token参数:只是一个临时令牌, 由商户自己定义生成。我方会拿这个值回调商户方的verify接口 换取玩家信息。

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
url	游戏链接	string

错误码:

状态码	描述(中文)	描述(英文)
0	成功	Success
1006	无效的玩家令牌	Invalid player token
1007	玩家令牌已过期	Player token expired

请求示例:

```
1 2 3 4 5 6
{
  "token":
  "33445566",
  "gameId": "171",
  "gameBrand":
  "jili", "language":
  "en-US" }
```

响应示例:

```
1
2 {
3   'code': 0,
```

```

    'data':
        'https://uat-wbgame.thegame.com/sc/?ssoKey=2e50fa6e8a2c4953aa8f28
d5669896e5&lang=en-US&legalLang=true&gameId=171&gs=moc.emageht.df-tolsbw-ta
u&domain_platform=moc.emageht.df-tolsbw-tau&domain_gs=emageht&be=moc.emageh
t.ipabewbw-tau&iu=true&apiId=1001',
4
    'msg': 'success',
5
    'requestId': '8ae1d7bb473c75a3caf4d0be5faadfea'
6
}
```

验证玩家信息(运营商提供)

接口地址: POST `${OperatoinApiDomain}/verify`

请求参数体:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	示例
token	玩家token	true	string	
gameId	游戏id	true	string	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
playerId	玩家ID(不要带有特殊字符, 只支持数字跟字母)	string
balance	玩家余额, 最大位数限制为 9999999999	number(Decimal,2)
currency	币种	USD

rtp	玩家rtp档位(有返回则直接设置),档位参照设置玩 家rtp接口	int
-----	----------------------------------	-----

错误码:

状态码	描述(中文)	描述(英文)
0	成功	Success
1006	无效的玩家令牌	Invalid player token
1007	玩家令牌已过期	Player token expired

请求示例:

```
1 2 3 4      "token":
{           "33445566",
           "gameId": "171" }
```

响应示例:

```
1
2 {
3   'code': 0,
4   'data': {
5     'playerId': 'M9527'
6     'balance': 8888,
7     'currency': 'USD'
8   }
9   'msg': 'success',
10  'requestId': '8ae1d7bb473c75a3caf4d0be5faadfea' 10
}
```

获取玩家余额(运营商提供)

接口地址: POST `${OperatoinApiDomain}/balance`

请求参数体:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	示例
playerId	玩家ID	true	string	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
balance	玩家余额, 最大位数限制为 9999999999	number(Decimal,2)
currency	币种	USD

错误码:

状态码	描述(中文)	描述(英文)
0	成功	Success

请求示例:

```
1  {
2    "playerId": "33445566" 3
  }
```

响应示例:

```
1  {
2    'code': 0,
3    'data': {
4      'balance': 8888,
5      'currency': 'USD'
6    }
7  }
```



```
      'msg': 'success',
8      'requestId': '8ae1d7bb473c75a3caf4d0be5faadfea' 9
    }
```

下注(运营商提供)

接口地址: POST `${OperatoinApiDomain}/bet`

请求参数体:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	示例
transactionId	交易 唯一编号	true	string	
playerId	玩家ID	true	string	
roundId	局id	true	string	
preRoundId	上局id	false	string	
currency	币种(以商户 开 户是的货 币为 准)	false	string	
bet	下注金额	true	Decimal	
gameBrand	厂商	true	string	
gameId	游戏id	true	string	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
balance	玩家余额, 最大位数限制 为 99999999999	number(Decimal,2)
currency	币种	USD

错误码:

状态码	描述(中文)	描述(英文)
-----	--------	--------

0	成功	Success
1011	玩家余额不足	Insufficient balance
1018	重复交易	Transaction Already Exists

请求示例:

```
1      "transactionId":"19592609608
2      49920000", "playerId":
3      "player123456",
4      "roundId": "bet_round_789",
5      "preRoundId":
6      "bet_round_654", "currency":
7      "USD",
8      "bet": 100.50,
9      "gameBrand": "jili",
10     "gameId": "171"
{      }
```

响应示例:

```
1      {
2      'code': 0,
3      'data': {
4      'balance': 8888,
5      'currency': 'USD'
6      }
7      'msg': 'success',
8      'requestId': '8ae1d7bb473c75a3caf4d0be5faadfea' 9
}
```

派奖(运营商提供)

接口地址: POST `${OperatoinApiDomain}/win`

当玩家没中奖(即win为0)时, 默认不回调。如果需要回调这种交易, 请联系客服开启回调。

请求参数体:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	示例
transactionId	交易 唯一编号	true	string	
playerId	玩家ID	true	string	
roundId	局id	true	string	
preRoundId	上局id	false	string	
currency	币种(以商户开户 是的货币为准)	false	string	
win	派奖金额	true	Decimal	
gameBrand	厂商	true	string	
gameId	游戏id	true	string	

betTransactionId	下注交易Id, 用于 追溯下注请求(捕 鱼等类型 游戏不 支持)	false	string	
------------------	----------------------------------	-------	--------	--

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
------	------	----

balance	玩家余额, 最大位数限制 为 99999999999	number(Decimal,2)
currency	币种	USD

错误码:

状态码	描述(中文)	描述(英文)
0	成功	Success
1018	重复交易	Transaction Already Exists

请求示例:

```
1  {
2    "transactionId":"1959260960849920001", 3
3    "playerId": "player123456",
4    "roundId": "bet_round_789",
5    "preRoundId": "bet_round_654",
6    "currency": "USD",
7    "win": 100.50,
8    "gameBrand": "jili",
9    "gameId": "171",
10   "betTransactionId": "19592609608499202332" 11
11 }
```

响应示例:

```
1  {
2    'code': 0,
3    'data': {
4      'balance': 8888,
5    }
```

```

        'currency': 'USD'
6    }
7    'msg': 'success',
8    'requestId': '8ae1d7bb473c75a3caf4d0be5faadfea' 9
    }

```

撤销(运营商提供)

接口地址: POST `${OperatoinApiDomain}/refund`

请求参数体:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	示例
transactionId	交易 唯一编号	true	string	
playerId	玩家ID	true	string	
roundId	局id	true	string	
preRoundId	上局id	false	string	
currency	币种(以商户 开 户 是 的 货 币 为 准)	false	string	
bet	下注金额	true	Decimal	
gameBrand	厂商	true	string	
gameId	游戏id	true	string	

betTransactionId	下注交易Id, 用 于 追 溯 下 注 请 求 (捕 鱼 等 类 型 游 戏 不 支 持)	false	string	
------------------	--	-------	--------	--

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
balance	玩家余额, 最大位数限制为 9999999999	number(Decimal,2)
currency	币种	USD

错误码:

状态码	描述(中文)	描述(英文)
0	成功	Success
1014	交易不存在	Transaction not found
1018	重复交易	Transaction Already Exists

请求示例:

```
1 {
2   "transactionId": "1959260960849920003", 3
3   "playerId": "player123456",
4   "roundId": "bet_round_789",
5   "preRoundId": "bet_round_654",
6   "currency": "USD",
7   "bet": 100.50,
8   "gameBrand": "jili",
9   "gameId": "171",
```

```
10      "betTransactionId": "19592609608499202332" 11
      }
```

响应示例:

```
1      {
2          'code': 0,
3          'data': {
4              'balance': 8888,
5              'currency': 'USD'
6          }
7          'msg': 'success',
8          'requestId': '8ae1d7bb473c75a3caf4d0be5faadfea' 9
      }
```

设置玩家RTP

接口地址: POST `/v1/api/set_player_rtp`

请求参数体:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	示例
playerIds	玩家ID集合	true	array[string]	['M1','M2']

rtp	rtp档位	true	string	档位: [50/65/75/85 /90/95/97/10 0/150/500] 注 意, 根据运营 商 权限不同, 可 能 仅支持 50-97或 50-500的RTP 值.
-----	-------	------	--------	---

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
playerIds	玩家ID集合(只成功设置 的玩家)	array[string]

请求示例:

```
1 {
2   "playerIds": ["player123456"], 3
   "rtp": "95"
4 }
```

响应示例:


```
1 {
2   'code': 0,
3   'data': {
4     "playerIds": ["player123456"]
5   }
6   'msg': 'success',
7   'requestId': '8ae1d7bb473c75a3caf4d0be5faadfea' 8
}
```

获取玩家RTP

接口地址: POST `/v1/api/get_player_rtp`

请求参数体:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	示例
playerIds	玩家ID集合	true	array[string]	['M1','M2']

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
playerRtps	玩家rtp对象集合	array[object]
playerId	玩家ID	string
rtp	rtp档位	string

请求示例:

```
1 {
2   "playerIds": ["player123456"] 3
3 }
```

响应示例:

```
1 {
2   'code': 0,
3   'data': {
4     "playerRtps": [
5       {"playerId": "player123456", "rtp": "95"} 6
6     ]
7   }
8   'msg': 'success',
9   'requestId': '8ae1d7bb473c75a3caf4d0be5faadfea' 10
10 }
```

游戏列表

接口地址: POST `/v1/api/get_game_list`

请求参数体:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	示例
gameBrand	游戏厂商	false	string	jili
gameType	游戏类型	false	string	slot,table

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
gameList	游戏对象集合	array[object]
gameId	游戏ID	string

gameName	游戏名称	string
gameFullName	游戏全名称	string
gameType	游戏类型: slot	string
gameBrand	游戏厂商	string

请求示例:

```
1 2 3      "gameBrand":
{          "jili" }
```

响应示例:

```
1  {
2      'code': 0,
3      'data': {
4          'gameList': [{
5              'gameId': '171',
6              'gameName': 'sc',
7              'gameFullName': 'Sin City',
8              'gameType': 'slot',
9              'gameBrand': 'jili'
10         }, {
11             'gameId': '103',
12             'gameName': 'mw2',
13             'gameFullName': 'Golden Empire',
14             'gameType': 'slot',
15             'gameBrand': 'jili'
```

```
16     }}
17     },
18     'msg': 'success',
19     'requestId': 'd0c07e902eb6fe1b0e36d31e81bce6ab' 20
}
```

19

错误码

状态码	描述(中文)	描述(英文)
0	成功	Success
1001	内部服务器错误	Internal server error
1002	无效的运营商	Invalid operator
1003	运营商权限不足	Limited permissions
1004	无效的哈希码	Invalid hash code
1005	请求参数错误	Invalid parameters
1006	无效的玩家令牌	Invalid player token
1007	玩家令牌已过期	Player token expired
1008	游戏维护中	Game is under maintenance
1009	游戏不可用	Game is unavailable
1010	游戏不存在	Game not found
1011	玩家余额不足	Insufficient balance
1012	玩家不存在	Player not found
1013	投注异常(超时或参数异常)	Bet is pending
1014	交易不存在	Transaction not found
1015	货币代码错误或不支持	Invalid currency code
1016	无效请求	Invalid request

1017	玩家已存在	Player already existed
1018	交易已存在	Transaction Already Exists
1019	无效 IP	Invalid IP

20

1020	已达最大请求限制	Max Request Limit
1021	无效 RTP	Invalid RTP

21