

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.5
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Hôte : localhost:8889
-- Généré le : mar. 11 juin 2019 à 11:55
-- Version du serveur : 5.7.25
-- Version de PHP : 7.3.1
```

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
```

```
--
-- Base de données : `myteam2`
--
```

```
-- -----
```

```
--
-- Structure de la table `coach`
--
```

```
CREATE TABLE `coach` (
  `id_coach` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_niveau` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_entrainement` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `log` char(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `mdp` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `nom` varchar(45) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `prenom` varchar(45) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
-- Déchargement des données de la table `coach`
--
```

```
INSERT INTO `coach` (`id_coach`, `id_niveau`, `id_entrainement`, `log`, `mdp`,
`nom`, `prenom`) VALUES
(1, 1, 1, 'jackson', '$2y$10$JJrCXpTIB.XJJBMcM/rV5edafL/
RVUG7sSCy6mtkJkypbyE2dfIgi', 'Jackson', 'Phil');
```

```
-- -----
```

```
--
-- Structure de la table `date_game`
--
```

```
CREATE TABLE `date_game` (
  `id_date_game` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_my_team` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
```

```

`id_equipe_adverse` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`id_lieu` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
`id_phase` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
`id_membre` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
`date_game` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

--
-- Déchargement des données de la table `date_game`
--

```

```

INSERT INTO `date_game` (`id_date_game`, `id_my_team`, `id_equipe_adverse`,
`id_lieu`, `id_phase`, `id_membre`, `date_game`) VALUES
(8, 1, 2, 2, 1, NULL, '2018-10-06'),
(9, 1, 1, 1, 1, NULL, '2018-10-13'),
(10, 1, 4, 2, 1, NULL, '2018-10-20'),
(11, 1, 3, 1, 1, NULL, '2018-10-27'),
(12, 1, 3, 2, 2, NULL, '2018-11-03'),
(13, 1, 2, 1, 2, NULL, '2019-01-12'),
(14, 1, 3, 1, 2, NULL, '2019-01-19'),
(15, 1, 2, 1, 2, NULL, '2019-01-26'),
(16, 1, 3, 2, 2, NULL, '2019-02-02'),
(17, 1, 3, 1, 2, 4, '2019-01-22'),
(18, 1, 3, 1, 2, 5, '2019-01-26'),
(19, 1, 3, 1, 2, 39, '2019-01-27'),
(20, 1, 3, 1, 2, 15, '2019-01-28'),
(21, 1, 3, 1, 2, 13, '2019-01-30');

```

```

-- -----

```

```

--
-- Structure de la table `entrainement`
--

```

```

CREATE TABLE `entrainement` (
  `id_entrainement` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_type_entrainement` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `date_entrainement` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

--
-- Déchargement des données de la table `entrainement`
--

```

```

INSERT INTO `entrainement` (`id_entrainement`, `id_type_entrainement`,
`date_entrainement`) VALUES
(23, 3, '2018-10-05'),
(24, 1, '2018-10-10'),
(25, 3, '2018-10-12'),
(26, 2, '2018-10-17'),

```

```
(27, 1, '2018-10-19'),
(28, 2, '2018-10-23'),
(29, 3, '2018-10-26'),
(30, 2, '2018-10-31'),
(31, 1, '2018-11-07'),
(32, 2, '2019-01-16'),
(33, 2, '2019-01-18'),
(34, 2, '2019-01-14'),
(35, 2, '2019-01-18'),
(36, 2, '2019-01-16'),
(37, 2, '2019-01-16'),
(38, 2, '2019-01-23');
```

```
-- -----
```

```
--
-- Structure de la table `equipe_adverse`
--
```

```
CREATE TABLE `equipe_adverse` (
  `id_equipe_adverse` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_lieu` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `nom_adv` varchar(45) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
-- Déchargement des données de la table `equipe_adverse`
--
```

```
INSERT INTO `equipe_adverse` (`id_equipe_adverse`, `id_lieu`, `nom_adv`)
VALUES
(1, NULL, 'Boston'),
(2, NULL, 'Houston'),
(3, NULL, 'New York'),
(4, NULL, 'Chicago');
```

```
-- -----
```

```
--
-- Structure de la table `gouter`
--
```

```
CREATE TABLE `gouter` (
  `id_gouter` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `libelle` varchar(15) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
-- Déchargement des données de la table `gouter`
--
```

```
INSERT INTO `gouter` (`id_gouter`, `libelle`) VALUES
(1, 'boisson'),
(2, 'baguette'),
(3, 'confiseries'),
(4, 'fromage'),
(5, 'blanc de poulet');
```

```
-- -----
```

```
--
-- Structure de la table `lieu`
--
```

```
CREATE TABLE `lieu` (
  `id_lieu` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `libelle` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
-- Déchargement des données de la table `lieu`
--
```

```
INSERT INTO `lieu` (`id_lieu`, `libelle`) VALUES
(1, 'domicile'),
(2, 'exterieur');
```

```
-- -----
```

```
--
-- Structure de la table `match`
--
```

```
CREATE TABLE `match` (
  `id_match` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_phase` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `id_lieu` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `id_equipe_adverse` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `id_my_team` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `id_resultat_my_team` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `date_match` date DEFAULT NULL,
  `points_my_team` int(11) DEFAULT NULL,
  `points_equipe_adverse` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
-- Déchargement des données de la table `match`
--
```

```
INSERT INTO `match` (`id_match`, `id_phase`, `id_lieu`, `id_equipe_adverse`,
```

```
`id_my_team`, `id_resultat_my_team`, `date_match`, `points_my_team`,
`points_equipe_adverse`) VALUES
(21, 1, 1, 3, 1, 1, '2018-09-29', 94, 92);
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Structure de la table `membre`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `membre` (
  `id_membre` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_entrainement` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `id_poste` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `id_niveau` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `id_my_team` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `id_statut` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `log` char(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `mdp` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `nom` varchar(45) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `prenom` varchar(45) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `taille_en_cm` int(11) DEFAULT NULL,
  `date_inscription` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
```

```
-- Déchargement des données de la table `membre`
```

```
--
```

```
INSERT INTO `membre` (`id_membre`, `id_entrainement`, `id_poste`, `id_niveau`,
`id_my_team`, `id_statut`, `log`, `mdp`, `nom`, `prenom`, `taille_en_cm`,
`date_inscription`) VALUES
(1, 1, 1, 2, 1, 1, 'johnson',
'$2y$10$4o9FsuCHx3o5nvit.s5tNed5lYk.uvvsZ.tPw58gg52v0rshuXBNS', 'Johnson',
'Magic', 206, '2018-09-13'),
(4, 1, 5, 1, 1, 1, 'oneal', '$2y$10$po64.1hZGyqsCm3EbkJioe/
ZnWTToxLsB1l8sMmk88SdP5VGrLx1EW', 'O'neal', 'Shaquille', 216, '2018-09-13'),
(5, 1, 4, 2, 1, 1, 'jabbar',
'$2y$10$QnJ82oDzO60KPuSEfzYhseUycShlulyAuueW0CvjV.oomlWM8aKx.',
'Abdul-Jabbar', 'Kareem', 218, '2018-09-12'),
(10, 1, 1, 2, 1, 1, 'fisher', '$2y$10$ulp6pS4TX/f68tBC9g96VONG93/
KwqTlhv3yF1X.TQZVUrcfhOHLS', 'Fisher', 'Derek', 185, '2018-09-10'),
(11, 1, 5, 2, 1, 1, 'chamber',
'$2y$10$ckVmJA.Dbl9dWiR6QGWLIO5kOlwc4umyO9C1mMNpKslrMsZAulEpC',
'Chamberlain', 'Wilt', 216, '2018-09-11'),
(12, 1, 3, 2, 1, 1, 'baylor',
'$2y$10$tFWrmF5xc2Pr8CI3Wf13heZbwhmgDFolwGVQAAQ4215bWP6sH4Wvfi',
'Baylor', 'Elgin', 196, '2018-09-18'),
(13, 1, 3, 2, 1, 1, 'worthy', '$2y$10$fUVS/
kwjF97.KvM03qXJEeErtSiXAHvH5scpb2VNDAbdm3p0fkMmC', 'Worthy', 'James',
```

```

206, '2018-09-14'),
(14, 1, 4, 2, 1, 1, 'gasol', '$2y$10$PBT.w/o2l6geY//68t/
4ieXROh4Y1j5nP5mUP9jBf0pp3.i820o/G', 'Gasol', 'Pau', 216, '2018-09-09'),
(15, 1, 2, 1, 1, 1, 'byron',
'$2y$10$aSDcTb1oEtMptACN0pSYq.VwEoW3V5ySo2pvl45kcUitin26jXPWG',
'Byron', 'Scott', 191, '2018-09-18'),
(16, 1, 6, 2, 1, 2, 'jackson', '$2y$10$kMhOY80iKQADRM CZAmAgGuRM.
0szAWBM44uODQuD98F1rsCe0RvnS', 'Jackson', 'Phil', NULL, '2018-09-03'),
(18, 1, 2, 1, 1, 1, 'bryant', '$2y$10$c511aTitGJCKS0Tpgnrt3O/
htcpAiADeL5n8s3Pe4XbK8txOLECZm', 'Bryant', 'Kobe', 198, '2018-09-17'),
(23, 1, 1, 1, 1, 1, 'west', '$2y$10$MLEikgOKhDvalVMdkN30luS1w5W25v/
KTz40gu1XFa0NUafXVZXL6', 'West', 'Jerry', 188, '2018-09-13'),
(39, 1, 1, 1, 1, 1, 'goodrich', '$2y$10$ALMTpCF/
PCFFsYzt18.OWOB4DkWRYEMezwEJPdM7GRwDFvb.UI8Ei', 'Goodrich', 'Gail',
185, '2018-09-26'),
(40, 17, 3, 1, 1, 1, 'james', '$2y$10$8YGa/
Hm51hVirdha0yrhnOi1VoLexhAWOB8W7IIBloRcU4Ws6bF3m', 'James', 'LeBron',
203, '2018-10-04'),
(41, 23, 1, 1, 1, 1, 'rondo', '$2y$10$/PRf8mEfDeiG2R2qtFef/
O.W12jGy0lZszqcGYzSQygXt93a0Jq..', 'Rondo', 'Rajon', 185, '2018-10-05');

```

```

-- -----

```

```

--

```

```

-- Structure de la table `membre_entrainement`

```

```

--

```

```

CREATE TABLE `membre_entrainement` (
  `id_membre_entrainement` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_membre` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `id_entrainement` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

--

```

```

-- Déchargement des données de la table `membre_entrainement`

```

```

--

```

```

INSERT INTO `membre_entrainement` (`id_membre_entrainement`, `id_membre`,
`id_entrainement`) VALUES
(60, 39, 23),
(61, 39, 23),
(62, 41, 23),
(63, 23, 23),
(64, 18, 33),
(65, 18, 33),
(66, 18, 32),
(67, 16, 33),
(68, 16, 33),
(69, 18, 33),
(70, 18, 35),

```

```
(71, 18, 32),
(72, 4, 32),
(73, 16, 36),
(74, 16, 37);
```

```
-- -----
```

```
--
-- Structure de la table `my_team`
--
```

```
CREATE TABLE `my_team` (
  `id_my_team` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_lieu` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `nom` varchar(45) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
-- Déchargement des données de la table `my_team`
--
```

```
INSERT INTO `my_team` (`id_my_team`, `id_lieu`, `nom`) VALUES
(1, NULL, 'Los Angeles');
```

```
-- -----
```

```
--
-- Structure de la table `niveau`
--
```

```
CREATE TABLE `niveau` (
  `id_niveau` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `libelle` varchar(45) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
-- Déchargement des données de la table `niveau`
--
```

```
INSERT INTO `niveau` (`id_niveau`, `libelle`) VALUES
(1, 'user'),
(2, 'admin');
```

```
-- -----
```

```
--
-- Structure de la table `participant`
--
```

```
CREATE TABLE `participant` (
```



```
`id_photos` int(10) UNSIGNED NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Structure de la table `poste`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `poste` (
  `id_poste` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `libelle` varchar(45) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
```

```
-- Déchargement des données de la table `poste`
```

```
--
```

```
INSERT INTO `poste` (`id_poste`, `libelle`) VALUES
(1, 'meneur'),
(2, 'arriere'),
(3, 'ailier'),
(4, 'ailier fort'),
(5, 'pivot'),
(6, 'non-joueur');
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Structure de la table `pts_joueur`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `pts_joueur` (
  `id_pts_joueur` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_membre` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `id_match` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `points` decimal(2,0) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
```

```
-- Déchargement des données de la table `pts_joueur`
```

```
--
```

```
INSERT INTO `pts_joueur` (`id_pts_joueur`, `id_membre`, `id_match`, `points`)
VALUES
(17, 18, 21, '31'),
(18, 40, 21, '23'),
(19, 4, 21, '12'),
(20, 1, 21, '8'),
(21, 5, 21, '11'),
```

```
(22, 16, 21, '6');
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Structure de la table `resultat_my_team`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `resultat_my_team` (  
  `id_resultat_my_team` int(10) UNSIGNED NOT NULL,  
  `libelle` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
```

```
-- Déchargement des données de la table `resultat_my_team`
```

```
--
```

```
INSERT INTO `resultat_my_team` (`id_resultat_my_team`, `libelle`) VALUES  
(1, 'victoire'),  
(2, 'defaite');
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Structure de la table `selectionne`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `selectionne` (  
  `id_selectionne` int(10) UNSIGNED NOT NULL,  
  `id_membre` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,  
  `id_date_game` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
```

```
-- Déchargement des données de la table `selectionne`
```

```
--
```

```
INSERT INTO `selectionne` (`id_selectionne`, `id_membre`, `id_date_game`) VALUES  
(1, 10, 11);
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Structure de la table `session`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `session` (  
  `sid` char(32) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,  
  `data` mediumtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
```

```
`date_maj` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--  
-- Déchargement des données de la table `session`  
--
```

```
INSERT INTO `session` (`sid`, `data`, `date_maj`) VALUES  
('c22nqlpjmphg4cqoiam2f2t4oc', 'id_membrels:2:\"18\";', '2019-06-11 13:30:05');
```

```
-- -----
```

```
--  
-- Structure de la table `statut`  
--
```

```
CREATE TABLE `statut` (  
  `id_statut` int(10) UNSIGNED NOT NULL,  
  `libelle` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--  
-- Déchargement des données de la table `statut`  
--
```

```
INSERT INTO `statut` (`id_statut`, `libelle`) VALUES  
(1, 'joueur'),  
(2, 'entraîneur');
```

```
-- -----
```

```
--  
-- Structure de la table `type_entrainement`  
--
```

```
CREATE TABLE `type_entrainement` (  
  `id_type_entrainement` int(10) UNSIGNED NOT NULL,  
  `libelle` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--  
-- Déchargement des données de la table `type_entrainement`  
--
```

```
INSERT INTO `type_entrainement` (`id_type_entrainement`, `libelle`) VALUES  
(1, 'physique'),  
(2, 'matches'),  
(3, 'systemes');
```

```

--
-- Index pour les tables déchargées
--

--
-- Index pour la table `coach`
--
ALTER TABLE `coach`
  ADD PRIMARY KEY (`id_coach`),
  ADD KEY `id_niveau` (`id_niveau`),
  ADD KEY `id_entrainement` (`id_entrainement`);

--
-- Index pour la table `date_game`
--
ALTER TABLE `date_game`
  ADD PRIMARY KEY (`id_date_game`),
  ADD KEY `id_lieu` (`id_lieu`),
  ADD KEY `id_my_team` (`id_my_team`),
  ADD KEY `id_equipe_adverse` (`id_equipe_adverse`),
  ADD KEY `id_phase` (`id_phase`),
  ADD KEY `id_membre` (`id_membre`);

--
-- Index pour la table `entrainement`
--
ALTER TABLE `entrainement`
  ADD PRIMARY KEY (`id_entrainement`),
  ADD KEY `id_type_entrainement` (`id_type_entrainement`);

--
-- Index pour la table `equipe_adverse`
--
ALTER TABLE `equipe_adverse`
  ADD PRIMARY KEY (`id_equipe_adverse`),
  ADD KEY `id_lieu` (`id_lieu`);

--
-- Index pour la table `gouter`
--
ALTER TABLE `gouter`
  ADD PRIMARY KEY (`id_gouter`);

--
-- Index pour la table `lieu`
--
ALTER TABLE `lieu`
  ADD PRIMARY KEY (`id_lieu`);

--

```

```

-- Index pour la table `match`
--
ALTER TABLE `match`
  ADD PRIMARY KEY (`id_match`),
  ADD KEY `fk_match_my_team1_idx` (`id_my_team`),
  ADD KEY `fk_match_equipe_adverse1_idx` (`id_equipe_adverse`),
  ADD KEY `fk_match_phase1_idx` (`id_phase`),
  ADD KEY `id_resultat_my_team_2` (`id_resultat_my_team`),
  ADD KEY `id_lieu` (`id_lieu`);

--
-- Index pour la table `membre`
--
ALTER TABLE `membre`
  ADD PRIMARY KEY (`id_membre`),
  ADD KEY `id_entrainement` (`id_entrainement`),
  ADD KEY `id_poste` (`id_poste`),
  ADD KEY `id_niveau` (`id_niveau`),
  ADD KEY `id_my_team` (`id_my_team`),
  ADD KEY `id_statut` (`id_statut`);

--
-- Index pour la table `membre_entrainement`
--
ALTER TABLE `membre_entrainement`
  ADD PRIMARY KEY (`id_membre_entrainement`),
  ADD KEY `membre_entrainement_ibfk_1` (`id_membre`),
  ADD KEY `membre_entrainement_ibfk_2` (`id_entrainement`);

--
-- Index pour la table `my_team`
--
ALTER TABLE `my_team`
  ADD PRIMARY KEY (`id_my_team`),
  ADD KEY `id_lieu` (`id_lieu`);

--
-- Index pour la table `niveau`
--
ALTER TABLE `niveau`
  ADD PRIMARY KEY (`id_niveau`);

--
-- Index pour la table `participant`
--
ALTER TABLE `participant`
  ADD PRIMARY KEY (`id_participant`),
  ADD KEY `id_poste` (`id_poste`),
  ADD KEY `id_entrainement` (`id_entrainement`);

```

```

--
-- Index pour la table `phase`
--
ALTER TABLE `phase`
  ADD PRIMARY KEY (`id_phase`);

--
-- Index pour la table `photos`
--
ALTER TABLE `photos`
  ADD PRIMARY KEY (`id_photos`);

--
-- Index pour la table `poste`
--
ALTER TABLE `poste`
  ADD PRIMARY KEY (`id_poste`);

--
-- Index pour la table `pts_joueur`
--
ALTER TABLE `pts_joueur`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pts_joueur`),
  ADD KEY `id_player` (`id_membre`),
  ADD KEY `id_match` (`id_match`);

--
-- Index pour la table `resultat_my_team`
--
ALTER TABLE `resultat_my_team`
  ADD PRIMARY KEY (`id_resultat_my_team`);

--
-- Index pour la table `selectionne`
--
ALTER TABLE `selectionne`
  ADD PRIMARY KEY (`id_selectionne`),
  ADD KEY `id_date_game` (`id_date_game`),
  ADD KEY `id_membre` (`id_membre`);

--
-- Index pour la table `session`
--
ALTER TABLE `session`
  ADD PRIMARY KEY (`sid`);

--
-- Index pour la table `statut`
--
ALTER TABLE `statut`

```

```

ADD PRIMARY KEY (`id_statut`);

--
-- Index pour la table `type_entrainement`
--
ALTER TABLE `type_entrainement`
  ADD PRIMARY KEY (`id_type_entrainement`);

--
-- AUTO_INCREMENT pour les tables déchargées
--

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `coach`
--
ALTER TABLE `coach`
  MODIFY `id_coach` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=2;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `date_game`
--
ALTER TABLE `date_game`
  MODIFY `id_date_game` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=22;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `entrainement`
--
ALTER TABLE `entrainement`
  MODIFY `id_entrainement` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=39;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `equipe_adverse`
--
ALTER TABLE `equipe_adverse`
  MODIFY `id_equipe_adverse` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=5;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `gouter`
--
ALTER TABLE `gouter`
  MODIFY `id_gouter` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=6;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `lieu`
--

```

```

ALTER TABLE `lieu`
  MODIFY `id_lieu` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=3;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `match`
--
ALTER TABLE `match`
  MODIFY `id_match` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=22;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `membre`
--
ALTER TABLE `membre`
  MODIFY `id_membre` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=42;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `membre_entrainement`
--
ALTER TABLE `membre_entrainement`
  MODIFY `id_membre_entrainement` int(10) UNSIGNED NOT NULL
  AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=75;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `my_team`
--
ALTER TABLE `my_team`
  MODIFY `id_my_team` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=2;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `niveau`
--
ALTER TABLE `niveau`
  MODIFY `id_niveau` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=3;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `participant`
--
ALTER TABLE `participant`
  MODIFY `id_participant` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=12;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `phase`
--
ALTER TABLE `phase`

```



```

    MODIFY `id_phase` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    AUTO_INCREMENT=3;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `photos`
--
ALTER TABLE `photos`
    MODIFY `id_photos` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `poste`
--
ALTER TABLE `poste`
    MODIFY `id_poste` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    AUTO_INCREMENT=7;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `pts_joueur`
--
ALTER TABLE `pts_joueur`
    MODIFY `id_pts_joueur` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    AUTO_INCREMENT=23;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `resultat_my_team`
--
ALTER TABLE `resultat_my_team`
    MODIFY `id_resultat_my_team` int(10) UNSIGNED NOT NULL
    AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `selectionne`
--
ALTER TABLE `selectionne`
    MODIFY `id_selectionne` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    AUTO_INCREMENT=2;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `statut`
--
ALTER TABLE `statut`
    MODIFY `id_statut` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    AUTO_INCREMENT=3;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `type_entrainement`
--
ALTER TABLE `type_entrainement`
    MODIFY `id_type_entrainement` int(10) UNSIGNED NOT NULL
    AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=4;

```

```

--
-- Contraintes pour les tables déchargées
--

--
-- Contraintes pour la table `date_game`
--
ALTER TABLE `date_game`
  ADD CONSTRAINT `date_game_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_lieu`) REFERENCES
`lieu` (`id_lieu`),
  ADD CONSTRAINT `date_game_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_my_team`)
REFERENCES `my_team` (`id_my_team`),
  ADD CONSTRAINT `date_game_ibfk_3` FOREIGN KEY (`id_equipe_adverse`)
REFERENCES `equipe_adverse` (`id_equipe_adverse`),
  ADD CONSTRAINT `date_game_ibfk_4` FOREIGN KEY (`id_phase`)
REFERENCES `phase` (`id_phase`),
  ADD CONSTRAINT `date_game_ibfk_5` FOREIGN KEY (`id_membre`)
REFERENCES `membre` (`id_membre`);

--
-- Contraintes pour la table `selectionne`
--
ALTER TABLE `selectionne`
  ADD CONSTRAINT `selectionne_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_date_game`)
REFERENCES `date_game` (`id_date_game`),
  ADD CONSTRAINT `selectionne_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_membre`)
REFERENCES `membre` (`id_membre`);

```