

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.5
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Hôte : localhost:8889
-- Généré le : mar. 11 juin 2019 à 11:45
-- Version du serveur : 5.7.25
-- Version de PHP : 7.3.1
```

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
```

```
--
-- Base de données : `campagne`
--
```

```
-- -----
```

```
--
-- Structure de la table `background`
--
```

```
CREATE TABLE `background` (
  `id_bg` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `alt` varchar(250) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `background` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `campagne` varchar(250) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
-- Déchargement des données de la table `background`
--
```

```
INSERT INTO `background` (`id_bg`, `alt`, `background`, `campagne`) VALUES
(1, 'background', 'bg1.png', 'gabarit');
```

```
-- -----
```

```
--
-- Structure de la table `button`
--
```

```
CREATE TABLE `button` (
  `id_button` int(10) NOT NULL,
  `libelle` varchar(5) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
-- Déchargement des données de la table `button`
--
```

```
INSERT INTO `button` (`id_button`, `libelle`) VALUES
(1, 'oui'),
(2, 'non');
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Structure de la table `campagne`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `campagne` (
  `id_campagne` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `nom` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `titreCampagne` varchar(40) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Structure de la table `tranche`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `tranche` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_bg` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `alt` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `top` int(11) DEFAULT NULL,
  `image` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `campagne` varchar(250) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `button` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
```

```
-- Déchargement des données de la table `tranche`
```

```
--
```

```
INSERT INTO `tranche` (`id`, `id_bg`, `alt`, `top`, `image`, `campagne`, `button`)
VALUES
(1, NULL, 'intro', 0, 'logo1.png', 'gabarit', 1),
(2, NULL, 'II', 113, 'intro.png', 'gabarit', 2),
(3, NULL, 'fleches', 257, 'fleche.png', 'gabarit', 2),
(4, NULL, 'enseigne', 600, 'enseignes.png', 'gabarit', 2);
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Structure de la table `user`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `user` (  
  `id_user` int(10) UNSIGNED NOT NULL,  
  `login` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,  
  `mdp` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--  
-- Déchargement des données de la table `user`  
--
```

```
INSERT INTO `user` (`id_user`, `login`, `mdp`) VALUES  
(1, 'digeek', '121cd75dd2f6644a59c0819da8ddd01d9c916e6a');
```

```
--  
-- Index pour les tables déchargées  
--
```

```
--  
-- Index pour la table `background`  
--  
ALTER TABLE `background`  
  ADD PRIMARY KEY (`id_bg`);
```

```
--  
-- Index pour la table `button`  
--  
ALTER TABLE `button`  
  ADD PRIMARY KEY (`id_button`);
```

```
--  
-- Index pour la table `campagne`  
--  
ALTER TABLE `campagne`  
  ADD PRIMARY KEY (`id_campagne`);
```

```
--  
-- Index pour la table `tranche`  
--  
ALTER TABLE `tranche`  
  ADD PRIMARY KEY (`id`),  
  ADD KEY `id_bg` (`id_bg`),  
  ADD KEY `button` (`button`);
```

```
--  
-- Index pour la table `user`  
--  
ALTER TABLE `user`  
  ADD PRIMARY KEY (`id_user`);
```

```
--
```

```

-- AUTO_INCREMENT pour les tables déchargées
--

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `background`
--
ALTER TABLE `background`
  MODIFY `id_bg` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=2;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `button`
--
ALTER TABLE `button`
  MODIFY `id_button` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=3;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `campagne`
--
ALTER TABLE `campagne`
  MODIFY `id_campagne` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `tranche`
--
ALTER TABLE `tranche`
  MODIFY `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=5;

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `user`
--
ALTER TABLE `user`
  MODIFY `id_user` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=2;

--
-- Contraintes pour les tables déchargées
--

--
-- Contraintes pour la table `tranche`
--
ALTER TABLE `tranche`
  ADD CONSTRAINT `tranche_ibfk_1` FOREIGN KEY (`button`) REFERENCES
  `button` (`id_button`);

```