

| *** Settings *** | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| Resource | ../selenium-resource | | | | | |
| | | | | | | |
| *** Variables *** | | | | | | |
| \${URL} | http://192.168.14.51/user/login | | | | | |
| | | | | | | |
| ***Keywords*** | | | | | | |
| 添加Mobile请求Header | [Arguments] | \${DeviceType} | \${ClientType} | \${Version} | \${DeviceId} | \${ChannelId} |
| | Add HTTP Request Header | DeviceType | \${DeviceType} | | | |
| | Add HTTP Request Header | ClientType | \${ClientType} | | | |
| | Add HTTP Request Header | Version | \${Version} | | | |
| | Add HTTP Request Header | DeviceId | \${DeviceId} | | | |
| | Add HTTP Request Header | ChannelId | \${ChannelId} | | | |
| | | | | | | |
| *** Test Case *** | | | | | | |
| Mobile用户正常登录功能 | | | | | | |
| | New HTTP Session | | | | | |
| | Create HTTP Post Request | \${URL} | | | | |
| | 添加Mobile请求Header | 0 | 1 | 200 | TestWeb | ew |
| | \${req} = | Join Strings To Json String | | | | |
| | ... | { | | | | |
| | ... | “verifyCode”: “”, | | | | |
| | ... | “loginNo”: “49”, | | | | |
| | ... | “password”: “111111” | | | | |
| | ... | } | | | | |
| | \${encrypt_req} = | AES Encrypt | \${req} | 1234567890123460 | | |
| | Add HTTP Request Parameter | req | \${encrypt_req} | | | |
| | Invoke HTTP Request | | | | | |
| | HTTP Response Status Code Should Be Equal To | 200 | | | | |
| | HTTP Response Should Be JSON | | | | | |
| | \${actual_resp} = | Get HTTP Response | | | | |
| | Set JSON String | \${actual_resp} | | | | |
| | \${cardNo} = | Get JSON Value | \$.CardNo | | | |
| | Should Be Equal As Integers | \${cardNo} | 49 | | | |