

黄欣健:20:29:46

雷哥今晚讲自动配置原理吗

答: 讲

攀登:20:44:48

轻应用,

黄欣健:20:44:57

配置文件贼多

杨烁 - java - 4 年:20:45:01

jar 版本冲突

小瑞:20:45:01

jsp/servlet

强-上海:20:45:03

配置文件太多, 搞死了

莫剑汉:20:45:11

配置多

跑丢一只鞋-北京-2 年:20:49:20

6

杨烁 - java - 4 年:20:49:20

5

小瑞:20:49:24

5

黄欣健:20:49:25

5

马崇:20:49:25

1.5

大胜.彼得:20:49:25

5

李鹏建:20:49:26

5

强-上海:20:49:27

5

攀登:20:49:28

1.5

莫剑汉:20:49:29

5

马德成:20:49:34

1.5

攀登:20:49:51

四大元注解

今天不傻:20:49:54

刚接触 java 时就是 1.5

攀登:20:50:55

Java5

ERAQ:20:53:11

今天讲的 springboot 是哪个版本的啊

答: 2.1.4.RELEASE

蒋伟:20:53:38

看示例 pom.xml

杨烁 - java - 4 年:20:53:48

2.x

黄欣健:21:02:15

1 2 区别贼多

Mr 陈:21:14:47

感觉写错了啊

答: 没写错,就是 Registrar

强-上海:21:26:01

starter 里面的

林鸣杭:21:28:34

看到了

马崇:21:33:37

666

Ghost:21:34:14

清嗓子 支棱起来

Mr 陈:21:34:38

all right

Mr 陈:21:35:11

浪荡形骸

牛志刚:21:36:09

为什么感觉都明白，面试一问三不知

王禹:21:36:28

大脑宕机，自动重启，释放内存

湮汐:21:50:34

跳晕了。。。

张中强:21:50:55

看懵

大胜.彼得:21:51:36

贴心的男人

Mr 陈:21:51:36

记不住

Mr 陈:21:51:44

yashazi

黄欣健:21:51:46

雷哥自己看的时候是怎么跟的进这么深的，每一行代码都看吗

Mr 陈:21:51:55

雅沙溪

湮汐:21:52:27

对 雷哥讲下你看源码的方法呗

黄欣健:21:52:44

头都大

今天不傻:21:52:48

老雷花了多少时间

Mr 陈:21:52:49

看好几遍也记不住啊

吕伟明:21:54:34

redisconfiguration

黄欣健:21:55:00

redisautoconfiguration redisproperty

黄欣健:21:56:43

importSelector

Mr 陈:21:57:01

每一个都是一个容器。？

soso-李卓:21:57:09

备选

攀登:21:57:20

候选者，并没有真正的加入内存？

黄欣健:21:57:27

注解上都存在条件判断

答：正解

xxzx_3910730:22:02:33

不是

强-上海:22:02:45

分官方和自定义

黄欣健:22:02:47

木有

湮汐:22:02:59

有 mybatis starter

李鹏建:22:03:07

jpa

黄欣健:22:03:19

当初用 spring 的时候好像也莫得 mybatis ， 也是 mybatis

自己写的

Mr 陈:22:13:50

蒙蔽甲

今天不傻:22:13:58

读取配置，然后输出吗

李鹏建:22:15:57

2.1.4

李鹏建:22:16:34

test 变了

xiaomu:22:25:14

factores

soso-李卓:22:25:14

test

林鸣杭:22:25:15

yml

王禹:22:25:17

yaml

soso-李卓:22:25:18

yml

湮汐:22:25:23

spring.factories

强-上海:22:25:35

spring.factories

湮汐:22:26:19

目录写成了 .

湮汐:22:28:09

打包 然后 maven 依赖呗

强-上海:22:32:02

不配置添加的前后缀吗?

李鹏建:22:35:02

越牛逼的越谦虚

soso-李卓:22:35:14

hello word haah

Mr 陈:22:35:15

怎么知道 starter 的

马崇:22:35:17

很牛逼

强-上海:22:36:47

有一个叫什么 having 的注解可以做这个吧

答: 是的

黄欣健:22:37:17

像我这种菜鸟，只会 if 条件判断

湮汐:22:37:54

conditionalOnProperty

今天不傻:22:38:34

怎么大家都这么厉害

soso-李卓:22:38:55

enable

杨升玮-上海:22:39:40

哦

黄欣健:22:40:34

顺序 🐛

今天不傻:22:41:06

怎么都这么厉害

黄欣健:22:41:40

if else

李鹏建:22:42:18

历久弥新

马德成:22:42:39

那也不能改一次配置文件，就要改一次代码顺序吧？

答：不是的,只要写的时候确定顺序就行了,老师只是演示错

误效果.

王禹:22:42:44

我以为大家都是萌新，结果只有我是萌新，大家都是装萌新

大胜.彼得:22:43:18

哪里要求只能一个实例

杨腾飞:22:43:32

interesting

Mr 陈:22:44:08

我咋有点听不懂

大胜.彼得:22:44:28

老师，哪里只要求只能一个实例

答: @Autowired WrapService 这里是 byType 注入,要求只能有一个实例

今天不傻:22:44:36

必须 ConditionOnProperty 先写

黄欣健:22:44:42

某一些自动配置类也有用这东西

余爽:22:44:52

byType 要求只能有一个属性

Ghost:22:44:55

熔断器什么的 都有个 enable 就是说这个玩意怎么实现的吧

大胜.彼得:22:45:00

哦 明白了 没注意到这

湮汐:22:45:18

ifMissing?

Mr 陈:22:45:27

new 一个实例 能放入容器?

答: 因为加了@Bean 注解了.

马德成:22:51:16

哪两个方法顺序不能颠倒的原因, 不太明白

答: 原来@ConditionalOnMissingBean 在上面的时候,代码刚执行时,判断容器里还没有 WrapService 对象,这时候就会创建,代码再继续往下走,这时候@ConditionalOnProperty 注解里面的条件又满足了,这时候又会再创建 WrapService 对象,但是注入的时候用的是@Autowired,只能有一个,所以二选一不知道选哪个就报错了.

黄欣健:22:51:27

又得雷哥真传

马崇:22:51:52

就是有条件先加载, 加载好了后面那个就不加载了

湮汐:22:52:55

1

展鹏:22:53:00

1

牛志刚:22:53:06

1

马德成:22:53:11

那可不可以直接不写 `wrapService` 额 () ?

答: 不行,如果 `@ConditionalOnProperty` 那边不满足条件的时候,这时候又把 `@ConditionalOnMissingBean` 创建对象的方式删了,容器里就没对象了,最后导致注入失败,调方法失败,空指针异常.

李鹏建:22:53:12

@bean value

Mr 陈:22:53:13

主 main 运行 为啥 能找到依赖 starter 中的那个配置文件

答: 建议从头再听一次,因为注解和自动装配的关系.