问答日志

问: mongodb 的数据一致性比 mysql 差多少

答: MongoDB 一般用来存不重要的数据,不能代替关系型数据库

问: rs.slaveOk();不写这个是不是,只会去 master 拉数据,但是不能

看?

答: 是的

如果在slave-node节点上的数据库中查看,有报错: "errmsg" : "not master and slaveOk=false"!!! 首先这是正常的,因为SECONDARY是不允许读写的, 在写多读少的应用中,使用Replica Sets来实现读写分离。 通过在连接时指定或者在主库指定slaveOk,由Secondary来分担读的压力,Primary只承担写操作。 对于replica set 中的secondary 节点默认是不可读的。

问题: 为什么不能 kill -9

答:没有哨兵,不能高可用

问: mongos 是代理中间件?

答: 不是, 是路由转发

问: 副本集起来之后, 要先配置这个? 然后可以使用?

答: 是的

问:已经标记为从还需要 slaveOK(),为什么?

答: 语法就是这样

问: 主从是 priority 决定的嘛?

答: 是

配置主从的时候可以在其他机器执行吗?

答:可以

问: 如果有多个主多个从怎么配

答: 副本集只有一个主, 说主从的不管什么技术一般都指的是一个主,

多个主代表集群

问:每次重启从机是不是都要 slaveOK

答: 是的

问: UI 是什么

答: 表示当前登录用户的会话 id 值。

Java 客户端怎么连?

答: 有 api

问: 重连之后 priority 有变化吗?

答: 没有

Free3610:21:31:18

Mysql 安装问题,安装成功后有个初始化(会自动生成一个 mysql 库),请问如果不初始化,会有啥影响吗?这步操作:./mysqld

--defaults-file=/etc/my.cnf --initialize

答: 找不到数据文件

大胜.彼得:21:31:38

猫哥,我搭建的 redis 集群,发现从机也可以写。这是正常的吗我客户端直接连从机

答: 从不能写

Ghost:21:49:07

也得 rs.Slaveok () 吧

答:是的

Ghost:21:49:52

选举得大于什么什么一半以上????

答:同意的占半数以上

黄欣健-软件开发-东莞-6 个月:21:50:27

那就是如果 3 台挂了两台,相当于全部挂了剩下那台从也变不了主答:对

大胜.彼得:21:52:51

和有仲裁的不一样了。27006 不会再变主

答: 是的

黄欣健-软件开发-东莞-6 个月:21:53:37

猫哥,第一次启动的时候,是选择_id 为0的作为主码

答:选择第一个

Ghost:21:53:53

如果有仲裁的话 仲裁节点能有多个不?

答:可以

余爽:

21:54:20 选择优先级高的

答: 这个没有优先级

Ghost:22:06:00

怎么保证 算出来的值不会大于设定的最大值?

答: 这个是演示, 实际肯定不是这样的

大胜.彼得:22:08:49

一行数据 需要指定用哪个字段做片键吗

答: 跟数据量无关

Ghost:22:18:35

现在是三个副本集 都还没关系?

答:是的

大胜.彼得:22:20:16

路由就配一个

答:都可以

黄欣健-软件开发-东莞-6 个月:22:25:32

这个 hash 会存在碰撞吗

答:会,但是没关系

Ghost:22:28:56

只看到路由有作用 没看到 config 的作用呀?

答: 存配置了

石将从:22:29:17

这些都是一个个 mongodb 实例吗

答: 是

xxzx_4684222:22:29:42

配置副本集只有两个服务器,主挂了的话,剩下的从岂不是不能变为

主了?

答:对

湮汐:

22:29:48 java 客户端只需要配置 route 就可以了吗

答:对

大胜.彼得:

22:29:52 那个 for 循环是 mongodb 的内置语法吗

答: 对

Ghost:22:30:04

MongoDB 很顶呀 路由 配置 存数据 选举 都可以做

黄海-成都:22:30:34

路由只添加了数据副本集主节点,数据副本集主节点挂了,从节点升级为住,路由能知道吗?

答:可以的

黄欣健-软件开发-东莞-6 个月:22:32:49

对哦, 猫哥, 如果 28001 挂了

28002 也没了吧

答: 对

大胜.彼得:22:33:52

3 挂了 就自动配置到路由里是吗

答: 在配置里

余爽:22:36:11

每次新增一个集合都需要设置分片键吗

答: 对

跑丢一只鞋-北京-2年:22:36:17

某一个 shard 挂了,重启以后不能加入集群,这时候重启集群 重新

配置, 经常遇到 仲裁节点 不能设置的问题

大胜.彼得:22:36:49

新增分片 会自动迁移数据吗

答:不能

Free3610:22:37:21

hash 分片后,如果节点挂了,是不是 hash 查找数据就不对了

答: 是的

xxzx 4684222:22:37:37

不同的 collection,分片键不一样的话,每个 collection 都要在路由服务器里指定分片键吗

答: 对

跑丢一只鞋-北京-2年:22:37:41

就是 shard 节点 挂了

答: 还能起来

湮汐:22:38:12

redis cluster 的槽能自动迁移吗

答:不能

黄海-成都:22:38:38

集群配置都是在节点启动后通过命令配置的,那这样集群重启,是不是又要全部重新操作一遍?

答:不用

xxzx_4684222:22:39:17

kill -9 的话是不是就问题大了

答:直接 kill

湮汐:22:39:24

好像所有的数据库,都没有其中一个分片主从都挂完了 还能改自动 迁数据的吧

