

杨腾飞:20:39:53

dubbo 是怎么判定的

答: 下面跟源码的时候会讲到.

杨腾飞:20:41:15

不算

张中强:20:41:22

不是

杨腾飞:20:57:00

or?

答: 对的.

杨腾飞:20:57:28

木有 and?

soso-李卓:20:57:37

满族条件都加载

湮汐:20:57:57

能

杨腾飞:20:57:59

能啊

大胜.彼得:20:58:09

能

答: 不能.

杨腾飞:20:58:13

又开始挖坑了

soso-李卓:20:58:49

key

杨腾飞:20:59:14

必须完全满足的 or 条件

杨腾飞:21:00:07

又开始考语文文字水平了

Mr 陈:21:00:59

没有设置 value 就相当于 都可以

小陈陈:21:01:14

不属于

阿杜:21:01:15

是

杨腾飞:21:01:23

属于啊

蒋伟:21:01:29

属于

攀登:21:01:50

activate 就是为扩展类设计的

杨腾飞:21:01:50

扩展类分组机制

杨腾飞:21:04:11

dubbo 费尽心思扩展 SPI，看来业务确实很复杂啊

杨腾飞:21:05:05

2

谢尊锦:21:05:07

一个

张中强:21:05:11

1 个

黄欣健:21:05:12

1

杨腾飞:21:05:25

2 种类型，类和方法

答：类和方法只能有一个。

赵柏杨:21:13:06

端口

xxzx_4684222:21:13:07

端口吧

Mr 陈:21:15:18

zk 的黑名单

soso-李卓:21:16:53

入口

黄欣健:21:17:02

Main.main ?

xxzx_4684222:21:17:49

start

谢尊锦:21:17:49

serviceConfig

湮汐:21:17:53

黄点

黄欣健:21:18:03

Invoke

soso-李卓:21:19:07

uc 都在这里等着呢

杨腾飞:21:29:10

null 的作用

杨腾飞:21:31:33

外挂一套 extensionFactory 的 extensionLoader 实例

赵柏杨:21:34:19

加载 extensionLoader 需要又 factory 类，然后加载 factory 类

有需要 extensionLoader，这是两个 spi 完成的工作，这样做

的目的是什么 有人了解吗

Reythor 雷:21:40:21

我们公司是生产锤子的，但我们公司在生产锤子的过程中也需要用到锤子。那么这个锤子是哪里来的，也是我们公司自己生产的。就是这么个意思。

杨腾飞:21:44:02

protocol

湮汐:21:44:03

Factory

大胜.彼得:21:44:09

Factory

杨腾飞:21:44:32

先挖个坑，哈哈哈

牛志刚:21:45:16

shuangchong jiancha

黄欣健:21:45:16

double check

杨腾飞:21:45:17

double check

杨腾飞:21:48:29

那 extensionFactory 的 adaptiveExtension 是谁呢

谢尊锦:21:49:39

有@Adaptive 注解的类或自动创建

答: 回答正确.

杨腾飞:21:50:20

1

阿杜:21:52:48

1 个

攀登:21:52:52

1 哥

杨海波:21:52:53

1 个

xxzx_4684222:21:54:09

compiler

赵柏杨:21:56:56

感觉和 spring 的 beandefination 做用有点相同

湮汐:22:03:45

try with resource

谢尊锦:22:03:46

注释

xxzx_4684222:22:03:48

注释？

黄欣健:22:03:55

try with resource

余爽:22:03:56

自动释放

阿杜:22:03:56

不用关闭

黄欣健:22:04:07

jdk 1.7 的好像， 优雅关闭

北方云天:22:04:10

JDK7 新特性

北方云天:22:04:15

TWR

谢尊锦:22:09:59

还要 public

黄欣健:22:13:43

“= “ 号不去掉的吗

答:要去掉的.

阿杜:22:20:47

最后一个

小陈陈:22:20:48

3

黄欣健:22:20:49

3

Free3610:22:20:51

3

大胜.彼得:22:20:56

1

湮汐:22:20:57

1

赵柏杨:22:21:06

3

Mr 陈:22:21:08

都

余爽:22:21:12

1

湮汐:22:21:13

contains

跑丢一只鞋-北京-2 年:22:21:13

3

黄欣健:22:21:17

contianskey

黄欣健:22:21:31

脑袋昏昏的

小孟-北京-4 年:22:21:36

.....

阿杜:22:21:56

被忽悠了

杨腾飞:22:21:57

各种坑猝不及防

路灯:22:22:03

上老雷的课 要时刻提防着 小心有坑

小陈陈:22:22:15

雷 sir，坏得很

马德成:22:23:03

map 的 key 不是越简单越好的么？怎么还用 class？

答：并没有固定的,根据实际情况设置 key 的类型,不仅仅是在框架中会见到使用 Class 作为 key.像日常的企业项目开发中业前后置处理某些业务功能的时候,Class 作为 key 也是很常见的.

杨腾飞:22:27:49

我的问题解决了

杨腾飞:22:30:12

extensionFactory

谢尊锦:22:32:40

cachedDefaultName 名字起得不好

谢尊锦:22:32:58

应该是默认激活的名字

谢尊锦:22:35:22

倒数 2

Mr 陈:22:38:13

o o o o o

Mr 陈:22:40:18

为啥看不到？

答：这个是内部自动生成的，不是自己定义的。

湮汐:22:40:40

上节课 复制粘贴出来的那个类吗？

答：是的。

Mr 陈:22:40:51

哦哦哦