

马德成:20:39:11

spring 用的饿汉式么？

解答： BeanFactory 产生对象是通过饿汉式产生的，但是 ApplicationContext 产生对象是在应用启动的时候，一次性将【懒加载的单例 bean】创建出来。

xiaozhi:20:40:21

内存屏障，和 happens-before 基本没讲啊

吕小布:20:40:33

6 大先行发生原则？咋没印象了

马德成:20:40:34

这个时要自己拓展的部分

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月:20:40:48

内存屏障就是 CPU 高速缓存吧？

张中强:20:42:07

内存屏障是 cpu 指令

解答：这个都不是 java 了，自己扩展，课上只是了解一下

xiaoLee-hangzhou:20:52:14

面试被问， beanfactory 和 applicationContext 哪个包含哪个？

解答： ApplicationContext 是继承了 BeanFactory 接口的

牛志刚-上海: 20:52:30

懒加载单例对象吧

iron man - java - 4 年: 20:52:43

懒加载?

xiaozhi: 20:52:50

不理解后半句

iron man - java - 4 年: 20:52:57

同问

余爽: 20:53:03

如果是原型模式，就不需要启动时创建

iron man - java - 4 年: 20:53:35

懒加载是懒汉?

牛志刚-上海: 20:53:41

对啊

牛志刚-上海: 20:53:45

我是这么理解的

soso: 20:57:40

ApplicationContext 在哪里?

解答: ApplicationContext 在另一个体系

soso: 21:02:54

某个接口的所有实现类对象?

xiaozhi: 21:03:03

所有的

吕小布: 21:03:09

所有的

soso: 21:03:38

嗯 Handler 直接注解搞定

iron man - java - 4 年: 21:03:50

autowired resource

姚远: 21:05:30

spring

soso: 21:05:48

继承的能举个例子么？

姚远: 21:06:02

springmvc

吕小布: 21:06:48

干活的

张康迪: 21:06:58

IOC 容器？

soso: 21:07:02

没有 abstract 了

xiaoLee-hangzhou: 21:07:33

defaultListableBeanFactory

覃庆葵-广州-0:

21:10:04 架构具体是干嘛的?

soso:

21:10:39 逐步细化

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月:

21:10:54 还要考虑意外情况

曲鹏-Java-北京-3 年:

21:10:56 没需求咋办

林鸣杭:

21:11:55 信息项目管理师, 考的就是这些。

覃庆葵-广州-0:

21:11:59 以前公司需求都是来源老板画的饼。

强-上海:

21:12:08 我接私活都是列功能点

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月:

21:12:11 等下下了苦功夫, 人家说太贵了, 不找你, 白干了

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月:

21:12:15

soso:21:14:36

总共分三步

soso:21:15:04

面向对象 也是 一个思路 才好

xiaoLee-hangzhou:21:15:20

不关心细节，只关心流程

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月:21:16:24

类似于 mybatis 的那个 nodehandler 吧？

吕小布:21:17:16

感觉 aop 也是这意思

iron man - java - 4 年: 21:17:56 模板包装了策略

soso:21:21:13

先实例化，再属性设置

soso:21:22:58

自动 DI

soso:21:23:15

ref

soso:

21:27:34 xml or 注解

雷池:

21:32:26 我想知道依赖关系如何解决，相互依赖，分析里木有呢

解答：后边会讲

soso:21:35:50

嗯 beanDefinetionRegistry 和 SingletonBeanRegistry 啥关系？

soso:21:36:04

解析 和 实例化的关系？

雷池:21:36:13

相互依赖呢

牛志刚-上海:21:36:21

SingletonBeanRegistry 这个是缓存，

解答：beanDefinetionRegistry 用来操作定义在工厂内部的 BeanDefinition 的，SingletonBeanRegistry 是单例 Bean 的注册中心

陈冬亮-java-郑州-半年:21:56:34

这些不是要实现 beanFactory 吗

soso:21:56:43

别急嘛

今天不傻:22:03:17

这些 factory 接口纯粹就是做标记吗

解答：这里是接口隔离的体现

soso:22:03:31

做标记的 没有接口

xiaozhi:22:06:06

记不住图，这里集成关系就乱的跟不上了

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月:22:06:59

ListableBeanFactory 谁继承啦

解 答： 跳 过 ConfigurableListableBeanFactory ， 直 接 让 DefaultListableBeanFactory 继承

iron man - java - 4 年:22:22:32

就记着现在是要解析 xml 获取 beanDefinition

iron man - java - 4 年:22:22:37

就行

soso:22:23:05

思路 能跟上，但是还要 捋一捋 为啥这样实现

余爽:22:23:31

感觉体验到接口分离的好处了

大胜·彼得:22:25:57

能

iron man - java - 4 年:22:37:26

为什么要区分 byType 和 byName 呢。

解答：

```
BeanDefinition
    List<PropertyValue>
        String name
        Object value
            TypedStringValue
                value值
                type类型
        RuntimeBeanReference
            beanName
```

byType 是 TypedStringValue, byName 是 RuntimeBeanReference

陈攀:22:39:28

我觉得这次比 mybatis 的听着轻松一点

xxzx_3166339:22:39:29

XmlBeanDefinitionDocumentReader 又抽出来一层 让我写就在
XmlBeanDefinitionReader 里面了

xiaozhi:22:39:36

是的, 厉害啊, 却是抽象的类比较多

小白-:22:41:00

BeanDefinitionReader 和 BeanDefinitionDocumentReader 这两个
是有什么特殊设定吗

解答: 一个读取 doc, 一个操作 doc

小白-:22:42:08

加载会有一些特殊操作。 document 用来解析。