Multi-Channel Power Meter

多通道光功率计



光功率计（Optical Power Meter ）是用来测量光功率大小的仪器，既可用于光功率的直接测量，也可用于光衰减量的相对测量，是光纤通信系统中研究、开发和生产以及施工、维修等部门必备的基本测试仪器。

主要功能

- 精准测量光信号功率
- 支持多波长校验检测
- 具备归零清零功能
- 相对损耗直接测量功能
- 兼容单/多模光纤输入

产品应用

- 光模块生产测试
- 光纤通信工程
- 无源器件检测
- 实验室研发测试
- 数据中心运维

参数规格

多通道光功率计	D-PMS04/08A	D-PMH04/08A	D-PML04/08A
通道数量	4/8	4/8	4/8
测量范围(dBm)	-50~+15	-40~+25	-60~+7
工作波长(nm)[a]	800~1700	800~1700	800~1700
最大输入光功率(dBm)	20	30	15
不准确度%	5	5	5
采用间隔(ms)	20/50/100/200	20/50/100/200	20/50/100/200
功率显示单位	dBm/dB/mW	dBm/dB/mW	dBm/dB/mW
回损(dB)[b]	> 50	> 50	> 50
输入光纤接口	FC	FC	FC
模拟输出接口	SMA	SMA	SMA
模拟输出电压(V)	0~5	0~5	0~5

a.最小1nm调整间隔.
b.典型规格

一般规格

尺寸(W×D×H)[a]	300mm×355mm×65mm
重量	1.2kg
工作温度	0℃~40℃
存储温度	-30℃~60℃
相对湿度	0%~85%(非结露)
通讯指令	SCPI指令
远程控制	以太网和串口
电源	100~240V AC 50/60HZ

a.台式封装尺寸

订购选型

