


进程控制

王道考研/CSKAOYAN.COM







如何实现讲程控制?

用原语实现进程控制。原语的特点是执行期间不允许中断,只能一气呵成。 这种不可被中断的操作即原子操作。

原语采用"关中断指令"和"开中断指令"实现



显然,关/开中断指令的权限非常大,必然是只允许在核心态下执行的特权指令

王道考研/CSKAOYAN.COM

进程控制相关的原语

学习技巧: 进程控制会导致进程状态的转换。无论哪个原语,要做的无非三类事情:

- 1. 更新PCB中的信息(如修改进程状态标志、将运行环境保存到PCB、从PCB恢复运行环境) a. 所有的进程控制原语一定都会修改进程状态标志
 - b. 剥夺当前运行进程的CPU使用权必然需要保存其运行环境
 - c. 某进程开始运行前必然要恢复期运行环境
- 2. 将PCB插入合适的队列



进程控制相关的原语

学习技巧: 进程控制会导致进程状态的转换。无论哪个原语, 要做的无非三类事情:

- 1. 更新PCB中的信息(如修改进程状态标志、将运行环境保存到PCB、从PCB恢复运行环境) a. 所有的进程控制原语一定都会修改进程状态标志
 - b. 剥夺当前运行进程的CPU使用权必然需要保存其运行环境
 - c. 某进程开始运行前必然要恢复期运行环境
- 2. 将PCB插入合适的队列 从PCB集合中找到终止进程的PCB 3. 分配/回收资源 若进程正在运行,立即剥夺CPU,将CPU分配给其他进程 撤销原语 终止其所有子进程 将该进程拥有的所有资源归还给父进程或操作系统 删除PCB 进程的终止 正常结束 引起进程终止的事件 〇 异常结束 外界干预

王道考研/CSKAOYAN.COM

进程控制相关的原语

学习技巧: 进程控制会导致进程状态的转换。无论哪个原语, 要做的无非三类事情:

- 1. 更新PCB中的信息(如修改进程状态标志、将运行环境保存到PCB、从PCB恢复运行环境)
 - a. 所有的进程控制原语一定都会修改进程状态标志
 - b. 剥夺当前运行进程的CPU使用权必然需要保存其运行环境
 - c. 某进程开始运行前必然要恢复期运行环境



知识回顾与重要考点



各原语可以实现怎样的状态转换

各原语大概做了哪些事(理解了在选择题里能分析出答案即可,不用背)

王道考研/CSKAOYAN.COM

进程控制相关的原语

学习技巧: 进程控制会导致进程状态的转换。无论哪个原语, 要做的无非三类事情:

- 1. 更新PCB中的信息(如修改进程状态标志、将运行环境保存到PCB、从PCB恢复运行环境)
 - a. 所有的进程控制原语一定都会修改进程状态标志
 - b. 剥夺当前运行进程的CPU使用权必然需要保存其运行环境
 - c. 某进程开始运行前必然要恢复期运行环境

