



当前位置: Java 技术驿站 (<http://cmsblogs.com>) > 死磕Java (<http://cmsblogs.com/?cat=189>) > 死磕 Spring (<http://cmsblogs.com/?cat=206>) > 正文

## 【死磕 Spring】—— 深入分析 ApplicationContext 的 refresh() (<http://cmsblogs.com/?p=4043>)

2019-01-31 分类: 死磕 Spring (<http://cmsblogs.com/?cat=206>) 阅读(16094) 评论(0)

原文出自: <http://cmsblogs.com> (<http://cmsblogs.com>)

上篇博客只是对 ApplicationContext 相关的接口做了一个简单的介绍，作为一个高富帅级别的 Spring 容器，它涉及的方法实在是太多了，全部介绍是不可能的，而且大部分功能都已经在前面系列博客中做了详细的介绍，所以这篇博文介绍 ApplicationContext 最重要的方法（小编认为的）：refresh()。

refresh() 是定义在 ConfigurableApplicationContext 类中的，如下：

```
/**
 * Load or refresh the persistent representation of the configuration,
 * which might an XML file, properties file, or relational database schema.
 * As this is a startup method, it should destroy already created singletons
 * if it fails, to avoid dangling resources. In other words, after invocation
 * of that method, either all or no singletons at all should be instantiated.
 * @throws BeansException if the bean factory could not be initialized
 * @throws IllegalStateException if already initialized and multiple refresh
 * attempts are not supported
 */
void refresh() throws BeansException, IllegalStateException;
```

作用就是：**刷新 Spring 的应用上下文**。其实现是在 AbstractApplicationContext 中实现。如下：



@Override



```
public void refresh() throws BeansException, IllegalStateException {  
    synchronized (this.startupShutdownMonitor) {  
        // 准备刷新上下文环境  
        prepareRefresh();  
  
        // 创建并初始化 BeanFactory  
        ConfigurableListableBeanFactory beanFactory = obtainFreshBeanFactory();  
  
        // 填充BeanFactory功能  
        prepareBeanFactory(beanFactory);  
  
        try {  
            // 提供子类覆盖的额外处理，即子类处理自定义的BeanFactoryPostProcess  
            postProcessBeanFactory(beanFactory);  
  
            // 激活各种BeanFactory处理器  
            invokeBeanFactoryPostProcessors(beanFactory);  
  
            // 注册拦截Bean创建的Bean处理器，即注册 BeanPostProcessor  
            registerBeanPostProcessors(beanFactory);  
  
            // 初始化上下文中的资源文件，如国际化文件的处理等  
            initMessageSource();  
  
            // 初始化上下文事件广播器  
            initApplicationEventMulticaster();  
  
            // 给子类扩展初始化其他Bean  
            onRefresh();  
  
            // 在所有bean中查找listener bean，然后注册到广播器中  
            registerListeners();  
  
            // 初始化剩下的单例Bean(非延迟加载的)  
            finishBeanFactoryInitialization(beanFactory);  
  
            // 完成刷新过程,通知生命周期处理器lifecycleProcessor刷新过程,同时发出ContextRefreshEvent通知别人  
            finishRefresh();  
        }  
  
        catch (BeansException ex) {  
            if (logger.isWarnEnabled()) {  
                logger.warn("Exception encountered during context initialization - " +  
                    "cancelling refresh attempt: " + ex);  
            }  
        }  
  
        // 销毁已经创建的Bean  
        destroyBeans();  
    }  
}
```



```
// 重置容器激活标签
cancelRefresh(ex);

// 抛出异常
throw ex;
}

finally {
    // Reset common introspection caches in Spring's core, since we
    // might not ever need metadata for singleton beans anymore...
    resetCommonCaches();
}
}
}
```

这里每一个方法都非常重要，需要一个一个地解释说明。

## prepareRefresh()

初始化上下文环境，对系统的环境变量或者系统属性进行准备和校验,如环境变量中必须设置某个值才能运行，否则不能运行，这个时候可以在这里加这个校验，重写initPropertySources方法就好了

```
protected void prepareRefresh() {
    // 设置启动日期
    this.startDate = System.currentTimeMillis();
    // 设置 context 当前状态
    this.closed.set(false);
    this.active.set(true);

    if (logger.isInfoEnabled()) {
        logger.info("Refreshing " + this);
    }

    // 初始化context environment（上下文环境）中的占位符属性来源
    initPropertySources();

    // 对属性进行必要的验证
    getEnvironment().validateRequiredProperties();

    this.earlyApplicationEvents = new LinkedHashSet<>();
}
```

该方法主要是做一些准备工作，如：

1. 设置 context 启动时间
2. 设置 context 的当前状态
3. 初始化 context environment 中占位符

## 4. 对属性进行必要的验证



# obtainFreshBeanFactory()

## 创建并初始化 BeanFactory

```
protected ConfigurableListableBeanFactory obtainFreshBeanFactory() {  
    // 刷新 BeanFactory  
    refreshBeanFactory();  
    // 获取 BeanFactory  
    ConfigurableListableBeanFactory beanFactory = getBeanFactory();  
    if (logger.isDebugEnabled()) {  
        logger.debug("Bean factory for " + getDisplayName() + ": " + beanFactory);  
    }  
    return beanFactory;  
}
```

核心方法就在 `refreshBeanFactory()`，该方法的核心任务就是创建 `BeanFactory` 并对其就行一番初始化。如下：

```
protected final void refreshBeanFactory() throws BeansException {  
    if (hasBeanFactory()) {  
        destroyBeans();  
        closeBeanFactory();  
    }  
    try {  
        DefaultListableBeanFactory beanFactory = createBeanFactory();  
        beanFactory.setSerializationId(getId());  
        customizeBeanFactory(beanFactory);  
        loadBeanDefinitions(beanFactory);  
        synchronized (this.beanFactoryMonitor) {  
            this.beanFactory = beanFactory;  
        }  
    }  
    catch (IOException ex) {  
        throw new ApplicationContextException("I/O error parsing bean definition source for " + getDisplayName(), ex);  
    }  
}
```

1. 判断当前容器是否存在一个 `BeanFactory`，如果存在则对其进行销毁和关闭
2. 调用 `createBeanFactory()` 创建一个 `BeanFactory` 实例，其实就是 `DefaultListableBeanFactory`
3. 自定义 `BeanFactory`
4. 加载 `BeanDefinition`
5. 将创建好的 bean 工厂的引用交给的 context 来管理

上面 5 个步骤，都是比较简单的，但是有必要讲解下第 4 步：加载 BeanDefinition。如果各位看过【死磕 Spring】系列的话，在刚刚开始分析源码的时候，小编就以 loadBeanDefinitions() 为入口来分析的，如下：

```
ClassPathResource resource = new ClassPathResource("bean.xml");
DefaultListableBeanFactory factory = new DefaultListableBeanFactory();
XmlBeanDefinitionReader reader = new XmlBeanDefinitionReader(factory);
reader.loadBeanDefinitions(resource);
```

只不过这段代码的 loadBeanDefinitions() 是定义在 BeanDefinitionReader 中，而此处的 loadBeanDefinitions() 则是定义在 AbstractRefreshableApplicationContext 中，如下：

```
protected abstract void loadBeanDefinitions(DefaultListableBeanFactory beanFactory)
    throws BeansException, IOException
```




由具体的子类实现，我们以 AbstractXmlApplicationContext 为例，实现如下：

```
protected void loadBeanDefinitions(DefaultListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException, IOException {
    // Create a new XmlBeanDefinitionReader for the given BeanFactory.
    XmlBeanDefinitionReader beanDefinitionReader = new XmlBeanDefinitionReader(beanFactory);

    // Configure the bean definition reader with this context's
    // resource loading environment.
    beanDefinitionReader.setEnvironment(this.getEnvironment());
    beanDefinitionReader.setResourceLoader(this);
    beanDefinitionReader.setEntityResolver(new ResourceEntityResolver(this));

    // Allow a subclass to provide custom initialization of the reader,
    // then proceed with actually loading the bean definitions.
    initBeanDefinitionReader(beanDefinitionReader);
    loadBeanDefinitions(beanDefinitionReader);
}
```

新建 XmlBeanDefinitionReader 实例对象 beanDefinitionReader，调用 initBeanDefinitionReader() 对其进行初始化，然后调用 loadBeanDefinitions() 加载 BeanDefinition。



```
protected void loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader reader) throws BeansException, IOException
{
    Resource[] configResources = getConfigResources();
    if (configResources != null) {
        reader.loadBeanDefinitions(configResources);
    }
    String[] configLocations = getConfigLocations();
    if (configLocations != null) {
        reader.loadBeanDefinitions(configLocations);
    }
}
```

到这里我们发现，其实内部依然是调用 `BeanDefinitionReader#loadBeanDefinitions()` 进行 `BeanDefinition` 的加载进程。

## prepareBeanFactory(beanFactory)

填充 BeanFactory 功能

上面获取获取的 `BeanFactory` 除了加载了一些 `BeanDefinition` 就没有其他任何东西了，这个时候其实还不能投入生产，因为还少配置了一些东西，比如 `context` 的 `ClassLoader` 和 后置处理器等等。



```

protected void prepareBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) {
    // 设置beanFactory的ClassLoader
    beanFactory.setBeanClassLoader(getClassLoader());

    // 设置beanFactory的表达式语言处理器, Spring3开始增加了对语言表达式的支持, 默认可以使用#{bean.xxx}的形式
    // 来调用相关属性值
    beanFactory.setBeanExpressionResolver(new StandardBeanExpressionResolver(beanFactory.getBeanClass
Loader()));
    // 为beanFactory增加一个默认的propertyEditor
    beanFactory.addPropertyEditorRegistrar(new ResourceEditorRegistrar(this, getEnvironment()));

    // 添加ApplicationContextAwareProcessor
    beanFactory.addBeanPostProcessor(new ApplicationContextAwareProcessor(this));
    // 设置忽略自动装配的接口
    beanFactory.ignoreDependencyInterface(EnvironmentAware.class);
    beanFactory.ignoreDependencyInterface(EmbeddedValueResolverAware.class);
    beanFactory.ignoreDependencyInterface(ResourceLoaderAware.class);
    beanFactory.ignoreDependencyInterface(ApplicationEventPublisherAware.class);
    beanFactory.ignoreDependencyInterface(MessageSourceAware.class);
    beanFactory.ignoreDependencyInterface(ApplicationContextAware.class);

    // 设置几个自动装配的特殊规则
    beanFactory.registerResolvableDependency(BeanFactory.class, beanFactory);
    beanFactory.registerResolvableDependency(ResourceLoader.class, this);
    beanFactory.registerResolvableDependency(ApplicationEventPublisher.class, this);
    beanFactory.registerResolvableDependency(ApplicationContext.class, this);

    // Register early post-processor for detecting inner beans as ApplicationListeners.
    beanFactory.addBeanPostProcessor(new ApplicationListenerDetector(this));

    // 增加对AspectJ的支持
    if (beanFactory.containsBean(LOAD_TIME_WEAVER_BEAN_NAME)) {
        beanFactory.addBeanPostProcessor(new LoadTimeWeaverAwareProcessor(beanFactory));
        // Set a temporary ClassLoader for type matching.
        beanFactory.setTempClassLoader(new ContextTypeMatchClassLoader(beanFactory.getBeanClassLoader
()));
    }

    // 注册默认的系统环境bean
    if (!beanFactory.containsLocalBean(ENVIRONMENT_BEAN_NAME)) {
        beanFactory.registerSingleton(ENVIRONMENT_BEAN_NAME, getEnvironment());
    }
    if (!beanFactory.containsLocalBean(SYSTEM_PROPERTIES_BEAN_NAME)) {
        beanFactory.registerSingleton(SYSTEM_PROPERTIES_BEAN_NAME, getEnvironment().getSystemProperti
es());
    }
    if (!beanFactory.containsLocalBean(SYSTEM_ENVIRONMENT_BEAN_NAME)) {
        beanFactory.registerSingleton(SYSTEM_ENVIRONMENT_BEAN_NAME, getEnvironment().getSystemEnviron
ment());
    }
}

```

看上面的源码知道这个就是对 BeanFactory 设置各种各样的功能。



## postProcessBeanFactory()

提供子类覆盖的额外处理，即子类处理自定义的BeanFactoryPostProcess

```
protected void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) {
    beanFactory.addBeanPostProcessor(new ServletContextAwareProcessor(this.servletContext, this.servletConfig));
    beanFactory.ignoreDependencyInterface(ServletContextAware.class);
    beanFactory.ignoreDependencyInterface(ServletConfigAware.class);

    WebApplicationContextUtils.registerWebApplicationScopes(beanFactory, this.servletContext);
    WebApplicationContextUtils.registerEnvironmentBeans(beanFactory, this.servletContext, this.servletConfig);
}
```

1. 添加 ServletContextAwareProcessor 到 BeanFactory 容器中，该 processor 实现 BeanPostProcessor 接口，主要用于将ServletContext 传递给实现了 ServletContextAware 接口的 bean
2. 忽略 ServletContextAware、ServletConfigAware
3. 注册 WEB 应用特定的域（scope）到 beanFactory 中，以便 WebApplicationContext 可以使用它们。比如 "request", "session", "globalSession", "application"
4. 注册 WEB 应用特定的 Environment bean 到 beanFactory 中，以便WebApplicationContext 可以使用它们。如: "contextParameters", "contextAttributes"

## invokeBeanFactoryPostProcessors()

激活各种BeanFactory处理器





```

public static void invokeBeanFactoryPostProcessors(
    ConfigurableListableBeanFactory beanFactory, List<BeanFactoryPostProcessor> beanFactoryPostPr
    ocessors) {

    // 定义一个 set 保存所有的 BeanFactoryPostProcessors
    Set<String> processedBeans = new HashSet<>();

    // 如果当前 BeanFactory 为 BeanDefinitionRegistry
    if (beanFactory instanceof BeanDefinitionRegistry) {
        BeanDefinitionRegistry registry = (BeanDefinitionRegistry) beanFactory;
        // BeanFactoryPostProcessor 集合
        List<BeanFactoryPostProcessor> regularPostProcessors = new ArrayList<>();
        // BeanDefinitionRegistryPostProcessor 集合
        List<BeanDefinitionRegistryPostProcessor> registryProcessors = new ArrayList<>();

        // 迭代注册的 beanFactoryPostProcessors
        for (BeanFactoryPostProcessor postProcessor : beanFactoryPostProcessors) {
            // 如果是 BeanDefinitionRegistryPostProcessor, 则调用 postProcessBeanDefinitionRegistry 进
            行注册,

            // 同时加入到 registryProcessors 集合中
            if (postProcessor instanceof BeanDefinitionRegistryPostProcessor) {
                BeanDefinitionRegistryPostProcessor registryProcessor =
                    (BeanDefinitionRegistryPostProcessor) postProcessor;
                registryProcessor.postProcessBeanDefinitionRegistry(registry);
                registryProcessors.add(registryProcessor);
            }
            else {
                // 否则当做普通的 BeanFactoryPostProcessor 处理
                // 添加到 regularPostProcessors 集合中即可, 便于后面做后续处理
                regularPostProcessors.add(postProcessor);
            }
        }

        // 用于保存当前处理的 BeanDefinitionRegistryPostProcessor
        List<BeanDefinitionRegistryPostProcessor> currentRegistryProcessors = new ArrayList<>();

        // 首先处理实现了 PriorityOrdered (有限排序接口)的 BeanDefinitionRegistryPostProcessor
        String[] postProcessorNames =
            beanFactory.getBeanNamesForType(BeanDefinitionRegistryPostProcessor.class, true, fals
            e);

        for (String ppName : postProcessorNames) {
            if (beanFactory.isTypeMatch(ppName, PriorityOrdered.class)) {
                currentRegistryProcessors.add(beanFactory.getBean(ppName, BeanDefinitionRegistryPostP
                rocessor.class));
                processedBeans.add(ppName);
            }
        }

        // 排序
        sortPostProcessors(currentRegistryProcessors, beanFactory);
    }
}

```



```

// 加入registryProcessors集合
registryProcessors.addAll(currentRegistryProcessors);

// 调用所有实现了 PriorityOrdered 的 BeanDefinitionRegistryPostProcessors 的 postProcessBeanDef
initionRegistry()
invokeBeanDefinitionRegistryPostProcessors(currentRegistryProcessors, registry);

// 清空, 以备下次使用
currentRegistryProcessors.clear();

// 其次, 调用是实现了 Ordered (普通排序接口) 的 BeanDefinitionRegistryPostProcessors
// 逻辑和 上面一样
postProcessorNames = beanFactory.getBeanNamesForType(BeansDefinitionRegistryPostProcessor.class, true, false);
for (String ppName : postProcessorNames) {
    if (!processedBeans.contains(ppName) && beanFactory.isTypeMatch(ppName, Ordered.class)) {
        currentRegistryProcessors.add(beanFactory.getBean(ppName, BeansDefinitionRegistryPostProcessor.class));
        processedBeans.add(ppName);
    }
}
sortPostProcessors(currentRegistryProcessors, beanFactory);
registryProcessors.addAll(currentRegistryProcessors);
invokeBeanDefinitionRegistryPostProcessors(currentRegistryProcessors, registry);
currentRegistryProcessors.clear();

// 最后调用其他的 BeansDefinitionRegistryPostProcessors
boolean reiterate = true;
while (reiterate) {
    reiterate = false;
    // 获取 BeansDefinitionRegistryPostProcessor
    postProcessorNames = beanFactory.getBeanNamesForType(BeansDefinitionRegistryPostProcessor.class, true, false);
    for (String ppName : postProcessorNames) {

        // 没有包含在 processedBeans 中的 (因为包含了的都已经处理了)
        if (!processedBeans.contains(ppName)) {
            currentRegistryProcessors.add(beanFactory.getBean(ppName, BeansDefinitionRegistryPostProcessor.class));
            processedBeans.add(ppName);
            reiterate = true;
        }
    }
}

// 与上面处理逻辑一致
sortPostProcessors(currentRegistryProcessors, beanFactory);
registryProcessors.addAll(currentRegistryProcessors);
invokeBeanDefinitionRegistryPostProcessors(currentRegistryProcessors, registry);
currentRegistryProcessors.clear();
}

// 调用所有 BeansDefinitionRegistryPostProcessor (包括手动注册和通过配置文件注册)

```



```
// 和 BeanFactoryPostProcessor(只有手动注册)的回调函数(postProcessBeanFactory())
invokeBeanFactoryPostProcessors(registryProcessors, beanFactory);
invokeBeanFactoryPostProcessors(regularPostProcessors, beanFactory);
}

else {
    // 如果不是 BeanDefinitionRegistry 只需要调用其回调函数 (postProcessBeanFactory()) 即可
    invokeBeanFactoryPostProcessors(beanFactoryPostProcessors, beanFactory);
}

//
String[] postProcessorNames =
    beanFactory.getBeanNamesForType(BeanFactoryPostProcessor.class, true, false);

// 这里同样需要区分 PriorityOrdered、Ordered 和 no Ordered
List<BeanFactoryPostProcessor> priorityOrderedPostProcessors = new ArrayList<>();
List<String> orderedPostProcessorNames = new ArrayList<>();
List<String> nonOrderedPostProcessorNames = new ArrayList<>();
for (String ppName : postProcessorNames) {
    // 已经处理过了的, 跳过
    if (processedBeans.contains(ppName)) {
        // skip - already processed in first phase above
    }
    // PriorityOrdered
    else if (beanFactory.isTypeMatch(ppName, PriorityOrdered.class)) {
        priorityOrderedPostProcessors.add(beanFactory.getBean(ppName, BeanFactoryPostProcessor.cl
ass));
    }
    // Ordered
    else if (beanFactory.isTypeMatch(ppName, Ordered.class)) {
        orderedPostProcessorNames.add(ppName);
    }
    // no Ordered
    else {
        nonOrderedPostProcessorNames.add(ppName);
    }
}

// First, PriorityOrdered 接口
sortPostProcessors(priorityOrderedPostProcessors, beanFactory);
invokeBeanFactoryPostProcessors(priorityOrderedPostProcessors, beanFactory);

// Next, Ordered 接口
List<BeanFactoryPostProcessor> orderedPostProcessors = new ArrayList<>();
for (String postProcessorName : orderedPostProcessorNames) {
    orderedPostProcessors.add(beanFactory.getBean(postProcessorName, BeanFactoryPostProcessor.cl
ass));
}
sortPostProcessors(orderedPostProcessors, beanFactory);
invokeBeanFactoryPostProcessors(orderedPostProcessors, beanFactory);

// Finally, no ordered
```



```
List<BeanFactoryPostProcessor> nonOrderedPostProcessors = new ArrayList<>();
for (String postProcessorName : nonOrderedPostProcessorNames) {
    nonOrderedPostProcessors.add(beanFactory.getBean(postProcessorName, BeanFactoryPostProcessor.
class));
}
invokeBeanFactoryPostProcessors(nonOrderedPostProcessors, beanFactory);


// Clear cached merged bean definitions since the post-processors might have
// modified the original metadata, e.g. replacing placeholders in values...
beanFactory.clearMetadataCache();
}
```

上述代码较长，但是处理逻辑较为单一，就是对所有的 BeanDefinitionRegistryPostProcessors、手动注册的 BeanFactoryPostProcessor 以及通过配置文件方式的 BeanFactoryPostProcessor 按照 PriorityOrdered、Ordered、no ordered 三种方式分开处理、调用。

## registerBeanPostProcessors

注册拦截Bean创建的Bean处理器，即注册 BeanPostProcessor

与 BeanFactoryPostProcessor 一样，也是委托给 PostProcessorRegistrationDelegate 来实现的。

public static void registerBeanPostProcessors( Java 技术驿站

ConfigurableListableBeanFactory beanFactory, AbstractApplicationContext applicationContext) {



// 所有的 BeanPostProcessors

String[] postProcessorNames = beanFactory.getBeanNamesForType(BeanPostProcessor.class, true, false);

// 注册 BeanPostProcessorChecker

// 主要用于记录一些 bean 的信息, 这些 bean 不符合所有 BeanPostProcessors 处理的资格时

int beanProcessorTargetCount = beanFactory.getBeanPostProcessorCount() + 1 + postProcessorNames.length;

beanFactory.addBeanPostProcessor(new BeanPostProcessorChecker(beanFactory, beanProcessorTargetCount));

// 区分 PriorityOrdered、Ordered、no ordered

List&lt;BeanPostProcessor&gt; priorityOrderedPostProcessors = new ArrayList&lt;&gt;();

List&lt;String&gt; orderedPostProcessorNames = new ArrayList&lt;&gt;();

List&lt;String&gt; nonOrderedPostProcessorNames = new ArrayList&lt;&gt;();

// MergedBeanDefinition

List&lt;BeanPostProcessor&gt; internalPostProcessors = new ArrayList&lt;&gt;();

for (String ppName : postProcessorNames) {

if (beanFactory.isTypeMatch(ppName, PriorityOrdered.class)) {

BeanPostProcessor pp = beanFactory.getBean(ppName, BeanPostProcessor.class);

priorityOrderedPostProcessors.add(pp);

if (pp instanceof MergedBeanDefinitionPostProcessor) {

internalPostProcessors.add(pp);

}

}

else if (beanFactory.isTypeMatch(ppName, Ordered.class)) {

orderedPostProcessorNames.add(ppName);

}

else {

nonOrderedPostProcessorNames.add(ppName);

}

}

// First, PriorityOrdered

sortPostProcessors(priorityOrderedPostProcessors, beanFactory);

registerBeanPostProcessors(beanFactory, priorityOrderedPostProcessors);

// Next, Ordered

List&lt;BeanPostProcessor&gt; orderedPostProcessors = new ArrayList&lt;&gt;();

for (String ppName : orderedPostProcessorNames) {

BeanPostProcessor pp = beanFactory.getBean(ppName, BeanPostProcessor.class);

orderedPostProcessors.add(pp);

if (pp instanceof MergedBeanDefinitionPostProcessor) {

internalPostProcessors.add(pp);

}

}

sortPostProcessors(orderedPostProcessors, beanFactory);

registerBeanPostProcessors(beanFactory, orderedPostProcessors);



```
// onOrdered
List<BeanPostProcessor> nonOrderedPostProcessors = new ArrayList<>();
for (String ppName : nonOrderedPostProcessorNames) {
    BeanPostProcessor pp = beanFactory.getBean(ppName, BeanPostProcessor.class);
    nonOrderedPostProcessors.add(pp);
    if (pp instanceof MergedBeanDefinitionPostProcessor) {
        internalPostProcessors.add(pp);
    }
}
registerBeanPostProcessors(beanFactory, nonOrderedPostProcessors);

// Finally, all internal BeanPostProcessors.
sortPostProcessors(internalPostProcessors, beanFactory);
registerBeanPostProcessors(beanFactory, internalPostProcessors);

// 重新注册用来自动探测内部ApplicationListener的post-processor，这样可以将他们移到处理器链条的末尾
beanFactory.addBeanPostProcessor(new ApplicationListenerDetector(applicationContext));
}
```

## initMessageSource

初始化上下文中的资源文件，如国际化文件的处理等

其实该方法就是初始化一个 MessageSource 接口的实现类，主要用于国际化/i18n。



```
protected void initMessageSource() {
    ConfigurableListableBeanFactory beanFactory = getBeanFactory();
    // 包含 "messageSource" bean
    if (beanFactory.containsLocalBean(MESSAGE_SOURCE_BEAN_NAME)) {
        this.messageSource = beanFactory.getBean(MESSAGE_SOURCE_BEAN_NAME, MessageSource.class);
        // 如果有父类
        // HierarchicalMessageSource 分级处理的 MessageSource
        if (this.parent != null && this.messageSource instanceof HierarchicalMessageSource) {
            HierarchicalMessageSource hms = (HierarchicalMessageSource) this.messageSource;
            if (hms.getParentMessageSource() == null) {
                // 如果没有注册父 MessageSource, 则设置为父类上下文的 MessageSource
                hms.setParentMessageSource(getInternalParentMessageSource());
            }
        }
        if (logger.isDebugEnabled()) {
            logger.debug("Using MessageSource [" + this.messageSource + "]");
        }
    }
    else {
        // 使用 空 MessageSource
        DelegatingMessageSource dms = new DelegatingMessageSource();
        dms.setParentMessageSource(getInternalParentMessageSource());
        this.messageSource = dms;
        beanFactory.registerSingleton(MESSAGE_SOURCE_BEAN_NAME, this.messageSource);
        if (logger.isDebugEnabled()) {
            logger.debug("Unable to locate MessageSource with name '" + MESSAGE_SOURCE_BEAN_NAME +
                "': using default [" + this.messageSource + "]");
        }
    }
}
```

## initApplicationEventMulticaster

初始化上下文事件广播器



```
ConfigurableListableBeanFactory beanFactory = getBeanFactory();
```

```
// 如果存在 applicationEventMulticaster bean, 则获取赋值
```

```
if (beanFactory.containsLocalBean(APPLICATION_EVENT_MULTICASTER_BEAN_NAME)) {
```

```
    this.applicationEventMulticaster =
```

```
        beanFactory.getBean(APPLICATION_EVENT_MULTICASTER_BEAN_NAME, ApplicationEventMulticas
```

```
ter.class);
```

```
    if (logger.isDebugEnabled()) {
```

```
        logger.debug("Using ApplicationEventMulticaster [" + this.applicationEventMulticaster +
```

```
    "]);
```

```
    }
```

```
}
```

```
else {
```

```
    // 没有则新建 SimpleApplicationEventMulticaster, 并完成 bean 的注册
```

```
    this.applicationEventMulticaster = new SimpleApplicationEventMulticaster(beanFactory);
```

```
    beanFactory.registerSingleton(APPLICATION_EVENT_MULTICASTER_BEAN_NAME, this.applicationEventM
```

```
ulticaster);
```

```
    if (logger.isDebugEnabled()) {
```

```
        logger.debug("Unable to locate ApplicationEventMulticaster with name '" +
```

```
        APPLICATION_EVENT_MULTICASTER_BEAN_NAME +
```

```
        "': using default [" + this.applicationEventMulticaster + "]);
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```

如果当前容器中存在 applicationEventMulticaster 的 bean, 则对 applicationEventMulticaster 赋值, 否则新建一个 SimpleApplicationEventMulticaster 的对象 (默认的), 并完成注册。

## onRefresh

给子类扩展初始化其他Bean

预留给 AbstractApplicationContext 的子类用于初始化其他特殊的 bean, 该方法需要在所有单例 bean 初始化之前调用。

## registerListeners

在所有 bean 中查找 listener bean, 然后注册到广播器中





protected void registerListeners() {



// 注册静态 监听器

for (ApplicationListener&lt;?&gt; listener : getApplicationListeners()) {

getApplicationEventMulticaster().addApplicationListener(listener);

}

String[] listenerBeanNames = getBeanNamesForType(ApplicationListener.class, true, false);

for (String listenerBeanName : listenerBeanNames) {

getApplicationEventMulticaster().addApplicationListenerBean(listenerBeanName);

}

// 至此，已经完成将监听器注册到ApplicationEventMulticaster中，下面将发布前期的事件给监听器。

Set&lt;ApplicationEvent&gt; earlyEventsToProcess = this.earlyApplicationEvents;

this.earlyApplicationEvents = null;

if (earlyEventsToProcess != null) {

for (ApplicationEvent earlyEvent : earlyEventsToProcess) {

getApplicationEventMulticaster().multicastEvent(earlyEvent);

}

}

}

## finishBeanFactoryInitialization

初始化剩下的单例Bean(非延迟加载的)



```
protected void finishBeanFactoryInitialization(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) {
    // 初始化转换器
    if (beanFactory.containsBean(CONVERSION_SERVICE_BEAN_NAME) &&
        beanFactory.isTypeMatch(CONVERSION_SERVICE_BEAN_NAME, ConversionService.class)) {
        beanFactory.setConversionService(
            beanFactory.getBean(CONVERSION_SERVICE_BEAN_NAME, ConversionService.class));
    }

    // 如果之前没有注册 bean 后置处理器（例如PropertyPlaceholderConfigurer），则注册默认的解析器
    if (!beanFactory.hasEmbeddedValueResolver()) {
        beanFactory.addEmbeddedValueResolver(strVal -> getEnvironment().resolvePlaceholders(strVal));
    }

    // 初始化 Initialize LoadTimeWeaverAware beans early to allow for registering their transformers e
    arly.
    String[] weaverAwareNames = beanFactory.getBeanNamesForType(LoadTimeWeaverAware.class, false, fal
    se);
    for (String weaverAwareName : weaverAwareNames) {
        getBean(weaverAwareName);
    }

    // 停止使用临时的 ClassLoader
    beanFactory.setTempClassLoader(null);

    //
    beanFactory.freezeConfiguration();

    // 初始化所有剩余的单例（非延迟初始化）
    beanFactory.preInstantiateSingletons();
}
```

## finishRefresh

完成刷新过程,通知生命周期处理器 lifecycleProcessor 刷新过程,同时发出 ContextRefreshEvent 通知别人

主要是调用 LifecycleProcessor#onRefresh()，并且发布事件（ContextRefreshedEvent）。



```
protected void finishRefresh() {  
    // Clear context-level resource caches (such as ASM metadata from scanning).  
    clearResourceCaches();  
  
    // Initialize lifecycle processor for this context.  
    initLifecycleProcessor();  
  
    // Propagate refresh to lifecycle processor first.  
    getLifecycleProcessor().onRefresh();  
  
    // Publish the final event.  
    publishEvent(new ContextRefreshedEvent(this));  
  
    // Participate in LiveBeansView MBean, if active.  
    LiveBeansView.registerApplicationContext(this);  
}
```



👍 赞(8)

¥ 打赏

## 【公告】版权声明 ([http://cmsblogs.com/?page\\_id=1908](http://cmsblogs.com/?page_id=1908))

标签: Spring 源码解析 (<http://cmsblogs.com/?tag=spring-%e6%ba%90%e7%a0%81%e8%a7%a3%e6%9e%90>)

死磕Java (<http://cmsblogs.com/?tag=%e6%ad%bb%e7%a3%95java>)

死磕Spring (<http://cmsblogs.com/?tag=%e6%ad%bb%e7%a3%95spring>)

👤 **chenssy** (<http://cmsblogs.com/?author=1>)

不想当厨师的程序员不是好的架构师....

上一篇

Java 必须掌握的 20+ 种 Spring 常用注解  
(<http://cmsblogs.com/?p=4040>)

下一篇

【死磕 Spring】—— 4 张图带你读懂 Spring IOC 的世界  
(<http://cmsblogs.com/?p=4045>)

- 【死磕 Redis】—— 如何排查 Redis 中的慢查询 (<http://cmsblogs.com/?p=18352>)
- 【死磕 Redis】—— 发布与订阅 (<http://cmsblogs.com/?p=18348>)
- 【死磕 Redis】—— 布隆过滤器 (<http://cmsblogs.com/?p=18346>)
- 【死磕 Redis】—— 理解 pipeline 管道 (<http://cmsblogs.com/?p=18344>)
- 【死磕 Redis】—— 事务 (<http://cmsblogs.com/?p=18340>)
- 【死磕 Redis】—— Redis 的线程模型 (<http://cmsblogs.com/?p=18337>)
- 【死磕 Redis】—— Redis 通信协议 RESP (<http://cmsblogs.com/?p=18334>)
- 【死磕 Redis】—— 开篇 (<http://cmsblogs.com/?p=18332>)