

XBE50

 浸沒式冷卻儲能系統

IMMERSIO™ Immersion-Cooled Battery Energy Storage System

50 kWh

額定容量
Rated Capacity

30 kW

額定功率
Rated Power

2-3 天

備援續航
Backup Runtime

10 年

原廠保固
Warranty

項目 Item

規格 Specification

額定容量

Rated Capacity

50 kWh

有效放電容量

Usable Capacity (85% DoD)

約 42.5 kWh

額定輸出功率

Rated Output Power

5-30 kW (1C1D 連續)

充電時間

Charging Time

10-30 kW (0.3C) 約 4 hr 充滿

電池化學

Cell Chemistry

車規級 NMC

冷卻方式

Cooling

IMMERSIO™ 浸沒式冷卻

循環壽命

Cycle Life

≥ 3,000 次 (SOH ≥ 80%)

切換時間

Switchover Time

< 20 ms

整機重量

Weight

約 550 kg / 套

防護等級

Protection

電池組 IP67 · 櫃體 IP5X

工作溫度

Operating Temp.

-20°C ~ +55°C

通訊介面

Communication

Modbus TCP · OPC UA · CAN

安全認證

Certification

UL · CNS · CE · IEC

產地

Origin

台灣製造 Made in Taiwan

安全 IMMERSIO™ 浸沒式冷卻安全特性 Safety Features

30 秒

電芯溫度回穩
Thermal recovery

0

燃燒 / 爆炸
Nail puncture test

<9 %

容量衰減 3000 次
Capacity fade

IP67

電池組防護
Battery protection

電芯 100% 浸沒於不導電冷卻液，三針穿刺實測無燃燒、無爆炸——適合病房、手術室、急診等敏感區域鄰近部署。

XBE50

 平時節費 · 緊急備援 · 機動部署*Peacetime Savings · Emergency Backup · Mobile Deployment*

9

單台支援 9 床監控與基本醫療設備

在低負載情境下（監控儀器 + 基本醫療設備），單台 XBE50 可連續供電 **2-3 天**，確保停電或災難時醫療不中斷。

病床 Beds

Supports monitoring & essential medical equipment for 9 beds — 2-3 days under low load.

平時 · 節省電費

離峰充電、尖峰放電，削峰填谷降低電費支出，年度最多節省 15%。

Peak shaving · up to 15% savings

緊急 · 備用電源

電網中斷時 < 20 ms 自動接手供電，醫療設備完全無感，維持 2-3 天運作。

< 20 ms auto switchover · 2-3 days

機動 · 移動部署

整機約 550 kg 附輪組，可運送至指定地點；外接太陽能可單向充電、延長使用時間。 *Mobile · solar recharge (one-way)*

續航 9 床用電估算與續航 Load & Runtime Estimate

設備 Equipment	數量 Qty	功率 Power
生理監視器 Patient Monitor	9	≈ 270 W
輸液幫浦 Infusion Pump	9	≈ 135 W
抽吸機 / 備用設備 Suction & misc.	—	≈ 150 W
護理站照明 / 通訊 / 充電 Nurse station	—	≈ 200 W
設備裕度 Reserve margin	—	≈ 100 W
平均總負載 Average Total Load	—	≈ 0.7-0.9 kW
續航估算 Runtime		
有效電量 42.5 kWh ÷ 平均 0.7 kW ≈ 60 小時 ≈ 2.5 天 。若搭配太陽能板單向充電，白天可補電延長至 3-5 天 。		

場景 防災與戰時應用 Disaster & Wartime Use

防災備援 Disaster Response

颱風、地震、電網事故造成停電時，維持加護與監控設備不中斷，爭取黃金救援時間。

地下 / 臨時院區 Underground Facility

可搬運至地下醫療設施或臨時收容區，作為獨立電力來源，不受市電癱瘓影響。

戰時野戰醫療 Field Medical

電網遭破壞時，作為前進外科 / 野戰醫療站關鍵電源，燃料零依賴、機動展開。

指揮通訊支援 Command & Comms

可為通訊、監測、照明等關鍵負載供電，維持指揮據點運作能力。

※ 續航時間為單台 XBE50 於低負載、標準條件（25°C、無外部補電）下之估算值；實際依現場設備、負載、溫度、初始電量而異，太陽能為單向充電。以現場實測與 XING 技術團隊評估為準。

Runtime figures are low-load estimates; actual results vary by equipment, load, temperature & initial SOC. Solar input is one-way charging only.
為 XING MOBILITY INC. 版權所有，設備規格如有變動，保有修改權利恕不主動告知。