

绪论

迭代与递归：分而治之

01-E2

邓俊辉

deng@tsinghua.edu.cn

凡治众如治寡，分数是也

# Divide-and-Conquer

❖ 为求解一个大规模的问题，可以...


❖ 将其划分为若干子问题

(通常两个，且规模大体相当)


❖ 分别求解子问题

❖ 由子问题的解

合并得到原问题的解



# Binary Recursion




```
sum( int A[], int lo, int hi ) { //区间范围A[lo, hi)

    if ( hi - lo < 2 ) return A[lo];

    int mi = (lo + hi) >> 1;    return sum( A, lo, mi ) + sum( A, mi, hi );

} //入口形式为sum( A, 0, n )
```

## Binary Recursion: Trace



$T(n)$  = 各层递归实例所需时间之和 //递归跟踪

$$= \mathcal{O}(1) \times (2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{\log n})$$


$$= \mathcal{O}(1) \times (2^{1+\log n} - 1) = \mathcal{O}(n) \quad // \text{更快捷地, 作为几何级数...}$$

# Binary Recursion: Recurrence

❖ 从递推的角度看，为求解 $\text{sum}(A, \text{lo}, \text{hi})$ ，需要

- 递归求解 $\text{sum}(A, \text{lo}, \text{mi})$ 和 $\text{sum}(A, \text{mi}+1, \text{hi})$ ，进而  $//2 \cdot T(n/2)$
- 将子问题的解累加  $//\mathcal{O}(1)$

❖ 递推方程：  $T(n) = 2 \cdot T(n/2) + \mathcal{O}(1)$



$$T(1) = \mathcal{O}(1) \quad // \text{base: } \text{sum}(A, k, k)$$

❖ 求解： 
$$\begin{aligned} T(n) &= 4 \cdot T(n/4) + \mathcal{O}(3) = 8 \cdot T(n/8) + \mathcal{O}(7) = 16 \cdot T(n/16) + \mathcal{O}(15) = \dots \\ &= n \cdot T(1) + \mathcal{O}(n - 1) = \mathcal{O}(2n - 1) = \mathcal{O}(n) \end{aligned}$$

# Master Theorem

**分治策略对应的递推式，通常（尽管不总是）形如：** $T(n) = a \cdot T(n/b) + \mathcal{O}(f(n))$

**（原问题被分为 $a$ 个规模均为 $n/b$ 的子任务；任务的划分、解的合并总共耗时 $f(n)$ ）**

❖ 若  $f(n) = \mathcal{O}(n^{\log_b a - \epsilon})$ ，则  $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

- **kd-search:**  $T(n) = 2 \cdot T(n/4) + \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(\sqrt{n})$

❖ 若  $f(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \log^k n)$ ，则  $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \log^{k+1} n)$

- **binary search:**  $T(n) = 1 \cdot T(n/2) + \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(\log n)$

- **mergesort:**  $T(n) = 2 \cdot T(n/2) + \mathcal{O}(n) = \mathcal{O}(n \cdot \log n)$

- **STL mergesort:**  $T(n) = 2 \cdot T(n/2) + \mathcal{O}(n \cdot \log n) = \mathcal{O}(n \cdot \log^2 n)$

❖ 若  $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ ，则  $T(n) = \Theta(f(n))$

- **quickSelect (average case):**  $T(n) = 1 \cdot T(n/2) + \mathcal{O}(n) = \mathcal{O}(n)$


## Multiplication: Naïve + DAC

$$2n = n \times n$$

$$T(n) = 4 \cdot T(n/2) + \mathcal{O}(n)$$

$$= \mathcal{O}(n^{\log_2 4})$$

$$= \mathcal{O}(n^2)$$



# Multiplication: Optimal

$$2n = n \times n$$

$$T(n) = 3 \cdot T(n/2) + \mathcal{O}(n)$$

$$= \mathcal{O}(n^{\log_2 3})$$

$$\approx \mathcal{O}(n^{1.585})$$

$$B \times C + A \times D = A \times C + B \times D + (A - B) \times (D - C)$$

