

DNA 元基索引 ETL 中文脚本编译器

V0.0.2

罗瑶光

430181198505250014

313699483@qq.com

浏阳德塔软件开发有限公司

1 介绍

DNA 元基索引 ETL 中文脚本编译器 前身是《Deta Socket 流 PLSQL 数据库》的 Query 指令集编译器。在养疗经的内存计算中，作者开始逐步的将编译机的命令中文化和 参与 ETL，TCP，内存 和 中药表格筛选 搜索计算，于是开始命令扩充和整体逻辑优化。将 shell 命令进行 元基分类标识 和 索引管理，于是这个项目发展起来。

项目时间 2021 年 9 月 22 日~2021 年 10 月 17 日

2 动机

2.1 作者思考命令行编程（Programmable Language SQL）PLSQL 进行数据库操作，同理可以进行其他类的数据操作如内存数据。需要进行论证。

2.2 作者的父亲经常对作者说 养疗经的操作选项组件太多，界面繁琐会让人眼花。作者思考需要一种便携统一的方式来简化使用逻辑。

2.3 作者使用 ETL Unicron 总是不经意的思考每个节点就要设计一个节点界面，消耗大量前端人力和时间，作者思考需要一种便携统一的方式来简化使用逻辑。

2.4 作者在 WCC 2021 长沙开幕式 听了周向宇先生一堂课 说 古人的古书语文作品中蕴含数学逻辑，如愚公移山的故事蕴藏 数列的极限和迭代逻辑等 $F(n) = f(n+1)$ 。。。作者思考把《Deta Socket 流 PLSQL 数据库》的 PLSQL 指令翻译成 中文试试，以后能使用命令的就不再只有程序员的群体了 比如父亲。

2.5 作者在《DNA 元基催化与肽计算 第三修订版》的元基卷积 ETL 两章有描述元基矩阵记忆流 和 元基 DNN 计算流 两种节点模式，于是思考如何开始论证 思考 计算流和记忆流 的表达模式。

2.6 作者的 DNA 元基 TVM 虚拟机需要一个切入点，ETL 中文脚本编译器 恰好充当一个基础原型机。

于是这个项目开始了。

3 适用

3.1 该项目适用于所有并发的决策流内存计算场景。

3.2 该项目适用于编码能力薄弱的客户群体，非程序员群体。

3.3 该项目适用于各种复杂的工业基础体系，如大数据计算类，内存计算类，工业调度类，等。。

4 逻辑

4.1 PLSEARCH 包含可编程搜索命令 概念作者首发

将 德塔 PLSQL 中非 join table 的命令拿出来 优化成适用于 内存计算的命令。

4.2 PLETL 包含可编程节点流操作 概念作者首发

将 ETL 的节点流配置执行界面设计成

命令如下

PLETL:中节点|进行表格相交|主码为|ID|模式为|新增列;

PLETL:中节点|进行表格相交|主码为|ID|模式为|叠加列;

PLETL:中节点|进行表格相交|主码为|ID|模式为|有交集叠加列;

PLETL:中节点|进行表格相交|主码为|ID|模式为|有交集新增列;

PLETL:中节点|进行表格相交|主码为|ID|模式为|无交集新增列;

PLETL:中节点|进行表格剔除|主码为|ID|模式为|相交部分剔除;

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|新增列;

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|叠加列;

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|有交集叠加列;


PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|有交集新增列;

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|无交集新增列;

4.3 PLTCP 包含可编程网络请求 概念作者首发

4.4 PLSQL 可编程数据库操作 概念美国甲骨文公司首发

4.5 Tin Map ETL 节点 与 Tin Shell 编译器指令执行 的逻辑原理图



5 使用方法

5.1 指令集 已有中文命令分类 如下

操作

条件为

获取表名

获取表列名

进行分词

词性标注

词性显色

DNN

颜色标记为

红色

蓝色

黄色

绿色

进行字符排序

进行数字排序

从小到大
从大到小

行至

包含
改名为
过滤掉
不包含
进行选择
精度搜索

PLETL

中节点
进行表格相交
进行表格合并
进行表格剔除
主码为
ID
模式为
相交部分剔除
新增列
叠加列
有交集叠加列
有交集新增列
无交集新增列
其他非中文命令见 德塔 PLSQL 文档

PLTCP

进行 WEB 请求
接口为
端口为
操作为

语法为

； 一个 shell 句型分隔
： 一个 shell 函数分隔
| 一个 shell 对象分隔

5.2 组合方式示例

5.2.1 完整句型

获取表名:中药同源:进行选择;
条件为:和:功效[精度搜索|风热咳嗽|0;

条件为:和:中药名称|字符串长度大于|3;
条件为:或:功效|包含|清热解毒:功效|包含|利尿;
条件为:和:性味|不包含|温:脉络|包含|肺;
条件为:和:风险规避|过滤掉|毒:风险规避|过滤掉|孕;
获取表列名:功效:风险规避|改名为|风险:脉络:性味:中药名称|改名为|药名;
操作:0|行至|20;
操作:风险|颜色标记为|黄色;
操作:药名|颜色标记为|红色;
操作:功效|进行分词|DNN;

5.2.2 流句型 完整测试指令如下:

节点 1
获取表名:中医诊断:进行选择;
条件为:和:笔记|包含|发热:笔记|包含|身重;
获取表列名 ID 病症;
操作:0|行至|30;
节点 1->2
操作:病症|进行分词|词性显色;
节点 1->3
操作:病症|进行分词|DNN;
节点 ((1->2) + (1->3)) ->4
PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|新增列;
操作:ID|进行数字排序|从小到大;
操作:ID|颜色标记为|红色;

5.2.3 流并发句型

节点 ((1->2) + (1->3)) ->4
PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|新增列;
操作:ID|进行数字排序|从小到大;
操作:ID|颜色标记为|红色;

6 展示

6.1 单一 TinShell 执行 PLSearch

总启动专科与系统配置版面

德塔PLSQL控制台

德塔TIN SHELL语言控制台

德塔WEB智能控制台

综合游标配置中心

清空命令

清空输出

初始脚本

调试脚本


执行脚本

获取表名:中药同源;进行选择;
 条件为:和功效|精度搜索|风热咳嗽|0;
 条件为:和中药名称|字符串长度大于|3;
 条件为:或功效|包含|清热解毒;功效|包含|利尿;
 条件为:和性味|不包含|温;脉络|包含|肺;
 条件为:和|风险规避|过滤掉|毒;风险规避|过滤掉|孕;
 获取表列名:功效:风险规避|改名为|风险;脉络:性味:中药名称|改名为|药名;
 操作:0|行至|20;
 操作:风险|颜色标记为|黄色;
 操作:药名|颜色标记为|红色;
 操作:功效|进行分词|DNN;


```

/r/n中药同源/r/n操作/r/nsuccess/r/n0/r/n进行选择/r/n[ID, 打分, 中药名称, 笔记原文, 功效, 风险规避, 用法, 性味, 脉络, 中医馆
药理, 经解, 崇源, 愚按, 搭配, 常见药]/r/n中药同源/r/ntrue/r/n操作/r/n0/r/n[{rowValue={功效={columnValue=功专解暑除烦。
利便醒酒。止渴清热。有寒湿者勿食。瓜子壳治吐血肠风下血。....
词名/DNN 寒湿:4.5898821716441764 清热:8.492343620363005 吐血:12.971801026427322 下血:32.14548338434749 止渴:
55.44011856739395
, columnName=功效}, 脉络={columnValue=入肺胃经, columnName=脉络}, 性味={columnValue=味甘寒, columnName=性味},
风险={columnValue=
详情参考笔记原文列是药三分邪,补药甚三分,食材亦如此,勤俭益长生.
, columnName=风险}, 药名={columnValue=
西瓜瓜果蔬
, columnName=药名}}}]r/n1/r/nsuccess/r/n0/r/n1|
                
```

6.2 多节点 Tinshell 执行并发 PLETL



6.3 节点 Tinshell 执行 PLTCP HTTP 接口 请求



6.4 节点 Tinshell 流并发多功能执行业务逻辑。

Tinshell脚本->2

Tinshell脚本->3

Tinshell脚本->4

清空命令

清空输出

初始脚本

清空输出

阳性显色:

PLTCP:病症进行WEB请求接口为localhost端口为80操作为DNN;

/r/n中医诊断/r/nPLTCP/r/nsuccess/r/n0/r/n进行选择/r/n[ID, 打分, 病症
/r/n中医诊断/r/ntrue/r/nPLTCP/r/n0/r/n[{rowValue={ID={columnValue=
11.565659896787821 恶寒:13.589465216954098 烦躁:16.135639720108
发热:34.40370827968967 栀子:91.77809480327588 空虚:165.14123398
columnName=ID}, 病症=词名/中心 }}, {rowValue={ID={columnValue=
{ID={columnValue=459, columnName=ID}, 病症=词名/中心 惊痫:4.91
12.566127178852335 语言:19.611898860766605 身重:24.306327552631
自汗:67.37375078836085 不利:110.21866323366855 黄色:122.21129923539578 灼热:209.8654101124704 }}, {rowValue={ID=

PLETL:中节点进行表格合并主码为ID模式为有交集新增列;
操作:ID进行数字排序从小到大;
操作:ID颜色标记为红色;

20.15512711663071 脉沉:22.555171156315576 恶寒:23.6550456156
不利:123.42744039596647 黄色:128.67181390005905 灼热:190.6161
, columnName=病症}, m_ID={columnValue=459, columnName=m_I
伤寒论:太阳中者, 发热, 恶寒, 身重而疼痛, 其脉弦细迟, 小便
板齿燥。若发汗则恶寒甚, 加温针则发热甚, 数下之则淋甚。
, columnName=m_病症}, ID={columnValue=
484
, columnName=ID}, 病症={columnValue=伤寒论:太阳中者, 发热
①毛耸, 手足逆冷, 小有劳身即热, 口开, 前板齿燥。若发汗则
词名/DNN 手足:8.095527963810214 疼痛:14.088014118220388 身重
42.23323021481795 恶寒:44.84597830607517 洒洒:74.71750221317
, columnName=病症}, m_ID={columnValue=484, columnName=m_I
(四)六淫病因辨证湿淫证候
, columnName=m_病症}, ID={columnValue=
671
, columnName=ID}, 病症={columnValue=(四)六淫病因辨证湿淫证
词名/DNN 病因:4.741983830722105 六淫:5.029733718731742 证候
, columnName=病症}, m_ID={columnValue=671, columnName=m_I

7 源码 见源码文档

7.1 文件名目录

```
public class E_pl_XA_E {
public class P_AO_PLETL
public class P_AO_pl_XA {
public class P_AO_PLTCP {
public class P_CO_pl_XA__XCDX_Cache extends P_CO_pl_XA_XCDX {
public class P_CO_pl_XA_XCDX_Kernel extends P_CO_pl_XA_XCDX {
public class P_CO_pl_XA_XCDX_Map extends P_CO_pl_XA_XCDX {
public class P_CO_pl_XA_XCDX {
public class P_I_CulumnsPL_XA {
public class P_RelationPL_XA {
public class Pl_XA_Command_E {
public class SortStringDemo{
public interface Pl_XA_C{
public class Pl_XA_E implements Pl_XA_C{
```



```

public class XA_ShellQ_JoinRows_E {
public class XA_ShellTable{
public class XA_ShellTables{
public class ShellJPanel extends JPanel implements MouseListener, KeyListener,
ActionListener{
public class OSGI_chansfer {
public class OSI_OSU_ASQ_OCQ_OSI_PCI_PCU_MCI_MCU_MSI_register{
public class I_TinShellRun extends OSU_AVQ_ASQ_OPE_OPC_ECI{
public class TinMap extends ConcurrentHashMap<String, Object> implements Cloneable{
public class App_CM extends ScrollPane implements MouseListener, KeyListener,
ActionListener{
public class LYG10DWCMSort15D_XCDX_C_U_A extends
LYG10DWCMSort13D_XCDX_C_A implements
LYG10DWCMSort13D_XCDX_C_U_A_C {

```

7.2 文件内容 DNA 元基编码索引

```

SEARCH= XA_
CONDITION= CO_
AGGREGATION= AO_

```

```

E_PLSearch_E= E_PL_XA_E
P_AggregationPLETL= P_AO_PLETL
P_AggregationPLSearch= P_AO_PL_XA
P_AggregationPLTCP= P_AO_PLTCP
P_ConditionPLSearch_XCDX_Cache= P_CO_PL_XA_XCDX_Cache
P_ConditionPLSearch_XCDX_Kernel= P_CO_PL_XA_XCDX_Kernel
P_ConditionPLSearch_XCDX_Map= P_CO_PL_XA_XCDX_Map
P_ConditionPLSearch_XCDX= P_CO_PL_XA_XCDX
P_GetCulumnsPLSearch= P_I_CulumnsPL_XA
P_RelationPLSearch= P_RelationPL_XA
PLSearchCommand_E= PL_XA_Command_E
SortStringDemo= SortStringDemo
PL_XA_C= PL_XA_C
PL_XA_E= PL_XA_E
SearchShellQ_JoinRows_E= XA_ShellQ_JoinRows_E
SearchShellTable= XA_ShellTable
SearchShellTables= XA_ShellTables
ShellJPanel= ShellJPanel
OSGI_chansfer= OSGI_chansfer
OSI_OSU_ASQ_OCQ_OSI_PCI_PCU_MCI_MCU_MSI_register=
OSI_OSU_ASQ_OCQ_OSI_PCI_PCU_MCI_MCU_MSI_register
AddTinShellRun= I_TinShellRun
TinMap= TinMap
AppConfig= App_CM

```

LYG10DWCMSort15D_XCDX_C_U_A=LYG10DWCMSort15D_XCDX_C_U_A
LYG10DWCMSort13D_XCDX_C_U_A_C=LYG10DWCMSort13D_XCDX_C_U_A_C

8 引用

- 8.1, 罗瑶光, 中华人民共和国国家版权局, 德塔语言图灵工程 API_10_6_1, 软著登字 3951366.
- 8.2, 罗瑶光, 中华人民共和国国家版权局, 数据分析算法引擎系统 1.0.2, 软著登字 4584594.
- 8.3, 罗瑶光, 中华人民共和国国家版权局, 德塔 Socket 流可编程数据库语言引擎系统 API1.0.0, 软著登字 4317518.
- 8.4, 罗瑶光, 中华人民共和国国家版权局, 德塔 ETL 可视化数据分析引擎系统 API1.0.2, 软著登字 4240558.
- 8.5, 罗瑶光, DNA 微分化计算体系, GITHUB, <https://github.com/yaoguanguo>
- 8.6, 罗瑶光, 德塔开源体系, GITEE, <https://gitee.com/detachina>
- 8.7, 罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国国家版权局, 类人 DNA 与 神经元基于催化算子映射编码方式, CN2020Z11L0333706, 国作登字-2021-A-00097017.
- 8.8 罗瑶光, 中华人民共和国国家版权局, DNA 元基催化与肽计算_第三修订版 V039_010912, CN2021Z11L1267991
- 8.9 东尼·霍尔, 快速排序第四代, 第七章, PARTII, 算法导论, ISBN9787111187776

9 注意

9.1 (Programmable Language SQL) PLSQL 第一次提出这个关键词概念 为美国甲骨文公司。

9.2 作者的快速排序 4 代源码不是算法导论直接获得的, 是在很久以前在百度文库上 下载的专一一章, 所以仅仅

Refer 东尼·霍尔, 因 快速排序思想被 算法导论 收录, 所以仅 Refer 算法导论一书。关于算法导论的编辑作者 托马斯·科尔曼、查尔斯·雷瑟尔森、罗纳德·李维斯特、克利福德·斯坦, 不在本文的 Refer 列, 在此申明下。

10 开发工具

杀毒: 内含 Avira, Windows 安全中心, 腾讯电脑管家实时防护 (360 杀毒最近 10 天莫名自动关闭了)

系统: Windows10, 联想 Y7000 2020,

文档设计: WPS, DOCX

源码保存: Github, Gitee, Bitbucket, Codingnet

源码编辑: Eclipse

其他 WEB 日记媒体 感谢, 略。

11 二次开发使用方法

该源码的引擎比较稳定, 新增命令可直接在 E_pl_XA_E 文件中添加指令, 然后逐级断点调试 P1_XA_Command_E, 添加相关的文件中即可。

罗瑶光,

浏阳