

```
        node temp= first;
        node temp1= first;
        while(temp.prev!= null){
            temp= temp.prev;
            if(temp.x== x[i]&& temp.y== y[i]){
return 1;
            }
        }
        while(temp1.next!=null){
            temp1= temp1.next;
            if (temp1.x== x[i] && temp1.y== y[i]) {
return 1;
            }
        }
        return 0;
    }
    public static int findSmall(node first, int []x, int []y){
        while(first.next!=null) {
            first= first.next;
        }
        if(first.x==x[x.length-1]&& first.y==y[y.length-1]){
            if(first.used==x.length-1){
if(first.total_dis<small){
                small=first.total_dis;
                return 1;
            }
        }
        ///20230106-S_logger.Log.logger.info("" + first.u
            }
        }
        return 0;
    }
    public static void findpath(node first, int[]x, int[]y, List<node> nodes){
        for(int i=0;i<x.length;i++){
            node first_copy= new node();
            first_copy.x= first.x;
            first_copy.y= first.y;
            first_copy.used=first.used;
            first_copy.total_dis= first.total_dis;
            first_copy.next=first.next;
            first_copy.prev=first.prev;
            int find= find(first_copy, i, x, y);
            // int findSmall= findSmall(first_copy, i, x, y);
            if(find== 0){
int findSmall=findSmall(first_copy, x, y);
            //if(temp.used>=x.length-2)
            //{
            //}
```

```
node next= new node();

next.x= x[i];
next.y= y[i];
int dis= Math.abs(x[i] - first.x)
           + Math.abs(y[i] - first.y);
next.total_dis= first_copy.total_dis + dis;
next.used= first_copy.used+1;
first_copy.next= next;
next.prev= first_copy;
first_copy= first_copy.next;
findSmall= findSmall(first_copy, x, y);
if(findSmall== 1){
    // small= temp.total_dis;
    // nodes.clear();
    nodes.add(first_copy);
}
findpath(first_copy, x, y, nodes);
}

}

class node{
    public int used= 0;
    public int x;
    public int y;
    public int total_dis= 0;
    public node prev;
    public node next;
    public int index;
}

/Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/ESU/tsp/TSPeuler.java
package U_V.ESU.tsp;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

//Attension, this is designed
//by yaoguang lu and follow BSD license.

/*
output will be, and time<1sec

x:0y:0
x:39y:39
x:38y:38
x:37y:37
x:36y:36
x:35y:35
x:34y:34
x:33y:33
x:32y:32
x:31y:31
```

```
x:30y:30
x:29y:29
x:28y:28
x:27y:27
x:26y:26
x:25y:25
x:24y:24
x:23y:23
x:22y:22
x:21y:21
x:20y:20
x:19y:19
x:18y:18
x:17y:17
x:16y:16
x:15y:15
x:14y:14
x:13y:13
x:12y:12
x:11y:11
x:10y:10
x:3y:23
x:1y:20
x:8y:28
x:15y:25
x:17y:7
x:19y:1
x:12y:2
x:6y:6
x:4y:4
x:1y:1
the shortest distance:242
*/
//作者+ 个人著作权人: 罗瑶光, 浏阳,
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/
public class TSPEuler{
    public static int small= 1000000000;
    public static int te= 0;
    public static void main(String[] argv){
```

```
int []x= new int[41];

int []y= new int[41];

x[0]= 0;y[0]= 0;

x[1]= 1;y[1]= 20;

x[2]= 12;y[2]= 2;

x[3]= 3;y[3]= 23;

x[4]= 4;y[4]= 4;

x[5]= 15;y[5]= 25;

x[6]= 6;y[6]= 6;

x[7]= 17;y[7]= 7;

x[8]= 8;y[8]= 28;

x[9]= 19;y[9]= 1;

x[10]= 10;y[10]= 10;

x[11]= 11;y[11]= 11;

x[12]= 12;y[12]= 12;

x[13]= 13;y[13]= 13;

x[14]= 14;y[14]= 14;

x[15]= 15;y[15]= 15;

x[16]= 16;y[16]= 16;

x[17]= 17;y[17]= 17;

x[18]= 18;y[18]= 18;

x[19]= 19;y[19]= 19;

x[20]= 20;y[20]= 20;

x[21]= 21;y[21]= 21;

x[22]= 22;y[22]= 22;

x[23]= 23;y[23]= 23;

x[24]= 24;y[24]= 24;

x[25]= 25;y[25]= 25;

x[26]= 26;y[26]= 26;

x[27]= 27;y[27]= 27;

x[28]= 28;y[28]= 28;

x[29]= 29;y[29]= 29;

x[30]= 30;y[30]= 30;

x[31]= 31;y[31]= 31;

x[32]= 32;y[32]= 32;

x[33]= 33;y[33]= 33;

x[34]= 34;y[34]= 34;

x[35]= 35;y[35]= 35;

x[36]= 36;y[36]= 36;

x[37]= 37;y[37]= 37;

x[38]= 38;y[38]= 38;

x[39]= 39;y[39]= 39;

x[40]= 1;y[40]= 1;

/*

x[41]= 1;y[41]= 1;

/*

x[42]= 1;y[42]= 1;
```



```

/*
x[43]= 43;y[43]= 33;
x[44]= 1;y[44]= 1;
/*
x[45]= 45;y[45]= 35;
x[46]= 46;y[46]= 36;
x[47]= 47;y[47]= 37;
x[48]= 48;y[48]= 38;
x[49]= 49;y[49]= 39;
x[50]= 1;y[50]= 1;

    */
    node first= new node();
    first.x=0;
    first.y=0;
    first.used=0;
    List<node>nodes= new ArrayList<node>();
    if(x.length>13){
        findpath(first, x, y, nodes);
    }else {
        findrandom(first, x, y, nodes);
    }
    //20230106-System.out.print(1);
    sort(nodes, first.x, first.y, x.length);
    //20230106-System.out.print(2);
}

public static void findrandom(node first, int[]x
    , int[]y, List<node> nodes){
    int min=999999999;
    int big=0;
    for(int i=0;i<x.length;i++){
        node first_copy= new node();
        first_copy.x= first.x;
        first_copy.y= first.y;
        first_copy.used= first.used;
        first_copy.total_dis= first.total_dis;
        first_copy.next= first.next;
        first_copy.prev= first.prev;
        int find= find(first_copy, i, x, y);
        if(find== 0){
            te++;
            node next= new node();
            next.x= x[i];
            next.y= y[i];
            int dis= Math.abs(x[i]- first.x)
                + Math.abs(y[i]- first.y);
            next.total_dis= first_copy.total_dis+ dis;
            next.used= first_copy.used+ 1;

```

---

```

first_copy.next= next;

next.prev= first_copy;

first_copy= first_copy.next;

int findSmall= findSmall(first_copy, x, y);

if(findSmall== 1){

    nodes.add(first_copy);

}

int cc= 0;

if(first_copy.total_dis>big){

    cc+= 1;

    big= first_copy.total_dis;

}else if(first_copy.total_dis< min){

    cc+= 1;

    min= first_copy.total_dis;

}

if(cc>0) {

    findrandom(first_copy, x, y, nodes);

}

    }

}

public static void sort( List<node> nodes, int x, int y, int N){

    node temp= nodes.get(nodes.size()- 1);

    node temp1= nodes.get(nodes.size()- 1);

    //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "the short one");

    node []out= new node[N];

    while(temp!= null){

        out[temp.used]= temp;

        temp= temp.prev;

    }

    while(temp1!= null){

        out[temp1.used]= temp1;

        temp1= temp1.next;

    }

    for(int i1= 0;i1< out.length; i1++){

        if(out[i1]== null){

            //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "x:" + out[i1].x

            //+ "y:" + out[i1].y);

        }

    }

    //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "the shortest distance:"

    //+ out[out.length- 1].total_dis);

}

public static int find(node first, int i, int[] x, int[] y){

    if(first.x== x[i]&& first.y== y[i]){

        return 1;

    }

}

```

---

```

        node temp= first;
        node temp1= first;
        while(temp.prev!= null){
            temp= temp.prev;
            if(temp.x== x[i]&& temp.y== y[i]){
return 1;
            }
            if(temp.x== x[x.length- 1]&& temp.y== y[y.length- 1]){
if(temp.used!= x.length){
            return 1;
        }
            }
            if(temp.x== x[0]&& temp.y== y[0]){
if(temp.used!= 0){
            return 1;
        }
            }
        }
        while(temp1.next!= null){
            temp1= temp1.next;
            if (temp1.x== x[i]&& temp1.y== y[i]) {
return 1;
            }
            if(temp1.x== x[x.length- 1]
&& temp1.y== y[y.length- 1]){
if(temp1.used!= x.length){
            return 1;
        }
            }
            if(temp1.x== x[0]&& temp1.y== y[0]){
if(temp1.used!= 0){
            return 1;
        }
            }
        }
        if(temp.used!= 0){
            return 1;
        }
    }
    }
    if(temp.used!= 0){
        return 1;
    }
    }
    if(temp.x!= x[0]|| temp.y!= y[0]){
        return 1;
    }
    return 0;
}

public static int findSmall(node first, int []x, int []y){
    while(first.next!= null) {
        first= first.next;
    }
}

```

---

```

        if(first.x== x[x.length- 1]&& first.y== y[y.length- 1]){

            if(first.used== x.length- 1){

                if(first.total_dis< small){

                    small= first.total_dis;

                    return 1;

                }

            }

            return 0;

        }

    public static void findpath(node first, int[]x

        , int[]y, List<node> nodes){

        int min= 999999999;

        int big= 0;

        for(int i= 0; i< x.length; i++){

            int find= find(first, i, x, y);

            if(find== 0) {

int dis= Math.abs(x[i]- first.x)

                + Math.abs(y[i]- first.y);

int total_dis= first.total_dis+ dis;

if (total_dis>= big) {

                    big= total_dis;

                }

if (total_dis<= min) {

                    min= total_dis;

                }

            }

        }

        for(int i= 0; i< x.length; i++){

            node first_copy= new node();

            first_copy.x= first.x;

            first_copy.y= first.y;

            first_copy.used= first.used;

            first_copy.total_dis= first.total_dis;

            first_copy.next= first.next;

            first_copy.prev= first.prev;

            int find= find(first_copy, i, x, y);

            if(find== 0){

te++;

node next= new node();

next.x= x[i];

next.y= y[i];

int dis= Math.abs(x[i]- first.x)

                + Math.abs(y[i]- first.y);

next.total_dis= first_copy.total_dis+ dis;

next.used= first_copy.used+ 1;

first_copy.next= next;

```

---

```

        next.prev= first_copy;

        first_copy= first_copy.next;

        int findSmall= findSmall(first_copy, x, y);

        if(findSmall== 1){

            nodes.add(first_copy);

        }

        int cc=0;

        if(first_copy.total_dis>= big*1){

            cc+= 1;

            //big=first_copy.total_dis;

        }else

            if(first_copy.total_dis <= min*1){

                cc+= 1;

                //min=first_copy.total_dis;

            }

        if(cc>0) {

            findpath(first_copy, x, y, nodes);

        }

        }

    }

}

//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/ESU/tsp/YaoguangEulerTSP.java
package U_V.ESU.tsp;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

/*

output like be

4:4<-:0:0->1:1

11:21<-:1:20->3:23

4:4<-:12:2->19:1

8:28<-:3:23->1:20

1:1<-:4:4->6:6

8:28<-:15:25->11:21

10:10<-:6:6->4:4

12:2<-:17:7->19:1

15:25<-:8:28->3:23

17:7<-:19:1->12:2

12:12<-:10:10->11:11

12:12<-:11:11->10:10

13:13<-:12:12->11:11

14:14<-:13:13->12:12

15:15<-:14:14->13:13

16:16<-:15:15->14:14

17:17<-:16:16->15:15

18:18<-:17:17->16:16

19:19<-:18:18->17:17

20:20<-:19:19->18:18

```

---

21:21<-20:20->19:19

22:22<-21:21->20:20

23:23<-22:22->21:21

24:24<-23:23->22:22

25:25<-24:24->23:23

26:26<-25:25->24:24

27:27<-26:26->25:25

28:28<-27:27->26:26

29:29<-28:28->27:27

30:30<-29:29->28:28

31:31<-30:30->29:29

32:32<-31:31->30:30

33:33<-32:32->31:31

34:34<-33:33->32:32

35:35<-34:34->33:33

36:36<-35:35->34:34

37:37<-36:36->35:35

38:38<-37:37->36:36

39:39<-38:38->37:37

37:37<-39:39->38:38

22:22<-31:21->21:21

3:23<-11:21->15:25

4:4<-1:1->0:0

\*/

//作者+ 个人著作权人: 罗瑶光, 浏阳,

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class YaoguangEulerTSP{
    public static int small= 1000000000;
    public static int te= 0;
    public static void main(String []argv){
        int []x= new int[43];
        int []y= new int[43];
        x[0]= 0;y[0]= 0;
        x[1]= 1;y[1]= 20;
        x[2]= 12;y[2]= 2;
        x[3]= 3;y[3]= 23;
        x[4]= 4;y[4]= 4;
        x[5]= 15;y[5]= 25;
        x[6]= 6;y[6]= 6;
```

---

```
x[7]= 17;y[7]= 7;
x[8]= 8;y[8]= 28;
x[9]= 19;y[9]= 1;
x[10]= 10;y[10]= 10;
x[11]= 11;y[11]= 11;
x[12]= 12;y[12]= 12;
x[13]= 13;y[13]= 13;
x[14]= 14;y[14]= 14;
x[15]= 15;y[15]= 15;
x[16]= 16;y[16]= 16;
x[17]= 17;y[17]= 17;
x[18]= 18;y[18]= 18;
x[19]= 19;y[19]= 19;
x[20]= 20;y[20]= 20;
x[21]= 21;y[21]= 21;
x[22]= 22;y[22]= 22;
x[23]= 23;y[23]= 23;
x[24]= 24;y[24]= 24;
x[25]= 25;y[25]= 25;
x[26]= 26;y[26]= 26;
x[27]= 27;y[27]= 27;
x[28]= 28;y[28]= 28;
x[29]= 29;y[29]= 29;
x[30]= 30;y[30]= 30;
x[31]= 31;y[31]= 31;
x[32]= 32;y[32]= 32;
x[33]= 33;y[33]= 33;
x[34]= 34;y[34]= 34;
x[35]= 35;y[35]= 35;
x[36]= 36;y[36]= 36;
x[37]= 37;y[37]= 37;
x[38]= 38;y[38]= 38;
x[39]= 39;y[39]= 39;
x[40]= 31;y[40]= 21;
x[41]= 11;y[41]= 21;
x[42]= 1;y[42]= 1;
/*
x[41]= 1;y[41]= 1;
/*
x[42]= 1;y[42]= 1;
/*
x[43]= 43;y[43]= 33;
x[44]= 1;y[44]= 1;
/*
x[45]= 45;y[45]= 35;
x[46]= 46;y[46]= 36;
x[47]= 47;y[47]= 37;
```

---

```

x[48]= 48;y[48]= 38;

x[49]= 49;y[49]= 39;

x[50]= 1;y[50]= 1;

    */

    node first= new node();

    first.x= 0;

    first.y= 0;

    first.used= 0;

    List<node>nodes= new ArrayList<node>();

    if(x.length> 13&& x.length<= 41){

        findpath(first, x, y, nodes);

    }else if(x.length<= 13){

        findrandom(first, x, y, nodes);

    }else{

        findstate(first, x, y, nodes);

    }

    //20230106-System.out.print(1);

    sort(nodes, first.x, first.y, x.length);

    //20230106-System.out.print(2);

}

public static void findstate(node first, int[]x

    , int[]y, List<node> nodes){

    for(int i=0;i<x.length;i++){

        //find less 2 node

        int dis[]= new int [x.length];

        for(int j= 0;j < x.length;j++){

            dis[j]= Math.abs(x[j] - x[i])

                + Math.abs(y[j] - y[i]);

        }

        int small= 99999999;

        int f= 0;

        int s= 0;

        int t= 0;

        for(int j= 0; j< dis.length; j++){

            if(dis[j]< small){

                small= dis[j];

                f= j;

            }

        }

        small= 99999999;

        for(int j= 0; j< dis.length; j++){

            if(dis[j]< small&& j!= f){

                //int find=0;

                //for(int k=0;k<nodes.size();k++)

                //{

                //if(nodes.get(k).index==j)

                //{

```



---

```

        // if(nodes.get(k).prev.index==j
        // || nodes.get(k).next.index!=j)
        // {
        small= dis[j];
        s= j;
        // }
        //}
        //}
        if(nodes.size()==0){
            small= dis[j];
            s= j;
        }
    }

    }
    small=99999999;
    for(int j= 0;j<dis.lengthj++){
if(dis[j]<small&& j!= f&& j!= s){
    small= dis[j];
    t= j;
    /*
    if(nodes.get(k).index==j)
    {
        //if(nodes.get(k).prev.index != s
        //&& nodes.get(k).next.index != s){
            if(nodes.get(k).prev==null
            || nodes.get(k).next==null)
            {
                find+=1;
            }
        // }
    }
    */
    if(nodes.size()== 0){
        small= dis[j];
        t= j;
    }
}

}

}

}

node n=new node();
n.x=x[i];
n.y=y[i];
n.index=i;
n.next=new node();
n.next.x=x[s];
n.next.y=y[s];
n.next.index=s;
n.next.prev=n;

```

---

```

        n.prev=new node();

        n.prev.x=x[t];
        n.prev.y=y[t];
        n.prev.index=t;
        n.prev.next=n;
        nodes.add(n);
        //s value=
    }
}

public static void findrandom(node first, int[]x, int[]y
    , List<node> nodes){
    int min= 999999999;
    int big= 0;
    for(int i= 0; i<x.length; i++){
        node first_copy= new node();
        first_copy.x= first.x;
        first_copy.y= first.y;
        first_copy.used= first.used;
        first_copy.total_dis= first.total_dis;
        first_copy.next= first.next;
        first_copy.prev= first.prev;
        int find= find(first_copy, i, x, y);
        if(find== 0){

te++;
        node next= new node();
        next.x= x[i];
        next.y= y[i];
        int dis= Math.abs(x[i] - first.x)
            + Math.abs(y[i] - first.y);
        next.total_dis= first_copy.total_dis + dis;
        next.used= first_copy.used+1;
        first_copy.next= next;
        next.prev= first_copy;
        first_copy= first_copy.next;
        int findSmall= findSmall(first_copy, x, y);
        if(findSmall== 1){
            nodes.add(first_copy);
        }
        int cc= 0;
        if(first_copy.total_dis>big){
            cc+= 1;
            big= first_copy.total_dis;
        }else if(first_copy.total_dis< min){
            cc+= 1;
            min= first_copy.total_dis;
        }
    }
    if(cc>0)

```

---

```

        findrandom(first_copy, x, y, nodes);

    }

}

public static void sort(List<node> nodes, int x, int y, int N){
    if(N> 41){
        for(int i= 0; i< nodes.size(); i++) {
            //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + nodes.get(i).prev.x+ ":" +nodes.get(i).prev.y+
            //    "<" +nodes.get(i).x+ ":" + nodes.get(i).y+ ">"
            //    + nodes.get(i).next.x+ ":" +nodes.get(i).next.y);
        }
        return;
    }
    node temp= nodes.get(nodes.size()-1);
    node temp1= nodes.get(nodes.size()-1);
    //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "the short one");
    node []out= new node[N];
    while(temp!= null){
        out[temp.used]= temp;
        temp= temp.prev;
    }
    while(temp1!= null){
        out[temp1.used]= temp1;
        temp1= temp1.next;
    }
    for(int i1= 0; i1< out.length; i1++){
        if(out[i1]!= null){
            //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "x:" + out[i1].x
            //+ "y:" +out[i1].y);
        }
    }
    //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "the shortest distance:"
    //+ out[out.length-1].total_dis);
}

public static int find(node first, int i, int[] x, int[] y){
    if((first.x== x[i]&& first.y== y[i]){
        return 1;
    }
    node temp= first;
    node temp1= first;
    while(temp.prev!= null){
        temp= temp.prev;
        if(temp.x== x[i]&& temp.y== y[i]){
            return 1;
        }
        if(temp.x==x[x.length-1]&& temp.y==y[y.length-1]){
            if(temp.used!=x.length){

```

```

        return 1;
    }

    }

    if(temp.x==x[0]&& temp.y==y[0]){
if(temp.used != 0){
    return 1;
}

    }

    }

    while(temp1.next!= null){
        temp1 = temp1.next;
        if (temp1.x== x[i]&& temp1.y== y[i]) {
return 1;
        }

        if(temp1.x== x[x.length- 1]&& temp1.y== y[y.length- 1]){
if(temp1.used!= x.length){
    return 1;
}

        }

        if(temp1.x== x[0]&& temp1.y== y[0]){
if(temp1.used!= 0){
    return 1;
}

        }

    }

    if(temp.used!= 0){
        return 1;
    }

    }

    }

    if(temp.x!=x[0] || temp.y!=y[0]){
        return 1;
    }

    return 0;
}

public static int findSmall(node first, int []x, int []y){
    while(first.next!=null) {
        first= first.next;
    }

    if(first.x== x[x.length-1]&& first.y== y[y.length-1]){
        if(first.used== x.length- 1){
if(first.total_dis<small){
    small= first.total_dis;
    return 1;
}

        }

    }

    return 0;
}

```

---

```

public static void findpath(node first, int[]x
    , int[]y, List<node> nodes){
    int min= 999999999;
    int big= 0;
    for(int i= 0; i< x.length; i++){
        int find= find(first, i, x, y);
        if(find== 0) {
            int dis= Math.abs(x[i]- first.x)
                + Math.abs(y[i]- first.y);
            int total_dis= first.total_dis+ dis;
            if (total_dis>= big) {
                big= total_dis;
            }
            if (total_dis<= min) {
                min= total_dis;
            }
        }
    }
    for(int i= 0; i< x.length; i++){
        node first_copy= new node();
        first_copy.x= first.x;
        first_copy.y= first.y;
        first_copy.used= first.used;
        first_copy.total_dis= first.total_dis;
        first_copy.next= first.next;
        first_copy.prev= first.prev;
        int find= find(first_copy, i, x, y);
        if(find== 0) {
            te++;
            node next= new node();
            next.x= x[i];
            next.y= y[i];
            int dis= Math.abs(x[i]- first.x)
                + Math.abs(y[i]- first.y);
            next.total_dis= first_copy.total_dis+ dis;
            next.used= first_copy.used+ 1;
            first_copy.next= next;
            next.prev= first_copy;
            first_copy= first_copy.next;
            int findSmall= findSmall(first_copy, x, y);
            if(findSmall== 1){
                nodes.add(first_copy);
            }
            int cc= 0;
            if(first_copy.total_dis>= big*1){
                cc+= 1;
                //big=first_copy.total_dis;
            }
        }
    }
}

```

```
}else if(first_copy.total_dis<= min*1){

    cc+= 1;

    //min=first_copy.total_dis;

}

if(cc> 0) {

    findpath(first_copy, x, y, nodes);

}

    }//

}

}

}

/Trif_DNA_master/C_L_U/U_V/ESU/tsp/YaoguangEulerTSP2D.java
package U_V_ESU.tsp;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

//作者+ 个人著作权人： 罗瑶光, 浏阳,

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class YaoguangEulerTSP2D{

    public int small= 1000000000;

    public int te= 0;

    public static void main(String []argv){

        int[] x= new int[51];

        int[] y= new int[51];

        x[0]= 0; y[0]= 0;

        x[1]= 1; y[1]= 20;

        x[2]= 12; y[2]= 2;

        x[3]= 3; y[3]= 23;

        x[4]= 4; y[4]= 4;

        x[5]= 15; y[5]= 25;

        x[6]= 6; y[6]= 6;

        x[7]= 17; y[7]= 7;

        x[8]= 8; y[8]= 28;

        x[9]= 19; y[9]= 1;

        x[10]= 10; y[10]= 10;

        x[11]= 11; y[11]= 11;

        x[12]= 12; y[12]= 12;

        x[13]= 13; y[13]= 13;

        x[14]= 14; y[14]= 14;
```

```
x[15]= 15; y[15]= 15;

x[16]= 16; y[16]= 16;

x[17]= 17; y[17]= 17;

x[18]= 18; y[18]= 18;

x[19]= 19; y[19]= 19;

x[20]= 20; y[20]= 20;

x[21]= 21; y[21]= 21;

x[22]= 22; y[22]= 22;

x[23]= 23; y[23]= 23;

x[24]= 24; y[24]= 24;

x[25]= 25; y[25]= 25;

x[26]= 26; y[26]= 26;

x[27]= 27; y[27]= 27;

x[28]= 28; y[28]= 28;

x[29]= 29; y[29]= 29;

x[30]= 30; y[30]= 30;

x[31]= 31; y[31]= 31;

x[32]= 32; y[32]= 32;

x[33]= 33; y[33]= 33;

x[34]= 34; y[34]= 34;

x[35]= 35; y[35]= 35;

x[36]= 36; y[36]= 36;

x[37]= 37; y[37]= 37;

x[38]= 38; y[38]= 38;

x[39]= 39; y[39]= 39;

x[40]= 31; y[40]= 21;

x[41]= 11; y[41]= 21;

x[42]= 1; y[42]= 1;

x[43]= 43; y[43]= 33;

x[44]= 1; y[44]= 1;

x[45]= 45; y[45]= 35;

x[46]= 46; y[46]= 36;

x[47]= 47; y[47]= 37;

x[48]= 48; y[48]= 38;

x[49]= 49; y[49]= 39;

x[50]= 1; y[50]= 1;

node first= new node();

first.x= 0;

first.y= 0;

first.used= 0;

List<node>nodes= new ArrayList<>();

YaoguangEulerTSP2D tsp= new YaoguangEulerTSP2D();

if(x.length> 13&& x.length<= 41){

    tsp.findPath(first, x, y, nodes);

} else if(x.length<= 13){

    tsp.findrandom(first, x, y, nodes);

} else{
```

---

```

        tsp.findstate(first, x, y, nodes);
    }

    tsp.sort(nodes, first.x, first.y, x.length);
}

public void findstate(node first, int[] x
    , int[] y, List<node> nodes) {
    for(int i= 0; i< x.length; i++){
        //find less 2 node
        int dis[]= new int [x.length];
        for(int j= 0;j < x.length;j++){
            dis[j]= Math.abs(x[j] - x[i])
                + Math.abs(y[j] - y[i]);
        }
        int small= 9999999;
        int f= 0;
        int s= 0;
        int t= 0;
        for(int j= 0; j< dis.length; j++){
            if(dis[j]< small){
                small= dis[j];
                f= j;
            }

            }
            small= 9999999;
            for(int j= 0; j< dis.length; j++){
                if(dis[j]< small&& j!= f){
                    small= dis[j];
                    s= j;
                }
            }
        }

        }
        small= 9999999;
        for(int j= 0; j<dis.length; j++){
            if(dis[j]< small&& j!= f&& j!= s){
                small= dis[j];
                t= j;
            }
            if(nodes.size()== 0){
                small= dis[j];
                t= j;
            }
        }
    }

    }

    node n= new node();
    n.x= x[i];

```



---

```

        n.y= y[i];

        n.index= i;

        n.next= new node();

        n.next.x= x[s];

        n.next.y= y[s];

        n.next.index= s;

        n.next.prev= n;

        n.prev= new node();

        n.prev.x= x[t];

        n.prev.y= y[t];

        n.prev.index= t;

        n.prev.next= n;

        nodes.add(n);

    }

}

public void findrandom(node first, int[]x, int[]y
    , List<node> nodes){

    int min= 999999999;

    int big= 0;

    for(int i= 0; i< x.length; i++){

        node first_copy= new node();

        first_copy.x= first.x;

        first_copy.y= first.y;

        first_copy.used= first.used;

        first_copy.total_dis= first.total_dis;

        first_copy.next= first.next;

        first_copy.prev= first.prev;

        int find= find(first_copy, i, x, y);

        if(find== 0){

            te++;

            node next= new node();

            next.x= x[i];

            next.y= y[i];

            int dis= Math.abs(x[i]- first.x)

                + Math.abs(y[i]- first.y);

            next.total_dis= first_copy.total_dis+ dis;

            next.used= first_copy.used+ 1;

            first_copy.next= next;

            next.prev= first_copy;

            first_copy= first_copy.next;

            int findSmall= findSmall(first_copy, x, y);

            if(findSmall== 1){

                nodes.add(first_copy);

            }

            int cc= 0;

            if(first_copy.total_dis> big){

```

```

        cc+= 1;

        big= first_copy.total_dis;

    }else if(first_copy.total_dis< min){
        cc+= 1;

        min= first_copy.total_dis;

    }

    if(cc> 0)

        findrandom(first_copy, x, y, nodes);

    }

}

public void sort(List<node> nodes, int x, int y, int N){

    if(N> 41){

        for(int i= 0; i< nodes.size(); i++){

            //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ nodes.get(i).prev.x+ "+" + nodes.get(i).prev.y+
            // "<-" + nodes.get(i).x+ "+" + nodes.get(i).y+ "->"
            // + nodes.get(i).next.x+ "+" + nodes.get(i).next.y);

        }

        return;

    }

    node temp= nodes.get(nodes.size()-1);

    node temp1= nodes.get(nodes.size()-1);

    //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "the short one");

    node []out= new node[N];

    while(temp!= null){

        out[temp.used]= temp;

        temp= temp.prev;

    }

    while(temp1!= null){

        out[temp1.used]= temp1;

        temp1= temp1.next;

    }

    for(int i1= 0; i1< out.length; i1++){

        if(out[i1]!= null){

            //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "x:" + out[i1].x
            //      + "y:" + out[i1].y);

        }

    }

    //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "the shortest distance:"
    // + out[out.length-1].total_dis);

}

public int find(node first, int i, int[] x, int[] y){

    if(first.x== x[i]&& first.y== y[i]){

        return 1;

    }

    node temp= first;

    node temp1= first;

```

```
while(temp.prev!= null){
    temp= temp.prev;
    if(temp.x== x[i]&& temp.y== y[i]){
return 1;
    }
    if(temp.x==x[x.length-1]&& temp.y==y[y.length-1]) {
if(temp.used!=x.length){
    return 1;
}
    }
    if(temp.x==x[0]&& temp.y==y[0]){
if(temp.used != 0){
    return 1;
}
    }
    }
    while(temp1.next!= null){
        temp1= temp1.next;
        if (temp1.x== x[i]&& temp1.y== y[i]) {
return 1;
        }
        if(temp1.x== x[x.length- 1]&& temp1.y== y[y.length- 1]){
if(temp1.used!= x.length){
    return 1;
}
        }
        if(temp1.x== x[0]&& temp1.y== y[0]){
if(temp1.used!= 0){
    return 1;
}
        }
    }
    if(temp.used!= 0){
        return 1;
    }
}

}

if(temp.used!= 0){
    return 1;
}

if(temp.x!=x[0] || temp.y!=y[0]){
    return 1;
}

return 0;
}

public int findSmall(node first, int []x, int []y){
    while(first.next!=null) {
        first= first.next;
    }
    if(first.x== x[x.length-1]&& first.y== y[y.length-1]){
        if(first.used== x.length- 1){
```

```
if(first.total_dis< small){

    small= first.total_dis;

    return 1;

}

    }

}

return 0;

}

public void findPath(node first, int[]x

    , int[]y, List<node> nodes){

    int min= 999999999;

    int big= 0;

    for(int i= 0; i< x.length; i++){

        int find= find(first, i, x, y);

        if(find== 0) {

int dis= Math.abs(x[i]- first.x)

            + Math.abs(y[i]- first.y);

int total_dis= first.total_dis+ dis;

if (total_dis>= big) {

            big= total_dis;

        }

        if (total_dis<= min) {

            min= total_dis;

        }

    }

    }

    for(int i= 0; i< x.length; i++){

        node first_copy= new node();

        first_copy.x= first.x;

        first_copy.y= first.y;

        first_copy.used= first.used;

        first_copy.total_dis= first.total_dis;

        first_copy.next= first.next;

        first_copy.prev= first.prev;

        int find= find(first_copy, i, x, y);

        if(find== 0){

te++;

        node next= new node();

        next.x= x[i];

        next.y= y[i];

        int dis= Math.abs(x[i]- first.x)

            + Math.abs(y[i]- first.y);

        next.total_dis= first_copy.total_dis+ dis;

        next.used= first_copy.used+ 1;

        first_copy.next= next;

        next.prev= first_copy;

        first_copy= first_copy.next;
```

```
int findSmall= findSmall(first_copy, x, y);

if(findSmall== 1){

    nodes.add(first_copy);

}

int cc= 0;

if(first_copy.total_dis>= big*1){

    cc+= 1;

    //big=first_copy.total_dis;

}else if(first_copy.total_dis<= min*1){

    cc+= 1;

    //min=first_copy.total_dis;

}

if(cc> 0) {

    findPath(first_copy, x, y, nodes);

}

}

}

}

}

U_V.OEULYG4DQS4D

/Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG10DWithChineseMixStringSort10D.java
/Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG10DWithChineseMixStringSort11D.java
/Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG10DWithChineseMixStringSort12D.java
package U_V.OEU.LYG4DQS4D;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;

import exception.file.O.DetaInputStreamReader;

import S_A.SVQ.stable.S_File;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import U_V.OEU.xqpx.wcms.sort.LYG10D15D_X_CUA;

import U_V.PEU.S.UVIMIACL.VerbalSource;

import java.io.InputStream;

import java.util.Map;

//作者+ 个人著作权人： 罗瑶光, 浏阳,

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class LYG10DWithChineseMixStringSort12D {

    Map<String, String> pinyin;

    Map<String, Integer> filter = new IMV_SQI();

    Map<String, Boolean> find = new IMV_SQI();

    int range;

    int deeps;
```

```
String numbers = "0123456789.Ee";

private Map<String, Integer> bihua;

public void quick4DChineseStringArray1D(String[] strings, int scale
    , Map<String, String> map
    , int range, int deeps, Map<String, Integer> bihua) {
    this.pinyin = map;
    this.range = range;
    this.deeps = deeps;
    this.bihua = bihua;

    LYG10D15D_X_CUA IYG10DWCMSort15D_X_C_U_A = new LYG10D15D_X_CUA();
    IYG10DWCMSort15D_X_C_U_A.pinyin = map;
    IYG10DWCMSort15D_X_C_U_A.range = range;
    IYG10DWCMSort15D_X_C_U_A.deeps = deeps;
    IYG10DWCMSort15D_X_C_U_A.bihua = bihua;
    IYG10DWCMSort15D_X_C_U_A.processKernel(strings, 0
        , strings.length - 1, scale, 0);
}

public boolean quick4DChineseStringArrayWithSmallInTwoChar(String[] strings
    , int leftPosition
    , int rightPosition, int scale, Map<String, String> map, int range
    , int deeps) {
    this.pinyin = map;
    this.range = range;
    this.deeps = deeps;

    String oldValue = strings[0].toString();
    processKernel(strings, leftPosition, rightPosition, scale, 0);
    if (oldValue.equalsIgnoreCase(strings[0])) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}

public int quick4DChineseStringArrayWithSmallInTwoChar3Returns(String[] strings
    , int leftPosition
    , int rightPosition, int scale, Map<String, String> map, int range
    , int deeps) {
    this.pinyin = map;
    this.range = range;
    this.deeps = deeps;

    String oldValue = strings[0].toString();
    processKernel(strings, leftPosition, rightPosition, scale, 0);

    //先1 等 后1   先 1等 后2
    //先1 等 后1   先 1 不等 后2
    //先1 不等 后1   先 1等 后2
    //先1 不等 后1   先 1不等 后2
    if (strings[0].equals(strings[1])) {
        return 0;
    }
}
```

```
}

    if (oldValue.equalsIgnoreCase(strings[0])) {
        return 1;
    }

    if (!oldValue.equalsIgnoreCase(strings[0])) {
        return -1;
    }

    if (oldValue.equalsIgnoreCase(strings[1])) {
        return -1;
    }

    if (!oldValue.equalsIgnoreCase(strings[1])) {
        return 1;
    }

    return 0;
}

public int quick4DChineseStringArrayWithSmallInTwoChar3bihuaReturns(String[] strings
    ,int leftPosition
    ,int rightPosition, int scale, Map<String, String> map
    ,Map<String, Integer> bihua, int range, int deeps) {
    this.pinyin = map;
    this.range = range;
    this.deeps = deeps;
    this.bihua = bihua;

    String oldValue = strings[0].toString();
    processKernel(strings, leftPosition, rightPosition, scale, 0);
    //先1 等 后1   先 1等 后2
    //先1 等 后1   先 1 不等 后2
    //先1 不等 后1   先 1等 后2
    //先1 不等 后1   先 1不等 后2
    if (strings[0].equals(strings[1])) {
        return 0;
    }

    if (oldValue.equalsIgnoreCase(strings[0])) {
        return 1;
    }

    if (!oldValue.equalsIgnoreCase(strings[0])) {
        return -1;
    }

    if (oldValue.equalsIgnoreCase(strings[1])) {
        return -1;
    }

    if (!oldValue.equalsIgnoreCase(strings[1])) {
        return 1;
    }

    return 0;
}

private void processKernel(String[] kernel, int leftPosition
```

---

```

, int rightPosition, int scale, int point) {

    int rightPositionReflection = rightPosition;
    if (point > scale) {
        return;
    }

    processQS4DLYG9D(kernel, leftPosition, rightPosition, scale, point, 0);

    int i;
    for (i = leftPosition; i <= rightPosition; i++) {
        if (!(kernel[i].length() <= point || kernel[leftPosition].length() <= point)) {
            if (kernel[i].charAt(point) != kernel[leftPosition].charAt(point)) {
                rightPositionReflection = i - 1;
                processKernel(kernel, leftPosition, rightPositionReflection, scale
                    , point + 1);
                leftPosition = i;
            }
        }
    }
    if (leftPosition != rightPosition) {
        processKernel(kernel, leftPosition, i - 1, scale, point + 1);
    }
}

private void processSort(String[] kernel, int leftPosition
    , int rightPosition, int scale, int point) {
    if (point > scale) {
        return;
    }

    for (int i = leftPosition; i <= rightPosition; i++) {
        Here:
        for (int j = i; j <= rightPosition; j++) {
            if (i == j) {
                continue Here;
            }
            if (kernel[i].length() <= point || kernel[j].length() <= point) {
                if (kernel[i].length() < kernel[j].length()) {
                    for (int p = 0; p < scale; p++) {
                        if (!(kernel[i].length() <= p || kernel[j].length() <= p)) {
                            if (kernel[i].charAt(p) != kernel[j].charAt(p)) {
                                continue Here;
                            }
                        }
                    }
                }
                String temp = kernel[i].toString();
                ;
                kernel[i] = kernel[j].toString();
                ;
                kernel[j] = temp;
            }
        }
    }
}

```



```

        continue Here;
    } else {
        boolean hasXi = pinyin.containsKey("" + kernel[i].charAt(point));
        boolean hasXj = pinyin.containsKey("" + kernel[j].charAt(point));
        boolean hasBi = bihua.containsKey("" + kernel[i].charAt(point));
        boolean hasBj = bihua.containsKey("" + kernel[j].charAt(point));
        if (!(hasXi || hasXj)) {
            String[] js = new String[2];
            js[0] = this.pinyin.get("" + kernel[i].charAt(point));
            js[1] = this.pinyin.get("" + kernel[j].charAt(point));
            if (js[0].equalsIgnoreCase(js[1])) {
                if (!(hasBi || hasBj)) {
                    if (this.bihua.get("" + kernel[i].charAt(point))
                        > this.bihua.get("" + kernel[j].charAt(point))) {
                        String temp = kernel[i].toString();
                        kernel[i] = kernel[j].toString();
                        kernel[j] = temp;
                        continue Here;
                    }
                }
            }
            boolean change = processSortpinyin(js, 3);
            if (!(change || i >= j)) {
                String temp = kernel[i].toString();
                kernel[i] = kernel[j].toString();
                kernel[j] = temp;
            }
            continue Here;
        } else if (!(hasXi || hasXj)) {
            if (i < j) {
                if ((i == rightPosition + 1 || j == rightPosition + 1)) {
                    String temp = kernel[i].toString();
                    kernel[i] = kernel[j].toString();
                    kernel[j] = temp;
                }
            }
            continue Here;
        } else if (!(hasXi || hasXj)) {
            if (i > j) {
                if ((i == rightPosition + 1 || j == rightPosition + 1)) {
                    String temp = kernel[i].toString();
                    kernel[i] = kernel[j].toString();
                    kernel[j] = temp;
                }
            }
            continue Here;
        } else if (!(hasXi || hasXj)) {

```

---

```

        if (kernel[i].toLowerCase().charAt(point)
            > kernel[j].toLowerCase().charAt(point)) {
            if (i < j) {
                String temp = kernel[i].toString();
                kernel[i] = kernel[j].toString();
                kernel[j] = temp;
            }
            continue Here;
        }
        if (kernel[i].toLowerCase().charAt(point)
            == kernel[j].toLowerCase().charAt(point)) {
            if (kernel[i].charAt(point) > kernel[j].charAt(point)) {
                if (i < j) {
                    String temp = kernel[i].toString();
                    kernel[i] = kernel[j].toString();
                    kernel[j] = temp;
                }
            }
            continue Here;
        }
    }
}

private void processQS4DLYG9D(String[] kernel, int leftPosition
    , int rightPosition, int scale, int point, int deep) {
    if (leftPosition < rightPosition) {
        int c = rightPosition - leftPosition + 1;
        if (!(c < this.range || deep > this.deep)) { //增加了deep
            int pos = partition(kernel, leftPosition, rightPosition, scale, point);
            if (leftPosition < pos - 1) {
                processQS4DLYG9D(kernel, leftPosition, pos - 1, scale, point, deep + 1);
            }
            if (pos + 1 < rightPosition) {
                processQS4DLYG9D(kernel, pos + 1, rightPosition, scale, point, deep + 1);
            }
            return;
        }
        processSort(kernel, leftPosition, rightPosition, scale, point);
        return;
    }
}

private boolean findSmall(String[] kernel, int scale, int point
    , int i, int j, int rightPosition) {
    if (kernel[i].length() <= point || kernel[j].length() <= point) {
        if (kernel[i].length() < kernel[j].length()) {

```

```

for (int p = 0; p < scale; p++) {
    if (!((kernel[i].length() <= p || kernel[j].length() <= p)) {
        if (kernel[i].charAt(p) != kernel[j].charAt(p)) {
            return false;
        }
    }
}
return true;
}
return false;
} else {
    boolean hasXi = pinyin.containsKey("'" + kernel[i].charAt(point));
    boolean hasXj = pinyin.containsKey("'" + kernel[j].charAt(point));
    if (!(hasXi || hasXj)) {
        String[] js = new String[2];
        js[0] = this.pinyin.get("'" + kernel[i].charAt(point));
        js[1] = this.pinyin.get("'" + kernel[j].charAt(point));
        boolean change = processSortpinyin(js, 3);
        if (!(change || i >= j)) {
            return true;
        }
        return false;
    } else if (!(hasXi || hasXj)) {
        if (kernel[i].toLowerCase().charAt(point)
            > kernel[j].toLowerCase().charAt(point)) {
            if (i < j) {
                return true;
            }
            return false;
        } else if (kernel[i].toLowerCase().charAt(point)
            == kernel[j].toLowerCase().charAt(point)) {
            if (kernel[i].charAt(point) > kernel[j].charAt(point)) {
                if (i < j) {
                    return true;
                }
                return false;
            }
            return false;
        }
        return false;
    } else if (!(hasXi || hasXj)) {
        if (i < j) {
            if (!(i == rightPosition || j == rightPosition)) {
                return true;
            }
            return false;
        }
    }
}

```

```
        return false;
    }
}
return false;
}

private boolean findSmallWithTwoChar(String x1, String x2
, int scale, int point) {
    if (x1.length() <= point || x2.length() <= point) {
        if (x1.length() < x2.length()) {
            for (int p = 0; p < scale; p++) {
                if (!(x1.length() <= p || x2.length() <= p)) {
                    if (x1.charAt(p) != x2.charAt(p)) {
                        return false;
                    }
                }
            }
            return true;
        }
        return false;
    } else {
        boolean hasX1 = pinyin.containsKey("" + x1.charAt(point));
        boolean hasX2 = pinyin.containsKey("" + x2.charAt(point));
        if (!(hasX1 || hasX2)) {
            String[] js = new String[2];
            js[0] = this.pinyin.get("" + x1.charAt(point));
            js[1] = this.pinyin.get("" + x2.charAt(point));
            boolean changepinyin = processSortpinyin(js, 3);
            if (changepinyin) {
                return true;
            }
            return false;
        } else if (!(hasX1 || hasX2)) {
            if (x1.toLowerCase().charAt(point) > x2.toLowerCase().charAt(point)) {
                return true;
            } else if (x1.toLowerCase().charAt(point) == x2.toLowerCase().charAt(point)) {
                if (x1.charAt(point) > x2.charAt(point)) {
                    return true;
                }
            }
            return false;
        }
        return false;
    } else if (!(hasX1 || hasX2)) {
        return true;
    }
}
return false;
}
```

---

```

private int partition(String[] array, int leftPosition, int rightPosition
    , int scale, int point) {
    String x = findSmall(array, scale, point, leftPosition, rightPosition
        , rightPosition)
        ? array[rightPosition] : array[leftPosition];
    int leftPositionReflection = leftPosition;
    while (leftPositionReflection++ < rightPosition) {
        while (!(findSmallWithTwoChar(array[leftPositionReflection++],
            , x, scale, point)
            || leftPositionReflection > rightPosition)) {
        }
        while (findSmallWithTwoChar(array[rightPosition--], x, scale, point)) {
        }
        if (--leftPositionReflection < ++rightPosition) {
            String temp = array[rightPosition].toString();
            ;
            array[rightPosition] = array[leftPositionReflection].toString();
            ;
            array[leftPositionReflection] = temp;
        }
    }
    array[leftPosition] = array[rightPosition].toString();
    array[rightPosition] = x;
    return rightPosition;
}

private boolean processSortpinyin(String[] kernel, int scale) {
    for (int k = 0; k < scale; k++) {
        if (kernel[0].length() <= k || kernel[1].length() <= k) {
            if (kernel[0].length() < kernel[1].length()) {
                return true;
            }
            return false;
        }
        if (kernel[0].toLowerCase().charAt(k)
            > kernel[1].toLowerCase().charAt(k)) {
            return true;
        }
        if (kernel[0].toLowerCase().charAt(k)
            < kernel[1].toLowerCase().charAt(k)) {
            return false;
        }
    }
    if (kernel[0].length() < kernel[1].length()) {
        return true;
    }
    return false;
}

```

---

```
public boolean findSmallWithTwoCharWithpinyin(Map<String, String> pinyinMap

, String x1, String x2

, int scale, int point) {
    if (x1.length() <= point || x2.length() <= point) {
        if (x1.length() < x2.length()) {
            for (int p = 0; p < scale; p++) {
                if (!(x1.length() <= p || x2.length() <= p)) {
                    if (x1.charAt(p) != x2.charAt(p)) {
                        return false;
                    }
                }
            }
            return true;
        }
        return false;
    } else {
        boolean hasX1 = pinyinMap.containsKey("" + x1.charAt(point));
        boolean hasX2 = pinyinMap.containsKey("" + x2.charAt(point));
        if (!(hasX1 || hasX2)) {
            String[] js = new String[2];
            js[0] = pinyinMap.get("" + x1.charAt(point));
            js[1] = pinyinMap.get("" + x2.charAt(point));
            boolean change = processSortpinyin(js, 3);
            if (change) {
                return true;
            }
            return false;
        } else if (!(hasX1 || hasX2)) {
            if (x1.toLowerCase().charAt(point) > x2.toLowerCase().charAt(point)) {
                return true;
            } else if (x1.toLowerCase().charAt(point) == x2.toLowerCase().charAt(point)) {
                if (x1.charAt(point) > x2.charAt(point)) {
                    return true;
                }
            }
            return false;
        } else if (!(hasX1 || hasX2)) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}

public static void main(String[] v) {
    new LYG10DWithChineseMixStringSort12D().test();
}

@SuppressWarnings("unused")
```

```
public void test() {  
    try {  
        InputStream inputStream = new VerbalSource().getClass()  
            .getResourceAsStream(S_File.PinYinCN_lyg);  
        DetaBufferedReader cReaderp = new DetaBufferedReader(  
            DetaInputStreamReader.E(inputStream, "UTF8"));  
        //index  
        String cInputStringp;  
        Map<String, String> map = new IMV_SQI();  
        bihua = new IMV_SQI();  
        while ((cInputStringp = cReaderp.readDetaLine()) != null) {  
            String[] words = cInputStringp.split("->");  
            if (words.length > 1) {  
                map.put(words[0], words[1]);  
            }  
        }  
        InputStream inputStreamb  
            = new VerbalSource().getClass().getResourceAsStream(S_File.BiHuaCN_lyg);  
        DetaBufferedReader cReaderb  
            = new DetaBufferedReader(DetaInputStreamReader.E(inputStreamb, "UTF8"));  
        //index  
        String cInputStringb;  
        while ((cInputStringb = cReaderb.readDetaLine()) != null) {  
            String[] words = cInputStringb.split("->");  
            if (words.length > 1) {  
                bihua.put(words[0], Integer.valueOf(words[1]));  
            }  
        }  
        Map<String, String> pinyin = map;  
        String[] strings1D = new String[16];  
        strings1D[0] = "dh罗31韵律";  
        strings1D[1] = "dh罗11瑶林";  
        strings1D[2] = "dh罗2瑶光";  
        strings1D[3] = "dh罗4韵律";  
        strings1D[2] = "dh罗2尧光";  
        strings1D[3] = "dh罗4运律";  
        strings1D[4] = "dh罗6瑶4林";  
        strings1D[5] = "dh罗瑶0.6光";  
        strings1D[6] = "dh罗瑶0.3f光";  
        strings1D[7] = "dh罗瑶0.61e7光";  
        strings1D[8] = "dh罗瑶0.3e61光";  
        strings1D[9] = "dh罗瑶0.3e6光";  
        strings1D[10] = "dh罗瑶0.6e2光";  
        strings1D[11] = "dh罗瑶0.3e1光";  
        strings1D[12] = "dh罗韵111.21律";  
        strings1D[13] = "dh罗韵15.21律";  
        strings1D[14] = "dh罗瑶9林";
```

```

strings1D[15] = "dhv罗1.09瑤光";

LYG10DWithChineseMixStringSort12D IYG10DWithChineseMixStringSort10D
    = new LYG10DWithChineseMixStringSort12D();
LYG10DWithChineseMixStringSort10D.quick4DChineseStringArray1D(strings1D
    , 30, pinyin, 7, 70, bihua);
for (String string : strings1D) {
    //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + string);
}

//    String[][] strings2D= new String[14][3];
//    strings2D[0][1]= "dh罗1韵律";
//    strings2D[1][1]= "dh罗5瑤d林";
//    strings2D[2][1]= "dh罗31瑤光";
//    strings2D[3][1]= "dh罗11韵律";
//    strings2D[4][1]= "dh罗5瑤g林";
//    strings2D[5][1]= "dhv罗瑤光";
//    strings2D[6][1]= "dh罗韵律";
//    strings2D[7][1]= "";
//    //strings2D[8][1]="";
//    strings2D[9][1]= "dh罗韵律";
//    strings2D[10][1]= "dh罗瑤m林";
//    strings2D[11][1]= "dh罗瑤光";
//    strings2D[12][1]= "dh罗b瑤光";
//    strings2D[13][1]= "dh罗瑤光";

//    IYG10DWithChineseMixStringSort10D.quick4DChineseStringArray2D(strings2D, 30, map, 7, 70, 1, this.bihua);
//    for(String[] string:strings2D) {
//        //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + string[1]);
//    }

    cReaderb.close();
    cReaderp.close();
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}

public void quick4DChineseStringArray2D(String[][] strings2d, int scale
    , Map<String, String> map
    , int range, int deeps, int culumn, Map<String, Integer> bihua) {
    this.pinyin = map;
    this.range = range;
    this.deeps = deeps;
    this.bihua = bihua;
    processKernel2D(strings2d, 0, strings2d.length - 1, scale, 0, culumn);
}

private void processKernel2D(String[][] kernel, int leftPosition
    , int rightPosition, int scale, int point, int culumn) {
    int rightPositionReflection = rightPosition;
    if (point > scale) {
        return;
    }

```



```

    }

    processQS4DLYG9D2D(kernel, leftPosition, rightPosition, scale, point, 0, culumn);

    int i;
    for (i = leftPosition; i <= rightPosition; i++) {
        if ((kernel[i][culumn].length() <= point
            || kernel[leftPosition][culumn].length() <= point)) {
            if (kernel[i][culumn].charAt(point)
                != kernel[leftPosition][culumn].charAt(point)) {
                rightPositionReflection = i - 1;

                processKernel2D(kernel, leftPosition, rightPositionReflection
                    , scale, point + 1, culumn);

                leftPosition = i;
            }
        }
    }

    if (leftPosition != rightPosition) {
        processKernel2D(kernel, leftPosition, i - 1, scale, point + 1, culumn);
    }
}

private void processQS4DLYG9D2D(String[][] kernel, int leftPosition
    , int rightPosition, int scale, int point, int deep, int culumn) {
    if (leftPosition < rightPosition) {
        int c = rightPosition - leftPosition + 1;

        if ((c < this.range || deep > this.deeps)) { //增加了deep

            int pos = partition2D(kernel, leftPosition, rightPosition, scale, point
                , culumn);

            if (leftPosition < pos - 1) {
                processQS4DLYG9D2D(kernel, leftPosition, pos - 1, scale, point
                    , deep + 1, culumn);
            }

            if (pos + 1 < rightPosition) {
                processQS4DLYG9D2D(kernel, pos + 1, rightPosition, scale, point
                    , deep + 1, culumn);
            }

            return;
        }

        processSort2D(kernel, leftPosition, rightPosition, scale, point, culumn);

        return;
    }
}

private int partition2D(String[][] array, int leftPosition, int rightPosition
    , int scale, int point, int culumn) {
    String[] x = findSmall2D(array, scale, point, leftPosition, rightPosition
        , rightPosition, culumn)

    ? array[rightPosition] : array[leftPosition];

    int leftPositionReflection = leftPosition;

    while (leftPositionReflection++ < rightPosition) {

```

---

```

        while (!(findSmallWithTwoChar(array[leftPositionReflection++][column]
            , x[column], scale, point) || leftPositionReflection > rightPosition)) {
        }
        while (findSmallWithTwoChar(array[rightPosition--][column]
            , x[column], scale, point)) {
        }
        if (-leftPositionReflection < ++rightPosition) {
            String[] temp = array[rightPosition].clone();
            ;
            array[rightPosition] = array[leftPositionReflection].clone();
            ;
            array[leftPositionReflection] = temp.clone();
        }
    }
    array[leftPosition] = array[rightPosition].clone();
    array[rightPosition] = x.clone();
    return rightPosition;
}

private boolean findSmall2D(String[][] kernel, int scale, int point
    , int i, int j, int rightPosition, int column) {
    if (kernel[i][column].length() <= point
        || kernel[j][column].length() <= point) {
        if (kernel[i][column].length() < kernel[j][column].length()) {
            for (int p = 0; p < scale; p++) {
                if (!(kernel[i][column].length() <= p || kernel[j][column].length() <= p)) {
                    if (kernel[i][column].charAt(p) != kernel[j][column].charAt(p)) {
                        return false;
                    }
                }
            }
            return true;
        }
    }
    return false;
} else {
    boolean hasXi = pinyin.containsKey("" + kernel[i][column].charAt(point));
    boolean hasXj = pinyin.containsKey("" + kernel[j][column].charAt(point));
    if (!(hasXi || hasXj)) {
        String[] js = new String[2];
        js[0] = this.pinyin.get("" + kernel[i][column].charAt(point));
        js[1] = this.pinyin.get("" + kernel[j][column].charAt(point));
        boolean change = processSortpinyin(js, 3);
        if (!(change || i >= j)) {
            return true;
        }
        return false;
    } else if (!(hasXi || hasXj)) {
        if (kernel[i][column].toLowerCase().charAt(point)

```



```

        != kernel[j][column].charAt(p)) {
            continue Here;
        }
    }
}
String[] temp = kernel[i].clone();
:
kernel[i] = kernel[j].clone();
:
kernel[j] = temp.clone();
}
continue Here;
} else {
    boolean hasXi
        = pinyin.containsKey("'" + kernel[i][column].charAt(point));
    boolean hasXj
        = pinyin.containsKey("'" + kernel[j][column].charAt(point));
    if (!(hasXi || hasXj)) {
        String[] js = new String[2];
        js[0] = this.pinyin.get("'" + kernel[i][column].charAt(point));
        js[1] = this.pinyin.get("'" + kernel[j][column].charAt(point));
        boolean change = processSortpinyin(js, 3);
        if (!(change || i >= j)) {
            String[] temp = kernel[i].clone();
            kernel[i] = kernel[j].clone();
            kernel[j] = temp.clone();
        }
        continue Here;
    } else if (!(hasXi || hasXj)) {
        if (i < j) {
            if ((i == rightPosition + 1 || j == rightPosition + 1)) {
                String[] temp = kernel[i].clone();
                kernel[i] = kernel[j].clone();
                kernel[j] = temp.clone();
            }
        }
        continue Here;
    } else if (!(hasXi || hasXj)) {
        if (kernel[i][column].toLowerCase().charAt(point)
            > kernel[j][column].toLowerCase().charAt(point)) {
            if (i < j) {
                String[] temp = kernel[i].clone();
                kernel[i] = kernel[j].clone();
                kernel[j] = temp.clone();
            }
            continue Here;
        }
    }
}

```



```
        double temp = array[j];
        array[j] = array[j - 1];
        array[j - 1] = temp;
    }
    j--;
}
}
return;
}

int pos = partition(array, leftPoint, rightPoint);
processDouble(array, leftPoint, pos - 1);
processDouble(array, pos + 1, rightPoint);
}
}

private int partition(double[] array, int leftPoint, int rightPoint) {
    double x = array[leftPoint] < array[rightPoint] ? array[leftPoint] : array[rightPoint];
    int leftPointReflection = leftPoint;
    while (leftPointReflection < rightPoint) {
        while (!(array[leftPointReflection] > x || leftPointReflection >= rightPoint)) {
            leftPointReflection++;
        }
        while (array[rightPoint] > x) {
            rightPoint--;
        }
        if (leftPointReflection < rightPoint) {
            double temp = array[rightPoint];
            array[rightPoint] = array[leftPointReflection];
            array[leftPointReflection] = temp;
        }
    }
    array[leftPoint] = array[rightPoint];
    array[rightPoint] = x;
    return rightPoint;
}
}

//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG4DWithDoubleQuickSort4DTest.java
//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG5DWithChineseMixStringSort8D.java
//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG5DWithDoubleQuickSort4D.java
//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG6DWithDoubleQuickSort4D.java
package U_V_OEU.LYG4DQS4D;

//基于算法导论快排4衍生极速小高峰缺陷过滤理论快速排序第5代 线性数字数组排序法函数Java完整版实现。
//思想：算法导论快排4理论，罗瑶光小高峰过滤理论。
//实现：罗瑶光
//时间：20140101~ 20200714
@SuppressWarnings("unused")

/*
* 个人著作权人，作者 罗瑶光，浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
```

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class LYG6DWithDoubleQuickSort4D {
    int range;
    int deeps;
    public double[] sort(double[] array, int range, int deeps) {
        this.range = range;
        this.deeps = deeps;
        processDouble(array, 0, array.length - 1, 0);
        return array;
    }
    private void processDouble(double[] array, int leftPoint, int rightPoint, int deep) {
        int c = rightPoint - leftPoint;
        if (!(c < this.range || deep > this.deeps)) { //增加了deep
            int pos = partition(array, leftPoint, rightPoint);
            if (leftPoint < pos - 1) {
                processDouble(array, leftPoint, pos - 1, deep + 1);
            }
            if (pos + 1 < rightPoint) {
                processDouble(array, pos + 1, rightPoint, deep + 1);
            }
            return;
        }
        int i = leftPoint;
        for (int j = i + 1; j <= rightPoint + c; j = i++) {
            while (j > leftPoint) {
                if (array[j] < array[--j]) {
                    double temp = array[j + 1];
                    array[j + 1] = array[j];
                    array[j] = temp;
                }
            }
        }
    }
    private int partition(double[] array, int leftPoint, int rightPoint) {
        int mid = (leftPoint + rightPoint) >> 1;
        double x = array[rightPoint] > array[leftPoint] ? array[mid]
            > array[leftPoint] ? array[leftPoint] : array[mid] : array[rightPoint];
        int leftPointReflection = leftPoint;
        while (leftPointReflection < rightPoint) {
            while (!(array[leftPointReflection++] > x || leftPointReflection > rightPoint)) {
            }
            while (array[rightPoint--] > x) {
            }
        }
    }
}
```

```

        if (~leftPointReflection < ++rightPoint) {

            double temp = array[rightPoint];

            array[rightPoint] = array[leftPointReflection];

            array[leftPointReflection] = temp;

        }

    }

    array[leftPoint] = array[rightPoint];

    array[rightPoint] = x;

    return rightPoint;

}

}

//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG6DWithDoubleQuickSort4DTest.java
//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG9DQS4DWithDoubleTopSort1D.java
//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG9DWithChineseMixStringSort9D.java
//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG9DWithDoubleQuickSort4D.java
//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG9DWithDoubleTopSort1D.java
//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG9DWithDoubleTopSort2D.java
package U_V.OEU.LYG4DQS4D;

import A_V.ASQ.PSU.test.TimeCheck;

//基于算法导论快排4衍生极速小高峰缺陷过滤理论快速排序第8代 线性数字数组排序函数Java完整版本实现。
//思想：算法导论快排4理论，罗瑤光小高峰过滤理论。
//实现：罗瑤光
//时间：20140101~ 20200711
//复制一份 稍后准备 元基新陈代谢优化
/*
* 个人著作权人，作者 罗瑤光，浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class LYG9DWithDoubleTopSort3D {

    int range;

    int deeps;

    public double[] sort(double[] array, int range, int deeps) {

        this.range = range;

        this.deeps = deeps;

        processDouble(array, 0, array.length - 1, 0);

        return array;

    }

    private void processDouble(double[] array, int leftPoint, int rightPoint, int deep) {

        int c = rightPoint - leftPoint + 1;

        if (0 < this.range || deep > this.deeps) { //增加了deep

            int pos = partition(array, leftPoint, rightPoint);

            if (leftPoint < pos - 1) {

                processDouble(array, leftPoint, pos - 1, deep + 1);

            }

            if (pos + 1 < rightPoint) {

```



```

        processDouble(array, pos + 1, rightPoint, deep + 1);
    }
    return;
}

int i = leftPoint;
for (int j = i + 1; j < leftPoint + c; j = i++) {
    while (j > leftPoint) {
        if (array[j] < array[-j]) {
            double temp = array[j + 1];
            array[j + 1] = array[j];
            array[j] = temp;
        }
    }
}
}

private int partition(double[] array, int leftPoint, int rightPoint) {
    double x = array[leftPoint] < array[rightPoint] ? array[leftPoint] : array[rightPoint];
    int leftPointReflection = leftPoint;
    while (leftPointReflection < rightPoint) { //我设立个top2D,~细节竟然没有一个人关注这些细节...20210716
        while (!(array[leftPointReflection] > x || leftPointReflection++ > rightPoint)) {
        }
        while (array[rightPoint--] > x) {
        }
        if (leftPointReflection < ++rightPoint) {
            double temp = array[rightPoint];
            array[rightPoint] = array[leftPointReflection];
            array[leftPointReflection] = temp;
        }
    }
    array[leftPoint] = array[rightPoint];
    array[rightPoint] = x;
    return rightPoint;
}

public static void main(String[] argv) {
    double[] doubles = new double[9999999];
    for (int i = 0; i < doubles.length; i++) {
        doubles[i] = Math.random();
    }
    LYG9DWithDoubleTopSort3D IYG9DWithDoubleTopSort2D = new LYG9DWithDoubleTopSort3D();
    TimeCheck timecheck = new TimeCheck();
    timecheck.begin();
    IYG9DWithDoubleTopSort2D.sort(doubles, 7, 70);
    timecheck.end();
    timecheck.duration();
    for (int i = 0; i < doubles.length - 1; i++) {
        //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ i+"-.">" + doubles[i]);
    }
}

```

```
//20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "end");
}
}

//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG9DWithDoubleTopSort3DTest.java
//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG9DWithDoubleTopSort4D_U.java
package U_V.OEU.LYG4DQS4D;

import A_V.ASQ.PSU.test.TimeCheck;

//基于算法导论快排4衍生极速小高峰缺陷过滤理论快速排序第8代 线性数字数组排序法函数Java完整版本实现。
//思想：算法导论快排4理论，罗瑶光小高峰过滤理论。
//实现：罗瑶光
//时间：20140101~ 20200711
//复制一份 稍后准备 元基新陈代谢优化
/*
* 个人著作权人，作者 罗瑶光 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class LYG9DWithDoubleTopSort4D_U {
    int range;
    int deeps;
    public double[] sort(double[] array, int range, int deeps) {
        this.range = range;
        this.deeps = deeps;
        processDouble(array, 0, array.length - 1, 0);
        return array;
    }
    private void processDouble(double[] array, int leftPoint, int rightPoint, int deep) {
        int c = rightPoint - leftPoint + 1;
        if (!(c < this.range || deep > this.deeps)) { //增加了deep
            int pos = partition(array, leftPoint, rightPoint);
            if (leftPoint < pos - 1) {
                processDouble(array, leftPoint, pos - 1, deep + 1);
            }
            if (pos + 1 < rightPoint) {
                processDouble(array, pos + 1, rightPoint, deep + 1);
            }
        }
        return;
    }
    int i = leftPoint;
    for (int j = i + 1; j < leftPoint + c; j = i++) {
        while (j > leftPoint) {
            if (array[j] < array[--j]) {
                double temp = array[j] + 1;

```

---

```

        array[j + 1] = array[j];
        array[j] = temp;
    }
}
}

private int partition(double[] array, int leftPoint, int rightPoint) {
    double x = array[leftPoint] < array[rightPoint] ? array[leftPoint] : array[rightPoint];
    int leftPointReflection = leftPoint;
    while (leftPointReflection++ < rightPoint) {
        //我设立个top2D,--细节竟然没有一个人关注这些细节...20210716
        while (!(array[leftPointReflection] > x || leftPointReflection++ >= rightPoint)) {
        }
        while (array[rightPoint--] > x) {
        }
        if (leftPointReflection < ++rightPoint) {
            double temp = array[rightPoint];
            array[rightPoint] = array[leftPointReflection];
            array[leftPointReflection] = temp;
        }
    }
    array[leftPoint] = array[rightPoint];
    array[rightPoint] = x;
    return rightPoint;
}

public static void main(String[] argv) {
    double[] doubles = new double[299999];
    for (int i = 0; i < doubles.length; i++) {
        if (i % 3 == 1) {
            doubles[i] = 9999.0;
        } else {
            doubles[i] = Math.random();
        }
    }
}

LYG9DWithDoubleTopSort4D_U lYG9DWithDoubleTopSort2D
    = new LYG9DWithDoubleTopSort4D_U();
TimeCheck timecheck = new TimeCheck();
timecheck.begin();
LYG9DWithDoubleTopSort2D.sort(doubles, 7, 70);
timecheck.end();
timecheck.duration();
for (int i = 0; i < doubles.length - 1; i++) {
    if (doubles[i] > doubles[i + 1]) {
        S_logger.Log.logger.info("" + i + ">" + doubles[i]);
    }
}

//20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "end");

```

```
}
}

/Trif_DNA-master/C_L_U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG9DWithDoubleTopSort4D.java
package U_V_OEU_LYG4DQS4D;

//基于算法导论快排4衍生极速小高峰缺陷过滤理论快速排序第8代 线性数字数组排序函数Java完整版本实现。
//思想：算法导论快排4理论，罗瑶光小高峰过滤理论。
//实现：罗瑶光
//时间：20140101~ 20200711
//复制一份 稍后准备 元基新陈代谢优化
/*
* 个人著作权人，作者 罗瑶光，浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lya.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class LYG9DWithDoubleTopSort4D {
    int range;
    int deeps;
    public double[] sort(double[] array, int range, int deeps) {
        this.range = range;
        this.deeps = deeps;
        processDouble(array, 0, array.length - 1, 0);
        return array;
    }
    private void processDouble(double[] array, int leftPoint, int rightPoint, int deep) {
        int c = rightPoint - leftPoint + 1;
        if (!(c < this.range || deep > this.deeps)) { //增加了deep
            int pos = partition(array, leftPoint, rightPoint);
            if (leftPoint < pos - 1) {
                processDouble(array, leftPoint, pos - 1, deep + 1);
            }
            if (pos + 1 < rightPoint) {
                processDouble(array, pos + 1, rightPoint, deep + 1);
            }
        }
        return;
    }
    int i = leftPoint;
    for (int j = i + 1; j < leftPoint + c; j = i++) {
        while (j > leftPoint) {
            if (array[j] < array[i]) {
                double temp = array[j + 1];
                array[j + 1] = array[j];
                array[j] = temp;
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}

private int partition(double[] array, int leftPoint, int rightPoint) {
    double x = array[leftPoint] < array[rightPoint] ? array[leftPoint] : array[rightPoint];
    int leftPointReflection = leftPoint;
    while (leftPointReflection < rightPoint) {
        //我设立个top2D,--细节竟然没有一个人关注这些细节...20210716
        while (!(array[leftPointReflection] > x || leftPointReflection++ >= rightPoint)) {
        }
        while (array[rightPoint--] > x) {
        }
        if (leftPointReflection < ++rightPoint) {
            double temp = array[rightPoint];
            array[rightPoint] = array[leftPointReflection];
            array[leftPointReflection] = temp;
        }
    }
    array[leftPoint] = array[rightPoint];
    array[rightPoint] = x;
    return rightPoint;
}

}

/*
* public static void main(String[] argv) {
    double[] doubles = new double[9999999];
    for (int i = 0; i < doubles.length; i++) {
        doubles[i] = Math.random();
    }
    LYG9DWithDoubleTopSort4D lYG9DWithDoubleTopSort2D = new LYG9DWithDoubleTopSort4D();
    TimeCheck timecheck = new TimeCheck();
    timecheck.begin();
    lYG9DWithDoubleTopSort2D.sort(doubles, 7, 70);
    timecheck.end();
    timecheck.duration();
    for (int i = 0; i < doubles.length - 1; i++) {
        if (doubles[i] > doubles[i + 1]) {
            S_logger.Log.logger.info("" + i+".">" + doubles[i]);
        }
    }
    //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "end");
}

*
**/

//TriF_DNA-master/C_L_U/V/OEU/LYG4DQS4D/LYG9DWithDoubleTopSort5D.java
package U_V_OEU.LYG4DQS4D;

//基于算法 导论快排4衍生极速小高峰缺陷过滤理论快速排序第8代 线性数字数组排序函数Java完整版本实现。
//思想： 算法导论快排4理论, 罗瑶光小高峰过滤理论。
//实现： 罗瑶光

```

//时间: 20140101~ 20200711

//复制一份 稍后准备 元基新陈代谢优化

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class LYG9DWithDoubleTopSort5D {  
    int range;  
    int deeps;  
    public double[] sort(double[] array, int range, int deeps) {  
        this.range = range;  
        this.deeps = deeps;  
        processDouble(array, 0, array.length - 1, 0);  
        return array;  
    }  
    //增加了deep  
    private void processDouble(double[] array, int leftPoint, int rightPoint, int deep) {  
        int c = rightPoint - leftPoint + 1;  
        if (!(c < this.range || deep > this.deeps)) {  
            int pos = partition(array, leftPoint, rightPoint);  
            if (leftPoint < pos - 1) {  
                processDouble(array, leftPoint, pos - 1, deep + 1);  
            }  
            if (pos + 1 < rightPoint) {  
                processDouble(array, pos + 1, rightPoint, deep + 1);  
            }  
            return;  
        }  
    }  
    int i = leftPoint;  
    for (int j = i + 1; j < leftPoint + c; j = i++) {  
        while (j > leftPoint) {  
            if (array[j] < array[--i]) {  
                double temp = array[j] + 1;  
                array[j] + 1 = array[i];  
                array[i] = temp;  
            }  
        }  
    }  
}
```

//养疗经表格出现 关于xnor的=号剔除问题, 这个版本测试成功。已经集成入养疗经

//从早期把从大到小的>= 的非改为< 当出现大量等值或0的例子, 依旧有个别的重名。

//增加等于后 消除了重名这个问题, 我在思考, immutable的对象比对需要本身, 所以这里不是 非的问题, 是Xnor的问题。

```
//罗瑶光

//我设立个top2D,-细节竟然没有一个人关注这些细节...20210716

//等于号不能省,见从大到小的老版本,> 的非为 <=, 已经在养疗经中测试通过。罗瑶光
private int partition(double[] array, int leftPoint, int rightPoint) {
    double x = array[leftPoint] <= array[rightPoint] ? array[leftPoint] : array[rightPoint];
    int leftPointReflection = leftPoint;
    while (leftPointReflection < rightPoint) {
        while (!(array[leftPointReflection] > x || leftPointReflection++ >= rightPoint)) {
        }
        while (array[rightPoint--] > x) {
        }
        if (leftPointReflection < ++rightPoint) {
            double temp = array[rightPoint];
            array[rightPoint] = array[leftPointReflection];
            array[leftPointReflection] = temp;
        }
    }
    array[leftPoint] = array[rightPoint];
    array[rightPoint] = x;
    return rightPoint;
}

}

/*
* public static void main(String[] argv) {
    double[] doubles = new double[9999999];
    for (int i = 0; i < doubles.length; i++) {
        doubles[i] = Math.random();
    }
    LYG9DWithDoubleTopSort5D lYG9DWithDoubleTopSort2D = new LYG9DWithDoubleTopSort5D();
    TimeCheck timecheck = new TimeCheck();
    timecheck.begin();
    lYG9DWithDoubleTopSort2D.sort(doubles, 7, 70);
    timecheck.end();
    timecheck.duration();
    for (int i = 0; i < doubles.length - 1; i++) {
        if (doubles[i] > doubles[i + 1]) {
            S_logger.Log.logger.info("'" + i + "->" + doubles[i]);
        }
    }
    //20230106-S_logger.Log.logger.info("'" + "end");
}

*
**/

//TriF_DNA-master/C_L_U_V/OEU/LYG4DQS4D/LYG9DWithIntTopSort4D.java
package U_V.OEU.LYG4DQS4D;
import A_V.ASQ.PSU.test.TimeCheck;

//基于算法导论快排4衍生极速小高峰缺陷过滤理论快速排序第8代 线性数字数组排序法函数Java完整版本实现。
//思想: 算法导论快排4理论, 罗瑶光小高峰过滤理论。
```

//实现: 罗瑶光

//时间: 20140101~ 20200711

//复制一份 稍后准备 元基新陈代谢优化

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

\*\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class LYG9DWithIntTopSort4D {
    int range;
    int deeps;
    public int[] sort(int[] array, int range, int deeps) {
        this.range = range;
        this.deeps = deeps;
        processInt(array, 0, array.length - 1, 0);
        return array;
    }
    private void processInt(int[] array, int leftPoint, int rightPoint, int deep) {
        int c = rightPoint - leftPoint + 1;
        if (!(c < this.range || deep > this.deeps)) { //增加了deep
            int pos = partition(array, leftPoint, rightPoint);
            if (leftPoint < pos - 1) {
                processInt(array, leftPoint, pos - 1, deep + 1);
            }
            if (pos + 1 < rightPoint) {
                processInt(array, pos + 1, rightPoint, deep + 1);
            }
            return;
        }
        int i = leftPoint;
        for (int j = i + 1; j < leftPoint + c; j = i++) {
            while (j > leftPoint) {
                if (array[j] < array[-j]) {
                    int temp = array[j + 1];
                    array[j + 1] = array[j];
                    array[j] = temp;
                }
            }
        }
    }
    private int partition(int[] array, int leftPoint, int rightPoint) {
        int x = Math.min(array[leftPoint], array[rightPoint]);
```



```

int leftPointReflection = leftPoint;

while (leftPointReflection < rightPoint) { //我设立个top2D,~细节竟然没有一个人关注这些细节...20210716
    while (!(array[leftPointReflection] > x || leftPointReflection++ >= rightPoint)) {
    }

    while (array[rightPoint--] > x) {
    }

    if (leftPointReflection < ++rightPoint) {
        int temp = array[rightPoint];
        array[rightPoint] = array[leftPointReflection];
        array[leftPointReflection] = temp;
    }
}

array[leftPoint] = array[rightPoint];
array[rightPoint] = x;
return rightPoint;
}

public static void main(String[] argv) {
    int[] doubles = new int[999999];
    for (int i = 0; i < doubles.length; i++) {
        doubles[i] = (int) (Math.random() * 1000000);
    }

    LYG9DWithIntTopSort4D IYG9DWithDoubleTopSort2D = new LYG9DWithIntTopSort4D();
    TimeCheck timecheck = new TimeCheck();
    timecheck.begin();
    IYG9DWithDoubleTopSort2D.sort(doubles, 7, 70);
    timecheck.end();
    timecheck.duration();
    for (int i = 0; i < doubles.length - 1; i++) {
        if (doubles[i] > doubles[i + 1]) {
            //20230106-S_logger.Log.logger.info(""" + i + ">" + doubles[i]);
        }
    }

    //20230106-S_logger.Log.logger.info(""" + "end");
}
}

//Trif_DNA-master/C_L_U/V/OEU/LYG4DQS4D/Quick_5D_Sort.java
//Trif_DNA-master/C_L_U/V/OEU/LYG4DQS4D/Quick_6D_AOP_MVE_CSL_DUQ_Sort.java
package U_V_OEU.LYG4DQS4D;

//作者+ 个人著作权人： 罗瑶光, 浏阳,
////左右比对法开始
////思想: 快速排序4d思想, 罗瑶光小高峰过滤思想
////作者+ 个人著作权人： 罗瑶光, 浏阳,
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

```

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class Quick_6D_AOP_MVE_CSI_DUQ_Sort {
    public int[] sort(int[] a) {
        quick2ds(a, 0, a.length - 1);
        return a;
    }
    private void quick2ds(int[] a, int lp, int rp) {
        if (lp < rp) {
            int c = rp - lp + 1;
            if (c < 7) {
                int j;
                for (int i = 1 + lp; i < lp + c; i++) {
                    j = i;
                    while (j >= 1 + lp) {
                        if (a[j] < a[j - 1]) {
                            int temp = a[j];
                            a[j] = a[j - 1];
                            a[j - 1] = temp;
                        }
                        j--;
                    }
                }
                return;
            }
            int pos = partition(a, lp, rp);
            quick2ds(a, lp, pos - 1);
            quick2ds(a, pos + 1, rp);
        }
    }
    private int partition(int[] a, int lp, int rp) {
        int x = a[lp];
        int rp1 = rp;
        int lp1 = lp;
        if (x > a[rp]) {
            x = a[rp];
        }
        while (lp1 < rp1) {
            while ((a[lp1] <= x) && (lp1 < rp1)) {
                lp1++;
            }
            while (a[rp1] > x) {
                rp1--;
            }
            if (lp1 < rp1) {
                int temp = a[rp1];
```

---

```

        a[rp1] = a[lp1];
        a[lp1] = temp;
    }
}

a[lp] = a[rp1];
a[rp1] = x;
return rp1;
}

public String[][] sort(String[][] a) {
    quick2dsString(a, 0, a.length - 1);
    return a;
}

private void quick2dsString(String[][] a, int lp, int rp) {
    if (lp < rp) {
        int c = rp - lp;
        if (c < 7) {
            int j;
            for (int i = 1 + lp; i <= lp + c; i++) {
                j = i;
                while (j >= 1 + lp) {
                    if (Double.valueOf(a[j][1]) < Double.valueOf(a[j - 1][1])) {
                        String[] temp = a[j];
                        a[j] = a[j - 1];
                        a[j - 1] = temp;
                    }
                    j--;
                }
            }
            return;
        }
        int pos = partitionString(a, lp, rp);
        quick2dsString(a, lp, pos - 1);
        quick2dsString(a, pos + 1, rp);
    }
}

private int partitionString(String[][] a, int lp, int rp) {
    String[] x = a[lp];
    int rp1 = rp;
    int lp1 = lp;
    if (Double.valueOf(x[1]) >= Double.valueOf(a[rp1][1])) {
        x = a[rp1];
    }
    while (lp1 < rp1) {
        while ((Double.valueOf(a[lp1][1]) <= Double.valueOf(x[1])) && (lp1 < rp1)) {
            lp1++;
        }
        while (Double.valueOf(a[rp1][1]) > Double.valueOf(x[1])) {

```

```

        rp1--;
    }
    if (lp1 < rp1) {
        String[] temp = a[rp1];
        a[rp1] = a[lp1];
        a[lp1] = temp;
    }
}
a[p] = a[rp1];
a[rp1] = x;
return rp1;
}
}

//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/Quick_6D_luoyaoguang_Sort.java
package U_V.OEU.LYG4DQS4D;

import U_A.PEU.P.time.*;

// 第二代罗瑶光小高峰平均高峰过滤快排思想设计中。小高峰高峰过滤快速排序
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Quick_6D_luoyaoguang_Sort{
    public int[] sort(int[] a) {
        TimeCheck imeCheck= new TimeCheck();
        imeCheck.begin();
        quick2ds(a, 0, a.length-1);
        imeCheck.end();
        imeCheck.duration();
        return a;
    }
    private void quick2ds(int[] a, int lp, int rp) {
        if(lp < rp){
            int c= rp - lp; if(c < 7){ int j;
                for(int i= 1 + lp; i <= lp + c; i++){
                    j=i;while(j>=1+lp){
                        if(a[j]<a[j-1]){
                            int temp=a[j];a[j]=a[j-1];a[j-1]=temp;
                        }
                    }
                    j--;
                }
            }
        }
        return;
    }
}

```

---

```

        int pos= partition(a, lp, rp);
        quick2ds(a, lp, pos-1);
        quick2ds(a, pos+1, rp);
    }
}

private int partition(int[] a, int lp, int rp) {
    int x=a[lp];int lp1=lp;
    if(x>=a[rp]){
        x=a[rp];
    }
    while(lp1<rp){
        while(a[lp1]<=x &&lp1<rp) {
lp1++;
        }
        while(a[rp]>x){
rp--;
        }
        if(lp1<rp){
int temp=a[rp];
a[rp]=a[lp1];a[lp1]=temp;
        }
    }
    a[lp]=a[rp];a[rp]=x;
    return rp;
}

public String[][] sort(String[][] a) {
    quick2dsString(a, 0, a.length-1);
    return a;
}

private void quick2dsString(String[][] a, int lp, int rp) {
    if(lp < rp){
        int c= rp - lp; if(c < 7) { int j;
            for(int i= 1 + lp; i <= lp + c; i++){
j= i;while(j>=1+lp){
                if(Double.valueOf(a[j][1])<Double.valueOf(a[j-1][1])){
                    String []temp=a[j];
                    a[j]=a[j-1];
                    a[j-1]=temp;
                }
            }
            j--;
        }
    }
    return;
}

    int pos= partitionString(a, lp, rp);
    quick2dsString(a, lp, pos-1);

```

```

        quick2dsString(a, pos+1, rp);
    }

}

private int partitionString(String[] a, int lp, int rp) {
    String[] x=a[lp];int rp1=rp;int lp1=lp;
    if(Double.valueOf(x[1])>=Double.valueOf(a[rp][1])){
        x=a[rp];
    }
    while(lp1<rp1){
        while((Double.valueOf(a[lp1][1])<=Double.valueOf(x[1]))&&(lp1<rp1)){
            lp1++;
        }
        while(Double.valueOf(a[rp1][1])>Double.valueOf(x[1])){
            rp1--;
        }
        if(lp1<rp1){
            String[] temp=a[rp1];
            a[rp1]=a[lp1];a[lp1]=temp;
        }
    }
    a[lp]=a[rp1];a[rp1]=x;
    return rp1;
}

}

}
//Trif_DNA_master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/Quick_7D_luoyaoguang_Sort.java
package U_V.OEU.LYG4DQS4D;

import U_A.PE.U.P.time.*;

//将LYG9代的排序思想集成到这个字符串数组排序中。
////左右比对法开始
////思想:快速排序4d思想,罗瑶光小高峰过滤思想
////作者+个人著作权人: 罗瑶光,浏阳。
//第二代罗瑶光小高峰平均高峰过滤快排思想设计中。小高峰高峰过滤快速排序
/*
 * 个人著作权人,作者 罗瑶光,浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Quick_7D_luoyaoguang_Sort{
    public int[] sort(int[] a) {
        TimeCheck imeCheck= new TimeCheck();
        imeCheck.begin();
        quick2ds(a, 0, a.length-1);
        imeCheck.end();
        imeCheck.duration();
    }
}
```

```

        return a;
    }

    private void quick2ds(int[] a, int lp, int rp) {
        if(lp < rp){
            int c= rp - lp; if(c < 7){ int j;
                for(int i= 1 + lp; i <= lp + c; i++){
                    j=i;while(j>=1+lp){
                        if(a[j]<a[j-1]){
                            int temp=a[j];a[j]=a[j-1];a[j-1]=temp;
                        }
                        j--;
                    }
                }
                return;
            }

            int pos= partition(a, lp, rp);
            quick2ds(a, lp, pos-1);
            quick2ds(a, pos+1, rp);
        }
    }

    private int partition(int[] a, int lp, int rp) {
        int x=a[lp];int lp1=lp;
        if(x>=a[rp]){
            x=a[rp];
        }
        while(lp1<rp){
            while(a[lp1]<=x &&lp1<rp) {
                lp1++;
            }
            while(a[rp]>x){
                rp--;
            }
            if(lp1<rp){
                int temp=a[rp];
                a[rp]=a[lp1];a[lp1]=temp;
            }
        }
        a[lp]=a[rp];a[rp]=x;
        return rp;
    }

    public String[][] sort(String[][] a) {
        quick2dsString(a, 0, a.length-1);
        return a;
    }

    private void quick2dsString(String[][] a, int lp, int rp) {
        if(lp < rp){

```

---

```

        int c= rp - lp; if(c < 7){ int j;
            for(int i= 1 + lp; i <= lp + c; i++){
                j= i;while(j>=1+lp){
                    if(Double.valueOf(a[j][1])<Double.valueOf(a[j-1][1])){
                        String []temp=a[j];
                        a[j]=a[j-1];
                        a[j-1]=temp;
                    }
                    j--;
                }
            }
            return;
        }
        int pos= partitionString(a, lp, rp);
        quick2dsString(a, lp, pos-1);
        quick2dsString(a, pos+1, rp);
    }
}

private int partitionString(String[][] a, int lp, int rp) {
    String[] x=a[lp];int rp1=rp;int lp1=lp;
    if(Double.valueOf(x[1])>=Double.valueOf(a[rp][1])){
        x=a[rp];
    }
    while(lp1++< rp1){
        while(!((Double.valueOf(a[lp1++][1])>Double.valueOf(x[1])) || (lp1> rp1))){
        }
        while(Double.valueOf(a[rp1--][1])>Double.valueOf(x[1])){
        }
        if(--lp1< ++rp1){
            String[] temp=a[rp1];
            a[rp1]=a[lp1];a[lp1]=temp;
        }
    }
    a[lp]=a[rp1];a[rp1]=x;
    return rp1;
}
}

//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/Quick_Luoyaoguang_1D.java
package U_V.OEU.LYG4DQS4D;

import A_V.ASQ.PSU.test.TimeCheck;

//第二代罗瑶光小高峰平均高峰过滤快排思想设计中。耦合边缘路径快速排序
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

```



\*\*/

```
public class Quick_Luoyaoguang_1D{
    public int[] sort(int [] a) {
        int lp= 0;
        int rp= a.length-1;
        quick(a, lp, rp);
        return a;
    }
    private void quick(int[] a, int lp, int rp) {
        if(lp >= rp) {
            return;
        }
        int reglp=lp;
        int regrp=rp;
        while(reglp < rp) {
            PeakFilter(a, reglp++, regrp);
        }
        while(regrp > reglp) {
            PeakFilter(a, reglp, regrp--);
        }
        int pos= reglp;
        quick(a, lp, pos-1);
        quick(a, pos, rp);
    }
    private void PeakFilter(int[] a, int lp, int rp){
        if(a[lp]<=a[rp]) {
            return;
        }
        int temp= a[rp];
        a[rp]= a[lp];
        a[lp]= temp;
    }
    public static void main(String []argv) {
        int[] a= new int[10000];
        for(int i= 0; i < 10000; i++) {
            a[i]= (int) (Math.random()*10);
        }
        TimeCheck t=new TimeCheck();
        t.begin();
        new Quick_Luoyaoguang_1D().sort(a);
        //new Quick_6D_Luoyaoguang_Sort().sort(a);
        t.end();
        t.duration();
    }
    //for(int i:a) {
    //    //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ i);
    //}
```

```

    }

}

/Trif_DNA-master/C_L_U_U_V/OEU/LYG4DQS4D/Quick_Luoyaoguang_2D.java
package U_V_OEU_LYG4DQS4D;

import U_A.PEU.P.time.*;

// 第二代罗瑶光小高峰平均高峰过滤快排思想设计中。高峰均值优化快速排序
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Quick_Luoyaoguang_2D{

    static int n=150000;

    public int[] sort(int [] a) {

        int lp= 0;

        int rp= a.length-1;

        quick(a, lp, rp);

        return a;

    }

    private void quick(int[] a, int lp, int rp) {

        if(lp > rp) {

            return;

        }

        int reglp= lp;

        int regrp= rp;

        boolean peak= true;

        while(reglp < regrp) {

            boolean oldPeck= peak;

            if(a[reglp] > a[regrp]) {

                int temp= a[regrp];

                a[regrp]= a[reglp];

                a[reglp]= temp;

                peak= !peak;

            }

            if(oldPeck==true && oldPeck== peak) {

                reglp++;

            }

            if(oldPeck==false && oldPeck== peak) {

                regrp--;

            }

        }

        if(lp < reglp-1) {

            quick(a, lp, reglp-1);

        }

    }

```

```

        if(rp > reglp) {

            quick(a, reglp, rp);

        }

    }

    public static void main(String []argv) {

        int[] a= new int[n];

        for(int i= 0; i < n; i++) {

            a[i]= (int) (Math.random()*100000);

            //20230106-System.out.print(a[i]);

        }

        //20230106-System.out.print("");

        TimeCheck t=new TimeCheck();

        t.begin();

        new Quick_Luoyaoguang_2D().sort(a);

        //    new Quick_6D_luoyaoguang_Sort().sort(a);

        t.end();

        t.duration();

    }

}

//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/Quick_Luoyaoguang_3D.java
package U_V.OEU.LYG4DQS4D;

import U_A.PEUP.time.*;

//第三代罗瑶光小高峰平均高峰过滤快排思想设计中。小高峰高峰过滤快速排序
//同频函数减少
//同频算子减少
//同频变量减少
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
* */

public class Quick_Luoyaoguang_3D{

    public int[] sort(int[] a) {

        TimeCheck imeCheck= new TimeCheck();

        imeCheck.begin();

        quick2ds(a, 0, a.length- 1);

        imeCheck.end();

        imeCheck.duration();

        return a;

    }

    private void quick2ds(int[] a, int lp, int rp) {

        if(lp< rp){

            int c= rp- lp; if(c< 7) { int i;

                for(int i= 1+ lp; i<= lp + c; i++){

```

---

```

        j= iwhile(i>= 1+ lp){
            if(a[j]< a[j- 1]){
                int temp= a[j]; a[j]= a[j- 1]; a[j- 1]= temp;
            }
            j--;
        }

        }

        return;
    }

    int pos= partition(a, lp, rp);
    quick2ds(a, lp, pos-1);
    quick2ds(a, pos+1, rp);
}

}

private int partition(int[] a, int lp, int rp) {
    int x= a[lp]>= a[rp]? a[lp]: a[rp];
    int lp1= lp;
    while(lp< rp){//我总觉得这里可以进行一种积分算法优化, 我一直在思考, 别让那么快想到。
        while(a[lp1]<= x&& lp1< rp) {
            lp1++;
        }
        while(a[rp]> x){
            rp--;
        }
        if(lp1< rp){
            int temp= a[rp]; a[rp]= a[lp1]; a[lp1]= temp;
        }
    }
    a[lp]= a[rp]; a[rp]= x;
    return rp;
}

}

public String[][] sort(String[][] a) {
    quick2dsString(a, 0, a.length-1);
    return a;
}

private void quick2dsString(String[][] a, int lp, int rp) {
    if(lp< rp){
        int c= rp- lp; if(c< 7){ int j;
            for(int i= 1 + lp; i<= lp+ c; i++){
                j= i; while(j>= 1+ lp){
                    if(Double.valueOf(a[j][1])<Double.valueOf(a[j- 1][1])){
                        String []temp= a[j];
                        a[j]= a[j- 1];
                        a[j-1]= temp;
                    }
                    j--;
                }
            }
        }
    }
}

```

```
}

    }

    return;
}

int pos= partitionString(a, lp, rp);
quick2dsString(a, lp, pos- 1);
quick2dsString(a, pos+ 1, rp);

}

}

private int partitionString(String[][] a, int lp, int rp) {
    String[] x= a[lp]; int rp1= rp; int lp1= lp;
    if(Double.valueOf(x[1])>= Double.valueOf(a[rp][1])){
        x= a[rp];
    }
    while(lp1<rp1){
        while((Double.valueOf(a[lp1][1])<=Double.valueOf(x[1]))&&(lp1<rp1)){
            lp1++;
        }
        while(Double.valueOf(a[rp1][1])>Double.valueOf(x[1])){
            rp1--;
        }
        if(lp1<rp1){
            String[] temp=a[rp1];
            a[rp1]=a[lp1];a[lp1]=temp;
        }
    }
    a[lp]=a[rp1];a[rp1]=x;
    return rp1;
}

}

}
}
Trif_DNA-master/C_L_U_V/OEU/LYG4DQS4D/Quick_Luoyaoguang_4D.java
package U_V.OEU.LYG4DQS4D;

//第三代罗瑶光小高峰平均高峰过滤快排思想设计中。小高峰高峰过滤快速排序
//同频函数减少
//同频算子减少
//同频变量减少
@SuppressWarnings("unused")
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/
public class Quick_Luoyaoguang_4D{
    public int[] sort(int[] a) {
```

---

```

        quick2ds(a, 0, a.length-1);

        return a;
    }

    private void quick2ds(int[] a, int lp, int rp) {
        if(lp< rp){
            int c= rp - lp; if(c < 7){ int j;
                for(int i= 1 + lp; i <= lp + c; i++){
j= i;while(j>=1+lp){
                    if(a[j]<a[j-1]){
                        int temp=a[j];a[j]=a[j-1];a[j-1]=temp;
                    }
                    j--;
                }
            }
            return;
        }
        int pos= partition(a, lp, rp);
        quick2ds(a, lp, pos-1);
        quick2ds(a, pos+1, rp);
    }

    private int partition(int[] a, int lp, int rp) {
        int x= a[lp]>= a[rp]? a[rp]: a[lp];
        int lp1= lp;
        while(lp1< rp){我总觉得这里可以进行一种积分算法优化,我一直在思考,别让那么快想到。
// while(a[lp1]<= x&& lp1< rp) {
//     lp1++;
// }

            while((a[lp1]>x || lp1>= rp) {

lp1++;

            } //今天想到了一些优化,
            while(a[rp]>x){

rp--;

            }
            if(lp1<rp){
int temp=a[rp];a[rp]=a[lp1];a[lp1]=temp;
            }
        }
        a[lp]=a[rp];a[rp]=x;
        return rp;
    }

    public String[][] sort(String[][] a) {
        quick2dsString(a, 0, a.length-1);
        return a;
    }

    private void quick2dsString(String[][] a, int lp, int rp) {

```

```

        if(lp < rp){
            int c= rp - lp; if(c < 7){ int j;
                for(int i= 1 + lp; i <= lp + c; i++){
                    j=i;while(j>=1+lp){
                        if(Double.valueOf(a[j][1])<Double.valueOf(a[j-1][1])){
                            String []temp=a[j];
                            a[j]=a[j-1];
                            a[j-1]=temp;
                        }
                        j--;
                    }
                }
                return;
            }
            int pos= partitionString(a, lp, rp);
            quick2dsString(a, lp, pos- 1);
            quick2dsString(a, pos+ 1, rp);
        }
    }
    private int partitionString(String[][] a, int lp, int rp) {
        String[] x= a[lp];
        int lp1= lp;
        if(Double.valueOf(x[1])>= Double.valueOf(a[rp][1])){
            x= a[rp];
        }
        while(lp1< rp){
            while((Double.valueOf(a[lp1][1])<= Double.valueOf(x[1]))&& (lp1< rp)){
                lp1 ++;
            }
            while(Double.valueOf(a[rp][1])> Double.valueOf(x[1])){
                rp --;
            }
            if(lp1<rp){
                String[] temp= a[rp].clone();
                a[rp]= a[lp1].clone();
                a[lp1]= temp.clone();
            }
            a[lp]=a[rp].clone();a[rp]=x;
            return rp;
        }
    }
}

```

//Trif\_DNA-master/C\_L\_U/U\_V/OEU/LYG4DQS4D/Quick\_Luoyaoguang\_4DWithoutComb.java  
package U\_V.OEU.LYG4DQS4D;

//第三代罗瑶光小高峰平均高峰过滤快排思想设计中。小高峰高峰过滤快速排序

//同频函数减少

//同频算子减少

//同频变量减少

---

@SuppressWarnings("unused")

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguanguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class Quick_Luoyaoguang_4DWithoutComb{
    public int[] sort(int[] a) {
        quick2ds(a, 0, a.length-1);
        return a;
    }

    private void quick2ds(int[] a, int lp, int rp) {
        if(lp < rp){
            int pos= partition(a, lp, rp);
            quick2ds(a, lp, pos-1);
            quick2ds(a, pos+1, rp);
        }
    }

    private int partition(int[] a, int lp, int rp) {
        int x= a[lp]< a[rp]? a[lp]: a[rp];
        int lp1=lp;
        while(lp1<rp){
            while(a[lp1]<=x &&lp1<rp) {
                lp1++;
            }
            while(a[rp]>x){
                rp--;
            }
            if(lp1<rp){
                int temp=a[rp];
                a[rp]=a[lp1];a[lp1]=temp;
            }
        }
        a[lp]=a[rp];a[rp]=x;
        return rp;
    }
}

//Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/Quick_Luoyaoguang_5D.java
package U_V.OEU.LYG4DQS4D;

//第三代罗瑶光小高峰平均高峰过滤快排思想设计中。小高峰高峰过滤快速排序
//同频函数减少
//同频算子减少
//同频变量减少

@SuppressWarnings("unused")
```



```

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Quick_Luoyaoguang_5D {
    public int[] sort(int[] a) {
        quick2ds(a, 0, a.length-1, 0);
        return a;
    }
    private void quick2ds(int[] a, int lp, int rp, int d) {
        if(lp < rp){
            int c = rp - lp; if(!(c > 7 || d > 80)) { int j;
                for(int i = 1 + lp; i <= lp + c; i++){
                    j = i; while(j >= 1 + lp){
                        if(a[j] < a[j-1]){
                            int temp = a[j]; a[j] = a[j-1]; a[j-1] = temp;
                        }
                        j--;
                    }
                }
                return;
            }
            int pos = partition(a, lp, rp);
            quick2ds(a, lp, pos-1, d+1);
            quick2ds(a, pos+1, rp, d+1);
        }
    }
    //左右比对法开始
    ///思想: 快速排序4d思想, 罗瑶光小高峰过滤思想
    ///作者+ 个人著作权人: 罗瑶光, 浏阳,
    private int partition(int[] a, int lp, int rp) {
        int x = a[lp] >= a[rp]? a[rp]: a[lp];
        int lp1 = lp;
        while(lp1 < rp){ //我总觉得这里可以进行一种积分算法优化, 我一直在思考, 别让那么快想到。
            while(a[lp1] <= x && lp1 < rp) {
                lp1++;
            }
            while(!(a[lp1] > x || lp1 >= rp)) {
                lp1++;
            } //今天想到了一些优化,
            while(a[rp] > x){
                rp--;
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    if(lp1<rp){
int temp=a[rp];a[rp]=a[lp1];a[lp1]=temp;
    }

    }

    a[lp]=a[rp];a[rp]=x;
    return rp;
}

public String[][] sort(String[][] a) {
    quick2dsString(a, 0, a.length-1);
    return a;
}

private void quick2dsString(String[][] a, int lp, int rp) {
    if(lp < rp){
        int c= rp - lp; if(c < 7){ int j;
            for(int i= 1 + lp; i <= lp + c; i++){
j= i;while(j>=1+lp){
                if(Double.valueOf(a[j][1])<Double.valueOf(a[j-1][1])){
                    String []temp=a[j];
                    a[j]=a[j-1];
                    a[j-1]=temp;
                }
                j--;
            }
        }
        return;
    }

    int pos= partitionString(a, lp, rp);
    quick2dsString(a, lp, pos- 1);
    quick2dsString(a, pos+ 1, rp);
}

}

private int partitionString(String[][] a, int lp, int rp) {
    String[] x= a[lp];
    int lp1= lp;
    if(Double.valueOf(x[1])>= Double.valueOf(a[rp][1])){
        x= a[rp];
    }
    while(lp1< rp){
        while((Double.valueOf(a[lp1][1])<= Double.valueOf(x[1]))&& (lp1< rp)){
lp1 ++;
        }
        while(Double.valueOf(a[rp][1])> Double.valueOf(x[1])){
rp --;
        }
        if(lp1<rp){

```

---

```

        String[] temp= a[rp].clone();
        a[rp]= a[lp1].clone();
        a[lp1]= temp.clone();
    }
}

a[lp]=a[rp].clone();a[rp]=x;
return rp;
}
}

/Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/LYG4DQS4D/说明文件.MD

    U_V.OEU.press

/Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/press/Node.java
package U_V.OEU.press;

//作者+ 个人著作权人： 罗瑶光, 浏阳,
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Node implements Cloneable {
    public int value;
    public Node left;
    public Node right;
    public Node AOP_MVE_CSI_DUQ() {
        return this;
    }
    @Override
    public Node clone() {
        try {
            Node clone = (Node) super.clone();
            // TODO: copy mutable state here, so the clone can't change the internals of the original
            return clone;
        } catch (CloneNotSupportedException e) {
            throw new AssertionError();
        }
    }
}

}

/Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/OEU/press/Press.java
package U_V.OEU.press;

//作者+ 个人著作权人： 罗瑶光, 浏阳,
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

```

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class Press {
    public void bitToRange() {
    }
    public static void main(String[] argv) {
        String input = "1011010100010100101010111110101000101001010010100"
            + "101001010100101010010100100000000010111111101010";
        //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + input);
        //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "");
        Node node = new Node();
        node.value = 1;
        //20230106-System.out.print("1");
        Node head = node.AOP_MVE_CSI_DUQ();
        for (int i = 1; i < input.length(); i++) {
            if ('1' == input.charAt(i)) {
                if (null == node.right) {
                    node.right = new Node();
                    node = node.right;
                    node.value = 1;
                    //20230106-System.out.print("1");
                } else {
                    node = node.right;
                    node.value = 1;
                    //20230106-System.out.print("1");
                }
            } else {
                if (null == node.left) {
                    node.left = new Node();
                    node = node.left;
                    node.value = 0;
                    //20230106-System.out.print("0");
                } else {
                    node = node.left;
                    node.value = 0;
                    //20230106-System.out.print("0");
                }
            }
        }
        //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "");
        for (int i = 0; i < 1; i++) {
            //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + output);
            //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + i);
            //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "");
        }
    }
}
```

---

```

input = print(head.AOP_MVE_CSI_DUQ(), "");

Node temp = new Node();
temp.value = input.charAt(0) == '0' ? 0 : 1;
//20230106-System.out.print(temp.value);
head = temp.AOP_MVE_CSI_DUQ();
for (int j = 1; j < input.length(); j++) {
    if ('1' == input.charAt(j)) {
        if (null == temp.right) {
            temp.right = new Node();
            temp = temp.right;
            temp.value = 1;
            //20230106-System.out.print("1");
        } else {
            temp = temp.right;
            temp.value = 1;
            //20230106-System.out.print("1");
        }
    } else {
        if (null == temp.left) {
            temp.left = new Node();
            temp = temp.left;
            temp.value = 0;
            //20230106-System.out.print("0");
        } else {
            temp = temp.left;
            temp.value = 0;
            //20230106-System.out.print("0");
        }
    }
}

//print
//printPrefix(head.AOP_MVE_CSI_DUQ());
////20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "");
//printInfix(head.AOP_MVE_CSI_DUQ());
////20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "");
//printBackfix(head.AOP_MVE_CSI_DUQ());
}

private static String print(Node head, String input) {
    //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "");
    input = printInfix(head.AOP_MVE_CSI_DUQ(), input);
    //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "");
    return input;
}

@SuppressWarnings("unused")
private static void printBackfix(Node node) {
    if (node.left != null) {

```

```
        printBackfix(node.left.AOP_MVE_CSI_DUQ());
    }

    if (node.right != null) {
        printBackfix(node.right.AOP_MVE_CSI_DUQ());
    }

    //20230106-System.out.print(node.value);
}

private static String printInfix(Node node, String input) {
    if (node.left != null) {
        input = printInfix(node.left.AOP_MVE_CSI_DUQ(), input);
    }

    input += node.value;

    if (node.right != null) {
        input = printInfix(node.right.AOP_MVE_CSI_DUQ(), input);
    }

    return input;
}

@SuppressWarnings("unused")
private static void printPrefix(Node node) {
    //20230106-System.out.print(node.value);

    if (node.left != null) {
        printPrefix(node.left.AOP_MVE_CSI_DUQ());
    }

    if (node.right != null) {
        printPrefix(node.right.AOP_MVE_CSI_DUQ());
    }
}

}

U_V.PEUS.UVIMIACI

/Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/PEU/S/UVIMIACI/VerbalSource.java

U_V.SU.object

/Trif_DNA-master/C_L_U/U_V/SU/object/Object_ESU.java

package U_V.SU.object;

import com.google.gson.Gson;

//作者+ 个人著作权人： 罗瑶光, 浏阳,
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class Object_ESU {

    public static String objectToJsonString(Gson gson, Object object) {
```

```
        return gson.toJson(object);
    }
}
```

1-12-/Trif\_DNA-master/C\_L\_V-拼音笔画视觉-肽计算-animation动画-视频

OSI.MSU.AVQ.ASQ.dnaSets

```
/Trif_DNA-master/C_L_V/OSI/MSU/AVQ/ASQ/dnaSets/CMS.java
package OSI.MSU.AVQ.ASQ.dnaSets;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.Map;

//作者 + 著作权人: 罗瑶光, 浏阳
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
```

```
public class CMS{

    public Map<String, Map<String, PDN>>> javaCMSs;

    public Map<String, Map<String, Map<String, PDN>>>> javaCMSsroot;


    public void IV_0 {

        javaCMSs= new IMV_SQI();

        javaCMSsroot= new IMV_SQI();

    }

}
```

```
/Trif_DNA-master/C_L_V/OSI/MSU/AVQ/ASQ/dnaSets/PDN.java
package OSI.MSU.AVQ.ASQ.dnaSets;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.List;

import java.util.Map;

//作者 + 著作权人: 罗瑶光, 浏阳
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
```

```
public class PDN{

    public Map<String, List<String>>> javaPDNs;

    public void IV_0 {

        javaPDNs= new IMV_SQI();
```

```

    }

    OSLOPE.OVU.PQE.flash

//Trif-DNA-master/C-L-V/OSLOPE/OVU/PQE/flash/Flash.java
//Trif-DNA-master/C-L-V/OSLOPE/OVU/PQE/flash/GUISample.java
package OSLOPE.OVU.PQE.flash;

import ME.VPC.M.app.App;

import exception.thread.DetaThread;

import VSQ.etl.GUISample_X_S;

import OSLOPE.gui.Sample_X_I_Map;

import OSLOPE.gui.Sample_X_Register;

import javax.swing.JTextPane;

import javax.swing.tree.TreePath;

import java.awt.Color;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.awt.event.ItemEvent;

import java.awt.event.ItemListener;

import java.awt.event.MouseEvent;

import java.awt.event.MouseListener;

import java.awt.event.MouseMotionListener;

//作者 + 著作权人: 罗瑶光, 浏阳

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

* */

@SuppressWarnings("serial")

public class GUISample extends GUISample_X_S implements MouseMotionListener,

    MouseListener, ItemListener, ActionListener, Runnable {

    @SuppressWarnings("deprecation")

    public GUISample() {

        getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));

    }

    public void run() {

        DetaThread.sleepDeta(100);

        nodeProject.setBounds(0, 0, leftSplitPane.getWidth(),

            leftSplitPane.getDividerLocation());

        DetaThread.sleepDeta(1000);

        nodeProject.validate();

        while (true) {

            DetaThread.sleepDeta(5000);

        }

    }

}

```



```

public void start() {
    if (thread == null) {
        thread = new DetaThread();
        thread.start();
    }
}

public void stop() {
}

public void IV_(App NE) {
    new Sample_X_I_Map().CreatMap(NE);
    new Sample_X_Register().Register(this, NE); // Registrar();
    this.resize(w, h);
}

@SuppressWarnings("deprecation")
public void IV_(Object[][] tableData_old, JTextPane text, App NE) {
    this.text = text;
    this.tableData_old = tableData_old;
    this.u = NE.app_S;
    this._A = NE.app_S_A;
    this.pos = NE.app_S.fMHMMI.listOneTime_E_X_S.posCnToCn;
    S_logger.Log.logger.info("" + "启动400编码调试开始-00000055-001-02");
    new Sample_X_I_Map().CreatMap(NE);
    S_logger.Log.logger.info("" + "启动400编码调试开始-00000055-003");
    new Sample_X_Register().Register(this, NE);
    this.resize(w, h);
}

public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
}

public void itemStateChanged(ItemEvent arg0) {
}

public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
}

public void mouseEntered(MouseEvent arg0) {
}

public void mouseExited(MouseEvent arg0) {
}

public void mousePressed(MouseEvent arg0) {
}

public void mouseReleased(MouseEvent arg0) {
    // TreePath path=
    // nodeView.tree.getPathForLocation(arg0.getX(),
    // arg0.getY());
    TreePath path = nodeView.tree.getSelectionPath();
    if (path != null) {
        nodeView.tree.setSelectionPath(path);
        if (3 == arg0.getButton()) {
            popUpMenu.show(nodeView.tree, arg0.getX(), arg0.getY());

```

```

        } // engineMenu.show(canvas, 0, 0);

    } else {

        engineMenu.show(canvas, 0, 0);

    }

}

public void mouseDragged(MouseEvent arg0) {

}

public void mouseMoved(MouseEvent arg0) {

}

}

//Trif_DNA-master/C_I_V/OSI/OPE/OVU/PQE/flash/ThisCanvas.java
package OSI.OPE.OVU.PQE.flash;

import OPE.OVU.MVQ.OVU.PQE.nodeView.NodeShow;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.CheckRangeVPS;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.ChooseQ_VPS;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.DrawArrowVPS;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.DrawFlashSide;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.DrawSinLineVPS;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.DynamicLineU_VPS;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.LinkList;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.LinkNode;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.Sort;
import S_A.SVQ.stable.S_Annotation;
import exception.thread.DataThread;
import javax.swing.JTextPane;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.PopupMenu;
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.event.MouseMotionListener;

//作者: 罗瑶光
//作者 + 著作权人: 罗瑶光, 浏阳
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class ThisCanvas extends ThisCanvas_X_S_ArrowTarget
    implements MouseMotionListener, MouseListener, ItemListener, Runnable {

```

---

```
public ThisCanvas(Thread threadApplet, LinkedList first, NodeShow nodeView
```

```
    , PopupMenu nodeMenu, JTextPane rightBotJTextPane) {
    this.setLayout(null);
    this.addMouseListener(this);
    this.addMouseMotionListener(this);
    this.start();
    this.setOpaque(false);
    this.setBackground(new Color(255, 255, 255));
    this.threadApplet = threadApplet;
    this.first = first;
    this.nodeView = nodeView;
    this.nodeMenu = nodeMenu;
    this.rightBotJTextPane = rightBotJTextPane;
    chooseCheck = new ChooseQ_VPS();
    dynamicLineUpdater = new DynamicLineU_VPS();
    drawArrow = new DrawArrowVPS();
    checkRange = new CheckRangeVPS();
    this.setBackground(Color.white);
    DrawSinLineVPS.fastDraw();
}
public void run() {
    while (true) {
        DetaThread.sleepDeta(80);
        this.updateUI();
    }
}
public void start() {
    if (null == threadApplet) {
        threadApplet = new Thread(this);
        threadApplet.start();
    }
}
@SuppressWarnings(S_Annotation.TAG_DEPRECATED)
public void stop() {
    //threadApplet.destroy(); //jdk16 没有了 destroy
    threadApplet.stop();
}
public void actionPerformed() {
}
public void itemStateChanged(ItemEvent arg0) {
}
public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
}
public void mouseEntered(MouseEvent arg0) {
}
public void mouseExited(MouseEvent arg0) {
}
```

---

```

public void mousePressed(MouseEvent arg0) {

    is_O = 1;

    oldX = arg0.getX();
    oldY = arg0.getY();

    currentX = arg0.getX();
    currentY = arg0.getY();

    Object[] node = chooseCheck.chooseCheckNode(first.first, arg0);
    currentNodeName = (String) node[0];
    currentNodeID = (int) node[1];
    currentNodePrimaryKey = (String) node[2];
    rightBotJTextPane.setText("坐标位: " + arg0.getX() + "|" + arg0.getY());
    rightBotJTextPane.validate();

}

public void mouseReleased(MouseEvent arg0) {

    is_O = 0;

    is_OS = 0;

    currentX = arg0.getX();
    currentY = arg0.getY();

    LinkNode node = first.first;

    while (null != node) {

        if (node.rightChoose && !node.leftChoose) {

            if (oldX == arg0.getX() && oldY == arg0.getY()) {

                nodeMenu.show(this, arg0.getX(), arg0.getY());

            } else {

                checkRange.doCheckRange(first.first, node, arg0);

            }

        }

        node.I_choose(false);

        node.rightChoose = false;

        node.actionNodeLeft = false;

        node.actionNodeRight = false;

        node = node.next;

    }

}

public void mouseDragged(MouseEvent e) {

    is_O = 1;

    is_OS = 1;

    DetaThread.sleepDeta(32);//1000/25=40

    currentX = e.getX();
    currentY = e.getY();

    LinkNode node = first.first;

    Graphics g = getGraphics();

    Graphics2D graphics2D = (Graphics2D) g;

    graphics2D.setColor(Color.black);

    boolean needUpdate = false;

    LinkNode actionNode = null;

    while (null != node) {

```

---

```

        if (node.rightChoose) { //准备用255, 255, 255, 不然总觉得不好看 罗璐光20230612
            graphics2D.setColor(new Color(255, 255, 255));
            g.fillRect(node.x + 19, node.y + 12, 30, 30);
        }

        if (node.leftChoose || node.rightChoose) {
            needUpdate = true;
        }

        if (node.leftChoose && !node.rightChoose) {
            node.actionNodeLeft = true;
            node.actionNodeRight = false;
            node.L_xy(c.getX(), c.getY());
            actionNode = node;
            //移动后 节点输出坐标和连线更新
        } else {
            node.actionNodeLeft = false;
            node.actionNodeRight = true;
        }
        node = node.next;
    }

    if (needUpdate) {
        this.paintNeed(g);
        g.dispose();
        if (null != actionNode) {
            actionNode.actionNodeLeft = false;
            actionNode.actionNodeRight = false;
        }
    }

    newX = currentX;
    newY = currentY;
}

public void mouseMoved(MouseEvent arg0) {
}

public void paint(Graphics g) {
    try {
        nodeView.validate();
        Graphics2D graphics2D = (Graphics2D) g;
        graphics2D.setColor(new Color(255, 255, 255));
        graphics2D.clearRect(0, 0, this.getWidth(), this.getHeight());
        paintKernel(graphics2D, g);
    } catch (Exception ignored) {
    }
}

public void paintKernel(Graphics2D graphics2D, Graphics g) {
    first.first = Sort.sort(first.first);
    LinkNode node = first.first;
    while (node != null) {
        node.x = node.x < 0 ? 10 : node.x;
    }
}

```

```

node.x = Math.min(node.x, this.getWidth() - 100);

node.y = node.y < 0 ? 10 : node.y;

node.y = Math.min(node.y, this.getHeight() - 100);
if (node.actionNodeLeft && !node.leftChoose) {

    g.drawImage(node.thisFace.thisImage, node.x + 19, node.y + 12

        , this);

}

node.flash = node.flash > 100 ? 0 : node.flash;
//如果一个节点是移动节点 或者这个节点的连接前序节点是移动节点
if (node.actionNodeLeft) {

    DrawFlashSide.D_FlashSide(graphics2D, node.oldx, node.oldy);

}

if (0 == is_O) {

    DrawFlashSide.drawFlashSide(graphics2D, node.x, node.y

        , node.flash++ % 3);

} else {

    DrawFlashSide.drawFlashSide(graphics2D, node.x, node.y

        , node.flash);

}

if (node.actionNodeLeft) {

    graphics2D.setColor(new Color(255, 255, 255));

    g.drawString(node.name + "->" + node.ID, node.oldx - 5

        , node.oldy - 20);

}

graphics2D.setColor(Color.black);

g.drawString(node.name + "->" + node.ID, node.x - 5, node.y - 20);

graphics2D.setColor(new Color(25, 25, 112));

if (node.beconnect) {

    if (node.tBeconnect) {

        arrowTargetTop(node, graphics2D);

    }

    if (node.mBeconnect) {

        arrowTargetMed(node, graphics2D);

    }

    if (node.dBeconnect) {

        arrowTargetBot(node, graphics2D);

    }

} else if (!node.leftChoose && node.rightChoose) {

    arrowTargetLink(graphics2D, oldX, oldY, newX, newY, currentX, currentY);

}

if (node.actionNodeLeft) {

    node.oldx = node.x;

    node.oldy = node.y;

}

node = node.next;

}

}

```

```

public void paintNeed(Graphics g) {

    try {
        nodeView.validate();
        Graphics2D graphics2D = (Graphics2D) g;
        first.first = Sort.sort(first.first);
        paintKernel(graphics2D, g);
    } catch (Exception ignored) {
    }
}

//下面 这些函数是 已调试通过的 按sonar qube最高认证编写方法进行ThisCanvas函数迭代化简
//, 因为函数call 严重消耗指令计算时间
//, 浪费算力, 大家可以继续用原来的ThisCanvasBackup函数替换.
//作者罗瑶光
}

```

### V\_ASQ

/Trif\_DNA-master/C\_L\_V/V\_A/SQ/ReadPinYinBihua.java

```

package V_A.SQ;

import E_A.OELSVQ.MPC.fhmm.E.FastReadProjectFile;
import ME.VPC.M.app.App;
import S_A.SVQ.stable.S_Pos;
import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import S_A.SVQ.stable.S_File;
import S_A.pheromone.IMV_SQL;
import S_A.pheromone.IMV_SQL_;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class ReadPinYinBihua {

    public static IMV_SQL_ pinYin = null;
    public static IMV_SQL biHua = null;
    public static void getPinYinBihuaMap(App NE) {
        try {
            pinYin = new IMV_SQL_();
            biHua = new IMV_SQL();
            DetaBufferedReader cReaderp = FastReadProjectFile
                .getDetaBufferedReader(S_File.PinYinCN_lyg
                    , NE.resourceTail + "lygs/", S_Pos.UTF8_STRING);
            //FastReadProjectFile.getDetaImageIconReader("imageread.jpg"
            //, "DataResources/imgETL/");
            //InputStream inputStream = new VerbalSource().getClass()

```

```

//.getResourceAsStream(S_File.PinYinCN_lyg);
//DetaBufferedReader cReaderp= new DetaBufferedReader(
//DetaInputStreamReader.E(inputStreamp, "UTF8"));
//index
String cInputStringp;
while ((cInputStringp = cReaderp.readDetaLine()) != null) {
    String[] words = cInputStringp.split("->");
    if (words.length > 1) {
        pinYin.put(words[0], words[1]);
    }
}
cReaderp.close();
//InputStream inputStreamb= new VerbalSource().getClass()
//.getResourceAsStream(S_File.BiHuaCN_lyg);
//DetaBufferedReader cReaderb= new DetaBufferedReader(
//DetaInputStreamReader.E(inputStreamb, "UTF8"));
DetaBufferedReader cReaderb = FastReadProjectFile
    .getDetaBufferedReader(S_File.BiHuaCN_lyg
        , NE.resourceTail + "lygs/", S_Pos.UTF8_STRING);
//index
String cInputStringb;
while ((cInputStringb = cReaderb.readDetaLine()) != null) {
    String[] words = cInputStringb.split("->");
    if (words.length > 1) {
        biHua.put(words[0], Integer.valueOf(words[1]));
    }
}
cReaderb.close();
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}
}

```

#### V\_A.VPC.cache

```

//Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VPC/cache/DetaCache_M.java
package V_A.VPC.cache;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;

//作者+ 个人著作权人： 罗瑶光, 浏阳,
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

```



---

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class DetaCache_M {
    private static final ConcurrentHashMap<String, DetaCache> cacheMap
        = new IMV_SQI();
    private static ConcurrentHashMap<String, List<byte[]>> bytesMap
        = new IMV_SQI();
    private static IMV_SQI stringMap
        = new IMV_SQI();
    private DetaCache_M() {
        super();
    }
    public static String putCache(String key, String value, long timeOut) {
        DetaCache c = new DetaCache();
        c.I_Value(value);
        c.I_TimeOut(timeOut);
        cacheMap.put(key, c);
        return "success";
    }
    public static String getCache(String key) {
        DetaCache c = cacheMap.get(key);
        if (null == c) {
            return "unsucccess nofind cache";
        }
        long now = System.currentTimeMillis();
        if (c.getTimeout() < now) {
            cacheMap.remove(key);
            return "unsucccess timeout";
        }
        return c.getValue();
    }
    @SuppressWarnings("rawtypes")
    public static Iterator getCacheIterator() {
        return cacheMap.entrySet().iterator();
    }
    public static void putCacheOfBytesList(String filePath, List<byte[]> list) {
        bytesMap.put(filePath, list);
    }
    public static List<byte[]> getCacheOfBytesList(String filePath) {
        if (bytesMap.containsKey(filePath)) {
            return bytesMap.get(filePath);
        }
        return null;
    }
    public static String getCacheOfString(String filePath) {
        if (stringMap.containsKey(filePath)) {
```

---

```

        return stringMap.getString(filePath);
    }

    return null;
}

public static void putCacheOfString(String filePath, String stringBuilder) {
    stringMap.put(filePath, stringBuilder);
}
}

//Trif DNA-master/C_L_V/V_A/VPC/cache/DetaCache_MTest.java
//Trif DNA-master/C_L_V/V_A/VPC/cache/DetaCache.java
package V_A.VPC.cache;

//作者+ 个人著作权人: 罗瑶光, 浏阳,
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/
public class DetaCache {
    public String getValue() {
        return value;
    }

    public void I_Value(String value) {
        this.value= value;
    }

    public Object getObject() {
        return object;
    }

    public void I_Object(Object object) {
        this.object= object;
    }

    public long getTimeout() {
        return timeOut;
    }

    public void I_TimeOut(long timeOut) {
        this.timeOut= timeOut;
    }

    private String value;
    private Object object;
    private long timeOut;
    public DetaCache() {
        super();
    }

    public DetaCache(String value, Object object, long timeOut) {
        this.value= value;

```

```

        this.object= object;

        this.timeOut= timeOut;

    }

}

/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VPC/cache/Test.java
/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VPC/cache/TimeCheck.java
package V_A.VPC.cache;

//import java.util.Date;

//作者 + 著作权人: 罗瑶光. 浏阳

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳

* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class TimeCheck {

    public long before;

    public long now;

    public void begin() {

        //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "start: " + (new Date()));

        before = System.currentTimeMillis();

    }

    public void end() {

        now = System.currentTimeMillis();

        //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "time: " + duration() + " ms");

    }

    public long duration() {

        return now - before;

    }

}

V_A.VPC.common

/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VPC/common/KeyStore.java
/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VPC/common/LYGPasswordDecode.java
/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VPC/common/NeedLogin.java
/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VPC/common/POSTRES1.java
/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VPC/common/RequestLimit.java
/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VPC/common/WriteData.java

V_A.VQ.SQ.demos

/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VQ/SQ/demos/DEMO_LYG_to_WAV.java
/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VQ/SQ/demos/DEMO_LYG_to_WAVTest.java
/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VQ/SQ/demos/DEMO_WAV_TO_LYG.java
/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VQ/SQ/demos/DEMO_WAV_TO_LYGTest.java
/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VQ/SQ/demos/DEMO.java

V_A.VSQ.OPE.jogl

/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VSQ/OPE/jogl/JOGLDrawOBJ.java
/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VSQ/OPE/jogl/JOGLObjFace.java
/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VSQ/OPE/jogl/JOGLObjLoader.java
/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VSQ/OPE/jogl/JOGLObjResources.java
/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VSQ/OPE/jogl/JOGLObjShape.java
/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VSQ/OPE/jogl/JOGLObjVec4.java
/Trif_DNA-master/C_L_V/V_A/VSQ/OPE/jogl/JOGLObjVertex.java

```

1-13-/Trif\_DNA-master/C\_R\_A-/肽计算-视频类,

### A\_L.pde

```

/Trif_DNA-master/C_R_A/A_L/pde/PDE_Decrement_FullDNAFormular_XCDX.java
package A_L.pde;

import fullDNATokenPDL.PDL_X_;
import A_L.MPE.MAQPVDCCOISIV.initon.Initon;
import A_L.MPE.MAQPVDCCOISIV.initon.InitonLinkDNA;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

//注意: 该文件对应的是罗瑞光先生 DNA 编码 与 计算的两本 国家软著作 思想的编码 实现.
//公安部 与 知识产权委员会 已经备案, 可阅读 相关 著作权 原文 进行逻辑辨别.
public class PDE_Decrement_FullDNAFormular_XCDX {
    //A= V + S LINK 数据结构对象 (简单测试)
    //作用发现有A 的initon进行VPCS级展开. 按我在 印度 ANSI C代码风格进行编写方式.
    public Initon PDE_DecrementA(InitonLinkDNA initonLinkDNA) {
        Initon initonLink = initonLinkDNA.getInitonLink();
        while (null != initonLink) {
            if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("A")) {
                Initon initonIncrementV = new Initon();
                initonIncrementV.I_V(); //新增一个数据V
                Initon initonIncrementS = new Initon();
                initonIncrementS.I_S(); //新增一个数据S
                initonIncrementV.next = initonIncrementS; //V初始
                initonIncrementV.prev = initonLink.prev;
                if (null != initonIncrementV.prev) {
                    initonIncrementV.prev.next = initonIncrementV;
                }
                initonIncrementS.prev = initonIncrementV; //S初始
                initonIncrementS.next = initonLink.next;
                if (null != initonIncrementS.next) {
                    initonIncrementS.next.prev = initonIncrementS;
                }
                initonLink = initonIncrementS; //最后S代替
            }
            if (!initonLink.hasNext()) {
                return initonLink;
            }
            initonLink = initonLink.next; //while loop 替增.

```

```

    }

    return initonLink;
}

//O= E + S LINK 数据结构对象 (简单测试)
public Initon PDE_DecrementO(InitonLinkDNA initonLinkDNA) {
    Initon initonLink = initonLinkDNA.getInitonLink();
    while (null != initonLink) {
        if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("O")) {
            Initon initonIncrementE = new Initon();
            initonIncrementE.I_E(); //新增一个数据E
            Initon initonIncrementS = new Initon();
            initonIncrementS.I_S(); //新增一个数据S
            initonIncrementE.next = initonIncrementS; //E初始
            initonIncrementE.prev = initonLink.prev;
            if (null != initonIncrementE.prev) {
                initonIncrementE.prev.next = initonIncrementE;
            }
            initonIncrementS.prev = initonIncrementE; //S初始
            initonIncrementS.next = initonLink.next;
            if (null != initonIncrementS.next) {
                initonIncrementS.next.prev = initonIncrementS;
            }
            initonLink = initonIncrementS; //最后S代替
        }
        if (!initonLink.hasNext()) {
            return initonLink;
        }
        initonLink = initonLink.next; //while loop 替增.
    }
    return initonLink;
}

//P= E + C LINK 数据结构对象 (简单测试)
public Initon PDE_DecrementP(InitonLinkDNA initonLinkDNA) {
    Initon initonLink = initonLinkDNA.getInitonLink();
    while (null != initonLink) {
        if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("P")) {
            Initon initonIncrementE = new Initon();
            initonIncrementE.I_E(); //新增一个数据E
            Initon initonIncrementC = new Initon();
            initonIncrementC.I_C(); //新增一个数据C
            initonIncrementE.next = initonIncrementC; //E初始
            initonIncrementE.prev = initonLink.prev;
            if (null != initonIncrementE.prev) {
                initonIncrementE.prev.next = initonIncrementE;
            }
            initonIncrementC.prev = initonIncrementE; //C初始
            initonIncrementC.next = initonLink.next;
        }
    }
}

```

---

```

        if (null != initonIncrementC.next) {
            initonIncrementC.next.prev = initonIncrementC;
        }
        initonLink = initonIncrementC; //最后C代替
    }
    if (!initonLink.hasNext()) {
        return initonLink;
    }
    initonLink = initonLink.next; //while loop 替增.
}
return initonLink;
}

//M= C + S
public Initon PDE_DecrementM(InitonLinkDNA initonLinkDNA) {
    Initon initonLink = initonLinkDNA.getInitonLink();
    while (null != initonLink) {
        if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("M")) {
            Initon initonIncrementC = new Initon();
            initonIncrementC.L_C(); //新增一个数据C
            Initon initonIncrementS = new Initon();
            initonIncrementS.L_S(); //新增一个数据S
            initonIncrementC.next = initonIncrementS; //C初始
            initonIncrementC.prev = initonLink.prev;
            if (null != initonIncrementC.prev) {
                initonIncrementC.prev.next = initonIncrementC;
            }
            initonIncrementS.prev = initonIncrementC; //s初始
            initonIncrementS.next = initonLink.next;
            if (null != initonIncrementS.next) {
                initonIncrementS.next.prev = initonIncrementS;
            }
            initonLink = initonIncrementS; //最后S代替
        }
        if (!initonLink.hasNext()) {
            return initonLink;
        }
        initonLink = initonLink.next; //while loop 替增.
    }
    return initonLink;
}

//V= U + Q
public Initon PDE_DecrementV(InitonLinkDNA initonLinkDNA) {
    Initon initonLink = initonLinkDNA.getInitonLink();
    while (null != initonLink) {
        if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("V")) {
            Initon initonIncrementU = new Initon();
            initonIncrementU.L_U(); //新增一个数据U

```

---

```

    Initon initonIncrementQ = new Initon();

    initonIncrementQ.I_Q0; //新增一个数据Q
    initonIncrementU.next = initonIncrementQ; //U初始
    initonIncrementU.prev = initonLink.prev;
    if (null != initonIncrementU.prev) {
        initonIncrementU.prev.next = initonIncrementU;
    }

    initonIncrementQ.prev = initonIncrementU; //Q初始
    initonIncrementQ.next = initonLink.next;
    if (null != initonIncrementQ.next) {
        initonIncrementQ.next.prev = initonIncrementQ;
    }

    initonLink = initonIncrementQ; //最后Q代替
}

if (initonLink.hasNext()) {
    return initonLink;
}

initonLink = initonLink.next; //while loop 替增.
}

return initonLink;
}

//E= D + U
//肽展公式的概率问题, 先这样命名, 之后讨论 是IU还是DU
//E= D + U
//肽展公式的概率问题, 先这样命名, 之后讨论 是IU还是DU
//2021年2月10, 优化次黄嘌呤 对应 D 和 U 弱碱强碱. 罗瑶光
//。这里受酸碱的浓度控制 正如 S= I和 S= Q 强酸弱酸。
//之后研究 u是否可以略去。今改下E= D 和 E= U
public Initon PDE_DecrementE_DU(InitonLinkDNA initonLinkDNA
    , PDL_X_ pDE_RNA_Formular, boolean bYS) {
    Initon initonLink = initonLinkDNA.getInitonLink();
    int index = 0;
    while (null != initonLink) {
        if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("E")) {
            Initon initonIncrementI = new Initon();
            if (bYS) {
                try {
                    if (pDE_RNA_Formular.pdedeKey.charAt(index) == '0') {
                        initonIncrementI.I_D0; //新增一个数据D
                    }
                    if (pDE_RNA_Formular.pdedeKey.charAt(index) == '1') {
                        initonIncrementI.I_U0; //新增一个数据U
                    }
                }
                //else {
                //    initonIncrementI.I_E0; //新增一个数据E
                //}
                index++;
            }
        }
    }
}

```

```

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
} else {
    if (Math.random() < pDE_RNA_Formular.key[1]) {
        pDE_RNA_Formular.pdedeKey += "0";
        initonIncrementLI_D0();
    } else {
        pDE_RNA_Formular.pdedeKey += "1";
        initonIncrementLI_U0();
    }
}
}
initonIncrementI.prev = initonLink.prev;
if (null != initonIncrementI.prev) {
    initonIncrementI.prev.next = initonIncrementI;
}
initonIncrementI.next = initonLink.next;
if (null != initonIncrementI.next) {
    initonIncrementI.next.prev = initonIncrementI;
}
initonLink = initonIncrementI; //最后I代替
}
//else if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("D")) {
//    pDE_RNA_Formular.pdedeKey += "2";
//} else if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("U")) {
//    pDE_RNA_Formular.pdedeKey += "2";
//}
if (initonLink.hasNext()) {
    ///20230106-S_logger.Log.logger.info("" + pDE_RNA_Formular.pdedeKey);
    return initonLink;
}
initonLink = initonLink.next; //while loop 替增.
}
///20230106-S_logger.Log.logger.info("" + pDE_RNA_Formular.pdedeKey);
return initonLink;
}
//C= I + D
public Initon PDE_DecrementC(InitonLinkDNA initonLinkDNA) {
    Initon initonLink = initonLinkDNA.getInitonLink();
    while (null != initonLink) {
        if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("C")) {
            Initon initonIncrementI = new Initon();
            initonIncrementLI_I0(); //新增一个数据I
            Initon initonIncrementD = new Initon();
            initonIncrementDI_D0(); //新增一个数据D
            initonIncrementI.next = initonIncrementD; //I初始
            initonIncrementI.prev = initonLink.prev;

```



---

```

        if (null != initonIncrementI.prev) {
            initonIncrementI.prev.next = initonIncrementI;
        }
        initonIncrementD.prev = initonIncrementI; //D初始
        initonIncrementD.next = initonLink.next;
        if (null != initonIncrementD.next) {
            initonIncrementD.next.prev = initonIncrementD;
        }
        initonLink = initonIncrementD; //最后D代替
    }
    if (!initonLink.hasNext()) {
        return initonLink;
    }
    initonLink = initonLink.next; //while loop 替增.
}
return initonLink;
}
//S= I
//肽展公式的概率问题, 先这样命名, 之后讨论 是I, Q还是I + Q
public Initon PDE_DecrementS_IQ(InitonLinkDNA initonLinkDNA
    , PDI_X_ pDE_RNA_Formular, boolean bYS) {
    Initon initonLink = initonLinkDNA.getInitonLink();
    int index = 0;
    while (null != initonLink) {
        if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("S")) {
            Initon initonIncrementI = new Initon();
            if (bYS) {
                try {
                    if (pDE_RNA_Formular.pdedKey.charAt(index) == '0') {
                        initonIncrementI.L_I0; //新增一个数据D
                    }
                    if (pDE_RNA_Formular.pdedKey.charAt(index) == '1') {
                        initonIncrementI.L_Q0; //新增一个数据U
                    }
                }
            }
            // else {
            //         initonIncrementI.L_S0; //新增一个数据E
            //     }
            index++;
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    } else {
        if (Math.random() < pDE_RNA_Formular.key[1]) {
            pDE_RNA_Formular.pdedKey += "0";
            initonIncrementI.L_I0;
        } else {
            pDE_RNA_Formular.pdedKey += "1";

```

```

        initonIncrementL.L_Q0;
    }
}

initonIncrementL.prev = initonLink.prev;
if (null != initonIncrementL.prev) {
    initonIncrementL.prev.next = initonIncrementL;
}

initonIncrementL.next = initonLink.next;
if (null != initonIncrementL.next) {
    initonIncrementL.next.prev = initonIncrementL;
}

initonLink = initonIncrementL; //最后I代替
}

// else if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("I")) {
//     pDE_RNA_Formular.pdedKey += "2";
// } else if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("Q")) {
//     pDE_RNA_Formular.pdedKey += "2";
// }

if (!initonLink.hasNext()) {
    //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + pDE_RNA_Formular.pdedKey);
    return initonLink;
}

initonLink = initonLink.next; //while loop 替增.
}

///20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + pDE_RNA_Formular.pdedKey);
return initonLink;
}

}

//Trif_DNA-master/C_R_A/A_I/pde/PDE_Decrement_FullDNAFormular_XCDXTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_A/A_I/pde/PDE_Increment_FullDNAFormular_XCDX.java
package A_I_pde;

import fullDNATokenPDI.PDI_X_;

import A_IMPE.MAQPVDCOISIV.initon.Initon;

import A_IMPE.MAQPVDCOISIV.initon.InitonLinkDNA;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.concurrent.CopyOnWriteArrayList;

//注意: 该文件对应的是罗瑶光先生 DNA 编码 与 计算的两本 国家软著作 思想的编码 实现.
//公安部 与 知识产权委员会 已经备案, 可阅读 相关 著作权 原文 进行逻辑辨别.
/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

```

```

public class PDE_Increment_FullDNAFormular_XCDX {

    //A= V + S LINK 数据结构对象 (简单测试)
    //这个函数我没有按sonar模式 修改, 因为我担心 sonar会潜意识 改变我的写作模式.
    //于是 按照我很多年的ANSI C代码风格进行编写, 因为这种方式是我的基础, 我个人觉
    //得 一个人的研发能力来自于他的母语水平.所以我是C基础, 我应该继续跟进这个天赋.正如下面这函数.

    public Initon PDE_IncrementA(InitonLinkDNA initonLinkDNA) {

        Initon initonLink = initonLinkDNA.getInitonLink();

        while (null != initonLink) {

            if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("V")) {

                if (initonLink.hasNext()) {

                    Initon initonNext = initonLink.forwardNext();

                    if (initonNext.getStore().equalsIgnoreCase("S")) {

                        Initon initonIncrementA = new Initon();

                        initonIncrementA.I_A(); //新增一个数据A

                        if (initonNext.hasNext()) {

                            initonIncrementA.next = initonNext.next; //A后序替换

                            initonIncrementA.next.prev = initonIncrementA; //A后序前序恒等

                        }

                        if (null != initonNext.prev.prev) {

                            initonIncrementA.prev = initonNext.prev.prev; //A前序替换

                            initonIncrementA.prev.next = initonIncrementA; //A前序后序恒等

                        }

                        initonLink = initonIncrementA; //最后A代替

                    }

                }

            }

            if (!initonLink.hasNext()) {

                return initonLink;

            }

            initonLink = initonLink.forwardNext(); //while loop 替增.

        }

        return initonLink;

    }

    //A= V + S LIST jdk util 对象, 下面函数是直接用JDK的虚拟机函数 编写的. 逻辑比较清晰, 各有各的用处.

    public List<Initon> PDE_IncrementA(List<Initon> Initons) {

        List<Initon> output = new CopyOnWriteArrayList<>();

        Iterator<Initon> iterator = Initons.iterator();

        while (iterator.hasNext()) {

            Initon initon = iterator.next();

            if (initon.getStore().equalsIgnoreCase("V")) {

                if (iterator.hasNext()) {

                    Initon initonNext = iterator.next();

                    if (initonNext.getStore().equalsIgnoreCase("S")) {

                        Initon initonIncrementA = new Initon();

                        initonIncrementA.I_A();

                        output.add(initonIncrementA);

                        continue;

                    }

                }

            }

        }

    }
}

```

```

    }

    Initon initonIncrementV = new Initon();
    initonIncrementV.I_V0();
    Initon initonIncrementS = new Initon();
    initonIncrementS.I_S0();
    output.add(initonIncrementV);
    output.add(initonIncrementS);
    continue;
}

Initon initonIncrementV = new Initon();
initonIncrementV.I_V0();
output.add(initonIncrementV);
continue;
}
output.add(initon);
}
return output;
}

//O= E + S LINK 数据结构对象 (简单测试)
public Initon PDE_IncrementO(InitonLinkDNA initonLinkDNA) {
    Initon initonLink = initonLinkDNA.getInitonLink();
    while (null != initonLink) {
        if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("E")) {
            if (initonLink.hasNext()) {
                Initon initonNext = initonLink.forwardNext();
                if (initonNext.getStore().equalsIgnoreCase("S")) {
                    Initon initonIncrementO = new Initon();
                    initonIncrementO.I_O0(); //新增一个数据O
                    if (initonNext.hasNext()) {
                        initonIncrementO.next = initonNext.next; //O后序替换
                        initonIncrementO.next.prev = initonIncrementO; //O后序前序恒等
                    }
                    if (null != initonNext.prev.prev) {
                        initonIncrementO.prev = initonNext.prev.prev; //O前序替换
                        initonIncrementO.prev.next = initonIncrementO; //O前序后序恒等
                    }
                    initonLink = initonIncrementO; //最后O代替
                }
            }
        }
        if (!initonLink.hasNext()) {
            return initonLink;
        }
        initonLink = initonLink.forwardNext(); //while loop 替增.
    }
    return initonLink;
}

```

---

//P= E + C LINK 数据结构对象 (简单测试)

```

public Initon PDE_IncrementP(InitonLinkDNA initonLinkDNA) {
    Initon initonLink = initonLinkDNA.getInitonLink();
    while (null != initonLink) {
        if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("E")) {
            if (initonLink.hasNext()) {
                Initon initonNext = initonLink.forwardNext();
                if (initonNext.getStore().equalsIgnoreCase("C")) {
                    Initon initonIncrementP = new Initon();
                    initonIncrementP.L_P0; //新增一个数据P
                    if (initonNext.hasNext()) {
                        initonIncrementP.next = initonNext.next; //P后序替换
                        initonIncrementP.next.prev = initonIncrementP; //P后序前序恒等
                    }
                    if (null != initonNext.prev.prev) {
                        initonIncrementP.prev = initonNext.prev.prev; //P前序替换
                        initonIncrementP.prev.next = initonIncrementP; //P前序后序恒等
                    }
                    initonLink = initonIncrementP; //最后P代替
                }
            }
        }
        if (!initonLink.hasNext()) {
            return initonLink;
        }
        initonLink = initonLink.forwardNext(); //while loop 替增.
    }
    return initonLink;
}

//M= C + S

```

```

public Initon PDE_IncrementM(InitonLinkDNA initonLinkDNA) {
    Initon initonLink = initonLinkDNA.getInitonLink();
    while (null != initonLink) {
        if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("C")) {
            if (initonLink.hasNext()) {
                Initon initonNext = initonLink.forwardNext();
                if (initonNext.getStore().equalsIgnoreCase("S")) {
                    Initon initonIncrementM = new Initon();
                    initonIncrementM.L_M0; //新增一个数据M
                    if (initonNext.hasNext()) {
                        initonIncrementM.next = initonNext.next; //M后序替换
                        initonIncrementM.next.prev = initonIncrementM; //M后序前序恒等
                    }
                    if (null != initonNext.prev.prev) {
                        initonIncrementM.prev = initonNext.prev.prev; //M前序替换
                        initonIncrementM.prev.next = initonIncrementM; //M前序后序恒等
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        initonLink = initonIncrementM;//最后M代替
    }
}
}
if (!initonLink.hasNext()) {
    return initonLink;
}
initonLink = initonLink.forwardNext();//while loop 替增.
}
return initonLink;
}
//V= U + Q
public Initon PDE_IncrementV(InitonLinkDNA initonLinkDNA) {
    Initon initonLink = initonLinkDNA.getInitonLink();
    while (null != initonLink) {
        if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("U")) {
            if (initonLink.hasNext()) {
                Initon initonNext = initonLink.forwardNext();
                if (initonNext.getStore().equalsIgnoreCase("Q")) {
                    Initon initonIncrementV = new Initon();
                    initonIncrementV.I_V(); //新增一个数据V
                    if (initonNext.hasNext()) {
                        initonIncrementV.next = initonNext.next; //V后序替换
                        initonIncrementV.next.prev = initonIncrementV; //V后序前序恒等
                    }
                    if (null != initonNext.prev.prev) {
                        initonIncrementV.prev = initonNext.prev.prev; //V前序替换
                        initonIncrementV.prev.next = initonIncrementV; //V前序后序恒等
                    }
                    initonLink = initonIncrementV; //最后V代替
                }
            }
        }
        if (!initonLink.hasNext()) {
            return initonLink;
        }
        initonLink = initonLink.forwardNext();//while loop 替增.
    }
    return initonLink;
}
//E= D + U
//肽展公式的概率问题, 先这样命名, 之后讨论 是IU还是DU
public Initon PDE_IncrementE_DU(InitonLinkDNA initonLinkDNA
    , PDI_X_ pDE_RNA_Formular, boolean bYS) {
    Initon initonLink = initonLinkDNA.getInitonLink();
    while (null != initonLink) {
        String initonString = initonLink.getStore();

```

```

        if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCaseCase("D"))
            || initonLink.getStore().equalsIgnoreCaseCase("U")) {
            Initon initonIncrementE = new Initon();
            initonIncrementE.I_E(); //新增一个数据S
            if (initonString.equalsIgnoreCaseCase("D")) {
                pDE_RNA_Formular.pdcieKey += "0";
            } else if (initonString.equalsIgnoreCaseCase("U")) {
                pDE_RNA_Formular.pdcieKey += "1";
            }
            if (initonLink.hasNext()) {
                initonIncrementE.next = initonLink.next; //S后序替换
                initonIncrementE.next.prev = initonIncrementE; //S后序前序恒等
            }
            if (null != initonLink.prev) {
                initonIncrementE.prev = initonLink.prev; //S前序替换
                initonIncrementE.prev.next = initonIncrementE; //S前序后序恒等
            }
            initonLink = initonIncrementE; //最后S代替
        }
        if (!initonLink.hasNext()) {
            return initonLink;
        }
        initonLink = initonLink.forwardNext(); //while loop 替增.
    }
    return initonLink;
}

//C= I + D
public Initon PDE_IncrementC(InitonLinkDNA initonLinkDNA) {
    Initon initonLink = initonLinkDNA.getInitonLink();
    while (null != initonLink) {
        if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCaseCase("I")) {
            if (initonLink.hasNext()) {
                Initon initonNext = initonLink.forwardNext();
                if (initonNext.getStore().equalsIgnoreCaseCase("D")) {
                    Initon initonIncrementC = new Initon();
                    initonIncrementC.I_C(); //新增一个数据C
                    if (initonNext.hasNext()) {
                        initonIncrementC.next = initonNext.next; //C后序替换
                        initonIncrementC.next.prev = initonIncrementC; //C后序前序恒等
                    }
                    if (null != initonNext.prev.prev) {
                        initonIncrementC.prev = initonNext.prev.prev; //M前序替换
                        initonIncrementC.prev.next = initonIncrementC; //M前序后序恒等
                    }
                    initonLink = initonIncrementC; //最后C代替
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    if (initonLink.hasNext()) {
        return initonLink;
    }

    initonLink = initonLink.forwardNext(); //while loop 替增.
}

return initonLink;
}

//279-
//      if(pDE_RNA_Formular.pdedKey.charAt(index)=='0') {
//          initonIncrementS.L_S0; //新增一个数据S
//      } else if(pDE_RNA_Formular.pdedKey.charAt(index)=='1') {
//          initonIncrementS.L_S0; //新增一个数据S
//      } else if(pDE_RNA_Formular.pdedKey.charAt(index)=='2') {
//          if(initonString.equalsIgnoreCase("I")) {
//              initonIncrementS.L_I0;
//          } else if(initonString.equalsIgnoreCase("Q")) {
//              initonIncrementS.L_Q0;
//          } else if(pDE_RNA_Formular.pdedKey.charAt(index)=='1') {
//              initonIncrementS.L_I0;
//          } else if(pDE_RNA_Formular.pdedKey.charAt(index)=='2') {
//              initonIncrementS.L_Q0;
//          }
//      }
//      index++;
//      S= I

//肽展公式的概率问题, 先这样命名, 之后讨论 是I, Q还是I + Q
public Initon PDE_IncrementS_IQ(InitonLinkDNA initonLinkDNA
    , PDL_X_ pDE_RNA_Formular) {
    Initon initonLink = initonLinkDNA.getInitonLink();

    //int index= 0;

    while (null != initonLink) {
        String initonString = initonLink.getStore();
        if (initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("I"))
            || initonLink.getStore().equalsIgnoreCase("Q")) {
            Initon initonIncrementS = new Initon();
            initonIncrementS.L_S0; //新增一个数据S
            if (initonString.equalsIgnoreCase("I")) {
                pDE_RNA_Formular.pdedKey += "0";
            } else if (initonString.equalsIgnoreCase("Q")) {
                pDE_RNA_Formular.pdedKey += "1";
            }
        }
        if (initonLink.hasNext()) {
            initonIncrementS.next = initonLink.next; //S后序替换
            initonIncrementS.next.prev = initonIncrementS; //S后序前序恒等
        }
        if (null != initonLink.prev) {
            initonIncrementS.prev = initonLink.prev; //S前序替换
            initonIncrementS.prev.next = initonIncrementS; //S前序后序恒等
        }
    }
}

```



```

    }

    initonLink = initonIncrementS;//最后S代替
    }
    if (!initonLink.hasNext()) {
        return initonLink;
    }
    initonLink = initonLink.forwardNext();//while loop 替增.
}
return initonLink;
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_A/A_I/pde/PDE_Increment_FullDNAFormular_XCDXTest.java

A_V.cap

/Trif_DNA-master/C_R_A/A_V/cap/Monitor_X_.java
package A_V.cap;

import O_V.OSI.AOP.freetts.thread.read.ReadEnglish;
import exception.thread.DetaThread;
import VSQ.ICAQDTVMQVM.Monitor_X_S;
import org.bytedeco.javacv.Java2DFrameConverter;
import org.bytedeco.javacv.OpenCVFrameConverter;
import org.bytedeco.javacv.OpenCVFrameGrabber;
import ME.VPC.M.app.App;
import javax.swing.JApplet;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
@SuppressWarnings("serial")
public class Monitor_X_ extends JApplet {
    public App regNE;

    ///
    public Monitor_X_S monitor_X_S = new Monitor_X_S();
    public static void main(String[] argv) {
    }

    public void init(App NE) {
        regNE= NE;
        monitor_X_S.decodeToPDS.IV_(monitor_X_S.decodeToPDS);
        monitor_X_S.readEnglish = new ReadEnglish();
    }

```

---

```

monitor_X_S.grabber = new OpenCVFrameGrabber(0);

monitor_X_S.converter = new OpenCVFrameConverter.ToIplImage();

try {
    monitor_X_S.grabber.start();
    DetaThread.sleep(Deta(2000));
    monitor_X_S.frame = monitor_X_S.grabber.grab();
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}

monitor_X_S.frame.imageWidth = 900;
monitor_X_S.frame.imageHeight = 650;
monitor_X_S.paintConverter = new Java2DFrameConverter();
monitor_X_S.diffImage = monitor_X_S.paintConverter
    .getBufferedImage(monitor_X_S.frame, 1);
BufferedImage imageInit = (BufferedImage) monitor_X_S.diffImage;
if (null == imageInit) {
    imageInit = new BufferedImage(0, 0, 0);
}

monitor_X_S.encyr
    = new int[monitor_X_S.encyr_c[imageInit.getHeight()][imageInit.getWidth()];
monitor_X_S.encyr_new
    = new int[monitor_X_S.encyr_c_new[imageInit.getHeight()][imageInit.getWidth()];
monitor_X_S.encyr_fs
    = new int[monitor_X_S.encyr_c_fs[imageInit.getHeight()][imageInit.getWidth()];
monitor_X_S.out_oldr = new int[imageInit.getHeight()][imageInit.getWidth()];
monitor_X_S.out_oldg = new int[imageInit.getHeight()][imageInit.getWidth()];
monitor_X_S.out_oldb = new int[imageInit.getHeight()][imageInit.getWidth()];
monitor_X_S.out_old1 = new int[imageInit.getHeight()][imageInit.getWidth()];
monitor_X_S.out_old2r = new int[imageInit.getHeight()][imageInit.getWidth()];
monitor_X_S.out_old2g = new int[imageInit.getHeight()][imageInit.getWidth()];
monitor_X_S.out_old2b = new int[imageInit.getHeight()][imageInit.getWidth()];
monitor_X_S.out_old3 = new int[imageInit.getHeight()][imageInit.getWidth()];
monitor_X_S.out_old4 = new int[imageInit.getHeight()][imageInit.getWidth()];
monitor_X_S.out_old5 = new int[imageInit.getHeight()][imageInit.getWidth()];
this.setBounds(10, 25, 900, 650);
this.start();
}

public void stop() {
    try {
        if (monitor_X_S.grabber != null) {
            monitor_X_S.grabber.stop();
        }
        monitor_X_S.stop = 1;
        this.monitor_X_S.isStop = true;
    } catch (Exception e1) {
        e1.printStackTrace();
    }
}

```

```
}

public void start() {
}

public void paint(Graphics g) {
    try {
        //进行速度调节,看了下cpu占用15%,想控制在5%
        if (!this.monitor_X_S.isStop) {
            DetaThread.sleepDeta(16);
            Monitor_X_Animation.X_paint(this.monitor_X_S, this, g, regNE);
        }
    } catch (Exception e) {
        //To do
    }
}

public void expand(int[][] show, int i, int j, int fac, int k) {
    if (k == 1) {
        for (int v = 0; v < fac; v++) {
            for (int h = 0; h < fac; h++) {
                if (i + v >= 0 && i + v < show.length
                    && h + j >= 0 && h + j < show[0].length) {
                    show[i + v][h + j] = 255;
                }
            }
        }
    }
    if (k == 2) {
        for (int v = -fac; v < 0; v++) {
            for (int h = 0; h < fac; h++) {
                if (i + v >= 0 && i + v < show.length
                    && h + j >= 0 && h + j < show[0].length) {
                    show[i + v][h + j] = 255;
                }
            }
        }
    }
    if (k == 3) {
        for (int v = 0; v < fac; v++) {
            for (int h = -fac; h < 0; h++) {
                if (i + v >= 0 && i + v < show.length
                    && h + j >= 0 && h + j < show[0].length) {
                    show[i + v][h + j] = 255;
                }
            }
        }
    }
    if (k == 4) {
        for (int v = -fac; v < 0; v++) {
```

---

```

        for (int h = -fac; h < 0; h++) {

            if (i + v >= 0 && i + v < show.length

                && h + j >= 0 && h + j < show[0].length) {

                    show[i + v][h + j] = 255;

                }

            }

        }

    }

}

public int[][] findDiff(int[][] out, int[][] out_old) {

    int[][] diff = new int[out.length][out[0].length];

    if (out_old != null) {

        for (int i = 0; i < diff[0].length; i++) {

            for (int j = 0; j < diff.length; j++) {

                if (out[j][i] != out_old[j][i]) {

                    diff[j][i] = out[j][i];

                }

                out_old[j][i] = out[j][i];

            }

        }

    } else {

        diff = out;

    }

    return diff;

}

public int getMskFilter(int[][] fb, int[][] msk, int i, int j, int size

    , Map<String, Integer> map) {

    if (fb[j][i] != 255) {

        return size;

    }

    if (msk[j][i] == 1) {

        return size;

    }

    if (size > 3000) {

        return size;

    }

    size++;

    map.put(j + ", " + i, 1);

    msk[j][i] = 1;

    if (i + 1 < fb[0].length) {

        size = getMskFilter(fb, msk, i + 1, j, size, map);

    }

    if (i - 1 >= 0) {

        size = getMskFilter(fb, msk, i - 1, j, size, map);

    }

    if (j + 1 < fb.length) {

        size = getMskFilter(fb, msk, i, j + 1, size, map);

    }

```

```
}

if (j - 1 >= 0) {
    size = getMskFilter(fb, msk, i, j - 1, size, map);
}

return size;
}

public ArrayList<Cordination> findCordination() {
    ArrayList<Cordination> clist = new ArrayList<>();
    BufferedImage difTemp = (BufferedImage) monitor_X_S.difImage;
    int h = difTemp.getHeight();
    int w = difTemp.getWidth();
    monitor_X_S.gdif = new int[h][w];
    int cp = -16777216;
    // 得到map
    for (int i = 0; i < h; i++) {
        for (int j = 0; j < w; j++) {
            if (difTemp.getRGB(j, i) != cp) {
                monitor_X_S.gdif[i][j] = 1;
            }
        }
    }

    // 计算边缘
    Cordination c = new Cordination();
    c.h0 = 999999;
    c.w0 = 999999;
    c.h1 = 0;
    c.w1 = 0;
    for (int i = 0; i < h; i++) {
        for (int j = 0; j < w; j++) {
            if (monitor_X_S.gdif[i][j] == 1) {
                if (c.h0 > i) {
                    c.h0 = i;
                }
                if (c.w0 > j) {
                    c.w0 = j;
                }
                if (c.h1 < i) {
                    c.h1 = i;
                }
                if (c.w1 < j) {
                    c.w1 = j;
                }
            }
        }
    }

    clist.add(c);
    return clist;
}
```

```
}  
  
}  
  
//30  
//Monitor_X_m = new Monitor_X_0;  
//m.init();  
//m.setVisible(true);  
//JFrame f = new JFrame();  
//f.setLayout(null);  
//f.add(m);  
//m.monitor_X_S.sliderx = new JSlider(0, 360);  
//m.monitor_X_S.sliderx.setSnapToTicks(true);  
//m.monitor_X_S.sliderx.setPaintTicks(true);  
//m.monitor_X_S.sliderx.setMajorTickSpacing(5);  
//m.monitor_X_S.sliderx.setMinorTickSpacing(1);  
//m.monitor_X_S.sliderx.addChangeListener(  
//    new ChangeListener() {  
//        public void stateChanged(ChangeEvent event) {  
//            JSlider source = (JSlider) event.getSource();  
//            m.monitor_X_S.facx = source.getValue();  
//        }  
//    });  
//  
//m.monitor_X_S.slidery = new JSlider(0, 360);  
//m.monitor_X_S.slidery.setSnapToTicks(true);  
//m.monitor_X_S.slidery.setPaintTicks(true);  
//m.monitor_X_S.slidery.setMajorTickSpacing(5);  
//m.monitor_X_S.slidery.setMinorTickSpacing(0);  
//m.monitor_X_S.slidery.addChangeListener(  
//    new ChangeListener() {  
//        public void stateChanged(ChangeEvent event) {  
//            JSlider source = (JSlider) event.getSource();  
//            m.monitor_X_S.facy = source.getValue();  
//        }  
//    });  
//  
//m.monitor_X_S.sliderz = new JSlider(0, 360);  
//m.monitor_X_S.sliderz.setSnapToTicks(true);  
//m.monitor_X_S.sliderz.setPaintTicks(true);  
//m.monitor_X_S.sliderz.setMajorTickSpacing(5);  
//m.monitor_X_S.sliderz.setMinorTickSpacing(0);  
//m.monitor_X_S.sliderz.addChangeListener(  
//    new ChangeListener() {  
//        public void stateChanged(ChangeEvent event) {  
//            JSlider source = (JSlider) event.getSource();  
//            m.monitor_X_S.facz = source.getValue();  
//        }  
//    });  
//
```

---

```
//m.monitor_X_S.slidert = new JSlider(0, 100);
//m.monitor_X_S.slidert.setSnapToTicks(true);
//m.monitor_X_S.slidert.setPaintTicks(true);
//m.monitor_X_S.slidert.setMajorTickSpacing(5);
//m.monitor_X_S.slidert.setMinorTickSpacing(1);
//m.monitor_X_S.slidert.addChangeListener(
//    new ChangeListener() {
//        public void stateChanged(ChangeEvent event) {
//            JSlider source = (JSlider) event.getSource();
//            m.monitor_X_S.fact = source.getValue();
//        }
//    });
//m.monitor_X_S.sliderl = new JSlider(0, 360);
//m.monitor_X_S.sliderl.setSnapToTicks(true);
//m.monitor_X_S.sliderl.setPaintTicks(true);
//m.monitor_X_S.sliderl.setMajorTickSpacing(5);
//m.monitor_X_S.sliderl.setMinorTickSpacing(0);
//m.monitor_X_S.sliderl.addChangeListener(
//    new ChangeListener() {
//        public void stateChanged(ChangeEvent event) {
//            JSlider source = (JSlider) event.getSource();
//            m.monitor_X_S.facl = source.getValue();
//        }
//    });
//m.monitor_X_S.sliderBox.add(m.monitor_X_S.slidex);
//m.monitor_X_S.sliderBox.add(m.monitor_X_S.slidery);
//m.monitor_X_S.sliderBox.add(m.monitor_X_S.slidertz);
//m.monitor_X_S.sliderBox.add(m.monitor_X_S.slidert);
//m.monitor_X_S.sliderBox.add(m.monitor_X_S.sliderl);
//m.monitor_X_S.sliderBox.setBounds(000, 860, 1200, 750);
//f.add(m.monitor_X_S.sliderBox);
//f.setTitle("ButtonDemo");
//f.setLocationRelativeTo(null);
//f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
//f.setSize(1000, 1050);
//f.setVisible(true);
//Trif_DNA-master/C_R_A/A_V/cap/Monitor_X_Animation_EyeScan.java
package A_V.cap;

import ASQ.filter.Filter_X_getImagePix2DGroupFilter;
import P.image.Guassian;
import P.image.Mask;
import P.image.Sobel;
import P.image.Stretch;
import S_A.SVQ.stable.S_Vision;
import VSQ.ICAQDTVMQVM.Monitor_X_S;
import P.image.Threshold_X_P;
import P.image.Threshold_X_P_Section;
import java.awt.Graphics;
```

---

```

import java.awt.image.BufferedImage;

import java.util.Objects;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Monitor_X_Animation_EyeScan {
    @SuppressWarnings("unused")
    public static void X_paint_eyeScan(Monitor_X_S monitor, Monitor_X_monitor_XCDX
        , Graphics g, BufferedImage image) {
        if (!monitor.isbt88Stop) {
            for (int i = 0; i < image.getHeight(); ++i) {
                for (int j = 0; j < image.getWidth(); ++j) {
                    if (monitor.isRedButton) {
                        monitor.rp[j][i] = (image.getRGB(j, i) >> 16 & 0xFF);
                        if (monitor.isbt53Stop && monitor.rp[j][i] < 100) {
                            monitor.rp[j][i] = 0;
                        } else if (monitor.rp[j][i] < monitor.facr) {
                            monitor.rp[j][i] = 0;
                        }
                    }
                }
            }
            if (monitor.isGreenButton) {
                monitor.gp[j][i] = (image.getRGB(j, i) >> 8 & 0xFF);
                if (monitor.isbt53Stop && monitor.gp[j][i] < 150) {
                    monitor.gp[j][i] = 0;
                } else if (monitor.gp[j][i] < monitor.facg) {
                    monitor.gp[j][i] = 0;
                }
            }
            if (monitor.isBlueButton) {
                monitor.bp[j][i] = (image.getRGB(j, i) & 0xFF);
                if (monitor.isbt53Stop && monitor.bp[j][i] < 100) {
                    monitor.bp[j][i] = 0;
                } else if (monitor.bp[j][i] < monitor.facb) {
                    monitor.bp[j][i] = 0;
                }
            }
        }
    }
    return;
}

for (int i = 0; i < image.getHeight(); ++i) {

```



---

```

for (int j = 0; j < image.getWidth(); ++j) {

    if (monitor.isRedButton) {

        monitor.rp[j][i] = (image.getRGB(j, i) >> 16 & 0xFF);

    }

    if (monitor.isGreenButton) {

        monitor.gp[j][i] = (image.getRGB(j, i) >> 8 & 0xFF);

    }

    if (monitor.isBlueButton) {

        monitor.bp[j][i] = (image.getRGB(j, i) & 0xFF);

    }

}

monitor.rp = Strech.P(monitor.rp, 0.05, 0.95);
monitor.rp = Guassian.P_1D(monitor.rp, 3

    , 3, 1.66);

int[][] mag = Sobel.P(monitor.rp, 1);
int[][] dir = Sobel.P(monitor.rp, 2);
assert mag != null;
mag = Threshold_X_P.P(mag, 7);
mag = Mask.P(mag, dir);
assert mag != null;
mag = Threshold_X_P.Section.P_Section(Objects.requireNonNull(mag), 25, 110);
//将梯度的索贝尔分层后进行距离为2的 128像素团小于1 大于50的像素团噪声过滤输出。
Filter_X_getImagePix2DGroupFilter_E(mag, 128, 2, 1, 50);
//将梯度的索贝尔分层后进行距离为2的 255像素团小于1 大于50的像素团噪声过滤输出。
Filter_X_getImagePix2DGroupFilter_E(mag, 255, 2, 1, 50);

int[][] rp1 = mag;
int w = rp1.length;
int h = rp1[0].length;

int hy = S_Vision.eyeHeart.length;
int wy = S_Vision.eyeHeart[0].length;
int[][] output = new int[w][h];
for (int i = 50; i < w - 50; i++) {

    for (int j = 50; j < h - 150; j++) {

        int find997 = 0;

        int find996 = 0;

        int find995 = 0;

        int find998 = 0;

        if (i + wy < w - 1 && j + hy < h - 1) {

            for (int p = 0; p < wy; p++) {

                for (int q = 0; q < hy; q++) {

                    if (S_Vision.eyeHeart[q][p] == 1) {

                        if (rp1[i + p][j + q] == 128) {

                            find997++;

                        }

                        if (rp1[i + p][j + q] != 0) {

                            find995++;

                        }

                    }

                }

            }

        }

    }

}

```

```

    }
}

if (S_Vision.eyeHeart[q][p] == 0) {
    if (rp1[i + p][j + q] == 255) {
        find996++;
    }
    if (rp1[i + p][j + q] != 0) {
        find998++;
    }
}
}
}

if (find995 >= 13 - 4 && find995 < 13 + 3
    && find996 > 12 - 1 && find996 < 12 + 1
    && find997 > 9 - 1 && find997 < 9 + 1
    && find998 > 13 - 1 && find998 < 13 + 1) {
    int w1 = 50;
    int h1 = 50;
    int hy1 = S_Vision.eye.length;
    int wy1 = S_Vision.eye[0].length;
    int find1 = 0;
    int find2 = 0;
    int find3 = 0;
    int find4 = 0;
    int find5 = 0;
    int find6 = 0;
    int find7 = 0;
    int find8 = 0;
    int find9 = 0;
    int find10 = 0;
    int find11 = 0;
    int find12 = 0;
    int find13 = 0;
    int find14 = 0;
    int find15 = 0;
    int find16 = 0;
    int find17 = 0;
    int find18 = 0;
    int find19 = 0;
    int find20 = 0;
    int find21 = 0;
    int find22 = 0;
    for (int p = -wy1 / 2; p < wy1 / 2; p++) {
        for (int q = -hy1 / 2; q < hy1 / 2; q++) {
            if (S_Vision.eye[q + hy1 / 2][p + wy1 / 2] == 1) {
                if (rp1[i + p][j + q] == 128) {
                    find1++;
                }
            }
        }
    }
}

```

```
}
}
if (S_Vision.eye[q + hy1 / 2][p + wy1 / 2] == 20) {
    if (rp1[i + p][j + q] == 255) {
        find2++;
    }
}
if (S_Vision.eye[q + hy1 / 2][p + wy1 / 2] == 10) {
    if (rp1[i + p][j + q] == 0) {
        find3++;
    }
    if (rp1[i + p][j + q] != 0) {
        find15++;
    }
}
if (S_Vision.eye[q + hy1 / 2][p + wy1 / 2] == 15) {
    if (rp1[i + p][j + q] == 0) {
        find4++;
    }
}
if (S_Vision.eye[q + hy1 / 2][p + wy1 / 2] == 14) {
    if (rp1[i + p][j + q] == 0) {
        find5++;
    }
}
if (S_Vision.eye[q + hy1 / 2][p + wy1 / 2] == 13) {
    if (rp1[i + p][j + q] == 0) {
        find6++;
    }
}
if (S_Vision.eye[q + hy1 / 2][p + wy1 / 2] == 2) {
    if (rp1[i + p][j + q] == 128) {
        find7++;
    }
    if (rp1[i + p][j + q] == 255) {
        find21++;
    }
}
if (S_Vision.eye[q + hy1 / 2][p + wy1 / 2] == 3) {
    if (rp1[i + p][j + q] == 255) {
        find8++;
    }
    if (rp1[i + p][j + q] == 128) {
        find16++;
    }
}
if (S_Vision.eye[q + hy1 / 2][p + wy1 / 2] == 9) {
```

```
        if (rp1[i + p][j + q] == 255) {  
            find9++;  
        }  
        if (rp1[i + p][j + q] == 128) {  
            find20++;  
        }  
    }  
}  
if (S_Vision.eye[q + hy1 / 2][p + wy1 / 2] == 19) {  
    if (rp1[i + p][j + q] == 255) {  
        find10++;  
    }  
    if (rp1[i + p][j + q] == 0) {  
        find17++;  
    }  
}  
if (S_Vision.eye[q + hy1 / 2][p + wy1 / 2] == 12) {  
    if (rp1[i + p][j + q] == 0) {  
        find11++;  
    }  
    if (rp1[i + p][j + q] == 255) {  
        find18++;  
    }  
}  
if (S_Vision.eye[q + hy1 / 2][p + wy1 / 2] == 5) {  
    if (rp1[i + p][j + q] == 0) {  
        find12++;  
    }  
}  
if (S_Vision.eye[q + hy1 / 2][p + wy1 / 2] == 7) {  
    if (rp1[i + p][j + q] == 0) {  
        find13++;  
    }  
    if (rp1[i + p][j + q] == 128) {  
        find19++;  
    }  
}  
if (S_Vision.eye[q + hy1 / 2][p + wy1 / 2] == 11) {  
    if (rp1[i + p][j + q] == 0) {  
        find14++;  
    }  
}  
if (S_Vision.eye[q + hy1 / 2][p + wy1 / 2] == 22) {  
    if (rp1[i + p][j + q] == 0) {  
        find22++;  
    }  
}  
}
```



```

int[i][j] temp = Mask.P(rp1, mag);

for (int i = 0; i < image.getHeight(); ++i) {
    for (int j = 0; j < image.getWidth(); ++j) {
        int pixel = (monitor.rp[i][j] << 16) | (monitor.gp[i][j] << 8)
            | (monitor.bp[i][j]);
        image.setRGB(i, j, pixel);
    }
}

g.drawImage(image, 0, 0, 900
    , 680, monitor_XCDX); // 绘出图形文件
}
}

//Trif_DNA-master/C_R_A/A_V/cap/Monitor_X_Animation_EyeScanTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_A/A_V/cap/Monitor_X_Animation_Ica.java
package A_V.cap;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import VSQ.ICAQDTVMQVM.Monitor_X_S;

import java.awt.image.BufferedImage;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Monitor_X_Animation_Ica {

    public static void X_paint_ica(Monitor_X_S monitor, Monitor_X_monitor_XCDX
        , BufferedImage image) {
        try {
            //ICA
            monitor.msxr = new int[image.getHeight()][image.getWidth()];
            monitor.mskg = new int[image.getHeight()][image.getWidth()];
            monitor.msxb = new int[image.getHeight()][image.getWidth()];
            monitor.gpcar = new int[image.getHeight()][image.getWidth()];
            monitor.gpcag = new int[image.getHeight()][image.getWidth()];
            monitor.gpcab = new int[image.getHeight()][image.getWidth()];
            IMV_SQI map = new IMV_SQI();
            if (monitor.isRcaButton) {
                for (int i = 0; i < image.getHeight(); ++i) {
                    for (int j = 0; j < image.getWidth(); ++j) {
                        ifButtonKernel(monitor.isRedButton, monitor.msxr, monitor.diffr
                            , i, j, monitor_XCDX, monitor);
                        ifButtonKernel(monitor.isGreenButton, monitor.mskg, monitor.diffg
                            , i, j, monitor_XCDX, monitor);
                        ifButtonKernel(monitor.isBlueButton, monitor.msxb, monitor.diffb
                            , i, j, monitor_XCDX, monitor);
                    }
                }
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

```

    }
}
} else {
    monitor.gpcar = monitor.diffrr;
    monitor.gpcag = monitor.diffg;
    monitor.gpcab = monitor.diffb;
}
} catch (Exception e) {
    //e.printStackTrace();
    ////20230106-S_logger.Log.logger.info("" + e.getMessage());
}
}
}

private static void ifButtonKernel(boolean a, int[][] b, int[][] c, int i, int j
, Monitor_X_monitor_XCDX, Monitor_X_S monitor) {
    if (a) {
        if (b[i][j] == 0) {
            IMV_SQI map = new IMV_SQI();
            int size = monitor_XCDX.getMskFilter(c, b, i, j, 0, map);
            if (size > monitor.facy) {
                for (String temp : (Iterable<String>) map.keySet()) {
                    if (size > monitor.facy) {
                        int x = Integer.parseInt(temp.split(", ")[0]);
                        int y = Integer.parseInt(temp.split(", ")[1]);
                        monitor.gpcab[x][y] = 255;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
}

//Trif_DNA-master/C_R_A/A_V/cap/Monitor_X_Animation_IcaTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_A/A_V/cap/Monitor_X_Animation_Pca.java
package A_V.cap;

import P.image.Sobel;
import P.image.Strech;
import P.image.Threshold_X_P;
import VSQ.ICAQDTVMQVM.Monitor_X_S;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Monitor_X_Animation_Pca {

```

---

```
public static void X_paint_pca(Monitor_X_S monitor, Monitor_X_monitor_XCDX) {
```

```
    try {
        //PCA
        int[][] str = monitor.rp;
        int[][] stg = monitor.gp;
        int[][] stb = monitor.bp;
        if (monitor.isStreButton) {
            if (monitor.isRedButton) {
                str = Strech.P(monitor.rp, 0.1, 0.9);
            }
            if (monitor.isGreenButton) {
                stg = Strech.P(monitor.gp, 0.1, 0.9);
            }
            if (monitor.isBlueButton) {
                stb = Strech.P(monitor.bp, 0.1, 0.9);
            }
        }
        monitor.r2r = str;
        monitor.r2g = stg;
        monitor.r2b = stb;
        if (monitor.isSblButton) {
            if (monitor.isRedButton) {
                monitor.r2r = Sobel.P(str, 1);
            }
            if (monitor.isGreenButton) {
                monitor.r2g = Sobel.P(stg, 1);
            }
            if (monitor.isBlueButton) {
                monitor.r2b = Sobel.P(stb, 1);
            }
        }
        int[][] gthdr = monitor.r2r;
        int[][] gthdg = monitor.r2g;
        int[][] gthdb = monitor.r2b;
        monitor.diffrr = monitor.out_oldr;
        monitor.diffgg = monitor.out_oldg;
        monitor.diffbb = monitor.out_oldb;
        if (monitor.isSblButton) {
            if (monitor.isRedButton) {
                assert monitor.r2r != null;
                gthdr = Threshold_X_P.P(monitor.r2r, monitor.facx);
            }
            if (monitor.isGreenButton) {
                assert monitor.r2g != null;
                gthdg = Threshold_X_P.P(monitor.r2g, monitor.facx);
            }
            if (monitor.isBlueButton) {
```



```

        assert monitor.r2b != null;

        gthdb = Threshold_X_P.P(monitor.r2b, monitor.facx);
    }

    assert gthdr != null;

    monitor.diffrr = monitor_XCDX.findDiff(gthdr, monitor.out_oldr);

    assert gthdg != null;

    monitor.diffgg = monitor_XCDX.findDiff(gthdg, monitor.out_oldg);

    assert gthdb != null;

    monitor.diffbb = monitor_XCDX.findDiff(gthdb, monitor.out_oldb);

    }

    } catch (Exception e) {

        e.printStackTrace();

        ///20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + e.getMessage());

    }

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_A/A_V/cap/Monitor_X_Animation_PcaTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_A/A_V/cap/Monitor_X_Animation_PcfButton.java
package A_V.cap;

import S_A.SVQ.stable.S_Vision;

import VSQ.ICAQDTVMQVM.Monitor_X_S;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.image.BufferedImage;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳

* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

* */

public class Monitor_X_Animation_PcfButton {

    @SuppressWarnings({"unused"})

    public static void X_paint_PcfButton(Monitor_X_S monitor, Monitor_X_monitor_XCDX

        , Graphics g, BufferedImage image) {

        int[][] diff2r;

        int[][] diff2g;

        int[][] diff2b;

        //CCA 关联成分分析

        if (monitor.isPcaButton) {

            if (monitor.isRedButton) {

                diff2r = monitor_XCDX.findDiff(monitor.gpcar, monitor.out_old2r);

                monitor.ccar = U_A.PEU.P.image.Dilation.P(diff2r, S_Vision.diaMask);

            }

            if (monitor.isGreenButton) {

                diff2g = monitor_XCDX.findDiff(monitor.gpcag, monitor.out_old2g);

                monitor.ccat = U_A.PEU.P.image.Dilation.P(diff2g, S_Vision.diaMask);

```

```

    }

    if (monitor.isBlueButton) {
        diff2b = monitor.XCDX.findDiff(monitor.gpcab, monitor.out_old2b);
        monitor.ccab = U_A.PE.U.P.image.Dilation.P(diff2b, S_Vision.diaMask);
    }
} else {
    monitor.ccar = monitor.gpcar;
    monitor.ccag = monitor.gpcag;
    monitor.ccab = monitor.gpcab;
}

//OJLID
int cxr = 0;
int cyr = 0;
monitor.showOCLDr = new int[image.getHeight()][image.getHeight()]; //3年没看，一看哇靠，一群贱逼。
monitor.showORGNr = new int[image.getHeight()][image.getHeight()];
int cxg = 0;
int cyg = 0;
int findg = 0;
monitor.showOCLDg = new int[image.getHeight()][image.getHeight()];
monitor.showORNGg = new int[image.getHeight()][image.getHeight()];
int cxb = 0;
int cyb = 0;
int findb = 0;
monitor.showOCLDb = new int[image.getHeight()][image.getHeight()];
monitor.showORGNb = new int[image.getHeight()][image.getHeight()];
if (!monitor.isPcfButton) { //麻辨加!*/
    monitor.showOCLDr = monitor.ccar;
    monitor.showORGNr = monitor.ccar;
    monitor.showOCLDg = monitor.ccag;
    monitor.showORNGg = monitor.ccag;
    monitor.showOCLDb = monitor.ccab;
    monitor.showORGNb = monitor.ccab;
    return;
}

for (int i = 0; i < image.getHeight(); ++i) {
    for (int j = 0; j < image.getWidth(); ++j) {
        if (monitor.isRedButton) {
            if (monitor.ccar[j][i] > 0) {
                if (cxr == 0 && cyr == 0) {
                    cxr = cxr + j;
                    cyr = cyr + i;
                }

                cxr = cxr + j;
                cyr = cyr + i;
                monitor.findr = 1;
                monitor.showOCLDr[j][i] = 255;
                monitor.showORGNr[j][i] = 255;
            }
        }
    }
}

```

---

```

    cxr = cxr >> 1;
    cyr = cyr >> 1;
    float dx = cxr - j;
    float dy = cyr - i;
    float co = dy / dx;
    int dis = Math.abs(cxr - j);
    //欧基里德填充
    for (int k = 0; k < dis; k++) {
        if (cxr >= j && cyr >= i) {
            monitor.showOCLDr[j + k][i + (int) (k * co)] = 255;
            monitor_XCDX.expand(monitor.showOCLDr, j + k
                , i + (int) (k * co), monitor.fact, 1);
        }
        if (cxr < j && cyr >= i) {
            monitor.showOCLDr[j - k][i - (int) (k * co)] = 255;
            monitor_XCDX.expand(monitor.showOCLDr, j - k
                , i - (int) (k * co), monitor.fact, 2);
        }
        if (cxr >= j && cyr < i) {
            monitor.showOCLDr[j + k][i + (int) (k * co)] = 255;
            monitor_XCDX.expand(monitor.showOCLDr, j + k
                , i + (int) (k * co), monitor.fact, 3);
        }
        if (cxr < j && cyr < i) {
            monitor.showOCLDr[j - k][i - (int) (k * co)] = 255;
            monitor_XCDX.expand(monitor.showOCLDr, j - k
                , i - (int) (k * co), monitor.fact, 4);
        }
    }
}

}

if (monitor.isGreenButton) {
    if (monitor.ccag[j][i] > 0) {
        if (cxg == 0 && cyg == 0) {
            cxg = cxg + j;
            cyg = cyg + i;
        }
        cxg = cxg + j;
        cyg = cyg + i;
        monitor.showOCLDg[j][i] = 255;
        monitor.showORGNg[j][i] = 255;
        cxg = cxg >> 1;
        cyg = cyg >> 1;
        float dx = cxg - j;
        float dy = cyg - i;
        float co = dy / dx;
        int dis = Math.abs(cxg - j);

```

```

//欧基里德填充
for (int k = 0; k < dis; k++) {
    if (cxg >= j && cyg >= i) {
        monitor.showOCLDg[j + k][i + (int) (k * co)] = 255;
        monitor_XCDX.expand(monitor.showOCLDg, j + k
            , i + (int) (k * co), monitor.fact, 1);
    }
    if (cxg < j && cyg >= i) {
        monitor.showOCLDg[j - k][i - (int) (k * co)] = 255;
        monitor_XCDX.expand(monitor.showOCLDg, j - k
            , i - (int) (k * co), monitor.fact, 2);
    }
    if (cxg >= j && cyg < i) {
        monitor.showOCLDg[j + k][i + (int) (k * co)] = 255;
        monitor_XCDX.expand(monitor.showOCLDg, j + k
            , i + (int) (k * co), monitor.fact, 3);
    }
    if (cxg < j && cyg < i) {
        monitor.showOCLDg[j - k][i - (int) (k * co)] = 255;
        monitor_XCDX.expand(monitor.showOCLDg, j - k
            , i - (int) (k * co), monitor.fact, 4);
    }
}
}
}
if (monitor.isBlueButton) {
    if (monitor.ccab[j][i] > 0) {
        if (cxb == 0 && cyb == 0) {
            cxb = cxb + j;
            cyb = cyb + i;
        }
        cxb = cxb + j;
        cyb = cyb + i;
        monitor.showOCLDb[j][i] = 255;
        monitor.showORGNb[j][i] = 255;
        cxb = cxb >> 1;
        cyb = cyb >> 1;
        float dx = cxb - j;
        float dy = cyb - i;
        float co = dy / dx;
        int dis = Math.abs(cxb - j);
        //欧基里德填充
        for (int k = 0; k < dis; k++) {
            if (cxb >= j && cyb >= i) {
                monitor.showOCLDb[j + k][i + (int) (k * co)] = 255;
                monitor_XCDX.expand(monitor.showOCLDb, j + k
                    , i + (int) (k * co), monitor.fact, 1);
            }
        }
    }
}

```

```
}
    if (cxb < j && cyb >= i) {
        monitor.showOCLDb[j - k][i - (int) (k * co)] = 255;
        monitor_XCDX.expand(monitor.showOCLDb, j - k
            , i - (int) (k * co), monitor.fact, 2);
    }
    if (cxb >= j && cyb < i) {
        monitor.showOCLDb[j + k][i + (int) (k * co)] = 255;
        monitor_XCDX.expand(monitor.showOCLDb, j + k
            , i + (int) (k * co), monitor.fact, 3);
    }
    if (cxb < j && cyb < i) {
        monitor.showOCLDb[j - k][i - (int) (k * co)] = 255;
        monitor_XCDX.expand(monitor.showOCLDb, j - k
            , i - (int) (k * co), monitor.fact, 4);
    }
}
}
}
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_A/A_V/cap/Monitor_X_Animation_PcfButtonTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_A/A_V/cap/Monitor_X_Animation_Pde.java
package A_V.cap;

import A_LMPE.MAQPVDISCOISIV.pdi.RangePDI;
import ME.VPC.M.app.App;
import O_V.OSI.AOP.freetts.thread.read.ReadEnglish;
import P.image.Emboss;
import P.image.Guassian;
import P.image.Laplacian;
import P.image.Sobel;
import VSQ.ICAQDTVMQVM.Monitor_X_S;
import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.Date;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
```

```

**/
public class Monitor_X_Animation_Pde {
    @SuppressWarnings("deprecation")
    public static void X_paint_pde(Monitor_X_S monitor, Monitor_X_monitor_XCDX
        , Graphics g, BufferedImage image, App NE) {
        if (monitor.isbt62Stop) {
            monitor.rp = Emboss.P(monitor.rp);
            monitor.gp = Emboss.P(monitor.gp);
            monitor.bp = Emboss.P(monitor.bp);
        }
        if (monitor.isbt113Stop) {
            monitor.rp = Sobel.P(monitor.rp, 1);
            monitor.gp = Sobel.P(monitor.gp, 1);
            monitor.bp = Sobel.P(monitor.bp, 1);
        }
        if (monitor.isbt43Stop) {
            monitor.rp = Guassian.P_1D(monitor.rp, 3, 3, 1.66);
            monitor.gp = Guassian.P_1D(monitor.gp, 3, 3, 1.66);
            monitor.bp = Guassian.P_1D(monitor.bp, 3, 3, 1.66);
        }
        if (monitor.isbt41Stop) {
            monitor.rp = Laplacian.P(monitor.rp);
            monitor.gp = Laplacian.P(monitor.gp);
            monitor.bp = Laplacian.P(monitor.bp);
        }
        if (monitor.isbt41Stop) {
            monitor.rp = Laplacian.P(monitor.rp);
            monitor.gp = Laplacian.P(monitor.gp);
            monitor.bp = Laplacian.P(monitor.bp);
        }
        if (monitor.isbt114Stop) {
            RangePDLIOE(monitor.rp, monitor.fact);
            RangePDLIOE(monitor.gp, monitor.fact);
            RangePDLIOE(monitor.bp, monitor.fact);
        }
        if (monitor.isbt121Stop) {
            RangePDLIPE(monitor.rp, monitor.facy);
            RangePDLIPE(monitor.gp, monitor.facy);
            RangePDLIPE(monitor.bp, monitor.facy);
        }
        if (monitor.isbt124Stop) {
            RangePDLIPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH(monitor.rp, monitor.facy, NE);
            RangePDLIPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH(monitor.gp, monitor.facy, NE);
            RangePDLIPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH(monitor.bp, monitor.facy, NE);
        }
        if (monitor.isbt132Stop) {
            RangePDLIPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH_AC(monitor.rp, monitor.facy, NE);

```

---

```

    RangePDL.IPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH_AC(monitor.gp, monitor.facy, NE);
    RangePDL.IPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH_AC(monitor.bp, monitor.facy, NE);
}
if (monitor.isbt122Stop) {
    RangePDL.QPE(monitor.rp, monitor.facy);
    RangePDL.QPE(monitor.gp, monitor.facy);
    RangePDL.QPE(monitor.bp, monitor.facy);
}
if (monitor.isbt123Stop) {
    double facxd = ((double) monitor.facy) / 360;
    monitor.rp = monitor.decadeToPDS.doPDSMatrix(monitor.decadeToPDS, monitor.rp, facxd);
    monitor.gp = monitor.decadeToPDS.doPDSMatrix(monitor.decadeToPDS, monitor.gp, facxd);
    monitor.bp = monitor.decadeToPDS.doPDSMatrix(monitor.decadeToPDS, monitor.bp, facxd);
}
for (int i = 0; i < image.getHeight(); ++i) {
    for (int j = 0; j < image.getWidth(); ++j) {
        int pixel = (monitor.rp[j][i] << 16) | (monitor.gp[j][i] << 8) | (monitor.bp[j][i]);
        if (monitor.showOCLDr[j][i] == 255) {
            if (monitor.r2r[j][i] > 30) {
                pixel = (monitor.r2r[j][i] << 16);
            }
        }
        if (monitor.showOCLDg[j][i] == 255) {
            if (monitor.r2g[j][i] > 30) {
                pixel = pixel | (monitor.r2g[j][i] << 8);
            }
        }
        if (monitor.showOCLDb[j][i] == 255) {
            if (monitor.r2b[j][i] > 30) {
                pixel = pixel | monitor.r2b[j][i];
            }
        }
        image.setRGB(j, i, pixel);
    }
}
if (!monitor.recordStop) {
    if (monitor.imageList.size() < 32 * 60 * 60) {
        //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + 1);
        int width = image.getWidth();
        int height = image.getHeight();
        int[][] flips = new int[width][height];
        for (int i = 0; i < image.getHeight(); ++i) {
            for (int j = 0; j < image.getWidth(); ++j) {
                flips[j][i] = image.getRGB(j, i);
            }
        }
        monitor.imageList.add(flips);
    }
}

```

```

    }
}

g.drawImage(image, 0, 0, 900, 650, monitor_XCDX); // 绘出图形文件
monitor.imageForOutput = image;

if (monitor.findr == 2) {
    if (monitor.readEnglish.finish == 1) {
        monitor.readEnglish = new ReadEnglish();
        monitor.readEnglish.I_PreReadText("attension please");
        monitor.readEnglish.start();
    }
}

//write
Date d = new Date();
monitor.newtime = "" + d.getDay() + d.getHours() + d.getMinutes();
monitor.newmi = d.getTime();
long v = Math.abs(monitor.newmi - monitor.mi);
if (monitor.newtime.equalsIgnoreCase(monitor.time) && v > 3000) {
    File outputBin = new File("C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\monit\\rec"
        + monitor.newtime + monitor.newmi + ".jpg");
    try {
        ImageIO.write(image, "png", outputBin);
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
    monitor.mi = monitor.newmi;
}
monitor.time = monitor.newtime;
}
}
}

//Trif-DNA-master/C_R_A/V/cap/Monitor_X_Animation_PdeTest.java
package A_V.cap;

import VSQ.ICAQDTVMQVM.Monitor_X_S;

import U_V.ESU.toolkitImageToBufferImage.U_X_toolkitImageToBufferImage;

import org.bytedeco.javacv.FrameGrabber;

import ME.VPC.M.app.App;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.Image;

import java.awt.image.BufferedImage;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

```



---

```

public class Monitor_X_Animation { //later do

    public static void X_paint(Monitor_X_S monitor, Monitor_X_monitor_XCDX
, Graphics g, App NE) {

        //图片进来,如果是关联的那么就不读图片,如果不是关联的就grabber
        if (monitor.isStop) {

            return;

        }

        int x = 650; // configuration sets
        int y = 900;

        if (!monitor.lendImage) {

            if (null != monitor.grabber) {

                try {

                    monitor.frame = monitor.grabber.grab();

                } catch (FrameGrabber.Exception e) {

                    throw new RuntimeException(e);

                }

                if (null != monitor.frame) {

                    monitor.frame.imageWidth = y;

                    monitor.frame.imageHeight = x;

                    monitor.difImage = monitor.paintConverter

                        .getBufferedImage(monitor.frame, 1);

                }

            }

        }

        Image image = (monitor.lendImage) ? monitor.img : monitor.difImage;
        BufferedImage bufferedImage = U_X_toolkitImageToBufferImage_E(image
, 0, 0, x, y, monitor_XCDX);

        monitor.rp = new int[x][y];
        monitor.gp = new int[x][y];
        monitor.bp = new int[x][y];

        //later opt
        Monitor_X_Animation_EyeScan.X_paint_eyeScan(monitor
, monitor_XCDX, g, bufferedImage);

        Monitor_X_Animation_Pca.X_paint_pca(monitor, monitor_XCDX
);

        Monitor_X_Animation_Ica.X_paint_ica(monitor, monitor_XCDX
, bufferedImage);

        Monitor_X_Animation_PcfButton.X_paint_PcfButton(monitor
, monitor_XCDX, g, bufferedImage);

        Monitor_X_Animation_Pde.X_paint_pde(monitor, monitor_XCDX
, g, bufferedImage, NE);

        monitor.q += 1;

        if (monitor.q >= monitor.encry_c) {

            monitor.q = 0;

        }

        monitor.q_new += 1;

        if (monitor.q_new >= monitor.encry_c_new) {

```

```

        monitor.q_new = 0;
    }

    monitor.q_fs += 1;
    if (monitor.q_fs >= monitor.encry_c_fs) {
        monitor.q_fs = 0;
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_A/A_V/cap/Monitor_X_AnimationTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_A/A_V/cap/Monitor_X_Test.java

    ascii

//Trif_DNA-master/C_R_A/ascii/GetASCMAP.java
package ascii;

import ME.VPC.S.ne.App_S;
import ME.VPC.M.app.App;
import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaInputStreamReader;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguanguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
//20220701-20220702

public class GetASCMAP {
    //这个函数用于dnn的全文索引进行txt读取
    public Map<String, int[][]> doGetASCMAP(App_S app, Map<String
, int[][]> map, String ascFile, App NE) {
        try {
            File file; //配置文件在同一个文件架下便于管理。
            file = new File(ascFile);
            //肯定存在的。
            DetaBufferedReader bufferedWriter = new DetaBufferedReader(DetaInputStreamReader.E
(new FileInputStream(file), "UTF8"));

            String line;

            String page = null;
            //String[] pageSection;

```

---

```

List<Integer> trcArray0 = new ArrayList<>();
List<Integer> trcArray1 = new ArrayList<>();

int[][] trc = null;
while ((line = bufferedWriter.readDetaLine()) != null) {
    if (line.contains("<>")) {
        if (null != page) {
            //trcarray to trc
            trc = new int[2][trcArray0.size()];
            Iterator<Integer> iterator0 = trcArray0.iterator();
            int i0 = 0;
            while (iterator0.hasNext()) {
                trc[0][i0++] = iterator0.next();
            }
            Iterator<Integer> iterator1 = trcArray1.iterator();
            int i1 = 0;
            while (iterator1.hasNext()) {
                trc[1][i1++] = iterator1.next();
            }
            map.put(page, trc);
        }
        page = line.replace("<>", ""); // "t_r_c_pl_al"
        //pageSection = page.split("_"); // "t_r_c_pl_al"
        trcArray0.clear();
        trcArray1.clear();
        //trc= new int[2][Integer.valueOf(pageSection[3])];
    }
    if (line.contains("_p")) {
        String[] strings = line.split("_p");
        if (strings.length > 0) { // 确定2行
            trcArray0.add(Integer.valueOf(strings[0]));
            //trc[0][pc++] = Integer.valueOf(strings[0]);
        }
    }
    if (line.contains("_a")) {
        String[] strings = line.split("_a");
        if (strings.length > 0) { // 确定2行
            trcArray1.add(Integer.valueOf(strings[0]));
            //trc[1][ac++] = Integer.valueOf(strings[0]);
        }
    }
}
bufferedWriter.close();
} catch (IOException e) {
    app.hook.hookFrequentException("getASCMAP出错", System.currentTimeMillis(), e);
}

NE.app.S.appConfig.SectionJPanel.setText("读取了" + map.size() + "行数据.");
return map;

```

```

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_A/ascii/WriteASCMAP.java
package ascii;

import ME.VPC.M.app.App;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
//20220701
//20220702 新增一个总分写表
public class WriteASCMAP {
    //这个函数用于dnn的全文索引进行txt记录
    public void doWriteASCMAP(String stringPath, App app, Map<String, int[][]> subASCMAP) {
        Map<String, int[][]> map = subASCMAP;
        try {
            File file = new File(stringPath);
            file.createNewFile();
            BufferedWriter bufferedWriter = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(
                (new FileOutputStream(file), "UTF8"));
            Iterator<String> iterator = map.keySet().iterator();
            while (iterator.hasNext()) {
                //"t_r"
                String temp = iterator.next();
                //添加数据名
                bufferedWriter.write(temp + "<>");
                bufferedWriter.write("\r\n");
                bufferedWriter.flush();
                int[][] maps = map.get(temp);
                for (int j = 0; j < maps[0].length; j++) {
                    bufferedWriter.write(maps[0][j] + "_p");
                    bufferedWriter.write("\r\n");
                }
                for (int j = 0; j < maps[0].length; j++) {
                    bufferedWriter.write(maps[1][j] + "_a");

```

```

        bufferedWriter.write("\r\n");
    }
}

bufferedWriter.write("\r\n");
bufferedWriter.write("end" + "<>");
bufferedWriter.write("\r\n");
bufferedWriter.flush();
bufferedWriter.close();
} catch (IOException e) {
    app.app_S.hook.hookFrequentException("WriteASCMap出错", System.currentTimeMillis(), e);
}
}
}

dnn

/Trif_DNA-master/C_R_A/dnn/GetDNNMap.java
package dnn;

import E_A.OELSVQ.MPC.fhmm.E.FastReadProjectFile;
import ME.VPC.M.app.App;
import ME.VPC.S.ne.App_S;
import S_A.SVQ.stable.S_File;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URI;
import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
//20220701-20220702

public class GetDNNMap {
    public URL getDNNMap() throws MalformedURLException {
        URL url = new URL("DNN20058.lyg");
        return url;
    }
}

//这个函数用于dnn的全文索引进行txt读取
@SuppressWarnings("static-access")
public static Map<String, IMV_SQI> doGetDNNMap(App_S app, App NE) {
    Map<String, IMV_SQI> map = new IMV_SQI();

```

```

try {
    DetaBufferedReader bufferedWriter = FastReadProjectFile.getDetaBufferedReader(S_File.dnnFile
        , "DetaResources/dnnmap/", "UTF8");
//    DetaBufferedReader bufferedWriter= new DetaBufferedReader(DetaInputStreamReader.E
//        (new FileInputStream(file), "UTF8"));

    String line;
    String page = "";
    while ((line = bufferedWriter.readDetaLine()) != null) {
        if (line.contains("<>")) {
            page = line.replace("<>", "");
        }
        if (line.contains("->")) {
            String[] strings = line.split("->");
            if (strings.length > 1) { //确定2行
                String pageName = page.toString();
                String wordName = strings[0].toString();
                double wordDNN = Double.valueOf(strings[1].toString());
                if (map.containsKey(pageName)) {
                    IMV_SQI maps = map.get(pageName);
                    maps.put(wordName, wordDNN);
                    map.put(pageName, maps);
                } else {
                    IMV_SQI maps = new IMV_SQI();
                    maps.put(wordName, wordDNN);
                    map.put(pageName, maps);
                }
            }
        }
    }
    bufferedWriter.close();
} catch (IOException e) {
    app.hook.hookFrequentException("getDNNMap出错", System.currentTimeMillis(), e);
}

NE.app_S.appConfig.SectionJPanel.jTextPane.setText("读取了" + map.size() + "行数据.");
return map;
}

@SuppressWarnings("static-access")
public static Map<String, IMV_SQI> doGetDNNMap(App_S app
    , Map<String, IMV_SQI> map, String dnnFile, App NE) {
    try {
        File file; //配置文件在同一个文件夹下便于管理。
        file = new File(dnnFile);
        //肯定存在的。
//        DetaBufferedReader bufferedWriter= new DetaBufferedReader(DetaInputStreamReader.E
//            (new FileInputStream(file), "UTF8"));

//        //shaohou 区别xls和 dnn两种格式
        DetaBufferedReader bufferedWriter = FastReadProjectFile.getDetaBufferedReader(S_File.dnnFile

```

```

        , "DetaResources/dnnmap/", "UTF8");

    String line;
    String page = "";
    while ((line = bufferedWriter.readDetaLine()) != null) {
        if (line.contains("<>")) {
            page = line.replace("<>", "");
        }
        if (line.contains("->")) {
            String[] strings = line.split("->");
            if (strings.length > 1) { // 确定2行
                String pageName = page.toString();
                String wordName = strings[0].toString();
                double wordDNN = Double.valueOf(strings[1].toString());
                if (map.containsKey(pageName)) {
                    IMV_SQI maps = map.get(pageName);
                    maps.put(wordName, wordDNN);
                    map.put(pageName, maps);
                } else {
                    IMV_SQI maps = new IMV_SQI();
                    maps.put(wordName, wordDNN);
                    map.put(pageName, maps);
                }
            }
        }
    }
    bufferedWriter.close();
} catch (IOException e) {
    app.hook.hookFrequentException("getDNNMap出错", System.currentTimeMillis(), e);
}

NE.app_S.appConfig.SectionJPanel.jTextPane.setText("读取了" + map.size() + "行数据.");
return map;
}
}

//Trif_DNA-master/C_R_A/dnn/WriteDNNMap.java
package dnn;

import ME.VPC.M.app.App;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)

```

```
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/
//20220701
//20220702 新增一个总分写表
public class WriteDNNMap {
    //这个函数用于dnn的全文索引进行txt记录
    public static void doWriteDNNMap(String stringPath, App app) {
        Map<String, IMV_SQI> map = app.app_S.DNNmap;
        try {
            File file = new File(stringPath);
            file.createNewFile();
            BufferedWriter bufferedWriter = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter
                (new FileOutputStream(file), "UTF8"));
            Iterator<String> iterator = map.keySet().iterator();
            while (iterator.hasNext()) {
                String temp = iterator.next();
                //添加数据名
                bufferedWriter.write(temp + "<>");
                bufferedWriter.write("\r\n");
                bufferedWriter.flush();
                Map<String, Double> maps = map.get(temp);
                Iterator<String> iterators = maps.keySet().iterator();
                //添加数据实体
                double 总分 = 0.0;
                while (iterators.hasNext()) {
                    String string = iterators.next();
                    double tempDouble = Double.valueOf(maps.get(string));
                    总分 += tempDouble;
                    bufferedWriter.write(string + "->" + tempDouble);
                    bufferedWriter.write("\r\n");
                }
                //DNN添加总分
                bufferedWriter.write("总分" + "->" + 总分);
                bufferedWriter.write("\r\n");
            }
            bufferedWriter.write("\r\n");
            bufferedWriter.flush();
            bufferedWriter.close();
        } catch (IOException e) {
            app.app_S.hook.hookFrequentException("WriteDNNMap出错", System.currentTimeMillis(), e);
        }
    }
    public static void doWriteDNNMap(String stringPath, App app
```



```

, Map<String, IMV_SQI> subDNNmap) {
    Map<String, IMV_SQI> map = subDNNmap;
    try {
        File file = new File(stringPath);
        file.createNewFile();
        BufferedWriter bufferedWriter = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter
            (new FileOutputStream(file), "UTF8"));
        Iterator<String> iterator = map.keySet().iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            String temp = iterator.next();
            //添加数据名
            bufferedWriter.write(temp + "<>");
            bufferedWriter.write("\r\n");
            bufferedWriter.flush();
            Map<String, Double> maps = map.get(temp);
            Iterator<String> iterators = maps.keySet().iterator();
            //添加数据实体
            double 总分 = 0.0;
            while (iterators.hasNext()) {
                String string = iterators.next();
                double tempDouble = Double.valueOf(maps.get(string));
                总分 += tempDouble;
                bufferedWriter.write(string + "->" + tempDouble);
                bufferedWriter.write("\r\n");
            }
            //DNN添加总分
            bufferedWriter.write("总分" + "->" + 总分);
            bufferedWriter.write("\r\n");
        }
        bufferedWriter.write("\r\n");
        bufferedWriter.flush();
        bufferedWriter.close();
    } catch (IOException e) {
        app.app_S.hook.hookFrequentException("WriteDNNMap出错", System.currentTimeMillis(), e);
    }
}
}

```

#### fullDNATokenPDI

```

/Trif_DNA-master/C_R_A/fullDNATokenPDI/PDI_X_java
package fullDNATokenPDI;

```

```

import A_I.MPE.MAQPVDCOISIV.initon.Initon;
import S_A.SVQ.stable.S_Common;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.Map;

```

```

/*

```

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

```

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

//注意: 该文件对应的是罗瑞光先生 DNA 编码 与 计算的两本 国家软著作 思想的编码 实现.
//公安部 与 知识产权委员会 已经备案, 可阅读 相关 著作权 原文 进行逻辑辨别.
public class PDI_X_extends PDI_X_S {

    public void doKeyPress(String initons, PDI_X_pDE_RNA_FullFormular
        , boolean bYS) {

        Initon[] initon = new Initon[initons.length()];
        for (int i = 0; i < initons.length(); i++) {
            if (initon[i] == null) {
                initon[i] = new Initon();
            }
            initon[i].I_Initon("" + initons.charAt(i));
            if (i + 1 < initons.length()) {
                if (initon[i + 1] == null) {
                    initon[i + 1] = new Initon();
                }
                initon[i].next = initon[i + 1];
                initon[i + 1].prev = initon[i];
            }
        }

        if (null != initons && initons.length() > 0) {
            new PDI_X_do_PDE_RNA_FullFormular().do_PDE_RNA_FullFormular(initon[0]
                , pDE_RNA_FullFormular, bYS);
        }
    }

    public String[] encodeDNA(String humanWord) {
        String[] string = new String[5];

        //0e 1s 2 humanword 3 secode 4dna initons
        PDI_X_pDE_RNA_FullFormular = new PDI_X_();
        pDE_RNA_FullFormular.code = pDE_RNA_FullFormular.initonSect(humanWord);
        //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + pDE_RNA_FullFormular.code);
        pDE_RNA_FullFormular.enSecCode(pDE_RNA_FullFormular, false);
        pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeieKey;
        pDE_RNA_FullFormular.pdedsKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey;
        pDE_RNA_FullFormular.code = pDE_RNA_FullFormular.pde;
        pDE_RNA_FullFormular.pde = "";
        pDE_RNA_FullFormular.deSecCode(pDE_RNA_FullFormular, true);
        string[0] = pDE_RNA_FullFormular.pdeieKey;
        string[1] = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey;
        string[2] = humanWord;
        string[3] = pDE_RNA_FullFormular.code;
        string[4] = pDE_RNA_FullFormular.pde;
    }
}

```

---

```

//20230106-S_logger.Log.logger.info("" + pDE_RNA_FullFormular.pdc);

return string;

}

private void deSecCode(PDI_X_ pDE_RNA_FullFormular, boolean b) {
//
String initons = pDE_RNA_FullFormular.code;
Initon[] initon = new Initon[initons.length()];
for (int i = 0; i < initons.length(); i++) {
    if (initon[i] == null) {
        initon[i] = new Initon();
    }
    initon[i].I_Initon("" + initons.charAt(i));
    if (i + 1 < initons.length()) {
        if (initon[i + 1] == null) {
            initon[i + 1] = new Initon();
        }
        initon[i].next = initon[i + 1];
        initon[i + 1].prev = initon[i];
    }
}
}

if (null != initons && initons.length() > 0) {
    new PDI_X_do_PDE_RNA_FullFormular()
        .do_PDE_RNA_FullFormularForDB(initon[0], pDE_RNA_FullFormular, true);
    //do_PDE_RNA_FullFormular_FullBack(initon[0], pDE_RNA_FullFormular, true);
}
}

private void enSecCode(PDI_X_ pDE_RNA_FullFormular, boolean bys) {
    String initons = pDE_RNA_FullFormular.code;
    Initon[] initon = new Initon[initons.length()];
    for (int i = 0; i < initons.length(); i++) {
        if (initon[i] == null) {
            initon[i] = new Initon();
        }
        initon[i].I_Initon("" + initons.charAt(i));
        if (i + 1 < initons.length()) {
            if (initon[i + 1] == null) {
                initon[i + 1] = new Initon();
            }
            initon[i].next = initon[i + 1];
            initon[i + 1].prev = initon[i];
        }
    }
}

if (null != initons && initons.length() > 0) {
    new PDI_X_do_PDE_RNA_FullFormular()
        .do_PDE_RNA_FullFormularForDB(initon[0], pDE_RNA_FullFormular, bys);
}
}

```

```

public void doFullSessionKeyUnPress(String initons
    , PDL_X_pDE_RNA_FullFormular3, boolean bYS) {
    Initon[] initon = new Initon[initons.length()];
    for (int i = 0; i < initons.length(); i++) {
        if (initon[i] == null) {
            initon[i] = new Initon();
        }
        initon[i].I_Initon("" + initons.charAt(i));
        if (i + 1 < initons.length()) {
            if (initon[i + 1] == null) {
                initon[i + 1] = new Initon();
            }
            initon[i].next = initon[i + 1];
            initon[i + 1].prev = initon[i];
        }
    }
    new PDL_X_do_PDE_RNA_FullFormular()
        .do_PDE_RNA_FullFormular_FullBack(initon[0], pDE_RNA_FullFormular3, bYS);
}

public void doSessionKeyUnPress(String initons
    , PDL_X_pDE_RNA_FullFormular2, boolean bYS) {
    Initon[] initon = new Initon[initons.length()];
    for (int i = 0; i < initons.length(); i++) {
        if (initon[i] == null) {
            initon[i] = new Initon();
        }
        initon[i].I_Initon("" + initons.charAt(i));
        if (i + 1 < initons.length()) {
            if (initon[i + 1] == null) {
                initon[i + 1] = new Initon();
            }
            initon[i].next = initon[i + 1];
            initon[i + 1].prev = initon[i];
        }
    }
    new PDL_X_do_PDE_RNA_FullFormular()
        .do_PDE_RNA_FullFormular_Back(initon[0], pDE_RNA_FullFormular2, bYS);
}

public void doKeyUnPress(String initons
    , PDL_X_pDE_RNA_FullFormular, boolean bYS) {
    Initon[] initon = new Initon[initons.length()];
    for (int i = 0; i < initons.length(); i++) {
        if (initon[i] == null) {
            initon[i] = new Initon();
        }
        initon[i].I_Initon("" + initons.charAt(i));
        if (i + 1 < initons.length()) {

```

---

```

        if (initon[i + 1] == null) {
            initon[i + 1] = new Iiniton();
        }
        initon[i].next = initon[i + 1];
        initon[i + 1].prev = initon[i];
    }
}

new PDI_X_do_PDE_RNA_FullFormular()
    .do_PDE_RNA_FullFormular(initon[0], pDE_RNA_FullFormular, bYS);
}

public String initonSect(String key) {
    String pdis = "";
    Map<String, String> map = new IMV_SQI();
    map.put("0", "A");
    map.put("1", "O");
    map.put("2", "P");
    map.put("3", "M");
    map.put("4", "V");
    map.put("5", "E");
    map.put("6", "C");
    map.put("7", "S");
    map.put("8", "I");
    map.put("9", "D");
    map.put(" ", "Q");

    int lineChars = 0; //让元基码分段
    for (int i = 0; i < key.length(); i++) {
        lineChars++;
        if (lineChars == 60) { //1行60个char
            pdis += "\r\n"; //我在思考是加个标识来确定分行还是另起一个函数用于etl
            lineChars = 0;
        }
        int c = key.charAt(i);
        String ints = S_Common.STRING_EMPTY + c;
        for (int j = 0; j < ints.length(); j++) {
            pdis += map.get(ints.charAt(j));
        }
        pdis += "U";
    }
    return pdis;
}

public String initonETLSect(String key) {
    String pdis = "";
    Map<String, String> map = new IMV_SQI();
    map.put("0", "A");
    map.put("1", "O");
    map.put("2", "P");
    map.put("3", "M");

```

```

map.put("4", "V");
map.put("5", "E");
map.put("6", "C");
map.put("7", "S");
map.put("8", "I");
map.put("9", "D");
map.put(".", "Q");
int lineChars = 0;//让元基码分段
for (int i = 0; i < key.length(); i++) {
    lineChars++;
    if (lineChars == 5000) { //1行5000个char
        pdis += "\r\n";//我在思考是加个标识来确定分行还是另起一个函数用于etl
        lineChars = 0;
    }
    int c = key.charAt(i);
    String ints = S_Common.STRING_EMPTY + c;
    for (int j = 0; j < ints.length(); j++) {
        pdis += map.get(ints.charAt(j));
    }
    pdis += "U";
}
return pdis;
}

public String initonDeSect(String key) {
    String pdis = "";
    Map<String, String> map = new IMV_SQI();
    map.put("A", "0");
    map.put("O", "1");
    map.put("P", "2");
    map.put("M", "3");
    map.put("V", "4");
    map.put("E", "5");
    map.put("C", "6");
    map.put("S", "7");
    map.put("I", "8");
    map.put("D", "9");
    map.put("Q", ".");
    String[] values = key.split("U");
    for (int i = 0; i < values.length; i++) {
        String c = values[i];
        String ints = "";
        for (int j = 0; j < c.length(); j++) {
            ints += map.get(c.charAt(j));
        }
        if (!ints.isEmpty() && !ints.contains("null")) { //优化下null check
            int a = Integer.valueOf(ints);
            char b = (char) a;

```

```

        pdis += b;
    }
}

return pdis;
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_A/fullDNATokenPDI/PDL_X_do_PDE_RNA_FullFormular.java
package fullDNATokenPDI;

import A_LMPE.MAQPVDISCOISIV.initon.Initon;
import A_LMPE.MAQPVDISCOISIV.initon.InitonLinkDNA;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

//注意: 该文件对应的是罗瑀光先生 DNA 编码 与 计算的两本 国家软著作 思想的编码 实现.
//公安部 与 知识产权委员会 已经备案, 可阅读 相关 著作权 原文 进行逻辑辨别.
public class PDL_X_do_PDE_RNA_FullFormular {

    public void de_PDE_RNA_FullFormularForDB(Initon initon
        , PDL_X_pDE_RNA_FullFormular, boolean bYS) {
        Initon InitonPDE = initon;
        InitonLinkDNA initonLinkDNA = new InitonLinkDNA();
        Initon InitonPDE1V = new PDL_X_doIncrement()
            .doIncrementV(InitonPDE, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
        Initon InitonPDE1E = new PDL_X_doIncrement()
            .doIncrementE(InitonPDE1V, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular, bYS);
        Initon InitonPDE1C = new PDL_X_doIncrement()
            .doIncrementC(InitonPDE1E, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
        Initon InitonPDE1S = new PDL_X_doIncrement()
            .doIncrementS(InitonPDE1C, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular, bYS);
        //Initon InitonPDE1A= new PDL_X_doIncrement()
        //doIncrementA(InitonPDE1S, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
        //Initon InitonPDE1O= new PDL_X_doIncrement()
        //doIncrementO(InitonPDE1A, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
        //Initon InitonPDE1P= new PDL_X_doIncrement()
        //doIncrementP(InitonPDE1O, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
        //Initon InitonPDE2= new PDL_X_doIncrement()
        //doIncrementM(InitonPDE1P, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
        while (InitonPDE1S.hasNext()) {
            pDE_RNA_FullFormular.pde += InitonPDE1S.getStore();
            InitonPDE1S = InitonPDE1S.next;
        }
        pDE_RNA_FullFormular.pde += InitonPDE1S.getStore();
    }
}

```

```

while (InitonPDE1S.hasPrev()) {
    InitonPDE1S = InitonPDE1S.prev;
}
}

//    Initon InitonPDEM= new PDI_X_doDecrement()
//.doDecrementM(InitonPDE2, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
//Initon InitonPDEP= new PDI_X_doDecrement()
//.doDecrementP(InitonPDEM, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
//Initon InitonPDEO= new PDI_X_doDecrement()
//.doDecrementO(InitonPDEP, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
//Initon InitonPDEA= new PDI_X_doDecrement()
//.doDecrementA(InitonPDEO, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
//
//Initon InitonPDES= new PDI_X_doDecrement()
//.doDecrementS(InitonPDEA, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular, bYS);
//Initon InitonPDEC= new PDI_X_doDecrement()
//.doDecrementC(InitonPDES, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
//Initon InitonPDEE= new PDI_X_doDecrement()
//.doDecrementE(InitonPDEC, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular, bYS);
//Initon InitonPDE1= new PDI_X_doDecrement()
//.doDecrementV(InitonPDEE, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
//while(InitonPDE1.hasNext()) {
//    pDE_RNA_FullFormular.pds+= InitonPDE1.getStore();
//    InitonPDE1= InitonPDE1.next;
//}
//pDE_RNA_FullFormular.pds+= InitonPDE1.getStore();
//while(InitonPDE1.hasPrev()) {
//    InitonPDE1= InitonPDE1.prev;
//}

public void do_pDE_RNA_FullFormular_FullBack(Initon initon
, PDI_X_pDE_RNA_FullFormular3
, boolean bYS) {
    Initon InitonPDE = initon;
    InitonLinkDNA initonLinkDNA = new InitonLinkDNA();
    Initon InitonPDE1V = new PDI_X_doIncrement()
        .doIncrementV(InitonPDE, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular3);
    Initon InitonPDE1E = new PDI_X_doIncrement()
        .doIncrementE(InitonPDE1V, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular3, bYS);
    Initon InitonPDE1C = new PDI_X_doIncrement()
        .doIncrementC(InitonPDE1E, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular3);
    Initon InitonPDE1S = new PDI_X_doIncrement()
        .doIncrementS(InitonPDE1C, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular3, bYS);
    Initon InitonPDE1A = new PDI_X_doIncrement()
        .doIncrementA(InitonPDE1S, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular3);
    Initon InitonPDE1O = new PDI_X_doIncrement()
        .doIncrementO(InitonPDE1A, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular3);
    Initon InitonPDE1P = new PDI_X_doIncrement()

```



---

```

        .doIncrementP(InitonPDE1O, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular3);

    Initon InitonPDE2 = new PDL_X_doIncrement()
        .doIncrementM(InitonPDE1P, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular3);
    while (InitonPDE2.hasNext()) {
        pDE_RNA_FullFormular3.pde += InitonPDE2.getStore();
        InitonPDE2 = InitonPDE2.next;
    }

    pDE_RNA_FullFormular3.pde += InitonPDE2.getStore();
    while (InitonPDE2.hasPrev()) {
        InitonPDE2 = InitonPDE2.prev;
    }

    Initon InitonPDEM = new PDL_X_doDecrement()
        .doDecrementM(InitonPDE2, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular3);
    Initon InitonPDEP = new PDL_X_doDecrement()
        .doDecrementP(InitonPDEM, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular3);
    Initon InitonPDEO = new PDL_X_doDecrement()
        .doDecrementO(InitonPDEP, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular3);
    Initon InitonPDEA = new PDL_X_doDecrement()
        .doDecrementA(InitonPDEO, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular3);
    Initon InitonPDES = new PDL_X_doDecrement()
        .doDecrementS(InitonPDEA, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular3, bYS);
    Initon InitonPDEC = new PDL_X_doDecrement()
        .doDecrementC(InitonPDES, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular3);
    Initon InitonPDEE = new PDL_X_doDecrement()
        .doDecrementE(InitonPDEC, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular3, bYS);
    Initon InitonPDE1 = new PDL_X_doDecrement()
        .doDecrementV(InitonPDEE, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular3);
    while (InitonPDE1.hasNext()) {
        pDE_RNA_FullFormular3.pds += InitonPDE1.getStore();
        InitonPDE1 = InitonPDE1.next;
    }

    pDE_RNA_FullFormular3.pds += InitonPDE1.getStore();
    while (InitonPDE1.hasPrev()) {
        InitonPDE1 = InitonPDE1.prev;
    }
}

public void doSessionKeyUnPress(String initons
    , PDL_X_ pDE_RNA_FullFormular2, boolean bYS) {
    Initon[] initon = new Initon[initons.length()];
    for (int i = 0; i < initons.length(); i++) {
        if (initon[i] == null) {
            initon[i] = new Initon();
        }

        initon[i].I_Initon("" + initons.charAt(i));
        if (i + 1 < initons.length()) {
            if (initon[i + 1] == null) {
                initon[i + 1] = new Initon();
            }

```

```

    }
    initon[i].next = initon[i + 1];
    initon[i + 1].prev = initon[i];
    }
}

do_PDE_RNA_FullFormular_Back(initon[0], pDE_RNA_FullFormular2, bYS);
}

public void do_PDE_RNA_FullFormular_Back(Initon initon
, PDL_X_pDE_RNA_FullFormular
, boolean bYS) {
    Initon InitonPDE = initon;
    InitonLinkDNA initonLinkDNA = new InitonLinkDNA();
    Initon InitonPDEM = new PDL_X_doDecrement()
        .doDecrementM(InitonPDE, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
    Initon InitonPDEP = new PDL_X_doDecrement()
        .doDecrementP(InitonPDEM, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
    Initon InitonPDEO = new PDL_X_doDecrement()
        .doDecrementO(InitonPDEP, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
    Initon InitonPDEA = new PDL_X_doDecrement()
        .doDecrementA(InitonPDEO, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
    Initon InitonPDES = new PDL_X_doDecrement()
        .doDecrementS(InitonPDEA, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular, bYS);
    Initon InitonPDEC = new PDL_X_doDecrement()
        .doDecrementC(InitonPDES, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
    Initon InitonPDEE = new PDL_X_doDecrement()
        .doDecrementE(InitonPDEC, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular, bYS);
    Initon InitonPDE1 = new PDL_X_doDecrement()
        .doDecrementV(InitonPDEE, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
    while (InitonPDE1.hasNext()) {
        pDE_RNA_FullFormular.pds += InitonPDE1.getStore();
        InitonPDE1 = InitonPDE1.next;
    }
    pDE_RNA_FullFormular.pds += InitonPDE1.getStore();
    while (InitonPDE1.hasPrev()) {
        InitonPDE1 = InitonPDE1.prev;
    }
}

// Initon InitonPDE1S= new PDL_X_doIncrement()
//.doIncrementS(InitonPDE1, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular, bYS);
//Initon InitonPDE1C= new PDL_X_doIncrement()
//.doIncrementC(InitonPDE1S, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
//Initon InitonPDE1E= new PDL_X_doIncrement()
//.doIncrementE(InitonPDE1C, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular, bYS);
//Initon InitonPDE1V= new PDL_X_doIncrement()
//.doIncrementV(InitonPDE1E, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
//Initon InitonPDE1M= new PDL_X_doIncrement()
//.doIncrementM(InitonPDE1V, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);

```

```

//Initon InitonPDE1P= new PDL_X_doIncrement()

//doIncrementP(InitonPDE1M, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);

//Initon InitonPDE1O= new PDL_X_doIncrement()

//doIncrementO(InitonPDE1P, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);

//Initon InitonPDE2= new PDL_X_doIncrement()

//doIncrementA(InitonPDE1O, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);

//while(InitonPDE2.hasNext()) {

//    pDE_RNA_FullFormular.pde+= InitonPDE2.getStore();

//    InitonPDE2= InitonPDE2.next;

//}

//pDE_RNA_FullFormular.pde+= InitonPDE2.getStore();

//while(InitonPDE2.hasPrev()) {

//    InitonPDE2= InitonPDE2.prev;

//}

public void do_PDE_RNA_FullFormularForDB(Initon initon

, PDL_X_ pDE_RNA_FullFormular, boolean bYS) {

    Initon InitonPDE = initon;

    InitonLinkDNA initonLinkDNA = new InitonLinkDNA();

    Initon InitonPDE1V = new PDL_X_doDecrement()

        .doDecrementV(InitonPDE, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);

    Initon InitonPDE1E = new PDL_X_doDecrement()

        .doDecrementE(InitonPDE1V, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular, bYS);

    Initon InitonPDE1C = new PDL_X_doDecrement()

        .doDecrementC(InitonPDE1E, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);

    Initon InitonPDE1S = new PDL_X_doDecrement()

        .doDecrementS(InitonPDE1C, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular, bYS);

    //Initon InitonPDE1A= new PDL_X_doIncrement()

    //doIncrementA(InitonPDE1S, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);

    //Initon InitonPDE1O= new PDL_X_doIncrement()

    //doIncrementO(InitonPDE1A, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);

    //Initon InitonPDE1P= new PDL_X_doIncrement()

    //doIncrementP(InitonPDE1O, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);

    //Initon InitonPDE2= new PDL_X_doIncrement()

    //doIncrementM(InitonPDE1P, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);

    while (InitonPDE1S.hasNext()) {

        pDE_RNA_FullFormular.pde += InitonPDE1S.getStore();

        InitonPDE1S = InitonPDE1S.next;

    }

    pDE_RNA_FullFormular.pde += InitonPDE1S.getStore();

    while (InitonPDE1S.hasPrev()) {

        InitonPDE1S = InitonPDE1S.prev;

    }

}

public void do_PDE_RNA_FullFormular(Initon initon

, PDL_X_ pDE_RNA_FullFormular

, boolean bYS) {

    Initon InitonPDE = initon;

```

```

InitonLinkDNA initonLinkDNA = new InitonLinkDNA();

//a->b

Initon InitonPDEA = new PDL_X_doDecrement()
    .doDecrementA(InitonPDE, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
Initon InitonPDEO = new PDL_X_doDecrement()
    .doDecrementO(InitonPDEA, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
Initon InitonPDEP = new PDL_X_doDecrement()
    .doDecrementP(InitonPDEO, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
Initon InitonPDEM = new PDL_X_doDecrement()
    .doDecrementM(InitonPDEP, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
Initon InitonPDEV = new PDL_X_doDecrement()
    .doDecrementV(InitonPDEM, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
Initon InitonPDEE = new PDL_X_doDecrement()
    .doDecrementE(InitonPDEV, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular, bYS);
Initon InitonPDEC = new PDL_X_doDecrement()
    .doDecrementC(InitonPDEE, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
Initon InitonPDEI = new PDL_X_doDecrement()
    .doDecrementS(InitonPDEC, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular, bYS);
while (InitonPDEI.hasNext()) {
    pDE_RNA_FullFormular.pds += InitonPDEI.getStore();
    InitonPDEI = InitonPDEI.next;
}
pDE_RNA_FullFormular.pds += InitonPDEI.getStore();
while (InitonPDEI.hasPrev()) {
    InitonPDEI = InitonPDEI.prev;
}

//b->c

Initon InitonPDEIV = new PDL_X_doIncrement()
    .doIncrementV(InitonPDEI, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
Initon InitonPDEIE = new PDL_X_doIncrement()
    .doIncrementE(InitonPDEIV, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular, bYS);
Initon InitonPDEIC = new PDL_X_doIncrement()
    .doIncrementC(InitonPDEIE, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
Initon InitonPDEIS = new PDL_X_doIncrement()
    .doIncrementS(InitonPDEIC, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular, bYS);
Initon InitonPDEIA = new PDL_X_doIncrement()
    .doIncrementA(InitonPDEIS, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
Initon InitonPDEIO = new PDL_X_doIncrement()
    .doIncrementO(InitonPDEIA, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
Initon InitonPDEIP = new PDL_X_doIncrement()
    .doIncrementP(InitonPDEIO, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
Initon InitonPDE2 = new PDL_X_doIncrement()
    .doIncrementM(InitonPDEIP, initonLinkDNA, pDE_RNA_FullFormular);
while (InitonPDE2.hasNext()) {
    pDE_RNA_FullFormular.pde += InitonPDE2.getStore();
    InitonPDE2 = InitonPDE2.next;
}

```

---

```

pDE_RNA_FullFormular.pde += InitonPDE2.getStore();

while (InitonPDE2.hasPrev()) {

    InitonPDE2 = InitonPDE2.prev;

}

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_A/fullDNATokenPDI/PDI_X_do_PDE_RNA_FullFormularTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_A/fullDNATokenPDI/PDI_X_doDecrement.java
package fullDNATokenPDI;

import A_L.pde.PDE_Decrement_FullDNATokenFormular_XCDX;
import A_L.MPE.MAQPVDCOISIV.pde.PDE_Decrement_FullFormular;
import A_L.MPE.MAQPVDCOISIV.initon.Initon;
import A_L.MPE.MAQPVDCOISIV.initon.InitonLinkDNA;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

//注意: 该文件对应的是罗瑤光先生 DNA 编码 与 计算的两本 国家软著作 思想的编码 实现.
//公安部 与 知识产权委员会 已经备案, 可阅读 相关 著作权 原文 进行逻辑辨别.

public class PDI_X_doDecrement {

    public Initon doDecrementA(Initon InitonPDE, InitonLinkDNA initonLinkDNA
        , PDI_X_pDE_RNA_FullFormular) {

        while (InitonPDE.hasPrev()) {

            InitonPDE = InitonPDE.prev;

        }

        initonLinkDNA.I_InitonLink(InitonPDE);

        InitonPDE = new PDE_Decrement_FullFormular().PDE_DecrementA(initonLinkDNA);

        while (InitonPDE.hasPrev()) {

            InitonPDE = InitonPDE.prev;

        }

        //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + " ");
        //20230106-System.out.print("A->");

        while (InitonPDE.hasNext()) {

            //20230106-System.out.print(InitonPDE.getStore());

            InitonPDE = InitonPDE.next;

        }

        while (InitonPDE.hasPrev()) {

            InitonPDE = InitonPDE.prev;

        }

        return InitonPDE;

    }

}

public Initon doDecrementO(Initon InitonPDE, InitonLinkDNA initonLinkDNA
    , PDI_X_pDE_RNA_FullFormular) {

```

---

```

    while (InitonPDE.hasPrev()) {

        InitonPDE = InitonPDE.prev;

    }

    initonLinkDNA.I_InitonLink(InitonPDE);

    InitonPDE = new PDE_Decrement_FullFormular().PDE_DecrementO(initonLinkDNA);

    while (InitonPDE.hasPrev()) {

        InitonPDE = InitonPDE.prev;

    }

    //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "");
    //20230106-System.out.print("O->");

    while (InitonPDE.hasNext()) {

        //20230106-System.out.print(InitonPDE.getStore());

        InitonPDE = InitonPDE.next;

    }

    while (InitonPDE.hasPrev()) {

        InitonPDE = InitonPDE.prev;

    }

    return InitonPDE;

}

public Initon doDecrementP(Initon InitonPDE, InitonLinkDNA initonLinkDNA
, PDI_X_ pDE_RNA_FullFormular) {

    while (InitonPDE.hasPrev()) {

        InitonPDE = InitonPDE.prev;

    }

    initonLinkDNA.I_InitonLink(InitonPDE);

    InitonPDE = new PDE_Decrement_FullFormular().PDE_DecrementP(initonLinkDNA);

    while (InitonPDE.hasPrev()) {

        InitonPDE = InitonPDE.prev;

    }

    //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "");
    //20230106-System.out.print("P->");

    while (InitonPDE.hasNext()) {

        //20230106-System.out.print(InitonPDE.getStore());

        InitonPDE = InitonPDE.next;

    }

    while (InitonPDE.hasPrev()) {

        InitonPDE = InitonPDE.prev;

    }

    return InitonPDE;

}

public Initon doDecrementM(Initon InitonPDE, InitonLinkDNA initonLinkDNA
, PDI_X_ pDE_RNA_FullFormular) {

    while (InitonPDE.hasPrev()) {

        InitonPDE = InitonPDE.prev;

    }

    initonLinkDNA.I_InitonLink(InitonPDE);

    InitonPDE = new PDE_Decrement_FullFormular().PDE_DecrementM(initonLinkDNA);

```

---

```

        while (InitonPDE.hasPrev()) {

            InitonPDE = InitonPDE.prev;

        }

        //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "");
        //20230106-System.out.print("M->");

        while (InitonPDE.hasNext()) {

            //20230106-System.out.print(InitonPDE.getStore());

            InitonPDE = InitonPDE.next;

        }

        while (InitonPDE.hasPrev()) {

            InitonPDE = InitonPDE.prev;

        }

        return InitonPDE;

    }

    public Initon doDecrementV(Initon InitonPDE, InitonLinkDNA initonLinkDNA
        , PDI_X_pDE_RNA_FullFormular) {

        while (InitonPDE.hasPrev()) {

            InitonPDE = InitonPDE.prev;

        }

        initonLinkDNA.I_InitonLink(InitonPDE);

        InitonPDE = new PDE_Decrement_FullFormular().PDE_DecrementV(initonLinkDNA);

        while (InitonPDE.hasPrev()) {

            InitonPDE = InitonPDE.prev;

        }

        //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "");
        //20230106-System.out.print("V->");

        while (InitonPDE.hasNext()) {

            //20230106-System.out.print(InitonPDE.getStore());

            InitonPDE = InitonPDE.next;

        }

        while (InitonPDE.hasPrev()) {

            InitonPDE = InitonPDE.prev;

        }

        return InitonPDE;

    }

    public Initon doDecrementC(Initon InitonPDE, InitonLinkDNA initonLinkDNA
        , PDI_X_pDE_RNA_FullFormular) {

        while (InitonPDE.hasPrev()) {

            InitonPDE = InitonPDE.prev;

        }

        initonLinkDNA.I_InitonLink(InitonPDE);

        InitonPDE = new PDE_Decrement_FullFormular().PDE_DecrementC(initonLinkDNA);

        while (InitonPDE.hasPrev()) {

            InitonPDE = InitonPDE.prev;

        }

        //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "");
        //20230106-System.out.print("C->");

```

---

```

while (InitonPDE.hasNext()) {
    //20230106-System.out.print(InitonPDE.getStore());
    InitonPDE = InitonPDE.next;
}
while (InitonPDE.hasPrev()) {
    InitonPDE = InitonPDE.prev;
}
return InitonPDE;
}

public Initon doDecrementE(Initon InitonPDE, InitonLinkDNA initonLinkDNA
    , PDL_X_ pDE_RNA_FullFormular, boolean bYS) {
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }
    initonLinkDNA.I_InitonLink(InitonPDE);
    InitonPDE = new PDE_Decrement_FullDNAFormular_XCDX().PDE_DecrementE_DU(initonLinkDNA
        , pDE_RNA_FullFormular, bYS);
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }
    //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + " ");
    //20230106-System.out.print("E->");
    while (InitonPDE.hasNext()) {
        //20230106-System.out.print(InitonPDE.getStore());
        InitonPDE = InitonPDE.next;
    }
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }
    return InitonPDE;
}

public Initon doDecrementS(Initon InitonPDE, InitonLinkDNA initonLinkDNA
    , PDL_X_ pDE_RNA_FullFormular, boolean bYS) {
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }
    initonLinkDNA.I_InitonLink(InitonPDE);
    InitonPDE = new PDE_Decrement_FullDNAFormular_XCDX().PDE_DecrementS_IQ(initonLinkDNA
        , pDE_RNA_FullFormular, bYS);
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }
    //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + " ");
    //20230106-System.out.print("S->");
    while (InitonPDE.hasNext()) {
        //20230106-System.out.print(InitonPDE.getStore());
        InitonPDE = InitonPDE.next;
    }

```



```

}

//20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "");

while (InitonPDE.hasPrev()) {
    InitonPDE = InitonPDE.prev;
}

return InitonPDE;
}
}

//Trif-DNA-master/C_R_A/fullDNATokenPDI/PDI_X_doDecrementTest.java
//Trif-DNA-master/C_R_A/fullDNATokenPDI/PDI_X_doIncrement.java
package fullDNATokenPDI;

import A_I.pde.PDE_Increment_FullDNAFormular_XCDX;
import A_LMPE.MAQPVDISCOISIV.pde.PDE_Increment_FullFormular;
import A_LMPE.MAQPVDISCOISIV.initon.Initon;
import A_LMPE.MAQPVDISCOISIV.initon.InitonLinkDNA;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

//注意: 该文件对应的是罗瑀光先生 DNA 编码 与 计算的两本 国家软著作 思想的编码 实现.
//公安部 与 知识产权委员会 已经备案, 可阅读 相关 著作权 原文 进行逻辑辨别.
public class PDI_X_doIncrement {

//////INITONS SWAP

    public Initon doIncrementA(Initon InitonPDE, InitonLinkDNA initonLinkDNA
        , PDI_X_pDE_RNA_FullFormular) {
        while (InitonPDE.hasPrev()) {
            InitonPDE = InitonPDE.prev;
        }

        initonLinkDNA.I_InitonLink(InitonPDE);

        InitonPDE = new PDE_Increment_FullFormular().PDE_IncrementA(initonLinkDNA);

        while (InitonPDE.hasPrev()) {
            InitonPDE = InitonPDE.prev;
        }

        //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "");

        //20230106-System.out.print("A->");

        while (InitonPDE.hasNext()) {

            //20230106-System.out.print(InitonPDE.getStore());

            InitonPDE = InitonPDE.next;
        }

        while (InitonPDE.hasPrev()) {
            InitonPDE = InitonPDE.prev;
        }

        return InitonPDE;
    }
}

```

```
}

public Initon doIncrementO(Initon InitonPDE, InitonLinkDNA initonLinkDNA
, PDL_X_ pDE_RNA_FullFormular) {
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }
    initonLinkDNA.I_InitonLink(InitonPDE);
    InitonPDE = new PDE_Increment_FullFormular().PDE_IncrementO(initonLinkDNA);
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }
    //20230106-S_logger.Log.logger.info(""" + "");
    //20230106-System.out.print("O->");
    while (InitonPDE.hasNext()) {
        //20230106-System.out.print(InitonPDE.getStore());
        InitonPDE = InitonPDE.next;
    }
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }
    return InitonPDE;
}

public Initon doIncrementP(Initon InitonPDE, InitonLinkDNA initonLinkDNA
, PDL_X_ pDE_RNA_FullFormular) {
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }
    initonLinkDNA.I_InitonLink(InitonPDE);
    InitonPDE = new PDE_Increment_FullFormular().PDE_IncrementP(initonLinkDNA);
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }
    //20230106-S_logger.Log.logger.info(""" + "");
    //20230106-System.out.print("P->");
    while (InitonPDE.hasNext()) {
        //20230106-System.out.print(InitonPDE.getStore());
        InitonPDE = InitonPDE.next;
    }
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }
    return InitonPDE;
}

public Initon doIncrementM(Initon InitonPDE, InitonLinkDNA initonLinkDNA
, PDL_X_ pDE_RNA_FullFormular) {
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
```

```
}

initonLinkDNA.I_InitonLink(InitonPDE);

InitonPDE = new PDE_Increment_FullFormular().PDE_IncrementM(initonLinkDNA);
while (InitonPDE.hasPrev()) {
    InitonPDE = InitonPDE.prev;
}

//20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "");
//20230106-System.out.print("M->");
while (InitonPDE.hasNext()) {
    //20230106-System.out.print(InitonPDE.getStore());
    InitonPDE = InitonPDE.next;
}

while (InitonPDE.hasPrev()) {
    InitonPDE = InitonPDE.prev;
}

return InitonPDE;
}

public Initon doIncrementV(Initon InitonPDE, InitonLinkDNA initonLinkDNA
, PDL_X_ pDE_RNA_FullFormular) {
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }

    initonLinkDNA.I_InitonLink(InitonPDE);
    InitonPDE = new PDE_Increment_FullFormular().PDE_IncrementV(initonLinkDNA);
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }

    //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "");
    //20230106-System.out.print("V->");
    while (InitonPDE.hasNext()) {
        //20230106-System.out.print(InitonPDE.getStore());
        InitonPDE = InitonPDE.next;
    }

    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }

    return InitonPDE;
}

public Initon doIncrementC(Initon InitonPDE, InitonLinkDNA initonLinkDNA
, PDL_X_ pDE_RNA_FullFormular) {
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }

    initonLinkDNA.I_InitonLink(InitonPDE);
    InitonPDE = new PDE_Increment_FullFormular().PDE_IncrementC(initonLinkDNA);
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }
}
```

```

    }

    //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + " ");
    //20230106-System.out.print("C->");
    while (InitonPDE.hasNext()) {
        //20230106-System.out.print(InitonPDE.getStore());
        InitonPDE = InitonPDE.next;
    }

    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }

    return InitonPDE;
}

public Initon doIncrementE(Initon InitonPDE, InitonLinkDNA initonLinkDNA
    , PDI_X_ pDE_RNA_FullFormular, boolean bYS) {
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }

    initonLinkDNA.I_InitonLink(InitonPDE);
    InitonPDE = new PDE_Increment_FullDNAFormular_XCDX().PDE_IncrementE_DU(initonLinkDNA
        , pDE_RNA_FullFormular, bYS);
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }

    //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + " ");
    //20230106-System.out.print("E->");
    while (InitonPDE.hasNext()) {
        //20230106-System.out.print(InitonPDE.getStore());
        InitonPDE = InitonPDE.next;
    }

    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }

    return InitonPDE;
}

public Initon doIncrementS(Initon InitonPDE, InitonLinkDNA initonLinkDNA
    , PDI_X_ pDE_RNA_FullFormular, boolean bYS) {
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }

    initonLinkDNA.I_InitonLink(InitonPDE);
    InitonPDE = new PDE_Increment_FullDNAFormular_XCDX().PDE_IncrementS_IQ(initonLinkDNA
        , pDE_RNA_FullFormular);
    while (InitonPDE.hasPrev()) {
        InitonPDE = InitonPDE.prev;
    }

    //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + " ");
    //20230106-System.out.print("S->");

```

---

```

while (InitonPDE.hasNext()) {

    //20230106-System.out.print(InitonPDE.getStore());

    InitonPDE = InitonPDE.next;

}

while (InitonPDE.hasPrev()) {

    InitonPDE = InitonPDE.prev;

}

return InitonPDE;

}

}

//Trif_DNA-master/C_R_A/fullDNATokenPDI/PDI_X_doIncrementTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_A/fullDNATokenPDI/PDI_X_S.java
package fullDNATokenPDI;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳

* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

//注意: 该 文件对应的是罗瑤光先生 DNA 编码 与 计算的两本 国家软著作 思想的编码 实现.

//公安部 与 知识产权委员会 已经备案, 可阅读 相关 著作权 原文 进行逻辑辨别.

public class PDI_X_S {

    public double[] key = new double[4];

    public String bys = "";

    public String pdw = "";

    public String pds = "";

    public String pde = "";

    public String time = "";

    public String session_key = "";

    public String text;

    public String cacheId;

    public String code = "";

    public String lock = "";

    public String pdedcKey = "";

    public String pdedsKey = "";

    public String pdeieKey = "";

    public String pdeisKey = "";

}

//Trif_DNA-master/C_R_A/fullDNATokenPDI/PDI_X_Test.java
//Trif_DNA-master/C_R_A/fullDNATokenPDI/PDI_Test_X.java
package fullDNATokenPDI;

import S_A.SVQ.stable.S_Common;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳

* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

```

---

```
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/
//注意: 该文件对应的是罗瑶光先生 DNA 编码 与 计算的两本 国家软著作 思想的编码 实现.
//公安部 与 知识产权委员会 已经备案, 可阅读 相关 著作权 原文 进行逻辑辨别.
//模拟数据新陈代谢, 先从分离main函数开始, 方便以后变成测试函数.
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/
public class PDITest_X_ {
    public static void main(String[] argv) {
        PDI_X_pDE_RNA_FullFormular = new PDI_X_();
        String a = "luoyaoguang";
        pDE_RNA_FullFormular.encodeDNA(a);
        @SuppressWarnings("unused")
        String initonKeys = "EIU/0.6/EDU/0.4/si/0.3/sq/0.7/EIU/0.5/EDU/0.5/si/0.632/sq/0.368";
        pDE_RNA_FullFormular.key[0] = 0.6;
        pDE_RNA_FullFormular.key[1] = 0.3;
        pDE_RNA_FullFormular.key[2] = 0.5;
        pDE_RNA_FullFormular.key[3] = 0.632;
        pDE_RNA_FullFormular.text = "控制吸收";
        pDE_RNA_FullFormular.pdw = pDE_RNA_FullFormular.initonSect(pDE_RNA_FullFormular.text);
        S_logger.Log.logger.info(" " + "原文: " + pDE_RNA_FullFormular.text);
        //pDE_RNA_FullFormular.pdw = "字典保密: MSIOCUOIPCUPCI";
        String[] lock = new String[12];
        lock[0] = "A";
        lock[3] = "O";
        lock[6] = "P";
        lock[9] = "M";
        lock[1] = "V";
        lock[4] = "E";
        lock[7] = "C";
        lock[10] = "S";
        lock[2] = "I";
        lock[5] = "D";
        lock[8] = "U";
        lock[11] = "Q";
        int i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
        pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
```

```

i = (int) (Math.random() * 12) % 12;

pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];

i = (int) (Math.random() * 12) % 12;

pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];

i = (int) (Math.random() * 12) % 12;

pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];

for (i = 0; i < pDE_RNA_FullFormular.pdw.length(); i++) {
    pDE_RNA_FullFormular.code += pDE_RNA_FullFormular.lock
        + pDE_RNA_FullFormular.pdw.charAt(i);
}

S_logger.Log.logger.info(" " + "肽语: " + pDE_RNA_FullFormular.pdw);
S_logger.Log.logger.info(" " + "肽锁: " + pDE_RNA_FullFormular.lock);
S_logger.Log.logger.info(" " + "散列肽语: " + pDE_RNA_FullFormular.code);
pDE_RNA_FullFormular.bys = "0.6/0.3/0.5/0.632";
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态密钥: " + pDE_RNA_FullFormular.bys);
pDE_RNA_FullFormular.doKeyPress(pDE_RNA_FullFormular.code, pDE_RNA_FullFormular, false);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元概率钥匙E: " + pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元概率钥匙S: " + pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元: " + pDE_RNA_FullFormular.pds);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元概率钥匙E: " + pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元概率钥匙S: " + pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元: " + pDE_RNA_FullFormular.pde);
pDE_RNA_FullFormular.time = "" + System.currentTimeMillis();
pDE_RNA_FullFormular.cacheId = "ID" + Math.random()
    + S_Common.STRING_SYMBOL_PER + Math.random();
S_logger.Log.logger.info(" " + "时间: " + pDE_RNA_FullFormular.time);
S_logger.Log.logger.info(" " + "账号随机缓存字符串: " + pDE_RNA_FullFormular.cacheId);
pDE_RNA_FullFormular.session_key = pDE_RNA_FullFormular.pde;
S_logger.Log.logger.info(" " + "Session: " + pDE_RNA_FullFormular.session_key);
S_logger.Log.logger.info(" " + "====="
    + "=====");
S_logger.Log.logger.info(" " + "开始前序验证: ");
S_logger.Log.logger.info(" " + "开始Session解析: " + pDE_RNA_FullFormular.session_key);
S_logger.Log.logger.info(" " + "开始概率钥匙解析: "
    + pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey + pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey
    + pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey + pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey);
PDI_X_pDE_RNA_FullFormular1 = new PDI_X_0();
pDE_RNA_FullFormular1.pdedeKey = pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey;
pDE_RNA_FullFormular1.pdedeKey = pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey;
pDE_RNA_FullFormular1.pdeicKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey;
pDE_RNA_FullFormular1.pdeisKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey;
pDE_RNA_FullFormular.doKeyUnPress(pDE_RNA_FullFormular.code, pDE_RNA_FullFormular1, true);
S_logger.Log.logger.info(" " + "");
S_logger.Log.logger.info(" " + "得到原降元元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular.pds);
S_logger.Log.logger.info(" " + "得到新降元元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular1.pds);
S_logger.Log.logger.info(" " + "得到原元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular.pde);
S_logger.Log.logger.info(" " + "得到新元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular1.pde);

```

```

S_logger.Log.logger.info(""" + "验证正确? ");

PDI_X_pDE_RNA_FullFormular.pde.equals(pDE_RNA_FullFormular1.pde)

? "正确": "失败");

S_logger.Log.logger.info(""" + "=====
+ "=====");

S_logger.Log.logger.info(""" + "开始后序验证: ");
PDI_X_pDE_RNA_FullFormular2 = new PDI_X_();
pDE_RNA_FullFormular2.pdeicKey = pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey;
pDE_RNA_FullFormular2.pdeisKey = pDE_RNA_FullFormular.pdedsKey;
pDE_RNA_FullFormular2.pdeicKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey;
pDE_RNA_FullFormular2.pdedsKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey;
S_logger.Log.logger.info(""" + "准备计算元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular1.pde);
pDE_RNA_FullFormular2.doSessionKeyUnPress(pDE_RNA_FullFormular1.pde
, pDE_RNA_FullFormular2, true);
S_logger.Log.logger.info(""" + "");
S_logger.Log.logger.info(""" + "得到原续降元元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular1.pds);
S_logger.Log.logger.info(""" + "得到后续降元元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular2.pds);
S_logger.Log.logger.info(""" + "验证正确? ");
S_logger.Log.logger.info(pDE_RNA_FullFormular1.pds.equals(pDE_RNA_FullFormular2.pds)

? "正确": "失败");

S_logger.Log.logger.info(""" + "=====
+ "=====");

S_logger.Log.logger.info(""" + "开始整序验证: ");
PDI_X_pDE_RNA_FullFormular3 = new PDI_X_();
pDE_RNA_FullFormular3.pdeicKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey;
pDE_RNA_FullFormular3.pdeisKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey;
pDE_RNA_FullFormular3.pdedeKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey;
pDE_RNA_FullFormular3.pdedsKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey;
S_logger.Log.logger.info(""" + "准备计算元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular1.pde)//pdc加成
pDE_RNA_FullFormular3.doFullSessionKeyUnPress(pDE_RNA_FullFormular1.pde
, pDE_RNA_FullFormular3, true);
S_logger.Log.logger.info(""" + "");
S_logger.Log.logger.info(""" + "得到原续降元元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular1.pds);
S_logger.Log.logger.info(""" + "得到后续降元元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular3.pds);
S_logger.Log.logger.info(""" + "验证正确? ");
S_logger.Log.logger.info(pDE_RNA_FullFormular1.pds.equals(pDE_RNA_FullFormular3.pds)

? "正确": "失败");

S_logger.Log.logger.info(""" + "准备整序计算元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular1.pde);
S_logger.Log.logger.info(""" + "准备整序计算元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular3.pde);
S_logger.Log.logger.info(pDE_RNA_FullFormular1.pde.equals(pDE_RNA_FullFormular3.pde)

? "正确": "失败");

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_A/fullDNATokenPDI/PDITest_X_Test.java

```



1-14-/Trif\_DNA-master/C\_R\_C-/OCl/ME/analysis/C/A\_X\_Map.java

C\_A.OCLME.analysis.C

```

/Trif_DNA-master/C_R_C-/OCl/ME/analysis/C/A_X_Map.java
package C_A.OCLME.analysis.C;

import C_A.OCLAVC.SUQ.SVQ.MPC.fhmm.C.EmotionMap;

import ME.VPC.M.app.App;

import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_S_;

import java.util.List;

//import PEQ.AMV.ECS.test.SensingTest;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光. 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public interface A_X_Map {

    IMV_SQL_SS parserStringByReturnFrequencyMap(String inputString, App NE);

    IMV_SQL_SS parserMixStringByReturnFrequencyMap(String key, App NE);

    IMV_SQL_SS getWordFrequencyMap(List<String> sets, App NE);

    IMV_SQL_S_ getWordFrequencyByReturnSortMap(List<String> sets, App NE);

    List<WordFrequency> getWordFrequency(List<String> sets, App NE);

    EmotionMap getEmotionMap();

    IMV_SQL_S_ sortWordFrequencyMapToUnsortMap(IMV_SQL_SS map);

    IMV_SQL_S_ sortWordFrequencyMapToSortMap(IMV_SQL_SS map);

    List<WordFrequency> sortWordFrequencyMap(IMV_SQL_SS map);

}

/Trif_DNA-master/C_R_C-/OCl/ME/analysis/C/ACTest.java

/Trif_DNA-master/C_R_C-/OCl/ME/analysis/C/ATest.java

/Trif_DNA-master/C_R_C-/OCl/ME/analysis/C/BinaryForest_ATest.java

/Trif_DNA-master/C_R_C-/OCl/ME/analysis/C/CogsBinaryForest_ATest.java

```

C\_A.OCLME.nlp.C

```

/Trif_DNA-master/C_R_C-/OCl/ME/nlp/C/Nlp_C_X_.java
/Trif_DNA-master/C_R_C-/OCl/ME/nlp/C/Nlp_C_X_A_doPOSAndEMMCheck.java
package C_A.OCLME.nlp.C;

import ME.VPC.M.app.App;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;

import java.util.List;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光. 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

```

```

**/

//函数名稍后新陈代谢到包名doSlangPartAndPOSCheck 和 doPOSAndEMMCheck 两个
public interface Nlp_C_X_A_doPOSAndEMMCheck {
    int ofThree(int countLength, List<String> outputList
        ,StringBuilder stringBuilder, StringBuilder[] prefixWord, int charPosition
        ,StringBuilder textInputString);

    int ofThreeForMap(int countLength, IMV_SQL_SS outputList
        ,StringBuilder stringBuilder, StringBuilder[] prefixWord, App NE);
}

/Trif_DNA-master/C_R_C/C_A/OCI/ME/nlp/C/Nlp_C_X_A_doSlangPartAndPOSCheck.java
package C_A.OCI.ME.nlp.C;

import ME.VPC.M.app.App;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;

import java.util.List;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

//函数名稍后新陈代谢到包名doSlangPartAndPOSCheck 和 doPOSAndEMMCheck 两个
public interface Nlp_C_X_A_doSlangPartAndPOSCheck {
    int forTwoChar(int countLength, List<String> outputList
        ,StringBuilder stringBuilder, StringBuilder[] prefixWord, int charPosition
        ,StringBuilder textInputString);

    int forTwoCharForMap(int countLength, IMV_SQL_SS outputList
        ,StringBuilder stringBuilder, StringBuilder[] prefixWord, App NE);
}

/Trif_DNA-master/C_R_C/C_A/OCI/ME/nlp/C/Nlp_C_X_S_doSlangCheck.java
package C_A.OCI.ME.nlp.C;

import ME.VPC.M.app.App;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;

import java.util.List;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public interface Nlp_C_X_S_doSlangCheck {
    int _E(int countLength, List<String> output
        ,StringBuilder stringBuilder, StringBuilder[] prefixWord, int charPosition

```

```

        ,StringBuilder textInputString);

    int forMap(int countLength, List<String> output
        ,StringBuilder stringBuilder, StringBuilder[] prefixWord, int charPosition
        ,StringBuilder textInputString);

    int forMap(int countLength, IMV_SQL_SS output
        ,StringBuilder stringBuilder, StringBuilder[] prefixWord, App NE);
}

C_A.OCLME.pos.C

/Trif-DNA-master/C_R_C/C_A/OCL/ME/pos/C/X_--java
/Trif-DNA-master/C_R_C/C_A/OCL/ME/pos/C/X_E.java
package C_A.OCLME.pos.C;

import ME.VPC.M.app.App;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public interface X_E extends X_O_parserFirst {

    void L_FixWordsOfTwo(int charPosition, StringBuilder inputString
        ,StringBuilder[] fixWords);

    int loopCheckBackFix(StringBuilder[] fixWord, int backPosition
        , int countLength, List<String> outputList, String[] strings
        ,int[] nestCountInputStringLength);

    void didNotFindFirstChar(List<String> outputList, String[] strings
        ,StringBuilder[] fixWord);

    int loopCheckBackFixForMap(StringBuilder[] fixWord, int backPosition
        , int countLength, IMV_SQL_SS outputList, String[] strings
        ,int[] nestCountInputStringLength, App NE);

    void didNotFindFirstCharForMap(IMV_SQL_SS outputList
        ,String[] strings, StringBuilder[] fixWord, App NE);
}

```

---

```

/Trif_DNA-master/C_R_C/C_A/OCI/ME/pos/C/X_O_parserFirst.java
package C_A.OCI.ME.pos.C;

import ME.VPC.M.app.App;
import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;
import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public interface X_O_parserFirst {
    int charOfTwo(int countLength, List<String> outputList, String[] strings
        ,StringBuilder[] fixWord);
    int charOfThree(int countLength, List<String> outputList, String[] strings
        ,StringBuilder[] fixWord);
    int twoCharOfThree(int countLength, List<String> outputList, String[] strings
        ,StringBuilder[] fixWord);
    int charOfTwoForMap(int countLength, IMV_SQL_SS outputList, String[] strings
        ,StringBuilder[] fixWord, App NE);
    int charOfThreeForMap(int countLength, IMV_SQL_SS outputList, String[] strings
        ,StringBuilder[] fixWord, App NE);
}

C_A.OCI.ME.pos.CP

/Trif_DNA-master/C_R_C/C_A/OCI/ME/pos/CP/X_P_JieCi.java
package C_A.OCI.ME.pos.CP;

import ME.VPC.M.app.App;
import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;
import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public interface X_P_JieCi { //later separate.
    int P_JieCiOfThree(List<String> outputList
        , int countLength, String[] strings, StringBuilder[] fixWord);
    int P_JieCiOfThreeForMap(IMV_SQL_SS outputList, int countLength
        , String[] strings, StringBuilder[] fixWord, App NE);
}

/Trif_DNA-master/C_R_C/C_A/OCI/ME/pos/CP/X_P_LianCi.java

```

---

package C\_A.OCI.ME.pos.CP;

import ME.VPC.M.app.App;

import S\_A.pheromone.IMV\_SQL\_SS;

import java.util.List;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

public interface X\_P\_LianCi {

int P\_LianCiOfThree(List&lt;String&gt; outputList

, int countLength, String[] strings, StringBuilder[] fixWord);

int P\_LianCiPostFixOfThree(List&lt;String&gt; outputList

, int countLength, String[] strings, StringBuilder[] prefixWord);

int P\_LianCiOfThreeForMap(IMV\_SQL\_SS outputList, int countLength

, String[] strings, StringBuilder[] fixWord, App NE);

}

/Trif\_DNA-master/C\_R\_C/C\_A/OCI/ME/pos/CP/X\_P\_LiangCi.java

package C\_A.OCI.ME.pos.CP;

import ME.VPC.M.app.App;

import S\_A.pheromone.IMV\_SQL\_SS;

import java.util.List;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

public interface X\_P\_LiangCi {

int P\_LiangCiOfThree(List&lt;String&gt; outputList, int countLength, String[] strings

, StringBuilder[] fixWord);

int P\_LiangCiOfThreeForMap(IMV\_SQL\_SS outputList, int countLength

, String[] strings, StringBuilder[] fixWord, App NE);

}

/Trif\_DNA-master/C\_R\_C/C\_A/OCI/ME/pos/CP/X\_P\_MingCi.java

package C\_A.OCI.ME.pos.CP;

import ME.VPC.M.app.App;

import S\_A.pheromone.IMV\_SQL\_SS;

import java.util.List;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

---

```

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public interface X_P_MingCi {
    int P_MingCiOfTwo(List<String> outputList, int countLength, String[] strings
        , StringBuilder[] fixWord, int charPosition, StringBuilder inputString);
    int P_MingCiOfTwoForMap(IMV_SQL_SS outputList, int countLength
        , String[] strings, StringBuilder[] fixWord, App NE);
    int P_MingCiOfThree(List<String> outputList, int countLength
        , String[] strings, StringBuilder[] fixWord);
}

//Trif_DNA-master/C_R_C/C_A/OCI/ME/pos/CP/X_P_ZhuCi.java
package C_A.OCI.ME.pos.CP;
import ME.VPC.M.app.App;
import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;
import java.util.List;
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/
//root trif later29259628

public interface X_P_ZhuCi {
    int P_ZhuCiOfThree(List<String> outputList, int countLength
        , String[] strings, StringBuilder[] fixWord);
    int P_ZhuCiOfThreeForMap(IMV_SQL_SS outputList, int countLength
        , String[] strings, StringBuilder[] fixWord, App NE);
}

//Trif_DNA-master/C_R_C/C_A/OCI/ME/pos/CP/X_P.java
package C_A.OCI.ME.pos.CP;
import java.util.List;
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

```

```

public interface X_P {

    int P_BaDongCiOfTwo(List<String> outputList, int countLength, String[] strings
        ,StringBuilder[] prefixWord);

    int P_ShiTaiCiOfThree(List<String> outputList, int countLength, String[] strings
        ,StringBuilder[] prefixWord);

    int P_FuCiOfThree(List<String> outputList, int countLength, String[] strings
        ,StringBuilder[] prefixWord);

}

C_A.OSLAOP.MS.VPC.C

/Trif_DNA-master/C_R_C/C_A/OSI/AOP/MS/VPC/C/Config_C.java
package C_A.OSLAOP.MS.VPC.C;

import DSU.V.VtoV;

import E_A.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.VPC.PP.port.E.RestDBConfig_E;

import S_A.SVQ.stable.S_Web;

import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Config_C {

    public static String exec(String string, Map<String, String> data) {

        if (string.equalsIgnoreCase(S_Web.REST_PATH_SET_DB_PATH)) {

            return VtoV.ObjectToJsonString(RestDBConfig_E.setDBPath(data
                .get("baseName"), data.get("baseName"), data.get("baseName")));

        }

        if (string.equalsIgnoreCase(S_Web.REST_PATH_SET_DB_TABLE)) {

            return VtoV.ObjectToJsonString(RestDBConfig_E.setDBTable(data
                .get("tableName"), data.get("token"), data.get("auth")));

        }

        return "";

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_C/C_A/OSI/AOP/MS/VPC/C/DBCcategory_C.java
package C_A.OSLAOP.MS.VPC.C;

import DSU.V.VtoV;

import E_A.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.VPC.PP.port.E.Rest_C_Port_E;

import S_A.SVQ.stable.S_Web;

import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

```

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class DBCategory_C {
    public static String exec(String string, Map<String, String> data) {
        if (string.equalsIgnoreCase(S_Web.REST_GET_DB_CATEGORY)) {
            return VtoV.ObjectToJsonString(Rest_C_Port_E
                .getDBCategory(data.get(S_Web.DB_BASE_NAME)
                    , data.get(S_Web.LOGIN_TOKEN), data
                        .get(S_Web.LOGIN_AUTH)));
        }
        if (string.equalsIgnoreCase(S_Web.REST_GET_ALL_DB_CATEGORY)) {
            return VtoV.ObjectToJsonString(Rest_C_Port_E
                .getAllDBCategory(data.get(S_Web.LOGIN_TOKEN)
                    , data.get(S_Web.LOGIN_AUTH)));
        }
        return S_Web.STRING_EMPTY;
    }
}
```

/Trif\_DNA-master/C\_R\_C/C\_A/OSI/AOP/MS/VPC/C/DC.java  
package C\_A.OSI.AOP.MS.VPC.C;

import DSU.V.VtoV;

import E\_A.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.VPC.PP.port.E.RestDB\_DE;

import S\_A.SVQ.stable.S\_Web;

import java.util.Map;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳

\* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class DC {
    public static String exec(String string, Map<String, String> data) {
        if (string.equalsIgnoreCase(S_Web.REST_PATH_DELETE_ROWS_BY_TABLE_PATH_AND_INDEX)) {
            return VtoV.ObjectToJsonString(RestDB_DE
                .deleteRowByTablePathAndIndex(data.get("tablePath")
                    , data.get("pageIndex"), data.get("token")
                        , data.get("email"), data.get("password"), data.get("auth")));
        }
        return S_Web.STRING_EMPTY;
    }
}
```

/Trif\_DNA-master/C\_R\_C/C\_A/OSI/AOP/MS/VPC/C/IUC.java  
package C\_A.OSI.AOP.MS.VPC.C;



---

```

import DSU.V.VtoV;

import E_A.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.VPC.PP.port.E.RestDB_IUE;

import S_A.SVQ.stable.S_Web;

import java.util.Map;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class IUC {

    public static String exec(String string, Map<String, String> data) {

        if (string.equalsIgnoreCase(S_Web.REST_PATH_INSERT_ROW_BY_BASE_NAME)) {

            return VtoV.ObjectToJsonString(RestDB_IUE

                .insertRowByBaseName(data.get("baseName")

                    , data.get("tableName"), data.get("columnOfNewRow")

                    , data.get("token"), data.get("email")

                    , data.get("password"), data.get("auth")));

        }

        if (string.equalsIgnoreCase(S_Web.REST_PATH_INSERT_ROW_BY_TABLE_PATH)) {

            return VtoV.ObjectToJsonString(RestDB_IUE

                .insertRowByTablePath(data.get("tablePath")

                    , data.get("pageIndex"), data.get("columnOfNewRow")

                    , data.get("token"), data.get("email")

                    , data.get("password"), data.get("auth")));

        }

        return S_Web.STRING_EMPTY;

    }

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_C_A/OSI/AOP/MS/VPC/C/QC.java
package C_A.OSI.AOP.MS.VPC.C;

import DSU.V.VtoV;

import E_A.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.VPC.PP.port.E.RestDB_QE;

import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;

import S_A.SVQ.stable.S_Web;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

```

```

**/

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class QC {

    public static String exec(String string, IMV_SQL data) {
        if (string.equalsIgnoreCase(S_Web.REST_PATH_SELECT_ROWS_BY_ATTRIBUTE)) {
            return VtoV.ObjectToJsonString(RestDB_QE.selectRowsByAttribute(data
                .getString("baseName"), data.getString("tableName")
                , data.getString(S_ShellETL_SHELL_ETL_CULUMNNNAME), data.getString("value")
                , data.getString("token"), data.getString("email")
                , data.getString("password"), data.getString("auth")));
        }
        if (string.equalsIgnoreCase(S_Web.REST_PATH_SELECT_ROWS_BY_TABLE_PATH)) {
            return VtoV.ObjectToJsonString(RestDB_QE
                .selectRowsByTablePath(data.getString("tablePath")
                , data.getString("pageBegin"), data.getString("pageEnd")
                , data.getString("direction"), data.getString("token")
                , data.getString("email"), data.getString("password")
                , data.getString("auth")));
        }
        return S_Web.STRING_EMPTY;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_C_A/OSI/AOP/MS/VPC/C/UC.java
package C_A.OSI.AOP.MS.VPC.C;

import DSU.V.VtoV;
import E_A.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.VPC.PP.port.E.RestDB_UE;
import S_A.SVQ.stable.S_Web;
import java.util.Map;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class UC {

    public static String exec(String string, Map<String, String> data) {

```

```

        if (string.equalsIgnoreCase(S_Web.REST_PATH_UPDATE_ROW_BY_TABLE_PATH_AND_INDEX)) {

            return VtoV.ObjectToJsonString(RestDB_UE

                .updateRowByTablePathAndIndex(data.get("tablePath")

                    , data.get("pageIndex"), data.get("culumnOfUpdateRow")

                    , data.get("token"), data.get("email")

                    , data.get("password"), data.get("auth")));

        }

        return S_Web.STRING_EMPTY;

    }

}

```

### C\_A.OSI.AOP.VPC.C

```

/Trif_DNA-master/C_R_C/C_A/OSI/AOP/VPC/C/Config_C.java
/Trif_DNA-master/C_R_C/C_A/OSI/AOP/VPC/C/D_C.java
/Trif_DNA-master/C_R_C/C_A/OSI/AOP/VPC/C/DBCategory_C.java
/Trif_DNA-master/C_R_C/C_A/OSI/AOP/VPC/C/IU_C.java
package C_A.OSI.AOP.VPC.C;

import DSU.V.VtoV;

import E_A.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.VPC.PP.port.E.RestDB_IUE;

import java.util.Map;

//import org.lyg.common.maps.VtoV;

//import org.lyg.vpc.P.portImpl.RestDBInsertImpl;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳

* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class IU_C {

    public static String exec(String string, Map<String, String> data) {

        if (string.equalsIgnoreCase("/insertRowByBaseName")) {

            return VtoV.ObjectToJsonString(RestDB_IUE.insertRowByBaseName(data.get("baseName")

                , data.get("tableName"), data.get("culumnOfNewRow"), data.get("token")

                , data.get("email"), data.get("password"), data.get("auth")));

        }

        if (string.equalsIgnoreCase("/login")) {

            return VtoV.ObjectToJsonString(RestDB_IUE.insertRowByTablePath(data.get("tablePath")

                , data.get("pageIndex"), data.get("culumnOfNewRow"), data.get("token")

                , data.get("email"), data.get("password"), data.get("auth")));

        }

        return "";

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_C/C_A/OSI/AOP/VPC/C/Q_C.java
package C_A.OSI.AOP.VPC.C;

import DSU.V.VtoV;

import E_A.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.VPC.PP.port.E.RestDB_QE;

import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;

```

---

```

import S_A.pheromone.IMV_SQL;

//import org.lyg.common.maps.VtoV;

//import org.lyg.vpc.P.portImpl.RestDBSelectImpl;

//今天集成后 进行元基更新

//罗瑀光 20210730

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class Q_C {

    public static String exec(String string, IMV_SQL data) {

        if (string.equalsIgnoreCase("/selectRowsByAttribute")) {

            return VtoV.ObjectToJsonString(RestDB_QE.selectRowsByAttribute(

                data.getString("baseName"), data.getString("tableName")

                , data.getString(S_ShellETL_SHELL_ETL_CULUMNNAME)

                , data.getString("value"), data.getString("token")

                , data.getString("email"), data.getString("password")

                , data.getString("auth")));

        }

        if (string.equalsIgnoreCase("/selectRowsByTablePath")) {

            return VtoV.ObjectToJsonString(RestDB_QE.selectRowsByTablePath(

                data.getString("tablePath"), data.getString("pageBegin")

                , data.getString("pageEnd"), data.getString("direction")

                , data.getString("token"), data.getString("email")

                , data.getString("password"), data.getString("auth")));

        }

        return "";

    }

}

}

/Trif_DNA-master/C_R/C/A/OSI/AOP/VPC/C/U_C.java
package C_A.OSI.AOP.VPC.C;

import DSU.V.VtoV;

```

---

```

import E_A.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.VPC.PP.port.E.RestDB_Ue;

import M_V.MSU.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.update.EU.Rows.E.X_U_RowByTablePathAndAttribute;

import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;

import U_A.PEU.P.cache.Cache_M;

import org.json.JSONObject;

import java.util.Map;

import java.util.Objects;

//import org.lyg.common.maps.VtoV;

//import org.lyg.vpc.P.portImpl.RestDBUdpdateImpl;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 43018119850250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class U_C {

    public static String exec(String string, Map<String, String> data) {

        if (string.equalsIgnoreCase("/updateRowByTablePathAndIndex")) {

            return VtoV.ObjectToJsonString(RestDB_Ue.updateRowByTablePathAndIndex(data

                .get("tablePath"), data.get("pageIndex"), data.get("columnOfUpdateRow")

                , data.get("token"), data.get("email"), data.get("password"), data.get("auth")));

        }

        //之前用的json, 我之后会改成map, 20210801 罗瑶光

        JSONObject jobj = new JSONObject();

        jobj.put("u_key", data.get("key"));

        jobj.put("u_password", data.get("tokenDNA"));

        jobj.put("u_password", data.get("tokenDNA"));

        String tablePath = Objects.requireNonNull(Cache_M.getCacheInfo("DBPath")).getValue().toString()

            + "/" + data.get("baseName") + "/" + data.get("tableName");

        if (string.equalsIgnoreCase("/updateRowByTablePathAndAttribute")) {

            return VtoV.ObjectToJsonString(X_U_RowByTablePathAndAttribute_E(tablePath

                , data.get(S_ShellETL.SHELL_ETL_CULUMNNAME), data.get("value"), jobj));

        }

        return "";

    }

}

1-15-/Trif_DNA-master/C_R_D

constants

/Trif_DNA-master/C_R_D/constants/DetaDBConstant.java

package constants;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

```

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,  
 \* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)  
 \* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-  
 \* 430181198505250014, G24402609, EB0581342  
 \* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136  
 \* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层  
 \* \*/

```
public interface DetaDBConstant {

    // common

    int DIGIT_ONE = 1;

    int DIGIT_60000 = 60000;

    // Token expired.

    String ERRORCODE_ER1001 = "ER1001";

    // rest tire

    String REST_JSON_CONFIG = "application/json;charset=utf-8";

    String REST_LOGIN_LOGIN = "/login";

    String REST_LOGIN_LOGOUT = "/logout";

    String REST_LOGIN_REGISTER = "/register";

    String REST_LOGIN_FIND = "/find";

    String REST_LOGIN_CHANGE = "/change";

    String DB_LOGIN_U_NAME = "uName";

    String DB_LOGIN_U_CHANGE = "uChange";

    String DB_LOGIN_U_CHANGE_ENSURE = "uChangeEnsure";

    String DB_LOGIN_U_AGE = "uAge";

    String DB_LOGIN_U_EMAIL = "uEmail";

    String DB_LOGIN_U_EMAIL_ENSURE = "uEmailEnsure";

    String DB_LOGIN_U_ID = "uId";

    String DB_LOGIN_U_SEX = "uSex";

    String DB_LOGIN_U_PHONE = "uPhone";

    String DB_LOGIN_U_ADDRESS = "uAddress";

    String DB_LOGIN_U_WECHAT = "uWeChat";

    String DB_LOGIN_U_PSWD = "uPassword";

    String DB_LOGIN_U_PSWD_ENSURE = "uPasswordEnsure";

    String DB_LOGIN_U_PSTOKEN = "uToken";

    String DB_LOGIN_U_CLASS = "uClass";

    String DB_LOGIN_U_QQ = "uQq";

    // service tire

    // scheduler tire

    // dao tire

    // database tire

    // condition tire

}
```

1-16-/Trif\_DNA-master/C\_R\_E

E

```
/Trif_DNA-master/C_R_E/E/Nlp_CE_X_A_doPOSAndEMMCheck.java
package E;
```

```
import C_A.OCLME.nlp.C.Nlp_C_X_A_doPOSAndEMMCheck;
```

---

```

import ME.VPC.Mapp.App;

import M_V.ME.word.forest.utils.Util_X_ContainsKey;

import S_A.SVQ.stable.S_Maps;

import S_A.SVQ.stable.S_Pos;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;

import java.util.List;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class Nlp_CE_X_A_doPOSAndEMMCheck extends Nlp_CE_X_A_doSlangPartAndPOSCheck
    implements Nlp_C_X_A_doPOSAndEMMCheck {

    public int ofThree(int countLength, List<String> outputList,

        StringBuilder stringBuilder, StringBuilder[] prefixWord,

        int charPosition, StringBuilder textInputString) {

        String inputString = stringBuilder.toString();

        if (S_Maps.CiThree.containsKey(inputString)) {

            prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,

                prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

            prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(inputString);

            outputList.add(inputString);

            return countLength;

        }

        String[] strings = new String[S_Pos.INT_FOUR];

        strings[S_Pos.INT_ZERO] = String

            .valueOf(inputString.charAt(S_Pos.INT_ZERO));

        strings[S_Pos.INT_ONE] = String

            .valueOf(inputString.charAt(S_Pos.INT_ZERO))

            + inputString.charAt(S_Pos.INT_ONE);

        strings[S_Pos.INT_TWO] = String

            .valueOf(inputString.charAt(S_Pos.INT_ONE))

            + inputString.charAt(S_Pos.INT_TWO);

        strings[S_Pos.INT_THREE] = String

            .valueOf(inputString.charAt(S_Pos.INT_TWO));

        if (null == prefixWord[S_Pos.INT_ZERO]) {

            if (S_Maps.CiThree.containsKey(inputString)) {

                prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,

                    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

                prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(inputString);

                outputList.add(inputString);

                return countLength;

            }

        }

    }

}

```

---

```

        StringBuilder stringsBuilder = new StringBuilder();

        countLength = forTwoChar(--countLength, outputList,
stringsBuilder.append(strings[S_Pos.INT_ONE]), prefixWord,
charPosition, textInputString);

        return countLength;

    } // trif-countLength
    if (S_Maps.CiOne.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {
        StringBuilder stringsBuilder = new StringBuilder();
        stringsBuilder.append(strings[S_Pos.INT_ONE]);
        countLength = forTwoChar(--countLength, outputList, stringsBuilder,
prefixWord, charPosition, textInputString);
        return countLength;
    } // trif-countLength
    if (S_Maps.lianCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_THREE])) {
        countLength = pos_X_P_P_LianCiPostFixOfThree(outputList,
countLength, strings, prefixWord);
        return countLength;
    } // trif-countLength
    if (S_Maps.lianCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {
        countLength = pos_X_P_P_LianCiOfThree(outputList, countLength,
strings, prefixWord);
        return countLength;
    } // trif-countLength
    if (S_Maps.jieCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {
        countLength = pos_X_P_P_JieCiOfThree(outputList, countLength,
strings, prefixWord);
        return countLength;
    } // trif-countLength
    if (S_Maps.zhuCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {
        countLength = pos_X_P_P_ZhuCiOfThree(outputList, countLength,
strings, prefixWord);
        return countLength;
    } // trif-countLength
    if (S_Maps.liangCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {
        countLength = pos_X_P_P_LiangCiOfThree(outputList, countLength,
strings, prefixWord);
        return countLength;
    } // trif-countLength
    if (S_Maps.mingCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {
        countLength = pos_X_P_P_MingCiOfThree(outputList, countLength,
strings, prefixWord);
        return countLength;
    }
    if (S_Maps.shiTaiCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {
        countLength = pos_X_P_P_ShiTaiCiOfThree(outputList, countLength,
strings, prefixWord);
        return countLength;
    }

```



```

    }

    boolean A = S_Maps.dongCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
    boolean B = S_Maps.fuCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO]); // later do
    if (A || B) { // later do
        boolean C = S_Maps.zhuCi
        .containsKey(prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString());
        if (C) {
            boolean D = S_Maps.liangCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO]);
            boolean E = S_Maps.jieCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO]);
            if (D || E) {
                countLength = pos_X_P.charOfThree(countLength, outputList,
                    strings, prefixWord);
                return countLength;
            }

            boolean F = S_Maps.fuCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO]);
            boolean G = S_Maps.mingCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO]);
            boolean H = S_Maps.daiCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO]);
            if (F || G || H) {
                countLength = pos_X_P.charOfThree(countLength, outputList,
                    strings, prefixWord);
                return countLength;
            }
        }
        if (B) {
            countLength = pos_X_P.P_FuCiOfThree(outputList, countLength,
                strings, prefixWord);
            return countLength;
        }
        if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
            StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
            stringBuilder.append(strings[S_Pos.INT_ONE]);
            countLength = forTwoChar(--countLength, outputList, stringBuilder,
                prefixWord, charPosition, textInputString);
            return countLength;
        }
        outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
            prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
        return S_Pos.INT_ONE;
    }

    public int ofThreeForMap(int countLength, IMV_SQL_SS outputList,
        StringBuilder stringBuilder, String prefixWord, App NE) {
        String inputString = stringBuilder.toString();
        if (wordsForest.containsKey(inputString)) {
            Util_X_ContainsKey_E(outputList, inputString, prefixWord, NE);

```

```

        return countLength;
    }

    String[] strings = new String[S_Pos.INT_FOUR];
    strings[S_Pos.INT_ZERO] = String
        .valueOf(inputString.charAt(S_Pos.INT_ZERO));
    strings[S_Pos.INT_ONE] = String
        .valueOf(inputString.charAt(S_Pos.INT_ZERO))
        + inputString.charAt(S_Pos.INT_ONE);
    strings[S_Pos.INT_TWO] = String
        .valueOf(inputString.charAt(S_Pos.INT_ONE)
            + inputString.charAt(S_Pos.INT_TWO));
    strings[S_Pos.INT_THREE] = String
        .valueOf(inputString.charAt(S_Pos.INT_TWO));
    if (null == prefixWord[S_Pos.INT_ZERO]) {
        if (wordsForest.containsKey(inputString)) {
            Util_X_ContainsKey_E(outputList, inputString, prefixWord, NE);
            return countLength;
        }

        StringBuilder stringsBuilder = new StringBuilder();
        countLength = forTwoCharForMap(--countLength, outputList,
            stringsBuilder.append(strings[S_Pos.INT_ONE]), prefixWord,
            NE);

        return countLength;
    }

    if (!wordsForest.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {
        StringBuilder stringsBuilder = new StringBuilder();
        countLength = forTwoCharForMap(--countLength, outputList,
            stringsBuilder.append(strings[S_Pos.INT_ONE]), prefixWord,
            NE);

        return countLength;
    }

    if (S_Maps.zhuCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {
        countLength = pos_X_P_P_ZhuCiOfThreeForMap(outputList, countLength,
            strings, prefixWord, NE);

        return countLength;
    }

    if (S_Maps.liangCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {
        countLength = pos_X_P_P_LiangCiOfThreeForMap(outputList,
            countLength, strings, prefixWord, NE);

        return countLength;
    }

    if (S_Maps.jieCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {
        countLength = pos_X_P_P_JieCiOfThreeForMap(outputList, countLength,
            strings, prefixWord, NE);

        return countLength;
    }

    if (S_Maps.lianCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {

```

---

```

        countLength = pos_X_P.P_LianCiOfThreeForMap(outputList, countLength,
            strings, prefixWord, NE);
        return countLength;
    }

    StringBuilder stringsBuilder = new StringBuilder();
    countLength = forTwoCharForMap(--countLength, outputList,
        stringsBuilder.append(strings[S_Pos.INT_ONE]), prefixWord, NE);
    return countLength;
}

}

//@@Override
//public int forMap(int countLength, Map<String, WordFrequency> outputList, Map<String, String> wordsForest,
//StringBuilder stringBuilder, StringBuilder[] prefixWord, X_P posUtils) {
//    // TODO Auto-generated method stub
//    return 0;
//}

//Trif_DNA-master/C_R_E/E/Nlp_CE_X_A_doSlangPartAndPOSCheck.java
package E;

import C_A.OCLME.nlp.C.Nlp_C_X_A_doSlangPartAndPOSCheck;
import ECE.XCE_XAS_U;
import ME.VPC.M.app.App;
import M_V.ME.word.forest.utils.Util_X_ContainsKey;
import M_V.ME.word.forest.utils.Util_X_prefixWordEqualZero;
import S_A.SVQ.stable.S_Maps;
import S_A.SVQ.stable.S_Pos;
import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;
import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Nlp_CE_X_A_doSlangPartAndPOSCheck extends XCE_XAS_U
    implements Nlp_C_X_A_doSlangPartAndPOSCheck {

    public int forTwoChar(int countLength, List<String> outputList,
        StringBuilder stringBuilder, StringBuilder[] prefixWord,
        int charPosition, StringBuilder textInputString) {

        String countWordNode = stringBuilder.toString();
        int temp = prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length(); // trif checking book
        if (temp == S_Pos.INT_ZERO) {
            if (S_Maps.CiTwo.containsKey(countWordNode)) {
                prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO, temp);
                prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(countWordNode);
                outputList.add(countWordNode);
            }
        }
    }
}

```

```

return countLength;
    }

    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO, temp);
    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO]

.append(stringBuilder.charAt(S_Pos.INT_ZERO));

    outputList.add(
S_Pos.EMPTY_STRING + stringBuilder.charAt(S_Pos.INT_ZERO));

    return countLength - S_Pos.INT_ONE;
}

String[] strings = new String[S_Pos.INT_TWO];
strings[S_Pos.INT_ZERO] = String

.valueOf(countWordNode.charAt(S_Pos.INT_ZERO));
strings[S_Pos.INT_ONE] = countWordNode;
if (S_Maps.mingCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) { //trif-countLength
    countLength = pos_X_P.P_MingCiOfTwo(outputList, countLength,
strings, prefixWord, charPosition, textInputString);
    return countLength;
}

if (S_Maps.baDongCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) { //trif-countLength
    countLength = pos_X_P.P_BaDongCiOfTwo(outputList, countLength,
strings, prefixWord);
    return countLength;
}

if (S_Maps.jieCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) { //trif-countLength
    if (S_Maps.dongCi.containsKey(prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
if (S_Maps.jieCi.containsKey(countWordNode)) {
    countLength = pos_X_P.charOfTwo(countLength, outputList,
strings, prefixWord);

    return countLength;
}

}

if (S_Maps.CiTwo.containsKey(countWordNode)) {
    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(countWordNode);
    outputList.add(countWordNode);
    return countLength;
} //trif-countLength
countLength = pos_X_P.charOfTwo(countLength, outputList, strings,
prefixWord);
    return countLength;
}

// 新陈代谢
public int forTwoCharForMap(int countLength, IMV_SQL_SS outputList,
    StringBuilder stringBuilder, StringBuilder[] prefixWord, App NE) {
    String countWordNode = stringBuilder.toString();

```

```

        if (!wordsForest.containsKey(countWordNode)) {

            Util_X_ContainsKey.not_E(outputList, countWordNode, prefixWord, NE);

            return --countLength;

        }

        if (prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length() == S_Pos.INT_ZERO) {

            Util_X_prefixWordEqualZero_E(outputList, countWordNode, prefixWord,

            NE);

            return countLength;

        }

        String[] strings = new String[S_Pos.INT_TWO];

        strings[S_Pos.INT_ZERO] = String

        .valueOf(countWordNode.charAt(S_Pos.INT_ZERO));

        strings[S_Pos.INT_ONE] = countWordNode.charAt(S_Pos.INT_ZERO)

        + String.valueOf(countWordNode.charAt(S_Pos.INT_ONE));

        if (wordsForest.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {

            StringBuilder temp = wordsForest.get(strings[S_Pos.INT_ZERO]);

            if (temp.toString().contains(S_Pos.NLP_CL_MING)) {

                countLength = pos_X_P_MingCiOfTwoForMap(outputList,

                countLength, strings, prefixWord, NE);

                return countLength;

            }

        }

        if (wordsForest.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {

            Util_X_ContainsKey_E(outputList, countWordNode, prefixWord, NE);

            return countLength;

        }

        return S_Pos.INT_ZERO;

    }

}

@Override

//public int forMap(int countLength, Map<String, WordFrequency> outputList, Map<String, String> wordsForest,

//StringBuilder stringBuilder, StringBuilder[] prefixWord, X_P posUtils) {

//    // TODO Auto-generated method stub

//    return 0;

//}

//Trif_DNA-master/C_R_E/E/Nlp_CE_X_S.java

package E;

import C_A.OCLME.nlp.C.Nlp_C_X_S_doSlangCheck;

import ME.VPC.M.app.App;

import M_V.ME.word.forest.utils.Util_X_ContainsKey;

import S_A.SVQ.stable.S_Maps;

import S_A.SVQ.stable.S_Pos;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;

import java.util.List;

//import OCLME.pos.C.Pos_C_X_O;

//繁衍和继承是新陈代谢的一种体现

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

```

---

```

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Nlp_CE_X_S extends Nlp_CE_X_A_doPOSAndEMMCheck
    implements Nlp_C_X_S_doSlangCheck {

    // 2018年做3-3分词时候, 因为中间的2字会重复计算迭代, 于是我分解为2-2-2, 如下。
    public int _E(int countLength, List<String> output,

        StringBuilder stringBuilder, StringBuilder[] prefixWord,
        int charPosition, StringBuilder textInputString) {

        String inputString = stringBuilder.toString();
        if (S_Maps.CiFour.containsKey(inputString)) {

            output.add(inputString);

            prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
            prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

            prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(inputString);

            return countLength;

        } // will make pre 3 or post 3 check. now finished pre 3
        // .20190330

        String preRegister = S_Pos.EMPTY_STRING
        + inputString.charAt(S_Pos.INT_ZERO)
        + inputString.charAt(S_Pos.INT_ONE);

        String inRegister = S_Pos.EMPTY_STRING
        + inputString.charAt(S_Pos.INT_ONE)
        + inputString.charAt(S_Pos.INT_TWO);

        String postRegister = S_Pos.EMPTY_STRING
        + inputString.charAt(S_Pos.INT_TWO)
        + inputString.charAt(S_Pos.INT_THREE);

        if (S_Maps.dongCi.containsKey(
        S_Pos.EMPTY_STRING + inputString.charAt(S_Pos.INT_THREE)
        + prefixWord[S_Pos.INT_ONE].charAt(S_Pos.INT_ZERO))) {

            countLength = ofThree(--countLength, output,
            stringBuilder.delete(S_Pos.INT_THREE, S_Pos.INT_FOUR),
            prefixWord, charPosition, textInputString);

            return countLength;// trif-countLength

        }

        boolean A = S_Maps.CiTwo.containsKey(preRegister);
        if (A) {

            if (S_Maps.CiTwo.containsKey(postRegister)) {

String string = S_Pos.EMPTY_STRING
        + inputString.charAt(S_Pos.INT_ZERO);

if (S_Maps.xingWeiCi

            .containsKey(prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
            && S_Maps.shiTaiCi.containsKey(string)) {

```

```

        output.add(string);
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
            prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(string);
        return countLength - S_Pos.INT_THREE;
    }

    if (S_Maps.zhuCi.containsKey(string)) {
        String[] strings = new String[S_Pos.INT_FOUR];
        strings[S_Pos.INT_ZERO] = String
            .valueOf(inputString.charAt(S_Pos.INT_ZERO));
        strings[S_Pos.INT_ONE] = String
            .valueOf(inputString.charAt(S_Pos.INT_ZERO))
            + inputString.charAt(S_Pos.INT_ONE);
        strings[S_Pos.INT_TWO] = String
            .valueOf(inputString.charAt(S_Pos.INT_ONE))
            + inputString.charAt(S_Pos.INT_TWO);
        strings[S_Pos.INT_THREE] = String
            .valueOf(inputString.charAt(S_Pos.INT_TWO));
        countLength = pos_X_P_P_ZhuCiOfThree(output,
            countLength - S_Pos.INT_ONE, strings, prefixWord);
        return countLength;
    }

    output.add(preRegister);
    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(preRegister);
    return countLength - S_Pos.INT_TWO;
}

//逻辑分层会降低计算效率，同时也提高阅读质量。工业和民用请谨慎选择。
String temp = preRegister + inputString.charAt(S_Pos.INT_TWO);
boolean B = S_Maps.CiThree.containsKey(temp);
if (B && !S_Maps.CiTwo.containsKey(postRegister)) {
    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(preRegister)
        .append(inputString.charAt(S_Pos.INT_TWO));
    output.add(preRegister + inputString.charAt(S_Pos.INT_TWO));
    return countLength - S_Pos.INT_ONE;
}

if (A) {
    if (S_Maps.CiTwo.containsKey(inRegister)) {
        countLength = ofThree(-countLength, output,
            stringBuilder.delete(S_Pos.INT_THREE, S_Pos.INT_FOUR),
            prefixWord, charPosition, textInputString);
        return countLength;
    }

    countLength = forTwoChar(countLength - S_Pos.INT_TWO, output,

```

---

```

        stringBuilder.delete(S_Pos.INT_TWO, S_Pos.INT_FOUR),
        prefixWord, charPosition, textInputString);

        return countLength;

    }

    output.add(S_Pos.EMPTY_STRING + inputString.charAt(S_Pos.INT_ZERO));
    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(S_Pos.EMPTY_STRING)
.append(inputString.charAt(S_Pos.INT_ZERO));

    return S_Pos.INT_ONE;
}

public int forMap(int countLength, List<String> output,
        StringBuilder stringBuilder, StringBuilder[] prefixWord,
        int charPosition, StringBuilder textInputString) {

    String inputString = stringBuilder.toString();
    if (wordsForest.containsKey(inputString)) {
        output.add(inputString);
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(inputString);
        return countLength;
    }

    countLength = ofThree(--countLength, output,
    stringBuilder.delete(S_Pos.INT_THREE, S_Pos.INT_FOUR),
    prefixWord, charPosition, textInputString);

    return countLength;
}

public int forMap(int countLength, IMV_SQL_SS output,
        StringBuilder stringBuilder, StringBuilder[] prefixWord, App NE) {

    String inputString = stringBuilder.toString();
    if (wordsForest.containsKey(inputString)) {
        Util_X_ContainsKey_E(output, inputString, prefixWord, NE);
        return countLength;
    }

    String keyWord = S_Pos.EMPTY_STRING + inputString.charAt(S_Pos.INT_ZERO)
+ inputString.charAt(S_Pos.INT_ONE);
    if (S_Maps.mingCi.containsKey(keyWord)) {
        if (S_Maps.mingCi.containsKey(
        S_Pos.EMPTY_STRING + inputString.charAt(S_Pos.INT_TWO)
        + inputString.charAt(S_Pos.INT_THREE))) {
            Util_X_ContainsKey_E(output, keyWord, prefixWord, NE);
            return countLength;
        }
    }

    countLength = ofThreeForMap(--countLength, output,
    stringBuilder.delete(S_Pos.INT_THREE, S_Pos.INT_FOUR),
    prefixWord, NE);

```



```

        return countLength;
    }
}

//2个月研究发现 词性越来越多, 根据笛摩根定律, 先把未知词汇也添加到条件中, 之后采用 排除法优化.
//      if(S_Maps.jieCi.containsKey(preRegister) || S_Maps.mingCi.containsKey(preRegister)
// || S_Maps.xingRongCi.containsKey(preRegister)
// || S_Maps.fuCi.containsKey(preRegister) || S_Maps.dongCi.containsKey(preRegister)
// || S_Maps.lianCi.containsKey(preRegister)
// || S_Maps.liangCi.containsKey(preRegister)
// || S_Maps.xingWeiCi.containsKey(preRegister)
// || S_Maps.shiTaiCi.containsKey(preRegister)
// || S_Maps.zhuCi.containsKey(preRegister)) {
//if(S_Maps.mingCi.containsKey(postRegister)
// || S_Maps.dongCi.containsKey(postRegister)
// || S_Maps.lianCi.containsKey(postRegister)
// || S_Maps.xingRongCi.containsKey(postRegister)
// || S_Maps.xingWeiCi.containsKey(postRegister)
// || S_Maps.liangCi.containsKey(preRegister)
// || S_Maps.fuCi.containsKey(postRegister)
// || S_Maps.jieCi.containsKey(postRegister)) {
//卡诺图化简.PCA阀门分流. 卷积催化. 原来备注这里, 20190523
//      if(wordsForest.containsKey(preRegister)&& (wordsForest.containsKey(inRegister)
// || wordsForest.containsKey(postRegister))) {
//      if(wordsForest.containsKey(preRegister+ inputString.charAt(S_Data.INT_TWO))) {
//output.add(preRegister+ inputString.charAt(S_Data.INT_TWO));
//prefixWord[S_Data.INT_ZERO].delete(S_Data.INT_ZERO
//, prefixWord[S_Data.INT_ZERO].length());
//prefixWord[S_Data.INT_ZERO].append(preRegister
//+ inputString.charAt(S_Data.INT_TWO));
//return countLength- S_Data.INT_ONE;
//      }
//      output.add(S_Data.EMPTY_STRING+ inputString.charAt(S_Data.INT_ZERO));
//      prefixWord[S_Data.INT_ZERO].delete(S_Data.INT_ZERO
//, prefixWord[S_Data.INT_ZERO].length());
//      prefixWord[S_Data.INT_ZERO].append(S_Data.EMPTY_STRING
//+ inputString.charAt(S_Data.INT_ZERO));
//      return countLength- S_Data.INT_THREE;
//}
//if(wordsForest.containsKey(preRegister)&& wordsForest.containsKey(inRegister
//+ inputString.charAt(S_Data.INT_THREE))) {
//      countLength= doPOSandEMMCheckOfThree(--countLength
//, output, wordsForest
//, stringBuilder.delete(S_Data.INT_THREE, S_Data.INT_FOUR)
//, prefixWord, posUtils, charPosition, textInputString);
//      return countLength;
//}
//if(wordsForest.containsKey(preRegister)) {

```

---

```
//      countLength= doPOSAAndEMMCheckOfThree(--countLength
//      , output, wordsForest
//      , stringBuilder.delete(S_Data.INT_THREE, S_Data.INT_FOUR)
//      , prefixWord, posUtils, charPosition, textInputString);
//      return countLength;
//}

EAE

//Trif_DNA-master/C_R_E/EAE/X_Map.java

package EAE;
import C_A.OCL.AVC.SUQ.SVQ.MPC.fhmm.C.EmotionMap;
import C_A.OCL.ME.analysis.C.A_X_Map;
import E_A.ME.analysis.E.AE;
import ME.VPC.M.app.App;
import M_V.ME.word.frequency.utils.Util_X_CompareCheck;
import M_V.ME.word.frequency.utils.Util_X_FindCheck;
import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.FMHMMNode;
import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;
import S_A.SVQ.stable.S_Pos;
import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;
import S_A.pheromone.IMV_SQL_S;
import java.util.List;
import java.util.Map;
//PARSER XCDX
//Yaoguang.Luo
//20210702
//一种元基枝 写法结构 处理子类接口 分类.
/*
* 个人著作权人. 作者 罗瑤光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/
public class X_Map extends AE implements A_X_Map {
    public IMV_SQL_SS parserStringByReturnFrequencyMap(String inputString,
        App NE) {
        int inputLength = mixedString.length();
        int forestDepth = S_Pos.INT_ZERO;
        int find = S_Pos.INT_ZERO;
        int countLength;
        mixedString = new StringBuilder(inputString);
        StringBuilder[] fixWords = new StringBuilder[S_Pos.INT_TWO];
        fixWords[S_Pos.INT_ZERO] = new StringBuilder();
        fixWords[S_Pos.INT_ONE] = new StringBuilder();
    }
}
```

---

```

        StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();

        // Map<String, String> wordsForest =
        // fHMMList.getPosCnToCn();

        IMV_SQI_SS outputList = new IMV_SQI_SS();

        // Map<Long, FMHMMNode> forestRoots = fHMMList.getMap();

        for (int charPosition = S_Pos.INT_ZERO; charPosition < inputLength; charPosition += (countLength == S_Pos.INT_ZERO
? S_Pos.INT_ONE
: countLength)) {

            if (mixedString.charAt(charPosition) < S_Pos.INT_ONE_TWO_EIGHT) {

if (fixWords[S_Pos.INT_ZERO].length() > S_Pos.INT_ZERO) {

                if (fixWords[S_Pos.INT_ZERO].charAt(fixWords[S_Pos.INT_ZERO]

                    .length()

                        - S_Pos.INT_ONE) < S_Pos.INT_ONE_TWO_EIGHT) {

                    fixWords[S_Pos.INT_ZERO]

                        .append(mixedString.charAt(charPosition));

                    countLength = S_Pos.INT_ONE;

                    find = S_Pos.INT_ONE;

                    continue;

                }

                fixWords[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,

                    fixWords[S_Pos.INT_ZERO].length());

            }

            find = S_Pos.INT_ONE;

            fixWords[S_Pos.INT_ZERO]

                .append(mixedString.charAt(charPosition));

            countLength = S_Pos.INT_ONE;

            continue;

        }

        if (find == S_Pos.INT_ONE) {

            find = S_Pos.INT_ZERO;

            Util_X_FindCheck_E(outputList, fixWords, NE);

        }

        stringBuilder.delete(S_Pos.INT_ZERO, stringBuilder.length());

        stringBuilder = nero_C.getBinaryForestRecurWords(

            stringBuilder.append(mixedString.charAt(charPosition)),

            mixedString, charPosition, inputLength, forestRoots,

            forestDepth, charPosition + S_Pos.INT_ONE);

        String countWordNode = stringBuilder.toString();

        int compare = countLength = countWordNode.length();

        if (compare == S_Pos.INT_ONE) {

            Util_X_CompareCheck_E(outputList, fixWords, countWordNode, NE);

            fixWords[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,

                fixWords[S_Pos.INT_ZERO].length());

            fixWords[S_Pos.INT_ZERO].append(countWordNode);

            continue;

        }

        if (compare == S_Pos.INT_TWO) {

```

---

```

        countLength = nlp_C.forTwoCharForMap(countLength, outputList,

            stringBuilder, fixWords, NE);

        continue;

    }

    if (compare == S_Pos.INT_THREE) {
        L_FixWords(charPosition, mixedString, fixWords);
        countLength = nlp_C.ofThreeForMap(countLength, outputList,

            stringBuilder, fixWords, NE);

        continue;

    }

    if (compare == S_Pos.INT_FOUR) {
        L_FixWords(charPosition, mixedString, fixWords);
        countLength = nlp_C.forMap(countLength, outputList,

            stringBuilder, fixWords, NE);

    }

}

return outputList;

}

public IMV_SQL_SS getWordFrequencyMap(List<String> sets, App NE) {
    IMV_SQL_SS map = new IMV_SQL_SS();
    for (String setOfi : sets) {
        if (map.containsKey(setOfi)) {
            WordFrequency wordFrequency = map.getW(setOfi);
            wordFrequency.L_frequency(

                wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);
            wordFrequency.positions.add(NE._L_U.parserCharPosition);
            map.put(setOfi, wordFrequency);
            continue;

        }

        WordFrequency wordFrequency = new WordFrequency(1.0, setOfi);
        wordFrequency.positions.add(NE._L_U.parserCharPosition);
        map.put(setOfi, wordFrequency);

    }

    return map;

}

// 计算函数以后移出 DNA元基组 到RNA.
public List<WordFrequency> sortWordFrequencyMap(IMV_SQL_SS map) {
    List<WordFrequency> list = quick6DLuoYaoguangSort

        .frequencyWordMapToList(map);

    quick6DLuoYaoguangSort.quick6DLuoYaoGuangSortWordFrequency(list,

        S_Pos.INT_ZERO, list.size() - S_Pos.INT_ONE);

    return list;

}

public IMV_SQL_S_ getWordFrequencyByReturnSortMap(List<String> sets,

    App NE) {

    return sortWordFrequencyMapToSortMap(getWordFrequencyMap(sets, NE));

}

```

---

```

public IMV_SQL_S_sortWordFrequencyMapToUnsortMap(IMV_SQL_SS map) {

    return quick6DLuoYaoguangSort.frequencyWordMapToMap(map);

}

public IMV_SQL_S_sortWordFrequencyMapToSortMap(IMV_SQL_SS map) {

    IMV_SQL_S_listMap = quick6DLuoYaoguangSort.frequencyWordMapToMap(map);

    quick6DLuoYaoguangSort.quick6DLuoYaoGuangSortWordFrequency(listMap,
S_Pos.INT_ZERO, listMap.size() - S_Pos.INT_ONE);

    return listMap;

}

public IMV_SQL_SS parserMixStringByReturnFrequencyMap(String inputString,
App NE) {

    mixedString = new StringBuilder(inputString + S_Pos.SPACE_STRING);
    // IMV_SQL wordsForest = fHMMList.getPosCnToCn();
    IMV_SQL_SS outputList = new IMV_SQL_SS();
    Map<Long, FMHMMNode> forestRoots = fHMMList.getMap(); // .getRoot();
    int inputLength = mixedString.length();
    int forestDepth = S_Pos.INT_ZERO;
    int countLength;

    StringBuilder[] fixWords = new StringBuilder[S_Pos.INT_TWO];
    fixWords[S_Pos.INT_ZERO] = new StringBuilder();
    fixWords[S_Pos.INT_ONE] = new StringBuilder();
    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
    int find = S_Pos.INT_ZERO;

    for (int charPosition = S_Pos.INT_ZERO; charPosition < inputLength; charPosition += (countLength == S_Pos.INT_ZERO
? S_Pos.INT_ONE
: countLength)) { // luan ma

        NE._IU_parserCharPosition = charPosition; // later duplicate..
        if (mixedString.charAt(charPosition) < S_Pos.INT_ONE_TWO_EIGHT
&& charPosition < mixedString.length() - S_Pos.INT_ONE) {

            if (find == S_Pos.INT_ZERO) {

                fixWords[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
                    fixWords[S_Pos.INT_ZERO].length());

            }

            fixWords[S_Pos.INT_ZERO]
                .append(mixedString.charAt(charPosition));

            countLength = S_Pos.INT_ONE;
            find = S_Pos.INT_ONE;
            continue;

        }

        if (find == S_Pos.INT_ONE) {

            find = S_Pos.INT_ZERO;

            for (String temp : fHMMList.englishStringToWordsList(
                fixWords[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {

                WordFrequency wordFrequency;

                if (outputList.containsKey(temp)) {

                    wordFrequency = outputList.getW(temp);

                    wordFrequency.L_frequency(

```

---

```

        wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);
    } else {
        wordFrequency = new WordFrequency(1.0, temp);
    }

    wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);
    outputList.put(temp, wordFrequency);
}

fixWords[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
    fixWords[S_Pos.INT_ZERO].length());
}

stringBuilder.delete(S_Pos.INT_ZERO, stringBuilder.length());
stringBuilder = nero_C.getBinaryForestRecurWords(
    stringBuilder.append(mixedString.charAt(charPosition)),
    mixedString, charPosition, inputLength, forestRoots,
    forestDepth, charPosition + S_Pos.INT_ONE);

String countWordNode = stringBuilder.toString();
int compare = countLength = countWordNode.length();
if (compare == S_Pos.INT_TWO) {
countLength = nlp_C.forTwoCharForMap(countLength, outputList,
    stringBuilder, fixWords, NE);

continue;
}

if (compare == S_Pos.INT_THREE) {
L_FixWords(charPosition, mixedString, fixWords);
countLength = nlp_C.ofThreeForMap(countLength, outputList,
    stringBuilder, fixWords, NE);

continue;
}

if (compare == S_Pos.INT_ONE) {
WordFrequency wordFrequency;
if (outputList.containsKey(countWordNode)) {
    wordFrequency = outputList.getW(countWordNode);
    wordFrequency.I_frequency(
        wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);
} else {
    wordFrequency = new WordFrequency(1.0,
        fixWords[S_Pos.INT_ZERO].toString());
}

wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);
outputList.put(countWordNode, wordFrequency);
fixWords[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
    fixWords[S_Pos.INT_ZERO].length());
fixWords[S_Pos.INT_ZERO].append(countWordNode);
continue;
}

if (compare == S_Pos.INT_FOUR) {
L_FixWords(charPosition, mixedString, fixWords);

```

---

```

        countLength = nlp_C.forMap(countLength, outputList,
            stringBuilder, fixWords, NE);
    }
}

return outputList;
}

public List<WordFrequency> getWordFrequency(List<String> sets, App NE) {
    return sortWordFrequencyMap(getWordFrequencyMap(sets, NE));
}

public EmotionMap getEmotionMap() {
    return this.emotionMap;
}
}

//116 //      WordFrequency wordFrequency = new WordFrequency();
////      wordFrequency.I_frequency(1.0);
////      wordFrequency.I_Word(setOf);
//224 //      WordFrequency wordFrequency = new WordFrequency();
////      wordFrequency.I_frequency(1.0);
////      wordFrequency.I_Word(fixWords[S_Pos.INT_ZERO].toString());
//188 //      WordFrequency wordFrequency = new WordFrequency();
////      wordFrequency.I_frequency(1.0);
////      wordFrequency.I_Word(temp);

ECE

/Trif_DNA_master/C_R_E/ECE/Pos_X_.java
package ECE;

import C_A.OCLME.pos.C_X_;
import C_A.OCLME.pos.C_X_E;
import C_A.OCLME.pos.C_X_O_parserFirst;
import C_A.OCLME.pos.CP_X_P;
import P.Pos_X_P;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class Pos_X_ implements X_ {
    public X_O_parserFirst pos_C_X_O;
    public X_P pos_C_X_P;
    public X_E pos_C_X_E;
    public Pos_X_() {
        pos_C_X_O = new Pos_X_O();
        pos_C_X_P = new Pos_X_P();
        pos_C_X_E = new Pos_X_E();
    }
}

```

```

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_E/ECE/Pos_X_E.java
package ECE;

import C_A.OCLME.pos.C_X_E;
import ME.VPC.M.app.App;
import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;
import S_A.SVQ.stable.S_Maps;
import S_A.SVQ.stable.S_Pos;
import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;
import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Pos_X_E extends Pos_X_O implements X_E {

    public void I_FixWordsOfTwo(int charPosition, StringBuilder inputString,
                                StringBuilder fixWords) {
        fixWords[S_Pos.INT_ONE].delete(S_Pos.INT_ZERO,
        fixWords[S_Pos.INT_ONE].length());
        if (charPosition + S_Pos.INT_SEVEN < inputString.length()) {
            fixWords[S_Pos.INT_ONE]
                .append(inputString.substring(charPosition + S_Pos.INT_TWO,
                charPosition + S_Pos.INT_SEVEN));
            return;
        }
        fixWords[S_Pos.INT_ONE].append(inputString
        .substring(charPosition + S_Pos.INT_TWO, inputString.length()));
    }

    // !(A(B+C+D))!=A+!(B+C+D)
    public int loopCheckBackFix(StringBuilder[] fixWord, int backPosition,
                                int countLength, List<String> outputList, String[] strings,
                                int[] nestCountInputStringLength) {
        String charPositionAtFixWord = S_Pos.EMPTY_STRING
        + fixWord[S_Pos.INT_ONE].charAt(backPosition);
        if (!wordsForest.containsKey(charPositionAtFixWord)
        || ![_Maps.zhuCi.containsKey(charPositionAtFixWord)
        || _Maps.shengLueCi.containsKey(charPositionAtFixWord)
        || _Maps.fuCi.containsKey(charPositionAtFixWord)]) {
            return S_Pos.INT_ERROR;
        }
        if (!wordsForest.get(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString()).toString()
        .contains(S_Pos.NLP_CI_SHENG_LUE))

```



---

```

        && wordsForest.get(charPositionAtFixWord).toString()

            .contains(S_Pos.NLP_CL_FU)) {

            return S_Pos.INT_ERROR;

        } // trif-countLength

        nestCountInputStringLength[S_Pos.INT_ZERO] = charOfThree(countLength,

outputList, strings, fixWord);

        return S_Pos.INT_RIGHT;

    }

    // }

// return S_Pos.INT_ERROR;

public void didNotFindFirstChar(List<String> outputList, String[] strings,

        StringBuilder[] fixWord) {

        if (!wordsForest.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {

            if (wordsForest.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {

outputList.add(strings[S_Pos.INT_ONE]);

outputList.add(strings[S_Pos.INT_THREE]);

fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,

            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_THREE]);

            }

            return;

        }

        if (S_Maps.fuCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {

            outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);

            outputList.add(strings[S_Pos.INT_TWO]);

            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,

fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_TWO]);

            return;

        }

        if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {

            outputList.add(strings[S_Pos.INT_ONE]);

            outputList.add(strings[S_Pos.INT_THREE]);

            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,

fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_THREE]);

        }

    }

    public int loopCheckBackFixForMap(StringBuilder[] fixWord, int backPosition,

        int countLength, IMV_SQL_SS outputList, String[] strings,

        int[] nestCountInputStringLength, App NE) {

        String charPositionAtFixWord = S_Pos.EMPTY_STRING

+ fixWord[S_Pos.INT_ONE].charAt(backPosition);

        if (wordsForest.containsKey(charPositionAtFixWord)

&& (S_Maps.zhuCi.containsKey(charPositionAtFixWord)

        || wordsForest.get(charPositionAtFixWord).toString()

        .contains(S_Pos.NLP_CL_SHENG_LUE))) {

```

---

```

        nestCountInputStringLength[S_Pos.INT_ZERO] = charOfThreeForMap(
            countLength, outputList, strings, fixWord, NE);
        return S_Pos.INT_RIGHT;
    }
    return S_Pos.INT_ERROR;
}

public void didNotFindFirstCharForMap(IMV_SQL_SS outputList,
    String[] strings, StringBuilder[] fixWord, App NE) {
    if (!wordsForest.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {
        return;
    }
    if (S_Maps.fuCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {
        if (outputList.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {
            WordFrequency wordFrequency = outputList
                .getW(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
            wordFrequency.I_frequency(
                wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);
            wordFrequency.positions.add(NE._U.parserCharPosition);
            outputList.put(strings[S_Pos.INT_ZERO], wordFrequency);
        } else {
            WordFrequency wordFrequency = new WordFrequency(1.0,
                strings[S_Pos.INT_ZERO]);
            wordFrequency.positions.add(NE._U.parserCharPosition);
            outputList.put(strings[S_Pos.INT_ZERO], wordFrequency);
        }
        if (outputList.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {
            WordFrequency wordFrequency = outputList
                .getW(strings[S_Pos.INT_TWO]);
            wordFrequency.I_frequency(
                wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);
            wordFrequency.positions.add(NE._U.parserCharPosition);
            outputList.put(strings[S_Pos.INT_TWO], wordFrequency);
        } else {
            WordFrequency wordFrequency = new WordFrequency(1.0,
                strings[S_Pos.INT_TWO]);
            wordFrequency.positions.add(NE._U.parserCharPosition);
            outputList.put(strings[S_Pos.INT_TWO], wordFrequency);
        }
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_TWO]);
    }
}

}

//112 //      WordFrequency wordFrequency= new WordFrequency();
//113 //      wordFrequency.I_frequency(1.0);
//114 //      wordFrequency.I_Word(strings[S_Pos.INT_ZERO]);

```

```
//120 // WordFrequency wordFrequency= new WordFrequency();
/// wordFrequency.I_frequency(1.0);
/// wordFrequency.I_Word(strings[S_Pos.INT_TWO]);
//Trif_DNA-master/C_R_E/ECE/Pos_X_O.java
package ECE;

import C_A.OCL.ME.pos.C_X_O_parserFirst;
import ME.XCE_XAS;
import ME.VPC.M.app.App;
import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;
import S_A.SVQ.stable.S_Pos;
import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;
import java.util.List;
///
/// O o
/// E e
/// P p
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/
public class Pos_X_O extends XCE_XAS implements X_O_parserFirst {
    public int charOfTwo(int countLength, List<String> outputList,
        String[] strings, StringBuilder[] fixWord) {
        outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
        String postNext = S_Pos.EMPTY_STRING
        + strings[S_Pos.INT_ONE].charAt(S_Pos.INT_ONE);
        outputList.add(postNext);
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(postNext);
        return countLength;
    }
}
//三个字中拆分
public int charOfThree(int countLength, List<String> outputList,
    String[] strings, StringBuilder[] fixWord) {
    outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
    outputList.add(strings[S_Pos.INT_TWO]);
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_TWO]);
    return countLength;//trif-countLength
}
public int twoCharOfThree(int countLength, List<String> outputList,
```

---

```

        String[] strings, StringBuilder[] fixWord) {
            outputList.add(strings[S_Pos.INT_ONE]);
            outputList.add(strings[S_Pos.INT_THREE]);
            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_THREE]);
            return countLength;//trif-countLength
        }
    public int charOfTwoForMap(int countLength, IMV_SQL_SS outputList,
        String[] strings, StringBuilder[] fixWord, App NE) {
        countLength -= S_Pos.INT_TWO;
        WordFrequency wordFrequency;
        if (outputList.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {
            wordFrequency = outputList.getW(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
            wordFrequency
.I_frequency(wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);
        } else {
            wordFrequency = new WordFrequency(1.0, strings[S_Pos.INT_ZERO]);
        }
        wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);
        outputList.put(strings[S_Pos.INT_ZERO], wordFrequency);
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
        countLength += S_Pos.INT_ONE;
        return countLength;
    }
    // wordFrequency.I_frequency(1.0);
    // wordFrequency.I_Word(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
    public int charOfThreeForMap(int countLength, IMV_SQL_SS outputList,
        String[] strings, StringBuilder[] fixWord, App NE) {
        countLength -= S_Pos.INT_THREE;
        WordFrequency wordFrequency;
        if (outputList.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {
            wordFrequency = outputList.getW(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
            wordFrequency
.I_frequency(wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);
        } else {
            wordFrequency = new WordFrequency(1.0, strings[S_Pos.INT_ZERO]);
        }
        wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);
        outputList.put(strings[S_Pos.INT_ZERO], wordFrequency);
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
        countLength++;
        if (!wordsForest.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {

```

```

        return countLength;
    }

    WordFrequency newWordFrequency;
    if (outputList.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {
        newWordFrequency = outputList.getW(strings[S_Pos.INT_TWO]);
        newWordFrequency.l_frequency(
            newWordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);
    } else {
        newWordFrequency = new WordFrequency(1.0, strings[S_Pos.INT_TWO]);
    }

    newWordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);
    outputList.put(strings[S_Pos.INT_TWO], newWordFrequency);
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_TWO]);
    countLength += S_Pos.INT_TWO;
    return countLength;
}

}

//}

//return countLength;

//83 //wordFrequency= new WordFrequency();
//    //wordFrequency.l_frequency(1.0);
//    //wordFrequency.l_Word(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
//98 //newWordFrequency= new WordFrequency();
//    //newWordFrequency.l_frequency(1.0);
//    //newWordFrequency.l_Word(strings[S_Pos.INT_TWO]);

//Trif_DNA-master/C_R_E/ECE/XCE_XAS_U.java
package ECE;

import P.Pos_X_P;
import ME.XCE_XAS;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class XCE_XAS_U extends XCE_XAS {
    public Pos_X_P pos_X_P;
}

ME

//Trif_DNA-master/C_R_E/ME/XCE_XAS.java

package ME;
import java.util.Map;

```

```

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class XCE_XAS {

    public Map<String, StringBuilder> wordsForest;

    //public IMV_SQI wordsForest;

}

    nodeView

    /Trif_DNA-master/C_R_E/nodeView/NodeShow_X_S.java

package nodeView;

import ME.VPC.S.ne.App_S;

import C_A.ME.analysis.C.A;

import OPE.OEQ.MCQ.OVU.PQE.osgi.LinkOSGI;

import OPE.OEQ.MCQ.OVU.PQE.osgi.NodeOSGI;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import OSI.OPE.OVU.PQE.flash.GUISample;

import javax.swing.ImageIcon;

import javax.swing.JScrollPane;

import javax.swing.JTextPane;

import javax.swing.JTree;

import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode;

import javax.swing.tree.DefaultTreeModel;

import java.awt.PopupMenu;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class NodeShow_X_S extends JScrollPane {

    public JTree tree;

    public NodeOSGI first;

    public LinkOSGI link;

    public GUISample gUISample;

    public DefaultTreeModel treeModel;

    public DefaultMutableTreeNode root;

    public ImageIcon test;

```

---

```

        public JTextPane text;

        public Object[][] tableData_old;

        public PopUpMenu popupMenu;

        public App_S u;

        public A _A;

        public IMV_SQL pos;

    }

    //        public String labelname;
    //

    P

/Trif_DNA-master/C_R_E/P/Pos_X_P_JieCi.java
package P;

import C_A.OCLME.pos.CP_X_P_JieCi;
import ECE.Pos_X_E;
import ME.VPC.M.app.App;
import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;
import S_A.SVQ.stable.S_Maps;
import S_A.SVQ.stable.S_Pos;
import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;
import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Pos_X_P_JieCi extends Pos_X_E implements X_P_JieCi {

    public int P_JieCiOfThree(List<String> outputList, int countLength,

        String[] strings, StringBuilder[] fixWord) {

        if (S_Pos.INT_ZERO == outputList.size()

            && (wordsForest.get(strings[S_Pos.INT_TWO]).toString()

                .contains(S_Pos.NLP_CL_WEI))) {

            outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);

            outputList.add(strings[S_Pos.INT_TWO]);

            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,

                fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_TWO]);

            return countLength;

        }

        if (outputList.size() > S_Pos.INT_ZERO // later do

            && wordsForest

                .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {

            if (S_Maps.qingTaiCi.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())

                || S_Maps.weiCi

```

---

```

        .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString()))

    || S_Maps.lianCi

        .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {

countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,
        fixWord);//trif-countLength

return countLength;

    } else {

if (S_Maps.dongCi

        .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {

    if (S_Maps.xingWeiCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE]))

        || S_Maps.xingRongCi

            .containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {

        countLength = twoCharOfThree(countLength, outputList,
strings, fixWord);//trif-countLength

        return countLength;

    }

}

if (S_Maps.mingCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {

    outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);

    outputList.add(strings[S_Pos.INT_TWO]);

    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete($Pos.INT_ZERO,
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_TWO]);

    return countLength;

} else if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {

    if (S_Maps.jieCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {

        countLength = twoCharOfThree(countLength, outputList,
strings, fixWord);//trif-countLength

        return countLength;

    }

    outputList.add(strings[S_Pos.INT_ONE]);

    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete($Pos.INT_ZERO,
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ONE]);

    countLength = S_Pos.INT_TWO;

    return countLength;

} else if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {

    outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);

    outputList.add(strings[S_Pos.INT_TWO]);

    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete($Pos.INT_ZERO,
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_TWO]);

    return countLength;

}

    }

}

    }

    }

    if (S_Maps.jieCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {

```



---

```

        countLength = twoCharOfThree(countLength, outputList, strings,

        fixWord); //trif-countLength

        return countLength;

    }

    outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
    if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {
        outputList.add(strings[S_Pos.INT_TWO]);
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_TWO]);
        return countLength;
    }

    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
    return countLength = S_Pos.INT_ONE;
}

public int P_JieCiOfThreeForMap(IMV_SQL_SS outputList, int countLength,
    String[] strings, StringBuilder[] fixWord, App NE) {
    if (outputList.size() == S_Pos.INT_ZERO
    && S_Maps.weiCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {
        if (outputList.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {
            WordFrequency wordFrequency = outputList
            .getW(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
            wordFrequency.I_frequency(
                wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);
            wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);
            outputList.put(strings[S_Pos.INT_ZERO], wordFrequency);
        } else {
            WordFrequency wordFrequency = new WordFrequency(1.0,
                strings[S_Pos.INT_ZERO]);
            wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);
            outputList.put(strings[S_Pos.INT_ZERO], wordFrequency);
        }
        if (outputList.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {
            WordFrequency wordFrequency = outputList
            .getW(strings[S_Pos.INT_TWO]);
            wordFrequency.I_frequency(
                wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);
            wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);
            outputList.put(strings[S_Pos.INT_TWO], wordFrequency);
        } else {
            WordFrequency wordFrequency = new WordFrequency(1.0,
                strings[S_Pos.INT_TWO]);
            wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);
            outputList.put(strings[S_Pos.INT_TWO], wordFrequency);
        }
    }
}

```

---

```

        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_TWO]);
        return countLength;
    }
    if (outputList.size() > S_Pos.INT_ZERO && wordsForest
        .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
        if (S_Maps.lianCi.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
            || S_Maps.qingTaiCi
                .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
            || S_Maps.wciCi
                .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
            countLength = charOfThreeForMap(countLength, outputList,
                strings, fixWord, NE);
            return countLength;
        } else {
            countLength -= S_Pos.INT_THREE;
            if (wordsForest.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
                WordFrequency wordFrequency;
                if (outputList.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
                    wordFrequency = outputList.getW(strings[S_Pos.INT_ONE]);
                    wordFrequency.I_frequency(
                        wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);
                } else {
                    wordFrequency = new WordFrequency(1.0,
                        strings[S_Pos.INT_ONE]);
                }
                wordFrequency.positions.add(NE_I_U.parserCharPosition);
                outputList.put(strings[S_Pos.INT_ONE], wordFrequency);
                fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
                    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
                fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ONE]);
                countLength += S_Pos.INT_TWO;
            }
            return countLength;
        }
    }
    return countLength;
}

}

//106 // WordFrequency wordFrequency= new WordFrequency();
/// wordFrequency.I_frequency(1.0);
/// wordFrequency.I_Word(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
//114 // WordFrequency wordFrequency= new WordFrequency();
/// wordFrequency.I_frequency(1.0);
/// wordFrequency.I_Word(strings[S_Pos.INT_TWO]);
//139 // WordFrequency wordFrequency= new WordFrequency();

```

```

//// wordFrequency.I_frequency(1.0);
//// wordFrequency.I_Word(strings[S_Pos.INT_ONE]);

//Trif_DNA-master/C_R_E/P/Pos_X_P_LianCi.java
package P;

import C_A.OCLME.pos.CP.X_P_LianCi;
import ME.VPC.M.app.App;

import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;

import S_A.SVQ.stable.S_Maps;
import S_A.SVQ.stable.S_Pos;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

// Pos_X_P_LianCi 76 行 缺失3行函数, 我知道2019年为什么婆婆 要我相亲, 又学货车了,
// 刚好2019年当年检查和准备写到这3行检查的时候打断了我的跟进思维。我要做的是严防能
// 轻易靠近我的本地亲戚。特别是严防无继承关系的直系亲戚。间接说明我写代码有人帮? 要不是
// 最近我开始写地毯式商业测试, 全源码覆盖和使用测试, 除了面对本地人无尽滋扰, 7年了无一人告知我。。。
// 同时我也清楚了, 我当年数十万字的复制网上的文字进行数月的分词测试, 都没有碰到这个组合条件。检测这个问题出来,
// 说明浏览器的显示return到我电脑终端的时候也早就过滤了这个 -和- 的三字 问题, 花钱买拆开机无敌
// 哈哈 面对这种问题我要做的是地毯式功能测试即可。稍后做整体 含null功能测试。间接说明, mock等api
// 是一种整体的规范化编码测试, 只是对于需要专业类结果导向的功能测试趋近无效。--罗瑶光

public class Pos_X_P_LianCi extends Pos_X_P_JieCi implements X_P_LianCi {

    public int P_LianCiPostFixOfThree(List<String> outputList, int countLength,

        String[] strings, StringBuilder[] prefixWord) {

        if (S_Maps.lianCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {

            countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,

                prefixWord);

            return countLength;

        }

        if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {

            countLength = twoCharOfThree(countLength, outputList, strings,

                prefixWord);

            return countLength;

        }

        return countLength;

    }

    public int P_LianCiOfThree(List<String> outputList, int countLength,

        String[] strings, StringBuilder[] fixWord) {

        if (outputList.size() == S_Pos.INT_ZERO) {

            didNotFindFirstChar(outputList, strings, fixWord);

            return countLength;

        }

```

```

        } // 离散函数条件拆解
        if (wordsForest.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
            if (S_Maps.mingCi.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
                || S_Maps.dongCi
                    .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
                || S_Maps.fuCi
                    .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
                || S_Maps.daiCi
                    .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
                || S_Maps.weiCi
                    .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
                countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,
                    fixWord); // trif-countLength
                return countLength;
            }
        }
        if (wordsForest.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
            && (S_Maps.zhuCi.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
                || S_Maps.shengLueCi.containsKey(
                    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString()))) {
            for (int BackPosition = S_Pos.INT_ZERO; BackPosition < fixWord[S_Pos.INT_ONE]
                .length(); BackPosition++) { // trif-countLength
                int[] nestCountInputStringLength = new int[S_Pos.INT_ONE];
                int result = loopCheckBackFix(fixWord, BackPosition,
                    countLength, outputList, strings,
                    nestCountInputStringLength);
                if (result == S_Pos.INT_RIGHT) {
                    return nestCountInputStringLength[S_Pos.INT_ZERO];
                }
            }
            if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
                outputList.add(strings[S_Pos.INT_ONE]);
                fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
                    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
                fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ONE]);
                return countLength - S_Pos.INT_ONE;
            } // trif-countLength
            // return countLength - S_Pos.INT_THREE;
            return countLength - S_Pos.INT_TWO;
        }
        if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
            outputList.add(strings[S_Pos.INT_ONE]);
            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
                fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
            return countLength - S_Pos.INT_ONE;
        }
        // 奇怪我3三字的连词关于单字没匹配这行函数缺失了? 2025
        outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
    }

```

---

```

        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
        // trif-countLength
        // return countLength - S_Pos.INT_THREE;
        return countLength - S_Pos.INT_TWO;
    }
    //奇怪没做为什么要减去?
    public int P_LianCiOfThreeForMap(IMV_SQL_SS outputList, int countLength,
        String[] strings, StringBuilder[] fixWord, App NE) {
        if (outputList.size() == S_Pos.INT_ZERO) {
            didNotFindFirstCharForMap(outputList, strings, fixWord, NE);
            return countLength;
        }
        if (wordsForest.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
        && (S_Maps.mingCi
            .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
            || S_Maps.daiCi
            .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
            || S_Maps.weiCi
            .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
            || S_Maps.dongCi
            .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
            || S_Maps.fuCi.containsKey(
                fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
            countLength = charOfThreeForMap(countLength, outputList, strings,
                fixWord, NE);
            return countLength;
        }
        if (wordsForest.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
        && (S_Maps.zhuCi.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
            || S_Maps.shengLueCi.containsKey(
                fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
            for (int BackPosition = S_Pos.INT_ZERO; BackPosition < fixWord[S_Pos.INT_ONE]
                .length(); BackPosition++) {
                int[] nestCountInputStringLength = new int[S_Pos.INT_ONE];
                int result = loopCheckBackFixForMap(fixWord, BackPosition,
                    countLength, outputList, strings,
                    nestCountInputStringLength, NE);
                if (result == S_Pos.INT_RIGHT) {
                    return nestCountInputStringLength[S_Pos.INT_ZERO];
                }
                countLength -= S_Pos.INT_THREE;
                if (wordsForest.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
                    WordFrequency wordFrequency;
                    if (outputList.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {

```

---

```

        wordFrequency = outputList.getW(strings[S_Pos.INT_ONE]);
        wordFrequency.I_frequency(
            wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);
    } else {
        wordFrequency = new WordFrequency(1.0,
            strings[S_Pos.INT_ONE]);
    }
    wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);
    outputList.put(strings[S_Pos.INT_ONE], wordFrequency);
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ONE]);
    countLength += S_Pos.INT_TWO;
    }
    return countLength;
}
countLength -= S_Pos.INT_THREE;
if (wordsForest.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
    WordFrequency wordFrequency;
    if (outputList.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
wordFrequency = outputList.getW(strings[S_Pos.INT_ONE]);
wordFrequency.I_frequency(
    wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);
    } else {
wordFrequency = new WordFrequency(1.0, strings[S_Pos.INT_ONE]);
    }
    wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);
    outputList.put(strings[S_Pos.INT_ONE], wordFrequency);
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
    countLength += S_Pos.INT_TWO;
    }
    return countLength;
}
}

//114 //          WordFrequency wordFrequency= new WordFrequency();
////          wordFrequency.I_frequency(1.0);
////          wordFrequency.I_Word(strings[S_Pos.INT_ONE]);
//130 //          WordFrequency wordFrequency= new WordFrequency();
////          wordFrequency.I_frequency(1.0);
////          wordFrequency.I_Word(strings[S_Pos.INT_ONE]);

//Trif_DNA-master/C_R_E/P/Pos_X_P_LiangCi.java
package P;

import C_A.OCLME.pos.CP.X_P_LiangCi;

import ME.VPC.M.app.App;

import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;

import S_A.SVQ.stable.S_Maps;

import S_A.SVQ.stable.S_Pos;

```

---

```

import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;

import java.util.List;

/*
 * (A | |B)&&C
 * !(A | |B)&&C)
 * !(!(A | |B) | |C)
 */
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Pos_X_P_LiangCi extends Pos_X_P_LianCi implements X_P_LiangCi {
    public int P_LiangCiOfThree(List<String> outputList, int countLength,
        String[] strings, StringBuilder[] fixWord) {
        if (wordsForest.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
            if (S_Maps.mingCi.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString()))
                || S_Maps.daiCi
                    .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
                countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,
                    fixWord);// trif-countLength
                return countLength;
            }
            if (S_Maps.liangCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
                outputList.add(strings[S_Pos.INT_ONE]);
                fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
                    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
                fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ONE]);
                return S_Pos.INT_TWO;
            }
            if ((S_Maps.xingWeiCi
                .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
                || S_Maps.xingRongCi
                    .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString()))
                && S_Maps.mingCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
                outputList.add(strings[S_Pos.INT_ONE]);
                fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
                    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
                fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ONE]);
                return S_Pos.INT_TWO;
            }
            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,

```

---

```

        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
        outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
        if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {
            outputList.add(strings[S_Pos.INT_TWO]);
            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_TWO]);
            return S_Pos.INT_THREE;
        }
        return S_Pos.INT_ONE;
    }

// 离散结合率优化 流水阀门
public int P_LiangCiOfThreeForMap(IMV_SQL_SS outputList, int countLength,
    String[] strings, StringBuilder[] fixWord, App NE) {
    if (!wordsForest.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
        return countLength;
    }
    if (S_Maps.mingCi.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString()))
    || S_Maps.daiCi
        .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
        countLength = charOfThreeForMap(countLength, outputList, strings,
        fixWord, NE);
        return countLength;
    }
    countLength -= S_Pos.INT_THREE;
    if (!wordsForest.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
        return countLength;
    }
    WordFrequency wordFrequency;
    if (outputList.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
        wordFrequency = outputList.getW(strings[S_Pos.INT_ONE]);
        wordFrequency
        .l_frequency(wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);
    } else {
        wordFrequency = new WordFrequency(1.0, strings[S_Pos.INT_ONE]);
    }
    wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);
    outputList.put(strings[S_Pos.INT_ONE], wordFrequency);
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ONE]);
    countLength += S_Pos.INT_TWO;
    return countLength;
}

}

// }
```



```
//return countLength;

//}

//return countLength;

//83 // wordFrequency= new WordFrequency();
//// wordFrequency.l_frequency(1.0);
//// wordFrequency.l_Word(strings[S_Pos.INT_ONE]);

//Trif_DNA-master/C_R_E/P/Pos_X_P_MingCi.java
package P;

import C_A.OCLME.pos.CP_X_P_MingCi;

import ME.VPC.M.app.App;

import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;

import S_A.SVQ.stable.S_Maps;

import S_A.SVQ.stable.S_Pos;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;

import java.util.List;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

* yaoguanguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class Pos_X_P_MingCi extends Pos_X_P_LiangCi implements X_P_MingCi {

    public int P_MingCiOfTwo(List<String> outputList, int countLength,

        String[] strings, StringBuilder[] fixWord, int charPosition,

        StringBuilder inputString) {

        String reg = fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString();

        if (!wordsForest.containsKey(reg)) { // trif 流水阀门优化

            return countLength;

        }

        if (S_Maps.liangCi.containsKey(reg)) { // trif-countLength

            countLength = charOfTwo(countLength, outputList, strings, fixWord);

            return countLength;

        }

        if (S_Maps.dongCi.containsKey(reg)) { // trif-countLength

            return doP_MingCiOfTwoFinds(fixWord, strings, outputList,

                countLength);

        }

        if (S_Maps.xingRongCi.containsKey(reg)) { // trif-countLength

            return doP_MingCiOfTwoFinds(fixWord, strings, outputList,

                countLength);

        }

        if (S_Maps.mingCi.containsKey(reg)) { // trif-countLength

            return doP_MingCiOfTwoFinds(fixWord, strings, outputList,

                countLength);

        }

    }

}
```

---

```

        if (S_Maps.zhuCi.containsKey(reg)) { // trif-countLength

            return doP_MingCiOfTwoFinds(fixWord, strings, outputList,
countLength);
        }

        if (S_Maps.liangCi.containsKey(reg)) { // trif-countLength

            return doP_MingCiOfTwoFinds(fixWord, strings, outputList,
countLength);
        }

        I_FixWordsOfTwo(charPosition, inputString, fixWord);

        if (S_Pos.INT_ZERO < fixWord[S_Pos.INT_ONE].length() && S_Maps.fuCi
.containsKey(S_Pos.EMPTY_STRING + fixWord[S_Pos.INT_ONE]
.toString().charAt(S_Pos.INT_ZERO))) { // trif-countLength

            countLength = charOfTwo(countLength, outputList, strings, fixWord);

            return countLength;
        }

        if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {

            outputList.add(strings[S_Pos.INT_ONE]);

            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ONE]);

            return countLength;
        } // trif-countLength

        countLength = charOfTwo(countLength, outputList, strings, fixWord);

        return countLength;
    }

    int doP_MingCiOfTwoFinds(StringBuilder[] fixWord, String[] strings,

        List<String> outputList, int countLength) {

        if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {

            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ONE]);

            outputList.add(strings[S_Pos.INT_ONE]);

            return countLength;
        } // trif-countLength

        countLength = charOfTwo(countLength, outputList, strings, fixWord);

        return countLength;
    }

    public int P_MingCiOfThree(List<String> outputList, int countLength,

        String[] strings, StringBuilder[] fixWord) {

        if (S_Maps.xingWeiCi.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())

|| S_Maps.mingCi

        .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {

            if (S_Maps.dongCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {

countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,

                fixWord); // trif-countLength

return countLength;

            }

```

---

```

        if ($_Maps.dongCi.containsKey(strings[$_Pos.INT_THREE])) {

if ($_Maps.fuCi.containsKey($_Pos.EMPTY_STRING
    + (0 == fixWord[$_Pos.INT_ONE].length() ? "@^_^@"
: fixWord[$_Pos.INT_ONE]
        .charAt($_Pos.INT_ZERO)))) {
if ($_Maps.dongCi.containsKey(strings[$_Pos.INT_ONE])
    || $_Maps.qingTaiCi
        .containsKey(strings[$_Pos.INT_ONE])) {
    countLength = twoCharOfThree(countLength, outputList,
strings, fixWord);

    return countLength;
}

outputList.add(strings[$_Pos.INT_ZERO]);
if ($_Maps.CiTwo.containsKey(strings[$_Pos.INT_TWO])) {
    outputList.add(strings[$_Pos.INT_TWO]);

    fixWord[$_Pos.INT_ZERO].delete($_Pos.INT_ZERO,
fixWord[$_Pos.INT_ZERO].length());

    fixWord[$_Pos.INT_ZERO].append(strings[$_Pos.INT_TWO]);

    return countLength;
}

fixWord[$_Pos.INT_ZERO].delete($_Pos.INT_ZERO,
    fixWord[$_Pos.INT_ZERO].length());

fixWord[$_Pos.INT_ZERO].append(strings[$_Pos.INT_ZERO]);

return countLength = $_Pos.INT_ONE;
}

if ($_Maps.dingMingCi.containsKey(strings[$_Pos.INT_ZERO])) {
    if ($_Maps.CiTwo.containsKey(strings[$_Pos.INT_ONE])) {
        countLength = twoCharOfThree(countLength, outputList,
strings, fixWord);

        return countLength;
    }

    outputList.add(strings[$_Pos.INT_ZERO]);

    fixWord[$_Pos.INT_ZERO].delete($_Pos.INT_ZERO,
        fixWord[$_Pos.INT_ZERO].length());

    fixWord[$_Pos.INT_ZERO].append(strings[$_Pos.INT_ZERO]);

    return countLength = $_Pos.INT_ONE;
}

    }

    if ($_Maps.mingCi.containsKey(strings[$_Pos.INT_TWO])) {
if ($_Pos.INT_ZERO < fixWord[$_Pos.INT_ONE].length()
    && $_Maps.zhuCi.containsKey(
        $_Pos.EMPTY_STRING + fixWord[$_Pos.INT_ONE]
            .charAt($_Pos.INT_ZERO)))) {
if ($_Maps.CiTwo.containsKey(strings[$_Pos.INT_ONE])) {
    if ($_Maps.dongCi.containsKey(
        fixWord[$_Pos.INT_ZERO].toString())) {
        countLength = charOfThree(countLength, outputList,

```

---

```

        strings, fixWord);

        return countLength;
    }

    countLength = twoCharOfThree(countLength, outputList,
strings, fixWord);

    return countLength;
}

outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
return countLength = S_Pos.INT_ONE;
}

countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,
        fixWord);
return countLength;
}

if (S_Maps.mingCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])
    || S_Maps.fuCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
countLength = twoCharOfThree(countLength, outputList, strings,
        fixWord);
return countLength;
}

if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {
countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,
        fixWord);
return countLength;
}

outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
countLength = S_Pos.INT_ONE;
return countLength;
}

if (S_Maps.dongCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_THREE])) {
    if (S_Maps.dongCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {
if (S_Maps.mingCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ZERO])) {
    if (S_Maps.mingCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
        // 版权算法中的流水阀门函数缺失了关于单双开头名词检测语法算法，这里补充下-202508030406 罗瑶光
        countLength = twoCharOfThree(countLength, outputList,
strings, fixWord);

        return countLength;
    }
}

countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,
        fixWord);
return countLength;
}

```

```

    }

    }

    if (null != fixWord[S_Pos.INT_ZERO]

    && S_Pos.INT_ZERO < fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length()) {
if (S_Maps.zhuCi.containsKey(S_Pos.EMPTY_STRING

    + fixWord[S_Pos.INT_ZERO].charAt(S_Pos.INT_ZERO))) {

    if (!S_Maps.mingCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {

        countLength = charOfThree(countLength, outputList,

        strings, fixWord);

        return countLength;

    }

}

    }

    if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
countLength = twoCharOfThree(countLength, outputList, strings,

    fixWord);

return countLength;

    }

    countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,

    fixWord);

    return countLength;

}

    if (S_Maps.mingCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {

        if (S_Pos.INT_ZERO < fixWord[S_Pos.INT_ONE].length()

        && S_Maps.zhuCi.containsKey(S_Pos.EMPTY_STRING

            + fixWord[S_Pos.INT_ONE].charAt(S_Pos.INT_ZERO))) {
if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {

        if (!S_Maps.dongCi

            .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {

            countLength = charOfThree(countLength, outputList,

            strings, fixWord);

            return countLength;

        }

        countLength = twoCharOfThree(countLength, outputList,

            strings, fixWord);

        return countLength;

    }

}

countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,

    fixWord);

return countLength;

    }

    if (S_Pos.INT_ZERO < fixWord[S_Pos.INT_ONE].length()

    && S_Maps.dingMingCi.containsKey(S_Pos.EMPTY_STRING

        + fixWord[S_Pos.INT_ONE].charAt(S_Pos.INT_ZERO))) {
countLength = twoCharOfThree(countLength, outputList, strings,

    fixWord);

return countLength;

```

```

    }
    if (S_Maps.dongCi.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
    countLength = twoCharOfThree(countLength, outputList,
        strings, fixWord);
    return countLength;
}

    }
    countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,
fixWord);
    return countLength;
}
if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
    outputList.add(strings[S_Pos.INT_ONE]);
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ONE]);
    countLength = S_Pos.INT_TWO;
    return countLength;
}
outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {
    outputList.add(strings[S_Pos.INT_TWO]);
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_TWO]);
    return countLength;
}
fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
return countLength = S_Pos.INT_ONE;
}

public int P_MingCiOfTwoForMap(IMV_SQL_SS outputList, int countLength,
    String[] strings, StringBuilder[] fixWord, App NE) {
    if (wordsForest.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
        if (S_Maps.liangCi
            .containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
countLength = charOfTwoForMap(countLength, outputList, strings,
    fixWord, NE);
return countLength;
        }
        countLength -= S_Pos.INT_TWO;
        if (wordsForest.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
WordFrequency wordFrequency;
if (outputList.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
    wordFrequency = outputList.getW(strings[S_Pos.INT_ONE]);

```

---

```

        wordFrequency.I_frequency(
            wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);

    } else {
        wordFrequency = new WordFrequency(1.0,
            strings[S_Pos.INT_ONE]);
    }

    wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);
    outputList.put(strings[S_Pos.INT_ONE], wordFrequency);
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ONE]);
    count.Length += S_Pos.INT_TWO;
    }
    return count.Length;
}

return count.Length;
}

}

//254 //          WordFrequency wordFrequency= new WordFrequency();
////          wordFrequency.I_frequency(1.0);
////          wordFrequency.I_Word(strings[S_Pos.INT_ONE]);
//} //P_MingCiOfTwo 太长比较条件拆分。
// 版权源码中条件太多的都可以这样拆分，通过降低分词计算速度 来换 funtion call 虽然不可取，但是源码好看。
//if (!find) {
//}
//
//    if (find) {
//        if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
//            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO, fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
//            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ONE]);
//            outputList.add(strings[S_Pos.INT_ONE]);
//            return count.Length;
//        }
//        count.Length = charOfTwo(count.Length, outputList, strings, fixWord);
//        return count.Length;
//    }
//}

/Trif_DNA-master/C_R_E/P/Pos_X_P_ZhuCi.java
package P;

import C_A.OCLME.pos.CP.X_P_ZhuCi;

import ME.VPC.M.app.App;

import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;

import S_A.SVQ.stable.S_Maps;

import S_A.SVQ.stable.S_Pos;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

```

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class Pos_X_P_ZhuCi extends Pos_X_P_MingCi implements X_P_ZhuCi {
    // 60
    private boolean returnFind(String firstChar, String secondChar) {
        if (S_Maps.fuCi.containsKey(firstChar)) {
            return true;
        }
        if (S_Maps.fuCi.containsKey(secondChar)) {
            return true;
        }
        if (S_Maps.fuCi.containsKey(firstChar + secondChar)) {
            return true;
        }
        if (!wordsForest.containsKey(firstChar)) {
            return true;
        }
        if (!wordsForest.containsKey(secondChar)) {
            return true;
        }
        return false;
    }
    // 去else !A&&!B&&!C= !(A+B+C)
    public int P_ZhuCiOfThree(List<String> outputList, int countLength,
        String[] strings, StringBuilder[] fixWord) {
        if (S_Pos.INT_ZERO == outputList.size()) {
            didNotFindFirstChar(outputList, strings, fixWord);
            return countLength;
        }
        if (wordsForest.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
            if (S_Maps.dongCi.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
                if (wordsForest.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {
                    countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,
                        fixWord); // trif-countLength
                    return countLength;
                }
                outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
                fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
                    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
                fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
                return countLength = S_Pos.INT_ONE;
            }
            if (fixWord[S_Pos.INT_ONE].length() > S_Pos.INT_ONE) {
                String firstChar = S_Pos.EMPTY_STRING
```



---

```

        + fixWord[S_Pos.INT_ONE].charAt(S_Pos.INT_ZERO); // later..

String secondChar = S_Pos.EMPTY_STRING
    + fixWord[S_Pos.INT_ONE].charAt(S_Pos.INT_ONE);

boolean find = returnFind(firstChar, secondChar);

if (!find) {
    outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
    fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
    countLength = S_Pos.INT_ONE;
    if (wordsForest.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {
        outputList.add(strings[S_Pos.INT_TWO]);
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_TWO]);
        countLength = S_Pos.INT_THREE;
    }
    return countLength;
}

    }

    if (_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
        outputList.add(strings[S_Pos.INT_ONE]);
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ONE]);
        return countLength - S_Pos.INT_ONE;
    }

    if (_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {
        outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
        outputList.add(strings[S_Pos.INT_TWO]);
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
        fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_TWO]);
        return countLength;
    }

    }

    return countLength;
}

public int P_ZhuCiOfThreeForMap(IMV_SQL_SS outputList, int countLength,
    String[] strings, StringBuilder[] fixWord, App NE) {
    if (S_Pos.INT_ZERO == outputList.size()) {
        didNotFindFirstCharForMap(outputList, strings, fixWord, NE);
        return countLength;
    }

    if (!wordsForest.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
        return countLength;
    }
}

```

---

```

        if (S_Maps.dongCi.containsKey(fixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {

            countLength = charOfThreeForMap(countLength, outputList, strings,

            fixWord, NE);

            return countLength;

        }

        countLength -= S_Pos.INT_THREE;

        if (wordsForest.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {

            WordFrequency wordFrequency;

            if (outputList.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {

wordFrequency = outputList.getW(strings[S_Pos.INT_ONE]);

wordFrequency.I_frequency(

            wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);

            } else {

wordFrequency = new WordFrequency(1.0, strings[S_Pos.INT_ONE]);

            }

            wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);

            outputList.put(strings[S_Pos.INT_ONE], wordFrequency);

            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,

            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

            fixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ONE]);

            countLength += S_Pos.INT_TWO;

        }

        return countLength;

    }

}

//125 //      wordFrequency= new WordFrequency();

////      wordFrequency.I_frequency(1.0);

////      wordFrequency.I_Word(strings[S_Pos.INT_ONE]);

/Trif_DNA-master/C_R_E/P/Pos_X_P.java
package P;

import C_A.OCLME.pos.CP.X_P;

import S_A.SVQ.stable.S_Maps;

import S_A.SVQ.stable.S_Pos;

import java.util.List;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class Pos_X_P extends Pos_X_P_ZhuCi implements X_P {

    public int P_BaDongCiOfTwo(List<String> outputList, int countLength,

        String[] strings, StringBuilder[] prefixWord) {

        if (!wordsForest.containsKey(prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {

            return countLength;

```

```

    }

    if (S_Maps.daiCi.containsKey(prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())
|| S_Maps.fuCi.containsKey(prefixWord[S_Pos.INT_ZERO]
        .toString())) { //trif-countLength
        countLength = charOfTwo(countLength, outputList, strings,
            prefixWord);

        return countLength;
    }

    if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
        outputList.add(strings[S_Pos.INT_ONE]);
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
            prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ONE]);
        return countLength;
    } //trif-countLength
    //return countLength - S_Pos.INT_TWO;
    return countLength - S_Pos.INT_ONE;
}

// 离散思维 走 离散代数
public int P_ShiTaiCiOfThree(List<String> outputList, int countLength,
    String[] strings, StringBuilder[] prefixWord) {
    if (S_Maps.mingCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO].toString())) {
        if (S_Maps.xingWeiCi
            .containsKey(prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
            countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,
                prefixWord);
            return countLength;
        }
        if (S_Maps.dongCi
            .containsKey(prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
            countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,
                prefixWord);
            return countLength;
        }
        if (S_Maps.jieCi
            .containsKey(prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
            countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,
                prefixWord);
            return countLength;
        }
    }
    if (S_Maps.dongCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO].toString())
|| S_Maps.liangCi
        .containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO].toString())) {
        countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,
            prefixWord);
        return countLength;
    }

```

```

    }

    if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {
        outputList.add(strings[S_Pos.INT_ONE]);
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ONE]);
        countLength = S_Pos.INT_TWO;
        return countLength;
    }

    outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
    if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO])) {
        outputList.add(strings[S_Pos.INT_TWO]);
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_TWO]);
        return countLength;
    }

    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());
    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ZERO]);
    return countLength = S_Pos.INT_ONE;
}

public int P_FuCi(OfThree<List<String> outputList, int countLength,
    String[] strings, StringBuilder[] prefixWord) {
    if (S_Maps.fuCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO].toString())) {
        if (S_Maps.fuCi
        .containsKey(prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].toString())) {
            countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,
            prefixWord);
            return countLength;
        }
    }

    if (S_Maps.dongCi.containsKey(strings[S_Pos.INT_TWO].toString())) {
        boolean B = S_Maps.zhuCi.containsKey(S_Pos.EMPTY_STRING
        + prefixWord[S_Pos.INT_ONE].charAt(S_Pos.INT_ZERO));
        if (B) {
            countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,
            prefixWord);
            return countLength;
        }

        boolean C = S_Maps.daiCi.containsKey(S_Pos.EMPTY_STRING
        + prefixWord[S_Pos.INT_ONE].charAt(S_Pos.INT_ZERO));
        if (C) {
            countLength = charOfThree(countLength, outputList, strings,
            prefixWord);
            return countLength;
        }
    }
}

```

```

    }

    if (S_Maps.CiTwo.containsKey(strings[S_Pos.INT_ONE])) {

        countLength = twoCharOfThree(countLength, outputList, strings,

        prefixWord);

        return countLength;

    }

    outputList.add(strings[S_Pos.INT_ZERO]);

    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,

    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

    prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(strings[S_Pos.INT_ZERO]);

    return S_Pos.INT_ONE;

}

}

```

1-17-/Trif\_DNA-master/C\_R\_I-增加-文档-词汇花类,

bi\_P

/Trif\_DNA-master/C\_R\_I/bi\_P/CoDNAAuthorForWord\_X\_S.java  
package bi\_P;

```

import ME.VPC.S.nc.App_S;
import C_A.ME.analysis.C_A;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import V_A.VSQ.OPE.jogl.JOGLOBJShape;
import OSI.MSU.AVQ.ASQ.dnaSets.CMS;
import com.jogamp.opengl.GL2;
import com.jogamp.opengl.glu.GLU;
import com.jogamp.opengl.util.FPSAnimator;
import com.jogamp.opengl.util.GLBuffers;
import com.jogamp.opengl.util.gl2.GLUT;
import javax.swing.Box;
import javax.swing.BoxLayout;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JSlider;
import javax.swing.event.ChangeListener;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.Map;

```

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\* \*///, 基于gleem J3D官方demo 来写的。

@SuppressWarnings("serial")

```
public class CoDNAAuthorForWord_X_S extends JPanel {
```

```
    public float xrot = 18.0f;
```

```
public float yrot = 2.0f;
public float zrot = 1.0f;
public float trot = 6.0f;
public float prot = 1.0f;
public float lrot = -3.5f;
public float brot = 1.0f;
public float irot = 78.0f;
public float srot = 0.7f;
public float xrotr = 0.0f;
public float yrotr = 0.0f;
public float zrotr = 0.0f;
public float trotr = 0.0f;
public float protr = 0.0f;
public float lrotr = 0.0f;
public float brotr = 0.0f;
public float irotr = 0.0f;
public float srotr = 0.0f;
public double t = 1.0d;
public Boolean clicked = false;
public int mousex = 0;
public int mousey = 0;
public int zynk = 0;
public int zybc = 0;
public int c = 0;
public String rootWord;// later..
public IMV_SQI pos;
public Map<String, Integer> findLeaf;
public Map<String, Integer> frequencyLeaf;
public Map<String, Integer> didLeaf;
public IMV_SQI dic_li;
public IMV_SQI dic_yli;
public IMV_SQI rootLeaf;
public App_S u;
public A _A;
public Box sliderBoxx1 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box sliderBoxx2 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box sliderBox = new Box(BoxLayout.Y_AXIS);
public Box buttonBox = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public JSlider sliderx;
public JSlider slidery;
public JSlider sliderz;
public JSlider slidert;
public JButton top;
public JButton down;
public JButton left;
public JButton right;
public JButton bhl;
```

---

```

        public JButton cfc;

        public JButton whh;

        public JButton rst;

        public JButton save;

        public JButton load;

        public GL2 gl;

        public GLU glu;

        public GLUT glut;

        public ByteBuffer buffer;

        public ByteBuffer checkImageBuf = GLBuffers

                .newDirectByteBuffer(20 * 100 * 3);

        // public ByteBuffer checkImageBuf= ByteBuffer.allocate(20 *
        // 100 * 3);

        public FPSAnimator animator = null;

        public ChangeListener listener;

        public JOGLOBJShape shape = null;

        public CMS cms;

    }

    //    public int needChange= 0;

    //    int[][] g;

    //

    //    public String prevSearchString= "";

    //    float[] whiteLight = {0.2f, 0.2f, 0.2f, 1.0f};

    //    float[] sourceLight = {0.8f, 0.8f, 0.8f, 1.0f};

    //    float[] lightPos = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f};

    //    float moveshape= 0.0f;

    //    float fEarthRot= 0.0f;

    //

    YLJ_HRJ.ME.VPC.S.books

/Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/books/BookIndex.java
package YLJ_HRJ.ME.VPC.S.books;

import S_A.SVQ.stable.S_File;

import java.io.FileInputStream;

import java.io.FileNotFoundException;

import java.io.InputStream;

//创建一个索引文件

//著作权人+作者 罗瑶光, 浏阳

public class BookIndex {

    public InputStream bcqj_txt;

    public BookIndex() {

    }

    public InputStream BookIndex(String string) {

        if (string.equalsIgnoreCase(S_File.bcqj_txt)) {

            try {

                bcqj_txt = new FileInputStream(S_File.bcqj_txt);

            } catch (FileNotFoundException e) {

                throw new RuntimeException(e);

```

```

    }

    return bcqj_txt;

}

public void closeAll() {

    // shaohou..

}

}

YLJ_HRJ.ME.VPC.S.books.xlsx

/Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/books/xlsx/BookXlsxIndex.java

YLJ_HRJ.ME.VPC.S.configs

/Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/configs/ConfigIndex.java
/Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/configs/brcwReplace.sh
/Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/configs/DBconfig.txt
/Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/configs/kompose.sh
/Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/configs/notifyUpdate.sh
/Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/configs/openpy.sh
/Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/configs/openGL.sh
/Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/configs/preEnvironment.sh
/Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/configs/problem.sh

YLJ_HRJ.ME.VPC.S.images

/Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/images/ImageIndex.java

package YLJ_HRJ.ME.VPC.S.images;

import E_A.OELSVQ.MPC.fhmm.E.FastReadProjectFile;

import S_A.SVQ.stable.S_File;

import javax.swing.ImageIcon;

/*

* 个人著作人, 作者 罗瑞光, 浏阳, 父亲 罗荣武, 母亲 刘瑞珍, 女儿 christina.yajia.luo/罗雅佳, 前妻ringli/李妙环。

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class ImageIndex {

    public String _afterProjectMiddlePath= "DataResources/imagesData/";

    public ImageIndex() {

    }

    public String getCSCPFCSUBUCSFNOCSS(String input, String charsetCurrentPath

        , String charsetUrl, String charsetFileName, String charsetSystem) {

        return input;

    }

}

public ImageIcon shoushaoyang = FastReadProjectFile.getDataImageIconReader(

    S_File.shouShaoYangSanJiaoJing_png, _afterProjectMiddlePath);

public ImageIcon shoushaoyin = FastReadProjectFile.getDataImageIconReader(

    S_File.shouShaoYinXinJing_png, _afterProjectMiddlePath);

    //new ImageIcon(S_File.shouShaoYinXinJing_png);

public ImageIcon shoutaiyang = FastReadProjectFile.getDataImageIconReader(

    S_File.shouTaiYangXiaoChangJing_png, _afterProjectMiddlePath);

    // new ImageIcon(S_File.shouTaiYangXiaoChangJing_png);

```



```
public ImageIcon shoutaiyin = FastReadProjectFile.getDetalImageIconReader(
    S_File.shouTaiYinFeiJing_png, _afterProjectMiddlePath);
// new ImageIcon(S_File.shouTaiYinFeiJing_png);

public ImageIcon shouyangmin = FastReadProjectFile.getDetalImageIconReader(
    S_File.shouYangMingDaChangJing_png, _afterProjectMiddlePath);
// new ImageIcon(S_File.shouYangMingDaChangJing_png);

public ImageIcon zujueyin = FastReadProjectFile.getDetalImageIconReader(
    S_File.zuJueYinGanJing_png, _afterProjectMiddlePath);
// new ImageIcon(S_File.zuJueYinGanJing_png);

public ImageIcon zushaoyang = FastReadProjectFile.getDetalImageIconReader(
    S_File.zuShaoYangDanJing_png, _afterProjectMiddlePath);
///new ImageIcon(S_File.zuShaoYangDanJing_png);

public ImageIcon zushaoyin = FastReadProjectFile.getDetalImageIconReader(
    S_File.zuShaoYinShenJing_png, _afterProjectMiddlePath);
// new ImageIcon(S_File.zuShaoYinShenJing_png);

public ImageIcon zutaiyang = FastReadProjectFile.getDetalImageIconReader(
    S_File.zuTaiYangPangGuangJing_png, _afterProjectMiddlePath);
// new ImageIcon(S_File.zuTaiYangPangGuangJing_png);

public ImageIcon zutaiyin = FastReadProjectFile.getDetalImageIconReader(
    S_File.zuTaiYinPiJing_png, _afterProjectMiddlePath);
// new ImageIcon(S_File.zuTaiYinPiJing_png);

public ImageIcon zuyangmin = FastReadProjectFile.getDetalImageIconReader(
    S_File.zuYangMingWeiJing_png, _afterProjectMiddlePath);
// new ImageIcon(S_File.zuYangMingWeiJing_png);

public ImageIcon ziwuxiang = FastReadProjectFile.getDetalImageIconReader(
    S_File.ziWuXiangJing2_png, _afterProjectMiddlePath);
//new ImageIcon(S_File.ziWuXiangJing2_png);

public ImageIcon shoujueyin = FastReadProjectFile.getDetalImageIconReader(
    S_File.shouJueYinXinBaoJing_png, _afterProjectMiddlePath);
// new ImageIcon(S_File.shouJueYinXinBaoJing_png);

public ImageIcon logo = FastReadProjectFile.getDetalImageIconReader(
    S_File.logo_png, _afterProjectMiddlePath);
// new ImageIcon(S_File.logo_png);

public ImageIcon png88 = FastReadProjectFile.getDetalImageIconReader(
    S_File.bagua_png, _afterProjectMiddlePath);
// new ImageIcon(S_File.bagua_png);

public ImageIcon wsp = FastReadProjectFile.getDetalImageIconReader(
```

```
S_File.wsp_png, _afterProjectMiddlePath);

// new ImageIcon(S_File.wsp_png);

public ImageIcon wwp = FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File.wwp_png, _afterProjectMiddlePath);

// new ImageIcon(S_File.wwp_png);

public ImageIcon wxp = FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File.wxp_png, _afterProjectMiddlePath);

// new ImageIcon(S_File.wxp_png);

public ImageIcon shun = FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File.shun_png, _afterProjectMiddlePath);

// new ImageIcon(S_File.shun_png);

public ImageIcon bagua_bgbz = FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File.bagua_bgbz_png, _afterProjectMiddlePath);

// = new ImageIcon(S_File.bagua_bgbz_png);

public ImageIcon bagua_ljbz = FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File.bagua_ljbz_png, _afterProjectMiddlePath);

// = new ImageIcon(S_File.bagua_ljbz_png);

public ImageIcon bagua_sjbz = FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File.bagua_sjbz_png, _afterProjectMiddlePath);

// = new ImageIcon(S_File.bagua_sjbz_png);

public ImageIcon bagua_qxbz = FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File.bagua_qxbz_png, _afterProjectMiddlePath);

// = new ImageIcon(S_File.bagua_qxbz_png);

public ImageIcon bagua_gzxs = FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File.bagua_gzxs_png, _afterProjectMiddlePath);

// = new ImageIcon(S_File.bagua_gzxs_png);

public ImageIcon bagua_skch = FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File.bagua_skch_png, _afterProjectMiddlePath);

// = new ImageIcon(S_File.bagua_skch_png);

public ImageIcon bagua_MHYS = FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File.bagua_MHYS_png, _afterProjectMiddlePath);

// = new ImageIcon(S_File.bagua_MHYS_png);

public ImageIcon bagua_YHZZ = FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File.bagua_YHZZ_png, _afterProjectMiddlePath);

// = new ImageIcon(S_File.bagua_YHZZ_png);

public ImageIcon bagua_QNZS = FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File.bagua_QNZS_png, _afterProjectMiddlePath);

// = new ImageIcon(S_File.bagua_QNZS_png);

public ImageIcon bagua_YDLR = FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File.bagua_YDLR_png, _afterProjectMiddlePath);

// = new ImageIcon(S_File.bagua_YDLR_png);

public ImageIcon bagua_HLIS = FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File.bagua_HLIS_png, _afterProjectMiddlePath);

// = new ImageIcon(S_File.bagua_HLIS_png);

public ImageIcon bagua_ZSBZ = FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File.bagua_ZSBZ_png, _afterProjectMiddlePath);

// = new ImageIcon(S_File.bagua_ZSBZ_png);
```

```

public ImageIcon bagua_KYCQ= FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File.bagua_KYCQ_png, _afterProjectMiddlePath);

    // = new ImageIcon(S_File.bagua_KYCQ_png);

public ImageIcon qp4 =FastReadProjectFile.getDetailImageIconReader(
    S_File._4qp_png, _afterProjectMiddlePath);

    // = new ImageIcon(S_File._4qp_png);
}

YLJ_HRJ.ME.VPC.S.sc

//Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/sc/WaveIndex.java
//Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/sc/a.png
//Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/sc/e.png
//Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/sc/i.png
//Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/sc/o.png
//Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/sc/u.png

YLJ_HRJ.ME.VPC.S.yaoCaiTu

//Trif_DNA-master/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/yaoCaiTu/YaoCaiIndex.java

1-18-/Trif_DNA-master/C_R_M-管理_数据库_网络类,

M_V.ME.ConditionPLSQL_

//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/ConditionPLSQL_/X_*.java
package M_V.ME.ConditionPLSQL_;

import M_V.MS.OP.SMAOP.MEC.SIQ.cache.DetaDBBufferCache_M;
import O_V.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Cell;
import O_V.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Row;
import O_V.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Table;
import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;

@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,
 * 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)
 **

 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利- 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道
 * 神仙坳社区 大塘冲路一段 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class X_Cache extends X_ {

    public static void P_Cache(String[] sets, List<IMV_SQI> output,
        String tableName, String baseName, IMV_SQI object) {

        Table table = DetaDBBufferCache_M.db.getBase(baseName)
        .getTable(tableName);

        Iterator<String> iterator = table.getRows().keySet().iterator();

        int rowindex = 0;

        while (iterator.hasNext()) {

            int count = rowindex++;

```

---

```

        String rowIndex = iterator.next();
        Row row = table.getRow(rowIndex);
        Cell cell = new Cell();
        cell.I_CellValue(rowIndex.replace("row", ""));
        row.putCell("Index", cell);
        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_SMALL) || sets[1]
            .equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_THAN)) {
double rowCellFromBigDecimal = new BigDecimal(
            row.getCell(sets[0]).getCellValue().toString())
            .doubleValue();
if (rowCellFromBigDecimal < new BigDecimal(sets[2])
            .doubleValue() && row.containsCell("is_delete_0")) {
            if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows"))
                .containsKey(count)) {
                output.add(X_Map.rowToRowMap(row));
                Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
                    .get("recordRows");
                recordRows.put(count, true);
            }
        }
        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_AND_EQUAL_TO)
            || sets[1].equalsIgnoreCase(
                S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_AND_EQUAL_TO_R)
            || sets[1].equalsIgnoreCase(
                S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_THAN_AND_EQUAL_TO)) {
String set = sets[0];
Cell setCell = row.getCell(set);
String cellString = setCell.getCellValue().toString();
cellString = cellString.isEmpty() ? "0" : cellString;
double rowCellFromBigDecimal = new BigDecimal(cellString)
            .doubleValue();
if (rowCellFromBigDecimal <= new BigDecimal(sets[2])
            .doubleValue() && row.containsCell("is_delete_0")) {
            if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows"))
                .containsKey(count)) {
                output.add(X_Map.rowToRowMap(row));
                Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
                    .get("recordRows");
                recordRows.put(count, true);
            }
        }
        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_DOUBLE_EQUALS)
            || sets[1].equalsIgnoreCase(
                S_ShellETL.SHELL_ETL_SIMPLE_EQUALS)
            || sets[1].equalsIgnoreCase(

```

---

```

        S_ShellETL.SHELL_ETL_TRIPAL_EQUALS)) {

double rowCellFromBigDecimal = new BigDecimal(
    row.getCell(sets[0]).getCellValue().toString()
    .doubleValue();

if (rowCellFromBigDecimal == new BigDecimal(sets[2])
    .doubleValue() && row.containsCell("is_delete_0")) {
    if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows")))
        .containsKey(count)) {
        output.add(X_Map.rowToRowMap(row));
        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
        .get("recordRows");
        recordRows.put(count, true);
    }
}

    }

    if (sets[1]
        .equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_AND_EQUAL_TO)
        || sets[1].equalsIgnoreCase(
            S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_AND_EQUAL_TO_R)
        || sets[1].equalsIgnoreCase(
            S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_THAN_AND_EQUAL_TO)) {

double rowCellFromBigDecimal = new BigDecimal(
    row.getCell(sets[0]).getCellValue().toString()
    .doubleValue();

if (rowCellFromBigDecimal >= new BigDecimal(sets[2])
    .doubleValue() && row.containsCell("is_delete_0")) {
    if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows")))
        .containsKey(count)) {
        output.add(X_Map.rowToRowMap(row));
        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
        .get("recordRows");
        recordRows.put(count, true);
    }
}

}

    }

    if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER)
        || sets[1].equalsIgnoreCase(
            S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_THAN)) {

double rowCellFromBigDecimal = new BigDecimal(
    row.getCell(sets[0]).getCellValue().toString()
    .doubleValue();

if (rowCellFromBigDecimal > new BigDecimal(sets[2])
    .doubleValue() && row.containsCell("is_delete_0")) {
    if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows")))
        .containsKey(count)) {
        output.add(X_Map.rowToRowMap(row));
        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object

```

```

        .get("recordRows");

        recordRows.put(count, true);

    }

    }

    if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_EUQAL_TO)
|| sets[1].equalsIgnoreCase(
        S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_EUQAL_TO_R)) {
double rowCellFromBigDecimal = new BigDecimal(
        row.getCell(sets[0]).getCellValue().toString())
        .doubleValue();
if (rowCellFromBigDecimal != new BigDecimal(sets[2])
        .doubleValue() && row.containsCell("is_delete_0")) {
    if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows"))
        .containsKey(count)) {
        output.add(X_Map.rowToRowMap(row));
        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
        .get("recordRows");
        recordRows.put(count, true);
    }
}

    }

    if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_EQUAL)
&& row.containsCell("is_delete_0")) {
String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()
        .toString();
if (rowCellFromString.equalsIgnoreCase(sets[2])) {
    if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows"))
        .containsKey(count)) {
        output.add(X_Map.rowToRowMap(row));
        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
        .get("recordRows");
        recordRows.put(count, true);
    }
}

    }

    }

    if (sets[1]
        .equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_DOES_NOT_EQUALS)) {
String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()
        .toString();
if (rowCellFromString.equalsIgnoreCase(sets[2])
        && row.containsCell("is_delete_0")) {
    if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows"))
        .containsKey(count)) {
        output.add(X_Map.rowToRowMap(row));
        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
        .get("recordRows");

```

```

        }

    }

    if (sets[1].equalsIgnoreCase((S_ShellETL.SHELL_ETL_IN))) {
String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()

.toString();

String set = " " + sets[2] + " ";

if (set.contains(" " + rowCellFromString + " "))

    && row.containsCell("is_delete_0")) {

        if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows")))

            .containsKey(count)) {

                output.add(X_Map.rowToRowMap(row));

                Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object

                    .get("recordRows");

                recordRows.put(count, true);

            }

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_IN)) {

String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()

.toString();

String set = " " + sets[2] + " ";

if (!set.contains(" " + rowCellFromString + " "))

    && row.containsCell("is_delete_0")) {

        if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows")))

            .containsKey(count)) {

                output.add(X_Map.rowToRowMap(row));

                Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object

                    .get("recordRows");

                recordRows.put(count, true);

            }

        }

    }

}

}

/*
Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/ConditionPLSQL_/X_Kernel.java
package M_V.ME.ConditionPLSQL_;

import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Cell;

import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Row;

import exception.file.O.DataBufferedReader;

import exception.file.O.DataFileReader;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.io.File;

import java.util.List;

*/

```

\* 个人著作权人，作者 罗瑶光、浏阳

---

```

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class X_Kernel extends X_ {
    // 比较是否有数据取出列表到输出 检验中 罗瑶光 20210405
    // 这个走硬盘查询函数来标识下, 在我设计了数据缓存查询启动函数 后就没用过了, 时间点大概在2019年1月后,
    // 我先调通下, 之后溯源.
    // 准备验算下20210406 罗瑶光
    public static void P_kernel(File readDBTableRowIndexFile,
        List<IMV_SQL> output, Row bufferRow, IMV_SQL rowMap) {
        String[] columnList = readDBTableRowIndexFile.list();
        assert columnList != null;
        for (String column : columnList) {
            if (column.contains("is_delete")) {
                continue;
            }
            String DBTableColumnIndexPath = readDBTableRowIndexFile + "/" +
                + column;
            File readDBTableColumnIndexPathFile = new File(
                DBTableColumnIndexPath);
            Cell cell = new Cell();
            if (readDBTableColumnIndexPathFile.isDirectory()) {
                // 似乎, 20210405 罗瑶光重新检查
                DetaBufferedReader reader = new DetaBufferedReader(
                    DetaFileReader.E(readDBTableColumnIndexPathFile + "/" +
                        + "value.lyg"));
                String temp = "";
                String tempString;
                while ((tempString = reader.readDetaLine()) != null) {
                    temp += tempString;
                }
                reader.closeDeta();
                rowMap.put(column, temp);
                cell.I_CellValue(temp);
                bufferRow.putCell(column, cell);
            } else {
                rowMap.put(column, null);
                cell.I_CellValue(null);
                bufferRow.putCell(column, cell);
            }
        }
        output.add(rowMap);
    }
}

```



```

}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/ConditionPLSQL_/X_Map.java
package M_V.ME.ConditionPLSQL_;

import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Cell;

import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Row;

import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.math.BigDecimal;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Map;

@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,

* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,

* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class X_Map extends X_ {

    // 以后优化成统一对象输出, 不需要再转换。2019-1-15 tin

    public static IMV_SQI rowToRowMap(Row row) {

        IMV_SQI columnMaps = new IMV_SQI();

        IMV_SQI rowMap = new IMV_SQI();

        for (String cellName : row.getCells().keySet()) {

            if (!cellName.contains("is_delete")) {

                Cell cell = row.getCell(cellName);

                IMV_SQI columnMap = new IMV_SQI();

                columnMap.put(S_ShellETL.SHELL_ETL_CULUMNNAME, cellName);

                columnMap.put("columnValue", cell.getCellValue().toString());

                columnMaps.put(cellName, columnMap);

            }

        }

        rowMap.put(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE, columnMaps);

        return rowMap;

    }

    public static void P_Map(String[] sets, List<IMV_SQI> output,

        String dBTaPath) {

        List<IMV_SQI> outputTemp = new ArrayList<>();

        Iterator<IMV_SQI> iterator = output.iterator();

        int rowid = 0;

        while (iterator.hasNext()) {

            IMV_SQI row = iterator.next();

            IMV_SQI rowMap = new IMV_SQI();

            if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_SMALL) || sets[1]

                .equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_THAN)) {

```

---

```

String rowCellFromString = ((IMV_SQI) (((IMV_SQI) (row
    .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE))).get(sets[0]))
    .get("columnValue").toString());
if (new BigDecimal(rowCellFromString)
    .doubleValue() < new BigDecimal(sets[2])
    .doubleValue()) {
    outputTemp.add(row);
}

}

if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_AND_EQUAL_TO))
|| sets[1].equalsIgnoreCase(
    S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_AND_EQUAL_TO_R)
|| sets[1].equalsIgnoreCase(
    S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_THAN_AND_EQUAL_TO)) {
String rowCellFromString = ((Map<String, Object>) ((IMV_SQI) (row
    .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE))).get(sets[0]))
    .get("columnValue").toString());
if (new BigDecimal(rowCellFromString)
    .doubleValue() <= new BigDecimal(sets[2])
    .doubleValue()) {
    outputTemp.add(row);
}

}

if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_DOUBLE_EQUALS)
|| sets[1].equalsIgnoreCase(
    S_ShellETL.SHELL_ETL_SIMPLE_EQUALS)
|| sets[1].equalsIgnoreCase(
    S_ShellETL.SHELL_ETL_TRIPAL_EQUALS)) {
String rowCellFromString = ((IMV_SQI) (((Map<String, Object>) (row
    .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE))).get(sets[0]))
    .get("columnValue").toString());
if (new BigDecimal(rowCellFromString)
    .doubleValue() == new BigDecimal(sets[2])
    .doubleValue()) {
    outputTemp.add(row);
}

}

if (sets[1]
    .equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_AND_EQUAL_TO)
|| sets[1].equalsIgnoreCase(
    S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_AND_EQUAL_TO_R)
|| sets[1].equalsIgnoreCase(
    S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_THAN_AND_EQUAL_TO)) {
String rowCellFromString = ((IMV_SQI) (((Map<String, Object>) (row
    .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE))).get(sets[0]))
    .get("columnValue").toString());
if (new BigDecimal(rowCellFromString)

```

```

        .doubleValue() >= new BigDecimal(sets[2])

        .doubleValue()) {
            outputTemp.add(row);
        }

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER)
        || sets[1].equalsIgnoreCase(
            S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_THAN)) {
String rowCellFromString = ((IMV_SQI) (((Map<String, Object>) (row
        .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE))).get(sets[0])))
        .get("columnValue").toString());
if (new BigDecimal(rowCellFromString)
        .doubleValue() > new BigDecimal(sets[2])
        .doubleValue()) {
            outputTemp.add(row);
        }

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_EUQAL_TO)
        || sets[1].equalsIgnoreCase(
            S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_EUQAL_TO_R)) {
String rowCellFromString = ((IMV_SQI) (((Map<String, Object>) (row
        .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE))).get(sets[0])))
        .get("columnValue").toString());
if (new BigDecimal(rowCellFromString)
        .doubleValue() != new BigDecimal(sets[2])
        .doubleValue()) {
            outputTemp.add(row);
        }

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_EQUAL)) {
String rowCellFromString = ((IMV_SQI) (((Map<String, Object>) (row
        .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE))).get(sets[0])))
        .get("columnValue").toString());
if (rowCellFromString.equalsIgnoreCase(sets[2])) {
            outputTemp.add(row);
        }

        }

        if (sets[1]
        .equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_DOES_NOT_EQUALS)) {
String rowCellFromString = ((IMV_SQI) (((Map<String, Object>) (row
        .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE))).get(sets[0])))
        .get("columnValue").toString());
if (rowCellFromString.equalsIgnoreCase(sets[2])) {
            outputTemp.add(row);
        }

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_IN)) {

```

```
String rowCellFromString = ((IMV_SQI) (((Map<String, Object>) (row
    .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE))).get(sets[0]))
    .get("culumnValue")).toString();

String set = " , " + sets[2] + " , ";

if (set.contains(", " + rowCellFromString + " , ")) {
    outputTemp.add(row);
}

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_IN)) {

String rowCellFromString = ((IMV_SQI) (((Map<String, Object>) (row
    .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE))).get(sets[0]))
    .get("culumnValue")).toString();

String set = " , " + sets[2] + " , ";

if (!set.contains(", " + rowCellFromString + " , ")) {
    outputTemp.add(row);
}

        }

        }

        output.clear();
        output.addAll(outputTemp);
    }
}

}

}/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/ConditionPLSQL_/X_Table.java
package M_V.ME.ConditionPLSQL_;

import O_V.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Row;

import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;

import exception.file.O.DetaFileReader;

import java.io.File;

import java.math.BigDecimal;

import java.util.List;

import java.util.Map;

import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;

@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })

/*

 * 个人著作权人，作者 罗瑶光，浏阳 yaoguanguo@outlook.com,

 * 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人、总经理-永久非盈利-

 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,

 * 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路

 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

 */

public class X_Table extends X_ {

// plsqli引擎函数获取表开始检查 罗瑶光 20210405

// 奇怪了 这是一个没有读 缓存的plsqli引擎,我准备对比下history

// object 指令堆栈

// output 数据行
```

```

public static void P_Table(String[] sets, List<IMV_SQI> output,

    String DBTablePath, IMV_SQI object) {

    String DBTableRowsPath = DBTablePath + "/rows";
    File fileDBTableRowsPath = new File(DBTableRowsPath);
    if (fileDBTableRowsPath.isDirectory()) {

        String[] rowList = fileDBTableRowsPath.list();
        int count = 0;
        assert rowList != null;
        for (String row : rowList) {

count++;
IMV_SQI rowMap = new IMV_SQI();
String DBTableRowIndexPath = DBTablePath + "/rows/" + row;
File readDBTableRowIndexFile = new File(DBTableRowIndexPath);
if (readDBTableRowIndexFile.isDirectory()) {

    String isDelete = DBTableRowIndexPath + "/is_delete_1";
    File isDeleteFile = new File(isDelete);
    if (isDeleteFile.exists()) {

        continue;

    }
    String DBTableRowIndexColumnPath = DBTableRowIndexPath + "/"
        + sets[0];
    File readDBTableRowIndexColumnFile = new File(
        DBTableRowIndexColumnPath);
    if (readDBTableRowIndexColumnFile.isDirectory()) {

        DataBufferedReader reader = new DataBufferedReader(
        DataFileReader.E(readDBTableRowIndexColumnFile
            + "/" + "value.lyg"));

        String temp = "";
        String tempString;
        while ((tempString = reader.readDetaLine()) != null) {

            temp += tempString;

        }
        reader.closeDeta();
        if (temp.isEmpty()) {

            // 增加一行id为空检查, 大家记得给 数据库的id加点值, 我lyg的都是空文件.
            continue;

        }
        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_SMALL)

|| sets[1].equalsIgnoreCase(
            S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_THAN)) {

            if (new BigDecimal(temp)

                .doubleValue() < new BigDecimal(sets[2])

                    .doubleValue()) {

if (!((Map<Integer, Boolean>) (object
                    .get("recordRows")))
                    .containsKey(count)) {

                Row bufferRow = new Row();

```

```

        bufferRow

        .I_Cells(new ConcurrentHashMap<>());

        X_Kernel.P_kernel(readDBTableRowIndexFile,
            output, bufferRow, rowMap);

        output.add(X_Map.rowToRowMap(bufferRow));

        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
            .get("recordRows");

        recordRows.put(count, true);

    }

    }

    }

    if (sets[1].equalsIgnoreCase(
S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_AND_EQUAL_TO)
    || sets[1].equalsIgnoreCase(
        S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_AND_EQUAL_TO_R)
    || sets[1].equalsIgnoreCase(
        S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_THAN_AND_EQUAL_TO)) {
        if (new BigDecimal(temp)
            .doubleValue() <= new BigDecimal(sets[2])
                .doubleValue()) {

if (!((Map<Integer, Boolean>) (object
            .get("recordRows")))
                .containsKey(count)) {

            Row bufferRow = new Row();

            bufferRow

                .I_Cells(new ConcurrentHashMap<>());

            X_Kernel.P_kernel(readDBTableRowIndexFile,
                output, bufferRow, rowMap);

            output.add(X_Map.rowToRowMap(bufferRow));

            Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
                .get("recordRows");

            recordRows.put(count, true);

        }

    }

    }

    if (sets[1].equalsIgnoreCase(
S_ShellETL.SHELL_ETL_DOUBLE_EQUALS)
    || sets[1].equalsIgnoreCase(
        S_ShellETL.SHELL_ETL_SIMPLE_EQUALS)
    || sets[1].equalsIgnoreCase(
        S_ShellETL.SHELL_ETL_TRIPAL_EQUALS)) {
        if (new BigDecimal(temp)
            .doubleValue() == new BigDecimal(sets[2])
                .doubleValue()) {

if (!((Map<Integer, Boolean>) (object
            .get("recordRows")))
                .containsKey(count)) {

```

```

        Row bufferRow = new Row();

        bufferRow

                .I_Cells(new ConcurrentHashMap<>());

        X_Kernel.P_kernel(readDBTableRowIndexFile,

                output, bufferRow, rowMap);

        output.add(X_Map.rowToRowMap(bufferRow));

        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object

                .get("recordRows");

        recordRows.put(count, true);

    }

        }

    }

    if (sets[1].equalsIgnoreCase(
S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_AND_EQUAL_TO)

    || sets[1].equalsIgnoreCase(

        S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_AND_EQUAL_TO_R)

    || sets[1].equalsIgnoreCase(

        S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_THAN_AND_EQUAL_TO)) {

        if (new BigDecimal(temp)

                .doubleValue() >= new BigDecimal(sets[2])

                .doubleValue()) {

            if (!(Map<Integer, Boolean>) (object

                    .get("recordRows")))

                .containsKey(count)) {

                Row bufferRow = new Row();

                bufferRow

                        .I_Cells(new ConcurrentHashMap<>());

                X_Kernel.P_kernel(readDBTableRowIndexFile,

                        output, bufferRow, rowMap);

                output.add(X_Map.rowToRowMap(bufferRow));

                Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object

                        .get("recordRows");

                recordRows.put(count, true);

            }

        }

    }

    if (sets[1]

        .equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER)

    || sets[1].equalsIgnoreCase(

        S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_THAN)) {

        if (new BigDecimal(temp)

                .doubleValue() > new BigDecimal(sets[2])

                .doubleValue()) {

            if (!(Map<Integer, Boolean>) (object

                    .get("recordRows")))

                .containsKey(count)) {

                Row bufferRow = new Row();

```

```

        bufferRow

        .I_Cells(new ConcurrentHashMap<>());

        X_Kernel.P_kernel(readDBTableRowIndexFile,
            output, bufferRow, rowMap);

        output.add(X_Map.rowToRowMap(bufferRow));

        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
            .get("recordRows");

        recordRows.put(count, true);

    }

    }

    }

    if (sets[1].equalsIgnoreCase(
S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_EUQAL_TO)
|| sets[1].equalsIgnoreCase(
        S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_EUQAL_TO_R)) {

        if (new BigDecimal(temp)
            .doubleValue() != new BigDecimal(sets[2])
                .doubleValue()) {

if (!((Map<Integer, Boolean>) (object
            .get("recordRows")))
                .containsKey(count)) {

            Row bufferRow = new Row();
            bufferRow

                .I_Cells(new ConcurrentHashMap<>());

            X_Kernel.P_kernel(readDBTableRowIndexFile,
                output, bufferRow, rowMap);

            output.add(X_Map.rowToRowMap(bufferRow));

            Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
                .get("recordRows");

            recordRows.put(count, true);

        }

    }

    }

    if (sets[1]
        .equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_EQUAL)) {

        if (temp.equalsIgnoreCase(sets[2])) {

if (!((Map<Integer, Boolean>) (object
            .get("recordRows")))
                .containsKey(count)) {

            Row bufferRow = new Row();
            bufferRow

                .I_Cells(new ConcurrentHashMap<>());

            X_Kernel.P_kernel(readDBTableRowIndexFile,
                output, bufferRow, rowMap);

            output.add(X_Map.rowToRowMap(bufferRow));

            Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
                .get("recordRows");

```



```

        recordRows.put(count, true);
    }

    }

    }

    if (sets[1].equalsIgnoreCase(
S_ShellETL.SHELL_ETL_DOES_NOT_EQUALS)) {
        if (!temp.equalsIgnoreCase(sets[2])) {
if (((Map<Integer, Boolean>) (object
        .get("recordRows")))
        .containsKey(count)) {
            Row bufferRow = new Row();
            bufferRow
                .I_Cells(new ConcurrentHashMap<>());
            X_Kernel.P_kernel(readDBTableRowIndexFile,
                output, bufferRow, rowMap);
            output.add(X_Map.rowToRowMap(bufferRow));
            Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
                .get("recordRows");
            recordRows.put(count, true);
        }
    }

    }

    if (sets[1]
.equalsIgnoreCase((S_ShellETL.SHELL_ETL_IN))) {
        String set = " " + sets[2] + " ";
        if (set.contains(" " + temp + " ")) {
if (((Map<Integer, Boolean>) (object
        .get("recordRows")))
        .containsKey(count)) {
            Row bufferRow = new Row();
            bufferRow
                .I_Cells(new ConcurrentHashMap<>());
            X_Kernel.P_kernel(readDBTableRowIndexFile,
                output, bufferRow, rowMap);
            output.add(X_Map.rowToRowMap(bufferRow));
            Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
                .get("recordRows");
            recordRows.put(count, true);
        }
    }

    }

    if (sets[1].equalsIgnoreCase(
S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_IN)) {
        String set = " " + sets[2] + " ";
        if (!set.contains(" " + temp + " ")) {
if (((Map<Integer, Boolean>) (object
        .get("recordRows")))

```

```

        .containsKey(count)) {

            Row bufferRow = new Row();

            bufferRow

                .I_Cells(new ConcurrentHashMap<>());

            X_Kernel.P_kernel(readDBTableRowIndexFile,

                                output, bufferRow, rowMap);

            output.add(X_Map.rowToRowMap(bufferRow));

            Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object

                .get("recordRows");

            recordRows.put(count, true);

        }

    }

}

}

}

}

}

}

}

}

}

//我会将手里硬盘数据2年的数据等会全部验算

M_V.MEE

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/E/PLSQLCommand_E_X_P_BaseName.java
package M_V.MEE;

import S_A.pheromone.IMV_SQL;

/*

 * 个人著作权人，作者 罗瑶光，浏阳

 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

 * (lyg.tin@gmail.com)2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用）

 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342

 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

 */

public class PLSQLCommand_E_X_P_BaseName {

    public static void _E(String[] acknowledge, IMV_SQL object) {

        object.put(acknowledge[0], acknowledge[1]);

    }

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/E/PLSQLCommand_E_X_P_Check.java
package M_V.MEE;

import M_V.MS.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.cache.DetaDBBufferCache_M;

import O_V.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.reflection.Base;

import O_V.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.reflection.Table;

import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;

import S_A.pheromone.IMV_SQL;

import S_I.OSI.PEL.PCL.PSI.tinShell.TinMap;

import U_A.PEU.P.cache.Cache_M;

import java.util.ArrayList;

```

---

```

import java.util.Collections;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Objects;

@SuppressWarnings("unchecked")

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,

* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,

* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class PLSQLCommand_E_X_P_Check {

    // plsql函数执行指令 正在检查中 罗瑀光 20210405

    public static void _E(String acknowledge, TinMap object, boolean mod) {

        if (object.getCompareV("start", "1")) {

            PLSQLCommand_E_X_P_E_Kernel_E(object, mod);

        }

        List<IMV_SQI> obj = ((List<IMV_SQI>) (object.get("obj")));

        int totalPages = 0;

        if (obj != null) {

            totalPages = obj.size();

        }

        int rowBeginIndex = object.containsKey("pageBegin")

? Integer.parseInt(object.get("pageBegin").toString())

: 0;

        int rowEndIndex = object.containsKey("pageEnd")

? Integer.parseInt(object.get("pageEnd").toString())

: Math.min(totalPages, 15);

        object.put("pageBegin", rowBeginIndex);

        object.put("pageEnd", rowEndIndex);

        String DBPath = Objects.requireNonNull(Cache_M.getCacheInfo("DBPath"))

.getValue().toString() + "/"

+ object.get("baseName").toString();

        String DBTablePath = DBPath + "/" + object.get("tableName").toString();

        object.put("tablePath", DBTablePath);

        object.put("returnResult", "success");

        object.put("totalPages", totalPages);

        object.put("loginInfo", "success");

        List<Object> spec = new ArrayList<>();

        Iterator<String> iterator = Collections.emptyIterator();// later trif..

        if (obj == null || obj.size() < 1) {

            Base base = DetaDBBufferCache_M.db

.getBase(object.get("baseName").toString());

            Table table = base.getTable(object.get("tableName").toString());

            if (null != table) {

```

```

        iterator = table.getSpec().getColumnTypes().keySet().iterator();
    }
} else { // 进行map 验证检测 罗瑶光 20210405
    IMV_SQI map = obj.get(0);
    IMV_SQI objectInMap = (IMV_SQI) map
.get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE);
    iterator = null == objectInMap ? null
: objectInMap.keySet().iterator();
}
if (iterator != null) {
    while (iterator.hasNext()) {
spec.add(iterator.next());
    }
}
object.put("spec", spec);
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/E/PLSQLCommand_E_X_P_E_Kernel.java
package M_V.ME.E;

import M_V.MSD.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.OSD.E.D_Rows_E_X_D_RowByAttributesOfCondition;
import M_V.MSI.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.OSL.E.I_Tables_E;
import M_V.MSI.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.OSU.E.IU_Rows_E_X_IU_RowByAttributes;
import M_V.MSQ.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.joinRows.Q_JoinRows_E_X_selectRowsByAttributesOfJoinAggregation;
import M_V.MSQ.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.joinRows.Q_JoinRows_E_X_selectRowsByAttributesOfJoinCondition;
import M_V.MSQ.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.joinRows.Q_JoinRows_E_X_selectRowsByAttributesOfJoinGetCulmns;
import M_V.MSQ.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.joinRows.Q_JoinRows_E_X_selectRowsByAttributesOfJoinRelation;
import M_V.MSQ.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.rows.Q_Rows_E_X_selectRowsByAttributesOfAggregation;
import M_V.MSQ.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.rows.Q_Rows_E_X_selectRowsByAttributesOfCondition;
import M_V.MSQ.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.rows.Q_Rows_E_X_selectRowsByAttributesOfGetCulmns;
import M_V.MSU.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.update.EU.JoinRows.E.X_U_RowsByAttributesOfJoinAggregation;
import M_V.MSU.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.update.EU.JoinRows.E.X_U_RowsByAttributesOfJoinCondition;
import M_V.MSU.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.update.EU.JoinRows.E.X_U_RowsByAttributesOfJoinRelation;
import M_V.MSU.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.update.EU.Rows.E.X_U_RowsByAttributesOfAggregation;
import M_V.MSU.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.update.EU.Rows.E.X_U_RowsByAttributesOfCondition;
import M_V.MSU.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.update.EU.Rows.E.X_U_RowsByRecordConditions;
import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;
import S_I.OSI.PEL.PCL.PSL.tinShell.TinMap;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 43018119850250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

```

/\*

\* 个人著作人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)

\*\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```

public class PLSQLCommand_E_X_P_E_Kernel {
//处理机中心, 别急, 准备验证 罗瑶光 object.getString("type")
    public static void _E(TinMap object, boolean mod) {
        if (object.getCompareV("type", "select")
            && (object.getCompareV("countJoins", "0")
                || (object.getCompareV("countJoins", "1")
                    && object.getCompareV("newCommand", "join")))) {
            if (object.containsKey(S_ShellETL.SHELL_ETL_CONDITION)) {
                object.putObject("obj",
                    Q_Rows_E_X_selectRowsByAttributesOfCondition
                        ._E(object);
                }
                if (object.containsKey("aggregation")) {
                    object.putObject("obj",
                        Q_Rows_E_X_selectRowsByAttributesOfAggregation
                            ._E(object);
                }
                if (object.containsKey("getCulums")) {
                    object.putObject("obj",
                        Q_Rows_E_X_selectRowsByAttributesOfGetCulums
                            ._E(object);
                }
                object.remove("recordRows");
            }
            if (object.get("type").toString().equalsIgnoreCase("select") && // later..
                (object.get("countJoins").toString().equalsIgnoreCase("n")
                    || (object.get("countJoins").toString()
                        .equalsIgnoreCase("1")
                            && !object.get("newCommand").toString()
                                .equalsIgnoreCase("join")))) {
                if (object.containsKey(S_ShellETL.SHELL_ETL_CONDITION)) {
                    object.putObject("joinObj",
                        Q_JoinRows_E_X_selectRowsByAttributesOfJoinCondition
                            ._E(object);
                }
                if (object.containsKey("relation")) {

```

```

object.putObject("obj",

    Q_JoinRows_E_X_selectRowsByAttributesOfJoinRelation

    ._E(object));
}

if (object.containsKey("aggregation")) {
object.putObject("obj",

    Q_JoinRows_E_X_selectRowsByAttributesOfJoinAggregation

    ._E(object));
}

if (object.containsKey("getCulums")) {
object.putObject("joinObj",

    Q_JoinRows_E_X_selectRowsByAttributesOfJoinGetCulums

    ._E(object));
}

object.remove("recordRows");

}

if (object.get("type").toString().equalsIgnoreCase("create")) {
    if (object.containsKey(S_ShellETL.SHELL_ETL_CULUMNNAME)) {
L_Tables_E.L_Table(object, mod);
    }

    object.remove("recordRows");

}

// 离散数学的conjunction变换  $a \wedge b \wedge c \rightarrow \text{kernel}$ 
//  $\text{kernel} = (a \mid b) \wedge c \rightarrow \text{kernel}$ 

if (object.get("type").toString().equalsIgnoreCase("update") && (object
.get("countJoins").toString().equalsIgnoreCase("0")
|| (object.get("countJoins").toString().equalsIgnoreCase("1")
&& object.get("newCommand").toString()
.equalsIgnoreCase("join")))) {
    if (object.containsKey(S_ShellETL.SHELL_ETL_CONDITION)) {
object.putObject("updateObj",

    X_U_RowsByAttributesOfCondition._E(object, mod));
}

if (object.containsKey("aggregation")) {
object.putObject("updateObj",

    X_U_RowsByAttributesOfAggregation._E(object, mod));
}

if (object.containsKey("culumnValue")) {
X_U_RowsByRecordConditions._E(object, mod);
}

object.remove("recordRows");

}

if (object.get("type").toString().equalsIgnoreCase("update") && (object
.get("countJoins").toString().equalsIgnoreCase("n")
|| (object.get("countJoins").toString().equalsIgnoreCase("1")
&& !object.get("newCommand").toString()
.equalsIgnoreCase("join")))) {

```

---

```

        if (object.containsKey(S_ShellETL.SHELL_ETL_CONDITION)) {

            object.putObject("updateJoinObj",
                X_U_RowsByAttributesOfJoinCondition_E(object, mod));
        }

        if (object.containsKey("relation")) {
            object.putObject("updateObj",
                X_U_RowsByAttributesOfJoinRelation_E(object, mod));
        }

        if (object.containsKey("aggregation")) {
            object.putObject("updateObj",
                X_U_RowsByAttributesOfJoinAggregation_E(object, mod));
        }

        if (object.containsKey("columnValue")) {
            X_U_RowsByRecordConditions_E(object, mod);
        }

        object.remove("recordRows");
    }

    if (object.get("type").toString().equalsIgnoreCase("insert")) {
        if (object.containsKey("columnValue")) {
            IU_Rows_E_X_IU_RowByAttributes.IU_RowByAttributes(object, mod);
        }
    }

    if (object.get("type").toString().equalsIgnoreCase("delete")) {
        if (object.containsKey(S_ShellETL.SHELL_ETL_CONDITION)) {
            D_Rows_E_X_D_RowByAttributesOfCondition_E(object, mod);
        }
    }

    object.remove(S_ShellETL.SHELL_ETL_CONDITION);
    object.remove(S_ShellETL.SHELL_ETL_CULMNNAME);
    object.remove("修改列名"); // later
    object.remove("getCulums");
    object.remove("relation");
    object.remove("aggregation");
    object.remove("getCulums");
    object.putString("start", "0");
}

}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/E/PLSQLCommand_E_X_P_E.java
package M_ME.E;

import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;

import S_I.OSI.PEI.PCI.PSL.tinShell.TinMap;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

```

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class PLSQLCommand_E_X_P_E {
    public static void _E(String[] acknowledge, TinMap object, boolean mod) {
        if (object.getCompareV("start", "1")) {
            if (!acknowledge[0]
                .equalsIgnoreCase(object.get("lastCommand").toString())
                && (object.get("lastCommand").toString().contains("修改列名")// later
                    || object.get("lastCommand").toString()
                        .contains("columnValue")
                            || object.get("lastCommand").toString()
                                .contains(S_ShellETL.SHELL_ETL_CONDITION)
                                    || object.get("lastCommand").toString()
                                        .contains("relation")
                                            || object.get("lastCommand").toString()
                                                .contains("aggregation")
                                                    || object.get("lastCommand").toString()
                                                        .contains("getCumms")
                                                            || object.get("lastCommand").toString()
                                                                .contains(S_ShellETL.SHELL_ETL_CULUMNNAME)
                                                                    || object.get("lastCommand").toString()
                                                                        .contains("relation")))) {
                PLSQLCommand_E_X_P_E_Kernel_E(object, mod);
            }
        }
    }
}
```

/Trif\_DNA-master/C\_R\_M/M\_V/ME/E/PLSQLCommand\_E\_X\_P\_Join.java  
package M\_V.ME.E;

import S\_A.SVQ.stable.S\_ShellETL;

import S\_A.pheromone.IMV\_SQI;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class PLSQLCommand_E_X_P_Join {
    public static void _E(String[] acknowledge, IMV_SQI object) {
        if (object.getCompareV("countJoins", "1")) {
            object.putString("countJoins", "n");
        }
        if (object.getCompareV("countJoins", "0")) {
            object.putString("countJoins", "1");
        }
    }
}
```



---

```

        object.put(S_ShellETL.SHELL_ETL_JOIN_BASE_NAME, acknowledge[1]);

        object.putString("joinTableName", acknowledge[2]);

    }

}

//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/E/PLSQLCommand_E_X_P_ListNeedStart.java
package M_V.ME.E;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.List;

import java.util.concurrent.CopyOnWriteArrayList;

@SuppressWarnings("unchecked")

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳 yaoguanguo@outlook.com,
* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class PLSQLCommand_E_X_P_ListNeedStart {

    public static void _E(String[] acknowledge, IMV_SQI object) {

        object.put("start", "1");

        if (object.containsKey(acknowledge[0])) {

            List<String[]> relationValues = (List<String[]>) object

                .get(acknowledge[0]);

            relationValues.add(acknowledge);

            object.put(acknowledge[0], relationValues);

            return;

        }

        List<String[]> relationValues = new CopyOnWriteArrayList<>();

        relationValues.add(acknowledge);

        object.put(acknowledge[0], relationValues);

    }

}

//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/E/PLSQLCommand_E_X_P_SetRoot.java
package M_V.ME.E;

import U_A.PEU.P.cache.Cache;

import U_A.PEU.P.cache.Cache_M;

import java.io.File;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class PLSQLCommand_E_X_P_SetRoot {

```

---

```

        public static void _E(String[] acknowledge) {

            String dbPath = acknowledge[1];
            for (int i = 2; i < acknowledge.length; i++) {
                dbPath += ";" + acknowledge[i];
            }

            if (null != Cache_M.getCacheInfo("DBPath")) {
                File file = new File(dbPath);
                if (!file.exists()) {

                    file.mkdirs();

                    Cache c = new Cache();
                    c.I_Value(dbPath);
                    Cache_M.putCache("DBPath", c);
                } else if (file.isFile()) {

                    try {

                        throw new Exception();

                    } catch (Exception e) {

                        throw new RuntimeException(e);

                    }

                } else if (file.isDirectory()) {

                    Cache c = new Cache();
                    c.I_Value(dbPath);
                    Cache_M.putCache("DBPath", c);
                }

            }

        }

}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/E/PLSQLCommand_E_X_P_TableName.java
package M_V.ME.E;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class PLSQLCommand_E_X_P_TableName {

    public static void _E(String[] acknowledge, IMV_SQI object) {

        object.putString(acknowledge[0], acknowledge[1]);

        object.putString("type", acknowledge[2]);

    }

}

M_V.ME.GetCulumnsPLSQL

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/GetCulumnsPLSQL/X_getCulumnsMap.java
package M_V.ME.GetCulumnsPLSQL;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

```

---

```
@SuppressWarnings({"unused"})
```

```
/*
```

```
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
```

```
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
```

```
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
```

```
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
```

```
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
```

```
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
```

```
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
```

```
*/
```

```
public class X_getCumulumsMap {
```

```
    public static Object _E(String[] sets, IMV_SQI row) {
```

```
        return row.get(sets[0]);
```

```
    }
```

```
}
```

```
//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/GetCumulumsPLSQL/X_getCumulumsMapWithAs.java
package M_V.ME.GetCumulumsPLSQL;
```

```
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
```

```
@SuppressWarnings({"unused"})
```

```
/*
```

```
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
```

```
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
```

```
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
```

```
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
```

```
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
```

```
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
```

```
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
```

```
*/
```

```
public class X_getCumulumsMapWithAs {
```

```
    public static Object _E(String[] sets, IMV_SQI row) {
```

```
        return row.get(sets[2]);
```

```
    }
```

```
}
```

```
//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/GetCumulumsPLSQL/X_P_GetCumulumsMap.java
package M_V.ME.GetCumulumsPLSQL;
```

```
import S_A.SVQ.stable.S_ShellIETL;
```

```
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
```

```
import java.util.ArrayList;
```

```
import java.util.Iterator;
```

```
import java.util.List;
```

```
@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })
```

```
/*
```

```
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,
```

```
* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
```

```
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
```

```
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
```

```
* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路
```

```

*/
public class X_P_GetCumlumsMap {
    public static Object _E(List<IMV_SQI> obj, String[] getCumlumsValueArray) {
        List<IMV_SQI> newobj = new ArrayList<>();
        Iterator<IMV_SQI> iterator = obj.iterator();
        int count = 0;
        while (iterator.hasNext()) {
            int rowId = count++;
            IMV_SQI row = iterator.next();
            IMV_SQI newRow = new IMV_SQI();
            IMV_SQI rowValue = new IMV_SQI();
            for (int i = 1; i < getCumlumsValueArray.length; i++) {
                String[] sets = getCumlumsValueArray[i].split("\\|");
                if (((IMV_SQI) row).get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE))
                    .containsKey(sets[0])) {
                    IMV_SQI cell = (IMV_SQI) ((IMV_SQI) row
                        .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE)).get(sets[0]);
                    if (1 == sets.length) {
                        rowValue.put(sets[0], cell);
                        continue;
                    }
                    if (3 == sets.length && sets[1].equalsIgnoreCase("as")) {
                        cell.put(S_ShellETL.SHELL_ETL_CULUMNNAME, sets[2]);
                        rowValue.put(sets[2], cell);
                    }
                }
            }
            newRow.put(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE, rowValue);
            newobj.add(newRow);
        }
        obj.clear();
        return obj.addAll(newobj);
    }
}

//      i' m tin god

M_V.ME.RelationPLSQL_

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/RelationPLSQL_/X_P_AndMap.java
package M_V.ME.RelationPLSQL_;
import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
@SuppressWarnings({ "unused" })
/*

```

\* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,

\* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,

\* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class X_P_AndMap {
    public static void _E(String[] sets, List<IMV_SQI> obj,
        List<IMV_SQI> joinObj, IMV_SQI object, List<IMV_SQI> newObj) {
        List<IMV_SQI> newObjTemp = new ArrayList<>();
        Iterator<IMV_SQI> iterator = newObj.iterator();
        int count = 0;
        while (iterator.hasNext()) {
            int objRowId = count++;
            IMV_SQI objRow = iterator.next();
            if (objRow.containsKey(sets[0]) && objRow.containsKey(sets[2])) {
                if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_DOUBLE_EQUALS)
                    || sets[1].equalsIgnoreCase(
                        S_ShellETL.SHELL_ETL_TRIPAL_EQUALS)) {
                    if (new BigDecimal(objRow.get(sets[0]).toString())
                        .doubleValue() == new BigDecimal(
                            objRow.get(sets[2]).toString())
                            .doubleValue()) {
                        newObjTemp.add(objRow);
                    }
                }
            }
            if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_EQUAL_TO)
                || sets[1].equalsIgnoreCase(
                    S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_EQUAL_TO_R))
                || sets[1].equalsIgnoreCase("<>")
                || sets[1].equalsIgnoreCase("><") {
                if (new BigDecimal(objRow.get(sets[0]).toString())
                    .doubleValue() != new BigDecimal(
                        objRow.get(sets[2]).toString())
                        .doubleValue()) {
                    newObjTemp.add(objRow);
                }
            }
            if (sets[1].equalsIgnoreCase(
                S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_AND_EQUAL_TO)
                || sets[1].equalsIgnoreCase(
                    S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_AND_EQUAL_TO_R)) {
                if (new BigDecimal(objRow.get(sets[0]).toString())
                    .doubleValue() >= new BigDecimal(
                        objRow.get(sets[2]).toString())
                        .doubleValue()) {

```

```

        newObjTemp.add(objRow);
    }
}
if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER)) {
    if (new BigDecimal(objRow.get(sets[0]).toString())
        .doubleValue() > new BigDecimal(
            objRow.get(sets[2]).toString()
                .doubleValue()) {
        newObjTemp.add(objRow);
    }
}
if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_SMALL)) {
    if (new BigDecimal(objRow.get(sets[0]).toString())
        .doubleValue() < new BigDecimal(
            objRow.get(sets[2]).toString()
                .doubleValue()) {
        newObjTemp.add(objRow);
    }
}
if (sets[1].equalsIgnoreCase(
    S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_AND_EQUAL_TO)
    || sets[1].equalsIgnoreCase(
    S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_AND_EQUAL_TO)) {
    if (new BigDecimal(objRow.get(sets[0]).toString())
        .doubleValue() <= new BigDecimal(
            objRow.get(sets[2]).toString()
                .doubleValue()) {
        newObjTemp.add(objRow);
    }
}
if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_EQUAL)) {
    if (objRow.get(sets[0]).toString()
        .equals(objRow.get(sets[2]).toString())) {
        newObjTemp.add(objRow);
    }
}
if (sets[1]
    .equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_DOES_NOT_EQUALS)
    || sets[1].equalsIgnoreCase("equal")) {
    if (!objRow.get(sets[0]).toString()
        .equals(objRow.get(sets[2]).toString())) {
        newObjTemp.add(objRow);
    }
}
if (sets[1].equalsIgnoreCase((S_ShellETL.SHELL_ETL_IN))) {
    String set = " " + objRow.get(sets[2]).toString() + " ";
    if (set.contains(objRow.get(sets[0]).toString())) {

```

```
newObjTemp.add(objRow);
    }
}
if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_IN)) {
    String set = " " + objRow.get(sets[2]).toString() + " ";
    if (!set.contains(objRow.get(sets[0]).toString())) {
        newObjTemp.add(objRow);
    }
}
}
}
}
}
}
}
}
}

/*
 * 个人著作权人，作者 罗瑶光，浏阳 yaoguangluo@outlook.com,
 * 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
 * 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class X_P_OrMap {

    public static void _E(String[] sets, List<IMV_SQL> obj,
        List<IMV_SQL> joinObj, IMV_SQL object, List<IMV_SQL> newObj,
        Map<String, Boolean> findInNewObj) {

        Iterator<IMV_SQL> iterator = obj.iterator();

        int count = 0;

        while (iterator.hasNext()) {

            int objRowIndex = count++;

            IMV_SQL objRow = iterator.next();

            IMV_SQL row = (IMV_SQL) objRow.get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE);

            Iterator<IMV_SQL> iteratorJoin = joinObj.iterator();

            int countJoin = 0;

            while (iteratorJoin.hasNext()) {

                int objJoinRowIndex = countJoin++;

                IMV_SQL objJoinRow = iteratorJoin.next();

                IMV_SQL joinRow = (IMV_SQL) objJoinRow
                    .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE);

                IMV_SQL cell = (IMV_SQL) row.get(sets[0]);
```

---

```

IMV_SQI cellJoin = (IMV_SQI) joinRow.get(sets[2]);

if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_DOUBLE_EQUALS)
    | sets[1].equalsIgnoreCase(
        S_ShellETL.SHELL_ETL_TRIPAL_EQUALS)) {
    if (new BigDecimal(cell.get("columnValue").toString())
        .doubleValue() == new BigDecimal(
            cellJoin.get("columnValue").toString())
        .doubleValue()) {
        if (!findinNewObj
            .containsKey(objRowId + ":" + objJoinRowId)) {
            IMV_SQI newObjRow = new IMV_SQI();
            IMV_SQI newRow = new IMV_SQI();
            newRow.putAll((Map<? extends String, ?>) objJoinRow
                .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE));
            newRow.putAll((Map<? extends String, ?>) objRow
                .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE));
            newObjRow.put(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE,
                newRow);
            newObj.add(newObjRow);
            findinNewObj.put(objRowId + ":" + objJoinRowId,
                true);
        }
    }
}

if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_EQUAL)) {
    if (cell.get("columnValue").toString()
        .equals(cellJoin.get("columnValue").toString())) {
        if (!findinNewObj
            .containsKey(objRowId + ":" + objJoinRowId)) {
            IMV_SQI newObjRow = new IMV_SQI();
            IMV_SQI newRow = new IMV_SQI();
            newRow.putAll((Map<? extends String, ?>) objJoinRow
                .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE));
            newRow.putAll((Map<? extends String, ?>) objRow
                .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE));
            newObjRow.put(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE,
                newRow);
            newObj.add(newObjRow);
            findinNewObj.put(objRowId + ":" + objJoinRowId,
                true);
        }
    }
}

}

}

}

}

}

```



## M\_V.ME.word.forest.utils

```

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/word/forest/utils/Util_X_ContainsKey.java
package M_V.ME.word.forest.utils;

import ME.VPC.M.app.App;

import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;

import S_A.SVQ.stable.S_Pos;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Util_X_ContainsKey {

    public static void not_E(IMV_SQL_SS outputList, String countWordNode,
        StringBuilder[] prefixWord, App NE) {

        String string = String.valueOf(countWordNode.charAt(S_Pos.INT_ZERO));

        if (outputList.containsKey(string)) {

            WordFrequency wordFrequency = outputList.getW(string);

            wordFrequency

            .I_frequency(wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);

            wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);

            outputList.put(string, wordFrequency);

            prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
                prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

            prefixWord[S_Pos.INT_ZERO]

            .append(countWordNode.charAt(S_Pos.INT_ZERO));

            return;

        }

        WordFrequency wordFrequency = new WordFrequency(1.0, string);

        wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);

        outputList.put(string, wordFrequency);

        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
            prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(countWordNode.charAt(S_Pos.INT_ZERO));

    }

    public static void _E(IMV_SQL_SS outputList, String countWordNode,
        StringBuilder[] prefixWord, App NE) {

        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,
            prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(countWordNode);

        if (outputList.containsKey(countWordNode)) {

            WordFrequency wordFrequency = outputList.getW(countWordNode);

```

---

```

        wordFrequency

        .I_frequency(wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);

        wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);

        outputList.put(countWordNode, wordFrequency);

        return;

    }

    WordFrequency wordFrequency = new WordFrequency(1.0, countWordNode);

    wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);

    outputList.put(countWordNode, wordFrequency);

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/word/forest/utills/Util_X_NotContainsKey.java
package M_V.ME.word.forest.utills;

import ME.VPC.M.app.App;

import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;

import S_A.SVQ.stable.S_Pos;

import S_A.pheromone.IMV_SQ_LSS;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光. 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class Util_X_prefixWordEqualZero {

    public static void _E(IMV_SQ_LSS outputList, String countWordNode,

        StringBuilder[] prefixWord, App NE) {

        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].delete(S_Pos.INT_ZERO,

            prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].length());

        prefixWord[S_Pos.INT_ZERO].append(countWordNode);

        if (outputList.containsKey(countWordNode)) {

            WordFrequency wordFrequency = outputList.getW(countWordNode);

            wordFrequency

                .I_frequency(wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);

            wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);

            outputList.put(countWordNode, wordFrequency);

            return;

        }

        WordFrequency wordFrequency = new WordFrequency(1.0, countWordNode);

        wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);

        outputList.put(countWordNode, wordFrequency);

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/word/forest/utills/Util_X_prefixWordEqualZero.java

```

## M\_V.ME.word.frequency.utils

```

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/word/frequency/Utils/Util_X_CompareCheck.java
package M_V.ME.word.frequency.utils;

import ME.VPC.M.app.App;

import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;

import S_A.SVQ.stable.S_Pos;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Util_X_CompareCheck {

    public static void _E(IMV_SQL_SS outputList, StringBuilder[] fixWords,
        String countWordNode, App NE) {
        if (outputList.containsKey(countWordNode)) {
            WordFrequency wordFrequency = outputList.getW(countWordNode);
            wordFrequency
                ._I_frequency(wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);
            wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);
            outputList.put(countWordNode, wordFrequency);
            return;
        }
        WordFrequency wordFrequency = new WordFrequency(1.0,
            fixWords[S_Pos.INT_ZERO].toString());
        wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);
        outputList.put(countWordNode, wordFrequency);
    }

}

//25 //WordFrequency wordFrequency=new WordFrequency();
///wordFrequency._I_frequency(1.0);
///wordFrequency._I_Word(fixWords[S_Pos.INT_ZERO].toString());
/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/ME/word/frequency/Utils/Util_X_FindCheck.java
package M_V.ME.word.frequency.utils;

import ME.VPC.M.app.App;

import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;

import S_A.SVQ.stable.S_Pos;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342

```

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class Util_X_FindCheck {

    public static void _E(IMV_SQL_SS outputList, StringBuilder[] fixWords,

        App NE) {

        String string = fixWords[S_Pos.INT_ZERO].toString();

        if (outputList.containsKey(string)) {

            WordFrequency wordFrequency = outputList.getW(string);

            wordFrequency

                ._I_frequency(wordFrequency.get_frequency() + S_Pos.INT_ONE);

            wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);

            outputList.put(string, wordFrequency);

            return;

        }

        WordFrequency wordFrequency = new WordFrequency(1.0, string);

        wordFrequency.positions.add(NE._I_U.parserCharPosition);

        outputList.put(string, wordFrequency);

    }

}
```

M\_V.MS.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.cache

//Trif\_DNA-master/C\_R\_M/M\_V/MS/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/cache/DetaCache\_M.java

/\*

\* 个人著作权人，作者 罗瑀光. 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -

\*\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

package M\_V.MS.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.cache;

import S\_A.pheromone.IMV\_SQL;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑀光. 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class DetaCache_M {

    private static final ConcurrentHashMap<String, DetaCache> cacheMap = new IMV_SQL();
```

```
private static final ConcurrentHashMap<String, List<byte[]>> bytesMap = new IMV_SQI();

private static final IMV_SQI stringMap = new IMV_SQI();

private DetaCache_M() {
    super();
}

public static String putCache(String key, String value, long timeOut) {
    DetaCache c = new DetaCache();
    c.I_Value(value);
    c.I_TimeOut(timeOut);
    cacheMap.put(key, c);
    return "success";
}

public static String getCache(String key) {
    DetaCache c = cacheMap.get(key);
    if (null == c) {
        return "unsucces nofind cache";
    }
    long now = System.currentTimeMillis();
    if (c.getTimeOut() < now) {
        cacheMap.remove(key);
        return "unsucces timeout";
    }
    return c.getValue();
}

@SuppressWarnings("rawtypes")
public static Iterator getCacheIterator() {
    return cacheMap.entrySet().iterator();
}

public static void putCacheOfBytesList(String filePath, List<byte[]> list) {
    bytesMap.put(filePath, list);
}

public static List<byte[]> getCacheOfBytesList(String filePath) {
    if (bytesMap.containsKey(filePath)) {
        return bytesMap.get(filePath);
    }
    return null;
}

public static String getCacheOfString(String filePath) {
    if (stringMap.containsKey(filePath)) {
        return stringMap.getString(filePath);
    }
    return null;
}

public static void putCacheOfString(String filePath, String stringBuilder) {
    stringMap.putString(filePath, stringBuilder);
}

}
```

---

```
/*TriF_DNA-master/C_R_M/M_V/MS/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/cache/DetaDBBufferCache_M.java
```

```
* 个人著作权人，作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

package M_V.MS.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.cache;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Base;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Cell;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.DB;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Row;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Spec;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Table;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import U_A.PEU.P.cache.Cache_M;
import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaFileReader;
import java.io.File;
import java.util.Objects;
@SuppressWarnings("unused")
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳 yaoguanguo@outlook.com,
* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class DetaDBBufferCache_M {
    public static DB db = new DB();
    public static boolean dbCache = false;
    private DetaDBBufferCache_M() {
        super();
    }
    public static void reflection() {
        IMV_SQI bases = new IMV_SQI();
        db.I_Bases(bases);
        // 1获取db路径; //later null op20250422
        String dBPPath = Objects.requireNonNull(Cache_M.getCacheInfo("DBPath"))
        .getValue().toString();
        File fileDBPath = new File(dBPPath);
        if (fileDBPath.isDirectory()) {
            String[] baseNames = fileDBPath.list();
            assert baseNames != null;
```

---

```

        for (String baseName : baseNames) {

            loopBases(db, dBPath, baseName);

        }

        dbCache = true;
    }

    private static void loopBases(DB db, String dBPath, String baseName) {

        Base base = new Base();
        IMV_SQI tables = new IMV_SQI();
        base.I_Tables(tables);
        String dBasePath = dBPath + "/" + baseName;
        // get base
        File fileDBasePath = new File(dBasePath);
        if (fileDBasePath.isDirectory()) {

            IMV_SQI tableMap = new IMV_SQI();
            // get tables
            String[] tableNames = fileDBasePath.list();
            assert tableNames != null;
            for (String tableName : tableNames) {
                loopTables(base, dBasePath, tableName);
            }

            db.putBase(baseName, base);
        }

        private static void loopTables(Base base, String dBasePath,
            String tableName) {

            Table table = new Table();
            String tablePath = dBasePath + "/" + tableName;
            File fileTablePath = new File(tablePath);
            if (fileTablePath.isDirectory()) {

                String specPath = tablePath + "/spec";
                String rowsPath = tablePath + "/rows";
                loopSpec(table, specPath);
                loopRows(table, rowsPath);
            }

            base.putTable(tableName, table);
        }

        private static void loopSpec(Table table, String specPath) {

            Spec spec = new Spec();
            IMV_SQI columnTypes = new IMV_SQI();
            spec.I_ColumnTypes(columnTypes);
            File fileSpecPath = new File(specPath);
            if (fileSpecPath.isDirectory()) {

                String[] specs = fileSpecPath.list();
                assert specs != null;
                for (String s : specs) {
                    String specColumnPath = specPath + "/" + s;

```

---

```

String specColumnValuePath = specColumnPath + "/" + value.lyg";

// if get
DetaBufferedReader reader = new DetaBufferedReader(
    DetaFileReader.E(specColumnPath + "/" + "value.lyg"));

String temp = "";
String tempString;
while ((tempString = reader.readDetaLine()) != null) {
    temp += tempString;
}

reader.closeDeta();
spec.I_ColumnType(s, temp);
    }
}

table.I_Spec(spec);
}

private static void loopRows(Table table, String rowsPath) {
    IMV_SQI rows = new IMV_SQI();
    table.I_Rows(rows);

    File fileRowsPath = new File(rowsPath);
    if (fileRowsPath.isDirectory()) {
        String[] rowIndex = fileRowsPath.list();
        assert rowIndex != null;
        for (String index : rowIndex) {
            loopRow(table, fileRowsPath, index);
        }
    }
}

private static void loopRow(Table table, File fileRowsPath,
    String rowIndex) {
    Row row = new Row();
    IMV_SQI cells = new IMV_SQI();
    row.I_Cells(cells);

    String rowIndexPath = fileRowsPath + "/" + rowIndex;
    File fileRowPath = new File(rowIndexPath);
    if (fileRowPath.isDirectory()) {
        String[] columns = fileRowPath.list();
        assert columns != null;
        for (String column : columns) {
            String rowColumnPath = rowIndexPath + "/" + column;
            String rowColumnValuePath = rowColumnPath + "/" + value.lyg";

            // if get
            if (!column.contains("is_delete")) {
                DetaBufferedReader reader = null;
                try {
                    reader = new DetaBufferedReader(
                        DetaFileReader.E(rowColumnValuePath));
                } catch (Exception e) {

```



```

        e.printStackTrace();
    }
    String temp = "";
    String tempString;
    while (true) {
        assert reader != null;
        if ((tempString = reader.readDataLine()) == null)
            break;
        temp += tempString;
    }
    reader.closeData();
    Cell cell = new Cell();
    cell.I_CellValue(temp);
    row.putCell(culumn, cell);
} else {
    Cell cell = new Cell();
    cell.I_CellValue("");
    row.putCell(culumn, cell);
}
    }
    }
    table.putRow(rowIndex, row);
}
}

//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MS/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/cache/Test.java

M_V.MS.VPC.PP

//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MS/VPC/PP/Cache_P.java
//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MS/VPC/PP/Json_P.java
//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MS/VPC/PP/ThirdParty_P.java

M_V.MS.VPC.V

//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MS/VPC/V/Forward_V.java
/

* 个人著作权人，作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

package M_V.MS.VPC.V;
import ME.VPC.M.app.App;
import ME.VPC.S.ne.App_S;
import C_A.OSI.AOP.MS.VPC.server.ServerForward_Standard;
import S_A.SVQ.stable.S_HTTP;
import S_A.SVQ.stable.S_Web;
//import OSI.AOP.VPC.PP.port_E.RestLoginPort_E;
//import PEU.P.map.VtoV;

```

---

//合并 数据库和 前端的 vison文件

//罗瑶光 20210730

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

\*\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\* \*/

```

public class Forward_V extends ServerForward_Standard {
    public static void forwardToRestMap(App NE,
        I_Q.hvpcs.boot.sets.VPCSRequest vPCSRequest,
        I_Q.hvpcs.boot.sets.VPCSResponse vPCSResponse) {
        if (null == vPCSRequest
            || null == vPCSRequest.getRequestForwardType()) {
            vPCSResponse.return404();
            return;
        }
        if (vPCSRequest.getRequestForwardType()
            .equalsIgnoreCase(S_Web.STREAM_REST)) {
            // 与其设计个 sleeper 继承, 不如在这里设计个 condition 函数, 然后根据 port 识别
            // 来继承这个 condition 就是了。 , 罗瑶光 20210730
            if (vPCSRequest.getRequestPort().equals(S_HTTP.PORT_DATABASE)) {
                RestMap_V.P_RestDB(NE.app_S, vPCSRequest, vPCSResponse);
            } else {
                RestMap_V.P_Rest(NE, vPCSRequest, vPCSResponse);
            }
        }
        if (vPCSRequest.getRequestForwardType()
            .equalsIgnoreCase(S_Web.STREAM_BYTES)) {
            RestMap_V.P_Bytes(vPCSRequest, vPCSResponse);
        }
        if (vPCSRequest.getRequestForwardType()
            .equalsIgnoreCase(S_Web.STREAM_BUFFER)) {
            RestMap_V.P_Buffer(vPCSRequest, vPCSResponse);
        }
        if (vPCSRequest.getRequestForwardType()
            .equalsIgnoreCase(S_Web.STREAM_BYTES_BUFFER)) {
            RestMap_V.P_BufferBytes(vPCSRequest, vPCSResponse);
        }
        if (vPCSRequest.getRequestForwardType()
            .equalsIgnoreCase(S_Web.STREAM_BYTES_WITHOUT_ZIP)) {
            RestMap_V.P_BytesWithoutZip(vPCSRequest, vPCSResponse);
        }
    }
}

```

```

    }

}

/*
 * Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MS/VPC/V/RestMap_V.java
 */

* 个人著作权人，作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

package M_V.MS.VPC.V;
import ME.VPC.M.app.App;
import ME.VPC.S.nc.App_S;
import C_A.OSI.AOP.MS.VPC.server.ServerRestMap_Standard;
import L_Q.hvpcs.boot.sets.VPCSRRequest;
import L_Q.hvpcs.boot.sets.VPCSRResponse;
import O_V.OSI.AOP.VPC.rest.VPC;
import S_A.SVQ.stable.S_Pos;
import S_A.SVQ.stable.S_Web;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

//这里出现了VPC的标识,让-去小广告-看清楚,我有很多方法来继承,我就不用走四方的那种.
//VPCS 的STABLE就可以解决是不是我写的. 关于-去小广告-很有意思,我2017年春就离开了那,
//但是我2019年后莫名-去小广告-加我-去小广告-说他也要回国写代码,我说我饭都没得吃,你回来学我?
//, 2020莫名-去小广告-的也加我-去小广告-, 我说你年纪比我大那么多,我也招你为了什么,要学会带团.
//?, 莫名-去小广告-加我-去小广告-. 莫名我在用-去小广告-2代写代码的时候,脑袋频繁闪现是不是我写的.
//导致我直接关了-去小广告-,换-去小广告-开发机.面对这类社会问题,我的做法是,全部拉黑删除.避免分我心.
/*
* 个人著作权人,作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class RestMap_V extends ServerRestMap_Standard {
    public static void P_Rest(App NE, VPCSRRequest vPCSRRequest,
        VPCSRResponse vPCSRResponse) {
        // VPC属于子继承,如果不用 override 来分配,也有很多方法,如osgi,当然,
        // 我现在用最快速度标识,更爽.
        // indexVPCMapPillows.get(vPCSRRequest.getTag())...;
        // 现在仅仅deta的网站处理服务器有web页,养疗经app还没有涉及,因此 pillow tag

```

```

// 区分VPC 函数的rest map 设计优先级稍后

String output = VPC.forward(NE, vPCSRequest.getRequestLink(),
vPCSRequest.getRequestValue());

output = output.length() > 0 ? output : " ";

PrintWriter printWriter;

try {

    printWriter = new PrintWriter(
new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(
vPCSResponse.getSocket().getOutputStream(),
StandardCharsets.UTF_8)),

true);

} catch (IOException e) {

    throw new RuntimeException(e);

}

printWriter.println(S_Web.HEADER_HTTP_200_OK_DOUBLE_ENTER);

output = output.charAt(S_Pos.INT_ZERO) == ""

? output.substring(S_Pos.INT_ONE)

: output;

output = output.charAt(output.length() - S_Pos.INT_ONE) == "" ? output
.substring(S_Pos.INT_ZERO, output.length() - S_Pos.INT_ONE)

: output;

printWriter.println(output.replace("\\\"", "\""));

// 20230106-S_logger.Log.logger.info("'" + "db:"+4);

printWriter.flush();

printWriter.close();

vPCSResponse.getSleeperHall()

.removeThreadById(vPCSResponse.getSocket().hashCode());

}

public static void P_RestDB(App_S app, VPCSRequest vPCSRequest,

I_Q.hvpcs.boot.sets.VPCSResponse vPCSResponse) {

// VPC属于子继承, 如果不用 override 来分配, 也有很多方法, 如osgi, 当然,

// 我现在用最快map标识, 更爽.

// indexVPCMapPillows.get(vPCSRequest.getTag())...;

// 现在仅仅deta的网站处理服务器有web页, 养疗经app还没有涉及, 因此 pillow tag

// 区分VPC 函数的rest map 设计优先级稍后

String output = VPC.forwardDB(app,

vPCSRequest.getRequestLink().replace("//", "/"),

vPCSRequest.getRequestValue());

output = output.length() > 0 ? output : " ";

PrintWriter printWriter;

try {

    printWriter = new PrintWriter(

new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(

vPCSResponse.getSocket().getOutputStream(),

StandardCharsets.UTF_8)),

true);

} catch (IOException e) {

```

```

        throw new RuntimeException(e);
    }

    printWriter.println(S_Web.HEADER_HTTP_200_OK_DOUBLE_ENTER);
    output = output.charAt(S_Pos.INT_ZERO) == ""
? output.substring(S_Pos.INT_ONE)
: output;

    output = output.charAt(output.length() - S_Pos.INT_ONE) == "" ? output
.substring(S_Pos.INT_ZERO, output.length() - S_Pos.INT_ONE)
: output;

    printWriter.println(output.replace("\\\"", "\""));
    // 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "db:"+4);
    printWriter.flush();
    printWriter.close();
    vPCSResponse.getSleeperHall()
.removeThreadById(vPCSResponse.getSocket().hashCode());
}
}

/*
Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MS/VPC/V/RestMap.java
* 个人著作权人，作者 罗瑶光 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

package M_V.MS.VPC.V;
import C_A.OSI.AOP.MS.VPC.server.ServerForward_Standard;
import ME.VPC.M.app.App;
import O_V.OSI.AOP.VPC.rest.VPCBackEnd;
import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.Socket;
import java.net.URLDecoder;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

```

\*\*/

```

public class RestMap extends ServerForward_Standard {

    public static void P(String[] type, Socket socket, App NE) {

        String[] column = type[1].split("&");

        IMV_SQI data = new IMV_SQI();

        for (String cell : column) {

            String[] cells = cell.split(S_ShellETL.SHELL_ETL_SIMPLE_EUQALS);

            try {

                data.put(cells[0], URLDecoder.decode(cells[1], "UTF-8"));

            } catch (UnsupportedEncodingException e) {

                throw new RuntimeException(e);

            }

        }

        String output = "";

        try {

            output = VPCBackEnd.forward(type[0], data, NE);

//            //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ output);

            PrintWriter pw = new PrintWriter(

                new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(

                    socket.getOutputStream(), StandardCharsets.UTF_8)),

                true);

            pw.println("HTTP/1.1 200 OK\n\n");

            output = output.charAt(0) == "" ? output.substring(1) : output;

            output = output.charAt(output.length() - 1) == ""

            ? output.substring(0, output.length() - 1)

            : output;

            pw.println(output.replace("\\\n", "\n"));

            pw.flush();

            pw.close();

        } catch (Exception e) {

            PrintWriter printWriter;

            try {

                printWriter = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);

            } catch (IOException ex) {

                throw new RuntimeException(ex);

            }

            printWriter.format("UTF-8", printWriter);

            printWriter.println("HTTP/1.1 500 OK\n\n");

            printWriter.println(output);

            printWriter.flush();

            printWriter.close();

        }

    }

}

```

M\_V.MSD.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSD.E

---

```

package M_V.MSD.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSD.E;

import M_V.MSQ.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.rows.Q_Rows_E_X_selectRowsByAttributesOfCondition;
import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import U_A.PE.U.P.cache.Cache_M;
import java.io.File;
import java.util.List;
import java.util.Objects;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class D_Rows_E_X_D_RowByAttributesOfCondition {
    @SuppressWarnings({ "unchecked" })
    public static void _E(IMV_SQI object, boolean mod) {
        if (!object.containsKey("baseName")
            || !object.containsKey("tableName")) {
            return;
        }
        // get base
        String DBPath = Objects.requireNonNull(Cache_M.getCacheInfo("DBPath"))
            .getValue().toString() + "/"
            + object.get("baseName").toString();
        File DBPathFile = new File(DBPath);
        if (!DBPathFile.isDirectory()) {
            return;
        }
        // make table dir
        String tablePath = DBPath + "/" + object.get("tableName").toString();
        List<IMV_SQI> obj = (List<IMV_SQI>) Q_Rows_E_X_selectRowsByAttributesOfCondition
            ._E(object);
        for (IMV_SQI row : obj) {
            IMV_SQI rowValue = (IMV_SQI) row.get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE);
            IMV_SQI indexCell = (IMV_SQI) rowValue.get("Index");
            String indexValue = indexCell.get("columnValue").toString();
            D_Rows_E_X_D_RowByTablePathAndIndex._E(tablePath, indexValue, mod);
        }
    }
}
//41
//delete buffer also
//      DetaDBBufferCache_M.db.getBase(object.get("baseName"))

```

```
//
        .toString()).removeRow(indexValue);

//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSD/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSD/E/D_Rows_E_X_D_RowByTablePathAndIndex.java
package M_V.MSD.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSD.E;

import M_V.MS.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.cache.DetaDBBufferCache_M;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Table;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.io.File;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 **/

public class D_Rows_E_X_D_RowByTablePathAndIndex {

    public static IMV_SQI _E(String tablePath, String pageIndex, boolean mod) {

        int rowInsertIndex = Integer.parseInt(pageIndex);

        File fileDBTable = new File(tablePath);

        if (fileDBTable.isDirectory()) {

            String DBTableRowsPath = tablePath + "/rows";

            File fileDBTableRowsPath = new File(DBTableRowsPath);

            if (fileDBTableRowsPath.isDirectory()) {

                String DBTableRowIndexPath = DBTableRowsPath + "/row"

                    + rowInsertIndex;

                File readDBTableRowIndexPathFile = new File(DBTableRowIndexPath);

                if (readDBTableRowIndexPathFile.exists()) {

                    readDBTableRowIndexPathFile.mkdir();

                    String needCreatCulumnPath0 = DBTableRowIndexPath

                        + "/is_delete_0";

                    File needCreatCulumn0 = new File(needCreatCulumnPath0);

                    if (mod) {

                        needCreatCulumn0.delete();

                    }

                    String needCreatCulumnPath = DBTableRowIndexPath

                        + "/is_delete_1";

                    File needCreatCulumn = new File(needCreatCulumnPath);

                    if (mod) {

                        needCreatCulumn.mkdir();

                    }

                }

            }

            IMV_SQI output = new IMV_SQI();

            output.put("totalPages", rowInsertIndex);

            String[] sets = tablePath.split("/");

```



```

        String baseName = sets[sets.length - 2];

        String tableName = sets[sets.length - 1];

        String indexName = "row" + pageIndex;

        Table table = DetaDBBufferCache_M.db.getBase(baseName)

        .getTable(tableName);

        if (mod) {

            table.D_Row(indexName);

        }

        return output;

    }

}

M_V.MS.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.OSU.E
//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSI/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSU/E/IU_Rows_E_X_IU_RowByAttributes.java
package M_V.MS.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.OSU.E;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import org.json.JSONObject;

import java.util.List;

@SuppressWarnings("unchecked")
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,
 * 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lya.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
 * 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class IU_Rows_E_X_IU_RowByAttributes {

    public static void IU_RowByAttributes(IMV_SQI object, boolean mod) {

        JSONObject jsobj = new JSONObject();

        // for late will make an exception record queue system, to
        // control all of the db write;

        List<String[]> columnValues = (List<String[]>) object

        .get("columnValue");

        // list to json

        for (String[] strings : columnValues) {

            String string = "";

            if (strings.length > 2) {

                string = strings[2];

            }

            jsobj.put(strings[1], string);

        }

        IU_Rows_E_X_IU_RowByBaseName.insertRowByBaseName(

            object.get("baseName").toString(),

            object.get("tableName").toString(), jsobj, mod);

        }

    }

}

//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSI/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSU/E/IU_Rows_E_X_IU_RowByBaseName.java
package M_V.MS.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.OSU.E;

import M_V.MS.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.cache.DetaDBBufferCache_M;

```



---

```

        String columnValue = jsonObj.get(columnName).toString();
        if (columnValue.equalsIgnoreCase("random")) {
            columnValue = "" + rowInsertIndex;
        }

        String needCreatColumnPath = DBTableRowIndexPath + "/"
+ columnName;
        File needCreatColumn = new File(needCreatColumnPath);
        if (!needCreatColumn.exists()) {
            if (mod) {
needCreatColumn.mkdir();
            }
        }

        File needCreatColumnPathFile = new File(
needCreatColumnPath + "/" + value.lyg);
        if (needCreatColumnPathFile.exists()
&& !needCreatColumnPathFile.canWrite()) {
            try {
throw new Exception();
            } catch (Exception e) {
throw new RuntimeException(e);
            }
        }
        if (mod) {
            FileWriter fileWriter;
            try {
fileWriter = new FileWriter(
                needCreatColumnPath + "/" + value.lyg",
                true);
fileWriter.write(columnValue);
fileWriter.close();
            } catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
            }
        }
        // add buffer
        Cell cell = new Cell();
        cell.I_CellValue(columnValue);
        if (mod) {
            row.putCell(columnName, cell);
        }
    }

    String needCreatColumnPath = DBTableRowIndexPath
        + "/" + is_delete_0";
    File needCreatColumn = new File(needCreatColumnPath);
    if (!needCreatColumn.exists()) {
        if (mod) {
            needCreatColumn.mkdir();

```

```

    }

    }

    Table table = DetaDBBufferCache_M.db.getBase(baseName)

        .getTable(tableName);

    if (mod) {

        table.putRow("row" + rowInsertIndex, row);

    }

    }

    }

    return output;

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_M_V/MSI/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSU/E/IU_Rows_E_X_IU_RowByTablePathAndIndex.java
package M_V.MSI.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSU.E;

import M_V.MS.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.cache.DetaDBBufferCache_M;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Cell;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Row;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import org.json.JSONObject;
import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Iterator;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguanguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class IU_Rows_E_X_IU_RowByTablePathAndIndex {

    public static IMV_SQI insertRowByTablePathAndIndex(String tablePath,

        String pageIndex, JSONObject columnOfNewRow) {

        String[] sets = tablePath.split("/");

        int rowInsertIndex = Integer.parseInt(pageIndex);

        File fileDBTable = new File(tablePath);

        if (fileDBTable.isDirectory()) {

            String DBTableRowsPath = tablePath + "/rows";

            File fileDBTableRowsPath = new File(DBTableRowsPath);

            if (fileDBTableRowsPath.isDirectory()) {

                Row row = new Row();

                IMV_SQI cells = new IMV_SQI();

                row.I_Cells(cells);

                String DBTableRowIndexPath = DBTableRowsPath + "/row"

                    + rowInsertIndex;

```

---

```

File readDBTableRowIndexFile = new File(DBTableRowIndexPath);

if (!readDBTableRowIndexFile.exists()) {

    readDBTableRowIndexFile.mkdirs();
    Iterator<String> it = columnOfNewRow.keys();

    while (it.hasNext()) {

        String columnName = it.next();

        String columnValue = columnOfNewRow

        .getString(columnName);

        String needCreatColumnPath = DBTableRowIndexPath + "/"

        + columnName;

        File needCreatColumn = new File(needCreatColumnPath);
        needCreatColumn.mkdirs();

        FileWriter fileWriter;

        try {

            fileWriter = new FileWriter(

                needCreatColumnPath + "/value.lyg", true);

            fileWriter.write(

                null == columnValue ? "" : columnValue);

            fileWriter.close();

            // buffer reflection update

            Cell cell = new Cell();

            cell.I_CellValue(

                null == columnValue ? "" : columnValue);

            row.putCell(columnName, cell);

        } catch (IOException e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }

    String needCreatColumnPath = DBTableRowIndexPath

        + "/is_delete_0";

    File needCreatColumn = new File(needCreatColumnPath);
    needCreatColumn.mkdirs();

}

DetaDBBufferCache_M.db.getBase(sets[sets.length - 2])

    .getTable(sets[sets.length - 1])

    .putRow("row" + rowInsertIndex, row);

}

}

IMV_SQI output = new IMV_SQI();

output.put("totalPages", rowInsertIndex);

return output;

}

}

M_V.MSQ.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.joinRows
/Trif-DNA-master/C_R_M/M_V7MSQ/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSQ/E/joinRows/
Q_joinRows_E_x_selectRowsByAttributesOfJoinAggregation.java
package M_V.MSQ.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.joinRows;

import M_V.ME.SM.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.E.P_AggregationPLSQL;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

```

---

```

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,
 * 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
 * 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Q_JoinRows_E_X_selectRowsByAttributesOfJoinAggregation {
    public static Object _E(IMV_SQI object) {
        if (!object.containsKey("joinObj")) {
            return new ArrayList<>();
        }
        List<IMV_SQI> obj = ((List<IMV_SQI>) (object.get("obj")));
        List<String[]> aggregationValues = ((List<String[]>) object
            .get("aggregation"));
        for (String[] aggregationValue : aggregationValues) {
            boolean overMap = obj.size() != 0;
            String type = aggregationValue[1];
            boolean limitMap = type.equalsIgnoreCase("limit");
            for (int i = 2; i < aggregationValue.length; i++) {
                String[] sets = aggregationValue[i].split("\\\\");
                if (limitMap) {
                    P_AggregationPLSQL.P_AggregationLimitMap(sets, obj);
                }
                // 基于sort key 前序treeMap 之后排序功能设计
                // 基于sort key 后序treeMap
            }
        }
        return obj;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSQ/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSQ/E/joinRows/
Q_JoinRows_E_X_selectRowsByAttributesOfJoinCondition.java
package M_V.MSQ.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E;joinRows;

import M_V.ME.ConditionPLSQL_X_Cache;
import M_V.ME.ConditionPLSQL_X_Map;
import M_V.ME.ConditionPLSQL_X_Table;
import M_V.MS.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.cache.DetaDBBufferCache_M;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Spec;
import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import U_A.PEU.P.cache.Cache_M;
import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaFileReader;

```

---

```

import java.io.File;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

import java.util.Map;

import java.util.Objects;

@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })

/*

 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,

 * 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

 * (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,

 * 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

 */

public class Q_JoinRows_E_X_selectRowsByAttributesOfJoinCondition {

    public static Object _E(IMV_SQI object) {

        if (!object.containsKey("recordRows")) {

            Map<String, Boolean> recordRows = new IMV_SQI();

            object.put("recordRows", recordRows);

        }

        Spec spec = new Spec();

        spec.L_ColumnTypes(new IMV_SQI());

        String objectType = "";

        List<IMV_SQI> output = new ArrayList<>();

        // 锁定数据库

        String DBPath = Objects.requireNonNull(Cache_M.getCacheInfo("DBPath"))

        .getValue().toString() + "/"

        + object.get(S_ShellETL.SHELL_ETL_JOIN_BASE_NAME).toString();

        // 锁定表

        File fileDBPath = new File(DBPath);

        if (fileDBPath.isDirectory()) {

            String DBTablePath = DBPath + "/"

            + object.get("joinTableName").toString();

            File fileDBTable = new File(DBTablePath);

            if (fileDBTable.isDirectory()) {

                String DBTableColumnPath = DBTablePath + "/spec";

                File fileDBTableColumn = new File(DBTableColumnPath);

                if (fileDBTableColumn.isDirectory()) {

                    // 读取列数据格式

                    String[] fileList = fileDBTableColumn.list();

                    assert fileList != null;

                    for (String s : fileList) {

                        File readDBTableSpecColumnFile = new File(

                            DBTableColumnPath + "/" + fileList[0]

                            + "/" + value.lyg");

                        DetaBufferedReader reader = new DetaBufferedReader(

                            DetaFileReader.E(readDBTableSpecColumnFile));

```

```

String tempString;

while ((tempString = reader.readDataLine()) != null) {

    objectType = tempString;

}

reader.closeData();

spec.L_ColumnType(s, objectType);

}

List<String>> conditionValues = (List<String>>) object

    .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_CONDITION);

for (String[] conditionValue : conditionValues) {

    boolean overMap = output.size() != 0;

    String type = conditionValue[1];

    boolean andMap = type.equalsIgnoreCase("and");

    for (int i = 2; i < conditionValue.length; i++) {

        String[] sets = conditionValue[i].split("\\\\|");

        if (overMap && andMap) {

            X_Map.P_Map(sets, output, DBTablePath);// 1

        } else if (DataDBBufferCache_M.dbCache) {

            X_Cache.P_Cache(sets, output,

                object.get("joinTableName").toString(),

                object.get(

                    S_ShellETL.SHELL_ETL_JOIN_BASE_NAME)

                    .toString(),

                    object);// 1

        } else {

            X_Table.P_Table(sets, output, DBTablePath,

                object);// 1

        }

    }

}

}

}

return output;

}

}

/*
 * Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSQ/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSQ/E/joinRows/
 * Q_JoinRows_E_X_selectRowsByAttributesOfJoinGetColumns.java
 * package M_V.MSQ.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.joinRows;

import M_V.ME.GetColumnsPLSQL_X_P_GetColumnsMap;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })

/*
 * 个人著作人。作者 罗瑶光，浏阳 yaoguanguo@outlook.com,
 * 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com)2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用！ 15116110525-浏阳德塔软

```



```

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class Q_JoinRows_E_X_selectRowsByAttributesOfJoinGetCulumns {
    public static Object _E(IMV_SQL object) {
        if (!object.containsKey("joinObj")) {
            return new ArrayList<>();
        }
        List<IMV_SQL> obj = ((List<IMV_SQL>) (object.get("joinObj")));
        List<String[]> getCulumnsValues = ((List<String[]>) object
.get("getCulumns"));
        for (String[] getCulumnsValue : getCulumnsValues) {
            boolean overMap = obj.size() != 0;
            if (overMap) {
                X_P_GetCulumnsMap._E(obj, getCulumnsValue);
            }
        }
        return obj;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSQ/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSQ/E/joinRows/
Q_JoinRows_E_X_selectRowsByAttributesOfJoinRelation.java
package M_V.MSQ.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.joinRows;

import M_V.ME.RelationPLSQL._X_P_AndMap;
import M_V.ME.RelationPLSQL._X_P_OrMap;
import S_A.pheromone.IMV_SQL;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,
* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class Q_JoinRows_E_X_selectRowsByAttributesOfJoinRelation {
    public static Object _E(IMV_SQL object) {
        if (!object.containsKey("obj") || !object.containsKey("joinObj")) {
            return new ArrayList<>();
        }
        Map<String, Boolean> findinNewObj = new IMV_SQL();
        List<IMV_SQL> newObj = new ArrayList<>();
        List<IMV_SQL> obj = ((List<IMV_SQL>) (object.get("obj")));
        List<IMV_SQL> joinObj = ((List<IMV_SQL>) (object.get("joinObj")));

```

---

```

        List<String[]> relationValues = (List<String[]>) object.get("relation");

        for (String[] relationValue : relationValues) {

            boolean overObjMap = obj.size() != 0;

            boolean overJoinObjMap = joinObj.size() != 0;

            String type = relationValue[1];

            boolean andMap = type.equalsIgnoreCase("and");

            for (int i = 2; i < relationValue.length; i++) {

                String[] sets = relationValue[i].split("\\|");

                if (overObjMap && overJoinObjMap && andMap && i > 2) {

                    X_P_AndMap_E(sets, obj, joinObj, object, newObj);

                } else {

                    X_P_OrMap_E(sets, obj, joinObj, object, newObj,

                                findinNewObj);

                }

            }

        }

        return newObj;

    }

}

M_V.MSQ.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.nestRows
/Trif_DNA-master/C_R_M_V/MSQ/C/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSQ/E/nestRows/
Q_NestRows_E_X_selectRowsByAttributesOfNestAggregation.java
package M_V.MSQ.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.nestRows;

import M_V.ME.SM.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.E.P_AggregationPLSQL;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,

* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,

* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class Q_NestRows_E_X_selectRowsByAttributesOfNestAggregation {

    public static Object _E(IMV_SQI object) {

        if (!object.containsKey("joinObj")) {

            return new ArrayList<>();

        }

        List<IMV_SQI> obj = ((List<IMV_SQI>) (object.get("obj")));

        List<String[]> aggregationValues = (List<String[]>) object

            .get("aggregation");

        for (String[] aggregationValue : aggregationValues) {

            boolean overMap = obj.size() != 0;

            String type = aggregationValue[1];

            boolean limitMap = type.equalsIgnoreCase("limit");

            for (int i = 2; i < aggregationValue.length; i++) {

```

---

```

String[] sets = aggregationValue[i].split("\\\\|");

if (limitMap) {
    P_AggregationPLSQL_P_AggregationLimitMap(sets, obj);
}

// 基于sort key 前序treeMap 之后排序功能设计
// 基于sort key 后序treeMap
    }
}

return obj;
}

}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSQ/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSQ/E/nestRows/
Q_NestRows_E_X_selectRowsByAttributesOfNestCondition.java
package M_V.MSQ.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.nestRows;

import M_V.ME.ConditionPLSQL_X_Cache;
import M_V.ME.ConditionPLSQL_X_Map;
import M_V.ME.ConditionPLSQL_X_Table;
import M_V.MS.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.cache.DetaDBBufferCache_M;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Spec;
import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import U_A.PEU.P.cache.Cache_M;
import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaFileReader;
import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Objects;

@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })
/*
 * 个人著作权人. 作者 罗瑶光. 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,
 * 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
 * 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Q_NestRows_E_X_selectRowsByAttributesOfNestCondition {
    public static Object _E(IMV_SQI object) {
        if (!object.containsKey("recordRows")) {
            Map<String, Boolean> recordRows = new IMV_SQI();
            object.put("recordRows", recordRows);
        }

        Spec spec = new Spec();
        spec.I_ColumnTypes(new IMV_SQI());
        String objectType = "";
        List<IMV_SQI> output = new ArrayList<>();

```

```

// 锁定数据库
String DBPath = Objects.requireNonNull(Cache_M.getCacheInfo("DBPath"))
.getValue().toString() + "/"
+ object.get("nestBaseName").toString();

// 锁定表
File fileDBPath = new File(DBPath);
if (fileDBPath.isDirectory()) {
    String DBTablePath = DBPath + "/"
+ object.get("nestTableName").toString();
    File fileDBTable = new File(DBTablePath);
    if (fileDBTable.isDirectory()) {
String DBTableColumnPath = DBTablePath + "/spec";
File fileDBTableColumn = new File(DBTableColumnPath);
if (fileDBTableColumn.isDirectory()) {
    // 读取列数据格式
    String[] fileList = fileDBTableColumn.list();
    assert fileList != null;
    for (String s : fileList) {
        File readDBTableSpecColumnFile = new File(
DBTableColumnPath + "/" + fileList[0]
+ "/value.lyg");

        DataBufferedReader reader = new DataBufferedReader(
DataFileReader.E(readDBTableSpecColumnFile));
        String tempString;
        while ((tempString = reader.readDataLine()) != null) {
            objectType = tempString;
        }
        reader.closeData();
        spec.I_ColumnType(s, objectType);
    }
    List<String[]> conditionValues = (List<String[]>) object
        .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_CONDITION);
    for (String[] conditionValue : conditionValues) {
        boolean overMap = output.size() != 0;
        String type = conditionValue[1];
        boolean andMap = type.equalsIgnoreCase("and");
        for (int i = 2; i < conditionValue.length; i++) {
            String[] sets = conditionValue[i].split("\\|");
            if (overMap && andMap) {
X_Map.P_Map(output, DBTablePath);
            } else if (DataDBBufferCache_M.dbCache) {
X_Cache.P_Cache(sets, output,
                object.get("nestTableName").toString(),
                object.get("nestBaseName").toString(),
                object);
            } else {
X_Table.P_Table(sets, output, DBTablePath,

```

```
object);  
    }  
  
        }  
    }  
  
}   
  
}  
  
}  
  
return output;  
}  
  
}
```

```
//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSQ/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSQ/E/nestRows/  
Q_NestRows_E_X_selectRowsByAttributesOfNestGetCumlms.java  
package M_V.MSQ.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.nestRows;  
  
import M_V.ME.GetCumlmsPLSQL_X_P_GetCumlmsMap;  
  
import S_A.pheromone.IMV_SQL;  
  
import java.util.ArrayList;  
  
import java.util.List;  
  
@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })  
  
/*  
  
 * 个人著作权人.作者 罗瑶光,浏阳 yaoguangluo@outlook.com,  
  
 * 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,  
  
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-  
  
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,  
  
 * 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路  
  
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层  
  
 */  
  
public class Q_NestRows_E_X_selectRowsByAttributesOfNestGetCumlms {  
  
    public static Object _E(IMV_SQL object) {  
  
        if (!object.containsKey("joinObj")) {  
  
            return new ArrayList<>();  
  
        }  
  
        List<IMV_SQL> obj = ((List<IMV_SQL>) (object.get("joinObj")));  
  
        List<String[]> getCumlmsValues = (List<String[]>) object  
.get("getCumlms");  
  
        for (String[] getCumlsValue : getCumlmsValues) {  
  
            boolean overMap = obj.size() != 0;  
  
            if (overMap) {  
  
                X_P_GetCumlmsMap_E(obj, getCumlsValue);  
  
            }  
  
        }  
  
        return obj;  
  
    }  
  
}
```

```
//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSQ/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSQ/E/nestRows/  
Q_NestRows_E_X_selectRowsByAttributesOfNestRelation.java  
package M_V.MSQ.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.nestRows;  
  
import M_V.ME.RelationPLSQL_X_P_AndMap;  
  
import M_V.ME.RelationPLSQL_X_P_OrMap;  
  
import S_A.pheromone.IMV_SQL;
```

```
import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

import java.util.Map;

@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,
 * 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
 **
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利- 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道
 * 神仙坳社区 大塘冲路一段 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
```

```
public class Q_NestRows_E_X_selectRowsByAttributesOfNestRelation {

    public static Object _E(IMV_SQL object) {

        if (object.containsKey("obj") || !object.containsKey("joinObj")) {

            return new ArrayList<>();

        }

        Map<String, Boolean> findinNewObj = new IMV_SQL();

        List<IMV_SQL> newObj = new ArrayList<>();

        List<IMV_SQL> obj = ((List<IMV_SQL>) (object.get("obj")));

        List<IMV_SQL> joinObj = ((List<IMV_SQL>) (object.get("joinObj")));

        List<String[]> relationValues = (List<String[]>) object.get("relation");

        for (String[] relationValue : relationValues) {

            boolean overObjMap = obj.size() != 0;

            boolean overJoinObjMap = joinObj.size() != 0;

            String type = relationValue[1];

            boolean andMap = type.equalsIgnoreCase("and");

            for (int i = 2; i < relationValue.length; i++) {

                String[] sets = relationValue[i].split("\\|");

                if (overObjMap && overJoinObjMap && andMap && i > 2) {

                    X_P_AndMap_E(sets, obj, joinObj, object, newObj);

                } else {

                    X_P_OrMap_E(sets, obj, joinObj, object, newObj,

                                findinNewObj);

                }

            }

        }

        return newObj;

    }

}
```

M\_V.MSQ.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.rows  
 /Tri/DNA-master/C\_R/M\_V/M\_V/MSQ/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSQ/E/rows/Q\_Rows\_E\_X\_selectRowsByAttribute.java  
 package M\_V.MSQ.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.rows;

```
import exception.file.O.DetaBufferedReader;

import exception.file.O.DetaFileReader;

import S_A.pheromone.IMV_SQL;

import U_A.PE.U.P.cache.Cache_M;
```



---

```

String DBTableRowsPath = DBTablePath + "/rows";

File fileDBTableRowsPath = new File(DBTableRowsPath);

if (fileDBTableRowsPath.isDirectory()) {

    String[] rowList = fileDBTableRowsPath.list();

    assert rowList != null;

    for (String row : rowList) {

IMV_SQI rowMap = new IMV_SQI();

String DBTableRowIndexPath = DBTablePath

    + "/rows/" + row;

File readDBTableRowIndexFile = new File(

    DBTableRowIndexPath);

if (readDBTableRowIndexFile.isDirectory()) {

    String isDelete = DBTableRowIndexPath

        + "/is_delete_1";

    File isDeleteFile = new File(isDelete);

    if (isDeleteFile.exists()) {

        continue;

    }

    String DBTableRowIndexCulmnPath = DBTableRowIndexPath

        + "/" + culmnName;

    File readDBTableRowIndexCulmnFile = new File(

        DBTableRowIndexCulmnPath);

    if (readDBTableRowIndexCulmnFile

        .isDirectory()) {

        reader = new DetaBufferedReader(

            DetaFileReader.E(

                readDBTableRowIndexCulmnFile

                + "/"

                + "value.lyg"));

        String temp = "";

        while ((tempString = reader

            .readDetaLine()) != null) {

            temp += tempString;

        }

        reader.closeDeta();

        if (temp.equalsIgnoreCase(

            value.toString())) {

            String[] culmnList = readDBTableRowIndexFile

                .list();

            assert culmnList != null;

            for (String culmn : culmnList) {

if (culmn.contains(

                "is_delete")) {

                continue;

            }

            String DBTableCulmnIndexPath = DBTableRowIndexPath

                + "/" + culmn;

```



---

```

        File readDBTableColumnIndexPathFile = new File(
            DBTableColumnIndexPath);
        if (readDBTableRowIndexColumnFile
            .isDirectory()) {
            reader = new DetaBufferedReader(
                DetaFileReader.E(
                    readDBTableColumnIndexPathFile
                        + "/"
                        + "value.lyg"));
            temp = "";
            while ((tempString = reader
                .readDetaLine()) != null) {
                temp += tempString;
            }
            reader.closeDeta();
            rowMap.put(column, temp);
        } else {
            rowMap.put(column, null);
        }
        }
        }
        output.add(rowMap);
    }
}

return output;
}

public static void main(String[] args) {
    Q_Rows_E_X_selectRowsByAttribute_E("backend", "login", "usr_name",
        "yaoanguangluo");
}

}

//118
// deletefile("D:/file");
//20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "ok");
package M_V.MSQ.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.rows;Q_Rows_E_X_selectRowsByAttributesOfAggregation.java
import M_V.ME.SM.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.E.P_AggregationPLSQL;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import U_A.PEU.P.cache.Cache_M;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

```

```
@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })
```

```
/*
```

```
* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳 yaoguanguo@outlook.com,
```

```
* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
```

```
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
```

```
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
```

```
* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路
```

```
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
```

```
*/
```

```
public class Q_Rows_E_X_selectRowsByAttributesOfAggregation {

    public static List<IMV_SQI> _E(IMV_SQI object) {

        if (!object.containsKey("obj")) {

            return new ArrayList<>();

        }

        List<IMV_SQI> obj = ((List<IMV_SQI>) (object.get("obj")));

        List<String[]> aggregationValues = (List<String[]>) object

        .get("aggregation");

        Iterator<String[]> iterator = aggregationValues.iterator();

        while (iterator.hasNext()) {

            boolean overMap = obj.size() == 0 ? false : true;

            String[] aggregationValueArray = iterator.next();

            String type = aggregationValueArray[1];

            boolean limitMap = type.equalsIgnoreCase("limit") ? true : false;

            for (int i = 2; i < aggregationValueArray.length; i++) {

                String[] sets = aggregationValueArray[i].split("\\|");

                String DBPath = Cache_M.getCacheInfo("DBPath").getValue()

                .toString() + "/" + object.get("baseName").toString();

                String dBTablePath = DBPath + "/"

                + object.get("tableName").toString();

                if (limitMap) {

                    P_AggregationPLSQL_P_AggregationLimitMap(sets, obj);

                }

                // 基于sort key 前序treeMap 之后排序功能设计

                // 基于sort key 后序treeMap

            }

            return obj;

        }

    }

}
```

```
/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSQ/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSQ/E/rows/Q_Rows_E_X_selectRowsByAttributesOfCondition.java
package M_V.MSQ.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.rows;
```

```
import M_V.ME.ConditionPLSQL_X_Cache;
```

```
import M_V.ME.ConditionPLSQL_X_Map;
```

```
import M_V.ME.ConditionPLSQL_X_Table;
```

```
import M_V.MS.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.cache.DetaDBBufferCache_M;
```

```
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Spec;
```

```
import exception.file.O.DetaBufferedReader;
```

```
import exception.file.O.DetaFileReader;
```

---

```

import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import U_A.PEU.P.cache.Cache_M;

import java.io.File;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Map;

@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,

* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,

* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class Q_Rows_E_X_selectRowsByAttributesOfCondition {

    // 因为数据id的补充, 今天开始进行相应的debug验证 罗瑀光20210405

    public static Object_E(IMV_SQI object) {

        if (!object.containsKey("recordRows")) {

            Map<String, Boolean> recordRows = new IMV_SQI();

            object.put("recordRows", recordRows);

        }

        Spec spec = new Spec();

        spec.I_ColumnTypes(new IMV_SQI());

        String objectType = "";

        List<IMV_SQI> output = new ArrayList<>();

        // 锁定数据库

        String DBPath = Cache_M.getCacheInfo("DBPath").getValue().toString()

+ "/" + object.get("baseName").toString();

        // 锁定表

        File fileDBPath = new File(DBPath);

        if (fileDBPath.isDirectory()) {

            String DBTablePath = DBPath + "/"

+ object.get("tableName").toString();

            File fileDBTable = new File(DBTablePath);

            if (fileDBTable.isDirectory()) {

                String DBTableColumnPath = DBTablePath + "/spec";

                File fileDBTableColumn = new File(DBTableColumnPath);

                if (fileDBTableColumn.isDirectory()) {

                    // 读取列数据格式

                    String[] fileList = fileDBTableColumn.list();

                    for (int i = 0; i < fileList.length; i++) {

                        File readDBTableSpecColumnFile = new File(

DBTableColumnPath + "/" + fileList[i]

+ "/value.lyg");

```

---

```

        DataBufferedReader reader = new DataBufferedReader(
            DetaFileReader.E(readDBTableSpecColumnFile));
        String tempString = null;
        while ((tempString = reader.readDetaLine()) != null) {
            objectType = tempString;
        }
        reader.closeDeta();
        spec.I_ColumnType(fileList[i], objectType);
    }
    List<String[]> conditionValues = (List<String[]>) object
        .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_CONDITION);
    Iterator<String[]> iterator = conditionValues.iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
        boolean overMap = output.size() == 0 ? false : true;
        String[] conditionValueArray = iterator.next();
        String type = conditionValueArray[1];
        boolean andMap = type.equalsIgnoreCase("and") ? true
            : false;
        for (int i = 2; i < conditionValueArray.length; i++) {
            String[] sets = conditionValueArray[i].split("\\\\|");
            if (overMap && andMap) {
                X_Map.P_Map(sets, output, DBTablePath); // 1
            } else if (DetaDBBufferCache_M.dbCache) {
                X_Cache.P_Cache(sets, output,
                    object.get("tableName").toString(),
                    object.get("baseName").toString(),
                    object); // 1
            } else {
                // DMA的表格导入, 我等下同样进行验算, 2年的编写过程全部溯源. 20210405
                // *****
                X_Table.P_Table(sets, output, DBTablePath,
                    object); // 1
            }
        }
    }
}

// Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSQ/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSQ/E/rows/Q_Rows_E_X_selectRowsByAttributesOfGetColumns.java
package M_V.MSQ.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.rows;

import M_V.ME.GetColumnsPLSQL_X_P_GetColumnsMap;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

```

---

```
@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })
```

```
/*
```

```
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,
```

```
* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
```

```
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
```

```
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
```

```
* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路
```

```
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
```

```
*/
```

```
public class Q_Rows_E_X_selectRowsByAttributesOfGetCulums {

    public static Object _E(IMV_SQI object) {

        if (!object.containsKey("obj")) {

            return new ArrayList<>();

        }

        List<IMV_SQI> obj = ((List<IMV_SQI>) (object.get("obj")));

        List<String[]> getCulumsValues = (List<String[]>) object

        .get("getCulums");

        Iterator<String[]> iterator = getCulumsValues.iterator();

        while (iterator.hasNext()) {

            boolean overMap = obj.size() == 0 ? false : true;

            String[] getCulumsValueArray = iterator.next();

            if (overMap) {

                X_P_GetCulumsMap._E(obj, getCulumsValueArray);

            }

        }

        return obj;

    }

}
```

```
/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSQ/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSQ/E/rows/Q_Rows_E_X_selectRowsByTablePath.java
package M_V.MSQ.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.OSQ.E.rows;
```

```
import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;
```

```
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
```

```
import exception.file.O.DetaFileInputStream;
```

```
import java.io.File;
```

```
import java.io.FileInputStream;
```

```
import java.io.IOException;
```

```
import java.util.ArrayList;
```

```
import java.util.List;
```

```
@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })
```

```
/*
```

```
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,
```

```
* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
```

```
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
```

```
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
```

```
* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路
```

```
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
```

```
*/
```

```
public class Q_Rows_E_X_selectRowsByTablePath {
```

---

```

    public static IMV_SQI_E(String tablePath, String pageBegin, String pageEnd,
        String direction) {
        IMV_SQI output = new IMV_SQI();
        try {
            int totalPages = 0;
            output.put("tablePath", tablePath);
            int rowBeginIndex = Integer.parseInt(pageBegin);
            int rowEndIndex = Integer.parseInt(pageEnd);
            String objectType = "";
            List<Object> rowMapList = new ArrayList<>();
            File fileDBTable = new File(tablePath);
            if (fileDBTable.isDirectory()) {
String DBTableRowsPath = tablePath + "/rows";
File fileDBTableRowsPath = new File(DBTableRowsPath);
if (fileDBTableRowsPath.isDirectory()) {
            File[] files = fileDBTableRowsPath.listFiles();
            assert files != null;
            totalPages = files.length;
            int i = 0;
            int index = 0;
            while (i < 15) {
                String DBTableRowIndexPath = DBTableRowsPath + "/row"
+ (direction.contains("next") ? rowEndIndex++
                : --rowBeginIndex);
                File readDBTableRowIndexFile = new File(
DBTableRowIndexPath);
                if (readDBTableRowIndexFile.exists()) {
                    break;
                }
                File deleteTest = new File(
DBTableRowIndexPath + "/is_delete_1");
                if (deleteTest.exists()) {
                    continue;
                }
                i++;
                IMV_SQI rowMap = new IMV_SQI();
                String[] readDBTableRowColumnsIndexFile = readDBTableRowIndexFile
.list();
                IMV_SQI columnMaps = new IMV_SQI();
                assert readDBTableRowColumnsIndexFile != null;
                for (String readDBTableRowColumnIndexFile : readDBTableRowColumnsIndexFile) {
                    if (readDBTableRowColumnIndexFile
                        .contains("is_delete")) {
continue;
                    }
                }
                IMV_SQI columnMap = new IMV_SQI();
                String DBTableRowIndexColumnPath = DBTableRowIndexPath

```

```

        + "/" + readDBTableRowColumnIndexFile;

        File readDBTableRowIndexColumnFile = new File(
            DBTableRowIndexColumnPath);
        if (readDBTableRowIndexColumnFile.exists()) {
            String temp = "";
            FileInputStream fis = DataFileInputStream
                .E(new File(DBTableRowIndexColumnPath
                    + "/value.lyg"));
            // FileInputStream bis = new
            // BufferedInputStream(fis);
            byte[] buffer = new byte[1024];
            int cnt;
            while ((cnt = fis.read(buffer)) != -1) {
                temp += new String(buffer, 0, cnt);
            }
            fis.close();
            // bis.close();
            columnMap.put(S_ShellETL.SHELL_ETL_CULUMNNNAME,
                readDBTableRowColumnIndexFile);
            columnMap.put("columnValue", temp);
            columnMaps.put(readDBTableRowColumnIndexFile,
                culumnMap);
        }
    }
    rowMap.put(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE, culumnMaps);
    if (direction.contains("next")) {
        rowMap.put("rowIndex", rowEndIndex - 1);
        rowMapList.add(rowMap);
    } else {
        rowMap.put("rowIndex", rowBeginIndex);
        rowMapList.add(0, rowMap);
    }
}

}

if (direction.contains("next")) {
    output.put("pageBegin", Integer.valueOf(pageEnd));
    output.put("pageEnd", rowEndIndex);
    output.put("totalPages", totalPages);
} else {
    output.put("pageBegin", rowBeginIndex);
    output.put("pageEnd", Integer.valueOf(pageBegin));
    output.put("totalPages", totalPages);
}

    output.put("obj", rowMapList);
    List<Object> spec = new ArrayList<>();
    IMV_SQI row = (IMV_SQI) rowMapList.get(0);

```

[illegible]



---

```

+ ">_<1111111111111111>_<1011101110110110110110110110110110110110110110110110"
+ "1101101101101101101101101101101101101101101101101101101101101101101101";

String[] MD5dice_DNA = lock.split($Token.ETL_SYMBOL_SMILL);
// 加密
TokenCerts tokenCerts = X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA
._E(password, true, MD5dice_DNA[0]);
Token token = X_sessionInitByTokenPDICertsDNA._E(tokenCerts);
String passwordString = String_ESU_X_charsetSwap
._E(token.getmPassword(), "UTF8", "UTF8");
String passwordEncoder = String_ESU_X_stringToURLencode
._E(passwordString, "UTF8");
// 20230106-S_logger.Log.logger.info("'" + "pds--1">" + tokenCerts.getPds());
// 这里的数据下面没有标识, 准备写个tag来描述下先
// java 从没有url的长度限制, 如果出问题就会不报错, 欺骗方式下滑。
// 所以准备写个tag。
// localhost 我会做个表来描述。
// 罗瑶光 20210731
URL url;
String out;
try {
    url = new URL("http://localhost/dataCG?message=" + request + "&id="
+ idEncoder + "&password=" + password + "&de="
+ MD5dice_DNA[1] + "&ds=" + MD5dice_DNA[2] + "&ie="
+ MD5dice_DNA[3] + "&is=" + MD5dice_DNA[4] + "&lock="
+ MD5dice_DNA[0]);
    HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
    // 这里是url的httpconnection, 只能服务器网卡链接情况下使用, 如果要本机断网调试,
    // 请查阅网卡相关函数。
    // 与程序功能无关, 以后讨论。
    // HttpURLConnection conn= (HttpURLConnection)
    // url.openConnection();
    conn.setRequestMethod("POST");
    conn.setRequestProperty("Accept", "application/json");
    if (conn.getResponseCode() != 200) {
throw new RuntimeException(
    "Failed : HTTP error code : " + conn.getResponseCode());
    }
    DataBufferedReader br = new DataBufferedReader(
    DataInputStreamReader.E((conn.getInputStream()), "UTF8"));
    out = "";
    String out1;
    while ((out1 = br.readDataLine()) != null) {
out += out1;
    }
    conn.disconnect();
} catch (IOException e) {
    throw new RuntimeException(e);

```

```

    }

    return out;

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_M_V/MSU/AMS/VQS/SQV/SL/OSU/SMV/http/RestCall_X_cacheRequest.java
package M_V.MSU.AMS.VQS.SQV.SL.OSU.SMV.http;

import S_A.ESU.code.stable.S_;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaInputStreamReader;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStream;

import java.io.OutputStream;

import java.net.HttpURLConnection;

import java.net.URL;

import java.nio.charset.StandardCharsets;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class RestCall_X_getJson {

    public static String _E(String urlString, String jsonString) {

        String code = S_STRING_EMPTY;

        URL url;

        StringBuilder stringBuilder;

        try {

            url = new URL(urlString);

            HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url

                .openConnection();

            connection.setRequestMethod(S_HTTP_GET);

            connection.setRequestProperty(S_CONTENT_TYPE,

                S_APPLICATION_JSON_UTF8);

            connection.setDoOutput(true);

            connection.setInstanceFollowRedirects(false);

            OutputStream os = connection.getOutputStream();

            os.write(jsonString.getBytes());

            os.flush();

            stringBuilder = new StringBuilder();

            DetaBufferedReader DetaBufferedReader = null;

            try {

                InputStream inputStream = connection.getInputStream();

                int caherset_size = connection.getHeaderFields().size();

                for (int i = 0; i < caherset_size; i++) {

                    String temp = connection.getHeaderField(i);

```

---

```

        if (temp.contains(S__CHARSET)) {

            if (temp.toUpperCase().contains(S__CHARSET_UTF8)) {

                code = S__CHARSET_UTF8;

            }

            if (temp.toUpperCase().contains(S__CHARSET_UTF_8)

|| temp.toUpperCase()

                .contains(S__CHARSET_UTF8)) {

                code = S__CHARSET_UTF_8;

            }

            if (temp.toUpperCase().contains(S__CHARSET_GB2312)) {

                code = S__CHARSET_GB2312;

            }

            if (temp.toUpperCase().contains(S__CHARSET_ASCII)) {

                code = S__CHARSET_ASCII;

            }

            if (temp.toUpperCase().contains(S__CHARSET_UNICODE)) {

                code = S__CHARSET_UNICODE;

            }

            if (temp.toUpperCase()

.contains(S__CHARSET_ISO_8859_1)) {

                code = S__CHARSET_ISO_8859_1;

            }

        }

    }

    if (null != inputStream) {

        DetaBufferedReader = new DetaBufferedReader(

            DetaInputStreamReader.E(inputStream, code));

        String lines;

        while ((lines = DetaBufferedReader

            .readDetaLine()) != null) {

            stringBuilder.append(lines);

        }

    } else {

        stringBuilder.append(S__STRING_EMPTY);

    }

    } catch (IOException ex) {

// throw ex;

    } finally {

    if (null != DetaBufferedReader) {

        try {

            DetaBufferedReader.close();

        } catch (IOException ex) {

            // throw ex;

        }

    }

    }

    return new String(stringBuilder.toString().getBytes(),

```

---

```

        StandardCharsets.UTF_8);
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}

}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSU/AMS/VQS/SQV/SI/OSU/SMV/http/RestCall_X_getJson.java
package M_V.MSU.AMS.VQS.SQV.SI.OSU.SMV.http;

import S_A.ESU.code.stable.S_;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;

import exception.file.O.DetaInputStreamReader;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStream;

import java.io.OutputStream;

import java.net.HttpURLConnection;

import java.net.URL;

import java.nio.charset.StandardCharsets;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class RestCall_X_getJson {

    public static String _E(String urlString, String jsonString) {

        String code = S_.STRING_EMPTY;

        URL url;

        StringBuilder stringBuilder;

        try {

            url = new URL(urlString);

            HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url

                .openConnection();

            connection.setRequestMethod(S_.HTTP_GET);

            connection.setRequestProperty(S_.CONTENT_TYPE,

                S_.APPLICATION_JSON_UTF8);

            connection.setDoOutput(true);

            connection.setInstanceFollowRedirects(false);

            OutputStream os = connection.getOutputStream();

            os.write(jsonString.getBytes());

            os.flush();

            stringBuilder = new StringBuilder();

            DetabufferedReader DetabufferedReader = null;

            try {

                InputStream inputStream = connection.getInputStream();

                int caherset_size = connection.getHeaderFields().size();

```

---

```

        for (int i = 0; i < caherset_size; i++) {

            String temp = connection.getHeaderField(i);

            if (temp.contains(S__CHARSET)) {

                if (temp.toUpperCase().contains(S__CHARSET_UTF8)) {

                    code = S__CHARSET_UTF8;

                }

                if (temp.toUpperCase().contains(S__CHARSET_UTF_8)

                || temp.toUpperCase()

                    .contains(S__CHARSET_UTF8)) {

                    code = S__CHARSET_UTF_8;

                }

                if (temp.toUpperCase().contains(S__CHARSET_GB2312)) {

                    code = S__CHARSET_GB2312;

                }

                if (temp.toUpperCase().contains(S__CHARSET_ASCII)) {

                    code = S__CHARSET_ASCII;

                }

                if (temp.toUpperCase().contains(S__CHARSET_UNICODE)) {

                    code = S__CHARSET_UNICODE;

                }

                if (temp.toUpperCase()

                .contains(S__CHARSET_ISO_8859_1)) {

                    code = S__CHARSET_ISO_8859_1;

                }

            }

        }

    if (null != inputStream) {

        DetaBufferedReader = new DetaBufferedReader(

            DetaInputStreamReader.E(inputStream, code));

        String lines;

        while ((lines = DetaBufferedReader

            .readDetaLine()) != null) {

            stringBuilder.append(lines);

        }

    } else {

        stringBuilder.append(S__STRING_EMPTY);

    }

    } catch (IOException ex) {

// throw ex;

    } finally {

    if (null != DetaBufferedReader) {

        try {

            DetaBufferedReader.close();

        } catch (IOException ex) {

            // throw ex;

        }

    }

}

```

```

    }

    return new String(stringBuilder.toString().getBytes(),
        StandardCharsets.UTF_8);
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}

}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSU/AMS/VQS/SQV/SL/OSU/SMV/http/RestCall_X_searchLinkWord.java
package M_V.MSU.AMS.VQS.SQV.SL.OSU.SMV.http;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaInputStreamReader;
import java.io.IOException;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class RestCall_X_searchLinkWord {
    public static String _E(String request) {
        /// 20230106-S_logger.Log.logger.info("") + "http://localhost:8000" +
        /// request);
        URL url;
        String out;
        try {
            url = new URL("http://localhost:8000" + request);
            HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            conn.setRequestMethod("GET");
            conn.setRequestProperty("Accept", "application/json");
            if (conn.getResponseCode() != 200) {
                throw new RuntimeException(
                    "Failed : HTTP error code : " + conn.getResponseCode());
            }

            DetaBufferedReader br = new DetaBufferedReader(
                DetaInputStreamReader.E((conn.getInputStream()), "UTF8"));
            out = "";
            String out1;
            while ((out1 = br.readDetaLine()) != null) {
                out += out1;
            }
            conn.disconnect();
        } catch (IOException e) {

```

```

        throw new RuntimeException(e);
    }

    return out;
}

}

M_V.MSU.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.update.EU.JoinRows.E

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSU/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/update/EU/JoinRows/E/X_U_RowsByAttributesOfJoinAggregation.java
package M_V.MSU.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.update.EU.JoinRows.E;

import M_V.ME.SM.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.E.P_AggregationPLSQL;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳 yaoguanguo@outlook.com,
 * 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
 * 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class X_U_RowsByAttributesOfJoinAggregation {

    public static Object _E(IMV_SQI object, boolean mod) {

        if (!object.containsKey("joinObj")) {

            return new ArrayList<>();

        }

        List<IMV_SQI> obj = ((List<IMV_SQI>) (object.get("updateObj")));

        List<String[]> aggregationValues = ((List<String[]>) object

.get("aggregation"));

        for (String[] aggregationValue : aggregationValues) {

            boolean overMap = obj.size() != 0;

            String type = aggregationValue[1];

            boolean limitMap = type.equalsIgnoreCase("limit");

            for (int i = 2; i < aggregationValue.length; i++) {

                String[] sets = aggregationValue[i].split("\\|");

                if (limitMap) {

                    P_AggregationPLSQL.P_AggregationLimitMap(sets, obj);

                }

                // 基于sort key 前序treeMap 之后排序功能设计

                // 基于sort key 后序treeMap

            }

            return obj;

        }

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSU/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/update/EU/JoinRows/E/X_U_RowsByAttributesOfJoinCondition.java
package M_V.MSU.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.update.EU.JoinRows.E;

import M_V.ME.ConditionPLSQL.X_Cache;

```

---

```

import M_V.ME.ConditionPLSQL_X_Map;

import M_V.ME.ConditionPLSQL_X_Table;

import M_V.MS.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.cache.DetaDBBufferCache_M;

import O_V.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.reflection.Spec;

import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import U_A.PEU.P.cache.Cache_M;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;

import exception.file.O.DetaFileReader;

import java.io.File;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

import java.util.Map;

import java.util.Objects;

@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,

* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,

* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class X_U_RowsByAttributesOfJoinCondition {

    public static Object _E(IMV_SQI object, boolean mod) {

        if (!object.containsKey("recordRows")) {

            Map<String, Boolean> recordRows = new IMV_SQI();

            object.put("recordRows", recordRows);

        }

        Spec spec = new Spec();

        spec.I_ColumnTypes(new IMV_SQI());

        String objectType = "";

        List<IMV_SQI> output = new ArrayList<>();

        // 锁定数据库

        String DBPath = Objects.requireNonNull(Cache_M.getCacheInfo("DBPath"))

        .getValue().toString() + "/"

        + object.get(S_ShellETL.SHELL_ETL_JOIN_BASE_NAME).toString();

        // 锁定表

        File fileDBPath = new File(DBPath);

        if (fileDBPath.isDirectory()) {

            String DBTablePath = DBPath + "/"

            + object.get("joinTableName").toString();

            File fileDBTable = new File(DBTablePath);

            if (fileDBTable.isDirectory()) {

                String DBTableColumnPath = DBTablePath + "/spec";

                File fileDBTableColumn = new File(DBTableColumnPath);

                if (fileDBTableColumn.isDirectory()) {

```



```

// 读取列数据格式
String[] fileList = fileDBTableCulumn.list();
assert fileList != null;
for (String s : Objects.requireNonNull(fileList)) {
    File readDBTableSpecCulumnFile = new File(
        DBTableCulumnPath + "/" + fileList[0]
        + "/value.lyg");

    DetaBufferedReader reader = new DetaBufferedReader(
        DetaFileReader.E(readDBTableSpecCulumnFile));

    String tempString;
    while ((tempString = reader.readDetaLine()) != null) {
        objectType = tempString;

    }

    reader.closeDeta();
    spec.I_CulumnType(s, objectType);
}

List<String[]> conditionValues = (List<String[]>) object
    .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_CONDITION);

for (String[] conditionValue : conditionValues) {
    boolean overMap = output.size() != 0;
    String type = conditionValue[1];
    boolean andMap = type.equalsIgnoreCase("and");
    for (int i = 2; i < conditionValue.length; i++) {
        String[] sets = conditionValue[i].split("\\|");

        if (overMap && andMap) {
            X_Map.P_Map(sets, output, DBTablePath);

        } else if (DetaDBBufferCache_M.dbCache) {
            X_Cache.P_Cache(sets, output,
                object.get("joinTableName").toString(),
                object.get(
                    S_ShellETL.SHELL_ETL_JOIN_BASE_NAME)
                    .toString(),
                object);
        } else {
            X_Table.P_Table(sets, output, DBTablePath,
                object);
        }
    }
}

}

}

}

return output;
}

}

```

/Trif\_DNA-master/C\_R\_M/M\_V/MSU/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/update/EU/JoinRows/E/X\_U\_RowsByAttributesOfJoinGetCulumns.java  
package M\_V.MSU.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.update.EU.JoinRows.E;  
import M\_V.ME.GetCulumnsPLSQL.X\_P\_GetCulumnsMap;

---

```

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,
* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class X_U_RowsByAttributesOfJoinGetCulums {

    public static Object _E(IMV_SQI object) {

        if (object.containsKey("joinObj")) {

            return new ArrayList<>();

        }

        List<IMV_SQI> obj = ((List<IMV_SQI>) (object.get("updateJoinObj")));

        List<String[]> getCulumsValues = ((List<String[]>) object

.get("getCulums"));

        for (String[] getCulumsValue : getCulumsValues) {

            boolean overMap = obj.size() != 0;

            if (overMap) {

                X_P_GetCulumsMap._E(obj, getCulumsValue);

            }

        }

        return obj;

    }

}

//TriF_DNA-master/C_R_M/M_V/MSU/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/update/EU/JoinRows/E/X_U_RowsByAttributesOfJoinRelation.java
package M_V.MSU.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.update.EU.JoinRows.E;

import M_V.ME.RelationPLSQL._X_P_AndMap;

import M_V.ME.RelationPLSQL._X_P_OrMap;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

import java.util.Map;

@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,
* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class X_U_RowsByAttributesOfJoinRelation {

    public static Object _E(IMV_SQI object, boolean mod) {

```

```

        if (object.containsKey("updateObj"))

            || object.containsKey("updateJoinObj")) {

                return new ArrayList<>();

            }

            Map<String, Boolean> findinNewObj = new IMV_SQL();
            List<IMV_SQL> newObj = new ArrayList<>();
            List<IMV_SQL> obj = ((List<IMV_SQL>) (object.get("updateObj")));
            List<IMV_SQL> joinObj = ((List<IMV_SQL>) (object.get("updateJoinObj")));
            List<String[]> relationValues = (List<String[]>) object.get("relation");
            for (String[] relationValue : relationValues) {

                boolean overObjMap = obj.size() != 0;
                boolean overJoinObjMap = joinObj.size() != 0;
                String type = relationValue[1];
                boolean andMap = type.equalsIgnoreCase("and");
                for (int i = 2; i < relationValue.length; i++) {

                    String[] sets = relationValue[i].split("\\\\|");
                    if (overObjMap && overJoinObjMap && andMap && i > 2) {

                        X_P_AndMap_E(sets, obj, joinObj, object, newObj); // 1

                    } else {

                        X_P_OrMap_E(sets, obj, joinObj, object, newObj,

                            findinNewObj);

                    }

                }

            }

            return newObj;

        }

    }

}

M_V.MSU.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.update.EU.Rows.E
/TrifDNA-master/C_R/M_V/MSU/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/update/EU/Rows/E/X_U_RowByTablePathAndAttribute.java
package M_V.MSU.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.update.EU.Rows.E;

import M_V.MS.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.cache.DataDBBufferCache_M;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Cell;
import exception.file.O.DataBufferedReader;
import exception.file.O.DataFileReader;
import S_A.pheromone.IMV_SQL;
import org.json.JSONObject;
import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Iterator;
import java.util.Objects;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

```

\*/

```

public class X_U_RowByTablePathAndAttribute {

    public static IMV_SQL_E(String tablePath, String columnName,
        String columnValue, JSONObject jobj) {

        String[] sets = tablePath.split("/");

        File fileDBTable = new File(tablePath);

        if (fileDBTable.isDirectory()) {

            String DBTableRowsPath = tablePath + "/rows";

            File fileDBTableRowsPath = new File(DBTableRowsPath);

            if (fileDBTableRowsPath.isDirectory()) {

                for (int i = 0; i < Objects.requireNonNull(
                    fileDBTableRowsPath.list()).length; i++) {

                    String DBTableRowIndexPath = DBTableRowsPath + "/row" + i;

                    File readDBTableRowIndexFile = new File(
                        DBTableRowIndexPath);

                    if (readDBTableRowIndexFile.exists()) {

                        readDBTableRowIndexFile.mkdir();

                        File check = new File(DBTableRowIndexPath + "/"
                            + columnName + "/" + columnValue);

                        if (!check.exists()) {

                            continue;

                        }

                        DataBufferedReader reader = new DataBufferedReader(
                            DataFileReader.E(check));

                        String temp = "";

                        String tempString;

                        while ((tempString = reader.readDataLine()) != null) {

                            temp += tempString;

                        }

                        reader.closeData();

                        if (temp.equalsIgnoreCase(columnValue)) {

                            continue;

                        }

                        Iterator<String> it = jobj.keys();

                        while (it.hasNext()) {

                            String columnNameOfjs = it.next();

                            String columnValueOfjs = jobj.get(columnNameOfjs)

                                .toString();

                            String needCreatCulumnPath = DBTableRowIndexPath
                                + "/" + columnNameOfjs;

                            File needCreatCulumn = new File(
                                needCreatCulumnPath);

                            needCreatCulumn.delete();

                            needCreatCulumn.mkdir();

                            File needCreatCulumnFile = new File(
                                needCreatCulumnPath + "/" + columnValue);

```

```

        needCreatColumnFile.delete();

        FileWriter fileWriter;

        try {

            fileWriter = new FileWriter(

                needCreatColumnPath + "/value.lyg",

                true);

            fileWriter.write(null == colummValueOfjs ? ""

                : colummValueOfjs);

            fileWriter.close();

            // fix buffer refresh

            Cell cell = new Cell();

            cell.I_CellValue(null == colummValueOfjs ? ""

                : colummValueOfjs);

            DetaDBBufferCache_M.db

                .getBase(sets[sets.length - 2])

                .getTable(sets[sets.length - 1])

                .getRow("row" + i)

                .putCell(columNameOfjs, cell);

        } catch (IOException e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }

}

return new IMV_SQL();

}

}

package M_V.MSU.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.update.EU.Rows/E/X_U_RowByTablePathAndIndex.java

import M_V.MS.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.cache.DetaDBBufferCache_M;

import O_V.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Cell;

import S_A.pheromone.IMV_SQL;

import org.json.JSONObject;

import java.io.File;

import java.io.FileWriter;

import java.io.IOException;

import java.util.Iterator;

/*

 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342

 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

 */

```

---

```

public class X_U_RowByTablePathAndIndex {

    public static IMV_SQI_E(String tablePath, String pageIndex,
        JSONObject jaculumnOfUpdateRow) {

        String[] sets = tablePath.split("/");
        int rowInsertIndex = Integer.parseInt(pageIndex);
        File fileDBTable = new File(tablePath);
        if (fileDBTable.isDirectory()) {
            String DBTableRowsPath = tablePath + "/rows";
            File fileDBTableRowsPath = new File(DBTableRowsPath);
            if (fileDBTableRowsPath.isDirectory()) {
                String DBTableRowIndexPath = DBTableRowsPath + "/row"
                    + rowInsertIndex;
                File readDBTableRowIndexFile = new File(DBTableRowIndexPath);
                if (readDBTableRowIndexFile.exists()) {
                    readDBTableRowIndexFile.mkdir();
                    Iterator<String> it = jaculumnOfUpdateRow.keys();
                    while (it.hasNext()) {
                        String culumnName = it.next();
                        String culumnValue = jaculumnOfUpdateRow
                            .getString(culumnName);
                        String needCreatCulumnPath = DBTableRowIndexPath + "/"
                            + culumnName;
                        File needCreatCulumn = new File(needCreatCulumnPath);
                        needCreatCulumn.delete();
                        needCreatCulumn.mkdir();
                        File needCreatCulumnFile = new File(
                            needCreatCulumnPath + "/" + value.lyg");
                        needCreatCulumnFile.delete();
                        FileWriter fw;
                        try {
                            fw = new FileWriter(
                                needCreatCulumnPath + "/" + value.lyg", true);
                            fw.write(null == culumnValue ? "" : culumnValue);
                            fw.close();
                            // fix buffer refresh
                            Cell cell = new Cell();
                            cell.I_CellValue(
                                null == culumnValue ? "" : culumnValue);
                            DetaDBBufferCache_M.db
                                .getBase(sets[sets.length - 2])
                                .getTable(sets[sets.length - 1])
                                .getRow("row" + pageIndex)
                                .putCell(culumnName, cell);
                        } catch (IOException e) {
                            e.printStackTrace();
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    }

    }

    IMV_SQI output = new IMV_SQI();

    output.put("totalPages", rowInsertIndex);

    return output;

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSU/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/update/EU/Rows/E/X_U_RowsByAttributesOfAggregation.java
package M_V.MSU.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.update.EU.Rows.E;

import M_V.ME.SM.OP.SMA.AOP.MEC.SIQ.E.P_AggregationPLSQL;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

@SuppressWarnings("unchecked")

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳 yaoguanguo@outlook.com,

* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,

* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class X_U_RowsByAttributesOfAggregation {

    public static List<IMV_SQI> _E(IMV_SQI object, boolean mod) {

        if (!object.containsKey("obj")) {

            return new ArrayList<>();

        }

        List<IMV_SQI> obj = ((List<IMV_SQI>) (object.get("updateObj")));

        List<String[]> aggregationValues = ((List<String[]>) object

.get("aggregation"));

        for (String[] aggregationValueArray : aggregationValues) {

            // boolean overMap= obj.size()== 0? false: true;

            String type = aggregationValueArray[1];

            boolean limitMap = type.equalsIgnoreCase("limit");

            for (int i = 2; i < aggregationValueArray.length; i++) {

String[] sets = aggregationValueArray[i].split("\\|");

// String DBPath=

// Cache_M.getCacheInfo("DBPath").getValue().toString()

// + "/" + object.get("baseName").toString();

// String dBTablePath= DBPath + "/" +

// object.get("tableName").toString();

if (limitMap) {

P_AggregationPLSQL.P_AggregationLimitMap(sets, obj);

}

// 基于sort key 前序treeMap 之后排序功能设计

// 基于sort key 后序treeMap

}

}

```

```

    }

    return obj;

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_M/V/MSU/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/update/EU/Rows/E/X_U_RowsByAttributesOfCondition.java
package M_V.MSU.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.update.EU.Rows.E;

import M_V.ME.ConditionPLSQL_X_Cache;
import M_V.ME.ConditionPLSQL_X_Map;
import M_V.ME.ConditionPLSQL_X_Table;
import M_V.MS.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.cache.DetaDBBufferCache_M;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Spec;
import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import U_A.PEU.P.cache.Cache_M;
import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaFileReader;
import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Objects;
@SuppressWarnings("unchecked")
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光. 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,
 * 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (ly.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
 * 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class X_U_RowsByAttributesOfCondition {
    public static Object_E(IMV_SQI object, boolean mod) {
        if (object.containsKey("recordRows")) {
            Map<String, Boolean> recordRows = new IMV_SQI();
            object.put("recordRows", recordRows);
        }

        Spec spec = new Spec();
        spec.I_CulumnTypes(new IMV_SQI());
        String objectType = "";
        List<IMV_SQI> output = new ArrayList<>();
        // 锁定数据库
        String DBPath = Objects.requireNonNull(Cache_M.getCacheInfo("DBPath"))
        .getValue().toString() + "/"
        + object.get("baseName").toString();

        // 锁定表
        File fileDBPath = new File(DBPath);
        if (fileDBPath.isDirectory()) {
            String DBTablePath = DBPath + "/"

```



```

+ object.get("tableName").toString();

        File fileDBTable = new File(DBTablePath);
        if (fileDBTable.isDirectory()) {
String DBTableColumnPath = DBTablePath + "/spec";
File fileDBTableColumn = new File(DBTableColumnPath);
if (fileDBTableColumn.isDirectory()) {
    // 读取列数据格式
    String[] fileList = fileDBTableColumn.list();
    assert fileList != null;
    for (String s : fileList) {
        File readDBTableSpecColumnFile = new File(
DBTableColumnPath + "/" + fileList[0]
        + "/value.lyg");
        DataBufferedReader reader = new DataBufferedReader(
DataFileReader.E(readDBTableSpecColumnFile));
        String tempString;
        while ((tempString = reader.readDataLine()) != null) {
            objectType = tempString;
        }
        reader.closeData();
        spec.L_ColumnType(s, objectType);
    }
    List<String[]> conditionValues = (List<String[]>) object
        .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_CONDITION);
    for (String[] conditionValue : conditionValues) {
        boolean overMap = output.size() != 0;
        String type = conditionValue[1];
        boolean andMap = type.equalsIgnoreCase("and");
        for (int i = 2; i < conditionValue.length; i++) {
            String[] sets = conditionValue[i].split("\\|");
            if (overMap && andMap) {
X_Map.P_Map(sets, output, DBTablePath);
            } else if (DataDBBufferCache.M.dbCache) {
X_Cache.P_Cache(sets, output,
                object.get("tableName").toString(),
                object.get("baseName").toString(),
                object);
            } else {
X_Table.P_Table(sets, output, DBTablePath,
                object);
            }
        }
    }
}

}

}

return output;

```

```

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSU/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/update/EU/Rows/E/X_U_RowsByAttributesOfGetCulumns.java
package M_V.MSU.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.update.EU.Rows.E;

import M_V.ME.GetCulumnsPLSQL_X_P_GetCulumnsMap;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

@SuppressWarnings("unchecked")

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,

* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,

* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class X_U_RowsByAttributesOfGetCulumns {

    public static Object _E(IMV_SQI object) {

        if (object.containsKey("obj")) {

            return new ArrayList<>();

        }

        List<IMV_SQI> obj = ((List<IMV_SQI>) (object.get("updateObj")));

        List<String[]> getCulumnsValues = (List<String[]>) object

        .get("getCulumns");

        for (String[] getCulumnsValue : getCulumnsValues) {

            boolean overMap = obj.size() != 0;

            if (overMap) {

                X_P_GetCulumnsMap._E(obj, getCulumnsValue);

            }

        }

        return obj;

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSU/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/update/EU/Rows/E/X_U_RowsByRecordConditions.java
package M_V.MSU.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.update.EU.Rows.E;

import M_V.MS.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.cache.DetaDBBufferCache_M;

import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Cell;

import O_V.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Row;

import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import U_A.PEU.P.cache.Cache_M;

import java.io.File;

import java.io.FileWriter;

import java.io.IOException;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Objects;

```

---

```
@SuppressWarnings("unchecked")
```

```
/*
```

```
* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳 yaoguanguo@outlook.com,
```

```
* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
```

```
* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
```

```
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
```

```
* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
```

```
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
```

```
*/
```

```
public class X_U_RowsByRecordConditions {

    public static Object _E(IMV_SQI object, boolean mod) {

        String DBPath = Objects.requireNonNull(Cache_M.getCacheInfo("DBPath"))

        .getValue().toString() + "/"

        + object.get("baseName").toString();

        String DBTablePath = DBPath + "/" + object.get("tableName").toString();

        String DBTableRowsPath = DBTablePath + "/rows";

        List<IMV_SQI> updateObj = (List<IMV_SQI>) object.get("updateObj");

        Iterator<IMV_SQI> updateObjIterator = updateObj.iterator();

        List<String[]> columnValues = (List<String[]>) object

        .get("columnValue");

        Iterator<String[]> columnValuesIterator = columnValues.iterator();

        while (updateObjIterator.hasNext()) {

            IMV_SQI objRow = updateObjIterator.next();

            IMV_SQI objCells = (IMV_SQI) objRow

            .get(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE);

            IMV_SQI onjCell = (IMV_SQI) objCells.get("Index");

            String rowIndex = "row";

            rowIndex += onjCell.get("columnValue").toString();

            while (columnValuesIterator.hasNext()) {

                String[] columns = columnValuesIterator.next();

                String filePath = DBTableRowsPath + "/" + rowIndex + "/"

                + columns[1] + "/" + value.lyg";

                File currentCellChange = new File(filePath);

                if (currentCellChange.exists()) {

                    if (mod) {

                        currentCellChange.delete();

                        FileWriter fileWriter;

                        try {

                            fileWriter = new FileWriter(filePath, true);

                            fileWriter.write(columns[2]);

                            fileWriter.close();

                        } catch (IOException e) {

                            e.printStackTrace();

                        }

                    }

                    Cell cell = new Cell();

                    cell.I_CellValue(columns[2]);
```

---

```

        Row row = DetaDBBufferCache_M.db
            .getBase(object.get("baseName").toString())
            .getTable(object.get("tableName").toString())
            .getRow(rowIndex);

        if (mod) {
            row.putCell(culumnns[1], cell);
        }
    }

    }

    }

    return object;
}

}

M_V.MSU.sessionValidation

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSU/sessionValidation/X_sessionCheck.java
package M_V.MSU.sessionValidation;

import U_A.PEU.P.dna.Token;

import U_A.PEU.P.dna.TokenCerts;

//DNA加密设计 罗瑶光
//DNA加密思想 罗瑶光
//Refer <DNA元基编码>罗瑶光 罗荣武, <PDE肽展公式>: 罗瑶光
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class X_sessionCheck {

    // 序列检查, 用于并发条件下又没有缓存服务器额情况下.
    // 用户注意, FullDNATokenPDI 是我目的用来做DNA搜索的, 在dna加密这里也可以用, 但是,
    // 如果要用
    // . 请谨慎修改.

    public static boolean _E(Token token, TokenCerts tokenCerts) {

        boolean infix = X_sessionCheckWithOrderPDSKey._E(token, tokenCerts);

        boolean postfix = X_sessionCheckWithPostPDSKey._E(token, tokenCerts);

        return infix && postfix;

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSU/sessionValidation/X_sessionCheckWithOrderPDSKey.java
package M_V.MSU.sessionValidation;

import A_I.MPE.MAQPVDCOISIV.pdi.TokenPDI;

import U_A.PEU.P.dna.Token;

import U_A.PEU.P.dna.TokenCerts;

//DNA加密设计 罗瑶光

```

//DNA加密思想 罗瑶光

//Refer <DNA元基编码>罗瑶光 罗荣武, <PDE肽展公式>: 罗瑶光

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)

\*\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\* \*/

public class X\_sessionCheckWithOrderPDSKey {

    // 序列 正序密文检查

    public static boolean \_E(Token token, TokenCerts tokenCerts) {

        TokenPDI pDE\_RNA\_Formular = new TokenPDI();

        // //20230106-S\_logger.Log.logger.info(" " + "Session: "+

        // token.getmPassword());

        // //20230106-S\_logger.Log.logger.info(" " + "=====

        // //20230106-S\_logger.Log.logger.info(" " + "开始前序验证: ");

        // //20230106-S\_logger.Log.logger.info(" " + "开始Session解析: "+

        // token.getmPassword());

        // //20230106-S\_logger.Log.logger.info(" " + "开始概率钥匙解析: "+

        // token.getUpdsde()

        // + token.getUpdsds()+ token.getUpdsie()+

        // token.getUpdsis());

        TokenPDI pDE\_RNA\_Formular1 = new TokenPDI();

        pDE\_RNA\_Formular1.pdedeKey = token.getUpdsde();

        pDE\_RNA\_Formular1.pdedsKey = token.getUpdsds();

        pDE\_RNA\_Formular1.pdeieKey = token.getUpdsie();

        pDE\_RNA\_Formular1.pdeisKey = token.getUpdsis();

        pDE\_RNA\_Formular.doKeyUnPress(tokenCerts.getPdnPassword(),

        pDE\_RNA\_Formular1, true);

        // //20230106-S\_logger.Log.logger.info(" " + "得到原降元元基DNA序列: "+

        // pDE\_RNA\_Formular.pds);

        // //20230106-S\_logger.Log.logger.info(" " + "得到新降元元基DNA序列: "+

        // pDE\_RNA\_Formular1.pds);

        // //20230106-S\_logger.Log.logger.info(" " + "得到原元基DNA序列: "+

        // pDE\_RNA\_Formular.pde);

        // //20230106-S\_logger.Log.logger.info(" " + "得到新元基DNA序列: "+

        // pDE\_RNA\_Formular1.pde);

        return pDE\_RNA\_Formular1.pde.equalsIgnoreCase(token.getmPassword());

    }

}

/Trif\_DNA-master/C\_R\_M/M\_V/MSU/sessionValidation/X\_sessionCheckWithPostPDSKey.java  
package M\_V.MSU.sessionValidation;

import A\_I.MPE.MAQPVDCOISIV.pdi.TokenPDI;

import U\_A.PEU.P.dna.Token;

```

import U_A.PEUP.P.dna.TokenCert;

//DNA加密设计 罗瑶光
//DNA加密思想 罗瑶光
//Refer <DNA元基编码>罗瑶光 罗荣武, <PDE肽展公式>: 罗瑶光
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com)2018年后因G网屏蔽不再使用)
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 **/
public class X_sessionCheckWithPostPDSKey {
    // 序列 反序密文检查
    public static boolean _E(Token token, TokenCerts tokenCerts) {
        "===== // //20230106-S_logger.Log.logger.info("" +
        // //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "开始后验证: ");
        TokenPDI pDE_RNA_Formular2 = new TokenPDI();
        pDE_RNA_Formular2.pdeicKey = token.getUpsde().toString();
        pDE_RNA_Formular2.pdeisKey = token.getUpsds().toString();
        pDE_RNA_Formular2.pdedeKey = token.getUpsie().toString();
        pDE_RNA_Formular2.pdedisKey = token.getUpsis().toString();
        // //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "准备计算元基DNA序列: "+
        // token.getmPassword());
        pDE_RNA_Formular2.doSessionKeyUnPress(token.getmPassword(),
        pDE_RNA_Formular2, true);
        // //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "得到原续降元元基DNA序列: "+
        // tokenCerts.getPds());
        // //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "得到后续降元元基DNA序列: "+
        // pDE_RNA_Formular2.pds);
        // //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "验证正确? ");
        // //20230106-S_logger.Log.logger.info("" + tokenCerts.getPds().equals(pDE_RNA_Formular2.pds)?
        // "正确": "失败");
        return tokenCerts.getPds().equals(pDE_RNA_Formular2.pds) ? true : false;
    }
    // 写个main函数测试下
    public static void main(String[] argv) {
        TokenCerts tokenCerts = X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA
        ._E("控制吸收", false, null);
        Token token = X_sessionInitByTokenPDI CertsDNA._E(tokenCerts);
        X_sessionCheck._E(token, tokenCerts);
    }
}
//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSU/sessionValidation/X_sessionInitByTokenCertsDNA.java
package M_V.MSU.sessionValidation;

```

---

```

import U_A.PEU.P.dna.Token;

import U_A.PEU.P.dna.TokenCerts;

import U_A.PEU.P.dna.TokenUtil;

import java.util.Date;

//DNA加密设计 罗瑶光
//DNA加密思想 罗瑶光
//Refer <DNA元基编码>罗瑶光 罗荣武, <PDE肽展公式>: 罗瑶光
/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class X_sessionInitByTokenCertsDNA {

    // 序列初始生成

    public static Token_E(TokenCerts tokenCerts) {

        String key = "";

        String[] lock = new String[12];

        lock[0] = "A";

        lock[3] = "O";

        lock[6] = "P";

        lock[9] = "M";

        lock[1] = "V";

        lock[4] = "E";

        lock[7] = "C";

        lock[10] = "S";

        lock[2] = "I";

        lock[5] = "D";

        lock[8] = "U";

        lock[11] = "Q";

        // 还可以加 TXH, 安全级别更高.

        for (int loop = 0; loop < 4; loop++) {

            int i = (int) (Math.random() * 12) % 12;

            key += lock[i];

        }

        Token sessiontoken = new Token();// 大家注意这个password 是元基, 明文要转化下.

        String dnaPassword = TokenUtil.getFirstDNAPassword(key,

            tokenCerts.getPdnPassword(), sessiontoken);

        sessiontoken.I_uEmail("313699483@qq.com");

        sessiontoken.I_uKey(key);

        // 下面注意这个时间要和ETC的时区进行时区计算.进行统一.

        // 我准备将下面这个时间稍后也同样肽加密, 不然别人改时间一样能用.

        // 如果是服务器端的缓存有时间失效设置, 那就可以不考虑.

        sessiontoken.I_uTime(new Date().getTime());

```

```

        // token.setmPassword(mPassword);

        sessiontoken.L_mPassword(dnaPassword);

        return sessiontoken;

    }

}

//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSU/sessionValidation/X_sessionInitByTokenPDICertsDNA.java
package M_V.MSU.sessionValidation;

import A_I.MPE.MAQPVDCOISIV.pdi.TokenPDI;
import U_A.PEU.P.dna.Token;
import U_A.PEU.P.dna.TokenCerts;

//DNA加密设计 罗瑤光
//DNA加密思想 罗瑤光
//Refer <DNA元基编码>罗瑤光 罗荣武, <PDE肽展公式>: 罗瑤光
/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class X_sessionInitByTokenPDICertsDNA {

    // 序列PDI初始生成走非Util函数

    public static Token _E(TokenCerts tokenCerts) {

        Token token = new Token();

        TokenPDI pDE_RNA_Formular = new TokenPDI();

        pDE_RNA_Formular.key[0] = 0.0;

        pDE_RNA_Formular.key[1] = 0.0;

        pDE_RNA_Formular.key[2] = 0.0;

        pDE_RNA_Formular.key[3] = 0.0;

        pDE_RNA_Formular.doKeyPress(tokenCerts.getPdnPassword(),

pDE_RNA_Formular, false);

        // //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元概率钥匙E: "+
        // pDE_RNA_Formular.pdedeKey);

        // //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元概率钥匙S: "+
        // pDE_RNA_Formular.pdedeKey);

        // //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元: "+
        // pDE_RNA_Formular.pds);

        tokenCerts.I_Pds(pDE_RNA_Formular.pds);

        token.I_Updsde(pDE_RNA_Formular.pdedeKey);

        token.I_Updsds(pDE_RNA_Formular.pdedeKey);

        token.I_Updsie(pDE_RNA_Formular.pdeieKey);

        token.I_Updsis(pDE_RNA_Formular.pdeieKey);

        // //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展增元概率钥匙E: "+
        // pDE_RNA_Formular.pdeieKey);

        // //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展增元概率钥匙S: "+
        // pDE_RNA_Formular.pdeieKey);

```



```

// //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "静态肽展增元: "+
// pDE_RNA_Formular.pde);
pDE_RNA_Formular.time = "" + System.currentTimeMillis();
pDE_RNA_Formular.cacheId = "ID" + Math.random() + ":" + Math.random();
// //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "时间: " +
// pDE_RNA_Formular.time);
// //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "账号随机缓存字符串: " +
// pDE_RNA_Formular.cacheId);
pDE_RNA_Formular.session_key = pDE_RNA_Formular.pde;
// //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "Session: " +
// pDE_RNA_Formular.session_key);
token.I_mPassword(pDE_RNA_Formular.pde);
token.I_mPasswordPDS(pDE_RNA_Formular.pds);
return token;
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSU/sessionValidation/X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA_ETL.java
package M_V.MSU.sessionValidation;
import A_I.MPE.MAQPVDCOISIV.pdi.TokenPDI;
import U_A.PEUP.dna.Token;
import U_A.PEUP.dna.TokenCerts;
//DNA加密设计 罗瑶光
//DNA加密思想 罗瑶光
//Refer <DNA元基编码>罗瑶光 罗荣武, <PDE肽展公式>: 罗瑶光
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/
public class X_sessionInitByTokenPDICertsDNA {
// 序列PDI初始生成走非Util函数
public static Token_E(TokenCerts tokenCerts) {
Token token = new Token();
TokenPDI pDE_RNA_Formular = new TokenPDI();
pDE_RNA_Formular.key[0] = 0.0;
pDE_RNA_Formular.key[1] = 0.0;
pDE_RNA_Formular.key[2] = 0.0;
pDE_RNA_Formular.key[3] = 0.0;
pDE_RNA_Formular.doKeyPress(tokenCerts.getPdnPassword(),
pDE_RNA_Formular, false);
// //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "静态肽展降元概率钥匙E: "+
// pDE_RNA_Formular.pdedeKey);
// //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "静态肽展降元概率钥匙S: "+
// pDE_RNA_Formular.pdedesKey);

```

```

// //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元: "+
// pDE_RNA_Formular.pds);
tokenCerts.I_Pds(pDE_RNA_Formular.pds);
token.I_Updsde(pDE_RNA_Formular.pdedeKey);
token.I_Updsds(pDE_RNA_Formular.pdedesKey);
token.I_Updsie(pDE_RNA_Formular.pdeieKey);
token.I_Updsis(pDE_RNA_Formular.pdeisKey);
// //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展增元概率钥匙E: "+
// pDE_RNA_Formular.pdeieKey);
// //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展增元概率钥匙S: "+
// pDE_RNA_Formular.pdeisKey);
// //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展增元: "+
// pDE_RNA_Formular.pde);
pDE_RNA_Formular.time = "" + System.currentTimeMillis();
pDE_RNA_Formular.cacheld = "ID" + Math.random() + "." + Math.random();
// //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "时间: " +
// pDE_RNA_Formular.time);
// //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "账号随机缓存字符串: " +
// pDE_RNA_Formular.cacheld);
pDE_RNA_Formular.session_key = pDE_RNA_Formular.pde;
// //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "Session: " +
// pDE_RNA_Formular.session_key);
token.I_mPassword(pDE_RNA_Formular.pde);
token.I_mPasswordPDS(pDE_RNA_Formular.pds);
return token;
}
}
//Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSU/sessionValidation/X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA.java
package M_V.MSU.sessionValidation;
import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.full.FullDNATokenPDI;
import U_A.PEU.P.dna.TokenCerts;
//DNA加密设计 罗瑶光
//DNA加密思想 罗瑶光
//Refer <DNA元基编码>罗瑶光 罗荣武, <PDE肽展公式>: 罗瑶光
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/
public class X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA {
// 序列初始生成
// 可以将密码和时间都加载在这个humanWordsPassword中, 这样时间就不需要比对了.
// 我建议是码农别偷懒.

```

---

```

        public static TokenCerts_E(String humanWordsPassword, boolean bys,
            String lockBys) {
            FullDNATokenPDI pDE_RNA_FullFormular = new FullDNATokenPDI();
            // String a= "luoyaoguang";
            // pDE_RNA_FullFormular.encodeDNA(a);
            pDE_RNA_FullFormular.key[0] = 0.6;
            pDE_RNA_FullFormular.key[1] = 0.3;
            pDE_RNA_FullFormular.key[2] = 0.5;
            pDE_RNA_FullFormular.key[3] = 0.632;
            pDE_RNA_FullFormular.text = humanWordsPassword;
            pDE_RNA_FullFormular.pdw = pDE_RNA_FullFormular
.initonSect(pDE_RNA_FullFormular.text);
            // //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "原文: "+
            // pDE_RNA_FullFormular.text);
            // pDE_RNA_FullFormular.pdw= "字典保密: MSIOCUOCIPCUPCI";
            if (bys) {
                pDE_RNA_FullFormular.lock = lockBys;
            } else {
                String[] lock = new String[12];
                lock[0] = "A";
                lock[3] = "O";
                lock[6] = "P";
                lock[9] = "M";
                lock[1] = "V";
                lock[4] = "E";
                lock[7] = "C";
                lock[10] = "S";
                lock[2] = "I";
                lock[5] = "D";
                lock[8] = "U";
                lock[11] = "Q";
                int i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
                pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
                i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
                pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
                i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
                pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
                i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
                pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
            }
            for (int i = 0; i < pDE_RNA_FullFormular.pdw.length(); i++) {
                pDE_RNA_FullFormular.code += pDE_RNA_FullFormular.lock
+ pDE_RNA_FullFormular.pdw.charAt(i);
            }
            // //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "肽语: "+
            // pDE_RNA_FullFormular.pdw);
            // //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "肽锁: "+

```

```

// pDE_RNA_FullFormular.lock);

// //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "散列肽语:"+
// pDE_RNA_FullFormular.code);

TokenCerts tokenCerts = new TokenCerts();

tokenCerts.I_PdnKey(pDE_RNA_FullFormular.pdw);

tokenCerts.I_PdnLock(pDE_RNA_FullFormular.lock);

tokenCerts.I_Password(humanWordsPassword);

tokenCerts.I_PdnPassword(pDE_RNA_FullFormular.code);

return tokenCerts;

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_M/M_V/MSU/sessionValidation/X_sessionTokenUpdateByDNA.java
package M_V.MSU.sessionValidation;

import U_A.PEU.P.dna.Token;

import U_A.PEU.P.dna.TokenCerts;

//DNA加密设计 罗瑤光

//DNA加密思想 罗瑤光

//Refer <DNA元基编码>罗瑤光 罗荣武, <PDE肽展公式>: 罗瑤光

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class X_sessionTokenUpdateByDNA {

    // 序列使用一次便更新重置

    public static Token _E(String password) {

        TokenCerts tokenCerts = X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA

        ._E(password, false, null);

        Token token = X_sessionInitByTokenPDICertsDNA._E(tokenCerts);

        return token;

    }

}

1-19-/Trif_DNA-master/C_R_O-操作, tinshell类,

plshell

/Trif_DNA-master/C_R_O/plshell/P_CO_XA_X_-.java
/Trif_DNA-master/C_R_O/plshell/P_CO_XA_X_-.Cache.java
package plshell;

import dnn.GetDNNMap;

import ME.VPC.M.app.App;

import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Cell;

import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Row;

import O_V.OSA.shell.XA_ShellTable;

import O_V.OSA.shell.XA_ShellTables;

```

---

```

import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj; WordFrequency;

import S_A.SVQ.stable.S_Maps;

import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import S_A.pheromone.IMV_SQI_SS;

import U_V.ESU.list.List_ESU_X_listToArray;

import java.math.BigDecimal;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Map;

import java.util.Objects;

@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })

//稍后将DMA文件与内存操作替换成jtable表内存操作 罗瑀光
/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,

* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,

* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

//Table table= DetaDBBufferCache_M.db.getBase(baseName).getTable(tableName);

//我没有将search shell 用DetaDBBufferCache_M 内存机制来存储是因为 table操作是增删改查严谨操作。

//而search shell 操作是筛选查找 极速操作, 严谨操作与极速操作 的应用环境有天壤之别。

//SearchShellTable table= SearchShellTables.searchShellTables.get(tableName);

//稍后把下面的 Table 替换成 SearchShellTable 即可。

//Table table= DetaDBBufferCache_M.db.getBase(baseName).getTable(tableName);

//算了统一接口,以后统一优化改。

public class P_CO_XA_X_Cache extends P_CO_XA_X_ {

    public static void P_Cache(String[] sets, List<IMV_SQI> output,

        String tableName, IMV_SQI object, String condition, App NE) {

        // 创建一个table

        XA_ShellTable table = null;

        List<IMV_SQI> outputTemp = new ArrayList<>(output);// later triff

        /*

        * 这里明显逻辑出错了, 怎么输出会正确呢?

        * 首先为空就是取原表, 如果是或, 那么就是加表,

        * 如果是和就是上层结果进行跟进,

        * 奇怪了, 怎么好几年都输出正确? 特别是输出正确, 去掉激进的思绪,

        * 不利于思考。

        *

        * 罗瑀光

        */

        if (outputTemp.isEmpty() || condition.equals("或")

            || condition.equals("和")) {

            // 因为改成了or map,所以只有原表重新load

```

```

        table = XA_ShellTables.searchShellTables.get(tableName);
    }

// else if (condition.equals("和")) { //这里不会再走了。成了伪函数
//     Row[] huaRuij[tableRows] = new Row[outputTemp.size()];
//     for (int i = 0; i < outputTemp.size(); i++) {
//         huaRuij[tableRows[i]] = P_CO_XA_X_Map.rowMapToRow(outputTemp.get(i));
//     }
//     table = new XA_ShellTable();
//     table.setHuaRuij[tableRows](huaRuij[tableRows]);
// }

// 修改下把output的逻辑重复利用 满足condition的and 和or
// 只拿前100行 以后改成分页
// 稍后把这个函数片段移除这个文件, 变成一个函数。
if (sets[1].equalsIgnoreCase("精度搜索")) {
    // table to object
    // 稍后我的养疗经界面搜索release函数的 片段 这里也可以优化如下。
    String key = (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])
        ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])
        : sets[2]);

    if (null == key || key.equals("")) {
return;
    }

    assert table != null;

    String[] score = new String[table.huaRuij[tableRows].length];
    int[] score_code = new int[table.huaRuij[tableRows].length];
    int[] reg = new int[table.huaRuij[tableRows].length];
    int count = 0;
    IMV_SQI pos = NE.app_S_A.getPosCnToCn();
    IMV_SQI_SS mapSearchWithoutSort;
    mapSearchWithoutSort = NE.app_S_A
        .parserMixStringByReturnFrequencyMap(key, NE);
    // Iterator<String> iteratorForCopy= copy.iterator();
    int copyCount = 0;
    List<String> list = NE.app_S_A.parserMixedString(key);
    String[] string = List_ESU_X_listToArray_E(list);
    String[] stringReg = new String[key.length() / 3];
    for (int i = 0; i < stringReg.length; i++) {
stringReg[i] = key.substring(i * 3,
        (i * 3 + 3) < key.length() ? (i * 3 + 3)
        : key.length() - 1);
    }

    Map<String, Row> map = new IMV_SQI();
    for (int i = 0; i < table.huaRuij[tableRows].length; i++) {
// while(iteratorForCopy.hasNext()) {
String temps = table.huaRuij[tableRows[i]].getCell(sets[0])
        .getCellValue().toString();
score[copyCount] = "i" + i; // 因为 不再有map key, 所以就通用为map 内容。

```

```

map.put(score[copyCount], table.huaRui[j]tableRows[i]);

Iterator<String> iteratorWordFrequency = mapSearchWithoutSort
    .keySet().iterator();

Here: while (iteratorWordFrequency.hasNext()) {
    String mapSearchAtII = iteratorWordFrequency.next();
    WordFrequency wordFrequencySearch = mapSearchWithoutSort
        .getW(mapSearchAtII);

    if (temps.contains(mapSearchAtII)) {
        if (reg[copyCount] == 0) {
            count += 1;

        }
        if (temps.contains(key.replace(" ", ""))) {
            reg[copyCount] += 500;

        }
        if (key.contains(temps.replace(" ", ""))) {
            reg[copyCount] += 500;

        }
        int wfs = (int) wordFrequencySearch.get_frequency();
        wfs = Math.min(wfs, 5);
        if (!pos.containsKey(mapSearchAtII)) {
            reg[copyCount] += 1;
            score_code[copyCount] += 1 << mapSearchAtII
                .length() << wfs;
            continue;

        }
        if (S_Maps.mingCi.containsKey(mapSearchAtII)
            || S_Maps.dongCi.containsKey(mapSearchAtII)
            || S_Maps.xingRongCi.containsKey(mapSearchAtII)
            || S_Maps.weiCi.containsKey(mapSearchAtII)) {
            reg[copyCount] += 2;

        }
        reg[copyCount] += 1;
        score_code[copyCount] += (temps.contains(mapSearchAtII)
            ? 2
            : 1)
        * (S_Maps.mingCi.containsKey(mapSearchAtII)
            ? S_Maps.dongCi.containsKey(
                mapSearchAtII) ? 45 : 1
            : 50) << mapSearchAtII.length() + wfs;
        continue;

    }

    if (mapSearchAtII.length() > 1) {
        for (int j = 0; j < mapSearchAtII.length(); j++) {
            String temp = "" + mapSearchAtII.charAt(j);
            if (temps.contains(temp)) {
                if (reg[copyCount] == 0) {
                    count += 1;

```

```

    }

    // score[copyCount]= temps;
    score_code[copyCount] += 1;
    if (S_Maps.CiOne.containsKey(temp)

        && (S_Maps.mingCi.containsKey(temp)

            || S_Maps.dongCi

                .containsKey(temp)

            || S_Maps.xingRongCi

                .containsKey(temp)

            || S_Maps.weiCi

                .containsKey(temp))) {
        reg[copyCount] += 2;
    }
    reg[copyCount] += 1;
    continue Here;
    }
    }
}

score_code[copyCount] = score_code[copyCount] * reg[copyCount];
// 词距
int code = 100;
int tempb = 0;
int tempa = score_code[copyCount];
if (key.length() > 4) {
    // 全词
    for (String s : string) {
        if (temps.containsKey(s)) {
            tempb += code;
        }
    }
    // 断句
    for (String s : stringReg) {
        if (temps.containsKey(s)) {
            tempb += code;
        }
    }
    score_code[copyCount] = (int) (tempa
        / Math.pow(NE.app_S.lookrot + 1, 4)
        + tempb * Math.pow(Integer.parseInt(sets[3]), 2));
}
if (key.replace(" ", "").length() > 1
    && key.replace(" ", "").length() < 5) {
    if (temps.containsKey(key.replace(" ", ""))) {
        tempb += code << 7;
    }
    score_code[copyCount] = (int) (tempa

```



---

```

        / Math.pow(Integer.parseInt(sets[3]) + 1, 4)
        + tempb * Math.pow(Integer.parseInt(sets[3]), 2));

    }
    copyCount++;

    }

    NE.app_S.IYGSortESU9D.javaSort(score_code, score);
    int max = score_code[0];
    Object[][] tableData = new Object[count][18];
    int new_count = 0;
    Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
        .get("recordRows");
    if (null == recordRows) {
        recordRows = new IMV_SQI();
    }
    recordRows.clear();
    // recordRows 没有 值
    // recordRows 有 值
    for (int i = score.length - 1; i > 0; i--) {
        if (score_code[i] < 1) {
            continue;
        }
        output.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(map.get(score[i]));
        recordRows.put(Integer.valueOf(score[i].replace("1", "")),
            true);
    }
    object.put("recordRows", recordRows);
    return;
}

if (sets[1].equalsIgnoreCase("DNN搜索")) {
    // table to object
    // 稍后我的养疗经界面搜索release函数的 片段 这里也可以优化如下。
    // DNN分析
    String key = sets[3]; // 这命令 , 条件为:和:中药名称| 功效|DNN搜索| 风寒咳嗽|1;
    if (null == key || key.equals("")) {
        return;
    }
    Map<String, Double> dnnSet = new IMV_SQI();
    double perRatio = 0.0;
    if (null == NE.app_S.DNNmap || NE.app_S.DNNmap.isEmpty()) {
        NE.app_S.DNNmap = GetDNNMap.doGetDNNMap(NE.app_S, NE);
    }
    assert table != null;
    String[] score = new String[table.huaRuiji[tableRows.length];
    int[] score_code = new int[table.huaRuiji[tableRows.length];
    int[] reg = new int[table.huaRuiji[tableRows.length];
    int count = 0;
    IMV_SQI pos = NE.app_S_A.getPosCnToCn();

```

```

IMV_SQL_SS mapSearchWithoutSort;

mapSearchWithoutSort = NE.app_S_A

.parserMixStringByReturnFrequencyMap(key, NE); //这种函数之后淘汰，因为对应的切词都优化好几个版本了。
// Iterator<String> iteratorForCopy= copy.iterator();

int copyCount = 0;

List<String> list = NE.app_S_A.parserMixedString(key);
String[] string = List_ESU_X_listToArray_E(list);
String[] stringReg = new String[key.length() / 3];
for (int i = 0; i < stringReg.length; i++) {

stringReg[i] = key.substring(i * 3,

        (i * 3 + 3) < key.length() ? (i * 3 + 3)

        : key.length() - 1);

    }

    Map<String, Row> map = new IMV_SQL();
    for (int i = 0; i < table.huaRuiJi[tableRows.length; i++) {

String temps = table.huaRuiJi[tableRows[i]].getCell(sets[0])

        .getCellValue().toString();

// later empty check*/
String textContent = table.huaRuiJi[tableRows[i]

        .getCell(sets[2]).getCellValue().toString();

if (NE.app_S_DNNmap.containsKey(temps)) {

    dnnSet = NE.app_S_DNNmap.get(temps);
    double zongfen = dnnSet.get("总分");
    perRatio = zongfen; // .isInfinite() ? 1 : zongfen;
    // dnnSet.remove("总分");//不参与搜索算子;

} else {

    // return 失败没有找到主码dnn表 key
    NE.app_S_hook.hookFrequentException("DNN搜索没有找到主码dnn表 key",
        System.currentTimeMillis(), new Exception());

}

score[copyCount] = "i" + i; // 因为 不再有map key, 所以就通用为map 内容。
// 次序问题
Iterator<String> iteratorWordFrequency = mapSearchWithoutSort

        .keySet().iterator();

Map<String, Double> DNNcountBonus = new IMV_SQL();
double BonusFullRatio = 0.0;
Here: while (iteratorWordFrequency.hasNext()) {

    String mapSearchAtII = iteratorWordFrequency.next();
    WordFrequency wordFrequencySearch = mapSearchWithoutSort

        .getW(mapSearchAtII);

    int wfs = (int) wordFrequencySearch.get_frequency();
    wfs = Math.min(wfs, 5);

    if (dnnSet.containsKey(mapSearchAtII)) {

        // dnn 不同核心词汇bouns。
        // 罗瑶光先生定义dnn bonus由3个部分组成, 1 核心词汇数量, 2核心词汇的比值,
        // 3 核心词汇的频率 (常规已经包含, 于是略), 于是公式为 核心词汇的比值为其
        // DNN的分数/DNN核心词汇总分, 核心词汇数量为 核心词汇的比值相加;

```

```

// 获取dnn词汇原文分数
double BonusRatio = dnnSet.get(mapSearchAtII);
// 原文分数的总分比值
double BonusPerRatio = BonusRatio / perRatio;
// 比值分数PCA前10~25
if (BonusPerRatio > 0.1
- (Integer.parseInt(sets[4]) * 0.003)) {
    BonusPerRatio = 2.0;
}
// 总分比值的叠加, 只加第一次
if (!DNNcountBonus.containsKey(mapSearchAtII)) {
    BonusFullRatio += BonusPerRatio;
}
DNNcountBonus.put(mapSearchAtII, BonusPerRatio);
// dnn 不同核心词汇_bouns。
// reg[copyCount] += DNNcountBonus.size();
}
if (textContent.contains(mapSearchAtII)) {
    if (reg[copyCount] == 0) {
        count += 1;
    }
    if (temps.contains(key.replace(" ", ""))) {
        reg[copyCount] += 500;
    }
    if (key.contains(temps.replace(" ", ""))) {
        reg[copyCount] += 500;
    }
    if (!pos.containsKey(mapSearchAtII)) {
        reg[copyCount] += 1;
        score_code[copyCount] += 1 << mapSearchAtII
.length() << wfs;
        continue;
    }
    if (S_Maps.mingCi.containsKey(mapSearchAtII)
|| S_Maps.dongCi.containsKey(mapSearchAtII)
|| S_Maps.xingRongCi.containsKey(mapSearchAtII)
|| S_Maps.weiCi.containsKey(mapSearchAtII)) {
        reg[copyCount] += 2;
    }
    reg[copyCount] += 1;
    score_code[copyCount] += (temps.contains(mapSearchAtII)
? 2
: 1)
* (!S_Maps.mingCi.containsKey(mapSearchAtII)
? S_Maps.dongCi.containsKey(
mapSearchAtII) ? 45 : 1
: 50) << mapSearchAtII.length() + wfs;

```

---

```

        continue;
    }
    if (mapSearchAtII.length() > 1) {
        for (int j = 0; j < mapSearchAtII.length(); j++) {
            String temp = "" + mapSearchAtII.charAt(j);
            if (textContent.contains(temp)) {
                if (reg[copyCount] == 0) {
                    count += 1;
                }
                // score[copyCount]= temps;
                score_code[copyCount] += 1;
                if (S_Maps.CiOne.containsKey(temp)
                    && (S_Maps.mingCi.containsKey(temp)
                        || S_Maps.dongCi
                            .containsKey(temp)
                        || S_Maps.xingRongCi
                            .containsKey(temp)
                        || S_Maps.weiCi
                            .containsKey(temp))) {
                    reg[copyCount] += 2;
                }
                reg[copyCount] += 1;
                continue Here;
            }
        }
    }
}

if (IDNNcountBonus.isEmpty()) {
    score_code[copyCount] *= (1 + DNNcountBonus.size());
    score_code[copyCount] *= BonusFullRatio;
}

score_code[copyCount] = score_code[copyCount] * reg[copyCount];
// 词距
int code = 100;
int tempb = 0;
int tempa = score_code[copyCount];
if (key.length() > 4) {
    // 全词
    for (String s : string) {
        if (temps.contains(s)) {
            tempb += code;
        }
    }
    // 断句
    for (String s : stringReg) {
        if (temps.contains(s)) {
            tempb += code;
        }
    }
}

```

```

    }

    }

    double valuea = tempa

        / Math.pow(Integer.parseInt(sets[4]) + 1, 4);

    double valueb = tempb

        * Math.pow(Integer.parseInt(sets[4]) + 1, 2);

    valuea = valuea + valueb;

    score_code[copyCount] = (int) valuea;

}

if (key.replace(" ", "").length() > 1

    && key.replace(" ", "").length() < 5) {

    if (temps.contains(key.replace(" ", ""))) {

        tempb += code << 7;

    }

    double valuea = tempa

        / Math.pow(Integer.parseInt(sets[4]) + 1, 4);

    double valueb = tempb

        * Math.pow(Integer.parseInt(sets[4]) + 1, 2);

    valuea = valuea + valueb;

    score_code[copyCount] = (int) valuea;

}

Cell cell = new Cell();

cell.setCellValue(score_code[copyCount]);

table.huaRuiji[tableRows[i].putCell("打分", cell);

map.put(score[copyCount], table.huaRuiji[tableRows[i]);

copyCount++;

}

NE.app_S.IYGSortESU9D.javaSort(score_code, score);

int max = score_code[0];

Object[][] tableData = new Object[count][18];

int new_count = 0;

for (int i = score.length - 1; i > 0; i--) {

if (score_code[i] < 1) {

    continue;

}

}

outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(map.get(score[i]));

}

output.clear();

output.addAll(outputTemp);

return;

}

int max = 50;

Row[] rows = table.huaRuiji[tableRows;

if(object.contains("obj")) {

}

}

// 获取table的row

```

```

for (int i = 0; i < rows.length; i++) {

    // if(i> max) {
    // continue Here;
    // }

    // Object[] row= table.huaRui[j]table[count];
    // 还是要变成map, 不然 命令的 key值查询 只能forloop, 效率减低
    Row row = table.huaRui[j]tableRows[i];
    Cell cell = new Cell();
    cell.I_CellValue(i); // 加id
    // 出现一个问题, 我的table db是非线性map 结构, 自带表头key, 而data 是矩阵,
    row.putCell("Index", cell);
    if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_SMALL) || sets[1]
        .equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_THAN)) {
double rowCellFromBigDecimal = new BigDecimal(
        row.getCell(sets[0]).getCellValue().toString())
        .doubleValue();
if (rowCellFromBigDecimal < new BigDecimal(
        (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])
        ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])
        : sets[2]))
        .doubleValue() && row.containsCell("is_delete_0")) {
if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows"))
        .containsKey(i)) {
        output.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));
        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
        .get("recordRows");
        recordRows.put(i, true);
        object.put("recordRows", recordRows);
    }
}

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_AND_EQUAL_TO)
            || sets[1].equalsIgnoreCase(
                S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_AND_EQUAL_TO_R)
            || sets[1].equalsIgnoreCase(
                S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_THAN_AND_EQUAL_TO)) {
String set = sets[0];
Cell setCell = row.getCell(set);
String cellString = setCell.getCellValue().toString();
cellString = cellString.isEmpty() ? "0" : cellString;
double rowCellFromBigDecimal = new BigDecimal(cellString)
        .doubleValue();
if (rowCellFromBigDecimal <= new BigDecimal(
        (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])
        ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])
        : sets[2]))
        .doubleValue() && row.containsCell("is_delete_0")) {

```

```

        if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows"))))

            .containsKey(i)) {

                output.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));

                Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object

                .get("recordRows");

                recordRows.put(i, true);

                object.put("recordRows", recordRows);

            }

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_CONTANS)) {

String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()

                .toString();

if (rowCellFromString

                .contains(S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])

                ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])

                : sets[2])) {

        if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows"))))

            .containsKey(i)) {

                output.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));

                Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object

                .get("recordRows");

                recordRows.put(i, true);

                object.put("recordRows", recordRows);

            }

        }

        // 字符串长度小于

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(

                S_ShellETL.SHELL_ETL_STRING_LENGTH_GREATER_THAN)) {

String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()

                .toString().trim();

if (rowCellFromString.length() > new BigDecimal(

                (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])

                ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])

                : sets[2]))

                .doubleValue()) {

        if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows"))))

            .containsKey(i)) {

                output.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));

                Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object

                .get("recordRows");

                recordRows.put(i, true);

                object.put("recordRows", recordRows);

            }

        }

    }

}

```

```

// 字符串长度小于
    if (sets[1].equalsIgnoreCase(
        S_ShellETL.SHELL_ETL_STRING_LENGTH_LESS_THAN)) {
String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()
        .toString().trim();
if (rowCellFromString.length() < new BigDecimal(
        (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])
        ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])
        : sets[2]))
        .doubleValue()) {
    if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows")))
        .containsKey(i)) {
        output.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));
        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
        .get("recordRows");
        recordRows.put(i, true);
        object.put("recordRows", recordRows);
    }
}

    if (sets[1].equalsIgnoreCase("过滤") || sets[1]
        .equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_DOES_NOT_CONTAINS)) {
String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()
        .toString();
if (rowCellFromString
        .contains((S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])
        ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])
        : sets[2]))) {
    if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows")))
        .containsKey(i)) {
        output.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));
        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
        .get("recordRows");
        recordRows.put(i, true);
        object.put("recordRows", recordRows);
    }
}

    }

    // PLSEARCH 准备整体去掉plsql db的 is_delete_0 关键字
    // 罗瑶光 20211015
    if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_DOUBLE_EQUALS)
        || sets[1].equalsIgnoreCase(
            S_ShellETL.SHELL_ETL_SIMPLE_EQUALS)
        || sets[1].equalsIgnoreCase(
            S_ShellETL.SHELL_ETL_TRIPAL_EQUALS)) {
double rowCellFromBigDecimal = new BigDecimal(
        row.getCell(sets[0]).getCellValue().toString())

```



```

        .doubleValue();

        if (rowCellFromBigDecimal == new BigDecimal(

            (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])

                ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])

                : sets[2]))

            .doubleValue()) {

            if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows"))))

                .containsKey(i)) {

                output.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));

                Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object

                    .get("recordRows");

                recordRows.put(i, true);

                object.put("recordRows", recordRows);

            }

        }

        if (sets[1]

            .equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_AND_EQUAL_TO)

            || sets[1].equalsIgnoreCase(

                S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_AND_EQUAL_TO_R)

            || sets[1].equalsIgnoreCase(

                S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_THAN_AND_EQUAL_TO)) {

            double rowCellFromBigDecimal = new BigDecimal(

                row.getCell(sets[0]).getCellValue().toString())

                .doubleValue();

            if (rowCellFromBigDecimal >= new BigDecimal(

                (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])

                    ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])

                    : sets[2]))

                .doubleValue()) {

                if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows"))))

                    .containsKey(i)) {

                    output.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));

                    Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object

                        .get("recordRows");

                    recordRows.put(i, true);

                    object.put("recordRows", recordRows);

                }

            }

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER)

            || sets[1].equalsIgnoreCase(

                S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_THAN)) {

            double rowCellFromBigDecimal = new BigDecimal(

                row.getCell(sets[0]).getCellValue().toString())

                .doubleValue();

            if (rowCellFromBigDecimal > new BigDecimal(

```

---

```

        (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])

? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])
: sets[2]))
        .doubleValue()) {
    if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows"))))
        .containsKey(i)) {
        output.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));
        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
        .get("recordRows");
        recordRows.put(i, true);
        object.put("recordRows", recordRows);
    }
}

}

    if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_EUQAL_TO)
    || sets[1].equalsIgnoreCase(
        S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_EUQAL_TO_R)) {
double rowCellFromBigDecimal = new BigDecimal(
        row.getCell(sets[0]).getCellValue().toString())
        .doubleValue();
if (rowCellFromBigDecimal != new BigDecimal(
        (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])
? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])
: sets[2]))
        .doubleValue()) {
    if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows"))))
        .containsKey(i)) {
        output.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));
        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
        .get("recordRows");
        recordRows.put(i, true);
        object.put("recordRows", recordRows);
    }
}

}

    if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_EQUAL)) {
String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()
        .toString();
if (rowCellFromString.equalsIgnoreCase(
        (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])
? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])
: sets[2]))) {
    if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows"))))
        .containsKey(i)) {
        output.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));
        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
        .get("recordRows");

```

```

        recordRows.put(i, true);
        object.put("recordRows", recordRows);
    }
}

    }

    if (sets[1]
        .equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_DOES_NOT_EQUALS)) {
String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()
    .toString();
if (!rowCellFromString.equalsIgnoreCase(
    (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])
    ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])
    : sets[2]))) {
    if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows")))
        .containsKey(i)) {
        output.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));
        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
            .get("recordRows");
        recordRows.put(i, true);
        object.put("recordRows", recordRows);
    }
}

    }

    if (sets[1].equalsIgnoreCase((S_ShellETL.SHELL_ETL_IN))) {
String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()
    .toString();
String set = ", " + (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])
    ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])
    : sets[2]) + ", ";
if (set.contains(", " + rowCellFromString + ", ")) {
    if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows")))
        .containsKey(i)) {
        output.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));
        Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
            .get("recordRows");
        recordRows.put(i, true);
        object.put("recordRows", recordRows);
    }
}

    }

    if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_IN)) {
String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()
    .toString();
String set = ", " + (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])
    ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])
    : sets[2]) + ", ";
if (!set.contains(", " + rowCellFromString + ", ")) {

```

```

        if (!((Map<Integer, Boolean>) (object.get("recordRows"))).containsKey(i)) {
            output.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));
            Map<Integer, Boolean> recordRows = (Map<Integer, Boolean>) object
                .get("recordRows");
            recordRows.put(i, true);
            object.put("recordRows", recordRows);
        }
    }
}

//之后这里的这些TVM对应的指令句执行逻辑全部重写，太不顺眼了。为什么会发生这些不顺眼问题。
//因为我一开始就不是搞这个。慢慢集成了语言功能，在2019的原本不同的PLORM 逻辑里强行改造成2021的PLSHELL,
//
//
//222
/*
* 获取表名:中药同源;进行选择; 条件为:和:中药名称|DNN搜索|功效|风寒咳嗽|1;//中药名称稍后去掉优化下。
* 条件为:和:性味|不包含|寒; 条件为:和:性味|不包含|凉; getColumn:中药名称:打分;
* 操作:0|行至|30; caoZuo:中药名称|颜色标记为|红色;
*
* 获取表名:XL51697259961711;进行选择; 条件为:和:用药参考|DNN搜索|用药参考|风寒咳嗽|1;
* 获取类表名:病症&药名:打分; caoZuo:0|行至|30; caoZuo:病症&药名|颜色标记为|黄色;
*/
//92
//      if(null== temps) {
//temps= "";
//      }
//94
//String iteratorForCopyString= iteratorForCopy.next();
//score[copyCount]= iteratorForCopyString;
//String temps= dic_map.get(iteratorForCopyString).toString();
//103
//score[copyCount]= temps;//因为 不再有map key, 所以就通用为map 内容。 ,还是需要map
//      if(score[copyCount].contains(key.replace(" ", ""))) {
//reg[copyCount]+= 500;
//      }
//      if(key.contains(score[copyCount].replace(" ", ""))) {
//          reg[copyCount]+= 500;
//      }
//187
//newTableModel.getDataVector().clear();
//if(null== key || key.equals("")) {
//      return;
//}

```

```

/Trif_DNA-master/C_R_O/plshell/P_CO_XA_X_Kernel.java
package plshell;

import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Cell;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Row;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaFileReader;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.io.File;
import java.io.FileReader;

import java.util.List;

//稍后将DMA文件与内存操作替换成 jtable表内存操作 罗瑶光
//先替换所有涉及DMA的函数片段
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/
public class P_CO_XA_X_Kernel extends P_CO_XA_X_ {

    // 比较是否有数据取出列表到输出 检验中 罗瑶光 20210405
    // 这个走硬盘查询函数来标识下, 在我设计了数据缓存查询启动函数 后就没用过了, 时间点大概在2019年1月后,
    // 我先调通下, 之后溯源.
    // 准备验算下20210406 罗瑶光
    public static void P_kernel(File readDBTableRowIndexFile,

        List<IMV_SQI> output, Row bufferRow, IMV_SQI rowMap) {

        String[] columnList = readDBTableRowIndexFile.list(); // 生成一个列表头名组
        assert columnList != null;
        for (String column : columnList) { // 遍历头名
            if (column.contains("is_delete")) { // 已删除文件逃逸
                continue;
            }
            String DBTableColumnIndexPath = readDBTableRowIndexFile + "/"
                + column; // 开始取值
            File readDBTableColumnIndexPathFile = new File(
                DBTableColumnIndexPath);
            Cell cell = new Cell();
            if (readDBTableColumnIndexPathFile.isDirectory()) {

                // 似乎, 20210405 罗瑶光重新检查
                String string = readDBTableColumnIndexPathFile + "/"
                    + "value.lyg";

                FileReader fileReader = DetaFileReader.E(string);
                DetaBufferedReader reader = new DetaBufferedReader(fileReader);
                String temp = "";
                String tempString;
                while ((tempString = reader.readDetaLine()) != null) {

```

```

        temp += tempString;
    }
    reader.closeDeta();
    rowMap.putString(column, temp); // 储值
    cell.L_CellValue(temp); // 数据库内存储值
    bufferRow.putCell(column, cell);
    } else {
        rowMap.putString(column, null);
        cell.L_CellValue(null);
        bufferRow.putCell(column, cell);
    }
    }
    output.add(rowMap);
}

// P_kernel等比复制过来的search shell组件, 我要替换的是数据库储值.
// jtable表做output
// 把jtable数据表的数据 变成数据库的db映射, 传入参数是dma的每一行文件的集合.
// DefaultTableModel 的 Object[][] huaRuijitable 对应
// DBTablePath
// readDBTableRowIndexFile对应 row id
// huaRuijitableColumns 对应 column
// jtable 太上层, 用它的spec 速度会很慢。所以用object[][] 先
// 罗瑶光 20210924
// 出现一个问题, 我的table db是非线性map 结构, 自带表头key, 而data 是矩阵,
// 下面逻辑要全部改掉
public static void P_kernel_search(int rowId,
    Object[] huaRuijitableColumns, Object[][] huaRuijitable,
    List<IMV_SQL> output, Row bufferRow, IMV_SQL rowMap) {
    Object[] rowList = huaRuijitable[rowId];
    for (int i = 0; i < huaRuijitableColumns.length; i++) {
        Cell cell = new Cell();
        rowMap.putObjectMatrix(huaRuijitableColumns[i], rowList[i]);
        cell.L_CellValue(rowList[i]);
        bufferRow.putCell((String) huaRuijitableColumns[i], cell);
    }
    output.add(rowMap);
}

}

//TrifDNA-master/C_R_O/plshell/P_CO_XA_X_Map.java
package plshell;

import dnn.GetDNNMap;
import ME.VPC.M.app.App;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Cell;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Row;
import O_V.OSA.shell.XA_ShellTable;
import O_V.OSA.shell.XA_ShellTables;
import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;
import S_A.SVQ.stable.S_Maps;

```

---

```

import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import S_A.pheromone.IMV_SQI_SS;

import U_V.ESU.list.List_ESU_X_listToArray;

import java.math.BigDecimal;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;

//稍后将DMA文件与内存caoZuo替换成itable表内存caoZuo 罗瑶光

@SuppressWarnings({ "unused" })

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,

* 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,

* 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class P_CO_XA_X_Map extends P_CO_XA_X_ {

    // 以后优化成统一对象输出, 不需要再转换。2019-1-15 tin

    public static IMV_SQI rowToRowMap(Row row) {

        IMV_SQI columnMaps = new IMV_SQI();

        IMV_SQI rowMap = new IMV_SQI();

        for (String cellName : row.getCells().keySet()) {

            if (!cellName.contains("is_delete")) {

                Cell cell = row.getCell(cellName);

                IMV_SQI columnMap = new IMV_SQI();

                columnMap.putString(S_ShellETL.SHELL_ETL_CULUMNNAME, cellName);

                if (null != cell && null != cell.getCellValue()) {

                    columnMap.putString("culumnValue",

                        cell.getCellValue().toString());

                } else {

                    columnMap.putString("culumnValue", "");

                }

                columnMaps.put_IMV_SQI(cellName, columnMap);

            }

        }

        rowMap.put_IMV_SQI(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE, columnMaps);

        return rowMap;

    }

    // 将rowToRowMap 进行逆向 RowMapToRow 一来验证, 2来找最小计算模型,

    // 方便下一步表格编译计算。

    // 罗瑶光202109302339

    @SuppressWarnings("unchecked")

    public static Row rowMapToRow(IMV_SQI_IMV_SQI_) {

        Row row = new Row();

```

---

```

        ConcurrentHashMap<String, Cell> cells = new IMV_SQI();

        row.L_Cells(cells);

        IMV_SQI _IMV_SQI = _IMV_SQI.QSV_IMV_SQI(S_ShellETL.SHELL_ETL_ROWVALUE);
        for (String cellName : (Iterable<String>) _IMV_SQI.keySet()) {
            if (!cellName.contains("is_delete")) {

Cell cell = new Cell();
IMV_SQI columnMap = _IMV_SQI.QSV_IMV_SQI(cellName);
cell.L_CellValue(columnMap.get("columnValue"));
row.putCell(cellName, cell);

            }

        }

        return row;
    }

}

//*****
// 懒得管,把P_Map改成 shell_P_Map
public static void P_Map(String[] sets, List<IMV_SQI> output,
        String tableName, IMV_SQI object, App NE) {

    // 算了统一接口,以后统一优化改。
    List<IMV_SQI> outputTemp = new ArrayList<>();
    // 创建一个table
    XA_ShellTable table;
    // outputTemp.addAll(output);
    if (output.isEmpty() && object.get("firstTime").equals("true")) {
        table = XA_ShellTables.searchShellTables.get(tableName);
        object.putString("firstTime", "others");
    } else {
        Row[] huaRuijiTableRows = new Row[output.size()];
        for (int i = 0; i < output.size(); i++) {
            huaRuijiTableRows[i] = P_CO_XA_X_Map
                .rowMapToRow(output.get(i));
        }
        table = new XA_ShellTable();
        table.setHuaRuijiTableRows(huaRuijiTableRows);
    }

    // 修改下把output的逻辑重复利用 满足condition的and 和or
    // 只拿前50行 以后改成分页
    // 稍后把这个函数片段移除这个文件,变成一个函数。
    if (sets[1].equalsIgnoreCase("精度搜索")) {
        // table to object
        // 稍后我的养疗经界面搜索release函数的 片段 这里也可以优化如下。
        String key = sets[2];
        if (null == key || key.equals("")) {

return;

        }

        String[] score = new String[table.huaRuijiTableRows.length];
        int[] score_code = new int[table.huaRuijiTableRows.length];
        int[] reg = new int[table.huaRuijiTableRows.length];
    }

```



```

        int count = 0;

        IMV_SQI pos = NE.app_S_A.getPosCnToCn();
        IMV_SQI_SS mapSearchWithoutSort;
        mapSearchWithoutSort = NE.app_S_A
.parserMixStringByReturnFrequencyMap(key, NE);

        // Iterator<String> iteratorForCopy= copy.iterator();*/
        int copyCount = 0;
        List<String> list = NE.app_S_A.parserMixedString(key);
        String[] string = List_ESU_X_listToArray_E(list);
        String[] stringReg = new String[key.length() / 3];
        for (int i = 0; i < stringReg.length; i++) {

stringReg[i] = key.substring(i * 3,
                (i * 3 + 3) < key.length() ? (i * 3 + 3)
                : key.length() - 1);
        }
        IMV_SQI map = new IMV_SQI();
        for (int i = 0; i < table.huaRuiji[tableRows.length; i++) {

// while(iteratorForCopy.hasNext()) {*/
String temps = table.huaRuiji[tableRows[i].getCell(sets[0])
        .getCellValue().toString();

score[copyCount] = "i" + i; // 因为 不再有map key, 所以就通用为map 内容。*/
map.putRow(score[copyCount], table.huaRuiji[tableRows[i]);
Iterator<String> iteratorWordFrequency = mapSearchWithoutSort
        .keySet().iterator();

Here: while (iteratorWordFrequency.hasNext()) {
    String mapSearchAtII = iteratorWordFrequency.next();
    WordFrequency wordFrequencySearch = mapSearchWithoutSort
            .getW(mapSearchAtII);
    int wfs = (int) wordFrequencySearch.get_frequency();
    wfs = Math.min(wfs, 5);
    if (temps.contains(mapSearchAtII)) {
        if (reg[copyCount] == 0) {
            count += 1;
        }
        // score[copyCount]= temps; //因为 不再有map key, 所以就通用为map
        // 内容。 , 还是需要map
        // if(score[copyCount].contains(key.replace(" ", ""))) {
        // reg[copyCount] += 500;
        // }
        // if(key.contains(score[copyCount].replace(" ", ""))) {
        // reg[copyCount] += 500;
        // }*/
        if (temps.contains(key.replace(" ", ""))) {
            reg[copyCount] += 500;
        }
        if (key.contains(temps.replace(" ", ""))) {
            reg[copyCount] += 500;

```

```

    }

    if (!pos.containsKey(mapSearchAtII)) {
        reg[copyCount] += 1;
        score_code[copyCount] += 1 << mapSearchAtII
        .length() << wfs;
        continue;
    }

    if (S_Maps.mingCi.containsKey(mapSearchAtII)
|| S_Maps.dongCi.containsKey(mapSearchAtII)
|| S_Maps.xingRongCi.containsKey(mapSearchAtII)
|| S_Maps.wciCi.containsKey(mapSearchAtII)) {
        reg[copyCount] += 2;
    }
    reg[copyCount] += 1;
    score_code[copyCount] += (temps.contains(mapSearchAtII)
? 2
: 1)
* (S_Maps.mingCi.containsKey(mapSearchAtII)
? S_Maps.dongCi.containsKey(
mapSearchAtII) ? 45 : 1
: 50) << mapSearchAtII.length() + wfs;
    continue;
}

if (mapSearchAtII.length() > 1) {
    for (int j = 0; j < mapSearchAtII.length(); j++) {
        String temp = "" + mapSearchAtII.charAt(j);
        if (temps.contains(temp)) {
            if (reg[copyCount] == 0) {
                count += 1;
            }
            // score[copyCount]= temps;
            score_code[copyCount] += 1;
            if (S_Maps.CiOne.containsKey(temp)
&& (S_Maps.mingCi.containsKey(temp)// later..
|| S_Maps.dongCi
.containsKey(temp)
|| S_Maps.xingRongCi
.containsKey(temp)
|| S_Maps.wciCi
.containsKey(temp))) {
                reg[copyCount] += 2;
            }
            reg[copyCount] += 1;
            continue Here;
        }
    }
}

```

```

    }

    score_code[copyCount] = score_code[copyCount] * reg[copyCount];

    // 词距*/
    int code = 100;
    int tempb = 0;
    int tempa = score_code[copyCount];
    if (key.length() > 4) {
        // 全词
        for (String s : string) {
            if (temps.contains(s)) {
                tempb += code;
            }
        }
        // 断句
        for (String s : stringReg) {
            if (temps.contains(s)) {
                tempb += code;
            }
        }
        score_code[copyCount] = (int) (tempa
            / Math.pow(NE.app_S.lookrot + 1, 4)
            + tempb * Math.pow(Integer.parseInt(sets[3]), 2));
    }

    if (key.replace(" ", "").length() > 1
        && key.replace(" ", "").length() < 5) {
        if (temps.contains(key.replace(" ", ""))) {
            tempb += code << 7;
        }
        score_code[copyCount] = (int) (tempa
            / Math.pow(Integer.parseInt(sets[3]) + 1, 4)
            + tempb * Math.pow(Integer.parseInt(sets[3]), 2));
    }

    copyCount++;
}

NE.app_S.IYGSortESU9D.javaSort(score_code, score);
int max = score_code[0];
Object[][] tableData = new Object[count][18];
int new_count = 0;
// newTableModel.getDataVector().clear();
// if(null== key || key.equals("")) {
// return;
// }
// recordRows 没有 值
// recordRows 有 值*/
for (int i = score.length - 1; i > 0; i--) {
    if (score_code[i] < 1) {
        continue;
    }

```

```

    }

    outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(map.getRow(score[i]));

    }

    output.clear();

    output.addAll(outputTemp);

    return;

}

if (sets[1].equalsIgnoreCase("DNN搜索")) {
    // table to object
    // 稍后我的养疗界面搜索release函数的 片段 这里也可以优化如下。
    // DNN分析*/
    String key = sets[3];
    if (null == key || key.equals("")) {

return;

    }

    IMV_SQI dnnSet = new IMV_SQI();
    double perRatio = 0.0;
    if (null == NE.app_S.DNNmap || NE.app_S.DNNmap.isEmpty()) {
NE.app_S.DNNmap = GetDNNMap.doGetDNNMap(NE.app_S, NE);
    }

    String[] score = new String[table.huaRuiji[tableRows.length];
    int[] score_code = new int[table.huaRuiji[tableRows.length];
    int[] reg = new int[table.huaRuiji[tableRows.length];
    int count = 0;

    IMV_SQI pos = NE.app_S._A.getPosCnToCn();
    IMV_SQI_SS mapSearchWithoutSort;
    mapSearchWithoutSort = NE.app_S._A
.parserMixStringByReturnFrequencyMap(key, NE);

    // Iterator<String> iteratorForCopy= copy.iterator();*/
    int copyCount = 0;

    List<String> list = NE.app_S._A.parserMixedString(key);
    String[] string = List_ESU_X_listToArray_E(list);
    String[] stringReg = new String[key.length() / 3];
    for (int i = 0; i < stringReg.length; i++) {

stringReg[i] = key.substring(i * 3,
        (i * 3 + 3) < key.length() ? (i * 3 + 3)
        : key.length() - 1);

    }

    IMV_SQI map = new IMV_SQI();
    for (int i = 0; i < table.huaRuiji[tableRows.length; i++) {

String temps = table.huaRuiji[tableRows[i].getCell(sets[0])
        .getCellValue().toString();

String textContent = table.huaRuiji[tableRows[i]
        .getCell(sets[2]).getCellValue().toString();

if (NE.app_S.DNNmap.containsKey(temps)) {
    dnnSet = NE.app_S.DNNmap.get(temps);
    double zongfen = dnnSet.getDouble("总分");

```

```

        perRatio = zongfen;/ .isInfinite() ? 1 : zongfen;
        // dnnSet.remove("总分");//不参与搜索算子;
    } else {
        // return 失败没有找到主码dnn表 key
        NE.app_S.hook.hookFrequentException("DNN搜索没有找到主码dnn表 key",
            System.currentTimeMillis(), new Exception());
    }

    score[copyCount] = "i" + i; // 因为 不再有map key, 所以就通用为map 内容。
    map.putRow(score[copyCount], table.huaRui[j]tableRows[i]);
    Iterator<String> iteratorWordFrequency = mapSearchWithoutSort
        .keySet().iterator();

    IMV_SQI DNNcountBonus = new IMV_SQI();
    double BonusFullRatio = 0.0;
    Here: while (iteratorWordFrequency.hasNext()) {
        String mapSearchAtII = iteratorWordFrequency.next();
        WordFrequency wordFrequencySearch = mapSearchWithoutSort
            .getW(mapSearchAtII);
        int wfs = (int) wordFrequencySearch.get_frequency();
        wfs = Math.min(wfs, 5);
        if (dnnSet.containsKey(mapSearchAtII)) {
            // dnn 不同核心词汇_bouns。
            // 罗瑶光先生定义dnn bonus由3个部分组成, 1 核心词汇数量, 2核心词汇的比值,
            // 3 核心词汇的频率 (常规已经baoHan, 于是略), 于是公式为 核心词汇的比值为其
            // DNN的分数/DNN核心词汇总分, 核心词汇数量为 核心词汇的比值相加;
            // 获取dnn词汇原文分数
            double BonusRatio = dnnSet.getDouble(mapSearchAtII);
            // 原文分数的总分比值
            double BonusPerRatio = BonusRatio / perRatio;
            // 比值分数PCA前10~25
            if (BonusPerRatio > 0.1
                - (Integer.parseInt(sets[4]) * 0.003)) {
                BonusPerRatio = 2.0;
            }
            // 总分比值的叠加, 只加第一次
            if (!DNNcountBonus.containsKey(mapSearchAtII)) {
                BonusFullRatio += BonusPerRatio;
            }
            DNNcountBonus.putDouble(mapSearchAtII, BonusPerRatio);
            // dnn 不同核心词汇_bouns。
            // reg[copyCount] += DNNcountBonus.size();
        }
    }

    if (textContent.contains(mapSearchAtII)) {
        if (reg[copyCount] == 0) {
            count += 1;
        }
        if (temps.contains(key.replace(" ", ""))) {
            reg[copyCount] += 500;
        }
    }

```

```

    }

    if (key.contains(temps.replace(" ", ""))) {
        reg[copyCount] += 500;
    }

    if (!pos.containsKey(mapSearchAtII)) {
        reg[copyCount] += 1;
        score_code[copyCount] += 1 << mapSearchAtII
        .length() << wfs;
        continue;
    }

    if (S_Maps.mingCi.containsKey(mapSearchAtII)
|| S_Maps.dongCi.containsKey(mapSearchAtII)
|| S_Maps.xingRongCi.containsKey(mapSearchAtII)
|| S_Maps.weiCi.containsKey(mapSearchAtII)) {
        reg[copyCount] += 2;
    }

    reg[copyCount] += 1;
    score_code[copyCount] += (temps.contains(mapSearchAtII)
? 2
: 1)

* (!S_Maps.mingCi.containsKey(mapSearchAtII)
? S_Maps.dongCi.containsKey(
mapSearchAtII) ? 45 : 1
: 50) << mapSearchAtII.length() + wfs;
    continue;
}

if (mapSearchAtII.length() > 1) {
    for (int j = 0; j < mapSearchAtII.length(); j++) {
        char temp = mapSearchAtII.charAt(j);
        if (textContent.contains(String.valueOf(temp))) {
            if (reg[copyCount] == 0) {
                count += 1;
            }

            // score[copyCount]= temps;
            score_code[copyCount] += 1;
            if (pos.containsKeyChar(temp) && (pos
                .getString(temp).contains("名")// later..
                || pos.getString(temp).contains("动")
                || pos.getString(temp).contains("形")
                || pos.getString(temp).contains("谓"))) {
                reg[copyCount] += 2;
            }

            reg[copyCount] += 1;
            continue Here;
        }
    }
}

```

```

    }

    if (DNNcountBonus.isEmpty()) {
        score_code[copyCount] *= (1 + DNNcountBonus.size());
        score_code[copyCount] *= BonusFullRatio;
    }

    score_code[copyCount] = score_code[copyCount] * reg[copyCount];
    // 词距
    int code = 100;
    int tempb = 0;
    int tempa = score_code[copyCount];
    if (key.length() > 4) {
        // 全词
        for (String s : string) {
            if (temps.contains(s)) {
                tempb += code;
            }
        }
        // 断句
        for (String s : stringReg) {
            if (temps.contains(s)) {
                tempb += code;
            }
        }
        double valuea = tempa
            / Math.pow(Integer.parseInt(sets[4]) + 1, 4);
        double valueb = tempb
            * Math.pow(Integer.parseInt(sets[4]) + 1, 2);
        valuea = valuea + valueb;
        score_code[copyCount] = (int) valuea;
    }
    if (key.replace(" ", "").length() > 1
        && key.replace(" ", "").length() < 5) {
        if (temps.contains(key.replace(" ", ""))) {
            tempb += code << 7;
        }
        double valuea = tempa
            / Math.pow(Integer.parseInt(sets[4]) + 1, 4);
        double valueb = tempb
            * Math.pow(Integer.parseInt(sets[4]) + 1, 2);
        valuea = valuea + valueb;
        score_code[copyCount] = (int) valuea;
    }
    copyCount++;
}

NE.app_S.IYGSortESU9D.javaSort(score_code, score);
int max = score_code[0];
Object[][] tableData = new Object[count][18];

```

```

        int new_count = 0;

        for (int i = score.length - 1; i > 0; i--) {

            if (score_code[i] < 1) {

                continue;

            }

            outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(map.getRow(score[i])));

        }

        output.clear();

        output.addAll(outputTemp);

        return;

    }

    int max = 50;

    // 获取table的row

    for (int i = 0; i < table.huaRui[j].tableRows.length; i++) {

        Row row = table.huaRui[j].tableRows[i];

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_SMALL) || sets[1]

            .equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_THAN)) {

            String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()

                .toString();

            // 大家看见没, rowvalue是 db的 Row单例,

            // 这里竟然是output的iterator。2019年被*了。

            if (new BigDecimal(rowCellFromString)

                .doubleValue() < new BigDecimal(

                    (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])

                        ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])

                        : sets[2]))

                .doubleValue()) {

                outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));

            }

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_AND_EQUAL_TO)

            || sets[1].equalsIgnoreCase(

                S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_AND_EQUAL_TO_R)

            || sets[1].equalsIgnoreCase(

                S_ShellETL.SHELL_ETL_LESS_THAN_AND_EQUAL_TO)) {

            String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()

                .toString();

            if (new BigDecimal(rowCellFromString)

                .doubleValue() <= new BigDecimal(

                    (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])

                        ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])

                        : sets[2]))

                .doubleValue()) {

                outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));

            }

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_DOUBLE_EQUALS)

```



```

        || sets[1].equalsIgnoreCase(
            S_ShellETL.SHELL_ETL_SIMPLE_EUQALS)
        || sets[1].equalsIgnoreCase(
            S_ShellETL.SHELL_ETL_TRIPAL_EEQUALS)) {
String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()
    .toString();
if (new BigDecimal(rowCellFromString)
    .doubleValue() == new BigDecimal(
        (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])
            ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])
            : sets[2])))
    .doubleValue()) {
    outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));
}

    }

    if (sets[1]
        .equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_AND_EQUAL_TO)
        || sets[1].equalsIgnoreCase(
            S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_AND_EQUAL_TO_R)
        || sets[1].equalsIgnoreCase(
            S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_THAN_AND_EQUAL_TO)) {
String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()
    .toString();
if (new BigDecimal(rowCellFromString)
    .doubleValue() >= new BigDecimal(
        (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])
            ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])
            : sets[2])))
    .doubleValue()) {
    outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));
}

    }

    if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER)
        || sets[1].equalsIgnoreCase(
            S_ShellETL.SHELL_ETL_GREATER_THAN)) {
String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()
    .toString();
if (new BigDecimal(rowCellFromString)
    .doubleValue() > new BigDecimal(
        (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])
            ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])
            : sets[2])))
    .doubleValue()) {
    outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));
}

    }

    if (sets[1].equalsIgnoreCase(

```

---

```

        S_ShellETL.SHELL_ETL_STRING_LENGTH_GREATER_THAN)) {

String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()

        .toString();

if (rowCellFromString.length() > new BigDecimal(

        (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])

        ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])

        : sets[2]))

        .doubleValue()) {

    outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));

}

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(

        S_ShellETL.SHELL_ETL_STRING_LENGTH_LESS_THAN)) {

String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()

        .toString();

if (rowCellFromString.length() < new BigDecimal(

        (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])

        ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])

        : sets[2]))

        .doubleValue()) {

    outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));

}

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_EUQAL_TO)

        || sets[1].equalsIgnoreCase(

        S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_EUQAL_TO_R)) {

String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()

        .toString();

if (new BigDecimal(rowCellFromString)

        .doubleValue() != new BigDecimal(sets[2])

        .doubleValue()) {

    outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));

}

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_CONTANS)) {

String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()

        .toString();

if (rowCellFromString

        .contains(S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])

        ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])

        : sets[2])) {

    // if(rowCellFromString.contains(sets[2])) {

    outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));

}

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_FILTER_BY)

        || sets[1].equalsIgnoreCase(

```

---

```

        S_ShellETL.SHELL_ETL_DOES_NOT_CONTANS)) {

String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()

        .toString();

if (!rowCellFromString

        .contains(S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])

        ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])

        : sets[2])) {

        outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));

    }

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_EQUAL)) {

String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()

        .toString();

if (rowCellFromString.equalsIgnoreCase(

        S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])

        ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])

        : sets[2])) {

        outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));

    }

        }

        if (sets[1]

        .equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_DOES_NOT_EQUALS)) {

String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()

        .toString();

if (rowCellFromString.equalsIgnoreCase(

        S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])

        ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])

        : sets[2])) {

        outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));

    }

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase((S_ShellETL.SHELL_ETL_IN))) {

String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()

        .toString();

String set = " " + (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])

        ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])

        : sets[2]) + " ";

if (set.contains(" " + rowCellFromString + " ")) {

        outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));

    }

        }

        if (sets[1].equalsIgnoreCase(S_ShellETL.SHELL_ETL_NOT_IN)) {

String rowCellFromString = row.getCell(sets[0]).getCellValue()

        .toString();

String set = " " + (S_ShellETL.storeValue.containsKey(sets[2])

        ? S_ShellETL.storeValue.get(sets[2])

        : sets[2]) + " ";

```

```
        if (set.contains(", " + rowCellFromString + ", ")) {
            outputTemp.add(P_CO_XA_X_Map.rowToRowMap(row));
        }
    }
}

output.clear();
output.addAll(outputTemp);
}
}

//129
//String iteratorForCopyString= iteratorForCopy.next();
//score[copyCount]= iteratorForCopyString;
//String temps= dic_map.get(iteratorForCopyString).toString();
//425
//    if(i> max) {
//        continue Here;
//    }

    1-20-/Trif_DNA-master/C_R_P-处理-轨迹类, 坐标类

    ASQ.attraction

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/attraction/Attraction_X_getTwoPosition2DClusterAttraction.java
/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/attraction/Attraction_X_getTwoPosition3DClusterAttraction.java

    ASQ.basic

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/basic/Distance_X_getDistance2D.java
package ASQ.basic;

import P_V.PCLASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

//Theory: 勾股定理
//一种仅仅通过坐标差值叠加来计算距离向量的使用方法。
//Application: Yaoguang.Luo

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class Distance_X_getDistance2D {

    public static double _E(AMV_MVS_VSQ_2D begin, AMV_MVS_VSQ_2D end) {

        double x = begin.getX() - end.getX();

        double y = begin.getY() - end.getY();

        return Math.abs(x) + Math.abs(y);

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/basic/Distance_X_getDistance3D.java
package ASQ.basic;

import P_V.PCLASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;

//Theory: 勾股定理
```

---

//一种仅仅通过坐标差值叠加起来计算距离向量的使用方法。

//Application: Yaoguang.luo

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

\*\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class Distance_X_getDistance3D {
    public static double _E(AMV_MVS_VSQ_3D begin
        , AMV_MVS_VSQ_3D end) {
        double x = begin.getX() - end.getX();
        double y = begin.getY() - end.getY();
        double z = begin.getZ() - end.getZ();
        return Math.abs(x) + Math.abs(y) + Math.abs(z);
    }
}
```

/Trif\_DNA-master/C\_R\_P/ASQ/basic/Distance\_X\_getPythagoreanDistance2D.java  
/Trif\_DNA-master/C\_R\_P/ASQ/basic/Distance\_X\_getPythagoreanDistance3D.java

ASQ.classification.AMV.MVS.VSQ

/Trif\_DNA-master/C\_R\_P/ASQ/classification/AMV/MVS/VSQ/Classification\_X\_addNewPositionWithHeart.java  
package ASQ.classification.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.basic.Distance\_X\_getDistance2D;

import ASQ.euclid.Euclid\_X\_findCryptionPosition2D;

import P\_V.PCI.ASQ.demension.AMV\_MVS\_VSQ\_2D;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

import java.util.Map;

//这个函数用于通过重心位移距离来进行坐标分类

//思想: 欧基里德

//实现: 罗瑶光

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

\*\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

```

* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Classification_X_addNewPositionWithHeart {
    public static Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> _E(Map<Double
        , List<AMV_MVS_VSQ_2D>> groups, AMV_MVS_VSQ_2D position2D, Map<Double
        , AMV_MVS_VSQ_2D> hearts, double scaleDistance) {
        double groupKey = 0.0;
        for (double aDouble : groups.keySet()) {
            groupKey = aDouble;
            List<AMV_MVS_VSQ_2D> group = groups.get(groupKey);
            AMV_MVS_VSQ_2D heart = hearts.get(groupKey);
            double distance = Distance_X_getDistance2D_E(heart, position2D);
            if (scaleDistance < distance) {
                group.add(position2D);
                groups.put(groupKey, group);
                //hearts扩增
                AMV_MVS_VSQ_2D CryptHeart = Euclid_X_findCryptonPosition2D_E(heart, position2D);
                hearts.put(groupKey, CryptHeart);
                return groups;
            }
        }
        List<AMV_MVS_VSQ_2D> group = new ArrayList<>();
        group.add(position2D);
        groups.put(groupKey + 1, group);
        //heart
        hearts.put(groupKey + 1, position2D);
        return groups;
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/classification/AMV/MVS/VSQ/Classification_X_addNewPositionWithoutHeart.java
package ASQ.classification.AMV.MVS.VSQ;
import ASQ.basic.Distance_X_getDistance2D;
import ASQ.euclid.Euclid_X_findHeartPosition2D;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
//这个函数用于通过重心位移距离来进行坐标分类
//思想：欧基里德
//实现：罗瑶光
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

```

\*(lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class Classification_X_addNewPositionWithoutHeart {
    public static Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> _E(Map<Double
        , List<AMV_MVS_VSQ_2D>> groups, AMV_MVS_VSQ_2D position2D, double scaleDistance) {
        double groupKey = 0.0;
        for (double aDouble : groups.keySet()) {
            groupKey = aDouble;
            List<AMV_MVS_VSQ_2D> group = groups.get(groupKey);
            AMV_MVS_VSQ_2D heart = Euclid_X_findHeartPosition2D_E(group);
            double distance = Distance_X_getDistance2D_E(heart, position2D);
            if (scaleDistance < distance) {
                group.add(position2D);
                groups.put(groupKey, group);
                return groups;
            }
        }
        List<AMV_MVS_VSQ_2D> group = new ArrayList<>();
        group.add(position2D);
        groups.put(groupKey + 1, group);
        return groups;
    }
}
```

/Trif\_DNA-master/C\_R\_P/ASQ/classification/AMV/MVS/VSQ/HeartsSample\_X\_getShorterSamplePosition2DGroupsWithScale.java  
package ASQ.classification.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.basic.Distance\_X\_getDistance2D;

import ASQ.euclid.Euclid\_X\_findHeartPosition2D;

import P\_V.PCLASQ.demension.AMV\_MVS\_VSQ\_2D;

import S\_A.pheromone.IMV\_SQI;

import java.util.List;

import java.util.Map;

//这个函数用于坐标集团距离采样匹配输出

//思想: 欧基里德

//实现: 罗瑶光

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\*(lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class HeartsSample_X_getShorterSamplePosition2DGroupsWithScale {
```

```

public static IMV_SQI_E(AMV_MVS_VSQ_2D inputHeart
    , Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> groups, double scale) {
    IMV_SQI output = new IMV_SQI();
    for (double mapKey : groups.keySet()) {
        List<AMV_MVS_VSQ_2D> positions = groups.get(mapKey);
        AMV_MVS_VSQ_2D heart = Euclid_X_findHeartPosition2D_E(positions);
        double distance = Distance_X_getDistance2D_E(inputHeart, heart);
        if (scale > distance) {
            output.putList2D(mapKey, positions);
        }
    }
    return output;
}

}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/classification/AMV/MVS/VSQ/HeartsSample_X_getShortestSamplePosition2DGroup.java
package ASQ.classification.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance2D;
import ASQ.euclid.Euclid_X_findHeartPosition2D;
import P_V.PCLASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import java.util.List;
import java.util.Map;

//这个函数用于坐标集团距离采样匹配输出
//思想: 欧基里德
//实现: 罗瑶光
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class HeartsSample_X_getShortestSamplePosition2DGroup {
    public static List<AMV_MVS_VSQ_2D>
        _E(AMV_MVS_VSQ_2D inputHeart
            , Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> groups) {
        double shortestDistance = 0.0;
        boolean isFirst = true;
        double key = 0.0;
        for (double mapKey : groups.keySet()) {
            List<AMV_MVS_VSQ_2D> positions = groups.get(mapKey);
            AMV_MVS_VSQ_2D heart = Euclid_X_findHeartPosition2D_E(positions);
            double distance = Distance_X_getDistance2D_E(inputHeart, heart);
            if (isFirst) {
                isFirst = false;
                shortestDistance = distance;
            }
            key = mapKey;
        }
    }
}

```



```

    } else {
        if (shortestDistance > distance) {
            shortestDistance = distance;
            key = mapKey;
        }
    }
}

return groups.get(key);
}
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/classification/AMV/MVS_VSQ/HeartsSample_X_getShortestSamplePosition3DGroup.java
package ASQ.classification.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance3D;
import ASQ.euclid.Euclid_X_findHeartPosition3D;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import java.util.List;
import java.util.Map;

//这个函数用于坐标集团距离采样匹配输出
//思想: 欧基里德
//实现: 罗瑶光
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class HeartsSample_X_getShortestSamplePosition3DGroup {
    public static List<AMV_MVS_VSQ_3D> _E(AMV_MVS_VSQ_3D inputHeart
        , Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_3D>> groups) {
        double shortestDistance = 0.0;
        boolean isFirst = true;
        double key = 0.0;
        for (double mapKey : groups.keySet()) {
            List<AMV_MVS_VSQ_3D> positions = groups.get(mapKey);
            AMV_MVS_VSQ_3D heart = Euclid_X_findHeartPosition3D._E(positions);
            double distance = Distance_X_getDistance3D._E(inputHeart, heart);
            if (isFirst) {
                isFirst = false;
                shortestDistance = distance;
                key = mapKey;
            } else {
                if (shortestDistance > distance) {
                    shortestDistance = distance;
                    key = mapKey;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

return groups.get(key);
}
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/classification/AMV/MVS/VSQ/HeartsSample_X_getShortestSamplePosition3DGroupsWithScale.java
package ASQ.classification.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance3D;
import ASQ.euclid.Euclid_X_findHeartPosition3D;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.List;
import java.util.Map;

//这个函数用于坐标集团距离采样匹配输出
//思想: 欧基里德
//实现: 罗瑶光
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class HeartsSample_X_getShortestSamplePosition3DGroupsWithScale {
    public static IMV_SQI _E(AMV_MVS_VSQ_3D inputHeart, Map<Double
        , List<AMV_MVS_VSQ_3D>> groups, double scale) {
        IMV_SQI output = new IMV_SQI();
        for (double mapKey : groups.keySet()) {
            List<AMV_MVS_VSQ_3D> positions = groups.get(mapKey);
            AMV_MVS_VSQ_3D heart = Euclid_X_findHeartPosition3D_E(positions);
            double distance = Distance_X_getDistance3D_E(inputHeart, heart);
            if (scale > distance) {
                output.put(mapKey, positions);
            }
        }
        return output;
    }
}

ASQ.classification.fissile

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/classification/fissile/Fissile_X_fissilePosition2D.java
package ASQ.classification.fissile;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance2D;
import ASQ.euclid.Euclid_X_findCryptionPosition2D;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;

```

---

```

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Map;

//task 20191219 daytime

//通过scale 距离来进行 坐标团切割。

//Theory yaoguang.luo 20191219, 欧基里德

//Application yaoguang.luo

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

* */

public class Fissile_X_fissilePosition2D {

    public static Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> groups

        , double scale) {

        IMV_SQI distanceGroups = new IMV_SQI();

        Map<Double, AMV_MVS_VSQ_2D> distanceHeart = new IMV_SQI();

        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator = groups.iterator();

        double i = 0.0;//设置总分类数

        Here:

        while (iterator.hasNext()) {

            AMV_MVS_VSQ_2D position2D = iterator.next();

            if (distanceGroups.isEmpty()) {

                List<AMV_MVS_VSQ_2D> list = new ArrayList<>();

                list.add(position2D);

                distanceGroups.put(i, list);

                distanceHeart.put(i, position2D);

            } else {

                //遍历所有团的重心

                //团重心匹配如果超精度新存, 不是就融入。

                Iterator<Double> iteratorScale = distanceHeart.keySet().iterator();

                boolean isFind = false;

                while (iteratorScale.hasNext()) {

                    double doubleScale = iteratorScale.next();

                    AMV_MVS_VSQ_2D currentHeart = distanceHeart.get(doubleScale);

                    double distance = Distance_X_getDistance2D_E(currentHeart, position2D);

                    if (distance < scale) {

                        //融入得到新的重心

                        AMV_MVS_VSQ_2D newHeart

                            = Euclid_X_findCryptionPosition2D_E(currentHeart, position2D);

                        //删除当前增加坐标集, 更新坐标集

                        List<AMV_MVS_VSQ_2D> list = distanceGroups.get_List_AMV_MVS_VSQ_2D(doubleScale);

```

```

        list.add(position2D);

        distanceGroups.put(doubleScale, list);

        //删除当前重心数据,更新重心数据
        distanceHeart.put(doubleScale, newHeart);

        //找到
        //如果预测 坐标适应状态 可以把 continue 省略。
        continue Here;
    }
}

//新存
if (isFind) {
    List<AMV_MVS_VSQ_2D> list = new ArrayList<>();
    list.add(position2D);
    distanceGroups.put(++i, list);
    distanceHeart.put(i, position2D);
}
}
}

return distanceGroups;
}
}

}

package ASQ.classification.fissile;
import ASQ.basic.Distance_X_getDistance3D;
import ASQ.euclid.Euclid_X_findCryptonPosition3D;
import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

//task 20191219 daytime
//通过scale 距离来进行 坐标团切割。
//Theory yaoguang.luo 20191219, 欧基里德
//Application yaoguang.luo
/*
 * 个人著作权人,作者 罗瑶光,浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Fissile_X_fissilePosition3D {

    public static IMV_SQI _E(List<AMV_MVS_VSQ_3D> groups
        , double scale) {

        IMV_SQI distanceGroups = new IMV_SQI();
        IMV_SQI distanceHeart = new IMV_SQI();

```

---

```

Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iterator = groups.iterator();

double i = 0.0;

Here:
while (iterator.hasNext()) {
    AMV_MVS_VSQ_3D position3D = iterator.next();
    if (distanceGroups.isEmpty()) {
        List<AMV_MVS_VSQ_3D> list = new ArrayList<>();
        list.add(position3D);
        distanceGroups.put(i, list);
        distanceHeart.put(i, position3D);
    } else {
        //遍历所有团
        //团重心匹配如果超精度新存, 不是就融入。
        for (Object doubleScale : distanceHeart.keySet()) {
            AMV_MVS_VSQ_3D currentHeart = distanceHeart.get_AMV_MVS_VSQ_3D((Double) doubleScale);
            double distance = Distance_X_getDistance3D_E(currentHeart, position3D);
            if (distance <= scale) {
                //融入得到新的重心
                AMV_MVS_VSQ_3D newHeart
                    = Euclid_X_findCryptionPosition3D_E(currentHeart, position3D);
                //删除当前增加坐标集, 更新坐标集
                List<AMV_MVS_VSQ_3D> list = distanceGroups.getArrayList_AMV_MVS_VSQ_3D((Double) doubleScale);
                list.add(position3D);
                distanceGroups.put(doubleScale, list);
                //删除当前重心数据, 更新重心数据
                distanceHeart.put(doubleScale, newHeart);
                //找到
                //如果预测 坐标适应状态 可以把 continue 省略。
                continue Here;
            }
        }
        //新存
        List<AMV_MVS_VSQ_3D> list = new ArrayList<>();
        list.add(position3D);
        distanceGroups.put(++i, list);
        distanceHeart.put(i, position3D);
    }
}

return distanceGroups;
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/classification/fissile/FissileWithMatch_X_fissilePosition2DWithMatch.java
package ASQ.classification.fissile;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance2D;
import ASQ.euclid.Euclid_X_findCryptionPosition2D;
import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;

```



```

        shortest = distance;

        shortestDoubleScale = doubleScale;
    }
}
}
}

if (isFind) {
    AMV_MVS_VSQ_2D currentHeart = distanceHeart.get_AMV_MVS_VSQ_2D(shortestDoubleScale);
    //融入得到新的重心
    AMV_MVS_VSQ_2D newHeart
        = Euclid_X_findCryptionPosition2D_E(currentHeart, position2D);
    //删除当前增加坐标集,更新坐标集
    ArrayList<AMV_MVS_VSQ_2D> ArrayList = distanceGroups.get_List_AMV_MVS_VSQ_2D(shortestDoubleScale);
    ArrayList.add(position2D);
    distanceGroups.put(shortestDoubleScale, ArrayList);
    //删除当前重心数据,更新重心数据
    distanceHeart.put(shortestDoubleScale, newHeart);
} else {
    ArrayList<AMV_MVS_VSQ_2D> ArrayList = new ArrayList<>();
    ArrayList.add(position2D);
    distanceGroups.put(++i, ArrayList);
    distanceHeart.put(i, position2D);
}
}
}

return distanceGroups;
}
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/classification/fissile/FissileWithMatch_X_fissilePosition3DWithMatch.java
package ASQ.classification.fissile;

import ASQ.euclid.Euclid_X_findCryptionPosition3D;
import ASQ.basic.Distance_X_getDistance3D;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
//task 20191219 daytime
//通过scale 距离来进行 坐标团切裂,并匹配最短最近重心域融入。
//算法 耗时更长,准确度再增加。
//Theory yaoguang.luo 20191219~23,欧基里德
//Application yaoguang.luo
/*
* 个人著作权人,作者 罗瑶光.浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

```

\*\*/

```

public class FissileWithMatch_X_fissilePosition3DWithMatch {
    public static IMV_SQI_E<ArrayList<AMV_MVS_VSQ_3D> groups
        , double scale) {
        IMV_SQI distanceGroups = new IMV_SQI();
        IMV_SQI distanceHeart = new IMV_SQI();
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iterator = groups.iterator();
        double i = 0.0;
        while (iterator.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_3D position3D = iterator.next();
            if (distanceGroups.isEmpty()) {
                ArrayList<AMV_MVS_VSQ_3D> ArrayList = new ArrayList<>();
                ArrayList.add(position3D);
                distanceGroups.put(i, ArrayList);
                distanceHeart.put(i, position3D);
            } else {
                //遍历所有团
                //团重心匹配如果超精度新存, 不是就融入。
                Iterator<Double> iteratorScale = distanceHeart.keySet().iterator();
                double shortest = 0.0;
                double shortestDoubleScale = 0.0;
                boolean isFind = false;
                while (iteratorScale.hasNext()) {
                    double doubleScale = iteratorScale.next();
                    AMV_MVS_VSQ_3D currentHeart = distanceHeart.get_AMV_MVS_VSQ_3D(doubleScale);
                    double distance = Distance_X_getDistance3D_E(currentHeart, position3D);
                    if (distance < scale) {
                        if (isFind) {
                            isFind = true;
                            shortest = distance;
                            shortestDoubleScale = doubleScale;
                        } else {
                            if (shortest < distance) {
                                shortest = distance;
                                shortestDoubleScale = doubleScale;
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
        if (isFind) {
            AMV_MVS_VSQ_3D currentHeart = distanceHeart.get_AMV_MVS_VSQ_3D(shortestDoubleScale);
            //融入得到新的重心
            AMV_MVS_VSQ_3D newHeart = Euclid_X_findCryptionPosition3D_E(currentHeart
                , position3D);
            //删除当前增加坐标集, 更新坐标集
            ArrayList<AMV_MVS_VSQ_3D> ArrayList = distanceGroups

```



```

        .getArrayList_AMV_MVS_VSQ_3D(shortestDoubleScale);

        ArrayList.add(position3D);
        distanceGroups.put(shortestDoubleScale, ArrayList);
        //删除当前重心数据,更新重心数据
        distanceHeart.put(shortestDoubleScale, newHeart);
    } else {
        ArrayList<AMV_MVS_VSQ_3D> ArrayList = new ArrayList<>();
        ArrayList.add(position3D);
        distanceGroups.put(++i, ArrayList);
        distanceHeart.put(i, position3D);
    }
}
}
return distanceGroups;
}
}

ASQ.cluster

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/cluster/SideEnd_X_getSideEnd2D.java
package ASQ.cluster;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance2D;
import ASQ.euclid.Euclid_X_findHeartPosition2D;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import P_V.PCI.ASQ.ratio.DistanceRatio;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

//Theory: Yaoguang.luo 20191216: 12: 06
//一种仅仅通过坐标重心来描绘射极边缘面探测使用方法。
//Application: Yaoguang.luo

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class SideEnd_X_getSideEnd2D {

    public static List<AMV_MVS_VSQ_2D> _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> list, double scale) {
        AMV_MVS_VSQ_2D heart = Euclid_X_findHeartPosition2D._E(list);
        IMV_SQI ratioSide = new IMV_SQI();
        for (AMV_MVS_VSQ_2D AMV_MVS_VSQ2D : list) {
            double ratio = DistanceRatio.getDistanceRatio2D_Z(heart, AMV_MVS_VSQ2D);
            double newDistance = Distance_X_getDistance2D._E(heart, AMV_MVS_VSQ2D);
            if (ratioSide.containsKey(ratio)) {
                AMV_MVS_VSQ_2D _AMV_MVS_VSQ_2D = ratioSide.get_AMV_MVS_VSQ_2D(Double.valueOf(ratio));

```

---

```

double oldDistance = Distance_X_getDistance2D_1E(heart, _AMV_MVS_VSQ_2D);

if (newDistance > oldDistance) {
    if (newDistance > scale) {
        ratioSide.put(ratio, AMV_MVS_VSQ2D);
    }
}
} else {
    if (newDistance > scale) {
        ratioSide.put(ratio, AMV_MVS_VSQ2D);
    }
}
}

//转换
//之前用了java的自动sorthashmap加值排序，现在用元基编码后，成了普通hashmap，边界点没了自动连圈功能。
List<AMV_MVS_VSQ_2D> output = new ArrayList<>();

for (double aDouble : (Iterable<Double>) ratioSide.keySet()) {
    S_logger.Log.logger.info("'" + aDouble); //aDouble排序可连线画圆。注意infinint 等。
    output.add(ratioSide.get_AMV_MVS_VSQ_2D(aDouble));
}

return output;
}
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/cluster/SideEnd_X_getSideEnd3D.java
package ASQ.cluster;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance3D;
import ASQ.euclid.Euclid_X_findHeartPosition3D;
import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import P_V.PCL.ASQ.ratio.DistanceRatio;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

//Theory: Yaoguang.luo 20191216: 12: 06
//一种仅仅通过坐标重心来描绘射线边缘面探测使用方法。
//Application: Yaoguang.luo
/*
 * 个人著作权人，作者 罗瑶光，浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class SideEnd_X_getSideEnd3D {

    public static List<AMV_MVS_VSQ_3D> _E(List<AMV_MVS_VSQ_3D> list, double scale) {
        AMV_MVS_VSQ_3D heart = Euclid_X_findHeartPosition3D_1E(list);
        IMV_SQI ratioSide = new IMV_SQI();
        for (AMV_MVS_VSQ_3D AMV_MVS_VSQ3D : list) {

```

```

double ratio = DistanceRatio.getDistanceRatio3D(heart, AMV_MVS_VSQ3D);

if (ratioSide.containsKey(ratio)) {

    double newDistance = Distance_X_getDistance3D_E(heart, AMV_MVS_VSQ3D);
    double oldDistance = Distance_X_getDistance3D_E(heart, ratioSide.get_AMV_MVS_VSQ_3D(ratio));

    if (newDistance > oldDistance) {

        if (newDistance > scale) {

            ratioSide.put(ratio, AMV_MVS_VSQ3D);

        }

    }

} else {

    double newDistance = Distance_X_getDistance3D_E(heart, AMV_MVS_VSQ3D);

    if (newDistance > scale) {

        ratioSide.put(ratio, AMV_MVS_VSQ3D);

    }

}

}

//转换

List<AMV_MVS_VSQ_3D> output = new ArrayList<>();

for (Object aDouble : ratioSide.keySet()) {

    output.add(ratioSide.get_AMV_MVS_VSQ_3D((Double) aDouble)); //later..

}

return output;

}

}

```

#### ASQ.correction

```

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/correction/CorrectionCoosMap_X_CorrectionPosition2DMap.java
package ASQ.correction;

import P_V.PCLASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
* yaoguanglei@outlook.com, 13699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lva.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司 创始人 法人 总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014_C24472609_F40581342
* 204925063_389418686_F2406501_0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙岭社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*
* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
* yaoguanglei@outlook.com, 13699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司 创始人 法人 总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014_C24472609_F40581342
* 204925063_389418686_F2406501_0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙岭社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*
public class CorrectionCoosMap_X_CorrectionPosition2DMap{
    //这个函数用于坐标集的计算观测优化。
    //理想坐标系 平移欧基里德, 笛卡尔
    //实现 罗瑞光
    //range数组 0 为 x轴, 1 为 y轴, 2 为 z轴
    public static List<AMV_MVS_VSQ_2D> _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputs, double xRange
    double yRange){
        List<AMV_MVS_VSQ_2D> output = new ArrayList<>();
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator = inputs.iterator();
        while(iterator.hasNext()){
            AMV_MVS_VSQ_2D position2D = iterator.next();
            position2D.X(position2D.getX()+ xRange);
            position2D.Y(position2D.getY()+ yRange);
            output.add(position2D);
        }

        return output;
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/correction/CorrectionCoosMap_X_CorrectionPosition3DMap.java
package ASQ.correction;

import P_V.PCLASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳

```

```

* yaoguangleuo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (yag.tin@gmail.com.2018年后因国内G网屏蔽不再使用)。
* 15116110525-湖南德塔软件开发有限公司.创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014 C:2402609 E:B0581342
* 204925063 389418686 E:2406501 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

* 个人著作权人,作者 罗瑶光,浏阳
* yaoguangleuo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (yag.tin@gmail.com.2018年后因国内G网屏蔽不再使用)。
* 15116110525-湖南德塔软件开发有限公司.创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014 C:2402609 E:B0581342
* 204925063 389418686 E:2406501 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
}

public class CorrectionCoosMap_X_CorrectionPosition3DMap{
    // 这个函数用于坐标系的计算观测优化。
    // 发现 罗瑶光 平移 欧基里德,由卡尔
    // range数组 0 为 x轴,1 为 y轴,2 为 z轴。
    public static List<AMV_MVS_VSQ_3D> E(List<AMV_MVS_VSQ_3D> inputs
    double xRange, double yRange, double zRange){
List<AMV_MVS_VSQ_3D> output=new ArrayList<>();
Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iterator= inputs.iterator();
while(iterator.hasNext()){
    AMV_MVS_VSQ_3D position3D= iterator.next();
    position3D.setX(position3D.getX()+ xRange);
    position3D.setY(position3D.getY()+ yRange);
    position3D.setZ(position3D.getZ()+ zRange);
    output.add(position3D);
}

return output;
}

}

Trif_DNA_master/C_R_P/ASQ/correction/CorrectionCoosMap_X_getPosition2DRange.java
package ASQ.correction;

import P_V.PCI.ASQ.dimension.AMV_MVS_VSQ_2D;

import java.util.Iterator;
import java.util.List;

* 个人著作权人,作者 罗瑶光,浏阳
* yaoguangleuo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (yag.tin@gmail.com.2018年后因国内G网屏蔽不再使用)。
* 15116110525-湖南德塔软件开发有限公司.创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014 C:2402609 E:B0581342
* 204925063 389418686 E:2406501 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

* 个人著作权人,作者 罗瑶光,浏阳
* yaoguangleuo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (yag.tin@gmail.com.2018年后因国内G网屏蔽不再使用)。
* 15116110525-湖南德塔软件开发有限公司.创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014 C:2402609 E:B0581342
* 204925063 389418686 E:2406501 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
}

public class CorrectionCoosMap_X_getPosition2DRange{
    // 这个函数用于坐标系的计算观测优化。
    // 发现 罗瑶光 平移 欧基里德,由卡尔
    // range数组 0 为 x轴,1 为 y轴,2 为 z轴。
    public static double[] E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputs) {
    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator= inputs.iterator();
    double xMax=0.0;
    double yMax=0.0;
    double xMin=0.0;
    double yMin=0.0;
    double[] range= new double[2];
    if(iterator.hasNext()){
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D= iterator.next();
        xMax= position2D.getX();
        xMin= position2D.getX();
        yMax= position2D.getY();
        yMin= position2D.getY();
    }

    while(iterator.hasNext()){
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D= iterator.next();
        if(position2D.getX()> xMax) {
            xMax= position2D.getX();
        }
        if(position2D.getX()< xMin) {
            xMin= position2D.getX();
        }
        if(position2D.getY()> yMax) {
            yMax= position2D.getY();
        }
        if(position2D.getY()< yMin) {
            yMin= position2D.getY();
        }
    }

    range[0]= xMax- xMin;
    range[1]= yMax- yMin;
    return range;
}

}

Trif_DNA_master/C_R_P/ASQ/correction/CorrectionCoosMap_X_getPosition3DRange.java
package ASQ.correction;

import P_V.PCI.ASQ.dimension.AMV_MVS_VSQ_3D;

import java.util.Iterator;
import java.util.List;

* 个人著作权人,作者 罗瑶光,浏阳
* yaoguangleuo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (yag.tin@gmail.com.2018年后因国内G网屏蔽不再使用)。
* 15116110525-湖南德塔软件开发有限公司.创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014 C:2402609 E:B0581342
* 204925063 389418686 E:2406501 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

// 个人著作权人,作者 罗瑶光,浏阳

```

```

/* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 43018119850250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/
public class CorrectionCoosMap_X_getPosition3DRange{
// 这个函数用于坐标系的计算和规范化。
// 将坐标系平移欧基里德。由卡尔
// 发现并编写。
// range数组 0 为 x轴, 1 为 y轴, 2 为 z轴。
public static double[] E14st=AMV_MVS_VSQ_3D> inputs) {
Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iterator= inputs.iterator();
double xMax= 0.0;
double yMax= 0.0;
double xMin= 0.0;
double yMin= 0.0;
double zMax= 0.0;
double zMin= 0.0;
double[] range= new double[3];
if(iterator.hasNext()) {
AMV_MVS_VSQ_3D position3D= iterator.next();
xMax= position3D.getX();
xMin= position3D.getX();
yMax= position3D.getY();
yMin= position3D.getY();
zMax= position3D.getZ();
zMin= position3D.getZ();
}
while(iterator.hasNext()) {
AMV_MVS_VSQ_3D position3D= iterator.next();
if(position3D.getX()> xMax) {
xMax= position3D.getX();
}
if(position3D.getX()< xMin) {
xMin= position3D.getX();
}
if(position3D.getY()> yMax) {
yMax= position3D.getY();
}
if(position3D.getY()< yMin) {
yMin= position3D.getY();
}
if(position3D.getZ()> zMax) {
zMax= position3D.getZ();
}
if(position3D.getZ()< zMin) {
zMin= position3D.getZ();
}
}
range[0]= xMax- xMin;
range[1]= yMax- yMin;
range[2]= zMax- zMin;
return range;
}
}

```

ASQ.dimension.AMV.MVS.VSQ

/Trif\_DNA-master/C\_R\_P/ASQ/dimension/AMV/MVS/VSQ/FindHeart\_X\_getPosition2DGroupsHearts.java  
package ASQ.dimension.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.euclid.Euclid\_X\_findHeartPosition2D;

import P\_V.PCI.ASQ.dimension.AMV\_MVS\_VSQ\_2D;

import S\_A.pheromone.IMV\_SQI;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Map;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳

\* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 43018119850250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

public class FindHeart\_X\_getPosition2DGroupsHearts {

// 求坐标团的重心。

public static IMV\_SQI \_E(Map<Double, ArrayList<AMV\_MVS\_VSQ\_2D>> groups) {

IMV\_SQI output = new IMV\_SQI();

for (double value : (Iterable<Double>) output.keySet()) {

output.put(value, Euclid\_X\_findHeartPosition2D\_E(groups.get(value)));

}

```

        return output;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/demension/AMV/MVS/VSQ/FindHeart_X_getPosition3DGroupsHearts.java
package ASQ.demension.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.euclid.Euclid_X_findHeartPosition2D;
import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class FindHeart_X_getPosition2DGroupsHearts {
    //求坐标团的重心。
    public static IMV_SQI _E(Map<Double, ArrayList<AMV_MVS_VSQ_2D>> groups) {
        IMV_SQI output = new IMV_SQI();
        for (double value : (Iterable<Double>) output.keySet()) {
            output.put(value, Euclid_X_findHeartPosition2D_E(groups.get(value)));
        }
        return output;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/demension/AMV/MVS/VSQ/FindMid_X_getPosition2DGroupsMids.java
package ASQ.demension.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.euclid.Euclid_X_findHeartPosition2D;
import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class FindHeart_X_getPosition2DGroupsHearts {
    //求坐标团的重心。
    public static IMV_SQI _E(Map<Double, ArrayList<AMV_MVS_VSQ_2D>> groups) {

```

---

```

IMV_SQI output = new IMV_SQI();

for (double value : (Iterable<Double>) output.keySet()) {
    output.put(value, Euclid_X_findHeartPosition2D_E(groups.get(value)));
}

return output;
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/demension/AMV/MVS/VSQ/FindMid_X_getPosition3DGroupsMids.java
package ASQ.demension.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.euclid.Euclid_X_findHeartPosition3D;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class FindHeart_X_getPosition3DGroupsHearts {
    //求坐标团的重心。
    public static IMV_SQI_E(Map<Double, ArrayList<AMV_MVS_VSQ_3D>> groups) {
        IMV_SQI output = new IMV_SQI();
        for (double value : (Iterable<Double>) output.keySet()) {
            output.put(value, Euclid_X_findHeartPosition3D_E(groups.get(value)));
        }
        return output;
    }
}

ASQ.euclid

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/euclid/Euclid_X_findCryptionPosition2D.java
package ASQ.euclid;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

//Theory: Euclid

//Application: Yaoguang.luo

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

```

---

```

public class Euclid_X_findCryptionPosition2D {

    public static AMV_MVS_VSQ_2D _E(AMV_MVS_VSQ_2D heart
        , AMV_MVS_VSQ_2D oneMore) {
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D.I_X((heart.getX() + oneMore.getX()) / 2);
        position2D.I_Y((heart.getY() + oneMore.getY()) / 2);
        return position2D;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/euclid/Euclid_X_findCryptionPosition3D.java
package ASQ.euclid;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;

//Theory: Euclid

//Application: Yaoguang.luo

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class Euclid_X_findCryptionPosition3D {

    public static AMV_MVS_VSQ_3D _E(AMV_MVS_VSQ_3D heart, AMV_MVS_VSQ_3D oneMore) {
        AMV_MVS_VSQ_3D position3D = new AMV_MVS_VSQ_3D();
        position3D.I_X((heart.getX() + oneMore.getX()) / 2);
        position3D.I_Y((heart.getY() + oneMore.getY()) / 2);
        position3D.I_Z((heart.getZ() + oneMore.getZ()) / 2);
        return position3D;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/euclid/Euclid_X_findHeartPosition2D.java
package ASQ.euclid;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

//Theory: Euclid

//Application: Yaoguang.luo

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

```



---

```

public class Euclid_X_findHeartPosition2D {

    public static AMV_MVS_VSQ_2D_E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> List) {

        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator = List.iterator();

        double sumOfX = 0.0;

        double sumOfY = 0.0;

        while (iterator.hasNext()) {

            AMV_MVS_VSQ_2D position2D = iterator.next();

            sumOfX += position2D.getX();

            sumOfY += position2D.getY();

        }

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        position2D.I_X(sumOfX / List.size());

        position2D.I_Y(sumOfY / List.size());

        return position2D;

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/euclid/Euclid_X_findHeartPosition3D.java
package ASQ.euclid;

import P_V.PCLASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

//Theory: Euclid

//Application: Yaoguang.luo

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class Euclid_X_findHeartPosition3D {

    public static AMV_MVS_VSQ_3D_E(List<AMV_MVS_VSQ_3D> List) {

        Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iterator = List.iterator();

        double sumOfX = 0.0;

        double sumOfY = 0.0;

        double sumOfZ = 0.0;

        while (iterator.hasNext()) {

            AMV_MVS_VSQ_3D position3D = iterator.next();

            sumOfX += position3D.getX();

            sumOfY += position3D.getY();

            sumOfZ += position3D.getZ();

        }

        AMV_MVS_VSQ_3D position3D = new AMV_MVS_VSQ_3D();

        position3D.I_X(sumOfX / List.size());

        position3D.I_Y(sumOfY / List.size());

        position3D.I_Z(sumOfZ / List.size());

```

---

```

    return position3D;
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/euclid/Euclid_X_findMidPosition2D.java
package ASQ.euclid;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

//Theory: Euclid
//Application: Yaoguang.luo

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Euclid_X_findMidPosition2D {

    public static AMV_MVS_VSQ_2D_E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> list) {

        double xMax = 0.0;
        double yMax = 0.0;
        double xMin = 0.0;
        double yMin = 0.0;

        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator = list.iterator();
        if (iterator.hasNext()) {

            AMV_MVS_VSQ_2D position2D = iterator.next();

            xMax = position2D.getX();
            xMin = position2D.getX();
            yMax = position2D.getY();
            yMin = position2D.getY();
        }

        while (iterator.hasNext()) {

            AMV_MVS_VSQ_2D position2D = iterator.next();

            if (position2D.getX() > xMax) {
                xMax = position2D.getX();
            }

            if (position2D.getX() < xMin) {
                xMin = position2D.getX();
            }

            if (position2D.getY() > yMax) {
                yMax = position2D.getY();
            }

            if (position2D.getY() < yMin) {
                yMin = position2D.getY();
            }
        }
    }
}

```

---

```

    AMV_MVS_VSQ_2D mid = new AMV_MVS_VSQ_2D();

    mid.L_X((xMin + xMax) / 2);
    mid.L_Y((yMin + yMax) / 2);
    return mid;
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/euclid/Euclid_X_findMidPosition3D.java
package ASQ.euclid;

import P_V.PCL.ASQ.dimension.AMV_MVS_VSQ_3D;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

//Theory: Euclid
//Application: Yaoguang.Luo

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Euclid_X_findMidPosition3D {

    public static AMV_MVS_VSQ_3D _E(List<AMV_MVS_VSQ_3D> list) {

        double xMax = 0.0;
        double yMax = 0.0;
        double xMin = 0.0;
        double yMin = 0.0;
        double zMax = 0.0;
        double zMin = 0.0;

        Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iterator = list.iterator();
        if (iterator.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_3D position3D = iterator.next();

            xMax = position3D.getX();
            xMin = position3D.getX();
            yMax = position3D.getY();
            yMin = position3D.getY();
            zMax = position3D.getZ();
            zMin = position3D.getZ();
        }
        while (iterator.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_3D position3D = iterator.next();
            if (position3D.getX() > xMax) {
                xMax = position3D.getX();
            }
            if (position3D.getX() < xMin) {
                xMin = position3D.getX();
            }
        }
    }
}

```

```

        if (position3D.getY() > yMax) {
            yMax = position3D.getY();
        }
        if (position3D.getY() < yMin) {
            yMin = position3D.getY();
        }
        if (position3D.getZ() > zMax) {
            zMax = position3D.getZ();
        }
        if (position3D.getZ() < zMin) {
            zMin = position3D.getZ();
        }
    }
    AMV_MVS_VSQ_3D mid = new AMV_MVS_VSQ_3D();
    mid.L_X((xMin + xMax) / 2);
    mid.L_Y((yMin + yMax) / 2);
    mid.L_Z((zMin + zMax) / 2);
    return mid;
}
}

```

#### ASQ.filter

```

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/filter/Filter_X_getImagePix2DGroupFilter.java
package ASQ.filter;

import ASQ.classification.fissile.FissileWithMatch_X_fissilePosition2DWithMatch;
import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import P_V.PCL.ASQ.image.ImagePixClassification;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Filter_X_getImagePix2DGroupFilter {
    //思想: 罗瑶光
    //作者: 罗瑶光
    //将shareholder分层处理的图片像素数据 按指定的精度和对应像素进行按像素团的大小进行特定过滤。
    public static int[][] _E(int[][] inputPixMatrix
        , int RGB, int distanceScale, int max, int min) {
        //像素分类
        Map<Integer, ArrayList<AMV_MVS_VSQ_2D>> map = ImagePixClassification
            .getImagePixClassificationMap(inputPixMatrix);
    }
}

```

```

//获取分类后的团簇
Map<Double, ArrayList<AMV_MVS_VSQ_2D>> mid
    = FissileWithMatch_X_fissilePosition2DWithMatch
        ._E(map.get(RBG), (double) distanceScale);

//筛选团簇. 过滤团簇
Iterator<Double> iteratorMid = mid.keySet().iterator();
while (iteratorMid.hasNext()) {
    ArrayList<AMV_MVS_VSQ_2D> list = mid.get(iteratorMid.next());
    if (null != list) {
        if (list.size() < min || list.size() > max) {
            Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator = list.iterator();
            while (iterator.hasNext()) {
                AMV_MVS_VSQ_2D position2D = iterator.next();
                inputPixMatrix[(int) position2D.getX()]
                    [(int) position2D.getY()] = 0;
            }
        }
    }
}

return inputPixMatrix;
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/filter/Filter_X_getImagePix3DGroupFilter.java
package ASQ.filter;

import ASQ.classification.fissile.FissileWithMatch_X_fissilePosition3DWithMatch;
import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import P_V.PCL.ASQ.image.ImagePixClassification;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangleuo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Filter_X_getImagePix3DGroupFilter {
    //思想: 罗瑶光
    //作者: 罗瑶光

    //将shareholder分层处理的图片像素数据 按指定的精度和对应像素进行按像素团的大小进行特定过滤。
    public static int[][][] _E(int[][][] inputPixMatrix
        , int RBG, int distanceScale, int max, int min) {
        //像素分类
        Map<Integer, ArrayList<AMV_MVS_VSQ_3D>> map = ImagePixClassification
            .getImagePixClassificationMap(inputPixMatrix);

```

```

//获取分类后的团簇
Map<Double, ArrayList<AMV_MVS_VSQ_3D>> mid = FissileWithMatch_X_fissilePosition3DWithMatch
    _E(map.get(RBG), (double) distanceScale);

//筛选团簇,过滤团簇
Iterator<Double> iteratorMid = mid.keySet().iterator();
while (iteratorMid.hasNext()) {
    ArrayList<AMV_MVS_VSQ_3D> list = mid.get(iteratorMid.next());
    if (null != list) {
        if (list.size() < min || list.size() > max) {
            Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iterator = list.iterator();
            while (iterator.hasNext()) {
                AMV_MVS_VSQ_3D position3D = iterator.next();
                inputPixMatrix[(int) position3D.getX()][(int) position3D.getY()]
                    [(int) position3D.getZ()] = 0;
            }
        }
    }
}
return inputPixMatrix;
}
}

ASQ.find.AMV.MVS.VSQ

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/find/AMV/MVS/VSQ/GroupPascalHearts_X_getPosition2DsGroupPascalDirection.java
package ASQ.find.AMV.MVS.VSQ;

import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import P_V.PCL.ASQ.demension.Line2D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyq.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class GroupPascalHearts_X_getPosition2DsGroupPascalDirection {
    //通过坐标团的 精度匹配分割的内部坐标聚类团 进行 每个聚类团的重心和中心距离 求解 获取有效的团稳定观测数据模型
    //思想 帕斯卡, 欧基里德, 数据挖掘, 贝叶斯, 立体几何, 流体力学, 量化拓扑力学, 离散数学, 统计与概率论 20191227
    //实现 罗瑶光
    public static IMV_SQI _E(
        Map<Double, AMV_MVS_VSQ_2D> pascalHearts, Map<Double, AMV_MVS_VSQ_2D> pascalMids) {
        IMV_SQI pascalDirections = new IMV_SQI();
        for (double key : pascalHearts.keySet()) {
            Line2D value = new Line2D();

```

```

        value.I_Begin(pascalMids.get(key));
        value.I_End(pascalHearts.get(key));
        pascalDirections.put(key, value);
    }

    return pascalDirections;
}

public static IMV_SQI _E(
    ArrayList<AMV_MVS_VSQ_2D> groups, double scale) {
    return _E(
        GroupPascalHearts_X_getPosition2DsGroupPascalHearts._E(groups, scale)
        , GroupPascalHearts_X_getPosition2DsGroupPascalMids._E(groups, scale));
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/find/AMV/MVS/VSQ/GroupPascalHearts_X_getPosition2DsGroupPascalHearts.java
package ASQ.find.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.classification.fissile.FissileWithMatch_X_fissilePosition2DWithMatch;
import ASQ.demension.AMV.MVS.VSQ.FindHeart_X_getPosition2DGroupsHearts;
import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人. 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com)2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class GroupPascalHearts_X_getPosition2DsGroupPascalHearts {
    //通过坐标团的 精度匹配分割的内部坐标聚类团 进行 每个聚类团的 重心和中心距离 求解 获取有效的团稳定观测数据模型
    //思想 帕斯卡, 欧基里德, 数据挖掘, 贝叶斯, 立体几何, 流体力学, 量化拓扑力学, 离散数学, 统计与概率论 20191227
    //实现 罗瑶光
    public static Map<Double, AMV_MVS_VSQ_2D> _E(
        ArrayList<AMV_MVS_VSQ_2D> groups, double scale) {
        IMV_SQI pascalGroups
            = FissileWithMatch_X_fissilePosition2DWithMatch._E(groups, scale);
        return (Map<Double, AMV_MVS_VSQ_2D>) FindHeart_X_getPosition2DGroupsHearts._E(pascalGroups);
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/find/AMV/MVS/VSQ/GroupPascalHearts_X_getPosition2DsGroupPascalMids.java
package ASQ.find.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.classification.fissile.FissileWithMatch_X_fissilePosition2DWithMatch;
import ASQ.demension.AMV.MVS.VSQ.FindMid_X_getPosition2DGroupsMids;
import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;

```

---

```

import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class GroupPascalHearts_X_getPosition2DsGroupPascalMids {
    //通过坐标团的 精度匹配分割的内部坐标聚类团 进行 每个聚类团的重心和中心距离 求解 获取有效的团稳定观测数据模型
    //思想 帕斯卡, 欧基里德, 数据挖掘, 贝叶斯, 立体几何, 流体力学, 量化拓扑力学, 离散数学, 统计与概率论 20191227
    //实现 罗瑀光
    public static Map<Double, AMV_MVS_VSQ_2D> _E(
        ArrayList<AMV_MVS_VSQ_2D> groups, double scale) {
        IMV_SQI pascalGroups
            = FissileWithMatch_X_fissilePosition2DWithMatch_E(groups, scale);
        return (Map<Double, AMV_MVS_VSQ_2D>) FindMid_X_getPosition2DGroupsMids_E(pascalGroups);
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/find/AMV/MVS/VSQ/GroupPascalHearts_X_getPosition3DsGroupPascalDirection.java
package ASQ.find.AMV.MVS.VSQ;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import P_V.PCI.ASQ.demension.Line3D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class GroupPascalHearts_X_getPosition3DsGroupPascalDirection {
    //通过坐标团的 精度匹配分割的内部坐标聚类团 进行 每个聚类团的重心和中心距离 求解 获取有效的团稳定观测数据模型
    //思想 帕斯卡, 欧基里德, 数据挖掘, 贝叶斯, 立体几何, 流体力学, 量化拓扑力学, 离散数学, 统计与概率论 20191227
    //实现 罗瑀光
    public static IMV_SQI _E(
        Map<Double, AMV_MVS_VSQ_3D> pascalHearts, Map<Double, AMV_MVS_VSQ_3D> pascalMids) {
        IMV_SQI pascalDirections = new IMV_SQI();
        for (double key : pascalHearts.keySet()) {
            Line3D value = new Line3D();
            value.I_Begin(pascalMids.get(key));
            value.I_End(pascalHearts.get(key));
        }
    }
}

```



```

        pascalDirections.put(key, value);
    }
    return pascalDirections;
}

public static Map<Double, Line3D> _E(ArrayList<AMV_MVS_VSQ_3D> groups
, double scale) {
    return _E(
        GroupPascalHearts_X_getPosition3DsGroupPascalHearts._E(groups, scale)
        , GroupPascalHearts_X_getPosition3DsGroupPascalMids._E(groups, scale));
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/find/AMV/MVS/VSQ/GroupPascalHearts_X_getPosition3DsGroupPascalHearts.java
package ASQ.find.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.classification.fissile.FissileWithMatch_X_fissilePosition3DWithMatch;
import ASQ.demension.AMV.MVS.VSQ.FindHeart_X_getPosition3DGroupsHearts;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Map;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class GroupPascalHearts_X_getPosition3DsGroupPascalHearts {

    //通过坐标团的 精度匹配分割的内部坐标聚类团 进行 每个聚类团的 重心和中心距离 求解 获取有效的团稳定观测数据模型
    //思想 帕斯卡, 欧基里德, 数据挖掘, 贝叶斯, 立体几何, 流体力学, 量化拓扑力学, 离散数学, 统计与概率论 20191227
    //实现 罗瑶光

    public static Map<Double, AMV_MVS_VSQ_3D> _E(
        ArrayList<AMV_MVS_VSQ_3D> groups, double scale) {
        IMV_SQI pascalGroups
            = FissileWithMatch_X_fissilePosition3DWithMatch._E(groups, scale);
        return (Map<Double, AMV_MVS_VSQ_3D>) FindHeart_X_getPosition3DGroupsHearts._E(pascalGroups);
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/find/AMV/MVS/VSQ/GroupPascalHearts_X_getPosition3DsGroupPascalMids.java
package ASQ.find.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.classification.fissile.FissileWithMatch_X_fissilePosition3DWithMatch;
import ASQ.demension.AMV.MVS.VSQ.FindMid_X_getPosition3DGroupsMids;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Map;

/*

```

---

```

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class GroupPascalHearts_X_getPosition3DsGroupPascalMids {
    //通过坐标团的 精度匹配分割的内部坐标聚类团 进行 每个聚类团的重心和中心距离 求解 获取有效的团稳定观测数据模型
    //思想 帕斯卡, 欧基里德, 数据挖掘, 贝叶斯, 立体几何, 流体力学, 量化拓扑力学, 离散数学, 统计与概率论 20191227
    //实现 罗瑶光
    public static Map<Double, AMV_MVS_VSQ_3D> _E(
        ArrayList<AMV_MVS_VSQ_3D> groups, double scale) {
        IMV_SQI pascalGroups
            = FissileWithMatch_X_fissilePosition3DWithMatch_E(groups, scale);
        return (Map<Double, AMV_MVS_VSQ_3D>) FindMid_X_getPosition3DGroupsMids_E(pascalGroups);
    }
}

ASQ.find.mean

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/find/mean/Distance_X_findMeanDistanceFromPositions2D.java
package ASQ.find.mean;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance2D;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import U_V.OEU.LYG4DQS4D.LYG9DWithDoubleTopSort4D;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Distance_X_findMeanDistanceFromPositions2D {
    // observerPCAScale: 确定主要有效最短路径的观测数
    // sortRangeScale: 确定坐标距离排序时的相似成份多少来确定堆栈冗余比, 避免堆栈溢出。
    // 求坐标团的主要有效距离成份集的平均压强算法
    // 适用于 观测/预测坐标集中某精度邻接坐标集的平均距离 来确定 紧凑度, 压力, 压强, 斥力等。
    // 思想: 罗瑶光 20191225
    // 实现: 罗瑶光
    public static double _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> position2Ds,
        double observerPCAScale, int sortRangeScale) {
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> outPosition2DIterator = position2Ds.iterator();
        double outMean = 0.0;

```

```

while (outPosition2DIterator.hasNext()) {

    AMV_MVS_VSQ_2D outPosition2D = outPosition2DIterator.next();

    double[] distance = new double[position2Ds.size()];

    int i = 0;

    // 取坐标点所有距离集合先
    for (AMV_MVS_VSQ_2D inPosition2D : position2Ds) {

distance[i++] = Distance_X_getDistance2D_E(outPosition2D,
        inPosition2D);
    }

    // 距离非对称缺陷小高峰过滤极速快排 从小到大
    // distance = new LYG4DWithDoubleQuickSort4D().sort(distance,
    // sortRangeScale);
    distance = new LYG9DWithDoubleTopSort4D().sort(distance,
sortRangeScale, 4); // 算法应用更新

    // 仅仅取精度内坐标点距离求平均值, 0 为本身所以从 1 开始
    double inMean = 0.0;

    observerPCAScale = observerPCAScale >= position2Ds.size()
? position2Ds.size() - 1
: observerPCAScale;

    observerPCAScale = observerPCAScale < 0 ? 0 : observerPCAScale;
    for (i = 1; i <= observerPCAScale; i++) {

inMean += distance[i];
    }

    inMean /= observerPCAScale;

    outMean += inMean;

    }

    return outMean / position2Ds.size();

}

}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/find/mean/Distance_X_findMeanDistanceFromPositions3D.java
package ASQ.find.mean;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance3D;
import P_V.PCLASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import U_V.OEU.LYG4DQS4D.LYG9DWithDoubleTopSort4D;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class Distance_X_findMeanDistanceFromPositions3D {

    // observerPCAScale: 确定主要有效最短路径的观测数

    // sortRangeScale: 确定坐标距离排序时的相似成份多少来确定堆栈冗余比, 避免堆栈溢出。

```

// 求坐标团的主要有效距离成份集的平均压强算法  
 // 适用于 观测/预测坐标集中某精度邻接坐标集的 平均距离 来确定 紧凑度, 压力, 压强, 斥力等。  
 // 思想: 罗瑶光 20191225  
 // 实现: 罗瑶光

```
public static double _E(List<AMV_MVS_VSQ_3D> position3Ds,
    double observerPCAScale, int sortRangeScale) {
    Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> outPosition3DIterator = position3Ds.iterator();
    double outMean = 0.0;
    while (outPosition3DIterator.hasNext()) {
        AMV_MVS_VSQ_3D outPosition3D = outPosition3DIterator.next();
        double[] distance = new double[position3Ds.size()];
        int i = 0;
        // 取坐标点所有距离集合先
        for (AMV_MVS_VSQ_3D inPosition3D : position3Ds) {
            distance[i++] = Distance_X_getDistance3D_E(outPosition3D,
                inPosition3D);
        }
        // 距离非对称缺陷小高峰过滤极速快排 从小到大
        // distance = new LYG4DWithDoubleQuickSort4D().sort(distance,
        // sortRangeScale);
        distance = new LYG9DWithDoubleTopSort4D().sort(distance,
            sortRangeScale, 4); // 算法应用更新
        // 仅仅取精度内坐标点距离求平均值. 0 为本身所以从 1 开始
        double inMean = 0.0;
        observerPCAScale = observerPCAScale >= position3Ds.size()
            ? position3Ds.size() - 1
            : observerPCAScale;
        observerPCAScale = observerPCAScale < 0 ? 0 : observerPCAScale;
        for (i = 1; i <= observerPCAScale; i++) {
            inMean += distance[i];
        }
        inMean /= observerPCAScale;
        outMean += inMean;
    }
    return outMean / position3Ds.size();
}
```

/Trif\_DNA-master/C\_R\_P/ASQ/find/mean/Distance\_X\_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D.java  
 package ASQ.find.mean;

```
import ASQ.basic.Distance_X_getDistance2D;
import P_V.PCLASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import U_V.OEU.LYG4DQS4D.LYG9DWithDoubleTopSort4D;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
/*
```

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D {
    // observerPCAScale: 确定主要有效最短路径的观测数
    // sortRangeScale: 确定坐标距离排序时的相似成份多少来确定堆栈冗余比, 避免堆栈溢出。
    // 求坐标团的主要有效距离成份集的平均压强算法
    // 适用于 观测/预测坐标集中某精度邻接坐标集的 平均距离 来确定 紧凑度, 压力, 压强, 斥力等。
    // 思想: 罗瑶光 20191225
    // 实现: 罗瑶光
    // 2D坐标团中 每一个坐标的斥力预测算法。
    public static double[] _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> position2Ds,
        double observerPCAScale, int sortRangeScale) {
        double[] pascal = new double[position2Ds.size()];
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> outPosition2DIterator = position2Ds.iterator();
        double outMean = 0.0;
        int positionPoint = 0;
        while (outPosition2DIterator.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_2D outPosition2D = outPosition2DIterator.next();
            double[] distance = new double[position2Ds.size()];
            int i = 0;
            // 取坐标点所有距离集合先
            for (AMV_MVS_VSQ_2D inPosition2D : position2Ds) {
                distance[i++] = Distance_X_getDistance2D_E(outPosition2D,
                    inPosition2D);
            }
            // 距离非对称缺陷小高峰过滤极速快排 从小到大
            // distance = new LYG4DWithDoubleQuickSort4D().sort(distance,
            // sortRangeScale);
            distance = new LYG9DWithDoubleTopSort4D().sort(distance,
                sortRangeScale, 4); // 算法应用更新
            // 仅仅取精度内坐标点距离求平均值, 0 为本身所以从 1 开始
            double inMean = 0.0;
            observerPCAScale = observerPCAScale >= position2Ds.size()
                ? position2Ds.size() - 1
                : observerPCAScale;
            observerPCAScale = observerPCAScale < 0 ? 0 : observerPCAScale;
            for (i = 1; i <= observerPCAScale; i++) {
                inMean += distance[i];
            }
            inMean /= observerPCAScale;
            outMean += inMean;
            // 采集坐标点形成斥力参照的主要最短路径成份。
            pascal[positionPoint++] = inMean;
        }
    }
}
```

```

        outMean /= position2Ds.size();

        for (int i = 0; i < pascal.length; i++) {

            // 比值获取 不稳定 观测数据。

            pascal[i] /= outMean;

        }

        return pascal;

    }

}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/find/mean/Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions3D.java
package ASQ.find.mean;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance3D;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;

import U_V.OEU.LYG4DQS4D.LYG9DWithDoubleTopSort4D;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions3D {

    // observerPCAScale: 确定主要有效最短路径的观测数

    // sortRangeScale: 确定坐标距离排序时的相似成份多少来确定堆栈冗余比, 避免堆栈溢出。

    // 求坐标团的主要有效距离成份集的平均压强算法

    // 适用于 观测/预测坐标集中某精度邻接坐标集的 平均距离 来确定 紧凑度, 压力, 压强, 斥力等。

    // 思想: 罗瑶光 20191225

    // 实现: 罗瑶光

    // 3D坐标团中 每一个坐标的斥力预测算法。

    public static double[] _E(List<AMV_MVS_VSQ_3D> position3Ds,

        double observerPCAScale, int sortRangeScale) {

        double[] pascal = new double[position3Ds.size()];

        Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> outPosition3DIterator = position3Ds.iterator();

        double outMean = 0.0;

        int positionPoint = 0;

        while (outPosition3DIterator.hasNext()) {

            AMV_MVS_VSQ_3D outPosition3D = outPosition3DIterator.next();

            double[] distance = new double[position3Ds.size()];

            int i = 0;

            // 取坐标点所有距离集合先

            for (AMV_MVS_VSQ_3D inPosition3D : position3Ds) {

                distance[i++] = Distance_X_getDistance3D_E(outPosition3D,

                    inPosition3D);

            }

            // 距离非对称缺陷小高峰过滤极快速排 从小到大

```

---

```

        // distance= new LYG4DWithDoubleQuickSort4D().sort(distance,
        // sortRangeScale);

        distance = new LYG9DWithDoubleTopSort4D().sort(distance,
sortRangeScale, 4); // 算法应用更新
        // 仅仅取精度内坐标点距离求平均值.0 为本身所以从 1 开始
        double inMean = 0.0;
        observerPCAScale = observerPCAScale >= position3Ds.size()
? position3Ds.size() - 1
: observerPCAScale;

        observerPCAScale = observerPCAScale < 0 ? 0 : observerPCAScale;
        for (i = 1; i <= observerPCAScale; i++) {

inMean += distance[i];

        }

        inMean /= observerPCAScale;
        outMean += inMean;
        // 采集坐标点形成斥力参照的主要最短路径成份。
        pascal[positionPoint++] = inMean;
    }

    outMean /= position3Ds.size();
    for (int i = 0; i < pascal.length; i++) {
        // 比值获取 不稳定 观测数据。
        pascal[i] /= outMean;
    }

    return pascal;
}

}

ASQ.forest

//TriF_DNA-master/C_R_P/ASQ/forest/Forest_X_getTSPForestIsolationGroups2D.java
package ASQ.forest;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance2D;
import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Forest_X_getTSPForestIsolationGroups2D {

    // 带精度 2维 商旅路径团簇 森林单元 隔离 算法
    // Theory 《神经网络: 权距》, 欧基里德, Yaoguang.Luo 20191220

```

```

// Application Yaoguang.Luo

// 适用于 最短路径, 最小距离, 商旅分析预测, 等项目中
public static IMV_SQI _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> groups, double scale) {
    IMV_SQI output = new IMV_SQI();
    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator = groups.iterator();
    double i = 0.0;
    while (iterator.hasNext()) {
        i++;
        AMV_MVS_VSQ_2D AMV_MVS_VSQ2D = iterator.next();
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> inIterator = groups.iterator();
        double j = 0.0;
        while (inIterator.hasNext()) {
            j++;
            AMV_MVS_VSQ_2D inPosition2D = inIterator.next();
            // 计算
            if (i == j) {
                continue;
            }
            double distance = Distance_X_getDistance2D._E(AMV_MVS_VSQ2D,
                inPosition2D);
            if (distance > scale) {
                continue;
            }
            // 添加
            List<AMV_MVS_VSQ_2D> list;
            if (output.containsKey(i)) {
                list = output.getList_AMV_MVS_VSQ_2D(i);
            } else {
                list = new ArrayList<>();
                list.add(AMV_MVS_VSQ2D);
            }
            list.add(inPosition2D);
            output.put(i, list);
        }
        return output;
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/forest/Forest_X_getTSPForestIsolationGroups3D.java
package ASQ.forest;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance3D;
import P_V.PCLASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

```



---

```

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Forest_X_getTSPForestIsolationGroups3D {
    //带精度 3维 商旅路径团簇 森林单元 隔离 算法
    //Theory 《神经网络: 权距》, 欧基里德, Yaoguang.Luo 20191220
    //Application Yaoguang.Luo
    //适用于 最短路径, 最小距离, 商旅分析预测, 等项目中
    public static IMV_SQI _E(
        List<AMV_MVS_VSQ_3D> groups, double scale) {
        IMV_SQI output = new IMV_SQI();
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iterator = groups.iterator();
        double i = 0.0;
        while (iterator.hasNext()) {
            i++;
            AMV_MVS_VSQ_3D AMV_MVS_VSQ3D = iterator.next();
            Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> inIterator = groups.iterator();
            double j = 0.0;
            while (inIterator.hasNext()) {
                j++;
                AMV_MVS_VSQ_3D inPosition3D = inIterator.next();
                //计算
                if (i == j) {
                    continue;
                }
                double distance = Distance_X_getDistance3D._E(AMV_MVS_VSQ3D, inPosition3D);
                if (distance > scale) {
                    continue;
                }
                //添加
                List<AMV_MVS_VSQ_3D> list;
                if (output.containsKey(i)) {
                    list = output.getArrayList_AMV_MVS_VSQ_3D(i);
                } else {
                    list = new ArrayList<>();
                    list.add(AMV_MVS_VSQ3D);
                }
                list.add(inPosition3D);
                output.put(i, list);
            }
        }
        return output;
    }
}

```

```

}

ASQ.fusion

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/fusion/Filter_X_filterFusion2DsWithCountScale.java
package ASQ.fusion;

import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.List;
import java.util.Map;

//这个函数用于坐标融聚团的主要条件过滤。
//思想：统计与概率论，立体几何，数据挖掘
//实现：罗瑶光

/*
* 个人著作权人，作者 罗瑶光，浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Filter_X_filterFusion2DsWithCountScale {

    public static IMV_SQI_E(Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> groups, double countScale) {

        IMV_SQI output = new IMV_SQI();

        for (double value : groups.keySet()) {

            if (groups.get(value).size() >= countScale) {

                output.put(value, groups.get(value));

            }

        }

        return output;

    }

}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/fusion/Filter_X_filterFusion3DsWithCountScale.java
package ASQ.fusion;

import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.List;
import java.util.Map;

//这个函数用于坐标融聚团的主要条件过滤。
//思想：统计与概率论，立体几何，数据挖掘
//实现：罗瑶光

/*
* 个人著作权人，作者 罗瑶光，浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

```

---

```
*/
```

```
public class Filter_X_filterFusion3DSetsWithCountScale {

    public static IMV_SQI_E
        (Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_3D>> groups, double countScale) {

        IMV_SQI output = new IMV_SQI();

        for (double value : groups.keySet()) {

            if (groups.get(value).size() >= countScale) {

                output.put(value, groups.get(value));

            }

        }

        return output;

    }

}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/fusion/Fusion_X_fusionPosition2DwithHeart.java
package ASQ.fusion;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance2D;

import ASQ.euclid.Euclid_X_findCryptionPosition2D;

import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Map;

import java.util.Objects;

//task 20191220-20191222 daytime

//通过scale 距离来进行坐标团集合 融合。

//Theory yaoguang.luo 20191219, 欧基里德

//Application yaoguang.luo

//注意：做完计算可以删除冗余map数据来加速运算,但是考虑到 java对象入参是指针形式,于是取消删除思想,避免破坏函数上层逻辑。

//小伙伴有加速需要,可以自行修改。

/*

* 个人著作权人,作者 罗瑶光,浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class Fusion_X_fusionPosition2DwithHeart {

    public static IMV_SQI_E(Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> groups

        , Map<Double, AMV_MVS_VSQ_2D> groupsHeart, double scale) {

        //初始

        IMV_SQI output = new IMV_SQI();

        IMV_SQI outputHeart = new IMV_SQI();

        //逐团比较重心距离

        Iterator<Double> outLoop = groupsHeart.keySet().iterator();

        IMV_SQI isDelete = new IMV_SQI();

        //小于精度内融聚
```

```

//HereOut:

while (outLoop.hasNext()) {
    double out = outLoop.next();
    for (double in : groupsHeart.keySet()) {
        if (Objects.equals(out, in) || output.containsKey(in) || isDelete.containsKey(in)) {
            continue; //out做融聚参照物, in做计算算子。output做观测物。
        }
        AMV_MVS_VSQ_2D inHeart = groupsHeart.get(in);
        //Position2D outHeart= groupsHeart.get(out);
        //如下因为java的指针被对象化, 直接修改入参会产生问题于是新做了outputHeart变量来处理。
        AMV_MVS_VSQ_2D outHeart = outputHeart.containsKey(out)
            ? outputHeart.get_AMV_MVS_VSQ_2D(out) : groupsHeart.get(out);
        double distance = Distance_X_getDistance2D_E(inHeart, outHeart);
        //比较 是融合
        if (distance < scale) {
            List<AMV_MVS_VSQ_2D> outList;
            //比较有融媒
            if (output.containsKey(out)) {
                outList = output.get_List_AMV_MVS_VSQ_2D(out);
            } else { //比较无融媒
                //加融媒in to out 加out, 删除 in
                outList = groups.get(out);
            }
            //加融媒in to out 删除 in
            List<AMV_MVS_VSQ_2D> inList = groups.get(in);
            outList.addAll(inList);
            output.put(out, outList);
            //更新heart
            AMV_MVS_VSQ_2D newHeart = Euclid_X_findCryptionPosition2D_E(outHeart, inHeart);
            outputHeart.put(out, newHeart);
            isDelete.put(in, in);
        } else { //比较 否融合 )
            //比较有融媒
            if (output.containsKey(out)) { //比较无融媒
                //加融媒 out, 删除 out, 加融媒 in 删除 in
                if (output.containsKey(out)) {
                    List<AMV_MVS_VSQ_2D> outList = groups.get(out);
                    output.put(out, outList);
                    //更新heart
                    outputHeart.put(out, outHeart);
                    isDelete.put(out, out);
                }
            }
        }
        if (output.containsKey(in)) {
            List<AMV_MVS_VSQ_2D> inList = groups.get(in);
            output.put(in, inList);
            //更新heart

```

```

        outputHeart.put(in, inHeart);

        isDelete.put(in, in);

    }

}

}

return output;

}

}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/fusion/Fusion_X_fusionPosition3DwithHeart.java
package ASQ.fusion;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance3D;
import ASQ.euclid.Euclid_X_findCryptionPosition3D;
import P_V.PCLASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Objects;

//task 20191220-20191222 daytime
//通过scale 距离来进行坐标团集合 融聚。
//Theory yaoguang.luo 20191219, 欧基里德
//Application yaoguang.luo
//注意: 做完计算可以删除冗余map数据来加速运算,但是考虑到 java对象入参是指针形式,于是取消删除思想,避免破坏函数上层逻辑。
//小伙伴有加速需要,可以自行修改。
/*
 * 个人著作权人,作者 罗瑶光,浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Fusion_X_fusionPosition3DwithHeart {

    public static IMV_SQI _E

        (Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_3D>> groups, Map<Double, AMV_MVS_VSQ_3D> groupsHeart, double scale) {

            //初始

            IMV_SQI output = new IMV_SQI();
            IMV_SQI outputHeart = new IMV_SQI();

            //逐团比较重心距离

            Iterator<Double> outLoop = groupsHeart.keySet().iterator();

            IMV_SQI isDelete = new IMV_SQI();

            //小于精度内融聚

            //HereOut:

            while (outLoop.hasNext()) {

                double out = outLoop.next();

                for (double in : groupsHeart.keySet()) {

```

---

```

    if (Objects.equals(out, in) || output.containsKey(in) || isDelete.containsKey(in)) {
        continue; //out做融聚参照物, in做计算算子。output做观测物。
    }
    AMV_MVS_VSQ_3D inHeart = groupsHeart.get(in);
    //Position3D outHeart= groupsHeart.get(out);
    //如下因为java的指针被对象化。直接修改入参会产生问题于是新做了outputHeart变量来处理。
    AMV_MVS_VSQ_3D outHeart = outputHeart.containsKey(out)
        ? outputHeart.get_AMV_MVS_VSQ_3D(out) : groupsHeart.get(out);
    double distance = Distance_X_getDistance3D_E(inHeart, outHeart);
    //比较 是融合
    if (distance < scale) {
        List<AMV_MVS_VSQ_3D> outList;
        //比较有融媒
        if (output.containsKey(out)) {
            outList = output.getArraylist_AMV_MVS_VSQ_3D(out);
        } else { //比较无融媒
            //加融媒in to out 加out, 删除 in
            outList = groups.get(out);
        }
        //加融媒in to out 删除 in
        List<AMV_MVS_VSQ_3D> inList = groups.get(in);
        outList.addAll(inList);
        output.put(out, outList);
        //更新heart
        AMV_MVS_VSQ_3D newHeart = Euclid_X_findCryptionPosition3D_E(outHeart, inHeart);
        outputHeart.put(out, newHeart);
        isDelete.put(in, in);
    } else { //比较 否融合)
        //比较有融媒
        if (output.containsKey(out)) { //比较无融媒
            //加融媒 out, 删除 out, 加融媒 in 删除 in
            if (output.containsKey(out)) {
                List<AMV_MVS_VSQ_3D> outList = groups.get(out);
                output.put(out, outList);
                //更新heart
                outputHeart.put(out, outHeart);
                isDelete.put(out, out);
            }
        }
        if (output.containsKey(in)) {
            List<AMV_MVS_VSQ_3D> inList = groups.get(in);
            output.put(in, inList);
            //更新heart
            outputHeart.put(in, inHeart);
            isDelete.put(in, in);
        }
    }
}

```

```

    }
}

return output;

}

}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/fusion/FusionHeart_X_fusionPosition2DHeart.java
package ASQ.cluster.fusion;

import ASQ.basic.euclid.Euclid_X_findHeartPosition2D;
import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
// 求融合团字串的重心
// Theory yaoguang.luo 20191219, 欧基里德
// Application yaoguang.luo

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (ya.tin@gmail.com 2018年回国后因国内CG网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014_C23402609_EB0581342
* 204925063_389418686_F2406501_0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014_C23402609_EB0581342
* 204925063_389418686_F2406501_0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

public class FusionHeart_X_fusionPosition2DHeart{
    public static AMV_MVS_VSQ_2D_E
    Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>>> groups){
    List<AMV_MVS_VSQ_2D> hearts= new ArrayList<>();
    for (double value, groups.keySet().iterator();
        hearts.add(AMV_MVS_VSQHeart= Euclid_X_findHeartPosition2D_E(groups.get(value));
    }
}
return Euclid_X_findHeartPosition2D_E(hearts);
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/fusion/FusionHeart_X_fusionPosition3DHeart.java
package ASQ.cluster.fusion;

import ASQ.basic.euclid.Euclid_X_findHeartPosition3D;
import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;
// 求融合团字串的重心
// Theory yaoguang.luo 20191219, 欧基里德
// Application yaoguang.luo

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (ya.tin@gmail.com 2018年回国后因国内CG网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014_C23402609_EB0581342
* 204925063_389418686_F2406501_0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014_C23402609_EB0581342
* 204925063_389418686_F2406501_0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

public class FusionHeart_X_fusionPosition3DHeart{
    public static AMV_MVS_VSQ_3D_E
    Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_3D>>> groups){
    List<AMV_MVS_VSQ_3D> hearts= new ArrayList<>();
    Iterator<Double> iterator= groups.keySet().iterator();
    while(iterator.hasNext()){
        double value= iterator.next();
        AMV_MVS_VSQ_3D AMV_MVS_VSQHeart= Euclid_X_findHeartPosition3D_E(groups.get(value));
        hearts.add(AMV_MVS_VSQHeart);
    }
}
return Euclid_X_findHeartPosition3D_E(hearts);
}

}

}

ASQ.fuzz

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/fuzz/Fuzz_X_getSimilarFuzzSet.java
package ASQ.fuzz;

import P_V.PCL.ASQ.basic.RatioMatrix;

import java.util.List;

//这个函数用于模糊概率集平均值采样分类
//思想: 贝叶斯 模糊数学 统计于概率论

```

---

//实现：罗瑶光

/\*

\* 个人著作权人，作者 罗瑶光，浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```

public class Fuzz_X_getSimilarFuzzSet {
    public static RatioMatrix _E(RatioMatrix input, List<RatioMatrix> groups) {
        double shortestSumRight = 0.0;
        boolean isFirst = true;
        int key = 0;
        int i = 0;
        //成功集
        for (RatioMatrix ratio : groups) {
            double rightRightMean = ratio.getRightRightRatio();
            double rightErrorMean = ratio.getRightErrorRatio();
            double errorRightMean = ratio.getErrorRightRatio();
            double errorErrorMean = ratio.getErrorErrorRatio();
            double predictionRightRight = Math.abs(input.getRightRightRatio() - rightRightMean);
            double predictionRightError = Math.abs(input.getRightErrorRatio() - rightErrorMean);
            double predictionErrorRight = Math.abs(input.getErrorRightRatio() - errorRightMean);
            double predictionErrorError = Math.abs(input.getErrorErrorRatio() - errorErrorMean);
            double tempSumRight = predictionRightRight + predictionRightError + predictionErrorRight
                + predictionErrorError;
            if (isFirst) {
                isFirst = false;
                shortestSumRight = tempSumRight;
            } else {
                if (shortestSumRight > tempSumRight) {
                    shortestSumRight = tempSumRight;
                    key = i;
                }
            }
            i++;
        }
        return groups.get(key);
    }
}

```

//Trif\_DNA-master/C\_R\_P/ASQ/fuzz/Fuzz\_X\_getSimilarFuzzSetListWithScale.java  
package ASQ.fuzz;

import P\_V.PCI.ASQ.basic.RatioMatrix;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

//这个函数用于模糊概率集平均值采样分类



//思想: 贝叶斯 模糊数学 统计于概率论

//实现: 罗瑶光

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class Fuzz_X_getSimilarFuzzSetListWithScale {
    public static List<RatioMatrix> _E(RatioMatrix input, List<RatioMatrix> groups
        , double scale) {
        List<RatioMatrix> output = new ArrayList<>();
        for (RatioMatrix ratio : groups) {
            double rightRightMean = ratio.getRightRightRatio();
            double rightErrorMean = ratio.getRightErrorRatio();
            double errorRightMean = ratio.getErrorRightRatio();
            double errorErrorMean = ratio.getErrorErrorRatio();
            double predictionRightRight = Math.abs(input.getRightRightRatio() - rightRightMean);
            double predictionRightError = Math.abs(input.getRightErrorRatio() - rightErrorMean);
            double predictionErrorRight = Math.abs(input.getErrorRightRatio() - errorRightMean);
            double predictionErrorError = Math.abs(input.getErrorErrorRatio() - errorErrorMean);
            double tempSumRight = predictionRightRight + predictionRightError + predictionErrorRight
                + predictionErrorError;
            if (tempSumRight < scale) {
                output.add(ratio);
            }
        }
        return output;
    }
}
```

ASQ.group

/Trif\_DNA-master/C\_R\_P/ASQ/group/Percentage\_X\_getClusterPercentByDeterPixGroup.java  
package ASQ.group;

import P\_V.PCI.ASQ.demension.AMV\_MVS\_VSQ\_2D;

import java.util.List;

import java.util.Map;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

```

**/

public class Percentage_X_getClusterPercentByDeterPixGroup {

    //思想：统计与概率论
    //作者：罗瑶光
    //目的：用于像素 筛选,过滤 和 主要成分 分析。
    //这个函数用于Fissile函数执行切裂后的相同像素团 精度筛选部分 在 相关团中的簇数量占比。

    public static double _E(
        Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> imagePix, int scaleSUM) {
        double output = 0.0;

        for (double aDouble : imagePix.keySet()) {
            List<AMV_MVS_VSQ_2D> list = imagePix.get(aDouble);
            if (list.size() > scaleSUM) {
                output++;
            }
        }

        return output / imagePix.size();
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/group/Percentage_X_getPixPercentByDeterPix.java
package ASQ.group;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Percentage_X_getPixPercentByDeterPix {

    //思想：统计与概率论
    //作者：罗瑶光
    //目的：用于像素 筛选,过滤 和 主要成分 分析。
    //这个函数用于求指定像素在图片中的像素占比。

    public static double _E(int[] imagePix, int scaleRGB) {
        double output = 0.0;

        for (int[] pix : imagePix) {
            for (int j = 0; j < imagePix[0].length; j++) {
                if (scaleRGB == pix[j]) {
                    output++;
                }
            }
        }

        return output / (imagePix.length * imagePix[0].length);
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/group/Percentage_X_getPixPercentByDeterPixGroup.java
package ASQ.group;

```

---

```

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

import java.util.List;

import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Percentage_X_getPixPercentByDeterPixGroup {
    //思想: 统计与概率论
    //作者: 罗瑶光
    //目的: 用于像素 筛选, 过滤 和 主要成分 分析。
    //这个函数用于Pissile函数执行切割后的相同像素团 精度筛选部分 在 相关团中的像素占比。

    public static double _E(
        Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> imagePix, int scaleSUM) {

        double output = 0.0;
        double sum = 0.0;

        for (double aDouble : imagePix.keySet()) {
            List<AMV_MVS_VSQ_2D> list = imagePix.get(aDouble);

            if (list.size() > scaleSUM) {
                output += list.size();
            }

            sum += list.size();
        }

        return output / sum;
    }
}

ASQ.hint.AMV.MVS.VSQ

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/hint/AMV/MVS/VSQ/HintDirection_X_getHintDirectionTrendFromPosition2Ds.java
package ASQ.hint.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.basic.euclid.Euclid_X_findHeartPosition2D;
import ASQ.basic.euclid.Euclid_X_findMidPosition2D;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import P_V.PCI.ASQ.demension.Line2D;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class HintDirection_X_getHintDirectionTrendFromPosition2Ds {
    //标准德塔运动-坐标预测算法
    //该函数适用于坐标团在观测中心与重心的长度来预测坐标团的稳定状态和轨迹预测。
    //适用于: 游标, 数据建模, 化学, 物理等领域。
    //说明: 筛选部分干涉力统计

    public static Line2D _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputs) {
        AMV_MVS_VSQ_2D mid = Euclid_X_findMidPosition2D_E(inputs);
        AMV_MVS_VSQ_2D heart = Euclid_X_findHeartPosition2D_E(inputs);

```

```

//Line2D line2D= new Line2D(0;
//line2D._Begin(mid);
//line2D._End(heart);
return line2D;
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/hint/AMV/MVS/VSQ/HintDirection_X_getHintDirectionTrendFromPosition3Ds.java
package ASQ.hint.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.basic.euclid.Euclid_X_findHeartPosition3D;
import ASQ.basic.euclid.Euclid_X_findMidPosition3D;
import P_V.BCL.ASQ.dimension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import P_V.BCL.ASQ.dimension.Line3D;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class HintDirection_X_getHintDirectionTrendFromPosition3Ds{
    //坐标集隐藏-初始坐标预测-预测中心与重心的长度来预测坐标团的稳定状态和轨迹预测。
    //基于游戏-数据建模-化学-物理等领域。
    //思想：流体内部分子力统计
    //实现：罗瑶光
    public static Line3D _E(List<AMV_MVS_VSQ_3D> inputs){
        AMV_MVS_VSQ_3D mid= Euclid_X_findMidPosition3D_E(inputs);
        Line3D line3D= new Line3D(heart= Euclid_X_findHeartPosition3D_E(inputs);
        line3D._Begin(mid);
        line3D._End(heart);
        return line3D;
    }
}

```

## ASQ.ica

```

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/ica/CorrelationICA_X_frequencyDownSplit.java
package ASQ.ica;

```

```

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class CorrelationICA_X_frequencyDownSplit {
    //比较简单的鸡尾酒频率盲分割
    public static double[] _E(double[] originFrequency, double[] compareFrequency) {
        double[] output = new double[originFrequency.length];
        for (int i = 0; i < originFrequency.length; i++) {

```

---

```

        output[i] = originFrequency[i] - compareFrequency[i] < 0 ? compareFrequency[i] : 0;
    }

    return output;
}

}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/ica/CorrelationICA_X_frequencyDownSplitWithScale.java
package ASQ.ica;

/*
 * 个人著作权人. 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangleuo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class CorrelationICA_X_frequencyDownSplitWithScale {
    //比较简单的鸡尾酒频率盲分割
    public static double[] _E(double[] originFrequency
        , double[] compareFrequency, double scale) {
        double[] output = new double[originFrequency.length];
        for (int i = 0; i < originFrequency.length; i++) {
            output[i] = originFrequency[i] - compareFrequency[i] < scale
                ? compareFrequency[i] : 0;
        }
        return output;
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/ica/CorrelationICA_X_frequencyUpSplit.java
package ASQ.ica;

/*
 * 个人著作权人. 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangleuo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class CorrelationICA_X_frequencyUpSplit {
    //比较简单的鸡尾酒频率盲分割
    public static double[] _E(double[] originFrequency, double[] compareFrequency) {
        double[] output = new double[originFrequency.length];
        for (int i = 0; i < originFrequency.length; i++) {
            output[i] = originFrequency[i] - compareFrequency[i] > 0 ? originFrequency[i] : 0;
        }
        return output;
    }
}

```

```

}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/ica/CorrelationICA_X_frequencyUpSplitWithScale.java
package ASQ.ica;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class CorrelationICA_X_frequencyUpSplitWithScale {
    // 比较简单的鸡尾酒频率盲分割
    public static double[] _E(double[] originFrequency
        , double[] compareFrequency, double scale) {
        double[] output = new double[originFrequency.length];
        for (int i = 0; i < originFrequency.length; i++) {
            output[i] = originFrequency[i] - compareFrequency[i] > scale ? originFrequency[i] : 0;
        }
        return output;
    }
}

ASQ.image.pix

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/image/pix/Extract_X_getHWaveFromImagePix.java
package ASQ.image.pix;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Extract_X_getHWaveFromImagePix {
    // 思想: 平面几何, 模式识别
    // 作者: 罗瑶光
    // 适用于波形图变换数列.
    // 将像素矩阵指定的RGB颜色值拿出来形成波形数列输出
    public static int[] _E(int[][] pixMap, int RGB) {
        int[] output = new int[pixMap[0].length];
        Next:
        for (int i = 0; i < pixMap[0].length; i++) {
            for (int j = 0; j < pixMap.length; j++) {
                if (RGB == pixMap[j][i]) {
                    output[i] = j;
                    continue Next;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

}

return output;

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/image/pix/Extract_X_getVWaveFromImagePix.java
package ASQ.image.pix;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lvg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Extract_X_getVWaveFromImagePix {

    //思想: 平面几何, 模式识别

    //作者: 罗瑶光

    //适用于波形图变换数列.

    //将像素矩阵指定的RGB颜色值拿出来形成波形数列输出

    public static int[] _E(int[][] pixMap, int RGB) {

        int[] output = new int[pixMap.length];

        Next:
        for (int i = 0; i < pixMap.length; i++) {
            for (int j = 0; j < pixMap[0].length; j++) {
                if (RGB == pixMap[i][j]) {
                    output[i] = j;
                    continue Next;
                }
            }
        }

        return output;
    }

}

ASQ.isolation

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/isolation/Isolation_X_getCorrelation.java
package ASQ.isolation;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lvg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lvg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Isolation_X_getCorrelation {
    public static double[] getCorrelation(double[] firstArray, double[] secondArray) {
        double[] output = new double[firstArray.length];
        for (int i = 0; i < firstArray.length; i++) {
            output[i] = firstArray[i] / secondArray[i];
        }
    }
}

```

```

    }
    }
    return output;
    }
}
//TriF_DNA-master/C_R_P/ASQ/isolation/Isolation_X_getTSPIIsolationGroups2D.java
package ASQ.isolation;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance2D;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Isolation_X_getTSPIIsolationGroups2D {
    //带精度 2维(非欧拉权距)商旅路径团簇 隔离 算法
    //Theory 《神经网络: 权距》, 欧基里德, Yaoguang.Luo 20191220
    //Application Yaoguang.Luo
    //适用于 最短路经, 最小距离, 商旅分析预测, 等项目中
    public static IMV_SQI _E(
        List<AMV_MVS_VSQ_2D> groups, double scale) {
        boolean[][] isDelete = new boolean[groups.size()][groups.size()];
        IMV_SQI output = new IMV_SQI();
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator = groups.iterator();
        int i = 0;
        while (iterator.hasNext()) {
            i++;
            AMV_MVS_VSQ_2D AMV_MVS_VSQ2D = iterator.next();
            Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> inIterator = groups.iterator();
            int j = 0;
            while (inIterator.hasNext()) {
                j++;
                AMV_MVS_VSQ_2D inPosition2D = inIterator.next();
                //计算
                if (isDelete[i - 1][inIterator.j - 1] || i == j) {
                    continue;
                }
                //抵消
                isDelete[i - 1][inIterator.j - 1] = true;
                isDelete[inIterator.j - 1][i - 1] = true;
                double distance = Distance_X_getDistance2D._E(AMV_MVS_VSQ2D, inPosition2D);
                if (distance > scale) {
                    continue;
                }
            }
        }
    }
}

```



```

    }

    //添加
    List<AMV_MVS_VSQ_2D> list;
    double _i = i;

    if (output.containsKey(_i)) {
        list = output.getList_AMV_MVS_VSQ_2D(_i);
    } else {
        list = new ArrayList<>();
        list.add(AMV_MVS_VSQ2D);
    }

    list.add(inPosition2D);
    output.put(_i, list);
}

}

return output;
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/isolation/Isolation_X_getTSPisolationGroups3D.java
package ASQ.isolation;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance3D;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Isolation_X_getTSPisolationGroups3D {
    //带精度 3维(非欧拉权距)商旅路径团簇 隔离 算法
    //Theory 《神经网络: 权距》, 欧基里德, Yaoguang.Luo 20191220
    //Application Yaoguang.Luo
    //适用于 最短路径, 最小距离, 商旅分析预测, 等项目中
    public static IMV_SQI _E(
        List<AMV_MVS_VSQ_3D> groups, double scale) {
        boolean[][] isDelete = new boolean[groups.size()][groups.size()];
        IMV_SQI output = new IMV_SQI();
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iterator = groups.iterator();
        int i = 0;
        while (iterator.hasNext()) {
            i++;
            AMV_MVS_VSQ_3D AMV_MVS_VSQ3D = iterator.next();

```

```

Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> inIterator = groups.iterator();

int j = 0;
while (inIterator.hasNext()) {
    j++;
    AMV_MVS_VSQ_3D inPosition3D = inIterator.next();
    //计算
    if (isDelete[i - 1][(int) j - 1] || i == j) {
        continue;
    }
    //抵消
    isDelete[i - 1][(int) j - 1] = true;
    isDelete[(int) j - 1][i - 1] = true;
    double distance = Distance_X_getDistance3D_E(AMV_MVS_VSQ3D, inPosition3D);
    if (distance > scale) {
        continue;
    }
    //添加
    List<AMV_MVS_VSQ_3D> list;
    if (output.containsKey(i)) {
        list = output.getArraylist_AMV_MVS_VSQ_3D(i);
    } else {
        list = new ArrayList<>();
        list.add(AMV_MVS_VSQ3D);
    }
    list.add(inPosition3D);
    output.put(i, list);
}
}
return output;
}
}

```

#### ASQ.martrix

//Trif\_DNA-master/C\_R\_P/ASQ/matrix/MartrixFilter\_X\_getIsolationFilterMatrix2D.java  
package ASQ.martrix;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

public class MartrixFilter\_X\_getIsolationFilterMatrix2D {

//带精度 多维矩阵中非有效成份筛选过滤算法

//Theory, 模式识别, 专家系统, 罗瑶光Yaoguang.Luo

//Application 罗瑶光

```

//scaleDistance 为 卷积筛选的精度,PCARatio为有效邻接总数的量比
//适用于 索贝尔 emboss等卷积处理过滤后,进行噪声过滤。增加精准度。
public int[][] _E(int[][] input, int scaleDistance, double PCARatio) {
    double compareRate = Math.pow(1 + scaleDistance * 2, 2) * PCARatio;
    int[][] output = new int[input.length][input[0].length];
    for (int i = scaleDistance; i < input.length - scaleDistance; i++) {
        for (int j = scaleDistance; j < input[0].length - scaleDistance; j++) {
            if (0 < input[i][j]) {
                int PCA = 0;
                for (int p = -scaleDistance; p < scaleDistance; p++) {
                    for (int q = -scaleDistance; q < scaleDistance; q++) {
                        if (input[p][q] == input[i][j]) {
                            PCA++;
                        }
                    }
                }
                //筛选过滤
                if (PCA > compareRate) {
                    output[i][j] = input[i][j];
                }
            }
        }
    }
    return output;
}

}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/matrix/MatrixFilter_X_getIsolationFilterMatrix3D.java
package ASQ.matrix;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class MatrixFilter_X_getIsolationFilterMatrix3D {
    //带精度 多维矩阵中非有效成份筛选过滤算法
    //Theory, 模式识别, 专家系统, 罗瑤光Yaoguangu.Luo
    //Application 罗瑤光
    //scaleDistance 为 卷积筛选的精度,PCARatio为有效邻接总数的量比
    //适用于 索贝尔 emboss等卷积处理过滤后,进行噪声过滤。增加精准度。
    public int[][][] _E(int[][][] input, int scaleDistance, double PCARatio) {
        double compareRate = Math.pow(1 + scaleDistance * 2, 3) * PCARatio;
        int[][][] output = new int[input.length][input[0].length][input[0][0].length];
        for (int i = scaleDistance; i < input.length - scaleDistance; i++) {
            for (int j = scaleDistance; j < input[0].length - scaleDistance; j++) {

```

```

    for (int k = scaleDistance; k < input[0].length - scaleDistance; k++) {

        if (0 < input[i][j][k]) {

            int PCA = 0;

            for (int p = -scaleDistance; p < scaleDistance; p++) {

                for (int q = -scaleDistance; q < scaleDistance; q++) {

                    for (int r = -scaleDistance; r < scaleDistance; r++) {

                        if (input[p][q][r] == input[i][j][r]) {

                            PCA++;

                        }

                    }

                }

            }

            //筛选过滤
            if (PCA > compareRate) {

                output[i][j][k] = input[i][j][k];

            }

        }

    }

    return output;

}

}

```

#### ASQ.nlp

```

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/nlp/NLPTopicMatch_X_getNLPBestSentencesMatchScore.java
package ASQ.nlp;

import E_A.ME.analysis.E.CogsBinaryForest_AE;
import ME.VPC.M.app.App;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import S_A.pheromone.IMV_SQI_SS;
import U_V.ESU.list.List_ESU_X_listToArray;
import java.util.List;

//import OEU.LYG4DQS4D.LYG9DWithDoubleQuickSort4D;
//import OSI.PCI.ASQ.statistic.LYG4DWithDoubleQuickSort4D;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class NLPTopicMatch_X_getNLPBestSentencesMatchScore {

    public static double[] _E(String searchString

        ,String[] sampleSentences, App NE) {

        //later。。

        //init the deta mixed parser engine.
    }
}

```

```

CogsBinaryForest_AE_A = NE.app_S_A;

// _A.IV_Mixed(
////     emotionMap_E, nERO_C_OneTime_E
////     , nlp_CE_X_S, pos_X_P, sensingTest
////     , fMHMMListOneTime_E
////     , quick6DLuoYaoguangSort3DMap_E
// );

//init the nlp POS(part of speech) functions.
IMV_SQL nlp = _A.getPosCnToCn();
List<String> keys = _A.parserMixedString(searchString);
//find a appear frequency from the keys of search string.
IMV_SQL_SS keyMap = _A.getWordFrequencyMap(keys, NE);
//get a POS score rights array from keyMap.
String[] stringKeys = List_ESU_X_listToArray_E(keys);
double[] scoreRights
    = NLPTopicMatch_X_getNLPBestSentencesMatchScoreRights_E(nlp, keyMap);
//loop score array
double[] matchScore = new double[sampleSentences.length];
for (int i = 0; i < sampleSentences.length; i++) {
    List<String> matchList = _A.parserMixedString(sampleSentences[i]);
    IMV_SQL_SS matchMap = _A.getWordFrequencyMap(matchList, NE);
    for (int j = 0; j < stringKeys.length; j++) {
        if (matchMap.containsKey(stringKeys[j])) {
            matchScore[i] += scoreRights[j]
                * matchMap.getW(stringKeys[j]).get_frequency();
        }
    }
}
return matchScore;
}
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/nlp/NLPTopicMatch_X_getNLPBestSentencesMatchScoreRights.java
package ASQ.nlp;

import S_A.SVQ.stable.S_Pos;
import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;
//import OSI.PCL.ASQ.statistic.LYG4DWithDoubleQuickSort4D;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class NLPTopicMatch_X_getNLPBestSentencesMatchScoreRights {

```

---

```

public static double[] _E(Map<String, String> nlp, IMV_SQL_SS keyMap) {

    double[] scoreRights = new double[keyMap.size()];

    int scoreRightsPoint = 0;

    Iterator<String> keyIterator = keyMap.keySet().iterator();

    while (keyIterator.hasNext()) {

        String key = keyIterator.next();

        if (nlp.containsKey(key)) {

            String pos = nlp.get(key);

            //init rights of POS {30, 20, 10, 3, 1}

            if (pos.contains(S_Pos.NLP_CL_MING)) { // n.

                scoreRights[scoreRightsPoint] = 30 * keyMap.getW(key).get_frequency();

            } else if (pos.contains(S_Pos.NLP_CL_DONG)) { //v

                scoreRights[scoreRightsPoint] = 20 * keyMap.getW(key).get_frequency();

            } else if (pos.contains(S_Pos.NLP_CL_XING_RONG)) { //adj

                scoreRights[scoreRightsPoint] = 10 * keyMap.getW(key).get_frequency();

            } else {

                scoreRights[scoreRightsPoint] = 3 * keyMap.getW(key).get_frequency();

            }

        } else {

            scoreRights[scoreRightsPoint] = 1 * keyMap.getW(key).get_frequency();

        }

        scoreRightsPoint++;

    }

    return scoreRights;

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/nlp/NLPTopicMatch_X_NLPBestSentenceMatch.java
package ASQ.nlp;

import E_A.ME.analysis.E.CogsBinaryForest_AE;

import ME.VPC.M.app.App;

import S_A.pheromone.IMV_SQL;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;

import U_V.ESU.list.List_ESU_X_listToArray;

import java.util.List;

//import OEU.LYG4DQS4D.LYG9DWithDoubleQuickSort4D;

//import OSI.PCI.ASQ.statistic.LYG4DWithDoubleQuickSort4D;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class NLPTopicMatch_X_NLPBestSentenceMatch {

    //<<NLP Algorithm of Matching The POS Scored Sentence>>.

    //This prediction algorithm mostly used for matching the best sample sentence by using score method.

```

---

```

//Theory: Yaoguang.Luo 20191228

//Application: Yaoguang.Luo

//Attention: need Deta Parser API OSS

public static String _E(String searchString, String[] sampleSentences, App NE) {

    //init the deta mixed parser engine.

    CogsBinaryForest_AE _A = NE.app_S_A;

    //    _A.IV_Mixed(

    ////        emotionMap_E, nERO_C_OneTime_E

    ////        , nlp_CE_X_S, pos_X_P, sensingTest

    ////        , fMHMMListOneTime_E

    ////        , quick6DLuoYaoguangSort3DMap_E

    //    );

    //init the nlp POS(part of speech) functions.

    IMV_SQL nlp = _A.getPosCnToCn();

    List<String> keys = _A.parserMixedString(searchString);

    //find a appear frequency from the keys of search string.

    IMV_SQL_SS keyMap = _A.getWordFrequencyMap(keys, NE);

    //get a POS score rights array from keyMap.

    String[] stringKeys = List_ESU_X_listToArray_E(keys);

    // I create a new algorithm of 'list to array' in my Data Swap Project.

    // 20191228 Yaoguang. Luo

    //    public static String[] listToArray(List<String> list) {

    //String[] output= new String[list.size()];

    //int outputPoint= 0;

    //Iterator<String> iterator= list.iterator();

    //while(iterator.hasNext()) {

    //    output[outputPoint++]= iterator.next();

    //}

    //return output;

    //    }

    double[] scoreRights

        = NLPTopicMatch_X_getNLBestSentencesMatchScoreRights_E(nlp, keyMap);

    //loop score array

    double[] matchScore = new double[sampleSentences.length];

    double max = 0.0;

    int maxPoint = 0;

    for (int i = 0; i < sampleSentences.length; i++) {

        List<String> matchList = _A.parserMixedString(sampleSentences[i]);

        IMV_SQL_SS matchMap = _A.getWordFrequencyMap(matchList, NE);

        for (int j = 0; j < stringKeys.length; j++) {

            if (matchMap.containsKey(stringKeys[j])) {

                matchScore[i] += scoreRights[j] * matchMap.getW(stringKeys[j]).get_frequency();

            }

        }

        if (max < matchScore[i]) {

            max = matchScore[i];

            maxPoint = i;

        }

    }

```

```

    }
}

//output
return sampleSentences[maxPoint];
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/nlp/NLPTopicMatch_X_NLPBestSentencesMatch.java
package ASQ.nlp;

import ME.VPC.M.app.App;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import U_V.OEU.LYG4DQS4D.LYG9DWithDoubleTopSort4D;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

//import OSI.PCL.ASQ.statistic.LYG4DWithDoubleQuickSort4D;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class NLPTopicMatch_X_NLPBestSentencesMatch {

    //<<NLP Algorithm of Matching The POS Scored Sentences>>.
    //This prediction algorithm mostly used for matching the ranged sample sentences by using score method.
    //Theory: Yaoguang.Luo 20191229
    //Application: Yaoguang.Luo
    //Attention: need Deta Parser API OSS
    //sortStackRange: for the sort stacks filter scale
    //filterRate: for how many sets need to delete
    public static List<String> _E(String searchString, String[] sampleSentences
        , int sortStackRange, double filterRate, App NE) {
        double[] matchScore = NLPTopicMatch_X_getNLPBestSentencesMatchScore
            ._E(searchString, sampleSentences, NE);

        //get iden key
        IMV_SQI tempBase = new IMV_SQI();
        for (int i = 0; i < matchScore.length; i++) {
            List<String> tempList;
            if (tempBase.containsKey(matchScore[i])) {
                tempList = tempBase.getListString(matchScore[i]);
            } else {
                tempList = new ArrayList<>();
            }
            tempList.add(sampleSentences[i]);
            tempBase.put(matchScore[i], tempList);
        }

        matchScore = new LYG9DWithDoubleTopSort4D().sort(matchScore, sortStackRange

```



```

        ,4); //算法应用更新

        double filterCount = filterRate * matchScore.length;

        //filter
        List<String> output = new ArrayList<>();

        for (int i = (int) filterCount; i < matchScore.length; i++) {

            if (tempBase.containsKey(matchScore[i])) {

                List<String> list = tempBase.getListString(matchScore[i]);

                output.addAll(list);

                tempBase.remove(matchScore[i]);

            }

        }

        //output
        return output;

    }

}

//44 //sort
//    //matchScore= new LYG4DWithDoubleQuickSort4D0.sort(matchScore, sortStackRange);

ASQ.pca

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/pca/AMV_MVS_VSQ_Filter_X_filterPosition2DsWithScaledDistance.java
package ASQ.pca;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance2D;
import ASQ.euclid.Euclid_X_findHeartPosition2D;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;

//这个函数用于坐标类的 主要成份分析与提取
//思想：欧基里德 平面、立体几何
//实现：罗瑶光

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class AMV_MVS_VSQ_Filter_X_filterPosition2DsWithScaledDistance {

    public static List<AMV_MVS_VSQ_2D> _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> input
        , AMV_MVS_VSQ_2D heart, double scaleDistacne) {

        List<AMV_MVS_VSQ_2D> output = new ArrayList<>();

        for (AMV_MVS_VSQ_2D position2D : input) {

            double distance = Distance_X_getDistance2D._E(heart, position2D);

            if (distance < scaleDistacne) {

                output.add(position2D);

            }

        }

    }

}

```

```

    }
}

return output;
}

public static IMV_SQI _E(Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> input
, AMV_MVS_VSQ_2D heart, double scaleDistacne) {
    IMV_SQI output = new IMV_SQI();
    for (double mapKey : input.keySet()) {
        List<AMV_MVS_VSQ_2D> position2DList = input.get(mapKey);
        AMV_MVS_VSQ_2D tempHeart = Euclid_X_findHeartPosition2D_E(position2DList);
        double distance = Distance_X_getDistance2D_E(heart, tempHeart);
        if (distance < scaleDistacne) {
            output.put(mapKey, position2DList);
        }
    }
    return output;
}
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/pca/AMV_MVS_VSQ_Filter_X_filterPosition3DsWithScaledDistance.java
package ASQ.pca;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance3D;
import ASQ.euclid.Euclid_X_findHeartPosition3D;
import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;

//这个函数用于坐标类的 主要成份分析与提取
//思想：欧基里德 平面, 立体几何
//实现：罗瑶光
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class AMV_MVS_VSQ_Filter_X_filterPosition3DsWithScaledDistance {
    public static List<AMV_MVS_VSQ_3D> _E(List<AMV_MVS_VSQ_3D> input
, AMV_MVS_VSQ_3D heart, double scaleDistacne) {
        List<AMV_MVS_VSQ_3D> output = new ArrayList<>();
        for (AMV_MVS_VSQ_3D position3D : input) {
            double distance = Distance_X_getDistance3D_E(heart, position3D);
            if (distance < scaleDistacne) {
                output.add(position3D);
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    return output;

}

public static IMV_SQI_E(Map<Double
, List<AMV_MVS_VSQ_3D>> input
, AMV_MVS_VSQ_3D heart, double scaleDistacne) {
    IMV_SQI output = new IMV_SQI();
    for (double mapKey : input.keySet()) {
        List<AMV_MVS_VSQ_3D> position3DList = input.get(mapKey);
        AMV_MVS_VSQ_3D tempHeart = Euclid_X_findHeartPosition3D_E(position3DList);
        double distance = Distance_X_getDistance3D_E(heart, tempHeart);
        if (distance < scaleDistacne) {
            output.put(mapKey, position3DList);
        }
    }
    return output;
}
}

ASQ.probability.classification

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/probability/classification/Classification_X_predictionMatrixResult.java
package ASQ.probability.classification;
import P_V.PCL.ASQ.basic.RatioMatrix;
import java.util.Map;

//这个函数用于通过概率矩阵相似度来进行坐标分类
//思想：贝叶斯，数据挖掘绿皮书，任课教授：卡拉森。
//实现：罗瑶光

/*
* 个人著作权人，作者 罗瑶光，浏阳
* 授课 卡拉森，书记pang. ning. tan 数据挖掘绿皮书
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class Classification_X_predictionMatrixResult {

    public static String _E(RatioMatrix input, Map<String, RatioMatrix> groups) {
        String groupKey = null;
        double shortestDistance = 0.0;
        boolean isFirst = true;

        //矩阵
        double esyn = input.getRightRightRatio() + input.getErrorErrorRatio();
        //double esny= input.getErrorRightRatio()+ input.getRightErrorRatio();若使用该行
        //矩阵误差集合请自行校正。罗瑶光20191217
        double yesyn = input.getRightRightRatio() / esyn;
        double nesyn = input.getErrorErrorRatio() / esyn;

```

---

```

double totalRatio = -yesyn * Math.log(yesyn) - nesyn * Math.log(nesyn);

//本征
double esyy = input.getRightRightRatio() + input.getRightErrorRatio();
double yesyy = input.getRightRightRatio() / esyy;
double nesyy = input.getRightErrorRatio() / esyy;
double meany = -yesyy * Math.log(yesyy) - nesyy * Math.log(nesyy);
double esnn = input.getErrorRightRatio() + input.getErrorErrorRatio();
double yesnn = input.getErrorRightRatio() / esnn;
double nesnn = input.getErrorErrorRatio() / esnn;
double meann = -yesnn * Math.log(yesnn) - nesnn * Math.log(nesnn);
double deta = totalRatio - meany - meann;
for (String matrixKey : groups.keySet()) {
    RatioMatrix ratioMatrix = groups.get(matrixKey);
    //采样
    double tesyy = ratioMatrix.getRightRightRatio() + ratioMatrix.getRightErrorRatio();
    double tyesyy = ratioMatrix.getRightRightRatio() / tesyy;
    double tnesyy = ratioMatrix.getRightErrorRatio() / tesyy;
    double tmean = -tyesyy * Math.log(tyesyy) - tnesyy * Math.log(tnesyy);
    double tesnn = ratioMatrix.getErrorRightRatio() + ratioMatrix.getErrorErrorRatio();
    double tyesnn = ratioMatrix.getErrorRightRatio() / tesnn;
    double tnesnn = ratioMatrix.getErrorErrorRatio() / tesnn;
    double tmeann = -tyesnn * Math.log(tyesnn) - tnesnn * Math.log(tnesnn);
    double tdeta = totalRatio - tmean - tmeann;
    //取值
    if (isFirst) {
        isFirst = false;
        shortestDistance = Math.abs(deta - tdeta);
        groupKey = matrixKey;
    } else {
        if (Math.abs(deta - tdeta) < shortestDistance) {
            shortestDistance = Math.abs(deta - tdeta);
            groupKey = matrixKey;
        }
    }
}
//输出
return groupKey;
}
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/probability/classification/Classification_X_predictionResult.java
package ASQ.probability.classification;

import P_V.PCLASQ.basic.RatioMatrix;

import java.util.List;

//这个函数用于通过概率熵相似度来进行坐标分类
//思想：贝叶斯，数据挖掘绿皮书，任课教授：卡拉森。
//实现：罗瑶光
/*
* 个人著作权人，作者 罗瑶光，浏阳

```

---

```

* 授课 卡拉森, 书籍 pang.ningtan 数据挖掘绿皮书
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Classification_X_predictionResult {
    public static boolean _E(RatioMatrix input
        , List<RatioMatrix> groups) {
        double rightRightMean = 0.0;
        double rightErrorMean = 0.0;
        double errorRightMean = 0.0;
        double errorErrorMean = 0.0;
        //成功集
        for (RatioMatrix ratio : groups) {
            rightRightMean += ratio.getRightRightRatio();
            rightErrorMean += ratio.getRightErrorRatio();
            errorRightMean += ratio.getErrorRightRatio();
            errorErrorMean += ratio.getErrorErrorRatio();
        }
        rightRightMean = rightRightMean / groups.size();
        rightErrorMean = rightErrorMean / groups.size();
        errorRightMean = errorRightMean / groups.size();
        errorErrorMean = errorErrorMean / groups.size();
        //决策树
        double predictionRightRight = input.getRightRightRatio() - rightRightMean;
        double predictionRightError = input.getRightErrorRatio() - rightErrorMean;
        double predictionErrorRight = input.getErrorRightRatio() - errorRightMean;
        double predictionErrorError = input.getErrorErrorRatio() - errorErrorMean;
        //迪摩根树集 因为考虑到在质量检测项目中的适用性, 进行了乘积修改如下。
        if (predictionRightRight >= 0 && predictionRightError <= 0
            && predictionErrorRight >= 0 && predictionErrorError <= 0) {
            //to do fixlater
            //return true;
            S_logger.Log.logger.info("" + true);
        }
        return true;
    }
}

```

ASQ.trace.AMV.MVS.VSQ

```

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/trace/AMV/MVS/VSQ/Hearts_X_trackTracePosition2DHeartsWithSingerGroup.java
package ASQ.trace.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.euclid.Euclid_X_findCryptionPosition2D;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import java.util.ArrayList;

```

---

```

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * 增量轨迹 涉及欧基里德路径思想, 授课卡拉森, 书籍 数据挖掘 绿皮书 pang.ningtan
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Hearts_X_trackTracePosition2DHeartsWithSingerGroup {
    //Source: 《2维 3维 坐标集 切裂 重心 轨迹 跟踪算法》JAVA源码》
    //出版日期2019 年 12 月 21 日 作品说明Gitee, Github, DetaOSS
    //作品说明适用于 坐标团 动态分析, 增量轨迹分析, 熵增信息单元记录。
    //作者 罗瑶光
    public static List<AMV_MVS_VSQ_2D> _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> coods) {
        List<AMV_MVS_VSQ_2D> hearts = new ArrayList<>();
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator = coods.iterator();
        boolean isFirst = true;
        while (iterator.hasNext()) {
            if (isFirst) {
                isFirst = false;
                hearts.add(iterator.next());
            } else {
                AMV_MVS_VSQ_2D position2D = iterator.next();
                AMV_MVS_VSQ_2D CryptHeart
                    = Euclid_X_findCryptionPosition2D_E(hearts.get(hearts.size() - 1), position2D);
                hearts.add(CryptHeart);
            }
        }
        return hearts;
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/trace/AMV/MVS/VSQ/Hearts_X_trackTracePosition3DHeartsWithSingerGroup.java
package ASQ.trace.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.euclid.Euclid_X_findCryptionPosition3D;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * 增量轨迹 涉及欧基里德路径思想, 授课卡拉森, 书籍 数据挖掘 绿皮书 pang.ningtan
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342

```

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class Hearts_X_trackTracePosition3DHeartsWithSingerGroup {
    //Source: 《2维 3维 坐标集 切割 重心 轨迹 跟踪算法JAVA源码》
    //出版日期2019 年 12 月 21 日 作品说明Gitee, Github, DetaOSS
    //作品说明适用于 坐标团 动态分析, 增量轨迹分析, 熵增信息单元记录。
    //作者 罗瑶光
    public static List<AMV_MVS_VSQ_3D> _E(List<AMV_MVS_VSQ_3D> coods) {
        List<AMV_MVS_VSQ_3D> hearts = new ArrayList<>();
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iterator = coods.iterator();
        boolean isFirst = true;
        while (iterator.hasNext()) {
            if (isFirst) {
                isFirst = false;
                hearts.add(iterator.next());
            } else {
                AMV_MVS_VSQ_3D position3D = iterator.next();
                AMV_MVS_VSQ_3D CryptHeart
                    = Euclid_X_findCryptionPosition3D._E(hearts.get(hearts.size() - 1), position3D);
                hearts.add(CryptHeart);
            }
        }
        return hearts;
    }
}

ASQ.trace.fissile.AMV.MVS.VSQ

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/trace/fissile/AMV/MVS/VSQ/ByHearts_X_trackTracePosition2DByHearts.java
package ASQ.trace.fissile.AMV.MVS.VSQ;
import P_V.PCLASQ.dimension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳
* *增量轨迹 涉及欧基里德路径思想, 授课卡拉森, 书籍 数据挖掘 绿皮书 pang.ningtan
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/
```

```
public class ByHearts_X_trackTracePosition2DByHearts {
    //Source: 《2维 3维 坐标集 切割 重心 轨迹 跟踪算法JAVA源码》
    //创作日期2020 年 04 月 14 日 作品说明Gitee, Github, DetaOSS
```

```

//这个算法之前个人软著申请有相关的根据坐标计算重心轨迹的算法
//,这个函数是其反演函数,根据坐标的重心轨迹来求解其坐标集。
//作品说明适用于 坐标团 动态分析,增量轨迹分析,熵增信息单元记录。
//作者 罗瑶光
public static List<AMV_MVS_VSQ_2D> _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> hearts) {
    List<AMV_MVS_VSQ_2D> trackTracePositions = new ArrayList<>();
    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator = hearts.iterator();
    AMV_MVS_VSQ_2D lastPosition2D = null;
    if (iterator.hasNext()) {
        lastPosition2D = iterator.next();
        trackTracePositions.add(lastPosition2D);
    }
    while (iterator.hasNext()) {
        AMV_MVS_VSQ_2D heartPostion = iterator.next();
        //position2D.setX((heart.getX()+ oneMore.getX())/ 2);
        //newHeart= (lastHeart+ newp)/2 => newp= newHeart*2 -lastHeart
        //add section 1234
        AMV_MVS_VSQ_2D newPosition2D
            = new AMV_MVS_VSQ_2D(heartPostion.getX() * 2 - lastPosition2D.getX()
                , heartPostion.getY() * 2 - lastPosition2D.getY());
        trackTracePositions.add(newPosition2D);
        lastPosition2D = heartPostion;
    }
    return trackTracePositions;
}
}
/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/trace/fissile/AMV/MVS/VSQ/ByHearts_X_trackTracePosition3DByHearts.java
package ASQ.trace.fissile.AMV.MVS.VSQ;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人,作者 罗瑶光,浏阳
 * 增量轨迹 涉及欧基里德路径思想, 授课卡拉森, 书籍 数据挖掘 绿皮书 pang.ningtan
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class ByHearts_X_trackTracePosition3DByHearts {
    //Source: 《2维 3维 坐标集 切割 重心 轨迹 跟踪算法JAVA源码》
    //创作日期2020 年 04 月 14 日 作品说明Gitee, Github, DetaOSS
    //这个算法之前个人软著申请有相关的根据坐标计算重心轨迹的算法
    //,这个函数是其反演函数,根据坐标的重心轨迹来求解其坐标集。
    //作品说明适用于 坐标团 动态分析,增量轨迹分析,熵增信息单元记录。

```



```
//作者 罗瑶光

public static List<AMV_MVS_VSQ_3D> _E(List<AMV_MVS_VSQ_3D> hearts) {
    List<AMV_MVS_VSQ_3D> trackTracePositions = new ArrayList<>();
    Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iterator = hearts.iterator();
    AMV_MVS_VSQ_3D lastPosition3D = null;
    if (iterator.hasNext()) {
        lastPosition3D = iterator.next();
        trackTracePositions.add(lastPosition3D);
    }
    while (iterator.hasNext()) {
        AMV_MVS_VSQ_3D heartPostion = iterator.next();
        //position3D.setX((heart.getX()+ oneMore.getX())/ 2);
        //newHeart= (lastHeart+ newp)/2 => newp= newHeart*2 -lastHeart
        //add section 1234
        AMV_MVS_VSQ_3D newPosition3D
            = new AMV_MVS_VSQ_3D(heartPostion.getX() * 2 - lastPosition3D.getX()
            , heartPostion.getY() * 2 - lastPosition3D.getY()
            , heartPostion.getZ() * 2 - lastPosition3D.getZ());
        trackTracePositions.add(newPosition3D);
        lastPosition3D = heartPostion;
    }
    return trackTracePositions;
}

}

//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/trace/fissile/AMV/MVS/VSQ/Hearts_X_trackTracePosition2DHeartsWithFissileGroups.java
package ASQ.trace.fissile.AMV.MVS.VSQ;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance2D;
import ASQ.euclid.Euclid_X_findCryptionPosition2D;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人,作者 罗瑶光,浏阳
 * * 增量轨迹 涉及欧基里德路径思想, 授课卡拉森, 书籍 数据挖掘 绿皮书 pang.ningtan
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 * * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 * */

public class Hearts_X_trackTracePosition2DHeartsWithFissileGroups {
    //Source: 《2维 3维 坐标集 切裂 重心 轨迹 跟踪算法》JAVA源码》
    //创作日期2019 年 12 月 21 日 作品说明Gitee, Github, DetaOSS
    //作品说明适用于 坐标团 动态分析, 增量轨迹分析, 熵增信息单元记录。

```

```

//作者 罗瑀光

public static Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>>
_E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> coods, double distanceScale) {
    IMV_SQI output = new IMV_SQI();
    Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> distanceGroups = new IMV_SQI();
    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator = coods.iterator();
    double i = 0.0;
    Here:
    while (iterator.hasNext()) {
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D = iterator.next();
        if (distanceGroups.isEmpty()) {
            List<AMV_MVS_VSQ_2D> list = new ArrayList<>();
            list.add(position2D);
            distanceGroups.put(i, list);
            //
            List<AMV_MVS_VSQ_2D> listHeartsTrace = output.getList_AMV_MVS_VSQ_2D(i);
            listHeartsTrace.add(position2D);
            output.put(i, listHeartsTrace);
        } else {
            //遍历所有团
            //团重心匹配如果超精度新存, 不是就融入。
            Iterator<Double> iteratorScale = output.keySet().iterator();
            boolean isFind = false;
            while (iteratorScale.hasNext()) {
                double doubleScale = iteratorScale.next();
                AMV_MVS_VSQ_2D currentHeart = output.getList_AMV_MVS_VSQ_2D(doubleScale)
                    .get(output.getList_AMV_MVS_VSQ_2D(doubleScale).size() - 1);
                double distance = Distance_X_getDistance2D_E(currentHeart, position2D);
                if (distance < distanceScale) {
                    //融入得到新的重心
                    AMV_MVS_VSQ_2D newHeart
                        = Euclid_X_findCryptionPosition2D_E(currentHeart, position2D);
                    //删除当前增加坐标集, 更新坐标集
                    List<AMV_MVS_VSQ_2D> list = distanceGroups.get(doubleScale);
                    list.add(position2D);
                    distanceGroups.put(doubleScale, list);
                    //删除当前重心数据, 更新重心数据轨迹
                    List<AMV_MVS_VSQ_2D> listHeartsTrace = output.getList_AMV_MVS_VSQ_2D(doubleScale);
                    listHeartsTrace.add(newHeart);
                    output.put(doubleScale, listHeartsTrace);
                    //找到
                    isFind = true;
                    //如果预测 坐标适应状态 可以把 continue 省略。
                    continue Here;
                }
            }
        }
    }
    //新存

```

```

        if (isFind) {
            List<AMV_MVS_VSQ_2D> list = new ArrayList<>();
            list.add(position2D);
            distanceGroups.put(++i, list);
            //加新hearts
            List<AMV_MVS_VSQ_2D> listHeartsTrace = output.get_List_AMV_MVS_VSQ_2D(i);
            listHeartsTrace.add(position2D);
            output.put(i, listHeartsTrace);
        }
    }
}

return output;
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/trace/fissile/AMV/MVS/VSQ/Hearts_X_trackTracePosition3DHeartsWithFissileGroups.java
package ASQ.trace.fissile.AMV_MVS_VSQ;

import ASQ.euclid.Euclid_X_findCryptonPosition3D;
import ASQ.basic.Distance_X_getDistance3D;
import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳
 * * 增量轨迹 涉及欧基里德路径思想, 授课卡拉森, 书籍 数据挖掘 绿皮书 pang.ningtan
 * * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 * * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Hearts_X_trackTracePosition3DHeartsWithFissileGroups {

    //Source: 《2维 3维 坐标集 切割 重心 轨迹 跟踪算法》JAVA源码》
    //创作日期2019 年 12 月 21 日 作品说明Gitee, Github, DetaOSS
    //作品说明适用于 坐标团 动态分析, 增量轨迹分析, 熵增信息单元记录。
    //作者 罗瑶光

    public static IMV_SQI
    _E(List<AMV_MVS_VSQ_3D> coods, double distanceScale) {
        IMV_SQI output = new IMV_SQI();
        IMV_SQI distanceGroups = new IMV_SQI();
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iterator = coods.iterator();

        double i = 0.0;

        Here:
        while (iterator.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_3D position3D = iterator.next();

            if (distanceGroups.isEmpty()) {

```

---

```

    List<AMV_MVS_VSQ_3D> list = new ArrayList<>();
    list.add(position3D);
    distanceGroups.put(i, list);
    //
    List<AMV_MVS_VSQ_3D> listHeartsTrace = output.getArrayList_AMV_MVS_VSQ_3D(i);
    listHeartsTrace.add(position3D);
    output.put(i, listHeartsTrace);
} else {
    //遍历所有团
    //团重心匹配如果超精度新存, 不是就融入。
    Iterator<Double> iteratorScale = output.keySet().iterator();
    boolean isFind = false;
    while (iteratorScale.hasNext()) {
        double doubleScale = iteratorScale.next();
        AMV_MVS_VSQ_3D currentHeart
            = output.getArrayList_AMV_MVS_VSQ_3D(doubleScale).
            get(output.getArrayList_AMV_MVS_VSQ_3D(doubleScale).size() - 1);
        double distance = Distance_X_getDistance3D_E(currentHeart, position3D);
        if (distance < distanceScale) {
            //融入得到新的重心
            AMV_MVS_VSQ_3D newHeart
                = Euclid_X_findCryptionPosition3D_E(currentHeart, position3D);
            //删除当前增加坐标集, 更新坐标集
            List<AMV_MVS_VSQ_3D> list = distanceGroups.getArrayList_AMV_MVS_VSQ_3D(doubleScale);
            list.add(position3D);
            distanceGroups.put(doubleScale, list);
            //删除当前重心数据, 更新重心数据轨迹
            List<AMV_MVS_VSQ_3D> listHeartsTrace = output.getArrayList_AMV_MVS_VSQ_3D(doubleScale);
            listHeartsTrace.add(newHeart);
            output.put(doubleScale, listHeartsTrace);
            //找到
            //如果预测 坐标适应状态 可以把 continue 省略。
            continue Here;
        }
    }
    //新存
    List<AMV_MVS_VSQ_3D> list = new ArrayList<>();
    list.add(position3D);
    distanceGroups.put(++i, list);
    //加新hearts
    List<AMV_MVS_VSQ_3D> listHeartsTrace = output.getArrayList_AMV_MVS_VSQ_3D(i);
    listHeartsTrace.add(position3D);
    output.put(i, listHeartsTrace);
}
}
return output;
}

```

---

```
}
```

### ASQ.YaoguangLuoEulerRing.tsp

```

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/YaoguangLuoEulerRing/tsp/TSP_X_getYaoguangLuo2DEulerRingTSP.java
package ASQ.YaoguangLuoEulerRing.tsp;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance2D;
import P_V.PCLASQ.dimension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import P_V.PCLASQ.dimension.Line2D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import U_V.OEU.LYG4DQS4D.LYG9DWithDoubleTopSort4D;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class TSP_X_getYaoguangLuo2DEulerRingTSP {

    //Before I left L.A and went to Folsom, I did a quick TSP version at that time
    //at rosemead, it seems not fast. but now will be the best around this real world.
    //This Algorithm Theory as a new year gift to my CHRISTINA.
    //Foundation: Euler
    //Theory: Yaoguang.Luo
    //Application: Yaoguang.Luo 20200112

    public static List<Line2D> _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> AMV_MVS_VSQs) {
        //1 annotations
        List<AMV_MVS_VSQ_2D> AMV_MVS_VSQ2DTag = new ArrayList<>();
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator = AMV_MVS_VSQs.iterator();

        int i = 0;

        String tag = "tag";
        while (iterator.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_2D AMV_MVS_VSQ2D = iterator.next();
            AMV_MVS_VSQ2D.I_Tag(tag + i++);
            AMV_MVS_VSQ2DTag.add(AMV_MVS_VSQ2D);
        }
        AMV_MVS_VSQs = AMV_MVS_VSQ2DTag;

        //2 get all lines
        List<Line2D> linesMap = new ArrayList<>();
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iteratorOuter = AMV_MVS_VSQs.iterator();
        while (iteratorOuter.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_2D AMV_MVS_VSQ2DOuter = iteratorOuter.next();
            Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iteratorInner = AMV_MVS_VSQs.iterator();
            while (iteratorInner.hasNext()) {

```

---

```

    AMV_MVS_VSQ_2D AMV_MVS_VSQ2DInner = iteratorOuter.next();

    Line2D line2D = new Line2D();

    line2D.l_Begin(AMV_MVS_VSQ2DOuter);

    line2D.l_End(AMV_MVS_VSQ2DInner);

    linesMap.add(line2D);
}

}

//3 sort line2D
double[] distance = new double[AMV_MVS_VSQs.size()];
Iterator<Line2D> linesKeySets = linesMap.iterator();

//4 get each distance of line.
i = 0;
IMV_SQI uniqueLines = new IMV_SQI();
while (linesKeySets.hasNext()) {
    Line2D line2D = linesKeySets.next();

    double distanceDouble = Distance_X_getDistance2D._E(line2D.getBegin(), line2D.getEnd());

    List<Line2D> list;

    if (uniqueLines.containsKey(distanceDouble)) {
        list = uniqueLines.getListLine2D(distanceDouble);
    } else {
        list = new ArrayList<>();

        //5 normalization the unique key of the distance
        distance[i++] = distanceDouble;
    }

    list.add(line2D);

    uniqueLines.put(distanceDouble, list);
}

//6 Yaoguangluo's 4D Peak filter Theory Quick Sort the Distance Array
int sortRangeScale = 4; //my default is 4, you should change it as your want.

//distance= new LYG4DWithDoubleQuickSort4D().sort(distance, sortRangeScale);
distance = new LYG9DWithDoubleTopSort4D().sort(distance, sortRangeScale, 4); //算法应用更新
//7 From small to big loop the distance and make a condition tree.
List<Line2D> outputLine2D = new ArrayList<>();
IMV_SQI outputDouble2D = new IMV_SQI();
for (i = 0; i < distance.length; i++) {
    List<Line2D> list = uniqueLines.getListLine2D(distance[i]);
    for (Line2D line2D : list) {
        AMV_MVS_VSQ_2D begin = line2D.getBegin();
        AMV_MVS_VSQ_2D end = line2D.getEnd();

        //8 decision tree add rights line
        if (outputDouble2D.containsKey(begin.getTag())) {
            double beginTimes = outputDouble2D.getDouble(begin.getTag());

            if (outputDouble2D.containsKey(end.getTag())) {
                double endTimes = outputDouble2D.getDouble(end.getTag());

                if (beginTimes > 1 || endTimes > 1) {
                    continue;
                }
            }
        }
    }
}

```

---

```

        outputDouble2D.put(begin.getTag(), beginTimes + 1);
        outputDouble2D.put(end.getTag(), endTimes + 1);
    } else {
        if (beginTimes > 1) {
            continue;
        }
        outputDouble2D.put(begin.getTag(), beginTimes + 1);
        outputDouble2D.put(end.getTag(), 1.0);
    }
} else {
    if (outputDouble2D.containsKey(end.getTag())) {
        double endTimes = outputDouble2D.getDouble(end.getTag());
        if (endTimes > 1) {
            continue;
        }
        outputDouble2D.put(begin.getTag(), 1.0);
        outputDouble2D.put(end.getTag(), endTimes + 1);
    } else {
        outputDouble2D.put(begin.getTag(), 1.0);
        outputDouble2D.put(end.getTag(), 1.0);
    }
}
    outputLine2D.add(line2D);
}
}
return outputLine2D;
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/YaoguangLuoEulerRing/tsp/TSP_X_getYaoguangLuo3DEulerRingTSP.java
package ASQ.YaoguangLuoEulerRing.tsp;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance3D;
import P_V.PCI.ASQ.dimension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import P_V.PCI.ASQ.dimension.Line3D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import U_V.OEU.LYG4DQS4D.LYG9DWithDoubleTopSort4D;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class TSP_X_getYaoguangLuo3DEulerRingTSP {

```

---

```

//Before I left L.A and went to Folsom, I did a quick TSP version at that time
//at rosemead, it seems not fast. but now will be the best around this real world.
//This Algorithm Theory as a new year gift to my CHRISTINA.
//Foundation: Euler
//Theory: Yaoguang.Luo
//Application: Yaoguang.Luo 20200112
public static List<Line3D> _E(List<AMV_MVS_VSQ_3D> AMV_MVS_VSQs) {
    //1 annotations
    List<AMV_MVS_VSQ_3D> AMV_MVS_VSQ3DTag = new ArrayList<>();
    Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iterator = AMV_MVS_VSQs.iterator();
    int i = 0;
    String tag = "tag";
    while (iterator.hasNext()) {
        AMV_MVS_VSQ_3D AMV_MVS_VSQ3D = iterator.next();
        AMV_MVS_VSQ3D.L_Tag(tag + i++);
        AMV_MVS_VSQ3DTag.add(AMV_MVS_VSQ3D);
    }
    AMV_MVS_VSQs = AMV_MVS_VSQ3DTag;
    //2 get all lines
    List<Line3D> linesMap = new ArrayList<>();
    Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iteratorOuter = AMV_MVS_VSQs.iterator();
    while (iteratorOuter.hasNext()) {
        AMV_MVS_VSQ_3D AMV_MVS_VSQ3DOuter = iteratorOuter.next();
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iteratorInner = AMV_MVS_VSQs.iterator();
        while (iteratorInner.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_3D AMV_MVS_VSQ3DInner = iteratorOuter.next();
            Line3D line3D = new Line3D();
            line3D.L_Begin(AMV_MVS_VSQ3DOuter);
            line3D.L_End(AMV_MVS_VSQ3DInner);
            linesMap.add(line3D);
        }
    }
    //3 sort line3D
    double[] distance = new double[AMV_MVS_VSQs.size()];
    Iterator<Line3D> linesKeySets = linesMap.iterator();
    //4 get each distance of line.
    i = 0;
    IMV_SQ1 uniqueLines = new IMV_SQ1();
    while (linesKeySets.hasNext()) {
        Line3D line3D = linesKeySets.next();
        double distanceDouble = Distance_X_getDistance3D_E(line3D.getBegin(), line3D.getEnd());
        List<Line3D> list;
        if (uniqueLines.containsKey(distanceDouble)) {
            list = uniqueLines.getListLine3D(distanceDouble);
        } else {
            list = new ArrayList<>();
        }
        //5 normalization the unique key of the distance
    }
}

```



```

        distance[i++] = distanceDouble;
    }
    list.add(line3D);
    uniqueLines.put(distanceDouble, list);
}

//6 Yaoguangluo's 4D Peak filter Theory Quick Sort the Distance Array
int sortRangeScale = 4; //my default is 4, you should change it as your want.
//distance = new LYG4DWithDoubleQuickSort4D().sort(distance, sortRangeScale);
distance = new LYG9DWithDoubleTopSort4D().sort(distance, sortRangeScale, 4); //算法应用更新
//7 From small to big loop the distance and make a condition tree.
List<Line3D> outputLine3D = new ArrayList<>();
IMV_SQI outputDouble3D = new IMV_SQI();
for (i = 0; i < distance.length; i++) {
    List<Line3D> list = uniqueLines.getListLine3D(distance[i]);
    for (Line3D line3D : list) {
        AMV_MVS_VSQ_3D begin = line3D.getBegin();
        AMV_MVS_VSQ_3D end = line3D.getEnd();
        //8 decision tree add rights line
        if (outputDouble3D.containsKey(begin.getTag())) {
            double beginTimes = outputDouble3D.getDouble(begin.getTag());
            if (outputDouble3D.containsKey(end.getTag())) {
                double endTimes = outputDouble3D.getDouble(end.getTag());
                if (beginTimes > 1 || endTimes > 1) {
                    continue;
                }
                outputDouble3D.put(begin.getTag(), beginTimes + 1);
                outputDouble3D.put(end.getTag(), endTimes + 1);
            } else {
                if (beginTimes > 1) {
                    continue;
                }
                outputDouble3D.put(begin.getTag(), beginTimes + 1);
                outputDouble3D.put(end.getTag(), 1.0);
            }
        } else {
            if (outputDouble3D.containsKey(end.getTag())) {
                double endTimes = outputDouble3D.getDouble(end.getTag());
                if (endTimes > 1) {
                    continue;
                }
                outputDouble3D.put(begin.getTag(), 1.0);
                outputDouble3D.put(end.getTag(), endTimes + 1);
            } else {
                outputDouble3D.put(begin.getTag(), 1.0);
                outputDouble3D.put(end.getTag(), 1.0);
            }
        }
    }
}
}

```

```

        output.Line3D.add(line3D);
    }
}

return output.Line3D;
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/YaoguangLuoEulerRing/tsp/TSP2D_X_getYaoguangLuo2DEulerRingTSP2D.java
package ASQ.YaoguangLuoEulerRing.tsp;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance2D;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

import P_V.PCI.ASQ.demension.Line2D;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import U_V.OEU.LYG4DQ$4D.LYG9DWithDoubleTopSort4D;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Objects;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class TSP2D_X_getYaoguangLuo2DEulerRingTSP2D {
    //Foundation: Euler
    //Theory: Yaoguang.Luo
    //Application: Yaoguang.Luo 20200114

    public static List<Line2D> _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> AMV_MVS_VSQs) {
        //1 annotations
        List<AMV_MVS_VSQ_2D> AMV_MVS_VSQ2DTag = new ArrayList<>();
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator = AMV_MVS_VSQs.iterator();

        int i = 0;

        String tag = "tag";

        while (iterator.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_2D AMV_MVS_VSQ2D = iterator.next();

            AMV_MVS_VSQ2D.I_Tag(tag + i++);

            AMV_MVS_VSQ2DTag.add(AMV_MVS_VSQ2D);
        }

        AMV_MVS_VSQs = AMV_MVS_VSQ2DTag;

        //2 get all lines
        List<Line2D> linesMap = new ArrayList<>();

        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iteratorOuter = AMV_MVS_VSQs.iterator();

        Object[] _AMV_MVS_VSQs = AMV_MVS_VSQs.toArray();

        IMV_SQI indexMap = new IMV_SQI();

        while (iteratorOuter.hasNext()) {

```

---

```

AMV_MVS_VSQ_2D AMV_MVS_VSQ2DOuter = iteratorOuter.next();
Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iteratorInner = AMV_MVS_VSQs.iterator();
for (Object _AMV_MVS_VSQ2DInner : _AMV_MVS_VSQs) {
    AMV_MVS_VSQ_2D AMV_MVS_VSQ2DInner = (AMV_MVS_VSQ_2D) _AMV_MVS_VSQ2DInner;
    Line2D line2D = new Line2D();
    line2D.L_Begin(AMV_MVS_VSQ2DOuter);
    line2D.L_End(AMV_MVS_VSQ2DInner);
    //2.1 delete the De-reflection redundant lines
    if (indexMap.containsKey(AMV_MVS_VSQ2DInner.getTag())) {
        continue;
    }
    //2.2 delete self AMV_MVS_VSQs lines
    if (!((Objects.equals(AMV_MVS_VSQ2DOuter.getX(), AMV_MVS_VSQ2DInner.getX())
        || !Objects.equals(AMV_MVS_VSQ2DOuter.getY(), AMV_MVS_VSQ2DInner.getY())))) {
        continue;
    }
    IMV_SQI map;
    if (indexMap.containsKey(AMV_MVS_VSQ2DOuter.getTag())) {
        map = indexMap.getStringMap(AMV_MVS_VSQ2DOuter.getTag());
    } else {
        map = new IMV_SQI();
    }
    map.put(AMV_MVS_VSQ2DInner.getTag(), "");
    indexMap.put(AMV_MVS_VSQ2DOuter.getTag(), map);
    linesMap.add(line2D);
}
}

//3 sort line2D
double[] distance = new double[linesMap.size()];
Iterator<Line2D> linesKeySets = linesMap.iterator();
//4 get each distance of line.
i = 0;
IMV_SQI uniqueLines = new IMV_SQI();
while (linesKeySets.hasNext()) {
    Line2D line2D = linesKeySets.next();
    double distanceDouble = Distance_X_getDistance2D._E(line2D.getBegin(), line2D.getEnd());
    if (0 == distanceDouble) {
        continue;
    }
    List<Line2D> list;
    if (uniqueLines.containsKey(distanceDouble)) {
        list = uniqueLines.getListLine2D(distanceDouble);
    } else {
        list = new ArrayList<>();
        //5 normalization the unique key of the distance
        distance[i++] = distanceDouble;
    }
}

```

```

list.add(line2D); // 去相同距离点入list
uniqueLines.put(distanceDouble, list);
}

//6 Yaoguangluo's 4D Peak filter Theory Quick Sort the Distance Array
int sortRangeScale = 4; //my default is 4, you should change it as your want.
//distance= new LYG4DWithDoubleQuickSort4D().sort(distance, sortRangeScale);
distance = new LYG9DWithDoubleTopSort4D().sort(distance, sortRangeScale, 4); //算法应用更新
//7 From small to big loop the distance and make a condition tree.
List<Line2D> outputLine2D = new ArrayList<>();
IMV_SQI outputDouble2D = new IMV_SQI();
for (i = 0; i < distance.length; i++) {
    List<Line2D> list = uniqueLines.getListLine2D(distance[i]);
    if (null == list) {
        continue;
    }
    for (Line2D line2D : list) {
        AMV_MVS_VSQ_2D begin = line2D.getBegin();
        AMV_MVS_VSQ_2D end = line2D.getEnd();
        //8 decision tree add rights line
        if (outputDouble2D.containsKey(begin.getTag())) {
            double beginTimes = outputDouble2D.getDouble(begin.getTag());
            if (outputDouble2D.containsKey(end.getTag())) {
                double endTimes = outputDouble2D.getDouble(end.getTag());
                if (beginTimes > 1 || endTimes > 1) {
                    continue;
                }
                outputDouble2D.put(begin.getTag(), beginTimes + 1);
                outputDouble2D.put(end.getTag(), endTimes + 1);
            } else {
                if (beginTimes > 1) {
                    continue;
                }
                outputDouble2D.put(begin.getTag(), beginTimes + 1);
                outputDouble2D.put(end.getTag(), 1.0);
            }
        } else {
            if (outputDouble2D.containsKey(end.getTag())) {
                double endTimes = outputDouble2D.getDouble(end.getTag());
                if (endTimes > 1) {
                    continue;
                }
                outputDouble2D.put(begin.getTag(), 1.0);
                outputDouble2D.put(end.getTag(), endTimes + 1);
            } else {
                outputDouble2D.put(begin.getTag(), 1.0);
                outputDouble2D.put(end.getTag(), 1.0);
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    outputLine2D.add(line2D);

    }

}

return outputLine2D;

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/YaoguangLuoEulerRing/tsp/TSP2D_X_getYaoguangLuo3DEulerRingTSP2D.java
package ASQ.YaoguangLuoEulerRing.fsp;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance3D;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;

import P_V.PCI.ASQ.demension.Line3D;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import U_V.OEU.LYG4DQS4D.LYG9DWithDoubleTopSort4D;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Objects;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class TSP2D_X_getYaoguangLuo3DEulerRingTSP2D {

    //Foundation: Euler

    //Theory: Yaoguang.Luo

    //Application: Yaoguang.Luo 20200114

    public static List<Line3D> _E(List<AMV_MVS_VSQ_3D> AMV_MVS_VSQs) {

        //1 annotations

        List<AMV_MVS_VSQ_3D> AMV_MVS_VSQ3DTag = new ArrayList<>();

        Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iterator = AMV_MVS_VSQs.iterator();

        int i = 0;

        String tag = "tag";

        while (iterator.hasNext()) {

            AMV_MVS_VSQ_3D AMV_MVS_VSQ3D = iterator.next();

            AMV_MVS_VSQ3D.I_Tag(tag + i++);

            AMV_MVS_VSQ3DTag.add(AMV_MVS_VSQ3D);

        }

        AMV_MVS_VSQs = AMV_MVS_VSQ3DTag;

        //2 get all lines

        List<Line3D> linesMap = new ArrayList<>();

        Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iteratorOuter = AMV_MVS_VSQs.iterator();

```

---

```

IMV_SQI indexMap = new IMV_SQI();

while (iteratorOuter.hasNext()) {
    AMV_MVS_VSQ_3D AMV_MVS_VSQ3DOuter = iteratorOuter.next();
    Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iteratorInner = AMV_MVS_VSQs.iterator();
    while (iteratorInner.hasNext()) {
        AMV_MVS_VSQ_3D AMV_MVS_VSQ3DInner = iteratorOuter.next();
        Line3D line3D = new Line3D();
        line3D.L_Begin(AMV_MVS_VSQ3DOuter);
        line3D.L_End(AMV_MVS_VSQ3DInner);
        //2.1 delete the De-reflection redundant lines
        if (indexMap.containsKey(AMV_MVS_VSQ3DInner.getTag())) {
            continue;
        }
        //2.2 delete self AMV_MVS_VSQs lines
        if (!Objects.equals(AMV_MVS_VSQ3DOuter.getX(), AMV_MVS_VSQ3DInner.getX())
            || !Objects.equals(AMV_MVS_VSQ3DOuter.getY(), AMV_MVS_VSQ3DInner.getY())
            || !Objects.equals(AMV_MVS_VSQ3DOuter.getZ(), AMV_MVS_VSQ3DInner.getZ())) {
            continue;
        }
        IMV_SQI map;
        if (indexMap.containsKey(AMV_MVS_VSQ3DOuter.getTag())) {
            map = indexMap.getStringMap(AMV_MVS_VSQ3DOuter.getTag());
        } else {
            map = new IMV_SQI();
        }
        map.put(AMV_MVS_VSQ3DInner.getTag(), "");
        indexMap.put(AMV_MVS_VSQ3DOuter.getTag(), map);
        linesMap.add(line3D);
    }
}

//3 sort line3D
double[] distance = new double[AMV_MVS_VSQs.size()];
Iterator<Line3D> linesKeySets = linesMap.iterator();
//4 get each distance of line.
i = 0;
IMV_SQI uniqueLines = new IMV_SQI();
while (linesKeySets.hasNext()) {
    Line3D line3D = linesKeySets.next();
    double distanceDouble = Distance_X_getDistance3D_E(line3D.getBegin(), line3D.getEnd());
    List<Line3D> list;
    if (uniqueLines.containsKey(distanceDouble)) {
        list = uniqueLines.getListLine3D(distanceDouble);
    } else {
        list = new ArrayList<>();
        //5 normalization the unique key of the distance
        distance[i++] = distanceDouble;
    }
}

```

```

list.add(line3D);

uniqueLines.put(distanceDouble, list);
}

//6 Yaoguangluo's 4D Peak filter Theory Quick Sort the Distance Array
int sortRangeScale = 4; //my default is 4, you should change it as your want.
//distance= new LYG4DWithDoubleQuickSort4D().sort(distance, sortRangeScale);
distance = new LYG9DWithDoubleTopSort4D().sort(distance, sortRangeScale, 4); //算法应用更新
//7 From small to big loop the distance and make a condition tree.
List<Line3D> outputLine3D = new ArrayList<>();
IMV_SQI outputDouble3D = new IMV_SQI();
for (i = 0; i < distance.length; i++) {
    List<Line3D> list = uniqueLines.getListLine3D(distance[i]);
    Iterator<Line3D> iteratorLines = list.iterator();
    while (iteratorLines.hasNext()) {
        Line3D line3D = iteratorLines.next();
        AMV_MVS_VSQ_3D begin = line3D.getBegin();
        AMV_MVS_VSQ_3D end = line3D.getEnd();
        //8 decision tree add rights line
        if (outputDouble3D.containsKey(begin.getTag())) {
            double beginTimes = outputDouble3D.getDouble(begin.getTag());
            if (outputDouble3D.containsKey(end.getTag())) {
                double endTimes = outputDouble3D.getDouble(end.getTag());
                if (beginTimes > 1 || endTimes > 1) {
                    continue;
                }
                outputDouble3D.put(begin.getTag(), beginTimes + 1);
                outputDouble3D.put(end.getTag(), endTimes + 1);
            } else {
                if (beginTimes > 1) {
                    continue;
                }
                outputDouble3D.put(begin.getTag(), beginTimes + 1);
                outputDouble3D.put(end.getTag(), 1.0);
            }
        } else {
            if (outputDouble3D.containsKey(end.getTag())) {
                double endTimes = outputDouble3D.getDouble(end.getTag());
                if (endTimes > 1) {
                    continue;
                }
                outputDouble3D.put(begin.getTag(), 1.0);
                outputDouble3D.put(end.getTag(), endTimes + 1);
            } else {
                outputDouble3D.put(begin.getTag(), 1.0);
                outputDouble3D.put(end.getTag(), 1.0);
            }
        }
    }
}
}

```

```

        output.Line3D.add(line3D);
    }
}

return output.Line3D;
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/YaoguangLuoEulerRing/tsp/TSP3D_X_getYaoguangLuo2DEulerRingTSP3D.java
package ASQ.YaoguangLuoEulerRing.tsp;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance2D;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

import P_V.PCI.ASQ.demension.Line2D;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import U_V.OEU.LYG4DQS4D.LYG9DWithDoubleTopSort4D;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Map;

import java.util.Objects;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class TSP3D_X_getYaoguangLuo2DEulerRingTSP3D {
    //Foundation: Euler
    //Theory: Yaoguang.Luo
    //Application: Yaoguang.Luo 20200317

    public static List<Line2D> _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> positions
        , int sortRangeScale, int sortDeepScale) {
        //1 annotations
        List<AMV_MVS_VSQ_2D> position2DTag = new ArrayList<>();
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator = positions.iterator();

        int i = 0;

        String tag = "tag";

        while (iterator.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_2D position2D = iterator.next();

            position2D.I_Tag(tag + i++);

            position2DTag.add(position2D);
        }

        positions = position2DTag;

        //2 get all lines
        List<Line2D> linesMap = new ArrayList<>();

        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iteratorOuter = positions.iterator();

        IMV_SQI indexMap = new IMV_SQI();

```



```

while (iteratorOuter.hasNext()) {
    AMV_MVS_VSQ_2D position2DOuter = iteratorOuter.next();
    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iteratorInner = positions.iterator();
    while (iteratorInner.hasNext()) {
        AMV_MVS_VSQ_2D position2DInner = iteratorOuter.next();
        Line2D line2D = new Line2D();
        line2D.l_Begin(position2DOuter);
        line2D.l_End(position2DInner);
        //2.1 delete the De-reflection redundant lines
        if (indexMap.containsKey(position2DInner.getTag())) {
            continue;
        }
        //2.2 delete self positions lines
        if (!Objects.equals(position2DOuter.getX(), position2DInner.getX())
            || !Objects.equals(position2DOuter.getY(), position2DInner.getY())) {
            continue;
        }
        Map<String, String> map;
        if (indexMap.containsKey(position2DOuter.getTag())) {
            map = indexMap.getStringMap(position2DOuter.getTag());
        } else {
            map = new IMV_SQI();
        }
        map.put(position2DInner.getTag(), "");
        indexMap.put(position2DOuter.getTag(), map);
        linesMap.add(line2D);
    }
}

//3 sort line2D
double[] distance = new double[positions.size()];
Iterator<Line2D> linesKeySets = linesMap.iterator();
//4 get each distance of line.
i = 0;
IMV_SQI uniqueLines = new IMV_SQI();
while (linesKeySets.hasNext()) {
    Line2D line2D = linesKeySets.next();
    double distanceDouble = Distance_X_getDistance2D_E(line2D.getBegin(), line2D.getEnd());
    List<Line2D> list;
    if (uniqueLines.containsKey(distanceDouble)) {
        list = uniqueLines.getListLine2D(distanceDouble);
    } else {
        list = new ArrayList<>();
        //5 normalization the unique key of the distance
        distance[i++] = distanceDouble;
    }
    list.add(line2D);
    uniqueLines.put(distanceDouble, list);
}

```

```

}

//6 Yaoguangluo's 4D Peak filter Theory Quick Sort the Distance Array
distance = new LYG9DWithDoubleTopSort4D().sort(distance, sortRangeScale, sortDeepScale);//算法应用更新
//7 From small to big loop the distance and make a condition tree.
List<Line2D> outputLine2D = new ArrayList<>();
IMV_SQI outputDouble2D = new IMV_SQI();
for (i = 0; i < distance.length; i++) {
    List<Line2D> list = uniqueLines.getListLine2D(distance[i]);
    Iterator<Line2D> iteratorLines = list.iterator();
    while (iteratorLines.hasNext()) {
        Line2D line2D = iteratorLines.next();
        AMV_MVS_VSQ_2D begin = line2D.getBegin();
        AMV_MVS_VSQ_2D end = line2D.getEnd();
        //8 decision tree add rights line
        if (outputDouble2D.containsKey(begin.getTag())) {
            double beginTimes = outputDouble2D.getDouble(begin.getTag());
            if (outputDouble2D.containsKey(end.getTag())) {
                double endTimes = outputDouble2D.getDouble(end.getTag());
                if (beginTimes > 1 || endTimes > 1) {
                    continue;
                }
                outputDouble2D.put(begin.getTag(), beginTimes + 1);
                outputDouble2D.put(end.getTag(), endTimes + 1);
            } else {
                if (beginTimes > 1) {
                    continue;
                }
                outputDouble2D.put(begin.getTag(), beginTimes + 1);
                outputDouble2D.put(end.getTag(), 1.0);
            }
        } else {
            if (outputDouble2D.containsKey(end.getTag())) {
                double endTimes = outputDouble2D.getDouble(end.getTag());
                if (endTimes > 1) {
                    continue;
                }
                outputDouble2D.put(begin.getTag(), 1.0);
                outputDouble2D.put(end.getTag(), endTimes + 1);
            } else {
                outputDouble2D.put(begin.getTag(), 1.0);
                outputDouble2D.put(end.getTag(), 1.0);
            }
        }
    }
    outputLine2D.add(line2D);
}
}

return outputLine2D;

```

```

}
}

//92 //int sortRangeScale= 4; //my default is 4, you should change it as your want.
//////distance= new LYGSDWithDoubleQuickSort4D().sort(distance, sortRangeScale, sortDeepScale);
//
//Trif_DNA-master/C_R_P/ASQ/YaoguangLuoEulerRing/tsp/TSP3D_X_getYaoguangLuo3DEulerRingTSP3D.java
package ASQ.YaoguangLuoEulerRing.tsp;

import ASQ.basic.Distance_X_getDistance3D;
import P_V.PCLASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_3D;
import P_V.PCLASQ.demension.Line3D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import U_V.OEULYG4DQS4D.LYG9DWithDoubleTopSort4D;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Objects;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class TSP3D_X_getYaoguangLuo3DEulerRingTSP3D {
    //Foundation: Euler
    //Theory: Yaoguang.Luo
    //Application: Yaoguang.Luo 20200317

    public static List<Line3D> _E(List<AMV_MVS_VSQ_3D> positions
        , int sortRangeScale, int sortDeepScale) {
        //1 annotations
        List<AMV_MVS_VSQ_3D> position3DTag = new ArrayList<>();
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iterator = positions.iterator();

        int i = 0;

        String tag = "tag";
        while (iterator.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_3D position3D = iterator.next();

            position3D.I_Tag(tag + i++);
            position3DTag.add(position3D);
        }

        positions = position3DTag;

        //2 get all lines
        List<Line3D> linesMap = new ArrayList<>();
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iteratorOuter = positions.iterator();
        IMV_SQI indexMap = new IMV_SQI();
        while (iteratorOuter.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_3D position3DOuter = iteratorOuter.next();

```

---

```

Iterator<AMV_MVS_VSQ_3D> iteratorInner = positions.iterator();
while (iteratorInner.hasNext()) {
    AMV_MVS_VSQ_3D position3DInner = iteratorOuter.next();
    Line3D line3D = new Line3D();
    line3D.L_Begin(position3DOuter);
    line3D.L_End(position3DInner);
    //2.1 delete the De-reflection redundant lines
    if (indexMap.containsKey(position3DInner.getTag())) {
        continue;
    }
    //2.2 delete self positions lines
    if (!Objects.equals(position3DOuter.getX(), position3DInner.getX())
        || !Objects.equals(position3DOuter.getY(), position3DInner.getY())
        || !Objects.equals(position3DOuter.getZ(), position3DInner.getZ())) {
        continue;
    }
    IMV_SQI map;
    if (indexMap.containsKey(position3DOuter.getTag())) {
        map = indexMap.getStringMap(position3DOuter.getTag());
    } else {
        map = new IMV_SQI();
    }
    map.put(position3DInner.getTag(), "");
    indexMap.put(position3DOuter.getTag(), map);
    linesMap.add(line3D);
}
}
//3 sort line3D
double[] distance = new double[positions.size()];
Iterator<Line3D> linesKeySets = linesMap.iterator();
//4 get each distance of line.
i = 0;
IMV_SQI uniqueLines = new IMV_SQI();
while (linesKeySets.hasNext()) {
    Line3D line3D = linesKeySets.next();
    double distanceDouble = Distance_X_getDistance3D_E(line3D.getBegin(), line3D.getEnd());
    List<Line3D> list;
    if (uniqueLines.containsKey(distanceDouble)) {
        list = uniqueLines.getListLine3D(distanceDouble);
    } else {
        list = new ArrayList<>();
        //5 normalization the unique key of the distance
        distance[i++] = distanceDouble;
    }
    list.add(line3D);
    uniqueLines.put(distanceDouble, list);
}
}

```

---

```

//6 Yaoguangluo's 4D Peak filter Theory Quick Sort the Distance Array
distance = new LYG9DWithDoubleTopSort4D().sort(distance, sortRangeScale, sortDeepScale); //算法应用更新
//7 From small to big loop the distance and make a condition tree.
List<Line3D> outputLine3D = new ArrayList<>();
IMV_SQI outputDouble3D = new IMV_SQI();
for (i = 0; i < distance.length; i++) {
    List<Line3D> list = uniqueLines.getListLine3D(distance[i]);
    for (Line3D line3D : list) {
        AMV_MVS_VSQ_3D begin = line3D.getBegin();
        AMV_MVS_VSQ_3D end = line3D.getEnd();
        //8 decision tree add rights line
        if (outputDouble3D.containsKey(begin.getTag())) {
            double beginTimes = outputDouble3D.getDouble(begin.getTag());
            if (outputDouble3D.containsKey(end.getTag())) {
                double endTimes = outputDouble3D.getDouble(end.getTag());
                if (beginTimes > 1 || endTimes > 1) {
                    continue;
                }
                outputDouble3D.put(begin.getTag(), beginTimes + 1);
                outputDouble3D.put(end.getTag(), endTimes + 1);
            } else {
                if (beginTimes > 1) {
                    continue;
                }
                outputDouble3D.put(begin.getTag(), beginTimes + 1);
                outputDouble3D.put(end.getTag(), 1.0);
            }
        } else {
            if (outputDouble3D.containsKey(end.getTag())) {
                double endTimes = outputDouble3D.getDouble(end.getTag());
                if (endTimes > 1) {
                    continue;
                }
                outputDouble3D.put(begin.getTag(), 1.0);
                outputDouble3D.put(end.getTag(), endTimes + 1);
            } else {
                outputDouble3D.put(begin.getTag(), 1.0);
                outputDouble3D.put(end.getTag(), 1.0);
            }
        }
        outputLine3D.add(line3D);
    }
}
return outputLine3D;
}
}

```

## exception.file.O

```
/Trif_DNA-master/C_R_P/exception/file/O/DetaBufferedReader.java
package exception.file.O;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.Reader;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class DetaBufferedReader extends BufferedReader {
    public DetaBufferedReader(Reader in) {
        super(in);
    }
    public String readDetaLine() {
        try {
            return readLine();
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
    public void closeDeta() {
        try {
            close();
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/exception/file/O/DetaFile.java
package exception.file.O;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
```

```

public class DetaFile extends File {

    public DetaFile(String string) {
        super(string);
    }

    public String getDetaCanonicalPath() {
        try {
            return getCanonicalPath();
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    public String getDetaPath(){
        return getPath();
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/exception/file/O/DetaFileInputStream.java
package exception.file.O;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class DetaFileInputStream {

    public static FileInputStream E(String String) {
        try {
            return new FileInputStream(String);
        } catch (FileNotFoundException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    public static FileInputStream E(File file) {
        try {
            return new FileInputStream(file);
        } catch (FileNotFoundException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    public static void D(InputStream inputStream) {
        try {

```

```

        inputStream.close();
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}

public static int I(FileInputStream fileInputStream, byte[] byteArray
    , int INT_ZERO, int BUFFER_RANGE_MAX) {
    try {
        return fileInputStream.read(byteArray, INT_ZERO, BUFFER_RANGE_MAX);
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}

public static int I(FileInputStream fileInputStream, byte[] byteArray) {
    try {
        return fileInputStream.read(byteArray);
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/exception/file/O/DetaFileReader.java
package exception.file.O;

import java.io.File;

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class DetaFileReader {
    public static FileReader E(String fileName) {
        try {
            return new FileReader(fileName);
        } catch (FileNotFoundException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    public static FileReader E(File file) {
        try {
            return new FileReader(file);
        } catch (FileNotFoundException e) {

```



```
        throw new RuntimeException(e);
    }
}

public static void D(FileReader fileReader) {
    try {
        fileReader.close();
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_P/exception/file/O/DataFileWriter.java
package exception.file.O;

import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class DetaFileWriter {
    public static FileWriter E(File file, boolean type) {
        try {
            return new FileWriter(file, type);
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    public static void I(FileWriter fileWriter, String string) {
        try {
            fileWriter.write(string);
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    public static void UQ(FileWriter fileWriter) {
        try {
            fileWriter.flush();
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    public static void D(FileWriter fileWriter) {
        try {
            fileWriter.flush();
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
}
```

```

    try {
        fileWriter.close();
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}

}

/Trif_DNA-master/C_R_P/exception/file/O/DetaInputStreamReader.java
package exception.file.O;

import java.io.InputStream;

import java.io.InputStreamReader;

import java.io.UnsupportedEncodingException;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class DetaInputStreamReader {
    public static InputStreamReader E(InputStream inputStream
        , String charset) {
        try {
            return new java.io.InputStreamReader(inputStream, charset);
        } catch (UnsupportedEncodingException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    public static InputStreamReader E(InputStream inputStream) {
        return new InputStreamReader(inputStream);
    }
}

exception.net.O

/Trif_DNA-master/C_R_P/exception/net/O/DetaURLLEncoder.java
package exception.net.O;

import java.io.UnsupportedEncodingException;

import static java.net.URLLEncoder.encode;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

```

```
public class DetaURLLEncoder {

    public static String encodeDeta(String string, String charset) {

        try {

            return encode(string, charset);

        } catch (UnsupportedEncodingException e) {

            throw new RuntimeException(e);

        }

    }

    public static String encodeDeta(String string) {

        return encode(string);

    }

}
```

exception.thread

```
/Trif_DNA-master/C_R_P/exception/thread/DetaThread.java
package exception.thread;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class DetaThread extends Thread {

    public DetaThread() {

        super();

    }

    public static void sleepDeta(long value) {

        try {

            sleep(value);

        } catch (InterruptedException e) {

            throw new RuntimeException(e);

        }

    }

}
```

1-21-/Trif\_DNA-master/C\_R\_S-分词-ETL-词汇表

VSQ.etl

```
/Trif_DNA-master/C_R_S/VSQ/etl/GUISample_X_S.java
package VSQ.etl;

import E_A.ME.analysis.E.CogsBinaryForest_AE;
import ME.VPC.S.nc.App_S;
import OPE.MSQ.OVU.PQE.nodeInfo.NodeInfo;
import OPE.MSQ.OVU.PQE.nodeProject.NodeProject;
import OPE.OVQ.MSQ.OVU.PQE.platForm.UnicornJSplitPane;
import OPE.OVU.MVQ.OVU.PQE.nodeView.NodeShow;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.LinkList;
```

---

```

import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.U_RelatedLineVPS;

import OSI.OPE.OVU.PQE.flash.ThisCanvas;

import S_A.pheromone.IMV_SQL;

import exception.thread.DetaThread;

import javax.swing.JApplet;

import javax.swing.JScrollPane;

import javax.swing.JTextPane;

import java.awt.MenuItem;

import java.awt.PopupMenu;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

* */

@SuppressWarnings({ "serial", "deprecation" })

public class GUI_Sample_X_S extends JApplet {

    public int w, h;

    public int flash = 0;

    public int count = 0;

    public int choose = 0;

    public int newx, newy;

    public String fileCurrentpath;

    public String currentNodeName;

    public String treeNodeName;

    public UnicornJSplitPane mainSplitPane;

    public UnicornJSplitPane leftSplitPane;

    public UnicornJSplitPane rightSplitPane;

    public UnicornJSplitPane righttopSplitPane;

    public JScrollPane righttopScrollPane;

    public JScrollPane rightdownScrollPane;

    public JScrollPane rightrightScrollPane;

    public JTextPane rightBotJTextPane;

    public JTextPane text;

    public PopupMenu popupMenu, nodeMenu, engineMenu;

    public MenuItem save, saveAs, delete, load, boot, bootETL, osgis;

    public MenuItem menuItem;

    public MenuItem configure, run, show, dNode, dLine;

    public DetaThread thread, threadApplet;

    public App_S u;

    public ThisCanvas canvas;

    public U_RelatedLineVPS updateRelatedLine;

    public CogsBinaryForest_AE_A;

    public Object[][] tableData_old;

```

---

```

public IMV_SQI pos;

public IMV_SQI nodeReflection = new IMV_SQI();

public LinkList first;

public NodeShow nodeView;

public NodeProject nodeProject;

public NodeInfo nodeInfo;
}

//      public int currentx, currenty;
//      public int oldx, oldy;
//      public String currentNodePrimaryKey;
//      public int currentNodeID;
//      public int is_O= 0;

//Trif_DNA-master/C_R_S/VSQ/etl/LinkNode_X_S.java
package VSQ.etl;

import OPE.OEQ.MCQ.OVU.PQE.osgi.OSU_MCL_MCU_MSI;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.LinkNode;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class LinkNode_X_S extends Thread{
    public boolean actionNodeLeft= false;
    public boolean actionNodeRight= false;

    public Boolean beconnect;
    public Boolean leftChoose;
    public Boolean rightChoose;
    public Boolean tBeconnect;
    public Boolean mBeconnect;
    public Boolean dBeconnect;

    public int flash= 0;
    public int tBeconnectX;
    public int tBeconnectY;
    public int tBeconnectID;
    public int mBeconnectX;
    public int mBeconnectY;
    public int mBeconnectID;
    public int dBeconnectX;
    public int dBeconnectY;
    public int dBeconnectID;
    public int ID;
    public int x, y;
    public int oldx, oldy;

```

---

```

        public LinkNode mNode;

        public LinkNode tNode;

        public LinkNode dNode;

        public LinkNode pre;

        public LinkNode next;

        public String tBeconnectName;

        public String tBeconnectPrimaryKey= "";

        public String mBeconnectName;

        public String mBeconnectPrimaryKey= "";

        public String nodeConfiguration= "";

        public String primaryKey= "";

        public String name;

        public String dBeconnectName;

        public String dBeconnectPrimaryKey= "";


        public OSU_MCL_MCU_MSI thisFace;

        public LinkNode_X_S{}

    }

    /Trif_DNA-master/C_R_S/VSQ/ctl/NodeProject_X_S.java
    package VSQ.ctl;

    import javax.swing.ImageIcon;

    import javax.swing.JLabel;

    import javax.swing.JPanel;

    import java.awt.Image;

    import java.awt.image.BufferedImage;

    /*

    * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

    * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

    * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

    * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

    * 430181198505250014, G24402609, EB0581342

    * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

    * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

    */

    @SuppressWarnings("serial")

    public class NodeProject_X_S extends JPanel{

        public int width;

        public int height;

        public JLabel jlabel;

        public Image img;

        public Image newImg;

        public ImageIcon images;

        public BufferedImage bufferedImage;

    }

    /Trif_DNA-master/C_R_S/VSQ/ctl/NodeShow_X_S.java
    /Trif_DNA-master/C_R_S/VSQ/ctl/ThisCanvas_X_S.java
    package VSQ.ctl;

    import OPE.OVU.MVQ.OVU.PQE.nodeView.NodeShow;

    import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.CheckRangeVPS;

```

---

```

import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.ChooseQ_VPS;

import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.DrawArrowVPS;

import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.DynamicLineU_VPS;

import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.LinkList;

import javax.swing.JPanel;

import javax.swing.JOptionPane;

import java.awt.MenuItem;

import java.awt.PopupMenu;

//作者: 罗瑀光

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

* */

@SuppressWarnings("serial")

public class ThisCanvas_X_S extends JPanel {

    public int w, h;

    public int flash = 0;

    public int count = 0;

    public int currentNodeID;

    public int currentX, currentY;

    public int choose = 0;

    public int oldX, oldY;

    public int newx, newy;

    public int is_O = 0;

    public int is_OS = 0;

    public String currentNodePrimaryKey;

    public String currentNodeName;

    public String fileCurrentpath;

    public LinkList first;

    public NodeShow nodeView;

    public JTextPane rightBotJTextPane;

    public PopupMenu nodeMenu;

    public MenuItem save, delete, load;

    public MenuItem run, show;

    public ChooseQ_VPS chooseCheck;

    public DynamicLineU_VPS dynamicLineUpdater;

    public DrawArrowVPS drawArrow;

    public CheckRangeVPS checkRange;

    public Thread threadApplet;

}

//      public int mouseDirection= 0;

```

```
//public MenuItem menuItem;

//public NodeProject nodeProject;

//    public NodeInfo nodeInfo;
//    public UnicornJSplitPane mainSplitPane;
//    public UnicornJSplitPane leftSplitPane;
//    public UnicornJSplitPane rightSplitPane;
//    public UnicornJSplitPane righttopSplitPane;
//    public JScrollPane righttopScrollPane;
//    public JScrollPane rightdownScrollPane;
//    public JScrollPane rightrightScrollPane;
//    public String treeNodeName;
//public boolean isInit= false;

    VSQ.ICAQDTVMQVM

//Trif_DNA-master/C_R_S/VSQ/ICAQDTVMQVM/Monitor_X_S.java
package VSQ.ICAQDTVMQVM;

import A_L.MPE.MSU.pde.DecadeToPDS;
import M_V.MVQ.button.DetaButton;
import O_V.OSI.AOP.freetts.thread.read.ReadEnglish;
import org.bytedeco.javacv.Java2DFrameConverter;
import org.bytedeco.javacv.OpenCVFrameConverter;
import org.bytedeco.javacv.OpenCVFrameGrabber;
import javax.swing.Box;
import javax.swing.BoxLayout;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JSlider;
import java.awt.Button;
import java.awt.Image;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.util.ArrayList;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Monitor_X_S {
    public boolean isbt114Stop;
    public boolean isbt121Stop;
    public boolean isbt122Stop;
    public boolean isbt123Stop;
    public boolean isbt124Stop;
    public boolean isbt132Stop;
    public boolean isRedButton = false;
    public boolean isGreenButton = false;
}
```



---

```
public boolean isBlueButton = false;

public boolean isStreButton = false;

public boolean isSblButton = false;

public boolean isRcaButton = false;

public boolean isPcaButton = false;

public boolean isPcfButton = false;

public boolean isbt52Stop = false;

public boolean isbt53Stop = false;

public boolean isbt60Stop = false;

public boolean isbt73Stop = false;

public boolean isbt80Stop = false;

public boolean isbt81Stop = false;

public boolean isbt82Stop = false;

public boolean isbt83Stop = false;

public boolean isbt62Stop = false;

public boolean isbt43Stop = false;

public boolean isbt41Stop = false;

public boolean isbt88Stop = false;

public boolean isbt113Stop = false;

public boolean recordStop = true;

public boolean isStop = true;

public boolean lendImage = false;

public long last = 0;

public long mi = 0;

public long newmi = 0;

public int encry_c = 2;

public int encry_c_new = 2;

public int encry_c_fs = 2;

public int facr = 0;

public int facg = 0;

public int facb = 0;

public int stop = 0;

public int has = 0;

public int reg = 0;

public int facx = 7;

public int facy = 100;

public int facz = 50;

public int fact = 50;

public int facl = 3;

public int q = 0;

public int q_new = 0;

public int q_fs = 0;

public int findr = 0;

public int[][] out;

public int[][] out_olddr = null;

public int[][] out_oldg = null;

public int[][] out_oldb = null;
```

```
public int[][] out_old2r = null;

public int[][] out_old2g = null;

public int[][] out_old2b = null;

public int[][] out_old1 = null;

public int[][] out_old2 = null;

public int[][] out_old3 = null;

public int[][] out_old4 = null;

public int[][] out_old5 = null;

public int[][] ccar;

public int[][] ccag;

public int[][] ccab;

public int[][] gdif;

public int[][] mskr;

public int[][] mskb;

public int[][] mskg;

public int[][] diffg;

public int[][] diffr;

public int[][] diffb;

public int[][] rp;

public int[][] gp;

public int[][] bp;

public int[][] r2r;

public int[][] r2g;

public int[][] r2b;

public int[][] gpcar;

public int[][] gpcag;

public int[][] gpcab;

public int[][] showOCLDr;

public int[][] showORGNr;

public int[][] showOCLDg;

public int[][] showORGNg;

public int[][] showOCLDb;

public int[][] showORGNb;

public int[][][] encry;

public int[][][] encry_new;

public int[][][] encry_fs;

public String time = "";

public String newtime = "";

public JSlider sliderx;

public JSlider sliderz;

public JSlider slidery;

public JSlider slidert;

public JSlider sliderl;

public JSlider sliderr;

public JSlider sliderg;

public JSlider sliderb;

public JButton btr;
```

---

```
public JButton btg;
public JButton btb;
public JButton bt1;
public JButton bt2;
public JButton bt3;
public JButton bt4;
public JButton bt5;
public JButton bt00;
public JButton bt01;
public JButton bt02;
public JButton bt03;
public JButton bt10;
public JButton bt11;
public JButton bt12;
public JButton bt13;
public JButton bt20;
public JButton bt21;
public JButton bt22;
public JButton bt23;
public JButton bt30;
public JButton bt31;
public JButton bt32;
public JButton bt33;
public JButton bt40;
public JButton bt41;
public JButton bt42;
public JButton bt43;
public JButton bt50;
public JButton bt51;
public JButton bt52;
public JButton bt53;
public JButton bt60;
public JButton bt61;
public JButton bt62;
public JButton bt63;
public JButton bt70;
public JButton bt71;
public JButton bt72;
public JButton bt73;
public JButton bt80;
public JButton bt81;
public JButton bt82;
public JButton bt83;
public JButton bt84;
public JButton bt85;
public JButton bt86;
public JButton bt87;
```

---

```
public JButton bt88;
public JButton bt89;
public JButton bt90;
public JButton bt91;
public Button btn;
public DetaButton bt92;
public DetaButton bt111;
public DetaButton bt112;
public DetaButton bt113;
public DetaButton bt114;
public DetaButton bt121;
public DetaButton bt122;
public DetaButton bt123;
public DetaButton bt124;
public DetaButton bt131;
public DetaButton bt132;
public DetaButton bt133;
public DetaButton bt134;
public DetaButton bt141;
public DetaButton bt142;
public DetaButton bt143;
public DetaButton bt144;
public DetaButton bt151;
public DetaButton bt152;
public DetaButton bt153;
public DetaButton bt154;
public Image difImage;
public Image img;
public BufferedImage imageForOutput;
public BufferedImage stopBufferedImage;
public ReadEnglish readEnglish;
public DecadeToPDS decadeToPDS = new DecadeToPDS();
public ArrayList<int[][]> imageList = new ArrayList<>();
public Box br = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box bg = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box bb = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box sliderBox = new Box(BoxLayout.Y_AXIS);
public Box buttonBox0 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box buttonBox1 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box buttonBox2 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box buttonBox3 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box buttonBox4 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box buttonBox5 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box buttonBox6 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box buttonBox7 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box buttonBox8 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box buttonBox9 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
```

---

```

public Box buttonBox10 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);

public Box buttonBox11 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);

public Box b1 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box b2 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box b3 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box b4 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box b5 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box b6 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box b7 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);

public OpenCVFrameGrabber grabber;

public OpenCVFrameConverter.ToIplImage converter;

public org.bytedeco.javacv.Frame frame;

public Java2DFrameConverter paintConverter;

}

//      public int[][] finalEncry;
//      public int[][] finalEncryNew;
//      public int[][] finalEncryFs;
//      public Box buttonBox12= new Box(BoxLayout.X_AXIS);
//      public Box buttonBox13= new Box(BoxLayout.X_AXIS);
//      public Box buttonBox14= new Box(BoxLayout.X_AXIS);
//      public Box buttonBox15= new Box(BoxLayout.X_AXIS);

////
////      public IplImage ipl;
////      public IplImage newcv;
////      public IplImage difcv;
////      public IplImage oldcv;
//      public Map<String, Boolean> eyeShows= new IMV_SQI0;
//      public Image newImage;
//      public Image oldImage;

VSQ.neroCell

/Trif_DNA-master/C_R_S/VSQ/neroCell/DrawArrowHead.java
package VSQ.neroCell;
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class DrawArrowHead {
    public static int[][] coords;

    //将bitmap的矩阵有效坐标值 swap成 坐标队列array。
    //DNA元基催化与肽计算 著作权文件有申明该算法加速思想。
    //罗瑶光

    public static int[][] coordSwap(int[][] inputs) {
        int x = inputs.length;

```

```

    int y = inputs[0].length;

    int count = 0;

    coords = new int[2][x * y];
    for (int i = 0; i < x; i++) {
        for (int j = 0; j < y; j++) {
            if (1 == inputs[i][j]) {
                coords[0][count] = j;
                coords[1][count++] = i;
            }
        }
    }

    coords[0][count] = -1;
    return coords;
}

public static final int[][] neroShape = {

    {0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
    {0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
    {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0},
    {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},
    {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0},
    {0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
    {0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},

};

}

//Trif_DNA-master/C_R_S/VSQ/neroCell/DrawNeroCellMask31.java

```

\* 个人著作权人，作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -

\*\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```

package VSQ.neroCell;

//作者罗瑶光
public class DrawNeroCellMask31 {

    public static int[][] coords;

    //将bitmap的矩阵有效坐标值_swap成_坐标队列array。
    //DNA元基催化与肽计算 著作权文件有申明该算法加速思想。
    //罗瑶光

    public static int[][] coordSwap(int[][] inputs) {

        int x = inputs.length;
        int y = inputs[0].length;

        int count = 0;

        coords = new int[2][x * y];
        for (int i = 0; i < x; i++) {
            for (int j = 0; j < y; j++) {

```

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]



---

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class EmotionInit_X_S {
    public EmotionMap getEmotionMap() {
        return emotionMap;
    }
    public A get_A() {
        return _A;
    }
    public IMV_SQI getPositive() {
        return positive;
    }
    public IMV_SQI getNegative() {
        return negative;
    }
    public IMV_SQI getMotivation() {
        return motivation;
    }
    public IMV_SQI getPrediction() {
        return prediction;
    }
    public List<String> getSets() {
        return sets;
    }
    public IMV_SQI_S_ getWordFrequencyMap() {
        return wordFrequencyMap;
    }
    public IMV_SQI_X_ getEmotionSampleMap() {
        return emotionSampleMap;
    }
    public double getPositiveCount() {
        return positiveCount;
    }
    public double getNegativeCount() {
        return negativeCount;
    }
    public double getTotalCount() {
        return totalCount;
    }
    public EmotionMap emotionMap;
    public CogsBinaryForest_AE_A;
    public IMV_SQI positive;
    public IMV_SQI negative;
    public IMV_SQI motivation;
    public IMV_SQI prediction;
    public List<String> sets;
```

```
public RatioMap rationMap;

public IMV_SQI_S_ wordFrequencyMap;

public IMV_SQI_X_ emotionSampleMap;

public double positiveCount;

public double negativeCount;

public double totalCount;

}

//

//public void I_TotalCount(double totalCount) {
//    this.totalCount= totalCount;
//}

//

//public void I_Positive(IMV_SQI positive) {
//    this.positive= positive;
//}

//    public void I_Negative(IMV_SQI negative) {
//this.negative= negative;
//    }

//    public void I_Motivation(IMV_SQI motivation) {
//this.motivation= motivation;
//    }

//    public IMV_SQI getTrending() {
//return trending;
//    }

//    public void I_Trending(IMV_SQI trending) {
//this.trending= trending;
//    }

//    public void I_Prediction(IMV_SQI prediction) {
//this.prediction= prediction;
//    }

//    public void I_Sets(List<String> sets) {
//this.sets= sets;
//    }

//    public RatioMap getRationMap() {
//return rationMap;
//    }

//    public void I_RationMap(RatioMap rationMap) {
//this.rationMap= rationMap;
//    }

//

//    public void I__A(CogsBinaryForest_AE_A) {
//this._A= _A;
//    }

//    public void I_WordFrequencyMap(IMV_SQI_S_ wordFrequencyMap) {
//this.wordFrequencyMap= wordFrequencyMap;
//    }

//    public void I_EmotionSampleMap(IMV_SQI_X_ emotionSampleMap) {
```

---

```
//this.emotionSampleMap= emotionSampleMap;

//      }

//      public void I_PositiveCount(double positiveCount) {
//this.positiveCount= positiveCount;
//      }

//      public void I_NegativeCount(double negativeCount) {
//this.negativeCount= negativeCount;
//      }

//      public void I_EmotionMap(EmotionMap emotionMap) {
//this.emotionMap= emotionMap;
//      }

////稍后进行 A 新陈代谢分化
//      public IMV_SQI trending;
//20210702

//Trif_DNA-master/C_R_S/VSQ/parser/EmotionInit_X_S.java
package VSQ.parser;

import A_V.C.RatioMap;
import C_A.OCLAVC.SUQ.SVQ.MPC.fhmm.C.EmotionMap;
import C_A.ME.analysis.C.A;
import E_A.ME.analysis.E.CogsBinaryForest_AE;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import S_A.pheromone.IMV_SQI_S_;
import S_A.pheromone.IMV_SQI_X_;
import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class EmotionInit_X_S {
    public EmotionMap getEmotionMap() {
        return emotionMap;
    }

    public A get_A() {
        return _A;
    }

    public IMV_SQI getPositive() {
        return positive;
    }

    public IMV_SQI getNegative() {
        return negative;
    }

    public IMV_SQI getMotivation() {
        return motivation;
    }
}
```

```
}

public IMV_SQI getPrediction() {
    return prediction;
}

public List<String> getSets() {
    return sets;
}

public IMV_SQI_S_ getWordFrequencyMap() {
    return wordFrequencyMap;
}

public IMV_SQI_X_ getEmotionSampleMap() {
    return emotionSampleMap;
}

public double getPositiveCount() {
    return positiveCount;
}

public double getNegativeCount() {
    return negativeCount;
}

public double getTotalCount() {
    return totalCount;
}

}

public EmotionMap emotionMap;
public CogsBinaryForest_AE_A;
public IMV_SQI positive;
public IMV_SQI negative;
public IMV_SQI motivation;
public IMV_SQI prediction;
public List<String> sets;
public RatioMap rationMap;
public IMV_SQI_S_ wordFrequencyMap;
public IMV_SQI_X_ emotionSampleMap;
public double positiveCount;
public double negativeCount;
public double totalCount;

}

//
//public void I_TotalCount(double totalCount) {
//    this.totalCount= totalCount;
//}
//
//
//public void I_Positive(IMV_SQI positive) {
//    this.positive= positive;
//}
//
//    public void I_Negative(IMV_SQI negative) {
//this.negative= negative;
//    }
//
```



---

```

//      public void I_Motivation(IMV_SQI motivation) {
//this.motivation= motivation;
//      }
//      public IMV_SQI getTrending() {
//return trending;
//      }
//      public void I_Trending(IMV_SQI trending) {
//this.trending= trending;
//      }
//      public void I_Prediction(IMV_SQI prediction) {
//this.prediction= prediction;
//      }
//      public void I_Sets(List<String> sets) {
//this.sets= sets;
//      }
//      public RatioMap getRationMap() {
//return rationMap;
//      }
//      public void I_RationMap(RatioMap rationMap) {
//this.rationMap= rationMap;
//      }
//
//      public void I__A(CogsBinaryForest_AE_A) {
//this._A= _A;
//      }
//      public void I_WordFrequencyMap(IMV_SQI_S_ wordFrequencyMap) {
//this.wordFrequencyMap= wordFrequencyMap;
//      }
//      public void I_EmotionSampleMap(IMV_SQI_X_ emotionSampleMap) {
//this.emotionSampleMap= emotionSampleMap;
//      }
//      public void I_PositiveCount(double positiveCount) {
//this.positiveCount= positiveCount;
//      }
//      public void I_NegativeCount(double negativeCount) {
//this.negativeCount= negativeCount;
//      }
//      public void I_EmotionMap(EmotionMap emotionMap) {
//this.emotionMap= emotionMap;
//      }
//// 稍后进行 A 新陈代谢分化
//      public IMV_SQI trending;
//20210702

//Trif_DNA-master/C_R_S/VSQ/parser/EnvironmentInit_X_S.java
package VSQ.parser;

import A_V.C.RatioMap;

import C_A.OCLAVC.SUQ.SVQ.MPC.fhmm.C.EmotionMap;

import C_A.ME.analysis.C.A;
```

```
import E_A.ME.analysis.E.CogsBinaryForest_AE;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import S_A.pheromone.IMV_SQI_S_;

import S_A.pheromone.IMV_SQI_X_;

import java.util.List;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

* yaoguangu Luo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class EnvironmentInit_X_S {

    public EmotionMap getEmotionMap() {

        return emotionMap;

    }

    public A get_A() {

        return _A;

    }

    public IMV_SQI getPositive() {

        return positive;

    }

    public IMV_SQI getNegative() {

        return negative;

    }

    public IMV_SQI getMotivation() {

        return motivation;

    }

    public IMV_SQI getPrediction() {

        return prediction;

    }

    public List<String> getSets() {

        return sets;

    }

    public IMV_SQI_S_ getWordFrequencyMap() {

        return wordFrequencyMap;

    }

    public IMV_SQI_X_ getEmotionSampleMap() {

        return emotionSampleMap;

    }

    public IMV_SQI getDistinction() {

        return distinction;

    }

    public EmotionMap emotionMap;

    public CogsBinaryForest_AE_A;
```

---

```
public IMV_SQI positive;

public IMV_SQI negative;

public IMV_SQI motivation;

public IMV_SQI trending;

public IMV_SQI prediction;

public IMV_SQI distinction;

public List<String> sets;

public RatioMap rationMap;

public IMV_SQI_S_ wordFrequencyMap;

public IMV_SQI_X_ emotionSampleMap;

}

//public RatioMap getRationMap() {
//return rationMap;
//    }

//    public void I_Sets(List<String> sets) {
//this.sets= sets;
//    }

//    public void I_Trending(IMV_SQI trending) {
//this.trending= trending;
//    }

//    public void I_Motivation(IMV_SQI motivation) {
//this.motivation= motivation;
//    }

//    public void I_Negative(IMV_SQI negative) {
//this.negative= negative;
//    }

//    public void I_Positive(IMV_SQI positive) {
//this.positive= positive;
//    }

//

//    public void I__A(CogsBinaryForest_AE_A) {
//this._A= _A;
//    }

//    public void I_EmotionMap(EmotionMap emotionMap) {
//this.emotionMap= emotionMap;
//    }

//

//    public void I_RationMap(RatioMap rationMap) {
//this.rationMap= rationMap;
//    }

//

//public void I_Prediction(IMV_SQI prediction) {
//this.prediction= prediction;
//    }

//    public IMV_SQI getTrending() {
//return trending;
//    }
```

---

```
//      public void I_WordFrequencyMap(IMV_SQL_S_ wordFrequencyMap) {  
//this.wordFrequencyMap= wordFrequencyMap;  
//      }  
//  
//public void I_EmotionSampleMap(IMV_SQL_X_ emotionSampleMap) {  
//      this.emotionSampleMap= emotionSampleMap;  
//}  
//  
//      public double getPositiveCount() {  
//return positiveCount;  
//      }  
//  
//      public void I_PositiveCount(double positiveCount) {  
//this.positiveCount= positiveCount;  
//      }  
//  
//      public double getNegativeCount() {  
//return negativeCount;  
//      }  
//  
//      public double getTotalCount() {  
//return totalCount;  
//      }  
///  
//public void I_TotalCount(double totalCount) {  
//      this.totalCount= totalCount;  
//}  
//  
//      public void I_Distinction(IMV_SQL distinction) {  
//this.distinction= distinction;  
//      }  
//  
//      public void I_NegativeCount(double negativeCount) {  
//this.negativeCount= negativeCount;  
//      }  
//      public double positiveCount;  
//      public double negativeCount;  
//      public double totalCount;  
//Trif_DNA_master/C_R_S/VSQ/parser/FMHMMListOneTime_E_X_S.java  
package VSQ.parser;  
import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.FMHMMNode;  
import S_A.pheromone.IMV_SQL;  
import java.util.List;  
import java.util.Map;  
//I will build a collection class for managing this maps. at the next version.  
/*
```

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class FMHMMListOneTime_E_X_S {
    public Map<Long, FMHMMNode> linkedHashMap;
    public IMV_SQI cnToCn;
    public IMV_SQI fullCnToPy;
    public List<String> listCn;
    public IMV_SQI cnToEn;
    public IMV_SQI studyPos;
    public IMV_SQI posCnToCn;
    public IMV_SQI posEnToEn;
    public IMV_SQI posEnToCn;
    public IMV_SQI fullEnToCn;
    public IMV_SQI fullCnToEn;
    public IMV_SQI fullCnToFn;
    public IMV_SQI fullCnToKo;
    public IMV_SQI fullCnToJp;
    public IMV_SQI fullCnToSp;
    public IMV_SQI fullCnToAb;
    public IMV_SQI fullCnToGm;
    public IMV_SQI fullCnToRs;
    public IMV_SQI fullCnToTt;
    public IMV_SQI fullPositive;
    public IMV_SQI fullNegative;
    public List<String> listEn;
    public List<String> listFn;
    public List<String> listKo;
    public List<String> listJp;
    public List<String> listSp;
    public List<String> listGm;
    public List<String> listRs;
    public List<String> listAb;
    public List<String> listPy;
    public List<String> listTt;
}

//public Map<Long, FMHMMPOS> POSHashMap;

VSQ.threed.flowers

/Trif_DNA-master/C_R_S/VSQ/threeD/flowers/CoAuthorForWord_X_S.java
package VSQ.threed.flowers;

import E_A.ME.analysis.E.CogsBinaryForest_AE;

import E_A.OELSVQ.MPC.fhmm.E.FastReadProjectFile;

import ME.VPC.M.app.App;
```

---

```

import S_A.SVQ.stable.S_File;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import V_A.VSQ.OPE.jogl.JOGLOBJShape;

import com.jogamp.opengl.GL2;

import com.jogamp.opengl.glu.GLU;

import com.jogamp.opengl.util.FPSAnimator;

import com.jogamp.opengl.util.GLBuffers;

import com.jogamp.opengl.util.glu.GLUT;

import javax.swing.Box;

import javax.swing.BoxLayout;

import javax.swing.ImageIcon;

import javax.swing.JButton;

import javax.swing.JPanel;

import javax.swing.JSlider;

import javax.swing.event.ChangeListener;

import java.nio.ByteBuffer;

import java.util.LinkedHashMap;

import java.util.Map;

//BSOS-metabolics2025later

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

* */

@SuppressWarnings("serial")

public class CoAuthorForWord_X_S extends JPanel {

    public ByteBuffer checkImageBuf = GLBuffers.newDirectByteBuffer(20 * 100 * 3);

    public IMV_SQI rootClassMap = new IMV_SQI();

    public Boolean clicked = false;

    public int mousex = 0;

    public int mousey = 0;

    public Map<String, String> pos;

    public LinkedHashMap<String, Object> rootLeaf = new LinkedHashMap<>();

    public Map<String, Integer> findLeaf;

    public Map<String, Integer> frequencyLeaf;

    public Map<String, Integer> didLeaf;

    public App u;

    public IMV_SQI dic_li;

    public IMV_SQI dic_yi;

    public CogsBinaryForest_AE_A;

    public int c = 0;

    public double t = 1.0d;

    public String rootWord;

```

---

```
public FPSAnimator animator = null;

public ChangeListener listener;

public Box sliderBoxx1 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box sliderBoxx2 = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
public Box sliderBox = new Box(BoxLayout.Y_AXIS);
public Box sliderBoxRight = new Box(BoxLayout.Y_AXIS);
public Box buttonBox = new Box(BoxLayout.X_AXIS);

public JSlider sliderx;
public JSlider slidery;
public JSlider sliderz;
public JSlider slidert;
public JButton top;
public JButton down;
public JButton left;
public JButton right;
public JButton bhl;
public JButton cfc;
public JButton whh;
public JButton rst;
public JButton save;
public JButton load;

public ImageIcon bagua_xun = FastReadProjectFile.getDetaImageIconReader(
    S_File.bg_xun_png, "DataResources/xlx/");
public ImageIcon bagua_li = FastReadProjectFile.getDetaImageIconReader(
    S_File.bg_li_png, "DataResources/xlx/");
public ImageIcon bagua_kun = FastReadProjectFile.getDetaImageIconReader(
    S_File.bg_kun_png, "DataResources/xlx/");
public ImageIcon bagua_dui = FastReadProjectFile.getDetaImageIconReader(
    S_File.bg_dui_png, "DataResources/xlx/");
public ImageIcon bagua_qian = FastReadProjectFile.getDetaImageIconReader(
    S_File.bg_qian_png, "DataResources/xlx/");
public ImageIcon bagua_kan = FastReadProjectFile.getDetaImageIconReader(
    S_File.bg_kan_png, "DataResources/xlx/");
public ImageIcon bagua_gen = FastReadProjectFile.getDetaImageIconReader(
    S_File.bg_gen_png, "DataResources/xlx/");
public ImageIcon bagua_zhen = FastReadProjectFile.getDetaImageIconReader(
    S_File.bg_zhen_png, "DataResources/xlx/");

public GL2 gl;
public GLU glu;
public GLUT glut;

public float xrot = 0.0f;
public float yrot = 0.0f;
public float zrot = 360.0f;
public float trot = 5.4f;
public float prot = 1.0f;
public float lrot = -1.5f;
public float brot = -0.5f;
```

---

```
public float irot = 78.0f;//indexed leafs
```

```
public float srot = 0.7f;
```

```
public float xrot = 0.0f;
```

```
public float yrot = 0.0f;
```

```
public float zrot = 0.0f;
```

```
public float trotr = 0.0f;
```

```
public float protr = 0.0f;
```

```
public float lrot = 0.0f;
```

```
public float brotr = 0.0f;
```

```
public float irot = 0.0f;
```

```
public float srot = 0.0f;
```

```
public float rotFangDa = 0.0f;
```

```
public float rotSuoXiao = 0.0f;
```

```
public float rotShunLiu = 0.0f;
```

```
public float rotNiLiu = 0.0f;
```

```
//later in dynamic array。。
```

```
public JSlider sliderFangDa;
```

```
public JButton buttonFangDa;
```

```
public JSlider sliderSuoXiao;
```

```
public JButton buttonSuoXiao;
```

```
public JSlider sliderShunLiu;
```

```
public JButton buttonShunLiu;
```

```
public JSlider sliderNiLiu;
```

```
public JButton buttonNiLiu;
```

```
public JSlider sliderSanJiao;
```

```
public JSlider sliderSanJiaoZ;
```

```
public JButton buttonSanJiao;
```

```
public JSlider sliderBaGang;
```

```
public JSlider sliderBaGangZ;
```

```
public JButton buttonBaGang;
```

```
public JSlider sliderBaYou;
```

```
public JSlider sliderBaYouZ;
```

```
public JButton buttonBaYou;
```

```
public JSlider sliderYuanJi;
```

```
public JSlider sliderYuanJiZ;
```

```
public JButton buttonYuanJi;
```

```
public JSlider sliderShuangYuan;
```

```
public JSlider sliderShuangYuanZ;
```

```
public JButton buttonShuangYuan;
```

```
public JSlider sliderJingLuo;
```

```
public JSlider sliderJingLuoZ;
```

```
public JButton buttonJingLuo;
```

```
public JSlider sliderHeLuo;
```

```
public JSlider sliderHeLuoZ;
```

```
public JButton buttonHeLuo;
```

```
public JSlider sliderLiuRen;
```

```
public JSlider sliderLiuRenZ;
```



```
public JButton buttonLiuRen;

public JSlider sliderLiuZhu;

public JSlider sliderLiuZhuZ;

public JButton buttonLiuZhu;

public JSlider sliderTianXing;

public JSlider sliderTianXingZ;

public JButton buttonTianXing;

public JSlider sliderYiShu;

public JSlider sliderYiShuZ;

public JButton buttonYiShu;

public JSlider sliderZiWu;

public JSlider sliderZiWuZ;

public JButton buttonZiWu;

public JSlider sliderKanYu;

public JSlider sliderKanYuZ;

public JButton buttonKanYu;

public JSlider sliderWuXing;

public JSlider sliderWuXingZ;

public JButton buttonWuXing;

public JSlider sliderJieQi;

public JSlider sliderJieQiZ;

public JButton buttonJieQi;

public JSlider sliderJingYi;

public JSlider sliderJingYiZ;

public JButton buttonJingYi;

public JSlider sliderQuDu;

public JSlider sliderQuDuZ;

public JButton buttonQuDu;

//稍后缩进

public JSlider sliderXianWei;

public JSlider sliderXianWeiZ;

public JButton buttonXianWei;

public JSlider sliderXueWei;

public JSlider sliderXueWeiZ;

public JButton buttonXueWei;

public JSlider slider_six;

public JSlider slider_sixZ;

public JButton button_six;

//稍后单例类缩进优化

public JSlider slider_seven;

public JSlider slider_sevenZ;

public JButton button_seven;

public JSlider slider_five;

public JSlider slider_fiveZ;

public JButton button_five;

public JSlider sliderYinWei;

public JSlider sliderYinWeiZ;
```

```

public JButton buttonYinWei;

public ByteBuffer buffer;

public int[][] g;

public JOGLOBJShape shape = null;
}

//43 // public List<IMV_SQI> rootLeafList = new ArrayList<>();
//// public IMV_SQI rootLeafWuXing;
//// public IMV_SQI rootLeafYuanJi;
//// public IMV_SQI rootLeafShuangYuan;
//// public IMV_SQI rootLeafBaYou;
//// public IMV_SQI rootLeafJingLuo;
//// public IMV_SQI rootLeafZiWu;
//// public IMV_SQI rootLeafLiuZhu;
//// public IMV_SQI rootLeafJieQ;
//// public IMV_SQI rootLeafBaGang;
//// public IMV_SQI rootLeafKanYu;
//// public IMV_SQI rootLeafLiuRen;
//// public IMV_SQI rootLeafYiShu;
//// public IMV_SQI rootLeafTianXing;
//// public IMV_SQI rootLeafJingYi;
//// public IMV_SQI rootLeafHeLuo;
//// public IMV_SQI rootLeafSanJiao;
// public float[] whiteLight = {0.2f, 0.2f, 0.2f, 1.0f};
// public float sourceLight[] = {0.8f, 0.8f, 0.8f, 1.0f};
// public float lightPos[] = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f};
// public float moveshape = 0.0f;
// public float fEarthRot = 0.0f;

```

1-22-/Trif\_DNA-master/C\_R\_U--卷积-变换-排序类

P.image

```

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/CheckRange.java
package P.image;

```

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳

\* 授课 reinhart, 思想 computer vision绿皮书

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -

\*\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```

public class CheckRange {

    public static int[][] P(int[][] g) {

        for (int i = 0; i < g.length; i++) {

            for (int j = 0; j < g[0].length; j++) {

                if (g[i][j] < 0) {

                    g[i][j] = 0;

```

```

    }

    if (g[i][j] > 255) {
        g[i][j] = 255;
    }
}

}

return g;
}
}

//Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/CheckRangeTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/Closing.java
package P.image;

import U_A.PEU.P.image.Dilation;
import U_A.PEU.P.image.Erosion;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * 授课 reinhart, 思想 computer vision绿皮书
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Closing {
    public static int[][] P(int[][] g, int[][] kernel) {
        int[][] closing = Dilation.P(g, kernel);
        closing = new Erosion().P(closing, kernel); //later
        return closing;
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/Color_P.java
package P.image;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Color_P {
    public static String P(int r, int g, int b) {
        String output = "#";

        String rs = "" + Integer.toHexString(r & 0xff);

        if (rs.length() < 2) {
            rs = "0" + rs;
        }
    }
}

```

---

```

String bs = "" + Integer.toHexString(b & 0xff);

if (bs.length() < 2) {
    bs = "0" + bs;
}

String gs = "" + Integer.toHexString(g & 0xff);
if (gs.length() < 2) {
    gs = "0" + gs;
}

output += rs + gs + bs;

return output;
}
}

//Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/Color_PTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/Emboss.java
package P.image;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * 授课 reinhart, 思想 computer vision绿皮书
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Emboss {
    public static int[][] P(int[][] g) {
        int[][] refG = Reflection.PadImage(g, 3, 3);
        int[] size = {g.length, g[0].length};
        double[][] Gx;
        int[][] gxk = new int[size[0]][size[1]] {
            {-1, 0, 0},
            {0, 0, 0},
            {0, 0, 1}};
        //GROUP OPERATION
        Gx = Group_O.GO(gxk, refG, size);
        for (int i = 0; i < Gx.length; i++) {
            for (int j = 0; j < Gx[0].length; j++) {
                g[i][j] = (int) (Gx[i][j] / 2 + 127);
            }
        }
        int[][] out = new int[g.length][g[0].length];
        for (int i = 0; i < g.length; i++) {
            System.arraycopy(g[i], 0, out[i], 0, g[0].length); //trif later
        }
        return CheckRange.P(out);
    }
}

```

```
/Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/GetMean.java  
package P.image;
```

```
/*  
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳  
 * 授课 reinhart, 思想 computer vision绿皮书  
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -  
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-  
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342  
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136  
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段  
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层  
 **/
```

```
public class GetMean {  
    public static double print_Mean(int[][] outDIR) {  
        double sum = 0.0;  
        double meanValue;  
        for (int[] ints : outDIR) {  
            for (int j = 0; j < outDIR[0].length; j++) {  
                sum += ints[j];  
            }  
        }  
        meanValue = sum / (outDIR.length * outDIR[0].length);  
        return meanValue;  
    }  
    public static double print_Mean(double[][] outDIR) {  
        double sum = 0.0;  
        double meanValue;  
        for (double[] doubles : outDIR) {  
            for (int j = 0; j < outDIR[0].length; j++) {  
                sum += doubles[j];  
            }  
        }  
        meanValue = sum / (outDIR.length * outDIR[0].length);  
        return meanValue;  
    }  
}
```

```
//Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/GetMeanTest.java  
/Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/Group_O.java  
package P.image;
```

```
//这个函数片段就不在第四版919著作权申请范围内  
//我当年写作业的时候刚好在写这时候, 罗阳莫名靠近我,  
//打电话说和我一起写, 然后用qq加了我, 然后qq和高顺讨论了, 我觉得因为有讨论的思维痕迹,  
//所以我不能申请著作权,  
/*
```

```
 * 作者 罗瑶光, 罗阳, 高顺  
 * 授课 reinhart, 思想 computer vision绿皮书  
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -  
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-  
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
```

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class Group_O {

    public static double[][] GO(int[][] kener, int[][] refG, int[] size) {

        double[][] Imagex = new double[size[0]][size[1]];

        double sum;

        int filterHeight = kener.length;

        int filterWidth = kener[0].length;

        for (int i = filterHeight / 2, p = 0; i < refG.length - filterHeight / 2; ++i, ++p) {

            for (int j = filterWidth / 2, q = 0; j < refG[0].length - filterWidth / 2; ++j

                , ++q) {

                sum = 0.0;

                for (int k = -filterHeight / 2; k <= filterHeight / 2; ++k) {

                    for (int l = -filterWidth / 2; l <= filterWidth / 2; ++l) {

                        sum = sum + (refG[i + k][j + l] * kener[k + filterHeight / 2][l

                            + filterWidth / 2]);

                    }

                }

                Imagex[p][q] = sum;

            }

        }

        return Imagex;

    }

}
```

```
//Trif-DNA-master/C_R_U/P/image/Group_OTest.java
//Trif-DNA-master/C_R_U/P/image/Gaussian_X_P_1D.java
package P.image;
```

```
* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
* 授课 reinhart, 信息 computer vision 绿皮书
* yagunzhang@foxmail.com, 31399483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* 13116110525 浏阳德培软件开发有限公司 创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198503250116, C2406501, E80581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
```

```
public class Gaussian_X_P_1D {

    public static int[][] P_1D(int[][] g, int frection, int kernel, double sig) {

        int d = frection;
        int e = kernel;
        int[] flag_gm = Reflection.PadImage(g, d, e);
        double kernel[][] = new double[d][e];
        double sumrow = 0.0;
        double sumcol = 0.0;
        double t = 0.0;
        for (int k = 0; k < d; ++k) {
            for (int l = e / 2; l < e / 2 + 1; ++l) {
                t = Math.pow((k - d / 2, 2) + Math.pow((l - e / 2, 2)) / (2 * Math.pow(sig, 2)));
                t = Math.exp(-t);
                t = (1 + t) / (2 * Math.PI * Math.pow(sig, 2));
                kernel[k][l] = t;
                sumrow = sumrow + kernel[k][l];
            }
        }
        double sum1 = 0.0;
        for (int i = 0; i < d; ++i) {
            for (int j = e / 2; j < e / 2 + 1; ++j) {
                kernel[i][j] = kernel[i][j] / sumrow;
                sum1 = sum1 + kernel[i][j];
            }
        }
        //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "gaussian sum: " + sum1);
        GAUSSIAN_KERNEL.col
        for (int k = d / 2; k < d / 2 + 1; ++k) {
            for (int l = 0; l < e + 1; ++l) {
                t = Math.pow((k - d / 2, 2) + Math.pow((l - e / 2, 2)) / (2 * Math.pow(sig, 2)));
                t = Math.exp(-t);
                t = (1 + t) / (2 * Math.PI * Math.pow(sig, 2));
                kernel[k][l] = t;
                sumcol = sumcol + kernel[k][l];
            }
        }
        //20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "----" + sumcol);
        --normalization col
```

```

//double sum2=0.0;
//for(int i=d/2; i<d/2+1; ++i){
//    for(int j=0; j<e; ++j){
//        kernel[i][j]= kernel[i][j]/sumcol;
//        sum2= sum2 + kernel[i][j];
//    }
//}
//--end of producing gaussian matrix.
//20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "gaussian sum: " + sum2);
//GAUSSIAN: prg for row
for (int i=d/2; i<g.length+d/2; ++i) {
    for (int j=e/2; j<g[0].length+e/2; ++j) {
        double sum=0.0;
        for (int k=(k<d/2; k<d/2+1; ++k) {
            for (int l=(l<e/2; l<e/2+1; ++l) {
                sum=(sum+flac_grn[i+k-d/2][j+l-e/2]*kernel[k][l]);
            }
        }
        //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ sum+"|");
        //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ i+d/2);
        //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ j+e/2);
        //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ g.length);
        //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ g[j-d/2][j-e/2]=sum;
        //flac_grn[i][j]=(int)sum;
    }
}
//REFLECTION a new of rowed grn
flac_grn= Reflection.PadImage(g, d, e);
//GAUSSIAN: prg for col
for (int i=d/2; i<g.length+d/2; ++i) {
    for (int j=e/2; j<g[0].length+e/2; ++j) {
        double sum=0.0;
        for (int k=d/2; k<d/2+1; ++k) {
            for (int l=(l<e/2; l<e/2+1; ++l) {
                sum=sum+flac_grn[i+k-d/2][j+l-e/2]*kernel[k][l];
            }
        }
        //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ sum);
        //i-d/2][j-e/2]=sum;
    }
}
return CheckRange.P(g);
}
}
//Trif-DNA-master/C_R_U/P/image/Gaussian_X_P_2D.java
//Trif-DNA-master/C_R_U/P/image/Gaussian_X_P.java
//Trif-DNA-master/C_R_U/P/image/Gaussian.java
//Trif-DNA-master/C_R_U/P/image/Laplacian.java
//Trif-DNA-master/C_R_U/P/image/LaplacianTest.java
//Trif-DNA-master/C_R_U/P/image/Mask.java
package P.image;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * 授课 reinhart, 思想 computer vision绿皮书
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Mask {

    public static int[][] P(int[][] mag, int[][] dir) {

        for (int i = 0; i < mag.length; i++) {

            for (int j = 0; j < mag[0].length; j++) {

                if (mag[i][j] == 0) {

                    dir[i][j] = 0;

                }

            }

        }

        return dir;

    }

}

//Trif-DNA-master/C_R_U/P/image/MaskTest.java
//Trif-DNA-master/C_R_U/P/image/Median_X_P.java
package P.image;

import U_A.PE.U.P.image.ReadWritePng;

import java.awt.image.BufferedImage;

```

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

\* 授课 reinhart, 思想 computer vision绿皮书

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -

\*\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

public class Median {

public static int[][] P(int[][] g, int d, int e) {

int[][] refG = Reflection.PadImage(g, d, e);

int[] neib = new int[d \* e]; // for sort

for (int i = d / 2; i &lt; g.length + d / 2; i++) {

for (int j = e / 2; j &lt; g[0].length + e / 2; j++) {

int q = 0;

for (int k = 0; k &lt; d; k++) {

for (int l = 0; l &lt; e; l++) {

// find 3\*3

neib[q++] = refG[i + k - d / 2][j + l - e / 2];

// sort 3\*3 bbsort

}

}

for (int o = 0; o &lt; 9; o++) {

for (int p = 0; p &lt; 9; p++) {

if (neib[o] &gt; neib[p]) {

int temp = neib[o];

neib[o] = neib[p];

neib[p] = temp;

}

}

}

// get median

g[i - d / 2][j - e / 2] = neib[(d \* e) / 2]; // 4 is middle value of sort 9

}

}

return CheckRange.P(g);

}

public static BufferedImage P(BufferedImage lygimage, int d, int e) {

int[][] r = new ReadWritePng0.REDPngRead(lygimage);

int[][] g = new ReadWritePng0.GRNpngRead(lygimage);

int[][] b = new ReadWritePng0.BLUpngRead(lygimage);

// r[][]

r = P(r, d, e);

// g[][]

g = P(g, d, e);



```
//b[]]
b = P(b, d, e);
//r[]g[]b[] to image
lygimage = new ReadWritePng().createBufferImage(r, g, b);
return lygimage;
}
}

//Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/Median.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/MedianTest.java
package P.image;

import U_A.PEU.P.image.Dilation;
import U_A.PEU.P.image.Erosion;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * 授课 reinhart, 思想 computer vision绿皮书
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Opening {
    public static int[][] P(int[][] g, int[][] kernel) {
        int[][] opening = new Erosion().P(g, kernel);
        opening = Dilation.P(opening, kernel);
        return opening;
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/OpeningTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/PrintMoments.java
* -这个统计函数我工程因为长期不用都不知道要干嘛了稍后加*的全部分出去-package P.image;
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * 授课 reinhart, 思想 computer vision绿皮书
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class PrintMoments {
    public static void PrintCurrent(int[][] g, int pix) {
        double m00 = 0.0, m01 = 0.0, m02 = 0.0, m10 = 0.0, m11 = 0.0, m20 = 0.0;
        double p00 = 0.0, p01 = 0.0, p02 = 0.0, p10 = 0.0, p11 = 0.0, p20 = 0.0;
        for (int q = 0; q < g.length; q++) {
            for (int p = 0; p < g[0].length; p++) {
                if (g[q][p] == pix) {
```

```

        m00 = m00 + Math.pow(q, 0) * Math.pow(p, 0);
        m01 = m01 + Math.pow(q, 0) * Math.pow(p, 1);
        m02 = m02 + Math.pow(q, 0) * Math.pow(p, 2);
        m10 = m10 + Math.pow(q, 1) * Math.pow(p, 0);
        m11 = m11 + Math.pow(q, 1) * Math.pow(p, 1);
        m20 = m20 + Math.pow(q, 2) * Math.pow(p, 0);
    }
}

double mean_x = m10 / m00, mean_y = m01 / m00;
for (int q = 0; q < g.length; q++) {
    for (int p = 0; p < g[0].length; p++) {
        if (g[q][p] == pix) {
            p00 = (p00 + Math.pow(q - mean_x, 0) * Math.pow(p - mean_y, 0));
            p01 = (p01 + Math.pow(q - mean_x, 0) * Math.pow(p - mean_y, 1));
            p02 = (p02 + Math.pow(q - mean_x, 0) * Math.pow(p - mean_y, 2));
            p10 = (p10 + Math.pow(q - mean_x, 1) * Math.pow(p - mean_y, 0));
            p11 = (p11 + Math.pow(q - mean_x, 1) * Math.pow(p - mean_y, 1));
            p20 = (p20 + Math.pow(q - mean_x, 2) * Math.pow(p - mean_y, 0));
        }
    }
}
}

//20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "region--->" + pix);
//20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "p00----->" + p00);
//20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "p01----->" + p01);
//20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "p02----->" + p02);
//20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "p10----->" + p10);
//20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "p11----->" + p11);
//20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "p20----->" + p20);

//Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/PrintMomentsTest.java
package P.image;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class RedRaf {
    public static int[][] smallToNormal(int[][] r, int s, int b) {
        int[][] out = new int[r.length][r[0].length];
        for (int i = 0; i < r.length; i++) {
            for (int j = 0; j < r[0].length; j++) {

```

```

        if (r[i][j] >= s && r[i][j] <= b) {
            out[i][j] = 255;
        } else {
            out[i][j] = 0;
        }
    }
}

return out;
}
}

//Trif-DNA-master/C_R_U/P/image/RedRafTest.java
//Trif-DNA-master/C_R_U/P/image/Reflection.java
package P.image;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * 授课 reinhart, 思想 computer vision绿皮书
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Reflection {
    //reinhart路德 上课给我们的。
    public static int[][] PadImage(int[][] _image, int height, int width) {
        int lines = _image.length;
        int samples = _image[0].length;
        int padded_lines = lines + height - 1;
        int padded_samples = samples + width - 1;
        int[][] paddedImage = new int[padded_lines][padded_samples];
        int halfWidth = width / 2;
        int halfHeight = height / 2;
        // -- Fill interior of padded array with actual image.
        for (int i = 0; i < lines; ++i) {
            System.arraycopy(_image[i], 0, paddedImage[i + halfHeight]
                , halfWidth, samples);
        }
        // -- Fill border of padded array with a mirror image of
        // the actual image reflected about the boundaries.
        // left border
        for (int i = 0; i < lines; ++i) {
            for (int j = 0, oj = halfWidth - 1; j < halfWidth; ++j, --oj) {
                paddedImage[i + halfHeight][oj] = _image[i][j];
            }
        }
        // right border
        for (int i = 0; i < lines; ++i) {

```

```

    for (int j = samples - halfWidth, oj = samples + (2 * halfWidth) - 1
        ; j < samples; ++j, --oj) {
        paddedImage[i + halfHeight][oj] = _image[i][j];
    }
}

// top border
for (int i = 0, oi = halfHeight - 1; i < halfHeight; ++i, --oi) {
    System.arraycopy(_image[i], 0, paddedImage[oi], halfWidth, samples);
}

// bottom border
for (int i = lines - halfHeight, oi = lines + (2 * halfHeight) - 1; i < lines; ++i, --oi) {
    System.arraycopy(_image[i], 0, paddedImage[oi], halfWidth, samples);
}

// top left corner
for (int i = 0; i < halfHeight; ++i) {
    for (int j = 0, oj = halfWidth - 1; j < halfWidth; ++j, --oj) {
        paddedImage[i][oj] = paddedImage[i][j] + halfWidth;
    }
}

// bottom right corner
for (int i = lines + halfHeight; i < lines + (2 * halfHeight); ++i) {
    for (int j = samples, oj = samples + (2 * halfWidth) - 1
        ; j < samples + halfWidth; ++j, --oj) {
        paddedImage[i][oj] = paddedImage[i][j];
    }
}

// top right corner
for (int i = 0; i < halfHeight; ++i) {
    for (int j = samples, oj = samples + (2 * halfWidth) - 1
        ; j < samples + halfWidth; ++j, --oj) {
        paddedImage[i][oj] = paddedImage[i][j];
    }
}

// bottom left corner
for (int i = lines + halfHeight; i < lines + (2 * halfHeight); ++i) {
    for (int j = 0, oj = halfWidth - 1; j < halfWidth; ++j, --oj) {
        paddedImage[i][oj] = paddedImage[i][j] + halfWidth;
    }
}

return paddedImage;
}
}

/*
Trif-DNA-master/C_R_U/P/image/ReflectionTest.java
Trif-DNA-master/C_R_U/P/image/Sobel_X_dir.java
* 索贝尔极速梯度算法保密先，避免被国王贼惦记，不帮这群屌丝装逼，我2028年会公开-package P.image;
*/

* 个人著作权人，作者 罗璐光. 浏阳
* 授课 reinhart，思想 computer vision绿皮书

```

---

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -

\*\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class Sobel_X_dir {
    public static int[][] dir(double[][] gx, double[][] gy, int[] size) {
        double[][] dir = new double[size[0]][size[1]];
        int[][] outdir = new int[size[0]][size[1]];
        for (int i = 0; i < size[0]; i++) {
            for (int j = 0; j < size[1]; j++) {
                dir[i][j] = Math.atan2(gy[i][j], gx[i][j]);
                outdir[i][j] = (int) ((dir[i][j] + Math.PI) / (2 * Math.PI) * 32) * 8;
                if (outdir[i][j] > 255) {
                    outdir[i][j] = 255;
                }
            }
        }
        return CheckRange.P(outdir);
    }
}
```

/Trif DNA-master/C\_R\_U/P/image/Sobel\_X\_dirTest.java  
/Trif DNA-master/C\_R\_U/P/image/Sobel\_X\_mag.java  
package P.image;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳

\* 授课 reinhart, 思想 computer vision绿皮书

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -

\*\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class Sobel_X_mag {
    public static int[][] mag(double[][] gx, double[][] gy, int[] size) {
        double[][] mag = new double[size[0]][size[1]];
        int[][] outmag = new int[size[0]][size[1]];
        for (int i = 0; i < size[0]; i++) {
            for (int j = 0; j < size[1]; j++) {
                mag[i][j] = Math.sqrt(Math.pow(gx[i][j], 2) + Math.pow(gy[i][j], 2));
                outmag[i][j] = (int) (mag[i][j] / (1020 * Math.sqrt(2)) * 255);
                if (outmag[i][j] > 20) {
                    outmag[i][j] = 255;
                } else {
                    outmag[i][j] = 0;
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}

return CheckRange.P(outmag);

}

// public static int[][] mag(double[][] gx, double[][] gy, int[] size) {
//     double[][] mag = new double[size[0]][size[1]];
//     int[][] outmag = new int[size[0]][size[1]];
//     for (int i = 0; i < size[0]; i++) {
//         for (int j = 0; j < size[1]; j++) {
//             mag[i][j] = Math.sqrt(Math.pow(gx[i][j], 2) + Math.pow(gy[i][j], 2));
//             outmag[i][j] = (int) (mag[i][j] / (1020 * Math.sqrt(2)) * 255);
//         }
//     }
//     return CheckRange.P(outmag);
// }

// Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/Sobel_X_magTest.java
// Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/Sobel_X_P_WithMask.java
package P.image;

* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
* 投像 reinhart, 思想 computer vision 绿皮书
* yaouanqiao@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
** 13116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014-E24412609-E80581342
* 204925063, 389418686, E2406501, 0626136
* 湖南省浏阳市集里街道神仙岭社区大塘冲路一段
* 208号阳光家园别墅小区第十栋别墅第二层
*
public class Sobel_X_P_WithMask {
    public static int[][] P_WithMask(int[][] g, int choice, int mask) {
        int[][] refG = Reflection.PadImage(g, 3, 3);
        int[] size = {g.length, g[0].length};
        double[][] Gx = new double[size[0]][size[1]];
        double[][] Gy = new double[size[0]][size[1]];
        int[][] gsk = new int[][]{{-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1}};
        int[][] gvk = new int[][]{{-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1}};
        // GROUP OPERATION
        Gx = Group_O.GO(gsk, refG, size);
        Gy = Group_O.GO(gvk, refG, size);
        // MAG operation
        int[][] outmag = Sobel_X_mag.mag(Gx, Gy, size);
        // DIR operation
        int[][] outdir = Sobel_X_dir.dir(Gx, Gy, size);
        switch (choice) {
            case 1:
                return outmag;
            case 2:
                return outdir;
            default:
                return null;
        }
    }
}

// Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/Sobel_X_P.java
package P.image;

* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
* 投像 reinhart, 思想 computer vision 绿皮书
* yaouanqiao@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
** 13116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014-E24412609-E80581342
* 204925063, 389418686, E2406501, 0626136
* 湖南省浏阳市集里街道神仙岭社区大塘冲路一段
* 208号阳光家园别墅小区第十栋别墅第二层
*
public class Sobel_X_P {
    public static int[][] P(int[][] g, int choice) {
        int[][] refG = Reflection.PadImage(g, 3, 3);
        int[] size = {g.length, g[0].length};
        double[][] Gx = new double[size[0]][size[1]];
        double[][] Gy = new double[size[0]][size[1]];
        int[][] gsk = new int[][]{{-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1}};
        int[][] gvk = new int[][]{{-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1}};
        // GROUP OPERATION
        Gx = Group_O.GO(gsk, refG, size);
        Gy = Group_O.GO(gvk, refG, size);
        // MAG operation
        int[][] outmag = Sobel_X_mag.mag(Gx, Gy, size);
        // DIR operation
        int[][] outdir = Sobel_X_dir.dir(Gx, Gy, size);
        switch (choice) {
            case 1:
                return outmag;
            case 2:
                return outdir;
            default:

```

```

        }
        return null;
    }

    public static int[][] P_WithMask(int[][] g, int choice, int mask) {
        int[][] refG = Reflection.PadImage(g, 3, 3);
        int[] size = {g.length, g[0].length};
        double[][] Gx = new double[size[0]][size[1]];
        double[][] Gy = new double[size[0]][size[1]];
        int[][] gxk = new int[][]{{-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1}};
        int[][] gyk = new int[][]{{-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1}};
        //GROUP OPERATION
        Gx = Group_O.GO(gxk, refG, size);
        Gy = Group_O.GO(gyk, refG, size);
        //MAG operation
        int[][] outmag = Sobel_X_mag.mag(Gx, Gy, size);
        //DIR operation
        int[][] outdir = Sobel_X_dir.dir(Gx, Gy, size);
        switch (choice) {
            case 1:
                return outmag;
            case 2:
                return outdir;
            default:
                return null;
        }
    }
}
//TrifDNA-master/C_R_U/P/image/Sobel.java
package P.image;

```

```

/*

```

```

* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
* 授课 reinhart 加州路德大学, 思想 computer vision绿皮书
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

```

```

public class Sobel {

    public static int[][] P(int[][] g, int choice) {

        int[][] refG = Reflection.PadImage(g, 3, 3);

        int[] size = {g.length, g[0].length};

        double[][] Gx;

        double[][] Gy;

        int[][] gxk = new int[][]{

            {-1, 0, 1},

            {-2, 0, 2},

            {-1, 0, 1}};

        int[][] gyk = new int[][]{

            {-1, -2, -1},

            {+0, +0, +0},

            {+1, +2, +1}};

        //GROUP OPERATION

        Gx = Group_O.GO(gxk, refG, size);

        Gy = Group_O.GO(gyk, refG, size);

        //MAG operation

        int[][] outmag = mag(Gx, Gy, size);

        //DIR operation

        int[][] outdir = dir(Gx, Gy, size);

        switch (choice) {

            case 1:

                return outmag;

```

```

        case 2:
            return outdir;
        default:
            return null;
    }
}

private static int[][] dir(double[][] gx, double[][] gy, int[] size) {
    double[][] dir = new double[size[0]][size[1]];
    int[][] outdir = new int[size[0]][size[1]];
    for (int i = 0; i < size[0]; i++) {
        for (int j = 0; j < size[1]; j++) {
            dir[i][j] = Math.atan2(gy[i][j], gx[i][j]);
            outdir[i][j] = (int) ((dir[i][j] + Math.PI) / (2 * Math.PI) * 32) * 8;
            if (outdir[i][j] > 255) {
                outdir[i][j] = 255;
            }
        }
    }
    return CheckRange.P(outdir);
}

public static int[][] P_WithMask(int[][] g, int choice) {
    int[][] refG = Reflection.PadImage(g, 3, 3);
    int[] size = {g.length, g[0].length};
    double[][] Gx;
    double[][] Gy;
    int[][] gxk = new int[][]{{-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1}};
    int[][] gyk = new int[][]{{-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1}};
    //GROUP OPERATION
    Gx = Group_O.GO(gxk, refG, size);
    Gy = Group_O.GO(gyk, refG, size);
    //MAG operation
    int[][] outmag = mag(Gx, Gy, size);
    //DIR operation
    int[][] outdir = dir(Gx, Gy, size);
    switch (choice) {
        case 1:
            return outmag;
        case 2:
            return outdir;
        default:
            return null;
    }
}

private static int[][] mag(double[][] gx, double[][] gy, int[] size) {
    double[][] mag = new double[size[0]][size[1]];
    int[][] outmag = new int[size[0]][size[1]];
    for (int i = 0; i < size[0]; i++) {

```



```

        for (int j = 0; j < size[1]; j++) {

            mag[i][j] = Math.sqrt(Math.pow(gx[i][j], 2) + Math.pow(gy[i][j], 2));

            outmag[i][j] = (int) (mag[i][j] / (1020 * Math.sqrt(2)) * 255);

            if (outmag[i][j] > 10) {

                outmag[i][j] = 255;

            } else {

                outmag[i][j] = 0;

            }

        }

    }

    return CheckRange.P(outmag);

}

}

//42
// private static int[][] mag(double[][] gx, double[][] gy, int[] size) {
//     double[][] mag = new double[size[0]][size[1]];
//     int[][] outmag = new int[size[0]][size[1]];
//     for (int i = 0; i < size[0]; i++) {
//         for (int j = 0; j < size[1]; j++) {

//             mag[i][j] = Math.sqrt(Math.pow(gx[i][j], 2) + Math.pow(gy[i][j], 2));

//             outmag[i][j] = (int) (mag[i][j] / (1020 * Math.sqrt(2)) * 255);

//         }

//     }

//     return CheckRange.P(outmag);

// }

//Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/Strech_X_P.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/Strech.java
package P.image;

import U_A.PE.U.P.image.ReadWritePng;
import java.awt.image.BufferedImage;

/*
 * 个人著作权人. 作者 罗瑶光. 浏阳
 * 授课 reinhart, 思想 computer vision绿皮书
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Strech {

    public static int[][] P(int[][] g, double d, double e) {

        //输入变量

        int[] histogram = new int[256];

        //统计像素分布

        for (int[] ints : g) { //逐行

            for (int j = 0; j < g[0].length; j++) {

                ++histogram[ints[j]];

            }

        }

    }

}

```

```

    }
}

//分布表达
float p = 0;
int br = 0, dr = 0;
for (int i = 0; i < 256; i++) {
    p = p + histogram[i]//总数
    if (p > d * g.length * g[0].length) {
        dr = i;
        break;
    }
}

////20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "dr:" + dr);
p = 0;
for (int i = 0; i < 256; i++) {
    p = p + histogram[i];
    if (p > e * g.length * g[0].length) {
        br = i;
        break;
    }
}

////20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "br:" + br);
//整合
int[][] out = new int[g.length][g[0].length];
for (int i = 0; i < g.length; i++) {
    for (int j = 0; j < g[0].length; j++) {
        if (br - dr != 0) {
            out[i][j] = (g[i][j] - dr) * 255 / (br - dr);
        }
    }
}

return CheckRange.P(out);
}

public static BufferedImage P(BufferedImage lygimage, double d, double e) {
    int[] r = new ReadWritePng().REDpngRead(lygimage);
    int[] g = new ReadWritePng().GRNpngRead(lygimage);
    int[] b = new ReadWritePng().BLUpngRead(lygimage);
    //r[]
    r = P(r, d, e);
    //g[]
    g = P(g, d, e);
    //b[]
    b = P(b, d, e);
    //r[]g[]b[] to image
    lygimage = new ReadWritePng().createBufferImage(r, g, b);
    return lygimage;
}

```

```
}

//Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/Threshold_X_P_Section.java
package P.image;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Threshold_X_P_Section {

    public static int[][] P_Section(int[][] g, int Ts, int Td) {

        int[][] out = new int[g.length][g[0].length];

        for (int i = 0; i < g[0].length; ++i) {

            for (int j = 0; j < g.length; ++j) {

                if (g[j][i] > Td) {

                    out[j][i] = 255;

                } else {

                    if (g[j][i] > Ts) {

                        out[j][i] = 128;

                    }

                }

            }

        }

        return out;

    }

}

//Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/Threshold_X_P_SectionTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/Threshold_X_P.java
package P.image;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Threshold_X_P {

    public static int[][] P(int[][] g, int Td) {

        int[][] out = new int[g.length][g[0].length];

        for (int i = 0; i < g[0].length; ++i) {

            for (int j = 0; j < g.length; ++j) {

                if (g[j][i] > Td) {

                    out[j][i] = 255;

                }

            }

        }

    }

}
```

```

    }
}

return out;
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/image/Threshold_X_PTest.java

P.PDEMask

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/PDEMask/Btest.java

P.wave.copy

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/copy/Copy_X_copy1d.java
package P.wave.copy;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Copy_X_copy1d {
    public static double[] copy1d(double[] input, double scale) {
        double[] output = new double[(int) scale];
        for (int i = 0; i < scale; i++) {
            output[i] = input[i];
        }
        return output;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/copy/Copy_X_copy1dTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/copy/Copy_X_copy1dx2.java
package P.wave.copy;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Copy_X_copy1dx2 {
    public static double[] copy1dx2(double[] input, double scale) {
        double[] output = new double[(int) (scale * input.length)];
        for (int i = 0; i < scale; i++) {
            System.arraycopy(input, 0, output, i * input.length + 0, input.length);
        }
        return output;
    }
}

```

```

}
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/copy/Copy_X_copy1dx2Test.java
package P.wave.copy;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Copy_X_copy2d {
    public static double[][] copy2d(double[][] input, double scale) {
        double[][] output = new double[(int) scale][input[0].length];
        for (int i = 0; i < scale; i++) {
            System.arraycopy(input[i], 0, output[i], 0, input[0].length);
        }
        return output;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/copy/Copy_X_copy2dTest.java

P.wave.maxAndMin

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/maxAndMin/MaxAndMin_X_max_i.java
package P.wave.maxAndMin;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class MaxAndMin_X_max_i {
    public static double max_i(double[] input) {
        double max = 0.0;
        for (int i = 0; i < input.length; i++) {
            if (input[i] > max) {
                max = (double) i;
            }
        }
        return max;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/maxAndMin/MaxAndMin_X_max_iTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/maxAndMin/MaxAndMin_X_max_v.java
package P.wave.maxAndMin;

```

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```

public class MaxAndMin_X_max_v {

    public static double max_abs_v(double[] input) {
        double max = -99999.0;
        for (int i = 0; i < input.length; i++) {
            if (Math.abs(input[i]) > max) {
                max = Math.abs(input[i]);
            }
        }
        return max;
    }

    public static float max_abs_v(float[] input) {
        float max = -99999;
        for (int i = 0; i < input.length; i++) {
            if (Math.abs(input[i]) > max) {
                max = Math.abs(input[i]);
            }
        }
        return max;
    }

    public static double max_v(double[] input) {
        double max = -99999.0;
        for (double aDouble : input) {
            if (Math.abs(aDouble) > max) {
                max = Math.abs(aDouble);
            }
        }
        return max;
    }

}

// public static double max_second_abs_v_and_filter (double[] input) {
//     double max = -99999.0;
//     for (int i = 0; i < input.length; i++) {
//         input[i] = null == input[i] ? 0 : input[i];
//         if (Math.abs(input[i]) > max) {
//             max = Math.abs(input[i]);
//         }
//     }
//     double maxSecond = -99999.0;

```

```
//      for (int i = 0; i < input.length; i++) {
//
//          input[i] = null == input[i] ? 0 : input[i];
//
//          if (Math.abs(input[i]) > maxSecond) {
//
//              if (Math.abs(input[i]) < max) {
//
//                  maxSecond = Math.abs(input[i]);
//
//              }else{
//
//                  input[i] = maxSecond;
//
//              }
//
//          }
//
//      }
//
//      return maxSecond;
//
//  }
}

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class MaxAndMin_X_min_i {
    public static double min_i(double[] input) {
        double min = 999999999.0;
        for (int i = 0; i < input.length; i++) {
            if (input[i] < min) {
                min = (double) i;
            }
        }
        return min;
    }
}

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class MaxAndMin_X_min_v {
    @SuppressWarnings("unused")
    public static double min_v(double[] input, double rank) {
        double min = 999999999.0;
        double[] fengTong = PeakStatistic_X_fengTong1.fengTong1(input);
        for (int i = 0; i < input.length; i++) {
            if (input[i] < min) {
                min = input[i];
            }
        }
        return min;
    }
}

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
}
Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/maxAndMin/MaxAndMin_X_min_vTest.java
```

---

P.wave.peakStatistic

```

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/peakStatistic/PeakStatistic_X_fengPaixX.java
package P.wave.peakStatistic;

import P.wave.copy.Copy_X_copy2d;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塍社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class PeakStatistic_X_fengPaixX {
    public static double[][] fengPaixX(double[][] input) {
        double[][] output = Copy_X_copy2d.copy2d(input, (double) input.length);
        for (int i = 0; i < input.length; i++) {
            for (int j = 0; j < input.length; j++) {
                if (output[i][0] < output[j][0]) {
                    double[] tempc = new double[2];
                    tempc[0] = output[i][0];
                    tempc[1] = output[i][1];
                    output[i][0] = output[j][0];
                    output[i][1] = output[j][1];
                    output[j][0] = tempc[0];
                    output[j][1] = tempc[1];
                }
            }
        }
        return output;
    }

    public static double[][] fengPaiXx(double[][] input) {
        double[][] output = Copy_X_copy2d.copy2d(input, (double) input.length);
        for (int i = 0; i < input.length; i++) {
            for (int j = 0; j < input.length; j++) {
                if (output[i][0] > output[j][0]) {
                    double[] tempc = new double[2];
                    tempc[0] = output[i][0];
                    tempc[1] = output[i][1];
                    output[i][0] = output[j][0];
                    output[i][1] = output[j][1];
                    output[j][0] = tempc[0];
                    output[j][1] = tempc[1];
                }
            }
        }
        return output;
    }
}

```



```

}
}

/*
/Trif-DNA-master/C_R_U/P/wave/peakStatistic/PeakStatistic_X_fengPaiYXTest.java
/Trif-DNA-master/C_R_U/P/wave/peakStatistic/PeakStatistic_X_fengPaiY.java
package P.wave.peakStatistic;

import P.wave.copy.Copy_X_copy2d;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class PeakStatistic_X_fengPaiY {

    public static double[] [] fengPaiY(double[] [] input) {

        double[] [] output= Copy_X_copy2d.copy2d(input, (double)input.length);

        for(int i= 0; i< input.length; i++) {

            for(int j= 0; j< input.length; j++) {

                if(output[i][1]<output[j][1]) {

                    double[] tempc = new double [2];

                    tempc[0]= output[i][0];
                    tempc[1]= output[i][1];
                    output[i][0]= output[j][0];
                    output[i][1]= output[j][1];
                    output[j][0]= tempc[0];
                    output[j][1]= tempc[1];

                }

            }

        }

        return output;

    }

    public static double[] [] fengPaiYy(double[] [] input) {

        double[] [] output=Copy_X_copy2d.copy2d(input, (double)input.length);

        for(int i= 0; i < input.length; i++) {

            for(int j= 0; j < input.length; j++) {

                if(output[i][1]>output[j][1]) {

                    double[] tempc =new double [2];

                    tempc[0]=output[i][0];
                    tempc[1]=output[i][1];
                    output[i][0]=output[j][0];
                    output[i][1]=output[j][1];
                    output[j][0]=tempc[0];
                    output[j][1]=tempc[1];

                }

            }

        }

    }

}

```

```

    }

    return output;

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/peakStatistic/PeakStatistic_X_fengPaivYTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/peakStatistic/PeakStatistic_X_fengTong1.java
package P.wave.peakStatistic;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳
 * yaoguangleuo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class PeakStatistic_X_fengTong1 {
    public static double[] fengTong1(double[] input) {
        double[] output = new double[input.length][2];
        for(int i=0; i<input.length; i++) {
            output[i][0] = (double);
            output[i][1] = input[i];
        }
        return output;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/peakStatistic/PeakStatistic_X_fengTong1Test.java

P.wave.proportion

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/proportion/Proportion_X_newX.java
package P.wave.proportion;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳
 * yaoguangleuo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Proportion_X_newX {

    public static double[] newX(double[] input, double width) { //128 52

        double [] output = new double [(int)width];

        double bilix = input.length/width;//4

        for(int i=0; i<output.length; i++) {
            for(int j=0; j<bilix; j++) {

                output[i] += input[(int)(i*bilix+j)];

            }

        }

        return output;

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/proportion/Proportion_X_newXTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/proportion/Proportion_X_newXY.java
package P.wave.proportion;

import P.wave.maxAndMin.MaxAndMin_X_max_v;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳
 * yaoguangleuo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

```

```
*/

public class Proportion_X_newXY {
    public static double[] newXY(double[] input
        , double width, double hight) {
        double[] output = new double[(int) width];
        double max = MaxAndMin_X_max_v.max_abs_v(input);
        if (0 == max) {
            max = 1.0;
        }
        double biliy = hight / max;
        double bilix = input.length / width;
        for (int i = 0; i < output.length; i++) {
            double temp = i * bilix;
            output[i] = input[(int) temp] * biliy;
        }
        return output;
    }
    public static float[] newXY(float[] input
        , float width, float hight) {
        float[] output = new float[(int) width];
        float max = MaxAndMin_X_max_v.max_abs_v(input);
        if (0 == max) {
            max = 1;
        }
        float biliy = hight / max;
        float bilix = input.length / width;
        for (int i = 0; i < output.length; i++) {
            float temp = i * bilix;
            output[i] = input[(int) temp] * biliy;
        }
        return output;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/proportion/Proportion_X_newXYBest.java
package P.wave.proportion;
import P.wave.maxAndMin.MaxAndMin_X_max_v;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class Proportion_X_newXYBest {
```

//当年用联想电脑写的调试都是ok的，现在用戴尔就报错。所以重写检测下。20230723

```
public static double[] newXYBest(double[] input
    , double width, double height) {
    double[] output = new double[(int) width];
    double max = MaxAndMin_X_max_v.max_abs_v(input);
    double biliy = height / max;
    double bilix = width / input.length;
    for (int i = 0; i < input.length - 1; i++) {
        double dc = (input[i + 1] - input[i]) / bilix;
        for (int j = 0; j < bilix; j++) {
            output[(int) (i * bilix + j)] = (input[i] + dc * j) * biliy;
        }
    }
    return output;
}
```

//later with max= stable v

```
public static double[] newXYBiliWithSameWidth(double[] input
    , double width, double height) {
    double[] output = new double[(int) width];
    double max = MaxAndMin_X_max_v.max_abs_v(input);
    max = max == 0 ? 1 : max;
    double biliy = max / height;
    for (int i = 0; i < input.length - 1; i++) { //2024--
        output[i] = input[i] / biliy;
    }
    output[input.length - 1] = 0.0;
    return output;
}
```

```
public static float[] newXYBestAllStableMax_f(float[] input
    , double width, float height, double maxV) {
    float[] output = new float[(int) width];
    float max = (float) maxV;
    max = max == 0 ? 1 : max;
    float biliy = height / max;
    double bilix = width / input.length;
    for (int i = 0; i < input.length - 1; i++) {
        double dc = (input[i + 1] - input[i]) / bilix;
        for (int j = 0; j < bilix; j++) {
            output[(int) (i * bilix + j)] = (float) ((input[i] + dc * j) * biliy);
        }
    }
    return output;
}
```

```
public static double[] newXYBestAllStableMax(double[] input
    , double width, double height, double maxV) {
    double[] output = new double[(int) width];
    double max = maxV;
```

```

max = max == 0 ? 1 : max;

double biliy = height / max;

double bilix = width / input.length;

for (int i = 0; i < input.length - 1; i++) {
    double dc = (input[i + 1] - input[i]) / bilix;
    for (int j = 0; j < bilix; j++) {
        output[(int) (i * bilix) + j] = (input[i] + dc * j) * biliy;
    }
}

return output;
}

public static double[] newXYBestAll(double[] input
, double width, double height) {
    double[] output = new double[(int) width];
    double max = MaxAndMin_X_max_v.max_abs_v(input);
    max = max == 0 ? 1 : max;
    double biliy = height / max;
    double bilix = width / input.length;
    for (int i = 0; i < input.length - 1; i++) {
        double dc = (input[i + 1] - input[i]) / bilix;
        for (int j = 0; j < bilix; j++) {
            int temp = (int) (i * bilix) + j;
            output[temp] = (input[i] + dc * j) * biliy;
        }
    }
    return output;
}

public static float[] newXYBestAll(float[] input
, float width, float height) {
    float[] output = new float[(int) width];
    float max = MaxAndMin_X_max_v.max_abs_v(input);
    max = max == 0 ? 1 : max;
    float biliy = height / max;
    float bilix = width / input.length;
    for (int i = 0; i < input.length - 1; i++) {
        float dc = (input[i + 1] - input[i]) / bilix;
        for (int j = 0; j < bilix; j++) {
            int temp = (int) (i * bilix) + j;
            output[temp] = (input[i] + dc * j) * biliy;
        }
    }
    return output;
}

// public static double[] newXYBiliWithSameWidthStableMax(double[] input
// , double width, double height, double maxV) {
//     double[] output = new double[width];
//     double max = MaxAndMin_X_max_v.max_abs_v(input);
//     max = maxV;
//     double biliy = max / height;
//     for (int i = 0; i < input.length - 1; i++) { //2024--
//         output[i] = input[i] / biliy;
//     }
// }

```

```

    }
    output[input.length - 1] = 0.0;
    return output;
}
public static double[] newXYBestWithWidth(double[] input
    double width) {
    double[] output = new double[width];
    double bilix = width / input.length;
    for (int i = 0; i < input.length - 1; i++) {
        double dc = (input[i] + 1) * input[i] / bilix;
        for (int j = 0; j < bilix; j++) {
            int temp = (int) (i * bilix) + j;
            output[temp] = (input[i] + dc * j);
        }
    }
    output[width - 1] = null == output[width - 1] ? 0
    : output[width - 1]; // range tail lose.
    return output;
}
//Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/proportion/Proportion_X_newXYBestTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/proportion/Proportion_X_newXYTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/proportion/Proportion_X_newXYwithoutBound.java
package P.wave.proportion;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Proportion_X_newXYwithoutBound {
    public static double[] newXYwithoutBound(double[] input
        , double width, double height) {
        double[] output = new double[(int)width];
        double bilix = input.length / width;
        for (int i = 0; i < output.length; i++) {
            output[i] = input[(int) (i * bilix)] * height;
        }
        return output;
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/proportion/Proportion_X_newXYwithoutBoundTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/proportion/Proportion_X_newY.java
package P.wave.proportion;

import P.wave.maxAndMin.MaxAndMin_X_max_v;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Proportion_X_newY {
    public static double[] newY(double[] input, double height) {
        double[] output = new double[input.length];
        double max = MaxAndMin_X_max_v.max_v(input);
        double biliy = height / max;

```

---

```

    for (int i = 0; i < output.length; i++) {

        output[i] = input[i] * biliy;

    }

    return output;

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/proportion/Proportion_X_newYTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/proportion/Proportion_X_newYwithoutBound.java
package P.wave.proportion;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Proportion_X_newYwithoutBound {

    public static double[] newYwithoutBound(double[] input, double high) {

        double[] output = new double[input.length];

        for (int i = 0; i < output.length; i++) {

            output[i] = input[i] * high;

        }

        return output;

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/proportion/Proportion_X_newYwithoutBoundTest.java

P.wave.quantification

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/quantification/Quantification_X_liangHuaDengChaAdd.java
package P.wave.quantification;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Quantification_X_liangHuaDengChaAdd {

    public static double[] liangHuaDengChaAdd(double[] input, double scale) {

        double[] output = new double[input.length];

        double sum = input.length / scale;

        for (int i = 0; i < sum - 1; i++) {

            double temp = 0.0;

            for (int j = 0; j < scale; j++) {

                temp += input[(int) (i * scale + j)];

            }

        }

    }

}

```

```

    }

    output[(int) (i * scale)] = temp;
}

return output;
}
}

/Trif-DNA-master/C_R_U/P/wave/quantification/Quantification_X_liangHuaDengChaAddTest.java
/Trif-DNA-master/C_R_U/P/wave/quantification/Quantification_X_liangHuaDengChaMines.java
package P.wave.quantification;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗璐光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Quantification_X_liangHuaDengChaMines {
    @SuppressWarnings("unused")
    public static double[] liangHuaDengChaMines(double[] input, int scale) {
        double[] output = new double[input.length];
        double sum = (double) input.length / scale;
        for (int i = 0; i < sum - 1; i++) {
            double temp = 0.0;
            double max = input[i * scale];
            double maxi = (double) i * scale;
            for (int j = 0; j < scale; j++) {
                if (input[i * scale + j] > max) {
                    max = input[i * scale + j];
                }
            }
            output[i * scale] = max;
        }
        return output;
    }
}

/Trif-DNA-master/C_R_U/P/wave/quantification/Quantification_X_liangHuaDengChaMinesTest.java
/Trif-DNA-master/C_R_U/P/wave/quantification/Quantification_X_liangHuaEqualDelete.java
package P.wave.quantification;

import java.util.Objects;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗璐光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com
 * , -
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

```



\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

//去量化并行帧区间render

```
public class Quantification_X_liangHuaEqualDelete {
    public static double[] liangHuaEqualDelete(double[] input) {
        double[] output = new double[input.length];
        double pre = 0.0;
        double next;
        for (int i = 0; i < input.length; i++) {
            next = input[i];
            if (!Objects.equals(next, pre)) { //later
                output[i] = input[i];
            } else {
                output[i] = 0.0;
            }
            pre = next;
        }
        return output;
    }
}
```

//Trif\_DNA-master/C\_R\_U/P/wave/quantification/Quantification\_X\_liangHuaEqualDeleteTest.java  
//Trif\_DNA-master/C\_R\_U/P/wave/quantification/Quantification\_X\_liangHuaXiHua.java  
package P.wave.quantification;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳

\* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class Quantification_X_liangHuaXiHua {
    public static double[] liangHuaXiHua(double[] input, double scale) {
        double[] output = new double[input.length];
        double sum = (double) input.length;
        int find = 0;
        for (int i = 1; i <= scale; i++) {
            if (input[0] > input[i]) {
                find += 1;
            }
        }
        if (find == scale) {
            output[0] = input[0];
        }
        for (int i = ((int) scale); i < (sum - (scale)); i++) {
            find = 0;
            for (int j = 1; j <= scale; j++) {
```

```

        if (input[i] > input[i + j]) {

            find += 1;

        }

        if (input[i] > input[i - j]) {

            find += 1;

        }

    }

    if (find == scale * 2) {

        output[i] = input[i];

    }

}

return output;

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/quantification/Quantification_X_liangHuaXiHuaHalfSide.java
package P.wave.quantification;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class Quantification_X_liangHuaXiHuaHalfSide {

    public static double[] liangHuaXiHuaHalfSide(double[] input) {

        double[] output = new double[input.length];

        for (int i = 1; i < input.length - 1; i++) {

            if (input[i] / input[i + 1] <= 1 & input[i] / input[i + 1] >= 0.5) {

                if (input[i] / input[i - 1] <= 1 & input[i] / input[i - 1] >= 0.5) {

                    output[i] = input[i];

                }

            }

        }

        return output;

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/quantification/Quantification_X_liangHuaXiHuaHalfSideTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/P/wave/quantification/Quantification_X_liangHuaXiHuaTest.java

U_V.ESU.array

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/array/Array_ESU_X_arrayToIterator.java
package U_V.ESU.array;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Collections;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

/*

```

---

```

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Array_ESU_X_arrayToIterator {
    public static Iterator<Object> _E(Object[] objects) {
        List<Object> list = new ArrayList<>();
        Collections.addAll(list, objects); //later
        return list.iterator();
    }
}

//for(Object object: objects) {
//    list.add(object);
//}

//Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/array/Array_ESU_X_arrayToIteratorTest.java
//Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/array/Array_ESU_X_arrayToJson.java
package U_V_ESU.array;

import com.google.gson.Gson;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Array_ESU_X_arrayToJson {
    public static String _E(Gson gson, Object[] object) {
        return gson.toJson(object);
    }
}

//Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/array/Array_ESU_X_arrayToJsonTest.java
//Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/array/Array_ESU_X_arrayToList.java
package U_V_ESU.array;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Collections;

import java.util.List;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

```

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class Array_ESU_X_arrayToList {
    public static List<Object> _E(Object[] objects) {
        List<Object> list = new ArrayList<>();
        Collections.addAll(list, objects);
        return list;
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/array/Array_ESU_X_arrayToListTest.java
package U_V.ESU.array;
```

import S\_A.ESU.code.stable.S\_;

import S\_A.pheromone.IMV\_SQI;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class Array_ESU_X_arrayToMap {
    public static IMV_SQI _E(Object[] objects) {
        IMV_SQI map = new IMV_SQI();
        int i = 0;
        for (Object object : objects) {
            map.putObject(S_STRING_EMPTY + i++, object);
        }
        return map;
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/array/Array_ESU_X_arrayToMapTest.java
package U_V.ESU.array;
```

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class Array_ESU_X_arrayToMatrix {
    public static Object[][] _E(Object[] objects, int widthRange) {
        Object[][] output = new Object[widthRange][objects.length / widthRange];
```

---

```

        for (int i = 0; i < widthRange; i++) {

            System.arraycopy(objects, i * widthRange + 0, output[i]
                , 0, objects.length / widthRange);

        }

        return output;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/array/Array_ESU_X_arrayToMatrix3D.java
package U_V.ESU.array;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Array_ESU_X_arrayToMatrix3D {

    public static Object[][][] _E(Object[] objects, int widthRange
        , int heightRange) {

        Object[][][] output
            = new Object[widthRange][heightRange][objects.length / widthRange
                / heightRange];

        for (int i = 0; i < widthRange; i++) {

            for (int j = 0; j < heightRange; j++) {

                for (int k = 0; k < objects.length / widthRange / heightRange; k++) {

                    output[i][j][k] = objects[i * widthRange * heightRange
                        + j * heightRange + k];

                }

            }

        }

        return output;
    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/array/Array_ESU_X_arrayToMatrix3DTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/array/Array_ESU_X_arrayToMatrixTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/array/Array_ESU_X_arrayToSet.java
package U_V.ESU.array;

import java.util.Collections;

import java.util.Set;

import java.util.TreeSet;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

```

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class Array_ESU_X_arrayToSet {  
    public static Set<Object> _E(Object[] objects) {  
        Set<Object> sets = new TreeSet<>();  
        Collections.addAll(sets, objects);  
        return sets;  
    }  
}
```

```
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/array/Array_ESU_X_arrayToSetTest.java  
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/array/Array_ESU_X_arrayToVector.java  
package U_V.ESU.array;
```

```
import java.util.Collections;
```

```
import java.util.Vector;
```

```
/*
```

\* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

\* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class Array_ESU_X_arrayToVector {  
    public static Vector<Object> _E(Object[] objects) {  
        Vector<Object> vector = new Vector<>();  
        Collections.addAll(vector, objects);  
        return vector;  
    }  
}
```

```
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/array/Array_ESU_X_arrayToVectorTest.java  
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/array/Array_ESU_X_arrayToXml.java  
package U_V.ESU.array;
```

```
import org.json.XML;
```

```
import org.json.JSONObject;
```

```
import com.google.gson.Gson;
```

```
/*
```

\* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

\* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class Array_ESU_X_arrayToXml {  
    public static String _E(Gson gson, Object[] object) {  
        return XML.toString(new JSONObject(gson.toJson(object)));  
    }  
}
```

```

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/array/Array_ESU_X_arrayToXmlTest.java

    U_V.ESU.image

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/image/Image_ESU_X_bufferedImageToFile.java
package U_V.ESU.image;

import javax.imageio.ImageIO;

import java.awt.image.BufferedImage;

import java.io.File;

import java.io.IOException;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳

* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class Image_ESU_X_bufferedImageToFile {

    public static void _E(String pngOutputPath, BufferedImage bufferedImage

        , String fileType) {

        try {

            ImageIO.write(bufferedImage, fileType, new File(pngOutputPath));

        } catch (IOException e) {

            throw new RuntimeException(e);

        }

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/image/Image_ESU_X_bufferedImageToFileTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/image/Image_ESU_X_bufferedImageToScaleImageFile.java
package U_V.ESU.image;

import javax.imageio.ImageIO;

import java.awt.image.BufferedImage;

import java.io.File;

import java.io.IOException;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳

* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class Image_ESU_X_bufferedImageToScaleImageFile {

    public static void _E(String pngOutputPath, BufferedImage bufferedImage

        , String fileType, int scale) {

        bufferedImage = (BufferedImage) bufferedImage

```

```

        .getScaledInstance(bufferedImage.getWidth()
            , bufferedImage.getHeight(), scale);

    try {
        ImageIO.write(bufferedImage, fileType, new File(pngOutputPath));
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}

//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/image/Image_ESU_X_bufferedImageToScaleImageFileTest.java
//TrifDNA-master/C_R_U/U_V/ESU/image/Image_ESU_X_imageToFile.java
package U_V.ESU.image;

import javax.imageio.ImageIO;

import java.awt.Image;

import java.awt.image.BufferedImage;

import java.io.File;

import java.io.IOException;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Image_ESU_X_imageToFile {

    public static void _E(String pngOutputPath, Image image
        , String fileType) {
        try {
            ImageIO.write((BufferedImage) image, fileType, new File(pngOutputPath));
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
}

//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/image/Image_ESU_X_imageToFileTest.java
//TrifDNA-master/C_R_U/U_V/ESU/image/Image_ESU_X_pixRGBTableToFile.java
package U_V.ESU.image;

import javax.imageio.ImageIO;

import java.awt.image.BufferedImage;

import java.io.File;

import java.io.IOException;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342

```



\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class Image_ESU_X_pixRGBTableToFile {
    public static void _E(String pngOutputPath, int[][] pixRed
        , int[][] pixGreen, int[][] pixBlue, String fileType) {
        BufferedImage bufferedImage = new BufferedImage(pixRed[0].length
            , pixRed.length, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
        for (int i = 0; i < bufferedImage.getHeight(); ++i) {
            for (int j = 0; j < bufferedImage.getWidth(); ++j) {
                bufferedImage.setRGB(j, i, (pixRed[i][j] << 16)
                    | (pixGreen[i][j] << 8) | (pixBlue[i][j]));
            }
        }
        try {
            ImageIO.write(bufferedImage, fileType, new File(pngOutputPath));
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/image/Image_ESU_X_pixRGBTableToFileTest.java
package U_V.ESU.image;

import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Image_ESU_X_pixTableToFile {
    public static void _E(String pngOutputPath, int[][] pix
        , String fileType) {
        BufferedImage bufferedImage = new BufferedImage(pix[0].length
            , pix.length, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
        for (int i = 0; i < bufferedImage.getHeight(); ++i) {
            for (int j = 0; j < bufferedImage.getWidth(); ++j) {
                bufferedImage.setRGB(j, i, (pix[i][j] << 16)
                    | (pix[i][j] << 8) | (pix[i][j]));
            }
        }
    }
}
```

```

    try {
        ImageIO.write(bufferedImage, fileType, new File(pngOutputPath));
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/image/Image_ESU_X_pixTableToFileTest.java

    U_V.ESU.imageToList

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/imageToList/ImageToList_X_waveImageFileToArrayMapWithBlack.java
package U_V.ESU.imageToList;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class ImageToList_X_waveImageFileToArrayMapWithBlack {

    //该函数用于股市等波形图片文件转换成相同颜色数组分类集合。
    public static IMV_SQI_E(String FilePath) {
        IMV_SQI output = new IMV_SQI();
        BufferedImage bufferedImage;

        try {
            bufferedImage = ImageIO.read(new File(FilePath));
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }

        for (int i = 0; i < bufferedImage.getWidth(); ++i) {
            for (int j = 0; j < bufferedImage.getHeight(); ++j) {
                int color = bufferedImage.getRGB(i, j);

                color = color & 0Xff;
                List<Integer> pointRange;
                if (output.containsKey(color)) {
                    pointRange = output.getList(color);
                } else {
                    pointRange = new ArrayList<>();
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        pointRange.add(j);

        output.putList(color, pointRange);
    }
}

return output;
}
}

/Trif DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/imageToList/ImageToList_X_waveImageFileToArrayMapWithBlackTest.java
package U_V.ESU.imageToList;

import javax.imageio.ImageIO;

import java.awt.image.BufferedImage;

import java.io.File;

import java.io.IOException;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人: 作者 罗瑤光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class ImageToList_X_waveImageFileToArrayWithBlack {

    //该函数用于股市等波形图片文件转换成数组。
    public static List<Integer> _E(String FilePath) {

        BufferedImage bufferedImage = null;

        try {

            bufferedImage = ImageIO.read(new File(FilePath));

        } catch (IOException e) {

            throw new RuntimeException(e);

        }

        List<Integer> output = new ArrayList<>();

        for (int i = 0; i < bufferedImage.getWidth(); ++i) {

            for (int j = 0; j < bufferedImage.getHeight(); ++j) {

                int color = bufferedImage.getRGB(i, j);

                color = color & 0xFF;

                if (0 == color) {

                    output.add(j);

                }

            }

        }

        return output;

    }

    public static void main(String[] argv) {

        List<Integer> out = ImageToList_X_waveImageFileToArrayWithBlack._E(

```

```

        "D:\\detaoss\\DETA_FREE1.0.2\\src\\sample\\sc\\a.png");

        for (int i = 0; i < out.size(); i++) {

            //20230106-System.out.print(out.get(i)+" ");

        }

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/V/ESU/imageToLst/ImageToLst_X_waveImageFileToArrayWithBlackTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/V/ESU/imageToLst/ImageToLst_X_waveImageFileToArrayWithColor.java
package U_V_ESU.imageToLst;

import javax.imageio.ImageIO;

import java.awt.image.BufferedImage;

import java.io.File;

import java.io.IOException;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class ImageToLst_X_waveImageFileToArrayWithColor {

    //该函数用于股市等波形图片文件转换成数组。根据特征颜色处理。

    public static List<Integer> _E(String FilePath

        , int colorRange) {

        BufferedImage bufferedImage;

        try {

            bufferedImage = ImageIO.read(new File(FilePath));

        } catch (IOException e) {

            throw new RuntimeException(e);

        }

        List<Integer> output = new ArrayList<>();

        for (int i = 0; i < bufferedImage.getWidth(); ++i) {

            for (int j = 0; j < bufferedImage.getHeight(); ++j) {

                int color = bufferedImage.getRGB(i, j);

                color = color & 0xFF;

                if (colorRange == color) {

                    output.add(j);

                }

            }

        }

        return output;

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/V/ESU/imageToLst/ImageToLst_X_waveImageFileToArrayWithColorTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/V/ESU/imageToLst/ImageToLst_X_waveImageFileToArrayMapWithBlack.java

```

---

```

package U_V.ESU.imageToList;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.awt.image.BufferedImage;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class ImageToList_X_waveImageToArrayMapWithBlack {

    //该函数用于股市等波形缓存转换成数组。
    public static IMV_SQI_E(

        BufferedImage bufferedImage) {

        IMV_SQI output= new IMV_SQI();

        for (int i= 0; i< bufferedImage.getWidth(); ++i) {

            for (int j= 0; j< bufferedImage.getHeight(); ++j) {

                int color= bufferedImage.getRGB(i, j);

                color= color& 0Xff;

                List<Integer> pointRange;

                if(output.containsKey(color)) {

                    pointRange= output.getList(color);

                } else {

                    pointRange= new ArrayList<>();

                }

                pointRange.add(j);

                output.putList(color, pointRange);

            }

        }

        return output;

    }

}

/Trif-DNA-master/C_R_U/V/ESU/imageToList/ImageToList_X_waveImageToArrayMapWithBlackTest.java
/Trif-DNA-master/C_R_U/V/ESU/imageToList/ImageToList_X_waveImageToArrayWithBlack.java
package U_V.ESU.imageToList;

import java.awt.image.BufferedImage;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342

```

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class ImageToList_X_waveImageToArrayWithBlack {  
    //该函数用于股市等波形缓存转换成数组。  
    public static List<Integer> _E(BufferedImage bufferedImage) {  
        List<Integer> output= new ArrayList<>();  
        for (int i= 0; i< bufferedImage.getWidth(); ++i) {  
            for (int j= 0; j< bufferedImage.getHeight(); ++j) {  
                int color= bufferedImage.getRGB(i, j);  
                color= color& 0Xff;  
                if(0== color) {  
                    output.add(j);  
                }  
            }  
        }  
        return output;  
    }  
}
```

/Trif\_DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/imageToList/ImageToList\_X\_waveImageToArrayWithBlackTest.java  
/Trif\_DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/imageToList/ImageToList\_X\_waveImageToArrayWithColor.java  
package U\_V\_ESU.imageToList;

import java.awt.image.BufferedImage;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class ImageToList_X_waveImageToArrayWithColor {  
    //该函数用于股市等波形缓存转换成数组。根据特征颜色处理。  
    public static List<Integer> _E(BufferedImage bufferedImage, int colorRange) {  
        List<Integer> output = new ArrayList<>();  
        for (int i = 0; i < bufferedImage.getWidth(); ++i) {  
            for (int j = 0; j < bufferedImage.getHeight(); ++j) {  
                int color = bufferedImage.getRGB(i, j);  
                color = color & 0Xff;  
                if (colorRange == color) {  
                    output.add(j);  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```

        return output;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/imageToList/ImageToList_X_waveImageToArrayWithColorTest.java

    U_V.ESU.iterator

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/iterator/Iterator_ESU_X_iteratorToJsonString.java
package U_V.ESU.iterator;

import com.google.gson.Gson;

import java.util.Iterator;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Iterator_ESU_X_iteratorToJsonString {
    public static String _E(Gson gson
        , Iterator<Object> iterator){
        return gson.toJson(iterator);
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/iterator/Iterator_ESU_X_iteratorToJsonStringTest.java
package U_V.ESU.iterator;

import com.google.gson.Gson;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Iterator_ESU_X_iteratorToList {
    public static List<String> _E(Iterator<String> iterator) {
        List<String> list= new ArrayList<>();

        while(iterator.hasNext()) {

            list.add(iterator.next());

        }

        return list;
    }
}

```

```

        public static List<Object> _E(Gson gson
            , Iterator<Object> iterator){
            List<Object> list= new ArrayList<>();
            while(iterator.hasNext()) {
                list.add(iterator.next());
            }
            return list;
        }
    }

//Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/iterator/Iterator_ESU_X_iteratorToLstTest.java
package U_V_ESU_iterator;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import com.google.gson.Gson;

import com.google.gson.reflect.TypeToken;

import org.json.JSONObject;

import java.util.Iterator;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Iterator_ESU_X_iteratorToMap{

    public static String _E(Gson gson, Iterator<Object> iterator){

        return gson.fromJson(new JSONObject(gson.toJson(iterator)).toString()
            , new TypeToken<IMV_SQI>{}).getType());
    }
}

//Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/iterator/Iterator_ESU_X_iteratorToMapTest.java
package U_V_ESU_iterator;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Iterator_ESU_X_iteratorToObjectArray{

```



```

        public static Object[] _E(Iterator<Object> iterator){

            List<Object> list= new ArrayList<>();

            while(iterator.hasNext()) {

                list.add(iterator.next());

            }

            return list.toArray();

        }

    }

//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/iterator/Iterator_ESU_X_iteratorToObjectArrayTest.java
package U_V.ESU.iterator;

import com.google.gson.Gson;
import org.json.JSONObject;
import org.json.XML;
import java.util.Iterator;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class Iterator_ESU_X_iteratorToXml{

    public static String _E(Gson gson, Iterator<Object> iterator){

        return XML.toString(new JSONObject(gson.toJson(iterator)));

    }

}

//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/iterator/Iterator_ESU_X_iteratorToXml[Test.java
package U_V.ESU.iterator;

import com.google.gson.Gson;
import java.util.Iterator;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class Iterator_ESU_X_stringIteratorToJsonString{

    public static Object _E(Gson gson

        , Iterator<String> iterator) {

        return gson.toJson(iterator);

    }

}

```

```

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/iterator/Iterator_ESU_X_stringIteratorToJsonStringTest.java

    U_V.ESU.json

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/json/Json_ESU_X_jsonArrayToList.java
package U_V.ESU.json;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.reflect.TypeToken;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Json_ESU_X_jsonArrayToList {

    public static List<Object> _E(JSONArray jsonArray) {
        List<Object> list = new ArrayList<>();
        for(int i= 0; i< jsonArray.length(); i++){
            Object object= jsonArray.get(i);
            if(object instanceof JSONObject){
                list.add(new Gson().fromJson(jsonArray.getJSONObject(i).toString()
                    , new TypeToken<IMV_SQI>{}.getType()));
            } else if(object instanceof String){
                list.add(String.valueOf(object));
            } else if(object instanceof JSONArray){
                list.add(_E(jsonArray.getJSONObject(i)));
            }
        }
        return list;
    }

}

// 剔除个人著作权 申请范围
//     public static IMV_SQI jsonObjectToMap(Gson gson
//     ,JSONObject jsonObject){
//return gson.fromJson(jsonObject.toString()
//     , new TypeToken<IMV_SQI>{}.getType());
//     }

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/json/Json_ESU_X_jsonArrayToListTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/json/Json_ESU_X_jsonObjectToHashtable.java
package U_V.ESU.json;

```

```

import com.google.gson.Gson;

import org.json.JSONObject;

import java.lang.reflect.Type;

import java.util.Hashtable;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class Json_ESU_X_jsonObjectToHashtable{

    public static Hashtable<String, Object> _E(Gson gson

        , JSONObject jsonObject){

        return gson.fromJson(jsonObject.toString())

            , (Type) new Hashtable<String, Object>());

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/json/Json_ESU_X_jsonObjectToHashtableTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/json/Json_ESU_X_jsonObjectToString.java
package U_V.ESU.json;
import org.json.JSONObject;
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/
public class Json_ESU_X_jsonObjectToString{
    public static String _E(JSONObject jsonObject){
        return jsonObject.toString();
    }
}
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/json/Json_ESU_X_jsonObjectToStringTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/json/Json_ESU_X_jsonObjectToXml.java
package U_V.ESU.json;

import org.json.JSONObject;

import org.json.XML;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class Json_ESU_X_jsonObjectToXml{

    public static String _E(JSONObject jsonObject){

        return XML.toString(jsonObject);

    }

}

```

## U\_V.ESU.list

```
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_listToArray.java
package U_V.ESU.list;
import java.util.List;
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class List_ESU_X_listToArray{
    public static String[] _E(List<String> list) {
        String[] output= new String[list.size()];
        int outputPoint= 0;
        for (String s : list) {
            output[outputPoint++] = s;
        }
        return output;
    }
}
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_listToIterator.java
package U_V.ESU.list;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class List_ESU_X_listToIterator{
    public static Iterator<Object> _E(List<Object> list){
        return list.iterator();
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_listToIteratorTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_listToJsonString.java
package U_V.ESU.list;

import com.google.gson.Gson;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class List_ESU_X_listToJsonString{
    public static String _E(Gson gson, List<Object> list){
        return gson.toJson(list);
    }
}
```

```

}

//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_listToJsonStringTest.java
package U_V.ESU.list;

import S_A.pheromone.IMV_SQL;

import com.google.gson.Gson;

import com.google.gson.reflect.TypeToken;

import org.json.JSONObject;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class List_ESU_X_listToMap{

    public static String _E(Gson gson, List<Object> list){

        return gson.fromJson(new JSONObject(gson.toJson(list)).toString()

            , new TypeToken<IMV_SQL>{}.getType());

    }

}

//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_listToMapTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_listToObjectArray.java
package U_V.ESU.list;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class List_ESU_X_listToObjectArray{

    public static Object[] _E(List<Object> list){

        return list.toArray();

    }

}

//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_listToObjectArrayTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_listToObjectMatrix.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_listToSet.java
package U_V.ESU.list;

import java.util.List;

import java.util.Set;

import java.util.TreeSet;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

```

```
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class List_ESU_X_listToSet{
    public static Set<Object> _E(List<Object> list){
        Set<Object> sets= new TreeSet<>();
        sets.addAll(list);
        return sets;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_listToSetTest.java
package U_V.ESU.list;

import java.util.List;
import java.util.Vector;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class List_ESU_X_listToVector{
    public static Vector<Object> _E(List<Object> list){
        Vector<Object> vector= new Vector<>();
        vector.addAll(list);
        return vector;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_listToVectorTest.java
package U_V.ESU.list;

import com.google.gson.Gson;
import org.json.JSONObject;
import org.json.XML;
import java.util.List;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
```

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class List_ESU_X_listToXml{
    public static String _E(Gson gson, List<Object> list){
        return XML.tostring(new JSONObject(gson.toJson(list)));
    }
}
```

```
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_listToXmlTest.java
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_stringListToJsonString.java
package U_V.ESU.list;
```

```
import com.google.gson.Gson;
```

```
import java.util.List;
```

```
/*
```

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class List_ESU_X_stringListToJsonString{
    public static Object _E(Gson gson, List<String> list) {
        return gson.toJson(list);
    }
}
```

```
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_stringListToJsonStringTest.java
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_stringlistToStringArray.java
package U_V.ESU.list;
```

```
import java.util.Iterator;
```

```
import java.util.List;
```

```
/*
```

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class List_ESU_X_stringlistToStringArray{
    public static String[] _E(List<String> list){
        String[] strings= new String[list.size()];
        Iterator<String> iterator= list.iterator();
        int i= 0;
        while(iterator.hasNext()) {
            strings[i++]= iterator.next();
        }
        return strings;
    }
}
```

```

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/list/List_ESU_X_stringlistToStringArrayTest.java

    U_V.ESU.map

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/map/Map_ESU_X_mapToHash.java
package U_V.ESU.map;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.Hashtable;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class Map_ESU_X_mapToHash{

    public static Hashtable<String, Object> _E(IMV_SQI map){

        Hashtable<String, Object> hashtable= new Hashtable<>();

        for (String string : (Iterable<String>) map.keySet()) {

            hashtable.put(string, map.get(string));

        }

        return hashtable;

    }

}

// 剔除个人著作权 申请范围
//     public static String mapToJsonString(Gson gson, IMV_SQI map){
//return gson.toJson(map);
//     }
//
//
//     public static String mapToXml(Gson gson, IMV_SQI map){
//JSONObject jsonObject= new JSONObject(gson.toJson(map));
//return XML.toString(jsonObject);
//     }

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/map/Map_ESU_X_mapToHashTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/map/Map_ESU_X_mapToList.java
package U_V.ESU.map;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

```



\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

```

**/

public class Map_ESU_X_mapToList {

    public static List<IMV_SQI> _E(IMV_SQI map) {

        List<IMV_SQI> list = new ArrayList<>();

        for (String string : (Iterable<String>) map.keySet()) {

            IMV_SQI singer = new IMV_SQI();

            singer.put(string, map.get(string));

            list.add(singer);

        }

        return list;

    }

}

//删除个人著作权 申请范围
//      public static String mapToJsonString(Gson gson, IMV_SQI map){
//return gson.toJson(map);
//      }
//
//
//      public static String mapToXml(Gson gson, IMV_SQI map){
//JSONObject jsonObject= new JSONObject(gson.toJson(map));
//return XML.toString(jsonObject);
//      }

    U_V.ESU.matrix

//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix/Matrix_ESU_X_matrixInlineSwap.java
package U_V.ESU.matrix;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class Matrix_ESU_X_matrixInlineSwap{

    public static Object[][] _E(Object[][] objects){

        Object[][] output= new Object[objects[0].length][objects.length];

        for(int i= 0; i< objects.length; i++) {

            for(int j= 0; j< objects[0].length; j++) {

                output[j][i]= objects[i][j];

            }

        }

        return output;

    }

}

}

//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix/Matrix_ESU_X_matrixInlineSwapTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix/Matrix_ESU_X_matrixInSwap.java
package U_V.ESU.matrix;

```

```

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Matrix_ESU_X_matrixInSwap{

    public static Object[][] _E(Object[][] objects){

        Object[][] output= new Object[objects.length][objects[0].length];
        for(int i= 0; i< objects.length; i++) {
            for(int j= 0; j< objects[0].length; j++) {

                output[objects.length- i][j]= objects[i][j];

            }

        }

        return output;

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix/Matrix_ESU_X_matrixInSwapTest.java
package U_V.ESU.matrix;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Matrix_ESU_X_matrixPostSwap{

    public static Object[][] _E(Object[][] objects){

        Object[][] output= new Object[objects.length][objects[0].length];
        for(int i= 0; i< objects.length; i++) {

            for(int j= 0; j< objects[0].length; j++) {

                output[i][objects[0].length- j]= objects[i][j];

            }

        }

        return output;

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix/Matrix_ESU_X_matrixPostSwapTest.java
package U_V.ESU.matrix;

```

```

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

```

```

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Matrix_ESU_X_matrixReverseSwap{
    public static Object[][] _E(Object[][] objects){
        Object[][] output= new Object[objects.length][objects[0].length];
        for(int i= 0; i< objects.length; i++) {
            for(int j= 0; j< objects[0].length; j++) {
                output[objects.length- i][objects[0].length- j]= objects[i][j];
            }
        }
        return output;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix/Matrix_ESU_X_matrixReverseSwapTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix/Matrix_ESU_X_matrixToArray.java

package U_V.ESU.matrix;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Matrix_ESU_X_matrixToArray{
    public static Object[] _E(Object[][] objects){
        Object[] output= new Object[objects.length* objects[0].length];
        for(int i= 0; i< objects.length; i++) {
            System.arraycopy(objects[i], 0, output
                , i * objects.length + 0, objects[0].length);
        }
        return output;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix/Matrix_ESU_X_matrixToArrayTest.java

U_V.ESU.matrix3D

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix3D/Matrix3D_ESU_X_matrixInclineSwapXY.java
package U_V.ESU.matrix3D;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

```

---

```
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
```

```
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
```

```
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
```

```
*/
```

```
public class Matrix3D_ESU_X_matrixInclineSwapXY {
    public static Object[][][] _E(Object[][][] objects) {
        Object[][][] output
            = new Object[objects[0].length][objects.length][objects[0][0].length];
        for (int i = 0; i < objects.length; i++) {
            for (int j = 0; j < objects[0].length; j++) {
                System.arraycopy(objects[i][j], 0
                    , output[j][i], 0, objects[0][0].length);
            }
        }
        return output;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix3D/Matrix3D_ESU_X_matrixInclineSwapXYTest.java
package U_V.ESU.matrix3D;
```

```
/*
```

```
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
```

```
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
```

```
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
```

```
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
```

```
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
```

```
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
```

```
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
```

```
*/
```

```
public class Matrix3D_ESU_X_matrixInclineSwapXZ {
    public static Object[][][] _E(Object[][][] objects) {
        Object[][][] output
            = new Object[objects[0][0].length][objects[0].length][objects.length];
        for (int i = 0; i < objects.length; i++) {
            for (int j = 0; j < objects[0].length; j++) {
                for (int k = 0; k < objects[0][0].length; k++) {
                    output[k][j][i] = objects[i][j][k];
                }
            }
        }
        return output;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix3D/Matrix3D_ESU_X_matrixInclineSwapXZTest.java
package U_V.ESU.matrix3D;
```

```
/*
```

```
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
```

```
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
```

\*(lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

\*\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class Matrix3D_ESU_X_matrixInlineSwapYZ{
    public static Object[][][] _E(Object[][][] objects){
        Object[][][] output
        = new Object[objects.length][objects[0][0].length][objects[0].length];
        for(int i= 0; i< objects.length; i++) {
            for(int j= 0; j< objects[0].length; j++) {
                for(int k= 0; k< objects[0][0].length; k++) {
                    output[i][k][j]= objects[i][j][k];
                }
            }
        }
        return output;
    }
}
```

/Trif-DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/matrix3D/Matrix3D\_ESU\_X\_matrixInlineSwapYZTest.java  
/Trif-DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/matrix3D/Matrix3D\_ESU\_X\_matrixReverseSwap.java  
package U\_V.ESU.matrix3D;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\*(lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class Matrix3D_ESU_X_matrixReverseSwap {
    public static Object[][][] _E(Object[][][] objects) {
        Object[][][] output = new Object[objects.length][objects[0].length][];
        for (int i = 0; i < objects.length; i++) {
            for (int j = 0; j < objects[0].length; j++) {
                for (int k = 0; k < objects[0][0].length; k++) {
                    output[objects.length - i][objects[0].length - j]
                        [objects[0][0].length - k] = objects[i][j][k];
                }
            }
        }
        return output;
    }
}
```

```

/Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix3D/Matrix3D_ESU_X_matrixReverseSwapTest.java
/Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix3D/Matrix3D_ESU_X_matrixReverseSwapXY.java
package U_V.ESU.matrix3D;

```

```

/*

```

```

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳

```

```

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

```

```

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

```

```

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

```

```

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

```

```

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

```

```

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

```

```

**/

```

```

public class Matrix3D_ESU_X_matrixReverseSwapXY{

    public static Object[][][] _E(Object[][][] objects){

        Object[][][] output= new Object[objects.length][objects[0].length][];

        for(int i= 0; i< objects.length; i++) {

            for(int j= 0; j< objects[0].length; j++) {

                for(int k= 0; k< objects[0][0].length; k++) {

                    output[objects.length- i][objects[0].length- j][k]

                        = objects[i][j][k];

                }

            }

        }

        return output;

    }

}

```

```

/Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix3D/Matrix3D_ESU_X_matrixReverseSwapXYTest.java
/Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix3D/Matrix3D_ESU_X_matrixReverseSwapXZ.java
package U_V.ESU.matrix3D;

```

```

/*

```

```

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳

```

```

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

```

```

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

```

```

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

```

```

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

```

```

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

```

```

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

```

```

**/

```

```

public class Matrix3D_ESU_X_matrixReverseSwapXZ{

    public static Object[][][] _E(Object[][][] objects){

        Object[][][] output= new Object[objects.length][objects[0].length][];

        for(int i= 0; i< objects.length; i++) {

            for(int j= 0; j< objects[0].length; j++) {

                for(int k= 0; k< objects[0][0].length; k++) {

                    output[objects.length- i][j][objects[0][0].length- k]

                        = objects[i][j][k];

                }

            }

        }

    }

}

```

```

        return output;
    }
}

//Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix3D/Matrix3D_ESU_X_matrixReverseSwapXZTest.java
//Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix3D/Matrix3D_ESU_X_matrixReverseSwapYZ.java
package U_V.ESU.matrix3D;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Matrix3D_ESU_X_matrixReverseSwapYZ{
    public static Object[][][] _E(Object[][][] objects){
        Object[][][] output= new Object[objects.length][objects[0].length];
        for(int i= 0; i< objects.length; i++) {
            for(int j= 0; j< objects[0].length; j++) {
                for(int k= 0; k< objects[0][0].length; k++) {
                    output[i][objects[0].length- j][objects[0][0].length- k]
                        = objects[i][j][k];
                }
            }
        }
        return output;
    }
}

//Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix3D/Matrix3D_ESU_X_matrixReverseSwapYZTest.java
//Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix3D/Matrix3D_ESU_X_matrixShiftSwapXYZ.java
package U_V.ESU.matrix3D;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

```

```

public class Matrix3D_ESU_X_matrixShiftSwapXYZ{
    public static Object[][][] _E(Object[][][] objects){
        Object[][][] output
            = new Object[objects[0][0].length][objects.length][objects[0].length];
        for(int i= 0; i< objects.length; i++) {
            for(int j= 0; j< objects[0].length; j++) {
                for(int k= 0; k< objects[0][0].length; k++) {
                    output[k][i][j]= objects[i][j][k];
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    }

    }

    return output;

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix3D/Matrix3D_ESU_X_matrixShiftSwapXYZTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix3D/Matrix3D_ESU_X_matrixToArray.java
package U_V.ESU.matrix3D;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗璐光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class Matrix3D_ESU_X_matrixToArray{

    public static Object[] _E(Object[][][] objects){

        Object[] output

        = new Object[objects.length* objects[0].length* objects[0][0].length];

        for(int i= 0; i< objects.length; i++) {

            for(int j= 0; j< objects[0].length; j++) {

                for(int k= 0; k< objects[0][0].length; k++) {

                    output[i* objects.length* objects[0].length

                        + j* objects[0].length+ k]= objects[i][j][k];

                }

            }

        }

        return output;

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/matrix3D/Matrix3D_ESU_X_matrixToArrayTest.java

U_V.ESU.office

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/office/DetaDBBufferToXls.java
package U_V.ESU.office;

import O_V.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.reflection.Base;
import O_V.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.reflection.Cell;
import O_V.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.reflection.DB;
import O_V.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.reflection.Row;
import O_V.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.reflection.Spec;
import O_V.OP.SMA.OP.MEC.SIQ.SM.reflection.Table;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import U_V.ESU.date.Date_ESU;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFCell;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFRow;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFSheet;

```



---

```

import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook;

import org.apache.poi.ss.usermodel.CellType;

import java.io.FileNotFoundException;

import java.io.FileOutputStream;

import java.io.IOException;

import java.util.Date;

import java.util.Iterator;

import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;

/*

 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳

 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

 * (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342

 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

 */

public class DetaDBBufferToXls {

    public void main(String[] argv) {

        int cellPhoneColumn = 6;

        boolean hasSpec = false;

        @SuppressWarnings("unused")

        DB db = new XlsToDetaDBBuffer().readNonObjectXls(cellPhoneColumn, hasSpec);

        //init

        //int cellPhoneColumn= 6;

        String outputXlsFilePath = "C:\\Users\\yaogu\\Desktop\\rolehao\\out202309181.xls";

        //DB needOutputDB= new DB();

        String baseName = "XlsImages";

        String tableName = "Sheet1";

        boolean finished = new DetaDBBufferToXls().detaDBBufferToXlsWithTableName(db

            , outputXlsFilePath, baseName, tableName);

        S_logger.Log.logger.info("" + finished);

    }

    //shaohou youhua luoyaoguang

    @SuppressWarnings("resource")

    public boolean detaDBBufferToXlsWithTableName(DB db, String outputFile

        , String baseName, String tableName) {

        boolean hasSpec = true;

        ConcurrentHashMap<String, Base> bases = db.getBases();

        Base needOutputBase;

        if (bases.containsKey(baseName)) {

            needOutputBase = bases.get(baseName);

        } else {

            return false;

        }

    }

    Table needOutputTable;

```

---

```
ConcurrentHashMap<String, Table> tables = needOutputBase.getTables();

if (tables.containsKey(tableName)) {
    needOutputTable = tables.get(tableName);
} else {
    return false;
}

//
HSSFWorkbook wbo = new HSSFWorkbook();
Spec spec = needOutputTable.getSpec();
if (null == spec) {
    hasSpec = false;
}

//
HSSFSheet tempOutSheet = wbo.createSheet(tableName);
//specs
String[] specs;
String[] specsType = null;
if (hasSpec) {
    HSSFRow hSSFRow = tempOutSheet.createRow(0);
    IMV_SQI ColumnTypes = spec.getColumnTypes();
    specs = new String[ColumnTypes.size()];
    specsType = new String[ColumnTypes.size()];
    Iterator<String> iterator = ColumnTypes.keySet().iterator();
    int count = 0;
    while (iterator.hasNext()) {
        String string = iterator.next();
        specs[count] = string;
        specsType[count] = ColumnTypes.getString(string);
        //xie
        HSSFCell cell = hSSFRow.createCell(count);
        cell.setCellType(CellType.STRING);
        cell.setCellValue(specs[count++]);
    }
}

//rows
ConcurrentHashMap<String, Row> rows = needOutputTable.getRows();
int rowLines = rows.size();
int intOfHasSpec = 0;
if (hasSpec) {
    intOfHasSpec = 1;
    for (int i = 0; i < rowLines; i++) {
        HSSFRow rowXls = tempOutSheet.createRow(intOfHasSpec + i);
        Row row = rows.get("row:" + i);
        ConcurrentHashMap<String, Cell> cells = row.getCells();
        int columnLines = cells.size();
        for (int j = 0; j < columnLines; j++) {
            HSSFCell hSSFCell = rowXls.createCell(j);
```

```

        Cell cell = cells.get("column:" + j);

        if (specsType[j].equalsIgnoreCase("String")) {
            String temp = cell.getCellStringValue();
            hSSFCell.setCellType(CellType.STRING);
            hSSFCell.setCellValue(temp);
        } else if (specsType[j].equalsIgnoreCase("StringWithLong")) {
            String temp = cell.getCellStringValue();
            long longTemp = Long.parseLong(temp);
            hSSFCell.setCellType(CellType.NUMERIC);
            hSSFCell.setCellValue(longTemp);
        } else if (specsType[j].equalsIgnoreCase("StringWithDateLong")) {
            String temp = cell.getCellStringValue();
            Date date = Date_ESU.MiliSecondsToDate(temp);
            hSSFCell.setCellType(CellType.NUMERIC);
            hSSFCell.setCellValue(date);
        } else if (specsType[j].equalsIgnoreCase("DoubleString")) {
            String temp = cell.getCellStringValue();
            double doubleTemp = Double.parseDouble(temp);
            hSSFCell.setCellType(CellType.NUMERIC);
            hSSFCell.setCellValue(doubleTemp);
        } else if (specsType[j].equalsIgnoreCase("String")) {
            String temp = cell.getCellStringValue();
            hSSFCell.setCellType(CellType.STRING);
            hSSFCell.setCellValue(temp);
        }
    }
}

} else {
    for (int i = 0; i < rowLines; i++) {
        HSSFRow rowXls = tempOutSheet.createRow(intOfHasSpec + i);
        Row row = rows.get("row:" + i);
        ConcurrentHashMap<String, Cell> cells = row.getCells();
        int columnLines = cells.size();
        for (int j = 0; j < columnLines; j++) {
            HSSFCell hSSFCell = rowXls.createCell(j);
            Cell cell = cells.get("column:" + j);
            String temp = cell.getCellStringValue();
            hSSFCell.setCellType(CellType.STRING);
            hSSFCell.setCellValue(temp);
        }
    }
}

//write
FileOutputStream fos;
try {
    fos = new FileOutputStream(outputFile);
} catch (FileNotFoundException e) {

```

```

        throw new RuntimeException(e);
    }

    try {
        wbo.write(fos);
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }

    return true;
}

}

//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/office/DetaDBBufferToXlsSample.java
package U_V.ESU.office;

import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Base;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Cell;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.DB;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Row;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Spec;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Table;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import U_V.ESU.date.Date_ESU;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFCell;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFRow;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFSheet;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook;
import org.apache.poi.ss.usermodel.CellType;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.Date;
import java.util.Iterator;
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class DetaDBBufferToXlsSample {
    public static void main(String[] argv) {
        int cellPhoneColumn = 6;
        boolean hasSpec = false;
        @SuppressWarnings("unused")
        DB db = new XlsToDetaDBBuffer().readNonObjectXls(cellPhoneColumn, hasSpec);
        //init
        //int cellPhoneColumn= 6;

        String outputXlsFilePath = "C:\\Users\\yaogu\\Desktop\\tolehaio\\out202309182.xls";
    }
}

```

---

```

//DB needOutputDB= new DB();

String baseName = "XlsImages";
String tableName = "Sheet1";
boolean finished = new DetaDBBufferToXlsSample()
    .detaDBBufferToXlsWithTableName(db
        , outputXlsFilePath, cellPhoneColumn
        , baseName, tableName);

S_logger.Log.logger.info("" + finished);
}

@SuppressWarnings({"unused", "resource"})
public boolean detaDBBufferToXlsWithTableName(DB db, String outputFile
    , int cellPhoneColumn, String baseName
    , String tableName) {
    boolean hasSpec = true;
    ConcurrentHashMap<String, Base> bases = db.getBases();
    Base needOutputBase;
    if (bases.containsKey(baseName)) {
        needOutputBase = bases.get(baseName);
    } else {
        return false;
    }
    Table needOutputTable;
    ConcurrentHashMap<String, Table> tables = needOutputBase.getTables();
    if (tables.containsKey(tableName)) {
        needOutputTable = tables.get(tableName);
    } else {
        return false;
    }
    //
    HSSFWorkbook wbo = new HSSFWorkbook();
    Spec spec = needOutputTable.getSpec();
    if (null == spec) {
        hasSpec = false;
    }
    //
    HSSFSheet tempOutSheet = wbo.createSheet(tableName);
    //specs
    String[] specs;
    String[] specsType = null;
    if (hasSpec) {
        HSSFRow hSSFRow = tempOutSheet.createRow(0);
        IMV_SQI_CulumnTypes = spec.getColumnTypes();
        specs = new String[CulumnTypes.size()];
        specsType = new String[CulumnTypes.size()];
        Iterator<String> iterator = CulumnTypes.keySet().iterator();
        int count = 0;
        while (iterator.hasNext()) {

```

```

String string = iterator.next();

specs[count] = string;

specsType[count] = ColumnTypes.getString(string);

//xie

HSSFCell cell = hSSFRow.createCell(count);

cell.setCellType(CellType.STRING);

cell.setCellValue(specs[count++]);

}

}

//rows

ConcurrentHashMap<String, Row> rows = needOutputTable.getRows();

int rowLines = rows.size();

int intOfHasSpec = 0;

if (hasSpec) {

    intOfHasSpec = 1;

    for (int i = 0; i < rowLines; i++) {

        HSSFRow rowXls = tempOutSheet.createRow(intOfHasSpec + i);

        Row row = rows.get("row:" + i);

        ConcurrentHashMap<String, Cell> cells = row.getCells();

        int columnLines = cells.size();

        for (int j = 0; j < columnLines; j++) {

            HSSFCell hSSFCell = rowXls.createCell(j);

            Cell cell = cells.get("column:" + j);

            if (specsType[j].equalsIgnoreCase("String")) {

                String temp = cell.getCellValue().toString();

                hSSFCell.setCellType(CellType.STRING);

                hSSFCell.setCellValue("" + System.currentTimeMillis());

            } else if (specsType[j].equalsIgnoreCase("StringWithLong")) {

                String temp = cell.getCellValue().toString();

                long longTemp = Long.parseLong(temp);

                hSSFCell.setCellType(CellType.NUMERIC);

                hSSFCell.setCellValue("" + System.currentTimeMillis());

            } else if (specsType[j].equalsIgnoreCase("StringWithDateLong")) {

                String temp = cell.getCellValue().toString();

                Date date = Date_ESU.MilisecondsToDate(temp);

                hSSFCell.setCellType(CellType.NUMERIC);

                hSSFCell.setCellValue(date);

            } else if (specsType[j].equalsIgnoreCase("DoubleString")) {

                String temp = cell.getCellValue().toString();

                double doubleTemp = Double.parseDouble(temp);

                hSSFCell.setCellType(CellType.NUMERIC);

                hSSFCell.setCellValue("" + System.currentTimeMillis());

            } else if (specsType[j].equalsIgnoreCase("String")) {

                String temp = cell.getCellValue().toString();

                hSSFCell.setCellType(CellType.NUMERIC);

                hSSFCell.setCellValue("" + System.currentTimeMillis());

            }

        }

    }

}

```

```

    }
}
} else {
    for (int i = 0; i < rowLines; i++) {
        HSSFRow rowXls = tempOutSheet.createRow(intOfHasSpec + i);
        Row row = rows.get("row:" + i);
        ConcurrentHashMap<String, Cell> cells = row.getCells();
        int columnLines = cells.size();
        for (int j = 0; j < columnLines; j++) {
            HSSFCell hSSFCell = rowXls.createCell(j);
            Cell cell = cells.get("column:" + j);
            String temp = cell.getCellValue().toString();
            hSSFCell.setCellType(CellType.STRING);
            hSSFCell.setCellValue(temp + System.currentTimeMillis());
        }
    }
}
}
//write
FileOutputStream fos;
try {
    fos = new FileOutputStream(outputFile);
    wbo.write(fos);
} catch (IOException e) {
    throw new RuntimeException(e);
}
return true;
}
}

//Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/office/DetaDBBufferToXlsSampleTest.java
//Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/office/DetaDBBufferToXlsTest.java
package U_V.ESU.office;

import org.apache.poi.ss.usermodel.CellType;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFCell;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFRow;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFSheet;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

```

---

```

public class DetaYlJBufferToXls {

    public static void main(String[] argv) {

        // int cellPhoneColumn= 6;

        //boolean hasSpec= false;

        //DB db= new XlsToDetaDBBuffer().readNonObjectXls(cellPhoneColumn, hasSpec);

    }

    @SuppressWarnings("resource")
    public boolean detaYlJBufferToXlsWithTableName(Object[] needOutputSpecData
        , Object[][] needOutputData, String filepath, String tableName
        , String fileType) {

        String xlsPath = filepath + tableName + fileType;
        XSSFWorkbook wbo = new XSSFWorkbook();
        XSSFSheet tempOutSheet = wbo.createSheet(tableName);
        int realLine = 0;
        XSSFRow rowSpecXls = tempOutSheet.createRow(realLine++);
        for (int i = 0; i < needOutputSpecData.length; i++) {
            XSSFCell xSSFCell = rowSpecXls.createCell(i);
            xSSFCell.setCellValue(needOutputSpecData[i].toString());
            xSSFCell.setCellType(CellType.STRING);
        }

        //rows
        for (int i = 0; i < needOutputData.length; i++) {
            XSSFRow rowXls = tempOutSheet.createRow(realLine++);
            for (int j = 0; j < needOutputData[i].length; j++) {
                XSSFCell xSSFCell = rowXls.createCell(j);
                Object cell = needOutputData[i][j];
                if (null != cell) {
                    String string = cell.toString();
                    if (string.length() < 15001) { //zuo 1
                        xSSFCell.setCellValue(string);
                        xSSFCell.setCellType(CellType.STRING);
                    } else {
                        int k = 0;
                        realLine = realLine - 1;
                        String temp = string.substring(15000 * k, 15000 * (k + 1));
                        xSSFCell.setCellValue(temp);
                        xSSFCell.setCellType(CellType.STRING);
                        k = 1;
                        while (15000 * k < string.length()) {
                            if (15000 * (k + 1) < string.length()) {
                                temp = string.substring(15000 * k, 15000 * (k + 1));
                            } else {
                                temp = string.substring(15000 * k, string.length());
                            }
                            XSSFRow rowComplesXls = tempOutSheet.createRow(realLine + k);
                            XSSFCell xSSFCellID = rowComplesXls.createCell(0);
                            xSSFCellID.setCellValue(needOutputData[i][j][0].toString());
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```



---

```

        xSSFCellID.setCellType(CellType.STRING);

        XSSFCell xSSFCellName = rowComplesXls.createCell(2);
        xSSFCellName.setCellValue(needOutputData[i][2].toString() + "_" + k);
        xSSFCellName.setCellType(CellType.STRING);

        //complements
        XSSFCell xSSFComplesCell = rowComplesXls.createCell(j);
        xSSFComplesCell.setCellValue(temp);
        xSSFComplesCell.setCellType(CellType.STRING);

        k++;
    }

    realLine += k;
}

//S_logger.Log.logger.info(" " + string.Length());
} else {
    String string = "";
    xSSFCell.setCellValue(string);
    xSSFCell.setCellType(CellType.STRING);
}
}

}

//write
FileOutputStream fos = null;
try {
    fos = new FileOutputStream(xlsPath);
    wbo.write(fos);
} catch (FileNotFoundException e) {
    throw new RuntimeException(e);
} catch (IOException e) {
    throw new RuntimeException(e);
}

return true;
}

}

//public void addComplementLine(int realLine, String string
//, XSSFSheet tempOutSheet, Object[][] needOutputData, int i, int j) {
//
//    XSSFRow rowXls= tempOutSheet.createRow(realLine);
//    //id
//    XSSFCell xSSFCellID= rowXls.createCell(0);
//    xSSFCellID.setCellValue(needOutputData[i][0].toString());
//    xSSFCellID.setCellType(CellType.STRING);
//
//
//    //complements
//    XSSFCell xSSFCell= rowXls.createCell(j);
//    String temp= string.toString();
//    S_logger.Log.logger.info(" " + string.Length());
//    xSSFCell.setCellValue(temp);
//    xSSFCell.setCellType(CellType.STRING);

```

```
//
//
}

//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/office/DetaYLIJBufferToXlsTest.java
package U_V.ESU.office;

import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Base;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Cell;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.DB;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Row;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Spec;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Table;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFCell;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFRow;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFSheet;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook;
import org.apache.poi.poifs.filesystem.POIFSFileSystem;
import org.apache.poi.ss.usermodel.CellType;
import org.apache.poi.ss.usermodel.DateUtil;

import java.awt.FileDialog;
import java.awt.Frame;
import java.io.FileInputStream;
import java.math.BigDecimal;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class XlsToDetaDBBuffer {

    public static void main(String[] argv) {

        //init

        int cellPhoneColumn = 6;

        boolean hasSpec = false;

        @SuppressWarnings("unused")

        DB db = new XlsToDetaDBBuffer().readNonObjectXls(cellPhoneColumn, hasSpec);

        //S_logger.Log.logger.info("" + db.toString());

    }

    public DB readNonObjectXls(int cellPhoneColumn, boolean hasSpec) {

        DB db = new DB();

        try {

            IMV_SQI bases = new IMV_SQI();

            db.I_Bases(bases);

            //read

            FileDialog filedialog = new FileDialog(new Frame(), "filechoose", FileDialog.LOAD);
```

```

filedialog.setVisible(true);

String filepath = filedialog.getDirectory() + filedialog.getFile();

//S_logger.Log.logger.info("'" + "1--" + filepath);

FileInputStream fis = new FileInputStream(filepath);
POIFSFileSystem fs = new POIFSFileSystem(fis);
HSSFWorkbook wb = new HSSFWorkbook(fs);
String[] str = new String[wb.getNumberOfSheets()];
for (int i = 0; i < wb.getNumberOfSheets(); i++) {
    str[i] = Integer.toString(i);
}

String baseName = "XlsImages";
Base baseBuffer = new Base();
IMV_SQI tables = new IMV_SQI();
baseBuffer.I_Tables(tables);

//table name
for (int sheetNumber = 0; sheetNumber < wb.getNumberOfSheets(); sheetNumber++) {
    HSSFSheet sheet = wb.getSheetAt(sheetNumber);
    String tableName = sheet.getSheetName();
    Table tableBuffer = new Table();
    int startRow = 0;
    Spec spec = new Spec();
    String[] specNames = null;
    //spec name
    if (hasSpec) {
        HSSFRow row = sheet.getRow(0);
        int rowSize = row.getLastCellNum();
        specNames = new String[row.getLastCellNum()];
        IMV_SQI columnTypes = new IMV_SQI();
        spec.I_ColumnTypes(columnTypes);
        for (int cellNumber = 0; cellNumber < rowSize; cellNumber++) {
            HSSFCell cellInputTemp = row.getCell(cellNumber);
            //column
            if (null != cellInputTemp) {
                if (cellInputTemp.getCellType().equals(CellType.STRING)) {
                    //
                    specNames[cellNumber] = cellInputTemp.getStringCellValue();
                    spec.I_ColumnType(cellInputTemp.getStringCellValue(), "String");
                    //S_logger.Log.logger.info("'" + cellInputTemp.getStringCellValue());
                } else if (cellInputTemp.getCellType().equals(CellType.NUMERIC)) {
                    if (DateUtil.isCellDateFormatted(cellInputTemp)) {
                        specNames[cellNumber] = ""
                            + cellInputTemp.getDateCellValue().getTime();
                        spec.I_ColumnType(""
                            + cellInputTemp.getDateCellValue().getTime(), "StringWithDateLong");
                        //S_logger.Log.logger.info("'" + cellInputTemp.getDateCellValue());
                    } else {
                        BigDecimal big

```

---

```

        = BigDecimal.valueOf(cellInputTemp.getNumericCellValue());

        if (cellNumber == cellPhoneColumn) {
            //
            specNames[cellNumber] = "" + big;
            spec.I_ColumnType("" + big, "StringWithLong");
            //S_logger.Log.logger.info("" + big.toString());
        } else {
            //
            specNames[cellNumber] = "" + big.doubleValue();
            //specNames[cellNumber]=new String(cellInputTemp.toString());
            spec.I_ColumnType("" + big.doubleValue(), "DoubleString");
            //S_logger.Log.logger.info("" + cellInputTemp.toString());
        }
    }
} else {
    //
    specNames[cellNumber] = cellInputTemp.toString();
    spec.I_ColumnType(cellInputTemp.toString(), "String");
    //S_logger.Log.logger.info("" + cellInputTemp.toString());
}
} else {
    //
    specNames[cellNumber] = "" + cellNumber;
    spec.I_ColumnType("" + cellNumber, "String");
    //S_logger.Log.logger.info("" + "");
}
}

startRow = 1;
tableBuffer.I_Spec(spec);
}

//row
IMV_SQI rows = new IMV_SQI();
tableBuffer.I_Rows(rows);

//loop
for (int rowNumber = startRow; rowNumber < sheet.getPhysicalNumberOfRows(); rowNumber++) {
    HSSFRow row = sheet.getRow(rowNumber);
    int rowSize = row.getLastCellNum();
    Row rowBuffer = new Row();
    IMV_SQI cells = new IMV_SQI();
    rowBuffer.I_Cells(cells);
    for (int cellNumber = 0; cellNumber < rowSize; cellNumber++) {
        HSSFCell cellInputTemp = row.getCell(cellNumber);
        Cell cellBuffer = new Cell();

        //column
        if (null != cellInputTemp) {
            if (cellInputTemp.getCellType().equals(CellType.STRING)) {
                //

```

---

```

        cellBuffer.L_CellValue(cellInputTemp.getStringCellValue());

        //S_logger.Log.logger.info(""" + cellInputTemp.getStringCellValue());
    } else if (cellInputTemp.getCellType().equals(CellType.NUMERIC)) {
        if (DateUtil.isCellDateFormatted(cellInputTemp)) {
            //yi lv mo ren current milliseconds

            cellBuffer.L_CellValue(cellInputTemp.getDateCellValue().getTime());

            //S_logger.Log.logger.info(""" + cellInputTemp.getDateCellValue());
        } else {
            BigDecimal big
                = BigDecimal.valueOf(cellInputTemp.getNumericCellValue());

            cellBuffer.L_CellValue(big.toString());
        }
    } else {
        //

        cellBuffer.L_CellValue(cellInputTemp.toString());

        //S_logger.Log.logger.info(""" + cellInputTemp.toString());
    }
} else {
    //

    cellBuffer.L_CellValue("");

    //S_logger.Log.logger.info(""" + "");
}

if (hasSpec) {
    rowBuffer.putCell(specNames[cellNumber], cellBuffer);
} else {
    rowBuffer.putCell("column:" + cellNumber, cellBuffer);
}

}

tableBuffer.putRow("row:" + rowNumber, rowBuffer);
}

baseBuffer.putTable(tableName, tableBuffer);
}

db.putBase(baseName, baseBuffer);

fis.close();
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}

return db;
}

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/office/XlsToDetaDBBufferTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/office/XlsToYlJBufferPage.java
package U_V.ESU.office;

import M_V.MPI.xls.commonXLS.CommonXlsPage_X_S_s;

import O_V.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Base;

import O_V.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Cell;

import O_V.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.reflection.DB;

import O_V.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Row;

```

---

```

import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Spec;
import O_V.OP.SM.AOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Table;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFCell;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFRow;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFSheet;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook;
import org.apache.poi.poifs.filesystem.POIFSFileSystem;
import org.apache.poi.ss.usermodel.CellType;
import org.apache.poi.ss.usermodel.DateUtil;
import java.awt.FileDialog;
import java.awt.Frame;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.math.BigDecimal;

public class XlsToYlJBufferPage {
    public static void main(String[] argv) {
        //init
        int cellPhoneColumn = 6;
        boolean hasSpec = false;
        @SuppressWarnings("unused")
        Object[][] db = new XlsToYlJBufferPage().readNonObjectXls(null, cellPhoneColumn, hasSpec);
        //S_logger.Log.logger.info(" "+ db.toString());
    }

    public Object[][] readNonObjectXls(CommonXlsPage_X_S_s commonXlsPage_X_S_s
        , int cellPhoneColumn, boolean hasSpec) {
        Object[][] output = null;
        DB db = new DB();
        IMV_SQI bases = new IMV_SQI();
        db.I_Bases(bases);
        //read
        if (null != commonXlsPage_X_S_s.xlsFilePath
            && commonXlsPage_X_S_s.xlsFilePath.contains(".xls")) {
        } else {
            FileDialog filedialog = new FileDialog(new Frame(), "filechoose", FileDialog.LOAD);
            filedialog.setVisible(true);
            commonXlsPage_X_S_s.xlsFilePath = filedialog.getDirectory() + filedialog.getFile();
        }
        //S_logger.Log.logger.info(" "+ "1--" + filePath);
        if (commonXlsPage_X_S_s.xlsFilePath.contains(".xlsx")) {
            output = XlsToYlJBufferPage.readNonObjectXlsxWithPath(commonXlsPage_X_S_s
                , db, commonXlsPage_X_S_s.xlsFilePath, cellPhoneColumn, hasSpec);
        } else if (commonXlsPage_X_S_s.xlsFilePath.contains(".xls")) {
            output = readNonObjectXlsWithPath(commonXlsPage_X_S_s
                , db, commonXlsPage_X_S_s.xlsFilePath, cellPhoneColumn, hasSpec);
        }
        return output;
    }

```

```

public Object[][] readNonObjectXlsWithPath(CommonXlsPage_X_S_s commonXlsPage_X_S_s
, DB db, String filepath, int cellPhoneColumn, boolean hasSpec) {

    Object[][] output = null;

    FileInputStream fis;

    try {

        fis = new FileInputStream(filepath);

        POIFSFileSystem fs = new POIFSFileSystem(fis);

        HSSFWorkbook wb = new HSSFWorkbook(fs);

        String[] str = new String[wb.getNumberOfSheets()];

        for (int i = 0; i < wb.getNumberOfSheets(); i++) {

            str[i] = Integer.toString(i);

        }

        String baseName = "XlsImages";

        Base baseBuffer = new Base();

        IMV_SQI tables = new IMV_SQI();

        baseBuffer.I_Tables(tables);

        //table name

        for (int sheetNumber = 0; sheetNumber < wb.getNumberOfSheets(); sheetNumber++) {

            HSSFSheet sheet = wb.getSheetAt(sheetNumber);

            String tableName = sheet.getSheetName();

            Table tableBuffer = new Table();

            int startRow = 0;

            Spec spec = new Spec();

            String[] specNames = null;

            //spec name

            if (hasSpec) {

                HSSFRow row = sheet.getRow(0);

                int rowSize = row.getLastCellNum();

                specNames = new String[row.getLastCellNum()];

                IMV_SQI columnTypes = new IMV_SQI();

                spec.I_ColumnTypes(columnTypes);

                for (int cellNumber = 0; cellNumber < rowSize; cellNumber++) {

                    HSSFCell cellInputTemp = row.getCell(cellNumber);

                    //column

                    if (null != cellInputTemp) {

                        if (cellInputTemp.getCellType().equals(CellType.STRING)) {

                            //

                            specNames[cellNumber] = cellInputTemp.getStringCellValue();

                            spec.I_ColumnType(cellInputTemp.getStringCellValue(), "String");

                            commonXlsPage_X_S_s.columnTitle[cellNumber] = specNames[cellNumber];

                            //S_logger.Log.logger.info("'" + cellInputTemp.getStringCellValue());

                        } else if (cellInputTemp.getCellType().equals(CellType.NUMERIC)) {

                            if (DateUtil.isCellDateFormatted(cellInputTemp)) {

                                specNames[cellNumber] = ""

                                    + cellInputTemp.getDateCellValue().getTime();

                                spec.I_ColumnType("'"

```

---

```

        + cellInputTemp.getDateCellValue().getTime(), "StringWithDateLong");
    //S_logger.Log.logger.info("" + cellInputTemp.getDateCellValue());
} else {
    BigDecimal big
        = BigDecimal.valueOf(cellInputTemp.getNumericCellValue());
    if (cellNumber == cellPhoneColumn) {
        //
        specNames[cellNumber] = "" + big;
        spec.I_ColumnType("" + big, "StringWithLong");
        //S_logger.Log.logger.info("" + big.toString());
    } else {
        //
        specNames[cellNumber] = "" + big.doubleValue();
        //specNames[cellNumber]=new String(cellInputTemp.toString());
        spec.I_ColumnType("" + big.doubleValue(), "DoubleString");
        //S_logger.Log.logger.info("" + cellInputTemp.toString());
    }
}
commonXlsPage_X_S_s.columnTitle[cellNumber] = specNames[cellNumber];
} else {
    //
    specNames[cellNumber] = cellInputTemp.toString();
    spec.I_ColumnType(cellInputTemp.toString(), "String");
    commonXlsPage_X_S_s.columnTitle[cellNumber] = specNames[cellNumber];
    //S_logger.Log.logger.info("" + cellInputTemp.toString());
}
} else {
    //
    specNames[cellNumber] = "" + cellNumber;
    spec.I_ColumnType("" + cellNumber, "String");
    commonXlsPage_X_S_s.columnTitle[cellNumber] = specNames[cellNumber];
    //S_logger.Log.logger.info("" + "");
}
}
startRow = 1;
tableBuffer.I_Spec(spec);
}
//row
IMV_SQI rows = new IMV_SQI();
tableBuffer.I_Rows(rows);
output = new Object[sheet.getPhysicalNumberOfRows() - startRow][20]; //max 20
//loop
for (int rowNumber = startRow; rowNumber < sheet.getPhysicalNumberOfRows(); rowNumber++) {
    HSSFRow row = sheet.getRow(rowNumber);
    int rowSize = row.getLastCellNum();
    Row rowBuffer = new Row();
    IMV_SQI cells = new IMV_SQI();

```



```

        rowBuffer.I_Cells(cells);

        for (int cellNumber = 0; cellNumber < rowSize; cellNumber++) {

            HSSFCell cellInputTemp = row.getCell(cellNumber);

            Cell cellBuffer = new Cell();

            //column

            if (null != cellInputTemp) {

                cellBuffer.I_CellValue(cellInputTemp.getRichStringCellValue());

                output[rowNumber - startRow][cellNumber] = cellInputTemp.getStringCellValue();

            } else {

                //

                cellBuffer.I_CellValue("");

                output[rowNumber - startRow][cellNumber] = "";

                //S_logger.Log.logger.info("" + "");

            }

            if (hasSpec) {

                rowBuffer.putCell(specNames[cellNumber], cellBuffer);

            } else {

                rowBuffer.putCell("column:" + cellNumber, cellBuffer);

            }

        }

        tableBuffer.putRow("row:" + rowNumber, rowBuffer);

    }

    baseBuffer.putTable(tableName, tableBuffer);

}

db.putBase(baseName, baseBuffer);

fis.close();

} catch (IOException e) {

    throw new RuntimeException(e);

}

return output;

}

}

```

```

//Trif_DNA-master/C_R_U/V/ESU/office/XlsToYlJBufferPageBackUp.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/V/ESU/office/XlsToYlJBufferPageBackUpTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/V/ESU/office/XlsToYlJBufferPageTest.java
package U_V.ESU.office;

```

```

import M_V.MPI.xls.commonXLS.CommonXlsPage_X_S_s;

import O_V.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Base;

import O_V.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Cell;

import O_V.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.reflection.DB;

import O_V.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Row;

import O_V.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Spec;

import O_V.OP.SMAOP.MEC.SIQ.SM.reflection.Table;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import org.apache.poi.ss.usermodel.CellType;

import org.apache.poi.ss.usermodel.DateUtil;

import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFCell;

import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFRow;

```



```

        spec.L_CulumnType(""
            + cellInputTemp.getDateCellValue().getTime()
            , "StringWithDateLong");
        //S_logger.Log.logger.info("" + cellInputTemp.getDateCellValue());
    } else {
        BigDecimal big = BigDecimal.valueOf(cellInputTemp.getNumericCellValue());
        if (cellNumber == cellPhoneColumn) {
            specNames[cellNumber] = "" + big;
            spec.L_CulumnType("" + big, "StringWithLong");
            //S_logger.Log.logger.info("" + big.toString());
        } else {
            specNames[cellNumber] = "" + big.doubleValue();
            //specNames[cellNumber]=new String(cellInputTemp.toString());
            spec.L_CulumnType("" + big.doubleValue(), "DoubleString");
            //S_logger.Log.logger.info("" + cellInputTemp.toString());
        }
    }
    commonXlsPage_X_S_s.columnTitle[cellNumber] = specNames[cellNumber];
} else {
    specNames[cellNumber] = cellInputTemp.toString();
    spec.L_CulumnType(cellInputTemp.toString(), "String");
    commonXlsPage_X_S_s.columnTitle[cellNumber] = specNames[cellNumber];
    //S_logger.Log.logger.info("" + cellInputTemp.toString());
}
} else {
    specNames[cellNumber] = "" + cellNumber;
    spec.L_CulumnType("" + cellNumber, "String");
    commonXlsPage_X_S_s.columnTitle[cellNumber] = specNames[cellNumber];
    //S_logger.Log.logger.info("" + "");
}
}
tableBuffer.L_Spec(spec);
return specNames;
}

public static Object[][] readNonObjectXlsxWithPath(CommonXlsPage_X_S_s commonXlsPage_X_S_s
, DB db, String filepath, int cellPhoneColumn, boolean hasSpec) {
    Object[][] output = null;
    try {
        FileInputStream fis = new FileInputStream(filepath);
        XSSFWorbook wb = new XSSFWorbook(fis);
        String[] str = new String[wb.getNumberOfSheets()];
        for (int i = 0; i < wb.getNumberOfSheets(); i++) {
            str[i] = Integer.toString(i);
        }
        String baseName = "XlsImges";
        Base baseBuffer = new Base();
        IMV_SQI tables = new IMV_SQI();
    }

```

```

baseBuffer.I_Tables(tables);

//table name
for (int sheetNumber = 0; sheetNumber < wb.getNumberOfSheets(); sheetNumber++) {
    XSSFSheet sheet = wb.getSheetAt(sheetNumber);
    String tableName = sheet.getSheetName();
    Table tableBuffer = new Table();
    int startRow = 0;
    Spec spec = new Spec();
    String[] specNames = null;
    //spec name
    if (hasSpec) {
        specNames = doHasSpec(sheet, commonXlsPage_X_S_s, spec, cellPhoneColumn
            , tableBuffer);
        startRow = 1;
    }
    //row
    IMV_SQI rows = new IMV_SQI();
    tableBuffer.I_Rows(rows);
    output = new Object[sheet.getPhysicalNumberOfRows() - startRow][20]; //max 20
    if (hasSpec) {
        output = new Object[sheet.getPhysicalNumberOfRows()
            - startRow][commonXlsPage_X_S_s.columnTitle.length]; //max 20
    }
    //loop later。
    for (int rowNumber = startRow; rowNumber < sheet.getPhysicalNumberOfRows(); rowNumber++) {
        XSSFRow row = sheet.getRow(rowNumber);
        int rowSize = row.getLastCellNum();
        Row rowBuffer = new Row();
        IMV_SQI cells = new IMV_SQI();
        rowBuffer.I_Cells(cells);
        for (int cellNumber = 0; cellNumber < rowSize; cellNumber++) {
            XSSFCell cellInputTemp = row.getCell(cellNumber);
            Cell cellBuffer = new Cell();
            //column
            if (null != cellInputTemp) {
                if (cellInputTemp.getCellType().equals(CellType.STRING)) {
                    cellBuffer.I_CellValue(cellInputTemp.getStringCellValue());
                    output[rowNumber - startRow][cellNumber] = cellInputTemp.getStringCellValue();
                    //S_logger.Log.logger.info("'" + cellInputTemp.getStringCellValue());
                } else if (cellInputTemp.getCellType().equals(CellType.NUMERIC)) {
                    if (DateUtil.isCellDateFormatted(cellInputTemp)) {
                        //yi lv mo ren current milliseconds
                        cellBuffer.I_CellValue(cellInputTemp.getDateCellValue().getTime());
                        output[rowNumber - startRow][cellNumber]
                            = cellInputTemp.getDateCellValue().getTime();
                        //S_logger.Log.logger.info("'" + cellInputTemp.getDateCellValue());
                    } else {

```

---

```

        BigDecimal big = BigDecimal.valueOf(cellInputTemp.getNumericCellValue());
        cellBuffer.I_CellValue(big.toString());
        output[rowNumber - startRow][cellNumber] = big.toString();
    }
} else {
    cellBuffer.I_CellValue(cellInputTemp.toString());
    output[rowNumber - startRow][cellNumber] = cellInputTemp.toString();
    //S_logger.Log.logger.info("" + cellInputTemp.toString());
}
} else {
    cellBuffer.I_CellValue("");
    output[rowNumber - startRow][cellNumber] = "";
    //S_logger.Log.logger.info("" + "");
}
}
if (hasSpec) {
    rowBuffer.putCell(specNames[cellNumber], cellBuffer);
} else {
    rowBuffer.putCell("column:" + cellNumber, cellBuffer);
}
}
tableBuffer.putRow("row:" + rowNumber, rowBuffer);
}
baseBuffer.putTable(tableName, tableBuffer);
}
db.putBase(baseName, baseBuffer);
fis.close();
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
return output;
}

public Object[][] readNonObjectXlsx(CommonXlsPage_X_S_s commonXlsPage_X_S_s
, int cellPhoneColumn, boolean hasSpec) {
    DB db = new DB();
    IMV_SQI bases = new IMV_SQI();
    db.I_Bases(bases);
    //read
    //read
    if (null != commonXlsPage_X_S_s.xlsFilePath
        && commonXlsPage_X_S_s.xlsFilePath.contains(".xls")) {
    } else {
        FileDialog filedialog = new FileDialog(new Frame(), "filechoose", FileDialog.LOAD);
        filedialog.setVisible(true);
        commonXlsPage_X_S_s.xlsFilePath = filedialog.getDirectory() + filedialog.getFile();
    }
    return readNonObjectXlsxWithPath(commonXlsPage_X_S_s, db
        , commonXlsPage_X_S_s.xlsFilePath, cellPhoneColumn, hasSpec);
}

```

```
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/office/XlsxToYlJBufferPageTest.java

    U_V.ESU.string

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/string/String_ESU_X_charsetSwap.java
package U_V.ESU.string;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class String_ESU_X_charsetSwap {
    public static String _E(String string, String inputCharset
        , String outputCharset) {
        String output = null;
        try {
            output = new String(string.getBytes(inputCharset), outputCharset);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return output;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/string/String_ESU_X_charsetSwapTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/string/String_ESU_X_stringArrayToString.java
package U_V.ESU.string;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class String_ESU_X_stringArrayToString{
    public static String _E(String[] strings){
        StringBuilder stringBuilder= new StringBuilder();
        for(String string: strings) {
            stringBuilder.append(string);
        }
        return stringBuilder.toString();
    }
}
```

```

    }

}

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class String_ESU_X_stringToArray{

    public static String[] _E(String stopBy, String string){

        String[] strings= string.split(stopBy);

        return strings;

    }

}

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class String_ESU_X_stringToCharASCII{

    public static int[] _E(String string){

        int[] charASCII= new int[string.length()];

        for(int i= 0; i< string.length(); i++){

            charASCII[i]= string.charAt(i);

        }

        return charASCII;

    }

}

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342

```

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class String_ESU_X_stringToURLEncoder {
    public static String _E(String string, String encoding) {
        try {
            return java.net.URLEncoder.encode(string, encoding);
        } catch (UnsupportedEncodingException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    @SuppressWarnings("deprecation")
    public static String _E(String string)
    {
        return java.net.URLEncoder.encode(string);
    }
}
```

/Trif DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/string/String\_ESU\_X\_stringToURLEncoderTest.java  
/Trif DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/string/String\_ESU\_X\_uRLEncoderToURIdcode.java  
package U\_V.ESU.string;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
public class String_ESU_X_uRIdcodeToURIdcode {
    @SuppressWarnings("deprecation")
    public static String _E(String string) {
        return java.net.URLDecoder.decode(string);
    }

    public static String _E(String string, String encode) {
        try {
            return java.net.URLDecoder.decode(string, encode);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }

        return null;
    }
}
```

/Trif DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/string/String\_ESU\_X\_uRIdcodeToURIdcodeTest.java  
/Trif DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/string/StringReplace.java  
package U\_V.ESU.string;

import ME.VPC.M.app.App;

import P.image.Color\_P;



---

```

import S_A.SVQ.stable.S_Maps;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

/*
 * 个人著作权人，作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 **/

public class StringReplace {

    //WINDOWS REXP
    public static String StringHTMLReplaceARCP(String string) {

        string = string.replace("\\", "");
        string = string.replace("<", "");
        string = string.replace(">", "");
        string = string.replace("'", "");
        string = string.replace(".", "");

        return string;
    }

    public static boolean pos(String key, IMV_SQI pos, IMV_SQI maps
        , String setOfi, StringBuilder page, App NE) {

        String split = "【";
        String splite = "】";

        if (key.contains(setOfi) && (S_Maps.mingCi.containsKey(setOfi)
            || S_Maps.dongCi.containsKey(setOfi) || S_Maps.xingRongCi.containsKey(setOfi))) {

            page.append("<span style=\"background:red\"><font color=\"white\">").append(setOfi).append(maps.containsKey(setOfi) ? split +
maps.get(setOfi) + splite : "").append("</font></span>");

            return true;
        }

        if (pos.getString(setOfi).contains("名")) {

            page.append("<span style=\"background:").append(Color_P.P(255, 245, 255)).append("><font color=\"black\">").append("size=\"").append(NE.app_S.size_font_rot).append(">").append(setOfi).append(maps.containsKey(setOfi) ? split + maps.get(setOfi) + splite :
            "").append("</font></span>");

            return true;
        }

        if (pos.getString(setOfi).contains("动")) {

            page.append("<span style=\"background:").
                .append(Color_P.P(245, 255, 245))
                .append("><font color=\"black\">").
                .append("size=\"").append(NE.app_S.size_font_rot)
                .append(">").append(setOfi).append(maps.containsKey(setOfi) ? split
                    + maps.get(setOfi) + splite : "").append("</font></span>");

            return true;
        }

        if (pos.getString(setOfi).contains("形")) {

            page.append("<span style=\"background:").
                .append(Color_P.P(255, 255, 245))

```

```

.append("\"><font color=\\"black\\"").append(" size=\\"")
.append(NE.app_S.size_font_rot).append("\">>").append(setOfi)
.append(map.containsKey(setOfi) ? split + maps.get(setOfi)
+ splite : "").append("</font></span>");

return true;
}

if (pos.getString(setOfi).contains("副")) {
page.append("<span style=\\"background:#F1FFFF\\"><font color=\\"black\\"
+ \" size=\\"\"").append(NE.app_S.size_font_rot).append("\">>")
.append(setOfi).append(map.containsKey(setOfi) ? split
+ maps.get(setOfi) + splite : "").append("</font></span>");

return true;
}

return false;
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/string/StringReplaceTest.java

U_V.ESU.stringBuilder

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/stringBuilder/S_ESU_X_stringBuilderToCharArray.java
package U_V.ESU.stringBuilder;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class S_ESU_X_stringBuilderToCharArray {
    public static char[] _E(StringBuilder stringBuilder) {
        return stringBuilder.toString().toCharArray();
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/stringBuilder/S_ESU_X_stringBuilderToCharArrayTest.java
package U_V.ESU.stringBuilder;

import com.google.gson.Gson;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class S_ESU_X_stringBuilderToJson {

```

```
public static String _E(Gson gson
    ,StringBulder stringBuilder) {
    return gson.toJson(stringBuilder.toString());
}
}

/Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/stringBuilder/S_ESU_X_stringBuilderToJsoTest.java
/Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/stringBuilder/S_ESU_X_stringBuilderToMap.java
package U_V.ESU.stringBuilder;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.reflect.TypeToken;
import org.json.JSONObject;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class S_ESU_X_stringBuilderToMap {
    public static IMV_SQI _E(Gson gson
        ,StringBulder stringBuilder) {
        JSONObject jsonObject
            = new JSONObject(gson.toJson(stringBuilder.toString()));
        return gson.fromJson(jsonObject.toString()
            , new TypeToken<IMV_SQI>() {
            }.getType());
    }
}

/Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/stringBuilder/S_ESU_X_stringBuilderToMapTest.java
/Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/stringBuilder/S_ESU_X_stringBuilderToSplitArray.java
package U_V.ESU.stringBuilder;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class S_ESU_X_stringBuilderToSplitArray {
    public static String[] _E(String stopBy
        ,StringBulder stringBuilder) {
        return stringBuilder.toString().split(stopBy);
    }
}
}
```

```
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/stringBuilder/S_ESU_X_stringBuilderToSplitArrayTest.java
package U_V.ESU.stringBuilder;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class S_ESU_X_stringBuilderToString {
    public static String _E(StringBuilder stringBuilder) {
        return stringBuilder.toString();
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/stringBuilder/S_ESU_X_stringBuilderToStringTest.java
package U_V.ESU.stringBuilder;
import org.json.JSONObject;
import org.json.XML;
import com.google.gson.Gson;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class S_ESU_X_stringBuilderToXml {
    public static String _E(Gson gson
        ,StringBuilder stringBuilder) {
        JSONObject jsonObject
            = new JSONObject(gson.toJson(stringBuilder.toString()));
        return XML.toString(jsonObject);
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/stringBuilder/S_ESU_X_stringBuilderToXmlTest.java
    U_V.ESU.tinos.vector

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/tinos/vector/Vector_ESU_X_vectorToArray.java
package U_V.ESU.tinos.vector;
import java.util.Vector;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
```

```
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class Vector_ESU_X_vectorToArray {

    public static Object[] _E(Vector<Object> vector) {

        return vector.toArray();

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/tinos/vector/Vector_ESU_X_vectorToArrayTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/tinos/vector/Vector_ESU_X_vectorToIterator.java
package U_V.ESU.tinos.vector;

import java.util.Iterator;

import java.util.Vector;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class Vector_ESU_X_vectorToIterator {

    public static Iterator<Object> _E(

        Vector<Object> vector) {

        return vector.iterator();

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/tinos/vector/Vector_ESU_X_vectorToIteratorTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/tinos/vector/Vector_ESU_X_vectorToJsonString.java
package U_V.ESU.tinos.vector;

import com.google.gson.Gson;

import java.util.Vector;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class Vector_ESU_X_vectorToJsonString {

    public static String _E(Gson gson

        , Vector<Object> vector) {

        return gson.toJson(vector);

    }

}

}
```

---

```

/Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/tinos/vector/Vector_ESU_X_vectorToJso
package U_V.ESU.tinos.vector;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

import java.util.Vector;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class Vector_ESU_X_vectorToList {

    public static List<Object> _E(Vector<Object> vector) {

        List<Object> list = new ArrayList<>();

        list.addAll(vector);

        return list;

    }

}

/Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/tinos/vector/Vector_ESU_X_vectorToListTest.java
/Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/tinos/vector/Vector_ESU_X_vectorToMap.java
package U_V.ESU.tinos.vector;

import S_A.ESU.code.stable.S_;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.Iterator;

import java.util.Vector;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class Vector_ESU_X_vectorToMap {

    public static IMV_SQI _E(Vector<Object> vector) {

        IMV_SQI map = new IMV_SQI();

        Iterator<Object> iterator = vector.iterator();

        int i = 0;

        while (iterator.hasNext()) {

            map.put(S_._STRING_EMPTY + i++, iterator.next());

        }

        return map;

    }

}

}

```

```

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/tinos/vector/Vector_ESU_X_vectorToMapTest.java
package U_V.ESU.tinos.vector;

import java.util.Set;

import java.util.TreeSet;

import java.util.Vector;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class Vector_ESU_X_vectorToSet {
    public static Set<Object> _E(Vector<Object> vector) {
        Set<Object> sets = new TreeSet<>();
        sets.addAll(vector);
        return sets;
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/tinos/vector/Vector_ESU_X_vectorToSetTest.java

    U_V.ESU.toolkitImageToBufferImage

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/toolkitImageToBufferImage/U_X_toolkitImageIconToBufferImage.java
package U_V.ESU.toolkitImageToBufferImage;

import javax.swing.ImageIcon;

import java.awt.Graphics2D;

import java.awt.image.BufferedImage;

//新增一个ToolkitImage 变换

//sun 在命名的时候把画图和镜像分不开了, toolkit, image 的注释文档都是按toolkit来的

//, 于是写图片经常要烧脑一下。现在分出来。

//罗瑶光

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class U_X_toolkitImageIconToBufferImage {
    public static BufferedImage _E(int positionX, int positionY, ImageIcon imageIcon) {
        BufferedImage bufferedImage = new BufferedImage(imageIcon.getWidth(),
            imageIcon.getHeight(), BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
        Graphics2D graphics2D = bufferedImage.createGraphics();
        graphics2D.drawImage(imageIcon.getImage(), positionX, positionY

```

```

        , imageIcon.getImageObserver());

    return bufferedImage;

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/toolkitImageToBufferImage/U_X_toolkitImageIconToBufferImageTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/toolkitImageToBufferImage/U_X_toolkitImageToBufferImage.java
package U_V.ESU.toolkitImageToBufferImage;

import java.awt.Image;

import java.awt.image.BufferedImage;

import java.awt.image.ImageObserver;

//新增一个ToolkitImage 变换

//sun 在命名的时候把画图和镜像分不开了, toolkit, image 的注释文档都是按toolkit来的

//, 于是写图片经常要烧脑一下。现在分出来。

//罗瑶光

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class U_X_toolkitImageToBufferImage {

    public static BufferedImage _E(Image image, int positionX, int positionY

        , int width, int height, ImageObserver imageObserver) {

        BufferedImage bufferedImage = new BufferedImage(width, height

            , BufferedImage.TYPE_INT_RGB);

        bufferedImage.getGraphics().drawImage(image, positionX, positionY

            , width, height, imageObserver);

        return bufferedImage;

    }

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/toolkitImageToBufferImage/U_X_toolkitImageToBufferImageAboutIconConfig.java
package U_V.ESU.toolkitImageToBufferImage;

import javax.swing.ImageIcon;

import java.awt.Graphics2D;

import java.awt.Image;

import java.awt.image.BufferedImage;

//新增一个ToolkitImage 变换

//sun 在命名的时候把画图和镜像分不开了, toolkit, image 的注释文档都是按toolkit来的

//, 于是写图片经常要烧脑一下。现在分出来。

//罗瑶光

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

```



\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class U_X_toolkitImageToBufferImageAboutIconConfig {
    public static BufferedImage _E(Image image, int positionX, int positionY) {
        ImageIcon imageIcon = new ImageIcon();
        imageIcon.setImage(image);
        BufferedImage bufferedImage = new BufferedImage(imageIcon.getIconWidth(),
            imageIcon.getIconHeight(), BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
        Graphics2D graphics2D = bufferedImage.createGraphics();
        graphics2D.drawImage(imageIcon.getImage(), positionX, positionY
            , imageIcon.getImageObserver());
        return bufferedImage;
    }
}
```

/Trif\_DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/toolkitImageToBufferImage/U\_X\_toolkitImageToBufferImageAboutIconConfigTest.java  
/Trif\_DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/toolkitImageToBufferImage/U\_X\_toolkitImageToBufferImageTest.java

U\_V.ESU.tree

/Trif\_DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/tree/Tree\_ESU\_X\_stringTreeToJsonString.java  
/Trif\_DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/tree/Tree\_ESU\_X\_treeToIterator.java  
/Trif\_DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/tree/Tree\_ESU\_X\_treeToJsonString.java  
/Trif\_DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/tree/Tree\_ESU\_X\_treeToMap.java  
/Trif\_DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/tree/Tree\_ESU\_X\_treeToObjectArray.java  
/Trif\_DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/tree/Tree\_ESU\_X\_treeToXml.java

U\_V.ESU.txt

/Trif\_DNA-master/C\_R\_U/U\_V/ESU/txt/TXT\_ESU\_X\_txtFileToListString.java  
package U\_V.ESU.txt;

```
import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaFileInputStream;
import java.io.File;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
```

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class TXT_ESU_X_txtFileToListString {
    public static List<String> _E(String filePath) {
        List<String> list = new ArrayList<>();
        InputStream inputStream = DetaFileInputStream.E(new File(filePath));
        DetaBufferedReader cReader = new DetaBufferedReader(
            new InputStreamReader(inputStream));
```

```

String ctempString;

while (null != (ctempString = cReader.readDetaLine())) {

    list.add(ctempString);

}

cReader.closeDeta();

return list;

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/txt/TXT_ESU_X_txtFileToListStringArray.java
package U_V.ESU.txt;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaFileInputStream;
import java.io.File;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class TXT_ESU_X_txtFileToListStringArray {

    public static List<String[]> _E(String filePath

        , String stopBy) {

        List<String[]> list = new ArrayList<>();

        InputStream inputStream = DetaFileInputStream.E(new File(filePath));

        DetaBufferedReader cReader = new DetaBufferedReader(

            new InputStreamReader(inputStream));

        String ctempString;

        while (null != (ctempString = cReader.readDetaLine())) {

            list.add(ctempString.split(stopBy));

        }

        cReader.closeDeta();

        return list;

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/txt/TXT_ESU_X_txtFileToListStringArrayTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/txt/TXT_ESU_X_txtFileToListStringTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/txt/TXT_ESU_X_txtFileToListStringWithRange.java
package U_V.ESU.txt;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaFileInputStream;
import java.io.File;
import java.io.InputStream;

```

---

```

import java.io.InputStreamReader;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class TXT_ESU_X_txtFileToListStringWithRange {
    public static List<String> _E(String filePath
        , int rangeBegin, int rangeEnd) {
        List<String> list = new ArrayList<>();
        InputStream inputStream = DetaFileInputStream.E(new File(filePath));
        DetaBufferedReader cReader = new DetaBufferedReader(
            new InputStreamReader(inputStream));
        String ctempString;
        int i = 0;
        while (null != (ctempString = cReader.readDetaLine())) {
            i++;
            if (i <= rangeEnd && i >= rangeBegin) {
                list.add(ctempString);
            }
        }
        cReader.closeDeta();
        return list;
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/txt/TXT_ESU_X_txtFileToListStringWithRangeTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/txt/TXT_ESU_X_txtFileToObjectMatrix.java
package U_V.ESU.txt;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaFileInputStream;
import java.io.File;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

```

---

```

public class TXT_ESU_X_txtFileToObjectMatrix {

    //注意字节编码的读写正确

    public static Object[][] _E(String filePath
        , String stopBy) {

        Object[][] object = new Object[65535][];

        InputStream inputStream = DetaFileInputStream.E(new File(filePath));

        DetaBufferedReader cReader = new DetaBufferedReader(
            new InputStreamReader(inputStream));

        String ctempString = null;

        int i = 0;

        while (null != (ctempString = cReader.readDetaLine())) {

            object[i++] = ctempString.split(stopBy);

        }

        cReader.closeDeta();

        return object;

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/txt/TXT_ESU_X_txtFileToObjectMatrixTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/txt/TXT_ESU_X_txtFileToObjectMatrixWithRange.java
package U_V.ESU.txt;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaFileInputStream;
import java.io.File;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class TXT_ESU_X_txtFileToObjectMatrixWithRange {

    public static Object[][] _E(String filePath
        , String stopBy, int rangeBegin, int rangeEnd) {

        Object[][] object = new Object[rangeEnd - rangeBegin][];

        InputStream inputStream = DetaFileInputStream.E(new File(filePath));

        DetaBufferedReader cReader = new DetaBufferedReader(
            new InputStreamReader(inputStream));

        String ctempString;

        int i = 0;

        while (null != (ctempString = cReader.readDetaLine())) {

            i++;

            if (i <= rangeEnd && i >= rangeBegin) {

```

```

        object[i++] = ctempString.split(stopBy);
    }
}

cReader.closeDeta();

return object;
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/txt/TXT_ESU_X_txtFileToObjectMatrixWithRangeTest.java

    U_V.ESU.xml

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/xml/XML_ESU_X_xmlToHashtable.java
package U_V.ESU.xml;

import com.google.gson.Gson;

import org.json.JSONObject;

import org.json.XML;

import java.lang.reflect.Type;

import java.util.Hashtable;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class XML_ESU_X_xmlToHashtable {

    public Hashtable<String, Object> _E(String xmlString, Gson gson) {

        JSONObject jsonObject = XML.toJSONObject(xmlString);

        return gson.fromJson(jsonObject.toString()

            , (Type) new Hashtable<String, Object>());

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/xml/XML_ESU_X_xmlToHashtableTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/xml/XML_ESU_X_xmlToList.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/xml/XML_ESU_X_xmlToListTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/xml/XML_ESU_X_xmlToSets.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/xml/XML_ESU_X_xmlToSetsTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/xml/XML_ESU_X_xmlToVector.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/ESU/xml/XML_ESU_X_xmlToVectorTest.java

    U_V.OEU.xqpx.wcms.sort

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_CA.java
package U_V.OEU.xqpx.wcms.sort;

//import java.io.BufferedReader;

//import java.io.InputStream;

//import java.io.InputStreamReader;

//import java.util.HashMap;

//20200314 集成了最新的小高峰过滤催化排序5代思想。

//20200818 集成了最新的小高峰过滤催化排序9代思想。

//增加同拼音同笔画的字按char的int大小区分20210529

//罗瑶光

//import java.util.Map;

```

```

//import SVQ.stable.S_File;

//import PEU.S.verbal.VerbalSource;

//今天将新陈代谢技术应用到 chinesePinYin笔画分词上.

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光. 浏阳

* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

* */

public class LYG10D13D_X_CA extends LYG10D13D_X_S implements
    LYG10D13D_X_CAC {

    public boolean findSmall(String[] kernel, int scale, int point,

        int i, int j, int rightPosition) {

        if (kernel[i].length() <= point || kernel[j]

            .length() <= point) {

            if (kernel[i].length() >= kernel[j].length()) {

                return false;

            }

            for (int p = 0; p < scale; p++) {

                if (!(kernel[i].length() <= p || kernel[j]

                    .length() <= p)) {

                    if (kernel[i].charAt(p) != kernel[j].charAt(p)) {

                        return false;

                    }

                }

            }

            return true;

            //return false; //去伪指令

        } //减少包含关系

        boolean hasXi = pinyin.containsKey("" + kernel[i].charAt(

            point));

        boolean hasXj = pinyin.containsKey("" + kernel[j].charAt(

            point));

        if (!(hasXi || hasXj)) {

            String[] js = new String[2];

            js[0] = this.pinyin.get("" + kernel[i].charAt(point));

            js[1] = this.pinyin.get("" + kernel[j].charAt(point));

            boolean change = processSortpinyin(js, 3);

            return !(change || i >= j);

        } //return标识减少包含关系

        if (!(hasXi || hasXj)) {

            if (kernel[i].toLowerCase().charAt(point) > kernel[j]

                .toLowerCase().charAt(point)) {

                return i < j;

```

```

    }

    if (kernel[i].toLowerCase().charAt(point) != kernel[j]
        .toLowerCase().charAt(point)) {
        return false;
    }

    if (kernel[i].charAt(point) > kernel[j].charAt(point)) {
        return i < j;
    }

    return false;
}

if (hasXi) {
    return false;
}

if (i < j) {
    return !(i == rightPosition || j == rightPosition);
}

return false;
}

}

//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_CAC.java
package U_V.OEU.xqpx.wcms.sort;

//import java.io.BufferedReader;
//import java.io.InputStream;
//import java.io.InputStreamReader;
//import java.util.HashMap;

//20200314 集成了最新的小高峰过滤催化排序5代思想。
//20200818 集成了最新的小高峰过滤催化排序9代思想。
//增加同拼音同笔画的字按char的int大小区分20210529
//罗瑶光
//import java.util.Map;
//import SVQ.stable.S_File;
//import PEU.S.verbal.VerbalSource;

//今天将新陈代谢技术应用到 chinesePinYin笔画分词上.

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public interface LYG10D13D_X_CAC {

    boolean findSmall(String[] kernel, int scale, int point
        , int i, int j, int rightPosition);
}

//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_CACTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_CAS_C.java
package U_V.OEU.xqpx.wcms.sort;

```

```
//import java.io.BufferedReader;

//import java.io.InputStream;

//import java.io.InputStreamReader;

//import java.util.HashMap;

//20200314 集成了最新的小高峰过滤催化排序5代思想。

//20200818 集成了最新的小高峰过滤催化排序9代思想。

//增加同拼音同笔画的字按char的int大小区分20210529

//罗瑶光

import java.util.Map;

//import SVQ.stable.S_File;

//import PEU.S.verbal.VerbalSource;

//今天将新陈代谢技术应用到 chinesePinYin笔画分词上。

/*

* 个人著作权人- 作者 罗瑶光- 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)

** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public interface LYG10D13D_X_CAS_C {

    int quick4DChineseStringArrayWithSmallInTwoChar3bihuaReturns(

        String[] strings, int leftPosition, int rightPosition, int scale,

        Map<String, String> map, Map<String, Integer> bihua, int range,

        int deeps);

}

//

// boolean findSmallWithTwoCharWithpinyin(Map<String, String> pinyinMap, String x1, String x2

//     , int scale, int point);

// void quick4DChineseStringArrayID(String[] strings, int scale, Map<String, String> map

//     , int range, int deeps, Map<String, Integer> bihua);

//

// boolean quick4DChineseStringArrayWithSmallInTwoChar(String[] strings, int leftPosition

//     , int rightPosition, int scale, Map<String, String> map, int range, int deeps);

//

// int quick4DChineseStringArrayWithSmallInTwoChar3Returns(String[] strings, int leftPosition

//     , int rightPosition, int scale, Map<String, String> map, int range, int deeps);

//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_CAS_CTest.java

package U_V_OEU.xqpx.wcms.sort;

//import java.io.BufferedReader;

//import java.io.InputStream;

//import java.io.InputStreamReader;

//import java.util.HashMap;

//20200314 集成了最新的小高峰过滤催化排序5代思想。
```



//20200818 集成了最新的小高峰过滤催化排序9代思想。

//增加同拼音同笔画的字按char的int大小分区20210529

//罗瑶光

import java.util.Map;

//import SVQ.stable.S\_File;

//import PEU.S.verbal.VerbalSource;

//今天将新陈代谢技术应用到 chinesePinYin笔画分词上。

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class LYG10D13D_X_CAS extends LYG10D15D_X_CUA implements LYG10D13D_X_CAS_C {
    public int quick4DChineseStringArrayWithSmallInTwoChar3bihuaReturns(
        String[] strings, int leftPosition, int rightPosition, int scale,
        Map<String, String> map, Map<String, Integer> bihua, int range,
        int deeps) {
        this.pinyin = map;
        this.range = range;
        this.deeps = deeps;
        this.bihua = bihua;
        String oldValue = strings[0].toString();
        processKernel(strings, leftPosition, rightPosition, scale, 0);
        // 先1 等 后1 先 1 等 后2
        // 先1 等 后1 先 1 不等 后2
        // 先1 不等 后1 先 1 等 后2
        // 先1 不等 后1 先 1 不等 后2
        if (strings[0].equals(strings[1])) {
            return 0;
        }
        if (oldValue.equalsIgnoreCase(strings[0])) {
            return 1;
        }
        if (!oldValue.equalsIgnoreCase(strings[0])) {
            return -1;
        }
        if (oldValue.equalsIgnoreCase(strings[1])) {
            return -1;
        }
        if (!oldValue.equalsIgnoreCase(strings[1])) {
            return 1;
        }
        return 0;
    }
}
```

```
}  
  
//  
//public boolean findSmallWithTwoCharWithpinyin(Map<String, String> pinyinMap  
// , String x1, String x2  
// , int scale, int point) {  
// if (x1.length() <= point || x2.length() <= point) {  
//     if (x1.length() < x2.length()) {  
//         for (int p = 0; p < scale; p++) {  
//             if ((x1.length() <= p || x2.length() <= p)) {  
//                 if (x1.charAt(p) != x2.charAt(p)) {  
//                     return false;  
//                 }  
//             }  
//         }  
//     }  
//     return true;  
// }  
// return false;  
// } else {  
//     boolean hasX1 = pinyinMap.containsKey(""+ x1.charAt(point));  
//     boolean hasX2 = pinyinMap.containsKey(""+ x2.charAt(point));  
//     if (!(hasX1 || !hasX2)) {  
//         String[] js = new String[2];  
//         js[0] = pinyinMap.get(""+ x1.charAt(point));  
//         js[1] = pinyinMap.get(""+ x2.charAt(point));  
//         boolean change = processSortpinyin(js, 3);  
//         if (change) {  
//             return true;  
//         }  
//         return false;  
//     } else if (!(hasX1 || hasX2)) {  
//         if (x1.toLowerCase().charAt(point) > x2.toLowerCase().charAt(point)) {  
//             return true;  
//         } else if (x1.toLowerCase().charAt(point) == x2.toLowerCase().charAt(point)) {  
//             if (x1.charAt(point) > x2.charAt(point)) {  
//                 return true;  
//             }  
//             return false;  
//         }  
//     } else if (!(hasX1 || !hasX2)) {  
//         return true;  
//     }  
// }  
// return false;  
//}  
// public void quick4DChineseStringArray1D(String[] strings, int scale
```

```
//      , Map<String, String> map
//
//      , int range, int deeps, Map<String, Integer> bihua) {
//      this.pinyin = map;
//      this.range = range;
//      this.deeps = deeps;
//      this.bihua = bihua;
//      processKernel(strings, 0, strings.length - 1, scale, 0);
//  }
//
//  public boolean quick4DChineseStringArrayWithSmallInTwoChar(String[] strings
//      , int leftPosition
//      , int rightPosition, int scale, Map<String, String> map
//      , int range, int deeps) {
//      this.pinyin = map;
//      this.range = range;
//      this.deeps = deeps;
//      String oldValue = strings[0].toString();
//      processKernel(strings, leftPosition, rightPosition, scale, 0);
//      if (oldValue.equalsIgnoreCase(strings[0])) {
//          return true;
//      } else {
//          return false;
//      }
//  }
//
//  public int quick4DChineseStringArrayWithSmallInTwoChar3Returns(String[] strings
//      , int leftPosition
//      , int rightPosition, int scale, Map<String, String> map, int range, int deeps) {
//      this.pinyin = map;
//      this.range = range;
//      this.deeps = deeps;
//      String oldValue = strings[0].toString();
//      processKernel(strings, leftPosition, rightPosition, scale, 0);
//
//      //先1 等 后1   先 1等 后2
//      //先1 等 后1   先 1 不等 后2
//      //先1 不等 后1   先 1等 后2
//      //先1 不等 后1   先 1不等 后2
//
//      if (strings[0].equals(strings[1])) {
//          return 0;
//      }
//      if (oldValue.equalsIgnoreCase(strings[0])) {
//          return 1;
//      }
//      if (oldValue.equalsIgnoreCase(strings[0])) {
//          return -1;
```

```
// }

// if (oldValue.equalsIgnoreCase(strings[1]) {
//     return -1;
// }
// if (oldValue.equalsIgnoreCase(strings[1]) {
//     return 1;
// }
// return 0;
// }

//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_CATest.java
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_CUA_C.java
package U_V_OEU.xqpx.wcms.sort;

//20200314 集成了最新的小高峰过滤催化排序5代思想。
//20200818 集成了最新的小高峰过滤催化排序9代思想。
//增加同拼音同笔画的字按char的int大小区分20210529
//罗瑤光
//今天将新陈代谢技术应用到 chinesePinYin笔画分词上。
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lya.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public interface LYG10D13D_X_CUA_C {
    void processKernel(String[] kernel, int leftPosition
        , int rightPosition, int scale, int point);
    void processSort(String[] kernel, int leftPosition
        , int rightPosition, int scale, int point);
    void processQS4DLYG9D(String[] kernel, int leftPosition
        , int rightPosition, int scale, int point, int deep);
    int partition(String[] array, int leftPosition, int rightPosition
        , int scale, int point);
}

//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_CUA.java
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_CUA1Test.java
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_PAC.java
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_PAC1Test.java
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_PAS_C.java
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_PAS_C1Test.java
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_PAS.java
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_PAS1Test.java
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_PATest.java
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_PUA_C.java
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_PUA_C1Test.java
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_PUA.java
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_PUA1Test.java
//Trif DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_S.java
package U_V_OEU.xqpx.wcms.sort;

//import java.io.BufferedReader;
//import java.io.InputStream;
//import java.io.InputStreamReader;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import java.util.Map;
```

```
//import SVQ.stable.S_File;

//import PEU.S.verbal.VerbalSource;

//今天将新陈代谢技术应用到 chinesePinYin笔画分词上.

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光 浏阳

* yaoguanguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

* */

@SuppressWarnings("unchecked")
public class LYG10D13D_X_S implements LYG10D13D_X_SC {

    public Map<String, Boolean> find = new IMV_SQI();

    public Map<String, String> pinyin;

    public Map<String, Integer> filter = new IMV_SQI();

    public int range;

    public int deeps;

    public String numbers = "0123456789.Ec";

    public Map<String, Integer> bihua;

    public boolean findSmallWithTwoChar(String x1, String x2, int scale,

        int point) {

        if (x1.length() <= point || x2.length() <= point) {

            if (x1.length() < x2.length()) {

                for (int p = 0; p < scale; p++) {

                    if (!(x1.length() <= p || x2.length() <= p)) {

                        if (x1.charAt(p) != x2.charAt(p)) {

                            return false;

                        }

                    }

                }

            }

        }

        return true;

    }

    }

    return false;

}

// else { //冗余 条件 -trif

boolean hasX1 = pinyin.containsKey("'" + x1.charAt(point));

boolean hasX2 = pinyin.containsKey("'" + x2.charAt(point));

if (!(hasX1 || hasX2)) {

    String[] js = new String[2];

    js[0] = this.pinyin.get("'" + x1.charAt(point));

    js[1] = this.pinyin.get("'" + x2.charAt(point));

    boolean changepinyin = processSortpinyin(js, 3);

    return changepinyin;

} else if (!(hasX1 || hasX2)) {

    if (x1.toLowerCase().charAt(point) > x2.toLowerCase()
```

---

```

        .charAt(point)) {

    return true;

        } else if (x1.toLowerCase().charAt(point) == x2.toLowerCase()
        .charAt(point)) {
    return x1.charAt(point) > x2.charAt(point);
        }
        return false;
    } else if (!(hasX1 || !hasX2)) {
        return true;
    }
    // }
    return false;
}

public boolean processSortpinyin(String[] kernel, int scale) {
    for (int k = 0; k < scale; k++) {
        if (kernel[0].length() <= k || kernel[1].length() <= k) {
            if (kernel[0].length() > kernel[1].length()) {
                return true;
            }
            return false;
        }
        if (kernel[0].toLowerCase().charAt(k) > kernel[1].toLowerCase()
        .charAt(k)) {
            return true;
        }
        if (kernel[0].toLowerCase().charAt(k) < kernel[1].toLowerCase()
        .charAt(k)) {
            return false;
        }
        if (kernel[0].length() > kernel[1].length()) {
            return true;
        }
        return false;
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_SC.java
package U_V.OEU.xqpx.wcms.sort;

//import java.io.BufferedReader;
//import java.io.InputStream;
//import java.io.InputStreamReader;
//import java.util.HashMap;
//20200314 集成了最新的小高峰过滤催化排序5代思想。
//20200818 集成了最新的小高峰过滤催化排序9代思想。
//增加同拼音同笔画的字按char的int大小区分20210529
//罗瑶光
//import java.util.Map;
//import SVQ.stable.S_File;

```

```
//import PEU.S.verbal.VerbalSource;

//今天将新陈代谢技术应用到 chinesePinYin笔画分词上.

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public interface LYG10D13D_X_SC {

    boolean findSmallWithTwoChar(String x1, String x2, int scale, int point);

    boolean processSortpinyin(String[] kernel, int scale);

}

//Trif-DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D13D_X_STest.java
package U_V/OEU/xqpx/wcms/sort;

//20200314 集成了最新的小高峰过滤催化排序5代思想。

//20200818 集成了最新的小高峰过滤催化排序9代思想。

//增加同拼音同笔画的字按char的int大小区分20210529

//今天将新陈代谢技术应用到 chinesePinYin笔画分词上.

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

public class LYG10D15D_X_CUA extends LYG10D13D_X_CA implements

    LYG10D13D_X_CUA_C {

    public void processKernel(String[] kernel, int leftPosition,

        int rightPosition, int scale, int point) {

        int rightPositionReflection = rightPosition;

        if (point > scale) {

            return;

        }

        processQS4DLYG9D(kernel, leftPosition, rightPosition, scale,

            point, 0);

        int i;

        for (i = leftPosition; i <= rightPosition; i++) {

            if ((kernel[i].length() <= point || kernel[leftPosition]

                .length() <= point)) {

                continue;//非门流水阀门优化。

            }

            if (kernel[i].charAt(point) != kernel[leftPosition]
```

```

        .charAt(point)) {
            rightPositionReflection = i - 1;
            processKernel(kernel, leftPosition,
                rightPositionReflection, scale, point + 1);
            leftPosition = i;
        }
    }
    if (leftPosition != rightPosition) {
        processKernel(kernel, leftPosition, i - 1, scale, point
+ 1);
    }
}
// 80-根据前面select的sort定义来规范, 盲目改成大于会出错.
// 96-其中一个有拼音
// 115-都没有拼音
public void processSort(String[] kernel, int leftPosition,
    int rightPosition, int scale, int point) {
    if (point > scale) {
        return;
    }
    for (int i = leftPosition; i <= rightPosition; i++) {
        Here: for (int j = i; j <= rightPosition; j++) {
            if (i == j) {
                continue Here;
            }
            if (kernel[i].length() <= point || kernel[j]
                .length() <= point) {
                if (kernel[i].length() <= kernel[j].length()) {
                    continue Here;//减少条件序列。
                }
                for (int p = 0; p < scale; p++) {
                    if ((kernel[i].length() <= p || kernel[j]
                        .length() <= p)) {
                        if (kernel[i].charAt(p) != kernel[j]
                            .charAt(p)) {
                            continue Here;
                        }
                    }
                }
                String temp = kernel[i].toString();
                kernel[i] = kernel[j].toString();
                kernel[j] = temp;
                continue Here;
            }
        }
    }
    boolean hasXi = pinyin.containsKey("'" + kernel[i]
        .charAt(point));
    boolean hasXj = pinyin.containsKey("'" + kernel[j]

```



```

        .charAt(point));

    boolean hasBi = bihua.containsKey("" + kernel[i]
        .charAt(point));

    boolean hasBj = bihua.containsKey("" + kernel[j]
        .charAt(point));

    if ((!(hasXi || !hasXj)) { // 都有拼音
        String[] js = new String[2];
        js[0] = this.pinyin.get("" + kernel[i].charAt(
            point));
        js[1] = this.pinyin.get("" + kernel[j].charAt(
            point));
        if (js[0].equalsIgnoreCase(js[1])) {
            if ((!(hasBi || !hasBj)) { // 都有笔画
                if (this.bihua.get("" + kernel[i].charAt(
                    point)) > this.bihua.get(""
                        + kernel[j].charAt(point))) {
                    String temp = kernel[i].toString();
                    kernel[j] = kernel[j].toString();
                    kernel[j] = temp;
                    continue Here; // continue标识拆解
                }
                if (this.bihua.get("" + kernel[i].charAt(
                    point)) == this.bihua.get(""
                        + kernel[j].charAt(point))) {
                    int asci = kernel[i].charAt(point);
                    int ascj = kernel[j].charAt(point);
                    if (asci > ascj) {
                        String temp = kernel[i]
                            .toString();
                        kernel[i] = kernel[j].toString();
                        kernel[j] = temp;
                        continue Here;
                    }
                }
            }
        }

        boolean change = processSortpinyin(js, 3);
        if ((!(change || i >= j)) {
            String temp = kernel[i].toString();
            kernel[i] = kernel[j].toString();
            kernel[j] = temp;
        }
        continue Here;
    }

    if ((!(hasXi || !hasXj)) {
        if (i < j) {
            if (!(i == rightPosition + 1

```

```

        || j == rightPosition + 1)) {
            String temp = kernel[i].toString();
            kernel[i] = kernel[j].toString();
            kernel[j] = temp;
        }
    }
    continue Here;
}

if (!(hasXi || hasXj)) {
    if (i > j) {
        if ((i == rightPosition + 1
            || j == rightPosition + 1)) {
            String temp = kernel[i].toString();
            kernel[i] = kernel[j].toString();
            kernel[j] = temp;
        }
    }
    continue Here;
}

if ((hasXi || hasXj)) {
    if (kernel[i].toLowerCase().charAt(
        point) > kernel[j].toLowerCase().charAt(
            point)) {
        if (i < j) {
            String temp = kernel[i].toString();
            kernel[i] = kernel[j].toString();
            kernel[j] = temp;
        }
        continue Here;
    }

    if (kernel[i].toLowerCase().charAt(
        point) == kernel[j].toLowerCase().charAt(
            point)) {
        if (kernel[i].charAt(point) > kernel[j]
            .charAt(point)) {
            if (i < j) {
                String temp = kernel[i].toString();
                kernel[i] = kernel[j].toString();
                kernel[j] = temp;
            }
        }
        continue Here;
    }
}

}

}

}

```

```

// 147-增加了deep
public void processQS4DLYG9D(String[] kernel, int leftPosition,
    int rightPosition, int scale, int point, int deep) {
    if (leftPosition >= rightPosition) {
        return;//非门优化。
    }
    int c = rightPosition - leftPosition + 1;
    if (!(c < this.range || deep > this.deeps)) {
        int pos = partition(kernel, leftPosition, rightPosition,
scale, point);
        if (leftPosition < pos - 1) {
            processQS4DLYG9D(kernel, leftPosition, pos - 1, scale,
point, deep + 1);
        }
        if (pos + 1 < rightPosition) {
            processQS4DLYG9D(kernel, pos + 1, rightPosition,
scale, point, deep + 1);
        }
        return;
    }
    processSort(kernel, leftPosition, rightPosition, scale,
point);
}

public int partition(String[] array, int leftPosition,
    int rightPosition, int scale, int point) {
    String x = findSmall(array, scale, point, leftPosition,
        rightPosition, rightPosition) ? array[rightPosition]
: array[leftPosition];
    int leftPositionReflection = leftPosition;
    while (leftPositionReflection < rightPosition) {
        while (!(findSmallWithTwoChar(
array[leftPositionReflection], x, scale, point)
|| leftPositionReflection++ >= rightPosition)) {
        }
        while (findSmallWithTwoChar(array[rightPosition--], x,
scale, point)) {
        }
        if (leftPositionReflection < ++rightPosition) {
            String temp = array[rightPosition].toString();
            array[rightPosition] = array[leftPositionReflection]
.toString();
            array[leftPositionReflection] = temp;
        }
    }
    array[leftPosition] = array[rightPosition].toString();
    array[rightPosition] = x.toString();
    return rightPosition;
}

```

```
}

/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D14D_X_CUATest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D14D_X_PUA.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D14D_X_PUATest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D15D_X_CUATest.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D15D_X_PUA.java
/Trif_DNA-master/C_R_U/U_V/OEU/xqpx/wcms/sort/LYG10D15D_X_PUATest.java
1-23-/Trif_DNA-master/C_R_V-网络-文档-肽与肽计算
```

Gzip

```
** /Trif_DNA-master/C_R_V/Gzip/GzipUtil_X_compress.java
** /Trif_DNA-master/C_R_V/Gzip/GzipUtil_X_uncompress.java
```

OSLOPE.gui

```
/Trif_DNA-master/C_R_V/OSI/OPE/gui/Sample_X_I_Map.java
package OSLOPE.gui;

import OPE.MSQ.OVU.PQE.nodeInfo.NodeInfo;
import OPE.MSQ.OVU.PQE.nodeProject.NodeProject;
import OPE.OEQ.MCQ.OVU.PQE.osgi.NodeOSGI;
import OPE.OVQ.MSQ.OVU.PQE.platForm.UnicornJSplitPane;
import OPE.OVU.MVQ.OVU.PQE.nodeView.NodeShow;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.LinkList;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.LinkNode;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.U_RelatedLineVPS;
import ME.VPC.utils.DetaBuy;
import M_V.MVQ.button.DetaButton;
import M_V.MVQ.filenameFilter.TXTFilter;
import OSLOPE.OELPVI.SOLSMQ.load.File_X_Load;
import OPE.MSLOEL.SOLSMQ.save.SaveAnd_U_File;
import OPE.MSLOEL.SOLSMQ.save.SaveAs_I_File;
import OPE.PSQ.OEU.SOLSMQ.neroCell.BootNeroCell;
import S_A.SVQ.stable.S_Annotation;
import S_logger.Log;
import ME.VPC.M.app.App;
import OSLOPE.OVU.PQE.flash.ThisCanvas;
import javax.swing.Box;
import javax.swing.BoxLayout;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JSplitPane;
import javax.swing.JTextPane;
import javax.swing.UIManager;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FileDialog;
import java.awt.Frame;
import java.awt.MenuItem;
import java.awt.PopupMenu;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.File;
```

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

\* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```

public class Sample_X_I_Map {
    @SuppressWarnings("deprecation")
    public void CreatMap(App NE) {
        NE.app_S.gUISample.w = 1446 - 130;
        NE.app_S.gUISample.h = 820 - 110 - 70;
        NE.app_S.gUISample.updateRelatedLine = new U_RelatedLineVPS();
        NE.app_S.gUISample.getContentPane().setLayout(null);
        S_logger.Log.logger.info("" + "启动400编码调试开始-00000055-001-02-01");
        UIManager.put("SplitPaneUI",
"OPE.OVQ.MSQ.OVU.PQE.platForm.UnicornSplitPaneUI");
        UIManager.put("ScrollBarUI",
"OPE.OVQ.MSQ.OVU.PQE.platForm.UnicornScrollBarUI");
        UIManager.put("TreeUI", "OPE.OVQ.MSQ.OVU.PQE.platForm.UnicornTreeUI");
        S_logger.Log.logger.info("" + "启动400编码调试开始-00000055-001-02-02");
        NE.app_S.gUISample.currentNodeName = new String("");
        NE.app_S.gUISample.first = new LinkList();
        S_logger.Log.logger.info("" + "启动400编码调试开始-00000055-001-02-03");
        NE.app_S.gUISample.popupMenu = new PopupMenu();
        NE.app_S.gUISample.menuItem = new MenuItem();
        NE.app_S.gUISample.menuItem.setLabel("add");
        NE.app_S.gUISample.popupMenu.add(NE.app_S.gUISample.menuItem);
        S_logger.Log.logger.info("" + "启动400编码调试开始-00000055-001-02-04");
        NE.app_S.gUISample.nodeInfo = new NodeInfo();
        S_logger.Log.logger.info("" + "启动400编码调试开始-00000055-001-02-04-01");
        NE.app_S.gUISample.nodeView = new NodeShow(NE.app_S.gUISample,
NE.app_S.gUISample.tableData_old, NE.app_S.gUISample.text,
NE.app_S.gUISample.popupMenu, NE);
        S_logger.Log.logger.info("" + "启动400编码调试开始-00000055-001-02-04-02");
        NE.app_S.gUISample.nodeView.tree.setBackground(Color.white);
        NE.app_S.gUISample.nodeView.setBounds(10, 168, 137, 222);
        NE.app_S.gUISample.nodeProject = new NodeProject();
        NE.app_S.gUISample.nodeProject.setBounds(10, 38, 137, 124);
        NE.app_S.gUISample.mainSplitPane = new UnicornSplitPane();
        NE.app_S.gUISample.mainSplitPane.setAutoscrolls(true);
        // mainSplitPane.setEnabled(false);//
        S_logger.Log.logger.info("" + "启动400编码调试开始-00000055-001-02-05");
        NE.app_S.gUISample.mainSplitPane.setBounds(10, 50,
NE.app_S.gUISample.w - 20, NE.app_S.gUISample.h - 80);
    }
}

```

---

```

        NE.app_S.gUISample.mainSplitPane.setVisible(true);

        NE.app_S.gUISample.getContentPane()

.add(NE.app_S.gUISample.mainSplitPane);

        NE.app_S.gUISample.leftSplitPane = new UnicornJSplitPane();

        NE.app_S.gUISample.leftSplitPane

.setOrientation(JSplitPane.VERTICAL_SPLIT);

        NE.app_S.gUISample.mainSplitPane

.setLeftComponent(NE.app_S.gUISample.leftSplitPane);

        NE.app_S.gUISample.leftSplitPane

.setLeftComponent(NE.app_S.gUISample.nodeProject);

        NE.app_S.gUISample.leftSplitPane

.setRightComponent(NE.app_S.gUISample.nodeView);

        NE.app_S.gUISample.rightSplitPane = new UnicornJSplitPane();

        NE.app_S.gUISample.rightSplitPane

.setOrientation(JSplitPane.VERTICAL_SPLIT);

        NE.app_S.gUISample.mainSplitPane

.setRightComponent(NE.app_S.gUISample.rightSplitPane);

        NE.app_S.gUISample.rightrightSplitPane = new UnicornJSplitPane();

        NE.app_S.gUISample.rightrightSplitPane

.setLeftComponent(NE.app_S.gUISample.rightrightSplitPane);

        NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane = new JTextPane();

        NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane.setText("你好, 亲~");

        S_logger.Log.logger.info("'" + "启动400编码调试开始-00000055-001-02-06");

        NE.app_S.gUISample.nodeMenu = new PopupMenu();

        NE.app_S.gUISample.canvas = new ThisCanvas(
NE.app_S.gUISample.threadApplet, NE.app_S.gUISample.first,
NE.app_S.gUISample.nodeView, NE.app_S.gUISample.nodeMenu,
NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane);

        NE.app_S.gUISample.canvas.setPreferredSize(new Dimension(1500, 1000));

        NE.app_S.gUISample.canvas.setEnabled(true);

        NE.app_S.gUISample.rightrightScrollPane = new JScrollPane();

        NE.app_S.gUISample.rightrightScrollPane

.setViewportView(NE.app_S.gUISample.canvas);

        NE.app_S.gUISample.rightrightSplitPane

.setLeftComponent(NE.app_S.gUISample.rightrightScrollPane);

        NE.app_S.gUISample.rightrightScrollPane = new JScrollPane();

        NE.app_S.gUISample.rightrightSplitPane

.setRightComponent(NE.app_S.gUISample.nodeInfo);

        NE.app_S.gUISample.rightrightScrollPane = new JScrollPane(
NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane);

        NE.app_S.gUISample.rightSplitPane

.setRightComponent(NE.app_S.gUISample.rightrightScrollPane);

        S_logger.Log.logger.info("'" + "启动400编码调试开始-00000055-001-02-07");

        NE.app_S.gUISample.configre = new MenuItem();

        NE.app_S.gUISample.configre.setLabel("配置");

        NE.app_S.gUISample.run = new MenuItem();

        NE.app_S.gUISample.run.setLabel("运行");

```

---

```

        NE.app_S.gUISample.show = new MenuItem();
        NE.app_S.gUISample.show.setLabel("显示");
        NE.app_S.gUISample.dNode = new MenuItem();
        NE.app_S.gUISample.dNode.setLabel("删除该节");
        NE.app_S.gUISample.dLine = new MenuItem();
        NE.app_S.gUISample.dLine.setLabel("删除链接");
        NE.app_S.gUISample.nodeMenu.add(NE.app_S.gUISample.configre);
        NE.app_S.gUISample.nodeMenu.add(NE.app_S.gUISample.run);
        NE.app_S.gUISample.nodeMenu.add(NE.app_S.gUISample.show);
        NE.app_S.gUISample.nodeMenu.add(NE.app_S.gUISample.dNode);
        NE.app_S.gUISample.nodeMenu.add(NE.app_S.gUISample.dLine);
        NE.app_S.gUISample.getContentPane().add(NE.app_S.gUISample.popupMenu);
        NE.app_S.gUISample.getContentPane().add(NE.app_S.gUISample.nodeMenu);
        NE.app_S.gUISample.engineMenu = new PopupMenu();
        NE.app_S.gUISample.load = new MenuItem();
        NE.app_S.gUISample.load.setLabel($Annotation.CONFIG_LOAD);
        NE.app_S.gUISample.save = new MenuItem();
        NE.app_S.gUISample.save.setLabel($Annotation.CONFIG_UPDATE);
        NE.app_S.gUISample.saveAs = new MenuItem();
        NE.app_S.gUISample.saveAs.setLabel($Annotation.CONFIG_SAVE);
        NE.app_S.gUISample.delete = new MenuItem();
        NE.app_S.gUISample.delete.setLabel($Annotation.CONFIG_DELETE);
        NE.app_S.gUISample.boot = new MenuItem();
        NE.app_S.gUISample.boot.setLabel($Annotation.CONFIG_BOOT);
        NE.app_S.gUISample.bootETL = new MenuItem();
        NE.app_S.gUISample.bootETL.setLabel($Annotation.CONFIG_BOOT_ETL);
        NE.app_S.gUISample.osgis = new MenuItem();
        NE.app_S.gUISample.osgis.setLabel($Annotation.CONFIG_OSGIS);
        S_logger.Log.logger.info("" + "启动400编码调试开始-00000055-001-02-08");
        NE.app_S.gUISample.engineMenu.add(NE.app_S.gUISample.load);
        NE.app_S.gUISample.engineMenu.add(NE.app_S.gUISample.save);
        NE.app_S.gUISample.engineMenu.add(NE.app_S.gUISample.saveAs);
        NE.app_S.gUISample.engineMenu.add(NE.app_S.gUISample.delete);
        NE.app_S.gUISample.engineMenu.add(NE.app_S.gUISample.boot);
        NE.app_S.gUISample.engineMenu.add(NE.app_S.gUISample.bootETL);
        NE.app_S.gUISample.engineMenu.add(NE.app_S.gUISample.osgis);
        S_logger.Log.logger.info("" + "启动400编码调试开始-00000055-001-02-09");
        NE.app_S.gUISample.getContentPane().add(NE.app_S.gUISample.engineMenu);
        Box buttonBox = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
        DetaButton loadButton = new DetaButton("导入文档");
        loadButton.setBounds(5 + 105 + 105 + 105 + 105, 3, 100, 20);
        loadButton.addActionListener(new ActionListener() {
            @SuppressWarnings("static-access")
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
try {
        javax.swing.JOptionPane jOptionPane = new JOptionPane(

```

---

```

        S_Annotation.ATTENTION_LOAD_ENSURE);

int confirm = jOptionPane.showConfirmDialog(
    NE.app_S.gUISample.canvas,
    S_Annotation.ATTENTION_LOAD_ENSURE);

if (0 != confirm) {
    NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane.setText(
        S_Annotation.ATTENTION_CANCELLED_OPERATION);
    NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane.validate();
    return;
}

FileDialog filedialog = new FileDialog(new Frame(),
    S_Annotation.ATTENTION_LOAD_HISTORY,
    FileDialog.LOAD);

filedialog.setFilenameFilter(
    new TXTFilter(S_Annotation.FILE_FORMAT_ETL));

filedialog.setVisible(true);
NE.app_S.gUISample.fileCurrentpath = filedialog
    .getDirectory() + filedialog.getFile();

// 20230106-S_logger.Log.logger.info("") + NE.app_S.gUISample.fileCurrentpath);
if (null == NE.app_S.gUISample.fileCurrentpath
    || NE.app_S.gUISample.fileCurrentpath.isEmpty()
    || !NE.app_S.gUISample.fileCurrentpath
        .contains(S_Annotation.FILE_FORMAT_ETL)) {
    // 20230106-S_logger.Log.logger.info("") + S_Annotation.ATTENTION_RECHOICE);
    return;
}

File file = new File(NE.app_S.gUISample.fileCurrentpath);
if (!file.isFile()) {
    // 20230106-S_logger.Log.logger.info("") + S_Annotation.ATTENTION_RECHOICE);
    return;
}

LinkNode needDeleteNode = NE.app_S.gUISample.first.first;
while (needDeleteNode != null) {
    NE.app_S.gUISample.first.first = NE.app_S.gUISample.first
        .deletNode(NE.app_S.gUISample.first.first,
            needDeleteNode.name, needDeleteNode.ID,
            needDeleteNode.primaryKey);
    if (null == needDeleteNode.next) {
        break;
    }
    needDeleteNode = needDeleteNode.next;
}

NE.app_S.gUISample.canvas.repaint(); // 稍后hook 进行 异常修整
// 20230218
NE.app_S.gUISample.first.first = File_X_Load._E(
    NE.app_S.gUISample.first.first,
    NE.app_S.gUISample.nodeView, file,

```



---

```

        NE.app_S.gUISample.first, NE);

    } catch (Exception loadE) {
        loadE.printStackTrace();
    }

    NE.app_S.gUISample.canvas.repaint();
    NE.app_S.gUISample.righttopScrollPane.validate();
}

});
buttonBox.add(loadButton);
//
S_logger.Log.logger.info(" " + "启动400编码调试开始-00000055-001-02-10");
DetaButton saveButton = new DetaButton("保存文档");
saveButton.setBounds(5 + 105 + 105 + 105 + 105, 3, 100, 20);
saveButton.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
SaveAs_I_File.Save(NE.app_S.gUISample.first.first);
    }

});
buttonBox.add(saveButton);
DetaButton runButton = new DetaButton("更新执行");
runButton.setBounds(5 + 105 + 105 + 105 + 105, 3, 100, 20);
runButton.addActionListener(new ActionListener() {
    @SuppressWarnings("static-access")
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
try {
    javax.swing.JOptionPane jOptionPane = new JOptionPane(
        S_Annotation.ATTENTION_LOAD_ENSURE);
    int confirm = jOptionPane.showConfirmDialog(
        NE.app_S.gUISample.canvas,
        S_Annotation.ATTENTION_LOAD_ENSURE);
    if (0 != confirm) {
        NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane.setText(
            S_Annotation.ATTENTION_CANCELLED_OPERATION);
        NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane.validate();
        return;
    }
    FileDialog filedialog = new FileDialog(new Frame(),
        S_Annotation.ATTENTION_LOAD_HISTORY,
        FileDialog.LOAD);
    filedialog.setFilenameFilter(
        new TXTFilter(S_Annotation.FILE_FORMAT_ETL));
    filedialog.setVisible(true);
    NE.app_S.gUISample.fileCurrentpath = filedialog
        .getDirectory() + filedialog.getFile();
    S_logger.Log.logger.info(" " + NE.app_S.gUISample.fileCurrentpath);

```

---

```

        if (null == NE.app_S.gUISample.fileCurrentpath

                || NE.app_S.gUISample.fileCurrentpath.isEmpty()

                || !NE.app_S.gUISample.fileCurrentpath

                        .contains(S_Annotation.FILE_FORMAT_ETL)) {

                S_logger.Log.logger.info("" + S_Annotation.ATTENTION_RECHOICE);

                return;

        }

        File file = new File(NE.app_S.gUISample.fileCurrentpath);
        if (!file.isFile()) {

                S_logger.Log.logger.info("" + S_Annotation.ATTENTION_RECHOICE);

                return;

        }

        LinkNode needDeleteNode = NE.app_S.gUISample.first.first;
        while (needDeleteNode != null) {

                NE.app_S.gUISample.first.first = NE.app_S.gUISample.first

                        .deleteNode(NE.app_S.gUISample.first.first,

                                needDeleteNode.name, needDeleteNode.ID,

                                needDeleteNode.primaryKey);

                if (null == needDeleteNode.next) {

                        break;

                }

                needDeleteNode = needDeleteNode.next;

        }

        NE.app_S.gUISample.canvas.repaint();
        NE.app_S.gUISample.first.first = File_X_Load._E(

                NE.app_S.gUISample.first.first,

                NE.app_S.gUISample.nodeView, file,

                NE.app_S.gUISample.first, NE);

    } catch (Exception loadE) {

        loadE.printStackTrace();

    }

    NE.app_S.gUISample.canvas.repaint();
    NE.app_S.gUISample.righttopScrollPane.validate();
    BootNeroCell.bootCell(NE.app_S.gUISample.first.first,

            NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane,

            NE.app_S.gUISample.canvas, NE);
    NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane

            .setText(S_Annotation.NODE_EXEC_SUCCESS);
    NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane.validate();

    }

});

S_logger.Log.logger.info("" + "启动400编码调试开始-00000055-001-02-11");
buttonBox.add(runButton);

DetaButton updateButton = new DetaButton("更新文档");
updateButton.setBounds(5 + 105 + 105 + 105 + 105, 3, 100, 20);
updateButton.addActionListener(new ActionListener() {

        @SuppressWarnings("static-access")

```

```

        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
            if (null == NE.app_S.gUISample.fileCurrentpath) {
                // 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + S_Annotation.ATTENTION_UNCURRENT_CHOICE);
                return;
            }
            javax.swing.JOptionPane jOptionPane = new JOptionPane(
                S_Annotation.ATTENTION_UPDATE_ENSURE
                + NE.app_S.gUISample.fileCurrentpath
                + S_Annotation.MARK_QUESTION);
            int confirm = jOptionPane.showConfirmDialog(
                NE.app_S.gUISample.canvas,
                S_Annotation.ATTENTION_UPDATE_ENSURE
                + NE.app_S.gUISample.fileCurrentpath
                + S_Annotation.MARK_QUESTION);
            if (0 != confirm) {
                NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane.setText(
                    S_Annotation.ATTENTION_CANCELLED_OPERATION);
                NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane.validate();
                return;
            }
            SaveAnd_U_File.U_(NE.app_S.gUISample.fileCurrentpath,
                NE.app_S.gUISample.first.first);
        }
    });
    buttonBox.add(updateButton);
    //
    DetaButton deleteButton = new DetaButton("删除文档");
    deleteButton.setBounds(5 + 105 + 105 + 105 + 105, 3, 100, 20);
    deleteButton.addActionListener(new ActionListener() {
        @SuppressWarnings("static-access")
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
            try {
                javax.swing.JOptionPane jOptionPane = new JOptionPane(
                    S_Annotation.ATTENTION_CANCEL_ENSURE);
                int confirm = jOptionPane.showConfirmDialog(
                    NE.app_S.gUISample.canvas,
                    S_Annotation.ATTENTION_CANCEL_ENSURE);
                if (0 != confirm) {
                    NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane.setText(
                        S_Annotation.ATTENTION_CANCELLED_OPERATION);
                    NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane.validate();
                    return;
                }
                LinkNode node = NE.app_S.gUISample.first.first;
                while (node != null) {

```

---

```

        NE.app_S.gUISample.first.first = NE.app_S.gUISample.first
        .deleteNode(NE.app_S.gUISample.first.first,
            node.name, node.ID, node.primaryKey);
        if (null == node.next) {
            break;
        }
        node = node.next;
    }
    node = node.next;
    NE.app_S.gUISample.canvas.repaint();
} catch (Exception E) {
    NE.app_S.gUISample.canvas.repaint();
}
NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane
    .setText(S_Annotation.ATTENTION_DELETE);
NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane.validate();
    }

});
textBox.add(deleteButton);
//
DetaButton addButton = new DetaButton("添加插件");
addButton.setBounds(5 + 105 + 105 + 105 + 105, 3, 100, 20);
addButton.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
Sample_X_I_MapAddPlugin_E(NE.app_S.gUISample, NE);
    }

});
textBox.add(addButton);
//
DetaButton execButton = new DetaButton("一键执行");
execButton.setBounds(5 + 105 + 105 + 105 + 105, 3, 100, 20);
execButton.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
BootNeroCell.bootCell(NE.app_S.gUISample.first,
    NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane,
    NE.app_S.gUISample.canvas, NE);
NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane
    .setText(S_Annotation.NODE_EXEC_SUCCESS);
NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane.validate();
    }

});
textBox.add(execButton);
//
DetaButton execButton1 = new DetaButton("记忆键一");
execButton1.setBounds(5 + 105 + 105 + 105 + 105, 3, 100, 20);

```

---

```

        execButton1.addActionListener(new ActionListener() {

            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {

            }

        });

        buttonBox.add(execButton1);

        //

        DetaButton execButton2 = new DetaButton("记忆键二");
        execButton2.setBounds(5 + 105 + 105 + 105 + 105, 3, 100, 20);
        execButton2.addActionListener(new ActionListener() {

            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {

            }

        });

        buttonBox.add(execButton2);

        //

        DetaButton execButton3 = new DetaButton("记忆键三");
        execButton3.setBounds(5 + 105 + 105 + 105 + 105, 3, 100, 20);
        execButton3.addActionListener(new ActionListener() {

            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {

            }

        });

        buttonBox.add(execButton3);

        //

        DetaButton execButton6 = new DetaButton("卸载节点");
        execButton6.setBounds(5 + 105 + 105 + 105 + 105, 3, 100, 20);
        execButton6.addActionListener(new ActionListener() {

            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {

            }

        });

        // 确认是否卸载
        javax.swing.JOptionPane jOptionPane = new JOptionPane(
            "确认是否卸载? ");
        @SuppressWarnings("static-access")
        int confirm = jOptionPane
            .showConfirmDialog(NE.app_S.gUISample.canvas, "确认卸载吗? ");
        if (0 != confirm) {
            NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane.setText(
                S_Annotation.ATTENTION_CANCELLED_OPERATION);
            NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane.validate();
            return;
        }

        // 卸载
        // NE.app_S.gUISample.first.first
        NodeOSGI linkNode = NE.app_S.gUISample.nodeView.first;
        while (linkNode.next != null) { // daodi
            linkNode = linkNode.next;

```

```

    }
    Here: while (linkNode != null) { // benshen
        if (NE.app_S.gUISample.nodeReflection.containsKey(
            linkNode._SQ_OSU_MSQ_OSU_AVQ_ASQ_SQ_VPC_PCS)) {
            NE.app_S.gUISample.nodeReflection.remove(
                linkNode._SQ_OSU_MSQ_OSU_AVQ_ASQ_SQ_VPC_PCS);
            if (linkNode.pre != null) {
                linkNode = linkNode.pre;
                if (linkNode.next.next != null) {
                    linkNode.next = linkNode.next.next;
                } else {
                    linkNode.next = null;
                }
            } else if (linkNode.next != null) {
                linkNode = linkNode.next;
                linkNode.pre = null;
            }
            continue Here;
        }
        if (linkNode.pre == null) {
            break;
        }
        linkNode = linkNode.pre;
    }
    NE.app_S.gUISample.nodeView.first = linkNode;
    NE.app_S.gUISample.nodeView.U_Tree();
    NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane.setText("卸载成功!");
    NE.app_S.gUISample.rightBotJTextPane.validate();
    }
    });
    buttonBox.add(execButton6);
    //
    DetaButton execButton7 = new DetaButton("购买节点");
    execButton7.setBounds(5 + 105 + 105 + 105 + 105, 3, 100, 20);
    execButton7.addActionListener(new ActionListener() {
        DetaBuy detaBuy;
        JFrame jFrame;
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
            if (null == jFrame) {
                detaBuy = new DetaBuy();
                detaBuy.IV_(null);
                detaBuy.setBounds(0, 0, 785, 655);
                detaBuy.setVisible(true);
                detaBuy.show();
                jFrame = new JFrame("购买信息 V1.0.0");
                // frame.setLayout(null);

```

---

```

        jFrame.setSize(780, 650);
        jFrame.setLocation(300, 300);
        jFrame.setResizable(false);
        jFrame.add(detaBuy);
        jFrame.setVisible(true);
        jFrame.show();
        jFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.HIDE_ON_CLOSE);
    } else {
        jFrame.setVisible(true);
        jFrame.show();
    }

    }

});
buttonBox.add(execButton7);
//
DetaButton execButton8 = new DetaButton("配置面板");
execButton8.setBounds(5 + 105 + 105 + 105 + 105, 3, 100, 20);
execButton8.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
NE.app_S.gUISample.engineMenu.show(NE.app_S.gUISample.canvas, 0,
        0);
    }

});
buttonBox.add(execButton8);
buttonBox.setBounds(10, 0, 1400, 50);
NE.app_S.gUISample.getContentPane().add(buttonBox);
NE.app_S.gUISample.getContentPane().setVisible(true);
}

}

//397
//
//DetaButton execButton4= new DetaButton("记忆键四");
//execButton4.setBounds(5+ 105+ 105+ 105+ 105, 3, 100, 20);
//execButton4.addActionListener(new ActionListener(){
//    @Override
//    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
//
//    }
//});
//buttonBox.add(execButton4);
//
//DetaButton execButton5= new DetaButton("记忆键五");
//execButton5.setBounds(5+ 105+ 105+ 105+ 105, 3, 100, 20);
//execButton5.addActionListener(new ActionListener(){
//    @Override
//    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {

```

```
//
//      }
//});
//buttonBox.add(execButton5);

//Trif_DNA-master/C_R_V/OSI/OPE/gui/Sample_X_I_MapAddPlugin.java
package OSI.OPE.gui;

import OPE.OEQ.MCQ.OVU.PQE.osgi.OSU_MCL_MCU_MSI;
import ME.VPC.M.app.App;
import M_V.MVQ.filenameFilter.TXTFilter;
import S_A.SVQ.stable.S_Annotation;
import OSI.OPE.OVU.PQE.flash.GUI_Sample;
import java.awt.FileDialog;
import java.awt.Frame;
import java.io.File;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.net.URLClassLoader;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class Sample_X_I_MapAddPlugin {

    @SuppressWarnings({ "deprecation", "static-access", "unchecked" })
    public static void _E(GUI_Sample gUISample, App NE) {

        String jarCategoryLink = "";

        FileDialog filedialog = new FileDialog(new Frame(),

            S_Annotation.ATTENTION_LOAD_HISTORY, FileDialog.LOAD);

        filedialog

        .setFilenameFilter(new TXTFilter(S_Annotation.FILE_FORMAT_ETL));

        filedialog.setVisible(true);

        jarCategoryLink = filedialog.getDirectory();

        /// 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + jarCategoryLink);

        if (null == jarCategoryLink || jarCategoryLink.isEmpty()

            || jarCategoryLink.contains(S_Annotation.FILE_FORMAT_JAR)) {

            // 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + S_Annotation.ATTENTION_RECHOICE);

            return;

        }

        File file = new File(jarCategoryLink);

        if (file.isFile()) {

            // 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + S_Annotation.ATTENTION_FILE_CHOICE);

            return;

        }

        File[] files = file.listFiles();
    }
}
```



---

```

        Here: for (int i = 0; i < files.length; i++) {

            gUISample.rightBotJTextPane.validate();
            gUISample.getContentPane().validate();
            URLClassLoader loader = null;

            try {
loader = new URLClassLoader(new URL[] { files[i].toURL() });
            } catch (MalformedURLException e2) {

e2.printStackTrace();
            }

            String filename = files[j].getName().replace(
S_Annotation.FILE_FORMAT_JAR, S_Annotation.STRING_EMPTY);
            if (!filename.contains("OSLOSU.")) { // 新接口注意下包名20230206

continue Here;
            }

            /*
            * 源头: 见JDK 官方文档 的classloader 描述 //如下注释2行代码 refer
            * https://www.cnblogs.com/chinaxin/p/3678442.html
            * 这小子以后有前途。哈哈 //Class<?> myclass=
            * loader.loadClass("hand.java.loadjar .TestClass"); //Gene
            * new object //Object myobject= myclass.newInstance();
            */

            // 因为按照标准格式函数命名, 因此做了首字母的大写变换, 准备调试下.罗瑶光
            String[] filenameSplit = filename.split("\\.");
            String lastName = filenameSplit[filenameSplit.length - 1];
            String FirstCharOfLastName = (" " + lastName.charAt(0))

.toUpperCase();

            String NewlastName = FirstCharOfLastName
+ lastName.subSequence(1, lastName.length());

            // 20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + filename);

            Class<?> myclass = null;

            // 数组 //尾组 //首字母 大写
            // filename= (" "+
            // filename.split("\\.")[filename.split("\\.")
            //
            // .length- 1].charAt(0)).toUpperCase();
            //// 20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + filename.replace(filename.split(".")
            // .length, new Char)filename.split(".").length);

            try {

String className = filename + "." + NewlastName
+ S_Annotation.NODE_NODE_INTERFACE;

// 20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + className);

myclass = loader.loadClass(className);

            } catch (ClassNotFoundException e1) {

e1.printStackTrace();
            }

            Object myobject = null;

            try {

```

---

```

myobject = myclass.newInstance();

        } catch (InstantiationException e1) {

e1.printStackTrace();

        } catch (IllegalAccessException e1) {

e1.printStackTrace();

        }

        OSU_MCL_MCU_MSI_OSU_MCL_MCU_MSI = (OSU_MCL_MCU_MSI) myobject;

        if (gUISample.nodeReflection.containsKey(

            _OSU_MCL_MCU_MSI_SQ_OSU_MSQ_OSU_AVQ_ASQ_SQ_VPC_PCS)) {

gUISample.rightBotJTextPane

        .setText("请勿重复添加, 节点已存在" + System.currentTimeMillis());

continue Here;

// return;

        }

        gUISample.nodeReflection.put(

            _OSU_MCL_MCU_MSI_SQ_OSU_MSQ_OSU_AVQ_ASQ_SQ_VPC_PCS, null);

        _OSU_MCL_MCU_MSI.register(gUISample.tableData_old, gUISample.text,

            NE);

            if (_OSU_MCL_MCU_MSI_SQ_OSU_MSQ_OSU_AVQ_ASQ_SQ_VPC_PCS

                .contains("添加")

                && _OSU_MCL_MCU_MSI_SQ_OSU_MSQ_OSU_AVQ_ASQ_SQ_VPC_PCS

                    .contains("页")) {

gUISample.u.searchList.add(_OSU_MCL_MCU_MSI);

// memory increment

        }

        _OSU_MCL_MCU_MSI.LIMP_PSU(NE);

        gUISample.rightBotJTextPane.setText(

            "节点:" + _OSU_MCL_MCU_MSI_SQ_OSU_MSQ_OSU_AVQ_ASQ_SQ_VPC_PCS

                + "已经更新成功" + System.currentTimeMillis() + "\r\n"

                + gUISample.rightBotJTextPane.getText());

        gUISample.rightBotJTextPane.validate();

        gUISample.thread.sleepDeta(100);

        gUISample.nodeView.first = gUISample.nodeView.link

            .addNode(gUISample.nodeView.first, _OSU_MCL_MCU_MSI);

        }

        gUISample.nodeView.U_Tree();

        gUISample.getContentPane().validate();

    }

}

//later..

//88 ////增加小写识别一次, 兼容老的插件。

//        //FirstCharOfI.lastName= (""+ lastName.charAt(0));

//        //NewlastName= FirstCharOfI.lastName+ lastName.subSequence(1

//            //, lastName.length());

//        ////20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ filename);

//        //String className= filename+ ". "+ NewlastName

//        //+ S_Data.NODE_NODE_INTERFACE;
```

---

```
//      ///20230106-S_logger.Log.logger.info("" + className);

//      //try {
//      //      myclass= loader.loadClass(className);
//      //      //} catch (ClassNotFoundException e) {
//      //      //
//      //      //      e.printStackTrace();
//      //      //}

//Trif_DNA-master/C_R_V/OSI/OPE/gui/Sample_X_I_MapTest.java
package OSI.OPE.gui;

import OPE.OEQ.MCQ.OVU.PQE.osgi.OSU_MCL_MCU_MSI;
import OPE.OVU.MVQ.OVU.PQE.nodeView.CacuString;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.LinkNode;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.Sort;
import ME.VPC.M.app.App;
import M_V.MVQ.filenameFilter.TXTFilter;
import OPE.SLMCL.OEL.OVU.PQE.extOSGI.OSGI_chansfer;
import OPE.MSI.OEL.SOL.SMQ.save.SaveAnd_U_File;
import OPE.MSI.OEL.SOL.SMQ.save.SaveAs_I_File;
import OPE.PSQ.OEU.SOL.SMQ.neroCell.BootNeroCell;
import S_A.SVQ.stable.S_Annotation;
import OSI.OPE.OEL.PVI.SOL.SMQ.load.File_X_Load;
import OSI.OPE.OVU.PQE.flash.GUI_Sample;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JSplitPane;
import javax.swing.event.TreeSelectionEvent;
import javax.swing.event.TreeSelectionListener;
import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FileDialog;
import java.awt.Frame;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ComponentEvent;
import java.awt.event.ComponentListener;
import java.io.File;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.net.URLClassLoader;

@SuppressWarnings("deprecation")
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳 yaoguangluo@outlook.com,
 * 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用) 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342 204925063,
 * 389418686, F2406501, 0626136 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

```

---

```

public class Sample_X_Register {

    public void Register(GUI_Sample gUISample, App NE) {

        gUISample.load.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {

            @SuppressWarnings({ S_Annotation.TAG_STATIC_ACCESS })

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

try {

            javax.swing.JOptionPane jOptionPane = new JOptionPane(

                S_Annotation.ATTENTION_LOAD_ENSURE);

            int confirm = jOptionPane.showConfirmDialog(

                gUISample.canvas,

                S_Annotation.ATTENTION_LOAD_ENSURE);

            if (0 != confirm) {

                gUISample.rightBotJTextPane.setText(

                    S_Annotation.ATTENTION_CANCELLED_OPERATION);

                gUISample.rightBotJTextPane.validate();

                return;

            }

            FileDialog filedialog = new FileDialog(new Frame(),

                S_Annotation.ATTENTION_LOAD_HISTORY,

                FileDialog.LOAD);

            filedialog.setFilenameFilter(

                new TXTFilter(S_Annotation.FILE_FORMAT_ETL));

            filedialog.setVisible(true);

            gUISample.fileCurrentpath = filedialog.getDirectory()

                + filedialog.getFile();

            // 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + gUISample.fileCurrentpath);

            if (null == gUISample.fileCurrentpath

                || gUISample.fileCurrentpath.isEmpty()

                || !gUISample.fileCurrentpath

                    .contains(S_Annotation.FILE_FORMAT_ETL)) {

                // 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + S_Annotation.ATTENTION_RECHOICE);

                return;

            }

            File file = new File(gUISample.fileCurrentpath);

            if (!file.isFile()) {

                // 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + S_Annotation.ATTENTION_RECHOICE);

                return;

            }

            LinkNode needDeleteNode = gUISample.first.first;

            while (needDeleteNode != null) {

                gUISample.first.first = gUISample.first.deleteNode(

                    gUISample.first.first, needDeleteNode.name,

                    needDeleteNode.ID, needDeleteNode.primaryKey);

                if (null == needDeleteNode.next) {

                    break;

                }

                needDeleteNode = needDeleteNode.next;

            }

        }

    }

}

```

```

    }

    gUISample.canvas.repaint();

    gUISample.first.first = File_X_Load_E(
        gUISample.first.first, gUISample.nodeView, file,
        gUISample.first, NE);

} catch (Exception loadE) {
    loadE.printStackTrace();
}

gUISample.canvas.repaint();
gUISample.righttopScrollPane.validate();

    }

});

gUISample.save.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    @SuppressWarnings({ S_Annotation.TAG_STATIC_ACCESS })
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

if (null == gUISample.fileCurrentpath) {
    // 20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + S_Annotation.ATTENTION_UNCURRENT_CHOICE);
    return;
}

javax.swing.JOptionPane jOptionPane = new JOptionPane(
    S_Annotation.ATTENTION_UPDATE_ENSURE
    + gUISample.fileCurrentpath
    + S_Annotation.MARK_QUESTION);

int confirm = jOptionPane.showConfirmDialog(gUISample.canvas,
    S_Annotation.ATTENTION_UPDATE_ENSURE
    + gUISample.fileCurrentpath
    + S_Annotation.MARK_QUESTION);

if (0 != confirm) {
    gUISample.rightBotJTextPane.setText(
        S_Annotation.ATTENTION_CANCELLED_OPERATION);

    gUISample.rightBotJTextPane.validate();
    return;
}

SaveAnd_U_File.U_(gUISample.fileCurrentpath,
    gUISample.first.first);
    }

});

gUISample.saveAs.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

SaveAs_I_File.Save(gUISample.first.first);
    }

});

gUISample.osgis.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    @SuppressWarnings({ "static-access", "unchecked" })
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

String jarCategoryLink = "";
FileDialog filedialog = new FileDialog(new Frame(),

```

---

```

        S_Annotation.ATTENTION_LOAD_HISTORY, FileDialog.LOAD);

filedialog.setFilenameFilter(
    new TXTFilter(S_Annotation.FILE_FORMAT_ETL));

filedialog.setVisible(true);

jarCategoryLink = filedialog.getDirectory();
//// 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + jarCategoryLink);

if (null == jarCategoryLink || jarCategoryLink.isEmpty()
    || jarCategoryLink
        .contains(S_Annotation.FILE_FORMAT_JAR)) {
    // 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + S_Annotation.ATTENTION_RECHOICE);
    return;
}

File file = new File(jarCategoryLink);
if (file.isFile()) {
    // 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + S_Annotation.ATTENTION_FILE_CHOICE);
    return;
}

File[] files = file.listFiles();
Here: for (int i = 0; i < files.length; i++) {
    gUISample.rightBotJTextPane.validate();
    gUISample.getContentPane().validate();
    URLClassLoader loader = null;
    try {
        loader = new URLClassLoader(
            new URL[] { files[i].toURL() });
    } catch (MalformedURLException e2) {
        e2.printStackTrace();
    }
    String filename = files[i].getName().replace(
        S_Annotation.FILE_FORMAT_JAR,
        S_Annotation.STRING_EMPTY);
    if (filename.contains("OSI.OSU.")) {
        continue Here;
    }
    // 如下注释2行代码
    // refer https://www.cnblogs.com/chinaxin/p/3678442.html
    // 这小子以后有前途。哈哈
    // Class<?> myclass= loader.loadClass
    // ("hand.java.loadjar.TestClass");
    // Gene new object
    // Object myobject= myclass.newInstance();
    Class<?> myclass = null;
    // 因为按照标准格式函数命名, 因此做了首字母的大写变换
    // , 准备调试下.罗瑞光
    String[] filenameSplit = filename.split("\\.");
    String lastName = filenameSplit[filenameSplit.length - 1];
    String FirstCharOfLastName = (" " + lastName.charAt(0))

```

```

        .toUpperCase();

String NewlastName = FirstCharOfLastName
    + lastName.subSequence(1, lastName.length());

// 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + filename);
// 数组 尾组
// 首字母 大写
// filename= (""+
// filename.split("\\.")[filename.split("\\.")[
// .length- 1].charAt(0)).toUpperCase();
//// 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + filename.replace(filename.split("."))
// .length, newChar)filename.split(".").length);

try {
    String className = filename + "." + NewlastName
+ S_Annotation.NODE_NODE_INTERFACE;

    // 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + className);
    myclass = loader.loadClass(className);

} catch (ClassNotFoundException e1) {
    //// 增加小写识别一次, 兼容老的插件。之后我会统一进行修改
    //// 罗瑶光20210514
    // FirstCharOfLastName= (""+ lastName.charAt(0));
    // NewlastName= FirstCharOfLastName
    // + lastName.subSequence(1, lastName.length());
    //// 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + filename);
    // String className= filename+ "."+ NewlastName
    // + S_Data.NODE_NODE_INTERFACE;
    //// 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + className);
    // try {myclass= loader.loadClass(className);
    // } catch (ClassNotFoundException e2) {
    // e2.printStackTrace();}
    e1.printStackTrace();

}

Object myobject = null;

try {
    myobject = myclass.newInstance();

} catch (InstantiationException e1) {
    e1.printStackTrace();

} catch (IllegalAccessException e1) {
    e1.printStackTrace();

}

OSU_MCI_MCU_MSI_OSU_MCI_MCU_MSI = (OSU_MCI_MCU_MSI) myobject;

if (gUISample.nodeReflection.containsKey(
    _OSU_MCI_MCU_MSI_SQ_OSU_MSQ_OSU_AVQ_ASQ_SQ_VPC_PCS)) {
    gUISample.rightBotJTextPane.setText(
"请勿重复添加, 节点已存在" + System.currentTimeMillis());
    continue Here;
    // return;

}

```

---

```

gUISample.nodeReflection.put(
    _OSU_MCI_MCU_MSI_SQ_OSU_MSQ_OSU_AVQ_ASQ_SQ_VPC_PCS,
    null);
_OSU_MCI_MCU_MSI.register(gUISample.tableData_old,
    gUISample.text, NE);
// search register need add the information
if (_OSU_MCI_MCU_MSI_SQ_OSU_MSQ_OSU_AVQ_ASQ_SQ_VPC_PCS
    .contains("添加")
    && _OSU_MCI_MCU_MSI_SQ_OSU_MSQ_OSU_AVQ_ASQ_SQ_VPC_PCS
    .contains("页")) {
    gUISample.u.searchList.add(_OSU_MCI_MCU_MSI);
    // memory increment
}
// searchList
//
_OSU_MCI_MCU_MSI.IMP_PSU(NE);
gUISample.rightBotJTextPane.setText("节点:"
    + _OSU_MCI_MCU_MSI_SQ_OSU_MSQ_OSU_AVQ_ASQ_SQ_VPC_PCS
    + "已经更新成功" + System.currentTimeMillis() + "\r\n"
    + gUISample.rightBotJTextPane.getText());
gUISample.rightBotJTextPane.validate();
gUISample.thread.sleepDeta(100);
gUISample.nodeView.first = gUISample.nodeView.link.addNode(
    gUISample.nodeView.first, _OSU_MCI_MCU_MSI);
}
gUISample.nodeView.U_Tree();
gUISample.getContentPane().validate();
}
});
gUISample.boot.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
BootNeroCell.bootCell(gUISample.first.first,
    gUISample.rightBotJTextPane, gUISample.canvas, NE);
gUISample.rightBotJTextPane
    .setText(S_Annotation.NODE_EXEC_SUCCESS);
gUISample.rightBotJTextPane.validate();
}
});
gUISample.bootETL
.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    @SuppressWarnings(S_Annotation.TAG_STATIC_ACCESS)
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        try {
            javax.swing.JOptionPane jOptionPane = new JOptionPane(
                S_Annotation.ATTENTION_LOAD_ENSURE);
            int confirm = jOptionPane.showConfirmDialog(
                gUISample.canvas,

```



---

```

        S_Annotation.ATTENTION_LOAD_ENSURE);

        if (0 != confirm) {
gUISample.rightBotJTextPane.setText(
            S_Annotation.ATTENTION_CANCELLED_OPERATION);
gUISample.rightBotJTextPane.validate();
return;
        }

        FileDialog filedialog = new FileDialog(new Frame(),
            S_Annotation.ATTENTION_LOAD_HISTORY,
            FileDialog.LOAD);

        filedialog.setFilenameFilter(new TXTFilter(
            S_Annotation.FILE_FORMAT_ETL));

        filedialog.setVisible(true);
        gUISample.fileCurrentpath = filedialog
            .getDirectory() + filedialog.getFile();

        // 20230106-S_logger.Log.logger.info("") + gUISample.fileCurrentpath);
        if (null == gUISample.fileCurrentpath
            || gUISample.fileCurrentpath.isEmpty()
            || !gUISample.fileCurrentpath.contains(
                S_Annotation.FILE_FORMAT_ETL)) {
// 20230106-S_logger.Log.logger.info("") + S_Annotation.ATTENTION_RECHOICE);
return;
        }

        File file = new File(gUISample.fileCurrentpath);
        if (!file.isFile()) {
// 20230106-S_logger.Log.logger.info("") + S_Annotation.ATTENTION_RECHOICE);
return;
        }

        LinkNode needDeleteNode = gUISample.first.first;
        while (needDeleteNode != null) {
gUISample.first.first = gUISample.first
            .deletNode(gUISample.first.first,
                needDeleteNode.name,
                needDeleteNode.ID,
                needDeleteNode.primaryKey);
        if (null == needDeleteNode.next) {
            break;
        }
        needDeleteNode = needDeleteNode.next;
    }

    gUISample.canvas.repaint();
    gUISample.first.first = File_X_Load_E(
        gUISample.first.first, gUISample.nodeView,
        file, gUISample.first, NE);
    } catch (Exception loadE) {
        loadE.printStackTrace();
    }
}

```

```

        gUISample.canvas.repaint();

        gUISample.richttopScrollPane.validate();

        BootNeroCell.bootCell(gUISample.first.first,
        gUISample.rightBotJTextPane, gUISample.canvas,
        NE);

        gUISample.rightBotJTextPane
        .setText(S_Annotation.NODE_EXEC_SUCCESS);
        gUISample.rightBotJTextPane.validate();
    }

});

// delete
gUISample.delete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    @SuppressWarnings(S_Annotation.TAG_STATIC_ACCESS)
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
try {
    javax.swing.JOptionPane jOptionPane = new JOptionPane(
        S_Annotation.ATTENTION_CANCEL_ENSURE);
    int confirm = jOptionPane.showConfirmDialog(
        gUISample.canvas,
        S_Annotation.ATTENTION_CANCEL_ENSURE);
    if (0 != confirm) {
        gUISample.rightBotJTextPane.setText(
        S_Annotation.ATTENTION_CANCELLED_OPERATION);
        gUISample.rightBotJTextPane.validate();
        return;
    }
    LinkNode node = gUISample.first.first;
    while (node != null) {
        gUISample.first.first = gUISample.first.deleteNode(
        gUISample.first.first, node.name, node.ID,
        node.primaryKey);
        if (null == node.next) {
            break;
        }
        node = node.next;
    }
    node = node.next;
    gUISample.canvas.repaint();
} catch (Exception E) {
    gUISample.canvas.repaint();
}

    gUISample.rightBotJTextPane
        .setText(S_Annotation.ATTENTION_DELETE);
    gUISample.rightBotJTextPane.validate();
    }

});

gUISample.leftSplitPane.addPropertyChangeListener(

```

---

```

        new java.beans.PropertyChangeListener() {

            public void propertyChange(

                java.beans.PropertyChangeEvent evt) {

                if (evt.getPropertyName()

                    .equals(JSplitPane.DIVIDER_LOCATION_PROPERTY)) {

                    // action code

                    gUISample.nodeProject.width = gUISample.leftSplitPane

                        .getWidth();

                    gUISample.nodeProject.height = gUISample.leftSplitPane

                        .getDividerLocation();

                    gUISample.nodeProject.setBounds(0, 0,

                        gUISample.leftSplitPane.getWidth(),

                        gUISample.leftSplitPane

                            .getDividerLocation());

                    gUISample.nodeProject.validate();

                }

            }

        });

        gUISample.mainSplitPane.addPropertyChangeListener(

            new java.beans.PropertyChangeListener() {

                public void propertyChange(

                    java.beans.PropertyChangeEvent evt) {

                    if (evt.getPropertyName()

                        .equals(JSplitPane.DIVIDER_LOCATION_PROPERTY)) {

                        // action code

                        gUISample.nodeProject.width = gUISample.mainSplitPane

                            .getDividerLocation();

                        gUISample.nodeProject.height = gUISample.leftSplitPane

                            .getDividerLocation();

                        gUISample.nodeProject.setBounds(0, 0,

                            gUISample.mainSplitPane

                                .getDividerLocation(),

                            gUISample.leftSplitPane

                                .getDividerLocation());

                        gUISample.nodeProject.validate();

                    }

                }

            });

        gUISample.righttopScrollPane

            .addComponentListener(new ComponentListener() {

                public void componentHidden(ComponentEvent arg0) {

                }

                public void componentMoved(ComponentEvent arg0) {

                }

                public void componentResized(ComponentEvent arg0) {

                    gUISample.righttopScrollPane.validate();

                }

            });

```

---

```

        public void componentShown(ComponentEvent arg0) {
            }
    });

    gUISample.getContentPane()
.addComponentListener(new ComponentListener() {
    public void componentHidden(ComponentEvent arg0) {
        }

    public void componentMoved(ComponentEvent arg0) {
        }

    public void componentResized(ComponentEvent arg0) {
        gUISample.w = gUISample.getContentPane().getWidth();
        gUISample.h = gUISample.getContentPane().getHeight();
        gUISample.mainSplitPane.setBounds(10, 50,
        gUISample.w - 20, gUISample.h - 80);
        gUISample.mainSplitPane.setDividerLocation(0.11);
        gUISample.leftSplitPane.setDividerLocation(0.25);
        gUISample.rightSplitPane.setDividerLocation(0.85);
        gUISample.richtopSplitPane.setDividerLocation(0.9);
        gUISample.nodeProject.width = gUISample.mainSplitPane
        .getDividerLocation();
        gUISample.nodeProject.height = gUISample.leftSplitPane
        .getDividerLocation();
        gUISample.nodeProject.setBounds(0, 0,
        gUISample.mainSplitPane.getDividerLocation(),
        gUISample.leftSplitPane.getDividerLocation());
        gUISample.nodeProject.validate();
        gUISample.mainSplitPane.validate();
        // 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + gUISample.w + "<>" +
        // gUISample.h);
    }

    public void componentShown(ComponentEvent arg0) {
    }

});

gUISample.addMouseListener(gUISample);
gUISample.addMouseMotionListener(gUISample);
gUISample.nodeProject.addMouseListener(gUISample);
gUISample.nodeView.addMouseListener(gUISample);
gUISample.nodeView.tree.addMouseListener(gUISample);
gUISample.nodeView.tree
.addTreeSelectionListener(new TreeSelectionListener() {
    public void valueChanged(TreeSelectionEvent evt) {
        DefaultMutableTreeNode note = (DefaultMutableTreeNode) gUISample.nodeView.tree
        .getLastSelectedPathComponent();

        String tr = null;
        if (note != null) {
            tr = new CacuString().cauString(note.toString());
        }
    }
});

```

---

```

        if (tr != null) {

            gUISample.treeNodeName = new String(tr);
            gUISample.rightBotJTextPane.setText(
                "jieDianMing: " + gUISample.treeNodeName);
            gUISample.rightBotJTextPane.validate();

        }

    }

});

gUISample.menuItem
.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        if (gUISample.treeNodeName != null) {

            gUISample.first.first = gUISample.first.addNode(
                gUISample.first.first,
                gUISample.treeNodeName, 100, 50,
                gUISample.nodeView.first, NE);

            gUISample.righttopScrollPane.validate();
            gUISample.rightBotJTextPane.setText(
                "jieDianMing: " + "gUISample.treeNodeName");
            gUISample.rightBotJTextPane.validate();

        }

    }

});

gUISample.configre
.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        LinkNode node = new LinkNode();
        gUISample.first.first = Sort

        .sort(gUISample.first.first);

        node = gUISample.first.first;
        while (node != null) {

            if (node.name

                .equals(gUISample.canvas.currentNodeName)

                && node.ID == gUISample.canvas.currentNodeID

                && node.primaryKey.equals(
                    gUISample.canvas.currentNodePrimaryKey)) {

            node.thisFace.MEI_MSU(
                gUISample.rightBotJTextPane,
                gUISample.canvas);

            node.thisFace._SQ__AOU_AOQ_VES
                .setLocation(node.x, node.y);

            node.thisFace._SQ__AOU_AOQ_VES.setSize(500,
                500);

            node.thisFace._SQ__AOU_AOQ_VES
                .setResizable(true);

            node.thisFace._SQ__AOU_AOQ_VES.scrollPane
                .setBounds(0, 0,

```

```

node.thisFace._SQ__AOU_AOQ_VES
    .getWidth() - 10,
    node.thisFace._SQ__AOU_AOQ_VES
        .getHeight() - 45);
node.thisFace._SQ__AOU_AOQ_VES.panel
    .setPreferredSize(
        new Dimension(800, 600));
node.thisFace._SQ__AOU_AOQ_VES
    .setBackground(Color.BLUE);
node.thisFace._SQ__AOU_AOQ_VES.setVisible(true);
node.thisFace._SQ__AOU_AOQ_VES.validate();
new OSGI_chanserfer(node, gUISample.first.first);
// 加primaryKEY标识
node.thisFace.primaryInterfaceKeyID = node.primaryKey
    .toString();
    }
    node = node.next;
    }
    gUISample.rightBotJTextPane
.setText(S_Annotation.NODE_UPDATE_SUCCESS);
    gUISample.rightBotJTextPane.validate();
    }
});

gUISample.run.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
LinkNode node = new LinkNode();
gUISample.first.first = Sort.sort(gUISample.first.first);
node = gUISample.first.first;
while (node != null) {
    if (node.name.equals(gUISample.canvas.currentNodeName)
        && node.ID == gUISample.canvas.currentNodeID
        && node.primaryKey.equals(
            gUISample.canvas.currentNodePrimaryKey)) {
        // 加primaryKEY标识
        node.thisFace.primaryInterfaceKeyID = node.primaryKey
            .toString();
        node.thisFace.OPE_E(gUISample.rightBotJTextPane, NE); // 稍后hook
                                // 进行
                                // 异常修整
                                // 20230218
    }
    node = node.next;
}
gUISample.rightBotJTextPane
    .setText(S_Annotation.NODE_EXEC_SUCCESS);
gUISample.rightBotJTextPane.validate();
    }
}

```

```

});

gUISample.show.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

LinkNode node = new LinkNode();
gUISample.first.first = Sort.sort(gUISample.first.first);
node = gUISample.first.first;
while (node != null) {

    if (node.name.equals(gUISample.canvas.currentNodeName)
        && node.ID == gUISample.canvas.currentNodeID
        && node.primaryKey.equals(
            gUISample.canvas.currentNodePrimaryKey)) {
        if (!node.thisFace.showed) {
            try {
node.thisFace.AVQ_ASQ_OVQ_OSQ_VSQ(
            gUISample.rightBotJTextPane, NE);
node.thisFace._SQ__OVQ_OSQ_VSQ
            .setLocation(node.x, node.y);
node.thisFace._SQ__OVQ_OSQ_VSQ.setSize(500,
            500);
node.thisFace._SQ__OVQ_OSQ_VSQ
            .setResizable(true);
node.thisFace._SQ__OVQ_OSQ_VSQ.scrollPane
            .setBounds(0, 0,
                node.thisFace._SQ__AOU_AOQ_VES
                    .getWidth() - 10,
                node.thisFace._SQ__AOU_AOQ_VES
                    .getHeight() - 45);
node.thisFace._SQ__OVQ_OSQ_VSQ.panel
            .setPreferredSize(
                new Dimension(800, 600));
node.thisFace._SQ__OVQ_OSQ_VSQ.setVisible(true);
node.thisFace._SQ__OVQ_OSQ_VSQ.validate();
            } catch (Exception e1) {
// e1.printStackTrace();
gUISample.rightBotJTextPane.setText(
                S_Annotation.NODE_INSPECT_ERROR);
gUISample.rightBotJTextPane.validate();
            }
        } else {
            node.thisFace._SQ__OVQ_OSQ_VSQ.setVisible(true);
        }
    }
    node = node.next;
}

gUISample.rightBotJTextPane
    .setText(S_Annotation.NODE_INDICATE_SUCCESS);
gUISample.rightBotJTextPane.validate();

```

```

    }

});

gUISample.dNode.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
LinkNode node = new LinkNode();
gUISample.first.first = Sort.sort(gUISample.first.first);
node = gUISample.first.first;
while (node != null) {
    if (node.name.equals(gUISample.canvas.currentNodeName)
        && node.ID == gUISample.canvas.currentNodeID
        && node.primaryKey.equalsIgnoreCase(
            gUISample.canvas.currentNodePrimaryKey)) {
        gUISample.first.first = gUISample.first.deleteNode(
            gUISample.first.first, node.name, node.ID,
            node.primaryKey);
        gUISample.updateRelatedLine.doUpdateRelatedLine(
            gUISample.first.first,
            gUISample.canvas.currentNodeName,
            gUISample.canvas.currentNodeID,
            gUISample.canvas.currentNodePrimaryKey);
    }
    node = node.next;
}
gUISample.canvas.repaint();
    }
});

gUISample.dLine.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
LinkNode node = new LinkNode();
gUISample.first.first = Sort.sort(gUISample.first.first);
node = gUISample.first.first;
while (node != null) {
    if (node.beconnect
        && node.name
            .equals(gUISample.canvas.currentNodeName)
        && node.ID == gUISample.canvas.currentNodeID
        && node.primaryKey.equals(
            gUISample.canvas.currentNodePrimaryKey)) {
        node.beconnect = false;
        node.tBeconnect = false;
        node.mBeconnect = false;
        node.dBeconnect = false;
    }
    node = node.next;
}
gUISample.canvas.repaint();
    }
}

```



```

    });

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_V/OSI/OPE/gui/Sample_X_RegisterTest.java

    OSLOPE.OEI.PVI.SOL.SMQ.load

/Trif_DNA-master/C_R_V/OSI/OPE/OEI/PVI/SOI/SMQ/load/File_X_getOrigianlTextByLock.java
package OSLOPE.OEI.PVI.SOL.SMQ.load;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class File_X_getOrigianlTextByLock {

    public static String _E(String inputString, String lockString) {

        StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();

        for (int i = lockString.length(); i < inputString.length()

            ; i += lockString.length() + 1) {

            stringBuilder.append(inputString.charAt(i));

        }

        return stringBuilder.toString();

    }

}

//String[] lock= new String[12];

//lock[0]= "A"; lock[3]= "O"; lock[6]= "P"; lock[9]= "M";

//lock[1]= "V"; lock[4]= "E"; lock[7]= "C"; lock[10]= "S";

//lock[2]= "I"; lock[5]= "D"; lock[8]= "U"; lock[11]= "Q";

/Trif_DNA-master/C_R_V/OSI/OPE/OEI/PVI/SOI/SMQ/load/File_X_getOrigianlTextByLockTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_V/OSI/OPE/OEI/PVI/SOI/SMQ/load/File_X_linkNode.java
package OSLOPE.OEI.PVI.SOL.SMQ.load;

import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.LinkNode;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class File_X_linkNode{

    public static void _E(LinkNode first, IMV_SQI nodeMap) {

        while(first!= null) {

            if(first.beconnect) {

```

---

```

        if(first.tBeconnect) {

            first.tNode= nodeMap.getLinkNode(first.tBeconnectPrimaryKey);

        }

        if(first.mBeconnect) {

            first.mNode= nodeMap.getLinkNode(first.mBeconnectPrimaryKey);

        }

        if(first.dBeconnect) {

            first.dNode= nodeMap.getLinkNode(first.dBeconnectPrimaryKey);

        }

        }

        first= first.next;

    }

}

//TriF-DNA-master/C_R_V/OSI/OPE/OEI/PVI/SOI/SMQ/load/File_X_LinkNodeTest.java
package OSI.OPE.OEI.PVI.SOI.SMQ.load;

import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.full.FullIDNATokenPDI;

import ME.VPC.Mapp.App;

import OPE.OVU.MVQ.OVU.PQE.nodeView.NodeShow;

import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.LinkList;

import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.LinkNode;

import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.Sort;

import S_A.SVQ.stable.S_Token;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;

import java.io.File;

import java.io.InputStream;

import java.io.InputStreamReader;

import java.nio.file.Files;

import java.nio.file.Paths;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

* *///稍后hook 进行 异常修整 20230218

public class File_X_Load {

    public static LinkNode _E(LinkNode first, NodeShow nodeView, File file

        , LinkList thislist, App NE) {

        //get path

        IMV_SQI nodeMap = new IMV_SQI();

        try {

            InputStream in = Files.newInputStream(file.toPath());

            DetaBufferedReader cReader = new DetaBufferedReader(

```

[illegible]

```

(S-Token.ETL_DBECONNECT_PRIMARY_KEY) : S-Token.ETL_SYMBOL_NULL;
node.dBeconnectX = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_DBECONNECT_X)
    ? Integer.parseInt(currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_DBECONNECT_X)) : 0;
node.dBeconnectY = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_DBECONNECT_Y)
    ? Integer.parseInt(currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_DBECONNECT_Y)) : 0;
node.dBeconnectName = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_DBECONNECT_NAME)
    ? currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_DBECONNECT_NAME) : S-Token.ETL_SYMBOL_NULL;
node.flash = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_FLASH)
    ? Integer.parseInt(currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_FLASH)) : 0;
node.ID = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_NODE_ID)
    ? Integer.parseInt(currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_NODE_ID)) : 0;
node.leftChoose = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_LEFT_CHOOSE)
    && (!currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_LEFT_CHOOSE).contains(S-Token.ETL_SYMBOL_FALSE));
node.mBeconnect = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_MBECCONNECT)
    && (!currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_MBECCONNECT).contains(S-Token.ETL_SYMBOL_FALSE));
node.mBeconnectID = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_MBECCONNECT_ID)
    ? Integer.parseInt(currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_MBECCONNECT_ID)) : 0;
node.mBeconnectPrimaryKey = currentNodeMap.containsKey
    (S-Token.ETL_MBECCONNECT_PRIMARY_KEY) ? currentNodeMap.getString
    (S-Token.ETL_MBECCONNECT_PRIMARY_KEY) : S-Token.ETL_SYMBOL_NULL;
node.mBeconnectX = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_MBECCONNECT_X)
    ? Integer.parseInt(currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_MBECCONNECT_X)) : 0;
node.mBeconnectY = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_MBECCONNECT_Y)
    ? Integer.parseInt(currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_MBECCONNECT_Y)) : 0;
node.mBeconnectName = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_MBECCONNECT_NAME)
    ? currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_MBECCONNECT_NAME) : S-Token.ETL_SYMBOL_NULL;
node.name = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_NODE_NAME)
    ? currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_NODE_NAME) : S-Token.ETL_SYMBOL_NULL;
node.rightChoose = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_RIGHT_CHOOSE)
    && (!currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_RIGHT_CHOOSE).contains(S-Token.ETL_SYMBOL_FALSE));
node.tBeconnect = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_TBECCONNECT)
    && (!currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_TBECCONNECT).contains(S-Token.ETL_SYMBOL_FALSE));
node.tBeconnectID = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_TBECCONNECT_ID)
    ? Integer.parseInt(currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_TBECCONNECT_ID)) : 0;
node.tBeconnectPrimaryKey = currentNodeMap.containsKey
    (S-Token.ETL_TBECCONNECT_PRIMARY_KEY) ? currentNodeMap.getString
    (S-Token.ETL_TBECCONNECT_PRIMARY_KEY) : S-Token.ETL_SYMBOL_NULL;
node.primaryKey = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_PRIMARY_KEY)
    ? currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_PRIMARY_KEY) : S-Token.ETL_SYMBOL_NULL;
node.tBeconnectX = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_TBECCONNECT_X)
    ? Integer.parseInt(currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_TBECCONNECT_X)) : 0;
node.tBeconnectY = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_TBECCONNECT_Y)
    ? Integer.parseInt(currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_TBECCONNECT_Y)) : 0;
node.tBeconnectName = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_TBECCONNECT_NAME)
    ? currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_TBECCONNECT_NAME) : S-Token.ETL_SYMBOL_NULL;
node.x = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_NODE_COORDINATION_X)
    ? Integer.parseInt(currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_NODE_COORDINATION_X)) : 0;

```

```

node.y = currentNodeMap.containsKey(S-Token.ETL_NODE_COORDINATION_Y)
    ? Integer.parseInt(currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_NODE_COORDINATION_Y)) : 0;
node = thislist.addNodeOnlyWithFace(node, nodeView.first, NE);
node.thisFace.nodeConfiguration = currentNodeMap.containsKey
    (S-Token.ETL_NODE_CONFIGURATION) ? currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_NODE_CONFIGURATION)
    //元基解密换算, 找了下比较费劲, 准备把接口拿出来做成sample
    : S-Token.ETL_SYMBOL_NULL;
//我在思考是用物理加密还是用dna概率钥匙加密, 如果是dna概率钥匙加密我还有新增几个变量来存储钥匙。
node.thisFace.isConfiged = currentNodeMap.containsKey
    (S-Token.ETL_ISCONFIGED) && !currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_ISCONFIGED)
    .contains(S-Token.ETL_SYMBOL_FALSE);
node.thisFace.isExecuted = currentNodeMap.containsKey
    (S-Token.ETL_ISEXECUTED) && !currentNodeMap.getString(S-Token.ETL_ISEXECUTED)
    .contains(S-Token.ETL_SYMBOL_FALSE);
//增加一个node map 用于 connect链接
nodeMap.putLinkNode(node.primaryKey, node);
if (null == first) {
    first = node;
} else {
    first.next = node;
    node.pre = first;
    first = first.next;
}
currentNodeMap.clear();
}
}
} catch (Exception loadE) {
    loadE.printStackTrace();
}
first = Sort.sort(first);
//避免错序录入, 于是增加node链接
File_X_linkNode_E(first, nodeMap);
first = Sort.sort(first);
return first;
}
//稍后地毯式排查。罗瑶光20211102
}

/Trif_DNA-master/C_R_V/OSI/OPE/OEI/PVI/SOI/SMQ/load/File_X_LoadTest.java

OSI.OPE.OVU.PQE.flash

/Trif_DNA-master/C_R_V/OSI/OPE/OVU/PQE/flash/GUISampleTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_V/OSI/OPE/OVU/PQE/flash/ThisCanvas_X_S_ArrowTarget.java
package OSI.OPE.OVU.PQE.flash;

import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.LinkNode;
import VSQ.etl.ThisCanvas_X_S;

import java.awt.Color;

import java.awt.Graphics2D;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

```

---

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)

\*\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坵社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class ThisCanvas_X_S_ArrowTarget extends ThisCanvas_X_S {
```

//下面 这些函数是 已调试通过的 按sonar qube最高认证编写方法进行ThisCanvas函数迭代化简

//, 因为函数call 严重消耗指令计算时间

//, 浪费算力, 大家可以继续用原来的ThisCanvasBackup函数替换,

//作者罗瑶光

```
public void arrowTargetTop(LinkNode node, Graphics2D graphics2D) {
```

//记录arrow 同时 下一次画图, 清除该上一次 arrow

```
arrowTargetThis(node, graphics2D, node.tBeconnectX + 62, node.tBeconnectY + 28
    , node.oldx + 14, node.oldy - 6, node.x + 14, node.y - 6);
```

```
if (node.tNode.actionNodeLeft) {
```

```
    arrowTargetNext(graphics2D, node.tBeconnectX + 62, node.tBeconnectY + 28
        , node.x + 14, node.y - 6);
```

```
    node.tBeconnectX = node.tNode.x;
```

```
    node.tBeconnectY = node.tNode.y;
```

```
}
```

```
if (!node.leftChoose && node.rightChoose) {
```

```
    arrowTargetLink(graphics2D, oldX, oldY, newx, newy, currentX, currentY);
```

```
}
```

```
}
```

```
public void arrowTargetMed(LinkNode node, Graphics2D graphics2D) {
```

```
arrowTargetThis(node, graphics2D, node.mBeconnectX + 62, node.mBeconnectY + 28
    , node.oldx - 4, node.oldy + 25, node.x - 4, node.y + 25);
```

```
if (node.mNode.actionNodeLeft) {
```

```
    arrowTargetNext(graphics2D, node.mBeconnectX + 62, node.mBeconnectY + 28
        , node.x - 4, node.y + 25);
```

```
    node.mBeconnectX = node.mNode.x;
```

```
    node.mBeconnectY = node.mNode.y;
```

```
}
```

```
if (!node.leftChoose && node.rightChoose) {
```

```
    arrowTargetLink(graphics2D, oldX, oldY, newx, newy, currentX, currentY);
```

```
}
```

```
}
```

```
public void arrowTargetBot(LinkNode node, Graphics2D graphics2D) {
```

```
arrowTargetThis(node, graphics2D, node.dBeconnectX + 62, node.dBeconnectY + 28
    , node.oldx + 6, node.oldy + 55, node.x + 6, node.y + 55);
```

```
if (node.dNode.actionNodeLeft) {
```

```
    arrowTargetNext(graphics2D, node.dBeconnectX + 62, node.dBeconnectY + 28
        , node.x + 6, node.y + 55);
```

```

        node.dBeconnectX = node.dNode.x;

        node.dBeconnectY = node.dNode.y;
    }

    if (!node.leftChoose && node.rightChoose) {
        arrowTargetLink(graphics2D, oldX, oldY, newX, newY, currentX, currentY);
    }
}

public void arrowTargetThis(LinkNode node, Graphics2D graphics2D, int tX
, int tY, int oX, int oY, int x, int y) {
    if (node.actionNodeLeft) {
        graphics2D.setColor(new Color(255, 255, 255));
        drawArrow.doDrawArrow(graphics2D, tX, tY, oX, oY);
        graphics2D.setColor(new Color(25, 25, 112));
    }

    drawArrow.doDrawArrow(graphics2D, tX, tY, x, y);
}

public void arrowTargetNext(Graphics2D graphics2D, int tX, int tY, int oX, int oY) {
    graphics2D.setColor(new Color(255, 255, 255));
    drawArrow.doDrawArrow(graphics2D, tX, tY, oX, oY);
    graphics2D.setColor(new Color(25, 25, 112));
    drawArrow.doDrawArrow(graphics2D, tX, tY, oX, oY);
}

public void arrowTargetLink(Graphics2D graphics2D, int oX, int oY, int nX
, int nY, int cX, int cY) {
    graphics2D.setColor(new Color(255, 255, 255));
    drawArrow.doDrawArrow(graphics2D, oX, oY, nX, nY);
    graphics2D.setColor(Color.black);
    drawArrow.doDrawArrow(graphics2D, oX, oY, cX, cY);
    graphics2D.setColor(new Color(25, 25, 112));
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_V/OSI/OPE/OVU/PQE/flash/ThisCanvas_X_S_ArrowTargetTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_V/OSI/OPE/OVU/PQE/flash/ThisCanvasTest.java

OSI.PVD.SOI.SMQ.delete

/Trif_DNA-master/C_R_V/OSI/PVD/SOI/SMQ/delete/D_File.java

utils

/Trif_DNA-master/C_R_V/Utils/DetaUtil.java
package utils;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;

import exception.file.O.DetaFileReader;

import U_A.PEU.P.cache.Cache;

import U_A.PEU.P.cache.Cache_M;

import java.io.File;

import java.io.FileWriter;

import java.io.IOException;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

```

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class DetaUtil {

    public static void IV_DB(String dbConfigPath) {

        File config = new File(dbConfigPath);

        String DBFile = "";

        if (config.exists()) {

            DataBufferedReader reader = new DataBufferedReader(

                DataFileReader.E(config));

            String tempString;

            while ((tempString = reader.readDetaLine()) != null) {

                Cache c = new Cache();

                c.I_Value(tempString.split(">")[1]);

                Cache_M.putCache("DBPath", c);

                File fileDBPath = new File(tempString.split(">")[1]);

                if (!fileDBPath.isDirectory()) {

                    fileDBPath.mkdir();

                }

                reader.closeDeta();

            } else {

                FileWriter fileWriter;

                try {

                    DBFile = dbConfigPath.replace("DBconfig.lyg", "") + "DetaDB";

                    fileWriter = new FileWriter(dbConfigPath, true);

                    fileWriter.write("path->" + DBFile);

                    fileWriter.close();

                    File fileDBPath = new File(DBFile);

                    if (!fileDBPath.isDirectory()) {

                        fileDBPath.mkdir();

                    }

                    Cache c = new Cache();

                    c.I_Value(DBFile);

                    Cache_M.putCache("DBPath", c);

                } catch (IOException e) {

                    e.printStackTrace();

                }

            }

        }

    }

}
```

/Trif\_DNA-master/C\_R\_V/utis/DetaUtilTest.java



## VPC.DetaDB

```

/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/DetaDB/DetaDBUtil_X_java
package VPC.DetaDB;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class DetaDBUtil_X_ {
    public static IMV_SQI columType;
}

/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/DetaDB/DetaDBUtil_X_backEndRequest.java
package VPC.DetaDB;

import S_A.SVQ.stable.S_HTTP;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaInputStreamReader;

import java.io.IOException;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class DetaDBUtil_X_backEndRequest {
    public static String _E(String request) {
        URL url;
        StringBuilder out;

        try {
            url = new URL("http://localhost:" + S_HTTP.PORT_BACKEND + "/" + request);
            HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            conn.setRequestMethod("POST");
            conn.setRequestProperty("Accept", "application/json");
            if (conn.getResponseCode() != 200) {
                throw new RuntimeException("Failed : HTTP error code : "
                    + conn.getResponseCode());
            }

            DetaBufferedReader br = new DetaBufferedReader(

```

```

        DetaInputStreamReader.E(conn.getInputStream(), "UTF-8"));

        out = new StringBuilder();

        String out1;

        while ((out1 = br.readDetaLine()) != null) {

            out.append(out1);

        }

        conn.disconnect();

    } catch (IOException e) {

        throw new RuntimeException(e);

    }

    return out.toString();

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/DetaDB/DetaDBUtil_X_backEndRequestTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/DetaDB/DetaDBUtil_X_cacheRequestTest.java
package VPC.DetaDB;

import S_A.SVQ.stable.S_HTTP;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;

import exception.file.O.DetaInputStreamReader;

import java.io.IOException;

import java.net.HttpURLConnection;

import java.net.URL;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class DetaDBUtil_X_cacheRequest {

    public static String _E(String request) {

        URL url;

        StringBuilder out;

        try {

            url = new URL("http://localhost:" + S_HTTP.PORT_CACHE + "/" + request);

            HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

            conn.setRequestMethod("POST");

            conn.setRequestProperty("Accept", "application/json;charset=utf-8");

            conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/json;charset=utf-8");

            if (conn.getResponseCode() != 200) {

                throw new RuntimeException("Failed : HTTP error code : "

                    + conn.getResponseCode());

            }

        }

        DetaBufferedReader br

            = new DetaBufferedReader(DetaInputStreamReader.E((conn.getInputStream()), "UTF-8"));

        out = new StringBuilder();

```

```

        String out1;

        while ((out1 = br.readLine()) != null) {
            out.append(out1);
        }

        conn.disconnect();
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }

    return out.toString();
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/DetaDB/DetaDBUtil_X_cacheRequestTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/DetaDB/DetaDBUtil_X_DBRequest.java
package VPC.DetaDB;

import S_A.SVQ.stable.S_HTTP;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;

import exception.file.O.DetaInputStreamReader;

import java.io.IOException;

import java.net.HttpURLConnection;

import java.net.URL;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class DetaDBUtil_X_DBRequest {

    public static String _E(String request) {

        URL url;//之后我会用stable 定接口

        StringBuilder out;

        try {

            url = new URL("http://localhost:" + S_HTTP.PORT_DATABASE
                + "/" + request);

            HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

            conn.setRequestMethod("POST");

            conn.setConnectTimeout(20000);

            conn.setRequestProperty("Accept", "application/json");

            if (conn.getResponseCode() != 200) {

                throw new RuntimeException("Failed : HTTP error code : "
                    + conn.getResponseCode());

            }

            DetaBufferedReader br = new DetaBufferedReader(
                DetaInputStreamReader.E((conn.getInputStream()), "UTF-8"));

            out = new StringBuilder();

            String out1;

```

```

        while ((out1 = br.readDetaLine()) != null) {

            out.append(out1);

        }

        conn.disconnect();

    } catch (IOException e) {

        throw new RuntimeException(e);

    }

    return out.toString();

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/DetaDB/DetaDBUtil_X_DBRequestTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/DetaDB/DetaDBUtil_X_IV_ColumnNameType.java
package VPC.DetaDB;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class DetaDBUtil_X_IV_ColumnNameType {

    public static void _E() {

        DetaDBUtil_X_columnType = new IMV_SQI(); //later

        DetaDBUtil_X_columnType.putBoolean("int", true);

        DetaDBUtil_X_columnType.putBoolean("long", true);

        DetaDBUtil_X_columnType.putBoolean("double", true);

        DetaDBUtil_X_columnType.putBoolean("string", true);

        DetaDBUtil_X_columnType.putBoolean("objectJPG", true);

        DetaDBUtil_X_columnType.putBoolean("objectPDF", true);

        DetaDBUtil_X_columnType.putBoolean("objectPNG", true);

        DetaDBUtil_X_columnType.putBoolean("objectMP4", true);

        DetaDBUtil_X_columnType.putBoolean("objectAVI", true);

        DetaDBUtil_X_columnType.putBoolean("objectGIF", true);

    }

}

/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/DetaDB/DetaDBUtil_X_IV_ColumnNameTypeTest.java
/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/DetaDB/DetaDBUtil_X_Test.java
/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/DetaDB/DetaDBUtil_X_withoutColumnNameType.java
package VPC.DetaDB;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

```

```

**/

public class DetaDBUtil_X_withoutColumnNameType {
    public static boolean _E(String culumnTypeString) {
        return !DetaDBUtil_X_culumnType.containsKey(columnTypeString);
    }
}

/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/DetaDB/DetaDBUtil_X_withoutColumnNameTypeTest.java

VPC.DetaFrontEnd

/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/DetaFrontEnd/DetaFrontEndUtil_X_backEndRequest.java
/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/DetaFrontEnd/DetaFrontEndUtil_X_backEndRequestTest.java
package VPC.DetaFrontEnd;

import S_A.SVQ.stable.S_HTTPT;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaInputStreamReader;
import java.io.IOException;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class DetaFrontEndUtil_X_cacheRequest {
    public static String _E(String request) {
        URL url;
        StringBuilder out;
        try {
            url = new URL("http://localhost:" + S_HTTPT.PORT_CACHE + "/" + request);
            HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            conn.setRequestMethod("POST");
            conn.setRequestProperty("Accept", "application/json;charset=utf-8");
            conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/json;charset=utf-8");
            if (conn.getResponseCode() != 200) {
                throw new RuntimeException("Failed : HTTP error code : "
                    + conn.getResponseCode());
            }
        }
        DetaBufferedReader br
            = new DetaBufferedReader(DetaInputStreamReader.E((conn.getInputStream())
                , "UTF-8"));
        out = new StringBuilder();
        String out1;
        while ((out1 = br.readDetaLine()) != null) {
            out.append(out1);
        }
    }
}

```

```

    }

    conn.disconnect();
} catch (IOException e) {
    throw new RuntimeException(e);
}

return out.toString();
}
}

/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/DetaFrontEnd/DetaFrontEndUtil_X_cacheRequestTest.java
package VPC.DetaFrontEnd;

import S_A.SVQ.stable.S_HTTP;
import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaInputStreamReader;
import java.io.IOException;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class DetaFrontEndUtil_X_cacheRequest {

    public static String _E(String request) {

        URL url;
        StringBuilder out;

        try {
            url = new URL("http://localhost:" + S_HTTP.PORT_CACHE + "/" + request);
            HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            conn.setRequestMethod("POST");
            conn.setRequestProperty("Accept", "application/json;charset=utf-8");
            conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/json;charset=utf-8");
            if (conn.getResponseCode() != 200) {
                throw new RuntimeException("Failed : HTTP error code : "
                    + conn.getResponseCode());
            }
        }

        DetaBufferedReader br
            = new DetaBufferedReader(DetaInputStreamReader.E((conn.getInputStream())
                , "UTF-8"));

        out = new StringBuilder();
        String out1;
        while ((out1 = br.readDetaLine()) != null) {
            out.append(out1);
        }
    }
}

```

```

        conn.disconnect();
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
    return out.toString();
}
}

-----

package VPC.DetaFrontEnd;
import exception.file.O.DetaBufferedReader;
import exception.file.O.DetaInputStreamReader;
import java.io.IOException;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URI;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class DetaFrontEndUtil_X_huaRuijiRequest {
    // 先不动 稍后归纳 华瑞集rest走 前端还是后端还是数据库。
    public static String _E(String request) {
        URL url;
        StringBuilder out;
        try {
            url = new URL("http://localhost:8000/" + request);
            HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            conn.setRequestMethod("POST");
            conn.setRequestProperty("Accept", "application/json");
            if (conn.getResponseCode() != 200) {
                throw new RuntimeException("Failed : HTTP error code : "
                    + conn.getResponseCode());
            }
            DetaBufferedReader br = new DetaBufferedReader(
                DetaInputStreamReader.E(conn.getInputStream(), "UTF-8"));
            out = new StringBuilder();
            String out1;
            while ((out1 = br.readDetaLine()) != null) {
                out.append(out1);
            }
            conn.disconnect();
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);

```

```

    }

    return out.toString();

}

}

/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/DetaFrontEnd/DetaFrontEndUtil_X_huaRuijiRequestTest.java

VPC.PdcSwap

/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/PdcSwap/X_PdcToPde.java
package VPC.PdcSwap;

import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.full.FullDNATokenPDI;

import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.pdi.TokenPDI;

import M_V.MSU.sessionValidation.X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA;

import U_A.PEU.P.dna.TokenCerts;

//把token pdi例子进行拆分成 3个函数, 之后方便集成到data swap 包中。
//肽展作者 罗瑶光
//编码作者 罗瑶光
//见 VPC.transaction
//见 DNA元基催化与肽计算 第841页公式
//20210828

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class X_PdcToPde {

    public static String PdcToPde(String pdc, String lock, String de, String ds, String ie, String is) {
        TokenCerts tokenCerts = X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA_E(pdc, true, lock);
        TokenPDI pDE_RNA_Formular = new TokenPDI();
        TokenPDI pDE_RNA_Formular1 = new TokenPDI();
        pDE_RNA_Formular1.pdedeKey = de;
        pDE_RNA_Formular1.pdedsKey = ds;
        pDE_RNA_Formular1.pdeieKey = ie;
        pDE_RNA_Formular1.pdeisKey = is;
        pDE_RNA_Formular.doKeyUnPress(tokenCerts.getPdnPassword(), pDE_RNA_Formular1, true);
        //S_logger.Log.logger.info("'" + "pdc--3>" + pDE_RNA_Formular1.pde);
        return pDE_RNA_Formular1.pde;
    }

    @SuppressWarnings("unused")

    public static void main(String[] argv) {

        FullDNATokenPDI pDE_RNA_FullFormular = new FullDNATokenPDI();

        String a = "luoyaoguang";

        pDE_RNA_FullFormular.encodeDNA(a);

        @SuppressWarnings("unused")

```



---

```

String initonKeys = "EIU/0.6/EDU/0.4/si/0.3/sq/0.7/EIU/0.5/EDU/0.5/si/0.632/sq/0.368";

pDE_RNA_FullFormular.key[0] = 0.6;
pDE_RNA_FullFormular.key[1] = 0.3;
pDE_RNA_FullFormular.key[2] = 0.5;
pDE_RNA_FullFormular.key[3] = 0.632;
pDE_RNA_FullFormular.text = "控制吸收";
pDE_RNA_FullFormular.pdw = pDE_RNA_FullFormular.initonSect(pDE_RNA_FullFormular.text);
S_logger.Log.logger.info(" " + "原文: " + pDE_RNA_FullFormular.text);
//pDE_RNA_FullFormular.pdw= "字典保密: MSIOCUCIPCUPCI";
String[] lock = new String[12];

lock[0] = "A";
lock[3] = "O";
lock[6] = "P";
lock[9] = "M";
lock[1] = "V";
lock[4] = "E";
lock[7] = "C";
lock[10] = "S";
lock[2] = "I";
lock[5] = "D";
lock[8] = "U";
lock[11] = "Q";

int i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];

for (i = 0; i < pDE_RNA_FullFormular.pdw.length(); i++) {
    pDE_RNA_FullFormular.code += pDE_RNA_FullFormular.lock + pDE_RNA_FullFormular.pdw.charAt(i);
}

S_logger.Log.logger.info(" " + "肽语: " + pDE_RNA_FullFormular.pdw);
S_logger.Log.logger.info(" " + "肽锁: " + pDE_RNA_FullFormular.lock);
S_logger.Log.logger.info(" " + "散列肽语: " + pDE_RNA_FullFormular.code);
pDE_RNA_FullFormular.bys = "0.6/0.3/0.5/0.632";
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态密钥: " + pDE_RNA_FullFormular.bys);
pDE_RNA_FullFormular.doKeyPress(pDE_RNA_FullFormular.code, pDE_RNA_FullFormular, false);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元概率钥匙E: " + pDE_RNA_FullFormular.pddecKey);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元概率钥匙S: " + pDE_RNA_FullFormular.pdedsKey);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元: " + pDE_RNA_FullFormular.pds);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展增元概率钥匙E: " + pDE_RNA_FullFormular.pdeieKey);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展增元概率钥匙S: " + pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展增元: " + pDE_RNA_FullFormular.pde);
pDE_RNA_FullFormular.time = "" + System.currentTimeMillis();
pDE_RNA_FullFormular.cacheId = "ID" + Math.random() + ":" + Math.random();

```

```

S_logger.Log.logger.info(" " + "时间: " + pDE_RNA_FullFormular.time);

S_logger.Log.logger.info(" " + "账号随机缓存字符串: " + pDE_RNA_FullFormular.cacheId);

pDE_RNA_FullFormular.session_key = pDE_RNA_FullFormular.pde;

S_logger.Log.logger.info(" " + "Session: " + pDE_RNA_FullFormular.session_key);

"=====");

S_logger.Log.logger.info(" " + "开始前序验证: ");

S_logger.Log.logger.info(" " + "开始Session解析: " + pDE_RNA_FullFormular.session_key);

S_logger.Log.logger.info(" " + "开始概率钥匙解析: " + pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey + pDE_RNA_FullFormular.pdedesKey
    + pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey + pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey);

FullDNATokenPDI pDE_RNA_FullFormular1 = new FullDNATokenPDI();

pDE_RNA_FullFormular1.pdedeKey = pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey;

pDE_RNA_FullFormular1.pdedesKey = pDE_RNA_FullFormular.pdedesKey;

pDE_RNA_FullFormular1.pdeicKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey;

pDE_RNA_FullFormular1.pdeisKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey;

pDE_RNA_FullFormular.doKeyUnPress(pDE_RNA_FullFormular.code, pDE_RNA_FullFormular1, true);

S_logger.Log.logger.info(" " + "");

S_logger.Log.logger.info(" " + "得到原降元元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular.pds);

S_logger.Log.logger.info(" " + "得到新降元元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular1.pds);

S_logger.Log.logger.info(" " + "得到原元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular.pde);

S_logger.Log.logger.info(" " + "得到新元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular1.pde);

S_logger.Log.logger.info(" " + "验证正确? ");

S_logger.Log.logger.info(pDE_RNA_FullFormular.pde.equals(pDE_RNA_FullFormular1.pde) ? "正确" : "失败");

"=====");

S_logger.Log.logger.info(" " + "开始pde降元验证: ");

FullDNATokenPDI pDE_RNA_FullFormular2 = new FullDNATokenPDI();

pDE_RNA_FullFormular2.pdeicKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey;

pDE_RNA_FullFormular2.pdeisKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey;

pDE_RNA_FullFormular2.pdedeKey = pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey;

pDE_RNA_FullFormular2.pdedesKey = pDE_RNA_FullFormular.pdedesKey;

S_logger.Log.logger.info(" " + "准备计算元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular1.pde);

String pds = X_PdeToPds.PdeToPds(pDE_RNA_FullFormular1.pde, pDE_RNA_FullFormular2.pdedeKey
    , pDE_RNA_FullFormular2.pdedesKey
    , pDE_RNA_FullFormular2.pdeicKey
    , pDE_RNA_FullFormular2.pdeisKey);

S_logger.Log.logger.info(" " + "pds");

S_logger.Log.logger.info(" " + "pds");

S_logger.Log.logger.info(" " + pDE_RNA_FullFormular1.pds);

S_logger.Log.logger.info(" " + pds);

S_logger.Log.logger.info(" " + "开始pds增元验证: ");

FullDNATokenPDI pDE_RNA_FullFormular3 = new FullDNATokenPDI();

pDE_RNA_FullFormular3.pdeicKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey;

pDE_RNA_FullFormular3.pdeisKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey;

pDE_RNA_FullFormular3.pdedeKey = pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey;

pDE_RNA_FullFormular3.pdedesKey = pDE_RNA_FullFormular.pdedesKey;

String pde = X_PdsToPde.PdsToPde(pDE_RNA_FullFormular1.pds, pDE_RNA_FullFormular3.pdedeKey
    , pDE_RNA_FullFormular3.pdedesKey

```

```

        , pDE_RNA_FullFormular3.pdeicKey);
        , pDE_RNA_FullFormular3.pdeisKey);
        S_logger.Log.logger.info(" " + "pde");
        S_logger.Log.logger.info(" " + "pde");
        S_logger.Log.logger.info(" " + pDE_RNA_FullFormular1.pde);
        S_logger.Log.logger.info(" " + pde);
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/PdcSwap/X_PdcToPdeTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/PdcSwap/X_PdcToPds.java
package VPC.PdcSwap;

import A_LMPE.MAQPVDISCOISIV.pdi.TokenPDI;
import M_V.MSU.sessionValidation.X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA;
import U_A.PEU.P.dna.TokenCerts;

//把token pdi例子进行拆分成 3个函数, 之后方便集成到data swap 包中。
//肽展作者 罗瑶光
//编码作者 罗瑶光
//见 VPC.transaction
//见 DNA元基催化与肽计算 第841页公式
//20210828
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class X_PdcToPds {
    public static String PdcToPds(String pdc, String lock, String ds, String ie, String is) {
        TokenCerts tokenCerts = X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA_E(pdc, true, lock);
        TokenPDI pDE_RNA_Formular = new TokenPDI();
        TokenPDI pDE_RNA_Formular1 = new TokenPDI();
        pDE_RNA_Formular1.pdedeKey = de;
        pDE_RNA_Formular1.pdedesKey = ds;
        pDE_RNA_Formular1.pdeicKey = ie;
        pDE_RNA_Formular1.pdeisKey = is;
        pDE_RNA_Formular.doKeyUnPress(tokenCerts.getPdnPassword(), pDE_RNA_Formular1, true);
        ////20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "pds--3>" + pDE_RNA_Formular1.pds);
        return pDE_RNA_Formular1.pds;
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/PdcSwap/X_PdcToPdsTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/PdcSwap/X_PdcToPds.java
package VPC.PdcSwap;

import A_LMPE.MAQPVDISCOISIV.full.FullDNATokenPDI;
import A_LMPE.MAQPVDISCOISIV.initon.Initon;
import A_LMPE.MAQPVDISCOISIV.initon.InitonLinkDNA;

```

---

```
//把token pds例子进行拆分成 3个函数,之后方便集成到data swap 包中。
```

```
//肽展作者 罗瑶光
```

```
//编码作者 罗瑶光
```

```
//见 VPC.transaction
```

```
//见 DNA元基催化与肽计算 第841页公式
```

```
//20210828
```

```
/*
```

```
* 个人著作权人,作者 罗瑶光,浏阳
```

```
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
```

```
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
```

```
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
```

```
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
```

```
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
```

```
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
```

```
**/
```

```
public class X_PdeToPds {
    //刚检查pds to pde,我测试下
    //罗瑶光 MPOASCEV
    public static String PdeToPds(String pds, String de
        , String ds, String ie, String is) {
        FullDNATokenPDI pDE_RNA_Formular2 = new FullDNATokenPDI();
        pDE_RNA_Formular2.pdeicKey = ie;
        pDE_RNA_Formular2.pdeisKey = is;
        pDE_RNA_Formular2.pdedecKey = de;
        pDE_RNA_Formular2.pdedcsKey = ds;
        //20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "准备计算元基DNA序列: "+ pds);
        //pds~pde
        Initon[] initon = new Initon[pds.length()];
        for (int i = 0; i < pds.length(); i++) {
            if (initon[i] == null) {
                initon[i] = new Initon();
            }
            initon[i].I_Initon(""+ pds.charAt(i));
            if (i + 1 < pds.length()) {
                if (initon[i + 1] == null) {
                    initon[i + 1] = new Initon();
                }
                initon[i].next = initon[i + 1];
                initon[i + 1].prev = initon[i];
            }
        }
        InitonLinkDNA initonLinkDNA = new InitonLinkDNA();
        Initon InitonPDEM = pDE_RNA_Formular2.doDecrementM(initon[0], initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
        Initon InitonPDEP = pDE_RNA_Formular2.doDecrementP(InitonPDEM, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
        Initon InitonPDEO = pDE_RNA_Formular2.doDecrementO(InitonPDEP, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
        Initon InitonPDEA = pDE_RNA_Formular2.doDecrementA(InitonPDEO, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
        Initon InitonPDES = pDE_RNA_Formular2.doDecrementS(InitonPDEA, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2, true);
```

```

Initon InitonPDEC = pDE_RNA_Formular2.doDecrementC(InitonPDES, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);

Initon InitonPDEE = pDE_RNA_Formular2.doDecrementE(InitonPDEC, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2, true);

Initon InitonPDEV = pDE_RNA_Formular2.doDecrementV(InitonPDEE, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);

while (InitonPDEV.hasNext()) {
    pDE_RNA_Formular2.pds += InitonPDEV.getStore();
    InitonPDEV = InitonPDEV.next;
}

pDE_RNA_Formular2.pds += InitonPDEV.getStore();
while (InitonPDEV.hasPrev()) {
    InitonPDEV = InitonPDEV.prev;
}

return pDE_RNA_Formular2.pds;
}
}

//Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/Pde$wap/X_PdsToPdsTest.java
//Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/Pde$wap/X_PdsToPde.java
package VPC.Pde$wap;

import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.full.FullDNATokenPDI;
import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.initon.Initon;
import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.initon.InitonLinkDNA;

//把token pdi例子进行拆分成 3个函数, 之后方便集成到data swap 包中。
//肽展作者 罗瑶光
//编码作者 罗瑶光
//见 VPC.transaction
//见 DNA元基催化与肽计算 第841页公式
//20210828
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/
public class X_PdsToPde {
    //把FullDNATokenPDI 类里 do_PDE_RNA_FullFormular_Back 函数中的 SCEV MPOA 注释的部分 分出来到这里。
    //罗瑶光 VECOAOPM
    public static String PdsToPde(String pds, String de, String ds, String ie, String is) {
        FullDNATokenPDI pDE_RNA_Formular2 = new FullDNATokenPDI();
        pDE_RNA_Formular2.pdeicKey = ie;
        pDE_RNA_Formular2.pdeisKey = is;
        pDE_RNA_Formular2.pdedeKey = de;
        pDE_RNA_Formular2.pdedsKey = ds;
        //20230106-S_logger.Log.logger.info("准备计算元基DNA序列: " + pds);
        //pds~pde
        Initon[] initon = new Initon[pds.length()];
        for (int i = 0; i < pds.length(); i++) {

```

```

    if (initon[i] == null) {
        initon[i] = new Initon();
    }
    initon[i].I_Initon("'" + pds.charAt(i));
    if (i + 1 < pds.length()) {
        if (initon[i + 1] == null) {
            initon[i + 1] = new Initon();
        }
        initon[i].next = initon[i + 1];
        initon[i + 1].prev = initon[i];
    }
}

InitonLinkDNA initonLinkDNA = new InitonLinkDNA();
Initon InitonPDE1V = pDE_RNA_Formular2.doIncrementV(initon[0], initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
Initon InitonPDE1E = pDE_RNA_Formular2.doIncrementE(InitonPDE1V, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2, true);
Initon InitonPDE1C = pDE_RNA_Formular2.doIncrementC(InitonPDE1E, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
Initon InitonPDE2S = pDE_RNA_Formular2.doIncrementS(InitonPDE1C, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2, true);
Initon InitonPDE1A = pDE_RNA_Formular2.doIncrementA(InitonPDE2S, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
Initon InitonPDE1O = pDE_RNA_Formular2.doIncrementO(InitonPDE1A, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
Initon InitonPDE1P = pDE_RNA_Formular2.doIncrementP(InitonPDE1O, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
Initon InitonPDE1M = pDE_RNA_Formular2.doIncrementM(InitonPDE1P, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
while (InitonPDE1M.hasNext()) {
    pDE_RNA_Formular2.pde += InitonPDE1M.getStore();
    InitonPDE1M = InitonPDE1M.next;
}
pDE_RNA_Formular2.pde += InitonPDE1M.getStore();
while (InitonPDE1M.hasPrev()) {
    InitonPDE1M = InitonPDE1M.prev;
}
return pDE_RNA_Formular2.pde;
}
}

```

//Trif\_DNA-master/C\_R\_V/VPC/PdeSwap/X\_PdsToPdeTest.java

#### VPC.PdeSwapFix

```

//Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/PdeSwapFix/X_pdcToPde.java
package VPC.PdeSwapFix;

import A_LMPE.MAQPVDISCOISIV.full.FullDNATokenPDI;
import A_LMPE.MAQPVDISCOISIV.pdi.TokenPDI;
import M_V.MSU.sessionValidation.X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA;
import U_A.PEU.P.dna.TokenCerts;

//把token pdi例子进行拆分成 3个函数, 之后方便集成到data swap 包中。
//肽展作者 罗瑶光
//编码作者 罗瑶光
//见 VPC.transaction
//见 DNA元基催化与肽计算 第841页公式
//20210828
/*

```

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class X_pdcToPde {

    public static String pdcToPde(String pdc, String lock, String de, String ds, String ie, String is) {

        TokenCerts tokenCerts = X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA_E(pdc, true, lock);
        TokenPDI pDE_RNA_Formular = new TokenPDI();
        TokenPDI pDE_RNA_Formular1 = new TokenPDI();
        pDE_RNA_Formular1.pdedeKey = de;
        pDE_RNA_Formular1.pdedesKey = ds;
        pDE_RNA_Formular1.pdeicKey = ie;
        pDE_RNA_Formular1.pdeisKey = is;
        pDE_RNA_Formular.doKeyUnPress(tokenCerts.getPdnPassword(), pDE_RNA_Formular1, true);
        return pDE_RNA_Formular1.pde;
    }

}

//下面这个test demo 展示了 密码-> 肽文-> 肽锁+肽密码-> 密钥, pds和pde密码 -> pds转pde验证-> pde转pds验证
//全部封装成函数
//罗瑶光 20210830

public static void main(String[] argv) {

    FullDNATokenPDI pDE_RNA_FullFormular = new FullDNATokenPDI();
    pDE_RNA_FullFormular.text = "控制吸收";
    pDE_RNA_FullFormular.pdw = X_textToPdw.textToPdw(pDE_RNA_FullFormular);
    pDE_RNA_FullFormular.code = X_pdwToPdc.pdwToPdc(pDE_RNA_FullFormular);
    S_logger.Log.logger.info(" " + "肽语: " + pDE_RNA_FullFormular.pdw);
    S_logger.Log.logger.info(" " + "肽锁: " + pDE_RNA_FullFormular.lock);
    S_logger.Log.logger.info(" " + "散列肽语: " + pDE_RNA_FullFormular.code);
    //////////////////////////////////////
    pDE_RNA_FullFormular.doKeyPress(pDE_RNA_FullFormular.code, pDE_RNA_FullFormular, false);
    S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元概率钥匙E: " + pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey);
    S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元概率钥匙S: " + pDE_RNA_FullFormular.pdedesKey);
    S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元: " + pDE_RNA_FullFormular.pds);
    S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展增元概率钥匙E: " + pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey);
    S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展增元概率钥匙S: " + pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey);
    S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展增元: " + pDE_RNA_FullFormular.pde);
    //////////////////////////////////////
    pDE_RNA_FullFormular.time = "" + System.currentTimeMillis();
    pDE_RNA_FullFormular.cacheId = "ID" + Math.random() + ";" + Math.random();
    S_logger.Log.logger.info(" " + "时间: " + pDE_RNA_FullFormular.time);
    S_logger.Log.logger.info(" " + "账号随机缓存字符串: " + pDE_RNA_FullFormular.cacheId);
    //////////////////////////////////////
    pDE_RNA_FullFormular.session_key = pDE_RNA_FullFormular.pde;
    S_logger.Log.logger.info(" " + "Session: " + pDE_RNA_FullFormular.session_key);
```

```

=====
S_logger.Log.logger.info(" " +
S_logger.Log.logger.info(" " + "开始前序验证: ");
S_logger.Log.logger.info(" " + "开始Session解析: " + pDE_RNA_FullFormular.session_key);
S_logger.Log.logger.info(" " + "开始概率钥匙解析: " + pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey + pDE_RNA_FullFormular.pdedcsKey
+ pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey + pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey);
////////////////////////////////////
FullDNATokenPDI pDE_RNA_FullFormular1 = new FullDNATokenPDI();
pDE_RNA_FullFormular1.pdedeKey = pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey.toString();
pDE_RNA_FullFormular1.pdedcsKey = pDE_RNA_FullFormular.pdedcsKey.toString();
pDE_RNA_FullFormular1.pdeicKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey.toString();
pDE_RNA_FullFormular1.pdeisKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey.toString();
pDE_RNA_FullFormular.doKeyUnPress(pDE_RNA_FullFormular.code, pDE_RNA_FullFormular1, true);
S_logger.Log.logger.info(" " + "");
S_logger.Log.logger.info(" " + "得到原降元元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular.pds);
S_logger.Log.logger.info(" " + "得到新降元元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular1.pds);
S_logger.Log.logger.info(" " + "得到原元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular.pde);
S_logger.Log.logger.info(" " + "得到新元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular1.pde);
S_logger.Log.logger.info(" " + "验证正确? ");
S_logger.Log.logger.info(pDE_RNA_FullFormular.pde.equals(pDE_RNA_FullFormular1.pde) ? "正确": "失败");
////////////////////////////////////
S_logger.Log.logger.info(" " +
=====);

S_logger.Log.logger.info(" " + "开始pde降元验证: ");
FullDNATokenPDI pDE_RNA_FullFormular2 = new FullDNATokenPDI();
pDE_RNA_FullFormular2.pdeicKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey.toString();
pDE_RNA_FullFormular2.pdeisKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey.toString();
pDE_RNA_FullFormular2.pdedeKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey.toString();
pDE_RNA_FullFormular2.pdedcsKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey.toString();
S_logger.Log.logger.info(" " + "准备计算元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular1.pde);
String pds = X_pdeToPds.pdeToPds(pDE_RNA_FullFormular1.pde, pDE_RNA_FullFormular2.pdedeKey
, pDE_RNA_FullFormular2.pdedcsKey
, pDE_RNA_FullFormular2.pdeicKey
, pDE_RNA_FullFormular2.pdeisKey);
S_logger.Log.logger.info(" " + "pds");
S_logger.Log.logger.info(" " + "pds");
S_logger.Log.logger.info(" " + pDE_RNA_FullFormular1.pds);
S_logger.Log.logger.info(" " + pds);
////////////////////////////////////
S_logger.Log.logger.info(" " + "开始pds增元验证: ");
FullDNATokenPDI pDE_RNA_FullFormular3 = new FullDNATokenPDI();
pDE_RNA_FullFormular3.pdeicKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey.toString();
pDE_RNA_FullFormular3.pdeisKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey.toString();
pDE_RNA_FullFormular3.pdedeKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey.toString();
pDE_RNA_FullFormular3.pdedcsKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey.toString();
String pde = X_pdsToPde.pdsToPde(pDE_RNA_FullFormular1.pds, pDE_RNA_FullFormular3.pdedeKey
, pDE_RNA_FullFormular3.pdedcsKey
, pDE_RNA_FullFormular3.pdeicKey

```



```

        , pDE_RNA_FullFormular3.pdeisKey);

        S_logger.Log.logger.info("" + "pde");
        S_logger.Log.logger.info("" + "pde");
        S_logger.Log.logger.info("" + pDE_RNA_FullFormular1.pde);
        S_logger.Log.logger.info("" + pde);
    }
}

//Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/PdeSwapFix/X_pdcToPds.java
package VPC.PdeSwapFix;

import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.pdi.TokenPDI;

import M_V.MSU.sessionValidation.X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA;

import U_A.PEU.P.dna.TokenCerts;

//把token pdi例子进行拆分成 3个函数, 之后方便集成到data swap 包中。
//肽展作者 罗瑶光
//编码作者 罗瑶光
//见 VPC.transaction
//见 DNA元基催化与肽计算 第841页公式
//20210828
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class X_pdcToPds {

    public static String pdcToPds(String pdc, String lock, String de, String ds, String ie, String is) {

        TokenCerts tokenCerts = X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA_E(pdc, true, lock);

        TokenPDI pDE_RNA_Formular = new TokenPDI();
        TokenPDI pDE_RNA_Formular1 = new TokenPDI();

        pDE_RNA_Formular1.pdedeKey = de;
        pDE_RNA_Formular1.pdedsKey = ds;
        pDE_RNA_Formular1.pdeieKey = ie;
        pDE_RNA_Formular1.pdeisKey = is;
        pDE_RNA_Formular.doKeyUnPress(tokenCerts.getPdnPassword(), pDE_RNA_Formular1, true);

        return pDE_RNA_Formular1.pds;

    }

}

//Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/PdeSwapFix/X_pdeToPds.java
package VPC.PdeSwapFix;

import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.full.FullDNATokenPDI;

import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.initon.Initon;

import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.initon.InitonLinkDNA;

//把token pdi例子进行拆分成 3个函数, 之后方便集成到data swap 包中。
//肽展作者 罗瑶光
//编码作者 罗瑶光

```

// 见 VPC.transaction

// 见 DNA元基催化与肽计算 第841页公式

// 20210828

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳

\* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class X_pdeToPds {
    // 刚检查pds to pde 我测试下
    // 罗瑶光 MPOASCEV

    public static String pdeToPds(String pds, String de, String ds, String ie, String is) {
        FullDNATokenPDI pDE_RNA_Formular2 = new FullDNATokenPDI();
        pDE_RNA_Formular2.pdeicKey = ie;
        pDE_RNA_Formular2.pdeisKey = is;
        pDE_RNA_Formular2.pdedeKey = de;
        pDE_RNA_Formular2.pdedsKey = ds;

        // 20230106-S_logger.Log.logger.info("" + "准备计算元基DNA序列: " + pds);
        // pds~pde

        Initon[] initon = new Initon[pds.length()];
        for (int i = 0; i < pds.length(); i++) {
            if (initon[i] == null) {
                initon[i] = new Initon();
            }
            initon[i].I_Initon("" + pds.charAt(i));
            if (i + 1 < pds.length()) {
                if (initon[i + 1] == null) {
                    initon[i + 1] = new Initon();
                }
                initon[i].next = initon[i + 1];
                initon[i + 1].prev = initon[i];
            }
        }

        InitonLinkDNA initonLinkDNA = new InitonLinkDNA();

        Initon InitonPDEM = pDE_RNA_Formular2.doDecrementM(initon[0], initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
        Initon InitonPDEP = pDE_RNA_Formular2.doDecrementP(InitonPDEM, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
        Initon InitonPDEO = pDE_RNA_Formular2.doDecrementO(InitonPDEP, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
        Initon InitonPDEA = pDE_RNA_Formular2.doDecrementA(InitonPDEO, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
        Initon InitonPDES = pDE_RNA_Formular2.doDecrementS(InitonPDEA, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2, true);
        Initon InitonPDEC = pDE_RNA_Formular2.doDecrementC(InitonPDES, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
        Initon InitonPDEE = pDE_RNA_Formular2.doDecrementE(InitonPDEC, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2, true);
        Initon InitonPDEV = pDE_RNA_Formular2.doDecrementV(InitonPDEE, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
        while (InitonPDEV.hasNext()) {
```

```

    pDE_RNA_Formular2.pds += InitonPDEV.getStore();

    InitonPDEV = InitonPDEV.next;
}

pDE_RNA_Formular2.pds += InitonPDEV.getStore();
while (InitonPDEV.hasPrev()) {
    InitonPDEV = InitonPDEV.prev;
}

return pDE_RNA_Formular2.pds;
}
}

//Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/PdeSwapFix/X_pdsToPde.java
package VPC.PdeSwapFix;

import A_LMPE.MAQPVDISCOISIV.full.FullDNATokenPDI;
import A_LMPE.MAQPVDISCOISIV.initon.Initon;
import A_LMPE.MAQPVDISCOISIV.initon.InitonLinkDNA;

//把token pdi例子进行拆分成 3个函数, 之后方便集成到data swap 包中。
//肽展作者 罗瑶光
//编码作者 罗瑶光
//见 VPC.transaction
//见 DNA元基催化与肽计算 第841页公式
//20210828
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangleuo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/
public class X_pdsToPde {
    //把FullDNATokenPDI 类里 do_PDE_RNA_FullFormular_Back 函数中的 SCEV MPOA 注释的部分 分出来到这里。
    //罗瑶光 VECSAOPM

    public static String pdsToPde(String pds, String de, String ds, String ie, String is) {
        FullDNATokenPDI pDE_RNA_Formular2 = new FullDNATokenPDI();
        pDE_RNA_Formular2.pdeieKey = ie;
        pDE_RNA_Formular2.pdeisKey = is;
        pDE_RNA_Formular2.pdedecKey = de;
        pDE_RNA_Formular2.pdedcsKey = ds;
        //20230106-S_logger.Log.logger.info(" "+ "准备计算元基DNA序列: "+ pds);
        //pds~pde

        Initon[] initon = new Initon[pds.length()];
        for (int i = 0; i < pds.length(); i++) {
            if (initon[i] == null) {
                initon[i] = new Initon();
            }
            initon[i].I_Initon(" " + pds.charAt(i));
            if (i + 1 < pds.length()) {

```

```

        if (initon[i + 1] == null) {
            initon[i + 1] = new Initon();
        }
        initon[i].next = initon[i + 1];
        initon[i + 1].prev = initon[i];
    }
}

InitonLinkDNA initonLinkDNA = new InitonLinkDNA();
Initon InitonPDE1V = pDE_RNA_Formular2.doIncrementV(initon[0], initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
Initon InitonPDE1E = pDE_RNA_Formular2.doIncrementE(InitonPDE1V, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2, true);
Initon InitonPDE1C = pDE_RNA_Formular2.doIncrementC(InitonPDE1E, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
Initon InitonPDE2S = pDE_RNA_Formular2.doIncrementS(InitonPDE1C, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2, true);
Initon InitonPDE1A = pDE_RNA_Formular2.doIncrementA(InitonPDE2S, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
Initon InitonPDE1O = pDE_RNA_Formular2.doIncrementO(InitonPDE1A, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
Initon InitonPDE1P = pDE_RNA_Formular2.doIncrementP(InitonPDE1O, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
Initon InitonPDE1M = pDE_RNA_Formular2.doIncrementM(InitonPDE1P, initonLinkDNA, pDE_RNA_Formular2);
while (InitonPDE1M.hasNext()) {
    pDE_RNA_Formular2.pde += InitonPDE1M.getStore();
    InitonPDE1M = InitonPDE1M.next;
}
pDE_RNA_Formular2.pde += InitonPDE1M.getStore();
while (InitonPDE1M.hasPrev()) {
    InitonPDE1M = InitonPDE1M.prev;
}
return pDE_RNA_Formular2.pde;
}
}

//Trif-DNA-master/C_R_V/VPC/PdeSwapFix/X_pdwToPdc.java
package VPC.PdeSwapFix;

import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.full.FullDNATokenPDI;

//把token pdi例子进行拆分成 3个函数, 之后方便集成到data swap 包中。
//肽展作者 罗瑶光
//编码作者 罗瑶光
//见 VPC.transaction
//见 DNA元基催化与肽计算 第841页公式
//20210828
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 43018119850250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class X_pdwToPdc {

    public static String pdwToPdc(FullDNATokenPDI pDE_RNA_FullFormular) {

```

```
String[] lock = new String[12];
lock[0] = "A";
lock[3] = "O";
lock[6] = "P";
lock[9] = "M";
lock[1] = "V";
lock[4] = "E";
lock[7] = "C";
lock[10] = "S";
lock[2] = "I";
lock[5] = "D";
lock[8] = "U";
lock[11] = "Q";

int i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
for (i = 0; i < pDE_RNA_FullFormular.pdw.length(); i++) {
    pDE_RNA_FullFormular.code += pDE_RNA_FullFormular.lock + pDE_RNA_FullFormular.pdw.charAt(i);
}
return pDE_RNA_FullFormular.code;
}
}
}TriF_DNA-master/C_R_V/VPC/PdeSwapFix/X_textToPdw.java
package VPC.PdeSwapFix;

import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.full.FullDNATokenPDI;

//把token pdi例子进行拆分成 3个函数.之后方便集成到data swap 包中。
//肽展作者 罗瑶光
//编码作者 罗瑶光
//见 VPC.transaction
//见 DNA元基催化与肽计算 第841页公式
//20210828
/*
 * 个人著作权人,作者 罗瑶光,浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class X_textToPdw {
    public static String textToPdw(FullDNATokenPDI pDE_RNA_FullFormular) {
        pDE_RNA_FullFormular.text = "控制吸收";
    }
}
```

```
pDE_RNA_FullFormular.pdw = pDE_RNA_FullFormular.initonSect(pDE_RNA_FullFormular.text);
    return pDE_RNA_FullFormular.pdw;
}
}
```

### VPC.transaction

```
/Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/transaction/DelegateDB_X_Login.java
package VPC.transaction;

import M_V.MSU.sessionValidation.X_sessionInitByTokenPDICertsDNA;
import M_V.MSU.sessionValidation.X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA;
import S_A.SVQ.stable.S_Token;
import S_A.pheromone.IMV_SQL;
import U_A.PEU.P.dna.TokenCerts;
import U_V.ESU.string.String_ESU_X_charsetSwap;
import U_V.ESU.string.String_ESU_X_stringToURLEncode;
import VPC.DetaFrontEnd.DetaFrontEndUtil_X_backEndRequest;
import org.json.JSONObject;
import java.net.URLEncoder;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public class DelegateDB_X_Login {
    @SuppressWarnings("deprecation")
    public static IMV_SQL transactionLogin(String uEmail, String uPassword) {
        String response = DetaFrontEndUtil_X_backEndRequest._E("login?uEmail="
            + URLEncoder.encode(uEmail) + "&uPassword=" + URLEncoder.encode(uPassword));
        return DSU.V.VtoV.JsonObjectToMap
            (new JSONObject(response));
    }
}

//打印一个pdw和 lock 出来, dma 改数据库进行测试下是否登陆验证
@SuppressWarnings("unused")
public static void main(String[] ARGS) {
    String id = "313699483@QQ.COM";
    String idString = String_ESU_X_charsetSwap._E(id, "UTF8", "UTF8");
    String idEncoder = String_ESU_X_stringToURLEncode._E(idString, "UTF8");
    String password = "Fengyue1985!";

    //加密
    TokenCerts tokenCerts = X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA._E(password
        , false, null);
    U_A.PEU.P.dna.Token token = X_sessionInitByTokenPDICertsDNA._E(tokenCerts);
    String passwordString = String_ESU_X_charsetSwap._E(token.getmPassword()
        , "UTF8", "UTF8");
```

```

String passwordEncoder = String_ESU_X_stringToURLEncode._E(passwordString
    , "UTF8");

String de = token.getUpdsd0(); //对应PDS 概率钥匙加密
String ds = token.getUpdsds0(); //对应PDS 概率钥匙加密
String ie = token.getUpdsie0(); //对应PDS 概率钥匙加密
String is = token.getUpdsis0(); //对应PDS 概率钥匙加密
String lock = token.Certs.getPdnLock() + S-Token.ETL_SYMBOL_SMILL + de
    + S-Token.ETL_SYMBOL_SMILL + ds + S-Token.ETL_SYMBOL_SMILL + ie
    + S-Token.ETL_SYMBOL_SMILL + is; //对应非对称的筛子模拟上锁
//20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "lock--1>" + lock);
}
}

//20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "pds--1>" + token.Certs.getPds0());
//20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "pde--1>" + token.getmPassword());
//Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/transaction/DelegateDB_X_LoginDB_DNA.java
package VPC.transaction;

import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.pdi.TokenPDI;
import E_A.OSLAOP.PCS.PP.company_E.LoginServiceImpl;
import M_V.MSU.sessionValidation.X_sessionInitByTokenPDICertsDNA;
import M_V.MSU.sessionValidation.X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA;
import S_A.SVQ.stable.S-Token;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import U_A.PEU.P.dna.StringUtil;
import U_A.PEU.P.dna.TokenCerts;
import U_A.PEU.P.md5.Usr;
import U_A.PEU.P.md5.UsrToken;
import U_V.ESU.string.String_ESU_X_charsetSwap;
import U_V.ESU.string.String_ESU_X_stringToURLEncode;
import com.google.gson.Gson;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

public class DelegateDB_X_LoginDB_DNA {
    // 不在老函数里面改, 重命名一个新的DNA开头 罗瑀光
    // 数据库token的存根是pde, token是pds
    // token验证是输入pds, 比对的pde
    // 这个函数设计完后我就设计register, 注册一个pde存根, 这样就可以验证这个登陆函数了。
    // 罗瑀光 20210731

    public static IMV_SQI transactionLoginDB_DNA(String uEmail, String uPassword) {
        Usr usr = LoginServiceImpl.findUsrByEmail(uEmail);

        UsrToken usrToken = LoginServiceImpl.findUsrTokenById(usr.getId());

        //DNA SESSION 替换

```

---

```

//老表的 getKey 就是dna的getPdnLock, 我要做的就是把pds4个概率钥匙也合并。
//先定个格式为 >_< 分开 如 lock>_<de>_<ds>_<ie>_<is, split就好处理了。
String[] MD5dice_DNA = usrToken.getKey().split(S-Token.ETL_SYMBOL_SMILL);
TokenCerts tokenCerts = X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA_E(uPassword
    , true, MD5dice_DNA[0]);

TokenPDI pDE_RNA_Formular = new TokenPDI();
TokenPDI pDE_RNA_Formular1 = new TokenPDI();
pDE_RNA_Formular1.pdedeKey = MD5dice_DNA[1];
pDE_RNA_Formular1.pdedsKey = MD5dice_DNA[2];
pDE_RNA_Formular1.pdeieKey = MD5dice_DNA[3];
pDE_RNA_Formular1.pdeisKey = MD5dice_DNA[4];
pDE_RNA_Formular.doKeyUnPress(tokenCerts.getPdnPassword()
    , pDE_RNA_Formular1, true);

//20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "pds--3>"+ pDE_RNA_Formular1.pds);
//
if (!pDE_RNA_Formular1.pde.equals(usrToken.getPassword())) {
    IMV_SQI out = new IMV_SQI();
    out.putString("loginInfo", "unsucces");
    out.putString("returnResult", "unsucces");
    return out;
}

tokenCerts
    = X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA_E(uPassword, false, null);
U_A.PEU.P.dna.Token token = X_sessionInitByTokenPDI(CertsDNA_E(tokenCerts);
String passwordString = String_ESU_X_charsetSwap_E(token.getmPassword(), "UTF8"
    , "UTF8");

String passwordEncoder = String_ESU_X_stringToURLEncode_E(passwordString, "UTF8");
//20230106-S_logger.Log.logger.info(""+ "pds--1>"+ token.getmPasswordPDS());
String de = token.getUpsdsde(); //对应PDS 概率钥匙加密
String ds = token.getUpsds(); //对应PDS 概率钥匙加密
String ie = token.getUpsie(); //对应PDS 概率钥匙加密
String is = token.getUpsis(); //对应PDS 概率钥匙加密
String lock = tokenCerts.getPdnLock() + S-Token.ETL_SYMBOL_SMILL + de
    + S-Token.ETL_SYMBOL_SMILL + ds + S-Token.ETL_SYMBOL_SMILL + ie
    + S-Token.ETL_SYMBOL_SMILL + is; //对应非对称的筛子模拟上锁
//Token token= TokenUtil.getNewTokenFromUsrAndUsrToken(usr, usrToken);
//去掉概率钥匙密码PDE, 仅仅时间 pds 和 id 即可
token.I_Upsie("");
token.I_Upsis("");
token.I_Upsde("");
token.I_Upsds("");
token.I_uKey("");
token.I_mPassword("");

//// 仅仅含有时间, EMAIL 和 pds 3个
token.I_uEmail(uEmail);
String json = new Gson().toJson(token);
String jsonToken = StringUtil.encode(json);

```



```

LoginServiceImpl.U_UsrTokenById(usr.getId(), lock, passwordEncoder
    , token.getTime() / 1000);

IMV_SQI out = new IMV_SQI();

out.putObject("userToken", jsonToken);// 仅仅含有时间, EMAIL 和 pds 3个
out.putObject("userEmail", uEmail);

out.putString("loginInfo", "success");

return out;
}
}

//Trif DNA-master/C_R_V/VPC/transaction/DelegateDB_X_LoginDB_DNATest.java
//Trif DNA-master/C_R_V/VPC/transaction/DelegateDB_X_LoginDB.java
//Trif DNA-master/C_R_V/VPC/transaction/DelegateDB_X_LoginTest.java
//Trif DNA-master/C_R_V/VPC/transaction/DelegateDB_X_Register.java
package VPC.transaction;

import DSU.V.VtoV;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import VPC.DetaFrontEnd.DetaFrontEndUtil_X_backEndRequest;

import org.json.JSONObject;

import java.net.URLEncoder;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class DelegateDB_X_Register {

    @SuppressWarnings("deprecation")
    public static IMV_SQI transactionRegister(String uEmail, String uName, String uPassword) {

        String response = DetaFrontEndUtil_X_backEndRequest._E("register?uEmail="
            + URLEncoder.encode(uEmail)
            + "&uName=" + URLEncoder.encode(uName)
            + "&uPassword=" + URLEncoder.encode(uPassword));

        return VtoV.JsonObjectToMap
            (new JSONObject(response));

    }

    // public static IMV_SQI transactionRegister(String uEmail, String uEmailEnsure
    //     , String uName, String uPassword, String uPassWDEnsure, String uAddress
    //     , String uPhone, String uWeChat, String uQq, String uAge, String uSex) {
    //     String response = DetaFrontEndUtil_X_backEndRequest._E("register?uEmail="
    //         + URLEncoder.encode(uEmail)
    //         + "&uName=" + URLEncoder.encode(uName)
    //         + "&uPassword=" + URLEncoder.encode(uPassword));
    //     IMV_SQI out = D_V.PCS.VQS.DSU.V.VtoV.JsonObjectToMap
    //         (new JSONObject(response));
    //     return out;
    // }
}

```

```

}

//Trif_DNA.master/C_R_V/VPC/transaction/DelegateDB_X_RegisterDB_DNA.java
package VPC.transaction;

import E_A.OSIAOP.PCS.PP.company_E.LoginServiceImpl;

import M_V.MSU.sessionValidation.X_sessionInitByTokenPDICertsDNA;

import M_V.MSU.sessionValidation.X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA;

import S_A.SVQ.stable.S_Token;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import U_A.PEU.P.dna.TokenCerts;

import U_A.PEU.P.md5.Usr;

import U_V.ESU.string.String_ESU_X_charsetSwap;

import U_V.ESU.string.String_ESU_X_stringToURLEncode;

import org.json.JSONObject;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

* */

public class DelegateDB_X_RegisterDB_DNA {

    //注册函数也用dna设计先分开来。

    @SuppressWarnings("unused")

    public static IMV_SQI transactionRegisterDB_DNA(String uEmail, String uEmailEnsure

        , String uName, String uPassword, String uPassWDEnsure, String uAddress

        , String uPhone, String uWeChat, String uQq, String uAge, String uSex) {

        Usr usr = LoginServiceImpl.findUsrByEmail(uEmail);

        if (usr.getEmail() != null) {

            IMV_SQI out = new IMV_SQI();

            out.putString("loginInfo", "unsucces");

            out.putString("returnResult", "unsucces");

            return out;

        }

        JSONObject jsobj = new JSONObject();

        jsobj.put("u_email", uEmail);

        jsobj.put("u_name", uName);

        //用dna代替

        //jsobj.put("u_password", TokenUtil.getSecondMD5Password(uPassword));

        //模拟加个测试账号: 313699483@QQ.COM, 密码: Fengyue1985!

        String idString = String_ESU_X_charsetSwap_E(uEmail, "UTF8", "UTF8");

        String idEncoder = String_ESU_X_stringToURLEncode_E(idString, "UTF8");

        //加密

        TokenCerts tokenCerts = X_sessionTokenCertsInitWithHumanWordsByDNA_E(uPassword

            , false, null);

        U_A.PEU.P.dna.Token token

            = X_sessionInitByTokenPDICertsDNA_E(tokenCerts);

```

```
String passwordString = String_ESU_X_charsetSwap_E(token.getPassword(), "UTF8"
    , "UTF8"); //pde

String passwordEncoder = String_ESU_X_stringToURLEncode_E(passwordString, "UTF8");
//20230106-S_logger.Log.logger.info(" " + "pds--1>" + tokenCerts.getPds());
jsobj.put("u_password", token.getPassword()); //pde
jsobj.put("u_address", uAddress);
jsobj.put("u_phone", uPhone);
jsobj.put("u_weChat", uWeChat);
jsobj.put("u_qq", uQq);
jsobj.put("u_age", uAge);
jsobj.put("u_sex", uSex);
jsobj.put("u_id", "random");

LoginServiceImpl.IU_RowByTablePath("backend", "usr", jsobj);
usr = LoginServiceImpl.findUsrByEmail(uEmail);
JSONObject jsobjToken = new JSONObject();
jsobjToken.put("u_id", usr.getId());
jsobjToken.put("u_level", "low");

String de = token.getUpsds(); //对应PDS 概率钥匙加密
String ds = token.getUpsds(); //对应PDS 概率钥匙加密
String ie = token.getUpsie(); //对应PDS 概率钥匙加密
String is = token.getUpsis(); //对应PDS 概率钥匙加密

String lock = tokenCerts.getPdnLock() + S-Token.ETL_SYMBOL_SMILL + de
    + S-Token.ETL_SYMBOL_SMILL + ds + S-Token.ETL_SYMBOL_SMILL + ie
    + S-Token.ETL_SYMBOL_SMILL + is; //对应非对称的筛子模拟上锁
jsobjToken.put("baseName", "backend");
jsobjToken.put("u_key", lock);
jsobjToken.put("u_password", token.getPassword());
//jsobjToken.put("u_password", TokenUtil.getSecondMD5Password(uPassword));
LoginServiceImpl.IU_RowByTablePath("backend", "usrToken", jsobjToken);
return DelegateDB_X_LoginDB_DNA.transactionLoginDB_DNA(uEmail, uPassword);
}
}
```

```
//Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/transaction/DelegateDB_X_RegisterDB_DNATest.java
//Trif_DNA-master/C_R_V/VPC/transaction/DelegateDB_X_RegisterTest.java
```

第二部分-元基花调用部分

```
/Trif_DNA-master/Blooming
```

2-1.OSIOSU

```
/Trif_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/temp.txt
```

2-2.OSIOSU.addAction--指令句类注册函数

```
/Trif_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/addAction/AddActionExample.java
```

```
package OSIOSU.addAction;
import ME.VPC.Mapp.App;
import O_V.OSM.shell.PL_XA_Command_E;
import S_A.pheromone.IMV_SQL;
import java.util.Iterator;
```

```

/*
 * 个人著作权人，作者 罗璐光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class AddActionExample {

    @SuppressWarnings("unchecked")
    public void addClass(App NE) {

        Pl_XA_Command_E.P_TableName(NE._I_U.acknowledge,
            NE._I_U.outputMap);

        IMV_SQI object = NE._I_U.outputMap;

        Iterator<String> iterator = NE.app_S.tableNameMap.keySet()
            .iterator();

        while (iterator.hasNext()) {

            String string = iterator.next();

            if (NE._I_U.commandAcknowledge.contains(string)) {

                String[] strings = new String[3];

                strings[0] = "获取表名";// 集成到老的接口模式先，避免bug
                strings[1] = string;
                strings[2] = "进行选择";

                object.put("获取表名", strings);// 集成到老的接口模式先，避免bug
                object.put("type", "进行选择");

                return;

            }

        }

    }

}

//Trif_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/addAction/AddActionInterfaceClass.java

package OS.OSU.addAction;

import java.util.logging.Logger;

import ME.VPC.M.app.App;

import OS.OSU.crab.CrabInterface;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import S_logger.Log;

/*
 * 个人著作权人，作者 罗璐光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

```

//稍后封装成一个统一的傻瓜接口。

```
public class AddActionInterfaceClass implements CrabInterface {
    String callFunctionKey;
    String className = "AddActionInterfaceClass";
    //private static final Logger logger = Logger.getLogger("");
    // public IMV_SQI chromosomeRoot= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeFlower= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeLeaf= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeBlooming= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeMetabolism= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomePDE= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeDNA= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeNode= new IMV_SQI();
    /*
    * 用于表达元基花的链接
    */
    // 确定元基花的染色体位置
    // 确定元基花的染色体调用细节
    // 确定染色体的粘合机制
    // 确定染色体的剥离机制
    // 确定染色体的静态执行
    // StaticRootMap.chromosomeRoot.put("crab", null);
    // StaticRootMap.chromosomeLeaf.put("crab", null);
    // StaticRootMap.chromosomeDNA.put("crab", null);
    @SuppressWarnings("unchecked")
    public void chromosomes(App NE) {
        NE.app_S.staticRootMap.initMap(NE);
        callFunctionKey = "callFunctionKey";
        // 20230207 走统计新陈代谢
        NE.app_S.staticRootMap.staticBloomingTimes.put(
            callFunctionKey, (long) 0);
        NE.app_S.staticRootMap.staticBloomingTime.put(callFunctionKey,
            System.currentTimeMillis());// 增加记忆时间。20241013
        NE.app_S.staticRootMap.staticClass_XE_Map.put(callFunctionKey,
            "S_AOPM");
        NE.app_S.staticRootMap.chromosomeNode.put(callFunctionKey,
            new AddActionInterfaceClass());// 20241001准备把这行移出去。
        NE.app_S.staticFunctionMapS_AOPM_C.annotationMap.put(
            callFunctionKey, "inputValues:传参因子:因子");
        // String callFunctionKey= "callFunctionKey";
        // StaticRootMap.initMap();
    };
    /*
    * 用于表达花语的链接
    */
    // 确定花语的入参模式
    // 确定花语的绽放次数
```

```

// 确定花语的最优选择
// 确定花语的映射记忆
// StaticRootMap.chromosomeFlower.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeBlooming.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeMetabolism.put("crab", null);
@SuppressWarnings("unchecked")
public void bloomings(App NE) {
    NE.app_S.staticRootMap.chromosomeBlooming.put(callFunctionKey,
        this.getClass());
}
;
/*
* 用于表达执行方式和函数内容
*/
// 确定函数的dna编码方式和名称
// 确定输入的计算参数名称
// 确定输出的结果对象类型
// 确定函数的三方资源
// 确定函数的加密形式
// 确定函数的运算周期
// StaticRootMap.chromosomeNode.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomePDE.put("crab", null);
public void neroCells() {
}
;
/*
* 用于表达执行主体
*/
//
// StaticRootMap.chromosomeBlooming.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeRNA.put("crab", null);
// S_logger.Log.logger.info("" + "Hello Word!");
// return null;
@SuppressWarnings("unchecked")
public boolean logic(IMV_SQI inputValues, String[] 传参因子, int 因子,
    App NE, IMV_SQI outputReg) {
    //S_logger.Log.logger.info("" + "Hello Word!");
    S_logger.Log.logger.info("" + "Hello Word!");
    if (NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped.contains(
        className)) {
        //S_logger.Log.logger.info("" + "400-size-01-"
        //+ NE.app_S.workVerbalMap.command_V.countReject++);
        return false;
    }
    NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped.put(
        className, "");
    //S_logger.Log.logger.info("" + "400-size-02-"

```

```

//+ NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped.size());

new AddActionExample().addClass(NE);

return true;

}

}

/Trif_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/addAction/AddFindColumnsInMemoryClass.java

package OSI.OSU.addAction;
import ME.VPC.M.app.App;
import OSI.OSU.crab.CrabInterface;
import O_V.OSA.shell.XA_ShellTable;
import O_V.OSA.shell.XA_ShellTables;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import S_logger.Log;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Logger;

/*
 * 个人著作权人，作者 罗瑀光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

//稍后封装成一个统一的傻瓜接口。
public class AddFindColumnsInMemoryClass implements CrabInterface {

    String callFunctionKey;

    String className = "AddFindColumnsInMemoryClass";

    //private static final Logger logger = Logger.getLogger("");

    // public IMV_SQI chromosomeRoot= new IMV_SQI();

    // public IMV_SQI chromosomeFlower= new IMV_SQI();

    // public IMV_SQI chromosomeLeaf= new IMV_SQI();

    // public IMV_SQI chromosomeBlooming= new IMV_SQI();

    // public IMV_SQI chromosomeMetabolism= new IMV_SQI();

    // public IMV_SQI chromosomePDE= new IMV_SQI();

    // public IMV_SQI chromosomeDNA= new IMV_SQI();

    // public IMV_SQI chromosomeNode= new IMV_SQI();

    /*
     * 用于表达元基花的链接
     */

    // 确定元基花的染色体位置
    // 确定元基花的染色体调用细节
    // 确定染色体的粘合机制
    // 确定染色体的剥离机制
    // 确定染色体的静态执行
    // StaticRootMap.chromosomeRoot.put("crab", null);

```

```
// StaticRootMap.chromosomeLeaf.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeDNA.put("crab", null);
@SuppressWarnings("unchecked")
public void chromosomes(App NE) {
    NE.app_S.staticRootMap.initMap(NE);
    callFunctionKey = "selectRowsByAttributesOfGetCulums";
    // 20230207 走统计新陈代谢
    NE.app_S.staticRootMap.staticBloomingTimes.put(
        callFunctionKey, (long) 0);
    NE.app_S.staticRootMap.staticBloomingTime.put(callFunctionKey,
        System.currentTimeMillis()); // 增加记忆时间。20241013
    NE.app_S.staticRootMap.staticClass_XE_Map.put(callFunctionKey,
        "O_VECS");
    NE.app_S.staticRootMap.chromosomeNode.put(callFunctionKey,
        new AddFindColumnsInMemoryClass()); // 20241001准备把这行移出去。
    NE.app_S.staticFunctionMapO_VECS_C.annotationMap.put(
        callFunctionKey, "inputValues:传参因子:因子");
    // String callFunctionKey= "callFunctionKey";
    // StaticRootMap.initMap();
};
/*
* 用于表达花语的链接
*/
// 确定花语的入参模式
// 确定花语的绽放次数
// 确定花语的最优选择
// 确定花语的映射记忆
// StaticRootMap.chromosomeFlower.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeBlooming.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeMetabolism.put("crab", null);
@SuppressWarnings("unchecked")
public void bloomings(App NE) {
    NE.app_S.staticRootMap.chromosomeBlooming.put(callFunctionKey,
        this.getClass());
}
;
/*
* 用于表达执行方式和函数内容
*/
// 确定函数的dna编码方式和名称
// 确定输入的计算参数名称
// 确定输出的结果对象类型
// 确定函数的三方资源
// 确定函数的加密形式
// 确定函数的运算周期
// StaticRootMap.chromosomeNode.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomePDE.put("crab", null);
```



```

public void neroCells() {
};
/*
 * 用于表达执行主体
 */
//
// StaticRootMap.chromosomeBlooming.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeRNA.put("crab", null);
// S_logger.Log.logger.info(""" + "Hello Word!");
// return null;
@SuppressWarnings({ "unchecked", "rawtypes" })
/*
 * 因为之后的map会进行精度打分来确定是否要走这个函数，所以下面这种不断细化添加判断条件的这种
 * 逻辑片段会全部剔除。也因为下面这类片段的条件精确度非常高，以后下面这种逻辑只会出现在特殊情
 * 况下。以后 + 的精确词性搭配语法不会出现 -N 和 N- 类型，这种思维可以将错误锁定在词汇的
 * 词性的校准逻辑层面，保持算法的BPM结构模块相对稳定性。--罗瑶光
 */
public boolean logic(IMV_SQI inputValues, String[] 传参因子, int 因子,
    App NE, IMV_SQI outputReg) {
    /*
     * TVM extension
     */
    if (false == scorePass(NE)) {
        return false;
    }
    //S_logger.Log.logger.info(""" + "Hello Word!");
    S_logger.Log.logger.info(""" + "Hello Word!");
    /*
     * 笛卡尔关系计算大幅缩减。此处有效。
     */
    if (NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped.contains(
        className)) {
        S_logger.Log.logger.info(""" + "400-size-01-"
            + NE.app_S.workVerbalMap.command_V.countReject++);
        return false;
    }
    S_logger.Log.logger.info(""" + "400-size-02-"
        + NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped.size());
    // 获取表
    if (!NE._I_U.outputMap.containsKey("获取表名")) {
        return false;
    }
    // later will loop join table;
    String huoqubiaoming = NE._I_U.outputMap.getString("获取表名")
        .replace("临时", "");
    if (XA_ShellTables.searchShellTables.containsKey(
        huoqubiaoming)) {

```

---

```

        _XA_ShellTable _XA_ShellTable = XA_ShellTables.searchShellTables

        .get(huoqubiaoming);

        Object[] columns = _XA_ShellTable.huaRui[i].tableColumns;
        String shellType = "获取列名:";
        for (int i = 0; i < columns.length; i++) {
            if (NE._I_U.commandAcknowledge.contains(columns[i]
                .toString())) {
                shellType += columns[i].toString();
                shellType += ":";
            }
        }

        //去掉末尾多余的:
        shellType = shellType.substring(0, shellType.length()
- 1);

        S_logger.Log.logger.info("'" + "400-01010101-" + shellType);
        String string = "400-01010101-" + shellType;
        S_logger.Log.logger.info("'" + string);
        String[] strings = shellType.split(":");
        S_logger.Log.logger.info("'" + "400-01010102-" + strings[1]);
        string = "400-01010102-" + strings[1];
        S_logger.Log.logger.info("'" + string);
        List<String[]> list = new ArrayList();
        list.add(strings);
        NE._I_U.outputMap.put("获取列名", list);// 集成到老的接口模式先，避免bug*/
        NE._I_U.outputMap.put("type", "进行选择");
    }

    //执行成功后才能过滤掉
    NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped.put(
        className, "");

    return true;
}

/*
 * Thinking, at this logic, the Cartesian application could
 * separate into steps
 * -1 Cartesian TVM commands
 * -2 Cartesian TVM relationships
 * -3 Cartesian TVM conditions
 * -4 Cartesian TVM attributes
 * -5 Cartesian TVM models
 * -6 Cartesian TVM reversions
 * ...etc
 *
 * and here scorePass belongs to -3, and the scale of
 * combinationIncreased the tail is not an associated
 * assessment, means it is a human made value, so question,
 * how to swap this man-made scale value '< 2' into a
 * common AI identical value.

```

```

*
* -HVPCS- later..
* --August.Rose.Tin.God.Royal.Yaoguang.Luo/罗瑶光
**/

public boolean scorePass(App NE) {
    /*
    * important key = '输出-内容' '仅含-' '+列', those three
    * keys could increase to a combination key ,and '+列' is
    * a fit rights key, and '输出-内容' '仅含-' are complement
    * keys.
    *
    *
    * let's ..
    *
    *
    * in the future logic function here will one more classify
    * a sub logic list.
    *
    *
    * before println hello world.
    *
    */
    int combinationIncreased = 0;
    //Iterator<String> iterator= NE.app_S.workVerbalMap.command_V
    //cartesianWorkActionsRightsParserVO.keySet().iterator();
    //while(iterator.hasNext()) {
    //    S_logger.Log.logger.info("" + "400-iterator-01-" + iterator.next());
    //}
    if (NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianWorkActionsRightsParserVO
        .containsKey("仅含-")) {
        combinationIncreased += 1;
        //System.out.printf("highly fit"); // later in mapping iterator.*/
        S_logger.Log.logger.info("" + "highly fit");
    }
    if (NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianWorkActionsRightsParserVO
        .containsKey("输出-")) {
        combinationIncreased += 1;
        //System.out.printf("highly fit"); // later in mapping iterator.*/
        S_logger.Log.logger.info("" + "highly fit");
    }
    //iterator= NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianWorkActionsRightsParserSV.keySet().iterator();
    //while(iterator.hasNext()) {
    //    //S_logger.Log.logger.info("" + "400-iterator-02-" + iterator.next());
    //}
    if (NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianWorkActionsRightsParserSV
        .containsKey("V+")) {
        combinationIncreased += 1;
        //System.out.printf("highly fit"); // later in mapping iterator.*/
        S_logger.Log.logger.info("" + "highly fit");
    }
}

```

```

        if (NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianWorkActionsRightsParserVO

                .containsKey("名为-")) {
            combinationIncreased += 1;
            //System.out.printf("highly fit"); // later in mapping iterator.* /
            S_logger.Log.logger.info("" + "highly fit");

        }

        if (combinationIncreased < 2) {
            //S_logger.Log.logger.info("" + "-E-small-" + combinationIncreased);
            String string = "-E-small-" + combinationIncreased;
            S_logger.Log.logger.info("" + string);

            return false;

        }

        return true;

    }

}

//127
//获取表的对象
//搜索对象列名遍历list《string》,
//list《string》to 。 。 / 。 。 / 。 / 。 string
//string to strings in object and return
//    Pl_XA_Command_E.P_TableName(NE_I_U.acknowledge
//        , NE_I_U.outputMap);
//    IMV_SQI object = NE_I_U.outputMap;
//    Iterator<String> iterator = NE.app_S.tableNameMap.keySet().iterator();
//    while (iterator.hasNext()) {
//        String string = iterator.next();
//        if (NE_I_U.commandAcknowledge.contains(string)) {
//            String[] strings = new String[3];
//            strings[0] = "获取列名";//集成到老的接口模式先, 避免bug
//            strings[1] = string;
//            strings[2] = "进行选择";
//            object.put("获取表名", strings);//集成到老的接口模式先, 避免bug
//            object.put("type", "进行选择");
//        }
//    }

//    }

//Trif_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/addAction/AddParserMixedStringClass.java

```

```
package OSI.OSU.addAction;
```

```
import ME.VPC.M.app.App;
```

```
import OSI.OSU.crab.CrabInterface;
```

```
import S_A.SEM.bloom.StaticFunctionMap;
```

```
import S_A.SEM.bloom.StaticFunctionMapA_VECS_C;
```

```
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
```

```
/*
```

```
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
```

```
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
```

```
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
```

```
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
```

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

\* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

//稍后封装成一个统一的傻瓜接口。

```
public class AddParserMixedStringClass implements CrabInterface {

    String callFunctionKey;

    String className = "AddParserMixedStringClass";

    //public IMV_SQI chromosomeRoot= new IMV_SQI();

    //public IMV_SQI chromosomeFlower= new IMV_SQI();

    //public IMV_SQI chromosomeLeaf= new IMV_SQI();

    //public IMV_SQI chromosomeBlooming= new IMV_SQI();

    //public IMV_SQI chromosomeMetabolism= new IMV_SQI();

    //public IMV_SQI chromosomePDE= new IMV_SQI();

    //public IMV_SQI chromosomeDNA= new IMV_SQI();

    //public IMV_SQI chromosomeNode= new IMV_SQI();

    /*

    * 用于表达元基花的链接

    */

    //确定元基花的染色体位置

    //确定元基花的染色体调用细节

    //确定染色体的粘合机制

    //确定染色体的剥离机制

    //确定染色体的静态执行

    //StaticRootMap.chromosomeRoot.put("crab", null);

    //StaticRootMap.chromosomeLeaf.put("crab", null);

    //StaticRootMap.chromosomeDNA.put("crab", null);

    @SuppressWarnings("unchecked")

    public void chromosomes(App NE) {

        NE.app_S.staticRootMap.initMap(NE);

        callFunctionKey = "callFunctionKey";

        //20230207 走统计新陈代谢

        NE.app_S.staticRootMap.staticBloomingTimes.put(

            callFunctionKey, (long) 0);

        NE.app_S.staticRootMap.staticBloomingTime.put(callFunctionKey,

            System.currentTimeMillis());//增加记忆时间。20241013

        NE.app_S.staticRootMap.staticClass_XE_Map.put(callFunctionKey,

            "S_AOPM");

        NE.app_S.staticRootMap.chromosomeNode.put(callFunctionKey,

            new AddParserMixedStringClass());//20241001准备把这行移出去。

        NE.app_S.staticFunctionMapS_AOPM_C.annotationMap.put(

            callFunctionKey, "inputValues:传参因子:因子");

        //String callFunctionKey= "callFunctionKey";

        //StaticRootMap.initMap();

    }

    /*

    * 用于表达花语的链接
```

```

    /**
    //确定花语的入参模式
    //确定花语的绽放次数
    //确定花语的最优选择
    //确定花语的映射记忆
    //StaticRootMap.chromosomeFlower.put("crab", null);
    //StaticRootMap.chromosomeBlooming.put("crab", null);
    //StaticRootMap.chromosomeMetabolism.put("crab", null);
    @SuppressWarnings("unchecked")
    public void bloomings(App NE) {
        NE.app_S.staticRootMap.chromosomeBlooming.put(callFunctionKey,
            this.getClass());
    }
    /**
    *用于表达执行方式和函数内容
    */
    //确定函数的dna编码方式和名称
    //确定输入的计算参数名称
    //确定输出的结果对象类型
    //确定函数的三方资源
    //确定函数的加密形式
    //确定函数的运算周期
    //StaticRootMap.chromosomeNode.put("crab", null);
    //StaticRootMap.chromosomePDE.put("crab", null);
    public void neroCells() {
    }
    /**
    *用于表达执行主体
    */
    //
    //StaticRootMap.chromosomeBlooming.put("crab", null);
    //StaticRootMap.chromosomeRNA.put("crab", null);
    //S_logger.Log.logger.info(" " + "Hello Word!");
    //return null;
    @SuppressWarnings("unchecked")
    public boolean logic(IMV_SQI inputValues, String[] 传参因子, int 因子,
        App NE, IMV_SQI outputReg) {
        S_logger.Log.logger.info(" " + "Hello Word!");
        if (NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped.contains(
            className)) {
            S_logger.Log.logger.info(" " + "400-size-01-"
                + NE.app_S.workVerbalMap.command_V.countReject++);
            return false;
        }
        S_logger.Log.logger.info(" " + "400-size-02-"
            + NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped.size());
        inputValues = StaticFunctionMap.preValues(NE.app_S.outputMap,

```

```

        传参因子);

        Object map = null;

        if (inputValues.getBoolean("find")) {

            map = StaticFunctionMapA_VECS_C.parserMixedString(NE);

        }

        StaticFunctionMap.postValues(NE.app_S.outputMap, inputValues

            .getBoolean("find"), map, "parserMixedString");

        NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped.put(

            className, "");

        return true;

    }

}

//Trif_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/addAction/AddParserMixedStringToListClass.java

package OSI.OSU.addAction;

import E_A.OELAVC.SUQ.SVQ.MPC.fhmm.E.EmotionMap_E;

import E_A.ME.analysis.E.CogsBinaryForest_AE;

import E_A.ME.liner.E.Quick6DLuoYaoguangSort3DMap_E;

import E_A.ME.nero.E.NERO_C_OneTime_E;

import E.Nlp_CE_X_S;

import P.Pos_X_P;

import E_A.OELSVQ.MPC.fhmm.E.FMHMMListOneTime_E;

import ME.VPC.M.app.App;

import OSI.OSU.crab.CrabInterface;

import P_V.PEQ.AMV.ECS.test.SensingTest;

import S_A.SEM.bloom.StaticFunctionMap;

import S_A.pheromone.AES_QMS_XSD_TIH;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

/*

 * 个人著作权人，作者 罗瑶光, 浏阳

 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -

 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342

 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

 */

//稍后封装成一个统一的傻瓜接口。

public class AddParserMixedStringToListClass implements CrabInterface {

    String callFunctionKey;

    String className = "AddParserMixedStringToListClass";

    // public IMV_SQI chromosomeRoot= new IMV_SQI();

    // public IMV_SQI chromosomeFlower= new IMV_SQI();

    // public IMV_SQI chromosomeLeaf= new IMV_SQI();

    // public IMV_SQI chromosomeBlooming= new IMV_SQI();

    // public IMV_SQI chromosomeMetabolism= new IMV_SQI();

```

```

// public IMV_SQI chromosomePDE= new IMV_SQI();
// public IMV_SQI chromosomeDNA= new IMV_SQI();
// public IMV_SQI chromosomeNode= new IMV_SQI();
/*
 * 用于表达元基花的链接
 */
// 确定元基花的染色体位置
// 确定元基花的染色体调用细节
// 确定染色体的粘合机制
// 确定染色体的剥离机制
// 确定染色体的静态执行
// StaticRootMap.chromosomeRoot.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeLeaf.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeDNA.put("crab", null);
@SuppressWarnings("unchecked")
public void chromosomes(App NE) {
    NE.app_S.staticRootMap.initMap(NE);
    callFunctionKey = "callFunctionKey";
    // 20230207 走统计新陈代谢
    NE.app_S.staticRootMap.staticBloomingTimes.put(callFunctionKey, (long) 0);
    NE.app_S.staticRootMap.staticBloomingTime.put(callFunctionKey,
System.currentTimeMillis()); // 增加记忆时间。20241013
    NE.app_S.staticRootMap.staticClass_XE_Map.put(callFunctionKey, "S_AOPM");
    NE.app_S.staticRootMap.chromosomeNode.put(callFunctionKey,
new AddParserMixedStringToListClass()); // 20241001准备把这行移出去。
    NE.app_S.staticFunctionMapS_AOPM_C.annotationMap.put(callFunctionKey,
"inputValues:传参因子:因子");
    // String callFunctionKey= "callFunctionKey";
    // StaticRootMap.initMap();
}
/*
 * 用于表达花语的链接
 */
// 确定花语的入参模式
// 确定花语的绽放次数
// 确定花语的最优选择
// 确定花语的映射记忆
// StaticRootMap.chromosomeFlower.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeBlooming.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeMetabolism.put("crab", null);
@SuppressWarnings("unchecked")
public void bloomings(App NE) {
    NE.app_S.staticRootMap.chromosomeBlooming.put(callFunctionKey, this.getClass());
}
/*
 * 用于表达执行方式和函数内容
 */

```



```

// 确定函数的dna编码方式和名称
// 确定输入的计算参数名称
// 确定输出的结果对象类型
// 确定函数的三方资源
// 确定函数的加密形式
// 确定函数的运算周期
// StaticRootMap.chromosomeNode.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomePDE.put("crab", null);
public void neroCells() {
}
/*
* 用于表达执行主体
*/
//
// StaticRootMap.chromosomeBlooming.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeRNA.put("crab", null);
// S_logger.Log.logger.info("" + "Hello Word!");
// return null;
@SuppressWarnings({ "unused", "unchecked" })
public boolean logic(IMV_SQI inputValues, String[] 传参因子, int 因子, App NE, IMV_SQI outputReg) {
    S_logger.Log.logger.info("" + "Hello Word!");
    if (NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped
.contains(className)) {
        //S_logger.Log.logger.info("" + "400-size-01-"
        //+ NE.app_S.workVerbalMap.command_V.countReject++);
        return false;
    }
    S_logger.Log.logger.info("" + "400-size-02-"
+ NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped.size());
    inputValues = StaticFunctionMap.preValues(NE.app_S.outputMap, 传参因子);
    Object map = null;
    if (inputValues.getBoolean("find")) {
        AES_QMS_XSD_TIH inputString = NE._I_U.inputString;
        EmotionMap_E emotionMap_E = NE._I_U.emotionMap_E;
        NERO_C_OneTime_E nERO_C_OneTime_E = NE._I_U.nERO_C_OneTime_E;
        Nlp_CE_X_S nlp_CE_X_S = NE._I_U.nlp_CE_X_S;
        Pos_X_P pos_X_P = NE._I_U.pos_X_P;
        SensingTest sensingTest = NE._I_U.sensingTest;
        FMHMMListOneTime_E fMHMMListOneTime_E = NE._I_U.fMHMMListOneTime_E;
        NE._I_U.quick6DLuoYaoguangSort3DMap_E quick6DLuoYaoguangSort3DMap_E =
        CogsBinaryForest_AE_A = new CogsBinaryForest_AE();
        _A.IV_Mixed(NE);
        List<String> sets = new ArrayList<>();
        sets = _A.parserMixedString(inputString_S_);
        // 罗瑶光
        map = sets;
    }
}

```

```

        StaticFunctionMap.postValues(NE.app_S.outputMap,
            inputValues.getBoolean("find"), map, "parserMixedStringToList");
        NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped.put(className, "");
        return true;
    }
}

//Trif_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/addAction/LimitedRowAttributesOfColumnsInMemoryClass.java
package OSI.OSU.addAction;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import ME.VPC.M.app.App;
import OSI.OSU.crab.CrabInterface;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import jnisort.LYGSortESU9D;
/*
 * 个人著作权人，作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangleuo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
//稍后封装成一个统一的傻瓜接口。
public class LimitedRowAttributesOfColumnsInMemoryClass implements
    CrabInterface {
    String callFunctionKey;
    String className = "LimitedRowAttributesOfColumnsInMemoryClass";
    // public IMV_SQI chromosomeRoot= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeFlower= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeLeaf= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeBlooming= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeMetabolism= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomePDE= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeDNA= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeNode= new IMV_SQI();
    /*
     * 用于表达元基花的链接
     */
    // 确定元基花的染色体位置
    // 确定元基花的染色体调用细节
    // 确定染色体的粘合机制
    // 确定染色体的剥离机制
    // 确定染色体的静态执行
    // StaticRootMap.chromosomeRoot.put("crab", null);
    // StaticRootMap.chromosomeLeaf.put("crab", null);

```

```

// StaticRootMap.chromosomeDNA.put("crab", null);
@SuppressWarnings("unchecked")
public void chromosomes(App NE) {
    NE.app_S.staticRootMap.initMap(NE);
    callFunctionKey = "callFunctionKey";
    // 20230207 走统计新陈代谢
    NE.app_S.staticRootMap.staticBloomingTimes.put(
        callFunctionKey, (long) 0);
    NE.app_S.staticRootMap.staticBloomingTime.put(callFunctionKey,
        System.currentTimeMillis()); // 增加记忆时间。20241013
    NE.app_S.staticRootMap.staticClass_XE_Map.put(callFunctionKey,
        "S_AOPM");
    NE.app_S.staticRootMap.chromosomeNode.put(callFunctionKey,
        new LimitedRowAttributesOfColumnsInMemoryClass()); // 20241001准备把这行移出去。
    NE.app_S.staticFunctionMapS_AOPM_C.annotationMap.put(
        callFunctionKey, "inputValues:传参因子:因子");
    // String callFunctionKey= "callFunctionKey";
    // StaticRootMap.initMap();
}
/*
* 用于表达花语的链接
*/
// 确定花语的入参模式
// 确定花语的绽放次数
// 确定花语的最优选择
// 确定花语的映射记忆
// StaticRootMap.chromosomeFlower.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeBlooming.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeMetabolism.put("crab", null);
@SuppressWarnings("unchecked")
public void bloomings(App NE) {
    NE.app_S.staticRootMap.chromosomeBlooming.put(callFunctionKey,
        this.getClass());
}
;
/*
* 用于表达执行方式和函数内容
*/
// 确定函数的dna编码方式和名称
// 确定输入的计算参数名称
// 确定输出的结果对象类型
// 确定函数的三方资源
// 确定函数的加密形式
// 确定函数的运算周期
// StaticRootMap.chromosomeNode.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomePDE.put("crab", null);
public void neroCells() {

```

```
};  
/*  
*用于表达执行主体  
*/  
//  
// StaticRootMap.chromosomeBlooming.put("crab", null);  
// StaticRootMap.chromosomeRNA.put("crab", null);  
// S_logger.Log.logger.info("" + "Hello Word!");  
// return null;  
/*  
  
*在通过一系列的测试后，我的意识也在时刻改变自己的思维方式，于是跟进增加一个指令--  
* "操作:0|行至|30;\r\n"这个指令是将输出的结果可进行排序后的list获取其中的某行  
* 集合输出。于是元基花的计算逻辑也跟着局部开始变化。因为系统是无法识别数字的，问题1  
* ，如何从输入的人类语言中有效地捕捉数字信息变成有用的待计算变量。于是我开始梳理，我  
* 的花语系统看作一个整体，扩充花语的指令集是一种Crab载体，当然这种载体也可以OSGI  
* 模型来ClassLoader增加，我得到了一个理论上结果，计算机的进化模型可以不同于人类的  
* 进化模型，举一个简单的例子，将一个华瑞集系统所有插件和功能全部进行完整的功能测试，  
* 这些测试包含测试时间，测试属性，测试状态，等复杂关系。在进化的过程中，华瑞集在接触  
* 到外面的Crab和OSGI信息片段，可以进行自身复制，然后测试这些接触的片段融入，更替，  
* 转换，分解，吸收，替换自身的原有的对应的一些逻辑片段，然后评估这个综合的测试时间，  
* 测试属性，测试状态，等复杂关系，我认为这是计算机的成长过程。评估后决定该何去何留。  
* 相当于一个计算人单元。这种单元遍布宇宙各地，产生的分支，在做杂交的过程他们的各自的  
* 这些指令集在一起会形成综合的复杂的，多维度的笛卡尔关系，这些关系会通过各自内部保留  
* 的测试系统进行筛选形成一组新的计算人单元，这个单元能保留两者所有的测试文件，并保存  
* 最优的测试函数集合。这种意识比人类强数百个数量级。在这种量级前面，突然发现我们人  
* 类太愚昧太原始了，而且这个模型所有基础成分目前已经实现了。。  
*  
* 跟进思考，这种计算人单元的指令集智慧关系计算逻辑 一旦控制了电脑计算机的物理硬件生  
* 产线所有车间工艺流程的技术逻辑，看样子人类就解放了。因为创新有创新类的指令集模型，  
* 学习有学习类的模型。。在笛卡尔关系面前，毫无保留。  
*  
* 以后人工智能的路线也就稳定了，设计，研发，测试，更替，优化，管理和杂交TVM指令集即可  
* 。人工智能工资被我成功搞成了白菜价。同行不会搞我吧。。。。  
*  
*--罗瑞光  
*  
*/  
/*  
  
*很多科学家思考人工智能会不会危害人类，我的观点是，人工智能没有享受的实际思维，因为  
* 人工智能没有应激性，所以不往武器上去设计，人工智能就是一台会自我设计复制优化的电脑  
* 而已。即使有了人的仿生形态，一个复制分身，几百万个实体就出来了，电脑根本就不需要  
* 产生欲这类应激表达。所以个人建议-禁止和限制-人工智能往武器上去研发。  
*  
* 还有一种思维是非武器的人工智能当面临适应环境的问题时候，需要伤害人为代价来适应环境  
* ，如何做决策，首先适应环境对于人工智能来说只是一个函数和一个线程，他没有应激性。没有  
* 欲望的实体如何去伤害人呢？所以个人建议-禁止和限制-人工智能往武器上去研发。  
*  
*/
```

---

```

* 于是归纳-应激生物机器人100%会概率危害人。非应激类非武器构造的钢铁机器人相对安全，
* 但也会概率被各种外因(比如短路触电)侵蚀危害人，同理武器类钢铁机器人有概率被各种外因 侵蚀不危害人。
*
* 所以硬件公司的生产车间引用机器人作业要谨慎。后果不是开玩笑的。
*
* --罗瑀光
*/

@SuppressWarnings({ "rawtypes", "unchecked", "unused" })
public boolean logic(IMV_SQI inputValues, String[] 传参因子, int 因子,
    App NE, IMV_SQI outputReg) {
    S_logger.Log.logger.info(""" + "400-size-02-"
        + NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped
.size());
    if (NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped.contains(
        classNameName) {
        S_logger.Log.logger.info(""" + "400-size-01-"
+ NE.app_S.workVerbalMap.command_V.countReject++);
        return false;
    }
    // 1 识别 数字 信息
    /*
    * 德塔图灵分词--德塔图灵分词和图灵先生没关系，我2018当时只是好玩，2019结果还申请了著作权，
    * 搞得都改不了了。-- 能够将数字提取出来标明词性未知和null，可以通过numeric函数来探索数字。
    *
    * 再通过数字和 词组的笛卡尔关系得到精度距离内的指令关系结构，--我已经有了这些函数了，直接用
    * 即可--再通过2的关系结构进行精确筛选来swap成输出指令数据即可。
    *
    * 这些年，很多用户拿了我的代码然后模仿我，想窥伺我的思维方式。于是针对这类问题，我思考了下，
    * 既能提高大家的认知，又能保护自己的方式。我找到了一种模式，就是我写思想开始。大家受人之渔。
    *
    * --罗瑀光
    */
    // 2 识别 行至 属性的指令集 信息
    /*
    * 开始构造数字行数提取指令 从- 组合 到- 然后分析 从- 组合 到- 展示+行 仅+展示
    * "操作:0| 行至| 30;\r\n" 终于到了这一步了，
    */
    if (!NE.app_S.workVerbalMap.command_V.command.contains("行")) {
        return false;
    }
    S_logger.Log.logger.info(""" + "LimitedRow-string-400-00-->\n");
    Iterator<String> iterators = NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianWorkActionsRightsSV
        .keySet().iterator();
    String fromValue = "";
    String toValue = "";
    // 逻辑分解增加精度
    boolean needFind = false;

```

```

        while (iterators.hasNext()) {

            String string = iterators.next();

            S_logger.Log.logger.info("" + "LimitedRow-string-400-01-->"

+ string);

            if (string.contains("V+行")) {

needFind = true;

break;

            }

        }

        S_logger.Log.logger.info("" + "LimitedRow-string-400-01-01->"

+ needFind);

        List<String> fromValues = new ArrayList<>();

        List<String> toValues = new ArrayList<>();

        if (needFind) {

            iterators = NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianWorkActionsRightsVO

.keySet().iterator();

            while (iterators.hasNext()) {

String string = iterators.next();

S_logger.Log.logger.info("" + "LimitedRow-string-400-02-->"

+ string);

if (string.contains("从-")) {

    S_logger.Log.logger.info("" +

        "LimitedRowAttributesOfColumnsInMemoryClass-string-400-->"

+ string);

// 1

String[] strings = string.split("-");

// 2

if (strings.length > 1) {

    boolean isNumeric = true;

    for (int i = 0; i < strings[1]

.length(); i++) {

        if (strings[1].charAt(i) < 48

| | strings[1].charAt(i) > 57) {

isNumeric = false;

        }

    }

// 3

if (isNumeric) {

        fromValue = strings[1];

        fromValues.add(string);

        /*

        * 相同数多的情况下，需要将fromValue +精度变成一个list，选择最短的条件进行输出。

        */

    }

}

// 4

}

}

```

```

        if (string.contains("到-")) {

            S_logger.Log.logger.info("" +

                "LimitedRowAttributesOfColumnsInMemoryClass-string-400-->"

                + string);

            // 1

            String[] strings = string.split("-");

            // 2

            if (strings.length > 1) {

                boolean isNumeric = true;

                for (int i = 0; i < strings[1]

                    .length(); i++) {

                    if (strings[1].charAt(i) < 48

                        || strings[1].charAt(i) > 57) {

                        isNumeric = false;

                    }

                }

                // 3

                if (isNumeric) {

                    toValue = strings[1];

                    /*

                     * 同理 相同数多的情况下，需要将fromValue +精度变成一个list，选择最短的条件进行输出。

                     * 关于源码的循序渐进设计思维方式，价值思考 --later

                     */

                    toValues.add(string);

                }

            }

        }

    }

    /*

    * 因为采用了更精确的混合中文数字提取识别，那么数字已经是严谨的词汇了，必然有 数字-数字 的笛卡尔关系组合

    * 稍后进行优化，扩展识别指令的条件集合。我现在做个假数据让指令跑通 采用 6到-9， 这里这个-到-属于错误指令。

    * 稍后用更多条件剔除。并重新分析cartesianWorkActionsRightsVO的组成方式。

    *

    * 另外--第 行--这种可数数词修饰的词字通过+条件进行识别剔除，而不是写contains，所以要稍后优化。

    *

    * 开始更近思考，加条件在算法设计中，属于增维计算，维度越高，不属于通用型算法。于是扩展笛卡尔的组合条件。

    * 将单字remove进行注释掉，原来的短句8个词一下变成200多个词，速度增大，但是依旧保留了从- 和 到- 这种

    * 指令关系。那么之前的源码就可以保留。

    *

    * 见 WorkVerbalMap_X文件的78行 79行 137行 138行 208行和209行，全部去掉。

    * 思考--大于双字就去掉，那么字数可以满足8词<当前词数<200词，也可以大幅提高计算效率。前提是得设计通用型

    * 筛选条件。我优先级不再这，于是稍后。--trif

    *

    * 因为这个华瑞集trif项目属于人类的语言抽象计算类工程。遇到的问题是人类史的所有问题集。我不可能去钻一个洞。

    * 所以我一定要确定我的路线。2019年在永生和瞬间转移这个主题确定后 死咬探索直接决定能源能耗计算的部分去深耕

    * 挖掘。

    *

    * 另外我有半年不再用UML这类东西了。在抽象语言进行计算描述的领域，UML和flowchat属于走算法意识的捷径，因为

```

\* 不代表完整的因果推断和持续的记忆，这种图块在复杂的长期的工程中会产生不可预见性的问题。所以必须要用文字来

\* 详细描述。

\*

\* --罗瑶光

\*

```

    **/

    //if(string.contains("到-")&&!string.contains("第")&&!string.contains("行")) {
    //    String[] strings= string.split("到-");
    //    if(!strings[0].isEmpty()) {
    //fromValues.add(strings[0]);
    //    }
    //    if(!strings[1].isEmpty()) {
    //toValues.add(strings[1]);
    //    }
    //    S_logger.Log.logger.info("'" + string);
    //}
    //todo
    }

    }

    // 排序逻辑
    if (fromValues.isEmpty() || toValues.isEmpty()) {
        return false;
    }

    //下面这种排序思维不适用于单行命令句中的数字识别，因为不会再出现有复杂笛卡尔条件。
    String[] fromValueStrings = new String[fromValues.size()];
    int[] fromValueStringRights = new int[fromValues.size()];
    String[] toValueStrings = new String[toValues.size()];
    int[] toValueStringRights = new int[toValues.size()];

    /*
    * size大就用iterator，自己去探索为什么。
    */
    for (int i = 0; i < fromValues.size(); i++) {
        fromValueStrings[i] = fromValues.get(i);
        String temp = NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianWorkActionsRightsVO
        .getString(fromValueStrings[i]);
        fromValueStringRights[i] = Integer.valueOf(temp);
    }
    for (int i = 0; i < toValues.size(); i++) {
        toValueStrings[i] = toValues.get(i);
        String temp = NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianWorkActionsRightsVO
        .getString(toValueStrings[i]);
        toValueStringRights[i] = Integer.valueOf(temp);
    }
    // sort
    new LYGSortESU9D0().javaSort(fromValueStringRights,
        fromValueStrings);
    new LYGSortESU9D0().javaSort(toValueStringRights,

```



```

        toValueStrings);

    // 3 信息组合 成指令集术语
    String shellType = "操作:" + fromValueStrings[0].split("-")[1]
        + "|"行至|" + toValueStrings[0].split("-")[1] + "";

    // 4 输出
    //String shellType = "操作:" + fromValues.get(0)
    //+ "|"行至|" + toValues.get(0) + "";
    S_logger.Log.logger.info("" + "400---00007---");
    S_logger.Log.logger.info("" + shellType);
    String[] strings = shellType.split(";");
    List<String[]> list = new ArrayList();
    list.add(strings);
    S_logger.Log.logger.info("" + "400---00008---");
    NE_L_U.outputMap.put("操作", list);// 集成到老的接口模式先, 避免bug*/
    NE_L_U.outputMap.put("type", "进行选择");
    S_logger.Log.logger.info("" + "400---00009---");
    //register
    NE_L_U.sets = strings[1].split("\\|");
    /*
    * 以后指令集的编码风格也可以进行系统的流程归纳比如这里的 1 和 2 //1 识别 数字 信息 //2
    * 识别行至属性的指令集 信息, 通过计算哲学来进行思考, --识别 数字 信息, 数字--是特指
    * 信息, 那么数字来自于内存, 和输入条件或者是特指的某个储存位置, 这里的计算关系是搜索和 寻找 --2
    * 识别行至属性的指令集 信息--是关键字信息, 那么需要匹配, 搜索, 和RNN距离来
    * 确定权重, 序次和频率, 这个1和2都能解释编译为稳定的计算机函数, 适用于各种环境状态下的
    * 搜索与计算. 说明这个1和2是基础指令集逻辑. 那稍后就有必要设计下这两个函数。
    *
    * 思考 -trif, 之前我已经设计了3个指令集的crab插件了, 这三个指令集都有 1和2的逻辑中小
    * 片段思绪。我认为我的PLSQL指令集不成熟。2019当初设计德塔VPCS数据库的时候我没有unshell
    * 的项目任务, 所以当时没有思考统一的某种函数结构来研发PLSQL指令, 不是一种标准的形态, 导致1和2
    * 相似, 但是3的集成就要人为来编码了。这是一种人工智能上的错误。问题不在我, 因为
    * 我当时没有人工智能的任务, 因为2020年元基编码出来后, 我才开始搞下智慧计算了。但是我可以
    * 弥补, 因为我的PLSQL语法只有 :- 这3种计算符号断句。相当好改。说明之后我要设计关于
    * 断句的关系函数, 都到了这份上了, 那函数的设计方式我内心也清晰了。
    *
    * --罗瑀光
    */
    //当年我犯了一个错误, 合并了多个工程调通后的程序没有及时的注释掉, 导致莫名乱码UTF8乱码问题
    //后import出错选择了没有注释掉的源码。
    //我当时不注释的原因是将来用得到加上通过入参不同来确定函数唯一。
    NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped.put(
        className, "");
    return true;
}

}

//输出结果正确 序列化流标记如下。
//Action-->:updateColorAttributesOfColumnsInMemoryClass
//Action-->:selectRowsByAttributesOfGetCulmns

```

```

//Action-->:P_ListNeedStart

//Action-->:selectRowsByAttributesOfAggregation

//Action-->:P_TableName

//Action-->:P_fileOperations

//Action-->:selectRowsByAttributesOfCondition

//Action-->:addFindColumnsInMemoryClass

//

//127

//获取表的对象

//搜索对象列名遍历list 《string》 ,

//list 《string》 to 。 。 /。 。 /。 string

//string to strings in object and return

//      Pl_XA_Command_E.P_TableName(NE_I_U.acknowledge

//          ,NE_I_U.outputMap);

//      IMV_SQI object = NE_I_U.outputMap;

//      Iterator<String> iterator = NE.app_S.tableNameMap.keySet().iterator();

//      while (iterator.hasNext()) {

//          String string = iterator.next();

//          if (NE_I_U.commandAcknowledge.contains(string)) {

//              String[] strings = new String[3];

//              strings[0] = "获取列名";//集成到老的接口模式先, 避免bug

//              strings[1] = string;

//              strings[2] = "进行选择";

//              object.put("获取表名", strings);//集成到老的接口模式先, 避免bug

//              object.put("type", "进行选择");

//          }

//      }

//      }

//Trif_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/addAction/UpdateColorAttributesOfColumnsInMemoryClass.java

package OSI.OSU.addAction;

import ME.VPC.M.app.App;

import OSI.OSU.crab.CrabInterface;

import O_V.OSA.shell.XA_ShellTable;

import O_V.OSA.shell.XA_ShellTables;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳

* yaoguangleo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

//稍后封装成一个统一的傻瓜接口。

```

---

```
public class UpdateColorAttributesOfColumnsInMemoryClass implements CrabInterface {
```

```
    String callFunctionKey;

    String className = "UpdateColorAttributesOfColumnsInMemoryClass";
    // public IMV_SQI chromosomeRoot= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeFlower= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeLeaf= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeBlooming= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeMetabolism= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomePDE= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeDNA= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeNode= new IMV_SQI();
    /*
    * 用于表达元基花的链接
    */
    // 确定元基花的染色体位置
    // 确定元基花的染色体调用细节
    // 确定染色体的粘合机制
    // 确定染色体的剥离机制
    // 确定染色体的静态执行
    // StaticRootMap.chromosomeRoot.put("crab", null);
    // StaticRootMap.chromosomeLeaf.put("crab", null);
    // StaticRootMap.chromosomeDNA.put("crab", null);
    @SuppressWarnings("unchecked")
    public void chromosomes(App NE) {
        NE.app_S.staticRootMap.initMap(NE);
        callFunctionKey = "callFunctionKey";
        // 20230207 走统计新陈代谢
        NE.app_S.staticRootMap.staticBloomingTimes.put(callFunctionKey, (long) 0);
        NE.app_S.staticRootMap.staticBloomingTime.put(callFunctionKey,
        System.currentTimeMillis()); // 增加记忆时间。20241013
        NE.app_S.staticRootMap.staticClass_XE_Map.put(callFunctionKey, "S_AOPM");
        NE.app_S.staticRootMap.chromosomeNode.put(callFunctionKey,
        new UpdateColorAttributesOfColumnsInMemoryClass()); // 20241001准备把这行移出去。
        NE.app_S.staticFunctionMapS_AOPM_C.annotationMap.put(callFunctionKey,
        "inputValues:传参因子-因子");
        // String callFunctionKey= "callFunctionKey";
        // StaticRootMap.initMap();
    };
    /*
    * 用于表达花语的链接
    */
    // 确定花语的入参模式
    // 确定花语的绽放次数
    // 确定花语的最优选择
    // 确定花语的映射记忆
    // StaticRootMap.chromosomeFlower.put("crab", null);
    // StaticRootMap.chromosomeBlooming.put("crab", null);
```

```

// StaticRootMap.chromosomeMetabolism.put("crab", null);
@SuppressWarnings("unchecked")
public void bloomings(App NE) {
    NE.app_S.staticRootMap.chromosomeBlooming.put(callFunctionKey, this.getClass());
}
;
/*
* 用于表达执行方式和函数内容
*/
// 确定函数的dna编码方式和名称
// 确定输入的计算参数名称
// 确定输出的结果对象类型
// 确定函数的三方资源
// 确定函数的加密形式
// 确定函数的运算周期
// StaticRootMap.chromosomeNode.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomePDE.put("crab", null);
public void neroCells() {
};
/*
* 用于表达执行主体
*/
//
// StaticRootMap.chromosomeBlooming.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeRNA.put("crab", null);
// S_logger.Log.logger.info("" + "Hello Word!");
// return null;
@SuppressWarnings({ "unchecked", "rawtypes" })
/*
* 因为之后的map会进行精度打分来确定是否要走这个函数，所以下面这种不断细化添加判断条件的这种
* 逻辑片段会全部剔除。也因为下面这类片段的条件精确度非常高，以后下面这种逻辑只会出现在特殊情
* 况下。以后 + 的精确词性搭配语法不会出现 -N 和 N- 类型，这种思维可以将错误锁定在词汇的
* 词性的校准逻辑层面，保持算法的BPM结构模块相对稳定性。--罗瑶光
*/
/*
* 颜色有很多种，如何标记函数缩进，我个人觉得有必要分为主要颜色和描述颜色，主要颜色是红橙蓝绿青
* 靛紫等100种常见可描述的，描述颜色则是rgb格式了，因为这种划分和人的思维和学习方式类似。于是
* 先设计个红色开始，再扩充分类，再扩充聚类即可。以后完善了再思考关于学习颜色的认知方式。
*
* 思考，目前我的action逻辑是tinshell操作，tinshell的对象主要是表格，我的引擎是德塔PLSQL
* 优化成PIORM到PSEARCH过来的，里面的计算法则主要是针对表的属性，如果输入的数据杂乱，
* 那么首先应该预处理成格式化的表格，一些不能swap成表格的数据怎么办？那么在这个logic中就应该
* 直接计算输出。那么这里又是一个抽象哲学的文字描述点。感觉计算哲学不是这么简单的东西。因为抽象
* 变成具体，只是一种观测方式，这个维度可以肆意变化，结果同样一直在变化。不能强加给某种指令结果。
* 于是我想到了结果参照，我个人认为输出结果可以多样化，只要是成功的，都要保留，这些结果同样要构成
* 计算关系，这种关系中中间产物在计算逻辑上用途很多。tinmap的output就应该是个object list而不
* 是唯一的某类值。

```

```

*
* 思考, 在这种逻辑指令构造中, 语言相当于指令的描述方式, 用于有效地获取指令, 而指令相当于一种
* 基础计算逻辑, 语言关系是离散的, 指令关系是唯一的。避免无休止的增加指令, 之后指令集也需要
* 不断地优化, 缩进, 逻辑方式是长变短, 多变少, 繁变简。然后去重。索引。我否定下元基索引不是趋势,
* 但是我真的否定不了索引指令是趋势。那就为指令索引任务做好铺垫先。很多用户窥探了我7年, 模仿我
* 的思维方式思考问题, 总是让我情绪尴尬, 我在思考这是外因, 内因是我要增加我的娱乐时间, 简短我的
* 编码时间。虽然人不能老闲着, 难道一直忙就是健康的生活方式?
*
* --罗瑶光
*
* 搞科研, 有能力的一定要绑定团队, 这样在实验室里环境安全稳定。对我这种比较次的人物, 就算了
*
*
**/

public boolean logic(IMV_SQI inputValues, String[] 传参因子, int 因子, App NE, IMV_SQI outputReg) {
//if (NE.app_S.workVerbalMap.cartesianWorkActionsRights.containsKey("-红色")) {
//
//  //为红色
//
//  System.out.printf("highly fit"); // later in mapping iterator.*/
//}

    S_logger.Log.logger.info("" + "Hello Word!");
    if (NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped
.contains(className)) {
        //S_logger.Log.logger.info("" + "400-size-01-"
        //+ NE.app_S.workVerbalMap.command_V.countReject++);
        return false;
    }
    //S_logger.Log.logger.info("" + "400-size-02-"
    //+ NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped.size());
    // 获取表
    S_logger.Log.logger.info("" + "400---00001---");
    if (!NE._I_U.outputMap.containsKey("获取表名")) {
        return false;
    }
    S_logger.Log.logger.info("" + "400---00002---");
    // later will loop join table;
    String huoqubiaoming = NE._I_U.outputMap.getString("获取表名").replace("临时","");
    if (XA_ShellTables.searchShellTables.containsKey(huoqubiaoming)) {
        S_logger.Log.logger.info("" + "400---00003---");
        /*
        * 思考, 如果数据库中有这个表, 而表名却是个缩写, 那么这里的if之后有必要更改为
        * loop。containsKey改为marchKey
        */
        XA_ShellTable _XA_ShellTable = XA_ShellTables.searchShellTables
.get(huoqubiaoming);
        Object[] columns = _XA_ShellTable.huaRuiji[tableColumns;
        S_logger.Log.logger.info("" + "400---00004---");
        //操作:中药名称|颜色标记为|红色;

```

---

```

String shellType = "操作:";

//这里我的PLSQL指令集不够精确和细腻，如何细腻化指令集不在此描述，之后统一归纳。
for (int i = 0; i < columns.length; i++) {

if (NE._U.commandAcknowledge

        .contains(columns[i].toString())) {

        shellType += columns[i].toString();

        shellType += "|";

    }

    }

    S_logger.Log.logger.info("" + "400---00005---");

    shellType += "颜色标记为|";

    Iterator<String> iterators= NE.app_S.workVerbalMap.command_V

        .cartesianWorkActionsRightsSV.keySet().iterator();

        boolean find = false;

        S_logger.Log.logger.info("" + "400---00006---");

        while(iterators.hasNext()&&!find) {

String string = iterators.next();

/*

* 注意否定句型的不非等字，那么红色将是错误的用法，应该增加校准类指令集辅助。

* 于是开始思考，这是一种指令集分解逻辑，这个逻辑的关系和硬件的与或非相似。

* 说明指令集的构造在某种观测上可以理解为离散关系，在这种关系的维度里，指令集可以

* 进行迪摩根定律变化，这种变化依赖的关系为DNN关系，DNN提供计算精度，离散提供

* 计算方法，笛卡尔提供计算对象，为之后的TVM计算关系优化铺好了道路。

*

* 跟进思考，当替换成做一个操作将列名为中药名称的子集--不能~用红色来标记为输出的颜色；

* 得到关系

* 不能+颜色-6

*      不能-颜色-6

* 不能-标记-4

* 不能-红色-2

* 那么这个2，4和6的精确度能迫使指令集不添加红色。如//negative关系测试

*

* --罗瑶光

* 。

* later -trif

* */

if(string.contains("+红色")) {

        shellType += "红色";

        S_logger.Log.logger.info("" + "----find---");

        find = true;

    }

    }

    //negative关系测试

    iterators= NE.app_S.workVerbalMap.command_V

        .cartesianWorkActionsRightsSV.keySet().iterator();

        while(iterators.hasNext()) {

String string = iterators.next();

```

```

//S_logger.Log.logger.info("" + "400-10000004" + string);

/*
* 注意否定句型的不 非 等字，那么红色将是错误的用法，应该增加校准类指令集辅助。
* 于是开始思考，这是一种指令集分解逻辑，这个逻辑的关系和硬件的与 或 非相似。
* 说明指令集的构造在某种观测上可以理解为离散关系，在这种关系的维度里，指令集可以
* 进行迪摩根定律变化，这种变化依赖的关系为DNN 关系，DNN提供计算精度，离散提供
* 计算方法，笛卡尔提供计算对象，为之后的TVM计算关系优化铺好了道路。
*
* 跟进思考，当替换成做一个操作将列名为中药名称的子集 --不能- 用红色来标记为输出的颜色；
* 输出也正确，之后可以不断地修正和完善离散类指令集。
* 得到关系
* 不能+颜色-6
*      不能-颜色-6
* 不能-标记-4
* 不能-红色-2
* 那么这个2，4 和 6的精确度能迫使指令集不添加红色。如//negative 关系测试
* 因为400-10000001 处已经精度 12 筛选了条件，那么这里可以适当的根据去求做筛选操作。
*
* --罗瑤光
* 。
* later -trif
* */
if(string.contains("红色")){
    //S_logger.Log.logger.info("" + "400-10000005" + string);
    if(string.contains("不")) {
        return false;
    }
}

}

        }

        iterators= NE.app_S.workVerbalMap.command_V
        .cartesianWorkActionsRightsVO.keySet().iterator();
        while(iterators.hasNext()) {

String string = iterators.next();
//S_logger.Log.logger.info("" + "400-10000004" + string);
if(string.contains("红色")){
    //S_logger.Log.logger.info("" + "400-10000005" + string);
    if(string.contains("不")) {
        return false;
    }
}

}

        }

        S_logger.Log.logger.info("" + "400---00007---");
        S_logger.Log.logger.info("" + shellType);
        String[] strings = shellType.split(":");
        List<String[]> list = new ArrayList();
        list.add(strings);
        S_logger.Log.logger.info("" + "400---00008---");

```

---

```

        NE._I_U.outputMap.put("操作", list); // 集成到老的接口模式先, 避免bug*/
        NE._I_U.outputMap.put("type", "进行选择");
        S_logger.Log.logger.info("" + "400---00009---");
    }

    //避免一个指令句含有多次触发。
    NE.app_S.workVerbalMap.command_V.cartesianLooped.put(className, "");
    return true;
}

}

//输出结果正确 序列化流标记如下。
//Action-->;updateColorAttributesOfColumnsInMemoryClass
//Action-->;selectRowsByAttributesOfGetColumns
//Action-->;P_ListNeedStart
//Action-->;selectRowsByAttributesOfAggregation
//Action-->;P_TableName
//Action-->;P_fileOperations
//Action-->;selectRowsByAttributesOfCondition
//Action-->;addFindColumnsInMemoryClass
//
//127
//获取表的对象
//搜索对象列名遍历list 《string》,
//list 《string》 to 。 。 / 。 。 / 。 / 。 string
//string to strings in object and return
//    PL_XA_Command_E.P_TableName(NE._I_U.acknowledge
//        , NE._I_U.outputMap);
//    IMV_SQL object = NE._I_U.outputMap;
//    Iterator<String> iterator = NE.app_S.tableNameMap.keySet().iterator();
//    while (iterator.hasNext()) {
//        String string = iterator.next();
//        if (NE._I_U.commandAcknowledge.contains(string)) {
//            String[] strings = new String[3];
//            strings[0] = "获取列名"; //集成到老的接口模式先, 避免bug
//            strings[1] = string;
//            strings[2] = "进行选择";
//            object.put("获取表名", strings); //集成到老的接口模式先, 避免bug
//            object.put("type", "进行选择");
//        }
//    }
//    }

```

/Trif\_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/addAction/笔记.txt

### 2-3-OSI.OSU.crab--函数扩展的螃蟹模型

```

/Trif_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/crab/CrabInterface.java

package OSI.OSU.crab;
import ME.VPC.M.app.App;
import S_A.pheromone.IMV_SQL;
/*

```



---

```
* 个人著作权人，作者 罗瑶光,浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坵社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

public interface CrabInterface {

    // public IMV_SQI chromosomeRoot= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeFlower= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeLeaf= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeBlooming= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeMetabolism= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomePDE= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeDNA= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeNode= new IMV_SQI();
    /*
    * 用于表达元基花的链接
    */
    // 确定元基花的染色体位置
    // 确定元基花的染色体调用细节
    // 确定染色体的粘合机制
    // 确定染色体的剥离机制
    // 确定染色体的静态执行
    // StaticRootMap.chromosomeRoot.put("crab", null);
    // StaticRootMap.chromosomeLeaf.put("crab", null);
    // StaticRootMap.chromosomeDNA.put("crab", null);
    public void chromosomes(App NE);
    /*
    * 用于表达花语的链接
    */
    // 确定花语的入参模式
    // 确定花语的绽放次数
    // 确定花语的最优选择
    // 确定花语的映射记忆
    // StaticRootMap.chromosomeFlower.put("crab", null);
    // StaticRootMap.chromosomeBlooming.put("crab", null);
    // StaticRootMap.chromosomeMetabolism.put("crab", null);
    public void bloomings(App NE);
    /*
    * 用于表达执行方式和函数内容
    */
    // 确定函数的dna编码方式和名称
    // 确定输入的计算参数名称
    // 确定输出的结果对象类型
    // 确定函数的三方资源
```

```

// 确定函数的加密形式
// 确定函数的运算周期
// StaticRootMap.chromosomeNode.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomePDE.put("crab", null);

public void neroCells();

/*
 * 用于表达执行主体
 */

//

// StaticRootMap.chromosomeBlooming.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeRNA.put("crab", null);
// S_logger.Log.logger.info("" + "Hello Word!");
// return null;

public boolean logic(IMV_SQI inputValues, String[] 传参因子, int 因子, App NE, IMV_SQI outputReg);
// public void main(String[] arg) {
// CrabInterface crabInterface= CrabInterface.logic(null,
// arg, 0);
// CrabInterface.logic(null, arg, 0);
// public stativ
// }
}

//Trif_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/crab/CrabInterfaceClass.java

package OSI.OSU.crab;

import ME.VPC.M.app.App;
import S_A.SEM.bloom.StaticFunctionMap;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import test.java.interfaces.test.CommonTestIniton;

/*
 * 个人著作权人，作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

//稍后封装成一个统一的傻瓜接口。

public class CrabInterfaceClass implements CrabInterface {

    String callFunctionKey;

    // public IMV_SQI chromosomeRoot= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeFlower= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeLeaf= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeBlooming= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeMetabolism= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomePDE= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeDNA= new IMV_SQI();
    // public IMV_SQI chromosomeNode= new IMV_SQI();

```

```
/*
 * 用于表达元基花的链接
 */
// 确定元基花的染色体位置
// 确定元基花的染色体调用细节
// 确定染色体的粘合机制
// 确定染色体的剥离机制
// 确定染色体的静态执行
// StaticRootMap.chromosomeRoot.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeLeaf.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeDNA.put("crab", null);
@SuppressWarnings("unchecked")
public void chromosomes(App NE) {
    NE.app_S.staticRootMap.initMap(NE);
    callFunctionKey = "callFunctionKey";
    // 20230207 走统计新陈代谢
    NE.app_S.staticRootMap.staticBloomingTimes.put(
        callFunctionKey, (long) 0);
    NE.app_S.staticRootMap.staticBloomingTime.put(callFunctionKey,
        System.currentTimeMillis()); // 增加记忆时间。20241013
    NE.app_S.staticRootMap.staticClass_XE_Map.put(callFunctionKey,
        "S_AOPM");
    NE.app_S.staticRootMap.chromosomeNode.put(callFunctionKey,
        new CrabInterfaceClass()); // 20241001准备把这行移出去。
    NE.app_S.staticFunctionMapS_AOPM_C.annotationMap.put(
        callFunctionKey, "inputValues:传参因子:因子");
    // String callFunctionKey= "callFunctionKey";
    // StaticRootMap.initMap();
}
;
/*
 * 用于表达花语的链接
 */
// 确定花语的入参模式
// 确定花语的绽放次数
// 确定花语的最优选择
// 确定花语的映射记忆
// StaticRootMap.chromosomeFlower.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeBlooming.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeMetabolism.put("crab", null);
@SuppressWarnings("unchecked")
public void bloomings(App NE) {
    NE.app_S.staticRootMap.chromosomeBlooming.put(callFunctionKey,
        this.getClass());
}
;
/*
```

```

* 用于表达执行方式和函数内容
*/
// 确定函数的dna编码方式和名称
// 确定输入的计算参数名称
// 确定输出的结果对象类型
// 确定函数的三方资源
// 确定函数的加密形式
// 确定函数的运算周期
// StaticRootMap.chromosomeNode.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomePDE.put("crab", null);
public void neroCells() {
}
;
/*
* 用于表达执行主体
*/
//
// StaticRootMap.chromosomeBlooming.put("crab", null);
// StaticRootMap.chromosomeRNA.put("crab", null);
// S_logger.Log.logger.info(""" + "Hello Word!");
// return null;
public boolean logic(IMV_SQI inputValue, String[] 传参因子, int 因子,
    App NE, IMV_SQI outputReg) {
    S_logger.Log.logger.info(""" + "Hello Word!");
    return true;
}
;
// 一个简单osgi扩展例子的被元基花注册调用方法
@SuppressWarnings("unchecked")
public void main(String[] arg) {
    CommonTestInitIn commonTestInitIn = new CommonTestInitIn();
    commonTestInitIn.initEnvironment("去弹窗组件流测试");
    // init
    CrabInterfaceClass crabInterfaceClass = new CrabInterfaceClass();
    crabInterfaceClass.chromosomes(commonTestInitIn.NE);
    crabInterfaceClass.bloomings(commonTestInitIn.NE);
    //
    String callFunctionKey = ("callFunctionKey");
    IMV_SQI outputReg = new IMV_SQI();
    IMV_SQI inputValue = new IMV_SQI();
    String chromosome = commonTestInitIn.NE.app_S.staticRootMap.staticClass_XE_Map
        .getString(callFunctionKey);
    String[] 传参因子 = StaticFunctionMap.callAnnotationMap(
        chromosome, callFunctionKey, commonTestInitIn.NE); // 我是神！ tin神！
    inputValue.put(传参因子[0], "");
    inputValue.put(传参因子[1], "");
    //

```

```

        outputReg.put("传参因子", 传参因子);

        outputReg.put("inputValues", inputValue);

        // strings[0]= "执行 元基花 下 "+ callFunctionKey+ " 接口, 参数是
        // 传参因子";

        // 稍后移动到 SAOPM花瓣下, 逐渐完善即可。20230221

        if (commonTestInitIn.NE.app_S.staticRootMap.chromosomeNode

                .containsKey(callFunctionKey)) {

                CrabInterface crabInterface = (OSLOSU.crab.CrabInterface)
commonTestInitIn.NE.app_S.staticRootMap.chromosomeNode

                .get(callFunctionKey);

                crabInterface.logic(inputValue, 传参因子, 0, new App(),

outputReg);

        }

        //strings[0]= "执行 "+ chromosome+ " 下 "+ callFunctionKey+ " 接口, 参数是 传参因子";

        //StaticRootMap.tinShellV005(strings, outputReg);

        commonTestInitIn.endEnvironment();

    }

}

```

/Trif\_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/crab/CrabNode\_MCI\_MCU\_MSI.java

```

package OSLOSU.crab;

import E_A.OELSVQ.MPC.fhmm.E.FastReadProjectFile;

import OPE.OEQ.MCQ.OVU.PQE.osgi.OSU_MCI_MCU_MSI;

import ME.VPC.M.app.App;

import OSLOPE.OVU.PQE.flash.ThisCanvas;

import javax.swing.ImageIcon;

import javax.swing.JOptionPane;

import java.awt.Image;

/*

* 个人著作权人，作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 43018119850250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段

* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

//吃螃蟹Tin神

public class CrabNode_MCI_MCU_MSI extends OSU_MCI_MCU_MSI {

    public CrabNode_MCI_MCU_MSI(Object[][] tableData_old, JTextPane text) {

        this.text = text;

        this.tableData_old = tableData_old;

        this.Icon = FastReadProjectFile.getDetaImageIconReader("imageread.jpg",

"DetaResources/imgETL/");

        _SQ_OSU_MSQ_OSU_AVQ_ASQ_SQ_VPC_PCS = new String("注册元基花函数");

        AMV_MVS_VSQ = new String("register");

        Image img = ((ImageIcon) this.Icon).getImage();

        Image newimg = img.getScaledInstance(30, 30,

```

```

java.awt.Image.SCALE_SMOOTH);

        thisImage = img.getScaledInstance(30, 30, java.awt.Image.SCALE_SMOOTH);
        thisIcon = new ImageIcon(newimg);
        // osgi的插件扩展函数方法
        // CrabInterface crabInterface= new CrabInterfaceClass();
        // crabInterface.chromosomes();
        // crabInterface.bloomings();
        // crabInterface.neroCells();
        // crabInterface.logic(null, null, 0);
    }

    public CrabNode_MCI_MCU_MSI() {
        thisIcon = FastReadProjectFile.getDetalImageIconReader("imageread.jpg",
        "DataResources/imgETL/");
        _SQ__OSU_MSQ__OSU_AVQ_ASQ__SQ_VPC_PCS = new String("注册元基花函数");
        AMV_MVS_VSQ = new String("register");
        Image img = ((ImageIcon) thisIcon).getImage();
        Image newimg = img.getScaledInstance(30, 30,
        java.awt.Image.SCALE_SMOOTH);
        thisImage = img.getScaledInstance(30, 30, java.awt.Image.SCALE_SMOOTH);
        thisIcon = new ImageIcon(newimg);
        // CrabInterface crabInterface= new CrabInterfaceClass();
        // crabInterface.chromosomes();
        // crabInterface.bloomings();
        // crabInterface.neroCells();
        // crabInterface.logic(null, null, 0);
    }

    public void MEI_MSU(JTextPane jTextPane, ThisCanvas canvas) {
        _SQ__OVQ__OSQ_VSQ = new CrabNodeView();
        _SQ__OPE__OPC_ECI = new CrabNodeRun();
        _SQ__AOU__AOQ_VES = new CrabNodePanel(((CrabNodeRun) _SQ__OPE__OPC_ECI,
        this.text, this.tableData_old);
        _SQ__AOU__AOQ_VES.config();
        showed = false;
    }

    public void OPE_E(JTextPane jTextPane) {
        ((CrabNodeRun) _SQ__OPE__OPC_ECI).run((CrabNodeView) _SQ__OVQ__OSQ_VSQ);
    }

    public void AVQ_ASQ_OVQ__OSQ_VSQ(JTextPane jTextPane, App NE) {
        _SQ__OVQ__OSQ_VSQ.view(NE);
        showed = true;
    }

    public OSU_MCI_MCU_MSI AOP_MVE_CSI_DUQ(App NE) {
        _SQ__OSU_MSQ__OSU_MCI_MCU_MSI = new CrabNode_MCI_MCU_MSI(
        this.tableData_old, this.text);
        return _SQ__OSU_MSQ__OSU_MCI_MCU_MSI;
    }
}

```

---

/Trif\_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/crab/CrabNodePanel.java

```

package OS.OSU.crab;

import OPE.OEQ.MCQ.OVU.PQE.osgi.OSU_AOU_AOQ_VES;

import S_A.SVQ.stable.S_ShellETL;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JTable;

import javax.swing.JTextPane;

import java.awt.Color;
import java.awt.Panel;

import java.awt.ScrollPane;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import java.util.Map;

import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;

@SuppressWarnings({ "unused", "serial" })

/*
 * 个人著作权人，作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class CrabNodePanel extends OSU_AOU_AOQ_VES {

    //
    private JTextPane textTemp;
    private Object[][] tableData_old;

    public CrabNodePanel(final CrabNodeRun _SQ__OPE_OPC_ECI, JTextPane text,
        Object[][] tableData_old) {

        this.textTemp = text;
        this.tableData_old = tableData_old;

        setLayout(null);

        scrollPane = new ScrollPane();
        add(scrollPane);

        panel = new Panel();
        panel.setLayout(null);
        panel.setBackground(Color.white);

        JButton button = new JButton(S_ShellETL.SHELL_ETL_FINISH);
        button.setBounds(0, 0, 150, 30);
        button.addActionListener(new ActionListener() {

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                S_logger.Log.logger.info("'" + e.getSource().toString());

                close = true;

                _SQ__OPE_OPC_ECI.value = 1;

            }

        });
    }

```

```

panel.add(button);

JButton readfile = new JButton("");
readfile.setBounds(0, 35, 150, 65);
readfile.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
int rc = _SQ__OPE_OPC_ECL.toptablein.getRowCount();
Object[] spec = new Object[] { "。 。 。 。 。 。 。 " };
Map<Integer, Object[]> cf = new ConcurrentHashMap<Integer, Object[]>();
int c = 0;
Here: for (int i = 0; i < rc; i++) {
    for (int j = 0; j < rc; j++) {
        if (_SQ__OPE_OPC_ECL.toptablein.getValueAt(j, 3)
.toString().contains(_SQ__OPE_OPC_ECL.toptablein
.getValueAt(i, 0).toString())) {
            continue Here;
        }
    }
    Object[] obj = new Object[] {
        _SQ__OPE_OPC_ECL.toptablein.getValueAt(i, 0),
        _SQ__OPE_OPC_ECL.toptablein.getValueAt(i, 1),
        _SQ__OPE_OPC_ECL.toptablein.getValueAt(i, 2),
        _SQ__OPE_OPC_ECL.toptablein.getValueAt(i, 3),
        _SQ__OPE_OPC_ECL.toptablein.getValueAt(i, 4),
        _SQ__OPE_OPC_ECL.toptablein.getValueAt(i, 5), };
    cf.put(c++, obj);
}
Object[][] content = new Object[cf.size()][6];
for (int i = 0; i < content.length; i++) {
    content[i] = cf.get(i);
}
_SQ__OPE_OPC_ECL.toptablein = new JTable(content, spec);
_SQ__OPE_OPC_ECL.toptablein.setBounds(0, 100, 400, 400);
_SQ__OPE_OPC_ECL.toptablein.setVisible(true);
    }
});
panel.add(readfile);
scrollPane.add(panel);
close = false;
}
public void config() {
    S_logger.Log.logger.info("" + S_ShellIETL.SHELL_ETL_DID_CONFIG);
}
}
}

```

//Trif\_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/crab/CrabNodeRun.java

package OS.OSU.crab;

import OPE.OEQ.MCQ.OVU.PQE.osgi.OSU\_OPE\_OPC\_ECI;



```

/*
 * 个人著作权人，作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
@SuppressWarnings("serial")
public class CrabNodeRun extends OSU_OPE_OPC_ECI {

    //
    public int value = 0;
    public String filepath;
    public CrabNodeRun() {
        super();
    }
    public void run(final CrabNodeView _SQ__OVQ_OSQ_VSQ) {
        _SQ__OVQ_OSQ_VSQ.tableout = this.toptablein;
    }
}

//Trif_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/crab/CrabNodeView.java

package OSI.OSU.crab;
import OPE.OEQ.MCQ.OVU.PQE.osgi.OSU_OVQ_OSQ_VSQ;
import ME.VPC.M.app.App;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JScrollPane;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Panel;
import java.awt.ScrollPane;

/*
 * 个人著作权人，作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com, -
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
@SuppressWarnings("serial")
public class CrabNodeView extends OSU_OVQ_OSQ_VSQ {

    //
    public JButton button;
    public String path;
    public CrabNodeView() {
        super();
    }

```

```
}

public void view(App NE) {

    try {

        scrollPane = new ScrollPane();

        panel = new Panel();

        panel.setBackground(Color.yellow);

        JScrollPane j = new JScrollPane();

        tableout.setBackground(new Color(240, 128, 128));

        tableout.setPreferredSize(new Dimension(200, 800));

        tableout.setVisible(true);

        j.setViewportView(tableout);

        panel.add(j);

        scrollPane.add(panel);

        add(scrollPane);

        close = false;

    } catch (Exception e) {

    }

}

@Override

public OSU_OVQ_OSQ_VSQ clone() {

    objectView = (OSU_OVQ_OSQ_VSQ) super.clone();

    return objectView;

}

}

//Trif_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/crab/config.xml

//Trif_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/crab/CrabNode.py

//Trif_DNA-master/Blooming/OSI/OSU/crab/editPaneReader.jpg
```

第三部分-元基花功能测试部分

```
3-1-test.java.interfaces.net.http.socket--网络类

//Trif_DNA-master/src/test/java/interfaces/net/http/socket/BoothHVPCS.java

package test.java.interfaces.net.http.socket;

import java.io.IOException;

import L_Q.hvpcs.boot.vpc.controller.ServerInitController;

import L_Q.hvpcs.html5.upload.FileUploaderSimpleDNA;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

*/

public class BoothHVPCS {

    public static void main(String[] args) throws IOException
```

```

        , InterruptedException {

            FileUploaderSimpleDNA.newADNAMap(null);

            ServerInitController serverInitController= new ServerInitController();

            serverInitController.initServer(null);

        }

    }

//Trif_DNA-master/src/test/java/interfaces/net/http/socket/ImageUploadTest.java

//Trif_DNA-master/src/test/java/interfaces/net/http/socket/InteractiveWebTest.java

//Trif_DNA-master/src/test/java/interfaces/net/http/socket/RestCallTest.java

package test.java.interfaces.net.http.socket;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStream;

import java.net.HttpURLConnection;

import java.net.URL;

import java.net.URLDecoder;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import L_Q.hvpcs.html5.upload.FileUploaderSimpleDNA;

import test.java.interfaces.test.CommonTestInitIn;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光. 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

//--思考为什么用URLDecoder这段函数里 不普遍用GzipUtil

//--罗瑤光

public class RestCallTest {

    public static void main(String[] args) throws IOException,

        InterruptedException {

        CommonTestInitIn commonTestInitIn = new CommonTestInitIn();

        commonTestInitIn.initEnvironment("去弹窗组件流测试");

        FileUploaderSimpleDNA.newADNAMap(null);

        new RestHvpcsServer(commonTestInitIn.NE).start();

        //

        Thread.sleep(8000);

        //test

        S_logger.Log.logger.info("--test");

        URL url;

        ArrayList<byte[]> list = new ArrayList<>();

        int sizeOfBytes = 0;

        try {

            url = new URL("http://localhost:" + "8000" + "/"

```

---

```

+ "dataWS?input=你好世界~");

        HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url
.openConnection();
        conn.setRequestMethod("POST");
        conn.setRequestProperty("Accept", "application/json");
        if (conn.getResponseCode() != 200) {
throw new RuntimeException(
        "Failed : HTTP error code : " + conn
        .getResponseCode());
        }
        InputStream br = conn.getInputStream();
        byte[] bytes = new byte[1024];
        int len = 0;
        while ((len = br.read(bytes)) != -1) {
if (len < 1024) {
            byte[] bytesTemp = new byte[len];
            for (int i = 0; i < len; i++) {
                bytesTemp[i] = bytes[i];
            }
            list.add(bytesTemp);
            sizeOfBytes += 1024;
            continue;
        }
        sizeOfBytes += len;
        list.add(bytes);
    }
    conn.disconnect();
} catch (IOException e) {
    throw new RuntimeException(e);
}
byte[] bytes = new byte[sizeOfBytes];
Iterator<byte[]> iterators = list.iterator();
int count = 0;
while (iterators.hasNext()) {
    byte[] byteTemp = iterators.next();
    for (byte b : byteTemp) {
bytes[count++] = b;
    }
}
//byte[] bs = GzipUtil.uncompress(bytes);
String bs = URLDecoder.decode(new String(bytes));
S_logger.Log.logger.info(bs);
S_logger.Log.logger.info("---end");
// Thread.sleep(30000);
//输出正确，注意编码格式UTF8，我稍后修正。
//我hvpes是走gzip，所以还要解压。
//对我2018年后就再也没有用过Jboss MVC spring 等web引擎了。

```

```

    }

}

//--思考为什么用URLDecoder这段函数里 不普遍用GzipUtil
//10月 17, 2025 1:19:21 下午 test.java.interfaces.net.http.socket.RestCallTest main
//信息:
//{"ws":"你好 世界 ~  "}
//
//10月 17, 2025 1:19:21 下午 test.java.interfaces.net.http.socket.RestCallTest main
//信息: --end

//Trif_DNA-master/src/test/java/interfaces/net/http/socket/RestHVPCS.java
package test.java.interfaces.net.http.socket;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStream;

import java.net.HttpURLConnection;

import java.net.URL;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import L_Q.hvpcs.html5.upload.FileUploaderSimpleDNA;

import L_Q.hvpcs.lyg.common.utils.GzipUtil;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

//--思考为什么用list这段函数里
//--罗瑤光

public class RestHVPCS {

    public static void main(String[] args) throws IOException,

        InterruptedException {

        FileUploaderSimpleDNA.newADNAMap(null);

        new RestHvpcsServer(null).start();

        //

        Thread.sleep(8000);

        //test

        S_logger.Log.logger.info("--test");

        URL url;

        ArrayList<byte[]> list = new ArrayList<>();

        int sizeOfBytes = 0;

        try {

            url = new URL("http://localhost:" + "8000" + "/"

                + "index.html");

            HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url

                .openConnection();

```

---

```

        conn.setRequestMethod("POST");
        conn.setRequestProperty("Accept", "application/json");
        if (conn.getResponseCode() != 200) {
            throw new RuntimeException(
                "Failed : HTTP error code : " + conn
                    .getResponseCode();
            }
        InputStream br = conn.getInputStream();
        byte[] bytes = new byte[1024];
        int len = 0;
        while ((len = br.read(bytes)) != -1) {
            if (len < 1024) {
                byte[] bytesTemp = new byte[len];
                for (int i = 0; i < len; i++) {
                    bytesTemp[i] = bytes[i];
                }
                list.add(bytesTemp);
                sizeOfBytes += 1024;
                continue;
            }
            sizeOfBytes += len;
            list.add(bytes);
        }
        conn.disconnect();
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
    byte[] bytes = new byte[sizeOfBytes];
    Iterator<byte[]> iterators = list.iterator();
    int count = 0;
    while (iterators.hasNext()) {
        byte[] byteTemp = iterators.next();
        for (byte b : byteTemp) {
            bytes[count++] = b;
        }
    }
    byte[] bs = GzipUtil.uncompress(bytes);
    S_logger.Log.logger.info(new String(bs));
    S_logger.Log.logger.info("--end");
    // Thread.sleep(30000);
    //输出正确，注意编码格式UTF8，我稍后修正。
    //我hvpcs是走gzip，所以还要解压。
    //对于我2018年后就再也没有用过Jboss MVC spring 等web引擎了。
}

}

//--思考为什么用list这段函数里
//10月 16, 2025 11:10:02 上午 test.java.interfaces.net.http.socket.RestHVPCS main

```

```
//信息: 12345678

//10月 16, 2025 11:10:02 上午 test.java.interfaces.net.http.socket.RestHVPCS main
//信息: --end

//Trif_DNA-master/src/test/java/interfaces/net/http/socket/RestHvpcsServer.java

package test.java.interfaces.net.http.socket;

import java.io.IOException;

import C_A.OSLAOP.MS.VPC.server.ServerInit_C;

import L_Q.hvpcs.boot.vpc.controller.ServerInitController;

import ME.VPC.M.app.App;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用)
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
 * 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

public class RestHvpcsServer extends Thread implements Runnable {
    private App app;

    public boolean ready = false;

    public RestHvpcsServer(App app) {
        // balabala here;
        this.app = app;
    }

    public void run() {
        try {
            ServerInitController serverInitController= new ServerInitController();
            serverInitController.initServer(app);
            S_logger.Log.logger.info("--boot");
        } catch (InterruptedException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }
    }

    //try {
    //    FileUploaderSimpleDNA.newADNAMap(this.app);
    //    ServerInitController serverInitController = new ServerInitController();
    //    serverInitController.initServer(this.app);
    //} catch (IOException e) {
    //    // TODO Auto-generated catch block
    //    e.printStackTrace();
    //} catch (InterruptedException e) {
    //    // TODO Auto-generated catch block
```

```
//      e.printStackTrace();
//}

    }
}

3-2-test.java.interfaces.test

/Trif_DNA-master/src/test/java/interfaces/test/CommonTestIniton.java

package test.java.interfaces.test;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import A_V.E.RatioMap_E;
import A_V.IVDTIXQCTIV.EmotionInit;
import A_V.IVDTIXQCTIV.EnvironmentInit;
import A_V.IVDTIXQCTIV.LenovoInit;
import E.Nlp_CE_X_S;
import E_A.ME.analysis.E.CogsBinaryForest_AE;
import E_A.ME.liner.E.Quick6DLuoYaoguangSort3DMap_E;
import E_A.ME.nero.E.NERO_C_OneTime_E;
import E_A.OELAMV.ECS.SVQ.MPC.SOQ.OEM.E.SensingMap_E;
import E_A.OELAVC.SUQ.SVQ.MPC.fhmm.E.EmotionMap_E;
import E_A.OELSVQ.MPC.fhmm.E.FMHMMListOneTime_E;
import ME.VPC.M.app.App;
import ME.VPC.S.ne.App_S;
import O_V.OSM.shell.CommandClass;
import P.Pos_X_P;
import P_V.PEQ.AMV.ECS.test.ANNTTest;
import P_V.PEQ.AMV.ECS.test.DNNTTest;
import P_V.PEQ.AMV.ECS.test.RNN_IDETest;
import P_V.PEQ.AMV.ECS.test.SensingTest;
import P_V.PEQ.OPM.VEC.test.SuccessICATest;
import S_A.SVQ.stable.S_Colors;
import S_A.SixActionMap.StudyVerbalMap;
import S_A.SixActionMap.WorkVerbalMap;
import S_A.VSQ.parser.EmotionSample;
import S_A.linePage.PageQ;
import S_logger.Log;
import VSQ.parser.FMHMMListOneTime_E_X_S;
import V_A.SQ.ReadPinYinBihua;
import jnisort.LYGSortESU9D;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 * */
```



/\*

\* 这是一个 功能测试的环境函数提出项，用于测试源码去重。测试main函数demo的test版本。

\* --罗瑞光

\*\* /

```
@SuppressWarnings({ "unchecked" })
```

```
public class CommonTestIniton {
```

```
    public App NE;
```

```
    private static final Logger logger = Logger.getLogger("");
```

```
    public App_S initBasic(String stringConfigUI) {
```

```
        S_logger.Log.logger.info("" + "**环境初始化*");
```

```
        NE = new App();
```

```
        NE.tempString = stringConfigUIL.toString();// 注意哦，这行别乱用
```

```
        NE.app_S = new App_S();
```

```
        App_S app_S = NE.app_S;
```

```
        app_S.studyVerbalMap = new StudyVerbalMap();
```

```
        app_S.studyVerbalMap.initChineseNumberSets();
```

```
        return app_S;
```

```
    }
```

```
    public void initConvolution(App_S app_S) {
```

```
        //S_logger.Log.logger.info("" + "**卷积环境 init*");
```

```
        logger.info("**卷积环境 init*");
```

```
        U_A.PEU.P.wave.Gaussian.initKernel(5, 1.7);// later in golbal
```

```
        app_S.pageQ = new PageQ();
```

```
        app_S.studyVerbalMap.putObject("pageQ", app_S.pageQ);
```

```
    }
```

```
    public void initPDE(App_S app_S) {
```

```
        //S_logger.Log.logger.info("" + "**PDE环境 init*");
```

```
        logger.info("**卷积环境 init*");
```

```
        app_S._S_MapsInitons.init();
```

```
        S_Colors.initFlowers3D();
```

```
    }
```

```
    public void initSort(App_S app_S) {
```

```
        //S_logger.Log.logger.info("" + "**排序环境 init*");
```

```
        logger.info("**排序环境 init*");
```

```
        app_S.quick6DLuoYaoguangSort3DMap_E = new Quick6DLuoYaoguangSort3DMap_E();
```

```
        app_S.studyVerbalMap.putObject(
```

```
            "quick6DLuoYaoguangSort3DMap_E",
```

```
            app_S.quick6DLuoYaoguangSort3DMap_E);
```

```
        app_S.IYGSorESU9D = new IYGSorESU9D();
```

```
        app_S.studyVerbalMap.putObject("IYGSorESU9D",
```

```
            app_S.IYGSorESU9D);
```

```
    }
```

```
    public void initOrtho(App_S app_S) {
```

```
        //S_logger.Log.logger.info("" + "**语料库表环境 init*");
```

```
        logger.info("**语料库表环境 init*");
```

```
        ReadPinYinBihua.getPinYinBihuaMap(NE);
```

```
        app_S.lenovoInit = new LenovoInit();
```

```

app_S.studyVerbalMap.putObject("lenovoInit",
    app_S.lenovoInit);
app_S.environmentInit = new EnvironmentInit();
app_S.studyVerbalMap.putObject("environmentInit",
    app_S.environmentInit);
app_S.emotionInit = new EmotionInit();
app_S.studyVerbalMap.putObject("emotionInit",
    app_S.emotionInit);
app_S.ratioMap_E = new RatioMap_E(); // 350m 70m*/
app_S.studyVerbalMap.putObject("ratioMap_E",
    app_S.ratioMap_E);
app_S.ratioMap = app_S.ratioMap_E;
app_S.studyVerbalMap.putObject("ratioMap", app_S.ratioMap);
app_S.emotionSample = new EmotionSample(); // later..*/
app_S.studyVerbalMap.putObject("emotionSample",
    app_S.emotionSample);
app_S.sensingTest = new SensingTest();
app_S.studyVerbalMap.putObject("sensingTest",
    app_S.sensingTest);
app_S.successICATest = new SuccessICATest();
app_S.studyVerbalMap.putObject("successICATest",
    app_S.successICATest);
app_S.sensingMap_E = new SensingMap_E();
app_S.studyVerbalMap.putObject("sensingMap_E",
    app_S.sensingMap_E);
app_S.emotionMap_E = new EmotionMap_E();
app_S.studyVerbalMap.putObject("emotionMap_E",
    app_S.emotionMap_E);
app_S.emotionMap_E.IV_MotivationMap(NE);
app_S.studyVerbalMap.putObject("emotionMap_E",
    app_S.emotionMap_E);
app_S.emotionMap_E.IV_TrendingMap(NE);
app_S.studyVerbalMap.putObject("emotionMap_E",
    app_S.emotionMap_E);
app_S.emotionMap_E.IV_PredictionMap(NE);
app_S.studyVerbalMap.putObject("emotionMap_E",
    app_S.emotionMap_E);
app_S.emotionMap_E.IV_DistinctionMap(NE);
app_S.studyVerbalMap.putObject("emotionMap_E",
    app_S.emotionMap_E);
app_S.emotionMap_E.IV_NegativeMap(NE);
app_S.studyVerbalMap.putObject("emotionMap_E",
    app_S.emotionMap_E);
app_S.emotionMap_E.IV_PositiveMap(NE);
app_S.studyVerbalMap.putObject("emotionMap_E",
    app_S.emotionMap_E);

```

```

}

```

```

public void initCNN(App_S app_S) {

    //S_logger.Log.logger.info(""" + "*CNN type init*");
    //S_logger.Log.logger.info(""" + "*ANN RNN DNN init*");
    logger.info(""*CNN type init*");
    logger.info(""*ANN RNN DNN init*");
    app_S.dNNTTest = new DNNTest();
    app_S.studyVerbalMap.putObject("dNNTTest", app_S.dNNTTest);
    app_S.aNNTTest = new ANNTTest();
    app_S.studyVerbalMap.putObject("aNNTTest", app_S.aNNTTest);
    app_S.rNN_IDETest = new RNN_IDETest();
    app_S.studyVerbalMap.putObject("rNN_IDETest",
        app_S.rNN_IDETest);
}

public void initCatalytic(App_S app_S) {
    //S_logger.Log.logger.info(""" + "*六元催化 map*");
    logger.info(""*六元催化 map*");
    app_S.workVerbalMap = new WorkVerbalMap();
    app_S.studyVerbalMap.putObject("workVerbalMap",
        app_S.workVerbalMap);
    CommandClass command_V = new CommandClass();
    app_S.workVerbalMap.initActionMap(command_V);
    app_S.studyVerbalMap.putObject("workVerbalMap",
        app_S.workVerbalMap);
}

public void initPOS(App_S app_S) {
    //S_logger.Log.logger.info(""" + "*词性环境 init*");
    logger.info(""*词性环境 init*");
    app_S.nERO_C_OneTime_E = new NERO_C_OneTime_E();
    app_S.studyVerbalMap.putObject("nERO_C_OneTime_E",
        app_S.nERO_C_OneTime_E);
    app_S.fMHMMListOneTime_E = new FMHMMListOneTime_E();
    app_S.studyVerbalMap.putObject("fMHMMListOneTime_E",
        app_S.fMHMMListOneTime_E);
}

public void initParser(App_S app_S) {
    //S_logger.Log.logger.info(""" + "*分词引擎 init*");
    logger.info(""*分词引擎 init*");
    app_S._A = new CogsBinaryForest_AE();
    app_S._A.fHMMList = app_S.fHMMListOneTime_E;
    app_S._A.pos_C = app_S.pos_X_P;
    app_S._A.nlp_C = app_S.nlp_CE_X_S;
    app_S._A.nero_C = app_S.nERO_C_OneTime_E;
    app_S._A.emotionMap = app_S.emotionMap_E;
    app_S._A.sensingTest = app_S.sensingTest;
    app_S._A.quick6DLuoYaoguangSort = app_S.quick6DLuoYaoguangSort3DMap_E;
}

public void initSegment(App_S app_S) {

```

```

//S_logger.Log.logger.info("" + "*自然语言环境 init*");
logger.info("自然语言环境 init*");
app_S_A.IV_Mixed(NE);
app_S.fMHMMListOneTime_E_X_S = (FMHMMListOneTime_E_X_S) app_S_A.fHMMLList;
app_S.studyVerbalMap.putObject("fMHMMListOneTime_E_X_S",
    app_S.fMHMMListOneTime_E_X_S);
app_S_A.forestRoots = app_S_A.fHMMLList.getMap();
app_S.studyVerbalMap.putObject("_A.forestRoots ",
    app_S_A.forestRoots);
app_S.pos_X_P = new Pos_X_P();
app_S.studyVerbalMap.putObject("pos_X_P", app_S.pos_X_P);
app_S.nlp_CE_X_S = new Nlp_CE_X_S();
app_S.studyVerbalMap.putObject("nlp_CE_X_S",
    app_S.nlp_CE_X_S);
}

public void initInitonRoots(App_S app_S) {
    //S_logger.Log.logger.info("" + "*其他枝叶 register*");
    logger.info("其他枝叶 register*");
    app_S.pos_X_P.wordsForest = app_S.fMHMMListOneTime_E_X_S.posCnToCn;
    app_S.studyVerbalMap.putObject("pos_X_P.wordsForest",
        app_S.pos_X_P.wordsForest);
    app_S.nlp_CE_X_S.wordsForest = app_S.fMHMMListOneTime_E_X_S.posCnToCn;
    app_S.studyVerbalMap.putObject("nlp_CE_X_S.wordsForest",
        app_S.nlp_CE_X_S.wordsForest);
    app_S_A.wordsForest = app_S.fMHMMListOneTime_E_X_S.posCnToCn;
    app_S.studyVerbalMap.putObject("_A.wordsForest",
        app_S_A.wordsForest);
    app_S_A.nlp_C = app_S.nlp_CE_X_S; // later..*/
    app_S.studyVerbalMap.putObject("_A.nlp_C", app_S_A.nlp_C);
    app_S_A.nlp_C.pos_X_P = app_S.pos_X_P; // 注意不要出现嵌套计算环境。*/
    app_S.studyVerbalMap.putObject("_A.nlp_C.pos_X_P",
        app_S_A.nlp_C.pos_X_P);
    app_S_A.pos_C = app_S.pos_X_P;
    app_S.studyVerbalMap.putObject("_A.pos_C", app_S_A.pos_C);
    NE_U = app_S;
    app_S_AE = app_S_A; // 注意接口注册关系
}

public void initEnvironment(String stringConfigUI) {
    if (null != NE) {
        return;
    }
    //log later..
    //Log.logger.setLevel(Level.WARNING);
    Log.logger.setLevel(Level.INFO);
    // 环境初始化。
    App_S app_S = initBasic(stringConfigUI);
    // */

```

```

        initConvolution(app_S);

        /* basic init */
        initPDE(app_S);

        /* sort init */
        initSort(app_S);

        // literature init*/
        initOrtho(app_S);

        // cnn*/
        initCNN(app_S);

        // 6 actions map*/
        initCatalytic(app_S);

        // bloosm init*/

//S_logger.Log.logger.info(""*花抱环境 init*");
//S_logger.Log.logger.info(""*略先 init*");

        logger.info(""*花抱环境 init*");
        logger.info(""*略先 init*");

        // POS init*/
        initPOS(app_S);

        // 分词引擎初始化
        initParser(app_S);

        // 分词初始化
        initSegment(app_S);

        // 枝叶 register*/
        initInitonRoots(app_S);

    }

    public void endEnvironment() {
        if (null == NE) {
            return;
        }

        NE.stop();
    }
}

```

3-3-test.java.InterfaceTest.chineseParser--中文切词类

/Trif\_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/DemoAfterPOSTest.java

package test.java.InterfaceTest.chineseParser;

/\*

\* 因2018年莫名回国，这7年被无数本地白道黑道包围式各种伎俩套罗瑶光先生之前的工作

\* 经验，罗瑶光既尴尬又无奈这环境，于是跟业界敞开心扉，直接摊牌，在eclipse的超市

\* 里下了sonar api，罗瑶光先生今天第一次应用sonar于华瑞集，大家睁大眼睛，小生献丑了～。

\*

\* chineseParser 修改为chinese.Parser-----rule S120 sonar协议规范修改。

\* 当年罗瑶光在佛森英\*\*就是搞这个3个月。那就一切尽在不言中，开干。因国内屏蔽了谷歌，

\* 最近罗瑶光把安卓手机设置里的google引擎关闭了，问题集又少了一大半。心情舒畅，就

\* 继续编码。

\*

\* -罗瑶光 20251001

\*\*/

---

```

import A_V.ASQ.PSU.test.TimeCheck;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import S_A.pheromone.IMV_SQI_SS;

import S_logger.Log;

import test.java.interfaces.test.CommonTestInitoin;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.io.IOException;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

/*

* 中文UTF8字符 德塔分词后 邻近单字 进行 POS组词测试 增加TinShell 精确度

* --隐患-语料库表含有未知类词性。需先确定单字的词性。

* --适用于分词后太多单字的古文 进行单字关联 词句组合 分析

* --价值, 测试出连词分词函数 Pos_X_P_LianCi 文件第76行 缺失 3行源码。

* 就这么简单? no no no 我知道还有其他问题, --稍后-- 罗瑤光。

*/

public class DemoAfterPOSTest {

    public IMV_SQI_SS noun = new IMV_SQI_SS();

    public IMV_SQI_SS verb = new IMV_SQI_SS();

    public IMV_SQI_SS adj = new IMV_SQI_SS();

    public IMV_SQI_SS adv = new IMV_SQI_SS();

    public static void main(String[] argv) throws IOException {

        DemoAfterPOSTest demoAfterPOSTest = new DemoAfterPOSTest();

        demoAfterPOSTest.main();

    }

    @Test

    void main() throws IOException {

        // 初始化

        CommonTestInitoin commonTestInitoin = new CommonTestInitoin();

        commonTestInitoin.initEnvironment("去弹窗组件流测试");

        // 准备计算

        // 词性初始化

        IMV_SQI pos = commonTestInitoin.NE.app_S_A.getPosCnToCn();

        List<String> sets = new ArrayList<>();

        TimeCheck t = new TimeCheck();

        // 等待分词的语句

        String ss = "罗瑤光先生从2018年10月开始, 所有个人著作权作品, 全部开源, 到现在, 和无数"

            + "群体, 技术社团正面地交锋7年, 一直0纠纷, 罗瑤光先生认为, 一件作品, 一个事物, 如果"

```

```
+ "有价值，就应该像教材一样在真实的环境中不断地实践测试和论证，能经得起所有人长年累"
+ "月地不断地挑剔的东西，才是货真价实的，罗璐光的个人著作权作品都是互联网，大数据"
+ "产业领域基础作品，2018年后，在60余互联网app上发布德塔开源的作品，罗璐光先生认"
+ "为开源作品对同行呈现包容性。同时对垄断的产业有约束性。";

// String ss = "在，和无数群体，";
// DemoEX demoEX = new DemoEX();
StringBuilder sb = new StringBuilder(ss);
// 分词
// 执行分词
t.begin();

sets = commonTestInitIn.NE.app_S_A.parserMixedString(sb);
t.end();

S_logger.Log.logger.info("" + "");
S_logger.Log.logger.info("" + "--分词后数据--");
S_logger.Log.logger.info("" + "");
String stringTemp = "";
for (int i = 0; i < sets.size(); i++) {
    stringTemp += "." + sets.get(i);
}
S_logger.Log.logger.info("" + stringTemp);
S_logger.Log.logger.info("" + "");
// 词性归纳
List<String> setsInput = testPOS(sets, pos);
S_logger.Log.logger.info("" + "");
S_logger.Log.logger.info("" + "--分词后数据 词性简单归纳--");
S_logger.Log.logger.info("" + "");
stringTemp = "";
for (int i = 0; i < setsInput.size(); i++) {
    stringTemp += "=" + setsInput.get(i);
}
S_logger.Log.logger.info("" + stringTemp);
S_logger.Log.logger.info("" + "");
S_logger.Log.logger.info("" + "--分词后数据 词性简单组合归纳--");
S_logger.Log.logger.info("" + "");
// 词性归纳 简单地探索可组合字词
List<String> setsAfterInput = testAfterPOS(setsInput, pos);
S_logger.Log.logger.info("" + "");
stringTemp = "";
for (int i = 0; i < setsAfterInput.size(); i++) {
    stringTemp += "+" + setsAfterInput.get(i);
}
S_logger.Log.logger.info("" + stringTemp);
S_logger.Log.logger.info("" + "");
// 词性归纳 上面辅助应用于提高POS类计算前精确度
// new DemoPOSTest().testPOS(setsAfterInput, pos);
// 关闭
commonTestInitIn.endEnvironment();
```

```

}

/*
* 关键字 if (3 <= strings[0].length() + connect.length()) 处 --笔记
* 关于名词做副词的用法，如 -正面-地-，这种组合，因为地字有明确标识副词性结构
* 助词，所以在跟进语言处理仅仅需要一个检查-正面-前面是否有副词名词或者主语，
* 和地字后面是不是副词或者动词，就能比较准确地判断正面在这里是不是一个名词作
* 副词用的语法。所以间接说明，POS逻辑可以进行拓扑分解细化分层计算。我这里保持
* 严谨，仅组合 2 字词先。
*
* 适用于双字 三字 四字 五字 六字 七字 八字的一次条件计算组合。增加准确度
*
* --罗瑞光
*/

public List<String> testAfterPOS(List<String> sets, IMV_SQI pos) {
    List<String> setsOutput = new ArrayList<>();
    String connectsTemp = "";
    // 单字组合,支持4字最大关联
    for (int i = 0; i < sets.size(); i++) {
        int reg = 0;
        String string = sets.get(i);
        String[] strings = string.split("/");
        String connect = "";
        for (int j = 1; j < 2; j++) {
            if (i + j >= sets.size()) {
                continue;
            }
            String stringNext = sets.get(i + j);
            String[] stringsNext = stringNext.split("/");
            if (!(strings.length > 1 && stringsNext.length > 1 && strings[1]
                .equals(stringsNext[1]))) {
                // 避免跳跃加载。
                break;
            }
            if (3 <= strings[0].length() + connect.length() + stringsNext[0]
                .length()) {
                break;
            }
            connect += stringsNext[0]; // 仅组合单字且不超过4位
            reg += 1;
        }
        if (0 == reg) {
            // 没有关联就加原变量
            setsOutput.add(string);
            // S_logger.Log.logger.info("'" + string + "----");
            connectsTemp += string + "----";
        } else {
            String stringConnect = strings[0] + connect + "/" + strings[1];

```



```

setsOutput.add(stringConnect);

//S_logger.Log.logger.info("" + stringConnect + "----");

connectsTemp += stringConnect + "----";

i += reg;

    }

}

S_logger.Log.logger.info("" + connectsTemp);

return setsOutput;

}

/*
* 这个函数主要展示罗瑤光先生对嵌套过多的 if 进行优化，优化流程和2019年的
* deta parser 的if 条件非门优化return 思绪一致。因为罗瑤光先生在 英** 也做
* 过条件优化，当时罗先生采用 提取法将多个if中的几个i进行提取出来包装成新函数
* 进行return。
*
*
* 而在这个函数，罗先生采用离散迪·摩根律进行非门return。进行区别。公示给大家看
* 避免被一些大公司和个别社会人的团体非议。见182行, 191行和204行等。
*
* --罗瑤光
*
* */
/*
* 关键字 if (!wordPOS.contains("未知") || wordPOS.contains("形") 处 --描述
* 早期20000词汇 因是通过2018年FNLP直接loop花2分钟生成的，里面副词出现了整体性
* 问题，到现在2025年，这7年没有一个人告知我这个问题，我的自己工程又从来没有用过这副词
* 的逻辑，所以一直没碰，现在商业化测试呢，我罗瑤光就还是给出一个解决方案。就是所有出现
* 形容词和副词的词汇，就看他下一个词汇是 动词还是名词，动词就改副，名词就改形容词。即可
* 。或者统一语料库后缀形副词。我选择前者。这个词性属性不影响分词引擎。
*
* 关键字 if (wordNext.equals("地")) { 处 --笔记
* Sonar-S1854协议 在wordPOS处无效。提示重复 = 定义。我思考了下这里不是无效的问题，
* 是没有用到wordPOS变量。加了句setsOutput.add(word + "/" + wordPOS);就好了，
* 所以sonar要修正这个提示错误。
*
* --罗瑤光
* */
@SuppressWarnings("unused")
public List<String> testPOS(List<String> sets, IMV_SQL pos) {

    List<String> setsOutput = new ArrayList<>();

    int charPosition = 0;

    // 结果归纳

    // 1 名词 动词 形容词归纳

    S_logger.Log.logger.info("" + ".展示词性-");

    for (int j = 0; j < 1; j++) {

        for (int i = 0; i < sets.size(); i++) {

            String string = sets.get(i);

            if (string.replaceAll("\\s+", "").equals("")) {

```

```

        charPosition += string.length();

        continue;
    }

    String word = sets.get(i);
    Object wordObjectPOS = pos.get(string);
    if (null == wordObjectPOS) {
        String wordsPOS = word + "/" + "NULL";
        String wordsPOs = wordsPOS + "----";
        S_logger.Log.logger.info("'" + wordsPOs);
        setsOutput.add(wordsPOS);
        continue;
    }

    String wordPOS = wordObjectPOS.toString();
    if (!(wordPOS.contains("未知") || wordPOS.contains("形") || wordPOS
        .contains("副"))) {
        setsOutput.add(word + "/" + wordPOS);
        charPosition += string.length();
        continue;
    }

    if (i + 1 >= sets.size()) {
        setsOutput.add(word + "/" + wordPOS);
        charPosition += string.length();
        continue;
    }

    String wordNext = sets.get(i + 1);
    Object wordNextObjectPOS = pos.get(wordNext);
    if (null == wordNextObjectPOS) {
        setsOutput.add(word + "/" + wordPOS);
        charPosition += string.length();
        continue;
    }

    String wordNextPOS = wordNextObjectPOS.toString();
    if (wordNext.equals("地")) {
        wordPOS = "形谓词作副词";
    } else if (wordNext.equals("的")) {
        wordPOS = "形谓词作形容词";
    } else if (wordNextPOS.contains("动词")) {
        wordPOS = "形谓词作副词";
    } else if (wordNextPOS.contains("名词")) {
        wordPOS = "形谓词作形容词";
    }

    setsOutput.add(word + "/" + wordPOS);
    charPosition += string.length();

    }

    }

    return setsOutput;
}

```

```
}

//输出观测 --发现量词含有形容词的属性，形容多少，程度等。
//Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:50692', transport: 'socket'

//环境初始化*
//卷积环境 init*
//PDE环境 init*
//排序环境 init*
//语料库表环境 init*
//CNN type init*
//ANN RNN DNN init*
//六元催化 map*
//花袍环境 init*
//略先 init*
//词性环境 init*
//分词引擎 init*
//自然语言环境 init*
//其他枝叶 register*
//分词后数据--
//
//罗瑶光-先生-从-2018-年-10-月-开始，-所有-个人-著作权-作品-，-全部-开源，-到-现在-
//，-和-无数-群体-，-技术-社团-正面-地-交锋-7-年-，-一直-0-纠纷-，-罗瑶光-先生-认为-，
//一件-作品-，-一个-事-物-，-如果-有-价值-，-就-应该-像-教材-一样-在-真实-的-环境-中-
//不断-地-实践-测试-和-论证-，-能-经得起-所有-人-长年累月-地-不断-地-挑剔-的-东西-，
//才是-货真价实-的-，-罗瑶光-的-个人-著作权-作品-都是-互联网-，-大-数据-产业-领域-基础-
//作品-，-2018-年后-，-在-60-余-互联网-app-上-发布-德塔-开源-的-作品-，-罗瑶光-先生-
//认为-开源-作品-对-同行-呈现-包容-性-。-同时-对-垄断-的-产业-有-约束-性-。--
//展示词性-
//2018/NULL----
//
//2018/NULL----60/NULL----
//--分词后数据 词性简单归纳--
//
//=罗瑶光/人物名词=先生/名词=从/介词=2018/NULL=年/量词=10/数词=月/名词=开始/动词=，/标点
//=所有/名词=个人/名词=著作权/名词=作品/名词=，/标点=全部/副词=开源/未知=，/标点=到/动词=
//现在/时态词=，/标点=和/并列连词=无数/数词=群体/未知=，/标点=技术/名词=社团/名词=正面/名词
//=地/名词副词性结构助词=交锋/形谓词作形容词=7/名词=年/量词=，/标点=一直/形谓词作形容词=0/名词
//=纠纷/名词=，/标点=罗瑶光/人物名词=先生/名词=认为/动词=，/标点=一件/形谓词作形容词=作品/名词
//=，/标点=一个/量词=事/名词=物/名词=，/标点=如果/从属连词=有/动词=价值/名词=，/标点=就/副词
//=应该/情态词=像/形谓词作形容词=教材/名词=一样/形谓词=在/介词=真实/形谓词作形容词=的/结构助词
//=环境/名词=中/定名词=不断/形谓词作副词=地/形谓词作形容词=实践/名词=测试/动词=和/并列连词=
//论证/名词=，/标点=能/情态词=经得起/形谓词作形容词=所有/名词=人/名词=长年累月/名词=地/名词
//副词性结构助词=不断/形谓词作副词=地/形谓词作副词=挑剔/动词=的/结构助词=东西/名词=，/标点=
//才是/副词=货真价实/形谓词作形容词=的/结构助词=，/标点=罗瑶光/人物名词=的/结构助词=个人/名词
//=著作权/名词=作品/名词=都是/形谓词作形容词=互联网/名词=，/标点=大/形谓词作形容词=数据/名词
//=产业/名词=领域/名词=基础/名词=作品/名词=，/标点=2018/NULL=年后/未知=，/标点=在/介词=
//60/NULL=余/实体名=互联网/名词=app/实体名=上/名词=发布/动词=德塔/名词=开源/形谓词作形容词
//=的/结构助词=作品/名词=，/标点=罗瑶光/人物名词=先生/名词=认为/动词=开源/形谓词作形容词=
```

```
//作品/名词=对/介词=同行/名词=呈现/动词=包容/动词=性/名词=。/标点=同时/连词=对/介词=垄断/动词=
//的/结构助词=产业/名词=有/动词=约束/名词=性/名词=。/标点
//--分词后数据 词性简单组合归纳-
//
//
//+罗瑶光/人物名词+先生/名词+从/介词+2018/NULL+年/量词+10/数词+月/名词+开始/动词+，/标点+
//所有/名词+个人/名词+著作权/名词+作品/名词+，/标点+全部/副词+开源/未知+，/标点+到/动词+
//现在/时态词+，/标点+和/并列连词+无数/数词+群体/未知+，/标点+技术/名词+社团/名词+正面/名词+
//地/名词副词性结构助词+交锋/形谓词作形容词+7/名词+年/量词+，/标点+一直/形谓词作形容词+0/名词+
//纠纷/名词+，/标点+罗瑶光/人物名词+先生/名词+认为/动词+，/标点+一件/形谓词作形容词+作品/名词+
//，/标点+一个/量词+事物/名词+，/标点+如果/从属连词+有/动词+价值/名词+，/标点+就/副词+
//应该/情态词+像/形谓词作形容词+教材/名词+一样/形谓词+在/介词+真实/形谓词作形容词+的/结构助词+
//环境/名词+中/定名词+不断/形谓词作副词+地/形谓词作形容词+实践/名词+测试/动词+和/并列连词+
//论证/名词+，/标点+能/情态词+经得起/形谓词作形容词+所有/名词+人/名词+长年累月/名词+
//地/名词副词性结构助词+不断/形谓词作副词+地/形谓词作副词+挑剔/动词+的/结构助词+东西/名词+
//，/标点+才是/副词+货真价实/形谓词作形容词+的/结构助词+，/标点+罗瑶光/人物名词+的/结构助词+
//个人/名词+著作权/名词+作品/名词+都是/形谓词作形容词+互联网/名词+，/标点+大/形谓词作形容词+
//数据/名词+产业/名词+领域/名词+基础/名词+作品/名词+，/标点+2018/NULL+年后/未知+，/标点+
//在/介词+60/NULL+余/实体名+互联网/名词+app/实体名+上/名词+发布/动词+德塔/名词+
//开源/形谓词作形容词+的/结构助词+作品/名词+，/标点+罗瑶光/人物名词+先生/名词+认为/动词+
//开源/形谓词作形容词+作品/名词+对/介词+同行/名词+呈现/动词+包容/动词+性/名词+。/标点+同时/连词
//+对/介词+垄断/动词+的/结构助词+产业/名词+有/动词+约束/名词+性/名词+。/标点
//Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:50728', transport: 'socket'
//
//
//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/DemoEX.java

package test.java.InterfaceTest.chineseParser;

import A_V.ASQ.PSU.test.TimeCheck;

import O_V.OSM.shell.CommandClass;

import O_V.OSM.shell.E_pl_XA_E;

import S_A.SVQ.stable.S_Common;

import S_A.pheromone.IMV_SQL;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_S;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_S_;

import S_I.OSI.PE.LPCL.PSL.tinShell.TinMap;

import S_logger.Log;

import test.java.interfaces.test.CommonTestIniton;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
```

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

/\*

\* 这是一个 极速分词 测试main函数demo的test版本，在导入了api之后进行系统集成，然后用下面的

\* 对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中，直接运行，即可出结果，源码的逻辑按照输入准备计算的

\* 参数，然后执行，然后获取输出需要的结果，可以用断点来查看数据，也可以用println来显示输出，

\* 方便集成，对程序员友好。系统需要jdk1.8以上的java环境，本人会把测试的输入输出都注释在这个

\* 文件里。及其傻瓜化的流程，方便商业化落地。--罗瑶光

\*/

```
public class DemoEX {
```

```
    int a = 0;
```

```
    int b = 0;
```

```
    int c = 0;
```

```
    int d = 0;
```

```
    int e = 0;
```

```
    int f = 0;
```

```
    int g = 0;
```

```
    //refer
```

```
    //https://logging.apache.org/log4j/2.x/javadoc/log4j-api/org/apache/logging
```

```
    //    /log4j/Logger.html
```

```
    //private static final Logger logger = Logger.getLogger("");
```

```
    /*
```

\* 思考 20251007 今天在反复地分析测试输出结果，发现因为2018年10月中 2018和10已经

\* 提取了数字，那么年月因为词性相同和单字出现满足组成双字词汇的条件，导致组合成了-年月-

\* 词汇，我开始更近思考。这里在切词后组词逻辑中不应该合并，同时在笛卡尔关系中合并后

\* 需要保留单字。间接论证了，昨天的保留单字在noun map和verb map中的逻辑属于必要的逻辑

\* 。于是开始优化，

\*

\* 途径-1-提取了数字，用一个空格替换，避免了组词。--操作快，

\* 途径-2-提取了数字，用一个替代符号替换，避免了组词。同时将数字提取用list代替，这样

\* 可以用变量来创造条件还原到分词list中。--质量高，影响很多场景的分词速度

\*

\* 我采用途径-2的逻辑 尝试下。先构造一个IMV\_SQL\_SS\_Q\_list 变量，用来平衡

\* \_IMV\_SQL\_SS\_Q map 如果条件成熟再剔除 \_IMV\_SQL\_SS\_Q 逻辑即可。

\*

\* 于是用 filterString 中 加特殊符号 来标识数字.ok 稍后就提取出来作为input变量

\* 来全局操作。看了下结果算是OK，但是又遇到了新的问题，因为数字的map 在之后会进行map

\* 的combination，那么这里会出现伪指令。于是检查下，将WorkVerbalMap函数中的

\* setHumanTalkAfterNewBusinessTest 的末尾先注释掉。

\*

\* 思考--出现 +1+直+0+纠纷+ 这里 -1直- 因为是笛卡尔关系加上RNN的距离位置权值精确

\* 分析模式，不会影响指令句识别。

\*

\* 思考--关于复杂指令句 与 语言句 的处理中，如何有效地快速地分开识别。

\*

\* 关键字 CommandClass command\_V = new CommandClass(); 处--笔记

\* Sonar--S106协议 修改，这是我第二个sonar纠正处。去system 改为 log4j。

```

*
* 我的华瑞集系统没有需要日志的地方，可以全部把system.out注释掉，不要删除切记。logger
* 又有很多级别。大家的工程需要日志Q就去写个资源文件去配置。不需要就别管。
*
* 注意我这个版本log4j不支持 common 的logger.setLevel要util才行，坑不坑先不管，
* 我只是展示下用个fatal其他全部注释掉。
*
*--罗瑶光
**/

public static void main(String[] args) {

    CommonTestInition commonTestInition = new CommonTestInition();
    commonTestInition.initEnvironment("去弹窗组件流测试");

    // 词性初始化
    IMV_SQL_pos = commonTestInition.NE.app_S_A.getPosCnToCn();
    TimeCheck t = new TimeCheck();

    // 等待分词的语句
    String ss = new String("在输出的数据表中仅展示从第零行到第三十行的数据罗瑶光先生从"
        + "2018年10月开始，所有个人著作权作品，-1234 566778 900-全部开源，到现在，和无"
        + "数群体，技术社团正面交锋7年，一直0纠纷，罗瑶光先生认为，一件作品，一个事物，如"
        + "果有价值，就应该像教材一样在真实的环境中实践测试和论证，能经得起所有人长年累月不"
        + "断地挑剔的东西，才是货真价实的，罗瑶光的个人著作权作品都是互联网，大数据产业"
        + "领域基础作品，2018年后，在60余互联网app上发布德塔开源的作品，罗瑶光先生认为开"
        + "源作品对同行呈现包容性。同时对垄断产业有约束性。");

    /*
    * 用commandV来处理混合中文，看看效果。
    */

    CommandClass command_V = new CommandClass();
    commonTestInition.NE.app_S.workVerbalMap.command_V = command_V;
    commonTestInition.NE.app_S.currentTinmap = new TinMap();
    command_V.command = ss.toString();
    command_V.initSixActions(commonTestInition.NE);
    command_V.initArabicNumber();
    String commandSwap = E_pl_XA_E.doHumanTalkSwap(commonTestInition.NE,
        command_V);

    S_logger.Log.logger.info(""" + "-展示分词识别---" + command_V.IMV_SQL_SS_
        .size());

    S_logger.Log.logger.info(""" + "-展示数字提取识别---" + command_V.IMV_SQL_SS_Q
        .size());

    /*
    * 之后我函数中所有的用来处理log和状态的变量都加temp后缀，方便统一识别和剔除。
    *--罗瑶光
    */

    Iterator<String> iterators_IMV_SQL_SS = command_V.IMV_SQL_SS_
        .iterator();

    Iterator<String> iterators_IMV_SQL_SS_Q = command_V.IMV_SQL_SS_Q
        .keySet().iterator();

    String iterators_IMV_SQL_SS_Temp = "";

```

```
String iterators_IMV_SQL_SS_Q_Temp = "";
while (iterators_IMV_SQL_SS.hasNext()) {
    iterators_IMV_SQL_SS_Temp += "+" + iterators_IMV_SQL_SS.next();
}

while (iterators_IMV_SQL_SS_Q.hasNext()) {
    iterators_IMV_SQL_SS_Q_Temp += "+" + iterators_IMV_SQL_SS_Q.next();
}

S_logger.Log.logger.info("'" + "-展示原文----->" + ss);
S_logger.Log.logger.info("'" + "-展示分词识别----->"
    + iterators_IMV_SQL_SS_Temp);

S_logger.Log.logger.info("'" + "-展示数字提取识别-->"
    + iterators_IMV_SQL_SS_Q_Temp);

// 关闭
commonTestInitInion.endEnvironment();
}

}

//输出 2025-10-06-周一-09-11-
/*
```

信息: -展示原文----->在输出的数据表中仅展示从第零行到第三十行的数据罗瑶光先生从2018年10月开始，所有个人著作权作品，-1234 566778 900-全部开源，到现在，和无数群体，技术社团正面交锋7年，一直0纠纷，罗瑶光先生认为，一件作品，一个事物，如果有价值，就应该像教材一样在真实的环境中实践测试和论证，能经得起所有人长年累月不断地挑剔的东西，才是货真价实的，罗瑶光的个人著作权作品都是互联网，大数据产业领域基础作品，2018年后，在60余互联网app上发布德塔开源的作品，罗瑶光先生认为开源作品对同行呈现包容性。同时对垄断产业有约束性。

10月 06, 2025 9:05:46 上午 test.java.InterfaceTest.chineseParser.DemoEX main

信息: -展示分词识别----->+在+输出+的+数据+表+中+仅+展示+从+第+行+到+第+行+的+数据+罗瑶光+先生+从+从+年月+开始+，+所有+个人+著作权+作品+，+-+ +-+全部+开源+，+到+现在+，+和+无数+群体+，+技术+社团+正面+交锋+年+，+直+纠纷+，+罗瑶光+先生+认为+，+件+作品+，+个+事+物+，+如果+有+价值+，+就+应该+像+教材+样+在+真实+的+环境+中+实践+测试+和+论证+，+能+经得起+所有+人+长年累月+不断+地+挑剔+的+东西+，+才是+货真价实+的+，+罗瑶光+的+个人+著作权+作品+都是+互联网+，+大+数据+产业+领域+基础+作品+，+年后+，+在+余+互联网+app+上+发布+德塔+开源+的+作品+，+罗瑶光+先生+认为+开源+作品+对+同行+呈现+包容+性+。+同时+对+垄断+产业+有+约束+性+。++

10月 06, 2025 9:05:46 上午 test.java.InterfaceTest.chineseParser.DemoEX main

信息: -展示数字提取识别-->+566778+1+0+30+2018+1234+7+900+60+10  
end cost: 1 ms  
\*/  
/\*

10月 07, 2025 3:17:35 下午 test.java.InterfaceTest.chineseParser.DemoEX main

信息: -展示原文----->在输出的数据表中仅展示从第零行到第三十行的数据罗瑶光先生从2018年10月开始，所有个人著作权作品，-1234 566778 900-全部开源，到现在，和无数群体，技术社团正面交锋7年，一直0纠纷，罗瑶光先生认为，一件作品，一个事物，如果有价值，就应该像教材一样在真实的环境中实践测试和论证，能经得起所有人长年累月不断地挑剔的东西，才是货真价实的，罗瑶光的个人著作权作品都是互联网，大数据产业领域基础作品，2018年后，在60余互联网app上发布德塔开源的作品，罗瑶光先生认为开源作品对同行呈现包容性。同时对垄断产业有约束性。

10月 07, 2025 3:17:35 下午 test.java.InterfaceTest.chineseParser.DemoEX main

信息: -展示分词识别----->+在+输出+的+数据+表+中+仅+展示+从+第+0+行+到+第+30+行+的+数据+罗瑶光+先生+从+2018+年+10+月+开始+，+所有+个人+著作权+作品+，+-+1234++566778++900++全部+开源

```
+ , +到+现在+ , +和+无数+群体+ , +技术+社团+正面+交锋+7+年+ , +1+直+0+纠纷+ , +罗瑶光+先生+认为+ ,
+1+件+作品+ , +1+个+事+物+ , +如果+有+价值+ , +就+应该+像+教材+1+样+在+真实+的+环境+中+实践+测试
+和+论证+ , +能+经得起+所有+人+长年累月+不断+地+挑剔+的+东西+ , +才是+货真价实+的+ , +罗瑶光+的+个人
+著作权+作品+都是+互联网+ , +大+数据+产业+领域+基础+作品+ , +2018+年后+ , +在+60+余+互联网+app+
上+发布+德塔+开源+的+作品+ , +罗瑶光+先生+认为+开源+作品+对+同行+呈现+包容+性+。+同时+对+垄断
+产业+有+约束+性+。+ +
10月 07, 2025 3:17:35 下午 test.java.InterfaceTest.chineseParser.DemoEX main
信息: -展示数字提取识别-->+0+30+2018+10+1234+566778+900+7+1+60
*/

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/DemoEX1.java
/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/DemoEX2.java
/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/DemoEXTest.java
/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/DemoPOSTest.java

package test.java.InterfaceTest.chineseParser;

import A_V.ASQ.PSU.test.TimeCheck;

import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;

import S_A.pheromone.IMV_SQL;

import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;

import S_logger.Log;

import test.java.interfaces.test.CommonTestInitition;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.List;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

/*

* 这是一个 极速分词后词汇归纳的 测试main函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统集成,

* 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照

* 输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println

* 来显示输出, 方便集成, 对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出

* 都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。作为一个世界级科学家, 就不能思维总定

* 固一个区域的层面, 眼光思考的是整个体系的脉络, 挑战的是整个环境变化。~罗瑶光

**/

public class DemoPOSTest {

    public IMV_SQL_SS noun = new IMV_SQL_SS();

    public IMV_SQL_SS verb = new IMV_SQL_SS();

    public IMV_SQL_SS adj = new IMV_SQL_SS();

    public IMV_SQL_SS adv = new IMV_SQL_SS();
```



```
public static void main(String[] argv) {

    DemoPOSTest demoPOSTest = new DemoPOSTest();
    demoPOSTest.main();

}

@Test
void main() {

    // 初始化
    CommonTestIniton commonTestIniton = new CommonTestIniton();
    commonTestIniton.initEnvironment("去弹窗组件流测试");

    // 准备计算
    // 词性初始化
    IMV_SQI pos = commonTestIniton.NE.app_S_A.getPosCnToCn();
    List<String> sets = new ArrayList<>();
    TimeCheck t = new TimeCheck();

    // 等待分词的语句
    String ss = "罗瑶光先生从2018年10月开始，所有个人著作权作品，全部开源，到现在，"
        + "和无数群体，技术社团正面地交锋7年，一直0纠纷，罗瑶光先生认为，一件作品"
        + "，一个事物，如果有价值，就应该像教材一样在真实的环境中不断地实践测试和"
        + "论证，能经得起所有人长年累月地不断地挑剔的东西，才是货真价实的。罗瑶光"
        + "的个人著作权作品都是互联网，大数据产业领域基础作品，2018年后，在60余互"
        + "联网app上发布德塔开源的作品，罗瑶光先生认为开源作品对同行呈现包容性。同"+"时对垄断的产业有约束
性。";

    // DemoEX demoEX=new DemoEX();
    StringBuilder sb = new StringBuilder(ss);

    // 分词
    // 执行分词
    t.begin();

    sets = commonTestIniton.NE.app_S_A.parserMixedString(sb);

    t.end();

    // 词性归纳
    testPOS(sets, pos);

    // 关闭
    commonTestIniton.endEnvironment();

}

/*
* 早期20000词汇因为是通过2018年FNLP直接loop花2分钟生成的，里面副词出现了整体性
* 问题，到现在2025年，这7年没有一个人告知我这个问题，我的自己工程又从来没有用过这
* 副词的逻辑，所以一直没碰，现在商业化测试呢，我罗瑶光就还是给出一个解决方案。就是
* 所有出现形容词和副词的词汇，就看他下一个词汇是 动词还是名词，动词就改副，名词就改
* 形容词。即可。或者统一语料库后缀形副词。我选择前者。这个词性属性不影响分词引擎。
*
* 这种修改不适用于歧义缺少地后截的 连词结构 比如丰富和缓慢地测试，丰富不会被修改。
* 注意哦~ 因为语料库本就不属于德塔图灵分词的著作权源码内容，所以一直不碰。要我优化
* 可以，记得公开当面给我钱，
*
* --罗瑶光
*/

public void testPOSToWordFrequencyList(List<String> sets, IMV_SQI pos) {
```

```

// 结果归纳

// 1 名词 动词 形容词归纳
int charPosition = 0;

/*
 * 因为混合中文数字是charPosition 所以分词的sets也要charPosition变换增加精确度。
 */
S_logger.Log.logger.info(" " + "-展示词性-");
for (int j = 0; j < 1; j++) {
    String wordsTemp = "";
    for (int i = 0; i < sets.size(); i++) {

String string = sets.get(i);
if (string.replaceAll("\\s+", "").equals("")) {
    charPosition += string.length();
    continue;
}

String words = sets.get(i);
String[] strings = words.split("/");
String word = strings[0];
String wordPOS = strings[1];
wordsTemp += word + "/" + wordPOS + "----";
//System.out.print(word + "/" + wordPOS + "----");
if (wordPOS.contains("名")) {
    WordFrequency wordFrequency;
    if (noun.containsKey(word)) {
        wordFrequency = noun.get(word);
        double f = wordFrequency.get_frequency();
        wordFrequency.L_frequency(f + 1); // 2 词频归纳
    } else {
        wordFrequency = new WordFrequency(1, word);
    }
    wordFrequency.positions.add(charPosition);
    wordFrequency.L_pos("名词");
    noun.put(word, wordFrequency);
}
if (wordPOS.contains("动")) {
    WordFrequency wordFrequency;
    if (verb.containsKey(word)) {
        wordFrequency = verb.get(word);
        double f = wordFrequency.get_frequency();
        wordFrequency.L_frequency(f + 1);
        // 2 // 词频归纳
    } else {
        wordFrequency = new WordFrequency(1, word);
    }
    wordFrequency.positions.add(charPosition);
    wordFrequency.L_pos("动词");
    verb.put(word, wordFrequency);
}
}

```

```

    }
    if (wordPOS.contains("未知") || wordPOS.contains("形")) {
        WordFrequency wordFrequency;
        if (adj.containsKey(word)) {
            wordFrequency = adj.get(word);
            double f = wordFrequency.get_frequency();
            wordFrequency.I_frequency(f + 1); // 词频归纳
        } else {
            wordFrequency = new WordFrequency(1, word);
        }
        wordFrequency.positions.add(charPosition);
        if (i + 1 < sets.size()) {
            String wordNext = sets.get(i + 1);
            Object wordNextObjectPOS = pos.get(wordNext);
            if (null != wordNextObjectPOS) {
                String wordNextPOS = wordNextObjectPOS.toString();
                if (wordNext.equals("地")) {
                    wordFrequency.I_pos("形谓词作副词");
                } else if (wordNext.equals("的")) {
                    wordFrequency.I_pos("形谓词作形容词");
                } else if (wordNextPOS.contains("动词")) {
                    wordFrequency.I_pos("形谓词作副词");
                } else if (wordNextPOS.contains("名词")) {
                    wordFrequency.I_pos("形谓词作形容词");
                } else {
                    wordPOS = "形谓词通用"; // -trif later
                    wordFrequency.I_pos(wordPOS);
                }
            } else {
                wordFrequency.I_pos("形谓词作形容词");
            }
        } else {
            wordFrequency.I_pos("形谓词作形容词");
        }
        adj.put(word, wordFrequency);
    }
    if (!(wordPOS.contains("未知") || wordPOS.contains("副"))) {
        charPosition += string.length();
        continue;
    }
    WordFrequency wordFrequency;
    if (adv.containsKey(word)) {
        wordFrequency = adv.get(word);
        double f = wordFrequency.get_frequency();
        wordFrequency.I_frequency(f + 1); // 2 词频归纳
    } else {
        wordFrequency = new WordFrequency(1, word);
    }

```

```

    }

    wordFrequency.positions.add(charPosition);

    if (i + 1 < sets.size()) {

        String wordNext = sets.get(i + 1);

        Object wordNextObjectPOS = pos.get(wordNext);

        if (null != wordNextObjectPOS) {

            String wordNextPOS = wordNextObjectPOS.toString();

            if (wordNext.equals("地")) {

                wordFrequency.L_pos("形谓词作副词");

            } else if (wordNext.equals("的")) {

                wordFrequency.L_pos("形谓词作形容词");

            } else if (wordNextPOS.contains("动词")) {

                wordFrequency.L_pos("形谓词作副词");

            } else if (wordNextPOS.contains("名词")) {

                wordFrequency.L_pos("形谓词作形容词");

            } else {

                wordPOS = "形谓词通用"; // -trif later

                wordFrequency.L_pos(wordPOS);

            }

        } else {

            wordFrequency.L_pos("形谓词作副词");

        }

    } else {

        wordFrequency.L_pos("形谓词作副词");

    }

    adv.put(word, wordFrequency);

    charPosition += string.length();

    }

    S_logger.Log.Logger.info("" + wordsTemp);

}

/*
// 输出显示
// 名词
// 输出词汇
// 输出词性
// 输出词频
// 输出词平均距离
//
*/

Iterator<String> iteratorNoun = noun.keySet().iterator();
while (iteratorNoun.hasNext()) {

    String wordNoun = iteratorNoun.next();

    WordFrequency wordFrequency = noun.get(wordNoun);

    String wordFrequencyTemp = "";

    wordFrequencyTemp += "----词汇->" + wordFrequency.get_word();

    wordFrequencyTemp += "----词性:>" + wordFrequency.get_pos();

    wordFrequencyTemp += "----平均距离->" + wordFrequency

```

```

.getAveragePosition();

        wordFrequencyTemp += "--出现频率->" + wordFrequency.get_frequency();
        S_logger.Log.logger.info("" + wordFrequencyTemp);

    }

    /*
    * 动词
    * 输出词汇
    * 输出词性
    * 输出词频
    * 输出词平均距离
    */

    Iterator<String> iteratorVerb = verb.keySet().iterator();
    while (iteratorVerb.hasNext()) {
        String wordVerb = iteratorVerb.next();
        WordFrequency wordFrequency = verb.get(wordVerb);
        String wordFrequencyTemp = "";
        wordFrequencyTemp += "----词汇->" + wordFrequency.get_word();
        wordFrequencyTemp += "--词性->" + wordFrequency.get_pos();
        wordFrequencyTemp += "--平均距离->" + wordFrequency

.getAveragePosition();

        wordFrequencyTemp += "--出现频率->" + wordFrequency.get_frequency();
        S_logger.Log.logger.info("" + wordFrequencyTemp);

    }

    /*
    // 形容词
    // 输出词汇
    // 输出词性
    // 输出词频
    // 输出词平均距离
    */

    Iterator<String> iteratorAdj = adj.keySet().iterator();
    while (iteratorAdj.hasNext()) {
        String wordAdj = iteratorAdj.next();
        WordFrequency wordFrequency = adj.get(wordAdj);
        String wordFrequencyTemp = "";
        wordFrequencyTemp += "----词汇->" + wordFrequency.get_word();
        wordFrequencyTemp += "--词性->" + wordFrequency.get_pos();
        wordFrequencyTemp += "--平均距离->" + wordFrequency

.getAveragePosition();

        wordFrequencyTemp += "--出现频率->" + wordFrequency.get_frequency();
        S_logger.Log.logger.info("" + wordFrequencyTemp);

    }

    /*
    // 副词
    // 输出词汇
    // 输出词性
    // 输出词频

```

```

// 输出词平均距离
*/
Iterator<String> iteratorAdv = adv.keySet().iterator();
while (iteratorAdv.hasNext()) {
    String wordAdv = iteratorAdv.next();
    WordFrequency wordFrequency = adv.get(wordAdv);
    String wordFrequencyTemp = "";
    wordFrequencyTemp += "----词汇->" + wordFrequency.get_word();
    wordFrequencyTemp += "--词性->" + wordFrequency.get_pos();
    wordFrequencyTemp += "--平均距离->" + wordFrequency
.getAveragePosition();
    wordFrequencyTemp += "--出现频率->" + wordFrequency.get_frequency();
    S_logger.Log.logger.info("" + wordFrequencyTemp);
}
}
/*
* 关键字if (!(wordPOS.contains("未知") || wordPOS.contains("形") 处
* --描述
* 早期20000词汇因为是通过2018年FNLP直接loop花2分钟生成的，里面副词出现了整体性
* 问题，到现在2025年，这7年没有一个人告知我这个问题，我的自己工程又从来没有用过这
* 副词的逻辑，所以一直没碰，现在商业化测试呢，我罗瑶光就还是给出一个解决方案。就是
* 所有出现形容词和副词的词汇，就看他下一个词汇是 动词还是名词，动词就改副，名词就
* 改形容词。即可。或者统一语料库后缀形副词。我选择前者。这个词性属性不影响分词引擎。
*
* --罗瑶光
*/
// 分解
@SuppressWarnings("unused")
public List<String> testPOSOnlyGetList(List<String> sets, IMV_SQI pos) {
    List<String> output = new ArrayList<String>();
    /*
    // 结果归纳
    // 1 名词 动词 形容词归纳
    */
    int charPosition = 0;
    /*
    * 因为混合中文数字是charPosition 所以分词的sets也要charPosition变换增加精确度。
    */
    S_logger.Log.logger.info("" + "-展示词性-");
    for (int j = 0; j < 1; j++) {
        String wordsTemp = "";
        for (int i = 0; i < sets.size(); i++) {
            String string = sets.get(i);
            if (string.replaceAll("\\s+", "").equals("")) {
                charPosition += string.length();
                continue;
            }

```

```

String word = sets.get(i);

Object wordObjectPOS = pos.get(string);
if (null == wordObjectPOS) {
    wordsTemp += word + "/" + "NULL" + "----";
    charPosition += string.length();
    output.add(word + "/" + "NULL");
    continue;
}

String wordPOS = wordObjectPOS.toString();
if (!(wordPOS.contains("未知") || wordPOS.contains("形") || wordPOS
    .contains("副"))) {
    wordsTemp += word + "/" + wordPOS + "----";
    output.add(word + "/" + wordPOS);
    charPosition += string.length();
    continue;
}

if (i + 1 < sets.size()) {
    String wordNext = sets.get(i + 1);
    Object wordNextObjectPOS = pos.get(wordNext);
    if (null != wordNextObjectPOS) {
        String wordNextPOS = wordNextObjectPOS.toString();
        if (wordNext.equals("地")) {
            wordPOS = "形谓词作副词";
        } else if (wordNext.equals("的")) {
            wordPOS = "形谓词作形容词";
        } else if (wordNextPOS.contains("动词")) {
            wordPOS = "形谓词作副词";
        } else if (wordNextPOS.contains("名词")) {
            wordPOS = "形谓词作形容词";
        } else {
            wordPOS = "形谓词通用"; // -trif later
        }
    }
}

wordsTemp += word + "/" + wordPOS + "----";
output.add(word + "/" + wordPOS);
charPosition += string.length();
}

S_logger.Log.logger.info("" + wordsTemp);
}

return output;
}

//原测试函数分解后逻辑
public void testPOS(List<String> sets, IMV_SQI pos) {
    S_logger.Log.logger.info("" + "-----");
    S_logger.Log.logger.info("" + "进行词性修正");
    List<String> setsInput = testPOSOnlyGetList(sets, pos);

```

```
DemoAfterPOSTest demoAfterPOSTest = new DemoAfterPOSTest();
S_logger.Log.logger.info(""" + "-----");
S_logger.Log.logger.info(""" + "进行词性组合");
List<String> setsAfterInput = demoAfterPOSTest.testAfterPOS(setsInput,
    pos);
//--最终将修正的list 处理成 wordFrequency 格式list。
S_logger.Log.logger.info(""" + "-----");
S_logger.Log.logger.info(""" + "进行词性封装");
testPOStoWordFrequencyList(setsAfterInput, pos);
}
}

//输出观测 --发现量词含有形容词的属性，形容多少，程度等。
//Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:49981', transport: 'socket'
//展示词性-
//罗瑶光/人物名词---先生/名词---从/介词---2018/NULL---年/量词---10/数词---月/名词---
//开始/动词---、/标点---所有/名词---个人/名词---著作权/名词---作品/名词---、/标点---
//全部/副词---开源/未知---、/标点---到/动词---现在/时态词---、/标点---无数/数词---
//群体/未知---、/标点---技术/名词---社团/名词---正面/名词---地/名词副词性结构助词---
//（正面在我词库中是名词，所以没有参与形容词副词区别分析，后面的地已经表明了副词结构助词，说明了正面
//这里是名词作副词用）-交锋/形谓词作形容词---7/名词---年/量词---、/标点---一直/形谓词作形容词---0/名词---
//纠纷/名词---、/标点---罗瑶光/人物名词---先生/名词---认为/动词---、/标点---一件/形谓词作形容词---
//作品/名词---、/标点---一个/量词---事/名词---物/名词---、/标点---如果/从属连词---
//有/动词---价值/名词---、/标点---就/副词---应该/情态词---像/形谓词作形容词---教材/名词---
//一样/形谓词---在/介词---真实/形谓词作形容词---的/结构助词---环境/名词---中/定名词---
//不断/形谓词作副词---地/形谓词作形容词---实践/名词---测试/动词---和/并列连词---论证/名词---
//、/标点---能/情态词---经得起/形谓词作形容词---所有/名词---人/名词---长年累月/名词---
//地/名词副词性结构助词---不断/形谓词作副词---地/形谓词作副词---挑剔/动词---的/结构助词---
//东西/名词---、/标点---才是/副词---货真价实/形谓词作形容词---的/结构助词---、/标点---
//罗瑶光/人物名词---的/结构助词---个人/名词---著作权/名词---作品/名词---都是/形谓词作形容词---
//互联网/名词---、/标点---大/形谓词作形容词---数据/名词---产业/名词---领域/名词---
//基础/名词---作品/名词---、/标点---2018/NULL---年后/未知---、/标点---在/介词---60/NULL---
//余/实体名---互联网/名词---app/实体名---上/名词---发布/动词---德塔/名词---
//开源/形谓词作形容词---的/结构助词---作品/名词---、/标点---罗瑶光/人物名词---先生/名词---
//认为/动词---开源/形谓词作形容词---作品/名词---对/介词---同行/名词---呈现/动词---包容/动词---
//性/名词---。/标点---同时/连词---对/介词---垄断/动词---的/结构助词---产业/名词---
//有/动词---约束/名词---性/名词---。/标点---
//--词汇->罗瑶光-词性->名词-平均距离>57-出现频率>4.0
//--词汇->先生-词性->名词-平均距离>50-出现频率>3.0
//--词汇->月-词性->名词-平均距离>6-出现频率>1.0
//--词汇->所有-词性->名词-平均距离>39-出现频率>2.0
//--词汇->个人-词性->名词-平均距离>47-出现频率>2.0
//--词汇->著作权-词性->名词-平均距离>48-出现频率>2.0
//--词汇->作品-词性->名词-平均距离>77-出现频率>6.0
//--词汇->技术-词性->名词-平均距离>23-出现频率>1.0
//--词汇->社团-词性->名词-平均距离>24-出现频率>1.0
//--词汇->正面-词性->名词-平均距离>25-出现频率>1.0
//--词汇->地-词性->名词-平均距离>49-出现频率>2.0
```



---

//--词汇->7-词性->名词-平均距离->28-出现频率->1.0  
//--词汇->0-词性->名词-平均距离->32-出现频率->1.0  
//--词汇->纠纷-词性->名词-平均距离->33-出现频率->1.0  
//--词汇->事-词性->名词-平均距离->43-出现频率->1.0  
//--词汇->物-词性->名词-平均距离->44-出现频率->1.0  
//--词汇->价值-词性->名词-平均距离->48-出现频率->1.0  
//--词汇->教材-词性->名词-平均距离->53-出现频率->1.0  
//--词汇->环境-词性->名词-平均距离->58-出现频率->1.0  
//--词汇->中-词性->名词-平均距离->59-出现频率->1.0  
//--词汇->实践-词性->名词-平均距离->62-出现频率->1.0  
//--词汇->论证-词性->名词-平均距离->65-出现频率->1.0  
//--词汇->人-词性->名词-平均距离->70-出现频率->1.0  
//--词汇->长年累月-词性->名词-平均距离->71-出现频率->1.0  
//--词汇->东西-词性->名词-平均距离->77-出现频率->1.0  
//--词汇->互联网-词性->名词-平均距离->96-出现频率->2.0  
//--词汇->数据-词性->名词-平均距离->92-出现频率->1.0  
//--词汇->产业-词性->名词-平均距离->110-出现频率->2.0  
//--词汇->领域-词性->名词-平均距离->94-出现频率->1.0  
//--词汇->基础-词性->名词-平均距离->95-出现频率->1.0  
//--词汇->余-词性->名词-平均距离->103-出现频率->1.0  
//--词汇->app-词性->名词-平均距离->105-出现频率->1.0  
//--词汇->上-词性->名词-平均距离->106-出现频率->1.0  
//--词汇->德塔-词性->名词-平均距离->108-出现频率->1.0  
//--词汇->同行-词性->名词-平均距离->119-出现频率->1.0  
//--词汇->性-词性->名词-平均距离->126-出现频率->2.0  
//--词汇->约束-词性->名词-平均距离->130-出现频率->1.0  
//--词汇->开始-词性->动词-平均距离->7-出现频率->1.0  
//--词汇->到-词性->动词-平均距离->17-出现频率->1.0  
//--词汇->认为-词性->动词-平均距离->76-出现频率->2.0  
//--词汇->有-词性->动词-平均距离->88-出现频率->2.0  
//--词汇->测试-词性->动词-平均距离->63-出现频率->1.0  
//--词汇->挑剔-词性->动词-平均距离->75-出现频率->1.0  
//--词汇->发布-词性->动词-平均距离->107-出现频率->1.0  
//--词汇->呈现-词性->动词-平均距离->120-出现频率->1.0  
//--词汇->包容-词性->动词-平均距离->121-出现频率->1.0  
//--词汇->垄断-词性->动词-平均距离->126-出现频率->1.0  
//--词汇->开源-词性->形谓词作形容词-平均距离->80-出现频率->3.0  
//--词汇->群体-词性->null-平均距离->21-出现频率->1.0  
//--词汇->交锋-词性->形谓词作形容词-平均距离->27-出现频率->1.0  
//--词汇->一直-词性->形谓词作形容词-平均距离->31-出现频率->1.0  
//--词汇->一件-词性->形谓词作形容词-平均距离->39-出现频率->1.0  
//--词汇->像-词性->形谓词作形容词-平均距离->52-出现频率->1.0  
//--词汇->一样-词性->null-平均距离->54-出现频率->1.0  
//--词汇->真实-词性->形谓词作形容词-平均距离->56-出现频率->1.0  
//--词汇->不断-词性->形谓词作副词-平均距离->66-出现频率->2.0  
//--词汇->地-词性->形谓词作副词-平均距离->67-出现频率->2.0  
//--词汇->经得起-词性->形谓词作形容词-平均距离->68-出现频率->1.0

```
//--词汇->货真价实-词性->形谓词作形容词-平均距离->80-出现频率->1.0
//--词汇->都是-词性->形谓词作形容词-平均距离->88-出现频率->1.0
//--词汇->大-词性->形谓词作形容词-平均距离->91-出现频率->1.0
//--词汇->年后-词性->null-平均距离->99-出现频率->1.0
//--词汇->全部-词性->null-平均距离->14-出现频率->1.0
//--词汇->开源-词性->null-平均距离->15-出现频率->1.0
//--词汇->群体-词性->null-平均距离->21-出现频率->1.0
//--词汇->地-词性->形谓词作副词-平均距离->57-出现频率->3.0
//--词汇->就-词性->null-平均距离->50-出现频率->1.0
//--词汇->不断-词性->形谓词作副词-平均距离->66-出现频率->2.0
//--词汇->才是-词性->null-平均距离->79-出现频率->1.0
//--词汇->年后-词性->null-平均距离->99-出现频率->1.0
//Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:49981', transport: 'socket'
//
//Process finished with exit code 0
//public void testPOS(List<String> sets, IMV_SQI pos) {
//// 结果归纳
//// 1 名词 动词 形容词归纳
//int charPosition = 0;
///*
// * 因为混合中文数字是charPosition 所以分词的sets也要charPosition变换增加精确度。
// */
//S_logger.Log.logger.info("" + "-展示词性:");
//for (int j = 0; j < 1; j++) {
//    for (int i = 0; i < sets.size(); i++) {
//String string = sets.get(i);
//if (!string.replaceAll("\\s+", "").equals("")) {
//    String word = sets.get(i);
//    Object wordObjectPOS = pos.get(string);
//    if (null == wordObjectPOS) {
//        System.out.print(word + "/" + "NULL" + "----");
//        charPosition += string.length();
//        continue;
//    }
//    String wordPOS = wordObjectPOS.toString();
//    // 早期20000词汇是因为是通过2018年FNLP直接loop花2分钟生成的，里面副词
//    // 出现了整体性问题，到现在2025年，这7年没有一个人告知我这个问题，我的
//    // 自己工程又从来没有用过这副词的逻辑，所以一直没碰，现在商业化测试呢，
//    // 我罗瑶光就还是给出一个解决方案。就是所有出现形容词和副词的词汇，就看
//    // 他下一个词汇是 动词还是名词，动词就改副，名词就改形容词。即可。或者
//    // 统一语料库后缀形副词。我选择前者。这个词性属性不影响分词引擎。
//    if (word.equals("不断")) {
//        S_logger.Log.logger.info("" + "");
//    }
//    if (wordPOS.contains("未知") || wordPOS.contains("形")
//        || wordPOS.contains("副")) {
//        if (i + 1 < sets.size()) {
```

---

```

//          String wordNext = sets.get(i + 1);
//          Object wordNextObjectPOS = pos.get(wordNext);
//          if (null != wordNextObjectPOS) {
//              String wordNextPOS = wordNextObjectPOS
//                  .toString();
//              if (wordNext.equals("地")) {
//                  wordPOS = "形谓词作副词";
//              } else if (wordNext.equals("的")) {
//                  wordPOS = "形谓词作形容词";
//              } else if (wordNextPOS.contains("动词")) {
//                  wordPOS = "形谓词作副词";
//              } else if (wordNextPOS.contains("名词")) {
//                  wordPOS = "形谓词作形容词";
//              } else {
//                  wordPOS = "形谓词通用";// -trif later
//              }
//          }
//      }
//      System.out.print(word + "/" + wordPOS + "----");
//      if (wordPOS.contains("名")) {
//          WordFrequency wordFrequency;
//          if (noun.containsKey(word)) {
//              wordFrequency = noun.get(word);
//              double f = wordFrequency.get_frequency();
//              wordFrequency.L_frequency(f + 1); // 2
//              // 词频归纳
//          } else {
//              wordFrequency = new WordFrequency(1, word);
//          }
//          wordFrequency.positions.add(charPosition);
//          wordFrequency.L_pos("名词");
//          noun.put(word, wordFrequency);
//      }
//      if (wordPOS.contains("动")) {
//          WordFrequency wordFrequency;
//          if (verb.containsKey(word)) {
//              wordFrequency = verb.get(word);
//              double f = wordFrequency.get_frequency();
//              wordFrequency.L_frequency(f + 1);
//              // 2 // 词频归纳
//          } else {
//              wordFrequency = new WordFrequency(1, word);
//          }
//          wordFrequency.positions.add(charPosition);
//          wordFrequency.L_pos("动词");
//          verb.put(word, wordFrequency);

```

```

//      }

//      if (wordPOS.contains("未知") || wordPOS.contains("形")) {
//          WordFrequency wordFrequency;
//          if (adj.containsKey(word)) {
//              wordFrequency = adj.get(word);
//              double f = wordFrequency.get_frequency();
//              wordFrequency.I_frequency(f + 1); // 词频归纳
//          } else {
//              wordFrequency = new WordFrequency(1, word);
//          }
//          wordFrequency.positions.add(charPosition);
//          // 早期20000词汇是因为是通过2018年FNLP直接loop花2分钟生成的，
//          // 里面副词出现了整体性问题，到现在2025年，这7年没有一个人告知我
//          // 这个问题，我的自己工程又从来没有用过这副词的逻辑，所以一直没碰
//          // ，现在商业化测试呢，我罗瑤光就还是给出一个解决方案。就是所有出
//          // 现形容词和副词的词汇，就看他下一个词汇是 动词还是名词，动词就
//          // 改副，名词就改形容词。即可。或者统一语料库后缀形副词。我选择前
//          // 者。这个词性属性不影响分词引擎。
//          if (i + 1 < sets.size()) {
//              String wordNext = sets.get(i + 1);
//              Object wordNextObjectPOS = pos.get(wordNext);
//              if (null != wordNextObjectPOS) {
//                  String wordNextPOS = wordNextObjectPOS
//                      .toString();
//                  if (wordNext.equals("地")) {
//                      wordFrequency.I_pos("形谓词作副词");
//                  } else if (wordNext.equals("的")) {
//                      wordFrequency.I_pos("形谓词作形容词");
//                  } else if (wordNextPOS.contains("动词")) {
//                      wordFrequency.I_pos("形谓词作副词");
//                  } else if (wordNextPOS.contains("名词")) {
//                      wordFrequency.I_pos("形谓词作形容词");
//                  } else {
//                      wordPOS = "形谓词通用"; // -trif later
//                      wordFrequency.I_pos(wordPOS);
//                  }
//              } else {
//                  wordFrequency.I_pos("形谓词作形容词");
//              }
//          } else {
//              wordFrequency.I_pos("形谓词作形容词");
//          }
//          adj.put(word, wordFrequency);
//      }
//      if (wordPOS.contains("未知") || wordPOS.contains("副")) {
//          WordFrequency wordFrequency;
//          if (adv.containsKey(word)) {

```

---

```

//      wordFrequency = adv.get(word);
//
//      double f = wordFrequency.get_frequency();
//      wordFrequency.L_frequency(f + 1); // 2 词频归纳
//
//    } else {
//      wordFrequency = new WordFrequency(1, word);
//
//    }
//    wordFrequency.positions.add(charPosition);
//
//    // 早期20000词汇因为是通过2018年FNLP直接loop花2分钟生成的,
//    // 里面副词出现了整体性问题, 到现在2025年, 这7年没有一个人告知
//    // 我这个问题, 我的自己工程又从来没有用过这副词的逻辑, 所以一直
//    // 没碰, 现在商业化测试呢, 我罗瑶光就还是给出一个解决方案。就是
//    // 所有出现形容词和副词的词汇, 就看他下一个词汇是动词还是名词,
//    // 动词就改副, 名词就改形容词。即可。或者统一语料库后缀形副词。
//    // 我选择前者。这个词性属性不影响分词引擎。这种修改不适用于歧义
//    // 缺少地后截的 连词结构 比如丰富和缓慢地测试, 丰富不会被修改。
//    // 注意哦~ 因为语料库本就不属于德塔图灵分词的著作权源码内容, 所
//    // 以一直不碰。要我优化可以, 记得给我钱, --罗瑶光-送大神送到西。
//    if (i + 1 < sets.size()) {
//      String wordNext = sets.get(i + 1);
//      Object wordNextObjectPOS = pos.get(wordNext);
//      if (null != wordNextObjectPOS) {
//
//        String wordNextPOS = wordNextObjectPOS
//          .toString();
//
//        if (wordNext.equals("地")) {
//          wordFrequency.L_pos("形谓词作副词");
//        } else if (wordNext.equals("的")) {
//          wordFrequency.L_pos("形谓词作形容词");
//        } else if (wordNextPOS.contains("动词")) {
//          wordFrequency.L_pos("形谓词作副词");
//        } else if (wordNextPOS.contains("名词")) {
//          wordFrequency.L_pos("形谓词作形容词");
//        } else {
//          wordPOS = "形谓词通用"; // -trif later
//          wordFrequency.L_pos(wordPOS);
//        }
//
//      } else {
//
//        wordFrequency.L_pos("形谓词作副词");
//
//      }
//
//    } else {
//
//      wordFrequency.L_pos("形谓词作副词");
//
//    }
//
//    adv.put(word, wordFrequency);
//  }
//}
//charPosition += string.length();
//  }
//}

```

```
//  
//// 输出显示  
//// 名词  
//// 输出词汇  
//// 输出词性  
//// 输出词频  
//// 输出词平均距离  
//Iterator<String> iteratorNoun = noun.keySet().iterator();  
//while (iteratorNoun.hasNext()) {  
//    String wordNoun = iteratorNoun.next();  
//    WordFrequency wordFrequency = noun.get(wordNoun);  
//    S_logger.Log.logger.info("" + "");  
//    System.out.print("--词汇->" + wordFrequency.get_word());  
//    System.out.print("--词性->" + wordFrequency.get_pos());  
//    System.out.print("--平均距离->" + wordFrequency.getAveragePosition());  
//    System.out.print("--出现频率->" + wordFrequency.get_frequency());  
//}  
//  
//// 动词  
//// 输出词汇  
//// 输出词性  
//// 输出词频  
//// 输出词平均距离  
//Iterator<String> iteratorVerb = verb.keySet().iterator();  
//while (iteratorVerb.hasNext()) {  
//    String wordVerb = iteratorVerb.next();  
//    WordFrequency wordFrequency = verb.get(wordVerb);  
//    S_logger.Log.logger.info("" + "");  
//    System.out.print("--词汇->" + wordFrequency.get_word());  
//    System.out.print("--词性->" + wordFrequency.get_pos());  
//    System.out.print("--平均距离->" + wordFrequency.getAveragePosition());  
//    System.out.print("--出现频率->" + wordFrequency.get_frequency());  
//}  
//  
//// 形容词  
//// 输出词汇  
//// 输出词性  
//// 输出词频  
//// 输出词平均距离  
//Iterator<String> iteratorAdj = adj.keySet().iterator();  
//while (iteratorAdj.hasNext()) {  
//    String wordAdj = iteratorAdj.next();  
//    WordFrequency wordFrequency = adj.get(wordAdj);  
//    S_logger.Log.logger.info("" + "");  
//    System.out.print("--词汇->" + wordFrequency.get_word());  
//    System.out.print("--词性->" + wordFrequency.get_pos());  
//    System.out.print("--平均距离->" + wordFrequency.getAveragePosition());
```



```

* S_logger.Log.logger.info("" + """);

* S_logger.Log.logger.info("" + "-词汇->" + wordFrequency.get_word());

* S_logger.Log.logger.info("" + "-词性->" + wordFrequency.get_pos());

* S_logger.Log.logger.info("" + "-平均距离->" + wordFrequency
*
* .getAveragePosition());

* S_logger.Log.logger.info("" + "-出现频率->" + wordFrequency
*
* .get_frequency());

*/

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/EffectionDemoTest.java

package test.java.InterfaceTest.chineseParser;

import ASQ.classification.fissile.Fissile_X_fissilePosition2D;

import A_V.ASQ.PSU.test.TimeCheck;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import S_logger.Log;

import test.java.interfaces.test.CommonTestIniton;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.util.ArrayList;

import java.util.HashMap;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Map;

import java.util.Map;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

class EffectionDemoTest {

/*

* 著作权算法的动态用法

* 探索自然语言写作质量痕迹归纳。例子是名词思维在写作中的轨迹变化的切裂方式, 用于探索大脑

* 的思绪记忆变化频率。--分词后输出格式化按行长增维进行词性词团--先-3.4 分词归纳-再通过

* -1.3 scale 距离来进行坐标团切裂。--该测试DEMO用于公文申请书类优化, 适用于高等院校

* 进修材料, 留学申请, 写作优化, --写作习惯, 写作特征分析等办公学习场景, 适用于教育和传媒

* 宣传领域。--适用刑侦-文本加密和特征索引。匿名作家追踪分析。在导入了api之后进行系统集成,

* 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑

* 按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用

* println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把

* 测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。作为一个世界级科学家,

* 就不能思维总固定一个区域的层面, 眼光思考的是整个体系的脉络, 挑战的是整个环境变化。

* --罗瑤光

*/

public static void main(String[] argv) {

```



```
EffectDemoTest effectDemoTest = new EffectDemoTest();
effectDemoTest.main();
}
@Test
void main() {
    // 初始化
    CommonTestIniton commonTestIniton = new CommonTestIniton();
    commonTestIniton.initEnvironment("去弹窗组件流测试");
    // 准备计算
    // 3.4.输入
    String inputString = "这个API主要应用于数据智能工程用来处理各种形式的海量数据类工程"
        + "计算问题如提供坐标文本列表波形和图片流等各类数据的搜索计算分析和处理服务该文件详"
        + "细描述如何将DNA元基催化与肽计算与德塔大数据软件集在工业农业和手工服务产业变现实"
        + "近资本家产业投资者2018年后我一直在湖南省浏阳市集里大塘路1段7年大家要找我投资辩论"
        + "直接来即可来前记得打我短信电话我有齐全的个人著作权身份证和法人银行账号等各类权属"
        + "各类合作可以直接租赁方式交易有时间我文档pdf化工农工商具体商业逻辑中数据内容操作服"
        + "务实例DNA十六元基编码索引计算的科普推广版本数据智能工程生物信息学计算机应用科学"
        + "高年级专业基础教学中真实具体的功能实验版本推动社会商业产业真实落地通过创造新的生"
        + "产工具来提高生产力和改变生产环境关系一开始我是基于医学数据搜索来设计的我一个著作"
        + "权产品养疗经api，国内因为严谨性，医学产业被一些部门和证件卡的严实我寸步难行又被"
        + "迫开源于是利用这严实我把养疗经api中公共接口和逻辑全部剥离出来去掉医学组件成为"
        + "华瑞集API发现用途巨大适用面更广很多产业逻辑底层是相同相通的于是将开源编码进行"
        + "元基编码化一边测试一边开源一边论证一边优化于是形成了这个DNA时微分编码体系先把"
        + "华瑞集Rapi的所有可test文件进行综合功能测试归纳统一打包SRC下面的test/java/"
        + "InterfaceTest区通过一种在真实的环境下用极简源码详细描述直观逻辑具体对象并含有"
        + "输入输出参数实例的测试DEMO进行丰富地论证API的商业前景和使用价值当前例子有2600+"
        + "函数和100+个功能DEMO在面对某具体行业已经体现了许多基础实用价值但面向整个社会各"
        + "行各业我会写更多的测试DEMO补充小目标26000+函数和1000+个功能DEMO扩大大鲁棒性"
        + "华瑞集测试插件的源码优化这个项目罗瑞光主要是公开展示下自己的编码实力知道自己的"
        + "真实行两同时填补下软算DNA编码领域的国际空白2018年10月就贴出了本人生活地址方便" + "各类用户组织
现场技术群挑";
    S_logger.Log.logger.info(" " + "文字长度->" + inputString.length());
    // 计算
    StringBuilder sb = new StringBuilder(inputString);
    // 准备POS分词
    IMV_SQI pos = commonTestIniton.NE.app_S_A.getPosCnToCn();
    List<String> sets = new ArrayList<>();
    // 执行分词
    TimeCheck t = new TimeCheck();
    t.begin();
    sets = commonTestIniton.NE.app_S_A.parserMixedString(sb);
    t.end();
    // 输出
    S_logger.Log.logger.info(" " + "分词词汇数->" + sets.size());
    // 将 list<wordString>进行增维 wordString[[]];
    double worldLengthDouble = (double) sets.size();
    int worldLengthInt = sets.size();
    // 可自由设置，用于滑组控件，保证有效观测。我采用正方体
```

```

        int weight = (int) Math.sqrt(worldLengthDouble);

        S_logger.Log.logger.info("分词词汇增维宽度->" + weight);

        int height = 1 + worldLengthInt / weight;

        S_logger.Log.logger.info("分词词汇增维长度->" + height);

        String[][] wordString = new String[weight][height];

        dataList1DSwapToString2D(sets, wordString);

        // 1.3-输入

        // 获取名词坐标-动词形容词归纳等类似，可酌情分析修改。我有时间全部测试实例化。
        List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputNoun = new ArrayList<>();

        for (int i = 0; i < wordString.length; i++) {

            for (int j = 0; j < wordString[0].length; j++) {

                if (null != wordString[i][j]) {

                    Object wordObjectPOS = pos.get(wordString[i][j]);

                    if (null == wordObjectPOS) {

                        continue;

                    }

                    if (wordString[i][j].length() < 2) {

                        continue;

                    }

                    if (wordObjectPOS.toString().contains("名")) {

                        S_logger.Log.logger.info("有效名词-" + wordString[i][j]

                            + "-坐标-" + i + "-" + j);

                        AMV_MVS_VSQ_2D position2D = new AMV_MVS_VSQ_2D();

                        position2D.I_X(i);

                        position2D.I_Y(j);

                        inputNoun.add(position2D);

                    }

                }

            }

        }

        // 计算

        // 处理fissile

        int scale = weight / 3;

        // 可根据 2D词汇的一行含量来进行精度设置，增加观测质量。我才用正方体除3的9等分。

        S_logger.Log.logger.info("精度->" + scale);

        Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> output = Fissile_X_fissilePosition2D

            ._E(inputNoun, scale);

        // 颜色显示

        Map<String, String> colorCoords = new HashMap<>();

        Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();

        while (iterator.hasNext()) {

            double temp = iterator.next();

            S_logger.Log.logger.info(" ");

            S_logger.Log.logger.info("团->" + temp);

            Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp).iterator();

            while (iterator1.hasNext()) {

                AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();

```

```

String coord = (int) temp1.getX() + ":" + (int) temp1.getY();
S_logger.Log.logger.info("" + coord);
colorCoords.put(coord, "" + (int) (99 - temp));
    }
}

// 输出,可用转义颜色码但繁琐,我采用原生color方便其他领域扩展跟进计算。
for (int i = 0; i < wordString.length; i++) {
    S_logger.Log.logger.info("" + "");
    for (int j = 0; j < wordString[0].length; j++) {

String coord = i + ":" + j;
if (colorCoords.containsKey(coord)) {
    System.out.print("." + colorCoords.get(coord));
} else {
    System.out.print("----");
}

    }
}

// 结束
S_logger.Log.logger.info("" + "");
// 关闭
commonTestInition.endEnvironment();
}

// 该逻辑可以归纳到 data swap 染色体函数区。同样需要sonar测试,功能测试和接口测试等。
private void dataListDSwapToString2D(List<String> sets,
    String[][] wordString) {
    Iterator<String> iterators = sets.iterator();
    for (int i = 0; i < wordString.length; i++) {
        for (int j = 0; j < wordString[0].length; j++) {

if (iterators.hasNext()) {
    wordString[i][j] = iterators.next();
} else {
    return;
}

        }
    }
}

}

//输出结果
//Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:52664', transport: 'socket'
//文字长度->839
//分词词汇数->479
//分词词汇增维宽度->21
//分词词汇增维长度->23
//有效名词-数据-坐标-0:4
//有效名词-智能-坐标-0:5
//有效名词-工程-坐标-0:6
//有效名词-处理-坐标-0:9

```

---

//有效名词-海量-坐标-0:12  
//有效名词-数据-坐标-0:13  
//有效名词-工程-坐标-0:15  
//有效名词-问题-坐标-0:17  
//有效名词-图片-坐标-1:2  
//有效名词-数据-坐标-1:6  
//有效名词-搜索-坐标-1:8  
//有效名词-处理-坐标-1:12  
//有效名词-服务-坐标-1:13  
//有效名词-文件-坐标-1:15  
//有效名词-德塔-坐标-2:6  
//有效名词-数据-坐标-2:8  
//有效名词-软件-坐标-2:9  
//有效名词-工业-坐标-2:12  
//有效名词-农业-坐标-2:13  
//有效名词-手工-坐标-2:15  
//有效名词-服务-坐标-2:16  
//有效名词-产业-坐标-2:17  
//有效名词-资本-坐标-2:21  
//有效名词-产业-坐标-3:0  
//有效名词-投资者-坐标-3:1  
//有效名词-浏阳-坐标-3:7  
//有效名词-投资-坐标-3:22  
//有效名词-辩论-坐标-4:0  
//有效名词-短信-坐标-4:9  
//有效名词-电话-坐标-4:10  
//有效名词-个人-坐标-4:15  
//有效名词-著作权-坐标-4:16  
//有效名词-身份证-坐标-4:17  
//有效名词-法人-坐标-4:19  
//有效名词-银行-坐标-4:20  
//有效名词-合作-坐标-5:5  
//有效名词-租赁-坐标-5:8  
//有效名词-方式-坐标-5:9  
//有效名词-交易-坐标-5:10  
//有效名词-时间-坐标-5:12  
//有效名词-商业-坐标-5:19  
//有效名词-逻辑-坐标-5:20  
//有效名词-数据-坐标-5:22  
//有效名词-内容-坐标-6:0  
//有效名词-操作-坐标-6:1  
//有效名词-服务-坐标-6:2  
//有效名词-推广-坐标-6:13  
//有效名词-版本-坐标-6:14  
//有效名词-数据-坐标-6:15  
//有效名词-智能-坐标-6:16  
//有效名词-工程-坐标-6:17

---

//有效名词-生物-坐标-6:18  
//有效名词-信息-坐标-6:19  
//有效名词-计算机-坐标-6:21  
//有效名词-基础-坐标-7:2  
//有效名词-教学-坐标-7:3  
//有效名词-功能-坐标-7:8  
//有效名词-实验-坐标-7:9  
//有效名词-版本-坐标-7:10  
//有效名词-社会-坐标-7:12  
//有效名词-商业-坐标-7:13  
//有效名词-产业-坐标-7:14  
//有效名词-创造-坐标-7:18  
//有效名词-生产力-坐标-8:0  
//有效名词-生产-坐标-8:3  
//有效名词-环境-坐标-8:4  
//有效名词-关系-坐标-8:5  
//有效名词-医学-坐标-8:10  
//有效名词-数据-坐标-8:11  
//有效名词-搜索-坐标-8:12  
//有效名词-著作权-坐标-8:18  
//有效名词-产品-坐标-8:19  
//有效名词-国内-坐标-9:2  
//有效名词-医学-坐标-9:7  
//有效名词-产业-坐标-9:8  
//有效名词-部门-坐标-9:11  
//有效名词-证件-坐标-9:13  
//有效名词-逻辑-坐标-10:13  
//有效名词-医学-坐标-10:20  
//有效名词-用途-坐标-11:5  
//有效名词-产业-坐标-11:12  
//有效名词-逻辑-坐标-11:13  
//有效名词-微分-坐标-12:22  
//有效名词-所有-坐标-13:10  
//有效名词-test-坐标-13:12  
//有效名词-文件-坐标-13:13  
//有效名词-功能-坐标-13:16  
//有效名词-test-坐标-14:1  
//有效名词-环境-坐标-14:12  
//有效名词-逻辑-坐标-15:0  
//有效名词-对象-坐标-15:2  
//有效名词-输出-坐标-15:6  
//有效名词-参数-坐标-15:7  
//有效名词-论证-坐标-15:15  
//有效名词-商业-坐标-15:18  
//有效名词-前景-坐标-15:19  
//有效名词-例子-坐标-16:0  
//有效名词-函数-坐标-16:4

---

```
//有效名词-行业-坐标-16:16
//有效名词-基础-坐标-16:21
//有效名词-社会-坐标-17:4
//有效名词-目标-坐标-17:14
//有效名词-函数-坐标-17:17
//有效名词-项目-坐标-18:17
//有效名词-罗瑶光-坐标-18:18
//有效名词-实力-坐标-19:3
//有效名词-领域-坐标-19:16
//有效名词-国际-坐标-19:18
//有效名词-空白-坐标-19:19
//有效名词-地址-坐标-20:8
//有效名词-方便-坐标-20:9
//有效名词-现场-坐标-20:13
//有效名词-技术-坐标-20:14
//精度->7
//
//团->0.0
//0:4
//0:5
//0:6
//0:9
//0:12
//0:13
//0:15
//0:17
//1:12
//1:13
//1:15
//2:9
//2:12
//2:13
//2:15
//2:16
//2:17
//2:21
//3:22
//4:15
//4:16
//4:17
//4:19
//4:20
//5:19
//5:20
//5:22
//6:15
//6:16
```

---

//6:17

//6:18

//6:19

//6:21

//7:14

//7:18

//8:12

//8:18

//8:19

//9:13

//10:13

//10:20

//11:12

//11:13

//13:10

//13:12

//13:13

//13:16

//14:12

//15:15

//15:18

//15:19

//16:16

//16:21

//17:14

//17:17

//18:17

//18:18

//19:16

//19:18

//19:19

//20:13

//20:14

//

//团->1.0

//1:2

//1:6

//1:8

//2:6

//2:8

//3:7

//4:9

//4:10

//5:5

//5:8

//5:9

//5:10

---

//5:12

//6:13

//6:14

//7:8

//7:9

//7:10

//7:12

//7:13

//8:10

//8:11

//9:7

//9:8

//9:11

//11:5

//15:6

//15:7

//16:4

//17:4

//19:3

//20:8

//20:9

//

//团->2.0

//3:0

//3:1

//4:0

//6:0

//6:1

//6:2

//7:2

//7:3

//8:0

//8:3

//8:4

//8:5

//9:2

//

//团->4.0

//14:1

//15:0

//15:2

//16:0

//

//团->3.0

//12:22

//

//-----99-99-99-----99-----99-99---99---99-----



```
//-----98-----98-----98-----99.99---99-----
//-----98---98.99---99.99---99.99.99---99---
//.97.97-----98-----99
//.97-----98.98-----99.99.99---99.99---
//-----98-----98.98.98---98-----99.99---99
//.97.97.97-----98.98.99.99.99.99.99---99---
//-----97.97-----98.98.98---98.98.99---99-----
//.97-----97.97.97-----98.98.99-----99.99-----
//-----97-----98.98---98---99-----
//-----99-----99-----
//-----98-----99.99-----
//-----96
//-----99---99.99-----99-----
//---95-----99-----
//.95---95-----98.98-----99---99.99---
//.95-----98-----99-----99---
//-----98-----99---99-----
//-----99.99-----
//-----98-----99---99.99-----
//-----98.98-----99.99-----
//Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:52664', transport: 'socket'
//
//Process finished with exit code 0

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/EffectionForestIsolationDemoTest.java
package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
import ASQ.basic.Distance_X_getDistance2D;
import A_V.ASQ.PSU.test.TimeCheck;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import S_logger.Log;
import test.java.interfaces.test.CommonTestIniton;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
class EffectionForestIsolationDemoTest {
```

/\* 非著作权算法的坐标仅精度切裂开的非重心静态用法-因太过简单 其他略。探索自然语言写作质量

\* 流畅度归纳。例子是名词思维在写作中的静态距离变化的切裂方式，用于探索大脑的思绪记忆变化频率

\*。--分词后输出格式化按行长增维进行词性词团--先-3.4 分词归纳-再通过-非重心 scale 距离来

\* 进行 普通坐标团切裂。--该测试DEMO用于公文申请书类优化，适用于高等院校进修材料，留学申请，

\* 写作优化。作者写作词汇分子空间浓度特征观测--写作习惯，写作特征分析等办公学习场景，适用于

\* 教育和传媒宣传领域。一些文学性分析高级用法场景。--适用刑侦-文本加密和特征索引。匿名作家

\* 追踪分析。在导入了api之后进行系统集成，然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程

\* 中，直接运行，即可出结果，源码的逻辑按照输入准备计算的参数，然后执行，然后获取输出需要的结

\* 果，可以用断点来查看数据，也可以用println来显示输出，方便集成，对程序员友好。系统需要

\* jdk1.8以上的java环境，本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程，方便

\* 商业化落地。作为一个世界级科学家，就不能思维总定固一个区域的层面，眼光思考的是整个体系的

\* 脉络，挑战的是整个环境变化。--罗瑀光

\*\*/

```
public static void main(String[] argv) {

    EffectForestIsolationDemoTest effectForestIsolationDemoTest = new EffectForestIsolationDemoTest();
    effectForestIsolationDemoTest.main();

}

@Test
void main() {

    //初始化
    CommonTestInit commonTestInit = new CommonTestInit();
    commonTestInit.initEnvironment("去弹窗组件流测试");

    //准备计算
    //3.4 输入
    String inputString = "这个API主要应用于数据智能工程用来处理各种形式的海量数据类工程"
        + "计算问题如提供坐标文本列表波形和图片流等各类数据的搜索计算分析和处理服务该文件详"
        + "细描述如何将DNA元基催化与肽计算与德塔大数据软件集在工业农业和手工服务产业变现亲"
        + "近资本家产业投资者2018年后我一直在湖南省浏阳市集里大塘路1段7年大家要找我投资辩"
        + "论直接来即可来前记得打我短信电话我有齐全的个人著作权身份证和法人银行账号等各类权"
        + "属各类合作可以直接租赁方式交易有时间我文档pdf化工农工商具体商业逻辑中数据内容操作"
        + "服务实例DNA十六元基编码索引计算的科普推广版本数据智能工程生物信息学计算机应用科"
        + "学高年级专业基础教学中真实具体的功能实验版本推动社会商业产业真实落地通过创造新的"
        + "生产工具来提高生产力和改变生产环境关系一开始我是基于医学数据搜索来设计的我一个著"
        + "作权产品养疗经api，国内因为严谨性，医学产业被一些部门和证件卡的严实我寸步难行又"
        + "被迫开源于是利用这严实我把养疗经api中公共接口和逻辑全部剥离出去去掉医学组件成为"
        + "华瑞集API发现用途巨大适用面更广很多产业逻辑底层是相同相通的于是将开源编码进行元"
        + "基编码化一边测试一边论证一边优化于是形成了这个DNA时微分编码体系先把华瑞"
        + "集Rapi的所有可test文件进行综合功能测试归纳统一打包SRC下面的test/java/"
        + "InterfaceTest区通过一种在真实的环境下用极简源码详细描述直观逻辑具体对象并含有"
        + "输入输出参数实例的测试DEMO进行丰富地论证API的商业前景和使用价值当前例子有2600"
        + "函数和100+个功能DEMO在面对某具体行业已经体现了许多基础实用价值但面向整个社会"
        + "各行各业我会将更多的测试DEMO补充小目标26000+函数和1000+个功能DEMO扩大鲁棒性"
        + "华瑞集测试插件的源码优化这个项目罗瑀光主要是公开展示下自己的编码实力知道自己的"
        + "真实斤两同时填补下软算DNA编码领域的国际空白2018年10月就贴出了本人生活地址方便" + "各类用户组织

现场技术群挑";

    S_logger.Log.logger.info(" " + "文字长度->" + inputString.length());

    //计算
    StringBuilder sb = new StringBuilder(inputString);
```

```

//准备POS分词
IMV_SQI pos = commonTestIniton.NE.app_S._A.getPosCnToCn();
List<String> sets = new ArrayList<>();
//执行分词
TimeCheck t = new TimeCheck();
t.begin();
sets = commonTestIniton.NE.app_S._A.parserMixedString(sb);
t.end();
//输出
S_logger.Log.logger.info("" + "分词词汇数->" + sets.size());
//将 list<wordString>进行增维 wordString[0][];
double worldLengthDouble = (double) sets.size();
int worldLengthInt = sets.size();
//可自由设置，用于滑组控件，保证有效观测。我采用正方块
int weight = (int) Math.sqrt(worldLengthDouble);
S_logger.Log.logger.info("" + "分词词汇增维宽度->" + weight);
int height = 1 + worldLengthInt / weight;
S_logger.Log.logger.info("" + "分词词汇增维长度->" + height);
String[][] wordString = new String[weight][height];
dataList1DSwapToString2D(sets, wordString);
//1.3 输入
//获取名词坐标-动词形容词归纳等类似，可酌情分析修改。我有时间全部测试实例化。
List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputNoun = new ArrayList<>();
for (int i = 0; i < wordString.length; i++) {
    for (int j = 0; j < wordString[0].length; j++) {
        if (null == wordString[i][j]) {
            continue;
        }
        Object wordObjectPOS = pos.get(wordString[i][j]);
        if (null == wordObjectPOS) {
            continue;
        }
        if (wordString[i][j].length() < 2) {
            continue;
        }
        if (wordObjectPOS.toString().contains("名")) {
            S_logger.Log.logger.info("" + "有效名词-" + wordString[i][j]
                + "-坐标-" + i + ";" + j);
            AMV_MVS_VSQ_2D position2D = new AMV_MVS_VSQ_2D();
            position2D.I_X(i);
            position2D.I_Y(j);
            inputNoun.add(position2D);
        }
    }
}
//计算
//处理fssile

```

```

int scale = weight / 2;

//可根据 2D 词汇的一行含量来进行精度设置, 增加观测质量。我才用正方体除3的9等分。
S_logger.Log.logger.info("精度->" + scale);
Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> output = getForestIsolationGroups2D(
    inputNoun, scale);

//颜色显示
Map<String, String> colorCoords = new HashMap<>();
Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();
while (iterator.hasNext()) {
    double temp = iterator.next();
    S_logger.Log.logger.info(" " + "");
    S_logger.Log.logger.info("团->" + temp);
    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp).iterator();
    while (iterator1.hasNext()) {
        AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
        String coord = (int) temp1.getX() + ":" + (int) temp1.getY();
        S_logger.Log.logger.info(" " + coord);
        colorCoords.put(coord, "" + (int) (99 - temp));
    }
}

//输出, 可用转义颜色码但繁琐, 我采用原生color 方便其他领域扩展跟进计算。
for (int i = 0; i < wordString.length; i++) {
    S_logger.Log.logger.info(" " + "");
    for (int j = 0; j < wordString[0].length; j++) {
        String coord = i + ":" + j;
        if (colorCoords.containsKey(coord)) {
            System.out.print(" " + colorCoords.get(coord));
        } else {
            System.out.print("----");
        }
    }
}

//结束
S_logger.Log.logger.info(" " + "");
//关闭
commonTestInitInion.endEnvironment();
}

//词汇的是静态的维度数据, 跟我的动态的坐标计算不适用, 测试下静态的切裂看看效果。
//静态切裂的逻辑比较简单。
private Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> getForestIsolationGroups2D(
    List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputNoun, int scale) {
    Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> output = new HashMap<>();
    Map<String, String> didCoords = new HashMap<>();
    Double groupID = 0.0;
    //根据精度来, 每一个点对应其他的点的距离 归纳
    Hereci: for (AMV_MVS_VSQ_2D _AMV_MVS_VSQ_2D_i : inputNoun) {
        String coordHearti = _AMV_MVS_VSQ_2D_i.getX() + ":"

```

```

+ _AMV_MVS_VSQ_2D_i.getY();

        if (didCoords.containsKey(coordHearti)) {

continue Herei;

        }

        List<AMV_MVS_VSQ_2D> listi;

        groupID += 1;

        if (output.containsKey(groupID)) {

listi = output.get(groupID);

        } else {

listi = new ArrayList<>();

        }

        AMV_MVS_VSQ_2D _AMV_MVS_VSQ_2D_i_ = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        _AMV_MVS_VSQ_2D_i_.I_X(_AMV_MVS_VSQ_2D_i.getX());

        _AMV_MVS_VSQ_2D_i_.I_Y(_AMV_MVS_VSQ_2D_i.getY());

        listi.add(_AMV_MVS_VSQ_2D_i_);

        output.put(groupID, listi);

        didCoords.put(coordHearti, "");

        Herej: for (AMV_MVS_VSQ_2D _AMV_MVS_VSQ_2D_j : inputNoun) {

String coordHeartj = _AMV_MVS_VSQ_2D_j.getX() + ":"

        + _AMV_MVS_VSQ_2D_j.getY();

        if (didCoords.containsKey(coordHeartj)) {

                continue Herej;

        }

        double distance = Distance_X_getDistance2D._E(_AMV_MVS_VSQ_2D_i,

                _AMV_MVS_VSQ_2D_j);

        if (distance < scale) {

                List<AMV_MVS_VSQ_2D> list;

                if (output.containsKey(groupID)) {

                        list = output.get(groupID);

                } else {

                        list = new ArrayList<>();

                }

                AMV_MVS_VSQ_2D _AMV_MVS_VSQ_2D_j_ = new AMV_MVS_VSQ_2D();

                _AMV_MVS_VSQ_2D_j_.I_X(_AMV_MVS_VSQ_2D_j.getX());

                _AMV_MVS_VSQ_2D_j_.I_Y(_AMV_MVS_VSQ_2D_j.getY());

                list.add(_AMV_MVS_VSQ_2D_j_);

                output.put(groupID, list);

                didCoords.put(coordHeartj, "");

        }

        }

        }

        //距离 归纳小于精度，只加载一次 map观测过滤

        //输出

        return output;

}

//该逻辑可以归纳到 data swap 染色体函数区。同样需要sonar测试，功能测试和接口测试等。

private void data.List1DSwapToString2D(List<String> sets,

```

```
String[][] wordString) {  
    Iterator<String> iterators = sets.iterator();  
    for (int i = 0; i < wordString.length; i++) {  
        for (int j = 0; j < wordString[0].length; j++) {  
            if (iterators.hasNext()) {  
                wordString[i][j] = iterators.next();  
            } else {  
                return;  
            }  
        }  
    }  
}  
  
//输出结果  
//Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:52732', transport: 'socket'  
//文字长度->839  
//分词词汇数->479  
//分词词汇增维宽度->21  
//分词词汇增维长度->23  
//有效名词-数据-坐标-0:4  
//有效名词-智能-坐标-0:5  
//有效名词-工程-坐标-0:6  
//有效名词-处理-坐标-0:9  
//有效名词-海量-坐标-0:12  
//有效名词-数据-坐标-0:13  
//有效名词-工程-坐标-0:15  
//有效名词-问题-坐标-0:17  
//有效名词-图片-坐标-1:2  
//有效名词-数据-坐标-1:6  
//有效名词-搜索-坐标-1:8  
//有效名词-处理-坐标-1:12  
//有效名词-服务-坐标-1:13  
//有效名词-文件-坐标-1:15  
//有效名词-德塔-坐标-2:6  
//有效名词-数据-坐标-2:8  
//有效名词-软件-坐标-2:9  
//有效名词-工业-坐标-2:12  
//有效名词-农业-坐标-2:13  
//有效名词-手工-坐标-2:15  
//有效名词-服务-坐标-2:16  
//有效名词-产业-坐标-2:17  
//有效名词-资本-坐标-2:21  
//有效名词-产业-坐标-3:0  
//有效名词-投资者-坐标-3:1  
//有效名词-浏阳-坐标-3:7  
//有效名词-投资-坐标-3:22  
//有效名词-辩论-坐标-4:0
```

---

//有效名词-短信-坐标-4:9  
//有效名词-电话-坐标-4:10  
//有效名词-个人-坐标-4:15  
//有效名词-著作权-坐标-4:16  
//有效名词-身份证-坐标-4:17  
//有效名词-法人-坐标-4:19  
//有效名词-银行-坐标-4:20  
//有效名词-合作-坐标-5:5  
//有效名词-租赁-坐标-5:8  
//有效名词-方式-坐标-5:9  
//有效名词-交易-坐标-5:10  
//有效名词-时间-坐标-5:12  
//有效名词-商业-坐标-5:19  
//有效名词-逻辑-坐标-5:20  
//有效名词-数据-坐标-5:22  
//有效名词-内容-坐标-6:0  
//有效名词-操作-坐标-6:1  
//有效名词-服务-坐标-6:2  
//有效名词-推广-坐标-6:13  
//有效名词-版本-坐标-6:14  
//有效名词-数据-坐标-6:15  
//有效名词-智能-坐标-6:16  
//有效名词-工程-坐标-6:17  
//有效名词-生物-坐标-6:18  
//有效名词-信息-坐标-6:19  
//有效名词-计算机-坐标-6:21  
//有效名词-基础-坐标-7:2  
//有效名词-教学-坐标-7:3  
//有效名词-功能-坐标-7:8  
//有效名词-实验-坐标-7:9  
//有效名词-版本-坐标-7:10  
//有效名词-社会-坐标-7:12  
//有效名词-商业-坐标-7:13  
//有效名词-产业-坐标-7:14  
//有效名词-创造-坐标-7:18  
//有效名词-生产力-坐标-8:0  
//有效名词-生产-坐标-8:3  
//有效名词-环境-坐标-8:4  
//有效名词-关系-坐标-8:5  
//有效名词-医学-坐标-8:10  
//有效名词-数据-坐标-8:11  
//有效名词-搜索-坐标-8:12  
//有效名词-著作权-坐标-8:18  
//有效名词-产品-坐标-8:19  
//有效名词-国内-坐标-9:2  
//有效名词-医学-坐标-9:7  
//有效名词-产业-坐标-9:8

---

//有效名词-部门-坐标-9:11  
//有效名词-证件-坐标-9:13  
//有效名词-逻辑-坐标-10:13  
//有效名词-医学-坐标-10:20  
//有效名词-用途-坐标-11:5  
//有效名词-产业-坐标-11:12  
//有效名词-逻辑-坐标-11:13  
//有效名词-微分-坐标-12:22  
//有效名词-所有-坐标-13:10  
//有效名词-test-坐标-13:12  
//有效名词-文件-坐标-13:13  
//有效名词-功能-坐标-13:16  
//有效名词-test-坐标-14:1  
//有效名词-环境-坐标-14:12  
//有效名词-逻辑-坐标-15:0  
//有效名词-对象-坐标-15:2  
//有效名词-输出-坐标-15:6  
//有效名词-参数-坐标-15:7  
//有效名词-论证-坐标-15:15  
//有效名词-商业-坐标-15:18  
//有效名词-前景-坐标-15:19  
//有效名词-例子-坐标-16:0  
//有效名词-函数-坐标-16:4  
//有效名词-行业-坐标-16:16  
//有效名词-基础-坐标-16:21  
//有效名词-社会-坐标-17:4  
//有效名词-目标-坐标-17:14  
//有效名词-函数-坐标-17:17  
//有效名词-项目-坐标-18:17  
//有效名词-罗瑶光-坐标-18:18  
//有效名词-实力-坐标-19:3  
//有效名词-领域-坐标-19:16  
//有效名词-国际-坐标-19:18  
//有效名词-空白-坐标-19:19  
//有效名词-地址-坐标-20:8  
//有效名词-方便-坐标-20:9  
//有效名词-现场-坐标-20:13  
//有效名词-技术-坐标-20:14  
//精度->10  
//  
//团->1.0  
//0:4  
//0:5  
//0:6  
//0:9  
//0:12  
//0:13



---

//1:2  
//1:6  
//1:8  
//1:12  
//2:6  
//2:8  
//2:9  
//3:0  
//3:1  
//3:7  
//4:0  
//4:9  
//5:5  
//5:8  
//6:1  
//6:2  
//7:2  
//7:3  
//8:3  
//8:4  
//8:5  
//  
//团->2.0  
//0:15  
//0:17  
//1:13  
//1:15  
//2:12  
//2:13  
//2:15  
//2:16  
//2:17  
//2:21  
//4:10  
//4:15  
//4:16  
//4:17  
//4:19  
//4:20  
//5:12  
//5:19  
//6:13  
//6:14  
//6:15  
//6:16  
//6:17  
//6:18

---

//7:13

//7:14

//

//团->4.0

//5:9

//5:10

//7:8

//7:9

//7:10

//7:12

//8:10

//8:11

//8:12

//9:7

//9:8

//9:11

//9:13

//10:13

//11:12

//13:10

//

//团->8.0

//16:0

//19:3

//

//团->9.0

//16:21

//18:18

//19:18

//19:19

//

//团->5.0

//6:0

//8:0

//9:2

//14:1

//15:0

//

//团->10.0

//20:8

//20:9

//

//团->3.0

//3:22

//5:20

//5:22

//6:19

```
//6:21
//7:18
//8:18
//8:19
//10:20
//12:22
//
//团->6.0
//11:5
//11:13
//13:12
//15:2
//15:6
//15:7
//16:4
//17:4
//
//团->7.0
//13:13
//13:16
//14:12
//15:15
//15:18
//15:19
//16:16
//17:14
//17:17
//18:17
//19:16
//20:13
//20:14
//
//-----98-98-98-----98-----98-98----97---97-----
//-----98-----98---98-----98-97---97-----
//-----98---98-98-----97-97---97-97-97-----97---
//98-98-----98-----96
//98-----98-97-----97-97-97---97-97---
//-----98-----98-95-95---97-----97-96---96
//94-98-98-----97-97-97-97-97-96---96---
//-----98-98-----95-95-95---95-97-97-----96-----
//94-----98-98-98-----95-95-95-----96-96-----
//-----94-----95-95-----95---95-----
//-----95-----96-----
//-----93-----95-93-----
//-----96
//-----95---93-92-----92-----
//---94-----92-----
```

```
// 94----93-----93-93-----92-----92-92-----
// 91-----93-----92-----90--
//-----93-----92-----92-----
//-----92-90-----
//-----91-----92---90-90-----
//-----89-89-----92-92-----

//Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:52732', transport: 'socket'
//
//Process finished with exit code 0

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/FMHMMListOneTime_ETest.java
package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
import S_A.SVQ.stable.S_Maps;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import S_A.pheromone.IMV_SQI_;
import S_logger.Log;
import V_A.SQ.ReadPinYinBihua;
import test.java.interfaces.test.CommonTestIniton;
import org.junit.jupiter.api.Test;
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
/*
 * 这是一个 关于极速分词 测试main函数demo的test版本, 这个函数主要用于在导入语料库的
 * 词库表的时候避免各类问题比如1 词库表中有回车空行, 2 词库表的KV不对称, 3 词库表的
 * 多语序列不对齐, 4 词库表乱码, 5词库表分隔符错误等。
 * -罗瑤光
 */
class FMHMMListOneTime_ETest {
    public static void main(String[] argv) {
        FMHMMListOneTime_ETest MHMMListOneTime_ETest = new FMHMMListOneTime_ETest();
        MHMMListOneTime_ETest.doTest();
    }
    @Test
    void doTest() {
        //初始化-----
        //环境初始化。以后接口优化做 junit系统化测试 下面的环境配置 可以写在 test before()里面。
        CommonTestIniton commonTestIniton = new CommonTestIniton();
        commonTestIniton.initEnvironment("去弹窗组件流测试");
        // 1 显示当前所有词库, 重要属性
        // 1.1 词汇类词库
        S_logger.Log.logger.info(""" + "-----词性类词库-----");
    }
}
```

```
S_logger.Log.logger.info("" + "把动词总数-->" + S_Maps.baDongCi.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "代词总数-->" + S_Maps.daiCi.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "定名词总数-->" + S_Maps.dingMingCi.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "动词总数-->" + S_Maps.dongCi.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "副词总数-->" + S_Maps.fuCi.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "介词总数-->" + S_Maps.jieCi.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "连词总数-->" + S_Maps.lianCi.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "量词总数-->" + S_Maps.liangCi.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "名词总数-->" + S_Maps.mingCi.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "情态总数-->" + S_Maps.qingTaiCi.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "省略总数-->" + S_Maps.shengLueCi.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "时态总数-->" + S_Maps.shiTaiCi.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "限定总数-->" + S_Maps.xianDingCi.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "形容总数-->" + S_Maps.xingRongCi.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "形谓总数-->" + S_Maps.xingWeiCi.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "助词总数-->" + S_Maps.zhuCi.size());
//词性类词库
IMV_SQI pos = commonTestInitInion.NE.app_S_A.getPosCnToCn();
S_logger.Log.logger.info("" + "词性总数-->" + pos.size());
//词长类词库
S_logger.Log.logger.info("" + "-----词长类词库-----");
S_logger.Log.logger.info("" + "单字词长总数-->" + S_Maps.CiOne.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "双字词长总数-->" + S_Maps.CiTwo.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "三字词长总数-->" + S_Maps.CiThree.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "四字词长总数-->" + S_Maps.CiFour.size());
//多国语言类词库
S_logger.Log.logger.info("" + "-----语种类词库-----");
IMV_SQI chineseToEnglish = commonTestInitInion.NE.app_S_fMHMMListOneTime_E_X_S.fullCnToEn;
IMV_SQI chineseToJapanese = commonTestInitInion.NE.app_S_fMHMMListOneTime_E_X_S.fullCnToJp;
IMV_SQI chineseToArabic = commonTestInitInion.NE.app_S_fMHMMListOneTime_E_X_S.fullCnToAb;
IMV_SQI chineseToTradition = commonTestInitInion.NE.app_S_fMHMMListOneTime_E_X_S.fullCnToTt;
IMV_SQI chineseToRussian = commonTestInitInion.NE.app_S_fMHMMListOneTime_E_X_S.fullCnToRs;
IMV_SQI chineseToKorean = commonTestInitInion.NE.app_S_fMHMMListOneTime_E_X_S.fullCnToKo;
IMV_SQI chineseToFrench = commonTestInitInion.NE.app_S_fMHMMListOneTime_E_X_S.fullCnToF;
IMV_SQI chineseToSpanish = commonTestInitInion.NE.app_S_fMHMMListOneTime_E_X_S.fullCnToSp;
IMV_SQI chineseToGerman = commonTestInitInion.NE.app_S_fMHMMListOneTime_E_X_S.fullCnToGm;
S_logger.Log.logger.info("" + "中英对照总数-->" + chineseToEnglish.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "繁体对照总数-->" + chineseToTradition.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "中韩对照总数-->" + chineseToKorean.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "中日对照总数-->" + chineseToJapanese.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "中法对照总数-->" + chineseToFrench.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "中西对照总数-->" + chineseToSpanish.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "中俄对照总数-->" + chineseToRussian.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "中德对照总数-->" + chineseToGerman.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "中阿对照总数-->" + chineseToArabic.size());
//其他小语种略先。
//拼音笔画词库
```

```
S_logger.Log.logger.info("" + "-----汉语拼音笔画词库-----");
IMV_SQL_pinYin = ReadPinYinBihua.pinYin;
IMV_SQL_biHua = ReadPinYinBihua.biHua;
S_logger.Log.logger.info("" + "拼音总数-->" + pinYin.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "笔画总数-->" + biHua.size());
//词灵类词库
// 2 词库表中有回车空行检测,
// 3 词库表的KV不对称检测,
//标本
S_logger.Log.logger.info("" + "-----语种词库表的KV不对称仅仅快速检测-----");
S_logger.Log.logger.info("" + "-----头-----");
S_logger.Log.logger.info("" + "头-中英对照-->" + chineseToEnglish.getString(
    "标本"));
S_logger.Log.logger.info("" + "头-繁体对照-->" + chineseToTradition
    .getString("标本"));
S_logger.Log.logger.info("" + "头-中韩对照-->" + chineseToKorean.getString(
    "标本"));
S_logger.Log.logger.info("" + "头-中日对照-->" + chineseToJapanese.getString(
    "标本"));
S_logger.Log.logger.info("" + "头-中法对照-->" + chineseToFrench.getString(
    "标本"));
S_logger.Log.logger.info("" + "头-中西对照-->" + chineseToSpanish.getString(
    "标本"));
S_logger.Log.logger.info("" + "头-中俄对照-->" + chineseToRussian.getString(
    "标本"));
S_logger.Log.logger.info("" + "头-中德对照-->" + chineseToGerman.getString(
    "标本"));
S_logger.Log.logger.info("" + "头-中阿对照-->" + chineseToArabic.getString(
    "标本"));
S_logger.Log.logger.info("" + "-----中-----");
//立足
S_logger.Log.logger.info("" + "中-中英对照-->" + chineseToEnglish.getString(
    "立足"));
S_logger.Log.logger.info("" + "中-繁体对照-->" + chineseToTradition
    .getString("立足"));
S_logger.Log.logger.info("" + "中-中韩对照-->" + chineseToKorean.getString(
    "立足"));
S_logger.Log.logger.info("" + "中-中日对照-->" + chineseToJapanese.getString(
    "立足"));
S_logger.Log.logger.info("" + "中-中法对照-->" + chineseToFrench.getString(
    "立足"));
S_logger.Log.logger.info("" + "中-中西对照-->" + chineseToSpanish.getString(
    "立足"));
S_logger.Log.logger.info("" + "中-中俄对照-->" + chineseToRussian.getString(
    "立足"));
S_logger.Log.logger.info("" + "中-中德对照-->" + chineseToGerman.getString(
    "立足"));
```

```
S_logger.Log.logger.info("" + "中-中阿对照-->" + chineseToArabic.getString(
    "立足");
S_logger.Log.logger.info("" + "-----尾-----");
//美活
S_logger.Log.logger.info("" + "尾-中英对照总数-->" + chineseToEnglish
    .getString("美活"));
S_logger.Log.logger.info("" + "尾-中繁体字对照-->" + chineseToTradition
    .getString("美活"));
S_logger.Log.logger.info("" + "尾-中韩对照总数-->" + chineseToKorean.getString(
    "美活"));
S_logger.Log.logger.info("" + "尾-中日对照总数-->" + chineseToJapanese
    .getString("美活"));
S_logger.Log.logger.info("" + "尾-中法对照总数-->" + chineseToFrench.getString(
    "美活"));
S_logger.Log.logger.info("" + "尾-中西对照总数-->" + chineseToSpanish
    .getString("美活"));
S_logger.Log.logger.info("" + "尾-中俄对照总数-->" + chineseToRussian
    .getString("美活"));
S_logger.Log.logger.info("" + "尾-中德对照总数-->" + chineseToGerman.getString(
    "美活"));
S_logger.Log.logger.info("" + "尾-中阿对照总数-->" + chineseToArabic.getString(
    "美活"));
// 4 词库表的多语序列不对齐检测,
// 5 词库表乱码检测,
S_logger.Log.logger.info("" + "-----词库表乱码检测仅仅快速检测-----");
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-拼音词库导入检测-->" + pinYin.getString("罗"));
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-笔画词库导入检测-->" + biHua.getString("罗"));
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-单字词长总数-->" + S_Maps.CiOne.get("罗"));
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-双字词长总数-->" + S_Maps.CiTwo.get("信号"));
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-三字词长总数-->" + S_Maps.CiThree.get(
    "看不清"));
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-四字词长总数-->" + S_Maps.CiFour.get(
    "屈指可数"));
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-把动词总数-->" + S_Maps.baDong.Ci.get("把"));
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-代词总数-->" + S_Maps.daiCi.get("自身"));
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-定名词总数-->" + S_Maps.dingMing.Ci.get(
    "中"));
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-动词总数-->" + S_Maps.dong.Ci.get("要"));
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-副词总数-->" + S_Maps.fuCi.get("仿佛"));
//这个副词体系在中文理解上都有问题, 因为英文是+地后截。。
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-介词总数-->" + S_Maps.jieCi.get("在"));
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-连词总数-->" + S_Maps.lianCi.get("假如"));
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-量词总数-->" + S_Maps.liang.Ci.get("吨"));
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-名词总数-->" + S_Maps.ming.Ci.get("酒桶"));
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-情态总数-->" + S_Maps.qingTai.Ci.get(
    "应该"));
S_logger.Log.logger.info("" + "乱码-省略总数-->" + S_Maps.shengLue.Ci.get(
```

```
        "等");

        S_logger.Log.logger.info(" " + "乱码-时态总数-->" + S_Maps.shiTaiCi.get("以前"));

        S_logger.Log.logger.info(" " + "乱码-限定总数-->" + S_Maps.xianDingCi.get(
            "任何"));

        S_logger.Log.logger.info(" " + "乱码-形容总数-->" + S_Maps.xingRongCi.get(
            "重大"));

        S_logger.Log.logger.info(" " + "乱码-形谓总数-->" + S_Maps.xingWeiCi.get(
            "美丽"));

        S_logger.Log.logger.info(" " + "乱码-助词总数-->" + S_Maps.zhuCi.get("呵"));

        // 6 词库表分隔符错误等检查
        // 7 等。。以后添加
        commonTestInitInion.endEnvironment();

    }

    @Test
    void indexMixed() {
    }

    @Test
    void indexAll() {
    }

    @Test
    void flushRedundant() {
    }

}

//当前输出 202508070504
//从数据上看我的词库很多'未知'词汇，而且没有拼写语法校正，一些总数还很少，而且还不 balancing
//说明分词算法还可以更快。从分词的 POS 匹配的map看，里面包含有8国语言词汇，如在导入词汇时候就
//全部剔除掉，只做纯中文的文本分词该分词测试速度要翻8倍。
//Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:54570', transport: 'socket'
//-----词性类词库-----
//把动词总数-->8
//代词总数-->115
//定名词总数-->3
//动词总数-->21745
//副词总数-->5378
//介词总数-->143
//连词总数-->113
//量词总数-->335
//名词总数-->53895
//情态总数-->80
//省略总数-->13
//时态总数-->34
//限定总数-->100
//形容总数-->6504
//形谓总数-->7840
//助词总数-->64
//词性总数-->206740
//-----词长类词库-----
```



---

```
//单字词长总数-->4232
//双字词长总数-->29930
//三字词长总数-->10559
//四字词长总数-->9671
//-----语种类词库-----
//中英对照总数-->26031
//繁体对照总数-->26031
//中韩对照总数-->26031
//中日对照总数-->26031
//中法对照总数-->26031
//中西对照总数-->26031
//中俄对照总数-->26031
//中德对照总数-->26031
//中阿对照总数-->26031
//-----汉语拼音笔画词库-----
//拼音总数-->20966
//笔画总数-->20901
//-----语种词库表的KV不对称仅仅快速检测-----
//-----头-----
//头-中英对照-->specimen
//头-繁体对照-->標本
//头-中韩对照-->표본
//头-中日对照-->標本
//头-中法对照-->spécimen
//头-中西对照-->especimen
//头-中俄对照-->образец
//头-中德对照-->exemplar
//头-中阿对照-->عينة
//-----中-----
//中-中英对照-->foothold
//中-繁体对照-->立足
//中-中韩对照-->입각하다
//中-中日对照-->に即して
//中-中法对照-->verbe sur
//中-中西对照-->base
//中-中俄对照-->на
//中-中德对照-->auf
//中-中阿对照-->تستند
//-----尾-----
//尾-中英对照总数-->rhizoma et radix et rhizoma et radix
//尾-中繁体字对照总数-->羌活
//尾-中韩对照总数-->羌活
//尾-中日对照总数-->生き羌
//尾-中法对照总数-->qiang live
//尾-中西对照总数-->qiang vivir
//尾-中俄对照总数-->национальность цян жить
//尾-中德对照总数-->zha, komm. komm
```

```
//尾-中阿对照总数-->الورد شين العيش
//-----词库表乱码检测仅仅快速检测-----
//乱码-拼音词库导入检测-->luo
//乱码-笔画词库导入检测-->8
//乱码-单字词长总数-->人名词
//乱码-双字词长总数-->名词
//乱码-三字词长总数-->动词
//乱码-四字词长总数-->未知
//乱码-把动词总数-->把动词
//乱码-代词总数-->人称代词
//乱码-定名词总数-->定名词
//乱码-动词总数-->动词
//乱码-副词总数-->副词
//乱码-介词总数-->介词
//乱码-连词总数-->从属连词
//乱码-量词总数-->量词
//乱码-名词总数-->名词
//乱码-情态总数-->情态词
//乱码-省略总数-->省略词
//乱码-时态总数-->时态词
//乱码-限定总数-->限定词
//乱码-形容总数-->形容词
//乱码-形谓总数-->形谓词
//乱码-助词总数-->叹词助词
//Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:54570', transport: 'socket'
//
//Process finished with exit code 0

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalInputMap.java

package test.java.InterfaceTest.chineseParser;

import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
/*
 * 这是一个 关于极速分词的 测试类扩展加工函数, main函数demo的test版本, 进行输出map化.
 * 方便百分比比对。避免修改源码后输出要全部逐字检查 繁琐 浪费精力。 在导入了api之后进行
 * 系统集成, 系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。
 * 及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。
 * --罗瑶光
 */
class LoadVerbalInputMap {
```

```

void exec(Map<String, String>[] verbal, String[] ss, String[] ss1) {

    ss[0] = "翩若惊鸿婉若游龙如流枫之回雪";
    //15499 15670 词库错误，海南改为海南省，对于已经是歧义的句型分词，首先应该是语法分词，
    //然后才是缩写分词。沿海 是代词性地名词 或者 特殊缩写词汇， 应该为沿海地区。
    ss[1] = "沿海南方向逃跑-沿海南省方向逃跑-沿海南-沿海地区南方向逃跑";
    ss[2] = "他说的确实在理";
    //病句分析
    ss[3] = "如果从容易开始于是从容易开始天下等于是非常识时务必为俊杰沿海南方向逃跑他说的"
    制表现诊断治疗与预防"; + "确实在理结婚的和尚未结婚的提高产品质量中外科学名著内科学是临床各个系统各种疾" + "病的病因发病机
    ss[4] = "罗璐光先生从2018年10月开始所有个人著作权作品全部开源到现在和无数群体技术社团"
        + "正面交锋7年一直0纠纷罗璐光先生认为一件作品一个事物如果有价值就应该像教材一样在真实"
        + "的环境中实践测试和论证能经得起所有人长年累月不断地挑剔的东西才是货真价实的罗璐光的"
        + "个人著作权作品都是互联网大数据产业领域基础作品2018年后在60余互联网app上发布德塔"
        + "开源的作品罗璐光先生认为开源作品对同行呈现包容性同时对垄断产业有约束性。";
    ss[5] = "提高产品质量";
    ss[6] = "中外科学名著";
    //--早期词库语法错误。
    //poscc.lyg--40870行-之前/代词--严谨语法 代词可组合词汇， 生前是动介组合，属于2字短句
    //， 不应该是词汇，被中国单字古文语法 灵活 洗脑产生的 意识混淆。2字句不是2字词 如 -吃饭-
    // 不是词汇，是句子，
    ss[7] = "天庭大学生前来应聘";
    //为人民 也不是词汇，我的词库不严谨，会出一些动宾的短句冒充词汇错误。函数算法是对的。
    ss[8] = "为人民服务";
    ss[9] = "独立自主和平等互利的原则";
    /*词库中的一些固定成语，取其中顺口的几个字 组合成词汇有风险，比如--为人-- 是动宾，属于
    * 短语句子，不应该组成2字词汇，因为顺口，他为人怎么样，为人就成了词汇了。。。正确分词是
    * --他-为-人-怎么-样--所以我的分词缺少一个分词后进行再组合的函数，将-他-为-人-怎么-样
    * --变成 --他-为-人-怎么样--，价值是在朗读训练中减少顿挫间隔。另外意思是我的词库早期
    * 下载的那2万 语料库有1-20%是未知类，2-画蛇添足组合类的，3-错误短句混在词汇里。
    * --47790行 修正--为人/未知 -- 改为 --为人处事/动词
    */
    ss[10] = "为人民办公益";
    ss[11] = "这事的确定不下来";
    ss[12] = "这扇门把手坏了";
    ss[13] = "他把手抬起来";
    ss[14] = "学生会宣传部";
    ss[15] = "学生会主动完成作业";
    //-19590 词库 学生会改为会团 学生会 这类超2字组合词以后在综合词库中全部剔除，在分词后
    //做定制map去单字 或者 语法搭配map去匹配组合。
    ss[16] = "学生会游戏";
    ss[17] = "研究生活水平";
    //这类天国名词 和 国有所属名词代词的细微3字函数分词语法，稍后也会补充。词库26245行
    //国有/名词修正为 国家所有/名词缩进类代词，以后所有名词缩进类的不严谨代词，统一从词
    //库中剔除和修改。
    ss[18] = "天国国有企业国家所有企业国家所有的企业";
    ss[19] = "我爱美国手球";
    ss[20] = "天国喜欢";

```

```
ss[21] = "天国热爱";

ss[22] = "王军虎去广州旅游";

ss[23] = "王军虎头脑";

ss[24] = "将军任命了一名中将";

ss[25] = "产量三年中将增长两翻";

//极其错误的病句分析分词。

//最开始的头缺少主语，这类病句会导致前缀因比较算法缺失，导致分词错误。比如加个'他'就

//可以正确和尚-未来的-和尚与和-尚未-来-的和尚都是歧义理解正确类型，前者表特指歧义

//，后者表关联歧义理解。

ss[26] = "和尚未来的和尚未和从容易开始念经和尚未进行告别不显得从"

    + "容易知和尚未结婚的施主一样其实都不和尚未成佛的心态有关因为这和尚未成佛";

ss[27] = "我来到北京天庭大学";

//

ss[28] = "分词语料库添加补充新词汇要严谨区分开2字短句和2字词汇。";

//人类罗瑀光写的长篇去标点符号文分词

ss[29] = "这个API主要应用于数据智能工程用来处理各种形式的海量数据类工程计算问题如提供"

    + "坐标文本列表波形和图片流等各类数据的搜索计算分析和处理服务该文件详细描述如何将"

    + "DNA元基催化与肽计算与德塔大数据软件集在工业农业和手工服务产业变现亲近资本家产"

    + "业投资者2018年后我一直在湖南省浏阳市集里大塘路1段7年大家要找找我投资辩论直接来"

    + "即可来前记得打我短信电话我有齐全的个人著作权身份证和法人银行账号等各类权属各类"

    + "合作可以直接租赁方式交易有时间我文档pdf化工农工商具体商业逻辑中数据内容操作服务"

    + "实例DNA十六元基编码索引计算的科普推广版本数据智能工程生物信息学计算机应用科学"

    + "高年级专业基础教学中真实具体的功能实验版本推动社会商业产业真实落地通过创造新的"

    + "生产工具来提高生产力和改变生产环境关系一开始我是基于医学数据搜索来设计的我一个"

    + "著作权产品养疗经api，国内因为医学产业被一些部门和证件卡的严实我寸步难行又被迫"

    + "开源于是利用这严实我把养疗经api中公共接口和逻辑全部剥离出去去掉医学组件成为"

    + "华瑞集API发现用途巨大适用面更广很多产业逻辑底层是相同相通的于是将开源编码进行"

    + "元基编码化一边测试一边开源一边论证一边优化于是形成了这个DNA时微分编码体系先吧"

    + "华瑞集Rapi的所有可test文件进行综合功能测试归纳统一打包SRC下面的test/java/"

    + "InterfaceTest区通过一种在真实的环境下用极简源码详细描述直观逻辑具体对象并"

    + "含有输入输出参数实例的测试DEMO进行丰富地论证API的商业前景和使用价值当前例子"

    + "有2600+函数和100+个功能DEMO在面对某具体行业已经体现了许多基础实用价值但面向"

    + "整个社会各行各业我会写更多的测试DEMO补充小目标26000+函数和1000+个功能DEMO"

    + "扩大鲁棒性华瑞集测试插件的源码优化这个项目罗瑀光主要是公开展示下自己的编码实力"

    + "知道自己的真实斤两同时填补下软算DNA编码领域的国际空白2018年10月就贴出了本人"

    + "生活地址方便各类用户组织现场技术群挑";

}

}

//ss ss1输出字符--见DemoEXTTest_output.txt DemoEXTTest_output1.txt

//DemoEXTTest_output2.txt 文件

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalInputMap1.java

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalInputMap2.java

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalInputMap3.java

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalInputMap4.java

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalInputMap5.java

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalInputMap6.java
```

---

```
/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalInputMap7.java
```

```
/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalInputMap8.java
```

```
/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalInputMap9.java
```

```
/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalOutputMap.java
```

```
package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
```

```
import java.util.HashMap;
```

```
import java.util.Map;
```

```
/*
```

```
* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
```

```
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
```

```
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
```

```
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
```

```
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
```

```
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
```

```
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
```

```
*/
```

```
/*
```

```
* 这是一个 关于极速分词 的测试类扩展加工函数, main函数demo的test版本, 进行输出map化,
```

```
* 方便百分比比对。避免修改源码后输出要全部逐字检查 繁琐 浪费精力。 在导入了api之后进行系统集成
```

```
* 成, 系统需要jdk1.8以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的
```

```
* 流程, 方便商业化落地。
```

```
* --罗瑀光
```

```
*/
```

```
class LoadVerbalOutputMap {
```

```
    void exec(Map<String, String>[] verbal, String[] ss, String[] ss1) {
```

```
        ss1[0] = "翩-若-惊-鸿-婉-若-游-龙-如-流-枫-之-回-雪";
```

```
        //15499 15670 词库错误, 海南改为海南省, 对于已经是歧义的句型分词, 首先应该是语法分词,
```

```
        // 然后才是缩写分词。沿海 是代词性地名词 或者 特殊词汇, 应该为沿海地区。
```

```
        ss1[1] = "沿-海-南-方向-逃跑-沿-海南省-方向-逃跑-沿-海-南-沿海地区-南-方向-逃跑";
```

```
        ss1[2] = "他-说-的-确实-在理";
```

```
        // 病句分析
```

```
        ss1[3] = "如果-从-容易-开始-于是-从容-不迫-天下-等于-是非-常识-时务-必-为-俊杰"
```

```
            + "沿-海-南-方向-逃跑-他-说-的-确实-在理-结婚-的-和-尚未-结婚-的-提高"
```

```
            + "产品质量-中外-科学-名著-内科学-是-临床-各个-系-统-各种-疾病-的病因"
```

```
            + "发病-机制-表现-诊断-治疗-与-预防";
```

```
        ss1[4] = "罗瑀光-先生-从-2018-年-10-月-开始-所有-个人-著作权-作品-全部-开源"
```

```
            + "到-现在-无数-群体-技术-社团-正面-交锋-7-年-一直-0-纠纷-罗瑀光-先生-认为"
```

```
            + "-一件-作品-一个-事物-如果-有-价值-就-应该-像-教材-一样-在-真实-的-环境"
```

```
            + "-中-实践-测试-和-论证-能-经得起-所有-人-长年累月-不断-地-挑剔-的-东西"
```

```
            + "才是-货真价实-的-罗瑀光-的-个人-著作权-作品-都是-互联网-大-数据-产业"
```

```
            + "领域-基础-作品-2018-年后-在-60-余-互联网-app-上-发布-德塔-开源-的-作品"
```

```
            + "罗瑀光-先生-认为-开源-作品-对-同行-呈现-包容-性-同时-对-垄断-产业-有-约束-性-";
```

```
        ss1[5] = "提高-产品质量";
```

```
        ss1[6] = "中外-科学-名著";
```

```
        // --早期词库语法错误。
```

```
        // poscc.lyg--40870行-之前/代词--严谨语法 介代可组合词汇, 生前是动介组合, 属于
```

```
// 2字短句，不应该是词汇，被中国单字古文语法 灵活 洗脑产生的 意识混淆。2字句不是2字词
// 如 -吃饭-不是词汇，是句子，
ss1[7] = "天-庭-大学生-前来-应聘";
// 为人民 也不是词汇，我的词库不严谨，会出一些动宾的短句冒充词汇错误。函数算法是对的。
ss1[8] = "为人民-服务";
ss1[9] = "独立自主-和-平等-互利-的原则";
// 词库中的一些固定成语，取其中顺口的几个字 组合成词汇有风险，比如--为人-- 是动宾
// ，属于短语句子，不应该组成2字词汇，因为顺口，他为人怎么样，为人就成了词汇了。。。
// 正确分词是-他-为-人-怎么-样-所以我的分词缺少一个分词后进行再组合的函数，将--
// 他-为-人-怎么-样- 变成 -他-为-人-怎么样--，价值是在朗读训练中减少顿挫间隔。
// 另外意思是我的词库早期下载的那2万 语料库有1-20%是未知类，2-强画蛇添足组合类的，
// 3-错误短句混在词汇里。--47790行 修正--为人/未知 -- 改为
// -- 为人处事/动词
ss1[10] = "为-人民-办-公益";
ss1[11] = "这-事-的-确-定-不-下来";
ss1[12] = "这-扇-门-把-手-坏-了";
ss1[13] = "他-把-手-抬-起来";
ss1[14] = "学生-会-宣传部";
ss1[15] = "学生-会-主动-完成-作业";
// -19590 词库 学生会改为会团 学生会 这类超2字组合词以后在综合词库中全部剔除，在分词后做
// 定制map去单字或者 语法搭配map去匹配组合。
ss1[16] = "学生-会-游戏";
ss1[17] = "研究-生活水平";
// 这类天国名词 和 国有所属名词代词的细微3字函数分词语法，稍后也会补充。词库26245行
// 国有/名词修正为 国家所有/名词缩进类代词，以后所有名词缩进类的 不严谨代词，统一从词库
// 中剔除和修改。
ss1[18] = "天国-有-企业-国家所有-企业-国家所有-的企业";
ss1[19] = "我-爱-美国-手球";
ss1[20] = "天国-喜欢";
ss1[21] = "天国-热爱";
ss1[22] = "王-军-虎-去-广-州-旅游";
ss1[23] = "王-军-虎-头-虎-脑";
ss1[24] = "将军-任命-了-一-名-中-将";
ss1[25] = "产量-三-年-中-将-增长-两-翻";
// 极其错误的病句分析分词。
// 最开始的头缺少主语，这类病句会导致前缀因比较算法缺失，导致分词错误。比如加个'他'
// 就可以正确和尚-未来的-和尚 与 和-尚未-来-的-和尚 都是歧义理解正确类型，前者表
// 特指歧义，后者表关联歧义理解。
ss1[26] = "和尚-未来的-和尚-未-和-从-容易-开始-念经-那-和尚-未-进行-告别-不-"
    + "显得-从-容易-知-和尚-未-结婚-的-施主-一样-其实-都-不和-和尚-未-成佛的"
    + "-心态-有关-因为-这-和尚-未-成佛";
ss1[27] = "我-来到-北京-天-庭-大学";
//
ss1[28] = "分词-语-料库-添加-补充-新-词汇-要-严谨-区-分开-2-字-短-句-和-2-字-词汇。";
// 人类罗瑶光写的长篇去标点符号病文分词
ss1[29] = "这个-api-主要-应用于-数据-智能-工程-用-来-处理-各种形式-的-海量-数据"
    + "-类-工程-计算-问题-如-提供-坐标-文本-列表-波形-和-图片-流-等-各类-数据-的"
```

```

+ "搜索-计算-分析-和-处理-服务-该-文件-详细描述-如何-将-dna-元-基-催化-与"
+ "肽-计算-与-德塔-大-数据-软件-集-在-工业-农业-和-手工-服务-产业-变-现-亲近"
+ "资本-家-产业-投资者-2018-年后-我-一直在-湖南省-浏阳市-集-里-大-塘-路-1-"
+ "段-7-年-大家-要-找-我-投资-辩论-直接-来-即可-来-前-记得-打-我-短信-电话-我"
+ "有-齐全-的-个人-著作-权-身份-证-和-法-人-银行-账-号-等-各类-权-属-各-类-合-作-"
+ "可以-直接-租赁-方式-交易-有-时间-我-文档-pdf-化-农-工-商-具体-商业-逻辑-中-"
+ "数据-内容-操作-服务-实例-dna-十六-元-基-编码-索引-计算-的-科普-推广-版本-"
+ "数据-智能-工程-生物-信息-学-计算机-应用-科学-高-级-专业-基础-教学-中-真实-"
+ "具体-的-功能-实验-版本-推动-社会-商业-产业-真-实-落-地-通-过-创-造-新-的-生-产-工-具-"
+ "来-提-高-生-产-力-和-改-变-生-产-环-境-关-系-一-开-始-我-是-基-于-医-学-数-据-搜-索-来-"
+ "设计-的-我-一个-著作-权-产-品-养-经-api-，-国-内-因-为-医-学-产-业-被-一-些-部-门-"
+ "和-证-件-卡-的-严-实-我-寸-步-难-行-又-被-迫-开-源-于-是-利-用-这-严-实-我-把-养-经"
+ "经-api-中-公-共-接-口-和-逻辑-全-部-剥-离-出-来-去-掉-医-学-组-件-成-为-华-瑞-集"
+ "api-发-现-用-途-巨-大-适-用-面-更-广-很-多-产-业-逻辑-底-层-是-相-同-相-通-的-于-是"
+ "将-开-源-编-码-进-行-元-基-编-码-化-一-边-测-试-一-边-开-源-一-边-论-证-一-边-优-化-于"
+ "是-形-成-了-这-个-dna-时-微-分-编-码-体-系-先-把-华-瑞-集-rapi-的-所-有-可-test"
+ "文件-进-行-综-合-功-能-测-试-归-纳-统-一-打-包-src-下-面-的-test-/-java-/"
+ "interfacetest-区-通-过-一-种-在-真-实-的-环-境-下-用-极-简-源-码-详-细-描-"
+ "述-直-观-逻辑-具体-对-象-并-含-有-输-入-输-出-参-数-实-例-的-测-试-demo-进-行-丰-富-"
+ "地-论-证-api-的-商-业-前-景-和-使-用-价-值-当前-例-子-有-2600-+函数-和-100-+个-"
+ "功能-demo-在-面-对-某-具体-行-业-已-经-体-现-了-许-多-基-础-实-用-价-值-但-面-向-"
+ "整个-社会-各-行-各-业-我-会-写-更-多-的-测-试-demo-补-充-小-目标-26000-+函数-"
+ "和-1000-+个-功能-demo-扩-大-鲁-棒-性-华-瑞-集-测-试-插-件-的-源-码-优-化"
+ "这个-项目-罗-瑞-光-主-要-是-公-开-展-示-下-自-己-的-编-码-实-力-知-道-自-己-的-真-实-"
+ "斤-两-同-时-填-补-下-软-算-dna-编-码-领-域-的-国-际-空-白-2018-年-10-月-就-贴"
+ "出-了-本-人-生-活-地-址-方-便-各-类-用-户-组-织-现-场-技-术-群-挑";

//
for (int i = 0; i < 30; i++) {
    String[] strings = ss1[i].split(".");
    verbal[i] = new HashMap<>();
    int size = 0;
    for (int j = 0; j < strings.length; j++) {
        if (strings[j].equals("") && strings[j].equals(".")) {
        } else {
            size++;
            verbal[i].put(strings[j], "");
        }
    }
    verbal[i].put("-size-", "" + size);
}

}

//ss ss1输出字符--见DemoEXTest_output.txt DemoEXTest_output1.txt
//DemoEXTest_output2.txt 文件
//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalOutputMap1.java
//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalOutputMap2.java

```

---

/Trif\_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalOutputMap3.java

/Trif\_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalOutputMap4.java

/Trif\_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalOutputMap5.java

/Trif\_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalOutputMap6.java

/Trif\_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalOutputMap7.java

/Trif\_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalOutputMap8.java

/Trif\_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/LoadVerbalOutputMap9.java

/Trif\_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/ParserCharsFix.java

package test.java.InterfaceTest.chineseParser;

import java.io.IOException;

import java.util.HashMap;

import java.util.Iterator;

import java.util.LinkedList;

import java.util.List;

import java.util.Map;

import E\_A.OELSVQ.MPC.fhmm.E.FastReadProjectFile;

import ME.VPC.M.app.App;

import S\_A.SVQ.stable.S\_Pos;

import S\_A.pheromone.IMV\_SQL;

import S\_A.pheromone.IMV\_SQL\_X\_;

import exception.file.O.DetaBufferedReader;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

/\*

\* 关于定制map的思考并不是当前世界的所有的领域都要特地专门地设计一些定制map来进行组词, 因为定制

\* map主要用来处理稀奇古怪的名词缩写问题。对于变化快速的街道, 传媒, 食品等某些领域特殊现象归纳,

\* 当这个潮流一旦过了热度没了, 这些新兴名词之后也会随着时间莫名消失, 添加的方式应该是首先扩充比较

\* 通用的名词词汇。所以这些定制词汇应该需要一个频率属性来统计使用次数, 或者使用前和当前的官方开源

\* 词库进行比对下, 如交通街道名这类全世界几百万个街道, 命名毫无逻辑, 想改就能改的组合街名词。过滤

\* 的价值在于提高组词识别效率。

\*\*/

public class ParserCharsFix {

// 索引词汇集定制map是固定变量表, 可以全局static使用。

public static Map&lt;String, HashMap&lt;String, String&gt;&gt; environmentIndex = new HashMap&lt;&gt;();

public void initenvironmentIndex(App NE) throws IOException {

initMilitary(NE);

initMeeting(NE);

initNation(NE);

initMusic(NE);



```

        initCarFix(NE);

        initFood(NE);

        initCity(NE);

        initStreet(NE);

        // ...
    }

    //    military.put("大将", "可英文");
    //    military.put("上将", "可英文");
    //    military.put("中将", "可英文");
    //    military.put("少将", "可英文");
    //    military.put("上尉", "可英文");
    //    military.put("中尉", "可英文");
    //    military.put("少尉", "可英文");
    //    military.put("大校", "可英文");
    //    military.put("上校", "可英文");
    //    military.put("中校", "可英文");
    //    military.put("少校", "可英文");
    //    military.put("副班", "可英文");
    public void initMilitary(App NE) throws IOException {
        /*
         * 词汇越来越多之后可以lyg文件进行文件init扩展。
         */

        HashMap<String, String> military = new HashMap<>();
        callFastReadProjectFile(military, "military.lyg", NE, "otherlyg",
            S_Pos.UTF8_STRING, "/");
        S_logger.Log.logger.info(""" + "400-000000001-" + military.size());
        environmentIndex.put("军事", military);
        // 还可以细化
    }

    public void callFastReadProjectFile(HashMap<String, String> inputs,
        String fileName, App NE, String category, String charSet,
        String lineParserSymbol) throws IOException {
        /*
         * 问题，当时设计读取资源函数，没有细致到设计成一种非常方便记忆的函数格式。
         * 导致每次使用我还要想半天这个逻辑，怎么扩展和重用。
         *
         * --罗瑶光
         */

        DetaBufferedReader cReaderp = FastReadProjectFile.getDetaBufferedReader(
            fileName, NE.resourceTail + category + "/" + charSet);

        // index
        String cInputStringp;
        while ((cInputStringp = cReaderp.readDetaLine()) != null) {
            String[] words = cInputStringp.split(lineParserSymbol);
            if (words.length > 1) {
                inputs.put(words[0], "可英文");
            }
        }
    }

```

```

    }

    cReaderp.close();

}

//      meeting.put("会上", "可英文");
//      meeting.put("会中", "可英文");
//      meeting.put("会下", "可英文");
//      meeting.put("会前", "可英文");
//      meeting.put("会后", "可英文");
public void initMeeting(App NE) throws IOException {

    HashMap<String, String> meeting = new HashMap<>();

    callFastReadProjectFile(meeting, "meeting.lyg", NE, "otherlyg",

        S_Pos.UTF8_STRING, "/");

    S_logger.Log.logger.info("'" + "400-0000000002-" + meeting.size());

    environmentIndex.put("会议", meeting);

}

//      meeting.put("伦敦", "可英文");
//      meeting.put("沙特", "可英文");
//      meeting.put("阿拉伯", "可英文");
public void initNation(App NE) throws IOException {

    HashMap<String, String> nation = new HashMap<>();

    callFastReadProjectFile(nation, "nation.lyg", NE, "otherlyg",

        S_Pos.UTF8_STRING, "/");

    S_logger.Log.logger.info("'" + "400-0000000003-" + nation.size());

    environmentIndex.put("国家", nation);

}

//      meeting.put("杨宝心", "可英文");
//      meeting.put("修儿", "可英文");
//      meeting.put("峰暴班", "可英文");
public void initMusic(App NE) throws IOException {

    HashMap<String, String> music = new HashMap<>();

    callFastReadProjectFile(music, "music.lyg", NE, "otherlyg",

        S_Pos.UTF8_STRING, "/");

    S_logger.Log.logger.info("'" + "400-0000000004-" + music.size());

    environmentIndex.put("传媒", music);

}

//      meeting.put("胎噪", "可英文");
//      meeting.put("风噪", "可英文");
public void initCarFix(App NE) throws IOException {

    HashMap<String, String> carFix = new HashMap<>();

    callFastReadProjectFile(carFix, "carFix.lyg", NE, "otherlyg",

        S_Pos.UTF8_STRING, "/");

    S_logger.Log.logger.info("'" + "400-0000000005-" + carFix.size());

    environmentIndex.put("交通", carFix);

}

// 行业包含 餐饮 传媒, 这里的关系设计需要分析。
//      meeting.put("寿司", "可英文");
//      meeting.put("日料", "可英文");

```

```
//      meeting.put("飞饼", "可英文");

public void initFood(App NE) throws IOException {
    HashMap<String, String> food = new HashMap<>();
    callFastReadProjectFile(food, "food.lyg", NE, "otherlyg",
        S_Pos.UTF8_STRING, "/");

    S_logger.Log.logger.info(""" + "400-0000000006-" + food.size());
    environmentIndex.put("食物", food);
}

//city.put("西餐", "可英文");
//city.put("禾绿", "可英文");

public void initCity(App NE) throws IOException {
    HashMap<String, String> city = new HashMap<>();
    callFastReadProjectFile(city, "city.lyg", NE, "otherlyg",
        S_Pos.UTF8_STRING, "/");

    S_logger.Log.logger.info(""" + "400-0000000007-" + city.size());
    environmentIndex.put("城市", city);
}

//street.put("大塘冲", "可英文");

public void initStreet(App NE) throws IOException {
    HashMap<String, String> street = new HashMap<>();
    callFastReadProjectFile(street, "street.lyg", NE, "otherlyg",
        S_Pos.UTF8_STRING, "/");

    S_logger.Log.logger.info(""" + "400-0000000008-" + street.size());
    environmentIndex.put("街道", street);
}

/*
* 通过德塔极速切词后的结果开始获取联想环境词汇map，之前很多用户说我的
* LenovoInit函数没用，搞了干嘛.现在做定制map校正和输出校正测试
* ，我就写点文字来描述下LenovoInit一些2019年的具体的逻辑价值。
*
* 关于环境的定制map初始有多种方式，我介绍2种 -1 数据分词时候已经知道了
* 具体的环境类，可以在分词前进行init针对需要遍历的环境赋值= "历史，哲学
* ，数学。。。。" -2 数据分词时不知道具体，那么就需要用lenovoInit来
* 获取大概环境类如 "历史，哲学，数学。。。。" 然后进行遍历组字检查。
* 前提条件是lenovo map需要扩充细致完整。
*
* --罗瑶光
*/

public Map<String, String> getInvironment(App NE, List<String> sets) {
    Map<String, String> environmentMap = new HashMap<>();
    // 稍后函数提取出来，小片段化去重。
    // S_logger.Log.logger.info(""" + "400-8-0001-001-" + sets.size());
    NE.app_S.lenovoInit.IV_SetsExclude_A(sets, NE);
    // S_logger.Log.logger.info(""" + "400-8-0001-002-" + sets.size());
    IMV_SQL_X_ environmentSampleMap = NE.app_S.lenovoInit
        .getEnvironmentInit().getEmotionSampleMap();
    // S_logger.Log.logger.info(""" + "400-8-0001-003-" +
```

```

// environmentSampleMap.size());
IMV_SQI lenovo = NE.app_S.lenovoInit.getSensingMap().getLenovoMap();
// reduce
S_logger.Log.logger.info("" + "环境: ");
Iterator<String> Iterator = environmentSampleMap.keySet().iterator();
while (Iterator.hasNext()) {
    String word = Iterator.next();
    // S_logger.Log.logger.info("" + "400-8-0001" + word);
    NE.app_S.emotionSample = environmentSampleMap.get_S(word);
    String stringDistinction = NE.app_S.emotionSample.getDistinction();
    // S_logger.Log.logger.info("" + "400-8-0002" + stringDistinction);
    if (null == stringDistinction) {
        continue;
    }
    String string = "";
    if (lenovo.containsKey(stringDistinction)) {
        string = lenovo.get(stringDistinction).toString();
        invironmentMap.put(string.replace(" ", ""), "later");
    } else {
        string = NE.app_S.emotionSample.getDistinction();
        // System.out.print(NE.app_S.emotionSample
        // .getDistinction() + " ");
        invironmentMap.put(string.replace(" ", ""), "later");
    }
    if (!string.replace(" ", "").isEmpty()) {
        S_logger.Log.logger.info("" + string + " ");
    }
}
return invironmentMap;
}

// S_logger.Log.logger.info("" + "400-8-0003" + string);
// System.out.print(
// lenovo.get(NE.app_S.emotionSample
// .getDistinction()).toString() + " ");
/*
* 通过德塔极速切词后的结果开始获取联想环境词汇map校正最终结果。
* 逐词排查连字条件分析
* 减少computeSet算子数
* S_logger.Log.logger.info("" + "400-" + i);
* S_logger.Log.logger.info("" + "");
*/

public List<String> charFix(App NE, List<String> sets) {
    List<String> computeSet = new LinkedList<>();
    List<String> subSet = new LinkedList<>();
    Iterator<String> iterators = sets.iterator();
    while (iterators.hasNext()) {
        String string = iterators.next();

```

```

        computeSet.add(string);
    }
    // 获取环境的组字涉及面。
    Map<String, String> invironmentMap = getInvironment(NE, sets);
    Iterator<String> iteratorsInvironmentMap = invironmentMap.keySet()
        .iterator();
    // 每一个环境面遍历
    while (iteratorsInvironmentMap.hasNext()) {
        String temp = iteratorsInvironmentMap.next();
        // 如果词库的环境面恰好也在计算环境面,就取出来计算当前组字面
        if (!ParserCharsFix.environmentIndex.containsKey(temp)) {
            continue;
        }
        Map<String, String> environmentMap = ParserCharsFix.environmentIndex
            .get(temp);
        // 当前组字面从sets的9字连词开始,2个字结束
        for (int i = 9; i > 1; i--) {
            if (!subSet.isEmpty()) {
                computeSet.clear();
                Iterator<String> iteratorsSubSet = subSet.iterator();
                while (iteratorsSubSet.hasNext()) {
                    String string = iteratorsSubSet.next();
                    // System.out.print(string + " ");
                    computeSet.add(string);
                }
                subSet.clear();
            }
        }
        S_logger.Log.logger.info(" " + " ");
        for (int j = 0; j < computeSet.size(); j++) {
            StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
            boolean find = false;
            // 连字条件stringBuilder内核记录
            for (int k = j; k < computeSet.size() && k < j + i; k++) {
                if (stringBuilder.length() < i) {
                    if (stringBuilder.length() + computeSet.get(k)
                        .length() < i) {
                        stringBuilder.append(computeSet.get(k));
                    }
                }
            }
            String string = stringBuilder.toString();
            if (environmentMap.containsKey(string)) {
                // S_logger.Log.logger.info(" " + "400-2-" + string);
                subSet.add(string);
                find = true;
                // 同时原list去掉string。
                stringBuilder.delete(0, stringBuilder.length() - 1);
            }
        }
    }

```

```

        j += (k - j);
    }
}

if (false == find) {
    subSet.add(computeSet.get(i));
}
}

}

}

if (subSet.isEmpty()) {
    return subSet;
}

return sets;
}

}

// Map<String, String> invironmentMap = new HashMap<>();
// NE.app_S.sensingMap_E.IV_LenovoMap(NE.app_S_A);
// IMV_SQI lenovo =
// NE.app_S.lenovoInit.getSensingMap().getLenovoMap();
// Iterator<String> Iterator = sets.iterator();
// while (Iterator.hasNext()) {
// String word = Iterator.next();
// if (lenovo.contains(word)) {
// invironmentMap.put(word, "later");
// }
// }

// return invironmentMap;

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/DemoEXTest_annotation.txt
//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/DemoEXTest_output_1.txt
//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/DemoEXTest_output_2.txt
//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/DemoEXTest_output.txt
//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/sample.txt
//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/chineseParser/分词的工程思想BPM.txt
3-4-test.java.InterfaceTest.computingPDE.linePage--肽腐蚀类，综合时微分函数，
//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/computingPDE/linePage/PageQ_ETest.java
package test.java.InterfaceTest.computingPDE.linePage;
import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.pdi.RangePDI;
import S_Jogger.Log;
import test.java.interfaces.test.CommonTestInition;
import org.junit.jupiter.api.Test;
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑤光. 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

```

```

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

/*

* 这是一个 //非卷积肽数字滤波变换 测试main函数demo的test版本，在导入了api之后进行系统集成
*，然后用下面的对应的函数中源码逻辑 进行复制粘贴到工程中，直接运行，即可出结果，源码的逻辑按照
* 输入准备计算的参数，然后执行，然后获取输出需要的结果，可以用断点来查看数据，也可以用println
* 来显示输出，方便集成，对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境，本人会把测试的输入输出
* 都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程，方便商业化落地。

* --罗瑞光

**/

class PageQ_ETest {

    public static void main(String[] argv) {

        PageQ_ETest pageQ_ETest = new PageQ_ETest();

        pageQ_ETest.clt4();

    }

    // 非卷积肽数字滤波变换

    @Test

    void clt4() {

        // commonTestInition.NE初始化

        CommonTestInition commonTestInition = new CommonTestInition();

        commonTestInition.initEnvironment("去弹窗组件流测试");

        // 测试肽计算滤波

        // LYGAFDCTDFFT_F IYGAFDCTDFFT_F = new LYGAFDCTDFFT_F();

        // 初始化

        commonTestInition.NE.app_S.sourcePagePDE = 100;

        // 0~100为酸和碱的浓度模拟区间，0是酸变成碱的概率浓度 100是碱转换成酸的概率浓度。

        // 不同的浓度不同的环境计算输出。我还是多写点字。

        float[] bili0 = new float[32];

        for (int i = 0; i < 32; i++) {

            bili0[i] = (float) ((int) (Math.random() * 100000) % 255);

        }

        // 执行非卷积肽变换滤波 255峰值 波测试

        bili0 = RangePDL.Double_IPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH_AC(bili0,

            commonTestInition.NE);

        // 输出

        for (int i = 0; i < 32; i++) {

            S_logger.Log.Logger.info("" + bili0[i]);

        }

        // 关闭

        commonTestInition.endEnvironment();

    }

    @Test

    void render() {

    }

    @Test

```

```

void c1t4WithoutEraser() {
    }
}

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/computingPDE/linePage/时微分PDE酸性增敏观测.png
3-5-test.java.InterfaceTest.computingPDE.matrixPage--肽计算类,

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/computingPDE/matrixPage/RangeImagePDITest.java
package test.java.InterfaceTest.computingPDE.matrixPage;
import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.pdi.RangePDI;
import P.image.Gaussian;
import U_A.PEU.P.image.ReadWritePng;
import U_V.ESU.image.Image_ESU_X_pixRGBTableToFile;
import test.java.interfaces.test.CommonTestInitIn;
import org.junit.jupiter.api.Test;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
/*
 * 这是一个 ///非卷积肽数字矩阵变换 如图片 测试main函数demo的test版本, 在导入了api之后
 * 进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果,
 * 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据,
 * 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境,
 * 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。
 * --罗瑤光
 */
class RangeImagePDITest {
    public static void main(String[] argv) {
        RangeImagePDITest rangePDITest = new RangeImagePDITest();
        rangePDITest.main();
    }
    // 非卷积肽数字矩阵变换 如图片
    @Test
    void main() {
        // NE初始化
        CommonTestInitIn commonTestInitIn = new CommonTestInitIn();
        commonTestInitIn.initEnvironment("去弹窗组件流测试");
        // 测试肽计算滤波
        // LYGAFDCTDFFT_F IYGAFDCTDFFT_F = new LYGAFDCTDFFT_F();
        // 初始化
        int facy = 100; // 0~100为酸和碱的浓度模拟区间, 不同的浓度不同的环境计算输出。
        //int[] rp = new int[32][32];

```



```

//for (int i = 0; i < 32; i++) {
//
//    for (int j = 0; j < 32; j++) {
//
//        rp[i][j] = (int) ((int) (Math.random() * 100000) % 255);
//        rp[j][i] = (int) ((int) (Math.random() * 100000) % 255);
//    }
//}
// 读取图片
//图片来自浏览器搜索 图片 关键字复制下来。
String pathImageIn = "/Users/luoyaoguang430181198505250014/eclipse-wo"
    + "rkspase/TRIF_DNA/src/test/java/InterfaceTest/computingPDE/"
    + "matrixPage/input_horri.jpg";
String pathImageOut = "/Users/luoyaoguang430181198505250014/eclipse-wo"
    + "rkspase/TRIF_DNA/src/test/java/InterfaceTest/computingPDE/"
    + "matrixPage/output_horri.jpg";
int[][] rp = new ReadWritePng().REDpngRead(pathImageIn);
int[][] gp = new ReadWritePng().GRNpngRead(pathImageIn);
int[][] bp = new ReadWritePng().BLUpngRead(pathImageIn);
// 高斯平滑
int[][] outputr = Guassian.P_1D(rp, 15, 15, 1.7);
//图片大就要大如15，只能基数设置mask，切记，
int[][] outputg = Guassian.P_1D(gp, 15, 15, 1.7);
int[][] outputb = Guassian.P_1D(bp, 15, 15, 1.7);
// 执行非卷积肽变换滤波 255峰值 波测试
RangePDI.IPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH_AC(outputr, facy, commonTestInition.NE);
RangePDI.IPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH_AC(outputg, facy, commonTestInition.NE);
RangePDI.IPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH_AC(outputb, facy, commonTestInition.NE);
// 输出
// 输出图片
//Image_ESU_X_imageToFile 稍后 单元测试 会挨个覆盖率测试
//Image_ESU_X_bufferedImageToFile 稍后挨个测试
Image_ESU_X_pixRGBTableToFile_E(pathImageOut, outputr, outputg,
    outputb, "png");

/*
* 从输出的结果可以清晰地看到图片的白色区域有色素波动，黑色属于纯黑，所以没有区间拉值。
* 这种观测适用于海拔，皮肤，不明显特征团
**/

// 关闭
commonTestInition.endEnvironment();
}

@Test
void IOE() {
}

@Test
void IPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH() {
}

@Test
void IPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH_AC() {
}

```

```
}  
  
@Test  
void IPE() {  
}  
  
@Test  
void QPE() {  
}  
  
@Test  
void injectPDI() {  
}  
  
@Test  
void PDSEncode() {  
}  
  
@Test  
void PDS_OEC_IID() {  
}  
  
@Test  
void PDS_P_USQ_ECP() {  
}  
  
@Test  
void PDS_P_USQ_ECP_I() {  
}  
  
@Test  
void PDS_P_USQ_ECP_I17() {  
}  
  
@Test  
void PDS_P_USQ_ECP_I16() {  
}  
  
@Test  
void PDS_P_USQ_ECP_I17_S() {  
}  
  
@Test  
void ESU_M_SVQ_PDS_OEU() {  
}  
  
@Test  
void ESU_ECS_SVQ_PDS_OEU() {  
}  
  
@Test  
void ESU_P_SVQ_PDS_OEU() {  
}  
  
@Test  
void ESU_P_SEQ_PDS_OEU() {  
}  
  
@Test  
void EUP_QD_PQI() {  
}  
  
@Test
```

```

void EUP_QD_PQU() {
}

@Test
void ESU_M_SVQ_PDS_OEU_M() {
}

@Test
void ESU_M_SVQ_PDS_OEU_P() {
}

@Test
void ESU_M_SVQ_PDS_OEU_O() {
}

@Test
void ESU_M_SVQ_PDS_OEU_A() {
}

@Test
void ESU_M_SVQ_PDS_OEU_OA() {
}

@Test
void double_IPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH_AC() {
}

@Test
void doACAK() {
}
}

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/computingPDE/matrixPage/RangePDITest.java

package test.java.InterfaceTest.computingPDE.matrixPage;

import A_I.MPE.MAQPVDCOISIV.pdi.RangePDI;

import S_logger.Log;

import test.java.interfaces.test.CommonTestIniton;

import org.junit.jupiter.api.Test;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
/*
 * 这是一个 ////非卷积肽数字矩阵变换 如图片 测试main函数demo的test版本, 在导入了api之后
 * 进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果,
 * 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据,
 * 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人
 * 会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。
 * -罗瑶光
 */

```

---

class RangePDITest {

public static void main(String[] argv) {

RangePDITest rangePDITest = new RangePDITest();

rangePDITest.main();

}

// 非卷积肽数字矩阵变换 如图片

@Test

void main() {

// NE初始化

CommonTestInition commonTestInition = new CommonTestInition();

commonTestInition.initEnvironment("去弹窗组件流测试");

// 测试肽计算滤波

//LYGAFDCTDFFT\_F IYGAFDCTDFFT\_F = new LYGAFDCTDFFT\_F();

// 初始化

int facy = 100;// 0~100为酸和碱的浓度模拟区间，不同的浓度不同的环境计算输出。

int[][] rp = new int[32][32];

for (int i = 0; i &lt; 32; i++) {

for (int j = 0; j &lt; 32; j++) {

rp[i][j] = (int) ((int) (Math.random() \* 100000)

% 255);

rp[j][i] = (int) ((int) (Math.random() \* 100000)

% 255);

}

}

// 执行非卷积肽变换滤波 255峰值 波测试

RangePDI.IPE\_AOPM\_VECS\_IDUQ\_TXH\_AC(rp, facy,

commonTestInition.NE);

// 输出

for (int i = 0; i &lt; 32; i++) {

for (int j = 0; j &lt; 32; j++) {

System.out.print("." + rp[i][j]);

}

S\_logger.Log.logger.info(" " + "");

}

// 关闭

commonTestInition.endEnvironment();

}

@Test

void IOE() {

}

@Test

void IPE\_AOPM\_VECS\_IDUQ\_TXH() {

}

@Test

void IPE\_AOPM\_VECS\_IDUQ\_TXH\_AC() {

}

@Test

```
void IPE() {  
}  
  
@Test  
void QPE() {  
}  
  
@Test  
void injectPDI() {  
}  
  
@Test  
void PDSEncode() {  
}  
  
@Test  
void PDS_OEC_IID() {  
}  
  
@Test  
void PDS_P_USQ_ECP() {  
}  
  
@Test  
void PDS_P_USQ_ECP_I() {  
}  
  
@Test  
void PDS_P_USQ_ECP_I17() {  
}  
  
@Test  
void PDS_P_USQ_ECP_I16() {  
}  
  
@Test  
void PDS_P_USQ_ECP_I17_S_0 {  
}  
  
@Test  
void ESU_M_SVQ_PDS_OEU() {  
}  
  
@Test  
void ESU_ECS_SVQ_PDS_OEU() {  
}  
  
@Test  
void ESU_P_SVQ_PDS_OEU() {  
}  
  
@Test  
void ESU_P_SEQ_PDS_OEU() {  
}  
  
@Test  
void EUP_QD_PQI() {  
}  
  
@Test  
void EUP_QD_PQU() {  
}
```

```

    @Test
    void ESU_M_SVQ_PDS_OEU_M() {
    }

    @Test
    void ESU_M_SVQ_PDS_OEU_P() {
    }

    @Test
    void ESU_M_SVQ_PDS_OEU_O() {
    }

    @Test
    void ESU_M_SVQ_PDS_OEU_A() {
    }

    @Test
    void ESU_M_SVQ_PDS_OEU_OA() {
    }

    @Test
    void double_IPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH_AC() {
    }

    @Test
    void doACAK() {
    }
}

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/computingPDE/matrixPage/input_geog.jpg
/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/computingPDE/matrixPage/input_horri.jpg
/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/computingPDE/matrixPage/output_geog.png
/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/computingPDE/matrixPage/output_horri.jpg
/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/computingPDE/matrixPage/PDITestinput.jpg
/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/computingPDE/matrixPage/PDITestOutput.jpg
/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/computingPDE/matrixPage/老教材的骨折图非腐蚀肽组合观测.jpeg

3-6-test.java.InterfaceTest.computingPDE.pdi

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/computingPDE/pdi/RangePDITest.java

package test.java.InterfaceTest.computingPDE.matrixPage;
import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.pdi.RangePDI;
import S_logger.Log;
import test.java.interfaces.test.CommonTestInitin;
import org.junit.jupiter.api.Test;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

```

```

/*
* 这是一个 ///非卷积肽数字矩阵变换 如图片 测试main函数demo的test版本，在导入了api之后
* 进行系统集成，然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中，直接运行，即可出结果，
* 源码的逻辑按照输入准备计算的参数，然后执行，然后获取输出需要的结果，可以用断点来查看数据，
* 也可以用println来显示输出，方便集成，对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境，本人
* 会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程，方便商业化落地。
* ~罗瑞光
*/

class RangePDITest {

    public static void main(String[] argv) {

        RangePDITest rangePDITest = new RangePDITest();
        rangePDITest.main();

    }

    // 非卷积肽数字矩阵变换 如图片
    @Test
    void main() {

        // NE初始化
        CommonTestInition commonTestInition = new CommonTestInition();
        commonTestInition.initEnvironment("去弹窗组件流测试");

        // 测试肽计算滤波
        //LYGAFDCTDFFT_F IYGAFDCTDFFT_F = new LYGAFDCTDFFT_F();

        // 初始化
        int facy = 100;// 0 ~ 100为酸和碱的浓度模拟区间，不同的浓度不同的环境计算输出。
        int[][] rp = new int[32][32];
        for (int i = 0; i < 32; i++) {
            for (int j = 0; j < 32; j++) {
                rp[i][j] = (int) ((int) (Math.random() * 100000)
                    % 255);
                rp[j][i] = (int) ((int) (Math.random() * 100000)
                    % 255);
            }
        }

        // 执行非卷积肽变换滤波 255峰值 波测试
        RangePDLIPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH_AC(rp, facy,
            commonTestInition.NE);

        // 输出
        for (int i = 0; i < 32; i++) {
            for (int j = 0; j < 32; j++) {
                System.out.print(" " + rp[i][j]);
            }
            S_logger.Log.Logger.info(" " + "");
        }

        // 关闭
        commonTestInition.endEnvironment();

    }

    @Test
    void IOE() {

```

```
}

@Test
void IPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH() {
}

@Test
void IPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH_AC() {
}

@Test
void IPE() {
}

@Test
void QPE() {
}

@Test
void injectPDI() {
}

@Test
void PDSEncode() {
}

@Test
void PDS_OEC_IID() {
}

@Test
void PDS_P_USQ_ECP() {
}

@Test
void PDS_P_USQ_ECP_I() {
}

@Test
void PDS_P_USQ_ECP_I17() {
}

@Test
void PDS_P_USQ_ECP_I16() {
}

@Test
void PDS_P_USQ_ECP_I17_S_0 {
}

@Test
void ESU_M_SVQ_PDS_OEU() {
}

@Test
void ESU_ECS_SVQ_PDS_OEU() {
}

@Test
void ESU_P_SVQ_PDS_OEU() {
}

@Test
```



```
void ESU_P_SEQ_PDS_OEU() {
}

@Test
void EUP_QD_PQI() {
}

@Test
void EUP_QD_PQU() {
}

@Test
void ESU_M_SVQ_PDS_OEU_M() {
}

@Test
void ESU_M_SVQ_PDS_OEU_P() {
}

@Test
void ESU_M_SVQ_PDS_OEU_O() {
}

@Test
void ESU_M_SVQ_PDS_OEU_A() {
}

@Test
void ESU_M_SVQ_PDS_OEU_OA() {
}

@Test
void double_IPE_AOPM_VECS_IDUQ_TXH_AC() {
}

@Test
void doACAK() {
}
}
```

3-7-test.java.InterfaceTest.convolution--卷积类,

/Trif\_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/convolution/ClosingTest.java

```
package test.java.InterfaceTest.convolution;

import P.image.Closing;
import S_logger.Log;
import org.junit.jupiter.api.Test;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

/*
 * 这是一个 二维临近坐标的缩减计算算法 如图片像素计算 测试main函数demo的test版本, 在导入了解
```

---

```

* api之后进行系统集成，然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中，直接运行，即可
* 出结果，源码的逻辑按照输入准备计算的参数，然后执行，然后获取输出需要的结果，可以用断点来查
* 看数据，也可以用println来显示输出，方便集成，对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环
* 境，本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程，方便商业化落地。
* -罗瑤光
**/
class ClosingTest {
    public static void main(String[] argv) {
        ClosingTest closingTest = new ClosingTest();
        closingTest.p0();
    }
    @Test
    void p0 {
        //init
        int[][] input = new int[16][16];
        for (int i = 0; i < 16; i++) {
            for (int j = 0; j < 16; j++) {
                input[i][j] = ((int) (Math.random() * 10000)) % 255;
            }
        }
        //exe Closing, 商业价值用于数值特征在区间中的腐蚀缩减。
        //exe Opening, 商业价值用于数值特征在区间中的蔓延扩展。
        //refer思想: ComputerVision 绿皮书
        //dia和ero序列化在Closing和Opening中同时做可以平均化离散精度。 refer思想: RenHart
        int[][] kernel = new int[3][3];
        kernel[0][1] = 1;
        kernel[1][0] = 1;
        kernel[1][2] = 1;
        kernel[2][1] = 1;
        int[][] output = Closing.P(input, kernel);
        //output
        for (int i = 0; i < 16; i++) {
            for (int j = 0; j < 16; j++) {
                System.out.print("-" + output[i][j]);
            }
            S_logger.Log.logger.info("-");
        }
    }
}

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/convolution/EmbossTest.java
package test.java.InterfaceTest.convolution;

import P.image.Emboss;
import S_logger.Log;
import org.junit.jupiter.api.Test;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑤光. 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

```

```

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/
/*

* 这是一个 数值特征在有效区间中的缩放, 如浮雕比例 测试main函数demo的test版本, 在导入了
* api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行,
* 即可出结果. 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以
* 用断点来查看数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好. 系统需要jdk1.8
* 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里. 及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地.
* --罗瑀光
**/

class EmbossTest {

    public static void main(String[] argv) {

        EmbossTest embossTest = new EmbossTest();

        embossTest.p0();

    }

    @Test

    void p0() {

        //init

        int[][] input = new int[16][16];

        for (int i = 0; i < 16; i++) {

            for (int j = 0; j < 16; j++) {

                input[i][j] = ((int) (Math.random() * 10000)) % 255;

            }

        }

        //exe Emboss价值很多, 商业价值用于数值特征在有效区间中的缩放, 如浮雕比例.

        // refer思想: ComputerVision 绿皮书

        int[][] output = Emboss.P(input);

        //output

        for (int i = 0; i < 16; i++) {

            for (int j = 0; j < 16; j++) {

                S_logger.Log.logger.info("-" + output[i][j]);

            }

            S_logger.Log.logger.info("'" + "'");

        }

    }

}

}

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/convolution/GaussianTest.java

package test.java.InterfaceTest.convolution;

import P.image.Guassian;

import S_logger.Log;

import org.junit.jupiter.api.Test;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

```

```

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塍社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/
/*
* 这是一个 用于数据的精度模糊种类计算 测试main函数demo的test版本，在导入了api之后进行
* 系统集成，然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中，直接运行，即可出结果，
* 源码的逻辑按照输入准备计算的参数，然后执行，然后获取输出需要的结果，可以用断点来查看数
* 据，也可以用println来显示输出，方便集成，对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环
* 境，本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程，方便商业化落地。--罗瑶光
**/
class Guassiantest {

    public static void main(String[] argv) {

        Guassiantest guassiantest = new Guassiantest();

        guassiantest.p0();

    }

    @Test
    void p_2D0() {

    }

    @Test
    void p_1D0() {

    }

    @Test
    void p0() {

        //init

        int[][] input = new int[16][16];

        for (int i = 0; i < 16; i++) {

            for (int j = 0; j < 16; j++) {

                input[i][j] = ((int) (Math.random() * 10000)) % 255;

            }

        }

        //exe 1D 2D 用于精度模糊种类。refer思想：路德大学RenHart， ComputerVision 绿皮书

        int[][] output = Guassiantest.P_1D(input, 3, 3, 1.7);

        //output

        for (int i = 0; i < 16; i++) {

            for (int j = 0; j < 16; j++) {

                S_logger.Log.logger.info("-" + output[i][j]);

            }

            S_logger.Log.logger.info("\n" + "");

        }

    }

}

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/convolution/SobelTest.java

package test.java.InterfaceTest.convolution;

```

---

```

import P.image.Sobel;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import S_logger.Log;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 * */

/*
 * 这是一个 数据中极值边缘凸显和空间立体凹凸特征表达 测试main函数demo的test版本, 在导入了
 * api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行,
 * 即可出结果. 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断
 * 点来查看数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上
 * 的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。
 * -罗瑶光
 * */

class SobelTest {

    public static void main(String[] argv) {

        SobelTest sobelTest = new SobelTest();

        sobelTest.p();

    }

    @Test

    void p() {

        //init

        int[][] input = new int[16][16];

        for (int i = 0; i < 16; i++) {

            for (int j = 0; j < 16; j++) {

                input[i][j] = ((int) (Math.random() * 10000)) % 255;

            }

        }

        //exc mag 和 dir 用于图片中极值边缘凸显和空间立体凹凸特征表达。refer思想: 路德大学
        //RenHart, ComputerVision 绿皮书关于 for (int i = , p = , 。 。 ; i < , 。 。 ; ++i
        // , ++p, 。 。 ) { , 这种多参数 for loop, Refer 罗阳。我当年也是第一次看到这种语法支持。

        int[][] output = Sobel.P(input, 2);

        //output

        for (int i = 0; i < 16; i++) {

            for (int j = 0; j < 16; j++) {

                S_logger.Log.logger.info(" " + output[i][j]);

            }

            S_logger.Log.logger.info(" " + "");

        }

    }

}

@Test

```

```

void p_WithMask() {
    }
}

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/convolution/StrechTest.java

package test.java.InterfaceTest.convolution;

import P.image.Strech;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import S_logger.Log;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

/*
 * 这是一个 用于数值特征在指定区间中的比例拉扯提高特征鲜艳度, 如图片渲染 测试main函数demo
 * 的test版本, 在导入了api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到
 * 工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需
 * 要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好。系统
 * 需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程,
 * 方便商业化落地。
 * --罗瑀光
 */

class StrechTest {

    public static void main(String[] argv) {

        StrechTest strechTest = new StrechTest();

        strechTest.testP0();

    }

    @Test
    void p0() {

    }

    @Test
    void testP0() {

        //init

        int[][] input = new int[16][16];

        for (int i = 0; i < 16; i++) {

            for (int j = 0; j < 16; j++) {

                double temp = Math.random() * 10000;

                int tempInt = (int) temp;

                input[i][j] = tempInt % 255;

            }

        }

        for (int i = 0; i < 16; i++) {

            for (int j = 0; j < 16; j++) {

```

---

```

        S_logger.Log.logger.info(" " + input[i][j]);
    }

    S_logger.Log.logger.info(" " + "");

}

S_logger.Log.logger.info(" " + "-----");

//exe Strech, 商业价值用于数值特征在指定区间中的比例拉扯提高特征鲜艳度, 如图片渲染。
// refer思想: ComputerVision 绿皮书
int[][] output = Strech.P(input, 0.05, 0.95);

//output
for (int i = 0; i < 16; i++) {
    for (int j = 0; j < 16; j++) {
        S_logger.Log.logger.info(" " + output[i][j]);
    }
    S_logger.Log.logger.info(" " + "");
}
}

}

//输入
//Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:55695', transport: 'socket'
// -76-227-156-164-132-34-21-176-142-195-221-53-104-41-87-43
// -208-174-149-131-186-29-114-202-225-50-94-155-32-228-176-193
// -213-12-177-208-180-238-212-88-140-158-202-21-218-65-121-104
// -40-131-248-197-247-47-7-211-2-89-3-180-232-41-27-105
// -42-150-127-248-43-58-26-205-215-95-169-188-38-193-178-72
// -225-85-69-85-49-148-153-236-55-159-40-75-173-35-20-85
// -157-49-117-163-49-239-20-66-26-185-149-23-21-233-174-66
// -49-219-29-173-144-35-170-134-103-56-238-163-1-221-251-179
// -152-251-159-37-126-220-105-176-47-184-105-87-143-163-215-71
// -232-248-130-183-140-92-180-170-138-13-127-82-252-211-74-15
// -154-212-151-254-10-2-16-181-36-239-187-122-131-185-107-208
// -53-35-212-39-126-53-20-137-103-121-187-30-43-246-75-112
// -28-118-76-65-47-148-55-138-233-220-125-43-239-180-99-153
// -114-15-36-223-75-32-67-200-122-18-183-102-243-27-100-45
// -127-3-162-47-201-227-150-68-167-121-33-208-88-134-55-105
// -221-219-35-155-133-175-151-225-241-106-107-17-209-244-125-253
// 输出 -----
// -67-239-158-167-130-19-4-181-142-202-232-40-99-27-79-29
// -217-178-150-129-192-13-110-210-236-37-87-157-17-240-181-200
// -223-0-182-217-185-251-221-80-140-160-210-4-228-54-118-99
// -26-129-255-204-255-34-0-220-0-81-0-185-244-27-11-100
// -28-151-125-255-29-46-10-214-225-88-173-194-23-200-183-62
// -236-77-59-77-36-149-154-249-43-161-26-66-177-20-3-77
// -159-36-113-166-36-252-3-55-10-191-150-6-4-245-178-55
// -36-229-13-177-144-20-174-133-97-44-251-166-0-232-255-184
// -153-255-161-22-124-231-100-181-34-190-100-79-143-166-225-61
// -244-255-128-188-140-85-185-174-137-0-125-73-255-220-64-0
// -155-221-152-255-0-0-0-186-21-252-193-119-129-191-102-217

```

```
// -40-20-221-25-124-40-3-136-97-118-193-14-29-255-66-108
// -12-114-67-54-34-149-43-137-245-231-122-29-252-185-93-154
// -110-0-21-234-66-17-56-208-119-1-188-96-255-11-94-31
// -125-0-165-34-209-239-151-58-170-118-18-217-80-133-43-100
// -232-229-20-157-132-179-152-236-255-101-102-0-218-255-122-255
// Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:55695', transport: 'socket'
//
// Process finished with exit code 0

3-8-test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/coordinatesTracement/DemoCoords1Test.java

package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

import ASQ.cluster.SideEnd_X_getSideEnd2D;

import ASQ.find.mean.Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import S_logger.Log;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

/*

* 这是一个 //处理 side end SideEnd_X_getSideEnd2D 测试main函数demo的test版本,

* 在导入了api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中,

* 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的

* 结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好。系统

* 需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流

* 程, 方便商业化落地。

* -罗瑶光

**/

@SuppressWarnings("unused")

public class DemoCoords1Test {

    @Test

    public static void main(String[] argv) {

        //初始10个坐标

        List<AMV_MVS_VSQ_2D> input = new ArrayList<>();

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        position2D.I_X(0);

        position2D.I_Y(0);

        input.add(position2D);
```



---

```

    AMV_MVS_VSQ_2D position2D1 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
    position2D1.I_X(12);
    position2D1.I_Y(12);
    input.add(position2D1);
    AMV_MVS_VSQ_2D position2D2 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
    position2D2.I_X(0);
    position2D2.I_Y(12);
    input.add(position2D2);
    AMV_MVS_VSQ_2D position2D3 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
    position2D3.I_X(12);
    position2D3.I_Y(0);
    input.add(position2D3);
    AMV_MVS_VSQ_2D position2D4 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
    position2D4.I_X(5);
    position2D4.I_Y(5);
    input.add(position2D4);
    //处理 side end
    List<AMV_MVS_VSQ_2D> output = SideEnd_X_getSideEnd2D._E(input,
        10);
    //.getSideEnd2D(input, 10);
    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator = output.iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
        AMV_MVS_VSQ_2D temp = iterator.next();
        S_logger.Log.logger.info("'" + temp.getX() + ":" + temp.getY());
    }
    //
    AMV_MVS_VSQ_2D position2D5 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
    position2D5.I_X(15);
    position2D5.I_Y(25);
    input.add(position2D5);
    //double v= FindPCAMeanDistance.findMeanDistanceFromPositions2D(input, 5, 4);
    //S_logger.Log.logger.info("'" + v);
    double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D
        ._E(input, 3, 4);
    for (int i = 0; i < v.length; i++) {
        S_logger.Log.logger.info("'" + v[i]);
    }
}

public static void _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputs) {
    //处理 side end
    List<AMV_MVS_VSQ_2D> output = SideEnd_X_getSideEnd2D._E(
        inputs, 3);
    //.getSideEnd2D(input, 10);
    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator = output.iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
        AMV_MVS_VSQ_2D temp = iterator.next();
        S_logger.Log.logger.info("'" + temp.getX() + ":" + temp.getY());
    }
}

```

```

    }

    //double v= FindPCAMeanDistance.findMeanDistanceFromPositions2D(input, 5, 4);
    //S_logger.Log.logger.info("" + v);
    double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D
        ._E(inputs, 3, 4);
    for (int i = 0; i < v.length; i++) {
        S_logger.Log.logger.info("" + v[i]);
    }
}

private static void addNewPostion(List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputs,
    double x, double y) {
    AMV_MVS_VSQ_2D position = new AMV_MVS_VSQ_2D();
    position.I_X((int) x);
    position.I_Y((int) y);
    inputs.add(position);
}

public static void _E_(List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputs) {
    inputs = new ArrayList<>();
    addNewPostion(inputs, 0.0, 0.0);
    addNewPostion(inputs, 5.0, 0.0);
    addNewPostion(inputs, 5.0, 5.0);
    addNewPostion(inputs, 0.0, 5.0);
    addNewPostion(inputs, -5.0, 5.0);
    addNewPostion(inputs, -5.0, 0.0);
    addNewPostion(inputs, -4.0, -5.0);
    addNewPostion(inputs, -5.0, -5.0);
    addNewPostion(inputs, -5.0, -6.0);
    addNewPostion(inputs, 0.0, -5.0);
    addNewPostion(inputs, 5.0, -5.0);
    //处理 side end
    List<AMV_MVS_VSQ_2D> output = SideEnd_X_getSideEnd2D_E(
        inputs, 3); //getSideEnd2D(input, 10);
    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator = output.iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
        AMV_MVS_VSQ_2D temp = iterator.next();
        S_logger.Log.logger.info("" + temp.getX() + ":" + temp.getY());
    }
    //double v= FindPCAMeanDistance.findMeanDistanceFromPositions2D(input, 5, 4);
    //S_logger.Log.logger.info("" + v);
    double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D
        ._E(inputs, 3, 4);
    for (int i = 0; i < v.length; i++) {
        S_logger.Log.logger.info("" + v[i]);
    }
}
}
}
}

```

---

```

package test.java.InterfaceTest.coordinates.Tracement;

import ASQ.find.mean.Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

import ASQ.classification.fissile.Fissile_X_fissilePosition2D;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Map;

import S_logger.Log;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
/*
 * 这是一个 //处理fissile Fissile_X_fissilePosition2D" 测试main函数demo的test版本, 在导入了
 * api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果,
 * 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用
 * println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出
 * 都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。
 * ~罗瑞光
 */
@SuppressWarnings("unused")
public class DemoCoords2Test {

    @Test

    public static void main(String[] argv) {

        //初始10个坐标
        List<AMV_MVS_VSQ_2D> input = new ArrayList<>();

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        position2D.I_X(0);

        position2D.I_Y(0);

        input.add(position2D);

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D1 = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        position2D1.I_X(12);

        position2D1.I_Y(12);

        input.add(position2D1);

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D2 = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        position2D2.I_X(0);

        position2D2.I_Y(12);

        input.add(position2D2);

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D3 = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        position2D3.I_X(12);

```

```

        position2D3.I_Y(0);
        input.add(position2D3);
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D4 = new AMV_MVS_VSQ_2D0;
        position2D4.I_X(5);
        position2D4.I_Y(5);
        input.add(position2D4);
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D5 = new AMV_MVS_VSQ_2D0;
        position2D5.I_X(15);
        position2D5.I_Y(15);
        input.add(position2D5);
        //处理fissile
        Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> output = Fissile_X_fissilePosition2D
            ._E(input, 13);
        Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            double temp = iterator.next();
            S_logger.Log.logger.info("" + "");
            S_logger.Log.logger.info("" + temp);
            Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp)
                .iterator();
            while (iterator1.hasNext()) {
                AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
                S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + "," + temp1.getY());
            }
        }
        //
        //double v= FindPCAMeanDistance.findMeanDistanceFromPositions2D(input, 5, 4);
        //S_logger.Log.logger.info("" + v);
        double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D
            ._E(input, 3, 4);
        for (int i = 0; i < v.length; i++) {
            S_logger.Log.logger.info("" + v[i]);
        }
    }
}

public static void _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputs) {
    //处理fissile
    Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> output = Fissile_X_fissilePosition2D
        ._E(inputs, 13);
    Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
        double temp = iterator.next();
        S_logger.Log.logger.info("" + "");
        S_logger.Log.logger.info("" + temp);
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp)
            .iterator();
        while (iterator1.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();

```

---

```

        S_logger.Log.logger.info("'" + temp1.getX() + "," + temp1.getY());
    }
}

//
double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D
    .E(inputs, 3, 4);
for (int i = 0; i < v.length; i++) {
    S_logger.Log.logger.info("'" + v[i]);
}
}

}

//104
//    AMV_MVS_VSQ_2D position2D5 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
//    position2D5.I_X(15);
//    position2D5.I_Y(25);
//    inputs.add(position2D5);
//double v= FindPCAMeanDistance.findMeanDistanceFromPositions2D(input, 5, 4);
//S_logger.Log.logger.info("'" + v);

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/coordinatesTracement/DemoCoords3Test.java
package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;
import ASQ.find.mean.Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D;
import ASQ.forest.Forest_X_getTSPForestIsolationGroups2D;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import S_logger.Log;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人. 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangleuo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
/*
 * 这是一个 处理处理商旅森林 isolation Forest_X_getTSPForestIsolationGroups2D 测试
 * main函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进
 * 行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后
 * 获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友
 * 好. 系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里. 及其傻瓜化
 * 的流程, 方便商业化落地.
 * -罗瑶光
 */

```

---

```
@SuppressWarnings("unused")
```

```
public class DemoCoords3Test {

    @SuppressWarnings("unchecked")
    @Test
    public static void main(String[] argv) {

        // 初始10个坐标
        List<AMV_MVS_VSQ_2D> input = new ArrayList<>();
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D.I_X(0);
        position2D.I_Y(0);
        input.add(position2D);
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D1 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D1.I_X(12);
        position2D1.I_Y(12);
        input.add(position2D1);
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D2 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D2.I_X(0);
        position2D2.I_Y(12);
        input.add(position2D2);
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D3 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D3.I_X(12);
        position2D3.I_Y(0);
        input.add(position2D3);
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D4 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D4.I_X(5);
        position2D4.I_Y(5);
        input.add(position2D4);
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D5 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D5.I_X(15);
        position2D5.I_Y(25);
        input.add(position2D5);

        ////处理商旅森林 isolation
        Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> output = Forest_X_getTSPForestIsolationGroups2D
            ._E(input, 12);

        Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            double temp = iterator.next();
            S_logger.Log.logger.info("" + "");
            S_logger.Log.logger.info("" + temp);
            Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp)
                .iterator();

            while (iterator1.hasNext()) {
                AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
                S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + ";" + temp1.getY());
            }
        }

    }
}
```

```

        // double v=
        // FindPCAMeanDistance.findMeanDistanceFromPositions2D(input,
        // 5, 4);
        // S_logger.Log.logger.info("" + v);
        double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D
            ._E(input, 3, 4);
        for (int i = 0; i < v.length; i++) {
            S_logger.Log.logger.info("" + v[i]);
        }
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    public static void _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputs) {
        // 处理商旅森林 isolation
        Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> output
            = Forest_X_getTSPForestIsolationGroups2D._E(inputs, 12);
        Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            double temp = iterator.next();
            S_logger.Log.logger.info("" + "");
            S_logger.Log.logger.info("" + temp);
            Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp)
                .iterator();
            while (iterator1.hasNext()) {
                AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
                S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + "," + temp1.getY());
            }
        }
        //
        double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D
            ._E(inputs, 3, 4);
        for (int i = 0; i < v.length; i++) {
            S_logger.Log.logger.info("" + v[i]);
        }
    }
}

//105
// AMV_MVS_VSQ_2D position2D5 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
// position2D5.L_X(15);
// position2D5.L_Y(25);
// inputs.add(position2D5);
//double v= FindPCAMeanDistance.findMeanDistanceFromPositions2D(input, 5, 4);
//S_logger.Log.logger.info("" + v);

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/coordinatesTracment/DemoCoords4Test.java
package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracment;
import ASQ.find.mean.Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D;
import ASQ.isolation.Isolation_X_getTSPIsolationGroups2D;
import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

```

---

```

import S_logger.Log;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Map;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

/*

* 这是一个 处理商旅簇 isolation Isolation_X_getTSPIsolationGroups2D 测试main

* 函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行

* 复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后

* 获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序

* 员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其

* 傻瓜化的流程, 方便商业化落地。

* -罗瑶光

**/

@SuppressWarnings("unused")

public class DemoCoords4Test {

    @SuppressWarnings("unchecked")

    @Test

    public static void main(String[] argv) {

        // 初始10个坐标

        List<AMV_MVS_VSQ_2D> input = new ArrayList<>();

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        position2D.I_X(0);

        position2D.I_Y(0);

        input.add(position2D);

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D1 = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        position2D1.I_X(12);

        position2D1.I_Y(12);

        input.add(position2D1);

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D2 = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        position2D2.I_X(0);

        position2D2.I_Y(12);

        input.add(position2D2);

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D3 = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        position2D3.I_X(12);

        position2D3.I_Y(0);

        input.add(position2D3);

```



---

```

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D4 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D4.L_X(5);
        position2D4.L_Y(5);
        input.add(position2D4);
        ///处理商旅簇isolation
        Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> output = Isolation_X_getTSPIsolationGroups2D
            ._E(input, 12);

        Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            double temp = iterator.next();
            S_logger.Log.logger.info("" + "");
            S_logger.Log.logger.info("" + temp);
            Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp)
                .iterator();

            while (iterator1.hasNext()) {
                AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
                S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + ":" + temp1.getY());
            }
        }
        //
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D5 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D5.L_X(15);
        position2D5.L_Y(25);
        input.add(position2D5);
        // double v=
        // FindPCAMeanDistance.findMeanDistanceFromPositions2D(input,
        // 5, 4);
        // S_logger.Log.logger.info("" + v);
        double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D
            ._E(input, 3, 4);
        for (int i = 0; i < v.length; i++) {
            S_logger.Log.logger.info("" + v[i]);
        }
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    public static void _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputs) {
        // 处理商旅簇isolation
        Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> output = Isolation_X_getTSPIsolationGroups2D
            ._E(inputs, 12);

        Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            double temp = iterator.next();
            S_logger.Log.logger.info("" + "");
            S_logger.Log.logger.info("" + temp);
            Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp)
                .iterator();

            while (iterator1.hasNext()) {

```

---

```

        AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
        S_logger.Log.logger.info("'" + temp1.getX() + ":" + temp1.getY());
    }
}

//
double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D
    ._E(inputs, 3, 4);
for (int i = 0; i < v.length; i++) {
    S_logger.Log.logger.info("'" + v[i]);
}
}

}

//103
//    AMV_MVS_VSQ_2D position2D5 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
//    position2D5.L_X(15);
//    position2D5.L_Y(25);
//    inputs.add(position2D5);
//double v= FindPCAMeanDistance.findMeanDistanceFromPositions2D(input, 5, 4);
//S_logger.Log.logger.info("'" + v);

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/coordinatesTracement/DemoCoords5Test.java

package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;
import ASQ.classification.fissile.Fissile_X_fissilePosition2D;
import ASQ.find.mean.Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D;
import P_V.PCI.ASQ.dimension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import S_logger.Log;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坵社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
/*
 * 这是一个 //处理fusion 先 fissile 采样 Fissile_X_fissilePosition2D 测试main函数
 * demo的test版本, 在导入了api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制
 * 粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取
 * 输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好
 * .系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里. 及其傻瓜化
 * 的流程, 方便商业化落地。
 * --罗瑶光

```

---

 \*\*/

```

@SuppressWarnings("unused")
public class DemoCoords5Test {

    @Test
    public static void main(String[] argv) {

        //初始10个坐标
        List<AMV_MVS_VSQ_2D> input = new ArrayList<>();
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D.I_X(0);
        position2D.I_Y(0);
        input.add(position2D);
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D1 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D1.I_X(12);
        position2D1.I_Y(12);
        input.add(position2D1);
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D2 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D2.I_X(0);
        position2D2.I_Y(12);
        input.add(position2D2);
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D3 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D3.I_X(12);
        position2D3.I_Y(0);
        input.add(position2D3);
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D4 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D4.I_X(5);
        position2D4.I_Y(5);
        input.add(position2D4);
        //处理fusion 先 fissile 采样
        Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> output = Fissile_X_fissilePosition2D
            ._E(input, 13);
        Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            double temp = iterator.next();
            S_logger.Log.logger.info("" + "");
            S_logger.Log.logger.info("" + temp);
            Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp)
                .iterator();
            while (iterator1.hasNext()) {
                AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
                S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + ":" + temp1.getY());
            }
        }
        //
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D5 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D5.I_X(15);
        position2D5.I_Y(25);
        input.add(position2D5);
    }
}

```

---

```

//double v= FindPCAMeanDistance.findMeanDistanceFromPositions2D(input, 5, 4);

//S_logger.Log.logger.info(""+ v);

double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D
    _E(input, 3, 4);

for (int i = 0; i < v.length; i++) {
    S_logger.Log.logger.info(""+ v[i]);
}

}

public static void _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputs) {
    //处理fusion 先 fissile 采样
    Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> output = Fissile_X_fissilePosition2D
        _E(inputs, 13);

    Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
        double temp = iterator.next();
        S_logger.Log.logger.info(""+ "");
        S_logger.Log.logger.info(""+ temp);
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp)
            .iterator();

        while (iterator1.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
            S_logger.Log.logger.info(""+ temp1.getX() + "," + temp1.getY());
        }
    }

    //double v= FindPCAMeanDistance.findMeanDistanceFromPositions2D(input, 5, 4);
    //S_logger.Log.logger.info(""+ v);

    double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D
        _E(inputs, 3, 4);

    for (int i = 0; i < v.length; i++) {
        S_logger.Log.logger.info(""+ v[i]);
    }
}

}

//75
////然后fusion 1 观测heart
//Map<Double, AMV_MVS_VSQ_2D> groupsHeart=new HashMap<>();
//Iterator<Double> iterator2= output.keySet().iterator();
//while(iterator2.hasNext()) {
//    double temp= iterator2.next();
//    AMV_MVS_VSQ_2D heartTemp= Eclid.findHeartAMV_MVS_VSQ_2D(output.get(temp));
//    S_logger.Log.logger.info(""+ "hearts->" +heartTemp.getX() + "," + heartTemp.getY());
//    groupsHeart.put(temp, heartTemp);
//}

////2观测结果 用10 和11分别带入可测试。
//Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> fusion= Fusion.fusionAMV_MVS_VSQ_2DwithHeart(
//output, groupsHeart, 11);
//Iterator<Double> iterator3= fusion.keySet().iterator();

```

---

```

//while(iterator3.hasNext()) {
//
//    double temp= iterator3.next();
//
//    S_logger.Log.logger.info(" " + "");
//
//    S_logger.Log.logger.info(" " + temp);
//
//    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1= output.get(temp).iterator();
//
//    while(iterator1.hasNext()) {
//
//        AMV_MVS_VSQ_2D temp1= iterator1.next();
//
//        S_logger.Log.logger.info(" " + temp1.getX() + ":" + temp1.getY());
//
//    }
//}
//
//
//AMV_MVS_VSQ_2D position2D5= new AMV_MVS_VSQ_2D();
//position2D5.I_X(15);
//position2D5.I_Y(25);
//
//
//Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>>inputMap= new HashMap<>();
//inputMap.put(0.0, input);
//Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>>output= PositionClasification
//.addNewPositionWithoutHeart(inputMap, position2D5, 29); //采样距离28.4
//
//Iterator<Double> iterator= output.keySet().iterator();
//while(iterator.hasNext()) {
//
//    double temp= iterator.next();
//
//    S_logger.Log.logger.info(" " + "");
//
//    S_logger.Log.logger.info(" " + temp);
//
//    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1= output.get(temp).iterator();
//
//    while(iterator1.hasNext()) {
//
//        AMV_MVS_VSQ_2D temp1= iterator1.next();
//
//        S_logger.Log.logger.info(" " + temp1.getX() + ":" + temp1.getY());
//
//    }
//}
//
//102
////然后fusion 1 观测heart
//Map<Double, AMV_MVS_VSQ_2D> groupsHeart=new HashMap<>();
//Iterator<Double> iterator2= output.keySet().iterator();
//while(iterator2.hasNext()) {
//
//    double temp= iterator2.next();
//
//    AMV_MVS_VSQ_2D heartTemp= Eclid.findHeartAMV_MVS_VSQ_2D(output.get(temp));
//
//    S_logger.Log.logger.info(" " + "hearts->" + heartTemp.getX() + ":" + heartTemp.getY());
//
//    groupsHeart.put(temp, heartTemp);
//}
////2观测结果 用10 和11分别带入可测试。
//Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> fusion= Fusion.fusionAMV_MVS_VSQ_2DwithHeart(
//output, groupsHeart, 11);
//Iterator<Double> iterator3= fusion.keySet().iterator();
//while(iterator3.hasNext()) {
//
//    double temp= iterator3.next();

```

---

```

//      S_logger.Log.logger.info("" + "");
//      S_logger.Log.logger.info("" + temp);
//      Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1= output.get(temp).iterator();
//      while(iterator1.hasNext()) {
//          AMV_MVS_VSQ_2D temp1= iterator1.next();
//          S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + ":" + temp1.getY());
//      }
//}
//
//AMV_MVS_VSQ_2D position2D5= new AMV_MVS_VSQ_2D();
//position2D5.L_X(15);
//position2D5.L_Y(25);
//
//
//Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>>inputMap= new HashMap<>();
//inputMap.put(0.0, input);
//Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>>output= PositionClasification
//.addNewPositionWithoutHeart(inputMap, position2D5, 29);//采样距离28.4
//
//Iterator<Double> iterator= output.keySet().iterator();
//while(iterator.hasNext()) {
//    double temp= iterator.next();
//    S_logger.Log.logger.info("" + "");
//    S_logger.Log.logger.info("" + temp);
//    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1= output.get(temp).iterator();
//    while(iterator1.hasNext()) {
//        AMV_MVS_VSQ_2D temp1= iterator1.next();
//        S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + ":" + temp1.getY());
//    }
//}
//
//      AMV_MVS_VSQ_2D position2D5 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
//      position2D5.L_X(15);
//      position2D5.L_Y(25);
//      inputs.add(position2D5);

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/coordinatesTracement/DemoCoords6Test.java
package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;
import ASQ.classification.fissile.Fissile_X_fissilePosition2D;
import ASQ.euclid.Euclid_X_findHeartPosition2D;
import ASQ.find.mean.Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D;
import P_V.PCLASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import S_logger.Log;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;

```

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳

\* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

/\*

\* 这是一个 处理fusion 先 fissile 采样 然后fusion 1 观测heart

\* Euclid\_X\_findHeartPosition2D 测试main函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统

\* 集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的

\* 逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以

\* 用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好. 系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测

\* 试的输入输出都注释在这个文件里. 及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。

\* --罗瑞光

\*\*/

@SuppressWarnings("unused")

public class DemoCoords6Test {

@Test

public static void main(String[] argv) {

//初始10个坐标

List&lt;AMV\_MVS\_VSQ\_2D&gt; input = new ArrayList&lt;&gt;();

AMV\_MVS\_VSQ\_2D position2D = new AMV\_MVS\_VSQ\_2D();

position2D.I\_X(0);

position2D.I\_Y(0);

input.add(position2D);

AMV\_MVS\_VSQ\_2D position2D1 = new AMV\_MVS\_VSQ\_2D();

position2D1.I\_X(12);

position2D1.I\_Y(12);

input.add(position2D1);

AMV\_MVS\_VSQ\_2D position2D2 = new AMV\_MVS\_VSQ\_2D();

position2D2.I\_X(0);

position2D2.I\_Y(12);

input.add(position2D2);

AMV\_MVS\_VSQ\_2D position2D3 = new AMV\_MVS\_VSQ\_2D();

position2D3.I\_X(12);

position2D3.I\_Y(0);

input.add(position2D3);

AMV\_MVS\_VSQ\_2D position2D4 = new AMV\_MVS\_VSQ\_2D();

position2D4.I\_X(5);

position2D4.I\_Y(5);

input.add(position2D4);

//

//处理fusion 先 fissile 采样

Map&lt;Double, List&lt;AMV\_MVS\_VSQ\_2D&gt;&gt; output = Fissile\_X\_fissilePosition2D

```

        _E(input, 13);

        Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            double temp = iterator.next();
            S_logger.Log.logger.info("" + "");
            S_logger.Log.logger.info("" + temp);
            Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp)

.iterator();

            while (iterator1.hasNext()) {
AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + "," + temp1.getY());
            }
        }

        ///然后fusion 1 观测heart
        Map<Double, AMV_MVS_VSQ_2D> groupsHeart = new HashMap<>();
        Iterator<Double> iterator2 = output.keySet().iterator();
        while (iterator2.hasNext()) {
            double temp = iterator2.next();
            AMV_MVS_VSQ_2D heartTemp = Euclid_X_findHeartPosition2D

._E(output.get(temp));
            S_logger.Log.logger.info("" + "hearts->" + heartTemp.getX() + ","
+ heartTemp.getY());
            groupsHeart.put(temp, heartTemp);
        }

        ///2观测结果 用10和11分别带入可测试。
        //Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> fusion
        // = Fusion.fusionAMV_MVS_VSQ_2DwithHeart(output, groupsHeart, 11);
        //Iterator<Double> iterator3= fusion.keySet().iterator();
        //while(iterator3.hasNext()) {
        //    double temp= iterator3.next();
        //    S_logger.Log.logger.info("" + "");
        //    S_logger.Log.logger.info("" + temp);
        //    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1= output.get(temp).iterator();
        //    while(iterator1.hasNext()) {
        //        AMV_MVS_VSQ_2D temp1= iterator1.next();
        //        S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + "," + temp1.getY());
        //    }
        //}

        //
        //AMV_MVS_VSQ_2D position2D5= new AMV_MVS_VSQ_2D();
        //position2D5.I_X(15);
        //position2D5.I_Y(25);
        //
        //Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>>inputMap= new HashMap<>();
        //inputMap.put(0.0, input);
        //Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>>output
        // = PositionClasification.addNewPositionWithoutHeart(inputMap

```



```

//, position2D5, 29); // 采样距离28.4

//
//Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();
//while(iterator.hasNext()) {
//    double temp = iterator.next();
//    S_logger.Log.logger.info("" + "");
//    S_logger.Log.logger.info("" + temp);
//    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp).iterator();
//    while(iterator1.hasNext()) {
//        AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
//        S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + ":" + temp1.getY());
//    }
//}
//
AMV_MVS_VSQ_2D position2D5 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
position2D5.L_X(15);
position2D5.L_Y(25);
input.add(position2D5);
//double v = FindPCAMeanDistance.findMeanDistanceFromPositions2D(input, 5, 4);
//S_logger.Log.logger.info("" + v);
double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D
    ._E(input, 3, 4);
for (int i = 0; i < v.length; i++) {
    S_logger.Log.logger.info("" + v[i]);
}
}

public static void _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputs) {
    //处理fusion 先 fissile 采样
    Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> output = Fissile_X_fissilePosition2D
        ._E(inputs, 13);
    Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
        double temp = iterator.next();
        S_logger.Log.logger.info("" + "");
        S_logger.Log.logger.info("" + temp);
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp)
            .iterator();
        while (iterator1.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
            S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + ":" + temp1.getY());
        }
    }
    ///然后fusion 1 观测heart
    Map<Double, AMV_MVS_VSQ_2D> groupsHeart = new HashMap<>();
    Iterator<Double> iterator2 = output.keySet().iterator();
    while (iterator2.hasNext()) {
        double temp = iterator2.next();
    }
}

```

```
        AMV_MVS_VSQ_2D heartTemp = Euclid_X_findHeartPosition2D

        _E(output.get(temp));

        S_logger.Log.logger.info("'" + "hearts->" + heartTemp.getX() + ":"
+ heartTemp.getY());

        groupsHeart.put(temp, heartTemp);

    }

    //double v= FindPCAMeanDistance.findMeanDistanceFromPositions2D(input, 5, 4);
    //S_logger.Log.logger.info("'" + v);
    double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D

        _E(inputs, 3, 4);

    for (int i = 0; i < v.length; i++) {

        S_logger.Log.logger.info("'" + v[i]);

    }

}

//160
////2观测结果 用10 和11分别带入可测试。
//Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> fusion= Fusion.fusionAMV_MVS_VSQ_2DwithHeart(
//output, groupsHeart, 11);
//Iterator<Double> iterator3= fusion.keySet().iterator();
//while(iterator3.hasNext()) {
//    double temp= iterator3.next();
//    S_logger.Log.logger.info("'" + "");
//    S_logger.Log.logger.info("'" + temp);
//    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1= output.get(temp).iterator();
//    while(iterator1.hasNext()) {
//        AMV_MVS_VSQ_2D temp1= iterator1.next();
//        S_logger.Log.logger.info("'" + temp1.getX() + ":" + temp1.getY());
//    }
//}
//
//AMV_MVS_VSQ_2D position2D5= new AMV_MVS_VSQ_2D();
//position2D5.I_X(15);
//position2D5.I_Y(25);
//
//Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>>inputMap= new HashMap<>();
//inputMap.put(0.0, input);
//Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>>output
//= PositionClasification.addNewPositionWithoutHeart(inputMap, position2D5, 29);
// 采样距离28.4
//
//Iterator<Double> iterator= output.keySet().iterator();
//while(iterator.hasNext()) {
//    double temp= iterator.next();
//    S_logger.Log.logger.info("'" + "");
//    S_logger.Log.logger.info("'" + temp);
//    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1= output.get(temp).iterator();
```

---

```
// while(iterator1.hasNext()) {
//     AMV_MVS_VSQ_2D temp1= iterator1.next();
//     S_logger.Log.logger.info("'" + temp1.getX() + ":" + temp1.getY());
// }
//}
//
// AMV_MVS_VSQ_2D position2D5 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
// position2D5.L_X(15);
// position2D5.L_Y(25);
// inputs.add(position2D5);

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/coordinatesTracement/DemoCoords7Test.java

package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;
import ASQ.classification.fissile.Fissile_X_fissilePosition2D;
import ASQ.euclid.Euclid_X_findHeartPosition2D;
import ASQ.find.mean.Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D;
import ASQ.fusion.Fusion_X_fusionPosition2DwithHeart;
import P_V.PCL.ASQ.dimension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import S_logger.Log;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

/*
 * 这是一个 /处理fusion 先 fissile 采样 然后 fusion 1 观测heart
 * 再 Fusion_X_fusionPosition2DwithHeart 测试main函数demo的test版本, 在导入了
 * api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行
 * , 即可出结果, 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可
 * 以用断点来查看数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好。系统需要jdk1.8
 * 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。
 * -罗瑶光
 */

@SuppressWarnings("unused")
public class DemoCoords7Test {

    @SuppressWarnings("unchecked")

    @Test

    public static void main(String[] argv) {
```

```

// 初始10个坐标
List<AMV_MVS_VSQ_2D> input = new ArrayList<>();
AMV_MVS_VSQ_2D position2D = new AMV_MVS_VSQ_2D();
position2D.I_X(0);
position2D.I_Y(0);
input.add(position2D);
AMV_MVS_VSQ_2D position2D1 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
position2D1.I_X(12);
position2D1.I_Y(12);
input.add(position2D1);
AMV_MVS_VSQ_2D position2D2 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
position2D2.I_X(0);
position2D2.I_Y(12);
input.add(position2D2);
AMV_MVS_VSQ_2D position2D3 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
position2D3.I_X(12);
position2D3.I_Y(0);
input.add(position2D3);
AMV_MVS_VSQ_2D position2D4 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
position2D4.I_X(5);
position2D4.I_Y(5);
input.add(position2D4);
//
// 处理fusion 先 fissile 采样
Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> output = Fissile_X_fissilePosition2D
    ._E(input, 13);
Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();
while (iterator.hasNext()) {
    double temp = iterator.next();
    S_logger.Log.logger.info("" + "");
    S_logger.Log.logger.info("" + temp);
    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp)
        .iterator();
    while (iterator1.hasNext()) {
        AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
        S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + ";" + temp1.getY());
    }
}
// 然后fusion 1 观测heart
Map<Double, AMV_MVS_VSQ_2D> groupsHeart = new HashMap<>();
Iterator<Double> iterator2 = output.keySet().iterator();
while (iterator2.hasNext()) {
    double temp = iterator2.next();
    AMV_MVS_VSQ_2D heartTemp = Euclid_X_findHeartPosition2D
        ._E(output.get(temp));
    S_logger.Log.logger.info("" + "hearts->" + heartTemp.getX() + ";"
        + heartTemp.getY());
}

```

```

        groupsHeart.put(temp, heartTemp);
    }

    //2观测结果 用10 和11分别带入可测试。
    Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> fusion = Fusion_X_fusionPosition2DwithHeart
        ._E(output, groupsHeart, 11);

    Iterator<Double> iterator3 = fusion.keySet().iterator();
    while (iterator3.hasNext()) {
        double temp = iterator3.next();
        S_logger.Log.logger.info("" + "");
        S_logger.Log.logger.info("" + temp);
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp)

.iterator();

        while (iterator1.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
            S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + "," + temp1.getY());
        }
    }

    //
    AMV_MVS_VSQ_2D position2D5 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
    position2D5.I_X(15);
    position2D5.I_Y(25);
    input.add(position2D5);
    // double v=
    // FindPCAMeanDistance.findMeanDistanceFromPositions2D(input,
    // 5, 4);
    // S_logger.Log.logger.info("" + v);
    double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D
        ._E(input, 3, 4);
    for (int i = 0; i < v.length; i++) {
        S_logger.Log.logger.info("" + v[i]);
    }
}

@SuppressWarnings("unchecked")
public static void _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputs) {
    // 处理fusion 先 fissile 采样
    Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> output = Fissile_X_fissilePosition2D
        ._E(inputs, 13);

    Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
        double temp = iterator.next();
        S_logger.Log.logger.info("" + "");
        S_logger.Log.logger.info("" + temp);
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp)

.iterator();

        while (iterator1.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
            S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + "," + temp1.getY());
        }
    }
}

```

```

    }

    //然后fusion 1 观测heart
    Map<Double, AMV_MVS_VSQ_2D> groupsHeart = new HashMap<>();

    Iterator<Double> iterator2 = output.keySet().iterator();
    while (iterator2.hasNext()) {
        double temp = iterator2.next();
        AMV_MVS_VSQ_2D heartTemp = Euclid_X_findHeartPosition2D
        _E(output.get(temp));
        S_logger.Log.logger.info("" + "hearts->" + heartTemp.getX() + ":"
+ heartTemp.getY());
        groupsHeart.put(temp, heartTemp);
    }
    //2观测结果 用10 和11分别带入可测试。
    Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> fusion = Fusion_X_fusionPosition2DwithHeart
        _E(output, groupsHeart, 11);
    Iterator<Double> iterator3 = fusion.keySet().iterator();
    while (iterator3.hasNext()) {
        double temp = iterator3.next();
        S_logger.Log.logger.info("" + "");
        S_logger.Log.logger.info("" + temp);
        Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp)
        .iterator();
        while (iterator1.hasNext()) {
            AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
            S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + ":" + temp1.getY());
        }
    }

    //
    //AMV_MVS_VSQ_2D position2D5 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
    //position2D5.I_X(15);
    //position2D5.I_Y(25);
    //inputs.add(position2D5);
    // double v=
    // FindPCAMeanDistance.findMeanDistanceFromPositions2D(input,
    // 5, 4);
    // S_logger.Log.logger.info("" + v);
    double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D
        _E(inputs, 3, 4);
    for (int i = 0; i < v.length; i++) {
        S_logger.Log.logger.info("" + v[i]);
    }
}

}

//102
//AMV_MVS_VSQ_2D position2D5= new AMV_MVS_VSQ_2D();
//position2D5.I_X(15);

```

---

```

//position2D5.I_Y(25);

//
//Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>>inputMap= new HashMap<>();
//inputMap.put(0.0, input);
//Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>>output
//= PositionClasification.addNewPositionWithoutHeart(inputMap, position2D5, 29);
// 采样距离28.4
//
//Iterator<Double> iterator= output.keySet().iterator();
//while(iterator.hasNext()) {
//    double temp= iterator.next();
//    S_logger.Log.logger.info(" " + "");
//    S_logger.Log.logger.info(" " + temp);
//    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1= output.get(temp).iterator();
//    while(iterator1.hasNext()) {
//        AMV_MVS_VSQ_2D temp1= iterator1.next();
//        S_logger.Log.logger.info(" " + temp1.getX() + ":" + temp1.getY());
//    }
//}
//153
//AMV_MVS_VSQ_2D position2D5= new AMV_MVS_VSQ_2D();
//position2D5.I_X(15);
//position2D5.I_Y(25);
//
//Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>>inputMap= new HashMap<>();
//inputMap.put(0.0, input);
//Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>>output
//= PositionClasification.addNewPositionWithoutHeart(inputMap, position2D5, 29);
// 采样距离28.4
//
//Iterator<Double> iterator= output.keySet().iterator();
//while(iterator.hasNext()) {
//    double temp= iterator.next();
//    S_logger.Log.logger.info(" " + "");
//    S_logger.Log.logger.info(" " + temp);
//    Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1= output.get(temp).iterator();
//    while(iterator1.hasNext()) {
//        AMV_MVS_VSQ_2D temp1= iterator1.next();
//        S_logger.Log.logger.info(" " + temp1.getX() + ":" + temp1.getY());
//    }
//}

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/coordinatesTracement/DemoCoords8Test.java
package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

import ASQ.classification.AMV.MVS.VSQ.Classification_X_addNewPositionWithoutHeart;
import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.util.ArrayList;

```

---

```

import java.util.HashMap;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Map;

import S_logger.Log;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳

* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

/*

* 这是一个 //处理Classification Classification_X_addNewPositionWithoutHeart

* 测试main函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统集成, 然后

* 用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果。源码的逻辑按照输入准备计算

* 的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println来显示输出,

* 方便集成, 对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。

* 及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。

* --罗瑀光

**/

@SuppressWarnings("unused")

public class DemoCoords8Test {

    @Test

    public static void main(String[] argv) {

        //初始10个坐标

        List<AMV_MVS_VSQ_2D> input = new ArrayList<>();

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        position2D.I_X(0);

        position2D.I_Y(0);

        input.add(position2D);

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D1 = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        position2D1.I_X(12);

        position2D1.I_Y(12);

        input.add(position2D1);

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D2 = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        position2D2.I_X(0);

        position2D2.I_Y(12);

        input.add(position2D2);

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D3 = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        position2D3.I_X(12);

        position2D3.I_Y(0);

        input.add(position2D3);

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D4 = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        position2D4.I_X(5);

```



```

        position2D4.I_Y(5);
        input.add(position2D4);
        //
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D5 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D5.I_X(15);
        position2D5.I_Y(25);
        Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> inputMap = new HashMap<>();
        inputMap.put(0.0, input);
        Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> output = Classification_X_addNewPositionWithoutHeart
            ._E(inputMap, position2D5, 29); // 采样距离28.4
        Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            double temp = iterator.next();
            S_logger.Log.logger.info("" + "");
            S_logger.Log.logger.info("" + temp);
            Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp)
                .iterator();
            while (iterator1.hasNext()) {
                AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
                S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + "," + temp1.getY());
            }
        }
    }

    public static void _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputs) {
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D5 = new AMV_MVS_VSQ_2D();
        position2D5.I_X(15);
        position2D5.I_Y(25);
        Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> inputMap = new HashMap<>();
        inputMap.put(0.0, inputs);
        Map<Double, List<AMV_MVS_VSQ_2D>> output = Classification_X_addNewPositionWithoutHeart
            ._E(inputMap, position2D5, 29); // 采样距离28.4
        Iterator<Double> iterator = output.keySet().iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            double temp = iterator.next();
            S_logger.Log.logger.info("" + "");
            S_logger.Log.logger.info("" + temp);
            Iterator<AMV_MVS_VSQ_2D> iterator1 = output.get(temp)
                .iterator();
            while (iterator1.hasNext()) {
                AMV_MVS_VSQ_2D temp1 = iterator1.next();
                S_logger.Log.logger.info("" + temp1.getX() + "," + temp1.getY());
            }
        }
    }
}

```

/Trif\_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/coordinatesTracement/DemoCoordsAllTest.java

package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

---

```

import P_V.PCLASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

import S_logger.Log;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

class DemoCoordsAllTest {

    public static void main(String[] argv) {

        DemoCoordsAllTest demoCoordsAllTest = new DemoCoordsAllTest();

        demoCoordsAllTest.testBoot();

    }

    @Test

    void testBoot() {

        List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputs = new ArrayList<>();

        for (int i = 0; i < 5; i++) {

            AMV_MVS_VSQ_2D position = new AMV_MVS_VSQ_2D();

            double x = Math.random() * 100;

            double y = Math.random() * 100;

            position.I_X((int) x);

            position.I_Y((int) y);

            inputs.add(position);

        }

        S_logger.Log.logger.info(" " +

            " //处理Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D");

        DemoCoordsTest_E(inputs);

        S_logger.Log.logger.info(" " + " //处理 side end SideEnd_X_getSideEnd2D");

        DemoCoords1Test_E(inputs);

        S_logger.Log.logger.info(" " + " //处理fissile Fissile_X_fissilePosition2D");

        DemoCoords2Test_E(inputs);

        S_logger.Log.logger.info(" " + " //处理处理商旅森林 isolation "

            + "Forest_X_getTSPForestIsolationGroups2D");

        DemoCoords3Test_E(inputs);

        S_logger.Log.logger.info(" " +

            " //处理商旅簇 isolation Isolation_X_getTSPIsolationGroups2D");

        DemoCoords4Test_E(inputs);

        S_logger.Log.logger.info(" " +

            " //处理fusion 先 fissile 采样 Fissile_X_fissilePosition2D");

        DemoCoords5Test_E(inputs);

        S_logger.Log.logger.info(" " + " //处理fusion 先 fissile 采样 然后fusion 1 "

```

```

        + "观测heart Euclid_X_findHeartPosition2D");

    DemoCoords6Test_E(inputs);

    S_logger.Log.logger.info(" " + "//处理fusion 先 fssile 采样 然后fusion 1 "
        + "观测heart 再 Fusion_X_fusionPosition2DwithHeart");

    DemoCoords7Test_E(inputs);

    S_logger.Log.logger.info(" " + "//处理Classification "
        + "Classification_X_addNewPositionWithoutHeart");

    DemoCoords8Test_E(inputs);

    }

}

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/coordinatesTracement/DemoCoordsTest.java

package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

import ASQ.find.mean.Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D;

import P_V.PCI.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

import S_logger.Log;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

/*

* 这是一个 //处理Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D

* 测试main函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统集成, 然后

* 用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照输入

* 准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println来显示

* 输出, 方便集成, 对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在

* 这个文件里。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。

* -罗瑶光

**/

@SuppressWarnings("unused")

public class DemoCoordsTest {

    @Test

    public static void main(String[] argv) {

        //初始10个坐标

        List<AMV_MVS_VSQ_2D> input = new ArrayList<>();

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D = new AMV_MVS_VSQ_2D();

        position2D.I_X(0);

        position2D.I_Y(0);

        input.add(position2D);

        AMV_MVS_VSQ_2D position2D1 = new AMV_MVS_VSQ_2D();

```

```

        position2D1.I_X(12);
        position2D1.I_Y(12);
        input.add(position2D1);
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D2 = new AMV_MVS_VSQ_2D0;
        position2D2.I_X(0);
        position2D2.I_Y(12);
        input.add(position2D2);
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D3 = new AMV_MVS_VSQ_2D0;
        position2D3.I_X(12);
        position2D3.I_Y(0);
        input.add(position2D3);
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D4 = new AMV_MVS_VSQ_2D0;
        position2D4.I_X(5);
        position2D4.I_Y(5);
        input.add(position2D4);
        //
        AMV_MVS_VSQ_2D position2D5 = new AMV_MVS_VSQ_2D0;
        position2D5.I_X(15);
        position2D5.I_Y(25);
        input.add(position2D5);
        //double v= FindPCAMeanDistance.findMeanDistanceFromPositions2D(input, 5, 4);
        //S_logger.Log.logger.info(""+ v);
        double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D
            ._E(input, 3, 4);
        for (int i = 0; i < v.length; i++) {
            S_logger.Log.logger.info(""+ v[i]);
        }
    }

    public static void _E(List<AMV_MVS_VSQ_2D> inputs) {
        double[] v = Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D
            ._E(inputs, 3, 4);
        for (int i = 0; i < v.length; i++) {
            S_logger.Log.logger.info(""+ v[i]);
        }
    }
}

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/coordinatesTracement/TSP2D_X_getYaoguangLuo2DEulerRingTSP2DTest.java
package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

import ASQ.YaoguangLuoEulerRing.rsp.TSP2D_X_getYaoguangLuo2DEulerRingTSP2D;
import P_V.PCL.ASQ.demension.AMV_MVS_VSQ_2D;
import P_V.PCL.ASQ.demension.Line2D;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import S_logger.Log;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳

```

```

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/
/*
* 这是一个 //处理海量坐标的欧拉最短回路计算 测试main函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统
* 集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照
* 输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println来显示
* 输出, 方便集成, 对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个
* 文件里, 及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。
* --罗瑶光
**/
class TSP2D_X_getYaoguangLuo2DEulerRingTSP2DTest {
    public static void main(String[] argv) {
        TSP2D_X_getYaoguangLuo2DEulerRingTSP2DTest tSP2D_X_getYaoguangLuo2DEulerRingTSP2DTest
        = new TSP2D_X_getYaoguangLuo2DEulerRingTSP2DTest();
        tSP2D_X_getYaoguangLuo2DEulerRingTSP2DTest._E();
    }
    @Test
    void _E() {
        // 初始化
        List<AMV_MVS_VSQ_2D> AMV_MVS_VSQs = new ArrayList<>();
        AMV_MVS_VSQ_2D _AMV_MVS_VSQ_2D = new AMV_MVS_VSQ_2D(1, 10);
        AMV_MVS_VSQs.add(_AMV_MVS_VSQ_2D);
        // 不要出现下面这行已经有了的相同的点, 会出现计算错误。可以计算前搞个map检测来过滤掉。
        // AMV_MVS_VSQs.add(new AMV_MVS_VSQ_2D(1, 10));
        AMV_MVS_VSQs.add(new AMV_MVS_VSQ_2D(10, 10));
        AMV_MVS_VSQs.add(new AMV_MVS_VSQ_2D(10, 1));
        AMV_MVS_VSQs.add(new AMV_MVS_VSQ_2D(2, 5));
        AMV_MVS_VSQs.add(new AMV_MVS_VSQ_2D(7, 9));
        AMV_MVS_VSQs.add(new AMV_MVS_VSQ_2D(17, 9));
        AMV_MVS_VSQs.add(new AMV_MVS_VSQ_2D(27, 9));
        AMV_MVS_VSQs.add(new AMV_MVS_VSQ_2D(37, 9));
        AMV_MVS_VSQs.add(new AMV_MVS_VSQ_2D(47, 9));
        AMV_MVS_VSQs.add(new AMV_MVS_VSQ_2D(57, 9));
        AMV_MVS_VSQs.add(new AMV_MVS_VSQ_2D(67, 9));
        AMV_MVS_VSQs.add(new AMV_MVS_VSQ_2D(77, 9));
        AMV_MVS_VSQs.add(new AMV_MVS_VSQ_2D(87, 9));
        AMV_MVS_VSQs.add(new AMV_MVS_VSQ_2D(97, 9));
        // 执行
        List<Line2D> lines = TSP2D_X_getYaoguangLuo2DEulerRingTSP2D
        ._E(AMV_MVS_VSQs);
        // 输出
        for (Line2D lines2D : lines) {

```

---

```

        S_logger.Log.logger.info("x-" + lines2D.getBegin().getX() + "-y-"
+ lines2D.getBegin().getY());

        S_logger.Log.logger.info("----");
        S_logger.Log.logger.info("x-" + lines2D.getEnd().getX() + "-y-"
+ lines2D.getEnd().getY());

        S_logger.Log.logger.info(""" + "");

    }

}

//结束
//测试结果
//10.0--10.0----7.0--9.0
//1.0--10.0----2.0--5.0
//1.0--10.0----7.0--9.0
//10.0--10.0----10.0--1.0
//10.0--1.0----2.0--5.0

3-9-test.java.InterfaceTest.DNASession

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/DNASession/FullDNATokenPDITest.java
package test.java.InterfaceTest.DNASession;
import A_LMPE.MAQPVDCOISIV.full.FullDNATokenPDI;
import S_A.SVQ.stable.S_Common;
import S_logger.Log;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段
* 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

//注意: 该文件对应的是罗瑞光先生 DNA 编码 与 计算的两本 国家软著作 思想的编码 实现.
//公安部 与 知识产权委员会 已经备案, 可阅读 相关 著作权 原文 进行逻辑辨别.
//模拟数据新陈代谢, 先从分离main函数开始. 方便以后变成测试函数.
public class FullDNATokenPDITest {

    public static void main(String[] argv) {

        FullDNATokenPDI pDE_RNA_FullFormular = new FullDNATokenPDI();
        String a = "luoyaoguang";
        pDE_RNA_FullFormular.encodeDNA(a);
        @SuppressWarnings("unused")
        String initonKeys = "EIU/0.6/EDU/0.4/si/0.3/sq/0.7/EIU/0.5/EDU/0.5/si"
+ "/0.632/sq/0.368";

        pDE_RNA_FullFormular.key[0] = 0.6;
        pDE_RNA_FullFormular.key[1] = 0.3;
        pDE_RNA_FullFormular.key[2] = 0.5;
        pDE_RNA_FullFormular.key[3] = 0.632;

```

---

```

pDE_RNA_FullFormular.text = "控制吸收";

pDE_RNA_FullFormular.pdw = pDE_RNA_FullFormular.initonSect(
    pDE_RNA_FullFormular.text);
S_logger.Log.logger.info(" " + "原文: " + pDE_RNA_FullFormular.text);
//pDE_RNA_FullFormular.pdw= "字典保密: MSIOCUOCIPCUPCI";
String[] lock = new String[12];
lock[0] = "A";
lock[3] = "O";
lock[6] = "P";
lock[9] = "M";
lock[1] = "V";
lock[4] = "E";
lock[7] = "C";
lock[10] = "S";
lock[2] = "I";
lock[5] = "D";
lock[8] = "U";
lock[11] = "Q";

int i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
i = (int) (Math.random() * 12) % 12;
pDE_RNA_FullFormular.lock += lock[i];
for (i = 0; i < pDE_RNA_FullFormular.pdw.length(); i++) {
    pDE_RNA_FullFormular.code += pDE_RNA_FullFormular.lock
+ pDE_RNA_FullFormular.pdw.charAt(i);
}

S_logger.Log.logger.info(" " + "肽语: " + pDE_RNA_FullFormular.pdw);
S_logger.Log.logger.info(" " + "肽锁: " + pDE_RNA_FullFormular.lock);
S_logger.Log.logger.info(" " + "散列肽语: " + pDE_RNA_FullFormular.code);
pDE_RNA_FullFormular.bys = "0.6/0.3/0.5/0.632";
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态密钥: " + pDE_RNA_FullFormular.bys);
pDE_RNA_FullFormular.doKeyPress(pDE_RNA_FullFormular.code,
    pDE_RNA_FullFormular, false);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元概率钥匙E: "
    + pDE_RNA_FullFormular.pdedcKey);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元概率钥匙S: "
    + pDE_RNA_FullFormular.pdedcKey);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展降元: " + pDE_RNA_FullFormular.pds);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展增元概率钥匙E: "
    + pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展增元概率钥匙S: "
    + pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey);
S_logger.Log.logger.info(" " + "静态肽展增元: " + pDE_RNA_FullFormular.pde);

```

```

pDE_RNA_FullFormular.time = "" + System.currentTimeMillis();

pDE_RNA_FullFormular.cacheId = "ID" + Math.random()
    + S_Common.STRING_SYMBOL_PER + Math.random();

S_logger.Log.logger.info("" + "时间: " + pDE_RNA_FullFormular.time);
S_logger.Log.logger.info("" + "账号随机缓存字符串: "
    + pDE_RNA_FullFormular.cacheId);

pDE_RNA_FullFormular.session_key = pDE_RNA_FullFormular.pde;
S_logger.Log.logger.info("" + "Session: "
    + pDE_RNA_FullFormular.session_key);

S_logger.Log.logger.info("" +
    "=====");

S_logger.Log.logger.info("" + "开始前序验证: ");
S_logger.Log.logger.info("" + "开始Session解析: "
    + pDE_RNA_FullFormular.session_key);

S_logger.Log.logger.info("" + "开始概率钥匙解析: " + pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey
    + pDE_RNA_FullFormular.pdedesKey
    + pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey
    + pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey);

FullDNATokenPDI pDE_RNA_FullFormular1 = new FullDNATokenPDI();
pDE_RNA_FullFormular1.pdedeKey = pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey
    .toString();

pDE_RNA_FullFormular1.pdedesKey = pDE_RNA_FullFormular.pdedesKey
    .toString();

pDE_RNA_FullFormular1.pdeicKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeicKey
    .toString();

pDE_RNA_FullFormular1.pdeisKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey
    .toString();

pDE_RNA_FullFormular.doKeyUnPress(pDE_RNA_FullFormular.code,
    pDE_RNA_FullFormular1, true);

S_logger.Log.logger.info("" + "");
S_logger.Log.logger.info("" + "得到原降元元基DNA序列: "
    + pDE_RNA_FullFormular.pds);

S_logger.Log.logger.info("" + "得到新降元元基DNA序列: "
    + pDE_RNA_FullFormular1.pds);

S_logger.Log.logger.info("" + "得到原元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular.pde);
S_logger.Log.logger.info("" + "得到新元基DNA序列: " + pDE_RNA_FullFormular1.pde);
S_logger.Log.logger.info("" + "验证正确? ");
S_logger.Log.logger.info(pDE_RNA_FullFormular.pde.equals(
    pDE_RNA_FullFormular1.pde) ? "正确": "失败");

S_logger.Log.logger.info("" +
    "=====");

S_logger.Log.logger.info("" + "开始后序验证: ");
FullDNATokenPDI pDE_RNA_FullFormular2 = new FullDNATokenPDI();
pDE_RNA_FullFormular2.pdeicKey = pDE_RNA_FullFormular.pdedeKey
    .toString();

pDE_RNA_FullFormular2.pdeisKey = pDE_RNA_FullFormular.pdedesKey
    .toString();

```



```

pDE_RNA_FullFormular2.pdedeKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeieKey
    .toString();

pDE_RNA_FullFormular2.pdedeKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey
    .toString();

S_logger.Log.logger.info(" " + "准备计算元基DNA序列: "
    + pDE_RNA_FullFormular1.pde);

pDE_RNA_FullFormular2.doSessionKeyUnPress(
    pDE_RNA_FullFormular1.pde, pDE_RNA_FullFormular2, true);

S_logger.Log.logger.info(" " + "");

S_logger.Log.logger.info(" " + "得到原续降元元基DNA序列: "
    + pDE_RNA_FullFormular1.pds);

S_logger.Log.logger.info(" " + "得到后续降元元基DNA序列: "
    + pDE_RNA_FullFormular2.pds);

S_logger.Log.logger.info(" " + "验证正确? ");

S_logger.Log.logger.info(pDE_RNA_FullFormular1.pds.equals(
    pDE_RNA_FullFormular2.pds) ? "正确": "失败");

S_logger.Log.logger.info(" " +
    "=====");

S_logger.Log.logger.info(" " + "开始整序验证: ");

FullDNATokenPDI pDE_RNA_FullFormular3 = new FullDNATokenPDI();

pDE_RNA_FullFormular3.pdeieKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeieKey
    .toString();

pDE_RNA_FullFormular3.pdeisKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey
    .toString();

pDE_RNA_FullFormular3.pdedeKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeieKey
    .toString();

pDE_RNA_FullFormular3.pdedeKey = pDE_RNA_FullFormular.pdeisKey
    .toString();

S_logger.Log.logger.info(" " + "准备计算元基DNA序列: "
    + pDE_RNA_FullFormular1.pde);//pde加成

pDE_RNA_FullFormular3.doFullSessionKeyUnPress(
    pDE_RNA_FullFormular1.pde, pDE_RNA_FullFormular3, true);

S_logger.Log.logger.info(" " + "");

S_logger.Log.logger.info(" " + "得到原续降元元基DNA序列: "
    + pDE_RNA_FullFormular1.pds);

S_logger.Log.logger.info(" " + "得到后续降元元基DNA序列: "
    + pDE_RNA_FullFormular3.pds);

S_logger.Log.logger.info(" " + "验证正确? ");

S_logger.Log.logger.info(pDE_RNA_FullFormular1.pds.equals(
    pDE_RNA_FullFormular3.pds) ? "正确": "失败");

S_logger.Log.logger.info(" " + "准备整序计算元基DNA序列: "
    + pDE_RNA_FullFormular1.pde);

S_logger.Log.logger.info(" " + "准备整序计算元基DNA序列: "
    + pDE_RNA_FullFormular3.pde);

S_logger.Log.logger.info(pDE_RNA_FullFormular1.pde.equals(
    pDE_RNA_FullFormular3.pde) ? "正确": "失败");

```

```

}

```

```
}
//输出测试
//Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:53114', transport: 'socket'
//原文: 控制吸收
//肽语: PEEOOUPoAVCUPOECAUPEDOAU
//肽锁: AMQS
//散列肽语:AMQSPAMQSEAMQSEAMQSOAMQSOAMQSUAMQSPAMQSOAMQSAAMQSVAMQSCAMQSUAMQSPA
//MQSOAMQSEAMQSCAMQSAAMQSUAMQSPAMQSEAMQSDAMQSOAMQSAAMQSU
//静态密钥: 0.6/0.3/0.5/0.632
//静态肽展降元概率钥匙E: 1111011100101
//静态肽展降元概率钥匙S: 11110011110011101100101110111001111010111110101110
//11100111011000000111100000
//静态肽展降元: UQQIDQQQUIDUQQIDIQUIUQQIDQQQUUQQIDQQIUIUQQIDQQQDIUQQIDQQIUIUQI
//IDQQIUIUQQIDQQQUUQQIHDQQQUQQUQHIDIQUQUQQIDQQQIDUQHIDQQIUIUQQIDQQQUIDUQQI
//DQQQDIUQQIDIQQDUQQIDQQIHDUQQIDQQQUQUQHIDQQQUUQQIDQQIUIDUQQIDQQIDUQHIDIQIDUQHID
//IQQUQUQQIDQQIUIQUIHIDIQU
//静态肽展降元概率钥匙E: 010010101000101000000010100000000101000000001
//静态肽展降元概率钥匙S: 10111010010101111011001011101011000110010111000111000111011
//0001101011010110100111011001011100011110110010110000100001110110000010
//静态肽展降元: ASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSOASOSSOASOSSEASOSSOEASOSSVASOSSAASOSSVAS
//SEASOSSEASOSSOEASOSSOASOSSEASOSSEASOSSAASOSSEASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSVASOSSAA
//SOSSE
//时间: 1755568223215
//账号随机缓存字符串: ID0.36524081945678744:0.6843533604657223
//Session: ASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSOASOSSOASOSSEASOSSOEASOSSVASOSSAASOSSVASOSSSEA
//SOSSEASOSSOEASOSSOASOSSEASOSSEASOSSAASOSSEASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSVASOSSAASOSSE
//=====
//开始前序验证:
//开始Session解析: ASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSOASOSSOASOSSEASOSSOEASOSSVASOSSAASOSSVAS
//OSSSEASOSSEASOSSOEASOSSOASOSSEASOSSEASOSSAASOSSEASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSVASOSSA
//ASOSSE
//开始概率钥匙解析: 111101110010111110011110011101100101111011101011111010111
//01110011110110000001111000000100101010001010000000010100000000010100000000101110
//1001010111101100101110101100011001011100111100011101110001101011101011101001110
//11001011100011110110010110000100001110110000010
//
//得到原降元元基DNA序列: UQQIDQQQUIDUQQIDIQUIUQQIDQQQUUQQIDQQIUIUQQIDQQQDIUQQIDQQIUIUQI
//IDQQIUIUQQIDQQQUUQHIDQQQUQQUQHIDIQUQUQQIDQQQIDUQHIDQQIUIUQQIDQQQUIDUQQIDQQQDIU
//QQIDIQQDUQQIDQQIHDUQQIDQQQUQUQHIDQQQUUQQIDQQIUIDUQQIDQQIDUQHIDIQIDUQHIDIQUQUQQ
//IDQQIUIUQHIDIQU
//得到新降元元基DNA序列: UQQIDQQQUIDUQQIDIQUIUQQIDQQQUUQQIDQQIUIUQQIDQQQDIUQQIDQQIUIUQI
//IDQQIUIUQQIDQQQUUQHIDQQQUQQUQHIDIQUQUQQIDQQQIDUQHIDQQIUIUQQIDQQQUIDUQQIDQQQDIU
//QQIDIQQDUQQIDQQIHDUQQIDQQQUQUQHIDQQQUUQQIDQQIUIDUQQIDQQIDUQHIDIQIDUQHIDIQUQUQQ
//IDQQIUIUQHIDIQU
//得到原元基DNA序列: ASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSOASOSSOASOSSEASOSSOEASOSSVASOSSAASOSSVAS
//OSSSEASOSSEASOSSOEASOSSOASOSSEASOSSEASOSSAASOSSEASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSVASOSSA
//ASOSSE
```

```
//得到新元基DNA序列: ASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSOASOSSOASOSSEASOSSOEASOSSVASOSSAASOSSVAS
//OSSSEASOSSEASOSSOEASOSSOASOSSEASOSSEASOSSAASOSSEASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSVASOSSA
//ASOSSE
//验证正确?
//正确
//=====
//开始后序验证:
//准备计算元基DNA序列: ASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSOASOSSOASOSSEASOSSOEASOSSVASOSSAASOSSVA
//SOSSEASOSSEASOSSOEASOSSOASOSSEASOSSEASOSSAASOSSEASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSVASOSSA
//ASOSSE
//
//得到原续降元元基DNA序列: UQQIDQQQUIDUQQIDIQUIUQQIDQQQUUQQIDQQIUIUQQIDQQQDIUQQIDQQIUIUQ
//IIDQQIUIDUQQIDQQQUQUQIIDQQQUQUQIIDIQQUQUUQQIDQQQIDUQIIDQIUIUQQIDQQQUIDUQQIDQQQDIU
//QQIDIQQDUQQIDQQIIDUQQIDQQQUQIUQIIDQQQUUQQIDQQIUIDUQQIDQQIDUQIIDIQIDUQIIDIQQQUQUQQI
//DQQUQIUQIIDIQUI
//得到后续降元元基DNA序列: UQQIDQQQUIDUQQIDIQUIUQQIDQQQUUQQIDQQIUIUQQIDQQQDIUQQIDQQIUIUQ
//IIDQQIUIDUQQIDQQQUQUQIIDQQQUQUQIIDIQQUQUUQQIDQQQIDUQIIDQIUIUQQIDQQQUIDUQQIDQQQDIU
//QQIDIQQDUQQIDQQIIDUQQIDQQQUQIUQIIDQQQUUQQIDQQIUIDUQQIDQQIDUQIIDIQIDUQIIDIQQQUQUQQI
//DQQUQIUQIIDIQUI
//验证正确?
//正确
//=====
//开始整序验证:
//准备计算元基DNA序列: ASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSOASOSSOASOSSEASOSSOEASOSSVASOSSAASOSSVA
//SOSSEASOSSEASOSSOEASOSSOASOSSEASOSSEASOSSAASOSSEASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSVASOSS
//AASOSSE
//
//得到原续降元元基DNA序列: UQQIDQQQUIDUQQIDIQUIUQQIDQQQUUQQIDQQIUIUQQIDQQQDIUQQIDQQIUIU
//QIIDQQIUIDUQQIDQQQUQUQIIDQQQUQUQIIDIQQUQUUQQIDQQQIDUQIIDQIUIUQQIDQQQUIDUQQIDQQQDI
//IUQQIDIQQDUQQIDQQIIDUQQIDQQQUQIUQIIDQQQUUQQIDQQIUIDUQQIDQQIDUQIIDIQIDUQIIDIQQQUQU
//QQIDQQIUIQIUQIIDIQUI
//得到后续降元元基DNA序列: UQQIDQQQUIDUQQIDIQUIUQQIDQQQUUQQIDQQIUIUQQIDQQQDIUQQIDQQIUIU
//QIIDQQIUIDUQQIDQQQUQUQIIDQQQUQUQIIDIQQUQUUQQIDQQQIDUQIIDQIUIUQQIDQQQUIDUQQIDQQQDI
//IUQQIDIQQDUQQIDQQIIDUQQIDQQQUQIUQIIDQQQUUQQIDQQIUIDUQQIDQQIDUQIIDIQIDUQIIDIQQQUQU
//QQIDQQIUIQIUQIIDIQUI
//验证正确?
//正确
//准备整序计算元基DNA序列: ASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSOASOSSOASOSSEASOSSOEASOSSVASOSSAASO
//SSVASOSSSEASOSSEASOSSOEASOSSOASOSSEASOSSEASOSSAASOSSEASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSVA
//SOSSAASOSSE
//准备整序计算元基DNA序列: ASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSOASOSSOASOSSEASOSSOEASOSSVASOSSAASO
//SSVASOSSSEASOSSEASOSSOEASOSSOASOSSEASOSSSEASOSSAASOSSEASOSSOEASOSSEASOSSEASOSSVA
//SOSSAASOSSE
//正确
//Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:53114', transport: 'socket'
//
//Process finished with exit code 0
```

```

package test.java.InterfaceTest.DNASession;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import S_logger.Log;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguanguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)
 ** 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 **/

class FullDNATokenPDITestTest {

    public static void main(String[] argv) {

        FullDNATokenPDITestTest fullDNATokenPDITestTest = new FullDNATokenPDITestTest();
        fullDNATokenPDITestTest.test();

    }

    /*
    * 这个函数用于寻找不同酸碱浓度下可能存在的PDE变换, 寻找最短的元基编码字符串浓缩结果。适用
    * 于肽计算中 元基编码后的 密码缩进, 词汇提示, 长篇语言总结, 深度文本分析。 PDS-PDI很多人
    * 不知道肽展公式PDE怎么广泛运用, 我就多举几把测试DEMO例子先。
    **/

    @Test
    void test() {

        String inputInitons = "EDVSDTUVSVSE";
        this.main(inputInitons);

        String inputInitons1 = "EDVSDTUVSVSEA";
        this.main(inputInitons1);

        String inputInitons2 = "EDVSDTUVSVSQSE";
        this.main(inputInitons2);

        String inputInitons3 = "EDVSDTUVSVSQSEA";
        this.main(inputInitons3);

        String inputInitons4 = "EDVSDTUVSVSQIVSQIE";
        this.main(inputInitons4);

        String inputInitons5 = "EDVSDTUVSVSQIVSQIEA";
        this.main(inputInitons5);

        String inputInitons6 = "EDVSDTUVSVSQIVSQIEAU";
        this.main(inputInitons6);

    }

    void main(String inputInitons) {

        // String inputInitons =
        // "AOAOPPPPPPMVMEECSEIDUQDUQTXHFTXHFFFFFFF";
        // String inputInitons = "EDVSDTUVSVSQSEA";
        // String inputInitons="VMECSIDUQDUQTXH";

        String beforeLoopInitons = inputInitons;
        S_logger.Log.logger.info(" " + "输入char->" + beforeLoopInitons);
    }
}

```

```

beforeLoopInits = duplication1(inputInits);

// 计算
S_logger.Log.logger.info("" + "简单去重单char->" + beforeLoopInits);
beforeLoopInits = duplication2(beforeLoopInits, 2);

// 计算
S_logger.Log.logger.info("" + "简单去重双char->" + beforeLoopInits);
beforeLoopInits = duplication2(beforeLoopInits, 3);

// 计算
S_logger.Log.logger.info("" + "简单去重3char->" + beforeLoopInits);
beforeLoopInits = duplication2(beforeLoopInits, 4);

// 计算
S_logger.Log.logger.info("" + "简单去重4char, 可loop->" + beforeLoopInits);

// PDS丝化降元 A = VS, O = ES, P = EC, M = CS,
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("A", "VS");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("O", "ES");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("P", "EC");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("M", "CS");

//
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("T", "VE");

// page 168
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("X", "VC");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("H", "H");

// HC HE 等同于P这里忽略先。
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("F", "ECS");
S_logger.Log.logger.info("" + "简单PDS AOPM-VPSC->" + beforeLoopInits);

// PDI浓缩增元, 不考虑酸,
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("V", "UQ");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("E", "DU");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("C", "DI");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("S", "QI");
S_logger.Log.logger.info("" + "简单PDS VPSC-IDUQ->" + beforeLoopInits);

// PDI 很多人不知道肽展公式PDE怎么广泛运用, 我就多举几把测试DEMO例子先。
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("UQ", "V");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("QU", "V");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("DU", "E");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("UD", "E");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("DI", "C");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("ID", "C");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("QI", "S");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("IQ", "S");
S_logger.Log.logger.info("" + "简单PDI IDUQ-VECS->" + beforeLoopInits);

//
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("VS", "A");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("SV", "A");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("ES", "O");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("SE", "O");
beforeLoopInits = beforeLoopInits.replace("EC", "P");

```

---

```

        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("CE", "P");
        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("CS", "M");
        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("SC", "M");
        //
        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("VE", "T");
        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("EV", "T");
        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("VC", "X");
        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("CV", "X");
        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("HE", "H");
        // H 活性价值
        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("EH", "H");
        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("HC", "H");
        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("CH", "H");
        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("ECS", "F");
        // F 活性价值
        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("ESC", "F");
        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("CES", "F");
        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("CSE", "F");
        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("SEC", "F");
        beforeLoopInitons = beforeLoopInitons.replace("SCE", "F");
        S_logger.Log.logger.info(""" + "简单PDI VECS-AOPM->" + beforeLoopInitons);
    }

    private String duplication1(String inputInitons) {
        StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
        char[] chars = inputInitons.toCharArray();
        Here: for (int i = 0; i < chars.length; i++) {
            stringBuilder.append(chars[i]);
            for (int j = i; j < chars.length; j++) {
                if (chars[i] == chars[j]) {
                    i = j;
                } else {
                    continue Here;
                }
            }
            return stringBuilder.toString();
        }

        private String duplication2(String inputInitons, int compare) {
            StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
            //
            StringBuilder stringBuilderOrdinary = new StringBuilder();
            StringBuilder stringBuilderCompare = new StringBuilder();
            //
            char[] chars = inputInitons.toCharArray();
            // boolean hasTail = true;
            int i = 0;
            Here: for (i = 0; i < chars.length; i++) {

```

---

```

        // 录入开始
        stringBuilderOrdinary.delete(0, stringBuilderOrdinary
.length());
        stringBuilderCompare.delete(0, stringBuilderCompare
.length());
        for (int j = i; j < i + compare
&& j < chars.length; j++) {
            stringBuilderOrdinary.append(chars[j]);
        }
        int l = 0; // 过滤观测。
        int find = 0;
        // 等差比较
        for (int j = i
+ compare; j < chars.length; j += compare) {
            for (int k = j; k < j + compare
&& k < chars.length; k++) {
                stringBuilderCompare.append(chars[k]);
            }
            if (stringBuilderOrdinary.toString().equals(
                stringBuilderCompare.toString())) {
                if (l++ < 1) { // 过滤重复加。
                    stringBuilder.append(stringBuilderCompare);
                    find = 1;
                }
                j += compare;
                i += compare + (compare - 1);
                if (j > chars.length - compare) { // 观测 尾差 数
                    // hasTail = false;
                }
            } else {
                if (l < 1) {
                    stringBuilder.append(chars[j]);
                    find = 1;
                }
                continue Here;
            }
        }
        if (0 == find) { // 条件与非条件综合补充尾差
            stringBuilder.append(chars[j]);
        }
        return stringBuilder.toString();
    }
}

//178
//    if (hasTail) { // 条件补充尾差
//        for (int o = 0; o < compare; o++) {

```

```

//      stringBuilder.append(chars[chars.length - (compare - o)]);
//    }
//  }
//  else {
//    if (i <= chars.length) { //非条件补充尾差
//      for (int p = i-compare+(compare); p < chars.length; p++) {
//        stringBuilder.append(chars[p]);
//      }
//    }
//  }
// }
//19
////#### 元基数字= 元基符号= 肽展公式元基数字变换= (肽概率展开数字逻辑集合)
//  //#### 1位 ##### E= I= I(I)
//  //##### F= U= I++ OR Q--=(I, Q)
//  //##### G= Q= Q(Q)
//  //##### 1~2位
//  //##### 0= D= DD=(D, DD)
//  //##### 2位
//  //##### 1= C= DI=(DI)
//  //##### 3= E= IU, DU=(IU, DU)
//  //##### D= V= UQ=(UQ)
//  //##### 9= S= QI=(QI)
//  //##### 2~4位
//  //##### 4= H= (IU, DU) OR DI=(IU, DU, DI) OR (IUDI, DUDI)
//  //##### 4位
//  //##### 2= P= (IU, DU) + DI=(IUDI, DUDI)
//  //##### A= O= (IU, DU) + QI=(IUQI, DUQI)
//  //##### 7= A= UQQI=(UQQI)
//  //##### 4~6位
//  //##### 5= HC= ((IU, DU) OR DI) + DI=(IUDI, DUDI, DIDI) OR (IUDIDI, DUDIDI)
//  //##### B= HE+= ((IU, DU) OR DI) + (IU, DU)=(IUIU, IUDU, DUIU, DUDU, DIU, DIDU)
//  //OR (IUDIU, IUDIDU, DUDIU, DUDIDU)
//  //##### 6~8位
//  //##### 8= M= ((IU, DU) OR DI) + DI + QI=(IUDI, DUDI, DIDI, QI) OR (IUDIDI, DUDIDI, QI)
//  //##### 6= X= UQ + ((IU, DU) OR DI) + DI=(UQIUDI, UQDUDI, UQDIDI) OR (UQIUDIDI, UQDUDIDI)
//  //##### C= T= UQ + ((IU, DU) OR DI) + (IU, DU)=(UQIUIU, UQIUDU, UQDUUI, UQDUDU
//  //, UQDIU, UQDIDU) OR (UQIUDIU, UQIUDIDU, UQDUDIU, UQDUDIDU)
//113
//输出
//输入char->EDVSDTUVSVSE
//  简单去重单char->EDVSDTUVSVSE
//  简单去重双char->EDVSDTUVSE
//  简单去重3char->EDVSDTUVSE
//  简单去重4char, 可loop->EDVSDTUVSE
//  简单PDS AOPM-VPCS->EDVSDVEUVSE
//  简单PDS VPCS-IDUQ->DUDUQQIDUQDUUUQQIDU
//  简单PDI IDUQ-VECS->EDVQCVEUVSE

```



```
// 简单PDI VECS-AOPM->EDVQCTUAE
// 输入char->EDVSDTUVSVSEA
// 简单去重单char->EDVSDTUVSVSEA
// 简单去重双char->EDVSDTUVSEA
// 简单去重3char->EDVSDTUVSEA
// 简单去重4char, 可loop->EDVSDTUVSEA
// 简单PDS AOPM-VPCS->EDVSDVEUVSEVS
// 简单PDS VPCS-IDUQ->DUDUQQIDUQDUUUQQIDUUQQI
// 简单PDI IDUQ-VECS->EDVQCVEUVSEVS
// 简单PDI VECS-AOPM->EDVQCTUAEA
// 输入char->EDVSDTUVSQVSQE
// 简单去重单char->EDVSDTUVSQVSQE
// 简单去重双char->EDVSDTUVSQVSQE
// 简单去重3char->EDVSDTUVSQE
// 简单去重4char, 可loop->EDVSDTUVSQE
// 简单PDS AOPM-VPCS->EDVSDVEUVSQE
// 简单PDS VPCS-IDUQ->DUDUQQIDUQDUUUQQIQDU
// 简单PDI IDUQ-VECS->EDVQCVEUVSQE
// 简单PDI VECS-AOPM->EDVQCTUAQE
// 输入char->EDVSDTUVSQVSQEA
// 简单去重单char->EDVSDTUVSQVSQEA
// 简单去重双char->EDVSDTUVSQVSQEA
// 简单去重3char->EDVSDTUVSQEA
// 简单去重4char, 可loop->EDVSDTUVSQEA
// 简单PDS AOPM-VPCS->EDVSDVEUVSQEVS
// 简单PDS VPCS-IDUQ->DUDUQQIDUQDUUUQQIQDUUQQI
// 简单PDI IDUQ-VECS->EDVQCVEUVSQEVS
// 简单PDI VECS-AOPM->EDVQCTUAQEA
// 输入char->EDVSDTUVSQIVSQIE
// 简单去重单char->EDVSDTUVSQIVSQIE
// 简单去重双char->EDVSDTUVSQIVSQIE
// 简单去重3char->EDVSDTUVSQIVSQIE
// 简单去重4char, 可loop->EDVSDTUVSQIE
// 简单PDS AOPM-VPCS->EDVSDVEUVSQIE
// 简单PDS VPCS-IDUQ->DUDUQQIDUQDUUUQQIQIDU
// 简单PDI IDUQ-VECS->EDVQCVEUVSSE
// 简单PDI VECS-AOPM->EDVQCTUAO
// 输入char->EDVSDTUVSQIVSQIEA
// 简单去重单char->EDVSDTUVSQIVSQIEA
// 简单去重双char->EDVSDTUVSQIVSQIEA
// 简单去重3char->EDVSDTUVSQIVSQIEA
// 简单去重4char, 可loop->EDVSDTUVSQIEA
// 简单PDS AOPM-VPCS->EDVSDVEUVSQIEVS
// 简单PDS VPCS-IDUQ->DUDUQQIDUQDUUUQQIQIDUUQQI
// 简单PDI IDUQ-VECS->EDVQCVEUVSSEVS
// 简单PDI VECS-AOPM->EDVQCTUAOA
// 输入char->EDVSDTUVSQIVSQIEAU
```

```
// 简单去重单char->EDVSDTUVSQIVSQIEAU
// 简单去重双char->EDVSDTUVSQIVSQIEAU
// 简单去重3char->EDVSDTUVSQIVSQIEAU
// 简单去重4char, 可loop->EDVSDTUVSQIEAU
// 简单PDS AOPM-VPCS->EDVSDVEUVSQIEVSU
// 简单PDS VPCS-IDUQ->DUDUQQIDUQDUUUQQIQIDUUQQIU
// 简单PDI IDUQ-VECS->EDVQCVEVSSEVSU
// 简单PDI VECS-AOPM->EDVQCTUAOAU
//*****
// "AOAOPPPPPMMVMEECSHIDUQDUQTXHFTXHFFFFFF" 的浓缩 PDW 结果 为VQXIPCACOMXTXPS
//*****
//
//Process finished with exit code 0
//Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/bin/java
// -agentlibjwp=transport=dt_socket, address=127.0.0.1:51769, suspend=y, server=n
// -ea -Djava.library.path=/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib
// -Didea.test.cyclic.buffer.size=1048576
// -javaagent:/Users/luoyaoguang430181198505250014/Library/Caches/JetBrains/IdeaC2022.
// 3/captureAgent/debugger-agent.jar -Dfile.encoding=UTF-8
// -classpath /Users/luoyaoguang430181198505250014/.
// m2/repository/org/junit/platform/junit-platform-launcher/1.8.1/junit-platform-launcher-1.8.1.jar:
// /Users/luoyaoguang430181198505250014/.m2/repository/org/junit/platform/
// junit-platform-engine/1.8.1/junit-platform-engine-1.8.1.jar:
// /Users/luoyaoguang430181198505250014/.m2/repository/org/opentest4j/opentest4j/
// 1.2.0/opentest4j-1.2.0.jar:/Users/luoyaoguang430181198505250014/
// .m2/repository/org/junit/platform/junit-platform-commons/1.8.1/
// junit-platform-commons-1.8.1.jar:/Users/luoyaoguang430181198505250014/
// .m2/repository/org/apiguardian/apiguardian-api/1.1.2/apiguardian-api-1.1.2.jar:
// /Applications/IntelliJ IDEA CE.app/Contents/lib/idea_rt.jar:/Applications/Intelli
// J IDEA CE.app/Contents/plugins/junit/lib/junit5-rt.jar:/Applications/IntelliJ I
// DEA CE.app/Contents/plugins/junit/lib/junit-rt.jar:/Users/luoyaoguang43018119850
// 5250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/out/test/TinOS:/Users/luoyaoguang43018119
// 8505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/out/production/TinOS:/Users/luoyaoguang43
// 0181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/cw.jar:/Users/luoyaoguang430181
// 198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/bsm.jar:/Users/luoyaoguang43018119
// 8505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/icam.jar:/Users/luoyaoguang43018119850
// 5250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/weka.jar:/Users/luoyaoguang43018119850525
// 0014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/en_us.jar:/Users/luoyaoguang4301811985052500
// 14/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/jacob.jar:/Users/luoyaoguang43018119850525001
// 4/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/junit.jar:/Users/luoyaoguang430181198505250014
// /Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/sound.jar:/Users/luoyaoguang430181198505250014
// /Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/cmulex.jar:/Users/luoyaoguang430181198505250014/
// Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/ffmpeg.jar:/Users/luoyaoguang430181198505250014/
// Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/mbrola.jar:/Users/luoyaoguang430181198505250014/D
// esktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/cworker.jar:/Users/luoyaoguang430181198505250014/D
// esktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/freetts.jar:/Users/luoyaoguang430181198505250014/De
// sktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/cmudict04.jar:/Users/luoyaoguang430181198505250014/D
```

```
// esktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/landmark.jar;/Users/luoyaoguang43018119850525001
// 4/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/libdc1394.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250
// 014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/poi-5.2.3.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250
// 014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/cm_u_s_kal.jar;/Users/luoyaoguang4301811985052
// 50014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/cmmtimelex.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
customizer.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/hyccapture.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/asm-2.2.4.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/
project/TinOS/lib/videoinput.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/ambiguus-5.1.jar;/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/text-2.1.5.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/
project/TinOS/lib/javabuilder.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/libfreenect.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/multiplayer.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/
YLJHRJ/project/TinOS/lib/multiplayer.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/cmm_time_awb.jar;/
Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/javacv-1.5.8.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/
YLJHRJ/project/TinOS/lib/ogl-0.18.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/urbon-2.2.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/librealsense.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/
YLJHRJ/project/TinOS/lib/artoolkitplus.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/javacpp-1.5.8.jar;/
Users/luoyaoguang430181
// 198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/ison-20160810.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/
TinOS/lib/mediaplayer-2.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/multiplayer-2.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/swtgraphics2d.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/
YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-android-arm.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/ambiguus-5.1.jar;/
Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/fmpea-platform.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/freets-isa101.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/poi-
oxml-5.2.3.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/commons-math-2.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-linux-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/
YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-linux-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
opencvrt4-1.2.0.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/commons-io-2.11.0.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-linux-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/
YLJHRJ/project/TinOS/lib/freetype-1.0.13.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/jmock-
calib-1.2.0.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/ogl-core-2.18.0.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-linux-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/
YLJHRJ/project/TinOS/lib/fmpea-windows-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
landmark-1.07-1.3.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/proje
// t/TinOS/lib/landmark-platform.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/libdc1394-platform.jar;/
Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-4.0-1.5.8.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-android-arm.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
opencv-android-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-linux-armhf.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-linux-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/landmark-linux-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
hyccapture-platform.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/junit-jupiter-3.8.1.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-linux-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/libdc1394.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/mockito-
all-1.10.19.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/mockito-core-5.12.0.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-linux-x86-64.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/videoinput.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
fmpea-macosx-x86-64.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/hyccapture-linux-x86.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/libfreenect-platform.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/
YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-linux-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
opencv-macosx-x86-64.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/poi-oxml-full-5.2.3.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ
// I/project/TinOS/lib/videoinput-0.200-1.3.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/apiguardian-
p-1.1.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/commons-compress-1.24.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/landmark-android-arm.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
landmark-android-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/landmark-linux-x86.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/landmark-windows-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/javacv-platform-1.5.8.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
freetype-1.0.13-swt.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/libdc1394-linux-armhf.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-linux-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/libfreenect-linux-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
librealsense-platform.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencvrt4-1.2.0-swt.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-linux-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/artoolkitplus-platform.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
landmark-linux-x86-64.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/hyccapture-linux-armhf.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/hyccapture-windows-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/javacpp-platform-1.5.8.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
libdc1394-linux-x86-64.jar;/Users/luoyaoguang430181
// 1198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/librealsense-1.9.6.1.3.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/
project/TinOS/lib/librealsense-linux-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/videoinput-windows-
x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/artoolkitplus-2.31-1.3.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/artoolkitplus-linux-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/landmark-linux-ppc64le.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
landmark-macosx-x86-64.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/landmark-windows-x86.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/hyccapture-linux-x86-64.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/junit-jupiter-app-3.8.1.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
libdc1394-linux-x86-64.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/libfreenect-linux-armhf.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/libfreenect-linux-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/libfreenect-windows-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
libfreenect-linux-x86-64.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencvrt4-1.2.0-javadoc.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-linux-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/artoolkitplus-android-arm.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
artoolkitplus-android-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/artoolkitplus-linux-armhf.jar;/
Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/fmpea-platform-3.2-1.3.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/fmpea-platform-5.0-1.5.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
hyccapture-windows-x86.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/luigen-rt-2.4.0.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/libfreenect-macosx-x86-64.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/librealsense-linux-x86-64.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
videoinput-windows-x86-64.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/javacpp-1.5.8-macosx-arm64.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/ogl-4.4.0-2020.01.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
junit-jupiter-engine-5.8.1.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/junit-jupiter-platform-5.8.1.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/libfreenect-windows-x86-64.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/artoolkitplus-linux-ppc64le.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
artoolkitplus-macosx-x86-64.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/landmark-platform-1.07-1.3.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/junit-jupiter-3.8.1-javadoc.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/junit-jupiter-3.8.1-sources.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
platform-5.1-2.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencvrt4-1.2.0-javadoc.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/artoolkitplus-windows-x86-64.jar;/Users/
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/luigen-rt-2.4.0-2020.01.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/junit-platform-commons-1.8.1.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/
```

```
lib/libdc1394-platform-2.2.4-1.3.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/apiguardian-api-1.1.2-  
avadoe.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/apiguardian-api-1.1.2-sources.jar;/Users/  
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/bytecodeput-platform-0.200-1.3.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/  
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/jfreechart-1.0.13-experimental.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/  
lib/libfreechart-platform-5.3-1.3.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/openblas-  
platform-0.3.21-1.3.8.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-3.2.1-1.3-windows-x86_64.jar;/  
Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/jogl-all-main-2.4.0-rc-20230201.jar;/Users/  
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/junit-jupiter-api-5.8.1-javadoc.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/  
Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/junit-jupiter-api-5.8.1-sources.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/  
lib/libcscatext-platform-1.0.6-1.3.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/opencv-3.6.0-1.3-macosx-  
arm64.jar;/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/hyccapture-platform-2.9.3.43-1.3.jar;/Users/  
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/aluigen-rt-main-2.4.0-rc-20230201.jar;/Users/  
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/junit-jupiter-engine-5.8.1-javadoc.jar;/Users/  
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/junit-jupiter-engine-5.8.1-sources.jar;/Users/  
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/junit-jupiter-params-5.8.1-sources.jar;/Users/  
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/openblas-0.3.21-1.3.8-macosx-arm64.jar;/Users/  
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/junit-platform-engine-1.8.1-javadoc.jar;/Users/  
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/junit-platform-engine-1.8.1-sources.jar;/Users/  
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/junit-platform-commons-1.8.1-javadoc.jar;/Users/  
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/junit-platform-commons-1.8.1-sources.jar;/Users/  
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/hyccapture-2.9.3.43-1.3-windows-x86_64.jar;/Users/  
luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/project/TinOS/lib/jogl-all-2.4.0-rc-20230201-natives-macosx-universal.jar;/Users/  
com.intellij.rt.junit.JUnitStarter-ideVersion5-junit5-test.java.InterfaceTest.DNASession.FulldNATokenPDITestTest, main
```

```
//Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:51769', transport: 'socket'
```

```
//
```

```
//Process finished with exit code 0
```

```
3-10-test.java.InterfaceTest.initon.util
```

```
//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/inton/util/FindAllPackageFiles.java
```

```
package test.java.InterfaceTest.initon.util;
```

```
import U_A.PEUP.table.TableSorterZYNK;
```

```
import V_A.SQ.ReadPinYinBiHua;
```

```
import test.java.interfaces.test.CommonTestInitoin;
```

```
/*
```

```
* 个人著作权人. 作者 罗瑀光. 浏阳
```

```
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
```

```
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
```

```
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
```

```
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
```

```
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
```

```
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
```

```
**/
```

```
/*
```

```
* 这个函数用于测试工程所有文件打印出文件所在的包名, 函数名和文件夹名, 方便之后古拉丁文 十六元基
```

```
* 索引首先我是十六元基编码个人著作权人, 作者, 是我罗瑀光创造了这个学术体系, 从无到有, 作为创造者,
```

```
* 我有义务将它细化美观. 拼音词库表中 161行 x->x 去掉, 不然会导致ascii检索比较问题 影响排
```

```
* 序输出. -罗瑀光
```

```
*
```

```
* 存储包名有很多方式, 我的工程里面已经有了map形式的索引, 那就继续用map来put这些package名。
```

```
* 思考出现了一个问题, 网上的描述是DK的文件进行官方文档描述, 如一个类显示他的method. method
```

```
* 里面包含的field, 然后描述它, 而我要做的是NE的class 包含的fields显示它的method包名。
```

```
* 这里出现了巨大的问题, 难道几十年没有一个同行看到这个问题? 用C我直接改注册表. java因为底层封装
```

```
* 成了o文件我能怎么办? 我又该怎么办?
```

```
*
```

```
* 于是我进行梳理, 通过NE获取method 和 field两种属性, 然后method是否被field关联, 那我就得
```

```
* 需要做很多步骤了。首先field是变量名属性, 变量名对应的函数是类名, 不是包名。method是类名,
```

```
* 如何将类变量名对应类名, 说明很多公司已经注意到了java的反射已经出现的智能化问题了。其实高斯林
```

```
* 只要将这个反射field函数写成double list 模型进行pre->, 不就解决了吗, 底层o文件不改, 上层
```

```
* 这么复杂弥补对策。
```

```
*
```

---

```

* --跟进思考，反射field函数写成double list 模型进行pre->、隐患又有哪些，-trif later
*
* 于是更进思考，分析了下输出结果，通过输出结果可以看出method输出的是jdk原生类名，不是定义类名，
* 根本就没用，说明java.lang.reflect.Method 和 java.awt.Event这种method结果对field即使
* 变量名一致也没有有价值的交集。
*
* 于是跟进思考如何解决这个问题。1 在NE创造变量的时候就put map，这就对了嘛。这个计划我可以立即
* 执行 2 在NE创造函数的时候就put map，这就对了嘛。这个计划我也可以立即执行 3。。later trif
* 那就准备干干 1. 目前我用的是app_S.studyVerbalMap.putObject这种方式进行索引，这里有个问题，
* 这种方式不是全局化索引，全局索引其实也可以，只是NE的变量都是没有赋值的参数，都是null，这种问题
* 也好解决。解决办法是我当缓存来写即可，map有就取值，没有就添加，我要做的是将时间过滤属性改为
* 频率过滤属性即可。
*
* 跟进思考，那这种逻辑进行map不就是元基花组件嘛，callFunctionKey 和 annotationMap，看来我的
* 早年路径是正确的，我现在要做是扩展这个map，包含所有 NE的field的 annotation 即可
* 元基花我已经申请了个人著作权。庆幸下，又省了 2200 RMB = 110只蒜香小烧鸡。
*
* 跟进思考，annotation索引花的是 method，对于field索引来说，索引的是类和变量，一个是逻辑关系
* 一个是计算关系。仅仅做缓存使用即可，之前我说否定论做精度匹配，看样子已经创造了完整的条件了。
* StudyVerbalMap 的 _SMV 之后会大有用途。
*
*
* --罗瑶光 十六元基索引 教父--
*
*
* */
public class FindAllPackageFiles {
    @SuppressWarnings({ "unused" })
    public static void main(String[] argv)
        throws NoSuchFieldException, InstantiationException,
        IllegalAccessException, ClassNotFoundException {
        // 初始化
        CommonTestInitIn commonTestInitIn = new CommonTestInitIn();
        commonTestInitIn.initEnvironment("去弹窗组件流测试");
        // 初始化载体
        ReadPinYinBihua.getPinYinBihuaMap(commonTestInitIn.NE);
        TableSorterZYNK tableSorterZYNK = new TableSorterZYNK(
            commonTestInitIn.NE);
        // ToDo
        /*
        * 元基花 2代 变量补充扩展，将NE的 value所有 fields 全部in annotationMap
        * 然后分类索引。--罗瑶光
        *
        * 很多人不知道 变量补充扩展的价值，于是我准备举一个具体的实例来描述下，这个描述也是我
        * 下一步要做的流程，比如 tinshell 例子中的--操作:中药名称|颜色标记为|红色|--
        * 这一句变量，进行分解，可以对比下 --首先获取一个表，名字是" + XISTTableName
        * + "，如果有这个表，准备下一步选择-- 这句人类语言，或者是--在输出的数据表中仅展示列名

```

\* 为中药名称、打分和功效列这三个即可--这句人类语言。同理，--操作:中药名称|颜色标记

\* 为|红色:--也可以分解为几种模型！将语言进行DNN词汇归纳，然后笛卡尔完整关系，关系

\* 匹配已有的函数，然后loop函数集精确匹配调用。tinshell这种模型我认为应该是早期的

\* 初阶的计算逻辑和计算关系，因为它需要源源不断地扩充指令，在丰富的指令集缺乏下，会造成

\* 意识缺陷。之前不是提过否定论嘛，我就再否定一次，缺乏指令集也能做正确计算，如何做，我

\* 想到了几点，首先是关系细化，和关系分层，--操作:中药名称|颜色标记为|红色:--可以分解为

\* 对象与观测的关系，观测与属性的关系。属性修改的关系。这三种关系在各种逻辑计算中都普遍

\* 存在，那就是价值，这种价值能够驱动我的执行力，所以下一步我应该编码关于这类普遍存在的

\* 关系集合。

\*

\* 很多人不知道我翻译了两句执行混合tinshell 花语成功输出了，当年就不做指令集翻译了。我的

\* 回答是这样的逻辑编码，我太累了。本来娱乐的时间就少，这样搞，当然也是条正确路，之后可以

\* 归纳逼近优化函数集，但是累，我得尝试用计算哲学思想来描述和对待这个问题。

\*

\* 变量补充扩展那么就可以首先定义和应用在动词的规范化环境中。让关系描述更精准。因为动词

\* 比较少。方便一个粗糙简单的开始。这是一种不累的方法。

\*

\* 我想到了优化关系的思维，--对象与观测的关系，观测与属性的关系。属性修改的关系--优化为

\* --对象与自身属性的关系，属性修改的逻辑，加入了计算逻辑思维，--语义就缩进了许多。

\* --通过动词确定内存中的输入对象，通过关系确定对象的属性，通过动词确定操作的输出内容。--

\* 通过语义更近思维通过--标记确定对象探索，颜色确定属性探索，操作确定染色体逻辑层。--

\* 这就是我下一步要设计的花语计算哲学分层意识。

\*

\* 另外我要学会写文章，减少编码的含量，增加文字的人类描述和思考内容，让源码增加哲学意义。

\* 这是计算增维方式。吸取宇宙的能量。让initNitonDelegate更加丰富的动词索引标注。

\*

\* 作为DNA十六元基之父-Tinshell 个人著作权人- 元基索引花 个人著作权人- 作者-教父-始祖-

\* 名头太响亮可以增加自信心和绝对专注力。当然不要太过自信，爆了就不好了。任何问题都是外因，

\* 内因是我有责任和义务完美元基花语。--罗瑶光

\*/

```
commonTestInitInion.NE.app_S.studyVerbalMap.init_SMV(
    commonTestInitInion.NE);

// 关闭
commonTestInitInion.endEnvironment();

}

}
```

/Trif\_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/initon/util/FindAllProjectFiles.java

```
package test.java.InterfaceTest.initon.util;

import java.util.Iterator;
import U_A.PEU.P.table.TableSorterZYNK;
import U_V.OEU.xqpx.wcms.sort.LYG10D13D_X_CAS;
import V_A.SQ.ReadPinYinBihua;
import test.java.interfaces.test.CommonTestInitInion;
import S_logger.Log;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
```

```

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/
/*

* 这个函数用于测试工程所有文件打印出文件名, 函数名和文件夹名, 方便之后古拉丁文 十六元基索引
* 首先我是十六元基编码个人著作权人, 作者, 是我罗瑀光创造了这个学术体系, 从无到有, 作为创造者,
* 我有义务将它细化美观。拼音词库表中 161行 x->x 去掉, 不然会导致ascii检索比较问题 影响排
* 序输出。-罗瑀光
**/

public class FindAllProjectFiles {
    @SuppressWarnings({ "unchecked", "unused" })
    public static void main(String[] argv)
        throws NoSuchFieldException, InstantiationException,
        IllegalAccessException, ClassNotFoundException {
        // 初始化
        CommonTestIniton commonTestIniton = new CommonTestIniton();
        commonTestIniton.initEnvironment("去弹窗组件流测试");
        // 初始化载体
        ReadPinYinBihua.getPinYinBihuaMap(commonTestIniton.NE);
        TableSorterZYNK tableSorterZYNK = new TableSorterZYNK(
            commonTestIniton.NE);
        //
        S_logger.Log.logger.info(" " + "-----初始注册函数SMI");
        commonTestIniton.NE.app_S.studyVerbalMap.init_SMV(
            commonTestIniton.NE);
        Iterator<String> iterators = commonTestIniton.NE.app_S.studyVerbalMap_SMI
            .keySet().iterator();
        String[] _SMI_ = new String[commonTestIniton.NE.app_S.studyVerbalMap_SMI
            .size()];
        int i = 0;
        while (iterators.hasNext()) {
            String temp = iterators.next();
            S_logger.Log.logger.info(" " + temp);
            _SMI_[i++] = temp;
        }
        S_logger.Log.logger.info(" " + "-----初始注册函数SMV");
        iterators = commonTestIniton.NE.app_S.studyVerbalMap_SMV
            .keySet().iterator();
        String[] _SMV_ = new String[commonTestIniton.NE.app_S.studyVerbalMap_SMV
            .size()];
        i = 0;
        while (iterators.hasNext()) {
            String temp = iterators.next();
            S_logger.Log.logger.info(" " + temp);

```

```

        _SMV_[i++] = temp;
    }

    S_logger.Log.logger.info(" " + "-----初始注册函数SMQ");
    iterators = commonTestInitIn.NE.app_S.studyVerbalMap_SMQ
        .keySet().iterator();

    String[] _SMQ_ = new String[commonTestInitIn.NE.app_S.studyVerbalMap_SMQ
        .size()];

    i = 0;
    while (iterators.hasNext()) {
        String temp = iterators.next();
        S_logger.Log.logger.info(" " + temp);
        _SMQ_[i++] = temp;
    }

    // sort list
    /* 既然写了商业测试demo, 那就直接用啊, 写了不用不能当花瓶晾着 */
    //int returnInt = new LYG10D13D_X_CAS()
    //    .quick4DChineseStringArrayWithSmallInTwoChar3bihuaReturns(_SMI_,
    //        0, 9, 30, ReadPinYinBihua.pinYin, ReadPinYinBihua.biHua,
    //        7, 70);
    //for (String string : _SMI_) {
    //    S_logger.Log.logger.info(" " + string);
    //}
    //int returnInt = new LYG10D13D_X_CAS()
    //    .quick4DChineseStringArrayWithSmallInTwoChar3bihuaReturns(_SMV_,
    //        0, 9, 30, ReadPinYinBihua.pinYin, ReadPinYinBihua.biHua,
    //        7, 70);
    //for (String string : _SMV_) {
    //    S_logger.Log.logger.info(" " + string);
    //}
    /*
    * 拼音词库表中 161行 x->x 去掉, 不然会导致ascii检索比较问题 影响排序输出。
    */
    int len = _SMQ_.length;
    // len=len/15;
    String[] strings = new String[len];
    for (int j = 0; j < len; j++) {
        strings[j] = _SMQ_[j];
    }

    int returnInt = new LYG10D13D_X_CAS()
        .quick4DChineseStringArrayWithSmallInTwoChar3bihuaReturns(
strings, 0, strings.length - 1, 40,
ReadPinYinBihua.pinYin, ReadPinYinBihua.biHua, 7, 70);

    S_logger.Log.logger.info(" " + "-----输出注册函数SMQ");
    for (String string : strings) {
        S_logger.Log.logger.info(" " + string);
    }
    //

```



---

```

        /// 1 java获取指定类的变量列表
        /// java有函数结构接口,打印华瑞集的主干变量
        //Method[] method = commonTestInitIn.NE.app_S.getClass()
        //
        //        .getDeclaredMethods();
        //for (Method m : method) {
        //
        //        S_logger.Log.logger.info("" + "-->" + m.getName());
        //        S_logger.Log.logger.info("" + "-->" + m.getAnnotations());
        //}
        /// 2 java获取工程的函数名列表
        //
        /// 3 java获取工程的函数文件夹列表
        /// 之前有了application24的文件,复制过来修改下即可。
        // 关闭
        commonTestInitIn.endEnvironment();
    }
}

//输出结果
//-----输出注册函数SMQ
//-----输出注册函数SMQ
//传参因子
//因子
//_A
//_AE
//_image
//AMV_MVS_VSQs
//AMV_MVS_VSQs3D
//accept
//acknowledge
//acknowledgeString
//aNNTest
//ann
//app_X_getBox
//app_XCDX
//appConfig
//appFilter
//app
//appHospital
//appInit
//appSearch
//args
//argsString
//argv
//array
//arrayDouble
//arrayDoubleM
//arrayF
//arrayLong

```

---

//backendTxt  
//baseName  
//begin  
//begin3D  
//beginLine  
//bInt  
//bM  
//bootDBInBaseWay  
//bootDBInTXTWay  
//bootDBInWebWay  
//bootNeroDoc  
//bufferedImage  
//bufferRow  
//button12jingmai  
//buttonADD  
//b  
//buttonCTE  
//buttonCrt  
//buttonCTV  
//buttonETC  
//buttonFRS  
//buttonGXB  
//buttonSum  
//buttonZiWu  
//bys  
//CacheString  
//CacheStringPiple  
//callFunctionKey  
//canvas  
//catalyticRot  
//cecil  
//cellName  
//cellValue  
//choice  
//clearButton  
//coAuthorForWord  
//col  
//color\_bg  
//colorRange  
//color\_bg\_slider  
//color\_bg\_rot  
//color\_text  
//columnTitle  
//commandAcknowledge  
//compareFrequency  
//condition  
//conditionSubject

---

```
//conditionObject
//conditions
//containerPanel
//coods
//coods3D
//copy
//copy_xj
//countScale
//countWordNode
//c
//culmnName
//columnValue
//columns
//columnTypeString
//columnOfNewRow
//currentDB
//currentPage
//DBTableRowIndexPath
//DNASearchIsClick
//DNNmap
//data
//dataMap
//databasePortTxt
//date
//dBTablePath
//dbConfigPath
//dDouble
//deeps
//defaultTableData
//defaultTableDataSpec
//defaultTableModel
//density_bloosm
//destinationA
//destinationBytes
//destinationCharA
//destinationDoubleA
//destinationF
//destinationLongA
//destinationMap
//de
//destination
//destinationStringA
//destinationV
//detaButton
//dic_cj
//dic_cy
//dic_hai
```

---

```
//dic_index
//dic_jj
//dic_jm
//dic_li
//dic_list
//dic_map
//dic_xj
//dic_xw
//dic_xz
//dic_ya
//dic_yl
//dic_yw
//dic_zf
//dir
//direction
//disableCursor
//distanceScale
//distanceScaleDouble
//dNNTest
//dna
//d
//documentFlowAddress
//doubleS
//ds
//dx1
//dx2
//dy1
//dy2
//ecaScale
//cDouble
//editPane
//eightJian
//eightSuan
//emotionInit
//emotionMap
//emotionMap_E
//emotionSample
//c
//encode
//encoding
//enctimes
//end
//end3D
//endLine
//environmentInit
//erosion
//estimateRatios
```

---

```
//estimateValue
//estimateValueA
//FilePath
//father
//fckxPage
//feel_filter
//feel_filter_box
//fftA
//fileCurrentpath
//fileDirectroyPath
//fileName
//file
//filePath
//filesize_KB
//fileType
//filterRate
//filterScale
//find
//findinNewObj
//first
//firstLinkList
//fixWords
//fMHMMListOneTime_E
//fMHMMListOneTime_E_X_S
//fourInitonJianBiTxt
//fourInitonJianECATxt
//fourInitonJianFaTxt
//fourInitonJianFuTxt
//fourInitonJianICATxt
//fourInitonJianJingTxt
//fourInitonJianPCATxt
//fourInitonJianScaleTxt
//fourInitonJianTxt
//fourInitonJianUPCATxt
//fourInitonSuanBiTxt
//fourInitonSuanECATxt
//fourInitonSuanFaTxt
//fourInitonSuanFuTxt
//fourInitonSuanICATxt
//fourInitonSuanJingTxt
//fourInitonSuanPCATxt
//fourInitonSuanScaleTxt
//fourInitonSuanTxt
//fourInitonSuanUPCATxt
//fourJian
//fourSuan
//fqzPage
```

---

```
//frameConfig
//frameFilter
//frameHospital
//frameJingmai
//frameJingmaiZiWu
//frame
//frameTag
//frection
//frontendTxt
//full1024
//full1024Vector
//functionLineDeque
//fyvdPage
//getCulumsnValueArray
//gM
//groups2D
//groups2DMap
//groups3D
//groups3DMap
//groupsHeart
//groupsHeart3D
//g
//groups
//groupsList
//groupsList2D
//groupsMap
//groupsMap3D
//groupsRatioList
//gson
//gUISample
//hashCode
//hashtable
//hearts
//hearts2D
//hearts3D
//height
//heightRange
//helpVerbalMap
//hight
//hint
//hook
//huan_cun_jie_kouTxt
//huaRuijiTable
//huaRuijiTableColumns
//humanWordsPassword
//icaScale
//ie
```

---

```
//image
//imagePix
//imagePix2D
//imageObserver
//imageIndex
//imageIcon
//initonEncrypt
//initonsDistanceRelationship
//input2D
//input2DList
//input3D
//inputCharset
//inputD
//inputDoubleM
//inputHashMap
//inputHeart
//inputHeart3D
//inputList
//inputListDA
//inputListDT
//inputMap
//inputMap3D
//inputNLP
//inputPixMatrix
//inputPixMatrixT
//inputRatio
//input
//inputString
//inputStringA
//inputsA
//inputT
//inputValue
//inputValues
//isCloseFA
//isClosePA
//isCloseSA
//isFFT
//isGussian
//isIFFT
//isLFFT
//isLianghua
//isMedian
//isPdn
//isRecoding
//isSort
//is
//isTFT
```

---

```
//iterator
//iteratorString
//jaculumOfUpdateRow
//jFrameList
//jingmai_filter
//label_filter_button
//label_filter_not_have
//joinObj
//jPanel
//jp3n
//ScrollPane
//ScrollPaneJingmai
//ScrollPaneJingmaiZiWu
//jSONArray
//jSONObject
//jsliderDNNRatio
//jsobj
//jsonString
//jsp_name
//jsp_name_filter
//jsp_name_filter_not_have
//jsp_nameFeelFilter
//j
//jText
//jTabbedPane
//jTextPane
//jtable
//jxText
//jkcxPage
//kernel
//kernelM
//k
//key
//keyMap
//keyDouble
//keywords
//LYGf
//lan_ya_jie_kouTxt
//leaf
//leafrot
//leftDouble
//lenovoInit
//line2025
//linkNode
//list2D
//list3D
//list
```



---

```
//listCharPosition
//listDouble
//listObject
//listString
//lock
//lockString
//lockBys
//logo
//look
//lookrot
//luo_filter
//luo_filter_box
//YGAFDCTDFFT
//YGAFDCTDFFT_F
//YGSortESU9D
//lygimage
//mag
//makeContainer_ZHONG_YAO
//makeContainerXLSList
//makeContainerZNSZ
//map
//mask
//maskLineDeque
//maskOutput
//matchValues
//max
//maxDouble
//maxFloat
//miliSecondsDistinction
//min
//minDouble
//minFloat
//mod
//monitor
//mother
//name
//name_filter
//name_filter_not_have
//nameContent
//nameFeelFilter
//nameHospital
//nameScore
//nERO_C_OneTime_E
//needReplaceString
//newDeque
//newFilterLine
//newObj
```

---

```
//newTableModel
//nlp
//nlp_CE_X_S
//node
//nodeView
//notCapture
//obj
//object
//objectA
//objects
//objectsT
//observerPCAScale
//offsetUTC8
//oicd_scale
//originA
//original
//originalDNA
//origin
//originDeque
//originDoubleA
//originFrequency
//orm
//orm_AE
//outDIR
//outDIRM
//outmag
//outmagT
//outputA
//outputBytes
//outputCharA
//outputCharset
//outputcsv
//outputDoubleList
//outputFloatA
//outputIntA
//outputList
//outputLongA
//outputMap
//outputMapList
//output
//outputObjectList
//outputString
//outputStringA
//outputV
//pageBegin
//pageEnd
//pageIndex
```

---

//pageP\_M  
//pageQ  
//pageSheetIndex  
//panel  
//panel\_Lyt  
//panelZiWu  
//parserCharPosition  
//pascalHearts  
//pascalHearts3D  
//pascalMids  
//pascalMids3D  
//password  
//pcaScale  
//pDE\_RNA\_FullFormular  
//pDE\_RNA\_FullFormularNew  
//pDE\_RNA\_FullFormular\_X  
//pdc  
//pdeRatio  
//pds  
//pdw  
//pixBlue  
//pixDistinctScale  
//pixGate  
//pixGreen  
//pix  
//pixM  
//pixMap  
//pixMapT  
//pixRatioScale  
//pixRed  
//plSearch  
//plsqli  
//pngOutputPath  
//pngy\_2\_1  
//popupMenu  
//pos\_X\_P  
//pos  
//position2D  
//position2Ds  
//position2d  
//position3Ds  
//positionX  
//positionY  
//prefixWord  
//pwd  
//quick6DLuoYaoguangSort3DMap\_E  
//RGB

---

```
//RGB
//range
//rangeEnd
//rangeHigh
//rangeBegin
//rank
//rate
//raterot
//rateWave
//ratioMap
//ratioMap_E
//read_speed
//read_speed_slider
//read_speed_rot
//readChinese
//readDBTableRowIndexColumnFile
//readDBTableRowIndexFile
//reader
//ready
//reg
//requestString
//rightBotJTextPane
//rightDouble
//rights
//risk_filter
//risk_filter_box
//rM
//rNN_IDETest
//rnn
//rootPath
//rowCells
//r
//row
//rowId
//rowIdString
//rowMap
//rows
//rowsMap
//salt
//sampleSentences
//scale
//scaleRBG
//scaleSUM
//scaleDouble
//scaleDistance
//score
//scoreA
```

---

```
//scores
//scoreMatrix
//scoresList
//searchkey
//searchList
//searchString
//sensingMap_E
//sensingTest
//serverName
//sets
//sharehold
//shehold
//shoujueyin
//shoushaoyang
//shoushaoyin
//shoutaiyang
//shoutaiyin
//shouyangmin
//shuming_filter
//shuming_filter_box
//sig
//sixteenInitonJianBiTxt
//sixteenInitonJianECATxt
//sixteenInitonJianFaTxt
//sixteenInitonJianFuTxt
//sixteenInitonJianICATxt
//sixteenInitonJianJingTxt
//sixteenInitonJianPCATxt
//sixteenInitonJianScaleTxt
//sixteenInitonJianTxt
//sixteenInitonJianUPCATxt
//sixteenInitonSuanBiTxt
//sixteenInitonSuanECATxt
//sixteenInitonSuanFaTxt
//sixteenInitonSuanFuTxt
//sixteenInitonSuanICATxt
//sixteenInitonSuanJingTxt
//sixteenInitonSuanPCATxt
//sixteenInitonSuanScaleTxt
//sixteenInitonSuanTxt
//sixteenInitonSuanUPCATxt
//size
//size_font
//size_font_slider
//size_font_rot
//sleeper_H
//socket
```

---

//sortDeepScale  
//sortRangeScale  
//sortStackRange  
//sourceFilePath  
//sourcePageFA  
//sourcePageFR  
//sourcePagePA  
//sourcePagePDE  
//spec  
//split  
//statistic  
//stopBy  
//s  
//string  
//stringA  
//stringBuilder  
//stringTypes  
//strV  
//studyVerbalMap  
//subASMap  
//successICATest  
//Td  
//Tel\_zhong\_duan\_Txt  
//Ts  
//tabKey  
//table  
//tableData  
//tableName  
//tableData\_old  
//tableNameMap  
//tablePath  
//tabNames  
//tagSearch  
//temp  
//tempString  
//tempBufferedImage  
//tempPages  
//testBufferedImagePath  
//testImagePath  
//testImagePathString  
//text  
//textContent  
//thislist  
//times  
//timesDouble  
//timestamp  
//tinMap

---

//token  
//tokenCerts  
//top  
//translator  
//type  
//typeA  
//uAddress  
//uAge  
//uEmail  
//uEmailEnsure  
//uName  
//unSplit  
//unTest  
//uPassWDEnsure  
//uPassword  
//uPhone  
//upcaScale  
//uQq  
//urlString  
//uSex  
//usr  
//usrToken  
//uWeChat  
//value  
//valueDouble  
//v  
//vertices  
//vector  
//vPCSRRequest  
//vPCSRResponse  
//WAVf  
//wei\_filter  
//wei\_filter\_box  
//width  
//widthRange  
//widthDouble  
//wkxPage  
//workVerbalMap  
//wskxPage  
//x  
//xingwei\_filter  
//xynkPage  
//xyscPage  
//xmlString  
//y  
//yanjing  
//yaoCaiLabel

```
//yaoCaiIndex
//zipCategory
//zipFilePath
//zipFullPath
//zipPath
//ziwuxiang
//zonghe_filter
//zonghe_filter_box
//zujueyin
//zuoBiao
//zushaoyang
//zushaoyin
//zutaiyang
//zutaiyin
//zuyangmin
//zynkxPage
//zyzdxPage

3-11-test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.chineseSort

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/sort/arraySort/chineseSort/LYG10D13D_X_CASTest.java
package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.chineseSort;

import O_V.OSM.shell.SortStringDemo;
import org.junit.jupiter.api.Test;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

//重要的本人常用排序接口的测试main移到test单元文件中。--拼音笔画 list排序
class LYG10D13D_X_CASTest {

    public static void main(String[] argv) {

        LYG10D13D_X_CASTest IYG10D13D_X_CASTest = new LYG10D13D_X_CASTest();
        IYG10D13D_X_CASTest.quick4DChineseStringArray1D();

    }

    @Test
    void quick4DChineseStringArray1D() {

        /*
         * 这是一个 用于德塔快速排序4代进行左右比对分词优化的算法对中文数组进行拼音笔画排序
         * demo测试main函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统集成, 然后用下面的对应
         * 的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照输入准
         * 备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用
         * println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境。
         * 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。--罗瑀光
         */
    }
}
```



---

```

        SortStringDemo.main(null);
    }

    @Test
    void quick4DChineseStringArrayWithSmallInTwoChar() {
    }

    @Test
    void quick4DChineseStringArrayWithSmallInTwoChar3Returns() {
    }

    @Test
    void quick4DChineseStringArrayWithSmallInTwoChar3bihuaReturns() {
    }

    @Test
    void findSmallWithTwoCharWithpinyin() {
    }
}

//输出
//罗瑶
//罗瑶光
//瑶光
//luoy罗瑶光uang
//xy瑶光guang
//y瑶光g
//ya罗瑶光ang
//yaog瑶光ng
//yaoguang
//yaoguang

3-12-test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.LYG4DQS4D --排序类,
/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/sort/arraySort/LYG4DQS4D/LYG9DWithDoubleTopSort4DTest.java
package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.LYG4DQS4D;

import A_V.ASQ.PSU.test.TimeCheck;
import U_V.OEU.LYG4DQS4D.LYG9DWithDoubleTopSort4D;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import S_logger.Log;

/*
 * 个人著作权人,作者 罗瑶光.浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
//重要的本人常用排序接口的测试main移到test单元文件中。

/*
 * 这是一个 用于德塔快速排序4代进行左右比对分词优化的算法对double数组排序demo 测试main函数demo的
 * test版本, 在导入了api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接
 * 运行, 即可出结果. 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果. 可以用断点来

```

\* 查看数据，也可以用println来显示输出，方便集成，对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境。

\* 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程，方便商业化落地。

\* --罗瑤光

\*/

```
class LYG9DWithDoubleTopSort4DTest {
    public static void main(String[] argv) {
        LYG9DWithDoubleTopSort4DTest lYG9DWithDoubleTopSort4DTest = new LYG9DWithDoubleTopSort4DTest();
        lYG9DWithDoubleTopSort4DTest.main();
    }
    @Test
    void sort() {
    }
    @Test
    void main() {
        double[] doubles = new double[99999999];
        for (int i = 0; i < doubles.length; i++) {
            doubles[i] = Math.random();
        }
        LYG9DWithDoubleTopSort4D lYG9DWithDoubleTopSort2D = new LYG9DWithDoubleTopSort4D();
        TimeCheck timecheck = new TimeCheck();
        timecheck.begin();
        lYG9DWithDoubleTopSort2D.sort(doubles, 7, 70);
        timecheck.end();
        timecheck.duration();
        for (int i = 0; i < doubles.length - 1; i++) {
            if (doubles[i] > doubles[i + 1]) {
                S_logger.Log.logger.info("'" + i + ">" + doubles[i]);
            }
        }
        // 20230106-S_logger.Log.logger.info("'" + "end");
    }
}
```

/Trif\_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/sort/arraySort/LYG4DQS4D/LYG9DWithDoubleTopSort5DTest.java

```
package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.LYG4DQS4D;
import A_V.ASQ.PSU.test.TimeCheck;
import U_V.OEU.LYG4DQS4D.LYG9DWithDoubleTopSort5D;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import S_logger.Log;
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/
```

//重要的本人常用排序接口的测试main移到test单元文件中。--double list排序

```
class LYG9DWithDoubleTopSort5DTest {
    public static void main(String[] argv) {
        LYG9DWithDoubleTopSort5DTest lYG9DWithDoubleTopSort5DTest = new LYG9DWithDoubleTopSort5DTest();
        lYG9DWithDoubleTopSort5DTest.main();
    }
    @Test
    void sort() {
    }
    /*
    * 这是一个用于德塔快速排序4代进行左右比对分词优化的算法对double, int, float, long
    * 数组排序demo 测试main函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统集成, 然后用下面的
    * 对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照输入准备
    * 计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println来
    * 显示输出, 方便集成, 对程序员友好。系统需要 jdk1.8以上的java环境, 本人会把测试的输入
    * 输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。--罗瑶光
    */
    @Test
    void main() {
        testDouble();
        testLong();
        testInt();
        testFloat();
    }
    void testDouble() {
        double[] doubles = new double[99999999];
        for (int i = 0; i < doubles.length; i++) {
            doubles[i] = Math.random();
        }
        LYG9DWithDoubleTopSort5D lYG9DWithDoubleTopSort5D = new LYG9DWithDoubleTopSort5D();
        TimeCheck timecheck = new TimeCheck();
        timecheck.begin();
        lYG9DWithDoubleTopSort5D.sort(doubles, 7, 70);
        timecheck.end();
        timecheck.duration();
        S_logger.Log.logger.info("" + "--double 随机排序完成, 容错率测试--");
        for (int i = 0; i < doubles.length - 1; i++) {
            if (doubles[i] > doubles[i + 1]) {
                S_logger.Log.logger.info("" + i + "->" + doubles[i]);
            }
        }
    }
    void testLong() {
        long[] longV = new long[99999999];
        for (int i = 0; i < longV.length; i++) {
            longV[i] = (long) (Math.random() * 10000000);
        }
    }
}
```

---

```

LYG9DWithLongTopSort5D IYG9DWithLongTopSort5D = new LYG9DWithLongTopSort5D();

TimeCheck timecheck = new TimeCheck();
timecheck.begin();
LYG9DWithLongTopSort5D.sort(longV, 7, 70);
timecheck.end();
timecheck.duration();
S_logger.Log.logger.info("" + "--long 随机排序完成，容错率测试--");
for (int i = 0; i < longV.length - 1; i++) {
    if (longV[i] > longV[i + 1]) {
S_logger.Log.logger.info("" + i + "->" + longV[i]);
    }
}
}

void testInt() {
    int[] intV = new int[9999999];
    for (int i = 0; i < intV.length; i++) {
        intV[i] = (int) (Math.random() * 10000);
        // 会随机出大量的相同数，真实环境中过滤后不可能出现这种条件。
    }
    LYG9DWithIntTopSort5D IYG9DWithIntTopSort5D = new LYG9DWithIntTopSort5D();
    TimeCheck timecheck = new TimeCheck();
    timecheck.begin();
    IYG9DWithIntTopSort5D.sort(intV, 7, 70);
    timecheck.end();
    timecheck.duration();
    S_logger.Log.logger.info("" + "--int 随机排序完成，容错率测试--");
    S_logger.Log.logger.info("" + "--int 排序耗时长是因为>=计算 随机大量的相同数导致"
        + ", 真实环境中过滤后不可能出现这种条件。--");
    for (int i = 0; i < intV.length - 1; i++) {
        if (intV[i] > intV[i + 1]) {
S_logger.Log.logger.info("" + i + "->" + intV[i]);
        }
    }
}

void testFloat() {
    float[] floatV = new float[9999999];
    for (int i = 0; i < floatV.length; i++) {
        floatV[i] = (float) Math.random();
    }
    LYG9DWithFloatTopSort5D IYG9DWithFloatTopSort5D = new LYG9DWithFloatTopSort5D();
    TimeCheck timecheck = new TimeCheck();
    timecheck.begin();
    IYG9DWithFloatTopSort5D.sort(floatV, 7, 70);
    timecheck.end();
    timecheck.duration();
    S_logger.Log.logger.info("" + "--float 随机排序完成，容错率测试--");
    for (int i = 0; i < floatV.length - 1; i++) {

```

```

        if (floatV[i] > floatV[i + 1]) {
            S_logger.Log.logger.info("'" + i + ">" + floatV[i]);
        }
    }
}

}

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/sort/arraySort/LYG4DQS4D/LYG9DWithFloatTopSort5D.java
package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.LYG4DQS4D;

//基于算法导论快排4衍生极速小高峰缺陷过滤理论快速排序第8代 线性数字数组排序法函数Java完整版本实现。
//思想：算法导论快排4理论，罗瑀光小高峰过滤理论。
//实现：罗瑀光
//时间：20140101~ 20200711
//复制一份 稍后准备 元基新陈代谢优化
/*
 * 个人著作权人，作者 罗瑀光，浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
public class LYG9DWithFloatTopSort5D {

    int range;

    int deeps;

    public float[] sort(float[] array, int range, int deeps) {

        this.range = range;

        this.deeps = deeps;

        processFloat(array, 0, array.length - 1, 0);

        return array;

    }

    //增加了deep

    private void processFloat(float[] array, int leftPoint,

        int rightPoint, int deep) {

        int c = rightPoint - leftPoint + 1;

        if (!(c < this.range || deep > this.deeps)) {

            int pos = partition(array, leftPoint, rightPoint);

            if (leftPoint < pos - 1) {

                processFloat(array, leftPoint, pos - 1, deep + 1);

            }

            if (pos + 1 < rightPoint) {

                processFloat(array, pos + 1, rightPoint, deep + 1);

            }

            return;

        }

        int i = leftPoint;

        for (int j = i + 1; j < leftPoint + c; j = i++) {

```

```

        while (j > leftPoint) {

            if (array[j] < array[--j]) {

                float temp = array[j + 1];

                array[j + 1] = array[j];

                array[j] = temp;

            }

        }

    }

}

//养疗经表格出现 关于xnor的=号剔除问题, 这个版本测试成功。已经集成入养疗经
//从早期把从大到小的>= 的非改为< 当出现大量等值或0的例子, 依旧有个别的重名。
//增加等于后 消除了重名这个问题, 我在思考, immutable的对象比需要本身, 所以这里不是
//非的问题, 是Xnor的问题。-罗瑶光
//我设立个top2D, -细节竟然没有一个人关注这些细节...20210716
//等于号不能省, 见从大到小的老版本, > 的非为 <=, 已经在养疗经中测试通过。罗瑶光

private int partition(float[] array, int leftPoint,

    int rightPoint) {

    float x = array[leftPoint] <= array[rightPoint]

        ? array[leftPoint]

        : array[rightPoint];

    int leftPointReflection = leftPoint;

    while (leftPointReflection < rightPoint) {

        while (!(array[leftPointReflection] > x

            || leftPointReflection++ >= rightPoint)) {

        }

        while (array[rightPoint--] > x) {

        }

        if (leftPointReflection < ++rightPoint) {

            float temp = array[rightPoint];

            array[rightPoint] = array[leftPointReflection];

            array[leftPointReflection] = temp;

        }

    }

    array[leftPoint] = array[rightPoint];

    array[rightPoint] = x;

    return rightPoint;

}

}

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/sort/arraySort/LYG4DQS4D/LYG9DWithIntTopSort5D.java

package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.LYG4DQS4D;

//基于算法导论快排4衍生极速小高峰缺陷过滤理论快速排序第8代 线性数字数组排序法函数Java完整版本实现。
//思想: 算法导论快排4理论, 罗瑶光小高峰过滤理论。
//实现: 罗瑶光
//时间: 20140101~ 20200711
//复制一份 稍后准备 元基新陈代谢优化
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

```

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙塆社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\* \*/

```
public class LYG9DWithIntTopSort5D {
    int range;
    int deeps;
    public int[] sort(int[] array, int range, int deeps) {
        this.range = range;
        this.deeps = deeps;
        processInt(array, 0, array.length - 1, 0);
        return array;
    }
    //增加了deep
    private void processInt(int[] array, int leftPoint,
        int rightPoint, int deep) {
        int c = rightPoint - leftPoint + 1;
        if (!(c < this.range || deep > this.deeps)) {
            int pos = partition(array, leftPoint, rightPoint);
            if (leftPoint < pos - 1) {
                processInt(array, leftPoint, pos - 1, deep + 1);
            }
            if (pos + 1 < rightPoint) {
                processInt(array, pos + 1, rightPoint, deep + 1);
            }
            return;
        }
        int i = leftPoint;
        for (int j = i + 1; j < leftPoint + c; j = i++) {
            while (j > leftPoint) {
                if (array[j] < array[i]) {
                    int temp = array[j + 1];
                    array[j + 1] = array[j];
                    array[j] = temp;
                }
            }
        }
    }
    //养疗经表格出现 关于xnor的=号剔除问题. 这个版本测试成功. 已经集成入养疗经
    //从早期把从大到小的>= 的非改为< 当出现大量等值或0的例子, 依旧有个别的重名.
    //增加等于后 消除了重名这个问题, 我在思考, immutable的对象比对需要本身, 所以这里不是
    // 非的问题. 是Xnor的问题. --罗瑶光
    //我设立个top2D, --细节竟然没有一个人关注这些细节...20210716
    //等于号不能省, 见从大到小的老版本, > 的非为 <=, 已经在养疗经中测试通过. 罗瑶光
```

```

private int partition(int[] array, int leftPoint,
    int rightPoint) {
    int x = array[leftPoint] < array[rightPoint]
        ? array[leftPoint]
        : array[rightPoint];
    int leftPointReflection = leftPoint;
    while (leftPointReflection < rightPoint) {
        while ((array[leftPointReflection] > x
|| leftPointReflection++ >= rightPoint)) {
        }
        while (array[rightPoint--] > x) {
        }
        if (leftPointReflection < ++rightPoint) {
            int temp = array[rightPoint];
            array[rightPoint] = array[leftPointReflection];
            array[leftPointReflection] = temp;
        }
    }
    array[leftPoint] = array[rightPoint];
    array[rightPoint] = x;
    return rightPoint;
}
}

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/sort/arraySort/LYG4DQS4D/LYG9DWithLongTopSort5D.java
package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.LYG4DQS4D;

//基于算法 导论快排4衍生极速小高峰缺陷过滤理论快速排序第8代 线性数字数组排序法函数Java完整版本实现。
//思想：算法导论快排4理论, 罗瑶光小高峰过滤理论。
//实现：罗瑶光
//时间：20140101~ 20200711
//复制一份 稍后准备 元基新陈代谢优化
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/
public class LYG9DWithLongTopSort5D {
    int range;
    int deeps;
    public long[] sort(long[] array, int range, int deeps) {
        this.range = range;
        this.deeps = deeps;
        processLong(array, 0, array.length - 1, 0);
        return array;
    }
}

```



```

    }

    //增加了deep
    private void processLong(long[] array, int leftPoint,
        int rightPoint, int deep) {
        int c = rightPoint - leftPoint + 1;
        if (!(c < this.range || deep > this.deeps)) {
            int pos = partition(array, leftPoint, rightPoint);
            if (leftPoint < pos - 1) {
                processLong(array, leftPoint, pos - 1, deep + 1);
            }
            if (pos + 1 < rightPoint) {
                processLong(array, pos + 1, rightPoint, deep + 1);
            }
            return;
        }
        int i = leftPoint;
        for (int j = i + 1; j < leftPoint + c; j = i++) {
            while (j > leftPoint) {
                if (array[j] < array[i]) {
                    long temp = array[j + 1];
                    array[j + 1] = array[j];
                    array[j] = temp;
                }
            }
        }
    }

    //养疗经表格出现 关于xnor的=号剔除问题, 这个版本测试成功。已经集成入养疗经
    //从早期把从大到小的>= 的非改为< 当出现大量等值或0的例子, 依旧有个别的重名。
    //增加等于后 消除了重名这个问题, 我在思考, immutable的对象比对本需要本身, 所以这里不是
    // 非的问题, 是Xnor的问题。罗瑀光
    //我设立个top2D, ~细节竟然没有一个人关注这些细节...20210716
    //等于号不能省, 见从大到小的老版本, > 的非为 <=, 已经在养疗经中测试通过。罗瑀光
    private int partition(long[] array, int leftPoint,
        int rightPoint) {
        long x = array[leftPoint] <= array[rightPoint]
            ? array[leftPoint]
            : array[rightPoint];
        int leftPointReflection = leftPoint;
        while (leftPointReflection < rightPoint) {
            while (!(array[leftPointReflection] > x
                || leftPointReflection++ >= rightPoint)) {
            }
            while (array[rightPoint--] > x) {
            }
            if (leftPointReflection < ++rightPoint) {
                long temp = array[rightPoint];
                array[rightPoint] = array[leftPointReflection];
            }
        }
    }

```

```

        array[leftPointReflection] = temp;

    }

    }

    array[leftPoint] = array[rightPoint];
    array[rightPoint] = x;
    return rightPoint;
}

}

3-13-test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.reflection.IntStringSort

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/sort/arraySort/reflection/IntStringSort/Quick9DLYGWithString_ESUTest.java

package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.reflection.IntStringSort;
import U_V.ESU.sort.Quick9DLYGWithDoubleObject_ESU;
import U_V.ESU.sort.Quick9DLYGWithDoubleString_ESU;
import U_V.ESU.sort.Quick9DLYGWithDouble_ESU;
import U_V.ESU.sort.Quick9DLYGWithFloatFloat_ESU;
import U_V.ESU.sort.Quick9DLYGWithFloatObject_ESU;
import U_V.ESU.sort.Quick9DLYGWithIntObject_ESU;
import U_V.ESU.sort.Quick9DLYGWithInt_ESU;
//import U_V.ESU.sort.Quick9DLYGWithString_ESU;
import jnisort.LYGSorESU9D;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import S_logger.Log;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313620483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

//重要的本人常用排序接口的测试main移到test单元文件中。--int对应string 的数组list排序
class Quick9DLYGWithString_ESUTest {

    public static void main(String[] argv) {

        Quick9DLYGWithString_ESUTest quick9DLYGWithString_ESUTest = new Quick9DLYGWithString_ESUTest();
        quick9DLYGWithString_ESUTest.sort();

    }

    /*

    * 这是一个 用于德塔快速排序4代进行左右比对分词优化的算法对应数据数组排序 demo 测试 main
    * 函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统集成, 然后 用下面的对应的函数中源码逻辑进
    * 行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行,
    * 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成,
    * 对程序员友好。系统需要 jdk1.8以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件
    * 里。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。--罗瑤光

    */

    @Test

    void sort() {

```

---

```

        S_logger.Log.logger.info("" + "int数组排序算法映射int数据数组排序demo");

        sortIntInt();

        S_logger.Log.logger.info("" + "int数组排序算法映射String数据数组排序demo");

        sortIntString();

        S_logger.Log.logger.info("" + "double数组排序算法映射double数据数组排序demo");

        sortDoubleDouble();

        S_logger.Log.logger.info("" + "double数组排序算法映射String数据数组排序demo");

        sortDoubleString();

        S_logger.Log.logger.info("" + "int数组排序算法映射Object数据数组排序demo");

        sortIntObject();

        S_logger.Log.logger.info("" + "double数组排序算法映射object数据数组排序demo");

        sortDoubleObject();

        S_logger.Log.logger.info("" + "float数组排序算法映射object数据数组排序demo");

        sortFloatObject();

        S_logger.Log.logger.info("" + "float数组排序算法映射float数据数组排序demo");

        sortFloatFloat();

    }

    @SuppressWarnings("unused")

    void sortIntInt() {

        int[] a = new int[20];

        int[] sa = new int[20];

        for (int i = 0; i < 20; i++) {

            a[i] = (int) (1000000 * Math.random());

            sa[i] = a[i];

        }

        Quick9DLYGWithInt_ESU quick9DLYGWithInt_ESU = new Quick9DLYGWithInt_ESU();

        int v[] = quick9DLYGWithInt_ESU.sort(a, sa);

        for (int i = 0; i < 20; i++) {

            S_logger.Log.logger.info("" + a[i]);

            S_logger.Log.logger.info("-");

            S_logger.Log.logger.info("" + sa[i]);

            S_logger.Log.logger.info("-");

        }

    }

    @SuppressWarnings("unused")

    void sortIntString() {

        int[] a = new int[20];

        String[] sa = new String[20];

        for (int i = 0; i < 20; i++) {

            a[i] = (int) (1000000 * Math.random());

            sa[i] = "" + a[i];

        }

        int v[] = new LYGSortESU9D().javaSort(a, sa);

        for (int i = 0; i < 20; i++) {

            S_logger.Log.logger.info("" + a[i]);

            S_logger.Log.logger.info("-");

            S_logger.Log.logger.info("" + sa[i]);

```

```

        S_logger.Log.logger.info("" + "--");
    }
}

@SuppressWarnings("unused")
void sortDoubleDouble() {
    double[] a = new double[20];
    double[] sa = new double[20];
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
        a[i] = (1000000 * Math.random());
        sa[i] = a[i];
    }
    Quick9DLYGWithDouble_ESU quick9DLYGWithDouble_ESU = new Quick9DLYGWithDouble_ESU();
    double v[] = quick9DLYGWithDouble_ESU.sort(a, sa);
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
        S_logger.Log.logger.info("" + a[i]);
        S_logger.Log.logger.info("-");
        S_logger.Log.logger.info("" + sa[i]);
        S_logger.Log.logger.info("" + "--");
    }
}

@SuppressWarnings("unused")
void sortDoubleString() {
    double[] a = new double[20];
    String[] sa = new String[20];
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
        a[i] = (1000000 * Math.random());
        sa[i] = "" + a[i];
    }
    Quick9DLYGWithDoubleString_ESU quick9DLYGWithDoubleString_ESU = new Quick9DLYGWithDoubleString_ESU();
    double v[] = quick9DLYGWithDoubleString_ESU.sort(a, sa);
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
        S_logger.Log.logger.info("" + a[i]);
        S_logger.Log.logger.info("-");
        S_logger.Log.logger.info(sa[i]);
        S_logger.Log.logger.info("" + "--");
    }
}

@SuppressWarnings("unused")
void sortIntObject() {
    int[] a = new int[20];
    Object[] sa = new Object[20];
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
        a[i] = (int) (1000000 * Math.random());
        sa[i] = "" + a[i];
    }
    Quick9DLYGWithIntObject_ESU quick9DLYGWithIntObject_ESU = new Quick9DLYGWithIntObject_ESU();
    int v[] = quick9DLYGWithIntObject_ESU.sort(a, sa);

```

```

        for (int i = 0; i < 20; i++) {

            S_logger.Log.logger.info("" + a[i]);

            S_logger.Log.logger.info("-");

            S_logger.Log.logger.info((String) sa[i]);

            S_logger.Log.logger.info("" + "-");

        }

    }

    @SuppressWarnings("unused")
    void sortDoubleObject() {

        double[] a = new double[20];

        Object[] sa = new Object[20];

        for (int i = 0; i < 20; i++) {

            a[i] = (int) (1000000 * Math.random());

            sa[i] = "" + a[i];

        }

        Quick9DLYGWithDoubleObject_ESU quick9DLYGWithDoubleObject_ESU = new Quick9DLYGWithDoubleObject_ESU();

        double v[] = quick9DLYGWithDoubleObject_ESU.sort(a, sa);

        for (int i = 0; i < 20; i++) {

            S_logger.Log.logger.info("" + a[i]);

            S_logger.Log.logger.info("-");

            S_logger.Log.logger.info((String) sa[i]);

            S_logger.Log.logger.info("" + "-");

        }

    }

    @SuppressWarnings("unused")
    void sortFloatObject() {

        float[] a = new float[20];

        Object[] sa = new Object[20];

        for (int i = 0; i < 20; i++) {

            a[i] = (int) (1000000 * Math.random());

            sa[i] = "" + a[i];

        }

        Quick9DLYGWithFloatObject_ESU quick9DLYGWithFloatObject_ESU = new Quick9DLYGWithFloatObject_ESU();

        float v[] = quick9DLYGWithFloatObject_ESU.sort(a, sa);

        for (int i = 0; i < 20; i++) {

            S_logger.Log.logger.info("" + a[i]);

            S_logger.Log.logger.info("-");

            S_logger.Log.logger.info((String) sa[i]);

            S_logger.Log.logger.info("" + "-");

        }

    }

    @SuppressWarnings("unused")
    void sortFloatFloat() {

        float[] a = new float[20];

        float[] sa = new float[20];

        for (int i = 0; i < 20; i++) {

            a[i] = (float) Math.random();

```

```
        sa[i] = a[i];
    }

    Quick9DLYGWithFloatFloat_ESU quick9DLYGWithFloatFloat_ESU = new Quick9DLYGWithFloatFloat_ESU();
    float v[] = quick9DLYGWithFloatFloat_ESU.sort(a, sa);

    for (int i = 0; i < 20; i++) {
        S_logger.Log.logger.info("" + a[i]);
        S_logger.Log.logger.info("-");
        S_logger.Log.logger.info("" + sa[i]);
        S_logger.Log.logger.info("" + "-");
    }
}

@Test
void sortZhongYao() {
}

/*
 * 排序demo 输出 Connected to the target VM, address:
 * '127.0.0.1:64084', transport: 'socket'
 *
 * int数组排序算法映射int数据数组排序demo 3827-3827-- 126803-126803--
 * 170482-170482-- 207156-207156-- 209513-209513--
 * 261996-261996-- 347769-347769-- 439072-439072--
 * 507365-507365-- 538370-538370-- 589796-589796--
 * 660619-660619-- 670302-670302-- 689047-689047--
 * 812844-812844-- 850927-850927-- 865307-865307--
 * 931609-931609-- 932409-932409-- 952439-952439--
 *
 * int数组排序算法映射String数据数组排序demo 146571-146571--
 * 147713-147713-- 222270-222270-- 292018-292018--
 * 337155-337155-- 361503-361503-- 505772-505772--
 * 535207-535207-- 548278-548278-- 582218-582218--
 * 588024-588024-- 593018-593018-- 636875-636875--
 * 750190-750190-- 781706-781706-- 840534-840534--
 * 874051-874051-- 907460-907460-- 922082-922082--
 *
 * 934017-934017-- double数组排序算法映射double数据数组排序demo
 * 14162.674831387556-14162.674831387556--
 * 53107.94876379388-53107.94876379388--
 * 93133.91328777709-93133.91328777709--
 * 118544.11822424116-118544.11822424116--
 * 148532.49123853096-148532.49123853096--
 * 155699.0119614087-155699.0119614087--
 * 162869.0833258617-162869.0833258617--
 * 163224.01416014886-163224.01416014886--
 * 164133.38717720448-164133.38717720448--
 * 230770.69750714864-230770.69750714864--
 * 268557.7741076348-268557.7741076348--
 * 297433.1255655523-297433.1255655523--
 * 392661.52957297175-392661.52957297175--
 * 402596.92761852173-402596.92761852173--
```

\* 466301.4761821013-466301.4761821013--

\* 498739.29111585714-498739.29111585714--

\* 588349.7276737283-588349.7276737283--

\* 627980.8082885527-627980.8082885527--

\* 663144.652694151-663144.652694151--

\* 823628.307044199-823628.307044199--

\* double数组排序算法映射String数据数组排序demo

\* 61171.20613818061-61171.20613818061--

\* 73248.20859679404-73248.20859679404--

\* 145683.74078955303-145683.74078955303--

\* 229736.33787996785-229736.33787996785--

\* 238356.49178841745-238356.49178841745--

\* 240966.9065600707-240966.9065600707--

\* 250600.1688137428-250600.1688137428--

\* 308209.2345771092-308209.2345771092--

\* 339411.8258074588-339411.8258074588--

\* 355353.1012321336-355353.1012321336--

\* 401351.7294528102-401351.7294528102--

\* 535999.493318201-535999.493318201--

\* 666850.3390741954-666850.3390741954--

\* 682397.0164252894-682397.0164252894--

\* 746537.5657049087-746537.5657049087--

\* 840805.8387484577-840805.8387484577--

\* 843023.0799736886-843023.0799736886--

\* 954854.2333594095-954854.2333594095--

\* 960890.9528643406-960890.9528643406--

\* 981940.0631624458-981940.0631624458--

\* int数组排序算法映射Object数据数组排序demo 46028-46028-- 203105-203105--

\* 232063-232063-- 356324-356324-- 363329-363329--

\* 363613-363613-- 393280-393280-- 442092-442092--

\* 500038-500038-- 587202-587202-- 596417-596417--

\* 634098-634098-- 693708-693708-- 712078-712078--

\* 769275-769275-- 830538-830538-- 873909-873909--

\* 947961-947961-- 948832-948832-- 989088-989088--

\* double数组排序算法映射object数据数组排序demo 3186.0-3186.0--

\* 225230.0-225230.0-- 241133.0-241133.0--

\* 253859.0-253859.0-- 280384.0-280384.0--

\* 285714.0-285714.0-- 314487.0-314487.0--

\* 336466.0-336466.0-- 386201.0-386201.0--

\* 548384.0-548384.0-- 564445.0-564445.0--

\* 601598.0-601598.0-- 635520.0-635520.0--

\* 641980.0-641980.0-- 682624.0-682624.0--

\* 724886.0-724886.0-- 735633.0-735633.0--

\* 738793.0-738793.0-- 773688.0-773688.0--

\* 813989.0-813989.0-- float数组排序算法映射object数据数组排序demo

\* 1243.0-1243.0-- 39969.0-39969.0-- 122670.0-122670.0--

\* 184523.0-184523.0-- 208143.0-208143.0--

```
* 325452.0-325452.0-- 343843.0-343843.0--
* 419773.0-419773.0-- 429579.0-429579.0--
* 520415.0-520415.0-- 554952.0-554952.0--
* 625505.0-625505.0-- 667654.0-667654.0--
* 678701.0-678701.0-- 700680.0-700680.0--
* 722620.0-722620.0-- 754235.0-754235.0--
* 856695.0-856695.0-- 943784.0-943784.0--
* 952015.0-952015.0-- float数组排序算法映射float数据数组排序demo
* 0.005085763-0.005085763-- 0.009551705-0.009551705--
* 0.066002764-0.066002764-- 0.06631199-0.06631199--
* 0.084600344-0.084600344-- 0.2154415-0.2154415--
* 0.2629231-0.2629231-- 0.2687803-0.2687803--
* 0.36032584-0.36032584-- 0.38796058-0.38796058--
* 0.43182933-0.43182933-- 0.4383683-0.4383683--
* 0.47008467-0.47008467-- 0.49151075-0.49151075--
* 0.6502688-0.6502688-- 0.7751084-0.7751084--
* 0.86116195-0.86116195-- 0.9082388-0.9082388--
* 0.9449608-0.9449608-- 0.95464116-0.95464116--
* Disconnected from the target VM, address:
* '127.0.0.1:64084', transport: 'socket'
*
* Process finished with exit code 0
*/

3-14-test.java.InterfaceTest.sort.objectSort.listSort

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/sort/objectSort/listSort/List_ESU_X_listToArrayTest.java

package test.java.InterfaceTest.sort.objectSort.listSort;

import U_V.OEU.LYG4DQS4D.LYG9DWithDoubleTopSort5D;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.util.ArrayList;

import java.util.HashMap;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Map;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313620483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
class List_ESU_X_listToArrayTest {

    public static void main(String[] argv) {

        List_ESU_X_listToArrayTest list_ESU_X_listToArrayTest = new List_ESU_X_listToArrayTest();

        list_ESU_X_listToArrayTest._E();

    }

}
```



```

/*
* 这是一个 用于德塔快速排序5代进行左右比对分词优化的算法对object变换的double数组排序demo
* 测试main函数demo的test版本，在导入了api之后进行系统集成，然后，同时refer 哈尔霍夫对
* 快速排序qucik sort 4代的基础贡献用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中，直接运行，
* 即可出结果。源码的逻辑按照输入准备计算的参数，然后执行，然后获取输出需要的结果。可以用断点来
* 查看数据，也可以用println来显示输出，方便集成，对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境
*，本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程，方便商业化落地。--罗瑀光
*/

@Test
void _E() {

    // 初始化 可以是object[]，也可以是int，string等可以排序的变量key，稍后我都会全部举例。
    Object[][] inputputArray = new Object[6][2];

    // 输出参数为列表，可以是 object[]，可以是List<Object>，
    //List<Object> outputList = new ArrayList<>();
    Object[][] outputArray = new Object[6][2];

    // 得到一个排序的map
    inputputArray[0][0] = 3.0;
    inputputArray[0][1] = "UI2VJ";
    inputputArray[1][0] = 11.0;
    inputputArray[1][1] = "UIVJ";
    inputputArray[2][0] = 3.0;
    inputputArray[2][1] = "UI5VJ";
    inputputArray[3][0] = 5.0;
    inputputArray[3][1] = "UI1VJ";
    inputputArray[4][0] = 19.0;
    inputputArray[4][1] = "UI8VJ";
    inputputArray[5][0] = 2.0;
    inputputArray[5][1] = "UI9VJ";

    //
    // 执行
    // map进行提取需要排序的变量数组
    // Set sets= input.keySet();

    Map<Double, List<Object>> outputMap = new HashMap<>();
    for (Object[] objects : inputputArray) {
        double doub = (double) objects[0];
        if (outputMap.containsKey(doub)) {

// 本例子是double-string，之后会泛化object扩展。
List<Object> objectList = outputMap.get(doub);
objectList.add(objects[1]);

// 伪参数，list等复数objects类型来合并。本测试管。
outputMap.put(doub, objectList);

        } else {
List<Object> objectList = new ArrayList<>();
objectList.add(objects[1]);
outputMap.put(doub, objectList);

        }

    }
}

```

---

```

        // map 转换为待排序对象
        double[] needKeySort = new double[outputMap.size()];

        int i = 0;
        // map进行提取需要排序的变量数组
        Iterator<Double> iterators = outputMap.keySet().iterator();
        // Set sets = input.keySet();
        while (iterators.hasNext()) {
            needKeySort[i++] = iterators.next();
        }

        // 变量数组进行排序
        LYG9DWithDoubleTopSort5D lYG9DWithDoubleTopSort5D = new LYG9DWithDoubleTopSort5D();
        lYG9DWithDoubleTopSort5D.sort(needKeySort, 7, 70);
        // map取出排序的对象list 或者其他格式
        int count = 0;
        for (int j = 0; j < needKeySort.length; j++) {
            List<Object> lists = outputMap.get(needKeySort[j]);
            // 输出
            S_logger.Log.logger.info(needKeySort[j] + "-->");
            for (Object object : lists) {
                S_logger.Log.logger.info("'" + needKeySort[j] + "-" + object
                    .toString());
                outputArray[count][0] = needKeySort[j];
                outputArray[count+1][1] = object;
            }
        }
        // 输出 outputArray
        /*
        * Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:59229',
        * transport: 'socket' 2.0-->2.0-UI9VJ 3.0-->3.0-UI2VJ
        * 3.0-UI5VJ 5.0-->5.0-UI1VJ 11.0-->11.0-UIVJ
        * 19.0-->19.0-UI8VJ Disconnected from the target VM,
        * address: '127.0.0.1:59229', transport: 'socket'
        *
        * Process finished with exit code 0
        */
        // 结束
    }
}

3-15-test.java.InterfaceTest.sort.objectSort.mapSort

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/sort/objectSort/mapSort/Map_ESU_X_mapToListTest.java

package test.java.InterfaceTest.sort.objectSort.mapSort;

import U_V.OEU.LYG4DQS4D.LYG9DWithDoubleTopSort5D;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

```

---

```

import java.util.Map;

import S_logger.Log;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
class Map_ESU_X_mapToListTest {
    public static void main(String[] argv) {
        Map_ESU_X_mapToListTest map_ESU_X_mapToListTest = new Map_ESU_X_mapToListTest();
        map_ESU_X_mapToListTest._E();
    }
    /*
    * 这是一个 用于德塔快速排序5代进行左右比对分词优化的算法对map提取变换的double数组排序
    * demo测试main函数demo的test版本, 同时refer 哈尔霍夫对快速排序qucik sort 4代的
    * 基础贡献 在导入了api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到
    * 工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输
    * 出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好
    * 系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜
    * 化的流程, 方便商业化落地。 --罗瑶光
    */
    @Test
    void _E() {
        //初始化 可以是double, 也可以是int, string等可以排序的变量key, 稍后我都会全部举例。
        Map<Double, Object> input = new HashMap<>();
        //输出参数为列表, 可以是 object[], 可以是List<Object>,
        List<Object> outputList = new ArrayList<>();
        Object[][] outputArray = new Object[6][2];
        //得到一个排序的map
        input.put(3.0, "UI2VJ");//伪参数, 需要list等复数objects类型 去合并。本测试不管。
        input.put(11.0, "UI4VJ");
        input.put(3.0, "UI5VJ");//真参数。
        input.put(5.0, "UI1VJ");
        input.put(19.0, "UI8VJ");
        input.put(2.0, "UI9VJ");
        //
        //执行
        double[] needKeySort = new double[input.size()];
        int i = 0;
        //map进行提取需要排序的变量数组
        Iterator<Double> iterators = input.keySet().iterator();
        //Set sets= input.keySet();
        while (iterators.hasNext()) {

```

```

        needKeySort[j++] = iterators.next();
    }

    //变量数组进行排序
    LYG9DWithDoubleTopSort5D lYG9DWithDoubleTopSort5D = new LYG9DWithDoubleTopSort5D();
    lYG9DWithDoubleTopSort5D.sort(needKeySort, 7, 70);
    //map取出排序的对象list 或者其他格式
    for (int j = 0; j < needKeySort.length; j++) {
        Object object = input.get(needKeySort[j]);
        //输出
        S_logger.Log.logger.info("" + needKeySort[j]);
        S_logger.Log.logger.info("" + object.toString());
        //变换
        outputList.add(object);
        //其他格式扩展
        outputArray[j][0] = j;
        outputArray[j][1] = object;
    }
}

}

//输出
/*
* Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:59210', transport: 'socket'
2.0
UI9VJ
3.0
UI5VJ
5.0
UI1VJ
11.0
UIVJ
19.0
UI8VJ

Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:59210', transport: 'socket'
Process finished with exit code 0
**/

//结束
3-16-test.java.InterfaceTest.TextDNN

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/TextDNN/ANNTTest.java
package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
import P_V.PEQ.AMV.ECS.test.ANNTTest;
import S_A.SVQ.stable.S_String;
import S_logger.Log;
import test.java.interfaces.test.CommonTestIniton;
import org.junit.jupiter.api.Test;
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

```

```

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

class ANNTTest {

    public static void main(String[] argv) {

        ANNTTest aNNTTest = new ANNTTest();

        aNNTTest.main();

    }

    /*

    * 这是一个 用于文本的pos频率词汇比重ANN计算文本价值的德塔图灵分词个人著作权中的权重
    * 内核的核心模块计算测试main函数demo的test版本。在导入了api之后进行系统集成。然后
    * 用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中，直接运行，即可出结果。源码的逻辑
    * 按照输入准备计算的参数，然后执行，然后获取输出需要的结果，可以用断点来查看数据，也
    * 可以用println来显示输出，方便集成，对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境
    * ，本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程，方便商业化落地。--罗瑶光
    */

    @Test

    void main() {

        // 环境初始化。

        CommonTestIniton commonTestIniton = new CommonTestIniton();

        commonTestIniton.initEnvironment("去弹窗组件流测试");

        //

        ANNTTest aNNTTest = new ANNTTest();

        // exec

        String[][] annMatrix = aNNTTest.getANNMatrix(S_String.text1,

            commonTestIniton.NE);

        // 小心jdk版本不同导致各种double nan问题，矩阵的xy对应长和宽问题。

        for (int j = 0; j < annMatrix.length; j++) {

            double sum = 0.0;

            for (int i = 7; i < annMatrix[0].length; i++) {

                Double temp = Double.valueOf(annMatrix[j][i]);

                if (temp.isNaN()) {

                    temp = 0.0;

                }

                sum += temp.doubleValue();

            }

            S_logger.Log.logger.info("'" + annMatrix[j][0] + "-" + annMatrix[j][1]

                + "-" + annMatrix[j][2] + "-" + annMatrix[j][3]

                + "-ANN:" + sum);

        }

        // output

        // end

        commonTestIniton.endEnvironment();

    }

}

```

/\*  
\* 输出 Connected to the target VM, address:  
\* '127.0.0.1:54003', transport: 'socket' triff  
\* 隐患-危险-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 闭塞-语料库空-自闭-防御-ANN:0.025161892794336175  
\* 提高-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 物体-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 选择-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.07826653813961781  
\* 友善-语料库空-善良-合作-ANN:0.056184192706339196  
\* 推论-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 达到-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 欲望-警惕-语料库空-语料库空-ANN:0.043020736486545225  
\* 生物-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 自信-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.056184192706339196  
\* 减少-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 价值-利益-语料库空-语料库空-ANN:0.056184192706339196  
\* 空虚-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.056184192706339196  
\* 能力-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 充满-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 强制-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 危害性-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.043020736486545225  
\* 因素-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.043020736486545225  
\* 大于-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.043020736486545225  
\* 观察-了解-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 产生-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.043020736486545225  
\* 有效-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.1521788428596197  
\* 依赖-贪婪-语料库空-语料库空-ANN:0.13869135078959932  
\* 受体-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.043020736486545225  
\* 干涉-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 排斥-远离-语料库空-语料库空-ANN:0.043020736486545225  
\* 传授-教育-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 危害-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 级别-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 中间-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 精神-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.07826653813961781  
\* 分享-帮助-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 导致-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.07826653813961781  
\* 相关-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.056184192706339196  
\* 教育-纠正-语料库空-语料库空-ANN:0.056184192706339196  
\* 具有-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 方式-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.07826653813961781  
\* 思维-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 其中-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.07826653813961781  
\* 上瘾-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.07826653813961781  
\* 行为-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175  
\* 医学-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.043020736486545225  
\* 完美-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.056184192706339196

\* 引导-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.07826653813961781

\* 豁达-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175

\* 贬义-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.3293278619702663

\* 长期-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.07826653813961781

\* 需要-需求-语料库空-合作-ANN:0.043020736486545225

\* 感染-英雄-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175

\* 倾向-语料库空-自恋-语料库空-ANN:0.025161892794336175

\* 美好-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.1521788428596197

\* 不稳定-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175

\* 应激-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175

\* 严谨-疑虑-语料库空-语料库空-ANN:0.056184192706339196

\* 愉悦-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.056184192706339196

\* 时间-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175

\* 改变-进步-逆商-语料库空-ANN:0.42672045348580473

\* 环境-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.4247205336760356

\* 周期-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175

\* 进行-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175

\* 最重要-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.056184192706339196

\* 强烈-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.056184192706339196

\* 剂量-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175

\* 成瘾性-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175

\* 替代-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.07826653813961781

\* 药物-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175

\* 误差-思想-语料库空-语料库空-ANN:0.043020736486545225

\* 戒断-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.043020736486545225

\* 造成-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175

\* 丧失-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175

\* 定义-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.043020736486545225

\* 接触-了解-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175 物,

\* -语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175

\* 时候-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.07826653813961781

\* 免疫-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.056184192706339196

\* 健康-语料库空-优秀-示威-ANN:0.043020736486545225

\* 属于-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.025161892794336175

\* 强迫-语料库空-语料库空-语料库空-ANN:0.3293278619702663 Disconnected

\* from the target VM, address: '127.0.0.1:54003',

\* transport: 'socket'

\*

\* Process finished with exit code 0

\*/

@Test

void getANNMatrix() {

}

@Test

void getPOSPCAAnnMatrix() {

}

@Test

```

void testGetANNMatrix() {
    }
}

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/TextDNN/DemoTSLTTest.java

package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
import M_V.MSU.OCL.ME.SMS.translator.C.Translator;
import M_V.MSU.OEL.ME.SMS.SEU.OSD.OSI.E.Translator_E;
import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.Verbal;
import test.java.interfaces.test.CommonTestIniton;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.List;
import S_logger.Log;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
class DemoTSLTTest {
    public static void main(String[] argv) {
        DemoTSLTTest demoTSLTTest = new DemoTSLTTest();
        demoTSLTTest.main();
    }

    /*
     * 这是一个 用于中英文翻译测试探索, 测试main函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统集成
     * , 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照
     * 输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println
     * 来显示输出, 方便集成, 对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都
     * 注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。-罗瑶光
     */
    @Test
    void main() {
        // 环境初始化。
        CommonTestIniton commonTestIniton = new CommonTestIniton();
        commonTestIniton.initEnvironment("去弹窗组件流测试");
        // exec
        // IMV_SQI ce = ((BinaryForest_AE) _A).getCnToEn();
        // IMV_SQI ec = ((BinaryForest_AE) _A).getEnToCn();
        // IMV_SQI poscc = ((BinaryForest_AE) _A).getPosCnToCn();
        // IMV_SQI posec = ((BinaryForest_AE) _A).getPosEnToCn();
        // IMV_SQI posee = ((BinaryForest_AE) _A).getPosEnToEn();
        // IMV_SQI fce = ((BinaryForest_AE) _A).getFullCnToEn();
        // IMV_SQI fec = ((BinaryForest_AE) _A).getFullEnToCn();
        S_logger.Log.logger.info("" + "输入");
    }
}

```



---

```

String v = "如流枫之回雪,若浣花洗月";

//// //String v= "数据一直在更新中";

// String v= "中国正在崛起的道路上奔跑";

// String v= "我一直在奔跑,我需要一双翅膀! ";

// String v= "他也一直在奔跑,他同样需要一双翅膀! ";

S_logger.Log.logger.info("" + v);

Translator ts = new Translator_E();

ts.IV_(commonTestInitIn.NE.app_S_A);

// TimeCheck t= new TimeCheck();

// t.begin();

List<Verbal> verbals = ts.index(commonTestInitIn.NE.app_S_A,

v);

String ch = ts.getChineseSentenceFromVerbalList(verbals);

// t.end();

S_logger.Log.logger.info("" + "中文");

S_logger.Log.logger.info("" + ch);

for (int i = 0; i < verbals.size(); i++) {

    S_logger.Log.logger.info(verbals.get(i).getChinese());

    S_logger.Log.logger.info(verbals.get(i).getEnglish());

    S_logger.Log.logger.info(verbals.get(i).getExplain());

    S_logger.Log.logger.info("" + verbals.get(i).getPartOfSpeech());

}

List<Verbal> verbalsFix = ts.fixPos(verbals);

String en = ts.getEnglishSentenceFromVerbalFixList(

verbalsFix);

S_logger.Log.logger.info("" + "");

S_logger.Log.logger.info("" + "英文");

S_logger.Log.logger.info("" + en);

for (int i = 0; i < verbalsFix.size(); i++) {

    S_logger.Log.logger.info(verbalsFix.get(i).getChinese());

    S_logger.Log.logger.info(verbalsFix.get(i).getEnglish());

    S_logger.Log.logger.info(verbalsFix.get(i).getExplain());

    S_logger.Log.logger.info("" + verbalsFix.get(i).getPartOfSpeech());

}

S_logger.Log.logger.info("" + "");

S_logger.Log.logger.info("" + "中文解释");

for (int i = 0; i < verbals.size(); i++) {

    S_logger.Log.logger.info(verbals.get(i).getExplain() == null

? verbals.get(i).getChinese()

: verbals.get(i).getExplain());

}

// t.duration();

// ReadEnglish readEnglish= new ReadEnglish();

// readEnglish.setPreReadText(en);

// readEnglish.start();

// output

// end

```

```

        commonTestInitIn.endEnvironment();
    }
}

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/TextDNN/DNNTestTest.java

package test.java.InterfaceTest.TextDNN;

import M_V.MSV.OSQ.sets.DetaDouble;

import P_V.PEQ.AMV.ECS.test.ANNTTest;

import P_V.PEQ.AMV.ECS.test.DNNTest;

import S_A.SVQ.stable.S_String;

import test.java.interfaces.test.CommonTestInitIn;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import S_logger.Log;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
class DNNTestTest {

    public static void main(String[] argv) {

        DNNTestTest dNNTestTest = new DNNTestTest();

        dNNTestTest.main();

    }

    /*
    * 这是一个 用于文本的深度词汇比重计算文本重心的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核的核心模块计算
    * 测试main函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑
    * 进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后
    * 获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好。
    * 系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程,
    * 方便商业化落地。--罗瑶光
    */

    @SuppressWarnings({ "unused" })

    @Test

    void main() {

        // 环境初始化。

        CommonTestInitIn commonTestInitIn = new CommonTestInitIn();

        commonTestInitIn.initEnvironment("去弹窗组件流测试");

        // exec

        DNNTest dNNTest = new DNNTest();

        ANNTTest aNNTTest = new ANNTTest();

        String[][] ann = aNNTTest.getANNMatrix(S_String.text1,

            commonTestInitIn.NE);

        String[][] dnn = dNNTest.getDNNMatrix(ann, S_String.text1,

            commonTestInitIn.NE);

```

```

        for (int i = 0; i < dnn.length; i++) {

            double dnn_lwa = DetaDouble.parseDouble(dnn[i][3]);

            S_logger.Log.logger.info(ann[i][0] + ","");
            S_logger.Log.logger.info(ann[i][1] + ","");
            S_logger.Log.logger.info(ann[i][2] + ","");
            S_logger.Log.logger.info(ann[i][3] + ","");
            S_logger.Log.logger.info(dnn[i][0] + ","");
            S_logger.Log.logger.info(dnn[i][3] + ","");
            S_logger.Log.logger.info("'" + """);

        }

        // output
        // end

        commonTestInitIn.NE.stop();
        commonTestInitIn.endEnvironment();

    }

    /*
    * 输出 Connected to the target VM, address:
    * '127.0.0.1:54005', transport: 'socket' Connected to the
    * target VM, address: '127.0.0.1:54011', transport:
    * 'socket' trlf 隐患:危险:语料库空:语料库空:隐患:7.3636656248684655:
    * 闭塞:语料库空:自闭:防御:闭塞:8.50723479246563:
    * 提高:语料库空:语料库空:语料库空:提高:5.732094510363332:
    * 物体:语料库空:语料库空:语料库空:物体:4.839628550298749:
    * 选择:语料库空:语料库空:语料库空:选择:52.36686897056637:
    * 友善:语料库空:善良:合作:友善:14.244290610297766:
    * 推论:语料库空:语料库空:语料库空:推论:5.0468646057544655:
    * 达到:语料库空:语料库空:语料库空:达到:5.217677556847627:
    * 欲望:警惕:语料库空:语料库空:欲望:21.586123258287536:
    * 生物:语料库空:语料库空:语料库空:生物:7.99506054681011:
    * 自信:语料库空:语料库空:语料库空:自信:25.462725383018288:
    * 减少:语料库空:语料库空:语料库空:减少:4.844808963736076:
    * 价值:利益:语料库空:语料库空:价值:24.243452727878587:
    * 空虚:语料库空:语料库空:语料库空:空虚:16.755583286997847:
    * 能力:语料库空:语料库空:语料库空:能力:11.944015710875336:
    * 充满:语料库空:语料库空:语料库空:充满:7.228789537127113:
    * 强制:语料库空:语料库空:语料库空:强制:6.47845101664246:
    * 危害性:语料库空:语料库空:语料库空:危害性:12.240363412762505:
    * 因素:语料库空:语料库空:语料库空:因素:21.419660824446883:
    * 大于:语料库空:语料库空:语料库空:大于:18.417315160522683:
    * 观察:了解:语料库空:语料库空:观察:5.260467102521766:
    * 产生:语料库空:语料库空:语料库空:产生:14.693361344466924:
    * 有效:语料库空:语料库空:语料库空:有效:45.26171437357839:
    * 依赖:贪婪:语料库空:语料库空:依赖:51.68676654707465:
    * 受体:语料库空:语料库空:语料库空:受体:28.19534068439894:
    * 干涉:语料库空:语料库空:语料库空:干涉:8.454125909261567:
    * 排斥:远离:语料库空:语料库空:排斥:18.31955384430142:
    * 传授:教育:语料库空:语料库空:传授:5.633898973440235:

```

\* 危害:语料库空:语料库空:语料库空:危害:6.298652592287492:

\* 级别:语料库空:语料库空:语料库空:级别:8.76521723985495:

\* 中间:语料库空:语料库空:语料库空:中间:7.0061143742658:

\* 精神:语料库空:语料库空:语料库空:精神:51.715558731908914:

\* 分享:帮助:语料库空:语料库空:分享:8.146285793261757:

\* 导致:语料库空:语料库空:语料库空:导致:31.269301612527464:

\* 相关:语料库空:语料库空:语料库空:相关:11.685187066189018:

\* 教育:纠正:语料库空:语料库空:教育:15.139478777245792:

\* 具有:语料库空:语料库空:语料库空:具有:1.9306649391523576:

\* 方式:语料库空:语料库空:语料库空:方式:32.642645082303254:

\* 思维:语料库空:语料库空:语料库空:思维:11.765354438779626:

\* 其中:语料库空:语料库空:语料库空:其中:50.99930218292216:

\* 上瘾:语料库空:语料库空:语料库空:上瘾:35.38047066511879:

\* 行为:语料库空:语料库空:语料库空:行为:2.725298613499897:

\* 医学:语料库空:语料库空:语料库空:医学:15.731592972691514:

\* 完美:语料库空:语料库空:语料库空:完美:17.90013120306512:

\* 引导:语料库空:语料库空:语料库空:引导:39.463622943604264:

\* 豁达:语料库空:语料库空:语料库空:豁达:8.093733822638429:

\* 贬义:语料库空:语料库空:语料库空:贬义:98.99653600891502:

\* 长期:语料库空:语料库空:语料库空:长期:41.087176421879285:

\* 需要:需求:语料库空:合作:需要:24.62793247324495:

\* 感染:英雄:语料库空:语料库空:感染:7.988688344189201:

\* 倾向:语料库空:自恋:语料库空:倾向:11.286040079843387:

\* 美好:语料库空:语料库空:语料库空:美好:66.13227600719317:

\* 不稳定:语料库空:语料库空:语料库空:不稳定:9.847146925229229:

\* 应激:语料库空:语料库空:语料库空:应激:6.046541903579101:

\* 严谨:疑虑:语料库空:语料库空:严谨:13.08164588780074:

\* 愉悦:语料库空:语料库空:语料库空:愉悦:13.847507044686493:

\* 时间:语料库空:语料库空:语料库空:时间:6.852376281310397:

\* 改变:进步:逆商:语料库空:改变:294.0248704357794:

\* 环境:语料库空:语料库空:语料库空:环境:781.2614874060907:

\* 周期:语料库空:语料库空:语料库空:周期:4.643272675876734:

\* 进行:语料库空:语料库空:语料库空:进行:7.873360046588544:

\* 最重要:语料库空:语料库空:语料库空:最重要:5.051672807294204:

\* 强烈:语料库空:语料库空:语料库空:强烈:8.949866821491751:

\* 剂量:语料库空:语料库空:语料库空:剂量:6.585924635796827:

\* 成瘾性:语料库空:语料库空:语料库空:成瘾性:1.4875437233578022:

\* 替代:语料库空:语料库空:语料库空:替代:28.176009235612575:

\* 药物:语料库空:语料库空:语料库空:药物:10.84394490540525:

\* 误差:思想:语料库空:语料库空:误差:28.822893692343253:

\* 戒断:语料库空:语料库空:语料库空:戒断:12.031278522414983:

\* 造成:语料库空:语料库空:语料库空:造成:6.437758787550178:

\* 丧失:语料库空:语料库空:语料库空:丧失:3.3537581264148244:

\* 定义:语料库空:语料库空:语料库空:定义:10.208425727796534:

\* 接触:了解:语料库空:语料库空:接触:7.528572689237553: 物,

\* :语料库空:语料库空:语料库空:物, :8.294455272714021:

\* 时候:语料库空:语料库空:语料库空:时候:66.39392927820761:

```

* 免疫:语料库空:语料库空:语料库空:免疫:9.90744503552726:
* 健康:语料库空:优秀:示威:健康:21.812709020378854:
* 属于:语料库空:语料库空:语料库空:属于:5.487480827168625:
* 强迫:语料库空:语料库空:语料库空:强迫:98.2593616682648: Disconnected from
* the target VM, address: '127.0.0.1:54011', transport:
* 'socket'
*
* Process finished with exit code 0
*/

@Test
void getDNNMatrix() {
}

@Test
void getDNNMatrixWithoutRnn() {
}

@Test
void testGetDNNMatrix() {
}
}

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/TextDNN/EducationLevelTestTest.java

package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
import A_V.ica.EducationRatio;
import P_V.PEQ.OPM.VEC.test.EducationLevelTest;
import S_A.SVQ.stable.S_String;
import test.java.interfaces.test.CommonTestIniton;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import S_logger.Log;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
*/

class EducationLevelTestTest {

    public static void main(String[] argv) {
        EducationLevelTestTest educationLevelTest = new EducationLevelTestTest();
        educationLevelTestTest.main();
    }

    @Test
    void IQ_EducationLevel() {
    }

    /*
* 这是一个 用于文本的词汇比重计算教育程度的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核模块计算
* 测试main函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数

```

\* 中源码逻辑进行复制粘贴到工程中，直接运行，即可出结果，源码的逻辑按照输入准备计算的

\* 参数，然后执行，然后获取输出需要的结果，可以用断点来查看数据，也可以用println来显

\* 示输出，方便集成，对程序员友好。系统需要jdk1.8以上的java环境，本人会把测试的输入

\* 输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程，方便商业化落地。--罗瑶光

\*/

@Test

```
void main() {
    // 环境初始化。
    CommonTestIniton commonTestIniton = new CommonTestIniton();
    commonTestIniton.initEnvironment("去弹窗组件流测试");
    // exec
    // ICA kernel
    double[][] kernel = new double[3][];
    kernel[0] = new EducationRatio().getEducationKernel(
        S_String.text1, commonTestIniton.NE.app_S_A,
        commonTestIniton.NE);
    S_logger.Log.logger.info(" " + "kernel0->" + kernel[0][0] + "..."
        + kernel[0][1] + "..." + kernel[0][2]);
    kernel[1] = new EducationRatio().getEducationKernel(
        S_String.text2, commonTestIniton.NE.app_S_A,
        commonTestIniton.NE);
    S_logger.Log.logger.info(" " + "kernel1->" + kernel[1][0] + "..."
        + kernel[1][1] + "..." + kernel[1][2]);
    kernel[2] = new EducationRatio().getEducationKernel(
        S_String.text3, commonTestIniton.NE.app_S_A,
        commonTestIniton.NE);
    S_logger.Log.logger.info(" " + "kernel2->" + kernel[2][0] + "..."
        + kernel[2][1] + "..." + kernel[2][2]);
    // ANN kernel
    double[][] kernelRatio = new double[3][];
    kernelRatio[0] = new EducationRatio().getEducationRatioKernel(
        kernel[0]);
    S_logger.Log.logger.info(" " + "kernelRatio0->" + kernelRatio[0][0] + "..."
        + kernelRatio[0][1] + "..." + kernelRatio[0][2]);
    kernelRatio[1] = new EducationRatio().getEducationRatioKernel(
        kernel[1]);
    S_logger.Log.logger.info(" " + "kernelRatio1->" + kernelRatio[1][0] + "..."
        + kernelRatio[1][1] + "..." + kernelRatio[1][2]);
    kernelRatio[2] = new EducationRatio().getEducationRatioKernel(
        kernel[2]);
    S_logger.Log.logger.info(" " + "kernelRatio2->" + kernelRatio[2][0] + "..."
        + kernelRatio[2][1] + "..." + kernelRatio[2][2]);
    EducationLevelTest educationLevelTest = new EducationLevelTest();
    educationLevelTest.IQ_EducationLevel(kernelRatio);
    // output
    // 建议用public getter，别被我的测试文件进行偷懒操作。
    for (int i = 0; i < educationLevelTest.EducationLevel.length; i++) {
```

---

```

        S_logger.Log.logger.info("" + "EducationLevel" + i + "->"
            + educationLevelTest.EducationLevel[i]);
    }

    S_logger.Log.logger.info("" + educationLevelTest.EducationDuration);
    // end

    commonTestInitInion.NE.stop();
    commonTestInitInion.endEnvironment();
}

}

//输出
//Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:55131', transport: 'socket'
// kernel0->442.0--56.0--49.0
// kernel1->3242.0--185.0--112.0
// kernel2->1662.0--129.0--97.0
// kernelRatio0->1.0--0.12669683257918551--0.11085972850678733
// kernelRatio1->1.0--0.05706354102405922--0.03454657618753856
// kernelRatio2->1.0--0.0776173285198556--0.05836341756919374
// EducationLevel0->0.11188811188811189
// EducationLevel1->0.11278195488721805
// EducationLevel2->0.13312693498452013
// 0.11926566725328336
// Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:55131', transport: 'socket'
//
// Process finished with exit code 0

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/TextDNN/InitBehaviorICAKernelTest.java
package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
import A_V.ica.InitBehaviorICAKernel;
import S_A.SVQ.stable.S_String;
import test.java.interfaces.test.CommonTestInitInion;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.List;
import S_logger.Log;
/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
 * yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
class InitBehaviorICAKernelTest {
    public static void main(String[] argv) {
        InitBehaviorICAKernelTest initBehaviorICAKernelTest
            = new InitBehaviorICAKernelTest();
        initBehaviorICAKernelTest.main();
    }
}

```

```

/*
 * 这是一个 用于文本的词汇比重计算文章作者的写作习惯的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核模块计算
 * 测试main函数demo的test版本，在导入了api之后进行系统集成，然后用下面的对应的函数中源码逻辑
 * 进行复制粘贴到工程中，直接运行，即可出结果，源码的逻辑按照输入准备计算的参数，然后执行，然后
 * 获取输出需要的结果，可以用断点来查看数据，也可以用println来显示输出，方便集成，对程序员友好。
 * 系统需要jdk1.8以上的java环境，本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程，
 * 方便商业化落地。 --罗瑞光
 */

@Test
void getKernel() {
}

@Test
void getForRestReturn() {
}

@Test
void getTrustRate() {
}

@Test
void getBehaviorICAKernel() {
}

@Test
void main() {
    // 环境初始化。
    CommonTestInition commonTestInition = new CommonTestInition();
    commonTestInition.initEnvironment("去弹窗组件流测试");
    // exec
    InitBehaviorICAKernel initBehaviorICAKernel = new InitBehaviorICAKernel();
    initBehaviorICAKernel.getBehaviorICAKernel($_String.text1,
        commonTestInition.NE);

    // output
    List<String> list = initBehaviorICAKernel.getForRestReturn();
    for (String string : list) {
        S_logger.Log.logger.info("'" + string);
    }
    commonTestInition.endEnvironment();
}
}
/*
 * 输出观测 Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:54314', transport:
 * 'socket' trif 正面情感: 30.0 负面情感: 4.0 渲染比率: 7.3666666666666666
 * 情绪比率: 0.16831683168316833 感染比率: 1.2399339933993399
 * 观测角度: 物资 逻辑 学者 化学 哲学 哲学 娱乐
 * 宇宙 地理哲学 0.2727272727272727
 * 信任比率: 危险 警惕 利益 了解 贪婪 远离 教育 帮助 纠正 需求 英雄 疑虑 进步 思想 了解
 * 0.375
 * 执行比率: 自闭 善良 自恋 平庸 自恋 逆商 优秀 0.5714285714285714
 * 成功率: 防御 合作 合作 示威 1.0

```



```
* Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:54314', transport:
* 'socket'
*
* Process finished with exit code 0
*/

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/TextDNN/LenovoInitTest.java

package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
import S_A.SVQ.stable.S_String;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import S_A.pheromone.IMV_SQL_X_;
import test.java.interfaces.test.CommonTestInitition;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.Iterator;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

class LenovoInitTest {
    public static void main(String[] argv) {
        LenovoInitTest enovoInitTest = new LenovoInitTest();
        enovoInitTest.main();
    }

    @Test
    void getSensingMap() {
    }

    @Test
    void i_SensingMap() {
    }

    @Test
    void getEnvironmentInit() {
    }
}

/*
* 这是一个 用于文本的词汇意义来计算文章的内容属性的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核模块
* 测试main函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码
* 逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执
* 行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成,
* 对程序员友好。系统需要 jdk1.8以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里
* 。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。--罗瑀光
*/

@Test
void main() {
    // 环境初始化。
```

---

```

CommonTestInitIn commonTestInitIn = new CommonTestInitIn();
commonTestInitIn.initEnvironment("去弹窗组件流测试");
// 计算
String text = S_String.text1;
commonTestInitIn.NE.app_S.lenovoInit.IV_Exclude_A(text,
    commonTestInitIn.NE);
IMV_SQL_X_environmentSampleMap = commonTestInitIn.NE.app_S.lenovoInit
    .getEnvironmentInit().getEmotionSampleMap();
IMV_SQL lenovo = commonTestInitIn.NE.app_S.lenovoInit
    .getSensingMap().getLenovoMap();
// reduce
S_logger.Log.logger.info("环 境： ");
Iterator<String> Iterator = environmentSampleMap.keySet()
    .iterator();
String tempString = "";
while (Iterator.hasNext()) {
    String word = Iterator.next();
    commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample = environmentSampleMap
        .get_S(word);
    String string = commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
        .getDistinction();
    if (null == string) {
        continue;
    }
    if (string.replace(" ", "").isEmpty()) {
        continue;
    }
    if (lenovo.containsKey(
        commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
            .getDistinction())) {
        tempString += (lenovo.get(
            commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
                .getDistinction()).toString() + " ");
    } else {
        tempString += (commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
            .getDistinction() + " ");
    }
}
S_logger.Log.logger.info(tempString);
S_logger.Log.logger.info(" + ");
S_logger.Log.logger.info(" + 动机联想： ");
tempString = "";
Iterator = environmentSampleMap.keySet().iterator();
while (Iterator.hasNext()) {
    String word = Iterator.next();
    commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample = environmentSampleMap
        .get_S(word);

```

---

```

        if (null != commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample

.getMotivation()) {
if (commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
.getMotivation().contains("语料库空")) {
continue;
}
if (lenovo.containsKey(
commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
.getMotivation())) {
tempString += (lenovo.get(
commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
.getMotivation()).toString() + " ");
} else {
tempString += (commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
.getMotivation() + " ");
}
}
}
S_logger.Log.logger.info(tempString);
S_logger.Log.logger.info("" + "");
S_logger.Log.logger.info("" + "倾向探索: ");
Iterator = environmentSampleMap.keySet().iterator();
tempString = "";
while (Iterator.hasNext()) {
String word = Iterator.next();
commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample = environmentSampleMap
.get_S(word);
if (null != commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
.getTrending()) {
if (commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
.getTrending().contains("语料库空")) {
continue;
}
if (lenovo.containsKey(
commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
.getTrending())) {
tempString += (lenovo.get(
commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
.getTrending()).toString() + " ");
} else {
tempString += (commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
.getTrending() + " ");
}
}
}
S_logger.Log.logger.info(tempString);
// reduce

```

---

```

        S_logger.Log.logger.info("" + "");
        S_logger.Log.logger.info("" + "决策挖掘: ");
        tempString = "";
        Iterator = environmentSampleMap.keySet().iterator();
        while (Iterator.hasNext()) {
            String word = Iterator.next();
            commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample = environmentSampleMap
.get_S(word);
            if (null != commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
.getPrediction()) {
                if (commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
.getPrediction().contains("语料库空")) {
                    continue;
                }
                if (!lenovo.containsKey(
                    commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
.getPrediction())) {
                    tempString += (lenovo.get(
                        commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
.getPrediction()).toString() + " ");
                } else {
                    tempString += (commonTestInitIn.NE.app_S.emotionSample
.getPrediction() + " ");
                }
            }
            S_logger.Log.logger.info(tempString);
            //
            commonTestInitIn.endEnvironment();
        }
        @Test
        void IV_0 {
        }
        @Test
        void IV_Exclude_A0 {
        }
    }

//输出
//10月 18, 2025 9:34:32 上午 test.java.InterfaceTest.TextDNN.LenovoInitTest main
//信息: 环 境:
//10月 18, 2025 9:34:32 上午 test.java.InterfaceTest.TextDNN.LenovoInitTest main
//信息: 物资 逻辑 学者 化学 哲学 哲学 娱乐 宇宙 地理 哲学
//10月 18, 2025 9:34:32 上午 test.java.InterfaceTest.TextDNN.LenovoInitTest main
//信息:
//10月 18, 2025 9:34:32 上午 test.java.InterfaceTest.TextDNN.LenovoInitTest main
//信息: 动机联想:
//10月 18, 2025 9:34:32 上午 test.java.InterfaceTest.TextDNN.LenovoInitTest main

```

//信息: 危险 警惕 利益 了解 贪婪 远离 教育 纠正 需求 疑虑 进步 思想 了解

//10月 18, 2025 9:34:32 上午 test.java.InterfaceTest.TextDNN.LenovoInitTest main

//信息:

//10月 18, 2025 9:34:32 上午 test.java.InterfaceTest.TextDNN.LenovoInitTest main

//信息: 倾向探索:

//10月 18, 2025 9:34:32 上午 test.java.InterfaceTest.TextDNN.LenovoInitTest main

//信息: 自闭 自恋, 自爱 平庸, 碌碌之人 自恋, 自爱 逆商 优秀

//10月 18, 2025 9:34:32 上午 test.java.InterfaceTest.TextDNN.LenovoInitTest main

//信息:

//10月 18, 2025 9:34:32 上午 test.java.InterfaceTest.TextDNN.LenovoInitTest main

//信息: 决策挖掘:

//10月 18, 2025 9:34:32 上午 test.java.InterfaceTest.TextDNN.LenovoInitTest main

//信息: 防御 合作 示威

//Trif\_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/TextDNN/LiterarinessLevelTestTest.java

```
package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
```

```
import A_V.ica.InitBehaviorICAKernel;
```

```
import P_V.PEQ.OPM.VEC.test.LiterarinessLevelTest;
```

```
import S_A.SVQ.stable.S_String;
```

```
import test.java.interfaces.test.CommonTestIniton;
```

```
import org.junit.jupiter.api.Test;
```

```
import S_logger.Log;
```

```
/*
```

```
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
```

```
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
```

```
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
```

```
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
```

```
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
```

```
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
```

```
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
```

```
**/
```

```
class LiterarinessLevelTestTest {
```

```
    public static void main(String[] argv) {
```

```
        LiterarinessLevelTestTest literarinessLevelTestTest
```

```
        = new LiterarinessLevelTestTest();
```

```
        literarinessLevelTestTest.main();
```

```
    }
```

```
    @Test
```

```
    void IQ_EducationLevel0 {
```

```
    }
```

```
/*
```

```
* 这是一个 用于文本的词汇比重计算文学分析程度的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核模块计算
```

```
* 测试main函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统集成, 然后 用下面的对应的函数中源
```

```
* 码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后
```

```
* 执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println来显示输出, 方便集
```

```
* 成, 对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文
```

```
* 件里。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。--罗瑶光
```

```
*/
```

```

@Test
void main() {
    // 环境初始化。
    CommonTestIniton commonTestIniton = new CommonTestIniton();
    commonTestIniton.initEnvironment("去弹窗组件流测试");
    // exec
    // ICA kernel
    double[][] kernel = new double[3][];
    kernel[0] = new InitBehaviorICAKernel().getBehaviorICAKernel(
        S_String.text1, commonTestIniton.NE);
    S_logger.Log.logger.info(""" + "kernel0->" + kernel[0][0] + "--"
        + kernel[0][1] + "--" + kernel[0][2]);
    kernel[1] = new InitBehaviorICAKernel().getBehaviorICAKernel(
        S_String.text2, commonTestIniton.NE);
    S_logger.Log.logger.info(""" + "kernel0->" + kernel[1][0] + "--"
        + kernel[1][1] + "--" + kernel[1][2]);
    kernel[2] = new InitBehaviorICAKernel().getBehaviorICAKernel(
        S_String.text3, commonTestIniton.NE);
    S_logger.Log.logger.info(""" + "kernel0->" + kernel[2][0] + "--"
        + kernel[2][1] + "--" + kernel[2][2]);
    // 下面高级用法商业自适应去开发。
    LiterarinessLevelTest educationLevelTest = new LiterarinessLevelTest();
    educationLevelTest.IQ_EducationLevel(kernel);
    // output
    // 建议用public getter，别被我的测试文件进行偷懒操作。
    for (int i = 0; i < educationLevelTest.literarinessLevel.length; i++) {
        S_logger.Log.logger.info(""" + "EducationLevel" + i + "->"
+ educationLevelTest.literarinessLevel[i]);
    }
    S_logger.Log.logger.info(""" + educationLevelTest.literarinessDuration);
    // end
    commonTestIniton.endEnvironment();
}

}

//输出
//Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:54751', transport: 'socket'
//   trif
//   kernel0->7.3666666666666666--0.16831683168316833--1.2399339933993399
//   trif
//   kernel0->7.690274841437632--0.09211775878442545--0.7084108828294875
//   trif
//   kernel0->8.787640449438202--0.16123778501628663--1.4168996815869412
//   EducationLevel0->11.936363636363634
//   EducationLevel1->14.609540169133192
//   EducationLevel2->8.175168539325842
//   11.573690781607558
//   Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:54751', transport: 'socket'

```

```
//
// Process finished with exit code 0

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/TextDNN/RestNLPPortImplTest.java

package test.java.InterfaceTest.TextDNN;

import E_A.OSI.AOP.PCS.PP.port_E.RestNLPPortImpl;

import S_A.pheromone.IMV_SQL;

import test.java.interfaces.test.CommonTestInitoin;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.io.UnsupportedEncodingException;

import java.net.URLDecoder;

import S_logger.Log;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑤光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
/*
 * 这是一个 极速分词 测试main函数demo的test版本, 用于挖掘文本的主要词性比重来确定文本的属性
 * 用于作文写作水平打分。当时我用了形谓词和状词, 没有用副词。社会上的事情, 我从不cover。
 * 其实我也可以cover, 给我钱。
 * --罗瑤光
 */

class RestNLPPortImplTest {

    public static void main(String[] argv)

        throws UnsupportedEncodingException {

            RestNLPPortImplTest restNLPPortImplTest = new RestNLPPortImplTest();

            restNLPPortImplTest.testDataZF();

        }

    @Test

    void dataWS() {

    }

    @Test

    void dataCX() {

    }

    @Test

    void dataCY() {

    }

    @Test

    void dataCG() {

    }

    @Test

    void dataCJ() {

    }

}
```

```
@Test
void dataCL() {
}

@Test
void dataXX() {
}

@Test
void dataHF() {
}

@Test
void dataCP() {
}

@Test
void dataZF() {
}

@Test
void dataXL() {
}

@Test
void dataRN() {
}

@Test
void dataSB() {
}

@Test
void dataYL() {
}

@Test
void testDataZF() throws UnsupportedOperationException {
    // 初始化环境
    CommonTestInition commonTestInition = new CommonTestInition();
    commonTestInition.initEnvironment("去弹窗组件流测试");

    // 计算
    String ss = new String("罗瑶光先生从2018年10月开始,所有个人著作权作品,全部"
        + "开源,到现在,和无数群体,技术社团正面交锋7年,一直0纠纷,罗瑶光先生认为,"
        + "一件作品,一个事物,如果有价值,就应该像教材一样在真实的环境中实践测试和论"
        + "证,能经得起所有人长年累月不断地挑剔的东西,才是货真价实的,罗瑶光的个人著"
        + "作权作品都是互联网,大数据产业领域基础作品,2018年后,在60余互联网app上发"
        + "布德塔开源的作品,罗瑶光先生认为开源作品对同行呈现包容性。同时对垄断产业有"
        + "约束性。");

    Object object = RestNLPPortImpl.dataZF(ss,
        commonTestInition.NE);

    IMV_SQI _IMV_SQI = (IMV_SQI) object;
    String string = _IMV_SQI.getString("zf");
    string = URLDecoder.decode(string, "UTF8");
    S_logger.Log.logger.info("'" + string);
    commonTestInition.endEnvironment();
```



```
}

// Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:53857', transport: 'socket'
// 参考属性:
// 定义:55.0状态:10.0修饰:12.0点缀:48.0高级定义:40.0高级状态:9.0高级修饰:8.0高级点缀:16.0
// 重要指数:
// 0.8441558441558441
// 散文艺术:
// 0.15584415584415584
// 叙述艺术:
// 0.12987012987012986
// 议论艺术:
// 0.7142857142857143
// 分析能力:
// 0.38095238095238093
// 学习能力:
// 0.5801526717557252
// 文学造诣:
// 0.616
// 评价:
// 这篇文章主题无与伦比;抒情一般;刻画一般;解释无与伦比;组织优秀;教育水平卓越;文学修养卓越;
//
// Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:53857', transport: 'socket'
//
// Process finished with exit code 0

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/TextDNN/RNN_IDETestTest.java

package test.java.InterfaceTest.TextDNN;

import P_V.PEQ.AMV.ECS.test.RNN_IDETest;

import S_A.SVQ.stable.S_String;

import S_logger.Log;

import test.java.interfaces.test.CommonTestIniton;

import org.junit.jupiter.api.Test;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳
 * yaoguangu Luo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
class RNN_IDETestTest {

    public static void main(String[] argv) {

        RNN_IDETestTest rNN_IDETestTest = new RNN_IDETestTest();

        rNN_IDETestTest.main();

    }

}
```

```

* 这是一个 德塔罗瑶光深度计算个人著作权中的RNN距离中心权重内核模块计算 测试main
* 函数demo的test版本，在导入了api之后进行系统集成，然后用下面的对应的函数中源码
* 逻辑进行复制粘贴到工程中，直接运行，即可出结果，源码的逻辑按照输入准备计算的参数
* ，然后执行，然后获取输出需要的结果，可以用断点来查看数据，也可以用println来显示
* 输出，方便集成，对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境，本人会把测试的输
* 入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程，方便商业化落地。-罗瑶光
*/

@Test
void main() {
    // 环境初始化。

    CommonTestInitIn commonTestInitIn = new CommonTestInitIn();
    commonTestInitIn.initEnvironment("去弹窗组件流测试");

    // exec

    RNN_IDETest rNN_IDETest = new RNN_IDETest();

    String[][] strings = rNN_IDETest.getIDEMatrix(S_String.text1,
        commonTestInitIn.NE);

    // output
    for (int i = 0; i < strings.length; i++) {
        for (int j = 0; j < strings[0].length; j++) {
            S_logger.Log.logger.info("-" + strings[i][j]);
        }
        S_logger.Log.logger.info("'" + "-");
    }

    // end

    commonTestInitIn.endEnvironment();
}

@Test
void getIDEMatrix() {
}

@Test
void testGetIDEMatrix() {
}

@Test
void getIDEMatrixExclude_A() {
}

@Test
void testGetIDEMatrixExclude_A() {
}
}

/*
* 输出观测 Connected to the target VM, address:
* '127.0.0.1:54366', transport: 'socket' triff
* -词名-pos距离-covex距离-euclid距离--隐患-4.0-409.0-139.0-
* -这里-0.0-569.5-192.5- -闭塞-16.0-557.5-188.5-
* -提高-16.0-254.5-87.5- -物体-4.0-97.0-35.0-
* -选择-16.0-3015.0-734.75- -逐渐-0.0-82.0-30.0-
* -自身-0.0-76.0-28.0- -友善-2.0-520.0-176.0-

```

\* -那么-0.0-1771.75-514.5- -就是-0.0-377.5-128.5-

\* -推论-4.0-109.0-39.0- -群体-0.0-713.0-211.75-

\* -一个-0.0-2872.8571428571427-605.625- -达到-16.0-205.0-71.0-

\* -欲望-4.0-775.75-231.75- -生物-4.0-278.5-95.5-

\* -自信-4.0-514.0-174.0- -减少-16.0-181.0-63.0-

\* -价值-4.0-506.5-171.5- -等等-0.0-1562.75-455.5-

\* -空虚-0.0-563.5-190.5- -能力-4.0-619.0-209.0-

\* -充满-16.0-406.0-138.0- -强制-4.0-179.5-62.5-

\* -危害性-4.0-331.0-75.0- -疏导-0.0-479.5-162.5-

\* -因素-4.0-1134.5-228.25- -大于-16.0-1020.75-303.5-

\* -观察-16.0-218.5-75.5- -因为-0.0-1124.5-230.25-

\* -产生-16.0-863.0-192.25- -如果-0.0-635.5-214.5-

\* -有效-0.0-802.0-189.75- -依赖-16.0-1594.0-230.1875-

\* -小于-0.0-170.5-59.5- -受体-4.0-1415.5-396.75-

\* -自己-16.0-463.0-157.0- -干涉-4.0-317.5-108.5-

\* -排斥-16.0-1160.0-298.75- -这个-4.0-880.25-198.25-

\* -传授-16.0-250.0-86.0- -分段-0.0-350.5-119.5-

\* -心里-0.0-478.0-162.0- -危害-4.0-167.5-58.5-

\* -级别-4.0-328.0-112.0- -中间-4.0-209.5-72.5-

\* -反应-0.0-214.0-74.0- -精神-4.0-2203.5714285714284-401.25-

\* -分享-16.0-523.0-177.0- -很容易-0.0-488.5-165.5-

\* -关于-0.0-85.0-20.25- -导致-16.0-1716.857142857143-264.0-

\* -相关-2.0-338.5-115.5- -教育-4.0-196.0-68.0-

\* -自我-0.0-476.5-161.5- -具有-16.0-23.5-10.5-

\* -方式-4.0-921.0-159.625- -进行教育-0.0-247.0-85.0-

\* -思维-4.0-599.5-202.5- -其中-4.0-2079.4285714285716-391.875-

\* -上瘾-16.0-1953.2857142857142-340.125- -行为-4.0-37.0-15.0-

\* -医学-4.0-627.75-122.75- -重要的-0.0-1817.25-528.5-

\* -没有-0.0-229.0-79.0- -非常-4.0-3537.714285714286-906.375-

\* -完美-0.0-641.5-216.5- -不可-0.0-100.0-36.0-

\* -引导-16.0-2171.8571428571427-419.75- -豁达-16.0-517.0-175.0-

\* -贬义-0.0-572.5-193.5- -只是-0.0-575.5-194.5-

\* -长期-4.0-1663.2857142857142-255.125- -一些-0.0-1629.5-470.5-

\* -普遍-0.0-1013.0-193.75- -需要-20.0-1058.5-265.5-

\* -生活方式-0.0-5506.272727272727-1194.375-

\* -感染-20.0-244.0-84.0- -很多-0.0-1749.4285714285713-341.25-

\* -倾向-4.0-548.5-185.5- -戒除-0.0-1395.142857142857-238.0-

\* -美好-0.0-1487.75-402.25- -原物-0.0-172.0-60.0-

\* -但是-0.0-166.0-58.0- -不稳定-4.0-428.5-145.5-

\* -应激-16.0-281.5-96.5- -严谨-0.0-340.0-116.0-

\* -所以-0.0-604.0-204.0- -而是-0.0-622.0-210.0-

\* -愉悦-2.0-469.0-159.0- -时间-4.0-202.0-70.0-

\* -改变-16.0-3055.714285714286-779.625- -也是-0.0-151.0-53.0-

\* -环境-4.0-19801.909090909092-3112.53125-

\* -周期-4.0-203.5-70.5- -极易-0.0-433.0-147.0-

\* -进行-16.0-475.0-161.0- -最重要-2.0-61.0-23.0-

\* -一种-0.0-594.0-119.0- -强烈-0.0-154.0-54.0-

```

* -剂量-4.0-182.5-63.5- -成瘾性-4.0-4.0-4.0-
* -替代-16.0-869.0-212.625- -药物-4.0-511.0-173.0-
* -不是-0.0-20299.68181818182-2981.125- -溯源-0.0-52.0-20.0-
* -误差-4.0-1519.5-413.75- -戒断-16.0-505.75-133.5-
* -可以-0.0-112.0-40.0- -造成-16.0-319.0-109.0-
* -初步-0.0-113.5-40.5- -丧失-16.0-83.5-30.5-
* -定义-4.0-230.75-52.0- -接触-16.0-434.5-147.5- -物,
* -4.0-296.5-101.5- -时候-4.0-2500.1428571428573-661.125-
* -某种-0.0-1078.5-224.75- -本身-0.0-149.5-52.5-
* -这些-0.0-497.5-168.5- -免疫-2.0-259.0-89.0-
* -我们-0.0-458.5-155.5- -健康-4.0-1223.25-236.75-
* -无法-0.0-451.0-153.0- -属于-16.0-235.0-81.0-
* -强迫-0.0-560.5-189.5- -通过-0.0-994.8571428571429-238.5-
* Disconnected from the target VM, address:
* '127.0.0.1:54455', transport: 'socket'
*
* Process finished with exit code 0
*/

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/TextDNN/SensingTestTest.java

package test.java.InterfaceTest.TextDNN;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import S_logger.Log;

import test.java.interfaces.test.CommonTestInitoin;

import org.junit.jupiter.api.Test;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/

/*
* 这是一个 关于极速罗瑶光ANN计算前的属性词库测试 测试main函数demo的test版本,
* 这个函数主要用于在导入属性词库表的时候避免各类问题比如1 词库表中有回车空行,
* 2 词库表的KV不对称,
* 3 词库表的多语序列不对齐,
* 4 词库表乱码,
* 5词库表分隔符错误等。--罗瑶光
**/

class SensingTestTest {

    public static void main(String[] argv) {

        SensingTestTest SensingTestTest = new SensingTestTest();

        SensingTestTest.doTest();

    }

    @Test

```

```

void doTest() {

    // 初始化-----
    // 环境初始化。以后接口优化做 junit 系统化测试 下面的环境配置 可以写在 test before() 里面。
    CommonTestIniton commonTestIniton = new CommonTestIniton();
    commonTestIniton.initEnvironment("去弹窗组件流测试");

    // 1 显示当前所有词库, 重要属性
    IMV_SQI _getDistinctionMap = commonTestIniton.NE.app_S.emotionMap_E
        .getDistinctionMap();

    IMV_SQI _getMotivationMap = commonTestIniton.NE.app_S.emotionMap_E
        .getMotivationMap();

    IMV_SQI _getNegativeMap = commonTestIniton.NE.app_S.emotionMap_E
        .getNegativeMap();

    IMV_SQI _getPositiveMap = commonTestIniton.NE.app_S.emotionMap_E
        .getPositiveMap();

    IMV_SQI _getPredictionMap = commonTestIniton.NE.app_S.emotionMap_E
        .getPredictionMap();

    IMV_SQI _getTrendingMap = commonTestIniton.NE.app_S.emotionMap_E
        .getTrendingMap();

    // --下列这些词库-代表个人思维强烈, 商业应用请用户们面向产业领域重新设计和修改。
    S_logger.Log.logger.info(" " + "-----词汇分类和总数测试----");

    // 1 褒义类词库
    S_logger.Log.logger.info(" " + "褒义词总数-->" + _getPositiveMap.size());

    // 2 贬义类词库
    S_logger.Log.logger.info(" " + "贬义词总数-->" + _getNegativeMap.size());

    // 3 动机类词库
    S_logger.Log.logger.info(" " + "动机词总数-->" + _getMotivationMap.size());

    // 4 区别类词库
    S_logger.Log.logger.info(" " + "区别词总数-->" + _getDistinctionMap.size());

    // 5 预测类词库
    S_logger.Log.logger.info(" " + "预测词总数-->" + _getPredictionMap.size());

    // 6 趋势类词库
    S_logger.Log.logger.info(" " + "趋势词总数-->" + _getTrendingMap.size());

    //
    S_logger.Log.logger.info(" " + "-----词汇文件编码格式简单检测是否是乱码-----");

    // 1 褒义类词库
    S_logger.Log.logger.info(" " + "褒义词显示-->连贯-->" + _getPositiveMap
        .getString("连贯"));

    // 2 贬义类词库
    S_logger.Log.logger.info(" " + "贬义词显示-->破烂-->" + _getNegativeMap
        .getString("破烂"));

    // 3 动机类词库
    S_logger.Log.logger.info(" " + "动机词显示-->严谨-->" + _getMotivationMap
        .getString("严谨"));

    // 4 区别类词库
    S_logger.Log.logger.info(" " + "区别词显示-->学习-->" + _getDistinctionMap
        .getString("学习"));

    // 5 预测类词库

```

---

```

        S_logger.Log.logger.info("" + "预测词显示-->稳重-->" + _getPredictionMap
            .getString("稳重"));

        // 6 趋势类词库
        S_logger.Log.logger.info("" + "趋势词显示-->微笑-->" + _getTrendingMap
            .getString("微笑"));

        // 7 同义类词库--trif 涉及英文拓扑。
        // 8 古拉丁语十六元基编码反义词自动词库, --trif -略先。
        commonTestInition.endEnvironment();

    }

    @Test
    void getSets() {
    }

    @Test
    void i_Sets() {
    }

    @Test
    void getPosCnToCn() {
    }

    @Test
    void getMatrix() {
    }

    @Test
    void testGetMatrix() {
    }

    @Test
    void main() {
    }

}

//输出
//Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:63241', transport: 'socket'
// ----词汇分类和总数测试---
// 褒义词总数-->3477
// 贬义词总数-->971
// 动机词总数-->244
// 区别词总数-->400
// 预测词总数-->25
// 趋势词总数-->241
// ----词汇文件编码格式简单检测是否是乱码----
// 褒义词显示-->连贯-->true
// 贬义词显示-->破烂-->true
// 动机词显示-->严谨-->疑虑
// 区别词显示-->学习-->学徒
// 预测词显示-->稳重-->防御
// 趋势词显示-->微笑-->自信
// Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:63241', transport: 'socket'
//
// Process finished with exit code 0

```

/Trif\_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/TextDNN/SuccessICATestTest.java

```
package test.java.InterfaceTest.TextDNN;

import A_V.ica.InitBehaviorICAKernel;

import P_V.PEQ.OPM.VEC.test.SuccessICATest;

import S_A.SVQ.stable.S_String;

import S_logger.Log;

import test.java.interfaces.test.CommonTestIniton;

import org.junit.jupiter.api.Test;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

class SuccessICATestTest {

    public static void main(String[] argv) {

        SuccessICATestTest successICATestTest = new SuccessICATestTest();

        successICATestTest.main();

    }

    @Test

    void IQ_KernelCNN() {

    }

}

/*

* 这是一个 情绪执行成功率, 用于执行力 决策力测试 测试main函数demo的test版本, 在导入了api之后

* 进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码

* 的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用

* println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输

* 入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。-罗瑶光

*/

@Test

void main() {

    // 环境初始化。

    CommonTestIniton commonTestIniton = new CommonTestIniton();

    commonTestIniton.initEnvironment("去弹窗组件流测试");

    // exec

    // ICA kernel

    double[][] kernel = new double[3][];

    kernel[0] = new InitBehaviorICAKernel().getBehaviorICAKernel(

        S_String.text1, commonTestIniton.NE);

    kernel[1] = new InitBehaviorICAKernel().getBehaviorICAKernel(

        S_String.text2, commonTestIniton.NE);

    kernel[2] = new InitBehaviorICAKernel().getBehaviorICAKernel(

        S_String.text3, commonTestIniton.NE);

    SuccessICATest successICATest = new SuccessICATest();
```

---

```

        successICATest.IQ_KernelCNN(kernel);

        for (int i = 0; i < successICATest.kernelCNN.length; i++) {
            for (int j = 0; j < successICATest.kernelCNN[0].length; j++) {
                S_logger.Log.logger.info(successICATest.kernelCNN[i][j]
                    + " ");
            }
            S_logger.Log.logger.info("\n + ");
        }

        // do ICA normalization
        // do ROBUST ICA
        // do map
        // do reduce sets
        // sets Turing
        // output
        // end

        commonTestInition.endEnvironment();
    }
}

//输出
//Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:54853', transport: 'socket'
//  trif
//  0.3089450961976898 0.3991649476445315 0.36845286340916816 0.45627376425855515
//  0.25348189415041783 0.5386064030131826 0.38414634146341464
//  0.32251665620017506 0.21845813038788195 0.21050799448860433 0.29277566539923955
//  0.31197771587743733 0.2900188323917138 0.27439024390243905
//  0.3685382476021351 0.38237692196758666 0.42103914210222754 0.25095057034220536
//  0.43454038997214484 0.17137476459510356 0.3414634146341463
//  Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:54853', transport: 'socket'
//
//  Process finished with exit code 0

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/TextDNN/SampleDNN.png
test.java.InterfaceTest.timeNorms.jniLYGAFDCDFFT

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/timeNorms/jniLYGAFDCDFFT/LYGAFDCDFFT_FTest.java
package test.java.InterfaceTest.timeNorms.jniLYGAFDCDFFT;
import jniLYGAFDCDFFT.LYGAFDCDFFT_F;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import S_logger.Log;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */

```



---

class LYGAFDCTDFFT\_FTest {

public static void main(String[] argv) {

LYGAFDCTDFFT\_FTest lYGAFDCTDFFT\_FTest = new LYGAFDCTDFFT\_FTest();

lYGAFDCTDFFT\_FTest.all();

}

/\*

\* 这是一个 时微分 时叠积 函数 在 主流滤波中 的 观测和优化 内积噪 方式 真实应用方式，

\* 测试main函数demo的test版本，在导入了api之后进行系统集成，然后用下面的对应的函数

\* 中源码逻辑进行复制粘贴到工程中，直接运行，即可出结果，源码的逻辑按照输入准备计算的

\* 参数，然后执行，然后获取输出需要的结果，可以用断点来查看数据，也可以用println来显

\* 示输出，方便集成，对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境，本人会把测试的输入

\* 输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程，方便商业化落地。-罗瑀光

\*/

@Test

void all() {

S\_logger.Log.logger.info(""" + "罗瑀光时微分 时叠积 函数 在 主流滤波中 的 "
 + "观测和优化 内积噪 方式 真实应用方式");

// 罗瑀光个人著作权文件 时量子解析公式

 //  $|\text{tero}(x)\rangle + |\text{tcol}(x)\rangle = (\text{deta}[t0-t1]/\text{deta1}(t0-t1)) * (m/p) = 1;$ 

 // 时量子解析公式 跟进解析推导 <76页纸 时流噪公式  $N = c ** (i * Pi) +-$ 

 //  $2\cos\wedge\cos B;$ 

 // 时量子解析公式 跟进解析推导 <10页纸 时能公式  $E = f[d] * f[d] * i * di *$ 

// deta;

 // 时量子解析公式 跟进解析推导 <3页纸 虚数公式  $di = 1 / (2 * \text{根号}i) * \sin(A - B);$ 

// 其他这里略,解析推导公式 永不展示,吸取我当年开源德塔分词的教训。单挑70万社会工程人。

// 公式测试

// 初始化 函数, 非jni的普通java class

LYGAFDCTDFFT\_F lYGAFDCTDFFT\_F = new LYGAFDCTDFFT\_F();

// 初始化2维数组 input 为输入数组, out 为之前保留的数据。rangeleft

// 为起始位置, 滤数组中的巨大低频噪。

float[] input = new float[32];

LYGAFDCTDFFT\_F.cp[] out = new LYGAFDCTDFFT\_F.cp[32];

for (int i = 0; i &lt; 32; i++) {

input[i] = (float) (Math.random() \* 10000);

}

// 虚构空间变换 时量子解析公式在 傅立叶计算中的 内积噪表达

 //  $(2 * \text{out}[j].\text{ca} * \text{out}[j].\text{cb} - 1)$  观测

// 降维状态观测

float[] fit = lYGAFDCTDFFT\_F.jniLYGFIT(input, out, 4);

 // 虚构时能 傅立叶计算中的 内积噪能  $(2 * \text{out}[j].\text{ca} * \text{out}[j].\text{cb} - 1)$  观测

// 降维状态观测 能量空间分解过程中 产生的 噪能观测。

float[] ffm = lYGAFDCTDFFT\_F.jniLYGFLTn(input, out, 4);

 // 虚度时能 傅立叶计算中的 内积噪能  $(2 * \text{out}[j].\text{ca} * \text{out}[j].\text{cb} - 1)$ 

 // 进行  $l(f(n))$  变换为  $l.f.n$  加速观测

// 降维状态观测 极速观测

float[] flt = lYGAFDCTDFFT\_F.jniLYGFLT(input, out, 4);

 // 薛定谔虚度漂移 傅立叶计算中的 内积噪能向量叠积  $(2 * \text{out}[j].\text{ca} * \text{out}[j].\text{cb} - 1)$

```

// 降维状态观测
float[] fxcet = IYGAFDCTDFFT_F.jniLYGFxET(input, out, 4);
// 时函数 傅立叶计算中的 内积噪能总能 (2 * out[j].ca * out[j].cb - 1)
// 进行 进行 l(f(n)) 变换为 l.f.n 后 复变空间分解, 可修正 ffit 复变乘积参数。
// 增维观测 偏微分细化跟进计算
float[] ffitA = new float[input.length];
float[] ffitBI = new float[input.length];
float[] ffit = IYGAFDCTDFFT_F.jniLYGFET(input, ffitA, ffitBI,
    out, 4);

// trilateral
// 输出
S_logger.Log.logger.info(" " + "--input");
for (int i = 0; i < 32; i++) {
    S_logger.Log.logger.info(" " + input[i]);
}
S_logger.Log.logger.info(" " + "--");
S_logger.Log.logger.info(" " + "--虚构空间变换");
for (int i = 0; i < 32; i++) {
    S_logger.Log.logger.info(" " + ffit[i]);
}
S_logger.Log.logger.info(" " + "--");
S_logger.Log.logger.info(" " + "--虚构时能");
for (int i = 0; i < 32; i++) {
    S_logger.Log.logger.info(" " + ffitA[i]);
}
S_logger.Log.logger.info(" " + "--");
S_logger.Log.logger.info(" " + "--虚度时能");
for (int i = 0; i < 32; i++) {
    S_logger.Log.logger.info(" " + ffit[i]);
}
S_logger.Log.logger.info(" " + "--");
S_logger.Log.logger.info(" " + "--薛定谔虚度漂移");
for (int i = 0; i < 32; i++) {
    S_logger.Log.logger.info(" " + fxcet[i]);
}
S_logger.Log.logger.info(" " + "--");
S_logger.Log.logger.info(" " + "--时函数");
for (int i = 0; i < 32; i++) {
    S_logger.Log.logger.info(" " + ffit[i]);
}
S_logger.Log.logger.info(" " + "--");
S_logger.Log.logger.info(" " + "--时函数 虚度分解A");
for (int i = 0; i < 32; i++) {
    S_logger.Log.logger.info(" " + ffitA[i]);
}
S_logger.Log.logger.info(" " + "--");
S_logger.Log.logger.info(" " + "--时函数 虚度分解BI");

```

```
        for (int i = 0; i < 32; i++) {  
            S_logger.Log.logger.info("---" + fBI[i]);  
        }  
    }  
  
    @Test  
    void jniLYGAFDCTDFT() {  
    }  
  
    @Test  
    void jniLYGAFDCTDFFT() {  
    }  
  
    @Test  
    void jniLYGAFLDFT() {  
    }  
  
    @Test  
    void jniLYGAFLOGDFT() {  
    }  
  
    @Test  
    void logdftK() {  
    }  
  
    @Test  
    void log3dftK() {  
    }  
  
    @Test  
    void log3fftK() {  
    }  
  
    @Test  
    void log2fftK() {  
    }  
  
    @Test  
    void log3fft() {  
    }  
  
    @Test  
    void log3ffdit() {  
    }  
  
    @Test  
    void log3ffdot() {  
    }  
  
    @Test  
    void jniLYGFFT() {  
    }  
  
    @Test  
    void jniLYGFIT() {  
    }  
  
    @Test  
    void jniLYGFLT() {  
    }  
  
    @Test
```

```

void jniLYGFLLT() {
}

@Test
void jniLYGFET() {
}

@Test
void testJniLYGFET() {
}

@Test
void jniLYGFILT() {
}

@Test
void jniLYGFLTn() {
}

@Test
void jniLYGFLTln() {
}

@Test
void jniLYGFxET() {
}

@Test
void initk() {
}

@Test
void log3etime() {
}

@Test
void jniLYGPDN() {
}
}

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/timeNorms/jniLYGAFDCDFFT/timeNor.png
/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/timeNorms/jniLYGAFDCDFFT/timeNor1.png
3-17-test.java.InterfaceTest.tinShell

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/tinShell/FastCartesianIdentifyTest.java

package test.java.InterfaceTest.tinShell;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import O_V.OSM.shell.CommandClass;
import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;
import S_A.SixActionMap.WorkVerbalMap;
import test.java.interfaces.test.CommonTestInition;

/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑀光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

```

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

```
public class FastCartesianIdentifyTest {
    /*
    * 思考2点
    *
    * CN 1- 之前的意识错误纠正，主要是思维方式的纠正，之前我把2018年分词还是用老版Lucene
    * ，把落后归咎于业界的不争气。在这一点上我还是要诚恳地道歉，做人应该符合科学的方法论和
    * 合理的制度规范 去 思考论题。不能激进。好比我写函数思想一样，也不能图快和激进，因为我
    * 的目标一直很明确，瞬间转移和永生，只是人工智能，元基编码恰好是这个探索过程的中间
    * bonus 产物。
    *
    *
    * 2- 文字的描述内容目的非常明确，就是让计算力有浓度。计算力在某种 观测的面上可以用语言
    * 的形式来体现。语言是可以提炼的，所以计算力有浓度。比如笛卡尔关系，为了更准确的提炼TVM
    * extension 花肽语指令。可以将源码的这份提出出来，专门设计针对各种语言，输出计算相似
    * 的指令片段标注。最终形成自适应的指令片段而不是人为地去定义这个片段。比如目前的8个肽
    * class 还是我手写的，之前的3000多花语class也是我手写的。通过仔细分析，不难得到很多
    * 仅自适应逻辑计算，就可以分类的属性，比如相同片段，相同的词性，相同的含义。。。在map
    * 归纳下都可以谨有条地归纳出来。
    *
    *
    * EN 2- Type of observation, to raise and make an ability of computation
    * more ratios of concentration. Assumption a format of An ability of
    * computation could be a detailed human's literacy-language. The language
    * has been extracting the purity of cognition every times since was used,
    * the ability of computation has been mining well in production's
    * efficiency-domain simultaneously. And recently one of the effect way
    * about making a promotion of exporting out the Cartesian's
    * relationship-logic with specially test models, to better for continuing
    * sub-designs. Thus models could do well in self-adapted and initialed as
    * valuable sections of TVM's derive-construction.
    *
    *
    * Could start a few sections work below.
    *
    * package name-- package S_A.SixActionMap; file name--
    * WorkVerbalMap function name-- findSubject
    *
    * Yaoguang.Luo/罗瑶光
    */
    // to do a swap..
    /*
    * 首先提取已有的函数通过 getCartesianRelationShipFromHumanTalk 计算细腻的处理
    * 好 WorkVerbalMap 和他的 SVO 对象，笛卡尔的关系可以通过对象进行PCA，之前的排序就用
    * 上了，排序后选择。选择一些有代表性的，没有特殊符号的，明确动词的关系组，然后在这些关系
    * 组中通过 getCartesianPromotionTVMFromRelations进行跟进筛选归纳有价值的逻辑。
```

```
*/
/*
* 这个函数用于 filter 笛卡尔map 中的 大量无用的成员，每减少一名成员，之后的 计算就增
* 加一分速度和性能。
*
* 都到这一步了，价值就非常明显了。1 首先我找出了一个严重的问题，就是我的笛卡尔关系是拆
* 开的分类的关系，所以我应该设计一个新的全局关系比如功效==搜索 然后再区分关系 功效-搜索
* 和 搜索+功效区分，所以我漏掉了一个全局关系Map，目前还看不出价值，但是处理海量关系一旦
* 有概率这个计算全局逻辑，那么将是巨大的计算浪费。
*
* 2 其次观测发现我的笛卡尔关系变量描述不规范 条件+功效:9:5_stringNoun1_stringVerb10
* 这个例子如果更加适应计算，后后缀应该是数字代号描述会更好，比如条件+功效:9:5:4:5:1:10
* ,统一格式可以探索一劳永逸的表达方式，加速思考和行为编码。
*
* 3 发现这么多当前可以做的事情，说明计算哲学的价值巨大，一个人的研究能力是他的母语水平，
* 一个人的母语水平来自与他他对事物的简短文字描述能力。这个能力来自定义 和 辩证的学习力。
*
* 4 跟进思考，首先剔除和筛选掉 全部是符号的笛卡尔关系成员，再筛选掉含有关键字符号的关系
* 成员。再筛选掉缺失一半关系的成员。不是删除，是筛选，所以我还要设计3个map装载这些垃圾。
* 将来有用。目测一半的数据被清理掉，之后性能指数翻倍。
*
* 5。。。
*
* 6 完全正确的源码计算，正确地输出，稍微一个变换思考，一下出现了好多问题，而且这些问题
* 都能有当前环境下的标准答案。。
*
* 很多人不知道自己当前要干什么，并不是能力不行，恰恰是能力太强，譬如我，只是当时不知道
* 自己的兴趣爱好是什么。因为什么事情都思考一下，生活会很累很乏味，只是逃避而已，但是一旦
* 知道了进行了有选择地思考，就开挂了。
*
* 辩证思考的魅力 - 罗瑶光
*
*/
/*
* 开始筛选出含有特殊符号的map，命名为relationsASCII，从command_V._IMV_SQL_SS
* 中提取 于是开始思考，是先提取再计算还是先计算再提取？
* --先提取再计算，加速主要关系输出。
* --先计算再提取，增加细腻属性关系。
* 于是跟进思考，含有特殊符号的relationsASCII属性对语言分析有什么成份且必要的价值影响？
* 1 代号使用价值，以后有变量模型的语言有代换价值。 2 later。。
* 这些符号没有严谨的词性意义，在SVO中的POS作用表达不强，于是采用先提取再计算的逻辑。
* 很多时候在非应激表达的劳动中，说服我做决策的从来不是我的主观爱好，而是客观辩证思维。
*/
/*
* 关键字 string.contains("*" 处--笔记
* 歧义数字变量关系
* 思考 *号代表输入的文字中有变量，于是分析这个* 和处理后的变量是否需要同时存在与关系中。
```

\* 首先早期没有处理变量的时候，变量字符都是断开的，增加了大量的笛卡尔关系。增加了变量处

\* 理后，有了\*，但是变量的position是char的位置来计算的，不是切词的list位置计算的。

\* 那么position也是规范准确的可用于计算的变量。\* 在笛卡尔关系中的意义代表变量与词汇的

\* 关系。如果筛掉\*，用原数字来表达，那么还要增加一层关系，数字是不是变量，再思考变量和

\* 词汇的关系。但是通常数字和词汇本就是变量的意思。那么这里可以先筛掉\*，加个slash，以后

\* 要参考\*的笛卡尔条件，去掉slash。目前我的CreativeVerbalMap 十六元基索引

\* TVM extension 和 blooming Action 都没有\*的参照条件，可以注释下先筛掉。另外为了

\* 一个\* 增加一把笛卡尔关系词汇组其实也是不值得提倡的编码逻辑，可以采用含\*的boolean

\* 标识，做条件编码，更规范的管理含有变量的逻辑句。于是思路就清晰了\* 属于语法 构造关系

\* 。先并入relationsGrammar关系中

\*

\* WordFrequency wordFrequency = workVerbalMap.command\_V\_IMV\_SQL\_SS

\*

.getW(string);

\* workVerbalMap.command\_V\_IMV\_SQL\_SS\_temp.put(string,

\*

wordFrequency);

\* continue;

\*

\* -罗璐光

\*/

@SuppressWarnings("unused")

public HashMap<String, String> getCartesianRelationShipFromHumanTalk(

WorkVerbalMap workVerbalMap) {

Iterator<String> iterators = workVerbalMap.command\_V\_IMV\_SQL\_SS

.keySet().iterator();

while (iterators.hasNext()) {

Object object = iterators.next();

String string = object.toString();

S\_logger.Log.logger.info("" + string);

/\*

\* 找出不含有特殊符号的条件拆分，方便垃圾分类。1 不含有与或非的string 2 3

\*/

if (string.contains("&") || string.contains("|") || string

.contains("!") || string.contains(",") || string

.contains(" ") || string.contains(":") || string

.contains(" ") {

/\*

\* 关于这种逻辑的写法逐char匹配，应该在更前分词的时候就过滤掉，因为

\* 考虑到分词时候万一有符号+String的代号的组合转码条件，将造成更多

\* 断开的碎片。

\*/

WordFrequency wordFrequency = workVerbalMap.command\_V\_IMV\_SQL\_SS

.getW(string);

workVerbalMap.command\_V\_relationsGrammar.put(string,

wordFrequency);

// workVerbalMap.command\_V\_IMV\_SQL\_SS.remove(string);

continue;

}

---

```

        if (string.contains("*")) {
        }
        /*
        * ASCII关系 字母关系 65 ~ 90 97 ~ 122 思考如果是其他语言呢? 毫无价值。先不管。
        */
        boolean findEnglish = false;
        findEnglish = findEnglishFromString(string);
        if (true == findEnglish) {
WordFrequency wordFrequency = workVerbalMap.command_V_IMV_SQL_SS
        .getW(string);
workVerbalMap.command_V.relationsEnglish.put(string,
        wordFrequency);
continue;
        }
        /*
        * ASCII关系 特殊符号关系 这个最难处理, 各种语言符号, 各种特殊符号, 各种。。later
        */
        // to do
        WordFrequency wordFrequency = workVerbalMap.command_V_IMV_SQL_SS
        .getW(string);
        workVerbalMap.command_V_IMV_SQL_SS_temp.put(string,
wordFrequency);
        }
        S_logger.Log.logger.info(" " + "筛选前主要关系数-->"
        + workVerbalMap.command_V_IMV_SQL_SS.size());
        S_logger.Log.logger.info(" " + "筛选后主要关系数-->"
        + workVerbalMap.command_V_IMV_SQL_SS_temp.size());
        workVerbalMap.command_V_IMV_SQL_SS = workVerbalMap.command_V_IMV_SQL_SS_temp;
        return null;
    }
    private boolean findEnglishFromString(String string) {
        for (int i = 0; i < string.length(); i++) {
            if (string.charAt(i) > 64 && string.charAt(i) < 91) {
return true;
            }
            if (string.charAt(i) > 96 && string.charAt(i) < 123) {
return true;
            }
        }
        return false;
    }
}
public HashMap<String, String> getCartesianRelationShipFromHumanTalks(
    String[] sentences) {
    return null;
}
public HashMap<String, String> getCartesianPromotionTVMFromRelationships(
    HashMap<String, String> relationShips) {

```



```

        return null;
    }

    public HashMap<String, String> getUtilsOfCartesianPromotionTVM(
        HashMap<String, String> cartesianPromotion) {
        return null;
    }
}
/*
 * 提取子功能测试
 * ---
 * 在这个逻辑思维中，我一直在思考--碎片记忆与段落记忆的方式不同 则对 函数的计算影响也不同。
 * 如何有效地区分和管理这些不同所带来的问题集合。这是一个非常抽象的难以描述的逻辑和概念
 * ，如果不经反复地推敲和细腻的文字描述，很难发现这些点。可这些点偏偏价值巨大。 在科学
 * 上，任何名词的定义是没有好似，好像，类似这种词汇思维的，如果有，那便是对基础认知
 * 不足，或者是当前的思维无法分辨某一类现象，又或者是这类现象还没有被严谨地归纳和定义。
 *
 * 1 有效地规避函数级别的死循环 和 类别的死递归。
 * 2 合理地分配函数在堆栈中的序列构造，减少假缓冲和无效逻辑。
 * 3 剔除大量的无关变量和冗余的编码片段，目的性更强。
 * 4 方便更进研究和扩展。
 * --
 * 准备定义笛卡尔的符号规范
 * 1 因为一开始采用 全局的去动名词的全局笛卡尔关系，所以四个
 * cartesianWorkActionsRightsVO
 * cartesianWorkActionsRightsSV
 * cartesianWorkActionsPositionsVO
 * cartesianWorkActionsPositionsSV
 * 里面的结果是一致的，所以可以剔除减少75%的计算量。
 * averagePositionNoun 比较不再有价值需要进行全补充关系
 * --
 * 剔除并不是删除这些计算量 而是重新利用。原来的+和-是动和名的组合，因为是全局关系，
 * 不再有这个逻辑了，因为人类语法动名词可以变换。动词本就是名词的一种弱属性。
 * 那么+和-可以重新定义为 文中的词汇关系 先后为+，后先为-。这个价值可以用来观测词汇
 * 的因果发生现象。那么这里出现第二个问题便是 当一个指令句出现多个相同的字，就+-无效了
 * 如果做平均数来计算，那么平均数仅仅是代表距离的分布关系，而不是前后关系。
 * --
 * 在哲学计算的层面上，上面思考的内容属于新的关系更近分析，所以进行归纳，关系分层，
 * 这里仅用+做笛卡尔全局计算先，新的关系和新的条件，用新的决策树函数逻辑来处理。
 *
 * --那第一层决策关系函数处理的逻辑 就没有了- 和动名词之分。
 * --VO map全部省略，SVO逻辑区 先 减少75%的内存占用。
 * --这种操作先保留，因为动名词的全局笛卡尔逻辑全省略有风险，
 * ---
 * 主要成分价值map
 * cartesianWorkActionsRightsVO
 * cartesianWorkActionsRightsSV
 * 仅保留PCA，VO map全部省略，SVO逻辑区，减少80%的内存占用。
 * 当前main功能测试通过。Tinshell测试通过。华瑞集admin界面测试通过。

```

```

* WorkVerbalMap_X_S 195行处PCA过滤，以后用到条件再解开slash。

* ----

* 筛选前主要关系数-->13

* 筛选后主要关系数-->8

* 在含有各类特殊字符的输入中 主要成分计算量减少40% 价值巨大。

* 在纯中文的规整字符输入中 准备应用于tinshell 和 tinshellSeparateTest 测试。

* 结束

* 思考-条件和逻辑的分层筛选，对特殊的问题会产生一些盲区。可以叫bug。

* 稍后在处理逻辑内容时，要考虑这些盲区，写FIX管理关系函数。

* 并不是现在输出正确就是一直准确。环境是变化的，所以逻辑也应该遵循这个

* 变化中的长期稳定类规律去自适应。

*

* --罗瑶光

*

**/

@SuppressWarnings("unchecked")
public static void main(String[] argv) {

    // 初始

    FastCartesianIdentifyTest fastCartesianIdentifyTest

    = new FastCartesianIdentifyTest();

    // 启动测试开始

    CommonTestIniton commonTestIniton = new CommonTestIniton();

    commonTestIniton.initEnvironment("去弹窗组件流测试");

    CommandClass command_V = new CommandClass();

    commonTestIniton.NE.app_S.workVerbalMap.command_V = command_V;

    // 输入

    //String command = "条件为:和:功效|DNN搜索|功效|菜谱|4.";

    String command = "" + "在输出的数据表中仅展示从第陆行到第"

    //+ "3拾"

    + "九" + "行的数据:";

    command_V.commandWithoutNumerics = command.toString();

    command_V.commandAcknowledge = command.toString();

    command_V.command = command.toString();

    command_V.initSixActions(commonTestIniton.NE);

    command_V.initArabicNumber();

    // 计算

    commonTestIniton.NE.app_S.workVerbalMap

    .setHumanTalkAfterNewBusinessTest(command_V,

commonTestIniton.NE);

    Iterator<String> iterators = command_V._IMV_SQL_SS_Q.keySet()

    .iterator();

    while (iterators.hasNext()) {

        String string = iterators.next();

        WordFrequency WordFrequency = command_V._IMV_SQL_SS_Q

.getW(string);

        command_V._IMV_SQL_SS.put(string, WordFrequency);

    }
}

```

---

```

commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.initEnvironment();

// 统计筛选归纳
/*
 * 这里效果就出来，去掉之前繁杂的调试逻辑。观测速度翻好几番。later。。
 */
fastCartesianIdentifyTest

.getCartesianRelationShipFromHumanTalk(
commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap);
/*
 * 函数稳定后我会专门花时间分配 public private protected sync 函数方法。
 * 目前在没有冲突的情况下 整体先 public -- 罗璐光
 */
commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap
.relationshipsCombinationWithNoun();
commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap
.relationshipsCombinationWithVerb();
commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap
.relationshipsCombinationWithNounAndVerb();
commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.initCartesianActions(
commonTestInitIn.NE, command_V);
commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap
.sortCartesianWorkActionsPositionSV(commonTestInitIn.NE,
command_V);
commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap
.sortCartesianWorkActionsDistanceSV(commonTestInitIn.NE,
command_V);
commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap
.sortCartesianWorkActionsPositionVO(commonTestInitIn.NE,
command_V);
commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap
.sortCartesianWorkActionsDistanceVO(commonTestInitIn.NE,
command_V);
commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.actionsNormalization(
commonTestInitIn.NE, command_V);
//
S_logger.Log.logger.info(" " + "----笛卡尔词汇观测----");
S_logger.Log.logger.info(" " + "1-cartesianWorkA-"
+ commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.verbInText
.size());
Iterator<String> iteratorStrings
= commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.verbInText
.keySet().iterator();
while (iteratorStrings.hasNext()) {
String string = iteratorStrings.next();
S_logger.Log.logger.info(" " + string + ">" + " ");
}
S_logger.Log.logger.info(" " + "1-cartesianWorkB-"

```

```

+ commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.nounInText

.size());

iteratorStrings = commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.nounInText
    .keySet().iterator();

while (iteratorStrings.hasNext()) {
    String string = iteratorStrings.next();
    S_logger.Log.logger.info("" + string + ">" + "");
}

// 输出
S_logger.Log.logger.info("" + "----笛卡尔关系推荐逻辑观测----");
S_logger.Log.logger.info(""
    + "1-cartesianWorkActionsPositionsSV-"
    + commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap
    .command_V.cartesianWorkActionsPositionsSV
.size());

iteratorStrings = commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap
    .command_V.cartesianWorkActionsPositionsSV
    .keySet().iterator();

while (iteratorStrings.hasNext()) {
    String string = iteratorStrings.next();
    S_logger.Log.logger.info("" + string + ">"
+ commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.command_V
.cartesianWorkActionsPositionsSV.getString(string));
}

S_logger.Log.logger.info(""
    + "2-cartesianWorkActionsPositionsVO-"
    + commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.command_V
    .cartesianWorkActionsPositionsVO.size());

iteratorStrings = commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap
    .command_V.cartesianWorkActionsPositionsVO.keySet().iterator();

while (iteratorStrings.hasNext()) {
    String string = iteratorStrings.next();
    S_logger.Log.logger.info("" + string + ">"
+ commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.command_V
.cartesianWorkActionsPositionsVO.getString(string));
}

S_logger.Log.logger.info(""
    + "3-cartesianWorkActionsRightsSV-"
    + commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.command_V
    .cartesianWorkActionsRightsSV.size());

iteratorStrings = commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap
    .command_V.cartesianWorkActionsRightsSV.keySet().iterator();

while (iteratorStrings.hasNext()) {
    String string = iteratorStrings.next();
    S_logger.Log.logger.info("" + string + ">"
+ commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.command_V
.cartesianWorkActionsRightsSV.getString(string));
}

```

```

    } //later优化

    S_logger.Log.logger.info("")
        + "4-cartesianWorkActionsRightsVO-"
        + commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.command_V
        .cartesianWorkActionsRightsVO

.size());

    iteratorStrings = commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap
        .command_V.cartesianWorkActionsRightsVO.keySet().iterator();
    while (iteratorStrings.hasNext()) {
        String string = iteratorStrings.next();
        S_logger.Log.logger.info("") + string + ">"
+ commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.command_V
        .cartesianWorkActionsRightsVO.getString(string);
    }
    S_logger.Log.logger.info("") + "5-cartesianWorkActions_posSV-"
        + commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.command_V
        .cartesianWorkActions_posSV.size());
    iteratorStrings = commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap
        .command_V.cartesianWorkActions_posSV.keySet().iterator();
    while (iteratorStrings.hasNext()) {
        String string = iteratorStrings.next();
        S_logger.Log.logger.info("") + string + ">"
+ commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.command_V
        .cartesianWorkActions_posSV.getString(string);
    }
    S_logger.Log.logger.info("") + "6-cartesianWorkActions_posVO-"
        + commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.command_V
        .cartesianWorkActions_posVO.size());
    iteratorStrings = commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap
        .command_V.cartesianWorkActions_posVO
        .keySet().iterator();
    while (iteratorStrings.hasNext()) {
        String string = iteratorStrings.next();
        S_logger.Log.logger.info("") + string + ">"
+ commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.command_V
        .cartesianWorkActions_posVO.getString(string));
    }
    S_logger.Log.logger.info("")
        + "7-cartesianWorkActionsRightsParserSV-"
        + commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.command_V
        .cartesianWorkActionsRightsParserSV.size());
    iteratorStrings = commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap
        .command_V.cartesianWorkActionsRightsParserSV.keySet().iterator();
    while (iteratorStrings.hasNext()) {
        String string = iteratorStrings.next();
        S_logger.Log.logger.info("") + string + ">"
+ commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.command_V

```

---

```

        .cartesianWorkActionsRightsParserSV.getString(string));

    }

    S_logger.Log.logger.info(""
        + "8-cartesianWorkActionsRightsParserVO-"
        + commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.command_V
        .cartesianWorkActionsRightsParserVO.size());

    iteratorStrings = commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap
        .command_V.cartesianWorkActionsRightsParserVO
        .keySet().iterator();

    while (iteratorStrings.hasNext()) {

        String string = iteratorStrings.next();

        S_logger.Log.logger.info("" + string + ">"
            + commonTestInitIn.NE.app_S.workVerbalMap.command_V
            .cartesianWorkActionsRightsParserVO.getString(string));

    }

    commonTestInitIn.endEnvironment();

}

//输出
//环境初始化*
//卷积环境 init*
//PDE环境 init*
//排序环境 init*
//语料库表环境 init*
//CNN type init*
//ANN RNN DNN init*
//六元催化 map*
//花袍环境 init*
//略先 init*
//词性环境 init*
//分词引擎 init*
//自然语言环境 init*
//其他枝叶 register*

//简体-->在输出的数据表中仅展示从第六行到第九行的数据;
//chineseSimpleCommandWithoutNumerics400-1-->在输出的数据表中仅展示从第六行到第九行的数据;
//六--14
//九--18
//混合数字字符探索-->六
//输入-->六
//简体-->六
//total2-->6
//stringSwaped-400-2->6
//position-->14
//混合数字字符探索-->九
//输入-->九
//简体-->九
//total2-->9

```

```
//stringSwaped-400-2->9
//position-->18
//chineseSimpleCommandWithoutNumerics-->在输出的数据表中仅展示从第*行到第*行的数据;
//简体-->在输出的数据表中仅展示从第六行到第九行的数据;
//chineseSimpleCommandWithoutNumerics400-1-->在输出的数据表中仅展示从第*行到第*行的数据;
//六--14
//九--18
//chineseSimpleCommandWithoutNumerics400-->在输出的数据表中仅展示从第*行到第*行的数据;
//展示词性-
//在/介词---输出/名词---的/结构助词---数据/名词---表/动词---中/定名词---
//仅/形谓词作副词---展示/动词---从/介词---第/名词---*/名词---行/名词---
//到/动词---第/名词---*/名词---行/名词---的/结构助词---数据/名词---;/标点
//---在/介词---输出/名词---的/结构助词---数据/名词---表/动词---中/定名词
//---仅/形谓词作副词---展示/动词---从/介词---第*/名词---行/名词---到/动词
//---第*/名词---行/名词---的/结构助词---数据/名词---;/标点---展示词性-
//在/介词---输出/名词---的/结构助词---数据/名词---表/动词---中/定名词---
//仅/形谓词作副词---展示/动词---从/介词---第*/名词---行/名词---到/动词---
//第*/名词---行/名词---的/结构助词---数据/名词---;/标点---
//--词汇->输出-词性->名词-平均距离->4-出现频率->1.0
//--词汇->数据-词性->名词-平均距离->44-出现频率->2.0
//--词汇->中-词性->名词-平均距离->24-出现频率->1.0
//--词汇->第*-词性->名词-平均距离->52-出现频率->2.0
//--词汇->行-词性->名词-平均距离->57-出现频率->2.0
//--词汇->表-词性->动词-平均距离->20-出现频率->1.0
//--词汇->展示-词性->动词-平均距离->37-出现频率->1.0
//--词汇->到-词性->动词-平均距离->55-出现频率->1.0
//--词汇->仅-词性->形谓词作形容词-平均距离->29-出现频率->1.0
//--词汇->仅-词性->形谓词作副词-平均距离->29-出现频率->1.0[1]
//[2]
//[4, 17]
//[5, 17]
//[7]
//[8]
//[9]
//[10]
//[12]
//[13, 17]
//[14, 17]
//[15, 17]
//[16]
//[17]
//[18, 19]
//[14]
//[18]
//在
//输出
//的
```

---

```
//数据
//表
//中
//仅
//展示
//从
//第
//*
//行
//到
//;
//
//6
//9
//筛选前主要关系数-->17
//筛选后主要关系数-->14
//----笛卡尔词汇观测----
//1-cartesianWorkA-20
// >
//仅中>
//的>
//在>
//*>
//第到>
//展示>
//从>
//到>
//中仅>
//数据>
//中表>
//行到>
//表中>
//输出>
//6>
//到第>
//到行>
//9>
//;>
//1-cartesianWorkB-14
// >
//的>
//仅>
//在>
//*>
//展示>
//从>
//第行>
```



---

```
//行第>
//数据>
//输出>
//6>
//9>
//;>
//----笛卡尔关系推荐逻辑观测----
//1-cartesianWorkActionsPositionsSV-0
//2-cartesianWorkActionsPositionsVO-0
//3-cartesianWorkActionsRightsSV-89
//展示+第到>5
//输出+9>16
//从+第到>3
//数据+第到>4
//的+第到>5
//展示+到第>5
//从+到第>3
//数据+到第>4
//输出+表中>5
//输出+6>12
//行第+到>1
//的+数据>1
//在+行到>15
//展示+从>2
//的+到第>5
//展示+数据>1
//展示+9>8
//行第+9>3
//展示+6>4
//数据+从>1
//第行+行到>1
//行第+到行>1
//仅+的>1
//在+到第>14
//输出+中表>5
//6+到>2
//从+到>4
//从+9>6
//输出+到>14
//从+6>2
//仅+从>3
//展示+到行>6
//从+到行>4
//6+9>4
//从+行到>4
//数据+行到>5
//输出+行到>14
```

---

```
//在+的>9
//在+表中>6
//6+到行>2
//仅+行到>7
//在+中表>6
//输出+的>8
//的+从>2
//的+行到>6
//在+输出>1
//输出+展示>8
//仅+到>7
//输出+第到>13
//输出+到第>13
//在+到>15
//输出+仅中>6
//输出+数据>9
//的+9>8
//第行+到行>1
//仅+展示>1
//在+9>17
//6+第到>1
//6+到第>1
//的+6>4
//在+中仅>7
//的+到>6
//仅+第到>6
//仅+9>9
//在+6>13
//行第+行到>1
//仅+6>5
//仅+到第>6
//仅+数据>2
//在+展示>9
//在+仅中>7
//展示+行到>6
//数据+到行>5
//输出+到行>14
//的+到行>6
//在+第到>14
//在+数据>10
//展示+到>6
//在+从>11
//数据+到>5
//第行+9>3
//6+行到>2
//在+到行>15
//第行+到>1
```

---

```
//数据+6>3
//输出+中仅>6
//仅+到行>7
//数据+9>7
//输出+从>10
//4-cartesianWorkActionsRightsVO-84
//中表-数据>4
//第到-9>3
//到第-9>3
//中表-展示>3
//输出-的>8
//表中-6>7
//的-数据>1
//仅中-的>2
//的-9>8
//展示-数据>1
//的-6>4
//在-9>17
//到行-9>2
//在-行第>14
//中仅-行第>7
//在-6>13
//表中-9>11
//表中-仅>2
//中表-的>3
//从-第行>3
//中仅-的>2
//仅中-第行>7
//展示-第行>5
//中表-行第>8
//在-仅>8
//输出-行第>13
//在-从>11
//数据-从>1
//仅中-仅>1
//数据-6>3
//的-行第>5
//表中-行第>8
//行到-9>2
//数据-行第>4
//数据-9>7
//在-输出>1
//仅中-从>4
//输出-从>10
//6-第行>1
//中仅-仅>1
//仅中-6>6
```

---

```
//输出-展示>8
//中仅-展示>2
//输出-9>16
//表中-展示>3
//展示-从>2
//输出-6>12
//仅中-9>10
//输出-仅>7
//中仅-从>4
//表中-数据>4
//在-第行>14
//中仅-数据>3
//输出-数据>9
//中表-6>7
//展示-9>8
//中表-9>11
//从-6>2
//中仅-6>6
//展示-6>4
//中表-从>5
//中仅-9>10
//中仅-第行>7
//在-的>9
//仅中-行第>7
//中表-仅>2
//表中-的>3
//从-行第>3
//从-9>6
//在-展示>9
//表中-从>5
//6-9>4
//展示-行第>5
//的-第行>5
//中表-第行>8
//表中-第行>8
//在-数据>10
//到-9>2
//输出-第行>13
//的-从>2
//仅中-数据>3
//数据-第行>4
//仅中-展示>2
//6-行第>1
//5-cartesianWorkActions_posSV-0
//6-cartesianWorkActions_posVO-0
//7-cartesianWorkActionsRightsParserSV-0
//8-cartesianWorkActionsRightsParserVO-0
```

---

/\* 真实测试结果输出正确，计算量减少 2/38，接近5%。价值可观。

```

Action-->:updateColorAttributesOfColumnsInMemoryClass
Action-->:selectRowsByAttributesOfGetColumns
Action-->:findTableInMemory
Action-->:P_ListNeedStart
Action-->:limitedRowAttributesOfColumnsInMemoryClass
Action-->:selectRowsByAttributesOfAggregation
Action-->:P_TableName
Action-->:P_fileOperations
Action-->:selectRowsByAttributesOfCondition
Action-->:addFindColumnsInMemoryClass
*/

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/tinShell/FlowerTalkEncodingTest.java
package test.java.InterfaceTest.tinShell;
import P_V.PEQ.AMV.ECS.test.ANNTTest;
import P_V.PEQ.AMV.ECS.test.DNNTTest;
import S_A.AVQ.OVQ.OSQ.VSQ.obj.WordFrequency;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import S_A.pheromone.IMV_SQL_SS;
import S_logger.Log;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import test.java.InterfaceTest.chineseParser.DemoPOSTest;
import test.java.interfaces.test.CommonTestInitoin;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
/*
* 个人著作权人，作者 罗瑞光，浏阳
* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/
class FlowerTalkEncodingTest {
    public static void main(String[] argv)
        throws InterruptedException {
        FlowerTalkEncodingTest flowerTalkEncodingTest = new FlowerTalkEncodingTest();
        flowerTalkEncodingTest.main();
    }
    @Test
    void searchFromTable() {
    }
    @Test
    void searchFromTablewithScale() {

```

```

}

/*
* 这是一个 DNN分词进行POS核心词汇搭配来加速语义命令分析 逻辑，测试main函数demo的test版本，
* 在真实的场景下将人类语言和文字tin shell脚本进行-动名-名动-按德塔分词后词汇搭配模型之间的距离来
* 德塔排序生成笛卡尔命令组输出，方便最快最优 的笛卡尔遍历加速。主要用于花语TVM指令集有效快速构建
* 可以设计精度下限来DNN处理巨大的文字文本来做函数匹配加速。--罗瑶光
*/

@Test
void main() throws InterruptedException {
    // 启动测试开始
    // 配置系统支持
    CommonTestIniton commonTestIniton = new CommonTestIniton();
    commonTestIniton.initEnvironment("去弹窗组件流测试");
    // 词性初始化
    IMV_SQL pos = commonTestIniton.NE.app_S_A.getPosCnToCn();
    // init test
    // 输入一句话 如tinshell这个String变量
    String tinshell = ("首先获取一个表，名字是" + "怎么也捂不热哟~"
        + "，如果有这个表，准备下一步选择;\r\n" +
        // "条件为:和:功效|DNN搜索|功效|菜谱|4;\r\n" +
        // "条件为:和:中药名称|包含|菜谱;\r\n" +
        // "条件为:和:风险规避|不包含|孕;\r\n" +
        // "条件为:和:性味|不包含|凉;\r\n" +
        // "条件为:和:性味|不包含|咸;\r\n" +
        // "获取列名:中药名称:打分:功效;\r\n" +
        // "在输出的数据表中仅展示列名为中药名称、打分和功效列这三个即可;\r\n" +
        // "操作:0|行至|30;\r\n" +
        // "操作:中药名称|颜色标记为|红色;"
        "");
    // 1.1 分词
    StringBuilder sb = new StringBuilder(tinshell);
    List<String> listVerbal = commonTestIniton.NE.app_S_A
        .parserMixedString(sb);
    // 1.2 分词后词性标注
    DemoPOSTest demoPOSTest = new DemoPOSTest();
    demoPOSTest.testPOS(listVerbal, pos);
    // 1.3 可取出各类词汇map
    IMV_SQL_SS _IMV_SQL_SS_noun = demoPOSTest.noun;
    IMV_SQL_SS _IMV_SQL_SS_verb = demoPOSTest.verb;
    IMV_SQL_SS _IMV_SQL_SS_adv = demoPOSTest.adv;
    IMV_SQL_SS _IMV_SQL_SS_adj = demoPOSTest.adj;
    // 1.4 组词词汇距离权重
    HashMap<String, Double> connectionRNN = new HashMap<>();
    // 名动组合
    Iterator<String> iteratorN = _IMV_SQL_SS_noun.keySet()
        .iterator();
    Iterator<String> iteratorV = _IMV_SQL_SS_verb.keySet()

```

```

        .iterator();

        while (iteratorN.hasNext()) {
            WordFrequency WordFrequencyN = _IMV_SQL_SS_noun.get(
iteratorN.next());
            String stringN = WordFrequencyN.get_word();
            double positionN = WordFrequencyN.getAveragePosition();
            while (iteratorV.hasNext()) {
                WordFrequency WordFrequencyV = _IMV_SQL_SS_verb.get(
iteratorV.next());
                String stringV = WordFrequencyV.get_word();
                double positionV = WordFrequencyV
.getAveragePosition();
                double meanOfPositions = (positionN + positionV) / 2;
                connectionRNN.put(stringN + "+" + stringV,
                    meanOfPositions);
                connectionRNN.put(stringV + "+" + stringN,
                    meanOfPositions);
            }
        }
        // 可精度过滤meanOfPositions见末尾注释的老接口函数
    }

    // 名名，单字，等各类组合，见末尾注释的老接口函数
    //
    // 2.1 罗瑶光DNN 价值词汇 真实应用方式
    DNNTest dNNTTest = new DNNTest();
    ANNTTest aNNTTest = new ANNTTest();
    String[][] ann = aNNTTest.getANNMatrix(tinshell,
        commonTestInition.NE);
    String[][] dnn = dNNTTest.getDNNMatrix(ann, tinshell,
        commonTestInition.NE);
    List<String> listDNN = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i < dnn.length; i++) {
        listDNN.add(dnn[i][0]);
    }
    // 输出
    S_logger.Log.logger.info(""" + "-程度 词汇一览");
    Iterator<String> iteratorsAdj = _IMV_SQL_SS_adj.keySet()
        .iterator();
    while (iteratorsAdj.hasNext()) {
        S_logger.Log.logger.info(" " + iteratorsAdj.next());
    }
    S_logger.Log.logger.info(""" + "");
    Iterator<String> iteratorsAdv = _IMV_SQL_SS_adv.keySet()
        .iterator();
    while (iteratorsAdv.hasNext()) {
        S_logger.Log.logger.info(" " + iteratorsAdv.next());
    }
    S_logger.Log.logger.info(""" + "");

```

```

S_logger.Log.logger.info(" " + "");

S_logger.Log.logger.info(" " + "-DNN 词汇一览");
for (int i = 0; i < dnn.length; i++) {
    S_logger.Log.logger.info(" " + listDNN.get(i));
}

S_logger.Log.logger.info(" " + "");
S_logger.Log.logger.info(" " + "");
S_logger.Log.logger.info(" " + "-名词 词汇一览");
Iterator<String> iteratorsNoun = _IMV_SQL_SS_noun.keySet()
    .iterator();
while (iteratorsNoun.hasNext()) {
    S_logger.Log.logger.info(" " + iteratorsNoun.next());
}

S_logger.Log.logger.info(" " + "");
S_logger.Log.logger.info(" " + "");
S_logger.Log.logger.info(" " + "-动词 词汇一览");
Iterator<String> iteratorsVerb = _IMV_SQL_SS_verb.keySet()
    .iterator();
while (iteratorsVerb.hasNext()) {
    S_logger.Log.logger.info(" " + iteratorsVerb.next());
}

S_logger.Log.logger.info(" " + "");
S_logger.Log.logger.info(" " + "");
S_logger.Log.logger.info(" " + "-组合 词汇 距离一览");
//
Iterator<String> iteratorsRNN = connectionRNN.keySet()
    .iterator();
while (iteratorsRNN.hasNext()) {
    String string = iteratorsRNN.next();
    double temp = connectionRNN.get(string);
    S_logger.Log.logger.info(" " + string + "- " + temp);
}
//
S_logger.Log.logger.info(" " + "");
S_logger.Log.logger.info(" " + "");
// 价值
// 根据2 的罗瑶光DNN价值词汇打分排序去写各类触发函数 优先来 寻找1 的德塔分词
// POS词汇组合根据RNN距离权重打分进行罗瑶光极速排序5代来笛卡尔匹配十六元基花
// 索引函数组最优先决策 执行。这种强大的模型可构建数千种花语基础底层建筑，我就
// 不多说了。
// todo。。
// 举例一旦出现 -获取-, -表名- 这类词汇，可直接触发 硬盘里，资源下，内存中等
// 已有的某类表名集合比如（怎么也捂不热哟 等）进行对应的输入文匹配，一旦输入
// 文也有该表名（怎么也捂不热哟）一旦有就确定了，比如 怎么也捂不热哟 这个表，
// 直接锁定该表或者相似的表名， 方便优先跟进操作。设置输入待搜索列表，
commonTestInition.endEnvironment();
}

```



```

}

//下面是可参考我可运行的老接口
//NE.app_S.workVerbalMap.setHumanTalk(tinshell, NE);
//Boolean findSubject = NE.app_S.workVerbalMap.findSubject(NE);
//String string = NE.app_S.workVerbalMap.returnBestTypeOfCommands(findSubject);
//输出结果， 花语指令集搜索排序。 有效
//Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:62597', transport: 'socket'
/*环境初始化*
/*卷积环境 init*
/*PDE环境 init*
/*排序环境 init*
/*语料库表环境 init*
/*CNN type init*
/*ANN RNN DNN init*
/*六元催化 map*
/*花抱环境 init*
/*略先 init*
/*词性环境 init*
/*分词引擎 init*
/*自然语言环境 init*
/*其他枝叶 register*

//展示词性-
//首先/形谓词作副词---获取/动词---一个/量词---表/动词---，/标点---名/名词---字/名词---
//是/副词---怎么/副词---也/副词---捂/NULL---不/形谓词作形容词---热/名词---哟/NULL---
//~ /标点---，/标点---如果/从属连词---有/动词---这个/限定词---表/动词---，/标点---准备/动词
//---下一步/形谓词作副词---选择/动词---:/标点---
//--词汇->名-词性->名词-平均距离->5-出现频率->1.0
//--词汇->字-词性->名词-平均距离->6-出现频率->1.0
//--词汇->热-词性->名词-平均距离->12-出现频率->1.0
//--词汇->获取-词性->动词-平均距离->1-出现频率->1.0
//--词汇->表-词性->动词-平均距离->11-出现频率->2.0
//--词汇->有-词性->动词-平均距离->17-出现频率->1.0
//--词汇->准备-词性->动词-平均距离->21-出现频率->1.0
//--词汇->选择-词性->动词-平均距离->23-出现频率->1.0
//--词汇->首先-词性->形谓词作副词-平均距离->0-出现频率->1.0
//--词汇->不-词性->形谓词作形容词-平均距离->11-出现频率->1.0
//--词汇->下一步-词性->形谓词作副词-平均距离->22-出现频率->1.0
//--词汇->首先-词性->形谓词作副词-平均距离->0-出现频率->1.0
//--词汇->是-词性->null-平均距离->7-出现频率->1.0
//--词汇->怎么-词性->null-平均距离->8-出现频率->1.0
//--词汇->也-词性->形谓词作副词-平均距离->9-出现频率->1.0
//--词汇->下一步-词性->形谓词作副词-平均距离->22-出现频率->1.0trif
//--程度 词汇一览
//首先 下一步
//首先是 怎么也 下一步
//
//--DNN 词汇一览

```

---

```
//选择 准备 获取
//
//--名词 词汇一览
//名字 热
//
//--动词 词汇一览
//获取 表 有 准备 选择
//
//--组合 词汇 距离一览
//名+有-11.0
//名+准备-13.0
//名+表-8.0
//名+获取-3.0
//有+名-11.0
//准备+名-13.0
//名+选择-14.0
//表+名-8.0
//获取+名-3.0
//选择+名-14.0
//
//
//Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:62597', transport: 'socket'
//
//Process finished with exit code 0

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/tinShell/ShellJPanelSeparationTest.java

package test.java.InterfaceTest.tinShell;

import ME.VPC.M.app.App;
import ME.VPC.M.app.App_X;
import ME.VPC.V.config.ShellJPanel;
import M_V.MVQ.button.DetaButton;
import OPE.OEQ.MCQ.OVU.PQE.osgi.OSU_OVQ_OSQ_VSQ;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.LinkNode;
import O_V.OSM.shell.E_pl_XA_E;
import S_I.OSI.PEI.PCI.PSI.tinShell.TinMap;
import S_logger.Log;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.MockitoAnnotations;
import javax.accessibility.AccessibleContext;
import javax.swing.ActionMap;
import javax.swing.ComponentInputMap;
import javax.swing.InputMap;
import javax.swing.InputVerifier;
import javax.swing.JCheckBox;
import javax.swing.JPopupMenu;
```

```
import javax.swing.JTextPane;

import javax.swing.KeyStroke;

import javax.swing.border.Border;

import javax.swing.event.EventListenerList;

import javax.swing.plaf.ComponentUI;

import java.awt.Color;

import java.awt.Component;

import java.awt.Container;

import java.awt.Cursor;

import java.awt.Dimension;

import java.awt.FocusTraversalPolicy;

import java.awt.Font;

import java.awt.GraphicsConfiguration;

import java.awt.LayoutManager;

import java.awt.PopupMenu;

import java.awt.Rectangle;

import java.awt.dnd.DropTarget;

import java.awt.event.ComponentListener;

import java.awt.event.ContainerListener;

import java.awt.event.FocusListener;

import java.awt.event.HierarchyBoundsListener;

import java.awt.event.HierarchyListener;

import java.awt.event.InputMethodListener;

import java.awt.event.KeyListener;

import java.awt.event.MouseListener;

import java.awt.event.MouseMotionListener;

import java.awt.event.MouseWheelListener;

import java.awt.image.BufferStrategy;

import java.beans.PropertyChangeSupport;

import java.beans.VetoableChangeSupport;

import java.io.IOException;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Map;

import java.util.Set;

import java.util.Vector;

import java.util.concurrent.atomic.AtomicBoolean;

/*

 * 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342

 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

 */

class ShellJPanelSeparationTest {
```

---

```
public static void main(String[] argv) throws InterruptedException,
    IOException {
    ShellJPanelSeparationTest shellJPanelSeparationTest = new ShellJPanelSeparationTest();
    shellJPanelSeparationTest.testTinshell();
}
// @Mock
// App NE;
@Mock
LinkNode thisNodeInfo;
// Field jLabel_box of type JCheckBox[]
// - was not mocked since Mockito doesn't mock arrays
// Field tabNamesHook of type boolean[]
// - was not mocked since Mockito doesn't mock arrays
@Mock
JTextPane jTextPane;
// Field stringBuilder of type StringBuilder
// - was not mocked since Mockito doesn't mock a
// Final class when 'mock-maker-inline' option is not set
@Mock
JTextPane outputJTextPane;
@Mock
TinMap output;
@Mock
DetaButton jLabel_button_clear;
@Mock
DetaButton jLabel_button;
@Mock
DetaButton jLabel_init_button;
@Mock
DetaButton jLabel_debug_button;
@Mock
DetaButton jLabel_flush_button;
@Mock
App appInThisClass;
@Mock
JCheckBox jLabel_peizhi_di2515;
@Mock
Set<KeyStroke> managingFocusForwardTraversalKeys;
@Mock
Set<KeyStroke> managingFocusBackwardTraversalKeys;
@Mock
Object INPUT_VERIFIER_SOURCE_KEY;
@Mock
ComponentUI ui;
@Mock
EventListenerList listenerList;
@Mock
```

---

```
VetoableChangeSupport vetoableChangeSupport;

@Mock
Border border;

@Mock
InputVerifier inputVerifier;

@Mock
Component paintingChild;

@Mock
JPopupMenu popupMenu;

@Mock
AtomicBoolean revalidateRunnableScheduled;

@Mock
List<Rectangle> tempRectangles;

@Mock
InputMap focusInputMap;

@Mock
InputMap ancestorInputMap;

@Mock
ComponentInputMap windowInputMap;

@Mock
ActionMap actionMap;

@Mock
Component componentObtainingGraphicsFrom;

@Mock
Object componentObtainingGraphicsFromLock;

@Mock
Object aaHint;

@Mock
Object lcdRenderingHint;

@Mock
List<Component> component;

@Mock
LayoutManager layoutMgr;

@Mock
FocusTraversalPolicy focusTraversalPolicy;

@Mock
Set<Thread> printingThreads;

@Mock
ContainerListener containerListener;

@Mock
Color preserveBackgroundColor;

@Mock
Component modalComp;

// Field modalAppContext of type AppContext
// - was not mocked since Mockito doesn't mock a Final class
// when
// 'mock-maker-inline' option is not set
```

```
@Mock
Container parent;
// Field appContext of type AppContext
// - was not mocked since Mockito doesn't mock a Final class
// when
// 'mock-maker-inline' option is not set
@Mock
Color foreground;
@Mock
Color background;
@Mock
Font font;
@Mock
Font peerFont;
@Mock
Cursor cursor;
// Field locale of type Locale - was not mocked since
// Mockito doesn't
// mock a Final class when 'mock-maker-inline' option is not
// set
@Mock
GraphicsConfiguration graphicsConfig;
@Mock
BufferStrategy bufferStrategy;
@Mock
DropTarget dropTarget;
@Mock
Vector<PopupMenu> popups;
// Field focusTraversalKeys of type Set[] - was not mocked
// since
// Mockito doesn't mock arrays
@Mock
Object LOCK;
// Field acc of type AccessControlContext - was not mocked
// since
// Mockito doesn't mock a Final class when
// 'mock-maker-inline' option is not set
@Mock
Dimension minSize;
@Mock
Dimension prefSize;
@Mock
Dimension maxSize;
// Field componentOrientation of type ComponentOrientation -
// was
// not mocked since Mockito doesn't mock a Final class when
// 'mock-maker-inline' option is not set
```

---

```
@Mock
ComponentListener componentListener;

@Mock
FocusListener focusListener;

@Mock
HierarchyListener hierarchyListener;

@Mock
HierarchyBoundsListener hierarchyBoundsListener;

@Mock
KeyListener keyListener;

@Mock
MouseListener mouseListener;

@Mock
MouseMotionListener mouseMotionListener;

@Mock
MouseWheelListener mouseWheelListener;

@Mock
InputMethodListener inputMethodListener;

@Mock
PropertyChangeSupport changeSupport;

@Mock
Object objectLock;
// Field compoundShape of type Region - was not mocked since
// Mockito
// doesn't mock a Final class when 'mock-maker-inline'
// option is not set
// Field mixingCutoutRegion of type Region - was not mocked
// since
// Mockito doesn't mock a Final class when
// 'mock-maker-inline' option is not set
// Field eventCache of type EventQueueItem[] - was not
// mocked since
// Mockito doesn't mock arrays

@Mock
Map<Class<?>, Boolean> coalesceMap;

@Mock
AccessibleContext accessibleContext;

@InjectMocks
ShellJPanel shellJPanel;

@BeforeEach
void setUp() {
    MockitoAnnotations.initMocks(this);
}

@SuppressWarnings("unused")
@Test
void testGetStringFromStringBuilder() {
    String result = shellJPanel.getStringFromStringBuilder();
```

```

// mock trif
// Assertions.assertEquals("replaceMeWithExpectedResult",
// result);
}
/*
* --PISearch tinshell 文档一键批处理多分层命令语言流实例 这是一个 tinshell
* 批处理拆分非clone结果测试，区别于OSGi的节点流拆分可clone分层结果，
* 执行复杂条件搜索逻辑，区别于Sample_X_I_MapAddPluginTest PLETL函数的计算模式。
* 测试main函数demo的test版本，在导入了api之后进行系统集成，然后用下面的对应的函数中源码
* 逻辑进行复制粘贴到工程中，直接运行，即可出结果，源码的逻辑按照输入准备计算的参数，
* 然后执行，然后获取输出需要的结果，可以用断点来查看数据，也可以用println来显示输出，
* 方便集成，对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境，本人会把测试的输入输出都注释
* 在这个文件里。及其傻瓜化的流程，方便商业化落地。--罗瑶光
*/
@Test
void testTinshell() throws InterruptedException, IOException {
    // test without mock api
    S_logger.Log.logger.info("" + "test without mock api -- tinshell "
        + "批处理测试 执行复杂条件搜索逻辑--我本地苹果mac上已经调通可运行。"
        + "方便我之后的各类型测试");
    ShellJPanelTest shellJPanelTest = new ShellJPanelTest();
    // -1
    // 启动测试开始
    // 配置系统支持
    // 临时设置用，之后结构优化后进行去除。
    // 配置组件支持
    // 配置环境支持
    App_X NE = shellJPanelTest.initTinshellEnvironment();
    // -2
    // 配置读XLS的表头配置
    // 开始模拟读xls的函数逻辑测试
    // 临时设置用，之后结构优化后进行去除。
    // 确定测试文件名药食同源的表文件，tinshell函数执行这个表的操作计算。
    String filePathXLSX = "/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHJR/"
        + "project/TinOS/DetaResources/books/xlsx/zybgPage.xlsx";
    String XLSTableName = shellJPanelTest.initSourceXLSEnvironment(NE,
        filePathXLSX);
    // init test
    // 准备测试命令，sonar覆盖率30%，提高覆盖率方式，我的DNA元基催化与肽计算中所有的
    // 命令都按下面方式模拟一遍就可以100%。我做的是模拟loader runner 批处理，
    // 不是sonar体系逻辑。我写测试是满足我罗瑶光的欲望，我的欲望不会告诉大家。大家要sonar，
    // 去100%填满mock所有单元函数即可。我的欲望是减少计算能消耗量。是不是很简单。说得好轻松一样。
    String tinshell = ("首先获取一个表，名字是" + XLSTableName
        + "，如果有这个表，准备下一步选择:\r\n"
        + "条件为:和:功效|DNN搜索|功效|菜谱|4:\r\n" + "条件为:和:中药名称|包含|菜谱:\r\n"
        + "条件为:和:风险规避|不包含|孕:\r\n" + "条件为:和:性味|不包含|凉:\r\n"
        + "条件为:和:性味|不包含|咸:\r\n" + "获取列名:中药名称:打分:功效:\r\n");

```



```

TinMap tinMap = execTest(tinshell, NE, null);

// 输出 见末尾 第一段
// 拆分---
//+ "操作:0|行至|30;\r\n"
//+ "操作:中药名称|颜色标记为|红色:");
String tinshell2 = ("

/* TVM Extension 初步测试两种输出都正确 */
+ "输出内容仅含中药名称、打分和功效这三个列;\r\n"
/*
* 在优化笛卡尔关系的时候这句失效了于是开始排查，说明一个新的问题，
* 我的函数没有问题排查类的系统功能测试集合。这个集合以后要有。
* 文字已经有正确输出，于是调通下 TVM extension 输出的 操作:6|行至|9
* 逻辑句的TVM转接执行。
*
* --罗瑶光
*
* */
//+ "操作:0|行至|3;\r\n"
//+"在输出的数据表中仅展示列名为中药名称，打分和功效列这三个即可;\r\n"
+ "在输出的数据表中仅展示从第陆行到第"
//+ "3拾"
+ "九" + "行的数据:" + "做一个操作将列名为中药名称的子集用红色来标记为输出的颜色:");

execTest(tinshell2, NE, tinMap);

// 输出见末尾 第二段
// 关闭
NE.stop();
}

//输出正确 20250921
// line-->:4
// Action-->:updateColorAttributesOfColumnsInMemoryClass
// Action-->:selectRowsByAttributesOfGetCulumns
// Action-->:P_AggregationLimitMap
// Action-->:findTableInMemory
// Action-->:P_ListNeedStart
// Action-->:selectRowsByAttributesOfAggregation
// Action-->:P_TableName
// Action-->:P_fileOperations
// Action-->:selectRowsByAttributesOfCondition
// Action-->:addFindColumnsInMemoryClass
//之前的
// line-->:10
// line-->:success
// line-->:0
// line-->:10
// Action-->:updateColorAttributesOfColumnsInMemoryClass
// Action-->:selectRowsByAttributesOfGetCulumns
// Action-->:P_ListNeedStart

```

---

```

// Action-->:limitedRowAttributesOfColumnsInMemoryClass
// Action-->:selectRowsByAttributesOfAggregation
// Action-->:P_TableName
// Action-->:P_fileOperations
// Action-->:selectRowsByAttributesOfCondition
// Action-->:addFindColumnsInMemoryClass
//
// 可以是其他的语言。initon talk, plom, deta db etc。。
// osgi view init
// 命令需要的表格生成
// later//Object object =
// _SQ_OVQ_OSQ_VSQ.outputOut.get(S_ShellETL.SHELL_ETL_TIN_SHELL_ETL);
@SuppressWarnings({ "unchecked", "unused" })
public TinMap execTest(String tinshell, App NE, TinMap tinMap)
    throws InterruptedException, IOException {
    String plSearch = tinshell;
    OSU_OVQ_OSQ_VSQ _SQ_OVQ_OSQ_VSQ = new OSU_OVQ_OSQ_VSQ();
    Object object = new TinMap();
    // do test
    if (null == tinMap) {
        tinMap = (TinMap) object;
    }
    output = E_pl_XA_E.E_pl_XA(plSearch.replace("\r\n", ""), false, tinMap,
        NE);// later
    // print answer
    // 打印执行后的输出表格
    if (null == output) {
        return null;
    }
    Iterator<String> iterator = output.keySet().iterator();
    // 输出
    while (iterator.hasNext()) {
        String string = iterator.next();
        NE.app_S.appConfig.SectionJPanel.jTextPane.setText(output.get(
string).toString());
        S_logger.Log.logger.info("'" + "line-->:" + output.get(string)
.toString());
        // stringBuilder.append("/r/n" +
        // output.get(string).toString());
    }
    // DNA序列记忆标注
    if (null != NE.app_S.helpVerbalMap.didJustNow) {
        Iterator<String> iterators = NE.app_S.helpVerbalMap.didJustNow
.keySet().iterator();
        while (iterators.hasNext()) {
            S_logger.Log.logger.info("'" + "Action-->:" + iterators.next());
        }
    }

```

```
}

return output;

}

//第一段
//line-->:XLS1753903322644
//line-->:获取列名
//line-->:success
//line-->:0
//line-->:进行选择
//line-->:ID, 打分, 中药名称, 笔记原文, 功效, 风险规避, 用法, 性味, 脉络, 中医馆药理,
//      经解, 崇源, 愚按, 搭配, 序号)
//line-->:XLS1753903322644
//line-->:true
//line-->:获取列名
//line-->:0
//line-->:{rowValue={功效={columnValue=功专托痘疮。下乳汁。吐风痰。中风证以虾半斤。入葱姜
//      酱料水煮。先吃虾。次吃汁。以鹅翎探引吐出痰涎即愈。能壮阳道。动风发呛。..., columnName=功效}
//, 中药名称={columnValue=虾菜谱, columnName=中药名称}, 打分={columnValue=0
//, columnName=打分}}, {rowValue={功效={columnValue=功专温中益气。多食热中发渴。发疮疥。
//一名。鱼。..., columnName=功效}, 中药名称={columnValue=鲢鱼菜谱, columnName=中药名称},
//打分={columnValue=0, columnName=打分}}, {rowValue={功效={columnValue=功专补五脏。除风湿。
//      尾血疗口眼。斜。少和麝。左涂右。右。涂左。正则洗去。滴耳治耳痛。滴鼻治鼻蛆。点目治痘后生翳。头治百
//      虫入耳。..., columnName=功效}, 中药名称={columnValue=鳊鱼菜谱, columnName=中药名称},
//打分={columnValue=0, columnName=打分}}, {rowValue={功效={columnValue=功专调胃气。...,
//      columnName=功效}, 中药名称={columnValue=鲂鱼菜谱, columnName=中药名称}, 打分=
//{columnValue=0, columnName=打分}}, {rowValue={功效={columnValue=马铃薯生长肌肉,
//      健骨, 抗癌。., columnName=功效}, 中药名称={columnValue=马铃薯菜谱, columnName=中药名称}
//, 打分={columnValue=0, columnName=打分}}, {rowValue={功效={columnValue=山羊蹄子增强
//      免疫, 健骨, 补元气。., columnName=功效}, 中药名称={columnValue=山羊蹄菜谱, columnName
//=中药名称}, 打分={columnValue=0, columnName=打分}}, {rowValue={功效={columnValue
//=功专暖中益气。醒酒解渴。同米粉煮羹食。调中收痔。煮食疗阳事不起。俗名泥鳅。..., columnName=功效},
//      中药名称={columnValue=鳊鱼菜谱, columnName=中药名称}, 打分={columnValue=0, columnName
//=打分}}, {rowValue={功效={columnValue=咖喱去腥开胃生津防腐杀虫提神充饥抗癌。., columnName
//=功效}, 中药名称={columnValue=食物咖喱菜谱, columnName=中药名称}, 打分={columnValue=0
//, columnName=打分}}, {rowValue={功效={columnValue=常用于润肺护肤抗癌。., columnName=功效}
//, 中药名称={columnValue=西红柿菜谱, columnName=中药名称}, 打分={columnValue=0
//, columnName=打分}}, {rowValue={功效={columnValue=蛋有消炎解毒, 壮阳, 补元气, 提神,
//      预防感冒。., columnName=功效}, 中药名称={columnValue=鸡鸭鸽子鹌鹑蛋菜谱, columnName=中药名称
//}, 打分={columnValue=0, columnName=打分}}}}
//line-->:10
//line-->:success
//line-->:0
//line-->:10
//Action-->:selectRowsByAttributesOfGetCulumns
//Action-->:P_ListNeedStart
//Action-->:P_TableName
```

```
//Action-->:selectRowsByAttributesOfCondition

//第2段

/*
*
* line-->::{rowValue={功效={columnValue=功专暖中益气。醒酒解渴。同米粉煮羹食。调中收痔。
* 煮食疗阳事不起。俗名泥鳅。 ...., columnName=功效},
* 中药名称={columnValue=<div style="background:black"><font color="red">鲈鱼菜谱
* </font></div>, columnName=中药名称},
* 打分={columnValue=0, columnName=打分}}},

* {rowValue={功效={columnValue=咖喱去腥开胃生津防腐杀虫提神充饥抗癌。., columnName=功效},
* 中药名称={columnValue=<div style="background:black"><font color="red">食物咖喱菜谱
* </font></div>, columnName=中药名称},
* 打分={columnValue=0, columnName=打分}}},

* {rowValue={功效={columnValue=常用于润肺护肤抗癌。., columnName=功效},
* 中药名称={columnValue=<div style="background:black"><font color="red">西红柿菜谱
* </font></div>, columnName=中药名称},
* 打分={columnValue=0, columnName=打分}}},

* {rowValue={功效={columnValue=蛋有消炎解毒.壮阳,补元气,提神,预防感冒。., columnName
* =功效}, 中药名称={columnValue=<div style="background:black"><font color="red">
* 鸡鸭鸽子鹌鹑菜谱</font></div>, columnName=中药名称},
* 打分={columnValue=0, columnName=打分}}}}

line-->:10
line-->:success
line-->:0
line-->:4

Action-->:updateColorAttributesOfColumnsInMemoryClass
Action-->:selectRowsByAttributesOfGetColumns
Action-->:P_AggregationLimitMap
Action-->:findTableInMemory
Action-->:P_ListNeedStart
Action-->:selectRowsByAttributesOfAggregation
Action-->:P_TableName
Action-->:P_fileOperations
Action-->:selectRowsByAttributesOfCondition
Action-->:addFindColumnsInMemoryClass

*
**/

//Process finished with exit code 0

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/tinShell/ShellJPanelTest.java

package test.java.InterfaceTest.tinShell;

import ME.VPC.M.app.App;
import ME.VPC.M.app.App_X;

import ME.VPC.V.config.ShellJPanel;

import M_V.MPI.xls.commonXLS.MakeContainerXLS;
```

---

```
import M_V.MVQ.button.DetaButton;

import OPE.OEQ.MCQ.OVU.PQE.osgi.OSU_OVQ_OSQ_VSQ;
import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.LinkNode;
import O_V.OSM.shell.E_pl_XA_E;
import S_I.OSI.PEL.PCL.PSL.tinShell.TinMap;

import exception.thread.DetaThread;

import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.MockitoAnnotations;

import javax.accessibility.AccessibleContext;
import javax.swing.ActionMap;
import javax.swing.ComponentInputMap;
import javax.swing.InputMap;
import javax.swing.InputVerifier;
import javax.swing.JCheckBox;
import javax.swing.JPopupMenu;
import javax.swing.JTextPane;
import javax.swing.KeyStroke;
import javax.swing.border.Border;
import javax.swing.event.EventListenerList;
import javax.swing.plaf.ComponentUI;
import java.awt.Color;
import java.awt.Component;
import java.awt.Container;
import java.awt.Cursor;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FocusTraversalPolicy;
import java.awt.Font;
import java.awt.GraphicsConfiguration;
import java.awt.LayoutManager;
import java.awt.PopupMenu;
import java.awt.Rectangle;
import java.awt.dnd.DropTarget;
import java.awt.event.ComponentListener;
import java.awt.event.ContainerListener;
import java.awt.event.FocusListener;
import java.awt.event.HierarchyBoundsListener;
import java.awt.event.HierarchyListener;
import java.awt.event.InputMethodListener;
import java.awt.event.KeyListener;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.event.MouseMotionListener;
import java.awt.event.MouseWheelListener;
import java.awt.image.BufferStrategy;
import java.beans.PropertyChangeSupport;
```

---

```

import java.beans.VetoableChangeSupport;

import java.io.IOException;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

import java.util.Map;

import java.util.Set;

import java.util.Vector;

import java.util.concurrent.atomic.AtomicBoolean;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑀光. 浏阳

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

* 第3层, (2层父母住)

*/

// mock api 和test me api 注释: Generated with love by TestMe :)

// Please report issues and submit feature

// requests at: http://weirddev.com/forum#!/testme

/*

* -十六元基索引的应用方式

* 当Tinshell的框架开始逐渐细化稳定, 目前出现了7个肽TVM指令集和3000个花语TVM 指令集,

* 于是有机会开始用 肽TVM指令集进行元基缩写索引化来增加指令识别灵活度。于是稍后开始这个

* 逻辑编码。为什么用肽TVM的crab来测试, 因为函数少, 方便修改。误差少, 方便观测, 局部改

* 方便快速修复。理清思绪。从局部扩大到整体。

*

* -具体流程

* 1 在实现笛卡尔关系计算之前, 将名词和动词进行元基识别索引转代码, 之后改动指令集的文字

* 对应元基码。

*

* 2 不断修正因为转码带来的细微变化, 保证原逻辑的畅通。

*

* -罗瑀光

*/

@SuppressWarnings({ "unchecked", "unused" })

class ShellJPanelTest {

    public static void main(String[] argv) throws InterruptedException,

        IOException {

        ShellJPanelTest shellJPanelTest = new ShellJPanelTest();

        shellJPanelTest.testTinshell();

    }

    // @Mock

    // App NE;

    @Mock

    LinkNode thisNodeInfo;

```

```
// Field jLabel_box of type JCheckBox[]
// - was not mocked since Mockito doesn't mock arrays
// Field tabNamesHook of type boolean[]
// - was not mocked since Mockito doesn't mock arrays
@Mock
JTextPane jTextPane;
// Field stringBuilder of type StringBuilder
// - was not mocked since Mockito doesn't mock a
// Final class when 'mock-maker-inline' option is not set
@Mock
JTextPane outputJTextPane;
@Mock
TinMap output;
@Mock
DetaButton jLabel_button_clear;
@Mock
DetaButton jLabel_button;
@Mock
DetaButton jLabel_init_button;
@Mock
DetaButton jLabel_debug_button;
@Mock
DetaButton jLabel_flush_button;
@Mock
App appInThisClass;
@Mock
JCheckBox jLabel_peizhi_di2515;
@Mock
Set<KeyStroke> managingFocusForwardTraversalKeys;
@Mock
Set<KeyStroke> managingFocusBackwardTraversalKeys;
@Mock
Object INPUT_VERIFIER_SOURCE_KEY;
@Mock
ComponentUI ui;
@Mock
EventListenerList listenerList;
@Mock
VetoableChangeSupport vetoableChangeSupport;
@Mock
Border border;
@Mock
InputVerifier inputVerifier;
@Mock
Component paintingChild;
@Mock
JPopupMenu popupMenu;
```

```
@Mock
AtomicBoolean revalidateRunnableScheduled;

@Mock
List<Rectangle> tempRectangles;

@Mock
InputMap focusInputMap;

@Mock
InputMap ancestorInputMap;

@Mock
ComponentInputMap windowInputMap;

@Mock
ActionMap actionMap;

@Mock
Component componentObtainingGraphicsFrom;

@Mock
Object componentObtainingGraphicsFromLock;

@Mock
Object aaHint;

@Mock
Object lcdRenderingHint;

@Mock
List<Component> component;

@Mock
LayoutManager layoutMgr;

@Mock
FocusTraversalPolicy focusTraversalPolicy;

@Mock
Set<Thread> printingThreads;

@Mock
ContainerListener containerListener;

@Mock
Color preserveBackgroundColor;

@Mock
Component modalComp;

// Field modalAppContext of type AppContext - was not mocked
// since Mockito
// doesn't mock a Final class when 'mock-maker-inline'
// option is not set

@Mock
Container parent;

// Field appContext of type AppContext - was not mocked
// since Mockito doesn't
// mock a Final class when 'mock-maker-inline' option is not
// set

@Mock
Color foreground;

@Mock
```



```
Color background;

@Mock
Font font;

@Mock
Font peerFont;

@Mock
Cursor cursor;

// Field locale of type Locale - was not mocked since
// Mockito doesn't
// mock a Final class when 'mock-maker-inline' option is not
// set
@Mock
GraphicsConfiguration graphicsConfig;

@Mock
BufferStrategy bufferStrategy;

@Mock
DropTarget dropTarget;

@Mock
Vector<PopupMenu> popups;

// Field focusTraversalKeys of type Set[] - was not mocked
// since
// Mockito doesn't mock arrays
@Mock
Object LOCK;

// Field acc of type AccessControlContext - was not mocked
// since
// Mockito doesn't mock a
// Final class when 'mock-maker-inline' option is not set
@Mock
Dimension minSize;

@Mock
Dimension prefSize;

@Mock
Dimension maxSize;

// Field componentOrientation of type ComponentOrientation -
// was not mocked since Mockito
// doesn't mock a Final class when 'mock-maker-inline'
// option is not set
@Mock
ComponentListener componentListener;

@Mock
FocusListener focusListener;

@Mock
HierarchyListener hierarchyListener;

@Mock
HierarchyBoundsListener hierarchyBoundsListener;

@Mock
```

---

```

KeyListener keyListener;

@Mock
MouseListener mouseListener;

@Mock
MouseMotionListener mouseMotionListener;

@Mock
MouseWheelListener mouseWheelListener;

@Mock
InputMethodListener inputMethodListener;

@Mock
PropertyChangeSupport changeSupport;

@Mock
Object objectLock;

// Field compoundShape of type Region - was not mocked since
// Mockito doesn't mock a
// Final class when 'mock-maker-inline' option is not set
// Field mixingCutoutRegion of type Region - was not mocked
// since Mockito doesn't mock
// a Final class when 'mock-maker-inline' option is not set
// Field eventCache of type EventQueueItem[] - was not
// mocked
// since Mockito doesn't mock arrays
@Mock
Map<Class<?>, Boolean> coalesceMap;

@Mock
AccessibleContext accessibleContext;

@InjectMocks
ShellJPanel shellJPanel;

@BeforeEach
void setUp() {
    MockitoAnnotations.initMocks(this);
}

@SuppressWarnings("unused")
@Test
void testGetStringFromStringBuilder() {
    String result = shellJPanel.getStringFromStringBuilder();
    // mock trif
    // Assertions.assertEquals("replaceMeWithExpectedResult",
    // result);
}

/*
 * 这是一个 tinshell 批处理测试 执行复杂条件搜索逻辑, 测试main函数demo的test版本, 在导入
 * 了api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可
 * 出结果, 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看
 * 数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境,
 * 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。-罗瑶光
 */

```

```

// -1
// 启动测试开始
// 配置系统支持
// 临时设置用，之后结构优化后进行去除。
// 配置组件支持
// 配置环境支持
App_X initTinshellEnvironment() throws IOException, InterruptedException {
    App_X NE = new App_X();
    NE.tempString = "去弹窗组件流测试";
    NE.init(NE);
    DataThread.sleepData(100);
    NE.start();
    while (NE.app_S.studyVerbalMap.chineseNumberSets.isEmpty()) {
        Thread.sleep(500);
    }
    return NE;
}
// -2
// 配置读XLS的表头配置
// 开始模拟读xls的函数逻辑测试
// 临时设置用，之后结构优化后进行去除。
// 确定测试文件名为药食同源的表文件，tinshell函数执行这个表的操作计算。
String initSourceXLSEnvironment(App_X NE, String filePathXLSX)
    throws InterruptedException {
    NE.app_S.appConfig.SectionJPanel.xlsWithSpec.setSelected(true);
    if (null == NE.app_S._A) {
        return "NULL";
    } // later normalization
    MakeContainerXLS makeContainerXLS = new MakeContainerXLS(NE.app_S._A,
        NE.app_S, NE.app_S.jTabbedPane, NE.app_S.tabNames,
        NE.app_S.fMHMMListOneTime_E_X_S.posCnToCn,
        NE.app_S.fMHMMListOneTime_E_X_S.posEnToEn,
        NE.app_S.fMHMMListOneTime_E_X_S.enToCn,
        NE.app_S.fMHMMListOneTime_E_X_S.fullCnToEn, "xls",
        NE.app_S.emotionSample, NE.app_S.ratioMap_E, NE.app_S.sensingTest,
        NE);
    NE._I_U.tempString = filePathXLSX;
    makeContainerXLS.start();
    while (null == makeContainerXLS.jpanelSecond) {
        Thread.sleep(100);
    }
    while (null == makeContainerXLS.jpanelSecond.pageName) {
        Thread.sleep(100);
    }
    NE.app_S.makeContainerXLSList.add(makeContainerXLS);
    if (makeContainerXLS.tabNames.size() < 1) {
        S_logger.Log.logger.info("" + "error read table");
    }
}

```

```

        NE.stop();

        return "NULL";

    }

    String XLSTableName = makeContainerXLS.jpanelSecond.pageName;
    String XLSTableNamePath = makeContainerXLS.jpanelSecond.xlsFilePath;
    S_logger.Log.logger.info("" + "path table:" + XLSTableName);
    S_logger.Log.logger.info("" + "name table:" + XLSTableNamePath);
    return XLSTableName;
}

// -3
// init test
// 准备测试命令，sonar覆盖率30%，提高覆盖率方式，我的DNA元基催化与肽计算中
// 所有的命令都按下面方式模拟一遍就可以100%。
// 我做的是模拟loader runner 批处理，不是sonar体系逻辑。我写测试是满足我
// 罗瑀光的欲望，我的欲望不会告诉大家。大家要sonar，
// 去100%填满mock所有单元函数即可。
// 可以是其他语言。initon talk，plorm，deta db
TinMap execShell(App_X NE, String tinshellInput)
    throws InterruptedException, IOException {
    String plSearch = tinshellInput;
    // etc。。
    // osgi view init
    OSU_OVQ_OSQ_VSQ__SQ__OVQ_OSQ_VSQ = new OSU_OVQ_OSQ_VSQ();
    // 命令需要的表格生成
    // later//Object object = _SQ__OVQ_OSQ_VSQ.outputOut.get(
    // S_ShellETL_SHELL_ETL_TIN_SHELL_ETL);
    Object object = new TinMap();
    // do test
    TinMap tinMap = (TinMap) object;
    output = E_pl_XA_E.E_pl_XA(plSearch.replace("\r\n", ""), false, tinMap,
        NE);// later
    return output;
}

@Test
void testTinshell() throws InterruptedException, IOException {
    try {
        // test without mock api
        S_logger.Log.logger.info(""
+ "test without mock api -- tinshell 批处理测试 执行复杂条件搜索逻辑"
+ "--我本地苹果mac上已经调通可运行。" + "方便我之后的各类型测试");
        // -1
        // 启动测试开始
        // 配置系统支持
        // 临时设置用，之后结构优化后进行去除。
        // 配置组件支持
        // 配置环境支持
        App_X NE = initTinshellEnvironment();
    }
}

```

```

// -2
// 配置读XLS的表头配置
// 开始模拟读xls的函数逻辑测试
// 临时设置用，之后结构优化后进行去除。
// 确定测试文件名为药食同源的表文件，tinshell函数执行这个表的操作计算。
String filePathXLSX = "/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/"
+ "project/TinOS/DataResources/books/xlsx/zybgPage.xlsx";

String XLSTableName = initSourceXLSEnvironment(NE, filePathXLSX);
// -3
// init test
// 准备测试命令，sonar覆盖率30%，提高覆盖率方式，我的DNA元基催化与肽计算中
// 所有的命令都按下面方式模拟一遍就可以100%。
// 我做的是模拟loader runner 批处理，不是sonar体系逻辑。我写测试是满足我
// 罗瑶光的欲望，我的欲望不会告诉大家。大家要sonar，
// 去100%填满mock所有单元函数即可。
// 可以是其他语言。initon talk, plorm, deta db

String tinshellInput = ("首先获取一个表，名字是" + XLSTableName
+ "，如果有这个表，准备下一步选择:\r\n"
+ "条件为:和:功效|DNN搜索|功效|菜谱|4:\r\n" //tvm
//+ "对这个表的功效列进行DNN搜索含有菜谱的关键字" //human talk tvn extension
//+ "对这个表的功效进行搜索菜谱"//human talk
/*
* Tinshell的最大价值目前处理数据库矩阵数据全部语言化，以后处理某一个流程
* 可以类似的指令集不断扩展TVM即可，举例处理烧水，只要说准备好一个烧壶，装满
* 3分之2的纯净水，将烧壶放置在火架上，传感器点火，水沸腾后熄灭火，那么这个
* 流程可以直接work。当这种语言操纵指令丰富后，就是一个真正的听得懂人话的机器
* 。我要做的就是将框架设计好，不断的翻译指令，加指令，处理指令，精确指令，
* 减少误差指令，识别指令，优化指令，索引指令即可。然后这个指令集的测试函数可
* 以序列化融合杂交，进行遗传进化，就可以逐渐的替代和胜任人类常用语言来描述的
* 各种命令类的工作逻辑，减少劳动负担。。
*
* 当年因为探索永生和瞬间转移，没想到的是真正的机器人技术思维逻辑彻底被攻克了
* 。说明机器人是永生和瞬间转移探索路上一个必经的中间过程。
*
* 最近一个月的研究思维就确定了。做出一个万金油框架，让用户们可以轻松自由设计
* 指令集。脱离程序员的狭小区域。我觉得我先写一篇Tinshell的TVM指令设计流程。
*
* --罗瑶光
*/
+ "条件为:和:中药名称|包含|菜谱:\r\n" + "条件为:和:风险规避|不包含|孕:\r\n"
+ "条件为:和:性味|不包含|凉:\r\n" + "条件为:和:性味|不包含|咸:\r\n"
+ "在输出的数据表中仅展示列名为中药名称，打分和功效列这三个即可;\r\n"
+ "在输出的数据表中仅展示从第零行到第3拾行的数据:"
+ "做一个操作将列名为中药名称的子集不能用红色来标记为输出的颜色:");
/*
* 准备丰富已有指令集的精度和离散度。开始变换语义文字测试优化 tinshell。
* 思考-- 在变换语言的结构过程中优化的具体关系和逻辑进行统计分析，寻找其中的充要条件

```

\* 特别是这些条件如果适用于各类文学结构的分析。那就是普遍存在的某种逻辑片段。

```

*
* --罗瑶光
* */
/*

String tinshellInput = (
    "首先获取一个表, 名叫" + XLSTableName
    + ", 如果有就下一步:\r\n" + "条件为:和:功效|DNN搜索|功效|菜谱|4:\r\n"
    + "条件为:和:中药名称|包含|菜谱:\r\n" + "条件为:和:风险规避|不包含|孕:\r\n"
    + "条件为:和:性味|不包含|凉:\r\n" + "条件为:和:性味|不包含|咸:\r\n"
    + "输出内容仅含中药名称, 打分和功效这三个列:\r\n"
    + "内容也仅筛选从第零行到第3拾行;"
    + "其中的中药名称列不用红色标记;");
*/
/*

* Question - relationships between TVM and Human Talk Languages HTL.
* 1- a TVM command could be a HTL sentence, the relationship is a
* type of affiliation by HTL. 2- and a HTL may contains a structure
* of TVM, continue analyzing those conditions will know HTL's could
* be a TVM's but TVM's. Hens we need create a logic to connect TVM
* and HTL. let the TVM's be a type of HTL's. The name of logic is
* -TVM Extension-.
*
* Continuing mind - -TVM Extension-. At first step could swap TVM's
* to the output. Then the second step could swap similar-TVM's to
* TVM's. and finally could swap HTL's to similar-TVM's, let's do the
* second's now.
*
* --Yaoguang Luo
* --Trif in English
* */

tinshellInput = ("首先获取一个表, 名叫" + XLSTableName + ", 如果有就下一步:\r\n"
+ "条件为:和:功效|DNN搜索|功效|菜谱|4:\r\n" + "条件为:和:中药名称|包含|菜谱:\r\n"
+ "条件为:和:风险规避|不包含|孕:\r\n" + "条件为:和:性味|不包含|凉:\r\n"
+ "条件为:和:性味|不包含|咸:\r\n" + "在输出的数据表中仅展示列名为中药名称, 打分和功效列这三个即可:\r\n"
//here now.
+ "在输出的数据表中仅展示从第零行到第3拾行的数据;"
+ "做一个操作将列名为中药名称的子集不能用红色来标记为输出的颜色;");
/*

* from the output maps, "首先获取一个表, 名叫" + XLSTableName
+ ", 如果有就下一步:\r\n" + is ok for similar-TVM's extension,
let's continue.
* */

tinshellInput = (" " + "首先获取一个表, 名叫" + XLSTableName + ", 如果有就下一步:\r\n"
+ "条件为:和:功效|DNN搜索|功效|菜谱|4:\r\n" + "条件为:和:中药名称|包含|菜谱:\r\n"
+ "条件为:和:风险规避|不包含|孕:\r\n" + "条件为:和:性味|不包含|凉:\r\n"
+ "条件为:和:性味|不包含|咸:\r\n"

```

---

```

//+ "在输出的数据表中仅展示列名为中药名称、打分和功效列这三个即可:\r\n"
+ "输出内容仅含中药名称，打分和功效这三个列:\r\n"
//ok for both.
//--here now.
+ "在输出的数据表中仅展示从第零行到第3拾行的数据:"
+ "做一个操作将列名为中药名称的子集不能用红色来标记为输出的颜色:";

/*
* important key = 输出-内容 仅含-  +列, those three keys increase to a
* combination key
* let's ..
*
* CN
* 通过严谨的计算哲学文字描述，通过充要条件细化归纳关于 tinshell TVM指令集与人类语言的
* 关系拓扑和逻辑拓扑，我找到了一个当前 tinshell 的明显缺陷，是笛卡尔条件匹配不够细腻，
* 具体表现在匹配的map不够多样化，这时候终于可以采用哲学的叠加打分评估逻辑了，否定论的
* 铺垫性建设宣告一个段落。下一步TVM extension 叠加条件函数规划。具体归纳类似
* AddFindColumnsInMemoryClass 的 logic 函数中 before println-hello world 的
* 代码逻辑。
*
* EN
* After a philosophy-implementation with computing-literacies, Mr.Yaoguang.luo
* organized a lot of proofs to make an observation of topology between
* relationships and logics, then he found the lack of tinshell's TVM, means
* the less conditions of Cartesian in this system will COZ a lot of problems
* in ratio of accurate. Then he did more TVM extension logics and prepare to fix
* this domains at the next proving steps.
*
* --罗瑶光
*
**/

output = execShell(NE, tinshellInput);
// print answer
// 打印执行后的输出表格
if (null == output) {

return;

}

Iterator<String> iterator = output.keySet().iterator();
// 输出
while (iterator.hasNext()) {

String string = iterator.next();
NE.app_S.appConfig.SectionJPanel.jTextPane.setText(output.get(
string).toString());
S_logger.Log.logger.info("'" + "line-->:" + output.get(string)
.toString());
}

// DNA序列记忆标注
if (null != NE.app_S.helpVerbalMap.didJustNow) {

```

---

```

        Iterator<String> iterators = NE.app_S.helpVerbalMap.didJustNow
            .keySet().iterator();
        while (iterators.hasNext()) {
            S_logger.Log.logger.info("'" + "Action-->:" + iterators
                .next());
        }
    }
    // 关闭
    NE.stop();
} catch (Exception e1) {
    e1.printStackTrace();
}
}

//String tinshellInput = ("首先获取一个表, 名字是" + XLSTableName
//+ ", 如果有这个表, 准备下一步选择:\r\n" + "条件为:和:功效|DNN搜索|功效|菜谱|4:\r\n"
//+ "条件为:和:中药名称|包含|菜谱:\r\n" + "条件为:和:风险规避|不包含|孕:\r\n"
//+ "条件为:和:性味|不包含|凉:\r\n" + "条件为:和:性味|不包含|咸:\r\n"
//// + "获取列名:中药名称:打分:功效:\r\n"
//+ "在输出的数据表中仅展示列名为中药名称, 打分和功效列这三个即可:\r\n"
//+ "操作:0|行至|30:\r\n"
////+ "在输出的数据表中仅展示第0到30行"
////+ "在输出的数据表中仅展示前30行"
//+ "在输出的数据表中仅展示从第零行到第3拾行的数据;"
//// + "操作:中药名称|颜色标记为|红色;";
//+ "做一个操作将列名为中药名称的子集不能用红色来标记为输出的颜色;";
//输出正确
//400---00007---
//操作:0|行至|30
//400---00008---
//。。
//line-->;10
//。。
//Action-->:updateColorAttributesOfColumnsInMemoryClass
//Action-->:selectRowsByAttributesOfGetCulumns
//Action-->:P_ListNeedStart
//Action-->:limitedRowAttributesOfColumnsInMemoryClass
//Action-->:selectRowsByAttributesOfAggregation
//Action-->:P_TableName
//Action-->:P_fileOperations
//Action-->:selectRowsByAttributesOfCondition
//Action-->:addFindColumnsInMemoryClass
/*
* 花了三天时间做了一个最简的六元-爱学习 工作 创新 安全 帮助-
* 分析混合歧义中文数字提取机, 在简单的功能测试了下ok后, 那么就准备
* 应用下, 逻辑是,
* --1-- 首先识别出中文混合数字, 进入到wordFrequency

```



```

* map中 如 command_V_IMV_SQL_SS = NE.app_S_A
*
* .getWordFrequencyMap(command_V_IMV_SQL_SS, NE);
* 和 NE.app_S_A.initPCAWordPOS(command_V_IMV_SQL_SS, NE);
* 变量管理关系--
* 1 数字变量的set list--command_V_IMV_SQL_SS_
* 2 数字变量的map pos标注--command_V_IMV_SQL_SS
* --2-- 原文string剔除掉数字后进行原函数计算得到
* 3 数字变量的set list--command_V_IMV_SQL_SS_
* 4 数字变量的map pos标注--command_V_IMV_SQL_SS
* 然后将4合并成final-command_V_IMV_SQL_SS
* 就可以将数字碎片融入原函数的笛卡尔关系中获取指令集。
* 然后分析 从- 组合 到- 展示+行 仅+展示
* --罗瑶光
**/
//String tinshellInput = (
// "首先获取一个表, 名字是" + XLSTableName
// + ", 如果有这个表, 准备下一步选择:\r\n" + "条件为:和:功效|DNN搜索|功效|菜谱|4:\r\n"
// + "条件为:和:中药名称|包含|菜谱:\r\n" + "条件为:和:风险规避|不包含|孕:\r\n"
// + "条件为:和:性味|不包含|凉:\r\n" + "条件为:和:性味|不包含|咸:\r\n"
// + "在输出的数据表中仅展示列名为中药名称, 打分和功效列这三个即可:\r\n"
// + "操作:0|行至|30:\r\n"
// +
// "在输出的数据表中仅展示从第0行到第3拾行的数据;"
// *
* 改为做一个操作将列名为中药名称的子集用红色来标记为输出的颜色; --进行计算,
* //输出结果正确 序列化流标记如下。
* //Action-->:updateColorAttributesOfColumnsInMemoryClass
* //Action-->:selectRowsByAttributesOfGetCumlums
* //Action-->:P_ListNeedStart
* //Action-->:selectRowsByAttributesOfAggregation
* //Action-->:P_TableName //Action-->:P_fileOperations
* //Action-->:selectRowsByAttributesOfCondition
* //Action-->:addFindColumnsInMemoryClass
* 测试出之前一个临时关键字需要replace掉。
* --计算哲学在复杂功能逻辑测试领域的应用真实实例。
* --罗瑶光
*/
//line-->:临时XLS1753902276957
// line-->:操作
// line-->:success
// line-->:0
// line-->:进行选择
// line-->:临时XLS1753902276957
// line-->:true
// line-->:操作
// line-->:0
// line-->:{rowValue={功效={columnValue=功专托痘疮。下乳汁。吐风痰。中风证以虾半斤。

```

```
// 入葱姜酱料水煮。先吃虾。次吃汁。
// 以鹅翎探引吐出痰涎即愈。能壮阳道。动风发呛。 ...., culumnName=功效}, 中药名称={culumnValue
// =<div style="background:black"><
// font color="red"><div style="background:black"><font color="red"><div style=
// "background:black"><font color="red">
// <div style="background:black"><font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style="backg
// round:black"><font color="red"><div style="background:black"><font color
// ="red"><div style="background:black"><font
// t color="red"><div style="background:black"><font color="red"><div style
// ="background:black"><font color="red">虾菜谱
// </font></div></font></div></font></div></font></div></font></div></font>
// </div></font></div></font></div></font></div></font></div></font>
// /div></font></div>, culumnName=中药名称}, 打分={culumnValue=0, culumnName
// =打分}}, {rowValue={功效={culumnValue=功专温中益气
// 。多食热中发渴。发疮疥。一名。鱼。 ...., culumnName=功效}, 中药名称={culumnValue
// =<div style="background:black"><font color=
// "red"><div style="background:black"><font color="red"><div style="background
// :black"><font color="red"><div style=
// "background:black"><font color="red"><div style="background:black"><font color
// ="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style="background:black"><font color="red"><div style
// ="background:black"><font color="red">
// <div style="background:black"><font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red">鲢鱼菜谱</font></div>
// </font></div></font></div></font></div></font></div></font></div></font>
// </div></font></div></font></div></font></div>,
// culumnName=中药名称}, 打分={culumnValue=0, culumnName=打分}}, {rowValue={功效
// =culumnValue=功专补五脏。除风湿。尾血疗口眼。斜。
// 少和麝。左涂右。右。涂左。正则洗去。滴耳治耳痛。滴鼻治鼻衄。点目治痘后生翳。头治百虫入耳。
// ...., culumnName=功效}, 中药名称={culumnValue=
// <div style="background:black"><font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style="background
// :black"><font color="red"><div style="background:black"><font color="red">
// <div style="background:black"><font color=
// "red"><div style="background:black"><font color="red"><div style="background
// :black"><font color="red"><div style=
// "background:black"><font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red">鳊鱼菜谱</font></div></font></div></font></div></font></div></font>
// </font></div></font></div></font></div></font></div>, culumnName=中药名称}, 打分={culumnValue
// =0, culumnName=打分}},
// {rowValue={功效={culumnValue=功专调胃气。 ...., culumnName=功效}, 中药名称
// =culumnValue=<div style="background:black"><font
// color="red"><div style="background:black"><font color="red"><div style
// ="background:black"><font color="red">
```

```
// <div style="background:black"><font color="red"><div style="background
// :black"><font color="red"><div style="background:
// black"><font color="red"><div style="background:black"><font color="red">
// <div style="background:black"><font color="red">
// <div style="background:black"><font color="red"><div style="background
// :black"><font color="red">鲂鱼菜谱</font></div>
// </font></div></font></div></font></div></font></div></font></div></font>
// </div></font></div></font></div></font></div>,
// columnName=中药名称}, 打分={columnValue=0, columnName=打分}}, {rowValue
// ={功效={columnValue=马铃薯生长肌肉, 健骨, 抗癌。
// , columnName=功效}, 中药名称={columnValue=<div style="background:black">
// <font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style="background:black"><font color="red"><div style
// ="background:black"><font color="red">
// <div style="background:black"><font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style="background:
// black"><font color="red"><div style="background:black"><font color="red">
// <div style="background:black"><font color="red">
// <div style="background:black"><font color="red">马铃薯菜谱</font></div></font>
// </div></font></div></font></div></font></div></div></font></div>, columnName
// =中药名称}, 打分={columnValue=0,
// columnName=打分}}, {rowValue={功效={columnValue=山羊蹄子增强免疫, 健骨, 补元气。
// , columnName=功效}, 中药名称={columnValue=<div
// style="background:black"><font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style="background:black"><font color="red"><div style
// ="background:black"><font color="red"><div
// style="background:black"><font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style="background:
// black"><font color="red"><div style="background:black"><font color="red">
// <div style="background:black"><font color
// ="red">山羊蹄菜谱</font></div></font></div></font></div></font></div></font></div></font>
// </div></font></div></font></div></font></div>, columnName=中药名称}, 打分={columnValue=0
// , columnName=打分}}, {rowValue={功效=
// {columnValue=功专暖中益气。醒酒解渴。同米粉煮羹食。调中收痔。煮食疗阳事不起。俗名泥鳅。
// , columnName=功效}, 中药名称={columnValue=<div
// style="background:black"><font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style="background
// :black"><font color="red"><div style="background:black"><font color="red">
// <div style="background:black"><font color="red">
// <div style="background:black"><font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style="background:black"><font color="red"><div style
// ="background:black"><font color="red">鲂鱼菜谱</font>
// </div></font></div></font></div></font></div></div></font></div></font></div></div>
```

```
// </font></div></font></div></font></div></font></div>, columnName=中药名称},
// 打分={columnValue=0, columnName=打分}}, {rowValue={功效={columnValue
// =咖喱去腥开胃生津防腐杀虫提神充饥抗癌。., columnName=功效}, 中药名称
// ={columnValue=<div style="background:black"><font color="red"><div style
// ="background:black"><font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style="background:black"><font color="red"><div style
// ="background:black">
// <font color="red"><div style="background:black"><font color="red"><div style
// ="background:black"><font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style="background:black"><font color="red">食物咖喱菜谱
// </font></div></font></div></font>
// </div></font></div></font></div></font></div></font></div></font></div></font>
// </div></font></div>, columnName=中药名称}, 打分={columnValue=0,
// columnName=打分}}, {rowValue={功效={columnValue=常用于润肺护肤抗癌。., columnName=功效},
// 中药名称={columnValue=<div style="background:black"><font color="red"><div style
// ="background:black"><font color="red"><div style="background:black"><
// font color="red"><div style="background:black"><font
// color="red"><div style="background:black"><font color="red"><div style="background:
// black"><font color="red"><div style="background:black"><font color="red">
// <div style="background:black"><font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style="background:black"><font color="red">西红柿菜谱</font>
// </div></font></div>
// </font></div></font></div></font></div></font></div></font></div></font></div>
// </font></div></font></div>, columnName=中药名称}, 打分={columnValue=0
// , columnName=打分}}, {rowValue={功效={columnValue=蛋有消炎解毒, 壮阳, 补元气,
// 提神, 预防感冒。., columnName=功效},
// 中药名称={columnValue=<div style="background:black"><font color="red"><div style
// ="background:black"><font color="red"><div style="background:black">
// <font color="red"><div style=
// "background:black"><font color="red"><div style="background:black"><font color
// ="red"><div style="background:black"><font color="red"><div style
// ="background:black"><font
// color="red"><div style="background:black"><font color="red"><div
// style="background:black"><font color="red"><div style="background:black"><font
// color="red">鸡鸭鸽子鹌鹑蛋菜谱</font></div></font></div></font></div></font></div>
// </font></div></font></div></font></div></font></div></font></div></font></div>,
// columnName=中药名称}, 打分={columnValue=0, columnName=打分}}}}
// line-->:10
// line-->:success
// line-->:0
// line-->:10
// Action-->:selectRowsByAttributesOfGetColumns
// Action-->:P_ListNeedStart
// Action-->:selectRowsByAttributesOfAggregation
// Action-->:P_TableName
// Action-->:selectRowsByAttributesOfCondition
```

```
// Action-->:addFindColumnsInMemoryClass
// Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:52726', transport: 'socket'
//
// Process finished with exit code 0
//本花语测试输出如下。
//Action-->:selectRowsByAttributesOfGetCulumns
//Action-->:P_ListNeedStart
//Action-->:selectRowsByAttributesOfAggregation
//Action-->:P_TableName
//Action-->:selectRowsByAttributesOfCondition
//Action-->:addFindColumnsInMemoryClass
//DNA执行统计标注
//DNA新陈代谢标注

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/tinShell/SimpleTinShellLineTest.java
package test.java.InterfaceTest.tinShell;
import java.io.IOException;
import ME.VPC.M.app.App_X;
import S_I.OSI.PEL.PCL.PSL.tinShell.TinMap;
/*
* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
* (lyg.tin@gmail.com2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
**/
public class SimpleTinShellLineTest {
    /*
    * 随着编码的复杂度越来越高, 测试的内容也越来越丰富, 变量和关系的耦合度也越来越高。
    * 于是tinshell的测试逻辑也应该需要细化。节省观测操作的时间。在修改大量文件后发现 随机
    * 测试"在输出的数据表中仅展示从第陆行到第" + "九" + "行的数据;" 时候发现 计算逻辑出了
    * 问题, 是SV 和 VO中含有错误关系, 于是设计这个 函数来加速观测完善 这个TVM extension
    * 指令句。
    *
    * 价值论证, 快速观测立马发现了笛卡尔关系相同数需要归纳, 按精度归纳。于是fix
    * 另外我的电脑拼音输入法 竟然就没有这个 -关闭词汇提示靠前的功能- 的选项, 真够坑爹
    * , 稍微一打快点文字, 就会出错。。想起初中语法错误。神操作。
    */
    public static void main(String[] argv) throws InterruptedException,
        IOException {
        ShellJPanelSeparationTest shellJPanelSeparationTest
            = new ShellJPanelSeparationTest();
        SimpleTinShellLineTest simpleTinShellLineTest = new SimpleTinShellLineTest();
        simpleTinShellLineTest.testTinshell(shellJPanelSeparationTest);
    }
    @SuppressWarnings("unused")
```

```

public void testTinshell(
    ShellJPanelSeparationTest shellJPanelSeparationTest) throws IOException,
    InterruptedException {
    // test without mock api
    S_logger.Log.logger.info("")
        + "test without mock api -- tinshell 批处理测试 执行复杂"
        + "条件搜索逻辑-我本地苹果mac上已经调通可运行。方便我之后的各类型测试");
    ShellJPanelTest shellJPanelTest = new ShellJPanelTest();
    // -1
    // 启动测试开始
    // 配置系统支持
    // 临时设置用，之后结构优化后进行去除。
    // 配置组件支持
    // 配置环境支持
    App_X NE = shellJPanelTest.initTinshellEnvironment();
    // -2
    String filePathXLSX = "/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop/YLJHRJ/"
        + "project/TinOS/DetaResources/books/xlsx/zybgPage.xlsx";
    String XLSTableName = shellJPanelTest.initSourceXLSEnvironment(NE,
        filePathXLSX);
    /*
    * 稍后准备对"条件为:和:笔记原文|DNN搜索|功效|菜谱|4;\r\n" 进行TVM 执行前 语言指令
    * 句翻译。这句的逻辑翻译处理笛卡尔关系是比较简单的，因为出现了 -DNN搜索- 这种明确的
    * 关键字标识，
    *
    * 于是开始思考
    * 1 -是否能创造 更加 简洁的2次开发 指令扩展。构造一个通用指令关系，然后加这个blooming
    * 类就直接OK的模式。
    * 2 -关于1的理解是可以实现的，构建一个笛卡尔分析机，输入多个采样话语，得到综合关系的最
    * 优指令推荐。
    * 3 -这个推荐需要符合某种逻辑条件集合，是一个综合打分的决策树的输出逻辑，
    *
    * 稍后可以初步设计下这个函数。最近我游戏账号因为总是卡掉线，莫名进入了放逐之地，需要3把
    * 匹配半天不见人，搞得我本来就无聊的一天 莫名又多了6个小时，咋办？做人不能老对着电脑
    * 写代码吧。
    *
    * --罗瑶光
    */
    String tinshell = ""
        + "在输出的数据表中仅展示列名为中药名称，打分和功效列这三个即可;\r\n"
        + "在输出的数据表中仅展示从第陆行到第"
        + "拾"
        + "九" + "行的数据;"
        + "首先获取一个表，名叫" + XLSTableName + "，如果有就下一步;\r\n"
        + "条件为:和:笔记原文|DNN搜索|功效|菜谱|4;\r\n"
        + "在输出的数据表中仅展示列名为中药名称，打分和功效列这三个即可;\r\n"
        + "在输出的数据表中仅展示从第零行到第壹行的数据;";

```

```
TinMap tinMap = shellPanelSeparationTest.execTest(tinshell, NE, null);

// 输出见末尾 第二段
// 关闭
NE.stop();

}

}

/*
 * 输出正确 400---00007--- 操作:6|行至|9 400---00008---
 * 400---00009---
 */

/*
添加指令集 二次开发 一定要注意四层 注册校准机制 和 反射机制。
-1
line-->:{rowValue={功效={columnValue=肉煎饼充饥,补元气,生肉。., columnName=功效},
中药名称={columnValue=食物肉煎饼菜谱, columnName=中药名称},
打分={columnValue=320000, columnName=打分}}},
-2
{rowValue={功效={columnValue=烤全羊大补筋骨补元气。., columnName=功效},
中药名称={columnValue=烤全羊菜谱, columnName=中药名称},
打分={columnValue=320000, columnName=打分}}}}
line-->:2
line-->:success
line-->:0
line-->:2
Action-->:selectRowsByAttributesOfGetCulumns
Action-->:P_AggregationLimitMap
Action-->:findTableInMemory
Action-->:P_ListNeedStart
Action-->:P_TableName
Action-->:selectRowsByAttributesOfCondition
*
*/

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/tinShell/SortFlowerTalkTest.java
package test.java.InterfaceTest.tinShell;
import E_A.ME.analysis.E.CogsBinaryForest_AE;
import S_A.SEM.bloom.StaticFunctionMapQ_VECS_E;
import S_A.SixActionMap.CreativeVerbalMap;
import S_A.SixActionMap.StudyVerbalMap;
import S_A.pheromone.AES_QMS_XSD_TIH;
import S_A.pheromone.IMV_SQI;
import test.java.interfaces.test.CommonTestInitin;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑞光, 浏阳

```

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*/

```
class SortFlowerTalkTest {
    public static void main(String[] argv)
        throws InterruptedException {
        SortFlowerTalkTest sortFlowerTalkTest = new SortFlowerTalkTest();
        sortFlowerTalkTest.main();
    }
    @Test
    void searchFromTable() {
    }
    @Test
    void searchFromTablewithScale() {
    }
    /*
    * 这是一个 最简线性表格 执行字符串条件搜索逻辑，测试main函数demo的test版本，
    * 在真实的场景下将hashmap的 String，函数形式-通过 搜索排序 输出一个
    * linkedhashmap-String，函数-对象，方便 最快最优 笛卡尔遍历加速。主要用于
    * 花语可以设计精度下限来函数匹配加速。--罗瑶光
    */
    @SuppressWarnings({ "unchecked", "unused" })
    @Test
    void main() throws InterruptedException {
        // 启动测试开始
        CommonTestInitIn commonTestInitIn = new CommonTestInitIn();
        commonTestInitIn.initEnvironment("去弹窗组件流测试");
        // 优化后 索引变化了。
        commonTestInitIn.NE_I_U_AE
        = (CogsBinaryForest_AE) commonTestInitIn.NE_app_S_AE;
        // 计算搜索
        // 配置环境，
        String[] argv = commonTestInitIn.NE_I_U.argv;
        CogsBinaryForest_AE_AE = commonTestInitIn.NE_I_U_AE;
        ArrayList<String> nameContent = new ArrayList<String>();
        double lookrot = 0.0;
        // 拿出FlowerSixDomainActions 的 string key
        // 初始化 花语函数表
        // initon plugin types without OSGI
        S_logger.Log.logger.info("FlowerSixDomainActions 元基花自主添加六元催化函数注册");
        CreativeVerbalMap.initInitonActions(commonTestInitIn.NE);
        //
        S_logger.Log.logger.info("initonDelegate 元基花触发词汇添加");
```



```

commonTestInitIn.NE.app_S.studyVerbalMap.initInitonDelegate();

//
S_logger.Log.logger.info("FlowerP_E_KernelActions 元基花脚本函数注册");
commonTestInitIn.NE.app_S.flowerAction
    .initFlowerP_E_KernelActions();

//
S_logger.Log.logger.info("FlowerSixDomainActions 德塔PLSQL数据库ORM函数注册");
commonTestInitIn.NE.app_S.flowerAction
    .initFlowerSixDomainActions();

// 输出 linkedHashMap
IMV_SQI textContent
= commonTestInitIn.NE.app_S.flowerAction.FlowerSixDomainActions;
// 设置输入待搜索列表.
Iterator<String> iterators = textContent.keySet().iterator();
while (iterators.hasNext()) {
    nameContent.add(iterators.next());
}
S_logger.Log.logger.info("" + "待搜索指令数据行");
for (int i = 0; i < nameContent.size(); i++) {
    S_logger.Log.logger.info("" + nameContent.get(i).toString());
}
AES_QMS_XSD_TIH searchkey = new AES_QMS_XSD_TIH("确");
S_logger.Log.logger.info("" + "测试搜索关键字->" + searchkey._S_);
commonTestInitIn.NE._L_U.searchkey = searchkey;
commonTestInitIn.NE._L_U.nameContent = nameContent;
commonTestInitIn.NE._L_U.textContent = textContent;
commonTestInitIn.NE._L_U.lookrot = lookrot;
commonTestInitIn.NE._L_U._AE = _AE;
List<Object[]> outputList = new StaticFunctionMapQ_VECS_E()
    .searchFromTablewithScale(commonTestInitIn.NE, 0, true);
Iterator<Object[]> iterator = outputList.iterator();
S_logger.Log.logger.info("" + "搜索后 排序指令数据行, 0 为冗余输出, true为搜索key码");
while (iterator.hasNext()) {
    Object[] object = iterator.next();
    for (int i = 0; i < object.length; i++) {
        S_logger.Log.logger.info("" + object[i].toString());
    }
}

commonTestInitIn.endEnvironment();

}

}

//输出结果, 花语指令集搜索排序. 有效
//Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:59361', transport: 'socket'
// *环境初始化*
// *卷积环境 init*
// *PDE环境 init*
// *排序环境 init*

```

```
// *语料库表环境 init*
// *CNN type init*
// *ANN RNN DNN init*
// *六元催化 map*
// *花袍环境 init*
// *略先 init*
// *词性环境 init*
// *分词引擎 init*
// *自然语言环境 init*
// *其他枝叶 register*
// FlowerSixDomainActions 元基花自主添加六元催化函数注册
// initonDelegate 元基花触发词汇添加
// FlowerP_E_KernelActions 元基花脚本函数注册
// FlowerSixDomainActions 德塔PLSQL数据库ORM函数注册
// 待搜索指令数据行---
// 确定文件夹
// 操作
// I-表
// columnValue
// 将
// 条件为
// setRoot
// 匹配条件
// PLETL
// PLTCP
// 获取表名
// 展示-列
// relation
// 获取列名
// 界面操作
// 修改列名
// join
// baseName
// 设
// columnName
// 测试搜索关键字->确
// 搜索后 排序指令数据行, 0 为冗余输出, true为搜索key码
// 1 --排序后数据
// 2012 --打分
// 确定文件夹 --key
// P_fileOperations --value
// Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:59361', transport: 'socket'
//
// Process finished with exit code 0

//Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/tinShell/StaticFunctionMapQ_VECS_ETest.java

package test.java.InterfaceTest.tinShell;

import E_A.ME.analysis.E.CogsBinaryForest_AE;
```

---

```

import S_A.SEM.bloom.StaticFunctionMapQ_VECS_E;

import S_A.pheromone.AES_QMS_XSD_TIH;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import test.java.interfaces.test.CommonTestInitIn;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

import java.util.List;

/*
 * 个人著作权人, 作者 罗瑀光. 浏阳
 * yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
 * (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)
 * 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-
 * 430181198505250014, G24402609, EB0581342
 * 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
 * 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
 */
class StaticFunctionMapQ_VECS_ETest {

    public static void main(String[] argv) throws InterruptedException {

        StaticFunctionMapQ_VECS_ETest staticFunctionMapQ_VECS_ETest
            = new StaticFunctionMapQ_VECS_ETest();

        staticFunctionMapQ_VECS_ETest.main();

    }

    @Test

    void searchFromTable() {

    }

    @Test

    void searchFromTablewithScale() {

    }

    /*
 * 这是一个 最简线性表格 执行字符串条件搜索逻辑, 测试main函数demo的test版本, 在导入了
 * api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行,
 * 即可出结果. 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果. 可以
 * 用断点来查看数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好. 系统需要jdk1.8
 * 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里. 及其傻瓜化的流程, 方便商业
 * 化落地. 注意搜索前滤掉一些符号和字母特殊标记等, 增加中文行搜索的精确度 -罗瑀光
 */

    @SuppressWarnings({ "unchecked", "unused" })

    @Test

    void main() throws InterruptedException {

        // 启动测试开始

        CommonTestInitIn commonTestInitIn = new CommonTestInitIn();

        commonTestInitIn.initEnvironment("去弹窗组件流测试");

        // 优化后 索引变化了。

        commonTestInitIn.NE._U._AE = (CogsBinaryForest_AE) commonTestInitIn.NE.app_S_AE;

        // 计算搜索

        // 配置环境,

```

---

```

String[] argv = commonTestInitIn.NE._I_U.argv;

CogsBinaryForest_AE_AE = commonTestInitIn.NE._I_U_AE;

ArrayList<String> nameContent = new ArrayList<String>();

IMV_SQI textContent = new IMV_SQI();

double lookrot = 0.0;

// 设置输入待搜索列表,
nameContent.add("罗瑶光");
nameContent.add("罗罗罗");
nameContent.add("罗光瑶");
nameContent.add("罗振旺");
nameContent.add("罗旺振");

textContent.put("罗瑶光", "罗瑶光luoyaoguang");
textContent.put("罗罗罗", "罗罗罗luoluoluo");
textContent.put("罗光瑶", "罗光瑶luoguangyao");
textContent.put("罗振旺", "罗振旺luozhenwang");
textContent.put("罗旺振", "罗旺振luowangzhen");

AES_QMS_XSD_TIH searchkey = new AES_QMS_XSD_TIH("罗瑶光");

S_logger.Log.logger.info(" " + "测试搜索关键字->" + searchkey._S_);

commonTestInitIn.NE._I_U.searchkey = searchkey;

commonTestInitIn.NE._I_U.nameContent = nameContent;

commonTestInitIn.NE._I_U.textContent = textContent;

commonTestInitIn.NE._I_U.lookrot = lookrot;

commonTestInitIn.NE._I_U_AE = _AE;

List<Object[]> outputList = new StaticFunctionMapQ_VECS_E()

    .searchFromTablewithScale(commonTestInitIn.NE, 0, false);

Iterator<Object[]> iterator = outputList.iterator();

while (iterator.hasNext()) {

    Object[] object = iterator.next();

    for (int i = 0; i < object.length; i++) {

S_logger.Log.logger.info(" " + object[i].toString());

    }

}

searchkey._S_ = "罗瑶";

S_logger.Log.logger.info(" " + "测试搜索关键字->" + searchkey._S_);

commonTestInitIn.NE._I_U.searchkey = searchkey;

commonTestInitIn.NE._I_U.nameContent = nameContent;

commonTestInitIn.NE._I_U.textContent = textContent;

commonTestInitIn.NE._I_U.lookrot = lookrot;

commonTestInitIn.NE._I_U_AE = _AE;

outputList = new StaticFunctionMapQ_VECS_E().searchFromTablewithScale(

    commonTestInitIn.NE, 0, false);

iterator = outputList.iterator();

while (iterator.hasNext()) {

    Object[] object = iterator.next();

    for (int i = 0; i < object.length; i++) {

S_logger.Log.logger.info(" " + object[i].toString());

    }

}

```

```

    }

    searchkey._S_ = "罗振";

    S_logger.Log.logger.info("'" + "测试搜索关键字->" + searchkey._S_);

    commonTestInitIn.NE._I_U.searchkey = searchkey;

    commonTestInitIn.NE._I_U.nameContent = nameContent;

    commonTestInitIn.NE._I_U.textContent = textContent;

    commonTestInitIn.NE._I_U.lookrot = lookrot;

    commonTestInitIn.NE._I_U._AE = _AE;

    outputList = new StaticFunctionMapQ_VECS_E().searchFromTablewithScale(

        commonTestInitIn.NE, 0, false);

    iterator = outputList.iterator();

    while (iterator.hasNext()) {

        Object[] object = iterator.next();

        for (int i = 0; i < object.length; i++) {

            S_logger.Log.logger.info("'" + object[i].toString());

        }

    }

    commonTestInitIn.endEnvironment();

}

}

/*

* 测试搜索结果 正确 Connected to the target VM, address:

* '127.0.0.1:61891', transport: 'socket' 1 802400 罗瑶光

* 罗瑶光luoyaoguang 2 3 罗旺振 罗旺振luowangzhen 3 3 罗振旺

* 罗振旺luozhenwang 4 3 罗光瑶 罗光瑶luoguangyao 5 3 罗罗罗

* 罗罗罗luoluoluo 测试搜索关键字->罗瑶 1 205224 罗瑶光 罗瑶光luoyaoguang 2

* 1224 罗光瑶 罗光瑶luoguangyao 3 600 罗旺振 罗旺振luowangzhen 4

* Disconnected from the target VM, address:

* '127.0.0.1:61891', transport: 'socket' 600 罗振旺

* 罗振旺luozhenwang 5 600 罗罗罗 罗罗罗luoluoluo 测试搜索关键字->罗振 1

* 382280 罗振旺 罗振旺luozhenwang 2 2280 罗旺振 罗旺振luowangzhen 3 600

* 罗光瑶 罗光瑶luoguangyao 4 600 罗罗罗 罗罗罗luoluoluo 5 600 罗瑶光

* 罗瑶光luoyaoguang

*

* Process finished with exit code 0

*/

3-18-test.java.InterfaceTest.tinShell.bootBatchFilePLETL

/Trif_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/tinShell/bootBatchFilePLETL/Sample_X_I_MapAddPluginTest.java

package test.java.InterfaceTest.tinShell.bootBatchFilePLETL;

import ME.VPC.M.app.App_X;

import M_V.MPL.xls.commonXLS.MakeContainerXLS;

import OPE.OVU.MVU.OVU.PQE.nodeEdit.LinkNode;

import OPE.PSQ.OEU.SOISMQ.neroCell.BootNeroCell;

import OSLOPE.OELPVI.SOISMQ.load.File_X_Load;

import S_A.SVQ.stable.S_Annotation;

import S_A.pheromone.IMV_SQI;

import S_I.OSI.PEL.PSL.tinShell.TinMap;

```

---

```

import exception.thread.DetaThread;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.io.File;

import java.io.IOException;

import java.util.ArrayList;

/*

* 个人著作权人, 作者 罗瑤光, 浏阳

* yaoguanguo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

**/

class Sample_X_I_MapAddPluginTest {

    public static void main(String[] argv)

        throws InterruptedException, IOException {

        Sample_X_I_MapAddPluginTest sample_X_I_MapAddPluginTest

            = new Sample_X_I_MapAddPluginTest();

        sample_X_I_MapAddPluginTest.E();

    }

    /*

    * 这是一个 tinshell 批处理测试XSLX文件 一键执行复杂条件的ETL节点流拆分搜索语句逻辑, 测试main

    * 函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到

    * 工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果,

    * 可以用断点来查看数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好. 系统需要jdk1.8 以上的

    * java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里. 及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地. --罗瑤光

    */

    @SuppressWarnings({ "rawtypes" })

    @Test

    void E() throws InterruptedException, IOException {

        // 初始化

        App_X NE = new App_X();

        // 设置数据库ini文件地址

        // NE.app_SdbConfigPath="/Users/luoyaoguang430181198505250014/eclipse-workspace

        /// TRIF_DNA/DetaDB/DBconfig.lyg";

        // 配置 模式为无弹窗

        NE.tempString = "无弹窗组件流测试";

        // 启动

        NE.init(NE);

        DetaThread.sleepDeta(100);

        NE.start();

        // 配置环境支持

        while (null == NE.app_S.studyVerbalMap) {

            Thread.sleep(500);

        }

        // 读需要测试的表

```

```

// 配置读XLS的表头配置
NE.app_S.appConfig.SectionJPanel.xlsWithSpec.setSelected(
    true);

// 开始模拟读xls的函数逻辑测试
try {
    if (null == NE.app_S._A) {
return;
        } // later normalization
        MakeContainerXLS makeContainerXLS = new MakeContainerXLS(
NE.app_S._A, NE.app_S, NE.app_S.jTabbedPane,
NE.app_S.tabNames,
NE.app_S.fMHMMListOneTime_E_X_S.posCnToCn,
NE.app_S.fMHMMListOneTime_E_X_S.posEnToEn,
NE.app_S.fMHMMListOneTime_E_X_S.enToCn,
NE.app_S.fMHMMListOneTime_E_X_S.fullCnToEn, "xls",
NE.app_S.emotionSample, NE.app_S.ratioMap_E,
NE.app_S.sensingTest, NE);

        // 临时设置用，之后结构优化后进行去除。
        // 确定测试文件名为药食同源的表文件，tinshell函数执行这个表的操作计算。
        NE._U.tempString = "/Users/luoyaoguang430181198505250014/Desktop"
+ "/YIJHRJ/project/TinOS/DataResources/books/xlsx/zybgPage"
+ ".xlsx";

        makeContainerXLS.start();
        while (null == makeContainerXLS.jpanelSecond) {
Thread.sleep(100);
        }

        while (null == makeContainerXLS.jpanelSecond.pageName) {
Thread.sleep(100);
        }

        NE.app_S.makeContainerXLSList.add(makeContainerXLS);
        if (makeContainerXLS.tabNames.size() < 1) {
S_logger.Log.logger.info("" + "error read table");
NE.stop();
return;
        }

        String XLSTableName = makeContainerXLS.jpanelSecond.pageName;
        String XLSTableNamePath = makeContainerXLS.jpanelSecond.xlsFilePath;
        S_logger.Log.logger.info("" + "path table:" + XLSTableName);
        S_logger.Log.logger.info("" + "name table:" + XLSTableNamePath);

        // init test
        // 模式1 需要界面配置好PLETL的命令然后保存，之后执行这个保存文件 去弹窗输出即可
        // 物理形式加密文，非古拉丁语语义加密
        // 模式2 类似ShellJPanelTest例子进行拆分TinMap的人类shell和花语言命令计算输出。
        // 模式1计算--一键导入文件
        // --文件位置-package
        // test.java.InterfaceTest.tinShell.bootBatchFilePLETL;
        // --tinshell OSGI插件密文-tinshellExample.ctl --加密方式-普通物理加密方式。

```

```

// --tinshell OSGI插件密钥-tinshellExample.etl.dna
// --加密方式-普通物理加密方式。
// --package OSLOPE.gui; --line page 151
NE_I_U.gUISample.fileCurrentpath = "/Users/luoyaoguang430181198505250014"
+ "/eclipse-workspace/TRIF_DNA/src/test/java/InterfaceTest"
+ "/tinShell/bootBatchFilePLETL/tinshellExample.etl";

File file = new File(NE_I_U.gUISample.fileCurrentpath);
if (!file.isFile()) {
S_logger.Log.logger.info("'" + S_Annotation.ATTENTION_RECHOICE);
return;
}
LinkNode needDeleteNode = NE_I_U.gUISample.first.first;
while (needDeleteNode != null) {
NE_I_U.gUISample.first.first = NE_I_U.gUISample.first
.deletNode(NE_I_U.gUISample.first.first,
needDeleteNode.name, needDeleteNode.ID,
needDeleteNode.primaryKey);
if (null == needDeleteNode.next) {
break;
}
needDeleteNode = needDeleteNode.next;
}
// if(null==NE_I_U.gUISample.canvas) {
// NE_I_U.gUISample.canvas = new ThisCanvas();
// }
// NE_I_U.gUISample.canvas.repaint(); // 稍后hook 进行 异常修整
// 20230218
NE_I_U.gUISample.first.first = File_X_Load_E(
NE_I_U.gUISample.first.first,
NE_I_U.gUISample.nodeView, file,
NE_I_U.gUISample.first, NE);
NE_I_U.gUISample.canvas.repaint();
NE_I_U.gUISample.righttopScrollPane.validate();
// 替换 ETL 例子文件中的XLS String
// 问题-文件名是临时的，我导表后是新的，etl文件中又加了密，所以需要如下解密再replace掉。
NE.tempString += "去弹窗组件流测试-" + XLSTableName;
String string = NE_I_U.gUISample.first.first.thisFace.nodeConfiguration;
string = string.replaceAll("临时XLS1753745165960",
XLSTableName);
NE_I_U.gUISample.first.first.thisFace.nodeConfiguration = string;
// 一键执行文件
BootNeroCell.bootCell(NE_I_U.gUISample.first.first,
NE_I_U.gUISample.rightBotjTextPane,
NE_I_U.gUISample.canvas, NE);
NE_I_U.gUISample.rightBotjTextPane.setText(
S_Annotation.NODE_EXEC_SUCCESS);
NE_I_U.gUISample.rightBotjTextPane.validate();

```



```

// 输出,高级用法注意循环哟,罗瑶光只举出简单例子。
LinkNode linkNode = NE._U.gUISample.first.first.clone();

while (null != linkNode) {

// 这函数是我在用eclipse在联想电脑上创作的,一把个人著作权很正常,因为实名发票
// 的联想电脑GPRS乱飘,后换上海组装地实名发票指纹苹果电脑serial-FVJCDL0Q6LC-
// 上海马吉路88号产地的货,浏阳天虹苹果店买的金色笔记本。自从我2010年后就再没去
// 过上海了。~罗瑶光2010年后任何上海同事我都没有再见过面,我以后会浏阳出门时候
// 会注意下各类**问题
S_logger.Log.logger.info("" + "执行->"
+ linkNode.thisFace.nodeConfiguration);

TinMap tinMap = linkNode.thisFace._SQ__OVQ__OSQ_VSQ.outputOut;
TinMap tinShell = (TinMap) tinMap.get("TinShellETL");
ArrayList arrayList = (ArrayList) tinShell.get("obj");
int times = 0;
for (Object object : arrayList) {

    IMV_SQL _IMV_SQL = (IMV_SQL) object;
    Object _object = _IMV_SQL.get("rowValue");
    IMV_SQL _IMV_SQL_ = (IMV_SQL) _object;

    if (times++ < 1) {

        S_logger.Log.logger.info("" + "列数->" + _IMV_SQL_size());

    }

    Object _object_ = _IMV_SQL.get("中药名称");
    IMV_SQL __IMV_SQL_ = (IMV_SQL) _object_;
    //later..trif

    S_logger.Log.logger.info("" + __IMV_SQL_.get("columnValue"));

}

linkNode = linkNode.next;

}

// 结束
NE.stop();

} catch (InterruptedException e) {

    throw new RuntimeException(e);

}

}

}

/*

* //输出:注意测试XLS文件是一个纯文字表格文件,不要有图片和特殊符号。//tinshel花语拆开封装
* 入2个节点的ETL存档执行,输出都正确如下

* 执行->首先获取一个表,名字是临时XLS1753753458245,如果有这个表,准备下一步选择:条件为:和
* :功效|DNN搜索|功效|菜谱|4;条件为:和:中药名称|包含|菜谱;条件为:和:风险规避|不包含|孕;条件为
* :和:性味|不包含|凉;条件为:和:性味|不包含|咸;列数>16 虾菜谱 鲢鱼菜谱 鳙鱼菜谱 鲢鱼菜谱
* 马铃薯菜谱 山羊蹄菜谱 鲈鱼菜谱 食物咖喱菜谱 西红柿菜谱 鸡鸭鸽子鹌鹑蛋菜谱

* 执行->获取列名:中药名称|打分|功效;在输出的数据表中仅展示列名 为中药名称,打分和功效列这三个即可;

* 操作:0|行至|30;操作:中药名称|颜色标记为|红色;列数>3 <div

* style="background:black"> <fontcolor="red"><div

* style="background:black"> <font color="red"><div

* style="background:black"><font color="red"><div

```



[illegible]

[illegible]

---

import exception.thread.DetaThread;

/\*

\* 个人著作权人, 作者 罗瑶光, 浏阳

\* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

\* (lyg.tin@gmail.com 2018年回国后因国内G网屏蔽不再使用)

\* 15116110525-浏阳德塔软件开发有限公司-创始人-法人-总经理-永久非盈利-

\* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

\* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

\* 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲一段路 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

\*\*/

// mock api 和test me api 注释: Generated with love by TestMe :)

// Please report issues and submit feature

// requests at: <http://weirddev.com/forum#!/testme>

class BootETLTest {

public static void main(String[] argv)

throws InterruptedException {

BootETLTest bootETLTest = new BootETLTest();

bootETLTest.testUIofETL();

}

/\*

\* 这是一个 tinshell 批处理测试 执行复杂条件搜索逻辑, 测试main函数demo的test版本, 在导入

\* 了api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可

\* 出结果, 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看

\* 数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好。系统需要jdk1.8 以上的java环境,

\* 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里。及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地。 -罗瑶光

\*/

@SuppressWarnings("deprecation")

void testUIofETL() throws InterruptedException {

// test without mock api

S\_logger.Log.logger.info(" " + "初始化");

App\_X NE = new App\_X();

// 配置 模式为启动ETL

NE.tempString = "启动ETL";

// 启动

S\_logger.Log.logger.info(" " + "启动400编码调试开始-00000001");

// App NE = (App)(NE\_X); //稍后一把app 线程启动

// vpcs, 于是做动态app, 有600文件要改动加NE。

// 20250308 罗瑶光

// 稍后进行刚染色分支的内存泄露检测。202504071633 罗瑶光

NE.app\_S.frame = new JFrame("华瑞集 " + "花语实验版本" + "V5.01967"

+ "浏阳德塔软件开发有限公司 " + "湖南省浏阳市集里街道 " + "大塘冲路一段 208号"

+ "阳光家园小区第10栋别墅 " + "罗瑶光\* 15116110525"

+ ".430181198505250014");

NE.app\_S.frame.setIconImage(NE.app\_S.logo.getImage());

NE.app\_S.frame.setLayout(null);

NE.app\_S.frame.setSize(WindowsUI.commonWidth,

WindowsUI.basicHeight - 10 + NE.app\_S.rangeHigh);

---

```

        NE.app_S.frame.resize(WindowsUI.commonWidth,
            WindowsUI.basicHeight - 10 + NE.app_S.rangeHigh);

        NE.app_S.frame.setResizable(false);
        NE.app_S.frame.add(NE);

        NE.setBounds(0, 0, WindowsUI.commonWidth + 5,
            WindowsUI.basicHeight - 5 + NE.app_S.rangeHigh);

        NE.app_S.frame.setVisible(true);

        try {
            S_logger.Log.logger.info("" + "启动400编码调试开始-00000002");
            NE.init(NE);
            S_logger.Log.logger.info("" + "启动400编码调试开始-00000003");
            DetaThread.sleepDeta(100);
            NE.start();
        } catch (Exception e) {
            NE.validate();
        }

        NE.app_S.frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        NE.app_S.frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
            public void windowClosing(WindowEvent windowevent) {

try {

            S_logger.Log.logger.info("" + "pre closing...1");
            if (NE.app_S.monitor != null) {
                NE.app_S.monitor.monitor_X_S.stop = 1;
            }

            S_logger.Log.logger.info("" + "pre closing...2");
            if (NE.app_S.monitor != null) {
                NE.app_S.monitor.removeAll();
                DetaThread.sleepDeta(500);
                NE.app_S.monitor.disable();
                NE.app_S.monitor.stop();
                NE.app_S.monitor.destroy();
                DetaThread.sleepDeta(500);
                NE.app_S.monitor = null;
                DetaThread.sleepDeta(500);
            }

            S_logger.Log.logger.info("" + "pre closing...3");
            NE.stop();
            NE.app_S.frame.removeAll();
            S_logger.Log.logger.info("" + "closed");
        } catch (Exception e) {
            S_logger.Log.logger.info("" + "启动400编码调试开始-00000004");
            S_logger.Log.logger.info("" + "close error");
            NE.disable();
            NE.destroy();
            e.printStackTrace();
        }

        if (null != NE.app_S.frame) {

```

---

```
        NE.app_S.frame.removeAll();
        NE.app_S.frame.disable();
    }
    S_logger.Log.logger.info("" + "启动400编码调试开始-00000005");
    System.gc();
    System.exit(0);
    }
    });
}
}
```

/Trif\_DNA-master/src/test/java/InterfaceTest/ui/bootETL/ETLSample.jpeg

著作权文件如下

--权属--

[https://github.com/yaoguangu Luo/YangLiaoJing\\_HuaRuiji/tree/18701/%E8%AF%81%E4%B9%A6](https://github.com/yaoguangu Luo/YangLiaoJing_HuaRuiji/tree/18701/%E8%AF%81%E4%B9%A6)

证件标注完成日期: 另外 德塔ETL 前身 Unicorn 的 qq 微博 发布日期 2013年10月20日, Google 微博 后更名SW-AI 发布日期 2013年10月23日, 后更名为LYG-AI 发布日期 2013年11月20日。

2019年04月03日 1. 著作权人: 罗瑶光. 作者: 罗瑶光. 《德塔自然语言图灵系统 V10.6.1》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第3951366号. 2019.

2014年10月19日 2. 著作权人: 罗瑶光. 作者: 罗瑶光. 《Java数据分析算法引擎系统 V1.0.0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4584594号. 2014.

2019年06月10日 3. 著作权人: 罗瑶光. 作者: 罗瑶光. 《德塔ETL人工智能可视化数据流分析引擎系统 V1.0.2》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4240558号. 2019.

2019年06月24日 4. 著作权人: 罗瑶光. 作者: 罗瑶光. 《德塔 Socket流可编程数据库语言引擎系统 V1.0.0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4317518号. 2019.

2019年09月16日 5. 著作权人: 罗瑶光. 作者: 罗瑶光. 《德塔数据结构变量快速转换 V1.0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4607950号. 2019.

2020年03月03日 6. 著作权人: 罗瑶光. 作者: 罗瑶光. 《数据预测引擎系统 V1.0.0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第5447819号. 2020.

2020年10月09日 7. 著作权人: 罗瑶光. 作者: 罗瑶光, 罗荣武(罗荣武权属移交跟进至 国作登字-2022-L-10181589). 《类人DNA与神经元基于催化算子映射编码方式 V\_1.2.2》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-A-00097017. 2021.

2020年10月31日 8. 著作权人: 罗瑶光. 作者: 罗瑶光. 《肽展公式推导与元基编码进化计算以及它的应用发现》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-A-00042587. 2021.

2020年11月29日 9. 著作权人: 罗瑶光. 作者: 罗瑶光. 《DNA催化与肽展计算和AOPM-TXH-VECS-IDUQ元基解码013026中文版》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-A-00042586. 2021.

2021年03月05日 10. 著作权人: 罗瑶光. 作者: 罗瑶光, 罗荣武(罗荣武权属移交跟进至 国作登字-2022-L-10181589). 《DNA元基催化与肽计算第二卷养疗经应用研究20210305》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-L-00103660. 2021.

2021年09月13日 11. 著作权人: 罗瑶光. 作者: 罗瑶光, 罗荣武. 《DNA 元基催化与肽计算 第三修订版V039010912》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-L-00268255. 2021.

2021年10月16日 12. 著作权人: 罗瑶光. 作者: 罗瑶光. 《DNA元基索引ETL中文脚本编译机V0.0.2》. 中华人民共和国国家版权局, SD-2021R11L2844054. 2021. (登记号: 2022SR0011067) 软著登字第8965266号.

2021年12月26日 13. 著作权人: 罗瑶光. 作者: 罗瑶光. 《TinShell插件\_元基花模拟染色体组计算索引系统 V20211227》. 中华人民共和国国家版权局, SD-2021R11L3629232. 2022. (受理号: 2022R11S0138561, 登记号 2022SR0309512) 软著登字第9263711号.

2022年01月27日 14. 著作权人: 罗瑶光. 作者: 罗瑶光, 罗荣武. 《DNA元基催化与肽计算 第四修订版 V00919》. 中华人民共和国国家版权局, SD-2022Z11L0025809. 2022. (受理号: 2022Z11S1032939). 登记号: 国作登字-2022-L-10071310

2022年06月06日 15. 著作权人: 罗瑶光. 作者: 罗瑶光, 罗荣武. 《DNA元基催化与肽计算\_第五修订版\_V0007102》. 著作权版本申请序列号为 2022Z11L0144353. 登记号: 国作登字-2022-L-10181589

[词条引用日期2020-03-05] 16. 类人数据生命的DNA计算思想 Github [https://github.com/yaoguangu Luo/Deta\\_Resource](https://github.com/yaoguangu Luo/Deta_Resource)



2019年08月06日 17 著作权人:罗瑶光. 作者:罗瑶光. 《华瑞集》. 中华人民共和国国家版权局. 国作登字-2019-F-00943469, 国作登字-2019-F-00943472, 国作登字-2019-F-00943473. 2019.

2019年08月06日 18 著作权人:罗瑶光. 作者:罗瑶光. 《养疗经》. 中华人民共和国国家版权局. 国作登字-2019-F-00943474, 国作登字-2019-F-00943475, 国作登字-2019-F-00943471. 2019.

申请中 -- 2025R11L2707346 华瑞集商业测试版 源码软著 罗瑶光,

## 源码编辑方式

1 整体加载 对齐格式 按sonar lint 规范排版

2 这是元基编码整体变换前的最后一次版本，用于对比

3 所有源码稍后检查只要不是我罗瑶光写的 全部加 \* 标记 统一注释申明大概有个万分之3 比例

4 稍后统一 refer 这万分之三

5 然后全部剔除，分到 refer 页去。

6 稍后统一将cfx改成deta，

7 \*package 加\* 标识有别人的东西的函数，稍后统一归纳到最后，统一描述refer

8 一些臃肿的节稍后均匀pde

9 natural data link problem

10 稍后破折线去重

11 稍后优化注释

12 明年搞sonartest 和 webtest

13稍后排版 对其 校正

14 page 双行缩进

15 稍后加 目录文字描述，加强老版关联。

16 章节标题加 关键字后缀，方便索引查阅

17 去 猫腻 手脚 似乎 等 描述类文字。