43_VerResultadosClusteringKFueraDeRango

Objeto de prueba: Se prueba el caso de uso "Ver Resultados de Clustering" con un valor de k inválido (fuera del rango válido: k < 2 o k ≥ número de respuestas de la encuesta).

Ficheros de datos necesarios:
- usuarios/ana.json (usuario que ha iniciado sesión y es creador de la encuesta)
- encuestas/<idEncuesta>.json (encuesta con respuestas suficientes para clustering)
-encuestas/<idEncuesta>/preguntas/<idPregunta>.json (conjunto de preguntas de la encuesta)
- encuestas/<idEncuesta>/respuestas/<idRespuesta>.json (conjunto de respuestas de la encuesta)
- usuarios/<nombreUsuario>.json (usuarios que han respondido la encuesta)

Valores estudiados:
- Usuario activo: ana (debe haber iniciado sesión previamente)
- ID Encuesta: 5 (encuesta con 8 respuestas)
- Valor de k inválido:
k ≥ 8 (mayor o igual que el número de respuestas disponibles: 8)
- Validación: k debe estar en el rango [2, número de respuestas)

Prueba de caja negra que verifica el manejo de error cuando se solicita clustering con un número de clusters inválido.

Efectos estudiados:
- Aparece un mensaje de error: "El número de clusters (k) debe de ser menor que el número de respuestas (N)"
- No se ejecuta el algoritmo de clustering
- No se generan ni se muestran resultados
- No se crean archivos temporales de resultados
- El sistema mantiene su estado consistente

