45_VerResultadosClusteringCorrectoKMeans

Objeto de prueba: Se prueba el caso de uso "Ver Resultados de Clustering" con el algoritmo K-Means, utilizando una encuesta con suficientes respuestas y un valor de k válido.

Ficheros de datos necesarios:
- usuarios/ana.json (usuario que ha iniciado sesión y es creador de la encuesta)
- encuestas/5 (directorio de encuesta con las preguntas y respuestas)

Valores estudiados:
- Usuario activo: ana (creador de la encuesta)
- ID Encuesta: 5 (encuesta de deportes con 8 respuestas)
- Algoritmo seleccionado: K-Means
- Valor de k: 3 (número válido de clusters)
- Número de respuestas: 8 (suficientes para clustering)
- Tipos de preguntas: Numérica, opción múltiple y libre

Prueba de caja negra que valida la ejecución exitosa del algoritmo K-Means para agrupar respuestas de una encuesta.

Efectos estudiados:
- Se ejecuta correctamente el algoritmo K-Means con k=3 clusters
- Se muestran los resultados del clustering:
  * Número de clusters generados: 3
  * Para cada cluster: el representante, número de miembros y lista de usuarios.
- Los usuarios quedan agrupados en 3 clusters según similitud de sus respuestas
- Se muestra el coeficiente de silhouette correspondiente

