46_VerResultadosClusteringCorrectoKMeans++

Objeto de prueba: Se prueba el caso de uso "Ver Resultados de Clustering" con el algoritmo K-Means++ (versión mejorada de K-Means con mejor inicialización de centroides).

Ficheros de datos necesarios:
- usuarios/ana.json (usuario que ha iniciado sesión y es creador de la encuesta)
- encuestas/5 (directorio de encuesta con las preguntas y respuestas)

Valores estudiados:
- Usuario activo: ana (creador de la encuesta)
- ID Encuesta: 5 (encuesta con 8 respuestas)
- Algoritmo seleccionado: K-Means++
- Valor de k: 3 (número válido de clusters)
- Número de respuestas: 8 (suficientes para clustering)

Prueba de caja negra que valida la ejecución exitosa del algoritmo K-Means++ para agrupar respuestas.

Efectos estudiados:
- Se ejecuta correctamente el algoritmo K-Means++ con k=3 clusters
- Se muestran los resultados del clustering:
  * Número de clusters generados: 3
  * Para cada cluster: representante, número de miembros y lista de usuarios
- Los centroides iniciales se seleccionan con el método K-Means++ (maximizando distancia entre centroides iniciales)
- Se muestra el coeficiente de silhouette correspondiente

