## 47_VerResultadosClusteringCorrectoKMmedoids

**Objeto de prueba:** Se prueba el caso de uso "Ver Resultados de Clustering" con el algoritmo K-Medoids (algoritmo basado en medoides en lugar de centroides.

**Ficheros de datos necesarios:**
- usuarios/ana.json (usuario que ha iniciado sesión y es creador de la encuesta)
- encuestas/5 (directorio de encuesta con las preguntas y respuestas)

**Valores estudiados:**
- Usuario activo: ana (creador de la encuesta)
- ID Encuesta: 5 (encuesta con 8 respuestas)
- Algoritmo seleccionado: K-Medoids
- Valor de k: 3 (número válido de clusters)
- Número de respuestas: 8 (suficientes para clustering)

Prueba de caja negra que valida la ejecución exitosa del algoritmo K-Medoids para agrupar respuestas.

**Efectos estudiados:**
- Se ejecuta correctamente el algoritmo K-Medoids con k=3 clusters
- Se muestran los resultados del clustering:
  * Número de clusters generados: 3
  * Para cada cluster: el representante, número de miembros y lista de usuarios.
  * El medoide es una respuesta real del dataset (no un punto calculado)
- Mayor robustez ante respuestas atípicas comparado con K-Means
- Se muestra el coeficiente de silhouette correspondiente

