YAO BAYESIAN SKILL

2026年5月是否应该从北京飞去三亚旅行？

当前后验概率约为 31.0%；在现有证据下，更优的行动是 先确认请假和预算，再订。

给普通用户的结论

先确认，再推进

现在不是不能做，而是还差最后一两个关键信息，先确认再推进更稳。 目前的建议属于把握偏低，而且换一组合理假设，结论大体不变。

后验概率	后验区间	推荐行动
31.0%	19.1% - 46.1%	先确认请假和预算，再订

建议信心	首选行动阈值	决策准备度
低	14.3%	-

可决策状态
未单独评估

先做执行摘要

你现在该怎么做

1. 先确认请假和预算，再订
2. 先确认 2026 年 5 月能否请出连续 3 到 5 天假期，并判断是否需要避开月初高峰。
3. 如果到 2026-05-05 前关键条件确认无误，就推进；如果确认不了，就先不要做更重的动作。

这份建议成立的前提

- 时间窗口：2026 年 5 月
- 成立条件：能够请出合适天数的假期，总预算在可接受范围内，且不会明显打乱当前工作安排。
- 最晚决策时间：2026-05-05

这份判断基于当前一次性输入，没有额外的多轮过程记录。

先讲人话，再讲模型

为什么这样判断

支持判断

出发地和目的地已经明确

已明确从北京出发、目的地是三亚，说明不是纯粹的模糊愿望，而是一个可执行的旅行方向。

支持判断

出行方式已经偏好飞机

交通方式已经锁定为飞机，说明执行路径较清晰，不需要在高铁、自驾和联程方案之间重新比较。

拉低判断

旅行日期、预算和天数都还没定

目前只有“下个月去三亚旅行”的意愿，没有明确出发日期、旅行天数和预算上限，因此决策基础还偏弱。

拉低判断

当前仍在北京上班

还在上班意味着旅行要经过请假、工作交接和时间协调，存在明显执行摩擦。

为什么不是另外两个选项

- **这次先暂缓**
  它目前的综合收益比首选方案低 2,252.2，所以暂时排在后面。
- **现在就订机票和酒店**
  它目前的综合收益比首选方案低 4,843.6，所以暂时排在后面。

决策问题

决策问题： 我现在在北京上班，是否应该在 2026 年 5 月请假并乘飞机去三亚旅行?

当前现状： –

假设： 这次旅行的净收益会高于时间、预算和工作协调成本，因此值得推进到订票和订酒店阶段。

时间范围： 2026 年 5 月

成功标准： 能够请出合适天数的假期，总预算在可接受范围内，且不会明显打乱当前工作安排。

领域： 个人旅行决策

这份报告由 skill 自动把问题、证据、行动和阈值对齐成统一决策格式。

默认折叠

多轮对话过程

当前没有记录多轮过程；报告只展示最终结果。

默认折叠

先验设置

先验概率	先验分布	等效样本量
42.0%	Beta(8.4, 11.6)	20

先验信心

低

来源等级： D

先验区间： 24.7% – 60.2%

- 基于个人休闲旅行决策的一般经验形成的弱先验（演示用）
- 根据当前输入对请假、预算和执行难度做的常识性假设（演示用）

默认折叠

证据摘要

证据	等级	方向	似然比	依赖折扣	摘要	说明
出发地和目的地已经明确	D	支持	1.4	0.9	已明确从北京出发、目的地是三亚，说明不是纯粹的模糊愿望，而是一个可执行的旅行方向。	这是来自当前输入的结构化信号，不代表外部验证过的旅行可行性。
当前仍在北京上班	C	削弱	1.6	0.9	还在上班意味着旅行要经过请假、工作交接和时间协调，存在明显执行摩擦。	这是现实约束，不代表最终不能成行，但会抬高行动阈值。
出行方式已经偏好飞机	D	支持	1.2	0.8	交通方式已经锁定为飞机，说明执行路径较清晰，不需要在高铁、自驾和联程方案之间重新比较。	这是便利性信号，但仍然没有覆盖真实价格和班次信息。
旅行日期、预算和天数都还没定	C	削弱	1.7	0.9	目前只有“下个月去三亚旅行”的意愿，没有明确出发日期、旅行天数和预算上限，因此决策基础还偏弱。	这条证据说明最需要补的是信息，而不是立刻重投入。

默认折叠

概率判断

更新方法： odds-update

后验概率： 31.0%

后验区间： 19.1% – 46.1%

> 在 100 个相似案例里，先验大约意味着其中 42 个会成功。加入当前证据后，估计会成功的案例约为 31 个。

行动比较

推荐行动： 先确认请假和预算，再订

当前基于后验概率的期望值比较，支持把这个行动作为首选。

行动	H 为真时效用	H 为假时效用	期望值	行动阈值
先确认请假和预算，再订	5,400	−900	1,052.2	14.3%
这次先暂缓	−1,200	−1,200	−1,200	–
现在就订机票和酒店	3,800	−7,200	−3,791.4	65.5%

下一步最有价值的信息

先确认 2026 年 5 月能否请出连续 3 到 5 天假期，并判断是否需要避开月初高峰。

当前结果已经接近关键行动阈值，新增信息有较大概率改变建议。

默认折叠

敏感性分析

后验范围： 19.1% – 46.1%

结论稳定性： 稳定

先验概率	LR 强度系数	后验概率	推荐行动
30.0%	0.8	23.1%	先确认请假和预算，再订
30.0%	1	21.0%	先确认请假和预算，再订
30.0%	1.2	19.1%	先确认请假和预算，再订
42.0%	0.8	33.6%	先确认请假和预算，再订
42.0%	1	31.0%	先确认请假和预算，再订
42.0%	1.2	28.5%	先确认请假和预算，再订
55.0%	0.8	46.1%	先确认请假和预算，再订
55.0%	1	43.1%	先确认请假和预算，再订
55.0%	1.2	40.2%	先确认请假和预算，再订

风险与注意事项

- 部分证据较弱或较间接，后验判断应视为更脆弱。
- 至少有一条证据因依赖关系被折扣处理，不应把这次更新理解为完全独立证据的简单叠加。
- 这里的后验区间来自赔率更新下的敏感性包络，并非严格统计意义上的可信区间。

默认折叠

附录

Skill 流程

STEP 1
问题结构化

STEP 2
基于当前信息给初步先验

STEP 3
通过多轮追问补齐关键缺口

STEP 4
检索与分级证据

STEP 5
构造先验与参考类

STEP 6
执行贝叶斯更新

STEP 7
做敏感性与阈值分析

STEP 8
给出行动与下一步信息建议

STEP 9
记录每轮变化并输出过程日志

Skill 能力

问题定义与参考类选择

把模糊问题压缩成可计算假设、时间范围、成功标准和行动集合，并显式选择参考类。

证据分级与先验构造

区分强证据、弱证据和类比信号，输出带来源、可信度和等效样本量的先验。

赔率更新与共轭更新

支持似然比赔率更新、Beta-binomial 计数更新，以及二者的组合路径。

行动阈值与期望值比较

把后验概率映射到行动阈值和期望值排序，避免只停留在“概率高低”的描述。

敏感性分析与防幻觉提醒

用不同先验、证据强度和依赖折扣重跑结果，显式标记结论是否稳健。

自动化 HTML / Markdown 报告

从同一个结构化输入自动生成 Markdown 与双语 HTML，并在 HTML 中支持打印和存储为 PDF。

多轮对话决策循环

先基于当前信息给弱先验和初步判断，再通过多轮对话追问缺失信息，持续更新先验、后验和决策准备度。

过程日志与变化图表

自动记录每一轮对话里新增了什么信息、如何完成贝叶斯更新、判断为什么改变，并在报告中输出轨迹图和过程表。