

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-25
配页机安全操作规程	版本 / 修改	A/0
	页 次	1/1

安全操作规程

1、只有经过培训的人员才能操作此机器。未经培训和不熟悉本机器性能的人员不得随意触动机器上的电气开关和器件。

2、开机前必须仔细检查主要部件或零件的正确性、牢固性，传动部份无障碍，确认无误方可开机。

3、在开动机器时，传动部件不允许有任何不正常的声音，如果发现有故障必须立即停止使用，进行维修排除故障。

一般开机时都应由低速逐步慢慢调向正常运速工作。不宜直接以高速启动。尽量减少点动。

4、在机器经过重新调整后，在开机前应先点动 2—3 个循环，表明无卡阻情况，方可正常开机试运行。

5、在机器上进行保养，维修或调整之前，应将主电源开关关闭，防止机器误动作，保证维修人员安全。

6、此机器操作人员必须穿规定的工作服，不得佩带领带、项链、手镯、手表之类物件，长发应卷盘在工作帽内。

7、机器开动时，操作人员不得擅自离开生产岗位。机器不得无人看管。

8、下班停机时，必须关掉主电源开关。

9、保持整个机器工作区域清洁通畅，各类书贴物品堆放整齐有序。

10、本机采用三相四线供电，应有可靠接地保护装置。

11、此设备上发生火警时，只能使用干燥的化学制剂灭火。