

## 产成品检验记录

QYYT-D-8.2.4-07

年    月    日

|      |       |   |  |        |  |       |      |
|------|-------|---|--|--------|--|-------|------|
| 名称   |       |   |  |        |  | 卡 号   |      |
| 数量   |       | 样本数   |  | 不合格判定数 |  | 不合格品数 |      |
| 序号   | 项 目   | 质 量 要 求   |  |        |  |       | 检验结果 |
| 1    | 墨 色   | 印刷幅面墨色均匀。   |  |        |  |       |      |
| 2    | 文字印迹  | 精细产品字迹清楚完整，一般产品无明显缺笔断画。   |  |        |  |       |      |
| 3    | 套 印   | 印刷书页版面正反套印准确，其套印允差为：精细产品 $\leq 2.0\text{mm}$ ，一般产品 $\leq 3.0\text{mm}$ 。                                  |  |        |  |       |      |
| 4    | 外 观   | 印刷书面版面干净，无明显脏迹和糊版、破口。   |  |        |  |       |      |
| 5    | 封面、插页 | 墨色均匀，层次清楚，套印准确，套印允差为：精细产品 $\leq 0.1\text{mm}$ ，一般产品 $\leq 0.2\text{mm}$ 。                                 |  |        |  |       |      |
| 6    | 书页与书贴 | 书帖页码和版面顺序正确，无明显八字皱折、死折、折角、残页和套帖，相连页之间页码位置允差 $\leq 4.0\text{mm}$ ，全书页码位置允差 $\leq 7.0\text{mm}$ 。           |  |        |  |       |      |
| 7    | 胶 粘 钉 | 粘合剂粘度适当，粘合牢固，侧胶宽为 $3.0\text{mm}-7.0\text{mm}$ 。无粘合剂溢出。  |  |        |  |       |      |
| 8    | 铁丝平钉  | 无坏锯，漏钉、钉脚平服牢固，盖住钉痕，粘口 $4.0\text{mm}-7.0\text{mm}$ 。   |  |        |  |       |      |
| 9    | 骑 马 钉 | 无坏钉、漏钉、重钉，书册平服整齐、干净，钉脚平整牢固，钉锯均钉在折缝线上，书贴歪斜 $\leq 2.0\text{mm}$ 。钉锯外钉眼距书芯长上下各 $1/4$ 处，允差 $\pm 3.0\text{mm}$ |  |        |  |       |      |
| 10   | 成 品   | 书背字居中，书脊平直，无空泡，无皱折。成品裁切允差 $\leq 1.5\text{mm}$ ，无严重刀花，无连刀页，无严重破头。  |  |        |  |       |      |
| 检验结论 | 检验员：  |   |  |        |  | 备 注   |      |

注：①抽检数量 500 册（含）以下抽 13 册；501-1200 册抽 20 册；1201-10000 册抽 32 册。

②检验结果一栏合格打“√”，不合格打“×”。有数据要求的填实测数。

③检验结论一栏，判定合格或不合格。