第一章：网络传输基础知识

一、网络概念

网络：互联网与 Web 的区别
【网络】：意广义的概念，如电网、神经网络等。
互联网(即internet)：由许多小网络互联而成的广域网。Internet 是最大的互联网，主要由计算机和电缆组成。
Web(万维网)：是 Internet 上的一个应用层服务，它用超文本（网页）将信息链接起来。除了 Web，QQ、Email 等也是 Internet 上的服务。
【局域网】：局域网(LAN)：多个节点一种新的网络物理结构，而是一种应用模式，每个节点既是客户也是服务器，直接通信，不依赖中心服务器。

C/S 模型与 P2P 模型
【C/S（客户/服务器）模式】：客户间通讯，服务器响应。服务器必须一直固定的 IP 和熟知的端口上开机等待，客户端之间不能直接通信。
【P2P（点对点）模式】：开发一种新的网络物理结构，而是一种应用模式，每个节点既是客户也是服务器，直接通信，不依赖中心服务器。

代理服务器（Proxy）
【作用】：安全和效率。可以做开防火墙，检查数据保密性，通过缓存临保网络流量并提升局域网速度。【缺点】：无法应对所有协议。
【层级对比】：这里注意，防火墙通常工作在网络层（网际层）或传输层，基于 IP 和端口过滤数据包。
【概念】：当代理服务器通常工作在应用层（如 HTTP/Proxy）或传输层（如 Socks 代理），能够解析并理解具体的应用层协议内容。

二、数据交换技术

电路交换（类似打电话）
【过程】：线路独立->数据传输（全双工）->电路拆除。
【特点】：通信前必须建立专用的物理链路，传输期间独占该链路。实时性好，但线路利用率低。

报文交换（类似写一整篇快递）
【过程】：存储-转发。结点接收整个报文，缓存下来，查看目的地址，再发给下一个结点。
【特点】：不需要预先建立专用链路，较灵活需要来完整接收存下来再转发，时延较大，不适合高实时性通信。

分组交换/报文段（类似写一张张便签，一组一组寄）
【核心】：属于存储/转发，但把报文划分成一个个的“分组”，每个分组独立转发。
【两种子模式】：(1)数据报 Datagram：每个分组都是独立的，可能乱序到达。
(2)虚电路交换：通信前必须先建立一条“逻辑链路”(虚电路)，所有分组都必须沿着这条事先建好的虚电路传输，需要虚呼叫的建立和拆除。

三、网络体系结构与分层模型

协议分层模型
【核心思想】：将网络功能分层，同等层之间用“协议”通信，相邻层之间用“接口”交互。

ISO-OSI 模型：应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层（7 层）

TCP/IP 模型
应用层、传输层、网络层、网络接口层

ISO-OSI 模型与 TCP/IP 模型对比
【物理层】：透明传送比特流（0 和 1）。
【数据链层】：成帧（把数据包封装成帧）、透明传输、找到目的站、（核心协议：IP）【作用域】：为两个直接相连的实体间提供数据链路的可靠服务。（核心协议：TCP、UDP）
【应用层】：确定进程通信需要，满足用户需求。（核心协议：HTTP.DNS.FTP.SMTP 等）
【模型差异对比】：OSI 模型中会话层和表示层的作用，在 TCP/IP 模型中已合并到了应用层。TCP/IP 没有明确的网络接口层，通常对应 OSI 的物理层、数据链路层。
【层级归属】：IP 协议属于网络层（或 TCP/IP 的网际层）。

四、核心层模型：TCP/IP 与 UDP

IP 协议（网络层）
【特点】：best-effort（尽力而为）、无连接、不可靠。
【概念】：IP 寻需要来源和去向的地址，以便在多个网络之间路由和转发数据包。

TCP 协议（传输层）
【特点】：面向连接、可靠、在 IP 之上解决了“顺序”和“丢包”问题，但代价是速度相对较慢。
【用途】：HTTP、FTP、SMTP 等需要准确无误的场景。

UDP 协议（传输层）
【特点】：无连接、不可靠、不保证顺序、不保证到达，但速度极快。
【用途】：DNS、视频流、实时游戏等对速度要求高、允许少量丢包的场景。
【对比】：Java 不支持发送原始 IP 数据报，只支持 TCP 和 UDP，以及基于它们的应用层协议。

五、IP 地址与域名系统 DNS

IPv4 地址【32 位，点分十进制，如 192.168.1.1】
【分类】：A 类（第一个字节以 0 开头）、B 类（以 10 和 127 保留）、网络号 8 位，主机号 24 位，8 类：192~223。网络号 24 位，主机号 8 位。C 类：224~239（用于组播/多播）。E 类：240~255（保留实验用）。

IPv6 地址【128 位，冒分十六进制】
【格式】：8 个区块，每个区块 4 个十六进制数，用冒号隔开。如 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
【等压缩规则】：(1)每个区块前导的 0 可以省略（如 0db8 可写为 db8）；(2)连续的多个全 0 区块，可以用双冒号“::”代替，但“::”在一地址中只能出现一次。
【概念对比】：IPv4 最大 IPv6 的 地址空间是 IPv4 的点分十进制，后 32 位使用 IPv4 的点分十进制，再者之间必须用冒号隔开，标准写法如：FFFF:192.168.0.1。

DNS（域名系统）
【作用】：将域名（如 www.szu.edu.cn）转换成 IP 地址。
【层级】：DNS 是应用层协议，主要使用 53 端口，基于 P 层，>浏览器直接向该 IP 的 Web 服务器发 HTTP 请求。
【为何不直接用 IP】：IP 容易变化，域名更稳定，且便于记忆。
【补充】：在浏览器的 HTTP 请求头中包含“Host”字段，服务器会检查 Host 是否匹配，若不匹配则 IP 访问可能会被拒绝或重定向。

六、端口与套接字抽象

1. 套接字与应用层交互
【概念】：操作系统为应用程序提供的 API，用于在不同网络（如私有局域网与公共互联网）之间转换 IP 地址。

读文本标准流程（Socket 默认 写入数据）
【API 串链顺序】：Socket.getInputStream()->InputStreamReader(字节转字符)->BufferedReader(缓冲并按行读取)->readLine()
【完整样例代码】：
Socket clientSocket = new Socket("127.0.0.1", 5000); //1.建立 Socket 连接
InputStreamReader stream = new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()); //2.把字节流转换成字符流（解决编码问题）
BufferedReader reader = new BufferedReader(stream); //3.包装成缓冲流，实现按行读取
String message = reader.readLine(); //4.读取一行数据（读到末尾返回 null）

写文本标准流程（Socket 默认 写入数据）
【API 串链顺序】：Socket.getOutputStream()->PrintWriter(打印流，自动处理换行)->println()->flush()
【完整样例代码】：
Socket clientSocket = new Socket("127.0.0.1", 5000); //1.建立 Socket 连接
PrintWriter writer = new PrintWriter(clientSocket.getOutputStream()); //2.获取输出流并包装成打印流
writer.println("message to send"); //3.写入数据
writer.flush(); //4.这里注意，写入完成后必须调用 flush()，否则数据可能留在缓冲区未发送

七、补丁：网络地址转换（NAT）

NAT 的概念
【理解】：NAT（Network Address Translation）是一种网络协议转换技术，用于在不同网络（如私有局域网与公共互联网）之间转换 IP 地址。
NAT 的主要作用（简单/白话版本）：
(1) 解决 IPv4 地址短缺：允许内部私有网络使用不可路由的私有 IP 地址，通过 NAT 设备将其转换为合法的公共 IP 地址，从而访问互联网。
(2) 网络隔离与安全性：隐藏内部网络拓扑结构，外部网络无法直接通过公共 IP 定位到内部的具体私有设备，提供了一层天然的安全屏障。
【注意】：这里的“安全”是指外部网络无法直接访问内部设备，而不是防止内部用户访问外部网络。NAT 设备通过映射不同的端口号来区分和转发来自不同内部设备的连接请求。

第二章：I/O 流程（输入输出流）

一、核心概念

流（Stream）的概念
【通俗理解】：流就是一根水管，数据就是水管里的水，程序通过“输入流”从外部（源）把水抽进来，通过“输出流”把水排到外部（目的地）。
【通用性】：可以是文件、键盘、屏幕、内存、甚至是网络套接字。
字节流与字符流的区别
【字节流】（InputStream/OutputStream）：一次读入或输出 8 位（1 个字节）的二进制数据。适合处理所有类型的数据（如图片、音频、视频、纯文本）。
【字符流】（Reader/Writer）：一次读入或输出 16 位（2 个字节）的字符数据。专门用于处理文本数据，内部会包含了字符编码的转换逻辑（如 UTF-8、GBK）。

二、基础操作

输出流的基本方法（OutputStream）
write(int b)：写入单个字节（0~255）。
write(byte[] data)：写入整个字节数组。
write(byte[] data, int offset, int length)：从 offset 开始写入 length 个字节。
flush()：强迫缓冲的流发送数据，即使缓冲区还没有满。
close()：关闭流并释放相关资源。
输入流的基本方法（InputStream）
read()：无参数，从源中读取 1 字节数据，作为一个 0 到 255 的 int 返回。如果流结束，返回 -1。这里注意，read()会阻塞等待，直到有数据可读。
read(byte[] input)：读取多个字节数据，返回实际读取的字节数。
skip(long n)：跳过 n 个字节。
available()：返回当前流中不阻塞可读取的字节数。
有符号与无符号字节的转换（易错点）
原因：Java 中的 byte 是有符号的（-128 到 127），而 read()返回的是 0~255 的无符号 int。
【转换公式】：当把 read()的返回值转为 byte 时，如果原值大于 127，会变成负数。若要还原为正常的 0~255 整数，需使用：int i = b >>> 0 ? b : 256 + b;

三、过滤器与装饰模式

过滤器流的概念
【作用】：节点流（如 FileInputStream）只能进行基本的字节读写。过滤器流套在节点流外面用于提供额外的功能，如缓冲、数据格式转换、编码转换等。
过滤器本质就是（装饰/增强模式）
【连接方式】：过滤器通过其构造函数与底层流连接，例如：BufferedInputStream(fis)。
【层层过滤】：可以将多个过滤器流一层层包裹起来，形成一个处理管道。（意外型）：例如过滤器进行先压缩的流，再进行加密，最后写入文件。
【本质】：这种层层包裹的设计，就是典型的装饰器模式（Decorator Pattern）。

常用过滤器流介绍
【缓冲流】：BufferedInputStream / BufferedOutputStream / BufferedReader / BufferedWriter。在内存中开辟缓冲区，减少与硬盘/网络的物理交互次数。
大幅提升效率。默认缓冲区大小：输入流 2048 字节，输出流 512 字节。
【数据流】：DataInputStream / DataOutputStream，允许直接读写 Java 基本数据类型（如 int, float, long）。而不需要手动转换为字节。
【打印流】：PrintStream / PrintWriter，提供 print()、println()等便捷方法。PrintStream 可设置 autoFlush=true，在每次换行或写入字节数组时自动刷新。
【转换流】：InputStreamReader / OutputStreamWriter，字节流与字符流之间的桥梁，可以在构造时指定字符编码（如 UTF-8）。
【数据流】：ByteArrayInputStream / ByteArrayOutputStream / CharArrayReader / CharArrayWriter。以内存中的字节数组或字符数组作为源或目的地。
不涉及外部文件。

四、猜测的考点

flush()与 close()的时机
【这里注意】：对写入数据完成后，调用 flush()非常重要，它可以强迫缓冲的流发送数据。关闭流（close()）之前，必须确保数据已经刷新。否则缓冲区中未满的数据会丢失。长时间运行且未关闭流的应用，会导致文件句柄或网络端口资源泄露。

多字节发送与读取的陷阱
【这里注意】：TCP/IP 协议会缓存数据，使用 write(byte[])或 read(byte[])进行批量传送，效率远高于单个字节的 write(int)或 read()。

中文乱码与编码转换（经典编程场景）
【场景】：如果直接从 TCP 流中读取中文数据，可能会出现“????”乱码。
【解决思路】：HTTP 默认传输编码是 ISO-8859-1，需要先用 ISO-8859-1 将读到的字符还原为原始字节数组，然后再用正确的编码(如 GB2312 或 UTF-8)重新解码成字符串。

【代码体现】：byte[] b = utf8_value.getBytes("ISO-8859-1"); String name = new String(b, "GB2312");
DataOutputStream 的字节序
【注意】：DataOutputStream 类提供了多字节（如 4 字节的 int、8 字节的 long）的写入方法，并且是以 big-endian（大端）格式写入的。

五、代码

文本读写基础模式
FileInputStream fin = new FileInputStream("data.txt"); FileOutputStream fout = new FileOutputStream("out.txt");
FileReader fr = new FileReader("text.txt"); FileWriter fw = new FileWriter("out.txt");

缓冲流与按行读写模式
BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("input.txt")); BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("output.txt"));
String line; while(line = br.readLine()) != null) {bw.write(line); bw.newLine();} // 写入换行符;bw.flush() // 这里注意，关闭前必须 flush

数据流读写格式
DataOutputStream dos = new DataOutputStream(new FileOutputStream("data.dat")); dos.writeInt(100); dos.writeChars("Hello");
DataInputStream dis = new DataInputStream(new FileInputStream("data.dat")); int num = dis.readInt();

字节数组流格式（内存操作）
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); baos.write('A');
ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(baos.toByteArray());

转换流与指定编码格式
InputStreamReader isr = new InputStreamReader(socket.getInputStream(), "UTF-8");
OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream(), "GB2312");

六、程序代码与考察

文件字节流读写与字节流综合应用【场景】：读取 input.txt，在每行前面加上行号，写入 output.txt。
import java.io.*; public class FileBufferExample { public static void main(String args[]) {
try { FileReader fr = new FileReader("input.txt"); BufferedReader input = new BufferedReader(fr);
FileWriter fw = new FileWriter("output.txt"); BufferedWriter output = new BufferedWriter(fw);
String s = null; int i = 0;
while ((s = input.readLine()) != null) {// 一次读入一行数据 output.write(++i + ": "); output.write(s); output.newLine();}
input.close(); output.close(); // 这里注意：关闭流之前必须刷新，否则数据可能丢失
} catch (IOException e) { input.close(); fw.close(); fr.close(); }
}}

文件字节流与字符流转换【场景】：将中文字符串以字节形式写入文件，再分块读出并转换为字符串。
import java.io.*; public class FileByteExample { public static void main(String args[]) {
try { File file = new File("byte.txt"); byte b[] = "深圳大学".getBytes(); // 字符串转字节数组
FileOutputStream output = new FileOutputStream(file); output.write(b); output.close();
FileInputStream input = new FileInputStream(file); int len = 0;
while ((n = input.read(b, 0, 2)) != -1) { String str = new String(b, 0, n); System.out.println(str); } input.close();
} catch (IOException e) { e.printStackTrace(); }
}}

编码格式转换模型（应对 HTTP 流中文乱码）【场景】：从 HTTP 流中提取 URL 经编码的中文参数，但还需要认识是 ISO-8859-1，需要转换为 GB2312。
public class EncodingConversion { public static void main(String[] args) {
String urlEncoded = "%D6%D0%B9%FA"; // 这里注意：这是 URL 编码的“中国”，其原始字节是 ISO-8859-1 的
byte[] b = urlEncoded.getBytes("ISO-8859-1"); // 1. 先用 ISO-8859-1 将其还原为原始的字节数组
String name = new String(b, "GB2312"); System.out.println("转换后的中文：" + name); } //2.再用正确的编码（GB2312）重新构建字符串
}// Unsupported encoding exception 异常处理已省略

Socket 数据传输的串值（第一章+第二章）【场景】：从 Socket 读取文本数据，以及向 Socket 写入文本数据，这是后续所有 Socket 编程题的底层基础。
try { Socket socket = new Socket("127.0.0.1", 5000);
InputStreamReader isr = new InputStreamReader(socket.getInputStream(), "UTF-8");
BufferedReader br = new BufferedReader(isr); String message = br.readLine(); // 读到末尾返回 null
// 【写数据】：字节流 -> 转换流 -> 打印流(自动处理换行)
OutputStreamWriter streamOut = new OutputStreamWriter(clientSocket.getOutputStream(), "UTF-8");
PrintWriter writer = new PrintWriter(streamOut, true); // true 表示 autoFlush
writer.println("message to send");
// 如果上面 PrintWriter 没加 true，这里必须手动调用 writer.flush();
writer.flush(); clientSocket.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); }

第二章：多线程与线池（THREAD）

一、核心概念

进程与线程的区别
【进程】：一个独立功能的程序在某个关于某数据集合上的一次运行活动，它是系统进行资源分配和调度的独立单元。进程拥有独立的内存空间和系统资源。
【线程】：进程的一个实体，是 CPU 调度和分派的基本单位。线程自己基本上不拥有系统资源（只有一点必不可少的寄存器和栈），但可与同属一个进程的其他线程共享进程所拥有的全部资源。

线程的生命周期（5 种状态）
【新建】：线程对象被创建，但尚未调用 start()方法。
【就绪】：调用了 start()方法，线程进入线程队列排队等待 CPU 分配时间片。
【运行】：获得 CPU 资源，开始执行 run()方法的代码。
【阻塞/中断】：因等待 I/O、调用 sleep()、等待同步锁或调用 wait()等原因，暂时让出 CPU 并暂停执行。
【死亡】：run()方法执行完毕，或被强制终止（如 stop()），线程释放资源。

二、线程创建

线程的创建与启动
【继承 Thread 类】：继承 Thread 类，重写 run()方法。
【实现 Runnable 接口】：实现 Runnable 接口，然后将该实例作为参数传递给 Thread 类的构造函数。
【这里注意】：启动线程必须调用 start()方法，它会自动调用 run()方法。直接调用 run()方法只是普通的方法调用，不会开启新线程。

线程的优先级与调度
【优先级设置】：使用 setPriority(int n)方法，范围是 1 到 10（Thread.MIN_PRIORITY 到 Thread.MAX_PRIORITY），默认是 5（Thread.NORM_PRIORITY）。
【这不注意】：优先级高只代表获得 CPU 时间的概率较大，并不代表绝对的执行顺序。不同操作系统对优先级的支持程度不同，例如有的系统只识别 1/5/10。

线程同步与死锁
【同步机制】：使用 synchronized 关键字修饰代码块或方法，同一个对象上的同步代码串行执行，不同对象上的同步代码可并行。
【死锁】：两个或多个线程互相持有对方需要的锁，导致无限等待的现象。
【防止死锁的原则】：避免不必要的同步，同步块尽可能小；尽可能不一次同步多个对象。
【原子类】：java.util.concurrent.atomic 包提供了常用的原子变量类，如 AtomicInteger，可以使用其提供的 getAndIncrement()等原子操作来实现线程安全的计数器，而无需加锁。

线程与 Executor 框架
【作用】：限制系统中同时执行的线程数量，降低线程创建和销毁的开销，避免资源耗尽。
【核心接口与类】：
Executor：顶层接口，定义 execute()方法。
ExecutorService：子接口，提供 submit()、shutdown()等任务管理方法。
ThreadPoolExecutor：ExecutorService 的核心实现类。
Executors：工厂类，提供 newFixedThreadPool()等静态工厂方法创建线程池。
【这里注意】：使用线程池编程规则：如果计算任务需要返回值，定义任务的类实现 Callable 接口（而不是 Runnable），并通过 Future.get()获取结果。

线程的协作机制：wait / notify / notifyAll
【前提】：这三个方法均属于 Object 类的 final 方法，这意味着所有 Java 对象都可以调用它们。这里，它们必须在同步块或同步方法中调用。
【违例会抛出 IllegalMonitorStateException 异常。
【机制说明】：
(1) wait()：当线程发现某个条件不满足时（如需要共享资源没有等待线），调用此方法，线程会进入等待状态，并释放当前持有的锁和资源，直到其他线程调用 notify()或 notifyAll()来唤醒它。
(2) notify()：随机唤醒一个在该对象上等待的线程。使其重新进入就绪队列排队等待锁。
(3) notifyAll()：唤醒在该对象上等待的所有线程。使其进入就绪队列排队等待锁。
【应用场景】：“生产者与消费者”模型，或课件中的“售票员找零”问题。当条件不满足时等待并释放锁，当其他线程改变了条件（如收到了新的大钞票）或等待）后，调用 notifyAll() 唤醒等待的线程继续执行。

三、代码

线程创建与启动
【继承 Thread 类】：class MyThread extends Thread { public void run() { /* 线程任务 */ } } Thread t = new MyThread(); t.start();
【实现 Runnable 接口】：class MyRunnable implements Runnable { public void run() { /* 线程任务 */ } } Thread t = new Thread(new MyRunnable()); t.start();

线程常用控制方法
sleep(long millis)：让当前线程休眠指定毫秒数，进入阻塞状态，让出 CPU。
join() / join(long millis)：当前线程等待调用该方法的线程执行完毕（或等待给定时间）后再继续执行。
yield()：让当前线程主动让出 CPU 使用权，重新进入就绪队列排队。
setDaemon(boolean on)：将线程设置为守护线程。当所有用户线程结束时，守护线程会自动结束，不会在 finally 块中执行。

线程池与 Callable/Future
【创建线程池】：ExecutorService pool = Executors.newFixedThreadPool(4);
【提交 Runnable 任务】：pool.submit(new MyRunnable());
【提交 Callable 任务并获取返回值】：class MyCallable implements Callable<Integer> { public Integer call() { return 100; } }
Future<Integer> f = pool.submit(new MyCallable()); Integer result = future.get(); // 阻塞等待结果

关闭线程池：pool.shutdown(); // 停止接收新任务，等待已提交任务执行完毕
pool.shutdownNow(); // 尝试中断正在执行的任务，等待已提交任务执行完毕

四、并发包与高级特性

多线程自增入口【同步块应用】【场景】：多个线程同时向同一个日志文件写入数据，需要避免内容交错混乱。
import java.io.*; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Date; public class LogFile {
// 定义一个专用的锁对象
private final Object lock = new Object(); private final SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
private final PrintWriter writer;
public LogFile(String filename) throws IOException { FileWriter fw = new FileWriter(filename, true); writer = new PrintWriter(fw); }
public void writeLog(String message) { // 使用同步块确保同一时刻只有一个线程能写入
synchronized (lock) { // 只有获得了 lock 对象的锁，才能执行这里的代码
String timestamp = dateFormat.format(new Date()); writer.println(timestamp + " - " + message); writer.flush(); } }
public void close() { synchronized (lock) { writer.close(); } }
}

使用线程池实现多文件压缩【场景】：实现 Runnable 接口的类，重点下载多个的多个文件并发压缩，使用线程池控制并发数。
import java.io.*; import java.util.concurrent.*; import java.util.zip.*;
public class GZipAllFiles { public static final int THREAD_COUNT = 4; // 线程池大小
public void main(String[] args) {
ExecutorService pool = Executors.newFixedThreadPool(THREAD_COUNT);
File[] files = new File("input").listFiles(); GZipRunnable[] tasks = new GZipRunnable[files.length];
pool.shutdown(); // 关闭线程池，不再接收新任务
class GZipRunnable implements Runnable { private String filename; public GZipRunnable(String filename) {this.filename=filename;} @Override
public void run() {
try { File input = new File(filename); File output = new File(filename + ".gz");
FileInputStream in = new FileInputStream(input); FileOutputStream out = new FileOutputStream(output);
ZipOutputStream zipOut = new ZipOutputStream(out); ZipEntry entry = new ZipEntry(input.getName()); zipOut.putNextEntry(entry);
byte[] buffer = new byte[1024]; int length;
while ((length = in.read(buffer)) != -1) { zipOut.write(buffer, 0, length); }
zipOut.close(); out.close(); in.close(); }
catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } }

使用 Callable 和 Future 获取线程计算结果【场景】：在一个大数组中查找最大值，将数组分块交给多个线程计算，最后汇总结果。
import java.util.concurrent.*; public class FindMaxValue { public static void main(String[] args) throws Exception {
int[] arr = new int[10000]; for (int i = 0; i < arr.length; i++) { arr[i] = (int)(Math.random() * 100000); }
ExecutorService pool = Executors.newFixedThreadPool(4); Future<Integer>[] futures = new Future[4];
int chunkSize = arr.length / 4;
for (int i = 0; i < 4; i++) { int start = i * chunkSize; int end = (i == 3) ? arr.length : (i + 1) * chunkSize;
// 提交 Callable 任务 futures[i] = pool.submit(new FindMaxTask(arr, start, end)); }
int globalMax = Integer.MIN_VALUE;
for (Future<Integer> f : futures) { // get()方法会阻塞，直到该线程计算完成并返回结果 int localMax = f.get();
if (localMax > globalMax) { globalMax = localMax; } }
System.out.println("全局最大值：" + globalMax); pool.shutdown(); }
class FindMaxTask implements Callable<Integer> { private int[] arr; private int start, end;
public FindMaxTask(int[] arr, int start, int end) { this.arr = arr; this.start = start; this.end = end; } @Override
public Integer call() { int max = Integer.MIN_VALUE; for (int i = start; i < end; i++) { if (arr[i] > max) max = arr[i]; } return max; }
}

五、综合题型

从线程层面的角度的几种方法
【问题】：如何让一个线程在等待另一个线程执行完毕后再执行？
【解答】：(1) 轮询（Polling）：设置一个标志变量，主线程不断检查该标志，直到子线程将该变量设置为特定值。这种方法效率低下，浪费 CPU 资源。
(2) 回调（Callback）：子线程执行完毕后，主动调用主线程（或传入的某个回调）中的某个方法来传递结果。
(3) 使用 Callable 与 Future：这是 Java 并发包中推荐的方式。主线程通过 submit()提交 Callable 任务，并通过 Future.get()阻塞获取结果。

线程池的类结构与工厂模式（简答题变体）
【问题】：Java 实现线程池的核心类是？（A）Thread （B）Executors （C）Runnable （D）Future
【类结构关系】：
【工厂模式】：一种创建型设计模式，将对象的创建逻辑封装在独立的工厂类中，客户端无需知道具体对象的创建过程，只需通过工厂类获取对象。
这样可以解耦创建与使用，提高代码可维护性。

多线程自增入口与工厂模式（简答题变体）
【问题】：Java 实现线程池的核心类是？（A）Thread （B）Executors （C）Runnable （D）Future
【类结构关系】：
【工厂模式】：一种创建型设计模式，将对象的创建逻辑封装在独立的工厂类中，客户端无需知道具体对象的创建过程，只需通过工厂类获取对象。
这样可以解耦创建与使用，提高代码可维护性。

第四章：Internet 地址（InetAddress）

一、核心概念

IP 地址与域的关系
【IP 地址】：连接到 Internet 的节点或主机的唯一数字标识（如 IPv4 的 32 位数字）。
【域名】：为了方便人类记忆而设计的字符标识（如 www.szu.edu.cn）。
【DNS 服务】：域名系统（Domain Name System），负责将域名转换为 IP 地址。
【对应关系】：
(1) 一台主机可能有多个 IP 地址。
(2) 一个 IP 地址可能被多个域名指向。
(3) 一个域名可能指向多个 IP 地址（DNS 会从中随机选择一个进行访问）。

为什么不直接通过 IP 访问网站？
(1) 记忆困难：人类更容易记住有意义的域名（如 www.google.com），而不是一串数字。
(2) 灵活性：服务器迁移或更换 IP 地址时，只需在 DNS 服务器中更新域名对应的 IP 记录，而无需通知所有用户。
(3) 负载均衡：一个域名可以解析到多个 IP 地址，DNS 会将请求分发到不同的服务器，实现负载均衡。

二、InetAddress 类封装

InetAddress 类概述
【前提】：InetAddress 类没有 public 的构造方法，必须依靠其静态方法来创建对象。
【静态方法及区别】：
(1) getLocalHost()：获取本机的 InetAddress 对象。这里注意，当本机拥有多个 IP 地址时，只返回第一个地址。
(2) getByName(String host)：传入域名或 IP 地址，如果传入域名，会通过 DNS 解析获取 IP；如果传入 IP 地址，无论该 IP 是否存在，都会直接返回该 IP 的 InetAddress 对象（不验证 IP 是否真实存在）。
(3) getAllByName(String host)：传入域名，从 DNS 获取该域名对应的所有 IP，返回一个 InetAddress 数组。
(4) getByAddress(byte[] addr)：传入一个 4 字节（IPv4）或 16 字节（IPv6）的字节数组 byte[] addr，创建一个 InetAddress 对象。这里注意，此方法不会进行 DNS 解析，也不会验证 IP 是否存在。

获取域名与 IP 的方法
getHostName()：返回主机名。
getCanonicalHostName()：查询 DNS，返回规范化的主机名（完整域名）和 IP。
getAddress()：返回字节数组形式的 IP 地址。
getHostAddress()：返回点分十进制格式的 IP 地址字符串。

getHostName() 的 DNS 触发机制
【注意】：三种创建方式下，调用 getHostName() 的行为不同。
(1) 通过域名创建：如 getByName("www.baidu.com")，getHostName() 会立即触发 DNS 查询。
(2) 使用缓存创建：getByName("IP") 或 getByAddress()：这里注意，此时必须通过 DNS 服务器进行反向查找来获取域名，如果 IP 不存在或 DNS 查询失败，则直接返回该 IP 地址。

DNS 缓存与程序安全性
【缓存机制】：查询并获取域名，InetAddress 会缓存查找结果（默认 30 秒，可通过安全属性修改），本机、本地 DNS 也会缓存，Java 无法控制外部缓存。
修改域名指向可能需要几个小时才能生效。
【安全性问题】：根据主机名创建 InetAddress 对象需要 DNS 查询，任意的 DNS 查找会打开隐藏通道，可能造成信息泄露，在程序中需要先测试主机是否支持 DNS 反向，可使用 SecurityManager 的 checkConnect(String hostname, int port) 方法（port 传-1）进行检查。

三、代码

创建对象
InetAddress addr1 = InetAddress.getLocalHost(); InetAddress addr2 = InetAddress.getByName("www.szu.edu.cn");
InetAddress[] addrs = InetAddress.getAllByName("www.szu.edu.cn"); InetAddress addr3 = InetAddress.getByName("192.168.1.1");//不验证 IP 是否存在

获取信息
String hostName = addr.getHostName();//**获取域名** String ipStr = addr.getHostAddress();//**获取字符串 IP** byte[] ipBytes = addr.getAddress();//**获取数组 IP**

遍历网络接口
Enumeration<NetworkInterface> interfaces = NetworkInterface.getNetworkInterfaces();

四、程序代码与考察

获取并打印 IP 地址的字节形式（处理各符号与 byte 转换）【场景】：使用 getAddress() 获取 IP 字节数组，并正确打印出无符号的十进制 IP。
import java.net.*; public class GetIPExample { public static void main(String[] args) throws Exception {
InetAddress address = InetAddress.getByName("www.szu.edu.cn"); System.out.print("原始 byte 输出：");
for (byte ipSegment : ip) { System.out.print(ipSegment + " "); } System.out.println(); System.out.print("转换后正确输出：");
for (byte ipSegment : ip) { int n = ipSegment < 0 ? ipSegment + 256 : ipSegment; System.out.print(n + "."); } } }
// 注意：在 Java 中，byte 的范围是 -128 到 127，在 Java 中会显示为负数，需要加 256 还原

验证不同创建方式下 getHostName() 的 DNS 解析机制【场景】：验证使用域名创建和使用 IP 创建时，调用 getHostName() 是否会触发 DNS 查询。
import java.net.*; public class DNSResolveTest {
public static void main(String[] args) throws Exception {
// 1. 使用域名创建
InetAddress address1 = InetAddress.getByName("www.szu.edu.cn"); long time1 = System.currentTimeMillis();
System.out.println("耗时：" + (System.currentTimeMillis() - time1) + " 毫秒");
// 耗时通常为 0，因为未访问 DNS
// 2. 使用 IP 地址创建
InetAddress address2 = InetAddress.getByName("210.39.3.164"); long time2 = System.currentTimeMillis();
System.out.println("耗时：" + (System.currentTimeMillis() - time2) + " 毫秒");
// 耗时较长，因为触发了 DNS 反向查询
}}

综合应用：如何快速判断给定服务器是否“在线”？【场景】：利用 DNS 黑名单机制（如 spamhaus.org）判断某个 IP 是否为已知的垃圾邮件发送者。
【思路】：将反转后的 IP 地址反转，拼接上黑名单域名，然后使用 getByName() 进行 DNS 查询。如果查询成功（未抛出异常），说明该 IP 在黑名单中。
import java.net.*; public class SpamCheck {
public static void main(String[] args) throws Exception {
String testIP = "192.168.1.1"; // 这里可以修改为实际要检测的 IP
if (isSpammer(testIP)) { System.out.println(testIP + " is a known spammer."); }
else { System.out.println(testIP + " appears legitimate."); } }
private static boolean isSpammer(String ip) {
try { InetAddress addr = InetAddress.getByName(query); byte[] quad = address.getAddress();
// 将 IP 地址的四个字节反转并拼接
for (byte octet : quad) { int unsigned = octet < 0 ? octet + 256 : octet; query = unsigned + "." + query; }
// 尝试解析拼接后的黑名单域名
InetAddress.getByName(query); return true; // 解析成功，说明在黑名单中
} catch (UnknownHostException e) { return false; // 解析失败，说明不在黑名单中 } } }

第五章：URL 与 URI

一、概念

URL 与 URI 的定义
【URL】：统一资源定位符（Uniform Resource Locator），不仅标识资源，还明确指出如何访问该资源（包含协议、主机、端口等网络定位信息）。
【URI】：统一资源标识符（Uniform Resource Identifier），范围更广，既包含 URL 也包含 URN（如 ISBN 一类资名称）。
【主要作用是按照 RFC 3986 标准规范地标识和解析资源字符串，不直接提供网络连接或功能。
【关系】：所有 URL 都是 URI，但并非所有 URI 都是 URL。

二、URL 标准格式

【结构】：protocol://host:port/path?query#ref
【对应 Java 字段】：protocol -> 协议（如 http, ftp, file, jar）　host -> 主机名或 IP 地址
port -> 端口号（未显式定义则为 -1）　path -> 资源路径（如 /index.html）
query -> 查询参数（如 key1=val1&key2=val2）　ref -> 锚点/片段标识符（#后面的部分）

解析方法
getProtocol()：返回协议字符串。　getHost()：返回主机名或 IP。
getPort()：返回端口号，这里注意，若 URL 中未显式指定端口，该方法返回 -1，而不是默认端口号（如 80）。
getPath()：返回路径部分，不含查询参数和锚点。　getQuery()：返回查询参数部分，不含?和#。
getRef()：返回锚点部分（#后面的部分，不含#）。　getFile()：等价于 getPath() + "?" + getQuery()，若无查询则等同于 getPath()。
【toExternalForm() 或 toString()】：返回完整的 URL 字符串表示。

三、功能定位差异

【URL】：可调用 openConnection() 方法建立网络连接，获取数据流。
【URI】：仅提供标识和解析功能，无法直接打开网络连接，若需访问资源，需先 toURL() 转换（可能抛异常）。

协议支持范围
【URL】：仅支持 Java 运行环境中已注册协议处理器（Handler）的协议，若传入未知协议（如 myapp://），会抛出 MalformedURLException。
【URI】：支持任何符合语法的字符串，不验证协议是否可用。

字符编码与转义
【URL】：构造时会自动处理保留字符的编码（如空格转为 %20，中文转为%XX 形式）。
【URI】：对非法字符较敏感，部分构造方法遇到空格或中文可能直接抛出异常，需提前使用 URLEncoder 处理。
【URL.equals()】：不仅比较字符串，还会解析 DNS 解析，比较两个主机名是否指向同一个 IP，若 DNS 不可用或主机名无法解析会导致程序阻塞或抛出异常。
【URI.equals()】：纯粹的字符串比较，速度更快且不依赖网络，适合在本地环境中使用。更安全高效。

四、URL 构造函数与相对路径解析

常用构造函数
【URL(String spec)】：通过完整 URL 字符串创建。　【URL(String protocol, String host, int port, String file)】：分段传入参数创建。
【URL(URL context, String spec)】：基于基准 URL（context）解析相对路径（spec）创建新 URL。

相对路径规则详解（假设 base = http://a/b/c.html，规则一致）
情况 1：spec 以 / 开头 -> 替换基准 URL 的完整路径，仅保留协议、主机和端口。
情况 2：spec 以 ./ 开头或不以 / 开头 -> 相对于 base 的“目录”进行解析，基础路径的最后一个 / 进行拼接。
情况 3：spec 以 ../ 开头 -> 向上回退一级目录后再拼接。
【示例】：基准 URL 为 http://example.com/a/b/c.html　相对路径 f/g.html -> http://example.com/a/b/f/g.html
【注意】：../ 可以连续使用，如 ../../x 表示回退两级。

URL 字段限制（“/”后为资源信息元）
URL url = new URL("http://example.com:8080/path?query=1#ref"); String protocol = url.getProtocol(); // "http"
String host = url.getHost(); // "example.com" int port = url.getPort(); // 8080 (未指定则返回 -1)
String path = url.getPath(); // "/path" String query = url.getQuery(); // "query=1"
String file = url.getFile(); // "/path?query=1" String ref = url.getRef(); // "ref"
【URL 与 URI 的转换】：
URL base = new URL("http://example.com/docs/"); URL relative = new URL(base, "guide.html"); // 解析为 http://example.com/docs/guide.html

特殊字符编码处理
【URLEncoder.encode(String s, String enc)】：将字符串编码为 application/x-www-form-urlencoded 格式（空格变+，中文变%XX）。
【URLDecoder.decode(String s, String enc)】：将编码后的字符串

四、Socket 异常处理
在构造或连接 Socket 时，可能会抛出以 IOException 的子类异常：
BindException：本地端口被占用、或无权限使用该端口。 **ConnectException**：连接被远程主机拒绝（通常是远程主机没在监听对应端口、或进程忙）。
NoRouteToHostException：连接超时或网络不可达。 **ProtocolException**：数据不符合 TCP/IP 协议规范。
五、半关闭与状态判断
半关闭 Socket　　【方法】：shutdownInput() 和 shutdownOutput()。
【作用】：仅关闭连接的一半（输入流或输出流），使读从当前 Socket 关联的底层资源（如端口）。
【边界注意】：即使半关闭了连接，使用结束后仍必须调用 close()来彻底释放资源。关闭输入流后再写入会抛出 IOException。
判断 Socket 状态　　【易错点】：isConnected()方法只要曾经连接过就返回 true，即使后来断开了也返回 true。
【正确逻辑】：判断一个 Socket 当前是否处于打开且已连接 状态，必须结合两个方法：boolean isOpen = socket.isConnected() && !socket.isClosed();
六、代码
基础连接与读取
Socket socket = new Socket("time.nist.gov", 13);
InputStream in = socket.getInputStream();　OutputStream out = socket.getOutputStream();
设置超时与读取
socket.setSoTimeout(15000); // 15 秒超时
InputStreamReader reader = new InputStreamReader(in, "ASCII");
int c;
while ((c = reader.read()) != -1) {**/* 处理字符 */**
发送 HTTP GET 请求（结合 Socket 与半关闭）
Writer out = new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream(), "ISO-8859-1");
out.write("GET / HTTP/1.0\r\n\r\n");
out.flush();
socket.shutdownOutput(); // 半关闭输出流，通知服务器请求发送完毕
七、符例代码与解析
Daytime 协议客户端（时间服务器）【场景】：连接 NIST 时间服务器（端口 13），读取并打印服务器返回的 ASCII 时间字符串。处理超时异常。
import java.net.*;　　import java.io.*;　　public class DaytimeClient {　　public static void main(String[] args) {
Socket socket = null;
try {　socket = new Socket("time.nist.gov", 13);　　**// 设置读取超时时间为 15 秒，防止服务器挂起导致程序无限等待**
InputStream in = socket.getInputStream();　　InputStreamReader reader = new InputStreamReader(in, "ASCII");
StringBuilder time = new StringBuilder();　　int c;　　while ((c = reader.read()) != -1) time.append((char) c);
System.out.println(time.toString());　　}
catch (SocketTimeoutException ex) {　　System.err.println("读取数据超时，服务器可能已挂起。");　　}
catch (IOException ex) {　　System.err.println("连接或读取失败：" + ex.getMessage());　　}
finally {　　if (socket != null) try { socket.close(); } catch (IOException e) { /* 忽略 */ } }　　}
使用 Socket 发送 HTTP GET 请求并关闭【场景】：通过 Socket 直接向 Web 服务器发送 HTTP 请求，获取响应。使用半关闭通知服务器数据发送完毕。
import java.net.*;　　import java.io.*;　　public class SimpleHTTPGet {　　public static void main(String[] args) {
try (Socket connection = new Socket("www.example.com", 80)) {　　**// 1. 获取输出流并发送 HTTP 请求头**
Writer out = new OutputStreamWriter(connection.getOutputStream(), "ISO-8859-1");　　out.write("GET / HTTP/1.0\r\n");
out.write("Host: www.example.com\r\n");　　out.write("\r\n");　**// 空行表示请求头结束**　　out.flush();
connection.shutdownOutput();　　**// 2. 半关闭输出流，告诉服务器请求已发送完毕，可以返回响应了**
// 3. 获取输入流并读取服务器响应
BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream(), "UTF-8"));　　String line;
while ((line = reader.readLine()) != null) {System.out.println(line);}
} catch (IOException ex) {　　ex.printStackTrace();　　}　　}
端口扫描器（利用 ConnectException 判断端口开放）【场景】：检查本地主机（127.0.0.1）的前 1024 个端口中，哪些正在运行 TCP 服务器。
import java.net.*;　　import java.io.*;　　public class LowPortScanner {　　public static void main(String[] args) {
String host = "localhost";　　if (args.length > 0) host = args[0];
for (int i = 1; i <= 1024; i++) {
try (Socket socket = new Socket(host, i)) {System.out.println("端口 " + i + " 是开放的。");}**// 如果能成功构造 Socket，说明端口开放**
catch (ConnectException ex) {　　**// 连接被拒绝，说明端口未开放或无服务监听**　　}　　catch (IOException ex) {
catch (IOException e) {　　**// 其他异常（如超时）**　　}　　}　　}
第九章：服务器端ServerSocket（Server Socket）
一、核心概念及创建
ServerSocket 与 Socket 的区别
【Socket】：客户端用来主动连接服务器的"电话机"。
【ServerSocket】：服务器用来监听端口，等待客户端连接的"总机"。它不直接参与数据传输，当有客户端连接时，它会生成一个普通的 Socket 对象，由这个 Socket 对象负责与客户端进行数据交互。
【关系】：ServerSocket 和 Socket 没有继承关系，它们是合作关系。
服务器架构的演进
【单线程迭代服务器】：一次只能处理一个客户端。其他客户端须在队列中等待。如任务简单且快（如 Daytime 时间协议）可以使用，否则导致严重的阻塞。
【多线程服务器】：为每个连接的客户端分配一个独立线程。优点开发能力强，缺点线程创建和销毁开销大，若连接数过多会导致系统资源耗尽（DoS 攻击）。
【线程池服务器】：使用固定大小的线程池处理连接。将客户端连接包装成任务提交给线程池，防止资源耗尽，速度更快，是实际开发中最常用的模式。
二、重要考点
ServerSocket 的状态判断
【注意】：判断一个 ServerSocket 当前是否处于"打开且已绑定端口"的状态，不能只用 isBound()。
【正确逻辑】：必须结合两个方法：boolean isOpen = ss.isBound() && !ss.isClosed();
构造但不绑定（高级用法）
【场景】：如果需要在绑定端口前设置某些 Socket 选项（如 SO_REUSEADDR），必须先使用无参构造函数创建 ServerSocket，设置好选项后，再调用 bind()方法绑定端口。
【代码体现】：
ServerSocket ss = new ServerSocket();　　ss.setReuseAddress(true);
SocketAddress addr = new InetSocketAddress(80);　　ss.bind(addr);
服务器日志（Logger）
【核心原则】：系统上线后，不应输出调试信息（如 FINE、FINER、FINEST 级别），只记录请求和服务器错误。
【必备信息】：日志中一般必须包含"时间戳"和"客户端地址"。
【日志级别】（从高到低）：SEVERE（严重错误），WARNING, INFO, CONFIG, FINE, FINER, FINEST。
ServerSocket 特有选项
【SO_TIMEOUT】：这里注意，对 ServerSocket 而言，它影响的是 accept()方法的阻塞等待时间。超时抛出 SocketTimeoutException。
【SO_REUSEADDR】：允许绑定处于 TIME_WAIT 状态的端口。常用于服务器快速重启。
【setPerformancePreferences】：设置服务器对高带宽、低延迟、高吞吐量的重视程度。
三、代码
构造与绑定
ServerSocket ss1 = new ServerSocket(8080); **// 直接绑定**　　ServerSocket ss2 = new ServerSocket(8080, 50); **// 指定 backlog（连接队列长度）**
InetAddress local = InetAddress.getByName("192.168.1.100");　　ServerSocket ss3 = new ServerSocket(8080, 50, local); **// 绑定特定网卡 IP**
获取 ServerSocket 信息　　InetAddress addr = ss.getInetAddress(); **// 获取绑定的本地 IP**
int port = ss.getLocalPort(); **// 获取绑定的本地端口**　　SocketAddress sAddr = ss.getLocalSocketAddress(); **// 获取完整地址**
日志记录标准写法
private final static Logger logger = Logger.getLogger("requests");
logger.info(new Date() + " " + connection.getRemoteSocketAddress());**// 记录客户端连接信息**
logger.log(Level.SEVERE, "unexpected error " + ex.getMessage(), ex); **// 记录严重错误**
四、符例代码与解析
基础迭代时间服务器（单线程骨架）【场景】：遵循 RFC868 时间协议，客户端连接后，服务器发送当前时间并关闭连接。
import java.net.*;　　import java.io.*;　　import java.util.Date;　　public class TimeServer {
public static final int PORT = 8080;
public static void main(String[] args) {　　**// 使用 try-with-resources 自动关闭 ServerSocket**
try (ServerSocket server = new ServerSocket(PORT)) {
while (true) {　　**// accept()会阻塞，直到有客户端连接**
try (Socket connection = server.accept()) {
Writer out = new OutputStreamWriter(connection.getOutputStream());　　Date now = new Date();
out.write(now.toString() + "\r\n");　　out.flush();　　**// 连接结束，Socket 自动关闭**　　}
catch (IOException ex) {　　**// 处理单个连接的异常，不影响服务器继续监听**　　}　　}
catch (IOException ex) {　　ex.printStackTrace();
}　　}　　}
线程池时间服务器（大幅编程骨架）【场景】：将客户端连接交给线程池处理，防止并发过高导致服务器崩溃。
import java.net.*;　　import java.io.*;　　import java.util.Date;　　import java.util.concurrent.*;　　public class PooledTimeServer {
public static final int PORT = 8080;　　public static final int THREAD_COUNT = 4; **// 线程池大小 4**
public static void main(String[] args) {ExecutorService pool = Executors.newFixedThreadPool(THREAD_COUNT);　　**// 1. 创建线程池**
try (ServerSocket server = new ServerSocket(PORT)) {
while (true) {Socket connection = server.accept();
// 2. 将连接包装成任务，提交给线程池
Callable<Void> task = new TimeTask(connection);　　pool.submit(task);　　}　　}
catch (IOException ex) {　　ex.printStackTrace();　　}
pool.shutdown();　　}
// 3. 定义处理客户端连接的任务类
private static class TimeTask implements Callable<Void> {
private Socket connection;　　TimeTask(Socket connection) {this.connection = connection;}
@Override
public Void call() {
try (Socket conn = this.connection) { Writer out = new OutputStreamWriter(conn.getOutputStream());
Date now = new Date();　　out.write(now.toString() + "\r\n");　　out.flush();　　}
catch (IOException ex) {　　ex.printStackTrace();　　}
return null;　　}　　}
带日志记录的服务器【场景】：在服务器启动和客户端连接时记录日志。
import java.net.*;　　import java.io.*;　　import java.util.Date;　　import java.util.logging.*;　　public class LoggingServer {
private final static Logger logger = Logger.getLogger("requests");**// 创建 Logger 对象**
public static void main(String[] args) {
try (ServerSocket server = new ServerSocket(8080)) {
logger.info("Server started on port " + server.getLocalPort());
while (true) {Socket connection = server.accept();
logger.info(new Date() + " " + connection.getRemoteSocketAddress());　　**// 记录客户端连接的时间和地址**
} catch (IOException ex) {　　**// 记录严重错误，包含异常堆栈**　　logger.log(Level.SEVERE, "unexpected error " + ex.getMessage(), ex);}}}
五、综合题相关
简述多线程服务器的编程实现及线程池的作用。
【解答】：(1) 编程实现：服务器程序用 ServerSocket 监听端口，调用 accept()方法获取与客户端连接的 Socket 对象，为了支持多用户并发，不为每个连接创建新进程，而是将 Socket 对象传递给一个实现了 Runnable 或 Callable 接口的线程类，调用 start()方法启动新线程处理该连接的数据交互。
(2) 线程池的作用：预先创建和初始化线程池，消耗大量系统资源，使用线程池（如 ExecutorService）可以重用已创建的线程，降低开销；同时能限制同一时刻运行的最大线程数，防止应用无限制地创建线程，导致内存耗尽或系统崩溃（防御 DoS 攻击的一种简单形式）。
如何判断一个 ServerSocket 当前处于正常打开且已绑定端口的状态？
【解答】：不能仅仅靠单一方法，isBound()返回 true 表示已绑定端口，但可能随后被关闭；isClosed()返回 true 表示已关闭。因此，正确的判断逻辑是同时满足"已绑定且未关闭：boolean isOpen = serverSocket.isBound() && !serverSocket.isClosed();
第十章：安全 Socket（Secure Socket）
一、核心概念
加密算法的两种基本类型
【对称加密（秘密密钥加密）】：加密方和解密方使用相同的密钥，优点是速度快，适合加密大量数据；缺点是密钥分发困难。
【非对称加密（公开密钥加密）】：加密方和解密方使用不同的密钥，分为公开密钥（公钥，用于加密）和私有密钥（私钥，用于解密）。优点是安全性高，适合身份认证和密钥交换；缺点是速度慢。
SSL/TLS 中的组合应用【实际应用场景】：为了兼顾效率与安全，HTTPS 等安全协议通常采用"组合拳"：
(1) 使用非对称加密来传输"对称加密的密钥"（解决密钥分发问题）。(2) 使用协商好的"对称加密密钥"来传输实际的业务数据（解决速度问题）。
(3) 使用非对称加密进行身份认证和消息完整性检查。
中间人攻击（Man-in-the-Middle Attack）
【原理】：攻击者在通信的两端之间插入自己的设备或程序，拦截、篡改或伪造通信数据。例如，客户端以为自己在和服务器通信，实际上是在和攻击者通信；攻击者再伪装成客户端和服务器通信。
【防范机制】：引入可信任的第三方认证机构（CA），服务器的公钥必须放在由 CA 颁发的数字证书中，客户端通过验证证书来确认服务器的真实身份，从而防止中间人伪造公钥。
二、重要考点
安全 Socket 的创建方式
【边界注意】：不能使用 new Socket() 或 java.net.Socket 直接创建安全 Socket 对象，必须通过工厂类 SSLSocketFactory.getDefault() 获取工厂实例，再调用 createSocket() 方法创建，返回的类型是 javax.net.ssl.SSLSocket，它是 Socket 的子类。
密码组（Cipher Suites）的命名规则
【概念】：ISSE 支持认证和加密的不同组合，称为密码组。
【命名结构】：算法名称通常分为 4 个部分（以 SSL_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 为例）：
(1) 协议版本：SSL（安全套接字层）版本 3。　(2) 密钥交换算法：DH（Diffie-Hellman）。
(3) 身份认证与加密算法：anon（无身份认证）、EXPORT（出口级）、DES40（40 位密钥的数据加密标准算法）。
(4) 校验和（MAC）：CBC（密码块链）、SHA（安全散列算法）。
【猜测考点】：如果考题问 SSL_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 中的 DES40 表示什么？答案是：加密算法。
默认启用的密码组版本限制
【安全原则】：JDK 默认支持并启用的 28 个相对安全的密码组。
【边界注意】：对于无认证（anon）或认证但不加密的算法，必须使用 setEnabledCipherSuites() 方法显式启用，在编程时，应尽量避免使用名字中包含 NULL、ANON、EXPORT 的密码组，因为它们存在严重的安全漏洞。
客户端模式与身份认证
【setUseClientMode(boolean)】：确定是否需要在第一次握手时使用认证。True 表示 Socket 处于客户端模式（不会向对方提供自行认证），False 表示会自行认证。该属性对指定的 Socket 只能设置一次。
【setNeedClientAuth(boolean)】：服务器端安全 Socket 使用此方法，要求与他连接的所有客户端都必须自行认证。
三、代码
创建安全 Socket 与安全 ServerSocket
// 创建安全客户端 Socket
SocketFactory factory = SSLSocketFactory.getDefault();　　Socket socket = (SSLSocket) factory.createSocket("login.ibiblio.org", 7000);
// 创建安全服务器端 ServerSocket
ServerSocketFactory ssf = SSLServerSocketFactory.getDefault();　　ServerSocket ss = ssf.createServerSocket(443);
密码组的管理方法
String[] supported = socket.getSupportedCipherSuites();**// 获取该 Socket 上所有可用的算法组合**
String[] enabled = socket.getEnabledCipherSuites();**// 获取当前 Socket 上实际启用的密码组**
socket.setEnabledCipherSuites(supported);**// 指定/修改当前 Socket 使用哪些密码组，例如启用所有支持的**
会话管理与事件监听
SSLSession session = ((SSLSocket) socket).getSession();**// 获取 Socket 所属的会话（用于复用密钥，提升性能）**
((SSLSocket) socket).addHandshakeCompletedListener(event->{System.out.println("握手√，用密码组-"+event.getCipherSuite());});**//注册握手完成事件监听器**
四、符例代码与解析
获取并打印安全 Socket 支持的密码组（稳定测试 3 编程题原题）【场景】：编写一个名为 CipherSuites 的类，生成安全 Socket（协议为 HTTPS，端口为 443），按行打印出当前 Socket 所支持的所有密码组，并输出密码组的总个数。
import java.io.*;　　import java.net.ssl.*;　　public class CipherSuites {　　public static void main(String[] args) {
try (SSLSocket factory = (SSLSocketFactory) SSLSocketFactory.getDefault()) {**// 1. 获取默认的 SSL Socket 工厂**
SSLSocket socket = (SSLSocket) factory.createSocket("www.example.com", 443); **//2.创建安全Socket(连接任意支持 HTTPS 的服务器如 443 端口)**
String[] cipherSuites = socket.getSupportedCipherSuites();**// 3. 获取支持的所有密码组**
// 4. 按行打印并统计个数
System.out.println("支持的密码组列表：");　　for (String suite : cipherSuites) {　　System.out.println(suite);　　}
System.out.println("密码组的总个数：" + cipherSuites.length);
socket.close();**// 5. 关闭 Socket**
} catch (IOException e) {　　e.printStackTrace();　　}　　}
启用不安全的匿名密码组【场景】：在 SSLServerSocket 上启动匿名的非认证连接（查找密码组包含 anon 的组）。
// 假设 server 是一个 SSLServerSocket 对象
String[] supported = server.getSupportedCipherSuites();　　String[] safe = new String[supported.length];　　int count = 0;
// 筛选出包含 "anon" 的密码组
for (String suite : supported) {　　if (suite.indexOf("_anon_") > 0) {　　safe[count++] = suite;　　}}
// 创建实际要启用的数组
String[] enabled = new String[count];　　System.arraycopy(safe, 0, enabled, 0, count);
server.setEnabledCipherSuites(enabled); **// 显式启用这些密码组**
五、综合题相关
简述什么是中间人攻击，如何有效解决？（随堂测试 3 简答题原题）
【解答】：
(1) 概念：中间人攻击（Man-in-the-Middle Attack）是一种常见的网络安全威胁。攻击者在通信的两端之间插入自己的设备或程序，拦截、窃取、篡改或伪造通信数据。通信双方误以为自己在直接对话，实际上数据都经过了攻击者的中转。
(2) 有效解决措施：
使用加密通信：采用 SSL/TLS（如 HTTPS）等加密协议，确保数据在传输过程中是加密的，即使被拦截也无法读取明文。
证书与公钥基础设施（PKI）：使用数字证书来验证服务器的身份，服务器的公钥会颁存放在由受信任的第三方认证机构（CA）颁发的证书中，客户端通过验证证书来防止攻击者伪造公钥。
安全的网络环境：避免在不受信任的公共 Wi-Fi 下进行敏感操作。
第十一章：非阻塞 I/O（NIO）
一、核心概念
阻塞 I/O 与非阻塞 I/O 的区别
【阻塞 I/O（Blocking IO）】：调用 read() 时，如果没有数据，当前线程会被挂起等待，直到有数据可读才返回。就像小明找小刚借书，小刚去找书，小明只能在原地干等。
【非阻塞 I/O（Non-blocking IO）】：调用 read() 时，无论是否有数据都会立刻返回。就像小明找小刚借书，小刚说"我得找一会"，小明就去干别的事了，过会再来查，线程不会被阻塞。
传统 IO 与 NIO 的区别
【传统 IO】：面向流（Stream），一次处理一个或几个字节，无法直接操作缓冲区。
【NIO（New IO）】：面向缓冲区（Buffer），数据总是先被填入缓冲区，或从缓冲区写入，支持阻塞和非阻塞两种模式。
NIO 的核心组件
【Channel（通道）】：表示 IO 源与目标打开的连接，类似于传统的流，但 Channel 本身不能直接访问数据，只能与 Buffer 进行交互。
【Buffer（缓冲区）】：用于特定基本数据类型的容器。　【Selector（选择器）】：允许单线程处理多个 Channel。通过注册事件来监听多个通道的状态。
二、重要考点
Buffer 的核心关键属性
【Position（位置）】：下一个将要被写入或读取的元素索引。　【Capacity（容量）】：缓冲区可保存元素的最大数目（底层数组的大小）。
【Limit（上限）】：还有多少数据需要写出（读模式），或还可以写入数据（写模式）。不能超过容量。
【Mark（标记）】：客户端指定的索引，用于记录某个 position，方便后续通过 reset() 恢复。
大小关系：0 <= mark <= position <= limit <= capacity。
Buffer 的状态切换方法
【flip()】：从写模式切换到读模式。将 limit 设置为当前的 position，将 position 设置为 0，mark 设为 -1。
【clear()】：进入写模式。准备重新写入。将 position 设置为 0，将 limit 设置为 capacity。这里注意，它并不删除实际数据，仅仅改变指针。
【rewind()】：将 position 设置为 0，不改变 limit，取消 mark，可用于反复读取缓冲区中的数据。
【compact()】：将 position 与 limit 之间的数据复制到 buffer 的开始位置，并将 limit - position 赋值给 position，将 capacity 赋值给 limit。常用于非阻塞模式下，保留未读完的数据继续读取。
非阻塞 I/O 的优缺点与适用场景
【优点】：是线程可以处理多个连接（通过 Selector）。　【缺点】：一般情况下，性能不如"多线程 + 阻塞 IO"。
【适用场景】：连接数很多，但每个连接并不活跃（如长连接心跳检测）。
【默认状态】：这里注意，默认情况下，SocketChannel 和 ServerSocketChannel 对象处于阻塞模式，需调用 configureBlocking(false) 切换为非阻塞。
三、代码
Channel 的打开与配置
// 打开 SocketChannel 并连接
SocketAddress addr = new InetSocketAddress("www.example.com", 80);　　SocketChannel client = SocketChannel.open(addr);
client.configureBlocking(false); **// 切换为非阻塞模式**
Buffer 的创建与数据操作
ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(100); **// 分配容量为 100 的 ByteBuffer**
// 包装现有数组（慎用，共享底层数组）
byte[] data = "Hello".getBytes();　　ByteBuffer buffer2 = ByteBuffer.wrap(data);
// 写入数据
buffer.put("Hi");　　buffer.put("ello".getBytes());
buffer.flip();**// 切换为读模式**
byte b = buffer.get();**// 读取数据**
Selector 的注册与事件监听
Selector selector = Selector.open();
// 注册通道及感兴趣的事件（如接收连接、可读、可写）
serverChannel.register(selector, SelectionKey.OP_ACCEPT);　　clientChannel.register(selector, SelectionKey.OP_READ);
// 阻塞等待事件发生
selector.select();　　Set<SelectionKey> readyKeys = selector.selectedKeys();
四、符例代码与解析
NIO 客户端：阻塞模式与非阻塞模式对比【场景】：从服务器获取字符，并打印到控制台。
import java.net.*;　　import java.io.*;　　import java.nio.channels.*;　　public class NIOClientExample {
public static void main(String[] args) throws Exception {
SocketAddress addr = new InetSocketAddress("localhost", 19);　　SocketChannel client = SocketChannel.open(addr);
ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(74);　　WritableByteChannel output = Channels.newChannel(System.out);
// 【阻塞模式】：read()会一直等待直到读到数据或连接来
/*　while (client.read(buffer) != -1) {　　buffer.flip();　　output.write(buffer);　　buffer.clear();　　}　　*/
// 【非阻塞模式】：read()立刻返回，需判断返回值
client.configureBlocking(false);
while (true) {int n = client.read(buffer);
if (n > 0) {　　buffer.flip();　　output.write(buffer);　　buffer.clear();　　}
else if (n == -1) {　break; **// 连结束**　}　　**// 如果 n == 0，说明没有数据，继续循环（实际应用中可配合 Selector 避免空转）**　　}
client.close();　　}　　}
NIO 服务器端：基于 Selector 的单线程模型【场景】：使用单线程处理多个客户端的连接和读写请求。
import java.net.*;　　import java.nio.*;　　import java.util.*;　　public class NIOServerExample {
public static void main(String[] args) throws Exception {
ServerSocketChannel serverChannel = ServerSocketChannel.open();　　serverChannel.bind(new InetSocketAddress(19));
serverChannel.configureBlocking(false); **// 必须设为非阻塞才能注册到 Selector**
Selector selector = Selector.open();　　serverChannel.register(selector, SelectionKey.OP_ACCEPT);
while (true) {
selector.select(); **// 阻塞等待，直到有注册的事件发生**　　Iterator<SelectionKey> iterator = readyKeys.iterator();
Set<SelectionKey> readyKeys = selector.selectedKeys();
while (iterator.hasNext()) {
SelectionKey key = iterator.next();　　iterator.remove(); **// 必须手动移除已处理的 key**
if (key.isAcceptable()) {　　SocketChannel clientChannel = serverChannel.accept();
clientChannel.configureBlocking(false);　　clientChannel.register(selector, SelectionKey.OP_WRITE);　　}
else if (key.isWritable()) {　　SocketChannel clientChannel = (SocketChannel) key.channel();
clientChannel.write(ByteBuffer.wrap("Hello NIO".getBytes()));　　**// 执行写入操作...**
key.cancel(); **// 写入完成后取消监听**　　clientChannel.close();　} }　} }　}
五、综合题相关
简述 NIO 中 Buffer 的状态切换过程（以写数据后读取为例）
【解答】：
(1) 初始状态：创建 Buffer 后，处于写模式，position=0，limit=capacity。　(2) 写入数据：通过 put() 写入数据，position 随之增加，limit 保持不变。
(3) 切换读模式：调用 flip() 方法，将 limit 设置为当前的 position（即有效数据的末尾），将 position 重置为 0，此时进入读模式。
(4) 读取数据：通过 get() 读取数据，position 随之增加，直到等于 limit。
(5) 再次准备写入：调用 clear() 方法，将 position 设为 0，将 limit 设为 capacity，准备下一轮写入。
第十二章：UDP 数据报（UDP Datagram）
一、核心概念
UDP 与 TCP 的核心区别
【TCP】：面向连接，可靠，保证顺序，速度慢，适用于 HTTP、FTP 等需要准确无误的场景。
【UDP】：无连接，不可靠，不保证顺序，速度快，适用于 DNS、视频流、实时游戏、NFS 等对速度要求高，允许少量丢包的场景。
【本质差异】：TCP 协议使用的是 Socket 和 ServerSocket，基于"流（Stream）"进行通信；而 UDP 协议没有连接概念，不支持流，它只是"数据包（Datagram）"的发送和接收。
UDP 通信的两个核心组件
【DatagramPacket（数据报包）】：相当于"快递包裹"，负责对数据进行包装，包含数据本身、目标/源 IP 地址和端口号。
【DatagramSocket（数据报套接字）】：相当于"快递收发站"，负责发送和接收 DatagramPacket。
二、重要考点
数据包的大小限制
【考点】：大部分系统支持的数据包大小为 8KB（8192 字节）。
【边界注意】：虽然 IPv4 的理论最大值为 65507 字节（IPv6 为 65536 字节），但实际编程中一般不要超过 8KB，否则可能会在网络层被分片甚至丢弃。
发送端与接收端的 DatagramPacket 构造差异
【接收端构造】：只需要提供 byte 数组和长度，因为接收时不知道对方发来的数据有多大，需要预先分配一个足够大的缓冲区（如 1024 字节）去接。
【发送端构造】：除了 byte 数组和长度，还必须明确指定目标 InetAddress 和端口号。
DatagramSocket 的常用选项
【SO_TIMEOUT】：设置接收数据时的超时时间。　【SO_REUSEADDR】：允许多个 DatagramSocket 绑定到同一个网络接口和端口（与 TCP 类似）。
【SO_BROADCAST】：开启广播发送/广播接收功能。这里注意，不要直接使用广播地址进行广播，需要开启此选项。
三、代码
创建 DatagramSocket
DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket(12345);　　**// 接收端：绑定特定端口**
DatagramSocket clientSocket = new DatagramSocket();　　**// 发送端：系统自动分配可用端口**
client.setSoTimeout(10000);　　**// 设置超时**
构造发送数据包（客户端发给服务器）
String message = "Hello, Server!";
byte[] sendData = message.getBytes("UTF-8");
InetAddress serverAddress = InetAddress.getByName("localhost");
DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, serverAddress, 12345); **// 参数：数据，偏移量，长度，目标 IP，目标端口**
clientSocket.send(sendPacket);
构造接收数据包（服务器接收数据）
byte[] receiveData = new byte[1024];
DatagramPacket receivePacket = new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);　　**// 参数：缓冲区，偏移量，长度**
serverSocket.receive(receivePacket);　　**// 阻塞等待，直到收到数据**
解析接收到的数据
int length = receivePacket.getLength();　　**// 获取实际接收到的字节长度**
String receivedMessage = new String(receivePacket.getData(), 0, length);　　**// 将有效字节转换为字符串**
InetAddress clientAddress = receivePacket.getAddress();　　**// 获取发送方的 IP 和端口，用于回复**
int clientPort = receivePacket.getPort();
四、符例代码与解析
基础 UDP 通信（客户端与服务器一问一答）【场景】：客户端发送一句话，服务器接收后回复一句话。
import java.io.IOException;　　import java.net.*;
public class UDPBaseExample {　　public static void main(String[] args) {
// 启动服务器线程
new Thread(() -> {
try {DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket(12345);　　byte[] receiveData = new byte[1024];
DatagramPacket receivePacket = new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);
System.out.println("服务器已启动，等待数据...");　　serverSocket.receive(receivePacket);
String clientMsg = new String(receivePacket.getData(), 0, receivePacket.getLength());
System.out.println("服务器收到: " + clientMsg);
// 构造回复数据
String reply = "Hello, Client!";　　byte[] sendData = reply.getBytes();
// 这里注意：回复包的 IP 和端口必须使用接收包中获取的客户端信息
DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, receivePacket.getAddress(), receivePacket.getPort());
serverSocket.send(sendPacket);　　serverSocket.close();　　}
catch (IOException e) {　　e.printStackTrace();　　}　　}).start();
// 客户端逻辑
try { Thread.sleep(500); **// 等待服务器启动**
DatagramSocket clientSocket = new DatagramSocket();　　String message = "Hello, Server!";
byte[] sendData = message.getBytes();　　InetAddress serverAddress = InetAddress.getByName("localhost");
DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, serverAddress, 12345);　　clientSocket.send(sendPacket);
byte[] receiveData = new byte[1024];　　DatagramPacket receivePacket = new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);
clientSocket.receive(receivePacket);　　String serverMsg = new String(receivePacket.getData(), 0, receivePacket.getLength());
System.out.println("客户端收到回复: " + serverMsg);　　clientSocket.close();　　}
catch (Exception e) {　　e.printStackTrace();　　}　　}　　}
大数据块分片发送（利用 setData 动态修改）【场景】：当要发送的数据大于 8KB 时，不能一次性塞进一个 DatagramPacket，需要分片发送。
import java.net.*;　　import java.io.*;　　public class UDPSendBigData {　　public static void main(String[] args) throws Exception {
DatagramSocket socket = new DatagramSocket();　　InetAddress host = InetAddress.getByName("localhost");
// 假设这是一个很大的字节数组
byte[] bigArray = new byte[20000];　　int offset = 0;　　int bytesSent = 0;
DatagramPacket dp = new DatagramPacket(bigArray, offset, 512, host, 8080);　　**// 每次最多发送 512 字节**
while (bytesSent < bigArray.length) {
socket.send(dp);　bytesSent += dp.getLength();　int bytesToSend=bigarray.length-bytesSent;　int size=(bytesToSend> 512) ? 512 : bytesToSend;
dp.setData(bigarray, bytesSent, size);　　**// 这里注意：动态修改数据包的数据源和长度**　　}
socket.close();　　}　　}
五、综合题相关
基于 UDP 传输协议使用 Java 编程实现一个 UDP 客户端与服务器端，进行通信。（原题）
【解答思路】：
(1) 服务器端：使用 DatagramSocket 绑定固定端口，创建 byte 数组和 DatagramPacket 用于接收数据，调用 receive()阻塞等待。收到数据后，解析出客户端的 IP 和端口，构造新的 DatagramPacket 进行回复。
(2) 客户端：使用 DatagramSocket（不指定端口，系统自动分配），获取目标服务器的 InetAddress，将数据打包成 DatagramPacket（指定目标 IP 和端口），调用 send()发送。然后创建接收包等待服务器回复。